

一、产品名称：口腔影像板扫描仪

二、数量：壹套

三、配置：

1.	口腔影像板扫描仪主机	1台
2.	2号影像板套装（31 x 41mm）	1套
3.	全中文操作软件	1套
4.	电源适配器	1个
5.	影像板存储盒	1个
6.	网线	1根
7.	一次性影像板保护袋	1盒
8.	说明书	1本
9.	快速应用指南	1本

四、主要技术参数要求

4.1. 口腔影像板扫描仪

序号	主要技术参数
1	连接方式：1GB网线连接，该连线互换性能好，可以国内采购替换，通过局域网可以设定任意一台电脑控制该设备扫描工作，无需移动设备；
2	电压： 100-240伏 交流，采用24V直流电源适配器
3	电源频率： 50-60 Hz
4	功率： 最大负载电流1.25A
5	体积≤高\宽\长=168*233*328MM，体积小巧轻便，重量小于4公斤，可轻松放置在桌上和操作台上。
6	影像板超薄柔软，无线设计，口内定位方便。含Idot激光追溯功能，便于查询IP板状态和拍摄影像情况
7	影像板尺寸：可兼容0号（22 x 31mm），1号（24 x 40mm），2号（31 x 41mm），3号（27 x 54mm），含4C咬合片功能
8	影像速度：影像读取最快扫描速度5秒，影像板插入至影像生成整体时间不超过16秒，扫描同时擦除影像，立刻重新使用
9	影像清晰度2档可选，理论线对值≥8 LP/MM，像素尺寸清晰扫描60微米，高清扫描30微米
10	扫描方式：自动磁吸入式，无痕扫描读取，还原影像真实度。放在舱口，自动感应，自动吸入，读片完毕后自动弹出，影像即刻擦除
11	扫描舱为内置式，防止激光头损伤，防止灰层进入
12	软件功能：长度测量、角度测量，多级锐化，影像反转，局部加强，功能；标记；注释；各种图像处理，可以按找时间，ID,姓名，等快速搜索病人

13	软件特性：为中文网络版，可直接通过网络连接，进行图像传输，并可升级
14	数据库：采用 SQL 专业数据库进行影像储存和管理，具有自动存档、备份及预警系统
15	质保期：2 年

六、交货时间

1	现货
---	----

七、售后服务

1	终身维修，免维修上门费，接报修 2 小时内响应，维修到场时间小于 48 小时。
---	---