

1、本项目投标截止时间与开标时间调整为 2025 年 11 月 26 日下午 14: 00

2、第五章 招标项目及要 求 更新如下

### 第五章 招标项目及要 求

一、采购编号: 310105000250826130985-05268080

二、采购项目名称: 钢制设备采购项目

三、项目概述:

光华中西结合医院新院区建迁工程位于上海市长宁区延安西路 1508 号, 北侧紧邻延安高架下辅路, 东侧为街坊通道, 西侧为居民区, 南侧为法华镇路第三小学。本次服务范围为一期: 3#门诊住院楼、4#科教综合楼。为满足新院区投入使用需求, 计划对一批钢制设备等进采购。

四、需求清单

编号	设备名称	尺寸	数量	单位	备注	产品图片
1	风幕机	1500*212*26	1	台	功率: 220V 182W 出口风速: 9-11 米/秒 噪音: ≤54db 风量: 2560m <sup>3</sup> /h	
2	米面架	1200*500*150	4	台	采用 304 不锈钢板制作 1. 面板: 采用厚度 1.2mm 不锈钢板; 2. 加强筋: 采用厚度 1.0mm 不锈钢板; 3. 支撑脚: 使用厚度 1.0mm 不锈钢管; 4. 附件: 可调式不锈钢子弹脚*4.	
3	平板车	900*500	1	台	采用 304 不锈钢板制作 1. 面板: 采用厚度 1.2mm 不锈钢板; 2. 加强筋: 采用厚度 1.0mm 不锈钢板; 3. 支撑脚: 使用厚度 1.0mm 不锈钢管; 4. 附件: 4 个万向轮	

4	电子秤	400*500*800	1	台	<p>高清液晶显示, 不锈钢称重台面防锈、防滑、耐磨损, 交直流两用</p> <p>量程: 150kg</p> <p>精度: 10g</p>	
5	四层平板货架	1200*500*1800	1	台	<p>采用 304 不锈钢板制作</p> <p>1. 面板: 采用厚度 1.2mm 不锈钢板;</p> <p>2. 加强筋: 采用厚度 1.0mm 不锈钢板;</p> <p>3. 支撑脚: 使用厚度 1.0mm 不锈钢管;</p> <p>4. 附件: 可调式不锈钢子弹脚*4.</p> <p>▲提供食品级 304 不锈钢板材 240 小时盐雾试验检测报告, GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》并依据 GB/T6461-2002 性能评级 Rp/Ra: 10/10。</p> <p>▲提供四层货架检测报告</p> <p>▲提供 304 不锈钢板材 (1.2mm 厚度) 检测报告</p>	
6	双层平板工作台	1000*800*800	1	台	<p>采用 304 不锈钢板制作</p> <p>1. 面板: 采用厚度 1.2mm 不锈钢板;</p> <p>2. 加强筋: 采用厚度 1.0mm 不锈钢板;</p> <p>3. 支撑脚: 使用厚度 1.0mm 不锈钢管;</p> <p>4. 附件: 可调式不锈钢子弹脚*4.</p>	
7	刀具消毒柜	460*95*610	1	台	<p>采用 304 不锈钢板制作, 板材厚度 1.0mm</p> <p>内置紫外线杀菌灯, 能有效杀灭细菌, 寿命长达 8000 小时, 刀架为可移动的不锈钢网架, 开门即自动关闭紫外灯, 带定时器</p> <p>消毒时间: 0~120 分钟</p>	
8	灭蝇灯	670*150*470	2	台	<p>功率: 220V 30W</p> <p>诱虫波段: 365nm</p> <p>有效范围: 80-100 m²</p>	

9	洗地龙头	170*537*50 4	1	台	<p>1、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合国家有关检测要求；</p> <p>2、10.0米（允许偏差±1米以内）黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85℃（±5%）极限耐压≥18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟≥4.9L水流量，射程≥3m；</p> <p>3、铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式；配置有挂钩，水枪可挂置墙体；</p> <p>▲具备CQC中国节水产品认证证书</p> <p>▲进水轴304材料符合GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定标准，提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检验（检测）报告扫描件。</p>	
10	砧板工作台	1800*800*800	4	台	<p>采用304不锈钢板制作</p> <p>1. 面板：采用厚度1.2mm不锈钢板；</p> <p>2. 加强筋：采用厚度1.0mm不锈钢板；</p> <p>3. 支撑脚：使用厚度1.0mm不锈钢管；</p> <p>4. 附件：可调式不锈钢子弹脚*4，台面加厚塑料砧板1块（规格：1800*800*30mm）</p>	
11	风冷四门双温冰箱	1220*760*1950	3	台	<p>制冷方式：风冷</p> <p>有效内容积：1080L；</p> <p>制冷剂：R404A；</p> <p>温度：-18~0℃/0-10℃；</p> <p>柜体整体304不锈钢材质，恩布拉科压缩机，使用抗菌涂层的网和防霉材料门把手，可拆卸式冷凝器过滤网及制冷机组，使用环保冷媒，发泡材料采用对臭氧层无破坏性的环戊烷材；</p> <p>功率：220V 0.8KW</p>	
12	双层平板工作台	1800*700*800	2	台	<p>采用304不锈钢板制作</p> <p>1. 面板：采用厚度1.2mm不锈钢板；</p> <p>2. 加强筋：采用厚度1.0mm不锈</p>	

					<p>钢板；</p> <p>3. 支撑脚：使用厚度 1.0mm 不锈钢管；</p> <p>4. 附件：可调式不锈钢子弹脚*4.</p>	
13	四层平板货架	1200*500*1800	1	台	<p>采用 304 不锈钢板制作</p> <p>1. 面板：采用厚度 1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2. 加强筋：采用厚度 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3. 支撑脚：使用厚度 1.0mm 不锈钢管；</p> <p>4. 附件：可调式不锈钢子弹脚*4.</p>	
14	米面架	1200*500*150	2	台	<p>采用 304 不锈钢板制作</p> <p>1. 面板：采用厚度 1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2. 加强筋：采用厚度 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3. 支撑脚：使用厚度 1.0mm 不锈钢管；</p> <p>4. 附件：可调式不锈钢子弹脚*4.</p>	
15	单门宴会保温车	730*900*1880	2	台	<p>箱体采用六面整体发泡，采用优质循环风机，温度立体循环流动，温度均匀，预热快，出风口设置加水区域，保持柜体内温度和湿度均衡稳定使食物始终保持刚出锅时的新鲜口感；配 304 不锈钢加热管，内部结构设计采用上吸风下吹风，使箱体内部温度升温速度更快，受热温度更均匀，采用触摸屏一键式操作三个模式低温/中温/高温</p> <p>功率：220V 2.2KW</p>	
16	灭蝇灯	670*150*470	1	台	<p>功率：220V 30W</p> <p>诱虫波段：365nm</p> <p>有效范围：80-100 m²</p>	

17	洗米机	700*700*950	1	台	采用 304 不锈钢板制作 1. 面板：采用厚度 1.2mm 不锈钢板； 2. 洗净率：98%	
18	双层平板工作台	1500*600*800	1	台	采用 304 不锈钢板制作 1. 面板：采用厚度 1.2mm 不锈钢板； 2. 加强筋：采用厚度 1.0mm 不锈钢板； 3. 支撑脚：使用厚度 1.0mm 不锈钢管； 4. 附件：可调式不锈钢子弹脚*4.	
19	灭蝇灯	670*150*470	1	台	功率：220V 30W 诱虫波段：365nm 有效范围：80-100 m²	
20	燃气 24 盘蒸饭车	745*950*1720	3	台	柜体内胆/立柱 SUS 304 $\delta$ =1.5mm 贴塑拉丝板，封板：SUS 304 $\delta$ =1.0mm 贴塑拉丝板，门：SUS 304 $\delta$ =1.0mm 贴塑拉丝板，防回弹；饭盘：SUS 304 $\delta$ =1.0mm 贴塑拉丝板；优质品牌水阀、主火控制优质品牌球阀，带水处理和防干烧装置，配熄火保护装置。	
21	四层平板货架	1200*500*1800	1	台	采用 304 不锈钢板制作 1. 面板：采用厚度 1.2mm 不锈钢板； 2. 加强筋：采用厚度 1.0mm 不锈钢板； 3. 支撑脚：使用厚度 1.0mm 不锈钢管； 4. 附件：可调式不锈钢子弹脚*4.	
22	电饼铛	800*800*800	1	台	锅盘内径：56cm 深度：3cm 功率：220V 4.5KW	

23	电10盘万能蒸烤箱	900*852*1230	1	台	<p>功率：380V 22KW</p> <p>自带高清彩色液晶显示屏(LCD-TFT)；双核带触摸屏技术的电子控制面板；可编程储存调用200个烹调程序；中心探针带多点温度传感器；2速风扇和自动反转功能；采用对流烹饪；带自动湿度控制功能；可以自动按序烹调 and 慢速烹调；内置配有自动清洗功能；带内置伸缩水枪方便清洗节约空间；食品的零部件严格采用符合食品安全卫生标准的材料制作</p>	
24	三层六盘电烤箱	1224*866*1530	1	台	<p>微电脑控制设计，温度、时间可精准控制，操作简便，故障率低；透视玻璃窗设计，内置照明灯，可观察烘烤效果；特设超高温安全保护装置，使用更加安全；全不锈钢外壳。</p> <p>功率：380V 19.8KW</p> <p>温度范围：0-300℃</p>	
25	不锈钢单门发酵箱	500*700*1930	1	台	<p>烤盘架层数：16层；单门；数控面板；</p> <p>温度范围：2-40℃</p> <p>加湿方式：煮水式</p> <p>功率：220V 2.9KW</p>	
26	饼盘车	500*750*1650	2	台	<p>采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，顶板采用304 δ1.5mm不锈钢板，立柱为30*30*1.2mm不锈钢方管，4#万向脚轮，不含饼盘</p>	
27	云石面案工作台	1800*700*800	1	台	<p>采用304不锈钢板制作</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面板：采用厚度1.2mm不锈钢板；</li> <li>2. 加强筋：采用厚度1.0mm不锈钢板；</li> <li>3. 支撑脚：使用厚度1.0mm不锈钢管；</li> <li>4. 附件：可调式不锈钢子弹脚*4，大理石台面1块。</li> </ol>	

28	面粉车	500*500*500	2	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，车身 $\delta = 1.2\text{mm}$ ， $\Phi 22 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管推手柄，脚 25*25 不锈钢方管，4#万向脚轮。	
29	台秤	320*300*110	1	台	30KG, 高清液晶显示，不锈钢称重台面，防锈、防滑、耐磨损，交直流两用	
30	双通工作台	1800*700*800	1	台	采用优质 304 不锈钢板材制作；面板采用 1.5mm 不锈钢板，层板、侧板、门为 1.5mm 不锈钢板，层板为活动可调节式；加强筋为 1.2mm 厚不锈钢，单向移门，脚为 $\Phi 38\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通，配可调脚子弹脚。	
31	双动双速和面机	930*525*930	1	台	面粉容量：25KG； 功率：380V 2.2KW 双速双动款，带保护网罩 三挡机械变速款，适合拌制蛋糕、奶油、馅料等专业设计搅拌均匀，起发率高，采用优质电机。扭矩大，噪音低，原装皮带、硬齿轮行星齿轮转动	
32	风冷四门双温冰箱	1220*760*1950	1	台	制冷方式：风冷 有效内容积：1080L； 制冷剂：R404A； 温度：-18~0℃/0-10℃； 柜体整体 304 不锈钢材质，恩布拉科压缩机，使用搞菌涂层的网和防霉材料门把手，可拆卸式冷凝器过滤网及制冷机组，使用环保冷媒，发泡材料采用对臭氧层无破坏性的环戊烷材； 功率：220V 0.8KW	
33	压面机	690*770*1105	1	台	电压功率：220V/2.2KW 调节范围：5-25mm 揉辊长度：350mm 揉辊转数：98 转/分 辊轴采用 45 号钢材 全身不锈钢机身 轴宽 350mm	

34	挂墙工具架	1500*200*200	1	台	采用优质 SUS304 不锈钢板制造，台面 $\delta = 1.5\text{mm}$	
35	洗地龙头	170*537*504	1	台	<p>1、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合国家有关检测要求；</p> <p>2、10.0 米（允许偏差 <math>\pm 1</math> 米以内）黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温 <math>85^{\circ}\text{C}</math>（<math>\pm 5\%</math>）极限耐压 <math>\geq 18\text{mpa}</math>，0.1mpa 测试水枪每分钟 <math>\geq 4.9\text{L}</math> 水流量，射程 <math>\geq 3\text{m}</math>；</p> <p>3、铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式；配置有挂钩，水枪可挂置墙体；</p> <p>▲具备 CQC 中国节水产品认证证书</p> <p>▲进水轴 304 材料符合 GB/T11170-2008 不锈钢多元素含量的测定标准，提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检验（检测）报告扫描件。</p>	
36	灭蝇灯	670*150*470	1	台	<p>功率：220V 30W</p> <p>诱虫波段：365nm</p> <p>有效范围：80-100 <math>\text{m}^2</math></p>	
37	风幕机	1500*212*226	1	台	<p>功率：220V 182W</p> <p>出口风速：9-11 米/秒</p> <p>噪音：<math>\leq 54\text{db}</math></p> <p>风量：2560<math>\text{m}^3/\text{h}</math></p>	

38	单星水池	600*600*800	1	台	<p>采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，星盆 <math>\delta = 1.2\text{mm}</math>，斗深 30cm，横通 <math>\Phi 25 \times 1.2\text{mm}</math>，配不锈钢落水器，溢水装置，<math>38 \times 38 \times 1.2\text{mm}</math> 不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头</p> <p>▲提供食品级 304 不锈钢板材 240 小时盐雾试验检测报告，GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》并依据 GB/T6461-2002 性能评级 Rp/Ra: 10/10。</p> <p>▲提供单星水池检测报告</p> <p>▲提供 304 不锈钢板材（1.2mm 厚度）检测报告</p>	
39	紫外线消毒灯	800*130*80	3	台	<p>低压 照射量：300 J/m<sup>2</sup> 外径 8cm</p>	
40	双层平板工作台	900*700*800	1	台	<p>采用 304 不锈钢板制作</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面板：采用厚度 1.2mm 不锈钢板；</li> <li>2. 加强筋：采用厚度 1.0mm 不锈钢板；</li> <li>3. 支撑脚：使用厚度 1.0mm 不锈钢管；</li> <li>4. 附件：可调式不锈钢子弹脚 *4.</li> </ol>	
41	双通传递柜	800*400*600	2	台	<p>采用优质 304 不锈钢板材制作；面板采用 1.2mm 不锈钢板，层板、侧板、门为 1.0mm 不锈钢</p>	
42	双层平板工作台	1800*700*800	1	台	<p>采用 304 不锈钢板制作</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面板：采用厚度 1.2mm 不锈钢板；</li> <li>2. 加强筋：采用厚度 1.0mm 不锈钢板；</li> <li>3. 支撑脚：使用厚度 1.0mm 不锈钢管；</li> <li>4. 附件：可调式不锈钢子弹脚 *4.</li> </ol>	

43	即热开水器	270*360*560	1	台	功率：220V 3KW 触摸屏设计，即热式开水器 步进式进水款，配集水盒	
44	台式搅拌机	366*420*645	1	台	容积：5L 功率：220V 950W	
45	台秤	320*300*110	1	台	30KG, 高清液晶显示，不锈钢称重台面，防锈、防滑、耐磨损，交直流两用	
46	单通移门挂墙柜	1000*350*600	1	台	采用优质 304 不锈钢板材制作； 面板采用 1.5mm 不锈钢板，层板、侧板、门为 1.2mm 不锈钢板，层板为活动可调节式；加强筋为 1.2mm 厚不锈钢，	
47	双层平板工作台	1500*700*800	1	台	采用 304 不锈钢板制作 1. 面板：采用厚度 1.2mm 不锈钢板； 2. 加强筋：采用厚度 1.0mm 不锈钢板； 3. 支撑脚：使用厚度 1.0mm 不锈钢管； 4. 附件：可调式不锈钢子弹脚*4.	
48	双门不锈钢门消毒柜	1310*660*1960	1	台	采用磨砂贴塑 304 不锈钢板，应用热风循环消毒技术，采用不锈钢加热管，高温风机循环高效；采用不锈钢材质柜体设计，机械式控制器经久耐用。特大消毒保洁储物空间，可同时容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具消毒；整机采用高效能、高品质的发热体与控温元件，使机器的工作更加稳定，消毒卫生符合国家标准。电量：4.4KW/220V 温度达 150℃实际容量 1300L。	

49	智能食品留样柜	985*740*1970	1	台	<p>1、独立7门隔离留样控制系统，每隔独立开启关闭；</p> <p>2、具备关门感应装置，未关门智能语音提醒</p> <p>3、设备内置电池，停电后仍可保持监测功能，确保样品能放入和取出；</p> <p>4、对留样温度、时间、数量、操作状态实施监控；</p> <p>5、从系统中自动获取到的菜谱，自助打印留样标签；</p> <p>6、过程管控，所有步骤必须都完成方可完成操作；</p> <p>7、每个操作步骤都有对应数据；</p> <p>8、每个留样人只能查看所属菜品数据，管理人、责任人可查看所有菜品数据</p> <p>9、强制取样，需管理人、责任人人脸识别或人脸识别+远程确认后才能开启仓门；</p> <p>10、留样操作精准定位留样人，厨师等；留样完成后提示未留样数据。</p> <p>11、具备应急机械开锁功能，外部无电源时，可用机械钥匙一键开启所有柜门</p> <p>▲装有双目人脸识别摄像头，具备双目活体人脸识别功能，摄像头可上下调节。（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告证明）</p> <p>▲具备应急机械开锁功能，外部无电源时，可用机械钥匙一键开启所有舱门。（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告证明）</p> <p>▲强制取样：需管理人、责任人人脸识别或人脸识别加上远程确认后才能开启舱门。（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告证明）</p>	
50	四门碗柜	1200*500*1800	1	台	<p>采用优质 304 不锈钢板制造；侧板 1.5mm、加强筋 1.0mm，背板 1.0mm；趟门轨道，前后滑轮，1.0mm 单向式双移门；内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；通脚Φ65</p>	

					×1.0mm 锥形不锈钢管，配重力脚。	
51	风冷四门双温冰箱	1220*760*1950	1	台	<p>制冷方式：风冷</p> <p>有效内容积：1080L；</p> <p>制冷剂：R404A；</p> <p>温度：-18~0℃/0-10℃；</p> <p>柜体整体 304 不锈钢材质，恩布拉科压缩机，使用搞菌涂层的网和防霉材料门把手，可拆卸式冷凝器过滤网及制冷机组，使用环保冷媒，发泡材料采用对臭氧层无破坏性的环戊烷材；</p> <p>功率：220V 0.8KW</p>	
52	紫外线消毒灯	920*130*80	3	台	<p>低压 照射量：300 J/m<sup>2</sup> 外径 8cm</p>	
53	挂衣钩	500*45*50	1	台	<p>采用优质 SUS304 不锈钢板制造，台面 δ=1.5mm</p>	
54	四格售饭工作台	1500*700*800	4	台	<p>采用优质 304 不锈钢板材制作；</p> <p>台面 1.5mm 不锈钢板，38×38mm ×1.2mm 不锈钢型材支撑，配 4 套标准 1/1 份数盘；电压：220V，电源：1.5KW*2 配优质不锈钢可调子弹脚。</p>	

55	智能食品留样柜	985*740*1970	1	台	<p>1、独立7门隔离留样控制系统，每隔独立开启关闭；</p> <p>2、具备关门感应装置，未关门智能语音提醒</p> <p>3、设备内置电池，停电后仍可保持监测功能，确保样品能放入和取出；</p> <p>4、对留样温度、时间、数量、操作状态实施监控；</p> <p>5、从系统中自动获取到的菜谱，自助打印留样标签；</p> <p>6、过程管控，所有步骤必须都完成方可完成操作；</p> <p>7、每个操作步骤都有对应数据；</p> <p>8、每个留样人只能查看所属菜品数据，管理人、责任人可查看所有菜品数据</p> <p>9、强制取样，需管理人、责任人人脸识别或人脸识别+远程确认后才能开启仓门；</p> <p>10、留样操作精准定位留样人，厨师等；留样完成后提示未留样数据。</p> <p>11、具备应急机械开锁功能，外部无电源时，可用机械钥匙一键开启所有柜门</p> <p>▲装有双目人脸识别摄像头，具备双目活体人脸识别功能，摄像头可上下调节。（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告证明）</p> <p>▲具备应急机械开锁功能，外部无电源时，可用机械钥匙一键开启所有舱门。（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告证明）</p> <p>▲强制取样：需管理人、责任人人脸识别或人脸识别加上远程确认后才能开启舱门。（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告证明）</p>	
56	单通工作台	1600*700*800	2	台	<p>采用优质 304 不锈钢板材制作；面板采用 1.5mm 不锈钢板，层板、侧板、门为 1.0mm 不锈钢板，层板为活动可调节式；加强筋为 1.0mm 厚不锈钢，单向移门，脚</p>	

					为 $\varnothing 38\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通，配可调脚子弹脚。	
57	单孔收餐工作台	1500*800*800	1	台	选用优质发纹贴塑304不锈钢板制作 台面选用1.5mm 不锈钢板，配不锈钢可调脚	
58	单孔油水分离器	550*350*300	1	台	采用优质304不锈钢板制作，环保专用 含上海检测报告及使用说明书/合格证	
59	洗地龙头	170*537*504	1	台	1、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合国家有关检测要求； 2、10.0米（允许偏差 $\pm 1$ 米以内）黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温 $85^{\circ}\text{C}$ （ $\pm 5\%$ ）极限耐压 $\geq 18\text{mpa}$ ，0.1mpa测试水枪每分钟 $\geq 4.9\text{L}$ 水流量，射程 $\geq 3\text{m}$ ； 3、铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式；配置有挂钩，水枪可挂置墙体； ▲具备CQC中国节水产品认证证书 ▲进水轴304材料符合GB/T11170-2008 不锈钢多元素含量的测定标准，提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检验（检测）报告扫描件。	
60	四门碗柜	1200*500*1800	3	台	采用优质304不锈钢板制造；侧板1.5mm、加强筋1.0mm，背板1.0mm；趟门轨道，前后滑轮，1.0mm单向式双移门；内置层板1.0mm，加强筋1.0mm；通脚 $\varnothing 65 \times 1.0\text{mm}$ 锥形不锈钢管，配重力脚。	
61	灭蝇灯	670*150*470	1	台	功率：220V 30W 诱虫波段：365nm 有效范围：80-100 $\text{m}^2$	

62	风幕机	1500*212*26	2	台	<p>功率：220V 182W          出口风速：9-11 米/秒          噪音：≤54db          风量：2560m<sup>3</sup>/h</p>	
63	灭蝇灯	670*150*470	2	台	<p>功率：220V 30W          诱虫波段：365nm          有效范围：80-100 m<sup>2</sup></p>	
64	洗地龙头	170*537*504	1	台	<p>1、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合国家有关检测要求；          2、10.0 米（允许偏差±1 米以内）黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温 85℃（±5%）极限耐压 ≥18mpa，0.1mpa 测试水枪每分钟 ≥4.9L 水流量，射程 ≥3m；          3、铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶隔热保护套，按压扳机出水状为渐变式；配置有挂钩，水枪可挂置墙体；          ▲具备 CQC 中国节水产品认证证书          ▲进水轴 304 材料符合 GB/T11170-2008 不锈钢多元素含量的测定标准，提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检验（检测）报告扫描件。</p>	
65	定制保温送餐车	1200*700*1200	18	台	<p>采用优质 304 不锈钢板材制作；          面板采用 1.5mm 不锈钢板，层板、侧板、门为 1.5mm 不锈钢板，层板为活动可调节式；加强筋为 1.2mm 厚不锈钢，单向移门，脚为 ∅38mm×1.5mm 不锈钢圆通，配万向轮。</p>	
66	灭蝇灯	670*150*470	2	台	<p>功率：220V 30W          诱虫波段：365nm          有效范围：80-100 m<sup>2</sup></p>	

67	双层燃气烤鸭炉	953*940*1570	1	台	柜体内胆/立柱 SUS 304 $\delta=1.5\text{mm}$ 贴塑拉丝板, 封板: SUS 304 $\delta=1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板, 门: SUS 304 $\delta=1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板,、主火控制优质品牌球阀, 带熄火保护装置	
68	双通工作台	1800*800*800	3	台	采用优质 304 不锈钢板材制作; 面板采用 1.5mm 不锈钢板, 层板、侧板、门为 1.5mm 不锈钢板, 层板为活动可调节式; 加强筋为 1.2mm 厚不锈钢, 单向移门, 脚为 $\varnothing 38\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通, 配可调脚子弹脚。	
69	米面架	1200*500*150	4	台	采用 304 不锈钢板制作 1. 面板: 采用厚度 1.2mm 不锈钢板; 2. 加强筋: 采用厚度 1.0mm 不锈钢板; 3. 支撑脚: 使用厚度 1.0mm 不锈钢管; 4. 附件: 可调式不锈钢子弹脚*4.	
70	四层平板货架	1200*500*1800	3	台	采用 304 不锈钢板制作 1. 面板: 采用厚度 1.2mm 不锈钢板; 2. 加强筋: 采用厚度 1.0mm 不锈钢板; 3. 支撑脚: 使用厚度 1.0mm 不锈钢管; 4. 附件: 可调式不锈钢子弹脚*4.	
71	单门宴会保温车	730*900*1880	1	台	箱体采用六面整体发泡, 采用优质循环风机, 温度立体循环流动, 温度均匀, 预热快, 出风口设置加水区域, 保持柜体内温度和湿度均衡稳定使食物始终保持刚出锅时的新鲜口感; 配 304 不锈钢加热管, 内部结构设计采用上吸风下吹风, 使箱体内部温度升温速度更快, 受热温度更均匀, 采用触摸屏一键式操作三个模式低温/中温/高温 功率: 220V 2.2KW	


72	洗米机	700*700*950	1	台	采用 304 不锈钢板制作 1. 面板：采用厚度 1.2mm 不锈钢板； 2. 洗净率：98%	
73	双层平板工作台	1500*600*800	1	台	采用 304 不锈钢板制作 1. 面板：采用厚度 1.2mm 不锈钢板； 2. 加强筋：采用厚度 1.0mm 不锈钢板； 3. 支撑脚：使用厚度 1.0mm 不锈钢管； 4. 附件：可调式不锈钢子弹脚*4.	
74	四层平板货架	1200*500*1800	1	台	采用 304 不锈钢板制作 1. 面板：采用厚度 1.2mm 不锈钢板； 2. 加强筋：采用厚度 1.0mm 不锈钢板； 3. 支撑脚：使用厚度 1.0mm 不锈钢管； 4. 附件：可调式不锈钢子弹脚*4.	
75	燃气 24 盘蒸饭车	745*950*1720	3	台	柜体内胆/立柱 SUS 304 $\delta$ =1.5mm 贴塑拉丝板，封板：SUS 304 $\delta$ =1.0mm 贴塑拉丝板，门：SUS 304 $\delta$ =1.0mm 贴塑拉丝板，防回弹；饭盘：SUS 304 $\delta$ =1.0mm 贴塑拉丝板；优质品牌水阀、主火控制优质品牌球阀，带水处理和防干烧装置，配熄火保护装置。	
76	灭蝇灯	670*150*470	1	台	功率：220V 30W 诱虫波段：365nm 有效范围：80-100 m <sup>2</sup>	

77	电10盘万能蒸烤箱	900*852*1230	1	台	<p>功率：380V 22KW</p> <p>自带高清彩色液晶显示屏(LCD-TFT)；双核带触摸屏技术的电子控制面板；可编程储存调用200个烹调程序；中心探针带多点温度传感器；2速风扇和自动反转功能；采用对流烹饪；带自动湿度控制功能；可以自动按序烹调 and 慢速烹调；内置配有自动清洗功能；带内置伸缩水枪方便清洗节约空间；食品的零部件严格采用符合食品安全卫生标准的材料制作</p>	
78	电饼铛	800*800*800	1	台	<p>锅盘内径：56cm</p> <p>深度：3cm</p> <p>功率：220V 4.5KW</p>	
79	三层六盘电烤箱	1224*866*1530	1	台	<p>微电脑控制设计，温度、时间可精准控制，操作简便，故障率低；透视玻璃窗设计，内置照明灯，可观察烘烤效果；特设超高温安全保护装置，使用更加安全；全不锈钢外壳。</p> <p>功率：380V 19.8KW</p> <p>温度范围：0-300℃</p>	
80	不锈钢单门发酵箱	500*700*1930	1	台	<p>烤盘架层数：16层；单门；数控面板；</p> <p>温度范围：2-40℃</p> <p>加湿方式：煮水式</p> <p>功率：220V 2.9KW</p>	
81	云石面案工作台	1800*700*800	1	台	<p>采用304不锈钢板制作</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面板：采用厚度1.2mm不锈钢板；</li> <li>2. 加强筋：采用厚度1.0mm不锈钢板；</li> <li>3. 支撑脚：使用厚度1.0mm不锈钢管；</li> <li>4. 附件：可调式不锈钢子弹脚*4.</li> </ol>	

82	面粉车	500*500*500	2	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，车身 $\delta=1.2\text{mm}$ ， $\Phi 22*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管推手柄，脚 25*25 不锈钢方管，4#万向脚轮。	
83	台秤	320*300*110	1	台	30KG, 高清液晶显示，不锈钢称重台面，防锈、防滑、耐磨损，交直流两用	
84	双通工作台	1800*700*800	1	台	采用优质 304 不锈钢板材制作；面板采用 1.5mm 不锈钢板，层板、侧板、门为 1.5mm 不锈钢板，层板为活动可调节式；加强筋为 1.2mm 厚不锈钢，单向移门，脚为 $\Phi 38\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通，配可调脚子弹脚。	
85	饼盘车	500*750*1650	2	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，顶板采用 304 $\delta 1.5\text{mm}$ 不锈钢板，立柱为 30*30*1.2mm 不锈钢方管，4#万向脚轮，不含饼盘	
86	双动双速和面机	930*525*930	1	台	面粉容量：25KG； 功率：380V 2.2KW 双速双动款，带保护网罩 三挡机械变速款，适合拌制蛋糕、奶油、馅料等专业设计搅拌均匀，起发率高，采用优质电机。扭矩大，噪音低，原装皮带、硬齿轮面行星齿轮转动	
87	压面机	690*770*1105	1	台	电压功率：220V/2.2KW 调节范围：5-25mm 揉辊长度：350mm 揉辊转数：98 转/分 辊轴采用 45 号钢材 全身不锈钢机身 轴宽 350mm	
88	挂墙工具架	1500*200*200	1	台	采用优质 SUS304 不锈钢板制造，台面 $\delta=1.5\text{mm}$	

89	洗地龙头	170*537*50 4	1	台	<p>1、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合国家有关检测要求；</p> <p>2、10.0米（允许偏差±1米以内）黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85℃（±5%）极限耐压≥18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟≥4.9L水流量，射程≥3m；</p> <p>3、铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式；配置有挂钩，水枪可挂置墙体；</p> <p>▲具备CQC中国节水产品认证证书</p> <p>▲进水轴304材料符合GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定标准，提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检验（检测）报告扫描件。</p>	
90	风冷四门双温冰箱	1220*760*1 950	1	台	<p>制冷方式：风冷</p> <p>有效内容积：1080L；</p> <p>制冷剂：R404A；</p> <p>温度：-18~0℃/0-10℃；</p> <p>柜体整体304不锈钢材质，恩布拉科压缩机，使用抗菌涂层的网和防霉材料门把手，可拆卸式冷凝器过滤网及制冷机组，使用环保冷媒，发泡材料采用对臭氧层无破坏性的环戊烷材；</p> <p>功率：220V 0.8KW</p>	
91	灭蝇灯	670*150*47 0	2	台	<p>功率：220V 30W</p> <p>诱虫波段：365nm</p> <p>有效范围：80-100 m²</p>	
92	紫外线消毒灯	920*130*80	2	台	<p>低压 照射量：300 J/m² 外径8cm</p>	

93	风冷 四门 双温 冰箱	1220*760*1 950	1	台	<p>制冷方式：风冷 有效内容积：1080L； 制冷剂：R404A； 温度：-18~0℃/0-10℃； 柜体整体 304 不锈钢材质，恩布拉科压缩机，使用搞菌涂层的网和防霉材料门把手，可拆卸式冷凝器过滤网及制冷机组，使用环保冷媒，发泡材料采用对臭氧层无破坏性的环戊烷材； 功率：220V 0.8KW</p>	
94	制冰 机	660*670*83 0	1	台	<p>采用 304 不锈钢及 ABS 工程塑料制作 配前置空气过滤一套 制冰方式：水冷 制冰量：105KG 储冰量：30KG 功率：220V 420W</p>	
95	灭蝇 灯	670*150*47 0	1	台	<p>功率：220V 30W 诱虫波段：365nm 有效范围：80-100 m²</p>	
96	单通 工作 台	1500*700*8 00	2	台	<p>采用优质 304 不锈钢板材制作； 面板采用 1.5mm 不锈钢板，层板、侧板、门为 1.0mm 不锈钢板，层板为活动可调节式；加强筋为 1.0mm 厚不锈钢，单向移门，脚为 <math>\varnothing 38\text{mm} \times 1.5\text{mm}</math> 不锈钢圆通，配可调脚子弹脚。</p>	
97	风冷 冷藏 平台 雪柜	1800*700*8 00	1	台	<p>风冷；有效内容积：495L；制冷剂：R404A；温度：-25~-15℃； 柜体整体 304 不锈钢材质，使用搞菌涂层的网和防霉材料门把手，可拆卸式冷凝器过滤网及制冷机组，使用环保冷媒，发泡材料采用对臭氧层无破坏性的环戊烷材</p>	
98	净 水 器	双头	1	套	<p>进、出水口径：1/2”，压力要求：30-90psi，温度：4-38℃，可去除氯味和异味，有效滤除泥沙、污垢、铁锈、悬浮物、石棉纤维、孢囊菌等有害物质，旋转快拆式金属壳滤芯，耐压性强，</p>	



					可降低咖啡机等设备损耗	
99	单星水池	700*700*800	1	台	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，星盆 $\delta=1.5\text{mm}$ ，斗深30cm，横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ，配不锈钢落水器，溢水装置， $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头	
100	单门宴会保温车	730*900*1880	2	台	箱体采用六面整体发泡，采用优质循环风机，温度立体循环流动，温度均匀，预热快，出风口设置加水区域，保持柜体内温度和湿度均衡稳定使食物始终保持刚出锅时的新鲜口感；配304不锈钢加热管，内部结构设计采用上吸风下吹风，使箱体内部温度升温速度更快，受热温度更均匀，采用触摸屏一键式操作三个模式低温/中温/高温 功率：220V 2.2KW	
101	单通工作台	1800*700*800	1	台	采用优质304不锈钢板材制作；面板采用1.5mm不锈钢板，层板、侧板、门为1.0mm不锈钢板，层板为活动可调节式；加强筋为1.0mm厚不锈钢，单向移门，脚为 $\phi 38\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通，配可调脚子弹脚。	
102	灭蝇灯	670*150*470	1	台	功率：220V 30W 诱虫波段：365nm 有效范围：80-100 m <sup>2</sup>	
103	挂衣钩	500*45*50	1	台	采用优质SUS304不锈钢板制造，台面 $\delta=1.5\text{mm}$	
104	紫外线消毒灯	920*130*80	3	台	低压 照射量：300 J/m <sup>2</sup> 外径8cm	

10 5	双层 平板 工作台	1200*600*8 00	1	台	采用 304 不锈钢板制作 1. 面板：采用厚度 1.2mm 不锈钢板； 2. 加强筋：采用厚度 1.0mm 不锈钢板； 3. 支撑脚：使用厚度 1.0mm 不锈钢管； 4. 附件：可调式不锈钢子弹脚*4.	
10 6	单通 工作台	1500*600*8 00	2	台	采用优质 304 不锈钢板材制作； 面板采用 1.5mm 不锈钢板，层板、 侧板、门为 1.0mm 不锈钢板，层 板为活动可调节式；加强筋为 1.0mm 厚不锈钢，单向移门，脚 为 $\varnothing 38\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通， 配可调脚子弹脚。	
10 7	五格 售饭 工作台	1800*700*8 00	4	台	采用优质 304 不锈钢板材制作； 台面 1.5mm 不锈钢板， $38 \times 38\text{mm}$ $\times 1.2\text{mm}$ 不锈钢型材支撑，配 5 套标准 1/1 份数盘；电压：220V， 电源：1.5KW*2 配优质不锈钢可 调子弹脚。	
10 8	暖饭 车	700*700*80 0	4	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制 造，面板 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，4" 静音万 向胶轮，带刹车装置	
10 9	单通 工作台	1800*600*8 00	2	台	采用优质 304 不锈钢板材制作； 面板采用 1.5mm 不锈钢板，层板、 侧板、门为 1.0mm 不锈钢板，层 板为活动可调节式；加强筋为 1.0mm 厚不锈钢，单向移门，脚 为 $\varnothing 38\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通， 配可调脚子弹脚。	

110	智能食品留样柜	985*740*1970	1	台	<p>1、独立7门隔离留样控制系统，每隔独立开启关闭；</p> <p>2、具备关门感应装置，未关门智能语音提醒</p> <p>3、设备内置电池，停电后仍可保持监测功能，确保样品能放入和取出；</p> <p>4、对留样温度、时间、数量、操作状态实施监控；</p> <p>5、从系统中自动获取到的菜谱，自助打印留样标签；</p> <p>6、过程管控，所有步骤必须都完成方可完成操作；</p> <p>7、每个操作步骤都有对应数据；</p> <p>8、每个留样人只能查看所属菜品数据，管理人、责任人可查看所有菜品数据</p> <p>9、强制取样，需管理人、责任人人脸识别或人脸识别+远程确认后才能开启仓门；</p> <p>10、留样操作精准定位留样人，厨师等；留样完成后提示未留样数据。</p> <p>11、具备应急机械开锁功能，外部无电源时，可用机械钥匙一键开启所有柜门</p> <p>▲装有双目人脸识别摄像头，具备双目活体人脸识别功能，摄像头可上下调节。（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告证明）</p> <p>▲具备应急机械开锁功能，外部无电源时，可用机械钥匙一键开启所有舱门。（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告证明）</p> <p>▲强制取样：需管理人、责任人人脸识别或人脸识别加上远程确认后才能开启舱门。（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告证明）</p>	
111	四门碗柜	1200*500*1800	1	台	<p>采用优质 304 不锈钢板制造；侧板 1.5mm、加强筋 1.0mm，背板 1.0mm；趟门轨道，前后滑轮，1.0mm 单向式双移门；内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；通脚Φ65</p>	

					×1.0mm 锥形不锈钢管，配重力脚。	
11 2	电磁 四头 煲仔 炉	800*800*80 0	1	台	采用优质 304 不锈钢制造，结实厚重，电磁热效能可达到 98%以上，无燃烧废气、烟尘排风、无噪音、不耗氧气。数字显示火力大小，电磁线盘与锅体没有直接接触，仅靠电磁感应加热，故无漏电危险，外壳采用防辐射且线圈内部磁条陈列以及锅体对磁力线的吸收作用。功率：380V 14kw	
11 3	双层 平板 工作 台	600*800*80 0	2	台	采用 304 不锈钢板制作 1. 面板：采用厚度 1.2mm 不锈钢板； 2. 加强筋：采用厚度 1.0mm 不锈钢板； 3. 支撑脚：使用厚度 1.0mm 不锈钢管； 4. 附件：可调式不锈钢子弹脚*4.	
11 4	电磁 双头 煮面 炉	1200*800*8 00	1	台	采用优质 304 不锈钢板材制作，台面选用 1.5mm 不锈钢板，侧板 1.2mm 厚度，带可调节脚 电压/功率：380V/9KW*2 配 R50 煮面筛网桶 2 个 功率：380V 18kw	
11 5	八格 售饭 台	1500*700*8 00	1	台	采用优质 304 不锈钢板材制作； 台面 1.5mm 不锈钢板，38×38mm ×1.2mm 不锈钢型材支撑，配 8 套标准 1/2 份数盘；电压：220V， 电源：1.5KW*2 配优质不锈钢可调子弹脚。	
11 6	单星 水池	700*700*80 0	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，星盆 δ=1.5mm，斗深 30cm，横通 φ25*1.2mm，配不锈钢落水器，溢水装置，38*38*1.2mm 不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头	

117	全自动电加热豆浆机	520*455*1180	1	台	<p>1、干豆制浆:专利刀片,豆子无须浸泡;</p> <p>2、超大功率 5000W 大功率加热,制浆更快捷;</p> <p>3、清洗更方便:全钢设计,桶内结构无卫生死角;</p> <p>4、超细粉碎:60目内置过滤网,浆渣分离,无渣免滤,</p> <p>5、超大容量:-次制浆可满足60-180人饮用</p> <p>6、静音专利技术 按1米距离的国家标准测试噪音低至80分贝左右;</p> <p>7、电机超高寿命 刀轴一体化专利技术,定制商用电机,使用寿命长;</p> <p>8、操作方便:下置控制面板,开盖加入物料,盖上桶盖,通电后一键启动即可制浆;</p> <p>9、智能温控技术 冷/热水均可制浆,加热水制作只需25-35分钟(分机型),轻松实现快速制浆;</p> <p>10、操作安全保障 开盖断电、防干烧、防溢出、电机/电热管过热保护等多重保护,使用更安全:</p>	
118	单通工作台	1500*700*800	1	台	<p>采用优质304不锈钢板材制作;面板采用1.5mm不锈钢板,层板、侧板、门为1.0mm不锈钢板,层板为活动可调节式;加强筋为1.0mm厚不锈钢,单向移门,脚为<math>\varnothing 38\text{mm} \times 1.5\text{mm}</math>不锈钢圆通,配可调脚子弹脚。</p>	
119	风冷冷藏双门展示柜	1220*720*1950	1	台	<p>风冷;有效内容积:1080L;制冷剂:R404A;温度:-18~0℃/0-10℃;柜体整体304不锈钢材质,使用抗菌涂层的网和防霉材料门把手,可拆卸式冷凝器过滤网及制冷机组,使用环保冷媒,发泡材料采用对臭氧层无破坏性的环戊烷材</p>	

120	灭蝇灯	670*150*470	1	台	功率：220V 30W 诱虫波段：365nm 有效范围：80-100 m <sup>2</sup>	
121	四层平板货架	1200*500*1800	1	台	采用 304 不锈钢板制作 1. 面板：采用厚度 1.2mm 不锈钢板； 2. 加强筋：采用厚度 1.0mm 不锈钢板； 3. 支撑脚：使用厚度 1.0mm 不锈钢管； 4. 附件：可调式不锈钢子弹脚*4.	
122	风幕机	900*160*200	1	台	功率：220V 110W 出口风速：9-11 米/秒 噪音：≤52db 风量：1390m <sup>3</sup> /h	
123	传送带	2500*500*800	2.5	米	外壳采用 304 不锈钢板材制作，厚度 1.2mm 履带式传送	
124	传送带	2500*500*800	2.5	米	外壳采用 304 不锈钢板材制作，厚度 1.2mm 履带式传送	
125	传送带带弯头	900*900*800	1	米	外壳采用 304 不锈钢板材制作，厚度 1.2mm 履带式传送	
126	风幕机	900*160*200	1	台	功率：220V 110W 出口风速：9-11 米/秒 噪音：≤52db 风量：1390m <sup>3</sup> /h	
127	单孔收餐工作台	1800*800*800	1	台	选用优质发纹贴塑 304 不锈钢板制作，台面选用 1.5mm 不锈钢板，配不锈钢可调脚	

128	双通工作台	1800*800*800	2	台	采用优质 304 不锈钢板材制作；面板采用 1.5mm 不锈钢板，层板、侧板、门为 1.5mm 不锈钢板，层板为活动可调节式；加强筋为 1.2mm 厚不锈钢，单向移门，脚为 $\varnothing 38\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通，配可调脚子弹脚。	
129	双门不锈钢门消毒柜	1310*660*1960	1	台	采用磨砂贴塑 304 不锈钢板，应用热风循环消毒技术，采用不锈钢加热管，高温风机循环高效；采用不锈钢材质柜体设计，机械式控制器经久耐用。特大消毒保洁储物空间，可同时容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具消毒；整机采用高效能、高品质的发热体与控温元件，使机器的工作更加稳定，消毒卫生符合国家标准。电量：4.4KW/220V 温度达 150℃实际容量 1300L。	
130	四门碗柜	1200*500*1800	4	台	采用优质 304 不锈钢板制造；侧板 1.5mm、加强筋 1.0mm，背板 1.0mm；趟门轨道，前后滑轮，1.0mm 单向式双移门；内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；通脚 $\varnothing 65 \times 1.0\text{mm}$ 锥形不锈钢管，配重力脚。	
131	洗地龙头	170*537*504	1	台	<p>1、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合国家有关检测要求；</p> <p>2、10.0 米（允许偏差 <math>\pm 1</math> 米以内）黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温 85℃（<math>\pm 5\%</math>）极限耐压 <math>\geq 18\text{mpa}</math>，0.1mpa 测试水枪每分钟 <math>\geq 4.9\text{L}</math> 水流量，射程 <math>\geq 3\text{m}</math>；</p> <p>3、铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式；配置有挂钩，水枪可挂置墙体；</p> <p>▲具备 CQC 中国节水产品认证证书</p> <p>▲进水轴 304 材料符合 GB/T11170-2008 不锈钢多元素含量的测定标准，提供国家认可的第三方检测检验机构出具的</p>	

					检验（检测）报告扫描件。	
13 2	灭蝇 灯	670*150*47 0	1	台	功率：220V 30W 诱虫波段：365nm 有效范围：80-100 m <sup>2</sup>	
13 3	四层 平板 货架	1200*500*1 800	10	台	采用 304 不锈钢板制作 1. 面板：采用厚度 1.2mm 不锈钢板； 2. 加强筋：采用厚度 1.0mm 不锈钢板； 3. 支撑脚：使用厚度 1.0mm 不锈钢管； 4. 附件：可调式不锈钢子弹脚*4.	
13 4	米面 架	1200*500*1 50	9	台	采用 304 不锈钢板制作 1. 面板：采用厚度 1.2mm 不锈钢板； 2. 加强筋：采用厚度 1.0mm 不锈钢板； 3. 支撑脚：使用厚度 1.0mm 不锈钢管； 4. 附件：可调式不锈钢子弹脚*4.	
13 5	四层 平板 货架	1200*500*1 800	12	台	采用 304 不锈钢板制作 1. 面板：采用厚度 1.2mm 不锈钢板； 2. 加强筋：采用厚度 1.0mm 不锈钢板； 3. 支撑脚：使用厚度 1.0mm 不锈钢管； 4. 附件：可调式不锈钢子弹脚*4.	
13 6	紫外 线消 毒灯	920*130*80	3	台	低压 照射量：300 J/m <sup>2</sup> 外径 8cm	

137	单门宴会保温车	730*900*1880	1	台	箱体采用六面整体发泡，采用优质循环风机，温度立体循环流动，温度均匀，预热快，出风口设置加水区域，保持柜体内温度和湿度均衡稳定使食物始终保持刚出锅时的新鲜口感；配304不锈钢加热管，内部结构设计采用上吸风下吹风，使箱体内部温度升温速度更快，受热温度更均匀，采用触摸屏一键式操作三个模式低温/中温/高温 功率：220V 2.2KW	
138	挂衣钩	500*45*50	1	台	采用优质SUS304不锈钢板制造，台面 $\delta=1.5\text{mm}$	
139	传送带	2500*500*800	2.5	米	外壳采用304不锈钢板材制作，厚度1.2mm，履带式传送设计	
140	传送带弯头	900*900*800	1	米	外壳采用304不锈钢板材制作，厚度1.2mm，履带式传送设计	
141	风幕机	1500*160*200	1	台	功率：220V 182W 出口风速：9-11米/秒 噪音： $\leq 54\text{db}$ 风量：2560 $\text{m}^3/\text{h}$	
142	单孔收餐工作台	1800*700*800	1	台	选用优质发纹贴塑304不锈钢板制作，台面选用1.5mm不锈钢板，配不锈钢可调脚	
143	双星水池柜	1800*800*800	1	台	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，星盆 $\delta=1.5\text{mm}$ ，斗深30cm，横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ，配不锈钢落水器，溢水装置，38*38*1.2mm不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头	

144	单孔油水分离器	550*350*300	1	台	采用优质 304 不锈钢板制作，环保专用 含上海检测报告及使用说明书/合格证	
145	洁碟台	1000*800*800	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，层板 $\delta=1.2\text{mm}$ ，加强筋 $\delta=1.2\text{mm}$ ， $\phi 38\text{mm}\times 1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。	
146	通道式洗碗机	1300*880*1630	1	台	整机采用 304 不锈钢材质，所有配件均按食品级标准要求采购，质量可靠、性能稳定，模块化分段式结构设计，使运输及安装更加便捷，同时采用大功率水泵形成上下强力对冲喷射系统，循环热水通过独特设计的凹槽形成强大的对冲力清洗餐具，保证 360° 全方位无死角清洗，带烘干段。 功率：380V 55KW	
147	洁碟台	1500*800*800	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，层板 $\delta=1.5\text{mm}$ ，加强筋 $\delta=1.2\text{mm}$ ， $\phi 38\text{mm}\times 1.5\text{mm}$ 不锈钢可调脚。	
148	双通工作台	1800*800*800	1	台	采用优质 304 不锈钢板材制作；面板采用 1.5mm 不锈钢板，层板、侧板、门为 1.5mm 不锈钢板，层板为活动可调节式；加强筋为 1.2mm 厚不锈钢，单向移门，脚为 $\phi 38\text{mm}\times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通，配可调脚子弹脚。	
149	单星水池	600*600*800	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，星盆 $\delta=1.2\text{mm}$ ，斗深 30cm，横通 $\phi 25\times 1.2\text{mm}$ ，配不锈钢落水器，溢水装置， $38\times 38\times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头	
150	四层平板货架	1200*500*1800	1	台	采用 304 不锈钢板制作 1. 面板：采用厚度 1.2mm 不锈钢板； 2. 加强筋：采用厚度 1.0mm 不锈钢板； 3. 支撑脚：使用厚度 1.0mm 不锈	

					<p>钢管；</p> <p>4. 附件：可调式不锈钢子弹脚*4.</p>	
15 1	洗地 龙头	170*537*50 4	1	台	<p>1、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合国家有关检测要求；</p> <p>2、10.0米（允许偏差±1米以内）黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85℃（±5%）极限耐压≥18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟≥4.9L水流量，射程≥3m；</p> <p>3、铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式；配置有挂钩，水枪可挂置墙体；</p> <p>▲具备CQC中国节水产品认证证书</p> <p>▲进水轴304材料符合GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定标准，提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检验（检测）报告扫描件。</p>	
15 2	四门 碗柜	1200*500*1 800	3	台	<p>采用优质304不锈钢板制造；侧板1.5mm、加强筋1.0mm，背板1.0mm；趟门轨道，前后滑轮，1.0mm单向式双移门；内置层板1.0mm，加强筋1.0mm；通脚Φ65×1.0mm锥形不锈钢管，配重力脚。</p>	
15 3	灭蝇 灯	670*150*47 0	1	台	<p>功率：220V 30W</p> <p>诱虫波段：365nm</p> <p>有效范围：80-100 m²</p>	
15 4	密胺 托盘	45cm*32cm	50 0	个		
15 5	密胺 饭碗	直径11.5cm 高5.6cm	50 0	个		

156	合金筷	长 24cm	1000	双		
157	密胺调羹	长 14.5cm	500	个		
158	密胺鱼盘	长 11.6cm	500	个		
159	密胺圆菜碟	直径 15cm	500	个		
160	密胺单耳碗	长 12.5cm	500	个		
161	密胺方菜碟	长 12.5cm	500	个		
162	密胺汤碗	长 11.6cm	500	个		
163	密胺馄饨碗	直径 19cm 高 7.6cm	500	个		
164	密胺大面碗	直径 20cm 高 8cm	500	个		
165	密胺平圆盘	直径 20cm 高 1.8cm	500	个		
166	密胺凉菜碟	18*10.8*3	500	个		
167	密胺汤盅	直径 10.8cm 高 8cm	500	个		

168	密胺粥碗	直径 15.2cm 高 7cm	500	个		
169	密胺盖浇饭盘	直径 25cm 高 3cm	500	个		
170	面包刀	8#	10	把		
171	双手擀面杖	长 30cm	10	把		
172	通心棍	长 35cm 宽 8.5cm	10	把		
173	橄榄棍	长 20cm	10	个		
174	羊毛刷	大号	20	把		
175	不锈钢切面刀	不锈钢	10	把		
176	筛网	30cm	10	个		
177	塑料量杯	中号	10	个		
178	挑板	长 20ccm	20	个		

179	油脂蛋糕纸托	直径 6.6cm	10	条		
180	三角铲刀	不锈钢	10	个		
181	点心小台秤	500g	10	台		
182	防烫手套	耐高温 中号	10	双		
183	裱花袋	无纺布款	20	个		
184	裱花嘴	不锈钢	20	套		
185	西饼铲	不锈钢	10	个		
186	烤盘	600*400*45 mm	30	个		
187	不锈钢有脚平网盘	600*400*25 mm	30	个		
188	多用刨刀	不锈钢	10	把		
189	1/1 份数盆 (0.7m m 厚)	530*327*65 mm	200	个		

190	1/1 份 数盆 (0.7m m 厚)	530*327*10 0mm	20 0	个	
191	1/1 份 数盆 盖		40 0	个	
192	1/2 份 数盆 (0.7m m 厚)	327*265*15 0mm	20 0	个	
193	1/2 份 数盆 (0.7m m 厚)	327*265*65 mm	20 0	个	
194	1/2 份 数盆 (0.7m m 厚)	327*265*10 0mm	20 0	个	
195	1/2 份 数盆 盖		60 0	个	
196	304 不 锈钢 保温 桶	无嘴款 50L	20	个	
197	塑料 砧板	5 种颜色 每样 4 块	20	个	
198	白色 圆形 塑料 砧板	直径 45cm 厚度 2.5cm	20	个	
199	白胶 桶带 盖(食 品)	65L	20	个	
200	蓝胶 桶带 盖(非 食品)	65L	20	个	

20 1	保鲜 盒	中号	20 0	个	
20 2	保鲜 盒	大号	20 0	个	
20 3	木柄 平底 铲	不锈钢	20	把	
20 4	竹面 筷	长 50cm	20	双	
20 5	竹面 抓篱	直径 30cm	20	个	
20 6	粉丝 篓	木柄	20	个	
20 7	双狮 片刀	2#	20	把	
20 8	双狮 骨刀	2#	20	把	
20 9	不锈 钢前 片后 斩刀	1#	20	把	
21 0	尖头 西瓜 刀	长度 25cm	20	把	
21 1	不锈 钢长 柄调 味更	长度 20cm	20	个	

21 2	竹柄 钢丝 炸篱	12 寸	20	个		
21 3	竹柄 布炸 篱	12 寸	20	个		
21 4	不锈 钢炸 篱	27cm	20	个		
21 5	不锈 钢水 勺	5 斤	20	个		
21 6	木柄 手打 炒勺	6 两	20	个		
21 7	木柄 手打 炒勺	4 两	20	个		
21 8	木柄 不锈 钢厨 铲	3#	20	个		
21 9	不锈 钢圆 底桶 (硬 柄)带 盖	25cm	20	个		
22 0	不锈 钢圆 底桶 (硬 柄)带 盖	35cm	20	个		
22 1	不锈 钢圆 底桶 (硬 柄)带	50cm 1.0 厚	20	个		

	盖					
22 2	不锈 钢圆 底桶 (硬 柄)带 盖	60cm 1.0 厚	20	个		
22 3	不锈 钢面 盆	45cm 0.8 厚	50	个		
22 4	不锈 钢面 盆	60cm 0.8 厚	50	个		
22 5	不锈 钢带 盖调 料盒	六头	20	套		
22 6	不锈 钢调 料缸	16cm	50	个		
22 7	多功 能厨 剪	不锈 钢	20	把		
22 8	鼓形 油缸	26cm	20	个		
22 9	大号 磨刀 石	双面款	20	块		
23 0	中号 油石	双面款	20	块		

23 1	木长柄锅铲	木柄 120cm	20	把	
23 2	刨刀	多功能款	20	把	
23 3	不锈钢淘米箩	30kg	10	个	
23 4	铝方肉槌	铝质	10	个	
23 5	四格刀箱	不锈钢款	10	个	
23 6	手打炒锅	45cm/7斤	20	个	
23 7	手打炒锅	53cm/8斤	20	个	
23 8	不锈钢方盘	600*400*48 mm	10 0	个	
23 9	网格点心蒸盘	600*400*48 mm	10 0	个	
24 0	竹锅刷	长柄加粗	50	把	
24 1	塑料蔬菜筐带手柄	白色	50	个	

24 2	塑料 圆箩	30cm	50	个		
24 3	钢制 饭勺	木柄	20	个		
24 4	不锈 钢打 菜勺	304 材质	10 0	个		
24 5	不锈 钢意 粉夹	304 材质	20	个		
24 6	木头 锅盖	86cm	50	个		
24 7	白色 塑料 周转 箱	500*350mm	50	个		
24 8	1 号蓝 色箱 配盖	610*494*36 0mm	50	个		
24 9	直饮 水机	530*510*17 20	15	台	<p>设备位置：3# 9 台 5# 6 台</p> <p>箱体材质：不锈钢+三防喷塑</p> <p>进水方式：电脑控制步进给水</p> <p>功率：220V 3KW</p> <p>供应人数：200 人</p> <p>可饮用显示：数显</p> <p>加热方式：连续式</p> <p>出水方式：一开水 一直饮水</p> <p>净化系统：五级 400G RO 反渗透</p>	

250	医用操作柜	吊柜： W*350*800 背架： W*40*2400 地柜： W*600*850	166	延米	<p>(1) 柜体：采用符合环保标准的1.0mm 电解钢板，表面静电喷涂室内优等抑菌粉末，符合 GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h 小时中性盐雾、锈点数 0 点(10 级)QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点(10 级), 抗菌涂料：符合 GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。</p> <p>(2) 背架：钢架采用 2.0 电解钢板，其余采用 1.0mm 电解钢板，表面静电喷涂室内优等抑菌粉末，含可调控层板；</p> <p>(3) 台面：采用复合亚克力人造石，具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能；</p> <p>(4) 踢脚线：采用 1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；</p> <p>(5) 工艺：门板、抽面木纹转印；</p> <p>(6) 五金配置：一体折弯拉手、锁、重型滑轨、不锈钢铰链等，▲重型滑轨依据 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性：≥14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N；铰链依据《QB/T 2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11 万次，无损，耐腐蚀：乙酸盐雾(250h)。</p>	
-----	-------	--	-----	----	---	--

25 1	医用操作柜	地柜： W*600*850	12. 9	延米 (1) 柜体：采用符合环保标准的1.0mm 电解钢板，表面静电喷涂室内优等抑菌粉末，符合 GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h 小时中性盐雾、锈点数 0 点(10 级)QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点(10 级), 抗菌涂料：符合 GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。 (2) 台面：采用复合亚克力人造石，具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能； (3) 踢脚线：采用 1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作； (4) 工艺：门板、抽面木纹转印； (5) 五金配置：一体折弯拉手、锁、重型滑轨、不锈钢铰链等，▲重型滑轨依据 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性：≥14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N；铰链依据《QB/T 2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11 万次，无损，耐腐蚀：乙酸盐雾(250h)。	
---------	-------	------------------	----------	---	---

25 2	医用操作地柜	地柜： W*600*850	40. 5	延 米  (1) 柜体：采用符合环保标准的1.0mm 电解钢板，表面静电喷涂室内优等抑菌粉末，符合 GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、≥240h 小时中性盐雾、锈点数 0 点(10 级)QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》≥240h 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点(10 级), 抗菌涂料：符合 GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：大肠杆菌≥99，金黄色葡萄球菌≥99。  (2) 台面：采用复合亚克力人造石，具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能；  (3) 踢脚线：采用 1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；  (4) 工艺：门板、抽面木纹转印；  (5) 五金配置：一体折弯拉手、锁、重型滑轨、不锈钢铰链等，▲重型滑轨依据 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性：≥14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N；铰链依据《QB/T 2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11 万次，无损，耐腐蚀：乙酸盐雾(250h)。	
25 3	医用不锈钢洗手盆+医用冷热感应水龙头+医用亚克力	常规	45	套  1. 医用不锈钢洗手盆： (1) 基材：采用 304# 不锈钢，耐腐蚀，易清洁； (2) 配置：下水器套装。 2. 医用冷热感应水龙头： (1) 304 不锈钢铜芯自动感应冷热水龙头。 3. 医用亚克力挡水罩：	

	挡水罩				(1) 8 厘亚克力热弯成型。	
25 4	医用不 锈钢操 作地柜	W*570*850	4.9 5	延 米	<p>(1) 柜体：采用 1.0mm304#不锈钢板，经折弯、焊接、抛光精制而成；</p> <p>(2) 台面：采用符合环保标准的 1.0mm 厚 304#不锈钢，具有耐腐蚀性，表面光洁，不易生锈，台面内部填充板材，防止台面空鼓；</p> <p>(3) 配置：手动单冷水龙头、不锈钢铰链、三节静音导轨、一体折弯拉手等。▲三节静音导轨依据 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性：≥9 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N；铰链依据《QB/T 2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》，耐久性：≥11 万次，无损，耐腐蚀：乙酸盐雾 (250h)。</p>	
25 5	医用单 面调剂 台	900*250/700 *1800	4	组	<p>(1) 柜体：采用 1.0mm304#不锈钢板，经折弯、焊接、抛光精制而成</p> <p>(2) 台面：台面内部填充板材，防止台面空鼓。</p>	
25 6	医用不 锈钢打 包台	1740*660*85 0	1	组	<p>(1) 台架：采用符合环保标准的 1.2MM 不锈钢板，具有耐腐蚀性，表面光洁，绝不生锈；</p> <p>(2) 台面：采用符合环保标准的 1.0MM 不锈钢板夹多层板，具有耐腐蚀性，表面光洁，绝不生锈；</p> <p>(3) 工艺：经激光切割，数控折弯，打磨抛光焊缝成型。</p>	

25 7	医用不 锈钢操 作地柜	w*570*850	2.5	延 米	<p>(1) 柜体：采用 1.0mm304#不锈钢板，经折弯、焊接、抛光精制而成；</p> <p>(2) 台面：采用符合环保标准的 1.0mm 厚 304#不锈钢，具有耐腐蚀性，表面光洁，不易生锈，台面内部填充板材，防止台面空鼓；</p> <p>(3) 配置：手动单冷水龙头、不锈钢铰链、三节静音导轨、一体折弯拉手等。▲三节静音导轨依据 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性：≥9 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N；铰链依据《QB/T 2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》，耐久性：≥11 万次，无损，耐腐蚀：乙酸盐雾 (250h)。</p>	
25 8	医用单 联垃圾 桶脚踏 装置	单联	8	套	采用 304 不锈钢材质漏斗和带缓冲翻盖，实用率高耐腐蚀。	
25 9	医用污 洗柜	1200*600*10 00	3	组	<p>(1) 基材：采用符合环保标准的 1.0MM 不锈钢板，具有耐腐蚀性，表面光洁，绝不生锈；</p> <p>(2) 工艺：经激光切割，数控折弯，打磨抛光焊缝成型；</p> <p>(3) 配置：双槽双龙头手动单冷水龙头、不锈钢铰链、不锈钢拉手。铰链依据《QB/T 2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》，耐久性：≥11 万次，无损，耐腐蚀：乙酸盐雾 (250h)。</p>	
26 0	医用污 洗柜	1500*600*10 00	2	组	<p>(1) 基材：采用符合环保标准的 1.0MM 不锈钢板，具有耐腐蚀性，表面光洁，绝不生锈；</p> <p>(2) 工艺：经激光切割，数控折弯，打磨抛光焊缝成型；</p> <p>(3) 配置：双槽双龙头手动单冷水龙头、不锈钢铰链、不锈钢拉手。</p>	

					铰链依据《QB/T 2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损，耐腐蚀：乙酸盐雾(250h)。	
26 1	医用污 洗柜	800*600*100 0	6	组	<p>(1) 基材：采用符合环保标准的1.0MM不锈钢板，具有耐腐蚀性，表面光洁，绝不生锈；</p> <p>(2) 工艺：经激光切割，数控折弯，打磨抛光焊缝成型；</p> <p>(3) 配置：双槽双龙头手动单冷水龙头、不锈钢铰链、不锈钢拉手。铰链依据《QB/T 2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T 3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损，耐腐蚀：乙酸盐雾(250h)。</p>	
26 2	医用倒 便池	500*500*600 /950	6	组	<p>(1) 基材：采用符合环保标准的1.0MM不锈钢板，具有耐腐蚀性，表面光洁，绝不生锈；</p> <p>(2) 工艺：经激光切割，数控折弯，打磨抛光焊缝成型。</p>	
26 3	医用不 锈钢拖 把池	800*500*120 0	2	组	<p>(1) 基材：采用符合环保标准的1.0MM不锈钢板，具有耐腐蚀性，表面光洁，绝不生锈；</p> <p>(2) 工艺：经激光切割，数控折弯，打磨抛光焊缝成型；</p> <p>(3) 配置：手动单冷水龙头。</p>	
26 4	医用不 锈钢拖 把池	600*500*120 0	1	组	<p>(1) 基材：采用符合环保标准的1.0MM不锈钢板，具有耐腐蚀性，表面光洁，绝不生锈；</p> <p>(2) 工艺：经激光切割，数控折弯，打磨抛光焊缝成型；</p> <p>(3) 配置：手动单冷水龙头。</p>	
26 5	医用不 锈钢地 台架	900*450*200	60	个	<p>(1) 整体采用符合环保标准的1.0mm 304 不锈钢板，经折弯、焊接、抛光精制而成。</p>	

266	医用不锈钢地台架（轮子）	900*450*200	30	个	(1) 整体采用符合环保标准的1.0mm 304 不锈钢板,经折弯、焊接、抛光精制而成。	
267	医用不锈钢地台架（轮子）	430*450*200	45	个	(1) 整体采用符合环保标准的1.0mm 304 不锈钢板,经折弯、焊接、抛光精制而成。	
268	医用不锈钢地台架	430*450*200	18	个	(1) 整体采用符合环保标准的1.0mm 304 不锈钢板,经折弯、焊接、抛光精制而成。	
269	休闲餐厅卡座	9300*700*1050	3	张	<p>(1) 基材: 框架采用实木框架,夹板结构,木制构件全部经过烘干处理,木构件四面刨光,内部木材含水率 8%-12%,木材防虫防腐处理,尼龙编织带穿插编织打底,与泡棉间隔垫麻布。内部衬垫物干燥卫生,无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物,所有内部填充物清洁无异味;</p> <p>(2) 面料: 采用优质环保西皮,柔软而富有韧性,手感舒适,经液态浸色及防潮等工艺处理,光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰,健康环保,经久耐用;</p> <p>(3) 海绵: 采用高密度、高回弹原生棉,软硬适中,回弹性能好,抗变形能力强,根据人体工程学原理设计,坐感舒适;</p> <p>(4) 脚架: 优质实木脚架,采用环保油性漆,有害物质释放量达到国家相关环保标准;表面平整,无明显颗粒、渣点,颜色均匀,硬度高,耐磨性强,能长久保持漆面效果;封闭底着色油漆工艺,经四底两面,清晰体现实木质感。</p>	
270		8950*700*1050	3	张		
271		1600*700*1050	3	张		
272		1900*700*1050	9	张		

27 3	医用休闲餐椅 1	常规	110	张	<p>(1) 面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；</p> <p>(2) 海绵：采用高弹海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适；</p> <p>(3) 脚架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击。</p>	
27 4	医用休闲餐椅 2	常规	207	张	<p>(1) 全新进口PP料+玻纤注塑一体成型，美观大方，易清洁，经久耐用。</p>	
27 5	医用休闲餐椅 3	常规	60	张	<p>(1) 面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；</p> <p>(2) 海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适；</p> <p>(3) 脚：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击。</p>	
27 6	医用休闲餐椅 4	常规	36	张	<p>(1) 面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；</p> <p>(2) 海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适；</p>	

					<p>(3) 脚架：优质实木，色泽天然、纹理清楚美观无疤节，通过喷淋、脱脂、烘干、防腐、防虫处理；</p> <p>(4) 油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。</p>	
27 7	吧椅	常规	15	张	<p>(1) 椅面：采用全新PP料一体成型，美观大方，易清洁，经久耐用；</p> <p>(2) 脚架：优质实木脚架，采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感；</p> <p>(3) 喷涂钢管加固。</p>	
27 8	医用餐桌 1	φ 1500*750	2	张	<p>(1) 基材：面+脚采用级实木多层板；表面采用优质白蜡木皮贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差基材，承重力强，稳定性好；桌板内嵌锌合金预埋螺母，与桌脚和横梁的连接稳固可靠；</p> <p>(2) 油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感；</p> <p>(3) 配件：带岩板转盘。</p>	
27 9	医用餐桌 2	φ 2200*750	1	张	<p>(1) 岩板台面，耐高温耐刮花，防渗透性、抗菌性，不含有害物质；</p> <p>(2) 脚：脚架：黑砂碳素钢+扞皮；</p> <p>(3) 配件：带岩板转盘。</p>	

280	医用餐桌3	1500*750*750	75	张	<p>(1) 基材：采用符合环保标准的级实木多层免漆板，面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》板材甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>(2) 贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；</p> <p>(3) 封边：采用<math>\geq 2.0\text{mm}</math> 同色 PVC 材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；</p> <p>(4) 台架：优质钢脚，OTC 自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击。</p>	
281	医用餐桌3	1500*750*750	48	张	<p>(1) 岩板台面，耐高温耐刮花，防渗透性、抗菌性，不含有害物质；</p> <p>(2) 台架：优质钢脚，OTC 自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击。</p>	
282		750*750*750	3	张		
283	医用圆形餐桌	$\phi 800*750$	18	张	<p>(1) 岩板台面，耐高温耐刮花，防渗透性、抗菌性，不含有害物质；</p> <p>(2) 台架：优质钢脚，OTC 自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击。</p>	
284	休闲吧台2	5250*400*1100	3	张	<p>(1) 基材：采用符合环保标准的实木多层免漆板，面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》板材甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>(2) 贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；</p> <p>(3) 封边：采用<math>\geq 2.0\text{mm}</math> 同色 PVC 材料封边条，全自动激光封边机封</p>	
285		4240*400*1100	3	张		
286		4000*400*1100	3	张		

					边，边沿光滑流畅； (4) 台架：优质钢脚，OTC 自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击。	
28 7	双 通 道 智 能 AI 识 别 设 备		1	台	<p>系统 安卓 CPU RK3588S 内存 4G 存储空间 64G 主显：15.6 分辨率：1920 * 1080 触摸屏 副显：15.6 分辨率：1920 * 1080 触摸屏 补光灯 LED 灯源 菜品识别摄像头 高清摄像头 500 万像素 人脸识别摄像头 200 万双目</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、菜品识别、餐具识别、双重识别 3 种模式一键切换</li> <li>2、人脸识别、刷卡、扫码支付</li> <li>3、同种菜品图片一键录入，不同菜品图片一键复核</li> <li>4、识别时纠错，自动上传图片</li> <li>5、识别界面可手动加菜，加价格或者默认加价格</li> <li>6、续盘功能，多次识别统一支付</li> <li>7、语音提醒功能</li> <li>8、可设置是否防遮挡，部分菜品变化时自动识别</li> <li>9、排菜功能：只在已排菜品范围内识别，提高准确度</li> <li>10、设置按分数识别或者按个数识别</li> <li>11、其它消费模式：定额、记额、计次、菜单等模式</li> <li>12、商品管理、消费数据查询，</li> <li>13、含算法服务器 1.CPU：核数 ≥10 核，主频 ≥2.4GHz。</li> </ol> <p>内存：配置 64GDDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存。 硬盘：配置 2 块 1.2T10K2.5</p>	

				<p>寸 SAS 硬盘。</p> <p>阵列卡：配置 SAS+HBA 卡，支持 RAID0/1/10。</p> <p>PCIE 扩展：支持≥6 个 PCIE 扩展插槽。</p> <p>网口：板载≥2 个千兆电口；支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。</p> <p>其他接口：≥1 个 RJ45 管理接口，后置≥2 个 USB3.0 接口，前置≥2 个 USB2.0 接口，≥1 个 VGA 接口。</p> <p>电源：标配 550W(1+1)CRPS 冗余电源。</p> <p>机箱规格：90mm(高)×450mm(宽)×730mm(深)(±5mm)。</p> <p>设备重量：≤26kg(含导轨)。</p>	
288	人脸消费系统		4 台	<p>1、双屏高清显示，支持刷卡、人脸、二维码消费，支持人脸消费后触屏确认，防止误刷误扣</p> <p>2、采用电脑键盘式内置防水硅胶按键，经久耐用</p> <p>3、可实现金额消费、固定消费、时段消费、以及图文显示菜品消费；</p> <p>4、双目活体人脸识别，使人脸识别更加精准，防止误刷</p> <p>5、采用旷视人脸算法，标配 20000 个脸库，可扩展到 80000 人脸库</p> <p>6、CPU: RK3288, Android 系统 6.0.1, 四核 Cortex-A17+GPUMail-T764,Upto1.8G</p> <p>7、FLASH 存储器容量: 2G、SDRAM 存储器容量: 16G</p> <p>8、显示屏: 主屏: 5 寸 480*800, 副屏: 8 寸+触摸 800*1280</p> <p>9、通讯方式: 标配 TCP/IP、WIFI, 选配 4G、GPS: 支持 GPS 定位</p> <p>10、卡操作距离: &lt;5CM 工作频率: 13.56MHz</p>	

					11、支持微信、支付宝钱包支付；支持系统二维码电子卡支付，可实现消费支付，刷卡或扫码订餐，可实现记账消费，支持在线消费，离线消费，离线数据自动上传,13, 算法服务器	
--	--	--	--	--	---	--

## 五、验收规范及要求

验收规范：

- 1、《中华人民共和国食品卫生法》
- 2、《饮食业环境保护技术规程》
- 3、《餐饮服务食品安全操作规范》
- 4、《饮食建筑设计规范》
- 5、《城镇燃气设计规范》
- 6、《城市规范与食品卫生监督机构的要求》

## 六、技术服务及售后维护

- 6.1、根据投标人向采购人所提供的软、硬件的种类、应用范围，以及采购人的需求，投标人应向采购人提供全面、有效、及时的技术支持和服务。投标人需有固定的售后服务点，至少设有2名专人做技术支持。
- 6.2、在保修期内当硬件发生故障时，投标人在收到采购人通知（书面或保修电话）后2小时内到场，一般故障最长24小时内修复，重大故障最长72小时内修复。
- 6.3、售出的设备在保修期内，实施“质量三包”，在保修期内，除双方认定的人为损坏，所有维修均免费。保修期结束后，投标人继续提供终身维修服务。售后服务人员，均经过专业机构培训合格，并取得上岗证书，无证不得操作。

## 七、安装前的准备工作

- 7.1、在设备进场安装前，须与甲方及总包确认所用设备的总用电量、排水量、排风量等，并与设计沟通确认后，方可进场安装实施。
- 7.2、设备：总包或装修分包单位提供三角阀，下水管，墙面插座，三相电的电箱等，中标人负责接驳。

## 八、项目供货管理要求

- 8.1、本项目投标人中标后应按照招标文件规定的方式提供货物及相关服务。
- 8.2、投标人必须具备上海市或有关行业管理部门规定的在上海市场实施本项目供货所需的

资质、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

8.3、投标人在投标前应认真了解采购人使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件。

8.4、招标人在投产前款式或规格上如有微调，中标人应予以满足。中标人在货物供货前需将货物的技术资料和使用条件报采购人确认后方可订货（或组织生产）和确定具体供货、就位时间。本项目调试安排及试用期间管理将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从采购人的时间和管理协调。

## 九、 安全生产及文明施工要求

### 9.1、安全生产要求

（1）中标单位负责本项目现场的安全管理工作，是项目现场的安全管理的责任单位。中标单位需建立安全生产保证体系，其相关文件报甲方备案。

（2）中标单位要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，加强内部安全管理，落实各项消防及安全防护措施，确保本项目中不发神重大伤亡和火灾、爆炸事故。

（3）中标单位要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对项目责任区的日常安全和消防检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查货的隐患要及时落实整改措施，消除安全隐患。

（4）中标单位因疏于安全施工、消防管理和各类安全设施配置不全等因素，施工现场违章违法作业及施工期间所发生安全和消防事故并且造成人员伤亡的，中标单位需立即组织抢救受伤人员、在保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定及时向当地劳动安全行政主管部门汇报，不得迟报瞒报。根据安全行政主管部门要求，中标单位需派专人组成事故调查小组，并负责做好安抚伤亡人员家属工作，事故损失及赔偿责任均由中标单位负责。

### 9.2、文明施工要求

（1）中标单位在项目管理和项目建设中需坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致”方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境“的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨，做好设备安装中的文明施工。

（2）中标单位要认真贯彻”建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督“的文明施工原则。现场建立文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，做好设备安装现场的整洁与规范。

（3）中标单位在其项目大纲中应结合项目实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：

①项目现场所有项目管理、作业人员应佩戴胸卡上岗。

②项目现场平面布置合理，各类材料、设备等做到有序堆放。

（4）中标单位负责项目区域的环境卫生，监理完善有关规章制度，落实责任制。

## 十、 商务要求

质量保证期：自本项目验收合格之日起 24 个月。

交付日期：合同签订生效，甲方发出指令后后 20 日历天内完成设备全部货品的供货、安装、调试、验收、交付使用及安装验收。

交付地址：采购人指定地点

付款方式：a. 合同签订生效后，甲方支付合同金额的 50%作为预付款；

b. 所有货物及配件送达现场甲方确认后，支付至合同金额的 80%；

c. 项目竣工验收合格，并经财务监理审核后，支付至审定金额的 97%；

d. 质保期满后，支付剩余尾款。

转让与分包：本项目合同不得转让与分包。

## 十一、投标人需提供符合本项目需求的部分样品：

### 11.1 具体样品要求如下：

序号	样品名称	单位	数量	规格要求
1	医用人造石台面	件	1	规格：300mm*400mm
2	电解钢门板	件	1	规格： 300mm*200mm*1.0mm
3	成品医用操作柜 (含吊柜及毒麻，水盆，垃圾柜)	套	1	1800*600*2400
4	智能食品留样柜	台	1	985*740*1970mm
5	砧板工作台	台	1	1800*800*800mm

11.2 投标样品需在投标文件规定的时间之前密封提交，在样品的显著位置标明投标单位名称、样品名称、规格尺寸等相关信息。投标人在提交样品时不用提供样品的检测报告。

11.3 样品递交地点：上海市长宁区愚园路1203弄45号南楼2楼或采购代理机构指定地点。

11.4 样品递交时间：投标截止时间前，过时不收。

11.5 样品接收人：陆海荣，电话：13585522392

11.6 采购结束后样品将由采购人封样，作为本项目合同履行验收的检验标准之一。

11.7 未中标样品处理：采购结果公告发布后一周内可与招标代理联系，约定时间取回样品，逾期不领的将由招标代理统一处置。如项目发生质疑、投诉，取回样品时间将根据具体情况后延。