

序号	产品名称	参数规格	产品要求	数量	单位	备注
1	运动风衣	面料：75*150D 棉感平纹； ▲成分：100% 聚酯纤维； 尺码规格：满足120cm-210cm 尺码要求。	颜色要求：黑色 款式要求：三合一运动风衣，拉链开衫连帽设计。常规版型，左胸单 位 logo，右胸品牌 logo。 工艺要求：三防科技面料，防泼 水、防油、防污，能够抵御轻微泼 水。三合一多功能外套，分为内外 两层，外衣挺括立体有型，经过防 泼水功能处理，能够轻松抵御外部 风雨，内里抓绒材质，柔软舒适。 面料整体挺括有型，设计简单，剪 裁利落。	458	件	
2	领奖服（上衣）	面料：棉感弹力双面布针织面料； ▲成分：≥90%聚酯纤维、≤10%氨纶； 尺码规格：满足120cm-210cm 尺码要求。	颜色要求：主色红色，金色点缀 (可根据要求调整配色)； 款式要求：立领长袖，针织运动上 衣，无帽设计。右胸品牌 logo，左 胸背面根据客户需求印字。 工艺要求：面料手感舒适、柔软， 不起皱、不起球。空气层面料，面 料在运动中自然锁住空气。既能在 运动中自然伸展不受束缚，又能兼 顾外观的立体性，保证服装穿着的 挺括效果。后领拼色印花设计。	458	件	定制产品
3	领奖服（长裤）	面料：棉感弹力双面布； ▲成分：≥90%聚酯纤维、≤10%氨纶； 尺码规格：满足120cm-210cm 尺码要求。	颜色要求：主色黑色，红色点缀； 款式要求：针织运动长裤，直筒版 型。左腿品牌 logo。裤缝线处有拼 色设计； 工艺要求：空气层面料，面料在运动 中自然锁住空气。既能在运动中 自然伸展不受束缚，又能兼顾外 观的立体性，保证服装穿着的挺括 效果。侧边裤缝线处拼色设计。	458	条	定制产品
4	运动短T恤	面料：T 双面鸟眼布； 成分：100% 聚酯纤维； 尺码规格：满足120cm-210cm 尺码要求。	颜色要求：中国红； 款式要求：罗纹领口圆领短袖针织 衫。右胸品牌 logo，左胸背面根据 客户需求印字。 工艺要求：面料柔软亲肤，具有良 好的吸湿速干性，有助于吸收汗水 并快速蒸发，提高运动舒适性。下 摆开叉设计。	383	件	定制产品
5	短袖POLO	面料：全涤仿棉平纹布； 成分：100% 聚酯纤维； 尺码规格：满足	颜色要求：主色白色，红色点缀； 款式要求：翻领短袖 POLO，右胸品 牌 logo，左胸背面根据客户需求印 字。 工艺要求：仿棉材质面料，穿着亲	458	件	定制产品

		120cm-210cm 尺码要求。	肤舒适，上身挺括有型。具有良好的吸湿速干性，有助于吸收汗水并快速蒸发，提高运动舒适性。			
6	长袖 针织衫	面料：涤氨双面布；成分：≥80% 聚酯纤维、≤20%氨纶；尺码规格：满足120cm-210cm 尺码要求。	颜色要求：主色黑色；款式要求：半拉链长袖针织运动上衣，左胸品牌 logo；袖口直口设计；工艺要求：面料手感舒适、柔软，不起皱、不起球、抗静电；涤氨仿棉底小肌理双面，透气排汗，舒适不紧绷。	458	件	
7	运动 长裤	面料： 四面弹梭织面料；成分：≥80%聚酯纤维、≤20%氨纶；尺码规格：满足120cm-210cm 尺码要求。	颜色要求：主色黑色；款式要求：梭织直筒运动长裤；工艺要求：面料高弹舒适，直筒窄口设计；面料手感舒适、柔软，不起皱、不起球、抗静电，面料防风保暖，耐磨，具有一定弹性。	458	条	
8	羽绒 马甲	▲面料：主身：≥聚酯纤维 80%、≤氨纶 20%，拼片：100%聚酯纤维；填充物：鸭绒，绒子含量 85%；尺码规格：满足120cm-210cm 尺码要求。	颜色要求：主色黑色或深蓝色；款式要求：立领无帽轻薄羽绒马甲，左胸品牌 logo，腋下拼接设计。工艺要求：防泼水面料；速暖羽绒，挺括有型，羽绒横向平行式均匀分布；顺滑拉链门襟，防寒保暖。	458	件	
9	腰包	面料：100%聚酯纤维；规格：42.5cm*11cm*19.5cm	颜色要求：主色黑色或深蓝色；款式要求：休闲腰包，网纱隔层设计。大容量，含隔层；肩带长度可灵活调节，满足多种背负要求；工艺要求：防切割、耐磨、防刮花、防泼水，高品质拉链耐滑、耐用、顺滑。	458	个	
10	袜子	面料：≥70%棉、≤25%锦纶、≤5%氨纶；尺码规格：男 24cm-26cm，女 22cm-24cm。	颜色要求：主色白色；款式要求：中筒毛圈运动袜；工艺要求：吸汗、透气、防异味；罗纹袜口，防脱落。	916	双	
11	鞋子	面料：帮面 织物/橡塑材料/合成革，外底 EVA/橡胶；尺码规格：男款 39 码-45 码，女款 35.5 码-	颜色要求：黑色；款式要求：系带专业运动鞋；工艺要求：舒适轻便，缓震柔和；鞋楦贴合亚洲人设计；鞋底高耐磨；纤维鞋面，亲肤柔软。	458	双	

		40 码。	核心参数：成鞋耐折性能 鞋底开胶长度≤5.0 帮底、底墙不得出现开胶、材破现象；剥离强度：N/cm 底墙与帮面≥90，帮底 ≥50；鞋底与帮面粘合强度 N/cm：开胶、表面涂层脱开 ≥25。		
12	行李箱	面料材质：PC 合金料；成分：PC 合金 内里：涤纶+超纤 规格 26 寸： 44cm*27.5cm*65.5cm。	颜色要求：黑色； 款式要求：一体式密封箱体； 工艺要求：PC 材质，轻盈耐压韧 弹；多铆钉加固，中控 TSA 海关 锁，弹扣开箱，箱内 Y 型固定带和 卡扣挂钩固定。拉杆：二挡可调节 拉杆（铝镁合金+TPU 手把+调节按钮 成），锁的类型：中控 TSA 通关锁一 键开合，轮子：360° 静音万向轮。	458	个