

29	智能商用触屏跑步机	18	台	屏幕应配备内置不小于 15 英寸高清触控屏，可通过人脸识别、NFC、二维码等方式识别用户身份，身份识别状态下训练结束可将训练报告上传场馆运营管理系统平台； 机台预设实景模式、目标模式、运动测试模式、心率控制模式、用户模式； 跑步机马达采用交流 4.0-6.0 匹马达，内置一组冷却风扇； 速度范围 0.8-20km/h； 坡度范围 0-15%以 1%递增； 跑步面积$\geq 56*155\text{cm}$； 跑带厚度$\geq 2.5\text{mm}$； 跑板采用$\geq 25\text{mm}$ 双面预蜡电木跑板； 最大载重不低于 200kg；
30	智能商用触屏椭圆机	5	台	屏幕应配备内置不小于 10 英寸高清触控屏，可通过人脸识别、NFC、二维码等方式识别用户身份，身份识别状态下训练结束可将训练报告上传场馆运营管理系统平台；机台预设实景模式、目标模式、运动测试模式、心率控制模式、用户模式； 支持无线心率感应和手握心率感应； 步幅应采用 18-24 寸可调节设计； 坡度调节不低于 20%； 采用铝合金滑轨并全包裹设计踩踏过程中不会发生脱轨现象； 飞轮重量不低于 14kg； 最大载重不低于 180kg。
43	史密斯下蹲架套装	1	套	主框架采用不低于 Q235 材质，壁厚底不低于 3mm； 采用包塑钢索，规格不低于 7*19，承受拉力不低于 1400kg； 双侧不低于 8mm 厚不锈钢挂钩板，8.8 级高强度螺栓连接。11 档可调，自动出杆式设计。 采用直径$\varnothing 32\text{mm}$，材质 60Mn(弹簧钢)杠铃杆，三段式套筒，零负重旋转设计。 锻炼部位：上肢、背部、胸部、肩部、腰腹部、腿部肌肉群 配置 2.5kg、5kg、10kg、15kg、20kg、25kg 杠铃片每个规格各 2 只，共 10 只，合计 155kg