

一、宿舍床（中踏步）参数更正为：

宿舍床（中踏步） 规格：2000*900*2800mm 主要参数：**#**床立柱、床横档采用78*60*1.5mm异形八边钢管。60*60*R20*1.5mm异型管，床片横档采用35*70*1.5mm，**#**床头片：380*780mm采用人体工学设计的床片靠背，采用优质PP吹塑工艺，可调节靠背高度，每挡40mm可以调节到80mm，二挡高度。**#**外形规格为1555mm×350mm×30mm（可根据床架尺寸定制长度），左右固定件采用铝合金一体压铸成型，无毛刺，无焊接，防氧化处理后，经高温喷涂处理。要求附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，左右铝件尺寸：321*120*30mm，壁厚最厚处4mm，最薄处2mm，采用全新PP塑料一次成型与铝压铸件完美配合，无缝隙，美观大方，左右塑料件尺寸：317.8*116.8*8.3mm，左右设计两根方管支柱直接穿入铝合金件内部与塑料件完美结合，并且内侧通过螺丝再次固定，简单、安全稳定性好，并且美观大方；护栏内部加装16mm厚优质双饰面多层板，上下连接采用规格为：31.2*22*1.2mm厚铝型材，木板中间可加装PP塑料装饰扣。床板横档采用20*20*1.5mm方管。蚊帐杆采用 $\varnothing 16$ *1.2mm圆管，采用先进的二氧化碳气体保护焊焊接，进二氧化碳气体保护焊焊接，表面热磷化喷塑处理。床铺板采用优质杉木实木无缝直拼板烘干，四根下横档30*40mm连接，厚度均为15mm，间距不超过11mm。床铺板应为贯通性裂纹，无虫蛀、边皮，外表无腐朽材料。

二、有关招标文件中“GB/T3324-2017、及GB/T3325-2017”更正为“GB/T3324、GB/T3325”标准。

三、本项目投标截止时间及开标时间延期至2025-06-23 09:30。