家具采购清单

序号	项目明细	规格	图示	材质说明	单位	数量
1	250mm床垫	2000*1500		1、床垫面料：采用优质强力棉质针织布。 2、床网弹簧：使用独立式圆簧；弹簧内芯精密连锁式提拉床网，使用高密度海绵，弹簧四周角色泡沫定型管，防止磕碰。 3、床网打底：使用450环保纯白色硬质棉；面料海绵粘接部分采用环保胶水。 4、单面加棕，一面软一面硬，可双面使用。	个	2
2	200mm床垫	2000*1200		1、床垫面料：采用优质强力棉质针织布。 2、床网弹簧：使用独立式圆簧；弹簧内芯精密连锁式提拉床网，使用高密度海绵，弹簧四周角色泡沫定型管，防止磕碰。 3、床网打底：使用450环保纯白色硬质棉；面料海绵粘接部分采用环保胶水。 4、单面加棕，一面软一面硬，可双面使用。	个	120
3	3人位PU排椅	常规		1、座背椅面：采用优质聚氨酯PU，内置铁架，采用优质冷轧钢板，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机一体发泡成型，模内定型PU颜色。 2、采用优质冷轧钢管，厚度2.0mm，表面除锈处理后进行静电喷粉处理，横档两侧配置造型封盖，增强设计感。调节脚垫与地面接触无响声，沉稳大方	组	12
4	400KG货架	1500*600*2000		1、主钢柱为H型钢，壁厚1.5mm，层板厚1.0mm，采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化处理。上下四层,可任意调节。采用抛丸表面除锈、除油，静电粉末喷塑处理，不易氧化.承载力达到150kg/层。 2、带承重万向轮配刹车。	个	180
5	L型屏风办公桌	1400*600/1400*600*750/1050		1、基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、屏风：铝合金型材框架，厚度≧30MM，材截面厚度≧1.2mm。上部300mm为6mm厚钢化磨砂玻璃，下部为饰面板。 5、五金件：优质五金配件。	张	28
6	板式储物柜	1200*500*2200		1、基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、五金件：优质五金配件。	个	5
7	衣柜	800*500*2000		1、基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、五金件：优质五金配件。	个	138
8	板式收纳柜	800*500*2200		1、基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、五金件：优质五金配件。	个	31

9	椅子（提供样品）	常规		1、面料：采用优质网布面料柔软舒适，坐感舒适。 2、海绵：优质高密度定型海绵。 3、座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、背框：优质新料ＰＰ一体成型背框。 5、扶手：ABS工程塑料一体成型扶手。 6、脚架及脚轮：不锈钢电镀弓形架。 7、五金件：优质五金配件。	把	326
10	办公椅（带轮子）	常规		1、面料：采用优质头层牛皮（厚度≧1.5mm），经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面光泽度好，透气性强、革身平整、柔软、丰满有弹性。 2、海棉：采用环保优质高密度海绵，由软、中、硬三层粘合。 3、内框架：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理，蝴蝶中班底盘。 4、扶手背框：实木扶手。 5、气压棒：优质气压棒。升降自如。 6、脚架及脚轮：五星脚，50mm直径轮尼龙重型轮。 7、五金件：优质五金配件。	把	10
11	办公桌1	1600*700*750		1、基材： 采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面： 内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、五金件：优质五金配件。	张	47
12	办公桌2	1400*700*750		1、基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧50mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：采用0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3、封边：桌面采用实木木皮于内的整体贴面工艺，且无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱、节疤和刨痕等缺陷。 4、涂装：采用优质环保性水性油漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质五金配件。	张	12
13	书桌	1200*600*750		1、基材： 采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面： 内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、五金件：优质五金配件。	张	61
14	保密柜	860*430*1850		1、基材：选用优质冷轧钢板，经防锈处理，硫化、磷化处理，静电喷塑而成、裸板厚度0.8mm，喷涂后厚度约0.9mm。 2、采用芯片及核心处理，每个柜门通过60万次开合测试，系统稳定。 3、集成开关电源，防漏电设计。 4、提供二次开发接口（Windows、Android等系统）支持云存储管理。	个	9
15	病历车	400*750*1150		1、采用优质ABS塑料注塑成型，四柱均采用高强度ABS塑料挤塑成型。 2、板面配有不锈钢护栏，防止物品滑落。整车配有中控锁，抽屉采用连锁结构，确保资料存放安全。底板装防撞圈，确保整车安全。脚轮采用双锁大型脚轮，带刹车，保证推行平稳，轻便灵活。 3、可供60人使用。	组	4
16	餐椅	常规		1、全不锈钢，支架结构，焊接，多个可叠加。要求采用304不锈钢，凳面及管材壁厚为1.5mm。 2、配内嵌式脚垫。	把	80
17	餐桌椅	2150*1000*750		1、采用304不锈钢面板，不锈钢板厚度≧1.0mm,内衬采用1.2mm镀锌钢板，脚带调节螺丝，脚带花纹，变径。 2、内包环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3）。	张	30
18	茶几	1200*600*420		1、基材： 采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面： 内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶 水：优质环保胶水。 5、脚架：优质压铸铝合金一次成型，钢管壁厚2mm；采用焊接工艺进行焊接、矫正、酸洗、碱洗、辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂，高温烘焗成形。具有整体焊接牢固、颜色均匀、耐磨抗刮花等特点。	个	21

19	茶水柜	800*400*900		1、基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、五金件：优质五金配件。	个	72
20	陈列柜	900*400*2400		1、基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、五金件：优质五金配件。	组	4
21	陈列柜	800*400*2400		1、基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2.饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3.封边：≧1.5mm厚同色同纹优质PVC封边。封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4.胶水：优质环保胶水。 5.五金件：优质五金配件。	个	7
22	床头柜	400*400*550		1、基材：采用榉木实木。 2、涂装：采用环保性水性漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 3、胶水：优质环保胶水。 4、五金件：优质五金配件。	个	62
23	床头柜	500*500*550		1、基材：采用榉木实木。 2、涂装：采用环保性水性漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 3、胶水：优质环保胶水。 4、五金件：优质五金配件。	个	83
24	打印机柜	1000*600*750		1、基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2.饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3.封边：≧1.5mm厚同色同纹优质PVC封边。封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4.胶水：优质环保胶水。 5.五金件：优质五金配件。	个	18
25	大理石接待台	3000*600*750/1200		整体要求：外立面为石材、结合装饰金属条，钢制支撑柜体，设计线条流畅，结合灯带。 1、吧台台面：台面采用优质防火板。 2、石材造型及看台板：整体离地100MM开始做造型，看台板总高1200MM，局部镶嵌玫瑰金不色装饰金属条，内部采用优质镀锌方管焊接支撑，表面做粉末喷涂（喷涂粉末无可溶性铅及可溶性汞）；预留灯带及院方标识位置，整体造型顺滑流畅，隐形预留检修口。 3、踢脚线：304玫瑰金色不锈钢踢脚线。 4、五金件：优质五金配件。 5、其他：配置钢制台底三抽柜	个	1
26	大理石接待台	8000*600*750/1200		整体要求：外立面为石材、结合装饰金属条，钢制支撑柜体，设计线条流畅，结合灯带。 1、吧台台面：台面采用优质防火板。 2、石材造型及看台板：整体离地100MM开始做造型，看台板总高1200MM，局部镶嵌玫瑰金不色装饰金属条，内部采用优质镀锌方管焊接支撑，表面做粉末喷涂（喷涂粉末无可溶性铅及可溶性汞）；预留灯带及院方标识位置，整体造型顺滑流畅，隐形预留检修口。 3、踢脚线：304玫瑰金色不锈钢踢脚线。 4、五金件：优质五金配件。 5、其他：配置钢制台底三抽柜	个	1
27	带灯架阅览桌	2400*1200*750		1、基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、五金件：优质五金配件。 5、脚架：优质压铸铝合金一次成型，钢管壁厚2mm；采用焊接工艺进行焊接、矫正、酸洗、碱洗、辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂，高温烘焗成形。具有整体焊接牢固、颜色均匀、耐磨抗刮花等特点。桌角走线	张	2

28	单人床	2000*900*960		1、基材：采用榉木实木。床头及床片插片式连接。铺板使用杉木板条四面刨光厚度为12mm+实木横档。床整体边缘修圆角。 2、涂装：采用环保性水性漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 3、胶水：优质环保胶水。 4、五金件：优质五金配件。	张	54
29	档案柜	800*400*1850		1、薄边设计，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2、采用喷塑前钢板厚度为0.8mm厚优质冷扎板，表面经酸洗除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3、采用优质五金件。 4、外置通风孔,保证内部空气流通。	个	58
30	干部放物柜	800*500*2000		1、薄边设计，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2、采用喷塑前钢板厚度为0.8mm厚优质冷扎板，表面经酸洗除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3、采用优质五金件。 4、外置通风孔,保证内部空气流通。 5、门上装扣手、门吸，内抽屉安装挂锁，正面设标识牌卡槽，背面设透气孔，每个柜门内侧镶全身穿衣镜。柜内装不锈钢挂衣杆	个	4
31	更衣柜	800*500*2000		1、薄边设计，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2、采用喷塑前钢板厚度为0.8mm厚优质冷扎板，表面经酸洗除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3、采用优质五金件。 4、外置通风孔,保证内部空气流通。 5、内置挂衣杆、层板;	个	5
32	公诉人、辩护人椅	500W*500D*1265H，座高460		1、基材采用优质实木。 2、椅面椅背为黑色牛皮包高弹海绵，椅腿下钉塑料脚钉。 2.涂装：采用环保性水性漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 3、胶水：优质环保胶水。	把	4
33	公诉人、辩护人桌	1800W*700D*800H，桌面760		1、基材：采用环保实木多层板 (甲醛释放量≤0.025mg/m3)，桌面厚≧50mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：采用0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3、封边：桌面采用实木木皮于内的整体贴面工艺，且无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱、节疤和刨痕等缺陷。 4、涂装：采用优质环保性水性油漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质五金配件。	组	2
34	换鞋软包凳	1000*400*450		1、面料：优质西皮面料。 2、海绵：高密度海绵。 3、脚架：优质压铸铝合金一次成型，钢管壁厚2mm；采用焊接工艺进行焊接、矫正、酸洗、碱洗、辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂，高温烘焗成形。具有整体焊接牢固、颜色均匀、耐磨抗刮花等特点。	个	2
35	会客椅	常规		1、面料：采用优质头层牛皮（厚度≧1.5mm），经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面光泽度好，透气性强、革身平整、柔软、丰满有弹性。 2、海棉：采用环保优质高密度海绵，由软、中、硬三层粘合。 3、内框架：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理，蝴蝶中班底盘。 4、扶手背框：实木扶手。 5、脚架及脚轮：不锈钢电镀弓形架。 6、五金件：优质五金配件。	把	8
36	会议椅	常规		1、饰面：采用优质牛皮面料，皮面光泽度好，透气性强、革身平整、柔软、丰满有弹性。 2、海绵：优质高密度定型海绵。 3、座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、扶手：扶手和椅架采用一体化设计，扶手包裹皮质面料，提升接触手感舒适度。 5、椅架：不锈钢电镀弓形架。 6、五金件：优质五金配件。	把	96

37	会议桌	3200*1400*750		1、基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧50mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：采用0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3、封边：桌面采用实木木皮于内的整体贴面工艺，且无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱、节疤和刨痕等缺陷。 4、涂装：采用优质环保性水性油漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质五金配件。	张	3
38	会议桌	4500*1600*750		1、基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧50mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：采用0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3、封边：桌面采用实木木皮于内的整体贴面工艺，且无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱、节疤和刨痕等缺陷。 4、涂装：采用优质环保性水性油漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质五金配件。	张	1
39	会议桌	2400*1000*750		1、基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板，隐蔽处可贴防火平衡板。 3、封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、钢架：钢架壁厚2.0mm；台脚用圆角处理。 5、五金件：优质五金配件。	张	1
40	会议桌	5000*1800*750		1、基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧50mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：采用0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3、封边：桌面采用实木木皮于内的整体贴面工艺，且无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱、节疤和刨痕等缺陷。 4、涂装：采用优质环保性水性油漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质五金配件。	张	1
41	会议桌	2400*1200*750		1、基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧50mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：采用0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3、封边：桌面采用实木木皮于内的整体贴面工艺，且无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱、节疤和刨痕等缺陷。 4、涂装：采用优质环保性水性油漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质五金配件。	张	1
42	活动柜	400*500*600		1.基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、五金件：优质五金配件。	个	52
43	讲台	常规		1、基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧50mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：采用0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3、封边：桌面采用实木木皮于内的整体贴面工艺，且无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱、节疤和刨痕等缺陷。 4、涂装：采用优质环保性水性油漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质五金配件。	个	2
44	接待沙发	1000*950*1010		1、面料：采用优质头层牛皮（厚度≧1.5mm），经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面光泽度好，透气性强、革身平整、柔软、丰满有弹性。 2、海棉：采用环保优质高密度海绵，由软、中、硬三层粘合。 3、内框架：采用优质桦木实木须粗光，且无虫蛀、活节、树皮、朽木、无贯通开裂等缺陷。 4、内衬：配蛇形簧，牛筋绷带，优质多层板。 5、胶水：优质环保胶水。 6、五金件：优质五金配件。	个	10
45	理发椅	常规		1、面料：优质西皮面料 2、脚架：不锈钢框架支撑脚	把	3
46	理发桌	800*400*750		1、基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4：五金件：优质五金配件。 5、脚架：50*50钢脚 6、带镜子	张	3

47	脸盆架	500*360*900		材质：SUS304不锈钢材质，圆管￠ 38*1.2mm 分四层	个	68
48	密集柜（含轨道等）	4节6层10列		1、采用拉深钢板铸成形后，除锈处理后经过电镀处理。边条，铝合金抛光后电镀镀铬。座板：采用1.5MM进口加厚冷钢板，除锈处理，静电喷粉喷涂。横梁2.0MM厚方状钢管，喷涂漆粉	立方	35.5
49	培训椅	常规		1、面料：采用优质网布面料柔软舒适，坐感舒适。 2、海绵：优质高密度定型海绵。 3、座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理，蝴蝶中班底盘。 4、背框：优质新料ＰＰ一体成型背框。 5、扶手：ABS工程塑料一体成型扶手。 6、脚架及脚轮：不锈钢电镀弓形架。 7、五金件：优质五金配件。	把	77
50	洽谈圈椅	常规		1.面料：采用优质西皮，厚度≧1.2MM，要求皮面光泽持久性好，透气性强，柔软且富有弹性。 2.海绵：座面采用≧45kg/ m³的高密度海绵，软硬适中。 3.脚架：不锈钢框架支撑脚	把	4
51	三人沙发	2050*850*730		1、面料：采用优质超迁皮（厚度≧1.5mm），经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面光泽度好，透气性强、革身平整、柔软、丰满有弹性。 2、海棉：采用环保优质高密度海绵，由软、中、硬三层粘合。 3、内框架：采用优质桦木实木须粗光，且无虫蛀、活节、树皮、朽木、无贯通开裂等缺陷。 4、内衬：配蛇形簧，牛筋绷带，优质多层板。 5、胶水：优质环保胶水。 6、五金件：优质五金配件。	个	28
52	单人沙发1	常规		1、面料：采用优质超迁皮（厚度≧1.5mm），经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面光泽度好，透气性强、革身平整、柔软、丰满有弹性。 2、海棉：采用环保优质高密度海绵，由软、中、硬三层粘合。 3、内框架：采用优质桦木实木须粗光，且无虫蛀、活节、树皮、朽木、无贯通开裂等缺陷。 4、内衬：配蛇形簧，牛筋绷带，优质多层板。 5、胶水：优质环保胶水。 6、五金件：优质五金配件。	个	21
53	三人条桌	1800*400*750		1、基材：采用环保实木多层板 (甲醛释放量≤0.025mg/m3) ，桌面厚≧50mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：采用0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3、封边：桌面采用实木木皮于内的整体贴面工艺，且无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱、节疤和刨痕等缺陷。 4、涂装：采用优质环保性水性油漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质五金配件。	张	6
54	两人条桌	1200*420*750		1、基材：采用环保实木多层板 (甲醛释放量≤0.025mg/m3) ，桌面厚≧50mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：采用0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3、封边：桌面采用实木木皮于内的整体贴面工艺，且无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱、节疤和刨痕等缺陷。 4、涂装：采用优质环保性水性油漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质五金配件。	张	34
55	上下床	2000*900*1850		1、立柱采用50*50*1.2mm，横梁50*25*1.2mm，护栏φ19mm*1.2mm，床撑20*30*1.0mm。 2、所有连接件采用螺丝连接，床架采用优质碳钢制作，床架结构稳固，铁件部分焊接用二氧化碳保护焊 ·钢管表面经过除油 · 除锈 ·磷化 ·静电喷塑 ·高温固化而成，不易变形 ·承压力好。床板为1.≧1.5mm厚实木板。床体封板。 3、含两张棕垫	张	8
56	审判椅	630W*530D*1700H，座高470		1、基材采用优质实木。 2、椅面椅背为黑色牛皮包高弹海绵，椅腿下钉塑料脚钉。 2.涂装：采用环保性水性漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 3、胶水：优质环保胶水。	把	1
57	审判椅	630W*530D*1490H，座高470		1、基材采用优质实木。 2、椅面椅背为黑色牛皮包高弹海绵，椅腿下钉塑料脚钉。 2.涂装：采用环保性水性漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 3、胶水：优质环保胶水。	把	2

58	审判长，审判员桌	2500W*800*900H ,桌面高760		1、基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧50mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：采用0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3、封边：桌面采用实木木皮于内的整体贴面工艺，且无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱、节疤和刨痕等缺陷。 4、涂装：采用优质环保性水性油漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质五金配件。	组	1
59	审讯椅（提供样品）	配套审讯桌		1、基材采用优质实木，榫卯结构。 2、椅面为实木拼接板（不需要软包），椅腿下钉塑料脚钉。 2.涂装：采用环保性水性漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 4、胶水：优质环保胶水。	把	272
60	审讯桌（提供样品）	1600*600*950		1.基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2.饰面：内外表面贴0.8mm厚优质防火板。 3.封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4.胶水：优质环保胶水。 5、五金件：优质五金配件。 6、需考虑防撞击 、 防自残设计	张	136
61	书记员椅子	450W*420D*830H，座高450		1、基材采用优质实木。 2、椅面椅背为实木板。 2.涂装：采用环保性水性漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 3、胶水：优质环保胶水。	把	1
62	书记员桌	1200W*600D*760H（法庭）		1、基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧50mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：采用0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3、封边：桌面采用实木木皮于内的整体贴面工艺，且无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱、节疤和刨痕等缺陷。 4、涂装：采用优质环保性水性油漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质五金配件。	组	1
63	庭审牢笼	1200W*550D*900H（法庭）		1、基材采用优质实木，榫卯结构。 2、椅面为实木拼接板，椅腿下钉塑料脚钉。 3、涂装：采用环保性水性漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 4、胶水：优质环保胶水。	把	1
64	实木茶几	500*500*450		1、基材采用优质实木。 2、涂装：采用环保性水性漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。	个	9
65	双人床	2000*1800*850		1、基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），床头厚≧50mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：采用0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3、封边：桌面采用实木木皮于内的整体贴面工艺，且无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱、节疤和刨痕等缺陷。 4、涂装：采用优质环保性水性油漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质五金配件。	张	2
66	实木椅	常规		1、基材采用优质实木。 2、椅面椅背为黑色牛皮包高弹海绵，椅腿下钉塑料脚钉。 2.涂装：采用优质环保性水性油漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 3、胶水：优质环保胶水。	把	13
67	实验台	3500*800*750		1：台面：优质实芯理化板（厚度 19MM）。 2：五金件：优质三节导轨、优质液压缓冲门铰。 3：柜体：采用厚度1.5MM优质冷轧钢管，采用优质粉末静电喷涂；耐腐蚀，不易生锈，具备抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐磨擦等技术特点. 4：操作台需符合耐磨，抗老化，耐干热，耐污染。 5：水槽柜需符合耐磨，抗老化，耐干热，耐污染。 6：附件：水槽柜配优质 PP 水斗、优质水龙头。本体：采用厚度 1.5MM 优质冷轧钢管，采用优质粉末静电喷涂；耐腐蚀，不易生锈，具备环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点.钢制可调节层板。 7：试剂架需焊接处应无脱焊，虚焊，喷涂层外观无漏喷，锈蚀。	张	1

68	书报柜	800*400*2000		1、薄边设计，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2、采用喷塑前钢板厚度为0.8mm厚优质冷扎板，表面经酸洗除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3、采用优质五金配件。 4、外置通风孔,保证内部空气流通。	个	22
69	书柜	800*400*1200		1.基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2.饰面：内外表面贴0.8mm厚优质防火板。 3.封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，耐干热性·耐磨性标准，耐开裂性≧2级，耐冷热循环性，压力均匀·稳定，封边平顺。 4.胶水：优质环保胶水。 5、五金件：优质五金配件。	组	15
70	书报架	600*300*1200		1.基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2.饰面：内外表面贴0.8mm厚优质防火板。 3.封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，耐干热性·耐磨性标准，耐开裂性≧2级，耐冷热循环性，压力均匀·稳定，封边平顺。 4.胶水：优质环保胶水。 5、五金件：优质五金配件。	个	8
71	送药车	700*480*910		1、采用优质ABS塑料注塑成型，四柱均采用高强度ABS塑料挤塑成型。 2、板面配有不锈钢护栏，防止物品滑落。整车配有中控锁，抽屉采用连锁结构，确保药品存放安全。底板装防撞圈，确保整车安全。脚轮采用双锁豪华大型脚轮，带刹车，保证推行平稳，轻便灵活。 3、配备两浅、两深、一加深五个抽屉，抽屉可配48孔专用药盘易于药品的管理。	组	4
72	图书阅览柜	800*600*2000	1600mm 2000mm 400mm	1.基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2.饰面：内外表面贴0.8mm厚优质防火板。 3.封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4.胶水：优质环保胶水。 5、五金件：优质五金配件。	个	6
73	椭圆会议桌	2400*1200/875*750		1.基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2.饰面：内外表面贴0.8mm厚优质防火板。 3.封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4.胶水：优质环保胶水。 5、五金件：优质五金配件。 6、脚架：优质压铸铝合金一次成型，钢管壁厚2mm；采用焊接工艺进行焊接、矫正、酸洗、碱洗、辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂，高温烘焗成形。具有整体焊接牢固、颜色均匀、耐磨抗刮花等特点。	张	2
74	文件柜	800*400*1090		1.薄边设计，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2.采用0.8mm厚优质冷扎板，表面经酸洗·除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3.采用优质五金配件。 4.外置通风孔,保证内部空气流通。 5.内置层板；	个	2
75	心里沙盘	1200*600*750		1.基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧50mm，其余板材均≧18mm厚。 2.饰面：内外表面贴0.8mm厚优质防火板。 3.封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4.胶水：优质环保胶水。 5、五金件：优质五金配件。	张	7
76	学习椅	常规		1、基材采用优质实木，凳面为橡胶木指接板 2、涂装：采用优质环保性水性油漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。配脚垫	把	68

77	学习桌	3600*1200*750		1、基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），床头厚≧50mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：采用0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3、封边：桌面采用实木木皮于内的整体贴面工艺，且无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱、节疤和刨痕等缺陷。 4、涂装：采用优质环保性水性油漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质五金配件。	张	6
78	写字桌	900*400*750		1.基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2.饰面：内外表面贴0.8mm厚优质防火板。 3.封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4.胶水：优质环保胶水。 5、五金件：优质五金配件。	张	3
79	药品柜	800*400*1850		1.薄边设计，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2.采用0.8mm厚优质不锈钢板。 3.采用优质五金配件。 4.外置通风孔,保证内部空气流通。 5.内置层板;	个	2
80	药品柜2	800*400*1850		1.薄边设计，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2.采用0.8mm厚优质不锈钢板。 3.采用优质五金配件。 4.外置通风孔,保证内部空气流通。 5.内置层板;	个	4
81	药品架	800*400*1850		1、采用0.8mm厚优质冷扎板，表面经酸洗·除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 2.内置6层层板;	个	8
82	医药床头柜	400*400*700		1..整柜材料用ABS一体注塑成型，柜板面承重不小于60Kg，高强度。; 2.三层结构，上层伸缩桌板，桌板有可放置水杯和体温计的凹槽，中间抽屉，下层容量柜，容量柜具备一个隔板，隔板高度可调; 3.两侧配置隐蔽式毛巾架和杂物架，可折叠，折叠后丌占据额外空间。	张	5
83	圆茶几	直径600*750		1.基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2.饰面：内外表面贴0.8mm厚优质防火板。 3.封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4.胶水：优质环保胶水。 5、五金件：优质五金配件。	个	2
84	圆凳	300*430/570	高43-57cm 黑色脚钉矮款	1、全不锈钢，支架结构，焊接。要求采用304不锈钢，凳面软包，管材壁厚为1.5mm。配内嵌式脚垫。 2、可升降，需要与地面固定。	个	28
85	圆形餐桌	直径2000/750		1、采用304不锈钢面板，板材后1.5mm,内衬采用1.2mm镀锌钢板，脚带调节螺丝，脚带花纹，变径。 2、内包环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3）。	张	8
86	战士更衣柜	800*500*2000		1、薄边设计，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2、采用喷塑前钢板厚度为0.8mm厚优质冷扎板，表面经酸洗除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3、采用优质五金配件。 4、外置通风孔,保证内部空气流通。 5、门上装扣手、门吸，内抽屉安装挂锁，正面设标识牌卡槽，背面设透气孔，每个柜门内侧镶全身穿衣镜。柜内装不锈钢挂衣杆	个	51

87	折板桌	1200*600*750		1.基材：采用环保实木多层板(甲醛释放量≤0.025mg/m3)，桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2.饰面：内外表面贴0.8mm厚优质防火板。 3.封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4.胶水：优质环保胶水。 5、五金件：优质五金配件。 6.脚架：不锈钢框架支撑脚，可翻转折叠	张	28
88	折叠床	2000*900*430		1.面料：采用优质面料，透气性强，柔软且富有弹性。 2.海绵：座面采用高密度海绵，软硬适中。 3.脚架：不锈钢框架支撑脚，可折叠	张	1
89	诊床	1810*620*700		1.海绵：高密度定型海绵。 2.面料：采用优质西皮皮面透气性强，柔软且富有弹性。 3，采用环保多层实木板（甲醛释放量≤0.025mg/m3） 4.床架：优质60*60方管床架，厚度≧1.0mm，磷化、防锈。表面光滑无杂物。	张	10
90	诊疗床	常规		1.海绵：高密度定型海绵（40-60KG/m3）。 2.面料：采用优质医用西皮（其中可分解有害芳香胺染料≤30，游离甲醛≤33.9mg/kg），皮厚度1.2mm，物理性能达到国标要求，皮面透气性强，柔软且富有弹性。可保证10年不变形，不退色，不皱裂。床面：内部12MM成型曲木板，高回弹海绵。 3，采用环保多层实木板（板甲醛释放量≤0.5mg/L，达到 E0 级标准） 4.床架：优质60*60方管床架，厚度≧1.0mm，磷化、防锈。表面光滑无杂物。带承重刹车轮。	张	1
91	诊桌	1400*700*750		1.基材：采用环保实木多层板(甲醛释放量≤0.025mg/m3)，桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2.饰面：内外表面贴0.8mm厚优质防火板。 3.封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4.胶水：优质环保胶水。 5、五金件：优质五金配件。	张	1
92	中二斗文件柜	800*400*1850		1、薄边设计，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2、采用喷塑前钢板厚度为0.8mm厚优质冷扎板，表面经酸洗除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3、采用五金配件。 4、外置通风孔,保证内部空气流通。	个	129
93	主席台条桌	1800*600*750		1、基材：采用环保实木多层板(甲醛释放量≤0.025mg/m3)，桌面厚≧50mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：采用0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3、封边：桌面采用实木木皮于内的整体贴面工艺，且无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱、节疤和刨痕等缺陷。 4、涂装：采用优质环保性水性油漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质五金配件。	张	3
94	主席台条桌	1200*600*750		1、基材：采用环保实木多层板(甲醛释放量≤0.025mg/m3)，桌面厚≧50mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：采用0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3、封边：桌面采用实木木皮于内的整体贴面工艺，且无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱、节疤和刨痕等缺陷。 4、涂装：采用优质环保性水性油漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质五金配件。	张	2
95	主席台条桌	1400*500*750		1、基材：采用环保实木多层板(甲醛释放量≤0.025mg/m3)，桌面厚≧50mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：采用0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3、封边：桌面采用实木木皮于内的整体贴面工艺，且无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱、节疤和刨痕等缺陷。 4、涂装：采用优质环保性水性油漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质五金配件。	张	2
96	主席台椅	常规		1、基材采用优质实木。 2、椅面椅背为黑色牛皮包海绵，椅腿下钉塑料脚钉。 3、涂装：采用优质环保性水性油漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 4、胶水：优质环保胶水。	把	17
97	装备柜	800*500*2000		1、薄边设计，无柜门。 2、采用喷塑前钢板厚度为0.8mm厚优质冷扎板，表面经酸洗除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3、采用优质五金配件。 4、外置通风孔,保证内部空气流通。	个	5

98	装备柜2	800*400*1150		1、、采用喷塑前钢板厚度为0.8mm厚优质冷扎板，表面经酸洗除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。	个	2
99	装备柜3	1200*500*1900		1、、采用喷塑前钢板厚度为0.8mm厚优质冷扎板，表面经酸洗除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。	个	2
100	组合办公桌	1600*700*750/1400*400*650		1、基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧50mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：采用0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3、封边：桌面采用实木木皮于内的整体贴面工艺，且无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱、节疤和刨痕等缺陷。 4、涂装：采用优质环保性水性油漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质五金配件。	张	6
101	组合办公桌2	1800*800*750/1600*400*650		1、基材：采用环保实木多层板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧50mm，其余板材均≧18mm厚。 2、饰面：采用0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3、封边：桌面采用实木木皮于内的整体贴面工艺，且无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱、节疤和刨痕等缺陷。 4、涂装：采用优质环保性水性油漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质五金配件。	张	4
102	组合单人床	2000*1200*960		1、基材：采用榉木实木。床头及床片插片式连接。铺板使用杉木板条四面刨光厚度为12mm+实木横档。床整体边缘修圆角。 2、涂装：采用环保性水性漆，五底三面，全封闭。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 3、胶水：优质环保胶水。 4、五金件：优质五金配件。	张	124
103	组合展示柜	980*400*2400		1.基材：采用环保刨花板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2.饰面：内外表面贴0.8mm厚优质防火板。 3.封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4.胶水：优质环保胶水。 5、五金件：优质五金配件。	组	16
104	组合展示柜	980*400*1200		1.基材：采用环保刨花板（甲醛释放量≤0.025mg/m3），桌面厚≧25mm，其余板材均≧18mm厚。 2.饰面：内外表面贴0.8mm厚优质防火板。 3.封边：≧1.5mm厚优质PVC封边，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4.胶水：优质环保胶水。 5、五金件：优质五金配件。	组	5