









附件三：工程量清单

工程量清单									
地库地面									
项 目	图例	规格	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	质保	备注	参考图号
出入口龙门牌		6800mm*600mm	1	套			5 年		
限高杆		100mm*3000mm	2	根			5 年	高强度防腐防锈铝合金杆贴进口 3M 工程级反光膜	
中心线		线宽 150mm 长 2000mm, 间距 3000mm	110	米			2 年	道路热熔专用漆 (黄色)	
标准小型停车位		2400mm*5300mm*120mm	62	个			2 年	道路热熔专用漆 (白色)	
微型停车位		2200mm*4500mm*120mm	7	个			2 年	道路热熔专用漆 (白色)	
无障碍停车位		3700mm*5400mm*150mm	3	个			2 年	道路热熔专用漆 (黄色)	
无障碍图标		线宽 800mm*1000mm	3		组			2 年	
无障碍轮椅通道		5400mm*1200mm*150mm	3		组			2 年	

项 目	图例	规格	数量		单位	单价 (元)	合计 (元)	质保	备注	参考图号
车位喷号	101	300*1200mm	72		组			1 年	常温标线专用涂料（白色）	
钢管挡车器		76mm *3mm *2000mm	72		根			2 年	镀锌钢管 贴反光膜	
墙柱踢脚橡胶导向板		2160mm*100mm*10mm	30		个			5年	橡胶	
塑钢双面反光减速台		350mmx250mm	10.8		米			3 年	塑钢镶双面反光珠	
地面箭头		L=3000mm	6		个			2 年	道路热熔专用漆（白色）	
地面出口文字		400mm*800mm	6		个			3 年	道路专用冷涂标线漆（白色）	
金刚砂地坪		用量：5KG/m²	1691		平方米			6 年	1.与基础混凝土粘接性好，表面层致密强度高，耐磨性极好。2.室内外均可使用，施工方便，容易清洁及保养。 (颜色以甲方现场确定为准)	

坡道									
项 目	图例	规格	坡道	单位	单价 (元)	合计 (元)	质保	备注	参考图号
中心线		线宽 150mm	31	米			2 年	专用热熔标线漆+表面涂刷树脂清漆 (黄色, 厚度 2mm)	
边缘线		线宽 150mm	62	米			2 年	专用热熔标线漆+表面涂刷树脂清漆 (黄色, 厚度 2mm)	
导流线		线宽 150mm	212	米			2 年	专用热熔标线漆+表面涂刷树脂清漆 (黄色, 厚度 2mm)	
轮廓诱导标		180mm*40mm	23	个			5 年	双面反光晶片	
反光道钉		100mm*100mm*20mm	68	个			5 年	反光道钉由高强度铝合金铸成, 抗压 30 吨以上, 带钉插入地面, 再用胶水粘结, 双重加固, 稳定性好, 反射性能好	
无振动防滑坡道		厚度 10.0mm	200	平方米			12 年	耐磨、防滑、并可降低轮胎噪音 (绿本色, 无振动黄线, 颜色以甲方现场确定为准)	