

施工时应采取本工程专项安全技术措施,主要有:(1)文明施工及环境保护技术措施;(2)职工劳动保护技术措施;(3)施工现场防火措施;(4)大型机械设备安拆使用专项方案。加强对现场施工人员安全意识和安全知识的培训与考核。通过环境因素、危险源识别确定潜在的事故和紧急情况,建立并保持应急计划和响应管理,以防止和减少事故及可能带来的疾病、伤害和环境影响。通过安全检查,可以发现施工中的不安全、不卫生问题,从而采取对策,消除不安全因素,保障安全生产。

10 其他

- (1) 施工时应加强对周边建(构)筑物的沉降观察,如发现异常情况应及时采取有效保护措施。
- (2) 施工过程中必须符合环保要求,严格控制污水、生活垃圾等的排放。
- (3) 施工质量验收应按照上海市《水利工程施工质量检验与评定标准》、《疏浚与吹填工程技术规范》及相关规范的有关条款执行。
- (4) 施工时如发现现场情况与图纸不符,应及时通知建设单位、监理及设计部门。
- (5) 本工程凡未说明、注明的均按国家及行业施工验收规范施工。

其它说明见各有关图纸。

11 工程强制条文执行

对照强制性条文管理办法,设计人员在各阶段均按内部质量管理要求进行了自审自查工作,根据《水利工程建设标准强制性条文》2020年版),经逐条逐项检查分析,本工程所涉及的所有强制性条文执行均符合要求。

附表：水利工程建设标准主要强制性条文自查表

标准名称1		《水利水电工程等级划分及洪水标准》	编号	SL252—2017
序号	条款号	强制性条文内容	执行情况	符合/不符合
1	3.0.1	水利水电工程的等别,应根据其工程规模、效益及在国民经济中的重要性按表了3.0.1确定。	本工程等别为Ⅲ等	符合
2	4.2.1	水利水电工程的永久性水工建筑物的级别,应根据其所在工程等别和建筑物的重要性,按表4.2.1确定。	主要建筑物按3级建筑物设计	符合
标准名称2		《水工建筑物抗震设计标准》	编号	GB51247—2018
序号	条款号	强制性条文内容	执行情况	符合/不符合
1	3.0.1	水工建筑物应根据其重要性和工程场地地震基本烈度按表了3.0.1确定其工程抗震设防类别。	设计中均按本要求执行	符合

 上海勘测设计研究院有限公司 SHANGHAI INVESTIGATION,DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.									
批准			闵行区雨水泵站排出口 河段疏浚		工程	施工图	设计		
核定						河道	部分		
审查			施工图设计总说明 (三)						
校核									
设计									
制图			比例	见图	日期	2024-04			
设计证号	A131003723		图号	SHSL5072(1)J-00-58T-03					

会 签 单 位	会 签 者	日 期

