

表1：装修做法表

名称	类别	具体做法
外墙（墙饰） A级	外墙涂料	外墙涂料喷涂一底二面
		外墙腻子2遍、打磨
		耐碱网格布1道
		DP W/G-0.1干混砂浆抹灰20厚
外窗 A级	外墙石材窗 管理用房	窗框原有外墙涂料至窗底
		外墙真石漆喷涂一底二面
		外窗腻子2遍、打磨
		耐碱网格布1道
外窗 A级	外窗石材窗 管理用房	DP W/G-0.1干混砂浆抹灰20厚（按面积30%）
		窗框原有涂料至窗底（按面积70%）窗框原有涂料至窗底（按面积30%）
		内墙涂料一底二面（白色）
		外窗腻子2遍、打磨
涂料 B1级	内墙涂料	耐碱玻纤网格布一道
		界面剂一道
		铲除原有墙面涂料至灰底
地面 1 A级	防静电地板	150*250高架防静电活动地板
		拆除原有防静电地板、地毯面清扫
顶面 B级	涂料	白色涂料一底二面
		满刮2遍面腻子找平、打磨
		原有顶面涂料铲除
吊顶-1 A级	矿棉装饰吸音板吊顶	11厚板材矿棉板57*57
		T型轻钢龙骨间距42*42，间距600，用挂插件与次龙骨连接
		T型轻钢龙骨间距42*42，用双吊挂连接，间距600
		龙骨顺顶吊件，中距纵向<200 纵向600，用膨胀螺栓与原顶面固定
吊顶-2 A级	铝扣板	铝合金方板300*600组合块
		专用滑龙骨，中距<200，用插件与钢龙骨杆连接后找平
		10号镀锌铁丝绑扎，双向中距<200，吊杆上部与预埋吊钩固定
		顶漆基层底漆留10mm吊杆，双向中距<200
吊顶-3 A级	装饰石膏板吊顶	满刮2遍面腻子找平，面漆基层底漆留带，刮腻子找平，涂料一底二面
		12厚纸面石膏板
		板材料用自攻螺丝与龙骨固定，中距<200，螺钉钉距板边长边300，短边150
		C型轻钢龙骨间距42*42，间距600，用插件与次龙骨连接
屋面瓦		C型轻钢龙骨间距42*42，间距600，用插件与次龙骨连接
		10号镀锌铁丝绑扎，中距纵向<200，纵向600，吊杆上部与预埋吊钩固定
		顶漆基层底漆留10mm吊杆，双向中距<200
		红色陶瓦瓦（颜色暂定）
水性油漆 B1级	铁艺大门	30*20木塑木条间距500
		屋面新铺防水卷材，3厚自粘型高分子卷材防水卷材
		拆除原有屋面瓦及防水卷材，基层清理干净
		黑色金属面调和漆2遍
		红丹防锈漆2遍
		原有铁艺大门油漆

表 2: 装修做法

名称	类别	具体做法
地面1 A级	地砖 (防滑地砖地面)	10.15厚防滑地砖，填缝剂填缝
		找地找平合剂（C20R-300）
		30厚C15水泥砂浆结合层
		1.3 RS-20水泥砂浆或 C20细石混凝土找坡层最薄处 20厚抹平
墙面1 A级	墙砖400*800	白水泥填缝（或1:1彩色水泥砂浆条勾缝）
		5厚细石混凝土层（贴面前先找平面厚度不小于15以上）
		5厚强力胶粉泥粘贴基层，找平层
		1.5厚防水垫层（一道，非淋浴型）交接处翻边1800，20厚 DP-S5干混砂浆打底压抹平（抹前将墙面湿润）
防水卷材	管理用房屋面天沟	拆除原有墙面砖
		新铺1.5mm厚AFC改性沥青卷材（或2厚防水涂膜）
		基层清理干净
		铲除原有防水卷材
沥青路面		机械新铺7MM AC-10 细粒式沥青混凝土
		基层清理层
		原有混凝土路面

CS 中科智绘设计集团有限公司					
核定	邱玥	审核	邱玥	审核	审核
设计	王磊	制图	王磊	审核	审核
证书编号	A151035083 (临)	图号	图-08	日期	2025-01