

松江区2025年美丽幸福河湖建设水环境提升项目
(淀浦河等)

施 工 图


上海浩韵水务工程规划设计有限公司
2025年09月

施工图总说明

[illegible]

上海浩韵水务工程规划设计有限公司

批准		松江区2025年美丽幸福河湖建设				水 工 部分	
核定		水环境提升项目（淀浦河等）				施工图 阶段	
审查		施工图总说明					
校核							
设计							
制图		比 例	1:40	日 期	2025.09		
项目负责人		图 号	S2025-14河道-水工-00				




工程量统计表		
序号	河道名称	工程内容
1	淀浦河	清理砖块、混凝土块等150m³，补种草皮绿化4595m²，回填种植土907m³，人行汀步石130.8m²等
2	北泖泾	清理砖块、混凝土块等25m³，补种草皮绿化881m²，回填种植土176.2m³等
3	泗泾塘	翻建栏杆420m，补种草皮绿化3858m²，回填种植土771.6m³及水文化宣传牌4处等
4	横山塘	补种草皮绿化4091m²，回填种植土818.2m³及水文化宣传牌4处等
5	沈泾塘	栏杆维修378m
6	人民河	翻建栏杆617m
7	南泖泾	水文化宣传牌4处
8	广富林张家浜	水文化宣传牌4处
9	紫石泾	水文化宣传牌4处
10	长兴港	水文化宣传牌4处
11	大邱泾	水文化宣传牌4处
12	建设河	水文化宣传牌4处
13	百花港	水文化宣传牌4处
14	华田泾	水文化宣传牌4处
15	洞泾港	水文化宣传牌4处
16	南湾港	水文化宣传牌4处
17	华营港	水文化宣传牌4处
18	昆岗河	水文化宣传牌4处
19	昆南河	水文化宣传牌4处
20	茹塘	水文化宣传牌4处

说明：

1、本工程涉及淀浦河、北泖泾、泗泾塘等20条河道，翻建栏杆1037m，栏杆维修378m，清理砖块、混凝土块等主要建设内容为175m³、陆域草皮绿化13425m²、回填种植土2685m³、翻建栏杆1037m，栏杆维修378m，人行汀步130.8m²及水文化宣传牌64处等，各河道详见工程量统计表。

2、水文化宣传牌为购置件，具体要求及放置位置根据建设单位意见进行布置。

上海浩韵水务工程规划设计有限公司						
批准			松江区2025年美丽幸福河湖建设 水环境提升项目（淀浦河等）		水 工 部 分	
核定					施工图 阶段	
审查			工程总平面位置图			
校核						
设计						
制图			比 例	1:80000	日 期	2025.09
项目负责			图 号	S2025-14河道-水工-01		



淀浦河本次主要工程量统计表						
序号	图例	名称	面积	单位	备注	
1		矮生百慕大+黑麦草混种	4595	m ²	矮生百慕大草皮满铺, 黑麦草撒籽10g/m ²	
2		人行汀步	130.8	m ²	采用青石板, 按照现状已有行人走向路线布置汀步	
3		清理砖块、混凝土块等	150	m ³	暂估, 据实计	
4		回填种植土	919	m ³	20cm厚营养土	

说明:


1、图中高程(吴淞零点)、尺寸单位均以米计。

2、本次淀浦河工程范围为方泗路以东河道南岸, 涉及岸线长度约318m。

3、工程主要包括: 清理砖块、混凝土块等150m³, 补种草皮绿化4595m², 回填种植土919m³, 人行汀步130.8m²等。

上海浩韵水务工程规划设计有限公司


批准			松江区2025年美丽幸福河湖建设			水工部分
核定			水环境提升项目（淀浦河等）			施工图阶段
审查			淀浦河 工程平面布置图			
校核						
设计						
制图						
			比例	1:1000	日期	2025.09
项目负责			图号	S2025-14河道-水工-02		



- 说明：
- 1、图中高程（吴淞零点）、尺寸单位均以米计。
 - 2、本次北泖泾工程范围为望东北路以东河道西岸，涉及岸线长度100m。
 - 3、工程主要包括：清理砖块、混凝土块等25m³，补种草皮绿化881m²，回填种植土176.2m³等。具体详见工程量统计表。

上海浩韵水务工程规划设计有限公司							
批准			松江区2025年美丽幸福河湖建设 水环境提升项目（淀浦河等）			水 工 部 分	
核定						施工图 阶段	
审查			北泖泾 工程平面布置图				
校核							
设计							
制图							
项目负责			比例	1:500	日期	2025.09	
			图 号	S2025-14河道-水工-03			

北泖泾本次主要工程量统计表					
序号	图例	名称	面积	单位	备注
1		高羊茅	881	m ²	满铺
2		清理砖块、混凝土块等	25	m ³	暂估，据实计
3		回填种植土	176.2	m ³	20cm厚营养土




泗泾塘 主要工程量统计表					
序号	图例	名称	面积	单位	备注
1		翻建栏杆	420	m	新建栏杆采用仿木栏杆
2		矮生百慕大	3858	m ²	满铺
3		回填种植土	771.6	m ³	20cm厚营养土
4		水文化宣传牌	4	处	具体位置根据建设单位要求进行布置

说明:

- 图中高程(吴淞零点)、尺寸单位均以米计。
- 本次泗泾塘工程范围为古楼路~庄津河段河道西岸,涉及岸线长度420m。
- 工程主要包括:翻建栏杆420m,补种草皮绿化3858m²,回填种植土771.6m³及水文化宣传牌4处等。具体详见工程量统计表。

上海浩韵水务工程规划设计有限公司

批准			松江区2025年美丽幸福河湖建设		水工部分
核定			水环境提升项目(淀浦河等)		施工图阶段
审查			泗泾塘 工程平面布置图		
校核					
设计			制图	比例	1:800
项目负责			图号	日期	2025.09
			S2025-14河道-水工-04		




北泖泾工程量统计表					
序号	图例	名称	面积	单位	备注
1		矮生百慕大	4091	m ²	满铺
2		回填种植土	818.2	m ³	20cm厚营养土
3		水文化宣传牌	4	处	具体位置根据建设单位要求进行布置

说明：

- 图中高程（吴淞零点）、尺寸单位均以米计。
- 本次横山塘工程范围为上海绕城高速以东河道北岸，涉及岸线长度757m。
- 工程主要包括：补种草皮绿化4091m²，回填种植土818.2m³及水文化宣传牌4处等。具体详见工程量统计表。


上海浩韵水务工程规划设计有限公司

批准			松江区2025年美丽幸福河湖建设			水 工 部分	
核定			水环境提升项目（淀浦河等）			施工图 阶段	
审查			横山塘 工程平面布置图				
校核							
设计							
制图							
项目负责			比 例	1:2000	日 期	2025.09	
			图 号	S2025-14河道-水工-05			



- 说明：
- 1、图中高程（吴淞零点）、尺寸单位均以米计。
 - 2、本次沈泾塘工程范围为泰晤士小镇段河道西岸，涉及岸线长度378m。工程主要内容包括栏杆维修378m。
 - 3、栏杆维修主要包括：
 - 1) 修补现状脱落贴面，面积约226.8m²(按20%暂估值，据实计)；
 - 2) 对现状栏杆贴面进行勾缝。












上海浩韵水务工程规划设计有限公司						
批准			松江区2025年美丽幸福河湖建设 水环境提升项目（淀浦河等）			水 工 部 分
核定						施 工 图 阶 段
审查			沈泾塘 工程平面布置图			
校核						
设计						
制图			比 例	1:1000	日 期	2025.09
项目负责			图 号	S2025-14河道-水工-06		



说明：

- 1、图中高程（吴淞零点）、尺寸单位均以米计。
- 2、本次人民河工程范围为环城路~洞泾港段河道北岸，涉及岸线长度共617m。
工程主要内容包括翻建栏杆617m。


上海浩韵水务工程规划设计有限公司						
批准			松江区2025年美丽幸福河湖建设 水环境提升项目（淀浦河等）		水 工 部 分	
核定					施工图 阶段	
审查			人民河 工程平面布置图			
校核						
设计						
制图						
项目负责			比例	1:1500	日期	2025.09
			图号	S2025-14河道-水工-07		



- 说明:
- 图中高程(吴淞零点)单位以m计, 其余尺寸单位以mm计。
 - 拆除原护岸栏杆时应注意对现状压顶及下部墙体的保护, 若发生损坏, 按现状进行修复。
 - 仿木栏杆为购置件, 混凝土强度等级C25。钢筋保护层厚度25mm。
 - 本图栏杆立柱按标准节段布置, 可根据现场情况调整。
 - 本图栏杆样式供参考, 具体可根据建设要求进行调整。


上海浩韵水务工程规划设计有限公司

批准		松江区2025年美丽幸福河湖建设	水 工 部 分
核定		水环境提升项目(淀浦河等)	施工图 阶段
审查		泗泾塘 仿木栏杆结构图	
校核			
设计			
制图		比 例	1:15
项目负责		图 号	S2025-14河道-水工-08




栏杆立面布置图

1:20




栏杆平面布置图

1:20




栏板大样图

1:20




1-1大样图

1:20




望柱正立面图

1:20




望柱侧面图

1:20




望柱安装及栏板安装节点图

1:10




2-2大样图(中间望柱)

1:5




2-2大样图(端头望柱)

1:5




A-A剖面图

1:20




望柱头正立面图

1:10



青石立面立柱详图

1:20



望柱头顶面图




1:10

说明:



- 1、本图尺寸单位:均以mm计。
- 2、新建栏杆利用现状护岸压顶作为基础,立柱间距为1800mm,具体间距可由专业厂家根据现场基础进行调整。
- 3、拆除现状栏杆时应注意对现状护岸压顶及下部墙体的保护,若发生损坏,按现状修复。
- 4、新建栏杆为购置物,应采用质地坚硬、色泽均匀的青石作为主体材料,选用与现状保留栏杆颜色相近的青石栏杆,加工好的青石栏杆构件不得有裂缝、隐残、污点、红白线、石瑕、石铁等缺陷,加工安装时不得有明显的毛刺、缺口。
- 5、栏杆柱锚固深度(榫头长度)应保证,锚固用砂浆为1:2水泥砂浆。
- 6、栏杆具体安装由专业栏杆厂家进行安装或指导安装。
- 7、栏杆样式、尺寸与现状保持一致,本图仅供参考,具体可根据建设要求进行调整。

上海浩韵水务工程规划设计有限公司

批准		松江区2025年美丽幸福河湖建设	水工部分
核定		水环境提升项目(淀浦河等)	施工图阶段
审查		人民河 青石栏杆结构图	
校核			
设计			
制图		比例	1:20
项目负责		日期	2025.09
		图号	S2025-14河道-水工-09



- 说明:
- 图中尺寸单位以mm计。
 - 本次对沈泾塘现状栏杆进行维修, 主要维修内容为:
 - 对现状贴面脱落、损坏处进行修补, 修补前进行基层清理, 然后采用20厚1:3水泥砂浆铺贴花岗岩贴面;
 - 现状栏杆贴面采用环氧树脂进行勾缝美化。
 - 修补栏杆贴面的石材、颜色、尺寸等均与现状一致。
 - 人行汀步采用青石板, 每块规格: 300mmx600mmx50mm。



上海浩韵水务工程规划设计有限公司						
批准			松江区2025年美丽幸福河湖建设 水环境提升项目（淀浦河等）			水 工 部 分
核定						施工图 阶段
审查			栏杆维修、人行汀步结构图			
校核						
设计						
制图			比 例	1:15	日 期	2025.09
项目负责			图 号	S2025-14河道-水工-10		