

第三章 投标报价分类明细表

项目名称：上海师范大学奉贤校区第四教学大楼多媒体教室集控改造项目

包号：1

序号	货物名称	产地及来源地	厂家、品牌及规格型号	配置	单价	数量	总价
1	控制主机（核心产品）	中国	快思聪CP4	板载2GB 内存和 8 GB 的闪存；支持高达32 GB的SD和SDHC扩展卡；可扩展的存储多达 1 TB。可对其他设备如触摸一体机显示屏、录播系统、远程互动系统以及灯光、IC 读卡器等第三方设备进行通信及控制，具备 2 个 RS-232/422/485 串口带软件 件和硬件握手，红外、串口，信号输入输出，支持可通过以太网控制设备，并能实时反馈控制设备运行状态	12100	44	532400
2	中控面板	中国	快思聪TSW-760	7英寸（178毫米）宽屏有源矩阵彩色显示屏；1024 x 600 WSVGA显示分辨率；多点触控功能 SmartGraphics性能；背光软触式电容式按钮；任意/所有按钮隐藏功能	8300	44	365200

3	电源管理	中国	快思聪 DIN-8SW8-I	开关通道：8；每通道最大负载：10A的白炽灯，5A的荧光灯，120到240VAC下0.5HP，50/60Hz；30V，DC下5A；模块总负载：80A的白炽灯，120到240VAC下40A的荧光灯，50/60Hz	2200	44	96800
4	POE交换机	中国	三 华 S5024PV5-E1-PWR	千兆以太网交换机，网管交换机，POE交换机；传输速率：10/100/1000Mbps；背板带宽：336Gbps；包转发率：132Mpps；固定端口：24*100/1000Base-T 以太网口，4*1000Base-X SFP 光口	2350	32	75200
5	网络读卡器	中国	微视互联MU86	图像传感器640*480 CMOS，工作电压DC 12V~24V工作电流100mA（典型值12V供电），材质PC+ABS+钢化玻璃，识读精度≥7mil，100ms/次扫码速度	560	44	24640
6	摄像头	中国	海康威视 24021W-DE3	400万2.5寸4倍红外PTZ球机，支持最大2560*1440@30fps高清画面输出支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间，支持2倍光学变倍，16倍数字变倍	960	44	42240
7	讲台	中国	名扬京源 YJ08B	可刷卡就能实现多媒体设备开关机操作，简化老师上课流程。液晶显示器挡板可支持19.5-21.5寸显示器规格，电脑及其他设备摆放区需合理，有序，安全性。在讲台背面的适当位置印上学校的logo；	4000	43	172000

					留有触摸屏及扩展接口模块孔位(提供 USB 孔位, 国标电源接口, 使用性便利)			
8	功放	中国		音桥ANE PA-80	标准机箱设计, 1U铝合金面板, 拉手+挂耳一体式设计; 6路音源输入, 其中3路标准线路输入接口, 3路标准话筒输入接口。1路音源输出, 可环接至下一台功放音频输入接口。	980	44	43120
9	音箱	中国		音 桥 ANE P-068D	喇叭采用5.5寸布盆低音, 20芯3寸蚕丝膜高音, 中频与高频具良好的衔接性。四种安装方式可选, U形支架横装、U形支架竖装、V形支架75°	850	44	37400
10	扩音接收器	中国		ARTCK TPM910B	2.4G、UHF、IR红外三种无线模式融合使用	880	44	38720
11	话筒	中国		ARTCK TPM910T	具备2.4G、IR红外两种自动对频方式, 无缝转换, 适应任何恶劣环境使用; 集话筒、激光教鞭和无线PPT翻页三种使用功能一身; Type C 充电和数据接口	830	44	36520
12	无线投屏	中国		Maxhub WB03	运行内存2GB, 存储内存8GB, 4 核 CPU; 内置 WiFi 支持 2.4GHz 和 5GHz 两个频段。4K 输出分辨率, 60Hz 高帧率显示, H.264 解码, 支持4 分屏, 音视频同传, PC 端支持 Windows 7 及以上、macOS	1300	6	7800

				10.10 及以上, 手机、平板传屏支持 Android 5.0、 iOS 9.0 及以上操作系统。			
13	PDU	中国	突破 T10AAF1	8位总控全长1.8米;.输入配置: 国标16A插头; 有线 (接入3*2.5mm ² 线缆); 输出配置: 8位国标10A五孔; 功能模块: 1位16A双断开关 (带指示灯); 1位热插拔20KA防雷	380	88	33440
14	搪瓷互联白板 (四幅面)	中国	科达文教 定制 KDSJHL-4	4000mm*2200mm, 由4块同等大小可上下交替的书写板和配套产品组装而成, 整体外径可根据学校实际情况进行适当调整, 产品厚度<110mm, 减少占用讲台空间, 满足教学使用; 实时数据化传统板书写内容, 实时传输到显示器端, 解决在线教学板书无法清晰的投射到听课段和本地教学学生看不清板书的问题	13500	2	27000
15	搪瓷绿板 (四幅面)	中国	科达文教 定制 KD201-4L-01	外径≥2000mm*2200mm, 由4块 (2组) 同等大小可上下交替的书写板和配套产品组装而成, 整体外径可根据学校实际情况进行适当调整, 产品厚度<110mm, 减少占用讲台空间, 满足教学使用	8500	2	17000
16	搪瓷绿板 (六幅面)	中国	科达文教 定制	外径≥2000mm*2200mm, 由6块 (3组) 同等大小可上下交替的书写板和配套产品组装而成, 整体外径可根据学校实际情况进行适当调整,	11000	1	11000

			KD201-4L-06	产品厚度<110mm，减少占用讲台空间，满足教学使用				
17	讲桌	中国	公 高 定制 JK1400	桌面规格宽度1400mm、深度700mm，高密度板贴双面三聚氰胺面厚25mm，耐刮耐脏、PVC边防脱落、防水防潮。永久牢固，流线美观并有安全圆角；钢管用高精度焊接，弯角处平滑无痕迹，富有流线感。	3600	1		3600
18	HDMI 视屏分配器	中国	eKL 412H	信号输入HDMI*4 路，输出HDMI*2 路；带音频剥离，可外接音响耳机，新增光纤、3.5mm频双接口；自动适应分辨率；红外控制；	580	35		20300
19	KVM	中国	eKL 41HK 2.0	HDMI信号输入4 路，HDMI输出1 路；带3.5mm音频4 路输入，音频1 路输出；USBhub2 路 支持DDC功能，自动调整屏幕分辨率，带232接口，IR红红外口	850	9		7650
20	3.5音频线	中国	胜为2M	2 米 3.5MM 公对公镀金接口工艺 aux 音频线；线芯材质：漆包铜，抗拉棉，外壳材质：铝合金	25	132		3300
21	25米HDMI视屏线	中国	eKL 25米	HDMI 支持 1080P/60Hz，兼容HDMI 1.4及以下版本；USB供电口，传输更稳定。内置信号放大芯片3840*2160分辨率，	360	47		16920
22	15米HDMI视屏	中国	eKL 15米	4K*2K/30Hz，支持 1.4 版本；理论带宽10.2Gbps，音频声道8声道	245	24		5880

	线				3840*2160分辨率，画质高清稳定，屏蔽类型：双屏蔽，音视频同步输出自动同步音视频，无需手动调整				
23	2 米 HDMI 视屏线	中国		eKL 2米	4K*2K/30Hz, 支持 2.0 版本；理论带宽18Gbps，音频声道32声道 3840*2160分辨率，画质高清稳定，屏蔽类型：双屏蔽，音视频同步输出自动同步音视频，无需手动调整	35	156	5460	
24	音响线	中国	胜为	AEC-1100	导体：精炼铜芯；具铝箔屏蔽，抗氧化防干扰；芯数：100 芯 股0.785 ² ；抗拉伸耐磨	380	14	5320	
25	机柜	中国	图腾	6622U	22U 机柜，规格 600*600*1200，加厚冷轧钢板，前门玻璃后门网眼，隔板，散热风扇，PDU 电源，强制接地线	1550	1	1550	
26	教室内布线及辅材	中国	定制		满足设备部署需要的 各类线材、管材和辅材	2500	44	110000	
27	集成与安装调试	中国	定制		根据教室内部系统集成要求	2800	44	123200	
28	服务支持	中国	定制		委派一名技术人员根据校方需求定制修改 控制程序和界面等技术支持；并有一名厂方技术协助与配合	0	1	0	

报价合计					壹佰捌拾陆万叁仟陆佰陆拾元			1863660
------	--	--	--	--	---------------	--	--	---------

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》以及行业定价要求报价。

（3）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

（4）如果不是标准配置，应附报价说明。

投标人授权代表签字：
投标人（公章）：

日期：2021 年 9 月 1 日