

## 第五章 投标报价明细表

项目名称：警用安防设备项目

项目编号：SHXM-00-20210907-1119

货币单位：元（人民币）

| 序号                    | 名称              | 品牌 | 型号       | 配置   | 单位             | 单价        | 数量   | 金额         | 备注           |
|-----------------------|-----------------|----|----------|--|----------------|-----------|------|------------|--------------|
| <b>一、法庭监控中心大屏显示设备</b> |                 |    |          |  |                |           |      |            |              |
| 1                     | LED 显示屏         | 联建 | VP1.2    | P1.27, 国星金线<br>尺寸:长 3.05m×高 1.715m, 长 2400<br>点*高 1350 点 | m <sup>2</sup> | 85,000.00 | 5.23 | 444,550.00 |              |
| 2                     | LED 显示屏控制<br>系统 | 联建 | LCTRL500 | 发送卡*4, 接收卡(含转接)*50, 功<br>能卡*1, 含播放控制软件                   | 套              | 35,000.00 | 1    | 35,000.00  |              |
| 3                     | 视频处理器           | 联建 | LJ-B4000 | 4 路 DVI 输入, 4 路 DVI 输出, 1 路<br>回显                        | 套              | 25,000.00 | 1    | 25,000.00  |              |
| 4                     | 配电箱             | 国产 | 配套       | 10KW 核心部件, 核心部件施耐德                                       | 套              | 5,000.00  | 1    | 5,000.00   |              |
| 5                     | LED 显示屏包边       | 国产 | 配套       | 结构制作, 屏体装饰   | m <sup>2</sup> | 1,800.00  | 5.23 | 9,414.00   | 含底座及<br>底座安装 |
| 6                     | 控制电脑            | 联想 | 扬天 S5430 | 微边框一体台式机电脑 23.8 英寸,<br>16G, 512G SSD                     | 台              | 10,000.00 | 1    | 10,000.00  |              |
| <b>二、庭审监控中心大屏显示设备</b> |                 |    |          |  |                |           |      |            |              |
| 1                     | LED 显示屏         | 联建 | VF1.2    | P1.27, 国星金线<br>尺寸:长 3.05m×高 1.715m, 长 2400               | m <sup>2</sup> | 85,000.00 | 5.23 | 444,550.00 |              |

|                   |                 |    |            |   |                |           |      |           |  |  |  |          |
|-------------------|-----------------|----|------------|---|----------------|-----------|------|-----------|--|--|--|----------|
|                   |                 |    |            | 点*高 1350 点  |                |           |      |           |  |  |  |          |
| 2                 | LED 显示屏控制系统     | 联建 | LCTRL500   | 发送卡*4, 接收卡(含转接)*50, 功能卡*1, 含播放控制软件  | 套              | 35,000.00 | 1    | 35,000.00 |  |  |  |          |
| 3                 | 视频处理器           | 联建 | LJ-B4000   | 4 路 DVI 输入, 4 路 DVI 输出, 1 路回显   | 套              | 25,000.00 | 1    | 25,000.00 |  |  |  |          |
| 4                 | 配电箱             | 国产 | 配套         | 10KW 核心部件, 核心部件施耐德  | 套              | 5,000.00  | 1    | 5,000.00  |  |  |  | 含底座及底座安装 |
| 5                 | LED 显示屏包边       | 国产 | 配套         | 结构制作, 屏体装饰  | m <sup>2</sup> | 1,800.00  | 5.23 | 9,414.00  |  |  |  |          |
| 6                 | 控制电脑            | 联想 | 扬天 S5430   | 微边框一体台式机电脑 23.8 英寸, 16G, 512G SSD   | 台              | 10,000.00 | 1    | 10,000.00 |  |  |  |          |
| <b>三、警务安防系统设备</b> |                 |    |            |   |                |           |      |           |  |  |  |          |
| 1) 监控系统设备         |                 |    |            |   |                |           |      |           |  |  |  |          |
| 1                 | 1080P 高清网络枪式摄像机 | 皓维 | AT-S2521HF | 200 万星光级 1/1.8" CMOS 超宽动态 ICR 日夜型枪式网络摄像机; 传感器类型: 1.8" Progressive Scan CMOS; 最低照度彩色: 0.001 lx (AGC 开), 黑白: 0.0001 lx (AGC 开, RJ45 输出); 宽动态范围: 120dB | 台              | 2,400.00  | 8    | 19,200.00 |  |  |  |          |
| 2                 | 1080P 高清网络半球摄像机 | 皓维 | ST-L2311HF | 200 万 1/1.8" 星光级 CMOS 超宽动态 ICR 日夜型半球型网络摄像机;   | 台              | 2,400.00  | 19   | 45,600.00 |  |  |  |          |

|    |                 |    |                       |  |  |   |   |           |      |           |  |
|----|-----------------|----|-----------------------|--|--|---|---|-----------|------|-----------|--|
| 3  | 数字拾音器           | 快鱼 |                       |  |  | 最低照度 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR;<br>快门 1/3 秒至 1/100,000 秒; 支持慢快门; 镜头 2.8-12mm F1.4, 水平视场角 90.1°~31°; 宽动态范围 120dB; | 个 | 1,550.00  | 4    | 6,200.00  |  |
| 4  | 室外防护罩及支架        | 国产 | 配套                    |  |  | 室外护罩/标配/风扇/DC12V/防暴 IK10  | 套 | 400.00    | 2    | 800.00    |  |
| 5  | 六类 4 对非屏蔽线      | 普天 | 六类 4 对非屏蔽线            |  |  | 六类 4 对非屏蔽线  | 箱 | 980.00    | 10   | 9,800.00  |  |
| 6  | 摄像机电源线          | 国产 | RVV2×1.0              |  |  | RVV2×1.0  | 米 | 3.00      | 3000 | 9,000.00  |  |
| 7  | 24 口六类非屏蔽模块化配线架 | 普天 | 定制                    |  |  | 24 口六类非屏蔽模块化配线架   | 个 | 750.00    | 1    | 750.00    |  |
| 8  | 专用机架式电源         | 国产 | 定制                    |  |  | 500W  | 个 | 3,500.00  | 1    | 3,500.00  |  |
| 9  | NVR 存储          | 皓维 | ST-NVRC3420E<br>HD-16 |  |  | 32 路视频存储主机  | 台 | 35,000.00 | 1    | 35,000.00 |  |
| 10 | 硬盘              | 国产 | 4TB                   |  |  | 4TB   | 块 | 2,500.00  | 16   | 40,000.00 |  |
| 11 | 监控管理主机          | 联想 | 扬天 S5430              |  |  | 微边框一体台式机电脑 23.8 英寸, 16G, 512G SSD   | 台 | 10,000.00 | 2    | 20,000.00 |  |
| 12 | 矩阵              | 熙昂 | MSD09M                |  |  | 机箱参数: 高清数字 9×9 交换核  | 台 | 38,000.00 | 1    | 38,000.00 |  |

|            |          |      |                    |   |   |            |   |            |  |
|------------|----------|------|--------------------|---|---|------------|---|------------|--|
|            |          |      |                    | 心, 单路模块化结构, 含 6 吋 1080 监视和触摸控制屏<br>板卡配置:<br>输入: HDMI 输入*1、DVI 输入*1、SDI 输入*1、网传输入*1<br>输出: HDMI 输出*1、DVI 输出*1、SDI 输出*1、网传输出*1          |   |            |   |            |  |
| 13         | 网传发送/接收器 | 熙昂   | MBRD-T/MBRD-R      | 网传发送/接收器  | 对 | 2,500.00   | 2 | 5,000.00   |  |
| 14         | 流媒体服务器   | 科达   | VS-MSS-100A        | 嵌入式设计, 单台设备可提供 600M 码流的直播或点播, 8 路×1080P 转 1080P, 支持 RTSP/RTMP/HTML5 等标准的流媒体格式的点播, 支持 RTSP/RTMP 等标准的流媒体格式的直播, 支持用户管理、设备管理、日志管理、存储管理等功能 | 台 | 110,000.00 | 1 | 110,000.00 |  |
| 15         | 管线及附件    | 国产   | 配套                 | 管线及附件   | 批 | 10,000.00  | 1 | 10,000.00  |  |
| 2) 出入口管理设备 |          |      |                    |   |   |            |   |            |  |
| 1          | 摆闸 (单机芯) | 海康威视 | DS-K3B601S-R<br>/L | 1200*200*980; 通道宽 750; 2 单 1 双组成 2 个通道<br>1、产品尺寸: 1500mm*200mm*990mm  | 台 | 30,000.00  | 2 | 60,000.00  |  |





|   |         |      |              |  |   |           |   |           |  |
|---|---------|------|--------------|--|---|-----------|---|-----------|--|
| 2 | 摆闸（双机芯） | 海康威视 | DS-K3B601S-M | <p>100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道） 额定功率：320W</p> <p>1200*200*980；通道宽 750； 2 单 1 双组成 2 个通道</p> <p>1、产品尺寸：1500mm*200mm*990mm</p> <p>2、通道宽度：550mm-1100mm（可以定制 1200/1300/1400mm 三种通道宽度尺寸（超过 1100mm，门翼材质只能是 不锈钢管），费用+40%限价）</p> <p>3、箱体材质：SUS304 拉丝 不锈钢，</p> <p>1. 5±0.15mm</p> <p>4、门翼材质： 不锈钢圆管/亚克力（可选）</p> <p>5、电机类型：直流无刷伺服电机</p> <p>6、红外对数：20 对</p> <p>7、使用环境：室内 外</p> <p>8、设备集成门禁主 控板，可扩展人脸识别识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式</p> <p>9、设备容量：支持 6 万张普通卡、3 千张来宾卡、18 万条事件记录</p> <p>10、超级电容：闸机标配超级电容，</p> | 台 | 35,000.00 | 1 | 35,000.00 |  |
|---|---------|------|--------------|--|---|-----------|---|-----------|--|

|   |    |      |            |   |   |        |   |          |  |
|---|----|------|------------|---|---|--------|---|----------|--|
| 3 | 支架 | 海康威视 | DS-KAB3-ZU | <p>断电后门翼自动打开（符合消防要求）</p> <p>11、通行速度：20-60 人每分钟，受人员情况和通行模式影响</p> <p>12、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W</p> <p>13、工作温度：-20℃~70℃</p> <p>14、物理接口：TCP/IP, I/O, RS232, RS485</p> <p>15、整机(设备和包装)重量：L:约 67Kg；M:约 80Kg；R: 约 70Kg</p> <p>16、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持 8 个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回</p> <p>1、铝合金材质，防水型设计，可从底部进行出线</p> <p>2、适配型号：DS-K1T1671、DS-K1T680、DS-K1T641、DS-K1T640 系列人脸一体机、DS-K5671-W 人脸识别组件</p> | 个 | 800.00 | 2 | 1,600.00 |  |
|---|----|------|------------|---|---|--------|---|----------|--|

|   |            |      |            |  |   |          |   |          |  |
|---|------------|------|------------|--|---|----------|---|----------|--|
| 4 | 智能身份识别终端 1 | 海康威视 | DS-KIT671M | <p>3、开孔说明：底部孔位适用于海康出厂已开孔的人员通道</p> <p>1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假；</p> <p>2、设备容量：支持6000张人脸白名单，1：N人脸比对时间&lt;0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录；</p> <p>3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及组合认证的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容/身份证序列号；</p> <p>4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485、Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26；</p> <p>5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频</p> | 台 | 8,000.00 | 1 | 8,000.00 |  |
|---|------------|------|------------|--|---|----------|---|----------|--|



|   |            |      |                    |   |   |          |   |          |  |
|---|------------|------|--------------------|---|---|----------|---|----------|--|
| 5 | 智能身份识别终端 2 | 海康威视 | DS-K1T671M-3<br>XF | <p>码流, 编码格式 H.264;</p> <p>6、输入接口: LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1;</p> <p>7、输出接口: 电锁*1个, 报警输出*1个;</p> <p>8、工作电压: DC 12V/2A, 不自带电源;</p> <p>9、使用环境: 室内外环境, 室外使用必须搭配遮阳罩;</p> <p>10、安装方式: 标配金属安装挂板, 支持明装、86 底盒安装;</p> <p>11、产品尺寸: 239mm*116.5mm*33mm;</p> <p>12、工作温度: -30~65℃。</p> <p>1、设备外观: 采用 7 英寸触摸显示屏, 200 万像素双目摄像头, 面部识别距离 0.5m-1.5m;</p> <p>2、设备容量: 支持 5000 张人脸白名单, 6000 张卡, 50000 条记录存储;</p> <p>3、体温检测: 非接触式体温检测,</p> | 台 | 7,000.00 | 1 | 7,000.00 |  |
|---|------------|------|--------------------|---|---|----------|---|----------|--|

|  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>温度检测距离在 0.5m~1.5m 之间，测温精度±0.5℃；</p> <p>4、认证方式：支持人脸识别、刷卡、密码（超级密码）及组合认证方式，支持二维码识别（云眸/ISC 访客二维码），可外接身份证模块做人证比对，识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定；</p> <p>5、通讯方式：有线网络；</p> <p>6、设备接口：LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *2；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2、电锁*1、报警输出*1；</p> <p>7、传感器类型：氧化钒 (VOx) 微测辐射热计（热成像测温）；</p> <p>8、工作电压：DC 12V/2A，不自带电源；</p> <p>9、使用环境：室内，无风环境；</p> <p>10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86 底盒安装；</p> <p>11、外观尺寸：282.8*116.5*36.7mm</p> <p>12、工作温度：0℃-50℃。</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|

|   |        |      |            |   |   |           |   |           |  |
|---|--------|------|------------|---|---|-----------|---|-----------|--|
| 6 | 人证比对终端 | 海康威视 | DS-K56A0-D | <p>1、操作系统：Android 7.1.2;</p> <p>2、设备外观：采用 10.1 英寸双面 LCD 显示屏，其中管理员屏支持触摸操作，200 万像素双目宽动态摄像头，面部识别距离 0.3m-1.5m，支持照片视频防假;</p> <p>3、认证方式:</p> <p>1) 支持传统人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸照片进行比对，比对时间≤1s/人;</p> <p>2) 自带独立证件拍照摄像头（500 万像素），支持除身份证外其他证件的人证比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与证件拍照摄像头抓拍的人脸照片进行比对，比对时间≤1s/人;</p> <p>4、设备容量：10000 条事件记录，10000 张证件抓拍照片，100000 黑名单证件号;</p> <p>5、通讯方式：有线网络、WiFi;</p> <p>6、设备接口：LAN*1、USB*2；（预</p> | 台 | 11,000.00 | 1 | 11,000.00 |  |
|---|--------|------|------------|---|---|-----------|---|-----------|--|

