

第四章、投标分项报价表

供应商名称: 上海路戈智能科技有限公司项目编号: SF202230307

单位: 元

序号	产品名称	品牌、型号和规格	单位	数量	单价	总价	备注
一、音响系统							
1	线阵列字架	品牌: CVR 声锐 型号: 定制	套	1	520.00	¥7,040.00	
2	2*1000W 返听+台唇 数字功放	品牌: CVR 声锐 型号: DSP-1002 8 欧立体声: 2x1000W 4 欧立体声: 2x1700W 2 欧立体声: 2x2890W 16 欧桥接: 2000W 8 欧桥接: 3400W 4 欧桥接: 5780W 输出电压: 89.4V 输入灵敏度: 可选择 38dB、35dB、32dB、29dB 串扰抑制: ≥90dB 频率响应: ±0.2dB 输入阻抗: 20K 欧平衡: 10K 欧不平衡 阻尼系数: ≥5000 信噪比: ≥110dB 电源要求: 90~260VAC, 50~60Hz 保护功能: 电源欠压保护、功放输出直流保护、温度功率控制、过载功率控制、短路保护	台	2	¥3,485.00	¥6,970.00	
3	讲台会议 话筒	品牌: CVR 声锐 型号: CR5688-2 传感器类型: 电容 拾音模式: 超心形, 全向, 心形 频率响应自: 50 Hz 频率响应至: 17 KHz 灵敏度 (dBV/Pa): 心形 -33.5 dBV/Pa; 全向型: -28.0 dBV/Pa; 超心形 -32.5 dBV/Pa dBV/Pa 灵敏度 (mV/Pa): 心形 21.1 mV/Pa; 全向型: 39.8 mV/Pa; 超心形 23.7 mV/Pa mV/Pa 等效自噪: 心形: 29.0 dB(A) 全向型: 70.5 dB(A) 超心形超心形: 28.0	只	2	¥1,612.00	¥3,224.00	

		dB(A) 声压： 心形: 123.0 dB 全向型 1: 117.5 dB Supercardioid: 122.0 dB					
4	监听音箱	品牌: CVR 声锐 型号: M05 频率响应: 37HZ-24KHZ 最大声压级: 108dB, C 加权 最大输入阻抗: +23dBu 低音头尺寸: 127mm 高音头尺寸: 25mm 高低音功率: 41W 高低频增益控制: +2dB, 0, -2dB 输入接口: TRS, XLR 交流输入电压: 100-240v	台	2	¥1,520.00	¥3,040.00	
5	机柜	品牌: 奥尔利 型号: 2M42U 符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、 DIN41494; PART1、 DIN41494; PART7、 GB/T3047.2-92; 兼容 ETSI 标准。 特点: 单开钣金前门; 单开钣金后门; 前后门免焊加强筋结 构, 美观牢固; 前后门配高级典雅 锁; 可配客户需要的各种 锁; 前后门可改为双开。 承载: 静载 800KG(带 支架) 防护等级: IP20 主要材料: 方孔条与安装梁: 耐 指纹敷铝锌板; 其余: SPCC 优质冷轧 板; 厚度: 方孔条 2.0mm; 安装梁 1.5mm; 其余 1.2mm。 表面处理: 方孔条、安装横梁: 镀铝锌板; 其余: 脱 脂、硅烷化处理、静 电喷塑	台	1	1,782.00	¥1,782.00	

6	机柜封板	品牌: 奥尔利 1U/2U/4U	个	20	¥20.00	¥400.00	
7	机柜绑线杆	品牌: 奥尔利 标准 19 英寸, 安装孔距 465mm	根	20	¥20.00	¥400.00	
8	音频线缆	品牌: 凯声 型号: KS-2 { (0.10FC*23) *2+AL+0.15TC*16}*1 C 无氧铜丝, 单根导体 截面积 0.23mm, XLPE 交连 PE 绝缘, 铝箔 100%屏蔽。	米	2000	¥2.52	¥5,040.00	
9	手拉葫芦	品牌: 沪工 型号: VD-B2T12M 承重 1T, 合金钢压制 外壳, 12 米 G80 级锰 钢链条, 锰钢吊钩。	台	4	¥831.00	¥3,324.00	
10	电缆	品牌: 凯声 型号: KS-ZR325 适用于交流额定电压 300/500V 及以下电 器、仪器仪表及动力 照明使用。导体最高 运行温度+70 度, 使用 环境-15° -40° 规格: RVV3*2.5mm	米	1000	¥14.80	¥14,800.00	
11	话筒线	品牌: 凯声 型号: KS-128 一、优质高纯度 (OFC) 无氧铜丝绞合, 特别 配方聚氯乙烯绝缘, 镀锡铜丝编织屏蔽, 黑色弹性聚氯乙烯护 套 二、护套外径: 6.2mm 三、导体结构: { (0.10FC*40) *2+AL+0.10FC*128 网}*1C, 导体截面积: 0.4 mm ² 四、导体直流电阻: 60 Ω/km 五、工作电容: 129pF/m	米	2000	¥4.58	¥9,160.00	
12	天线馈线	品牌: 凯声 型号: KS-50-5 馈线规格: SYV50-5, 外径: 7mm, 阻抗: 50 Ω, 截止频率: 29GHz, 工作电压 1500V, 工作 温度: -25° --+78°	米	200	¥7.52	¥1,504.00	
13	网线	品牌: 凯声 型号: KS-CAT6 线规 23AWG(0.57mm), 频率带宽 250MHz, 线 径 6mm, 传输速率	箱	2	¥851.00	¥1,702.00	

		1000Mbps 规格: CAT6					
14	护套喇叭线	品牌: 凯声 型号: KS-215S 高品质 4N 无氧铜, 弹性 PVC 外皮, 外径 8mm,	米	500	¥8.71	¥4,355.00	
15	话筒架	品牌: CVR 声锐 型号: ST102 横杆双向调节, 杆长 50-90CM, 锌合金底座, 高度调节 90-165CM,	只	4	¥355.00	¥1,420.00	
16	舞台地插	定制	只	3	¥1,251.00	¥3,753.00	
17	桥架及线管	镀锌桥架 200*100*1mm	米	100	¥10,200.00	¥10,200.00	
18	操作控制台	定制	米	7	¥1,000.00	¥7,000.00	

二、舞台灯光系统

1	MA 灯光控台	品牌: 韵鹏 型号: ROC8000 6 个 DMX 输出, 1 个 DMX 输入, 连接扩展器, 最高可支持 65536 个通道参数 内置 3 个电动可调宽视角 15.4 英寸触摸屏 +1 个 9 英寸高亮度多点触摸屏, 可外置 2 个触摸屏 30 个高精度电动推杆 (60mm) 2 个 AB 场电动推杆 (100mm) 1 个主控电动推杆 7 个光学编码器 (带 PUSH 功能) 1 个高灵敏轨迹球 2 个千兆以太网口, 支持 MA NET, ARTNET, ETC NET2, PATHPORT, SCAN, SHOWNET, KINET1 信号 5 个 USB2.0 口 独立可调黄色背光按键, 内置键盘和抽屉 MIDI 输入输出接口, LTC/SMPTE 时间码 内置 60G 固态硬盘, I5 CPU, 8G 内存 兼容 MA1 和 MA2 系统, 任何版本可以任意升级 支持多台联机备份	台	1	¥26,351.00	¥26,351.00	
---	---------	---	---	---	------------	------------	--

		支持手持式远程控制 支持舞台 3D 效果模拟, 实时现场模拟 AC 宽电压电源: 100-240 V, 50/60Hz, 内置不间断电源 (UPS) ▲提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构 出具的检测报告(详见 P99 页)					
2	4 眼 100W 防水调焦 面光灯	品牌: 影烽 型号: LQE-IP504Z 额定电压: AC100~ 240V 50/60Hz 额定功率: 230W 电源线: 三芯防水 对接接头 信号线: 三芯防水 对接接头 光源: 4 颗 50W 二 合一 COB 进口灯珠 色温: 2800~ 6000K 可调 显指: Ra ≥ 93 寿命: ≥50000 小时 控制模式: 国际标准 DMX512 信号、RDM、声 控、自走、主从 通道模式: 8CH/14CH 角度: 15° ~ 55° 高速频闪: 独立电子 频闪, 频闪速度 25 次 /秒 线性调光: 0-100% 线 性调光, 65536 级调光 显示系统: 采用高灵 敏度轻触按键替换常 规机械式按键, 使用 起来手感细腻, 同时 也降低按键过程中产 生的噪音 产品特点: 铸铝外壳, 光效高, 性能稳定, 高 灵敏度声控每秒可捕 捉 10 个声音信号, 自 动识别主从机和 DMX 控制 防护等级: IP65 工作环境: 0~45°C	台	24	智龙科技 有限公司 ¥1,922.00	¥43,728.00	
3	4 眼 100W 防水调焦 耳光灯	品牌: 影烽 型号: LQE-IP504Z 额定电压: AC100~ 240V 50/60Hz 额定功率: 230W 电源线: 三芯防水	台	16	¥1,822.00	¥29,152.00	

		<p>对接接头 信 号 线: 三芯防水 对接接头 光 源: 4 颗 50W 二 合一 COB 进口灯珠 色 温: 2800~ 6000K 可调 显 指: Ra ≥ 93 寿 命: ≥ 50000 小时 控制模式: 国际标准 DMX512 信号、RDM、声 控、自走、主从 通道模式: 8CH/14CH 角 度: 15° ~ 55° 高速频闪: 独立电子 频闪, 频闪速度 25 次 /秒 线性调光: 0~100%线 性调光, 65536 级调光 显示系统: 采用高灵 敏度轻触按键替换常 规机械式按键, 使用 起来手感细腻, 同时 也降低按键过程中产 生的噪音 产品特点: 铸铝外壳, 光效高, 性能稳定, 高 灵敏度声控每秒可捕 捉 10 个声音信号, 自 动识别主从机和 DMX 控制 防护等级: IP65 工作环境: 0~45°C</p>				
4	19 颗五 合一 LED 户外防水 染色灯	<p>品牌: 影烽 型号: LQE-WY1915 额定电压: AC100~ 240V 50/60Hz 额定功率: 200W 功率因数: PF ≥ 0.95 电 源 线: 三芯防水 对接接头 信 号 线: 三芯防水 对接接头 光 源: 19 颗 15W RGBWY 五合一 LED 照 度: 7 米距离, 光 斑直径 < 2 米, 中心亮 度 ≥ 1300LUX 寿 命: ≥ 50000 小时 颜 色: 均匀的 RGBW 混色系统和彩虹 效果 控制模式: 国际标准 DMX512 信号、RDM、声 控、自走、主从</p>	台	50	¥1,651.00	¥82,550.00

		通道模式: 2 种 DMX 通道(10/13 个国际标准 DMX512 通道) 光束角度: 25° 高速频闪: 独立电子频闪, 频闪速度 25 次/秒 线性调光: 0-100% 线性调光, 65536 级调光 显示系统: 采用高灵敏度轻触按键替换常规机械式按键, 手感细腻, 同时也降低按键过程中产生的噪音 产品特点: 铸铝外壳, 光效高, 混色均匀, 性能稳定, 高灵敏度 声控每秒可捕捉 10 个声音信号, 自动识别主从机和 DMX 控制, 数据双向传输, 可通过数据线进行软件升级 防护等级: IP67 工作环境: 0-40°C				
5	380W 光束灯	品牌: 影烽 型号: LQE-MHY380B 型号: LQE-MHY380B 额定电压: AC100~240V 50/60Hz 额定功率: 500W 光 源: PHILIPS 380 HID 寿 命: ≥2000 小时 色 温: 7500K 控制方式: DMX512、RDM、主从、音控、随机自走 通道模式: 18CH/15CH 水平扫描: 540° (16bit/18bit 精度扫描, 三相电机驱动, 采用高精度非接触式磁旋编码器定位) 垂直扫描: 270° (16bit/18bit 精度扫描, 三相电机驱动, 采用高精度非接触式磁旋编码器定位) 扫描系统: 快速、稳定、安静, 带自动纠错复位功能 颜色系统: 11 种颜色 (包括四色图案, 与棱镜配合使用更绚丽)+白光, 半色效果, 带双向旋转彩虹效果, 内置宏功能效果	台	12	¥6,558.00	¥78,696.00



		<p>图案系统: 15 个图案片+白圆, 带图案抖动、流水等多种效果</p> <p>▲棱镜系统: 旋转 8 棱镜 (21°), 两层花棱镜, 棱镜可双向旋转及叠加 (提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告) (详见 P84 页)</p> <p>调焦系统: 电子调焦, 超微顺滑调整焦距</p> <p>频闪系统: 双片式机械频闪 (1-15 次 / 秒), 并可选择随机频闪及脉冲频闪</p> <p>光束角度: 2°</p> <p>雾化系统: 独立雾化镜片, 透光率大于 90%, 光斑柔和自然</p> <p>显示系统: 屏幕 180 度倒转显示, 带灯泡寿命到期灯泡更改提示功能, 显示灯具、灯泡使用时间</p> <p>其它功能: 远程控制灯泡开关, 复位, 数据双向传输, 可通过数据线进行软件升级</p> <p>产品外观: 黑色阻燃 ABS 塑料+模压合金材料, 折叠一体式灯钩</p> <p>防护等级: IP20</p> <p>工作环境 Ta: 0~45°C</p>				
6	440W 追光灯	<p>品牌: 影烽 型号: LQE-FS440</p> <p>额定电压: AC100~240V 50/60Hz</p> <p>额定功率: 500W</p> <p>功率因数: $PF \geq 0.90$</p> <p>光 源: PHILIPS 380 HID</p> <p>寿 命: ≥ 2000 小时</p> <p>▲色 温: 2800~8200K 可调 (提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告) (详见 P96 页)</p> <p>▲照 度: 20 米距离, 光斑直径 < 2 米, 中心亮度 $\geq 7200LUX$ (提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告) (详见 P96 页)</p>	台	2	¥6,552.00	¥13,104.00

		控制方式: 手动操作 缩放角度: 4-35° ▲颜色系统: 红、绿、 蓝、黄、白 (提供具 有 CMA 或 CNAS 认证的 检测机构出具的检测 报告) (详见 P96 页) 适用距离: 25-80 米 线性调光: 0-100%线 性调光 其它功能: 调焦、放 大、雾化、冷暖白光 切换 产品外观: 耐高温 A B S +PC 外壳, 折叠 一体式灯钩 防护等级: IP20 工作环境 Ta: 0-45°C					
7	600W 双 雾化薄雾 机	品牌: 影烽 型号: LQE-BW600 使用电压: AC230V, 50-60HZ 输出量: 4000 立方尺/ 分钟 耗油量: 25 小时/升 最大油桶容量: 3.6 升 DMX 通道: 2 频道 内置控制器: LCD 定时 控制器	台	2	¥4,215.00	¥8,430.00	
8	8 路信号 放大器	品牌: 影烽 型号: LQE-RS885 DMX512 信号输入, 接 口三芯卡侬母座和公 座 输出 8 路 DMX512 信 号, 互相独立, 互不 干扰 输出为 8 个三芯卡侬 母座	台	3	¥812.00	¥2,436.00	
9	48 路 × 4KW 电源 柜 (单犀 牛插/16A 防水插)	品牌: 影烽 型号: LQE-ZT4820F 三相 AC380V 输入, 独 立电压电流数码指示 输出 AC220V, 48 路 × 4KW, 16A 防水插 过载与短路双重保护 高分断空气开关 备用万能插座 AC220V 两个, 带开关	台	1	¥9,187.00	¥9,187.00	
10	380V 配 电箱	品牌: 华定 型号: 200KVA 定制	台	1	¥5,210.00	¥5,210.00	
11	电源线	品牌: 凯声 型号: KS-TRVV325 适用于交流额定电压 300/500V 及以下电	米	6000	¥21.20	¥127,200.00	

		器、仪器仪表及动力照明使用。导体最高运行温度+70 度, 使用环境-15° -40° 规格: TRVV3*2.5mm					
12	电缆	品牌: 凯声 型号: YJV4*75mm+1*50mm 适用于交流额定电压 300/500V 及以下电器、仪器仪表及动力照明使用。导体最高运行温度+70 度, 使用环境-15° -40°	米	200	¥175.52	¥35,104.00	
13	DMX512 控制线	品牌: 凯声 型号: KS-512D 一、高纯度 (OFC) 无氧铜丝绞合, 特别配方聚氯乙烯绝缘, 镀锡铜丝编织屏蔽, 黑色弹性聚氯乙烯护套 二、护套外径: 6.0mm 三、导体结构: 50/0.10mm 绞合裸铜丝, 导体截面积: 0.3mm ² 四、导体直流电阻: 60 Ω /km 五、工作电容: 129pF/m	米	1500	¥6.12	¥9,180.00	
14	桥架及线管	镀锌桥架 200*100*1mm	米	100	¥102.00	¥10,200.00	

三、视频系统

1	钢构安装及屏体外装饰(主屏)	厚度 80cm, 后维护支架, 每边包边 5cm, 铝塑板包边, 侧板带检修门	平方米	50	¥1,498.00	¥74,900.00	
2	三芯护套线	品牌: 凯声 型号: KS-ZR325 45—65 公分	根	320	¥10.20	¥3,264.00	
3	排线	品牌: 迪欧迅 50-100 公分	根	2000	¥10.51	¥21,020.00	
4	网线	品牌: 凯声 型号: CAT6-1 六类 1m, 线规 23AWG (0.57mm), 频率带宽 250MHz, 线径 6mm, 传输速率 1000Mbps	根	280	¥10.50	¥2,940.00	
5	接收卡	品牌: 迪欧迅 型号: A12 跟处理器配套	张	12	¥124.00	¥1,488.00	
6	大屏处理器	品牌: 迪欧迅 型号: DTX830 1 设备支持全按键操作, IPS 高清 LCD 屏显示菜单。 2 FPGA+微系统架构,	台	1	¥3,547.00	¥3,547.00	

		<p>智能操控, 系统运行稳定</p> <p>3 支持以下输入信号接口:</p> <p>①HDMI1、3X2, 最大分辨率为 1920X1200@60HZ;</p> <p>②DVI-D×1, 最大分辨率为 1920X1200@60HZ</p> <p>③VGAX1, 最大分辨率为 1920X1200@60HZ;</p> <p>④CVBS (AV/BNC) X1, 自适应分辨率;</p> <p>⑤USBX1;</p> <p>4 USB 支持图片视频混合播放 (rm, rmvb, mp4, mov, mkv, avi, 3gp 格式)</p> <p>▲ 5 USB 智能播放功能, 在 AI 指令输入后, 可指定图片或视频播放。(提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告) (详见 P139)</p> <p>6 单网口支持 65 万像素输出</p> <p>7 支持音频输出接口: 3、5-耳机孔数量 X1; 支持音频通道: HDMI1 HDMI2 USB</p> <p>8 支持音频管理: 1-100 任意调节;</p> <p>9 支持通讯方式: Type B, 支持 USB/RS232 端口控制</p> <p>10 支持实时控制 LED 屏的电源, 温度, 亮度等 (加入多功能卡);</p> <p>11 支持所有通道淡入淡出无缝切换</p> <p>12 支持 EDID 管理, 支持 EDID 读取/修改/自定义</p> <p>13 支持 VGA 校正: 解决模拟信号传输过程中画面偏移/黑边等现象;</p> <p>14 支持画面一键缩小, 无尺寸限制, 支持局部一键放大到整屏显示;</p> <p>15 支持一键黑屏/画面冻结;</p> <p>▲ 16 支持定时锁定机器; (提供具有 CMA</p>				
--	--	--	--	--	--	--



		<p>或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告)(详见 P140)</p> <p>17 支持定时切换场景, 信号源热备份;</p> <p>18 支持全局或局部切换显示;</p> <p>19 支持场景预设, 一键调取模式(最多 10 组预设);</p> <p>20 定时调节 LED 屏显示亮度</p> <p>21 支持快速连屏</p> <p>22 支持备份 LED 屏参数和参数回读</p> <p>23 支持在线调试 LED 屏体颜色</p> <p>▲ 24 支持在线监测以及开启箱体标记(提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告)(详见 P140)</p> <p>▲ 25 支持自动监测接收卡数量(提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告)(详见 P140)</p> <p>26 支持断线显示: 黑屏/待机/最后帧</p> <p>27 支持中英文切换</p> <p>28 支持一键复位</p>				
7	钢构安装及屏体外装饰(侧屏)	贴墙式安装, 厚度 10cm, 每边包边 5cm	平方米	10	¥1,498.00	¥14,980.00
8	网线	品牌: 凯声 型号: CAT6 线规 23AWG(0.57mm), 频率带宽 250MHz, 线径 6mm, 传输速率 1000Mbps	箱	3	¥851.00	¥2,553.00
9	4 芯光缆	品牌: 春路 型号: 4 芯室内单模 室内单模光缆	米	1000	¥3.51	¥3,510.00
10	电缆	品牌: 凯声 型号: KS-ZR325 适用于交流额定电压 300/500V 及以下电器、仪器仪表及动力照明使用。导体最高运行温度+70 度, 使用环境-15° -40° 规格: RVV3*2.5mm	米	1000	¥14.80	¥14,800.00
11	HDMI 矩阵	品牌: 金灿 型号: JC-0808AHD 1、最大带宽: 收发	台	1	¥8,870.00	¥8,870.00

		均为 10.2G bps 2、 最大像素时钟： 340MHZ 3、 最高分辨率：收 发均支持 3840*2160/30HZ、 1920*1080/60HZ (向 下兼容常规分辨率) 4、 支持标准：收发 均支持 HDMI 1.4、 HDCP 1.4 标准 5、 差分对阻抗：100 Ω 6、 差分收发摆幅： ±400mV 7、 差分信号类型： TMDS 8、 最大传输距离： 收发均达 1080P/60HZ-30 米、 4K2K/30HZ-20 米 9、 视频信号连接器： Type-A 型 HDMI 锁扣 母头 (8 进 8 出) 10、音频信号连接 器：3.5 音频头 (8 出) 11、音频信号类型： 立体声 12、音频信号摆幅： ±700mV 13、额定功率：≤24W 14、工作温度： -10℃~55℃ 15、输入电压：AC 176~264V 16、机箱尺寸：标准 1U 机箱；					
12	HDMI 光 端机	品牌：金灿 型号： JC-PHT01AHD 具有音频加嵌及分离 功能	台	8	¥2,852.00	¥22,816.00	
13	控制主机	品牌：天创恒达 型 号：TC-700N1 具有外置显卡	台	2	¥2,257.00	¥4,514.00	
14	特技台	品牌：天创恒达 型 号：TC-830PLUS 视频格式 1080p 50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 576i 50Hz 480i 59.94Hz 视频处理 HDMI: YUV 4:4:4 10 bit, RGB: 4:4:4 视频输入 4x HDMI 相容高标清	台	1	¥8,892.00	¥8,892.00	

		<p>Yes 电脑连接 4 via HDMI 视频输出 2 x HDMI (1 is MV, 1 is PGM) 下转输出 Yes 多分割画面监看 HDMI 音频输入 1 x Stereo RCA (L/R) 2 x Mono Microphone 音频输出 1 x Stereo RCA (L/R) 1 x Stereo headphone (Mini Jack with volume control) 支持音频轨数 Input 2 channels, Output 2 channels USK Lumakey 子母画面 1 转场效果 FTB, Cut, Wipe with border Tally 输出 1x D-sub 15pin, dual color 调音台 Yes, 4 channels</p>				
15	桥架及线管	镀锌桥架 200*100*1mm	米	50	¥102.00	¥5,100.00
16	强电配电柜	品牌: 华定 型号: 200KVA 定制	台	1	¥5,210.00	¥5,210.00

四、舞台机械系统

1	灯光吊杆	<p>品牌: 星海 型号: DDG-600 •载荷: 600kg •功率: 3KW P4 •传动方式: 斜齿轮 •运行速度: 0.1-0.2m/s •电源: 380V •吊点: 4 个吊点 •升降行程: 11m •定位精度: ≤5mm •运行噪音: ≤50dB (A) •制动装置: 刹车制动器 (双制动) •吊杆机卷绳形式: 单层缠绕</p>	套	5	¥23,000.00	¥115,000.00	
---	------	---	---	---	------------	-------------	--

		•安全措施: 上下限位保护、防冲顶保护					
2	布景吊杆	品牌: 星海 型号: DDG-600 •载荷: 600kg •功率: 3KW P4 •传动方式: 斜齿轮 •运行速度: 0.1-0.2m/s •电源: 380V •吊点: 4 个吊点 •升降行程: 11m •定位精度: ≤5mm •运行噪音: ≤50dB (A) •制动装置: 刹车制动器 (双制动) •吊杆机卷绳形式: 单层缠绕 •安全措施: 上下限位保护、防冲顶保护	套	2	¥23,000.00	¥46,000.00	
3	对开大幕、底幕机	品牌: 星海 型号: WTJS-800 大幕机变频调速, 对开速度 0.01~0.8m/s, 单边行程 6.5M, 荷载 6.0KN, 噪音≤50 分贝, 轨道内的滚轮小车有可靠的防松动装置。有手动应急装置。均匀收缩机构驱动电机 P=1.5KW。变频器 P=1.5KW。不锈钢制动盘, 制动力矩不小于传动扭矩的 1.25 倍	套	2	¥23,000.00	¥46,000.00	
4	侧光吊杆	品牌: 星海 型号: DDG-600 •载荷: 600kg •功率: 3KW P4 •传动方式: 斜齿轮 •运行速度: 0.1-0.2m/s •电源: 380V •吊点: 4 个吊点 •升降行程: 11m •定位精度: ≤5mm •运行噪音: ≤50dB (A) •制动装置: 刹车制动器 (双制动) •吊杆机卷绳形式: 单层缠绕 •安全措施: 上下限位保护、防冲顶保护	套	2	¥23,000.00	¥46,000.00	
5	会标吊杆	品牌: 星海 型号: DDG-600 •载荷: 600kg	套	1	¥25,000.00	¥25,000.00	

		•功率: 3KW P4 •传动方式: 斜齿轮 •运行速度: 0.1-0.2m/s •电源: 380V •吊点: 4 个吊点 •升降行程: 11m •定位精度: ≤5mm •运行噪音: ≤50dB (A) •制动装置: 刹车制动器 (双制动) •吊杆机卷绳形式: 单层缠绕 •安全措施: 上下限位保护、防冲顶保护					
6	面光升降	品牌: 星海 型号: DDG-600 •载荷: 600kg •功率: 3KW P4 •传动方式: 斜齿轮 •运行速度: 0.1-0.2m/s •电源: 380V •吊点: 4 个吊点 •升降行程: 11m •定位精度: ≤5mm •运行噪音: ≤50dB (A) •制动装置: 刹车制动器 (双制动) •吊杆机卷绳形式: 单层缠绕 •安全措施: 上下限位保护、防冲顶保护	套	1	¥23,000.00	¥23,000.00	
7	面光马道	品牌: 星海 马道棚顶	套	1	¥46,000.00	¥46,000.00	
8	脚手架	定制	套	1	¥70,000.00	¥70,000.00	
9	滑轮、转 向轮	品牌: 星海 吊点轮, 转向轮	套	11	¥500.00	¥5,500.00	
10	H型杆体	品牌: 星海 杆体为48圆管焊接制 作双层杆体	套	11	¥2,000.00	¥22,000.00	
11	钢丝绳	品牌: 星海 国标 5.1MM 航空钢丝 绳, 国际品牌, 质量 更有保证	米	2000	¥5.00	¥10,000.00	
12	号码牌	品牌: 星海 上面标明吊杆承载; 每套吊杆配套使用 1 件	套	11	¥100.00	¥1,100.00	
13	舞台钢结 构棚顶	品牌: 星海 马道棚顶 (包含音响 马道)、格栅爬梯, 主 梁为 14#槽钢焊接, 吊 点梁为 8#槽钢, 电机	套	1	¥246,500. 00	¥246,500.00	

		机脚梁为 14#槽钢焊接制作，所有钢材除锈，做二次防锈处理，一次面漆。吊腿、主梁、次梁与主体屋架 H 型钢开孔，二边吊挂铁板。					
14	舞台台上 机械控制 台	品牌：星海 型号： XH-817 舞台机械设备控制系统，采用 PLC 控制系统和手动控制相结合的方式，所有吊杆均为 1 对 1 变频、必须采用双闭环控制，PLC 控制系统用于控制吊杆，以实现同步运行、精确定位等控制功能。PLC 控制系统人机界面采用工业触摸屏控制，能够预置和记忆位置、速度等运行参数，显示各设备运行状态，并具有紧急停止按钮。大幕机采用本机智能控制功能。舞台机械电气系统，采用控制按钮、继电器、接触器、断路器等关键元器件。配套的电气柜应由具有生产许可证和通过“3C”认证的厂家配套	路	17	¥2,000.00	¥34,000.00	
15	花兰螺丝	品牌：星海 16#镀锌花篮螺丝，双头闭环式结构，与钢丝绳链接，调整钢丝绳松紧度，可快速调节杆体平衡。每个吊点配套 1 个	个	90	¥50.00	¥4,500.00	
16	马眼	品牌：星海 8#镀锌马眼，重量 230G；花兰螺丝与钢丝绳连接配件，保护 钢丝绳。每个吊点配套 1 个	个	120	¥20.00	¥2,400.00	
17	钢丝绳锁 扣	品牌：星海 国标 6 号镀锌钢丝绳 锁紧构件，每个钢丝 绳吊点按照国标配套 3 件使用，单重 230G	个	300	¥10.00	¥3,000.00	
18	钢丝绳套	品牌：星海 塑料倒模件护套，黑 色，对钢丝绳紧固部 分起保护与美化作 用；外径 50MM，高度	个	90	¥10.00	¥900.00	

		250±2MM, 厚度 3MM; 半封闭结构, 重量 110G。每个吊点配套 1 个					
19	供电电线	品牌: 凯声 型号: KS-ZR425 适用于交流额定电压 300/500V 及以下电 器、仪器仪表及动力 照明使用。导体最高 运行温度+70 度, 使用 环境-15° -40° 规格: RVV4*2.5mm	米	600	¥14.80	¥8,880.00	
20	控制电线	品牌: 凯声 型号: KS-ZR3075 规格: RVV3*0.75mm	米	600	¥4.20	¥2,520.00	
21	前檐幕	品牌: 星海 麻绒 规格 (2 高 *10 宽*3 折) B1 级防 火阻燃, ▲提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检 测机构出具的检测报 告 (详见 P74 页)	平方	60	¥18.00	¥1,080.00	
22	前檐幕衬 里	品牌: 星海 棉绸 规格 (2 高 *10 宽) B1 级防火阻 燃, ▲提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机 构出具的检测报告 (详见 P74 页)	平方	20	¥18.00	¥360.00	
23	对开大 幕、底幕	品牌: 星海 麻绒 规格 (6 高 *6.5 宽*3 折*2 块) B1 级防火阻燃, ▲提供 具有 CMA 或 CNAS 认证 的检测机构出具的检 测报告 (详见 P74 页)	平方	432	¥18.00	¥7,776.00	
24	对开大 幕、底幕衬 里	品牌: 星海 棉绸 规格 (6 高 *6.5 宽*2 块) B1 级防 火阻燃, ▲提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检 测机构出具的检测报 告 (详见 P74 页)	平方	156	¥18.00	¥2,808.00	
25	横条幕	品牌: 星海 麻绒 规格 (2 高 *10 宽*3 折*2 块) B1 级防火阻燃, ▲提供 具有 CMA 或 CNAS 认证 的检测机构出具的检 测报告 (详见 P74 页)	平方	120	¥18.00	¥2,160.00	
26	横条幕衬 里	品牌: 星海 棉绸 规格 (6.5 高*2.5 宽*4 块) B1 级防火阻燃, ▲提供 具有 CMA 或 CNAS 认证 的检测机构出具的检 测报告 (详见 P74 页)	平方	40	¥18.00	¥720.00	

		测报告(详见 P74 页)					
27	竖条幕布	品牌: 星海 麻绒 规格 (2 高 *10 宽*3 折) B1 级防 火阻燃, ▲提供具有 CMA 或 CNAS 认证的 检测机构出具的检测报 告(详见 P74 页)	平方	200	¥18.00	¥3,600.00	
28	竖条幕布 衬里	品牌: 星海 棉绸 规格 (6.5 高*2.5 宽*4 块) B1 级防火阻燃, ▲提供 具有 CMA 或 CNAS 认证 的检测机构出具的检测 报告(详见 P74 页)	平方	65	¥18.00	¥1,170.00	
29	桥架及线 管	镀锌桥架 200*100*1mm	米	100	¥102.00	¥10,200.00	
合计金额						¥1,552,220.00	

注: 投标人提供的投标分项报价表应列明本次招标范围内所有内容的报价(包括设备及工程), 投标人未按要求填报导致评审时受到影响的, 由投标人承担相应责任。

投标人代表签字 _____



投标人公章 _____

投标人签署日期 _____

