

投标项目明细清单


投标人全称（公章）：上海沁优家具有限公司

标项：浦东分院家具配置项目（含实验室）

序号	品名	品牌	图示	规格	数量	单位	材质	产地
1	护士工作站柜体	沁优家具		W*850D*1200H	360	米	整体要求：外立面采用“康尔”品牌石材•优质木饰面结合装饰金属条，钢制支撑柜体，设计线条流畅，结合灯带及院方标识灯箱，所有材料符合医养家具标准。 1. 吧台台面：台面及内外立面采用“康尔”品牌亚克力材质医用人造石（表面耐磨性达到1级），包含CNC加工弯曲成形。内部采用优质镀锌方管焊接支撑，表面做粉末喷涂（喷涂粉末无可溶性铅及可溶性汞）；下挂750MM。 2. 油漆基材看台板：整体离地100MM开始做造型，看台板总高1200MM，踢脚线局部镶嵌玫瑰金色装饰金属条，内部采用优质镀锌方管焊接支撑，表面。油漆。采用“大宝”牌环保优质水性隐孔亚光环保油漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，非显孔亚光，油漆面光洁平整，木纹纹理清晰，六底四面，全封闭。 3. 外立面造型部分基材：全优质上海宝钢电解钢板，钢板厚度1.2MM表面光滑，平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重•承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油•除锈•陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料180℃高温固化，外观平整，无波纹•流痕•起泡•针孔折痕•污点•露底•剥落•伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀•耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到2级。具备抑菌•防锈•耐腐蚀•绝缘性高•附着力强•耐摩擦等技术特点。 4. 外立面造型部分面材：内外立采用优质“富美家”品牌医院专用抑菌性防火板，具备长效抑菌功能。 5. 踢脚线：304玫瑰金色不锈钢踢脚线。 6. 支撑柜：柜身采用上海宝钢电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑•平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重•承压性好；所有部件	上海

							均经打磨，砂光处理。表面经过除油·除锈·陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化，外观平整，无波纹·流痕·起泡·针孔折痕·污点·露底·剥落·伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀·耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。具备抑菌·防锈·耐腐蚀·绝缘性高·附着力强·耐摩擦等技术特点。门铰：采用“海蒂诗”品牌优质液压缓冲门铰。	
							7.灯带及灯箱：高度 0.8-1.3 米（具体以现场尺寸为准）（含导医柜对应尺寸的吊顶灯箱装饰），四周边缘与装饰面搭接，配合土建单位·装饰单位施工并完成最后的封边。	
							8:五金件：采用“海蒂诗”品牌优质三节导轨、液压缓冲门铰。	
2	治疗柜柜体	沁优家具		地柜： W*700D*900 H 中背柜： W*400D*800 H 顶柜： W*400D*700 H	271	米	1.柜身采用上海宝钢电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑·平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重·承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油·除锈·陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化，外观平整，无波纹·流痕·起泡·针孔折痕·污点·露底·剥落·伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀·耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具备环保·抑菌·防锈·耐腐蚀·绝缘性高·附着力强·耐摩擦等技术特点。 2.台面采用“康尔”品牌优质亚克力大理石，一体化浇注成型，同色胶水接驳，无缝效果。防腐·防酸碱·防污·耐用·耐热·耐撞，密度硬度高且耐磨性好，易清洗·易清洁，不易变黄。 3.五金件：采用“海蒂诗”品牌优质三节导轨、液压缓冲门铰 4.其它：包含智能感应水龙头和不锈钢水槽台盆：平均每 3 米分配 1 个水槽台盆(水槽台盆尺寸：600W*480D*400H)。	上海




3	配餐柜柜体	沁优家具		地柜: W*700D*900 H 中背柜: W*400D*800 H 顶柜: W*500D*600 H	215	米	1. 柜身采用上海宝钢电解钢板, 钢板厚度$\geq 1.0\text{mm}$, 表面光滑·平整, 不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺, 焊点平整, 无外露, 结构稳固, 承重·承压性好; 所有部件均经打磨, 砂光处理。表面经过除油·除锈·陶化等防锈清洗前处理, 再进行静电粉末喷涂, 粉末涂料 180℃ 高温固化, 外观平整, 无波纹·流痕·起泡·针孔折痕·污点·露底·剥落·伤痕等可见性缺陷, 耐腐蚀·耐冲击性能高于国家标准, 涂层附着力达到 2 级。表面颜色靓丽, 具备环保·抑菌·防锈·耐腐蚀·绝缘性高·附着力强·耐摩擦等技术特点。 2. 台面采用“康尔”品牌优质亚克力大理石, 一体化浇注成型, 同色胶水接驳, 无缝效果。防腐·防酸碱·防污·耐用·耐热·耐撞, 密度硬度高且耐磨性好, 易清洗·易清洁, 不易变黄。 3. 五金件: 采用“海蒂诗”品牌优质三节导轨、液压缓冲门铰 4. 其它: 包含智能感应水龙头和不锈钢水槽台盆: 平均每 3 米分配 1 个水槽台盆(水槽台盆尺寸: 600W*480D*400H)。	上海
4	单边实验台柜体	沁优家具	 	W*800*885H	30	米	1. 台面: 优质实芯理化板(厚度 19MM)。 2. 五金件: 采用“海蒂诗”品牌优质三节导轨·优质液压缓冲门铰。 3. 柜体: 采用厚度 1.5MM 优质冷轧钢管, 采用优质粉末静电喷涂; 耐腐蚀, 不易生锈, 具备抑菌·防锈·耐腐蚀·绝缘性高·附着力强·耐摩擦等技术特点。 4. 操作台需符合耐磨, 抗老化, 耐干热, 耐污染。 5. 水槽柜需符合耐磨, 抗老化, 耐干热, 耐污染。 6. 附件: 水槽柜配优质 PP 水斗, 优质水龙头。钢制可调节层板。 7. 试剂架需焊接处应无脱焊, 虚焊, 喷涂层外观无漏喷, 锈蚀。	上海
5	单边实验台理化板台面	沁优家具		W*800*15H	30	米		
6	试剂架	沁优家具		W*200*1200 H	30	米		
7	专用 PP 水槽	沁优家具			10	只		
8	三口水	沁优家具			10	只		



	笼头							
9	洗眼器	沁优家具			10	只		
10	宽台面实验台	沁优家具		W*1500*885 H	8	米		
11	双面实验台台面	沁优家具		W*1500*15H	8	米		
12	试剂架	沁优家具		W*200*1200 H	8	米		
13	办公桌	沁优家具		主桌 1800W*800D *750H 侧 柜 1800W*500D *650H	25	张	1. 基材：采用“兔宝宝”品牌环保级实木多层板（甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，达到环保级标准），桌面加厚 50mm 含造型线条。具有阻燃抗污易清洗·耐久不褪色。 2. 面材料：面贴 0.6mm 厚胡桃木木皮，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3. 胶水：采用优质“顶立”牌胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。 4. 涂装：采用“大宝”牌环保水性油漆，六底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨环保水性油漆。 5. 其他：侧柜预留电脑主机摆放位置，配散热成品架，配强弱电面板位置，桌面配电功线盖。 6. 五金件：采用“海蒂诗”品牌优质五金件，阻尼导轨。	上海



14	办公桌	沁优家具		主桌 1600W*700D *750H 侧 柜 1600W*500D *650H	13	张	1. 基材：台面采用“兔宝宝”品牌环保多层实木板（甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，达到环保级标准），桌面加厚 50mm。其余板材均$\geq 18\text{mm}$ 厚，具有阻燃抗污易清洗·耐久不褪色。 2. 饰面：内外表贴 0.8mm 厚优质“富美家”品牌防火板。 3. 封边：2mm 厚优质 PVC 封边。耐干热性·耐磨性标准，耐开裂性≥ 2 级，耐冷热循环性，压力均匀·稳定，封边平顺。 4. 胶水：采用优质“顶立”牌胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。 5. 五金件：采用“海蒂诗”品牌优质阻尼三节静音导轨·锁具。 6. 桌架：钢制桌架，表面喷粉处理，厚度 2mm。采用焊接工艺进行焊接·矫正·酸洗·碱洗·辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂，高温烘烤成形。具有整体焊接牢固·颜色均匀·耐磨抗刮花等特点。挡板为优质冷轧钢板，厚度 2.0mm。 7. 其他：侧柜配活动层板。	上海
15	办公桌	沁优家具		1500W*700D *1900H	224	张	1. 基材：采用“兔宝宝”品牌环保级实木多层板（甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，达到环保级标准），桌面厚 25mm，具有阻燃抗污易清洗·耐久不褪色。 2. 饰面：内外表贴 0.8mm 厚优质“富美家”品牌防火板。 3. 封边：2mm 厚优质 PVC 封边。耐干热性·耐磨性标准，耐开裂性≥ 2 级，耐冷热循环性，压力均匀·稳定，封边平顺。 4. 其他：含 LED 灯带·移门导轨及采用“海蒂诗”品牌优质五金配件。 5. 桌架：优质压铸铝合金一次成型，管壁厚 2mm；采用焊接工艺进行焊接·矫正·酸洗·碱洗·辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂，高温烘烤成形。具有整体焊接牢固·颜色均匀·耐磨抗刮花等特点。	上海




16	办公桌	沁优家具		1400*700*750	101	张	1. 基材. 采用“兔宝宝”品牌环保实木多层板, 桌面厚 25mm (甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$, 达到环保级标准), 具有阻燃抗污易清洗. 耐久不褪色。 2. 饰面. 内外表面贴 0.8mm 厚优质“富美家”品牌防火板。 3. 封边. 2mm 厚优质 PVC 封边. 耐干热性. 耐磨性标准, 耐开裂性≥ 2 级, 耐冷热循环性, 压力均匀. 稳定, 封边平顺, 无明显胶线. 无脱胶. 爆边。 4. 胶水. 采用优质“顶立”牌胶粘剂, 游离甲醛释放量符合标准, 耐热、耐水、粘性强等特点。 5. 五金件. 采用“海蒂诗”品牌优质阻尼三节静音导轨·锁具。 6. 桌架: 配优质白色烤漆, 50*50 方管脚, 壁厚 1.2MM, 采用焊接工艺进行焊接·矫正·酸洗·碱洗·辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂, 高温烘焗成形。具有整体焊接牢固·颜色均匀·耐磨抗刮花等特点。配黑色可调节脚。 7. 桌子配亚克力桌上屏风, 包含优质桌上屏风氧化配件. 和同色桌底挡板. 每一个办公桌配一个白色钢制活动柜。	上海
17	屏风工位	沁优家具		2400W*1800D*750/1600H	13	张	1. 基材: 台面采用“兔宝宝”品牌环保级实木多层板 (甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$, 达到环保级标准), 桌面厚 25mm. 其余板材均$\geq 18\text{mm}$ 厚, 具有阻燃抗污易清洗·耐久不褪色。 2. 饰面: 内外表贴 0.8mm 厚优质“富美家”品牌防火板。 3. 封边: 2mm 厚优质 PVC 封边. 耐干热性·耐磨性标准, 耐开裂性≥ 2 级, 耐冷热循环性, 压力均匀·稳定, 封边平顺。 4. 胶水: 采用优质“顶立”牌胶粘剂, 游离甲醛释放量符合标准, 耐热、耐水、粘性强等特点。 5. 弧形支撑柜: 直径 500mm, 选用优质烤漆不锈钢板, 经防锈处理, 硫化·磷化处理, 静电喷塑而成·裸板厚度 0.9mm, 喷涂后厚度约 1.0mm。 6. 五金: 采用“海蒂诗”品牌优质阻尼三节静音导轨,。 7. 其它: 内扣手, 配连杆锁。 8. T80 氧化铝合金边框屏风, 屏风上 500H 为白色磁板, 中间 350H 为台面对色胶板, 750H 以下为白色烤漆钢板., 中间增加过线胶线, 安装四个强弱电面板, 踢脚线 100H 正面踢	上海




							脚板配 4 个 86 型电源插座面板，其中两个插座面板须有 USB 插口。配双支架。	
18	屏风工作位	沁优家具		1600W*1600D*1300H	94	组	1: 板材: 台面采用“兔宝宝”品牌环保多层实木板 (甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$, 达到环保级标准) 具有阻燃抗污易清洗·耐久不褪色·可承受重压等优点。 2: 饰面: 台面外表贴 0.8mm 厚优质“富美家”品牌防火板。 3: 封边: $\geq 2\text{mm}$ 厚同色同纹 PVC 封边条, 耐干热性·耐磨性标准, 耐开裂性≥ 2 级, 耐冷热循环性, 压力均匀·稳定, 封边平顺。 3: 胶水: 采用优质“顶立”牌胶粘剂, 游离甲醛释放量符合标准, 耐热、耐水、粘性强等特点。 4: T60 氧化铝合金边框, 屏风上 250 高为钢化磨砂玻璃, 中间 200H 为优质电解钢板白色烤漆饰面, 750H 分断以下为优质电解钢板白色烤漆饰面, 踢脚线 100H 正面踢脚板开三个 86 型电源孔; 5: 桌下配可折升式折叠拉床。屏风工位左侧配一个钢制单开门式更衣柜内含一根挂衣杆, 一块活动层板。	上海
19	折板桌	沁优家具		1600W*700D*750H	80	张	1. 基材: 采用“兔宝宝”品牌环保实木多层板 (甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$, 达到环保级标准), 桌面厚 25mm。具有阻燃抗污易清洗·耐久不褪色。 2. 饰面: 内外表贴 0.8mm 厚优质防火板。 3: 封边: $\geq 2\text{mm}$ 厚 PVC 封边条, 耐干热性·耐磨性标准, 耐开裂性≥ 2 级, 耐冷热循环性, 压力均匀·稳定, 封边平顺。 4: 胶水: 采用优质“顶立”牌胶粘剂, 游离甲醛释放量符合标准, 耐热、耐水、粘性强等特点。 5: 框架: 优质烤漆铝合金钢架脚, 上端导圆角, 带锁定滑轮, 线控式翻板。	上海
20	折板桌	沁优家具		800W*550/700D*750H	95	张	1. 基材: 采用“兔宝宝”品牌环保实木多层板 (甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$, 达到环保级标准), 桌面厚 25mm。具有阻燃抗污易清洗·耐久不褪色。 2. 饰面: 内外表贴 0.8mm 厚优质“富美家”品牌防火板。 3. 胶水: 采用优质“顶立”牌胶粘剂, 游离甲醛释放量符合标准, 耐热、耐水、粘性强等特点。	上海



						4. 桌架: 底脚及连接件为压铸铝合金一次成型, 壁厚最薄处 3.0mm, 底脚表面为镀铬处理, 挡板为优质上海宝钢冷轧钢板, 厚度 1.0mm, 表面阿克苏粉末静电喷涂处理, 万向尼龙静音活动脚轮, 带制动功能, 台面可翻转, 稳定。		
21	会议桌	沁优家具		7600W*2400 D*750H	1	张	1. 基材: 采用“兔宝宝”品牌环保多层实木板(甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$, 达到环保级标准), 桌面厚 75mm, 其余板材均$\geq 18\text{mm}$ 厚。 2. 饰面: 内外表贴 0.8MM 厚胡桃木皮贴面, 外表木皮拼接需对花纹, 纹理清晰。桌面采用胡桃木实木包边于内的整体贴面工艺。 3. 胶水: 采用优质“顶立”牌胶粘剂, 游离甲醛释放量符合标准, 耐热、耐水、粘性强等特点。 4. 涂装: 采用“大宝”牌环保水性油漆, 六底四面, 全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品漆面透明度高, 木纹清晰, 色泽悦目, 光滑耐磨环保性水性油漆。 5. 五金件: 采用“海蒂诗”品牌优质五金配件。 6. 走线: 地面引线到会议桌柜体, 配毛刷翻板及线槽底盒, 预留检修门。 7. 其它: 配电动智能线盒(包含: 电源, USB, 网络, 电话接口功能, 配 20 组升降支架系统(配合院方后续安装显示屏及话筒), 可按钮控制·遥控控制·235, 485 中控控制)	上海
22	会议桌	沁优家具		5600W*1600 D*750H	1	张	1. 基材: 采用“兔宝宝”品牌环保多层实木板(甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$, 达到环保级标准), 桌面厚 75mm, 其余板材均$\geq 18\text{mm}$ 厚。 2. 饰面: 内外表贴 0.8MM 厚胡桃木皮贴面, 外表木皮拼接需对花纹, 纹理清晰。桌面采用胡桃木实木包边于内的整体贴面工艺。 3. 胶水: 采用优质“顶立”牌胶粘剂, 游离甲醛释放量符合标准, 耐热、耐水、粘性强等特点。 4. 涂装: 采用“大宝”牌环保水性油漆, 六底四面, 全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品漆面透明度高, 木纹清晰, 色泽悦目, 光滑耐磨环保性水性油漆。 5. 五金件: 采用“海蒂诗”品牌优质五金配件。	上海



							6. 走线: 地面引线到会议桌柜体, 配毛刷翻板及线槽底盒, 预留检修门。 7. 其它: 配电动智能线盒 (包含: 电源, USB, 网络, 电话接口功能, 配 20 组升降支架系统 (配合院方后续安装显示屏及话筒), 可按钮控制·遥控控制·235, 485 中控控制)	
23	洽谈桌	沁优家具		1600*1600*750	51	张	1. 基材: 采用“兔宝宝”品牌环保级实木多层板 (甲醛释放量≤0.5mg/L, 达到环保级标准)。桌面厚 50mm, 其余板材均≥18mm 厚。 2. 饰面: 内外表贴 0.8MM 厚胡桃木皮贴面, 外表木皮拼接需对花纹, 纹理清晰。 3. 胶水: 采用优质“顶立”牌胶粘剂, 游离甲醛释放量符合标准, 耐热、耐水、粘性强等特点。 4. 涂装: 采用“大宝”牌环保水性油漆, 六底四面, 全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品漆面透明度高, 木纹清晰, 色泽悦目, 光滑耐磨环保水性油漆。	上海
24	洽谈桌	沁优家具		φ 1000*750	6	张	1. 基材. 采用优质胡桃木实木, 台面厚度 50MM, 斜切面。稳定牢固, 产品无虫柱. 无开裂. 无腐朽, 框架结构牢固. 符合工艺标准。 2. 油漆. 采用“大宝”牌环保水性隐孔亚光环保油漆, 双面涂饰, 紫外线光照烘干, 非显孔亚光, 油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰, 六底四面, 全封闭。 3. 胶水. 采用优质“顶立”牌胶粘剂, 游离甲醛释放量符合标准, 耐热、耐水、粘性强等特点。	上海
25	洽谈桌	沁优家具		φ 800*750	16	张	1: 板材: 采用“兔宝宝”品牌优质环保实木多层板, 台面厚度 40MM。(甲醛释放量≤0.5mg/L, 达到环保级标准)。具有阻燃抗污易清洗·耐久不褪色·可承受重压等优点。 2: 封边: ≥2mm 厚双色 PVC 封边条, 耐干热性·耐磨性标准, 耐开裂性≥2 级, 耐冷热循环性, 压力均匀·稳定, 封边平顺。 3: 胶水: 采用优质“顶立”牌胶粘剂, 游离甲醛释放量符合标准, 耐热、耐水、粘性强等特点。 4: 其它: 烤漆钢脚。	上海



26	吧桌	沁优家具		1700W*550D *1100H	4	张	台面: 采用“康尔”品牌优质大理石台面, 表面打磨光滑无杂物, 桌下层板大理石盖面。 1. 基材. 采用“兔宝宝”品牌环保实木多层板, 桌面厚 25mm (甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$, 达到环保级标准), 具有阻燃抗污易清洗. 耐久不褪色。 3. 胶水. 采用优质“顶立”牌胶粘剂, 游离甲醛释放量符合标准, 耐热、耐水、粘性强等特点。 4. 其 它. 配优质烤漆 60MM*60MM 门子型钢脚架. 采用焊接工艺进行焊接•矫正•酸洗•碱洗•辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂, 高温烘焗成形. 具有整体焊接牢固•颜色均匀•耐磨抗刮花等特点。配黑可调节脚。	上海
27	餐桌	沁优家具		1800W*800D *750H	51	张	1. 基材. 优质实木桌架, 台面厚度 25mm, 岩板台面。 2. 结构. 全榫榫结构。 3. 涂装. 采用“大宝”牌环保水性油漆, 六底四面, 全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品漆面透明度高, 木纹清晰, 色泽悦目, 光滑耐磨环保水性油漆。	上海
28	办公椅	沁优家具		680W*660D* 1130-1190H	3	张	1• 头部: 内部 12MM 成型曲木板, 一次性发泡成型棉, 外部采用“卡森”牌头层 2mm 优质牛皮, 皮面光泽持久性好, 透气性强, 柔软且富有弹性。可保证 20 年不变形, 不退色, 不皴裂。 2• 椅背: 内部钢架, 一次性发泡成型棉, 外部采用“卡森”牌头层 2mm 优质牛皮, 皮面光泽持久性好, 透气性强, 柔软且富有弹性。可保证 20 年不变形, 不退色, 不皴裂。 3• 椅脚: 铝合金五星脚半径 350MM, 表面抛光处理。 4• 坐垫: 内部 12MM 成型曲木板, 一次性发泡成型棉, 优质头层牛皮, 厚度 1.2MM。 5• 座盘: 同步倾仰 5 段锁定, 椅背倾仰角度 112°, 承重 40- 120KGS。 6• 气杆: 行程 60MM。 7• 椅轮: 黑色优质静音 PU 脚轮。	上海




29	办公椅	沁优家具		600W*550D* 1160-1220H	35	把	1•头部：内部12MM成型曲木板，一次性发泡成型棉，外部采用“卡森”牌头层2mm优质牛皮，皮面光泽持久性好，透气性强，柔软且富有弹性。可保证20年不变形，不退色，不皴裂。 2•椅背：内部钢架，一次性发泡成型棉，外部采用“卡森”牌头层2mm优质牛皮，皮面光泽持久性好，透气性强，柔软且富有弹性。可保证20年不变形，不退色，不皴裂。 3•椅脚：铝合金五星脚半径350MM，表面抛光处理。 4•坐垫：内部12MM成型曲木板，一次性发泡成型棉，采用“卡森”牌头层2mm优质牛皮，皮面光泽持久性好，透气性强，柔软且富有弹性。可保证20年不变形，不退色，不皴裂。 5.气杆：采用“固特”专用气杆，氮气浓度达到90%以上，荷重测试及冲击测试耐受力是200-250公斤，升降30万次。行程60MM。 6.椅轮：优质静音PU脚轮。 7.功能：无线电动，自带蓄电功能，可平躺。	上海
30	办公椅	沁优家具		720W*690D* 1160-1240H	370	把	1.面料：采用“卡森”牌头层2mm优质牛皮，皮面光泽持久性好，透气性强，柔软且富有弹性。可保证20年不变形，不退色，不皴裂。。 2.海绵：座面采用“圣诺盟”品牌$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$的高密度海绵，其它部位各取适应的中密度海绵，软硬适中，回弹力35%以上。 3.椅架：按人体工效学原理设计，座面内壳及靠背内衬12mm厚环保级多层弯曲板。 4.胶水：采用优质“顶立”牌胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点 5.优质铝合金扶手 及五星脚，壁厚$\geq 1.5\text{MM}$•带尼龙万向轮。 6.气压棒：优质气压棒，耐久性试验30万次以上仍处良好状态。	上海



31	办公椅	沁优家具		670W*630D* 1150-1250H	26	张	1 • ϕ 350 铝合金脚 2 • 60mm 静音防震轮 3 • 采用“固特”品牌 65#拉深 4CM 电镀气杆 4 • 线控 3 挡锁定底盘 5 • 可升降头枕，可上下活动腰靠，可随腰旋转 6 • 尼龙加玻纤背框，带脚踏 7 • PU 面+PA 升降 3D 扶手 8 • 背坐面料采用“顺达”品牌特网面料 9 • 全网透气网座	上海
32	办公椅	沁优家具		常规	215	把	1 • 头枕 • 背和座采用“顺达”品牌特网面料，透气靠背采用软性塑料。 2 • 头枕可上下升降和旋转。可调扶手，配 PU 软扶手面。 3 • 4 级分体倾仰锁定底盘，带座前后滑动功能。 4 • 采用“固特”品牌 85mm 行程四级气杆。 5 • 350mm 弧形合金脚。 6 • 65mm 灰白 PU 静音轮。	上海
33	办公椅	沁优家具		680W*680D* 1160-1265H	18	把	1 • 灰色尼龙玻纤“燕尾”背框； 2 • 固定“T”形尼龙扶手； 3 • 采用“顺达”品牌双色透气网布； 4 • 采用“圣诺盟”品牌 55 密度定型海绵； 5 • 14mm 多层环保木板； 6 • 三档锁定逍遥底盘； 7 • 采用“固特”品牌优质气压棒，耐久性试验 30 万次以上仍处良好状态。 8 • 优质五星脚，壁厚$\geq 1.5\text{MM}$ • 带尼龙万向轮。	上海



34	办公椅	沁优家具		640W*590D*980-1150H	132	张	1. 面料. PU 材质一体成型座椅, 内衬钢板。 2. 气压棒. 三级 100 沉口 4 公分黑杆, 旋转及升降灵活。 3. 配置. PU 固定扶手, 黑色, ϕ 340 尼龙脚配 60mm 黑色 PU 轮。	上海
35	会议椅	沁优家具		680W*660D*980-1040H	26	把	1 • 椅背: 内部 20MM 双层成型曲木板, 一次性发泡成型棉, 采用“卡森”牌头层 2mm 优质牛皮, 皮面光泽持久性好, 透气性强, 柔软且富有弹性。可保证 20 年不变形, 不退色, 不皴裂。 2 • 椅脚: 橡木五星脚, 采用优质环保油漆。 3 • 坐垫: 采用“圣诺盟”品牌 40# 高密度海绵, 采用“卡森”牌头层 2mm 优质牛皮, 皮面光泽持久性好, 透气性强, 柔软且富有弹性。可保证 20 年不变形, 不退色, 不皴裂。 4 • 气杆: 采用“固特”专用气杆, 氮气浓度达到 90% 以上, 荷重测试及冲击测试耐受力是 200-250 公斤, 升降 30 万次。行程 60MM。 5 • 椅轮: 黑色优质尼龙万向轮。 6 • 底盘: 升降 • 倾仰锁定功能, 同步倾仰功能。	上海
36	会议椅	沁优家具		620W*620D*1020H	18	把	1. 面料: 采用“卡森”牌头层 2mm 优质牛皮, 皮面光泽持久性好, 透气性强, 柔软且富有弹性。可保证 20 年不变形, 不退色, 不皴裂。 2. 海绵: 采用“圣诺盟”品牌高密度海绵, 软硬适中, 回弹力 35% 以上。 3. 椅架: 采用橡胶木实木, 含水率符合国家标准, 稳定牢固, 产品无虫柱 • 无开裂 • 无腐朽和一表面节疤。 4. 油漆: 采用“大宝”牌环保水性油漆, 六底四面, 全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品漆面透明度高, 木纹清晰, 色泽悦目, 光滑耐磨环保水性油漆。 5. 胶水: 采用优质“顶立”牌胶粘剂, 游离甲醛释放量符合标准, 耐热、耐水、耐潮湿等特点。	上海



37	培训椅	沁优家具		560W*545D*835H	19	把	1• 尼龙加玻纤靠背框 2• 采用“顺达”品牌优质耐磨网饰面 3• 采用“圣诺盟”品牌 55 密度一次成型定型海绵（带座胶壳） 4• 耐磨弹力绒布座饰面 5• 1.2 厚喷涂黑色蛋型管 4 脚椅架 6• 带黑色尼龙活动连接件 7• 座板可翻转，架子可折叠	上海
38	培训椅	沁优家具		常规	200		1• 椅架：一体成型 PP 椅座，配定型绵坐垫；配升降底盘 2• 功能：100mm 行程白色气杆，五星白色尼龙脚，多角度旋转移动培训架，按钮式折叠 90 度翻转。 3• 写字板：采用铝合金连接件成型 • 带笔槽 • 水杯扣	上海
39	病人椅	沁优家具		480W*520D*920H	46	张	1: 背+座：一体注塑成型，PP+GF 材质 2: 座内板：PP 塑料 3: 海绵：采用“圣诺盟”品牌定型海绵，表面采用“天跃”品牌优质医用西皮饰面。 4: 椅架：镜面不锈钢脚架，配防滑脚垫。	上海
40	病人椅	沁优家具		常规	466	张	1. 基材：全新 PP+采用“天跃”品牌优质医用西皮，一体成型，环保。 2. 脚架：白蜡木实木。 3. 涂装：采用“大宝”牌环保水性油漆，六底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品质面透明度高，木纹清晰，色泽悦目；光滑耐磨环保水性油漆。	上海


41	病人椅	沁优家具		560W*585D* 860H	154	把	1·面料：采用优质麻布面料，透气性强，柔软且富有弹性。 2·海绵：采用“圣诺盟”品牌$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$的高密度海绵，其它部位各取适应的中密度海绵，软硬适中，回弹力 35%以上。 3·框架：采用橡木实木，含水率符合国家标准，稳定牢固，产品无虫柱·无开裂·无腐朽，内封环保级实木多层板，框架要求结构牢固·符合工艺标准。 4·胶水：采用优质“顶立”牌胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。 5·脚架：橡木实木油漆脚。 6·油漆：采用“大宝”牌环保水性漆，水性隐孔亚光环保油漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，非显孔亚光，油漆面光洁平整，木纹纹理清晰，六底四面，全封闭	上海
42	洽谈椅	沁优家具		700W*700D* 1050H	18	把	1.面料：采用“卡森”牌头层 2mm 优质牛皮，皮面光泽持久性好，透气性强，柔软且富有弹性。可保证 20 年不变形，不退色，不皴裂。 2.海绵：座面采用“圣诺盟”品牌$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$的高密度海绵，其它部位各取适应的中密度海绵，软硬适中，回弹力 35%以上。 3.椅架：按人体工效学原理设计，座面内壳及靠背内衬 12mm 厚环保级多层弯曲板。 4.胶水：采用优质“顶立”牌胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。 5.精抛光铝合金弓形脚，壁厚 2.0mm 厚。	上海
43	洽谈椅	沁优家具		660W*650D* 800H	52	把	1.基材：选用环保级多层曲木板。 2.脚架：橡木实木。 3.面料：采用“卡森”牌头层 2mm 优质牛皮，皮面光泽持久性好，透气性强，柔软且富有弹性。可保证 20 年不变形，不退色，不皴裂。 4.海绵：座面采用“圣诺盟”品牌$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$的高密度海绵，回弹力 35%以上。 5.涂装：采用“大宝”牌环保水性油漆，六底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐摩擦环保水性油漆。	上海




44	餐椅	沁优家具		620W*565D*805H	16	把	1. 基材. 优质实木。 2. 结构. 全卯榫结构。 3. 面料. 正视面采用“卡森”牌头层 2mm 优质牛皮，皮面光泽持久性好，透气性强，柔软且富有弹性。可保证 20 年不变形，不退色，不皴裂。 4. 海绵. 座面采用“圣诺盟”品牌$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$ 的高密度海绵，回弹力 35%以上。 5. 涂装. 采用“大宝”牌环保水性油漆，六底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨环保水性油漆。	上海
45	餐椅	沁优家具		580W*570D*850H	188	把	1. 基材. 选用环保多层曲木板，双面贴优质可弯曲防火板采用高频热压工艺压制而成，背底部采用弧形与椅座相连 2. 脚架. 橡木实木。 3. 面料. 正视面采用“卡森”牌头层 2mm 优质牛皮，皮面光泽持久性好，透气性强，柔软且富有弹性。可保证 20 年不变形，不退色，不皴裂。 4. 海绵. 座面采用“圣诺盟”品牌$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$ 的高密度海绵，回弹力 35%以上。 5. 涂装. 采用“大宝”牌环保水性油漆，六底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨环保水性油漆。	上海
46	输液椅	沁优家具		1900W*880D*1300H	48	位	1. 面料: 采用“天跃”品牌优质医疗专用皮（其中可分解有害芳香胺染料$\leq 30\text{mg}/\text{kg}$，游离甲醛$\leq 33.9\text{mg}/\text{kg}$），皮厚度 1.2mm，物理性能达到国标要求。 2. 海绵: 座面采用“圣诺盟”品牌$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$ 的高密度海绵，软硬适中，回弹力 35%以上。 3. 胶水: 采用优质“顶立”牌胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。 4. 椅架: 实木椅架 5. 扶手涂装: 采用“大宝”牌环保水性油漆，六底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨环保水性油漆。	上海



							水性油漆。	
47	沙发	沁优家具		2200W*1000 D*900H	7	组	1. 面料：采用“卡森”牌头层 2mm 优质牛皮，皮面光泽持久性好，透气性强，柔软且富有弹性。可保证 20 年不变形，不退色，不皴裂。 2. 海绵：采用“圣诺盟”品牌高密度海绵（≥45KG/M3 以上），软硬适中，回弹力 35% 以上。 3. 框架：采用橡木实木，含水率符合国家标准，稳定牢固，产品无虫柱·无开裂·无腐朽，内封环保级多层板，框架结构牢固·符合工艺标准。 4. 胶水：采用优质“顶立”牌胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。	上海
48	沙发	沁优家具		2350W*850D *680H	14	组	1. 面料：采用“卡森”牌头层 2mm 优质牛皮，皮面光泽持久性好，透气性强，柔软且富有弹性。可保证 20 年不变形，不退色，不皴裂。 2. 海绵：采用“圣诺盟”品牌高密度海绵（≥45KG/M3 以上），软硬适中，回弹力 35% 以上。 3. 框架：采用橡木实木，含水率符合国家标准，稳定牢固，产品无虫柱·无开裂·无腐朽，内封环保级多层板，框架结构牢固·符合工艺标准。 4. 胶水：采用优质“顶立”牌胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。 5. 脚架：采用黑色烤漆 30 缩管架，配黑色 PP 防滑脚套。	上海
49	组合沙发	沁优家具		直径 5400	16	组	1. 面料：采用“卡森”牌头层 2mm 优质牛皮，皮面光泽持久性好，透气性强，柔软且富有弹性。可保证 20 年不变形，不退色，不皴裂。 2. 海绵：采用“圣诺盟”品牌高密度海绵（≥45KG/M3 以上），软硬适中，回弹力 35% 以上。 3. 框架：采用橡胶木实木，含水率符合国家标准，稳定牢固，产品无虫柱、无开裂、无腐朽，内封环保级多层板，框架结构牢固·符合工艺标准。 4. 胶水：采用优质“顶立”牌胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。	上海




50	沙发	沁优家具		1050W*850D*680H	8	组	1. 面料: 采用“卡森”牌头层 2mm 优质牛皮, 皮面光泽持久性好, 透气性强, 柔软且富有弹性。可保证 20 年不变形, 不退色, 不皴裂。 2. 海绵: 采用“圣诺盟”品牌高密度海绵 (≥45KG/M3 以上), 软硬适中, 回弹力 35% 以上。 3. 框架: 采用橡木实木, 含水率符合国家标准, 稳定牢固, 产品无虫柱·无开裂·无腐朽, 内封环保级多层板, 框架结构牢固·符合工艺标准。 4. 胶水: 采用优质“顶立”牌胶粘剂, 游离甲醛释放量符合标准, 耐热、耐水、粘性强等特点。 5. 脚架: 采用黑色烤漆 30 缩管架, 配黑色 PP 防滑脚套。	上海
51	沙发	沁优家具		900W*850D*900H	14	组	1. 面料: 采用“天跃”品牌优质医用西皮, 厚度≥1.2MM 皮面光泽度好, 透气性强, 柔软且富有弹性。 2. 海绵: 采用“圣诺盟”品牌高密度海绵 (≥45KG/M3 以上), 软硬适中, 回弹力 35% 以上。 3. 框架: 采用榉木实木, 含水率符合国家标准, 稳定牢固, 产品无虫柱. 无开裂. 无腐朽, 内封环保级实木多层板, 框架要求结构牢固. 符合工艺标准。 4. 胶水: 采用优质“顶立”牌胶粘剂, 游离甲醛释放量符合标准, 耐热、耐水、粘性强等特点。 5. 脚架: 榉木油漆脚。 6. 油漆: 采用“大宝”牌环保水性漆, 水性隐孔亚光环保油漆, 双面涂饰, 紫外线光照烘干, 非显孔亚光, 油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰, 六底四面, 全封闭。	上海
52	沙发	沁优家具		1420W*750D*810H(坐高 420H)	12	组	1. 面料: 采用“天跃”品牌优质医用西皮, 厚度≥1.2MM 皮面光泽度好, 透气性强, 柔软且富有弹性。 2. 海绵: 采用“圣诺盟”品牌高密度海绵 (≥45KG/M3 以上), 软硬适中, 回弹力 35% 以上。 3. 框架: 采用实木, 含水率符合国家标准, 稳定牢固, 产品无虫柱. 无开裂. 无腐朽, 内封环保级实木多层板, 框架要求结构牢固. 符合工艺标准。	上海


							4. 胶水. 采用优质“顶立”牌胶粘剂, 游离甲醛释放量符合标准, 耐热、耐水、粘性强等特点。 5. 脚架. 实木油漆脚。 6. 油漆. 采用“大宝”牌环保水性漆, 水性隐孔亚光环保油漆, 双面涂饰, 紫外线光照烘干, 非显孔亚光, 油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰, 六底四面, 全封闭。	
53	拉床沙发	沁优家具		常规	19	组	1. 面料: 采用“卡森”牌头层 2mm 优质牛皮, 皮面光泽持久性好, 透气性强, 柔软且富有弹性。可保证 20 年不变形, 不退色, 不皴裂。 2. 海绵: 采用“圣诺盟”品牌优质高密度海绵, 硬度适中, 不变形, 回弹性好。 3. 框架: 采用榉木实木框架, 经过防虫防潮干燥处理, 环保不变形。 4. 脚架: 6 点固定折叠钢脚架, 钢管壁厚 2.0mm。床位下面有两个 ABS 万向轮, 方便拉开和收起, 坐卧两用美观大方。	上海
54	吧椅	沁优家具		W500*D430* H750	8	张	1. 基材: 全新 PP+35%玻纤, 一体成型, 环保。 2. 脚架: 白蜡木实木。 3. 油漆: 采用“大宝”牌环保水性油漆, 六底四面, 全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品漆面透明度高, 木纹清晰, 色泽悦目, 光滑耐磨环保水性油漆。	上海
55	等候椅	沁优家具		720W*690D* 850H	297	人位	一. 椅座. 椅背. 支撑架 1. 材质. 非金属材料 (尼龙 PA66. 纤维 GF) 模聚成型。 2. 结构. 单杆件整体一次成型 二. 座板和背板材料 1. 材质. 背板≥19mm; 座板≥27mm 厚高密度聚亚氨酯 (PU) (内衬钢架, 钢架标准. 钢管 Q235, 直径 16mm, 厚度 2.0) 模塑成型。 2. 有良好的弹性, 材料结合紧密, 频繁使用不会引起变形. 起皱. 断裂. 破碎 三. 承重连接横梁 1. 材质. 优质拉深钢材料, 六角形管, 厚度 2.5mm, 经开料, 打磨, 喷涂漆面处理, 钢管	上海

							两头配上封盖，承载力好，美观大方。 2. 承重连接横梁连接件. Q235 三角形钢管，厚度 3.0~3.5mm 四. 椅腿（脚）及扶手 1. 采用优质铝合金材料，经大型模具压铸成型后，静电喷粉喷涂处理	
56	等候椅	沁优家具		常规	99	人位	1. 面料: 采用“天跃”品牌优质医用西皮（其中可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，游离甲醛≤33.9mg/kg），皮厚度 1.2mm，物理性能达到国标要求。 2. 海绵: 座面采用“圣诺盟”品牌≥45kg/ m³ 的高密度海绵，其它部位各取适应的中密度海绵，软硬适中，回弹力 35%以上。 3. 胶水: 采用优质“顶立”牌胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。 4. 框架: 采用橡木实木，含水率符合国家标准，稳定牢固，产品无虫柱·无开裂·无腐朽和表面节疤。 5. 涂装: 采用“大宝”牌环保水性油漆，六底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨环保水性油漆。	上海
57	沙发	沁优家具		890W*980D*960H	88	人位	1. 面料. 采用“卡森”牌头层 2mm 优质牛皮，皮面光泽持久性好，透气性强，柔软且富有弹性。可保证 20 年不变形，不退色，不皴裂。 2. 海绵. 采用“圣诺盟”品牌高密度海绵（≥45KG/M3 以上），软硬适中，回弹力 35%以上。 3. 框架. 采用橡木实木，含水率符合国家标准，稳定牢固，产品无虫柱. 无开裂. 无腐朽，内封环保级实木多层板，框架要求结构牢固. 符合工艺标准。 4. 胶水. 采用优质“顶立”牌胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。 5. 脚架. 镜面不锈钢脚架。	上海





58	等候椅	沁优家具		1200W*1100 D*850H	168	人位	1. 面料: 采用“天跃”品牌优质医用西皮（其中可分解有害芳香胺染料≤30，游离甲醛≤33.9mg/kg）。 2. 海绵: 座面采用“圣诺盟”品牌≥45kg/ m³的高密度海绵，其它部位各取适应的中密度海绵，软硬适中，回弹力 35%以上。 3. 胶水: 采用优质“顶立”牌胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。 4. 沙发框架及底座: 橡木实木。 5. 涂装: 采用“大宝”牌环保水性油漆，六底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨环保水性油漆。	上海
59	等候椅	沁优家具		800W*800D* 450/1100H	117	人位	1. 面料: 采用“天跃”品牌优质医用西皮（其中可分解有害芳香胺染料≤30，游离甲醛≤33.9mg/kg）。 2. 海绵: 座面采用“圣诺盟”品牌≥45kg/ m³的高密度海绵，其它部位各取适应的中密度海绵，软硬适中，回弹力 35%以上。 3. 胶水: 采用优质“顶立”牌胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。 4. 椅架: 采用橡木实木，含水率符合国家标准，稳定牢固，产品无虫柱·无开裂·无腐朽和表面节疤。 5. 涂装: 采用“大宝”牌环保水性油漆，六底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨环保水性油漆。	上海








60	茶几	沁优家具		1200*600*450	7	张	1. 台面. 采用“康尔”品牌优质亚克力大理石台面。 2. 基材. 优质橡木实木。 3. 表面. 钢琴烤漆饰面。 4. 胶水. 采用优质“顶立”牌胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。 5. 油漆. 采用“大宝”牌优质水性漆，水性隐孔亚光环保油漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，非显孔亚光，油漆面光洁平整，木纹纹理清晰。六底四面，全封闭。	上海
61	组合柜	沁优家具		1500W*600D*2400H	19	个	1. 基材: 采用“兔宝宝”品牌环保级实木多层板（甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，达到环保级标准），板材厚 25mm，具有阻燃抗污易清洗·耐久不褪色。 2. 饰面: 内外表面贴 0.8mm 厚优质“富美家”品牌防火板。 3. 封边: 2mm 厚优质 PVC 封边，耐干热性·耐磨性标准，耐开裂性≥ 2 级，耐冷热循环性，压力均匀·稳定，封边平顺。 4. 胶水: 采用优质“顶立”牌胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。 5. 配置: 内置挂衣杆，三层层板。	上海
62	组合柜	沁优家具		950W*600D*2000H	550	个	1. 薄边设计, 柜门配锁, 可换锁芯配万能钥匙。 2. 采用 0.8mm 厚上海宝钢优质冷轧板，表面经酸洗·除锈处理，静电涂塑，强度高结构稳定。 3. 采用“海蒂诗”品牌优质阻尼缓冲门铰，阻尼三节静音导轨。 4. 内置层板; 柜体为相拼色。	上海




63	组合柜	沁优家具		900W*509D*2000H	33	组	1. 柜身采用上海宝钢电解钢板, 钢板厚度$\geq 1.0\text{mm}$, 表面光滑、平整, 不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺, 焊点平整, 无外露, 结构稳固, 承重、承压性好; 所有部件均经打磨, 砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理, 再进行静电粉末喷涂, 粉末涂料 180°C 高温固化, 外观平整, 无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷, 耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准, 涂层附着力达到 2 级。具备环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2. 台面优质亚克力大理石, 水槽与台面一体化浇注成型, 同色胶水接驳, 无缝效果。防腐、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞, 密度硬度高且耐磨性好, 易清洗、易清洁, 不易变黄。 3. 五金件: 优质液压缓冲铰链, 4. 其它: 包含亚克力大理石一体台盆, 智能感应不锈钢水龙头及配件。	上海
64	活动柜	沁优家具		400*550*650	380	只	1. 基材: 全钢弧面设计, 选用上海宝钢优质冷轧钢板, 经防锈处理, 硫化、磷化处理, 静电喷塑而成。裸板厚度 0.8mm, 喷涂后厚度约 0.9mm。 2. 五金: 采用“海蒂诗”品牌优质阻尼三节静音导轨。 3. 其它: 优质密码锁。 4. 配置: 万向活动脚轮, 带刹车, 内扣手。	上海
65	订制更衣柜	沁优家具		900W*500D*1850H	20	只	1. 薄边设计, 柜门配锁, 可换锁芯配万能钥匙。 2. 采用 0.8mm 厚上海宝钢优质冷轧板, 表面经酸洗、除锈处理, 静电涂塑, 强度好结构稳定。 3. 采用“海蒂诗”品牌优质阻尼缓冲门铰链。 4. 外置通风孔, 保证内部空气流通。 5. 内置挂衣杆, 一层层板。	上海




66	订制更衣柜	沁优家具		900W*500D*1850H	48	组	1. 薄边设计, 柜门配锁, 可换锁芯配万能钥匙。 2. 采用 0.8mm 厚上海宝钢优质冷轧板, 表面经酸洗·除锈处理, 静电涂塑, 强度好结构稳定。 3. 采用“海蒂诗”品牌优质阻尼缓冲门铰链。 4. 外置通风孔, 保证内部空气流通。 5. 内置挂衣杆, 一层层板。	上海
67	订制更衣柜	沁优家具		980W*500D*2000H	437	组	1. 薄边设计, 柜门配锁, 可换锁芯配万能钥匙。 2. 采用 0.8mm 厚上海宝钢优质电解钢板, 表面经酸洗·除锈处理, 静电涂塑, 强度好结构稳定。 3. 采用“海蒂诗”品牌优质阻尼缓冲门铰链。 4. 外置通风孔, 保证内部空气流通。 5. 内置挂衣杆, 两层层板。	上海
68	鞋柜	沁优家具		1280W*500D*2000H	3	组	1. 薄边设计, 每个柜门配锁, 可换锁芯配万能钥匙。 2. 采用 0.8mm 厚上海宝钢优质冷轧板, 表面经酸洗·除锈处理, 静电涂塑, 强度好结构稳定。 3. 采用“海蒂诗”品牌优质阻尼缓冲门铰链。 4. 外置通风孔, 保证内部空气流通。	上海
69	文件柜	沁优家具		980W*500D*2000H	21	个	1. 薄边设计, 柜门配锁, 可换锁芯配万能钥匙。 2. 采用 0.8mm 厚上海宝钢优质冷轧板, 表面经酸洗·除锈处理, 静电涂塑, 强度好结构稳定。 3. 采用“海蒂诗”品牌优质阻尼缓冲门铰, 阻尼三节静音导轨。 4. 外置通风孔, 保证内部空气流通。 5. 内置层板; 柜体为相拼色。	上海



70	文件柜	沁优家具		980W*500D*2000H	175	个	1. 薄边设计,柜门配锁,可换锁芯配万能钥匙。 2. 采用 0.8mm 厚上海宝钢优质冷轧板,表面经酸洗·除锈处理,静电涂塑,强度高结构稳定。 3. 采用“海蒂诗”品牌优质阻尼缓冲门铰,阻尼三节静音导轨。 4. 内置层板;柜体为相拼色。	上海
71	医用倒便池(不锈钢304)	沁优家具		500W*600D*665H/998H	16	个	1. 基材.采用优质 SUS304 不锈钢板材,整体厚度国标 T=1.0mm; 2. 产品外观性能要求.①焊接处表面波纹均匀,无虚焊.脱焊.错位.焊丝头.夹渣.气孔等;②冲压件无脱层.裂缝;③产品配件符合启闭灵活; 3. 产品外观安全性能要求.①表面应无剥落.返锈.毛刺;②固定部位结合牢固无松动,无少件.透钉.漏钉; 4. 抗盐雾.18h,1.5mm 以下锈点≤5 点/dm²,其中≥1.0mm 锈点不超过 2 点(距边缘棱角 2mm 以内不计) 5. 304 不锈钢液压门铰要求.①垂直静载荷 30kg,10 次无缺陷;②在耐久性试验后,打开力和关闭力不应大于 20N;③耐久性 80000 次;④耐腐蚀 18h,1.5mm 以下锈点不应超过 5 点/dm²,其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 2 点(距离边缘棱角 2mm 以内不计)。	上海
72	污洗池	沁优家具		1600W*600D*(总高1000H)	16	个	1. 基材.采用优质 SUS304 不锈钢板材,整体厚度国标 T=1.0mm; 2. 门与框架相邻两表面的距离偏差≤1.0mm,所有分缝≤1.0mm; 3. 产品外观性能要求.①焊接处表面波纹均匀,无虚焊.脱焊.错位.焊丝头.夹渣.气孔等;②冲压件无脱层.裂缝;③产品配件符合启闭灵活; 4. 产品外观安全性能要求.①表面应无剥落.返锈.毛刺;②固定部位结合牢固无松动,无少件.透钉.漏钉; 5. 抗盐雾.18h,1.5mm 以下锈点≤5 点/dm²,其中≥1.0mm 锈点不超过 2 点(距边缘棱角 2mm 以内不计) 6. 304 不锈钢液压门铰要求.①垂直静载荷 30kg,10 次无缺陷;②在耐久性试验后,打开	上海



							力和关闭力不应大于 20N；③耐久性 80000 次；④耐腐蚀 18h，1.5mm 以下锈点不应超过 5 点/dm ² ，其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 2 点（距离边缘棱角 2mm 以内不计）。	
73	浸泡池	沁优家具		850W*600D* 850(总高 1000)H	16	个	1. 基材. 采用优质 SUS304 不锈钢板材，整体厚度国标 T=1.0mm； 2. 门与框架相邻两表面的距离偏差≤1.0mm，所有分缝≤1.0mm； 3. 产品外观性能要求. ①焊接处表面波纹均匀，无虚焊. 脱焊. 错位. 焊丝头. 夹渣. 气孔等； ②冲压件无脱层. 裂缝；③产品配件符合启闭灵活； 4. 产品外观安全性能要求. ①表面应无剥落. 返锈. 毛刺；②固定部位结合牢固无松动，无少件. 透钉. 漏钉； 5. 抗盐雾. 18h，1.5mm 以下锈点≤5 点/dm ² ，其中≥1.0mm 锈点不超过 2 点（距边缘棱角 2mm 以内不计） 6. 304 不锈钢液压门铰要求. ①垂直静载荷 30kg，10 次无缺陷；②在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于 20N；③耐久性 80000 次；④耐腐蚀 18h，1.5mm 以下锈点不应超过 5 点/dm ² ，其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 2 点（距离边缘棱角 2mm 以内不计）。	上海
74	拖把池	沁优家具		1200W*500D *600(总高 1000)H	16	个	1. 基材. 采用优质 SUS304 不锈钢板材，整体厚度国标 T=1.0mm； 2. 门与框架相邻两表面的距离偏差≤1.0mm，所有分缝≤1.0mm； 3. 产品外观性能要求. ①焊接处表面波纹均匀，无虚焊. 脱焊. 错位. 焊丝头. 夹渣. 气孔等； ②冲压件无脱层. 裂缝；③产品配件符合启闭灵活； 4. 产品外观安全性能要求. ①表面应无剥落. 返锈. 毛刺；②固定部位结合牢固无松动，无少件. 透钉. 漏钉； 5. 抗盐雾. 18h，1.5mm 以下锈点≤5 点/dm ² ，其中≥1.0mm 锈点不超过 2 点（距边缘棱角 2mm 以内不计） 6. 304 不锈钢液压门铰要求. ①垂直静载荷 30kg，10 次无缺陷；②在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于 20N；③耐久性 80000 次；④耐腐蚀 18h，1.5mm 以下锈点不应超过 5 点/dm ² ，其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 2 点（距离边缘棱角 2mm 以内不计）。	上海



75	拖把架	沁优家具		1400*50*1800 (8个挂钩)	16	个	1. 基材. 采用优质 SUS304 不锈钢板材, 整体厚度国标 T=1.0mm; 2. 门与框架相邻两表面的距离偏差≤1.0mm, 所有分缝≤1.0mm; 3. 产品外观性能要求. ①焊接处表面波纹均匀, 无虚焊. 脱焊. 错位. 焊丝头. 夹渣. 气孔等; ②冲压件无脱层. 裂缝; ③产品配件符合启闭灵活; 4. 产品外观安全性能要求. ①表面应无剥落. 返锈. 毛刺; ②固定部位结合牢固无松动, 无少件. 透钉. 漏钉; 5. 抗盐雾. 18h, 1.5mm 以下锈点≤5 点/dm², 其中≥1.0mm 锈点不超过 2 点 (距边缘棱角 2mm 以内不计) 6. 304 不锈钢液压门铰要求. ①垂直静载荷 30kg, 10 次无缺陷; ②在耐久性试验后, 打开力和关闭力不应大于 20N; ③耐久性 80000 次; ④耐腐蚀 18h, 1.5mm 以下锈点不应超过 5 点/dm², 其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 2 点 (距离边缘棱角 2mm 以内不计)。	上海
76	货架	沁优家具		1800W*600D*2000H	187	组	1. 整体基材: 采用 SUS304 不锈钢钢板, 厚度为 1.5mm, 采用一体模具拉升冲压成型工艺, 热轧后施以热处理以及酸洗处理表面, 表面呈现银白色, 产品更加坚固耐腐蚀; 2. 工艺要求: 拉丝, 打磨, 抛光. 无死角、易于清洁消毒处理; 3. 立柱 2.0MM; 横梁 1.5MM; 挡板 1.0MM; 每层承重 400kg	上海
77	诊疗床	沁优家具		2000W*700D*750H	72	张	1. 床面. 面料采用“天跃”品牌优质医疗专用皮 (其中可分解有害芳香胺染料≤30, 游离甲醛≤33.9mg/kg), 皮厚度 1.2mm, 皮面透气性强, 柔软且富有弹性. 内衬 12MM 成型曲木板。 2. 海绵. 高密度定型海绵 (40-60KG/m³)。 3. 床架. 优质 50*50 方管床架, 厚度≥1.0mm, 采用焊接工艺进行焊接·矫正·酸洗·碱洗·辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂, 高温烘焗成形. 具有整体焊接牢固·颜色均匀·耐磨抗刮花等特点. 配黑可调节脚。	上海



78	组合柜	沁优家具		1500*600*2000	37	组	1. 基材：采用“兔宝宝”品牌环保级实木多层板（甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，达到环保级标准），板材厚 25mm，具有阻燃抗污易清洗·耐久不褪色。 2. 饰面：内外表面贴 0.8mm 厚优质“富美家”品牌防火板。 3. 封边：2mm 厚优质 PVC 封边，耐干热性·耐磨性标准，耐开裂性≥ 2 级，耐冷热循环性，压力均匀·稳定，封边平顺。 4. 胶水：采用优质“顶立”牌胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。 5. 配置：内置挂衣杆，四层层板。	上海
79	多功能医用料理台	沁优家具		850W*580D*855H/905H	13	个	1. 基材：采用上海宝钢电解钢板，钢板厚度$\geq 1.0\text{mm}$，表面光滑·平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重·承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油·除锈·陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃ 高温固化，外观平整，无波纹·流痕·起泡·针孔折痕·污点·露底·剥落·伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀·耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到 2 级。具有环保·抑菌·防锈·耐腐蚀·绝缘性高·附着力强·耐摩擦等技术特点。 2. 五金件：优质升降伸缩折叠隐形导轨·优质液压缓冲门铰。 3. 台面配采用“康尔”品牌亚克力大理石，柜内配有垃圾桶，脚踩式翻板门。有升降和台面齐平功能。	上海
80	单人床	沁优家具		2000W*1000D*850H	8	张	1. 床架采用胡桃木全实木。床头及床片插片式连接。 2. 铺板使用杉木板条四面刨光厚度为 12mm，实木横档 7 根。床整体边缘修圆角，采用优质五金配件。 3. 油漆采用“大宝”牌环保水性油漆，六底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐摩擦环保水性油漆。 4. 胶水采用优质“顶立”牌胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。	上海

81	上下床	沁优家具		2100W*1200 D*2500H	47	张	1: 立柱采用 40*40 方管, 厚度 1.8MM, 横杆采用 25*25 方管, 厚度 1.2MM, 2: 横梁采用 30*30 方管, 厚度 1.8MM, 所有连接件采用螺丝连接, 床架采用优质碳钢制作, 床架结构稳固, 铁件部分焊接用二氧化碳保护焊 • 钢管表面经过除油 • 除锈 • 磷化 • 静电喷塑 • 高温固化而成, 不易变形 • 承压力好。床板为 1.8mm 厚实木多层板。床体封板。 3: 床下柜: 采用 0.8mm 厚上海宝钢优质冷轧板, 表面经酸洗 • 除锈处理, 静电涂塑, 强度高, 结构稳定。	上海
82	床头柜	沁优家具		450*450*650	55	个	1. 基材. 采用“兔宝宝”品牌环保实木多层板 (甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$, 达到环保级标准), 板材均$\geq 18\text{mm}$ 厚, 具有阻燃抗污易清洗. 耐久不褪色。 2. 饰面. 内外表贴 0.8mm 厚优质“富美家”品牌防火板。 3. 封边. 2mm 厚优质 PVC 封边, 耐干热性 • 耐磨性标准, 耐开裂性≥ 2 级, 耐冷热循环性, 压力均匀 • 稳定, 封边平顺。 4. 胶水. 采用优质“顶立”牌胶粘剂, 游离甲醛释放量符合标准, 耐热、耐水、粘性强等特点。	上海
83	床垫	沁优家具		床垫 1000*2000*200	8	张	采用环保纤维, 质地软中带硬, 具有透气性佳, 耐用程度高, 不易受潮。	上海
84	床垫	沁优家具		床垫 1000*2000*200	94	张	海绵棕床垫采用聚氨酯海绵材料, 具有回弹性 • 透气性 • 耐燃性。	上海



85	矮柜	沁优家具		1500W*500D *900H	7	个	1: 台面: 采用“康尔”品牌优质亚克力大理石台面, 导圆角。 2: 板材: 采用“兔宝宝”品牌优质环保实木多层板 (甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$, 达到环保级标准), 具有阻燃抗污易清洗·耐久不褪色·可承受重压等优点。 3: 封边: $\geq 2\text{mm}$ 厚优质 PVC 封边条, 耐干热性·耐磨性标准, 耐开裂性≥ 2 级, 耐冷热循环性, 压力均匀·稳定, 封边平顺。 4: 胶水: 采用优质“顶立”牌胶粘剂, 游离甲醛释放量符合标准, 耐热、耐水、粘性强等特点。 5: 五金件: 采用“海蒂诗”品牌优质阻尼导轨和铰链。 6: 其它: 组合柜木质单开门三抽屉, 内含一块活动层板。	上海
----	----	------	---	---------------------	---	---	--	----

授权代表签名: 王清

日期: 2022 年 12 月 17 日

