



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

三、投标报价明细表

3-1 设备报价明细表

项目名称：上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心家具用具项目
招标编号：1025-000168510
包号：包件一



序号	包号	货物名称	产地或来源地	厂家、品牌及规格型号		单价	数量	合计报价
1	包件一	密集柜	桐乡	浙江永生家具有限公司/2000*500*2000	材料：一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm。柜体：顶底、门板、侧板、封板，其余零件钢板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角现象。焊接处应无虚焊、虚焊、焊穿和焊瘤等缺陷。搁钉及板预埋加强筋，加固增强。门板上冲制内凹式拉手，装锁，锁的互开率应<千分之一。一体式底座内置防滑调节脚。 喷涂：钢板经酸洗磷化等处理，喷塑。成品要求涂层厚60-80um，附着力达到0级标准。表面涂层应光滑均匀，色泽一致，须无流挂、疙瘩、皱皮和飞漆等缺陷。五金件：铰链、锁具等优质五金配件。	730	39.1	28543
2	包件一	钢制货架	桐乡	浙江永生家具有限公司/2000*500*2000	基材：4根立柱采用壁厚≥1.8mm，规格≥40*80MM的冷轧钢管，层板钢板厚≥0.5mm，加强管料厚≥1.2mm，粉末采用优质塑粉五金件：优质五金配件：整件货架连顶板共3块层板可高低调节，每层承重≥200KG	713	25	17825
3	包件一	文件柜	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君	基材：优质一级冷轧钢板，板厚≥0.7mm。 喷涂：经酸洗磷化处理，表面涂膜剥落、粘漆和皱纹等缺陷 五金件：三节导轨、铰链、锁、暗卡拉手等五金配件	600	96	57600



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

			/常规	其他要求：上部钢框玻璃双开门，下部钢制双开门，门内各放活动高低可调节层板 1 块，层板厚度 $\geq 0.7\text{mm}$			
4	包件一	玻璃更衣文件柜	浙江永生家具有限公司/力君/970*420*1800	基材：优质冷轧钢板，板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 。 喷涂：经酸洗磷化处理，表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷 五金件：铰链、锁、暗卡拉手等五金配件 其他要求：左边上部钢框玻璃双开门，下部钢制开双开门，门内各放活动高低可调节层板 1 块，层板厚度 $\geq 0.7\text{mm}$ ，右边通体开门，配 1 根挂衣杆、1 块镜子 145*105mm，门内放活动高低可调节层板 1 块，层板厚度 $\geq 0.7\text{mm}$	725	104	75400
5	包件一	三门更衣柜	浙江永生家具有限公司/力君/900*500*1800	基材：优质冷轧钢板，板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 。 喷涂：经酸洗磷化处理，表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷 五金件：铰链、锁、暗卡拉手等五金配件 其他要求：单门开门，门内各配 1 根挂衣杆、1 块镜子 145*105mm，固定层板 1 块，层板厚度 $\geq 0.7\text{mm}$	700	51	35700
6	包件一	钢制档案柜	浙江永生家具有限公司/力君/常规	基材：优质冷轧钢板，板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 。 喷涂：经酸洗磷化处理，表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷 五金件：铰链、锁、暗卡拉手等五金配件 其他要求：双开门带钢框玻璃，门内各放活动高低可调节层板 6 块，层板厚度 $\geq 0.7\text{mm}$	650	53	34450
7	包件一	开放式药柜	浙江永生家具有限公司/力君/900*500*2000	基材：优质冷轧钢板，板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 。 喷涂：经酸洗磷化处理，表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷 五金件：优质五金配件 其他要求：无门，放活动高低可调节层板 4 块层板厚度 $\geq 0.7\text{mm}$	725	110	79750
8	包件一	中药柜	浙江永生家具有限公司/力君	基材：优质冷轧钢板，裸板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 。 喷涂：经酸洗磷化处理，表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷 五金件：三节导轨、暗卡拉手等五金配件	1688	10	16880



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

				/1500*500 *1800	其他要求：上部钢制移门宽度均分，中间45只小抽屉，上部2扇开门，所有抽屉内均分3格，隔板厚度≥0.7mm			
9	包件一	餐桌	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/1400*800*750	基材：岩板，桌面厚度≥15mm 框架：直径20mm冷轧钢管，壁厚≥1.5mm，表面喷涂处理 五金件：优质五金配件	498	27	13446
10	包件一	餐椅	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/480*440*850	椅身：全新PP材料 椅架：采用橡胶木，无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 油漆：优质环保型油漆，底面全封闭，半亚光 座面面料：优质透气合成皮 海绵：高密度海绵≥45kg/m³ 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件	156	84	13104
11	包件一	卡座	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/6000*600*1050	面料：优质环保透气合成皮 海绵：高密度海绵(≥45kg/m³以上) 框架：松木实木框架， 脚：固定尼龙沙发脚。 五金件：优质五金配件	4875	1	4875
12	包件一	卡座	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/5000*600*800	坐垫及背靠面料：采用优质环保透气合成皮。 海绵：采用优质环保高密度海绵，密度达到50~60kg/m³，回弹率≥45%。 内框架：采用优质松木，经干燥处理，含水量≤12%，木材粗光，且无虫蛀、活节、树皮、朽木、无贯通开裂等缺陷 脚：固定尼龙沙发脚。 五金件：优质五金配件	4125	2	8250
13	包	卡座	桐乡	浙江永生	坐垫及背靠面料：采用优质环保透气合成皮。	2500	1	2500

网址 <http://www.txsysjj.com> 服务热线：0573-88533789

传真：0573-88533789



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

件一	家具有限公司/力君公司/3000*600*800		海绵：采用优质环保高密度海绵，密度达到 50~60kg/m ³ ，回弹率≥45%。 内框架：采用优质松木，经干燥处理，含水量≤12%，木材粗光，且无虫蛀、活节、树皮、朽木、无贯通开裂等缺陷 脚：固定尼龙沙发脚。 五金件：优质五金配件		
14	浙江永生家具有限公司/2000*600*800	桐乡	坐垫及背靠面料：采用优质环保透气合成皮。 海绵：采用优质环保高密度海绵，密度达到 50~60kg/m ³ ，回弹率≥45%。 内框架：采用优质松木，经干燥处理，含水量≤12%，木材粗光，且无虫蛀、活节、树皮、朽木、无贯通开裂等缺陷 脚：固定尼龙沙发脚。 五金件：优质五金配件	1625	1
15	浙江永生家具有限公司/Ø1800*750	桐乡	基材：优质岩棉板，厚度≥15mm 饰面：优质三聚氰胺板，厚度≥2mm 封边：纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边条 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件 脚架：优质碳钢管黑色底盘直径 300mm，冷轧钢管，壁厚≥1.5mm，表面喷（60-80 μm）保护粉漆，经 220°高温烘烤流平固化	3375	2
16	浙江永生家具有限公司/480*450*890	桐乡	面料：优质环保透气合成皮 海绵：高密度海绵（≥45kg/m ³ 以上） 框架：碳钢管架，冷轧钢管，壁厚≥1.5mm，表面喷（60-80 μm）保护粉漆，经 220 度高温烘黑色。 五金件：优质五金配件	206	22
17	浙江永生家具有限公司	桐乡	基材：E1 级刨花板，桌面厚度 25mm，四角倒圆角，其余板材厚度≥18mm 饰面：优质三聚氰胺贴面封边：纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边条	713	56



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

				1200*600 /900*400* 750	胶水：优质环保型胶水 五金件：三节导轨、铰链、锁具等优质五金配件 脚架：直径60冷轧钢管，壁厚≥1.5mm，表面喷（60-80μm）保护粉漆，经220度高温烘烤流平固化；右侧柜体，侧柜顶板、门板、抽面及吊挡板木纹色，侧桌左边开放格，左电脑主机箱空格，右边为3只抽屉，装连杆锁，抽屉上，门上斜边拉手、副柜底座高品质静音轮。			
18	包件一	(外科) 诊疗台	桐乡	浙江永生 家具有限 公司/力君 /1400*600 /900*400* 750	基材：E1级刨花板，桌面厚度≥25mm，四角倒圆角，其余板材厚度≥18mm 饰面：优质三聚氰胺贴面封边：纹理配套的2mm厚优质PVC封边条 胶水：优质环保型胶水 五金件：三节导轨、铰链、锁具等优质五金配件 脚架：直径60冷轧钢管，壁厚≥1.5mm，表面喷（60-80μm）保护粉漆，经220度高温烘烤流平固化；右侧柜体，侧柜顶板、门板、抽面及吊挡板木纹色，侧桌左边开放格，左电脑主机箱空格，右边为3只抽屉，装连杆锁，抽屉上，门上斜边拉手、副柜底座高品质静音轮。	760	31	23560
19	包件一	(外科) 诊疗台	桐乡	浙江永生 家具有限 公司/力君 /1600*600 /900*400* 750	基材：E1级刨花板，桌面厚度≥25mm，四角倒圆角，其余板材厚度≥18mm 饰面：优质三聚氰胺贴面封边：纹理配套的2mm厚优质PVC封边条 胶水：优质环保型胶水 五金件：三节导轨、铰链、锁具等优质五金配件 脚架：直径60冷轧钢管，壁厚≥1.5mm，表面喷（60-80μm）保护粉漆，经220度高温烘烤流平固化；右侧柜体，侧柜顶板、门板、抽面及吊挡板木纹色，侧桌左边开放格，左电脑主机箱空格，右边为3只抽屉，装连杆锁，抽屉上，门上斜边拉手、副柜底座高品质静音轮。	808	2	1616
20	包件一	办公桌	桐乡	浙江永生 家具有限 公司/力君	1、材质：采用E1级刨花板，双面免漆饰面，桌面厚≥25mm，其余部件板材除斗底板外均厚≥18mm。 2、封边：采用≥1.5mm厚PVC封边条。	656	53	34768



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

21	包件一	办公桌	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君公司/1400*600*750	3、胶水：优质环保型胶水。 4、桌架：优质钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 5、喷涂：钢管表面经磷化处理，喷漆，成品表面涂膜无剥落 6、五金件：优质五金配件。 7、其他：配固定抽屉柜一个，开门一个带机柜。 1、材质：采用 E1 级刨花板，双面免漆饰面，桌面厚$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材除斗底板外均厚$\geq 18\text{mm}$。 2、封边：采用$\geq 1.5\text{mm}$厚 PVC 封边条。 3、胶水：优质环保型胶水。 4、桌架：优质钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 5、喷涂：钢管表面经磷化处理，喷漆，成品表面涂膜无剥落 6、五金件：优质五金配件。 7、其他：配固定抽屉柜一个，开门一个带机柜。	703	21	14763
22	包件一	办公桌	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君公司/1600*600*750	1、材质：采用 E1 级刨花板，双面免漆饰面，桌面厚$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材除斗底板外均厚$\geq 18\text{mm}$。 2、封边：采用$\geq 1.5\text{mm}$厚 PVC 封边条。 3、胶水：优质环保型胶水。 4、桌架：优质钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 5、喷涂：钢管表面经磷化处理，喷漆，成品表面涂膜无剥落 6、五金件：优质五金配件。 7、其他：配固定抽屉柜一个，开门一个带机柜。	751	2	1502
23	包件一	L 型办公桌	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君公司/1400/1400*600*750	1、屏风框架：采用 40 厚铝合金，型材截面壁厚$1\text{mm}-1.5\text{mm}$，表面静电粉末喷涂 2、台面及侧脚板：厚度25mm，面材 E0 级免漆饰面，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，甲醛释放量达到 E0 级标准， 3、含台面，屏风，钢制活动柜	1450	10	14500


网址 <http://www.txsysjj.com> 服务热线：0573-88533789

传真：0573-88533789 12



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

24	包件一	会议桌	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/2000*900*750	1、材质：采用E1级刨花板，双面免漆饰面，桌面厚$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材除斗底板外均厚$\geq 18\text{mm}$。 2、封边：采用$\geq 1.5\text{mm}$厚PVC封边条。 3、胶水：优质环保型胶水。 4、桌架：优质钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 5、喷涂：钢管表面经磷化处理，喷漆，成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。腐蚀和耐冲击性。 6、五金件：优质五金配件。	808	2	1616
25	包件一	会议桌	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/2400*1000*750	1、材质：采用E1级刨花板，双面免漆饰面，桌面厚$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材除斗底板外均厚$\geq 18\text{mm}$。 2、封边：采用$\geq 1.5\text{mm}$厚PVC封边条。 3、胶水：优质环保型胶水。 4、桌架：优质钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 5、喷涂：钢管表面经磷化处理，喷漆，成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。腐蚀和耐冲击性。 6、五金件：优质五金配件。	903	1	903
26	包件一	会议桌	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/3600*1500*750	1、材质：采用E1级刨花板，双面免漆饰面，桌面厚$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材除斗底板外均厚$\geq 18\text{mm}$。 2、封边：采用$\geq 1.5\text{mm}$厚PVC封边条。 3、胶水：优质环保型胶水。 4、桌架：优质钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 5、喷涂：钢管表面经磷化处理，喷漆，成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。腐蚀和耐冲击性。 6、五金件：优质五金配件。	2090	2	4180
27	包件一	会议桌	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君	1、材质：采用E1级刨花板，双面免漆饰面，桌面厚$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材除斗底板外均厚$\geq 18\text{mm}$。 2、封边：采用$\geq 1.5\text{mm}$厚PVC封边条。	808	2	1616



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

28	包件一	会议桌 (定制)	桐乡	浙江永生 家具有限 公司/力君 /5500*150 0*750	3、胶水：优质环保型胶水。 4、桌架：优质钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 5、喷涂：钢管表面经磷化处理，喷漆，成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。腐蚀和耐冲击性。 6、五金件：优质五金配件。 1、材质：采用E1级刨花板，双面免漆饰面，桌面厚$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材除斗底板外均厚$\geq 18\text{mm}$。 2、封边：采用$\geq 1.5\text{mm}$厚PVC封边条。 3、胶水：优质环保型胶水。 4、桌架：优质钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 5、喷涂：钢管表面经磷化处理，成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。腐蚀和耐冲击性。 6、五金件：优质五金配件。	3135	1	3135
29	包件一	吧台	桐乡	浙江永生 家具有限 公司/力君 /2000*450 *1050	桌架：采用实木，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 桌架：优质钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件	475	1	475
30	包件一	吧台	桐乡	浙江永生 家具有限 公司/力君 /3800*600 *1050	桌架：采用实木，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 桌架：优质钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件	1045	1	1045
31	包件一	定制矮 台	桐乡	浙江永生 家具有限 公司/力君 /4200*450	桌架：采用实木，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 桌架：优质钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光 胶水：优质环保型胶水	4085	1	4085



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

				*750 异型以墙体为主	五金件：优质五金配件			
32	包件一	定制矮台	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/4400*450 *750 异型以墙体为主	桌架：采用实木，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 桌架：优质钢管，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件	4180	1	4180
33	包件一	定制矮台	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/3200*500 *850	桌架：采用实木，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 桌架：优质钢管，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件	3420	1	3420
34	包件一	折叠桌	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/1400*500 *750	桌面 E1 免漆板厚度为 25mm，四角倒圆角，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 可折叠，2.0 厚钢架脚架椅脚，带尼龙万向轮。	260	50	13000
35	包件一	办公桌	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/2000/1200 *800/450 *750/580	基材：E1 级刨花板，桌面厚度 25mm，四角倒圆角，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 饰面：优质三聚氰胺贴面 封边：纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边条 胶水：优质环保型胶水 五金件：三节导轨、铰链、锁具等优质五金配件 脚架：直径 60 冷轧钢管，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面喷（60-80 μm ）保护粉漆，	1112	2	2224

网址 <http://www.txsysjj.com> 服务热线：0573-88533789

传真：0573-88533789 15



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

					经 220 度高温烘烤流平固化：右侧柜体，带门板，抽屜及主机格副柜底座 高品质静音轮。			
36	包 件 一	办公桌	桐乡	浙江永生 家具有限 公司/力君 /1800/120 0*800/450 *750/580	基材：E1 级刨花板，桌面厚度 25mm，四角倒圆角，其余板材厚度≥18mm 饰面：优质三聚氰胺贴面 封边：纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边条 胶水：优质环保型胶水 五金件：三节导轨、静音锁等优质五金配件 脚架：直径 60 冷轧钢，壁厚 1.5mm，表面喷 经 220 度高温烘烤流平固化：右侧柜体，带门板，抽屜及主机格副柜底座 高品质静音轮。 面料：采用高密度海绵≥45kg/m³ 以上，加玻纤加固式手 扶手：优质全新 PE 加玻纤加固式手 胶水：优质环保型胶水 五星脚：黑色尼龙椅脚，带尼龙万向轮 气压棒：优质品牌气压棒，升降调节，可达 10 万次以上 五金件：优质五金 配件：前置式机构具备升降	1093	2	2186
37	包 件 一	办公椅	桐乡	浙江永生 家具有限 公司/力君 /常规	椅面：PU 发泡聚氨酯材质一体成型， 气杆：电镀材质气杆，通过 SGS 认证， 凳脚：带脚踏圈，240MM 铝合金五星脚，模具铸造一次成型，无焊接点， 外观精美，防锈防腐蚀；	263	294	77322
38	包 件 一	就诊凳	桐乡	浙江永生 家具有限 公司/力君 /Ø330*42 0-600		150	79	11850
39	包 件 一	折叠椅	桐乡	浙江永生 家具有限 公司/力君	结构：可折叠家具 面料：采用高透气网布	225	160	36000



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

				/常规	海绵：高密度海绵(≥45kg/m³以上) 扶手：优质全新 PP 加玻纤固定扶 手胶木：优质环保型 黑色尼龙椅脚：带尼龙万向轮 以上五金件：优质五金配件			
40	包 件 一	主 席 椅	桐 乡	浙江永生 家具有限 公司/力君 /常规	面料：采用优质合成皮 海绵：高密度海绵(≥45kg/m³以上) 扶手：钢架连体扶手，扶手面采用优质合成皮，里层夹高密度海绵 (≥ 45kg/m³以上) 胶木：优质环保型胶木椅 脚：壁厚≥1.8MM 电镀方管 五金件：优质五金配件	306	18	5508
41	包 件 一	会 议 椅	桐 乡	浙江永生 家具有限 公司/力君 /常规	面料：采用优质合成皮 海绵：高密度海绵(≥45kg/m³以上) 扶手：钢架连体扶手，扶手面采用优质合成皮，里层夹高密度海绵 (≥ 45kg/m³以上) 胶木：优质环保型胶木椅 脚：壁厚≥1.8MM 电镀方管 五金件：优质五金配件	438	40	17520
42	包 件 一	陪 护 椅	桐 乡	浙江永生 家具有限 公司/力君 /470*520* 890	1、靠座面：采用 PP 新材料一体注塑成型，光滑耐用，具有良好的耐磨性和 抗冲击强度。 2、脚架：采用优质钢管，壁厚≥1.5mm，带防滑脚垫。	144	130	18720
43	包 件 一	吧 台 椅	桐 乡	浙江永生 家具有限 公司/力君	桌架基材：优质钢管，壁厚≥ 1.5mm。座垫实木产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光	181	6	1086



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

				/390*390*750				
44	包件一	主椅	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/820*520*1150-1220	面料：采用优质西皮 海绵：高密度海绵（≥45kg/m³以上） 框架：E0级环保多层板，扶手面采用优质西皮，里层夹高密度海绵（≥45kg/m³以上） 胶水：优质环保型胶水 气杆：电镀材质气杆 椅脚：壁厚≥1.5MM 电镀方管 五金件：优质五金配件	1063	4	4252
45	包件一	副椅	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/820*520*930-990	面料：采用优质西皮 海绵：高密度海绵（≥45kg/m³以上） 框架：E0级环保多层板，扶手面采用优质西皮，里层夹高密度海绵（≥45kg/m³以上） 胶水：优质环保型胶水 气杆：电镀材质气杆 椅脚：壁厚≥1.8MM 电镀方管 五金件：优质五金配件	688	8	5504
46	包件一	三人沙发	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/870/2020*780*780/SH420	面料：优质超纤皮，要求延伸力小，耐磨性高，透气性强，阻燃性符合相关标准规定 海绵：座面采用≥40kg/m³高密度海绵其余部位各取适应密度海绵，增加铺垫料，软硬适中，回弹性能≥45%。 内框架：木结构，添加E1级多层板、牛筋绷带脚架：钢管，壁厚>1.5mm，带防滑调节脚。 喷涂：钢管经酸洗磷化等处理，喷塑。 成品要求涂层厚60~80um，附着力达到嗽痰级标准。 胶水：优质环保型胶水。	1750	2	3500

网址 <http://www.txsysjj.com> 服务热线：0573-88533789

传真：0573-88533789 18



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

47	包件一	三人沙发	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/870/2020*780*780/SH420	五金件:优质五金配件。 其他要求:面料接缝应无跳产髮尤咱啾崎隆、浮线、断线和外露线头等缺陷。 面料包覆应松态紧均匀无松弛现象,平服饱满无皱褶,圆弧处均匀对称。 面料:优质超纤皮,要求延伸力小,耐磨性高,透气性强,阻燃性符合相关标准规定海绵:座面采用≥40kg/m³高密度海绵其余部位各取适应密度海绵,增加辅垫料,软硬适中,回弹性能≥45%。 内框架:木结构,添加1.5mm,带防滑调节脚。 板、牛筋绷带脚架:钢管,壁厚1.5mm,带防滑调节脚。 喷涂:钢管经酸洗磷化等处理,喷塑。 成品要求涂层厚度≥80um,附着力度达到嗽菠烔涌级标准。 胶水:优质环保氮粒保隴琶型胶水。 五金件:优质五金配件。 其他要求:面料接缝应无跳产髮尤咱啾崎隆、浮线、断线和外露线头等缺陷。	1188	5	5940
48	包件一	三人沙发+1+1	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/870/2020*780*780/SH420	五金件:优质五金配件。 其他要求:面料接缝应无跳产髮尤咱啾崎隆、浮线、断线和外露线头等缺陷。 面料包覆应松态紧均匀无松弛现象,平服饱满无皱褶,圆弧处均匀对称。 面料:优质超纤皮,要求延伸力小,耐磨性高,透气性强,阻燃性符合相关标准规定海绵:座面采用≥40kg/m³高密度海绵其余部位各取适应密度海绵,增加辅垫料,软硬适中,回弹性能≥45%。 内框架:木结构,添加E1级多层板、牛筋绷带脚架:钢管,壁厚>1.5mm,带防滑调节脚。 喷涂:钢管经酸洗磷化等处理,喷塑。 成品要求涂层厚度60~80um,附着力度达到嗽菠烔涌级标准。 胶水:优质环保氮粒保隴琶型胶水。 五金件:优质五金配件。	2750	5	13750



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

					其他要求:面料纤维缝应无跳产髮尤咱啾畸隆、浮线、断线和外露线头等缺陷。			
49	包件一	2人沙发	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君公司/1500*750*850	面料:优质超纤皮,要求延伸力小,耐磨性高,透气性强,阻燃性符合相关标准规定海绵:座面采用≥40kg/m3高密度海绵其余部位各取适应密度海绵,增加铺垫料,软硬适中,回弹性能≥45%。 内框架:木结构,添加E1级多层板、牛筋绷带脚架:钢管经酸洗磷化等处理,壁厚≥1.5mm,带防滑调节脚。 喷涂:钢管经酸洗磷化等处理,厚度≥60~80um,附着力度达到嗽菠痞涌级标准。 胶水:优质环员氮粒保隳型胶水。 五金件:优质五金配件。 其他要求:面料纤维缝应无跳产髮尤咱啾畸隆、浮线、断线和外露线头等缺陷。	1875	1	1875
50	包件一	单人沙发	桐乡	浙江永生家具有限公司/900*500*1050	面料:优质超纤皮,要求延伸力小,耐磨性高,透气性强,阻燃性符合相关标准规定海绵:座面采用≥40kg/m3高密度海绵其余部位各取适应密度海绵,增加铺垫料,软硬适中,回弹性能≥45%。 内框架:木结构,添加E1级多层板、牛筋绷带脚架:钢管,壁厚>1.5mm,带防滑调节脚。 喷涂:钢管经酸洗磷化等处理,喷涂。 成品要求涂层厚60~80um,附着力度达到嗽菠痞涌级标准。 胶水:优质环员氮粒保隳型胶水。 五金件:优质五金配件。 其他要求:面料纤维缝应无跳产髮尤咱啾畸隆、浮线、断线和外露线头等缺陷。	875	4	3500



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

51	包件一	单人沙发椅	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/900*500*1050	陷。 面料包覆应松态均匀无松弛现象，平服饱满无皱褶，圆弧处均匀对称。 面料:优质超纤皮，要求延伸力小，耐磨性高，透气性强，阻燃性符合相关标准规定海绵:座面采用≥40kg/m3 高密度海绵其余部位各取适应密度海绵，增加铺垫料，软硬适中，回弹性能≥45%。 内框架:木结构，添加 E1 级多层板、牛筋绷带脚架:钢管，壁厚≥1.5mm，带防滑调节脚。 喷涂:钢管经酸洗磷化等处理，附着力达到啉蒯菠烔涌级标准。 成品要求涂层厚度 60~80um，附着力达到啉蒯菠烔涌级标准。 胶水:优质环氧氮化保能型胶水。 五金件:优质五金配件。 其他要求:面料纤维应无跳产髮尤啉蒯菠烔涌、浮线、断线和外露线头等缺陷。 面料包覆应松态均匀无松弛现象，平服饱满无皱褶，圆弧处均匀对称。	875	19	16625	
52	包件一	单人沙发	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/900*500*1050	陷。 面料包覆应松态均匀无松弛现象，平服饱满无皱褶，圆弧处均匀对称。 面料:优质超纤皮，要求延伸力小，耐磨性高，透气性强，阻燃性符合相关标准规定海绵:座面采用≥40kg/m3 高密度海绵其余部位各取适应密度海绵，增加铺垫料，软硬适中，回弹性能≥45%。 内框架:木结构，添加 E1 级多层板、牛筋绷带脚架:钢管，壁厚>1.5mm，带防滑调节脚。 喷涂:钢管经酸洗磷化等处理，喷塑。 成品要求涂层厚 60~80um，附着力达到啉蒯菠烔涌级标准。 胶水:优质环氧氮粒保隴琶型胶水。 五金件:优质五金配件。 其他要求:面料纤维应无跳产髮尤啉蒯菠烔涌、浮线、断线和外露线头等缺陷。	813	7	5691	



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

					面料包覆应松紧均匀无松弛现象，平服饱满无皱褶，圆弧处均匀对称。			
53	包件一	针灸柜 (核心产品)	桐乡	浙江永生 家具有限 公司/力君 /900*500* 1050	基材：E0级多层板，板材厚度≥18mm 饰面：优质三聚氰胺贴面 封边：纹理配套的2mm厚优质PVC封边条 人造石台面：厚度≥12mm 胶水：优质环保型胶水 五金件：三节导轨、抽屉、拉手等优质五金配件：上一级1级抽承 块，层板厚度18mm 面料：优质超纤皮，要求延伸力小，耐磨性高，透气性强，阻燃性符合相关标准规定 海绵：座面采用≥40kg/m ³ 高密度海绵，其余部位各取适应密度海绵，增加铺垫料，软硬适中，回弹性能≥45% 内框架：木结构，添加E0级多层板、牛筋绷带 脚架：实木脚。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件	741	2	1482
54	包件一	单人候 诊椅	桐乡	浙江永生 家具有限 公司/力君 /700*600* 700	面料：优质超纤皮，要求延伸力小，耐磨性高，透气性强，阻燃性符合相关标准规定 海绵：座面采用≥40kg/m ³ 高密度海绵，其余部位各取适应密度海绵，增加铺垫料，软硬适中，回弹性能≥45% 内框架：木结构，添加E0级多层板、牛筋绷带 脚架：实木脚。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件	625	5	3125
55	包件一	3人候 诊椅	桐乡	浙江永生 家具有限 公司/力君 /1800*600 *700	面料：优质超纤皮，要求延伸力小，耐磨性高，透气性强，阻燃性符合相关标准规定 海绵：座面采用≥40kg/m ³ 高密度海绵，其余部位各取适应密度海绵，增加铺垫料，软硬适中，回弹性能≥45% 内框架：木结构，添加E0级多层板、牛筋绷带 脚架：实木脚。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件	1125	70	78750
56	包件	软沙发 凳	桐乡	浙江永生 家具有限	面料：优质超纤皮，要求延伸力小，耐磨性高，透气性强，阻燃性符合相关标准规定	750	2	1500

网址 <http://www.txsysjj.com> 服务热线：0573-88533789

传真：0573-88533789 22



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

一	公司/力君 /1600*600 *400		海绵：座面采用≥40kg/m ³ 高密度海绵，其余部位各取适应密度海绵，增加辅垫料，软硬适中，回弹性能≥45%。 内框架：木结构，添加E0级多层板、牛筋绷带 脚架：实木脚。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件			
57	浙江永生 家具有限 公司/力君 /360*350	桐乡	软沙发 凳	面料：优质超纤皮，要求延伸力小，耐磨性高，透气性强，阻燃性符合相关标准规定 海绵：座面采用≥40kg/m ³ 高密度海绵，其余部位各取适应密度海绵，增加辅垫料，软硬适中，回弹性能≥45%。 内框架：木结构，添加E0级多层板、牛筋绷带脚架：实木脚。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件	250	7 1750
58	浙江永生 家具有限 公司/力君 /1400*600 *760	桐乡	主席台	基材：E1级刨花板，桌面、侧板厚度≥25mm，其余板材≥18mm厚。饰面：优质三聚氰胺贴面 封边：纹理配套的2mm厚优质PVC封边条 胶水：优质环保型 胶水：优质环保型 五金件：优质五金配件 其他要求：桌面下均分2个开放格，开放格内净空120mm高	475	4 1900
59	浙江永生 家具有限 公司/力君 /1400*400 *760	桐乡	贵宾台	基材：E1级刨花板，桌面、侧板厚度≥25mm，其余板材≥18mm厚。饰面：优质三聚氰胺贴面 封边：纹理配套的2mm厚优质PVC封边条 胶水：优质环保型 胶水：优质环保型 五金件：优质五金配件 其他要求：台面下配支撑横梁	428	7 2996



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

60	包件一	病人椅	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/340*340*450	面料：采用优质合成皮海绵：高密度海绵(≥45kg/m ³ 以上) 椅架：采用橡胶木实木，榫卯结构，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光胶水：优质环保型胶水五金件：优质五金配件	119	20	2380
61	包件一	医生椅	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/570*450*780	椅架：采用白蜡木实木，榫卯结构，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光胶水：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光五金件：优质五金配件	741	26	19266
62	包件一	就诊桌	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/1400*600*750	桌架：采用白蜡木实木，榫卯结构，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光胶水：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光五金件：优质五金配件	2185	14	30590
63	包件一	等候椅	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/1800*650*780	椅架：采用白蜡木实木，榫卯结构，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光胶水：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光五金件：优质五金配件	1900	8	15200
64	包件一	预览桌	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/2200*800*750	桌架：采用白蜡木实木，榫卯结构，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光胶水：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光五金件：优质五金配件	2185	2	4370
65	包件	定制注射台	桐乡	浙江永生家具有限公司	基材：E1级刨花板，桌面厚度25mm，四角倒圆角，其余板材厚度≥18mm	618	4	2472

网址 <http://www.txsysjj.com> 服务热线：0573-88533789

传真：0573-88533789 24



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

一			公司/力君 /1400*450 *800	饰面：优质三聚氰胺贴面封边：纹理配套的2mm厚优质PVC封边条 胶水：优质环保型胶水 五金件：三节导轨、铰链、锁具等优质五金配件 脚架：直径60冷轧钢管，壁厚≥1.5mm，表面喷（60-80μm）保护粉末漆， 经220度高温烘烤流平固化：右侧柜体，带门板，抽屉及主机格副柜底座 高品质静音轮。			
66	包件一	定制上下柜	浙江永生 家具有限 公司/力君 /下柜 3200*600* 850上柜 3200*350* 700	基材：人造石桌面光滑亮丽，耐磨防潮。E0级优质多层板桌面厚不低于25mm，其余部件板材≥18mm厚。	3705	4	14820
67	包件一	定制上下柜	浙江永生 家具有限 公司/力君 /下柜 6000*600* 850上柜 6000*350* 700	基材：人造石桌面。光滑亮丽，耐磨防潮。E0级优质多层板桌面厚不低于25mm，其余部件板材≥18mm厚。	7125	1	7125
68	包件一	定制矮柜	浙江永生 家具有限 公司/力君 /2900*600 *850	基材：E0级优质多层板桌面厚不低于25mm，其余部件板材≥18mm厚。 饰面：内外表贴不低于0.8mm优质防火板，桌面优质纹， 封边：2mm厚同色同纹。 PVC封边。胶水：优质环保型胶水。优质缓冲铰链。	2185	1	2185



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

69	包件一	定制矮柜	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/2650*600*850	基材:E0级优质多层板桌面厚不低于25mm,其余部件板材≥18mm厚。 饰面:内外表贴不低于0.8mm优质防火板,桌面优质纹, 封边:2mm厚同色同纹。 PVC封边。胶水:优质环保型胶水。优质缓冲铰链。	1948	1	1948
70	包件一	定制矮柜	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/2650*450*850	基材:E0级优质多层板桌面厚不低于25mm,其余部件板材≥18mm厚。 饰面:内外表贴不低于0.8mm优质防火板,桌面优质纹, 封边:2mm厚同色同纹。 PVC封边。胶水:优质环保型胶水。优质缓冲铰链。	1663	1	1663
71	包件一	定制矮柜	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/1750*450*850	基材:E0级优质多层板桌面厚不低于25mm,其余部件板材≥18mm厚。 饰面:内外表贴不低于0.8mm优质防火板,桌面优质纹, 封边:2mm厚同色同纹。 PVC封边。胶水:优质环保型胶水。优质缓冲铰链。	998	1	998
72	包件一	定制柜	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/1300*900*1050	基材:E0级优质多层板桌面厚不低于25mm,其余部件板材≥18mm厚。 饰面:内外表贴不低于0.8mm优质防火板,桌面优质纹, 封边:2mm厚同色同纹。 PVC封边。胶水:优质环保型胶水。优质缓冲铰链。	1710	1	1710
73	包件一	定制高柜	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/600*600*2000	基材:E0级优质多层板桌面厚不低于25mm,其余部件板材≥18mm厚。 饰面:内外表贴不低于0.8mm优质防火板,桌面优质纹, 封边:2mm厚同色同纹。 PVC封边。胶水:优质环保型胶水。优质缓冲铰链。	808	1	808
74	包件	矮柜(可移动)	桐乡	浙江永生家具有限公司	基材:E0级优质多层板桌面厚不低于25mm,其余部件板材≥18mm厚。 饰面:内外表贴不低于0.8mm优质防火板,桌面优质纹,	2470	14	34580


网址 <http://www.txsysjj.com> 服务热线: 0573-88533789

传真: 0573-88533789 26



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

一	公司/力君 /1800*800 *1140		封边:2mm 厚同色同纹。PVC 封边。 胶水: 优质环保型胶水。 优质缓冲铰链, 底部装有静音万向轮, 移动便捷且稳定			
75	浙江永生 家具有限 公司/力君 /900*350	桐乡	材质: 玻璃钢刮耐磨; 表面贴木纹, 表面光滑无毛刺	1663	1	1663
76	浙江永生 家具有限 公司/力君 /1200*600 *400	桐乡	天然岩板桌面、光滑亮丽, 耐磨防刮, 防潮脚架: 圆形钢管, 壁厚>1.5mm, 脚架 经开模造型处理, 工艺精湛。带防滑调节脚。喷涂: 钢管 经酸洗磷化等处理, 喷涂新塑。成品要求涂层厚 60~80um, 附着力达到 0 级标 准。 胶水: 优质环保型胶水。	1028	6	6168
77	浙江永生 家具有限 公司/力君 /1400*600 *400	桐乡	天然岩板桌面、光滑亮丽, 耐磨防刮, 防潮脚架: 圆形钢管, 壁厚>1.5mm, 脚架 经开模造型处理, 工艺精湛。带防滑调节脚。喷涂: 钢管 经酸洗磷化等处理, 喷涂新塑。成品要求涂层厚 60~80um, 附着力达到 0 级标 准。 胶水: 优质环保型胶水。	1240	5	6200
78	浙江永生 家具有限 公司/力君 /630*700* 1120	桐乡	框架: 主承重腿(扶手)为 $\Phi 38$ mm 圆管(厚度 ≥ 1 mm), 躺板底架管为 Φ 22mm 圆管(厚度 ≥ 1 mm), 副支撑管为 20mm 方管(厚度 $\geq$ 1mm), 表面经喷塑防锈处理, 适配医院潮湿环境。 坐垫/靠背: 采用医用级仿皮/PU 皮革包裹高密度海绵(坐垫总厚度 3.5cm, 其中底板 1cm+海绵 2.5cm), 防水耐磨、易清洁消毒;	400	13	5200
79	浙江永生 家具有限 公司/力君 /630*780*	桐乡	框架: 主承重腿(扶手)为 $\Phi 38$ mm 圆管(厚度 ≥ 1 mm), 躺板底架管为 Φ 22mm 圆管(厚度 ≥ 1 mm), 副支撑管为 20mm 方管(厚度 ≥ 1 mm), 表面经喷塑防锈处理, 适配医院潮 湿环境。	400	3	1200



永生——永远追求生活好伴侣
力君——永远力求君子风范

80	包件一	单人沙发	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/680*680*800	座垫/靠背: 采用医用级仿皮/PU 皮革包裹高密度海绵(坐垫总厚度 3.5cm, 其中底板 1cm+海绵 2.5cm), 防水耐磨、易清洁消毒;。脚轮与支撑: 底部装有静音万向轮, 移动便捷且稳定; 前脚带防滑胶套, 增强落地支撑。 框架: 金属骨架, 底部配十字形金属底座, 稳固且承力强。 座垫/靠背: 外层为皮革, 内部填充高弹泡沫海绵(密度$\geq 35\text{kg/m}^3$), 久坐不易塌陷。 底座: 360° 旋转十字脚, 部分带轻微摇椅功能(前后摇摆约 30°), 静音轴承设计, 转动顺滑无噪音。 承重能力: 静态承重$\geq 150\text{kg}$, 动态承重$\geq 120\text{kg}$ 面料: 优质超纤皮革, 要求延伸力$\leq 10\%$, 耐磨性强, 透气性强, 阻燃性符合相关标准规定海绵: 座面、靠背、扶手、脚踏等部位均采用密度海绵, 增加铺垫料, 软硬适中, 40kg/m³ 高密度海绵, 其余部位采用低密度海绵, 增加铺垫料, 软硬适中, 回弹性能$\geq 45\%$。 内框架: 木结构, 漆面环保, 厚度$\geq 1.5\text{mm}$, 带防滑调节脚。 板、牛筋绷带脚架: 钢管, 壁厚$\geq 1.5\text{mm}$, 带防滑调节脚。 喷涂: 钢管经酸洗磷化等处理, 喷塑。 成品要求涂层厚 60~80um, 附着力达到啉波垭涌级标准。 胶水: 优质环氧树脂保型型胶水。 五金件: 优质五金配件。 其他要求: 面料接缝应无跳产髮尤咱啉垭涌、浮线、断线和外露线头等缺陷。 面料包覆应松态紧均匀无松弛现象, 平服饱满无皱褶, 圆弧处均匀对称。	938	4	3752
81	包件一	三人沙发	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/2400*850*650	座垫/靠背: 采用医用级仿皮/PU 皮革包裹高密度海绵(坐垫总厚度 3.5cm, 其中底板 1cm+海绵 2.5cm), 防水耐磨、易清洁消毒;。脚轮与支撑: 底部装有静音万向轮, 移动便捷且稳定; 前脚带防滑胶套, 增强落地支撑。 框架: 金属骨架, 底部配十字形金属底座, 稳固且承力强。 座垫/靠背: 外层为皮革, 内部填充高弹泡沫海绵(密度$\geq 35\text{kg/m}^3$), 久坐不易塌陷。 底座: 360° 旋转十字脚, 部分带轻微摇椅功能(前后摇摆约 30°), 静音轴承设计, 转动顺滑无噪音。 承重能力: 静态承重$\geq 150\text{kg}$, 动态承重$\geq 120\text{kg}$ 面料: 优质超纤皮革, 要求延伸力$\leq 10\%$, 耐磨性强, 透气性强, 阻燃性符合相关标准规定海绵: 座面、靠背、扶手、脚踏等部位均采用密度海绵, 增加铺垫料, 软硬适中, 40kg/m³ 高密度海绵, 其余部位采用低密度海绵, 增加铺垫料, 软硬适中, 回弹性能$\geq 45\%$。 内框架: 木结构, 漆面环保, 厚度$\geq 1.5\text{mm}$, 带防滑调节脚。 板、牛筋绷带脚架: 钢管, 壁厚$\geq 1.5\text{mm}$, 带防滑调节脚。 喷涂: 钢管经酸洗磷化等处理, 喷塑。 成品要求涂层厚 60~80um, 附着力达到啉波垭涌级标准。 胶水: 优质环氧树脂保型型胶水。 五金件: 优质五金配件。 其他要求: 面料接缝应无跳产髮尤咱啉垭涌、浮线、断线和外露线头等缺陷。 面料包覆应松态紧均匀无松弛现象, 平服饱满无皱褶, 圆弧处均匀对称。	3000	1	3000
82	包件一	衣架	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/900*360*1540	框架: 橡木直径 5-8cm 圆杆, 表面做清漆处理; 藤编层板: PE 仿藤(厚度 1-2cm), 透气防潮, 部分带边框加固; 承重杆: 顶部横杆为实木(直径 6-10cm), 单杆可挂 3-5 件厚外套。 藤编层板: 可承重 30-50kg(放鞋子、行李箱、绿植等); 底部脚架: 实木细腿(高度 5-8cm), 防刮地板, 部分带防滑垫。	741	1	741



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

83	包件一	餐桌	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/1600*800*750	一、主要材料及厚度说明： 1. 台面优质岩板，桌面厚度≥15mm，强度高，不变形，比重合理；家具中有害物质限量≤1.5mg/L 二、结构/配置： 1、框架：采用白蜡木实木，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光 2、胶水：优质环保型胶水 3、五金件：优质五金配件 一、主要材料及厚度说明： 1、靠背、座垫：高密度、高弹力定型海绵； 2、实木脚架。 二、工艺/其它说明： 1、喷环保油漆，5底漆及3面漆，达到E1级环保标准。	1311	1	1311
84	包件一	餐椅	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/480*540*830	一、主要材料及厚度说明： 1、靠背、座垫：高密度、高弹力定型海绵； 2、实木脚架。 二、工艺/其它说明： 1、喷环保油漆，5底漆及3面漆，达到E1级环保标准。	206	4	824
85	包件一	电视柜	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/1800*400*425	框架：实木，防潮耐用； 抽屉面板：白色哑光烤漆/PET膜，耐磨易清洁； 柜体：4个抽屉，内部储物空间约20-30L/个； 脚架：实木细腿（高度8-12cm），底部可加防滑垫。 走线孔：背板预留圆形（直径5-8cm），方便电源线整理； 承重能力：台面静态承重≥50kg，抽屉单抽承重≥5kg。	2071	1	2071
86	包件一	茶几	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/1200*600*425	框架：实木，防潮耐用； 抽屉面板：白色哑光烤漆/PET膜，耐磨易清洁； 柜体：2个抽屉，内部储物空间约20-30L/个； 脚架：实木腿（高度8-12cm），底部可加防滑垫。 承重能力：台面静态承重≥50kg，抽屉单抽承重≥5kg。	1235	1	1235
87	包件	边几	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君/480*540*830	岩板台面：岩板切割（厚度6-12mm）防刮耐磨； 金属底座：不锈钢（黑色烤漆，厚度1-2mm），表面光滑无毛刺，三柱支撑	285	7	1995



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

一			公司/力君 /500*550	承重强; 工艺: 岩板做圆角处理 (防磕碰), 底座焊接点打磨平整, 部分带防滑脚垫。			
88	包 件 一	边几	浙江永生 家具有限 公司/力君 /500*450	台面: 橡木 (厚度 3-5cm), 表面做清漆处理 (防潮耐磨); 桌腿: 实木 (同台面材质, 直径 5-8cm 圆杆), 斜切 15-30° 角	551	11	6061
89	包 件 一	升降讲 台	浙江永生 家具有限 公司/力君 /715*500* 710-1090	立柱: 加厚钢制, 表面喷塑防腐, 承重强且耐用。 台面: E1 级刨花板, 厚度 25mm, 边缘带防撞条防止物品滑落。底座: 四轮静音脚轮 (带刹车), 360° 旋转, 移动顺滑且稳定。 升降功能: 手动升降/电动调节 (立柱有调节把手, 大概率为手动), 升降行程 40-60cm 承重能力: 静态承重 100kg (可放置笔记本电脑、文档、投影仪等设备)。	1000	2	2000
90	包 件 一	床	浙江永生 家具有限 公司/力君 /1800*200 0*1000	椅架: 采用白蜡木实木, 榫卯结构, 产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 油漆: 优质环保型油漆, 三底两面, 全封闭, 半亚光 胶水: 优质环保型胶水 五金件: 优质五金配件	1425	1	1425
91	包 件 一	床	浙江永生 家具有限 公司/力君 /1000*190 0*1000	椅架: 采用白蜡木实木, 榫卯结构, 产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 油漆: 优质环保型油漆, 三底两面, 全封闭, 半亚光 胶水: 优质环保型胶水 五金件: 优质五金配件	1235	2	2470
92	包 件 一	床	浙江永生 家具有限 公司/力君	基材: 采用壁厚 ≥1.5mm, ≥50*50MM 的冷轧钢方管, 喷涂: 经酸洗磷化处理, 表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷 床板: 优质 E0 级多层板, 厚度 ≥12mm	1330	2	2660



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

				900*2000 *1800	五金件：优质五金配件 其他要求：木制床板横向宽 100mm 支撑条 6 根，纵向 60*40mm 支撑条 5 根			
93	包件一	床头柜	桐乡	浙江永生 家具有限 公司/力君 /480*400* 500	椅架：采用白蜡木实木，榫卯结构，产品须无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面节疤等缺陷 油漆：优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件	333	6	1998
94	包件一	换鞋凳	桐乡	浙江永生 家具有限 公司/力君 /1500*350 *450	1、面料：采用优质皮革，厚度≥1.2MM。 2、海绵：高密度海绵（厚度≥50MM以上），软硬适中，回弹力 35%以上。 3、框架：采用符合 GB/T 39600-2021 标准的多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ ，达到 E0 级标准）。桌面加厚 30mm，桌板厚度均≥25mm。 4、饰面：内外表面均采用 0.8mm 厚优质防火板，具有阻燃抗污易清洗，耐久不褪色。 5、封边：2mm 厚同色同纹优质 PVC 封边。封边平顺，无明显胶线，无脱胶，爆边。 6、胶水：优质环保胶水。	361	9	3249
95	包件一	穿衣架	桐乡	浙江永生 家具有限 公司/力君 /1500*350 *450	主体框架：橡木，保留天然纹理 金属部件：挂钩、旋转轴等金属件采用 304 不锈钢材质，表面经电镀处理，镀层厚度≥8μm，盐雾测试≥48 小时保证承重与耐用性。 镜面：采用浮法玻璃原片，经过磨边、镀铝、封釉等工艺，镜面厚度 5mm，透光率≥85%，成像清晰无畸变，反射率≥80%；边缘倒角处理，倒角半径≥2mm，防止磕碰伤手。 挂钩：单钩承重设计≥5kg。 底座脚垫：采用硅胶材质。	813	6	4878
96	包件	餐边柜	桐乡	浙江永生 家具有限	基材：E0 级优质多层板，桌面厚不低于 25mm，其余部件板材≥18mm 厚。 饰面：内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，	931	1	931



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

一			公司/力君 /1600*400 *900	封边:2mm厚同色同纹。 PVC封边。胶水:优质环保型胶水。优质缓冲铰链。			
97	包 件 一	婴儿翻 板	桐乡 浙江永生 家具有限 公司/力君 /850*540* 480	主体:采用高密度聚乙烯(HDPE),符合FDA认证,抗真菌、防细菌滋生,表面易清洁且耐磨损; 五金件:金属支架与固定件(多为不锈钢/合金),确保壁挂稳定性;安全扣/绑带:高强度尼龙塑料锁扣,可调节且防挣脱	351	1	351
98	包 件 一	办公桌 (可移 动)	桐乡 浙江永生 家具有限 公司/力君 /1200*600 *750	1、基材: E0级优质多层板,厚度不低于25mm,其余部件板材≥18mm厚。 2、饰面: 内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边: 2mm厚同色同纹PVC封边。封边平顺,无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水: 优质环保胶水 5、T60氧化铝合金桌框,左侧为纯胶板为主,内侧750H以上为磁吸板,配挂件槽及记事板,桌面工100H配75厘米插座轨道+4个五孔轨道插座、桌下离地400H分别配综合强弱电工作站;左边屏风为胶板及钢化条砂玻璃。 6、其他: 支撑柜: 宽600mm钢制卷帘门支撑柜; 更衣柜: 宽300mm钢制薄边更衣柜,内配一层层板及铝合金挂衣杆,配小镜子及密码锁。	2700	4	10800
99	包 件 一	定制储 物柜	桐乡 浙江永生 家具有限 公司/力君 /970*600* 2000	1、基材: E0级优质多层板桌面厚不低于25mm,其余部件板材≥18mm厚。 2、饰面: 内外表贴0.8mm厚优质防火板, 3、封边: 2mm厚优质PVC封边。 耐干热性、耐磨性标准,耐开裂性≥2级,耐冷热循环性,压力均匀、稳定,封边平顺,无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水: 优质环保胶水, 5、五金件: 采用优质阻尼缓冲门铰链。	1378	1	1378



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

100	包件一	定制储物柜	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君公司/3200*600*2000	1、基材：E0级优质多层板桌面厚不低于25mm，其余部件板材≥18mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板， 3、封边：2mm厚优质PVC封边。 耐干热性、耐磨性标准，耐开裂性≥2级，耐冷热循环性，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：优质环保胶水。 5、五金件：采用优质环保进口铰链。	4940	1	4940
101	包件一	仪器柜	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君公司/530*490*840	框架：18gauge焊接钢管，表面粉末喷涂，； 柜体/托盘：冷轧钢板（防锈），脚轮：4英寸直径静音轮（部分带刹），材质为冷轧钢板，部分为充气管。	1975	12	23700
102	包件一	花架（钢制）	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君公司/1000*300*800	基材：采用电解钢板，钢板厚度2.0mm。表面光滑、平整，不易损伤。 整体 电阻焊接工艺，焊点平整，无外露。结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨、砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂。粉末涂料180℃高温固化，外观平整，耐腐蚀，耐冲击性能。具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	813	13	10569
103	包件一	水吧台	桐乡	浙江永生家具有限公司/力君公司/3600*600*1050	饰面：天然大理石，厚度1.8mm 框架：：E0级优质多层板桌面厚不低于25mm，其余部件板材≥18mm厚 钢化玻璃橱窗，厚度1.2mm 配长方形不锈钢单水槽800*450，五金件：优质五金	3040	1	3040
总价（人民币小写）：					¥1150003			
总价（人民币大写）：					壹佰壹拾伍万零叁元整			

网址 <http://www.txsysjj.com> 服务热线：0573-88533789

传真：0573-88533789 33



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

（4）如果不是标准配置，应附报价说明。

投标人（公章）：浙江永生家具有限公司

日期：2025 年 10 月 16 日



网址 <http://www.txsysjj.com> 服务热线：0573-88533789

传真：0573-88533789 34