

三、投标报价明细表

1、设备报价明细表

项目名称：上海市杨浦区教育资产管理中心 2024 年书包柜

包号：包 1

序号	包号	货物名称	产地或来源地	厂家、及规格型号	配置	单价				数量	合计报价
						成本价或进价	各类费用	利润	单价小计		
齐一小学分校书包柜设备清单											
1	包 1	中小学通用多功能书包柜	厦门	厂家：厦门托普拉材料科技有限公司 规格型号：宽 382mm(±2)*深 420mm(±2)*高 310mm(±4)	 1、柜体采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 ABS 注塑而成。 2、底座高度 80mm(±1)，两侧封闭设计。 3、平顶板高度 40mm(±1)，安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	300.00	612	183600.00

				<p>嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。</p> <p>7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。</p> <p>8、规格尺寸：宽 382mm(±2)*深 420mm(±2)*高 310mm(±4)（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加 310mm，每增加一列宽度增加 382mm。</p> <p>9、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手（采用 ABS 材料一体成型）</p> <p>10、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；平顶板 5mm；底座 3mm(±0.5)。</p> <p>11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。</p>							
2	包 1	中小学通用多功能清洁柜	厦门	<p>厂家：厦门托普拉材料科技有限公司 规格型号：高 1240mm*宽 382mm*厚 500mm(±4)</p>	<p>1、柜门采用 PVC 材料挤出而成。</p> <p>2、底座高度 80mm(±1)，两侧封闭设计。</p> <p>3、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板榫卯配合，侧板表面光滑，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有连接孔，用于两组柜体的连接，使用长连接件，不需要连接接柜体时，使用短连接件填充即可。</p> <p>4、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板榫卯配合，侧板表面光滑。</p> <p>5、门板由 PVC 料通过挤出工艺，一体成型；门板直角处倒圆角 R1。</p> <p>6、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链与门轴连接设计，防水，防锈。具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在柜体端，轻按卡勾即可拆下。</p> <p>7、规格尺寸：1 层 1 列：高 1240*宽 382*厚 500mm(不含底座与平顶板)，每增加一列宽度增加 382mm。</p>	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	900.00	34	30600.00

					<p>8、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 3mm；上下板 3mm；底座 2.5mm(±0.5)</p> <p>9、拉手及锁具：无锁具，配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型)</p> <p>10、安全设计：上下板四角采用半径≥5mm 圆角设计。</p>							
国和小学书包柜设备清单												
1	包 1	中小学通用多功能书包柜	厦门	<p>厂家：厦门普拉材料科技有限公司 规格型号：宽 330mm(±2)*深 460mm(±2)*高 320mm (±4)</p>	<p>1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。</p> <p>2、底座高度 50mm(±1)，主壁厚 3mm，两侧封闭设计。</p> <p>3、平顶板高度 40mm(±1)，安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。</p> <p>4、左侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。</p> <p>5、右侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。</p> <p>6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm(±1)高 8mm(±0.5)的圆弧造型，门板左侧直角处各装有 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。</p> <p>柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块</p>	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	300.00	756	226800.00	

				<p>四个部件组成,具有限位功能,两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端,轻按卡钩即可拆下,安装过程不需要拆除门副板,不需要任何辅助螺丝连接,易拆易装,方便售后维修。为了解决柜子靠墙时,方便开门拿物品。</p> <p>7、规格尺寸:宽 330mm(±2)*深 460mm(±2)*高 320mm(±4)(不含底座和平顶板),每增高一层高度增加 320mm,每增加一列宽度增加 330mm。</p> <p>8、主要材料壁厚:单侧板 5mm;双侧板:5mm 平顶板 3.5mm 底座 3mm(±0.5)</p> <p>9、拉手及锁具:无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型)</p> <p>10、安全设计:平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。</p>							
2	包 1	中小学通用多功能清洁柜	厦门	<p>厂家:厦门托普拉材料科技有限公司 规格型号:宽 382mm(±2)*深 500mm(±4)*高 930mm (±4)</p>	<p>1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成;柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。</p> <p>2、底座两侧镂空设计,方便冲洗底部脏物。</p> <p>3、平顶板安装时通过内固定板固定,内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板,实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。</p> <p>4、单侧板注塑一体成型,与底座、上下板、平顶板榫卯配合,单侧板为一体侧板组装更加稳固,侧板表面光滑无纹路,增加凹凸造型增强稳定性,侧板内部带有隐孔,用于两组柜体的连接,穿透即可使用,不需要连接柜体时,表面平整无痕迹,不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。</p> <p>5、造形门板与门副板组装出货,门板底部带有 ABS 环保标志,柜门表面光滑无纹路,门板右侧凸起一个宽 150mm(±1)高 8mm(±0.5)的圆弧造型,门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角,门板左侧即拉手部分采用平面设计,右侧采用弧形设计,增加强度防止门板变形,门板拉手上方位置可灵活放置号码牌,号码牌镶嵌式安装;门板铰链孔具备铰链安装导槽,</p>	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	900.00	18	16200.00

					方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 6、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。为了解决柜子靠墙时，方便开门拿物品。 7、规格尺寸：宽 382mm(±2)*深 500mm(±4)*高 930mm(±4) (不含底座和平顶板)，每增加一列宽度增加 382mm。 8、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm(±0.5)。 9、拉手或锁具：无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型)。 10、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。							
回民小学书包柜设备清单												
1	包 1	中小学通用多功能书包柜	厦门	厂家：厦门托普拉材料科技有限公司 规格型号：宽 382mm(±2)*深 420mm(±4)*高 310mm(±4)	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座，两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。 3、平顶板安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	300.00	840	252000.00	

				<p>6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm(±1)高 8mm(±0.5)的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。</p> <p>7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，便售后维修。</p> <p>8、规格尺寸：宽 382mm(±2)*深 500mm(±4)*高 310mm(±2) (不含底座和平顶板)，每增高一层高度增加 310mm，每增加一列宽度增加 382mm。</p> <p>9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm(±0.5)</p> <p>10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型)</p> <p>11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。</p>							
2	包 1	中小学通用多功能清洁柜	厦门	<p>厂家：厦门托普拉材料科技有限公司 规格型号：柜体 480*500*1050mm 柜门 480*920mm</p>	<p>1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。</p> <p>2、底座高度 100mm(±1)，两侧封闭设计。</p> <p>3、斜顶板高度 70mm(±1)，安装时通过插销固定，插销从内部通过后板插入斜顶板，实现内锁外的结构。斜顶板顶部平整光滑无纹路，方便清理；顶部倾斜 2°，可放置一些小物品的同时又防止有水滴聚集顶部。</p> <p>4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、斜顶板榫</p>	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	900.00	40	36000.00

				<p>卯配合,单侧板为一体侧板组装更加稳固,侧板表面光滑无纹路,增加凹凸造型增强稳定性,侧板内部带有隐孔,用于两组柜体的连接,穿透即可使用,不需要连接柜体时,表面平整无痕迹,不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。</p> <p>5、双侧板注塑一体成型,与底座、上下板、斜顶板榫卯配合,双侧板为一体侧板组装更加稳固,侧板表面光滑无纹路。</p> <p>6、造形门板与门副板组装出货,门板底部带有 ABS 环保标志,柜门表面光滑无纹路,门板左侧直角处各有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角,门板左侧即拉手部分采用平面设计,右侧采用弧形设计,增加强度防止门板变形,门板拉手上方位置可灵活放置号码牌,号码牌镶嵌式安装;门板铰链孔具备铰链安装导槽,方便铰链安装,取下活动门轴即可拆下门板,无需拆除门副板。</p> <p>7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计,防水,防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成,具有限位功能,两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端,轻按卡勾即可拆下,安装过程不需要拆除门副板,不需要任何辅助螺丝连接,易拆易装,方便售后维修。为了解决柜子靠墙时,方便开门拿物品。最左侧或最右侧柜门都可选择左开或者右开。当柜门左开时,拉手要在右侧。当柜门右开时,拉手要在左侧。</p> <p>8、规格尺寸:宽 480mm(±2)*深 500mm(±2)*高 920mm(±4)(不含底座和斜顶板),每增加一列宽度增加 480mm。</p> <p>9、主要材料壁厚:单侧板 5mm;双侧板 4mm;斜顶板 5mm;底座 4mm(±0.5)</p> <p>10、拉手及锁具:无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型)</p> <p>11、安全设计:平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

国安路小学书包柜设备清单

1	包 1	中小学通用多功能书包柜	厦门	<p>厂家：厦门拉普拉材料科技有限公司 规格型号：宽 382mm(±2)*深 500mm(±4)*高 310mm(±4)</p>	<p>1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成。 2、底座，两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。 3、平顶板安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。 6、造型门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm(±1)高 8mm(±0.5)的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。 8、规格尺寸：宽 382mm(±2)*深 500mm(±4)*高 310mm(±4)（不含底座和平顶板），每增高一层高度增</p>	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	300.00	252	75600.00
---	--------	-------------	----	--	---	-------------	-------------	-------------	--------	-----	----------

					<p>加 310mm，每增加一列宽度增加 382mm。</p> <p>9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm(±0.5)</p> <p>10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型)</p> <p>11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。</p>						
2	包 1	中小学通用多功能清洁柜	厦门	<p>厂家：厦门托普拉材料科技有限公司</p> <p>规格型号：宽 382mm(±2)*深 500mm(±4)*高 930mm(±4)</p>	<p>1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。</p> <p>2、底座两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。</p> <p>3、平顶板安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。</p> <p>4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，单侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。</p> <p>5、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm(±1)高 8mm(±0.5)的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。</p> <p>6、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不</p>	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	900.00	6	5400.00

					需要拆除门副板,不需要任何辅助螺丝连接,易拆易装,方便售后维修。为了解决柜子靠墙时,方便开门拿物品。最左侧或最右侧柜门都可选择左开或者右开。当柜门左开时,拉手要在右侧。当柜门右开时,拉手要在左侧。 7、规格尺寸:宽 382mm(±2)*深 500mm(±4)*高 930mm(±4) (不含底座和平顶板),每增加一列宽度增加 382mm。 8、主要材料壁厚:单侧板 5mm; 双侧板 4mm; 平顶板 3.5mm; 底座 3mm(±0.5) 9、拉手及锁具:无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型) 10、安全设计:平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。							
内江路第二小学书包柜设备清单												
1	包 1	中小学通用多功能书包柜	厦门	厂家: 厦门托普拉材料科技有限公司 规格型号: 宽 330mm(±2)*深 460mm(±2)*高 320mm(±4)	 <p>1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成; 柜体采用高强度 PS 注塑而成。 2、底座高度 50mm(±1), 两侧封闭设计。 3、平顶板高度 40mm(±1), 安装时通过内固定板固定, 内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板, 实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型, 与底座、上下板、平顶板榫卯配合, 侧板表面光滑无纹路, 增加凹凸造型增强稳定性, 侧板内部带有隐孔, 用于两组柜体的连接, 穿透即可使用, 不需要连接接柜体时, 表面平整无痕迹, 不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型, 与底座、上下板、平顶板榫卯配合, 侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货, 门板底部带有 ABS 环保标志, 柜门表面光滑无纹路, 门板右侧凸起一个宽 150mm(±1)高 8mm(±0.5)的圆弧造型, 门板左侧直角处各装有 TPE 软胶材质的防撞软胶护角, 门板左侧即拉</p>	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	300.00	234	70200.00	

					<p>手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。</p> <p>柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端；</p> <p>7、单门规格尺寸：宽 330mm(±2)*深 460mm(±2)*高 320mm(±4)（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加 320mm，每增加一列宽度增加 330mm。</p> <p>8、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 5mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm(±0.5)</p> <p>9、拉手锁具：无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型)</p> <p>10、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。</p>							
打一小学书包柜设备清单												
1	包 1	中小学通用多功能书包柜	厦门	<p>厂家：厦门托普拉材料科技有限公司</p> <p>规格型号：宽 382mm(±2)*深 500mm(±4)*高 310mm(±4)</p>	<p>1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。</p> <p>2、底座，两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。</p> <p>3、平顶板安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。</p> <p>4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。</p> <p>5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫</p>	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	300.00	675	202500.00	

					<p>卵配合，侧板表面光滑无纹路。</p> <p>6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm(±1)高 8mm(±0.5)的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。</p> <p>7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水、防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。</p> <p>8、规格尺寸：宽 382mm(±2)*深 500mm(±4)*高 310mm(±4)（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加 310mm，每增加一列宽度增加 382mm。</p> <p>9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm(±0.5)</p> <p>10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型)</p> <p>11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。</p>						
扬帆学校书包柜设备清单											
1	包 1	中小学通用多功能书包柜	厦门	厂家：厦门托普拉材料科技有限公司 规格型号：柜体 360*450*450mm 柜门 360*390mm	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座高度 50mm(±1)，两侧封闭设计。 3、平顶板高度 40mm(±1)，安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	300.00	272	81600.00

					<p>外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。</p> <p>4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。</p> <p>5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。</p> <p>6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各有一个灌包 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形。门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装。通过活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。</p> <p>7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。</p> <p>8、规格尺寸：宽 360mm(±2)*深 450mm(±2)*高 390mm(±4) (不含底座和平顶板)，每增高一层高度增加 390mm，每增加一列宽度增加 360mm。</p> <p>9、主要材料壁厚：单侧板 4.5mm；双侧板：3mm；平顶板 3.5mm；底座 2.7mm(±0.5)</p> <p>10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型)</p> <p>11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。</p>						
2	包 1	中小学通用多功能	厦门	厂家：厦门托普拉材料科技有限公司	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。	已全部包含在	已全部包含在	已全部包含在	900.00	17	15300.00

		清洁柜		<p>规格型号：宽 465mm(±4)*深 500mm(±2)*高 940mm(±5)</p>	<p>2、底座高度 80mm(±1)，底座两侧封闭设计。</p> <p>3、斜顶板高度 50mm(±1)，安装时通过铰链销在柜子内部从下往上插到平顶板槽孔处自卡，实现内锁外的结构。顶部光滑无纹路，略微倾斜，可以达到水珠自动滑落效果，可以有效防止水珠聚集；</p> <p>4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、斜顶板榫卯配合，单侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。</p> <p>5、异形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标识，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。</p> <p>6、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。</p> <p>7、规格尺寸：宽 465mm(±4)*深 500mm(±2)*高 940mm(±5) (不含底座和平顶板)，每增加一列宽度增加 465mm。</p> <p>9、主要材料壁厚：单侧板 4.5mm；双侧板 3.5mm；斜顶板 3mm；底座 2.5mm(±0.5)</p> <p>10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料</p>	设备单价中	设备单价中	设备单价中			
--	--	-----	--	---	---	-------	-------	-------	--	--	--

					一体成型) 11、安全设计：平顶板采四角用半径 $\geq 5\text{mm}$ 圆角设计。							
惠民中学书包柜设备清单												
1	包 1	中小学通用多功能书包柜	上海	厂家：上海中樽科教设备有限公司 规格型号：宽1200mm*深550mm*高1200mm(±4)	1. 柜体采用优质冷轧钢板，钢板厚度不低于0.7mm，钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后，进行高压静电粉末喷涂，表面符合环保要求 2. 拉手及锁具：配平面拉手无锁具，拉手采用优质铝合金拉手。 3. 柜门左侧上下做圆角设计，避免学生磕碰，柜门采用磁吸工艺。	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	2000.00	8	16000.00	
2	包 1	中小学通用多功能书包柜	上海	厂家：上海中樽科教设备有限公司 规格型号：宽810mm*深550mm*高1200mm(±4)	1. 柜体采用优质冷轧钢板，钢板厚度不低于0.7mm，钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后，进行高压静电粉末喷涂，表面符合环保要求 2. 拉手及锁具：配平面拉手无锁具，拉手采用优质铝合金拉手。 3. 柜门左侧上下做圆角设计，避免学生磕碰，柜门采用磁吸工艺。	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	1320.00	2	2640.00	
3	包 1	中小学通用多功能书包柜	上海	厂家：上海中樽科教设备有限公司 规格型号：宽810mm*深550mm*高400mm(±4)	1. 柜体采用优质冷轧钢板，钢板厚度不低于0.7mm，钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后，进行高压静电粉末喷涂，表面符合环保要求 2. 拉手及锁具：配平面拉手无锁具，拉手采用优质铝合金拉手。 3. 柜门左侧上下做圆角设计，避免学生磕碰，柜门采用磁吸工艺。	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	460.00	14	6440.00	
4	包 1	中小学通用多功能清洁柜	上海	厂家：上海中樽科教设备有限公司 规格型号：宽450mm*深385mm*高1400mm(±4)	1. 柜体采用优质冷轧钢板，钢板厚度不低于0.7mm，钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后，进行高压静电粉末喷涂，表面符合环保要求 2. 拉手及锁具：配平面拉手无锁具，拉手采用优质铝合金拉手。 3. 柜门右侧上下做圆角设计，避免学生磕碰，柜门采用	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	660.00	2	1320.00	

					磁吸工艺。								
上音实验书包柜设备清单													
1	包 1	中小学通用多功能书包柜	厦门	<p>厂家：厦门托普拉材料科技有限公司 规格型号：宽 382mm(±2)*深 500mm(±4)*高 310mm(±4)</p>	<p>1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。</p> <p>2、底座，两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。</p> <p>3、平顶板安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。</p> <p>4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位可用盖帽遮盖孔位。</p> <p>5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。</p> <p>6、造型门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm(±1)高 8mm(±0.5)的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。</p> <p>7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。</p>	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	300.00	150	45000.00		

					<p>8、规格尺寸：宽 382mm(±2)*深 500mm(±4)*高 310mm(±4) (不含底座和平顶板)，每增高一层高度增加 310mm，每增加一列宽度增加 382mm。</p> <p>9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm(±0.5)</p> <p>10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型)</p> <p>11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。</p>							
2	包 1	中小学通用多功能清洁柜	厦门	<p>厂家：厦门托普拉材料科技有限公司 规格型号：宽 382mm(±2)*深 500mm(±4)*高 930mm(±4)</p>	<p>1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。</p> <p>2、底座两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。</p> <p>3、平顶板安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。</p> <p>4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，单侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。</p> <p>5、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm(±1)高 8mm(±0.5)的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。</p> <p>6、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固</p>	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	900.00	3	2700.00	

					定块四个部件组成,具有限位功能,两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端,轻按卡勾即可拆下,安装过程不需要拆除门副板,不需要任何辅助螺丝连接,易拆易装,方便售后维修。为了解决柜子靠墙时,方便开门拿物品。最左侧或最右侧柜门都可选择左开或者右开。当柜门左开时,拉手要在右侧。当柜门右开时,拉手要在左侧。 7、规格尺寸:宽 382mm(±2)*深 500mm(±4)*高 930mm(±4)(不含底座和平顶板),每增加一列宽度增加 382mm。 9、主要材料壁厚:单侧板 5mm;双侧板 4mm;平顶板 3.5mm;底座 3mm(±0.5) 10、拉手及锁具:无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型) 11、安全设计:平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。							
三门中学中书包柜设备清单												
1	包 1	中小学通用多功能书包柜	上海	厂家:上海中博科教设备有限公司 规格型号:宽 900mm*深 400mm*高 1000mm(±4)	1.柜体采用优质冷轧钢板,钢板厚度不低于 0.7mm,钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后,进行高压静电粉末喷涂,表面符合环保要求 2.拉手及锁具:拉手采用锁具和拉手结合款平面拉手,拉手采用 ABS 材料注塑一体成型,搭配优质钥匙锁具。 3.柜门左侧上下做圆角设计,避免学生磕碰,柜门采用磁吸工艺。	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	1980.00	20	39600.00	
十五中学书包柜设备清单												
1	包 1	中小学通用多功能书包柜	厦门	厂家:厦门托普拉材料科技有限公司 规格型号:宽 382mm(±2)*深 500mm(±4)*高 310mm(±4)	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成;柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座,两侧镂空设计,方便冲洗底部脏物。 3、平顶板安装时通过内固定板固定,内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板,实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型,与底座、上下板、平顶板榫	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	300.00	45	13500.00	

					<p>卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。</p> <p>5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。</p> <p>6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm(±1)高 8mm(±0.5)的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除副板。</p> <p>7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。</p> <p>8、规格尺寸：宽 382mm(±2)*深 500mm(±4)*高 310mm(±4) (不含底座和平顶板)，每增高一层高度增加 310mm，每增加一列宽度增加 382mm。</p> <p>9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm(±0.5)</p> <p>10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型)</p> <p>11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。</p>							
2	包 1	中小学通用多功能	厦门	厂家：厦门托普拉材料科技有限公司	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。	已全部包含在	已全部包含在	已全部包含在	900.00	1	900.00	

		清洁柜		<p>规格型号：宽 382mm(±2)*深 500mm(±4)*高 930mm(±4)</p>	<p>2、底座两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。</p> <p>3、平顶板安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。</p> <p>4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，单侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。</p> <p>5、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm(±1)高 8mm(±0.5)的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。</p> <p>6、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡钩即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。为了解决柜子靠墙时，方便开门拿物品。</p> <p>7、规格尺寸：宽 382mm(±2)*深 500mm(±4)*高 930mm(±4) (不含底座和平顶板)，每增加一列宽度增加 382mm。</p> <p>9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm(±0.5)</p> <p>10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料</p>	设备单价中	设备单价中	设备单价中			
--	--	-----	--	---	---	-------	-------	-------	--	--	--

					一体成型) 11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。							
铁岭中学书包柜设备清单												
1	包 1	中小学通用多功能书包柜	厦门	<p>厂家：厦门托普拉材料科技有限公司 规格型号：柜体 400*500*375mm 柜门 400*315mm</p>	<p>1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座高度 50mm(±1)，两侧封闭设计。 3、平顶板组，高度 40mm(±1)，插销预装在顶板上，只需按压插销即可与后板连接，实现柜体固定作用，平顶板顶部平滑光滑无纹路，可放置一些小物品，且方便清理。 4、单侧板注塑一体成型，单侧板正面平整无铰链孔；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合；双侧板正面平整无铰链孔；双侧板自带旋转隐藏式杯架盒，侧板表面光滑无纹路。 6、造型门板与门副板组装出货，门轴与门轴盖一体式设计，无单独的门轴及门轴盖；门板与柜体之间使用隐藏式铰链，让门板两侧面无铰链缺口，保证整个门板外观造型完整无缺口。门副板配带盖翻转式多功能盒以及倾斜 15° 的一体式校园卡槽，磁吸款门板组，利用磁场感应原理，实现门板关门后自动与柜体吸附在一起，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各灌包一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。安装隐藏式铰链，使门板两侧面无铰链缺口，铰链预装在门板组上，无需另外组装，只需卡扣端插入</p>	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	300.00	432	129600.00	

					<p>侧板铰链槽即可固定, 安装过程不需要拆除门副板, 不需要任何辅助螺丝连接, 易拆易装, 方便售后维修。</p> <p>8、规格尺寸: 宽 400mm(±2)*深 500mm(±2)*高 315mm(±4) (不含底座和平顶板), 每增高一层高度增加 315mm, 每增加一列宽度增加 400mm。</p> <p>9、板材主壁厚: 单侧板 3.5mm; 双侧板 3mm; 平顶板 3mm; 底座 2.2mm(±0.5)</p> <p>10、拉手及锁具: 无锁具、拉手一体(磁吸)</p> <p>11、安全设计: 平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。根据学校现场情况组合后的书包柜, 每组书包柜的顶部需做实木多层板; 工艺: 基材采用国家标准 E1 优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 同色封边边封边, 四角倒圆角。板厚度 16mm; 硅胶固定在书包柜上方。</p>						
教育学院附中书包柜设备清单											
1	包 1	中小学通用多功能书包柜	厦门	<p>厂家: 厦门托普拉材料科技有限公司 规格型号: 宽 330mm(±2)*深 460mm(±2)*高 320mm(±4)</p>	<p>1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成; 柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。</p> <p>2、底座高度 50mm(±1), 两侧封闭设计。</p> <p>3、平顶板高度 40mm(±1), 安装时通过内固定板固定, 内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板, 实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。</p> <p>4、单侧板注塑一体成型, 与底座、上下板、平顶板榫卯配合, 侧板表面光滑无纹路, 增加凹凸造型增强稳定性, 侧板内部带有隐孔, 用于两组柜体的连接, 穿透即可使用, 不需要连接接柜体时, 表面平整无痕迹, 不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。</p> <p>5、双侧板注塑一体成型, 与底座、上下板、平顶板榫卯配合, 侧板表面光滑无纹路。</p> <p>6、造形门板与门副板组装出货, 门板底部带有 ABS 环保标志, 柜门表面光滑无纹路, 门板右侧凸起一个宽 150mm(±1)高 8mm(±0.5)的圆弧造型, 门板左侧直角</p>	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	300.00	738	221400.00

					<p>处各装有 TPE 软胶材质的防撞软胶护角,门板左侧即拉手部分采用平面设计,右侧采用弧形设计,增加强度防止门板变形,门板拉手上方位置可灵活放置号码牌,号码牌镶嵌式安装;门板铰链孔具备铰链安装导槽,方便铰链安装;取下活动门轴即可拆下门板,无需拆除门副板。</p> <p>7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计,防水,防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、部件组成,具有限位功能,两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端;</p> <p>8、单门规格尺寸:宽 330mm(±2)*深 460mm(±2)*高 320mm(±4)(不含底座和平顶板),每增高一层高度增加 320mm,每增加一列宽度增加 330mm。</p> <p>9、主要材料壁厚:单侧板 5mm;双侧板 5mm;平顶板 5mm;底座 3mm(±0.5)</p> <p>10. 拉手及锁具:无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型)</p> <p>11、安全设计:平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。</p>						
2	包 1	中小学通用多功能清洁柜	厦门	<p>厂家:厦门托普拉材料科技有限公司 规格型号:柜体 480*500*1050mm 柜门 480*920mm</p>	<p>1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成;柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。</p> <p>2、底座高度 100mm(±1),两侧封闭设计。</p> <p>3、斜顶板高度 70mm(±1),安装时通过插销固定,插销从内部通过后板插入斜顶板,实现内锁外的结构。斜顶板顶部平整光滑无纹路,方便清理;顶部倾斜 2°,可放置一些小物品的同时又防止有水滴聚集顶部。</p> <p>4、单侧板注塑一体成型;与底座、上下板、斜顶板榫卯配合,单侧板为一体侧板组装更加稳固,侧板表面光滑无纹路,增加凹凸造型增强稳定性,侧板内部带有隐孔,用于两组柜体的连接,穿透即可使用,不需要连接柜体时,表面平整无痕迹,不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。</p>	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	900.00	32	28800.00

					<p>5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、斜顶板榫卯配合，双侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路。</p> <p>6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。</p> <p>7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水、防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在柜门端、柜体端，轻按卡钩即可拆下，安装过程不需要拆除副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。为了解决柜子靠墙时，方便开门拿物品。最左侧或最右侧柜门都可选择左开或者右开。当柜门左开时，拉手要在右侧。当柜门右开时，拉手要在左侧。</p> <p>8、规格尺寸：宽 480mm(±2)*深 500mm(±2)*高 920mm(±4) (不含底座和斜顶板)，每增加一列宽度增加 480mm。</p> <p>9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；斜顶板 5mm；底座 4mm(±0.5)</p> <p>10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型)</p> <p>11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。</p>							
市东中学书包柜设备清单												
1	包 1	中小学通用多功能书包柜	厦门	厂家：厦门托普拉材料科技有限公司 规格型号：柜体	<p>1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成；</p> <p>2、底座高度 50mm(±1)，两侧封闭设计。</p>	已全部包含在设备单	已全部包含在设备单	已全部包含在设备单	300.00	1826	547800.00	

			<p>360*450*450mm 柜门 360*390mm</p> <p>3、平顶板高度 40mm(±1)，安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。</p> <p>4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。</p> <p>5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。</p> <p>6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各有一个灌胶 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形；门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。</p> <p>7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。</p> <p>8、规格尺寸：宽 360mm(±2)*深 450mm(±2)*高 390mm(±4) (不含底座和平顶板)，每增高一层高度增加 390mm，每增加一列宽度增加 360mm。</p> <p>9、主要材料壁厚：单侧板 4.5mm；双侧板 3mm；平顶板 3.5mm；底座 2.7mm(±0.5)</p> <p>10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型)</p> <p>11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。</p>	价中	价中	价中			
--	--	--	---	----	----	----	--	--	--

2	包 1	中小学通用多功能清洁柜	厦门	<p>厂家：厦门托普拉材料科技有限公司</p> <p>规格型号：高 1240mm*宽 382mm*厚 500mm(±4)</p>	<p>1、柜门采用 PVC 材料挤出而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。</p> <p>2、底座高度 80mm(±1)，两侧封闭设计。</p> <p>3、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板榫卯配合，侧板表面光滑，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有连接孔，用于两组柜体的连接，使用长连接件，不需要连接柜体时，使用短连接件填充即可。</p> <p>4、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板榫卯配合，侧板表面光滑。</p> <p>5、门板由 PVC 料通过挤出工艺，一体成型，门板直角处倒圆角 R1。</p> <p>6、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链与门轴连接设计，防水，防锈。具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在柜体端，轻按卡钩即可拆下。</p> <p>规格尺寸：1 层 1 列：高 1240*宽 382*厚 500mm(不含底座与平顶板)，每增加一列宽度增加 382mm</p> <p>8、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 3mm；上下板 3mm；底座 2.5mm(±0.5)</p> <p>9、拉手及锁具：无锁具，配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型)</p> <p>10、安全设计：上下板四角采用半径≥5mm 圆角设计。</p>	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	900.00	58	52200.00
中原中学书包柜设备清单											
1	包 1	中小学通用多功能书包柜	厦门	<p>厂家：厦门托普拉材料科技有限公司</p> <p>规格型号：宽 330mm(±2)*深 460mm(±2)*高 320mm(±4)</p>	<p>1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。</p> <p>2、底座高度 50mm(±1)，两侧封闭设计。</p> <p>3、平顶板高度 40mm(±1)，安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。</p> <p>4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面平滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定</p>	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	300.00	180	54000.00

				<p>性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。</p> <p>5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。</p> <p>6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm(±1)高 8mm(±0.5)的圆弧造型，门板左侧直角处各装有 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装，取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。</p> <p>7、门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端。</p> <p>7、单门规格尺寸：宽 330mm(±2)*深 460mm(±2)*高 320mm(±4)（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加 320mm，每增加一列宽度增加 330mm。</p> <p>8、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 5mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm(±0.5)</p> <p>9. 拉手及锁具：无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型)</p> <p>10、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。</p>							
2	包 1	中小学通用多功能清洁柜	厦门	<p>厂家：厦门托普拉材料科技有限公司</p> <p>规格型号：宽 382mm(±2)*深 500mm(±4)*高</p>	<p>1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。</p> <p>2、底座两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。</p> <p>3、平顶板安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶</p>	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	900.00	4	3600.00

				<p>930mm(±4)</p> <p>板顶部平滑光滑无纹路。</p> <p>4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，单侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。</p> <p>5、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm(±1)高 8mm(±0.5)的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 橡胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。</p> <p>6、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡钩即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。为了解决柜子靠墙时，方便开门拿物品。最左侧或最右侧柜门都可选择左开或者右开。当柜门左开时，拉手要在右侧。当柜门右开时，拉手要在左侧。</p> <p>7、规格尺寸：宽 382mm(±2)*深 500mm(±4)*高 930mm(±4) (不含底座和平顶板)，每增加一列宽度增加 382mm。</p> <p>8、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm(±0.5)</p> <p>9、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型)</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					10、安全设计：平顶板四角采用半径 $\geq 5\text{mm}$ 圆角设计。							
体院附中书包柜设备清单												
1	包 1	中小学通用多功能书包柜	厦门	<p>厂家：厦门托普拉材料科技有限公司 规格型号：宽 330mm(±2)*深 460mm(±2)*高 320mm(±4)</p>	<p>1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。</p> <p>2、底座高度 50mm(±1)，两侧封闭设计。</p> <p>3、平顶板高度 40mm(±1)，安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。</p> <p>4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位可用盖帽遮盖孔位。</p> <p>5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。</p> <p>6、造型门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm(±1)高 8mm(±0.5)的圆弧造型，门板左侧直角处各装有 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。</p> <p>7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端；</p> <p>8、单门规格尺寸：宽 330mm(±2)*深 460mm(±2)*高 320mm(±4)（不含底座和平顶板），每增高一层高度增</p>	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	300.00	300	90000.00	

					加 320mm，每增加一列宽度增加 330mm。 8、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 5mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm(±0.5) 9. 拉手及锁具：无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型) 10、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。							
民星中学书包柜设备清单												
1	包 1	中小学通用多功能清洁柜	厦门	<p>厂家：厦门托普拉材料科技有限公司</p> <p>规格型号：宽 480mm(±2)*深 500mm(±2)*高 920mm(±4)</p>	<p>1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。</p> <p>2、底座高度 100mm(±1)，两侧封闭设计。</p> <p>3、斜顶板高度 70mm(±1)，安装时通过插销固定，插销从内部通过后板插入斜顶板，实现内锁外的结构。斜顶板顶部平整光滑无纹路，方便清理；顶部倾斜 2°，可放置一些小物品的同时又防止有水滴聚集顶部。</p> <p>4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、斜顶板榫卯配合，单侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。</p> <p>5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、斜顶板榫卯配合，双侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路。</p> <p>6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。</p>	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	900.00	34	30600.00	

					<p>7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。为了解决柜子靠墙时，方便开门拿物品。最左侧或最右侧柜门都可选择左开或者右开。当柜门左开时，拉手要在右侧。当柜门右开时，拉手要在左侧。</p> <p>8、规格尺寸：宽 480mm(±2)*深 500mm(±2)*高 920mm(±4) (不含底座和斜顶板)，每增加一列宽度增加 480mm。</p> <p>9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；斜顶板 5mm；底座 4mm(±0.5)</p> <p>10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型)</p> <p>11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。</p>							
<p>同济一附中书包柜设备清单</p>												
1	包 1	中小学通用多功能书包柜	厦门	<p>厂家：厦门托普拉材料科技有限公司</p> <p>规格型号：宽 355mm(±2)*深 400mm(±2)*高 300mm(±4)</p>	<p>1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。</p> <p>2、底座高度 55mm(±1)，两侧封闭设计。</p> <p>3、平顶板高度 40mm(±1)，安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。</p> <p>4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。</p> <p>5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。</p>	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	300.00	1350	405000.00	

				<p>6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各有一个灌包 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。</p> <p>7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。</p> <p>8、规格尺寸：宽 355mm(±2)*深 400mm(±2)*高 1500mm(±2) (不含底座和平顶板)，每增高一层高度增加 300mm，每增加一列宽度增加 355mm。</p> <p>9、拉手及锁具：锁具(四位密码锁)：1. 在密码正确开锁状态下可直接更改密码。</p> <p>2. 特殊情况时可用管理钥匙应急开锁，原密码保留。</p> <p>3. 无需其他辅助工具，钥匙可直接找回密码。</p> <p>4. 管理钥匙全铜材质，厚度大于等于 2mm。</p> <p>5. 拉手采用 ABS 材料注塑构成，使用寿命大于等于 6 万次。</p> <p>10、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 5mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm(±0.5)</p> <p>11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。根据学校现场情况组合后的书包柜，每组书包柜的顶部需做实木多层板；工艺：基材采用国家标准 E1 优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，同色封边边封边，四角倒圆角。板厚度 16mm；硅胶固定在书包柜上方。</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

3	包 1	中小学通用多功能清洁柜	厦门	<p>厂家：厦门托普拉材料科技有限公司 规格型号：柜体 450*460*1340mm 柜门 423*(25-35)*1246mm</p>	<p>1、工具柜柜体、工具柜柜门：采用 HDPE 环保材料滚塑一体而成； 2、铰链插杆直径 4*1335mm, 采用优质不锈钢 304 材质。 3、柜体 W450*D460*H1340mm, 柜体顶部做成平面，不加横、竖加强筋条，易于清洁打扫；柜体一侧设置与柜门互搭的凹凸槽及插杆孔，方便与柜门安装；柜体正面光滑平整，各个角圆润光滑、无尖角、硬棱角，不存在割手或划手危险。 采用全新 HDPE 塑料一次滚塑成型；并添加特殊材料，以增强韧性和整体刚度及抗冲击力，提高耐久性。 4、柜门 W423*D25~35*H1246mm, 柜门上、下结构采用对称设计，从而实现左、右开门功能；柜门正面光滑平整，各个角圆润光滑、无尖角、硬棱角；不存在割手或划手危险。采用全新 HDPE 塑料一次滚塑成型；并添加特殊材料以增强韧性和整体刚度及抗冲击力，提高耐久性。 5、安装板 142*105*1.2mm, 采用优质不锈钢 304 材质。 6、门板与拉手卡合处加厚设计以及拉手边框紧密贴合在门板上大大的提高了其强度和安全性，并使外观更加美观协调。配置模块化拉手，实现维修更换简单，易操作。 7、柜体实际壁厚：柜体壁厚 5mm(±1) 8、拉手及锁具：无锁具、模块化拉手。 9、安全设计：柜体四角半径≥5mm 圆角设计。</p>	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	900.00	40	36000.00
上海现代音乐职业书包柜设备清单											
1	包 1	中小学通用多功能书包柜	厦门	<p>厂家：厦门托普拉材料科技有限公司 规格型号：宽 382mm(±2)*深 420mm(±2)*高</p>	<p>1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座高度 80mm(±1)，两侧封闭设计。 3、平顶板高度 40mm(±1)，安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁</p>	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	300.00	270	81000.00

				310mm(±4)	<p>外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。</p> <p>4、单侧板注塑一体成型，；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。</p> <p>5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。</p> <p>6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形。门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装。门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装，取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。</p> <p>7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。</p> <p>8、规格尺寸：宽 382mm(±2)*深 420mm(±2)*高 310mm(±4) (不含底座和平顶板)，每增高一层高度增加 310mm，每增加一列宽度增加 382mm。</p> <p>9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm(±0.5)</p> <p>10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型)</p> <p>11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。</p>							
2	包 1	中小学通用多功能	厦门	厂家：厦门托普拉材料科技有限公司	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成；是带有颜色的塑料米进入注塑机经过	已全部包含在	已全部包含在	已全部包含在	900.00	9	8100.00	

		清洁柜		<p>规格型号：宽 465mm(±4)*深 500mm(±2)*高 940mm(±5)</p>	<p>高温达到熔融状态，再由注塑机高压注满模具型腔，最后经过快速冷却成型顶出产品；注塑生产效率高，产品尺寸稳定。</p> <p>2、底座高度 80mm(±1)，底座两侧封闭设计。</p> <p>3、斜顶板高度 50mm(±1)，安装时通过铰链销在柜子内部从下往上插到平顶板槽孔处自卡，实现内锁外的结构。顶部光滑无纹路，略微倾斜，可以达到水珠自动滑落效果，可以有效防止水珠聚集；</p> <p>4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、斜顶板榫卯配合，单侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。</p> <p>5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、斜顶板榫卯配合，双侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路。</p> <p>6、造型门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。</p> <p>柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。</p>	设备单价中	设备单价中	设备单价中			
--	--	-----	--	---	---	-------	-------	-------	--	--	--

					7、规格尺寸：宽 465mm(±4)*深 500mm(±2)*高 940mm(±5) (不含底座和平顶板) 每增加一列宽度增加 465mm。 8、主要材料壁厚：单侧板 4.5mm；双侧板 3.5mm；斜顶板 3mm；底座 2.5mm(±0.5) 9、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型) 10、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。							
控江中学中书包柜设备清单												
1	包 1	中小学通用多功能书包柜	上海	厂家：上海中博科教设备有限公司 规格型号：271mm*350mm*319mm	柜体：背板与侧板采用整块钢板一次折弯成型，侧板厚不低于 25mm，顶板厚不低于 30mm，包脚板高不低于 80mm。顶底板、门板需内封板，其余部件钢板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角等缺陷。 柜门：采用不低于 1.0mm 厚的钢板，圆角设计，防止碰撞，弧度 33-34 度 拉手：在锁门上配长为 168mm 内嵌式拉手，表面环保静电喷塑，喷塑前经酸洗、陶化、除油、除锈、喷塑高温固化等工艺处理。 锁：锁的互开率≤千分之一，配防撞可折叠钥匙。 底座：一体式设计，安装防滑调节脚。 锁具：优质正面锁，互开率≤4.1%，使用寿命不少于 10000 次，耐腐蚀试验不低于 10 级。	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	200.00	345	69000.00	
预备量												
1	包 1	中小学通用多功能书包柜	厦门	厂家：厦门托普拉材料科技有限公司 规格型号：宽 355mm(±2)*深 400mm(±2)*高 300mm(±4)	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座高度 55mm(±1)，两侧封闭设计。 3、平顶板高度 40mm(±1)，安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	已全部包含在设备单价中	300.00	293	87900.00	

					<p>卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。</p> <p>5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。</p> <p>6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各有一个灌包 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。</p> <p>7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防撞铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡钩即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。</p> <p>8、规格尺寸：宽 355mm(±2)*深 400mm(±2)*高 300mm(±4) (不含底座和平顶板)，每增高一层高度增加 300mm，每增加一列宽度增加 355mm。</p> <p>9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 5mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm(±0.5)</p> <p>10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手(采用 ABS 材料一体成型)</p> <p>11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。</p>						
<p>总价（人民币小写）：</p>					<p>3168900.00</p>						
<p>总价（人民币大写）：</p>					<p>叁佰壹拾陆万捌仟玖佰圆整</p>						