

三、投标报价明细表（表格可自拟格式）

项目名称：横沥我嘉·邻里中心家具采购项目

招标编号：310114000250618118149-14252639

包件：包1

序号	分类名称	报价费用	备注
1	货物单价	839208	详见明细（分项报价表、占比60%）
2	人工	167841.6	详见明细（/、占比12%）
3	运费	111894.4	详见明细（/、占比8%）
4	利润	97907.6	详见明细（/、占比7%）
5	税收	181828.4	详见明细（/、占比13%）
报价合计			1398680



序号	货物名称	示意图片	规格(mm)	材质	产地(省市)	制造商名称	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	定制服务台		4480*840*1100	<p>1、基材：采用优质环保中密度纤维板及刨花板，符合GB/T11718-2021中密度纤维板，符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准，其中甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、面材：采用优质天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方。</p> <p>3、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合符合GB/T 38597-2020标准要求，甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，voc含量色漆$\leq 250\text{g}/\text{L}$；清漆$\leq 300\text{g}/\text{L}$</p> <p>4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量$\leq 110\text{g}/\text{L}$，游离甲醛$\leq 1\text{g}/\text{kg}$。</p> <p>5、实木封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度$>5\text{mm}$。</p> <p>6、五金件：采用品牌优质连接件，中性盐雾试验达到≥ 10级。</p> <p>工艺：人造板全部双贴木皮、实木封边。</p>	上海	上海朴美家具有限公司			9708	9708	/

2	服务台椅		常规	<p>1、简介:椅背框获得外观专利 2、椅背:PA背框+特网面料 3、腰靠:切割绵+升降调节 4、椅座:定型绵+弹力座布 5、底盘:连动底盘三档锁定 6、扶手:固定 扶手 7、气杆:行程65mm沉日50mm三级气杆 8、椅脚:340mmPA五星脚 9、椅轮:60/25黑色PA轮</p>	上海	上海朴美家具有限公司	把	31	525	16275	/
3	文件矮柜		1800*400*750	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$, 静曲强度$\geq 26\text{Map}$, 弹性模量$\geq 3500\text{Map}$, 燃烧性能等级达B1级; 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (ENF级) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC) 4项指标未检出; 防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级; 表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。 2、封边:阻燃性达到V-0级, 灰分符合要求。 3、钢制脚架:符合QB/T 4767-2014标准, 优质一级冷轧钢板, 钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$, 在烤漆之前需经除油、酸洗、磷化等防锈处理, 粉体涂装工艺, 涂漆厚度不低于$60\mu\text{m}$。采用优质品牌涂装粉末, 外观色泽均匀, 无异物, 呈松散粉末状; 干附着力≤ 1级、耐人工气候老化性500h。 4、阻尼铰链:符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011标准, 其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N, 下沉量≤ 0.8, 耐久性10万次无损、耐腐蚀</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	842	842	/



				中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。							
4	货架		1500*400*1800	1、全钢制材质，一级冷轧钢板 2、立柱1.2mm，拉杆1.0mm，隔板0.6mm。每层承重200KG。	上海	上海朴美家具有限公司	个	21	850	17850	/
5	定制吧椅		常规	1、基材：选用实木，无卷翘、变形、开裂，经杀菌、烘干、防腐、防蛀等处理，纹理清晰自然，色泽一致，美观大方，无结疤，无瑕疵，结构牢固，无晃动现象。 2、水性漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角，硬度高，抗刮性强。 3、椅背、座为一体成型优质柔韧性ABS座壳，壳体厚度≥5mm； 4、橡胶脚垫，防滑耐磨不伤地板	上海	上海朴美家具有限公司	把	8	630	5040	/
6	双人位藤编沙发		1200*640*800	纯天然印尼玛瑙藤材质，采用捆绑编制传统工艺，捆绑眼篁工艺纯手工编织	上海	上海朴美家具有限公司	把	4	2712	10848	/

7	单人藤编沙发		650*640*770	纯天然印尼玛瑙藤材质,采用捆绑编制传统工艺,捆绑眼篔工艺纯手工编织	上海	上海朴美家具有限公司	把	16	1452	23232	/
8	定制圆形藤编桌		Φ600*460	纯天然印尼玛瑙藤材质,采用捆绑编制传统工艺,捆绑眼篔工艺纯手工编织	上海	上海朴美家具有限公司	个	11	952	10472	/
9	实木脚孔雀花瓣椅		900*900*1080	纯天然印尼玛瑙藤材质,采用捆绑编制传统工艺,捆绑眼篔工艺纯手工编织	上海	上海朴美家具有限公司	把	2	2123	4246	/
10	长桌椅组合 (1桌4椅)		桌子 1300*800*750	纯实木桌面板,全加厚优质铝合金框架及桌腿,表面烤漆工艺。全金属铝合金框架结构及椅腿,龙鳞编织绳工艺。一桌四椅	上海	上海朴美家具有限公司	套		4315	8630	/

11	定制 嵌入式书柜		1800*300*3400	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$, 静曲强度$\geq 26\text{Map}$, 弹性模量$\geq 3500\text{Map}$, 燃烧性能等级达B1级; 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (ENF级) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC) 4项指标未检出; 防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级; 表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、封边: 阻燃性达到V-0级, 灰分符合要求。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	组	2	3356	6712	/
12	定制 服务台		8300*900*900	<p>不锈钢黑色镀钛桌面, 柜体内部全实木结构, 外表面定制超白玻璃砖, 内嵌灯带, 多层实木板门板</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	36716	36716	/
13	定制 半圆造型卡座		Φ 2900*1100	<p>1、基材: 采用优质环保中密度纤维板及刨花板, 符合GB/T11718-2021中密度纤维板, 符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准, 其中甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、面材: 采用优质天然木皮, 木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$, 木皮宽度$\geq 200\text{mm}$, 纹理自然, 颜色一致, 美观大方。</p> <p>3、水性漆: 采用优质环保水性漆, 密闭涂饰, 符合符合GB/T 38597-2020标准要求, 甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$, voc含量色漆$\leq 250\text{g}/\text{L}$; 清漆$\leq 300\text{g}/\text{L}$</p> <p>4、胶粘剂: 采用水基型胶粘剂, 符合</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	2	14385	28770	/

				GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求,其中总挥发性有机物含量 \leq 110g/L, 游离甲醛 \leq 1g/kg。 5、实木封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 封边条厚度 $>$ 5mm。							
14	定制半圆造型含装饰		ϕ 1800*1100	1、基材: 采用优质环保中密度纤维板及刨花板, 符合GB/T11718-2021中密度纤维板, 符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准, 其中甲醛释放量 \leq 0.124mg/m ³ 。 2、面材: 采用优质天然木皮, 木皮厚度 \geq 0.6mm, 木皮宽度 \geq 200mm, 纹理自然, 颜色一致, 美观大方。 3、水性漆: 采用优质环保水性漆, 密闭涂饰, 符合符合GB/T 38597-2020标准要求, 甲醛含量 \leq 100mg/kg, voc含量色漆 \leq 250g/L;清漆 \leq 300g/L 4、胶粘剂: 采用水基型胶粘剂, 符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求,其中总挥发性有机物含量 \leq 110g/L, 游离甲醛 \leq 1g/kg。 5、实木封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 封边条厚度 $>$ 5mm。	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	13152	13152	/
15	圆形蘑菇餐桌		直径1200*750	1、基材: 采用优质环保中密度纤维板及刨花板, 符合GB/T11718-2021中密度纤维板, 符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准, 其中甲醛释放量 \leq 0.124mg/m ³ 。 2、面材: 采用优质天然木皮, 木皮厚度 \geq 0.6mm, 木皮宽度 \geq 200mm, 纹理自然, 颜色一致, 美观大方。	上海	上海朴美家具有限公司	个	2	2055	4110	/


				<p>3、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合符合GB/T 38597-2020标准要求，甲醛含量≤100mg/kg，voc含量色漆≤250g/L；清漆≤300g/L</p> <p>4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量≤110g/L，游离甲醛≤1g/kg。</p> <p>5、实木封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度>5mm。</p>							
16	长条餐桌		800*1400	1、采用岩板桌面，金属框架及撑脚，表面烤漆工艺，优质五金件。	上海	上海朴美家具有限公司	张	21	1520	31920	/
17	餐椅		常规	橡胶木金属框架，高密度海绵，优质西皮；采用环保净味油漆，优质五金件。同规格有2种不同皮色。72把灰色，20把内咖外灰	上海	上海朴美家具有限公司	把	92	850	78200	/




18	卡座A		4800*1100	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$, 静曲强度$\geq 26\text{Map}$, 弹性模量$\geq 3500\text{Map}$, 燃烧性能等级达B1级; 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (ENF级) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 4项指标未检出; 防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级; 表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、封边: 阻燃性达到V-0级, 灰分符合要求。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	5918	5918	/
19	卡座B		4100*1100	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$, 静曲强度$\geq 26\text{Map}$, 弹性模量$\geq 3500\text{Map}$, 燃烧性能等级达B1级; 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (ENF级) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 4项指标未检出; 防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级; 表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、封边: 阻燃性达到V-0级, 灰分符合要求。</p>	上海		个	2	5055	10110	/

20	卡座C		2850*1100	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$, 静曲强度$\geq 26\text{Map}$, 弹性模量$\geq 3500\text{Map}$, 燃烧性能等级达B1级; 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (ENF级) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 4项指标未检出; 防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级; 表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、封边: 阻燃性达到V-0级, 灰分符合要求。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	3514	3514	/
21	绿竹隔断柜		2000*200*3500	铝合金仿真绿竹, 基座全实木框架, 面贴波浪格栅板	上海	上海朴美家具有限公司	个	4	4795	19180	/
22	结算桌/餐盘桌		1500*700*750	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$, 静曲强度$\geq 26\text{Map}$, 弹性模量$\geq 3500\text{Map}$, 燃烧性能等级达B1级; 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (ENF级) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 4项指标未检出; 防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级; 表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、封边: 阻燃性达到V-0级, 灰分符合要求。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	张	2	2568	5136	/

23	包房餐桌		直径1800*750	<p>主材料采用进口橡胶木制作；台面面板采用实木多层板贴科技木皮，板材下附有全实木框架，谨防台面变形，不锈钢金属包边；转盘为广西白大理石仿天然石纹理树脂饰面；底座附有不锈钢包边底框；转盘电动转可调速，遥控控制；内部落地钢架结构超强承重。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	张	2	9795	19590	/
24	茶水柜		800*400*800	<p>1、面材：三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$，静曲强度$\geq 26\text{Map}$，弹性模量$\geq 3500\text{Map}$，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（ENF级）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。</p> <p>3、阻尼三节静音导轨：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011 标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N，下沉量≤ 0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	9	664	5976	/



25	办公桌椅 (1桌1椅)		1400*600*750	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$，静曲强度$\geq 26\text{Map}$，弹性模量$\geq 3500\text{Map}$，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（ENF级）；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。</p> <p>3、钢制脚架：符合QB/T 4767-2014标准，优质品牌一级冷轧钢板，钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$，在烤漆之前需经除油、酸洗、磷化等防锈处理，粉体涂装工艺，涂漆厚度不低于$60\mu\text{m}$。采用优质品牌涂装粉末，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；干附着力≤ 1级、耐人工气候老化性500h。</p> <p>4、五金件：采用品牌优质连接件，中性盐雾试验达到≥ 10级。</p> <p>5、阻尼三节静音导轨：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011 标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N，下沉量≤ 0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。</p> <p>6、锁具：选用防折锁系统采用折叠中央锁，互开率1/2000，经10000次开启仍能正常使用。进口阻尼门铰，经过4万次耐久性实验，关住力不</p>	上海	上海朴美家具有限公司	组	2	2027	4054	/
----	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------	---	---	------	------	---



				小于1.5N，锁芯可更换。 7、工艺：台面通过斜切角的设计元素外观。							
26	文件高柜		800*400*2000,	<p>1、面材：三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$，静曲强度$\geq 26\text{Map}$，弹性模量$\geq 3500\text{Map}$，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（ENF级）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。</p> <p>3、阻尼三节静音导轨：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011 标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N，下沉量≤ 0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。</p> <p>4、锁具：选用防折锁系统采用折叠中央锁，互开率1/2000，经10000次开启仍能正常使用。进口阻尼门铰，经过4万次耐久性实验，关住力不</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	18	1082	19476	/



27	多人更衣柜		900*420*1800	<p>1. 钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$。</p> <p>2. 基材：钢板需经酸洗磷化、除油等防锈处理，钢板粉末附着力≤ 1级，硬度（擦伤）$\geq F$，粉末选用优质，钢板采用优质一级冷轧钢板，钢板材料优质等级。</p> <p>3. 功能结构：内置含两块活动层板，带拉手及门锁。</p> <p>4. 五金配件：采用钢制专用锁具，进口五金铰链。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	7	1137	7959	/
28	医生桌子		1600*650*750 带侧桌	<p>1、面材：三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$，静曲强度$\geq 26\text{Map}$，弹性模量$\geq 3500\text{Map}$，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（ENF级）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、钢制脚架：符合QB/T 4767-2014标准，优质品牌一级冷轧钢板，钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$，在烤漆之前需经除油、酸洗、磷化等防锈处理，粉体涂装工艺，涂漆厚度不低于$60\mu\text{m}$。采用优质品牌涂装粉末，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；干附着力≤ 1级、耐人工气候老化性500h。</p> <p>3、阻尼铰链：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N，下沉量≤ 0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等</p>	上海	上海朴美家具有限公司	张	3	2616	7848	/



				<p>级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。</p> <p>4、阻尼三节静音导轨：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011 标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N，下沉量≤0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。</p> <p>5、锁具：选用防折锁系统采用折叠中央锁，互开率1/2000，经10000次开启仍能正常使用。进口阻尼门铰，经过4万次耐久性实验，关住力不小于1.5N，锁芯可更换。</p> <p>6、工艺：台面通过导圆角的设计元素外观。</p>								
29	病人椅		常规	PU座，电镀气杆，不锈钢脚踏圈，电镀五星脚，尼龙轮	上海	上海朴美家具有限公司	把	6	376	2256	/	
30	诊疗床		1900*600*680	<p>1 进口西皮包裹高回弹海绵。</p> <p>2 柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷塑工艺处理，具有耐强酸、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。钢材表面平整光滑。</p> <p>3 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	张	10	1644	16440	/	

31	文件柜		900*400*2000	<p>1. 钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$。</p> <p>2. 基材：钢板需经酸洗磷化、除油等防锈处理，钢板粉末附着力≤ 1级，硬度（擦伤）$\geq F$，粉末选用优质，钢板采用优质一级冷轧钢板，钢板材料优质等级。</p> <p>3. 功能结构：内置含两块活动层板，带拉手及门锁。</p> <p>4. 五金配件：采用钢制专用锁具，进口五金铰链。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	9	993	8937	/
32	输液椅		常规	<p>1、扶手，脚：采用30*60mm*1.2mm的优质冷轧钢管冲压后焊接成型，除锈处理后静电喷涂漆粉。</p> <p>2、扶手板：采用中纤板外包覆优质海绵，装打西皮，表面平整光滑，大方美观。</p> <p>3、座板内框，书网：采用1.0mm优质冷轧钢管经数控磨具折弯工艺，表面采用静电喷粉处理。</p> <p>4、座垫和脚踏：使用天然层压木板，高回弹海绵及优质西皮，经高级衣车裁剪车线订制而成，舒适耐用。</p> <p>5、横梁：采用25*50*1.2MM方钢管组成，喷涂空调户外喷粉。</p> <p>6、每座位配1支不锈钢输液杆。</p>	上海		个	4	1164	4656	/

33	治疗柜		1500*500*1800	<p>1、主要材料</p> <p>(1) 台面采用医用复合亚克力人造石，厚度≥12mm。</p> <p>(2) 柜体材料采用1.0mm喷涂电解钢板。</p> <p>(3) 踢脚线采用国标1.0mm厚304不锈钢。</p> <p>2、结构/配置</p> <p>暗藏式拉手、缓冲阻尼铰链、脚踏水龙头、亚克力挡水、水盆包含安装时所需全部五金及阀件。水龙头及台盆优选不锈钢铸造，防污防锈，陶瓷阀芯，含不锈钢进水接驳+软管+冷热水恒温调节阀，含前端优质止水角阀，带挡水板；</p> <p>3、工艺/其它</p> <p>(1) 柜门采用隐藏式拉手，折弯一体成型，把手处双层压边工艺，无毛刺；柜门采用双层钢板设计避免卫生死角；柜门具备关门自动吸附功能，背架根据现场强弱电出线位置，预留插座开关安装(暗装)位置。</p> <p>(2) 地柜踢脚内缩，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理，能有效防污。</p> <p>检测要求</p> <p>医用复合亚克力人造石：抗菌性能：抗菌性能值：金黄色葡萄球菌2.30（抗菌率≥99%，培养44h）、大肠杆菌2.33（抗菌率≥99%，培养44h）、乙型副伤寒沙门氏菌2.29（抗菌率≥99%，培养44h）、白色葡萄球菌2.42（抗菌率≥99%，培养44h）、甲型副伤寒沙门氏菌2.44（抗菌率≥99%，培养44h）；表皮葡萄球菌2.35（抗菌率≥99%，培养44h）；防霉性能，防霉等级：宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、绿色木霉、桔青霉、链格孢皆为0级（没有生长）。 喷涂电解钢板：乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾500h，镀</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	8035	8035	/
----	-----	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------	---	---	------	------	---



				<p>(涂)层对基体的保护等级达到10级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级; 中性盐雾试验(NSS): 连续喷雾500h, 镀(涂)层对基体的保护等级达到10级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级; 产品有害物质(家具涂层可迁移元素): 铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As皆为未检出; 抗菌性能, 抗细菌率: 金黄色葡萄球菌$\geq 99\%$(培养40h)、大肠杆菌$\geq 99\%$(培养40h)、乙型副伤寒沙门氏菌$\geq 99\%$(培养40h)、白色葡萄球菌$\geq 99\%$(培养40h)、表皮葡萄球菌$\geq 99\%$(培养40h)、甲型副伤寒沙门氏菌$\geq 99\%$(培养40h); 耐霉菌性, 耐霉菌性等级: 黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉(多主枝孢霉)、宛氏拟青霉、桔青霉、球毛壳霉皆为0级(不生长, 显微镜放大50倍观察); 化学成分(质量分数)/%: $C \leq 0.04\%$、$Si \leq 0.13\%$、$Mn \leq 0.03\%$、$P \leq 0.008\%$、$S \leq 0.002\%$、$Ni \leq 0.03\%$、$Cr \leq 0.02\%$、$Cu \leq 0.02\%$。</p> <p>304不锈钢: 理化性能要求: 金属喷漆(塑)涂层: 硬度$\geq 4h$; 耐腐蚀: 100h内, 观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外, 无鼓泡产生; 100h后, 检查划道两侧3mm外, 无锈迹, 剥落、起皱、变色和失光等现象; 附着力不低于1级; 抗拉强度$R_m \geq 376MPa$; 断后伸长率$A_{80mm} \geq 44\%$; 规定塑性延伸强度$R_{p0.2} \geq 256MPa$; 中性盐雾试验(NSS): 连续喷雾24h: 镀(涂)层对基体的保护等级达到10级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级; 乙酸盐雾试验(ASS): 连续喷雾500h, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级; 镀(涂)层对基体的保护等级达到10级; 化学成分(质量分数)/%: 碳(C)$\leq 0.05wt. \%$; 硅(Si)$\leq 0.26wt. \%$</p>							
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



			<p>； 锰 (Mn) $\leq 0.91\text{wt.}\%$； 磷 (P) $\leq 0.027\text{wt.}\%$； 硫 (S) $\leq 0.005\text{wt.}\%$； $8.00\text{wt.}\% \leq$ 镍 (Ni) $\leq 10.5\text{wt.}\%$； $17.50\text{wt.}\% \leq$ 铬 (Cr) $\leq 19.50\text{wt.}\%$； 弯曲试验：经180° 弯曲试验后，试件表面未见裂纹。</p> <p>阻尼铰链：中性盐雾试验(NSS)：连续喷雾500h，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级。</p> <p>阻尼导轨：中性盐雾试验(NSS)：连续喷雾500h，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级。</p> <p>锁：保密度：叶片锁钥匙不同牙花数、互开率：钥匙牙花数≥ 6个；钥匙不同牙花数≥ 3125种；锁舌伸出长度$\geq 18\text{mm}$；中性盐雾试验：连续喷雾500h，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级。</p> <p>水流量：水嘴流量Q：$0.05\text{L/s} \leq Q \leq 0.125\text{L/s}$；强度性能和密封性能皆符合要求；水击性能：给水器具在关闭瞬间的峰值压力与静压之差不大于0.08MPa。</p> <p>塑粉(喷涂粉末)：总铅(Pb)含量$< 2\text{mg/kg}$；可溶性重金属含量：镉(Cd)含量$< 0.5\text{mg/kg}$，铬(Cr)含量$< 1\text{mg/kg}$，汞(Hg)$< 1\text{mg/kg}$；密度$\leq 1.59\text{g/mL}$；铅笔硬度(中华牌101绘图铅笔内聚破坏中擦伤)$\geq 2\text{H}$；附着力：干附着力、沸水附着力、湿附着力均≤ 1级；弯曲试验$\leq 3\text{mm}$，杯突试验$\geq 4\text{mm}$；耐磨性(750g/500r)$\leq 36\text{mg}$；耐盐雾性(中性)$\geq 400\text{h}$划痕处单向腐蚀蔓延宽度$\leq 1.0\text{mm}$，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。</p>							
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



34	打针柜		1200*500*1800	<p>1、主要材料</p> <p>(1) 台面采用医用复合亚克力人造石，厚度$\geq 12\text{mm}$。</p> <p>(2) 柜体材料采用1.0mm喷涂电解钢板。</p> <p>(3) 踢脚线采用国标1.0mm厚304不锈钢。</p> <p>2、结构/配置</p> <p>暗藏式拉手、缓冲阻尼铰链、脚踏水龙头、亚克力挡水、水盆包含安装时所需全部五金及阀件。水龙头及台盆优选不锈钢铸造，防污防锈，陶瓷阀芯，含不锈钢进水接驳+软管+冷热水恒温调节阀，含前端优质止水角阀，带挡水板；</p> <p>3、工艺/其它</p> <p>(1) 柜门采用隐藏式拉手，折弯一体成型，把手处双层压边工艺，无毛刺；柜门采用双层钢板设计避免卫生死角；柜门具备关门自动吸附功能，背架根据现场强弱电出线位置，预留插座开关安装(暗装)位置。</p> <p>(2) 地柜踢脚内缩，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理，能有效防污。</p> <p>检测要求</p> <p>医用复合亚克力人造石：抗菌性能：抗菌性能值：金黄色葡萄球菌2.30（抗菌率$\geq 99\%$，培养44h）、大肠杆菌2.33（抗菌率$\geq 99\%$，培养44h）、乙型副伤寒沙门氏菌2.29（抗菌率$\geq 99\%$，培养44h）、白色葡萄球菌2.42（抗菌率$\geq 99\%$，培养44h）、甲型副伤寒沙门氏菌2.44（抗菌率$\geq 99\%$，培养44h）；表皮葡萄球菌2.35（抗菌率$\geq 99\%$，培养44h）；防霉性能，防霉等级：宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、绿色木霉、桔青霉、链格孢皆为0级（没有生长）。喷涂电解钢板：乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾500h，镀</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	6425	6425	/
----	-----	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------	---	---	------	------	---



			<p>(涂)层对基体的保护等级达到10级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级; 中性盐雾试验(NSS): 连续喷雾500h, 镀(涂)层对基体的保护等级达到10级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级; 产品有害物质(家具涂层可迁移元素): 铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As皆为未检出; 抗菌性能, 抗细菌率: 金黄色葡萄球菌$\geq 99\%$(培养40h)、大肠杆菌$\geq 99\%$(培养40h)、乙型副伤寒沙门氏菌$\geq 99\%$(培养40h)、白色葡萄球菌$\geq 99\%$(培养40h)、表皮葡萄球菌$\geq 99\%$(培养40h)、甲型副伤寒沙门氏菌$\geq 99\%$(培养40h); 耐霉菌性, 耐霉菌性等级: 黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉(多主枝孢霉)、宛氏拟青霉、桔青霉、球毛壳霉皆为0级(不生长, 显微镜放大50倍观察); 化学成分(质量分数)/%: $C \leq 0.04\%$、$Si \leq 0.13\%$、$Mn \leq 0.03\%$、$P \leq 0.008\%$、$S \leq 0.002\%$、$Ni \leq 0.03\%$、$Cr \leq 0.02\%$、$Cu \leq 0.02\%$。</p> <p>304不锈钢: 理化性能要求: 金属喷漆(塑)涂层: 硬度$\geq 4h$; 耐腐蚀: 100h内, 观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外, 无鼓泡产生; 100h后, 检查划道两侧3mm外, 无锈迹, 剥落、起皱、变色和失光等现象; 附着力不低于1级; 抗拉强度$R_m \geq 376MPa$; 断后伸长率$A_{80mm} \geq 44\%$; 规定塑性延伸强度$R_{p0.2} \geq 256MPa$; 中性盐雾试验(NSS): 连续喷雾24h: 镀(涂)层对基体的保护等级达到10级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级; 乙酸盐雾试验(ASS): 连续喷雾500h, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级; 镀(涂)层对基体的保护等级达到10级; 化学成分(质量分数)/%: 碳(C)$\leq 0.05wt. \%$; 硅(Si)$\leq 0.26wt. \%$</p>							
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



35	搁脚凳		常规	<p>1. 凳面直径：290cm， 实际厚度：1.3mm；。六等分带孔，可升至最高56cm； 可降至最低42cm。</p> <p>2. 不锈钢凳脚全部采用304#不锈钢；凳脚管采用直径：25mm；管壁厚度：1.0mm</p> <p>3. 气压杆升降，升降非常稳定，不会左右摇摆或者摆动。可以承受280kg重量的人在上面旋转不磨损的。</p> <p>4. 脚架脚踏圆圈采用全不锈钢1.0mm实厚，焊接加固凳脚使其非常稳固耐用，做工非常精细。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	260	260	/
36	定制打针地台		680*700*800	注射室，不锈钢定制，防滑踏面	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	931	931	/
37	桌子		1600*800*750	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$，静曲强度$\geq 26\text{Map}$，弹性模量$\geq 3500\text{Map}$，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（ENF级）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>3、阻尼铰链：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N，下沉量≤ 0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等</p>	上海	上海朴美家具有限公司	张	1	1068	1068	/

				<p>级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。</p> <p>4、阻尼三节静音导轨：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011 标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N，下沉量≤0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。</p> <p>5、锁具：选用防折锁系统采用折叠中央锁，互开率1/2000，经10000次开启仍能正常使用。进口阻尼门铰，经过4万次耐久性实验，关住力不小于1.5N，锁芯可更换。</p> <p>6、工艺：台面通过导圆角的设计元素外观。</p>							
38	接待椅		常规	<p>1、简介：椅背框获得外观专利</p> <p>2、椅背：PA背框+特网面料</p> <p>3、腰靠：切割绵+升降调节</p> <p>4、椅座：定型绵+弹力座布</p> <p>5、底盘：连动底盘三档锁定</p> <p>6、扶手：固定 扶手</p>	上海	上海朴美家具有限公司	把	16	390	6240	/
39	沙发		2200*900*800	<p>1、面材：优质进口绒布面料</p> <p>2、海绵：使用优质高回弹密度海绵</p> <p>3、内架：采用枪钉结构，材料为优质东北落叶松及E0级夹板</p> <p>4、沙发脚：钢制沙发脚；</p>		上海朴美家具有限公司	张	3	3562	10686	/

40	茶几		1000*450*450	钢化黑色烤漆玻璃面，15*30不锈钢钢架	上海	上海朴美家具有限公司	个	2	802	1604	/
41	桌子		1200*600*750	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$，静曲强度$\geq 26\text{Map}$，弹性模量$\geq 3500\text{Map}$，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（ENF级）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>3、阻尼铰链：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N，下沉量≤ 0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。</p> <p>4、阻尼三节静音导轨：符合QB/T 2280-2016 GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N，下沉量≤ 0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速</p>	上海	上海朴美家具有限公司	张	1	794	794	/



				<p>乙酸盐雾) 300h以上试验10级。</p> <p>5、锁具：选用防折锁系统采用折叠中央锁，互开率1/2000，经10000次开启仍能正常使用。进口阻尼门铰，经过4万次耐久性实验，关住力不小于1.5N，锁芯可更换。</p> <p>6、工艺：台面通过导圆角的设计元素外观。</p>							
42	方凳		400*300*450	<p>1、面材：三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$，静曲强度$\geq 26\text{Map}$，弹性模量$\geq 3500\text{Map}$，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（ENF级）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、钢制脚架：符合QB/T 4767-2014标准，优质品牌一级冷轧钢板，钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$，在烤漆之前需经除油、酸洗、磷化等防锈处理，粉体涂装工艺，涂漆厚度不低于$60\mu\text{m}$。采用优质品牌涂装粉末，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；干附着力≤ 1级、耐人工气候老化性500h。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	把	8	168	1344	/
43	物料柜		1100*550*800	<p>1、面材：三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$，静曲强度$\geq 26\text{Map}$，弹性模量$\geq 3500\text{Map}$，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（ENF级）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表</p>	上海	上海朴美家具有限公司		2	1986	3972	/

			<p>皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均≥99.9%。</p> <p>3、阻尼铰链：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N，下沉量≤0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。</p> <p>4、阻尼三节静音导轨：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N，下沉量≤0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。</p> <p>5、锁具：选用防折锁系统采用折叠中央锁，互开率1/2000，经10000次开启仍能正常使用。进口阻尼门铰，经过4万次耐久性实验，关住力不小于1.5N，锁芯可更换。</p> <p>6、工艺：台面通过导圆角的设计元素外观。</p>							
44	定制无门柜		<p>900*400*2000</p> <p>药房，1、面材：三聚氰胺饰面板台面厚度≥25mm。内结合强度≥1Map、表面胶合强度≥1.5Map，静曲强度≥26Map，弹性模量≥3500Map，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量≤0.025mg/m³（ENF级）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲</p>				10	1342	13420	/



			<p>霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>3、阻尼铰链：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N，下沉量≤ 0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。</p> <p>4、阻尼三节静音导轨：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N，下沉量≤ 0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。</p> <p>5、锁具：选用防折锁系统采用折叠中央锁，互开率1/2000，经10000次开启仍能正常使用。进口阻尼门铰，经过4万次耐久性实验，关住力不小于1.5N，锁芯可更换。</p> <p>6、工艺：台面通过导圆角的设计元素外观。</p>							
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--




45	桌子		2400*600*800	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$, 静曲强度$\geq 26\text{Map}$, 弹性模量$\geq 3500\text{Map}$, 燃烧性能等级达B1级; 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (ENF级) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 4项指标未检出; 防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级; 表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、钢制脚架: 符合QB/T 4767-2014标准, 优质品牌一级冷轧钢板, 钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$, 在烤漆之前需经除油、酸洗、磷化等防锈处理, 粉体涂装工艺, 涂漆厚度不低于$60\mu\text{m}$。采用优质品牌涂装粉末, 外观色泽均匀, 无异物, 呈松散粉末状; 干附着力≤ 1级、耐人工气候老化性500h。</p> <p>3、阻尼铰链: 符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011标准, 其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N, 下沉量≤ 0.8, 耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点, 金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级, 人造气氛腐蚀(铜加速乙酸盐雾) 300h以上试验10级。</p> <p>4、阻尼三节静音导轨: 符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011 标准, 其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N, 下沉量≤ 0.8, 耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点, 金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸</p>	上海	上海朴美家具有限公司	张	1	1849	1849	/
----	----	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------	---	---	------	------	---




				<p>盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。</p> <p>5、锁具：选用防折锁系统采用折叠中央锁，互开率1/2000，经10000次开启仍能正常使用。进口阻尼门铰，经过4万次耐久性实验，关住力不小于1.5N，锁芯可更换。</p> <p>6、工艺：台面通过导圆角的设计元素外观。</p>								
46	排椅		三人位	<p>等候区，1. ▲扶手：采用优质聚氨酯PU材料一体注塑成色成型，四周封闭设计，PU扶手面宽50mm，厚度20mm，长度370mm，整个扶手高280mm，与横档相连立面宽度达50mm，里面厚度达40mm，扶手离地面高度620mm，整体设计手扶舒适，美观耐用。扶手前端配置PP塑料杯架，杯架直径达95mm，环壁厚度4mm，含挂钩设计，更贴合便民使用。</p> <p>2. ▲椅脚：采用优质冷轧钢材料剪压焊接成型，厚度达2.0mm，脚面最宽处达50mm，最窄处达35mm，立面高度与横档相链接处不低于70mm，承重稳固，调节脚垫为优质PP脚垫，脚垫底部蜂巢式设计，直径达75mm，增强承重力与地面接触无响声，沉稳大方，具有保护地面用途。</p> <p>3. 座背PU椅面材质：采用钢架焊接钢板和100%聚氨脂PU模具内一次注塑成型，椅座宽520mm，座背板PU组装连体板设计制作，坐感舒适，久坐不变形。PU内衬材质为高强度钢架，四周主骨架由20*10*2.0mm方管焊接，座面用3条20*4.0mm承重实心扁铁焊接加固成型，拼接冷轧钢冲孔板，厚度达1.5mm，座PU两侧与横档链接的支架达4.0mm厚度，外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU）全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，美观耐磨耐用。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	4	1712	6848	/	



				3. 承重横梁: 采用高强度40*80的优质方管, 厚度不低于1.8mm, 具有超强的承重能力和稳定性, 表面做静电喷粉喷涂处理。▲采用“卡”式结构, 不需要在横梁上预埋螺母, 表面无孔位, 卡扣件为钢制压型铸件, 宽度≥35mm, 长度≥100mm, 立面压型高度≥60mm, 座椅支架及椅腿可在上面任一位置安装, 表面与椅腿及支架完全咬合。备注: 整个座位安装设计要求无螺丝外露, 安全美观。								
47	陈列柜		1000*200*3600	1、材料: 基材采用E0级中密度纤维板或刨花板, 环保等级优于国家标准, 甲醛释放量≤0.06mg/m ³ , 饰面材料采用优质木皮(厚度0.6mm), 木皮颜色可选; 2、表面: 木器表面采用品牌水性漆涂装, 符合国家环境保护标准 HJ 2537-2014, 封闭漆采用5底3面工艺, 开放漆采用3底3面工艺, 漆面光洁平整, 木纹纹理清晰, 色泽均匀;	上海	上海朴美家具有限公司	个	2	5110	10220	/	
48	前台接待台定制		3650*840*1100	1、基材: 采用优质环保中密度纤维板及刨花板, 符合GB/T11718-2021中密度纤维板, 符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准, 其中甲醛释放量≤0.124mg/m ³ 。 2、面材: 采用优质天然木皮, 木皮厚度≥0.6mm, 木皮宽度≥200mm, 纹理自然, 颜色一致, 美观大方。 3、水性漆: 采用优质环保水性漆, 密闭涂饰, 符合符合GB/T 38597-2020标准要求, 甲醛含量≤100mg/kg, voc含量色漆≤250g/L;清漆≤300g/L 4、胶粘剂: 采用水基型胶粘剂, 符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害				1	7898	7898	/	



				<p>物质限量标准要求,其中总挥发性有机物含量\leq110g/L,游离甲醛\leq1g/kg。</p> <p>5、实木封边:使用与木皮材质一致的实木封边,封边条厚度$>$5mm。</p> <p>6、五金件:采用品牌优质连接件,中性盐雾试验达到\geq10级。</p> <p>工艺:人造板全部双贴木皮、实木封边。</p>								
49	背景柜定制		3650*3500*100	<p>1、基材:采用优质环保中密度纤维板及刨花板,符合GB/T11718-2021中密度纤维板,符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准,其中甲醛释放量\leq0.124mg/m³。</p> <p>2、面材:采用优质天然木皮,木皮厚度\geq0.6mm,木皮宽度\geq200mm,纹理自然,颜色一致,美观大方。</p> <p>3、水性漆:采用优质环保水性漆,密闭涂饰,符合符合GB/T 38597-2020标准要求,甲醛含量\leq100mg/kg, voc含量色漆\leq250g/L;清漆\leq300g/L</p> <p>4、胶粘剂:采用水基型胶粘剂,符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求,其中总挥发性有机物含量\leq110g/L,游离甲醛\leq1g/kg。</p> <p>5、实木封边:使用与木皮材质一致的实木封边,封边条厚度$>$5mm。</p> <p>6、五金件:采用品牌优质连接件,中性盐雾试验达到\geq10级。</p> <p>工艺:人造板全部双贴木皮、实木封边。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	21783	21783	/	




50	陈列柜定制		2400*300*3000	原木色木纹板,采用E0级环保实木颗粒板环保基材,优质烤漆面板,全金属加厚框架,表面烤漆工艺,配套定制加厚五金金属配件。优质五金件。	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	14302	14302	/
51	实木长桌		1800*600*750	采用FAS级全实木,做原木色;经断料,锯开,烘干等工艺,中国传统榫卯机构工艺制作而成,表面采用优质水性油漆饰面	上海	上海朴美家具有限公司	张	4	3507	14028	/
52	造型书柜定制		3600*300*3500	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$,静曲强度$\geq 26\text{Map}$,弹性模量$\geq 3500\text{Map}$,燃烧性能等级达B1级;甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$(ENF级)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)4项指标未检出;防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级;表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>3、阻尼铰链:符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011标准,其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N,下沉量≤ 0.8,耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点,金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级,人造气氛腐蚀(铜加速乙酸盐雾</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	7603	7603	/

				<p>) 300h以上试验10级。</p> <p>4、阻尼三节静音导轨：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011 标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N,下沉量≤0.8,耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。</p> <p>5、锁具：选用防折锁系统采用折叠中央锁，互开率1/2000，经10000次开启仍能正常使用。进口阻尼门铰，经过4万次耐久性实验，关住力不小于1.5N，锁芯可更换。</p>								
53	定制吧台 (L型)		(1700+4800)*600*800	<p>1、基材：采用优质环保中密度纤维板及刨花板，符合GB/T11718-2021中密度纤维板，符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准，其中甲醛释放量≤0.124mg/m³。</p> <p>2、面材：采用优质天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。</p> <p>3、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合符合GB/T 38597-2020标准要求，甲醛含量≤100mg/kg，voc含量色漆≤250g/L;清漆≤300g/L</p> <p>4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂,符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量标准要求,其中总挥发性有机物含量≤110g/L，游离甲醛≤1g/kg。</p> <p>5、实木封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度>5mm。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	19070	19070	/	



				6、五金件：采用品牌优质连接件，中性盐雾试验达到 ≥ 10 级。 工艺：人造板全部双贴木皮、实木封边。							
54	定制背柜		5100*600*3500	1、面材：三聚氰胺饰面板台面厚度 ≥ 25 mm。内结合强度 ≥ 1 Map、表面胶合强度 ≥ 1.5 Map，静曲强度 ≥ 26 Map，弹性模量 ≥ 3500 Map，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量 ≤ 0.025 mg/m ³ （ENF级）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均 $\geq 99.9\%$ 。 人造石台面	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	10754	10754	/
55	休闲吧椅		常规	全实木框架，实木腿，高密度回弹海绵靠背坐垫。有橙黄和橙红2种不同色坐垫	上海	上海朴美家具有限公司	把	61	890	54290	/
56	多功能休息沙发		1650*900*1000	定制软包功能休息沙发，加厚加固高密度回弹棉，全金属框架	上海	上海朴美家具有限公司	个	17	2671	45407	/

57	双人 办公桌椅 (1桌2椅)		桌子 1400*1200*750	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$，静曲强度$\geq 26\text{Map}$，弹性模量$\geq 3500\text{Map}$，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（ENF级）；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。</p> <p>3、钢制脚架：符合QB/T 4767-2014标准，优质品牌一级冷轧钢板，钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$，在烤漆之前需经除油、酸洗、磷化等防锈处理，粉体涂装工艺，涂漆厚度不低于$60\mu\text{m}$。采用优质品牌涂装粉末，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；干附着力≤ 1级、耐人工气候老化性500h。</p> <p>4、五金件：采用品牌优质连接件，中性盐雾试验达到≥ 10级。</p> <p>5、阻尼三节静音导轨：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011 标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N，下沉量≤ 0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。</p> <p>6、锁具：选用防折锁系统采用折叠中央锁，互开率1/2000，经10000次开启仍能正常使用。进口阻尼门铰，经过4万次耐久性实验，关住力不</p>	上海	上海朴美家具有限公司	组	10	2027	20270	/
----	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------	---	----	------	-------	---



				小于1.5N，锁芯可更换。 7、工艺：台面通过斜切角的设计元素外观。							
58	木制 诊断床		1900*700*600	实木材质，实木框架，含床垫头枕	上海	上海 朴美 家具 有限 公司	张	2	2356	4712	/
59	档案 柜		1500*400*1800	1. 钢板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 2. 基材：钢板需经酸洗磷化、除油等防锈处理，钢板粉末附着力 ≤ 1 级，硬度（擦伤） $\geq F$ ，粉末选用高级，钢板采用一级冷轧钢板，钢板材料高级。 3. 功能结构：内置含两块活动层板，带拉手及门锁。 4. 五金配件：采用钢制专用锁具，进口五金铰链。	上海	上海 朴美 家具 有限 公司	个	6	993	5958	/
60	更衣 柜		900*500*1800	1. 钢板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 2. 基材：钢板需经酸洗磷化、除油等防锈处理，钢板粉末附着力 ≤ 1 级，硬度（擦伤） $\geq F$ ，粉末选用高级，钢板采用一级冷轧钢板，钢板材料高级。 3. 功能结构：内置含两块活动层板，带拉手及门锁。 4. 五金配件：采用钢制专用锁具，进口五金铰链。	上海	上海 朴美 家具 有限 公司	个	1	993	993	/



61	更衣凳		420*280*430	采用白蜡木为基材，做胡桃木色；经断料，锯开，烘干等工艺，中国传统榫卯机构工艺制作而成，表面传统五底三面油漆工艺，采用优质油漆饰面，优质五金件。	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	280	280	/
62	无障碍洗浴凳		400*400*450	内置高强度高压不锈钢管，表面ABS注塑颗粒，加厚防滑颗粒	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	431	431	/
63	金属置物架		410*300*750	全金属，表面烤漆工艺，防锈防潮	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	274	274	/
64	会议桌		2400*1200*750	1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。内结合强度 $\geq 1\text{Map}$ 、表面胶合强度 $\geq 1.5\text{Map}$ ，静曲强度 $\geq 26\text{Map}$ ，弹性模量 $\geq 3500\text{Map}$ ，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （ENF级）；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均 $\geq 99.9\%$ 。	上海	上海朴美家具有限公司	张	1	1965	1965	/

				<p>2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。</p> <p>3、钢制脚架：符合QB/T 4767-2014标准，优质品牌一级冷轧钢板，钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$，在烤漆之前需经除油、酸洗、磷化等防锈处理，粉体涂装工艺，涂漆厚度不低于$60\mu\text{m}$。采用优质品牌涂装粉末，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；干附着力≤ 1级、耐人工气候老化性500h。</p> <p>4、五金件：采用品牌优质连接件，中性盐雾试验达到≥ 10级。</p> <p>5、工艺：台面通过斜切角的设计元素外观。</p>							
65	服务台(L型)		(3900+1700)*1700*750	<p>1、基材：采用优质环保中密度纤维板及刨花板，符合GB/T11718-2021中密度纤维板，符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准，其中甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、面材：采用优质天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方。</p> <p>3、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合符合GB/T 38597-2020标准要求，甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，voc含量色漆$\leq 250\text{g}/\text{L}$；清漆$\leq 300\text{g}/\text{L}$</p> <p>4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量$\leq 110\text{g}/\text{L}$，游离甲醛$\leq 1\text{g}/\text{kg}$。</p> <p>5、实木封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度$> 5\text{mm}$。</p> <p>6、五金件：采用品牌优质连接件，中性盐雾试验达到≥ 10级。</p> <p>工艺：人造板全部双贴木皮、实木封边。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	22000	22000	/



66	服务台背景柜		4380*3400*200	<p>1、基材：采用优质环保中密度纤维板及刨花板，符合GB/T11718-2021中密度纤维板，符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准，其中甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、面材：采用优质天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方。</p> <p>3、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合符合GB/T 38597-2020标准要求，甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，voc含量色漆$\leq 250\text{g}/\text{L}$；清漆$\leq 300\text{g}/\text{L}$</p> <p>4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量$\leq 110\text{g}/\text{L}$，游离甲醛$\leq 1\text{g}/\text{kg}$。</p> <p>5、实木封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度$>5\text{mm}$。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	8250	8250	/
67	洽谈椅		600*580*780	布艺软包坐垫靠背，实木脚架	上海	上海朴美家具有限公司	把	3	986	2958	/
68	洽谈圆桌		$\phi 600*750$	岩板台面，喷涂圆盘脚架	上海	上海朴美家具有限公司	张	3	794	2382	/

69	洽谈长凳		3000*600*750	<p>1、基材：采用优质环保中密度纤维板及刨花板，符合GB/T11718-2021中密度纤维板，符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准，其中甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、面材：采用优质天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方。</p> <p>3、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合符合GB/T 38597-2020标准要求，甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，voc含量色漆$\leq 250\text{g}/\text{L}$；清漆$\leq 300\text{g}/\text{L}$</p> <p>4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量$\leq 110\text{g}/\text{L}$，游离甲醛$\leq 1\text{g}/\text{kg}$。</p> <p>5、实木封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度$>5\text{mm}$。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	5548	5548	/
70	墙面镜(多功能体能区+固定器械区)		61.36m ²	定制无铜超白镜，5mm厚无铜超白镜子，木龙骨打底，满铺18mm多层板基层	上海	上海朴美家具有限公司	m ²	61.36	300	18408	/
71	工具架		1100*320*1000	加厚钢制材质，表面烤漆工艺	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	2507	2507	/

72	木纹边几		φ 350*450	采用白蜡木为基材，做胡桃木色；经断料，锯开，烘干等工艺，中国传统榫卯机构工艺制作而成，表面传统五底三面油漆工艺，采用优质油漆饰面，优质五金件。	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	1068	1068	/
73	休息椅		500*450*600	1、面材：优质头层牛皮，符合GB/T 16799-2018家具用皮革标准，挥发性有机物(VOC) ≤ 150mg/kg，撕裂力 ≥ 20N，摩擦色牢度符合国家标准； 2、实木板框架：优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵：座面表观密度 ≥ 25kg/m ³ ，泡沫回弹性能 ≥ 35%，75%压缩永久变形 ≤ 10.0%，甲醛释放量 ≤ 0.12mg/m ² h，TVOC ≤ 0.5mg/m ² h； 4、工艺：采用人体工学设计，坐感舒适。	上海	上海朴美家具有限公司	把	1	1233	1233	/
74	定制衣柜		2400*400*2000	定制12位更衣柜，1、基材：采用优质环保中多层板，符合GB/T11718-2021中密度纤维板，符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准，其中甲醛释放量 ≤ 0.124mg/m ³ 。 2、面材：采用优质天然木皮，木皮厚度 ≥ 0.6mm，木皮宽度 ≥ 200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合符合GB/T 38597-2020标准要求，甲醛含量 ≤ 100mg/kg，voc含量色漆 ≤ 250g/L；清漆 ≤ 300g/L 4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害	上海	上海朴美家具有限公司	个	4	3945	15780	/

				物质限量标准要求,其中总挥发性有机物含量≤110g/L,游离甲醛≤1g/kg。 5、实木封边:使用与木皮材质一致的实木封边,封边条厚度>5mm。							
75	更衣凳柜		1200*400*2800	定制更衣凳墙柜1、基材:采用优质环保中多层板,符合GB/T11718-2021中密度纤维板,符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准,其中甲醛释放量≤0.124mg/m³。 2、面材:采用优质天然木皮,木皮厚度≥0.6mm,木皮宽度≥200mm,纹理自然,颜色一致,美观大方。 3、水性漆:采用优质环保水性漆,密闭涂饰,符合符合GB/T 38597-2020标准要求,甲醛含量≤100mg/kg, voc含量色漆≤250g/L;清漆≤300g/L 4、胶粘剂:采用水基型胶粘剂,符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求,其中总挥发性有机物含量≤110g/L,游离甲醛≤1g/kg。 5、实木封边:使用与木皮材质一致的实木封边,封边条厚度>5mm。	上海	上海朴美家具有限公司	个	2	2692	5384	/
76	妆台包围		1580*400*2800	定制妆台包围,实木多层板框架,实木木纹饰面板,内嵌LED灯带	上海	上海朴美家具有限公司	个	2	720	1440	/


77	定制服务台		1800*600*800	实木桌面，天然藤编柜体	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	4890	4890	/
78	前台办公椅		常规	<ol style="list-style-type: none"> 1、椅背:PP材质框架 2、坐垫:高密度回弹海绵PU皮 3、框架:碳钢 4、扶手:固定 扶手 5、椅脚:五星脚 6、椅轮:静音轮 	上海	上海朴美家具有限公司	把	1	380	380	/
79	圆柱书架定制		直径1400*2000	<ol style="list-style-type: none"> 1、基材：采用优质环保中多层板，符合GB/T11718-2021中密度纤维板，符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准，其中甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。 2、面材：采用优质天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合符合GB/T 38597-2020标准要求，甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，voc含量色漆$\leq 250\text{g}/\text{L}$；清漆$\leq 300\text{g}/\text{L}$ 4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量$\leq 110\text{g}/\text{L}$，游离甲醛$\leq 1\text{g}/\text{kg}$。 5、实木封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度$>5\text{mm}$。 	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	2301	2301	/


80	蛋屋定制特殊造型家具		6000*4000*2400 mm	<p>1、基材：采用优质环保中多层板，符合GB/T11718-2021中密度纤维板，符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准，其中甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、面材：采用优质天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方。</p> <p>3、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合符合GB/T 38597-2020标准要求，甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，voc含量色漆$\leq 250\text{g}/\text{L}$；清漆$\leq 300\text{g}/\text{L}$</p> <p>4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量$\leq 110\text{g}/\text{L}$，游离甲醛$\leq 1\text{g}/\text{kg}$。</p> <p>5、实木封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度$> 5\text{mm}$。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	22687	22687	/
81	侧边软包凳		1000*400*400	<p>1、面料：优质西皮，耐曲折、柔软度好、抗拉强度大、具有透气性。皮质表面涂层厚度$\geq 550\text{um}$，涂层粘着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）$\geq 4$级，撕裂力$\geq 50\text{N}$，PH值$\geq 3.2$，游离甲醛$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$</p> <p>2、木质框架：沙发框架采用多层木板成型；</p> <p>3、坐垫：内部泡绵为多异氰酸酯与多元醇共聚物切割成型；</p> <p>4、沙发脚：钢制沙发脚$\geq \phi 30*200\text{mmH}$，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	15	1301	19515	/

82	软包地台		1500*2800*300	1、面材：优质进口绒布面料 2、海绵：使用优质高回弹密度海绵 3、内架：采用枪钉结构，材料为优质东北落叶松及E0级夹板	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	2164	2164	/
83	长沙发(谈心室)		2000*760*700	1、面材：优质进口绒布面料 2、海绵：使用优质高回弹密度海绵 3、内架：采用枪钉结构，材料为优质东北落叶松及E0级夹板 4、沙发脚：钢制沙发脚；	上海	上海朴美家具有限公司	张	1	4082	4082	/
84	单人沙发(谈心室)		常规	PP一体成型凳面，软包坐垫，实木脚架，有同规格的2种不同颜色	上海	上海朴美家具有限公司	把	2	1342	2684	/
85	休闲圆桌原木色		直径600*750	采用白蜡木为基材，做胡桃木色；经断料，锯开，烘干等工艺，中国传统榫卯机构工艺制作而成，表面传统五底三面油漆工艺，采用优质油漆饰面，优质五金件。	上海	上海朴美家具有限公司	张	3	1219	3657	/



86	办公边柜		1200*400*750	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$, 静曲强度$\geq 26\text{Map}$, 弹性模量$\geq 3500\text{Map}$, 燃烧性能等级达B1级; 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (ENF级); 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC) 4项指标未检出; 防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级; 表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、封边: 阻燃性达到V-0级, 灰分符合要求。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	6	582	3492	/
87	文件矮柜		800*400*750	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$, 静曲强度$\geq 26\text{Map}$, 弹性模量$\geq 3500\text{Map}$, 燃烧性能等级达B1级; 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (ENF级) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC) 4项指标未检出; 防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级; 表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、封边: 阻燃性达到V-0级, 灰分符合要求。</p> <p>3、阻尼三节静音导轨: 符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011 标准, 其中操作力耐久性试验后, 推力14N拉力13N, 下沉量≤ 0.8, 耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点, 金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级, 人造气氛腐蚀(铜加速</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	12	650	7800	/



				乙酸盐雾) 300h以上试验10级。							
88	定制书柜		2700*400*2000	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$, 静曲强度$\geq 26\text{Map}$, 弹性模量$\geq 3500\text{Map}$, 燃烧性能等级达B1级; 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (ENF级) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 4项指标未检出; 防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级; 表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、封边: 阻燃性达到V-0级, 灰分符合要求。</p> <p>3、阻尼三节静音导轨: 符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011 标准, 其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N, 下沉量≤ 0.8, 耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点, 金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级, 人造气氛腐蚀(铜加速乙酸盐雾) 300h以上试验10级。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	组	1	3657	3657	/
89	培训桌		1400*500*750	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$, 静曲强度$\geq 26\text{Map}$, 弹性模量$\geq 3500\text{Map}$, 燃烧性能等级达B1级; 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (ENF级) ; 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 4项指标未检出; 防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级; 表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌</p>	上海	上海朴美家具有限公司	张	66	1150	75900	/

				<p>、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均≥99.9%。</p> <p>2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。。</p> <p>3、底脚材质为一体成型铝合金压铸脚（尺寸规格：≥480*76*58mm）</p> <p>4、立柱采用直径≥Φ60*1.5mm优质冷轧钢管，管壁厚度≥1.5mm</p> <p>5、挡板采用≥1.0mm钢板激光切割折弯成型；</p> <p>6、采用高端万向尼龙静音刹车轮；</p> <p>7、采用新型高端线控式折叠机构，带多档锁定功能，可任意折叠；</p> <p>8、搭配高端台面平衡器，组合拼接平整度高；</p> <p>9、钢脚中柱与横梁连接为铝合金压铸接头连接；</p>								
90	培训椅		常规	<p>1. 椅背采用全新聚丙烯（PP）加玻璃纤维，背部纹理加强筋设计提高背的弹性，左右两边有10条树叶纹理结合的加强筋，中间21条天门山天梯。增加舒适度,具有透气按摩功能。背中间宽380mm，背最宽处400mm，背中间高280mm，背最高处300mm，椅背翻边设计增加靠背的牢固性,椅背同时具有手提挂钩功能方便单手挪动椅子，挂包，挂钩可承重10KG</p> <p>2. 椅面采用全新软性聚乙烯（PE）。由三部分组成（上座板、弹簧、底板）。座板整体最薄部分39mm，最厚部分66mm。</p> <p>2.1条纹的座面提高座感和按摩功能，条纹共45条，座面两侧做向下弧的设计，使用者座感更加舒适。座宽440cm，座深430cm，平均厚度6mm。</p> <p>2.2椅座是翻转卡扣式设计，可堆叠，便于收纳，节省空间。</p> <p>2.3座板标配4个弹簧，弹簧直径32mm，线径3.5mm</p>	上海	上海朴美家具有限公司	把	212	325	68900	/	



				<p>，高度35mm，内置m10与m5的螺丝同向锁定。弹簧功能提供缓冲回弹，减少长时间坐着带来的不适。替代传统海绵，并解决面料容易脏且不易清洁的缺点。</p> <p>2.4座壳为全新聚丙烯材质（PP）。</p> <p>2.5整椅可双色搭配，增加视觉吸引力，满足个性化需求功能。五金的颜色可随胶背的颜色</p>							
91	定制异型软包坐垫		2200*1200*250	<p>1、面料：优质西皮，耐曲折、柔软度好、抗拉强度大、具有透气性。皮质表面涂层厚度$\geq 550\mu\text{m}$，涂层粘着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）$\geq 4$级，撕裂力$\geq 50\text{N}$，PH值$\geq 3.2$，游离甲醛$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$</p> <p>2、木质框架：沙发框架采用多层木板成型；</p> <p>3、坐垫：内部泡绵为多异氰酸酯与多元醇共聚物切割成型；</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	3178	3178	/
92	定制异型软包圆形小坐垫及靠垫		直径400*100	定制圆形造型，内置高密度回弹海绵，手工编织天然蒲草	上海	上海朴美家具有限公司	个	4	164	656	/
93	设备桌/化妆桌		1400*600*750	<p>1、面材：三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$，静曲强度$\geq 26\text{Map}$，弹性模量$\geq 3500\text{Map}$，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（ENF级）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表</p>	上海	上海朴美家具有限公司	张	4	698	2792	/

				<p>皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均≥99.9%。</p> <p>2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。</p> <p>3、钢制脚架：符合QB/T 4767-2014标准，优质品牌一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm，在烤漆之前需经除油、酸洗、磷化等防锈处理，粉体涂装工艺，涂漆厚度不低于60um。采用优质品牌涂装粉末，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；干附着力≤1级、耐人工气候老化性500h。</p>								
94	储物高柜		800*400*2000	<p>1、面材：三聚氰胺饰面板台面厚度≥25mm。内结合强度≥1Map、表面胶合强度≥1.5Map，静曲强度≥26Map，弹性模量≥3500Map，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量≤0.025mg/m³（ENF级）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均≥99.9%。</p> <p>2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。</p> <p>3、阻尼三节静音导轨：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011 标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N，下沉量≤0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	6	1123	6738	/	



95	接待桌		1600*800*750	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$，静曲强度$\geq 26\text{Map}$，弹性模量$\geq 3500\text{Map}$，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（ENF级）；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。</p> <p>3、钢制脚架：符合QB/T 4767-2014标准，优质品牌一级冷轧钢板，钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$，在烤漆之前需经除油、酸洗、磷化等防锈处理，粉体涂装工艺，涂漆厚度不低于$60\mu\text{m}$。采用优质品牌涂装粉末，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；干附着力≤ 1级、耐人工气候老化性500h。</p> <p>4、五金件：采用品牌优质连接件，中性盐雾试验达到≥ 10级。</p> <p>5、工艺：台面通过斜切角的设计元素外观。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	张	2	1178	2356	/
96	隔断高柜		2000*300*2000	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$，静曲强度$\geq 26\text{Map}$，弹性模量$\geq 3500\text{Map}$，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（ENF级）；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌</p>	上海	上海朴美家具有限公司	张	2	2192	4384	/

				<p>、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均≥99.9%。 2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。 3、阻尼三节静音导轨：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011 标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N,下沉量≤0.8,耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。</p>								
97	文件柜		1200*400*2000	<p>1、面材：三聚氰胺饰面板台面厚度≥25mm。内结合强度≥1Map、表面胶合强度≥1.5Map，静曲强度≥26Map，弹性模量≥3500Map，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量≤0.025mg/m³（ENF级）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均≥99.9%。 2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。 3、阻尼三节静音导轨：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011 标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N,下沉量≤0.8,耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	1630	1630	/	



98	洽谈桌长桌		2500*1000*750	<p>1、面材:进口实木桌面; 甲醛释放量\leq0.025mg/m³ (ENF级); 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 4项指标未检出; 防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级; 表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均\geq99.9%。</p> <p>2、封边: 阻燃性达到V-0级, 灰分符合要求。</p> <p>3、钢制脚架: 符合QB/T 4767-2014标准, 优质品牌一级冷轧钢板, 钢板厚度\geq0.8mm, 在烤漆之前需经除油、酸洗、磷化等防锈处理, 粉体涂装工艺, 涂漆厚度不低于60um。采用优质品牌涂装粉末, 外观色泽均匀, 无异物, 呈松散粉末状; 干附着力\leq1级、耐人工气候老化性500h。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	张	1	4315	4315	/
99	洽谈椅		常规	定制全实木, 广岛椅	上海	上海朴美家具有限公司	把	8	931	7448	/
100	双人沙发椅		1200*700*700	<p>1、面材: 优质进口绒布面料</p> <p>2、海绵: 使用优质高回弹密度海绵</p> <p>3、内架: 采用枪钉结构, 材料为优质东北落叶松及E0级夹板</p> <p>4、沙发脚: 实木沙发脚</p>	上海	上海朴美家具有限公司	张	1	2027	2027	/

101	单人沙发椅		600*700*700	<p>1、面材：优质进口绒布面料，有抹茶绿和米白2种颜色</p> <p>2、海绵：使用优质高回弹密度海绵</p> <p>3、内架：采用枪钉结构，材料为优质东北落叶松及E0级夹板</p> <p>4、沙发脚：实木沙发脚</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	2	1301	2602	/
102	茶几		Φ600*600	<p>采用白蜡木为基材，做胡桃木色；经断料，锯开，烘干等工艺，中国传统榫卯机构工艺制作而成，表面水性漆工艺</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	1027	1027	/
103	置物架		400*600*1300	<p>金属烤漆置物架，放置瑜伽垫</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	2	479	958	/
104	软包长凳(储物)		1000*400*400	<p>1、面料：优质西皮，耐曲折、柔软度好、抗拉强度大、具有透气性。皮质表面涂层厚度≥550um，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级，撕裂力≥50N，PH值≥3.2，游离甲醛小于等于75mg，颜色可选；</p> <p>2、木质框架：沙发框架采用多层木板成型；</p> <p>3、坐垫：内部泡绵为多异氰酸酯与多元醇共聚物切割成型；</p> <p>4、沙发脚：钢制沙发脚；</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	5	1233	6165	/

105	软包鞋凳保留		1000*400*400	1、面料：优质西皮，耐曲折、柔软度好、抗拉强度大、具有透气性。皮质表面涂层厚度 $\geq 550\mu\text{m}$ ，涂层粘着牢度 $\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$ ，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液） ≥ 4 级，撕裂力 $\geq 50\text{N}$ ，PH值 ≥ 3.2 ，游离甲醛小于等于 75mg ，颜色可选； 2、木质框架：沙发框架采用多层木板成型； 3、坐垫：内部泡绵为多异氰酸酯与多元醇共聚物切割成型； 4、沙发脚：钢制沙发脚；	上海	上海朴美家具有限公司	个	2	753	1506	/
106	舞蹈把杆		6500*900	定制舞蹈把杆，金属支撑架4个，双层实木扶手，高度900/700mm	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	2466	2466	/
107	墙面镜		8200*2400, 20m ²	墙面定制超白镜，5mm厚无铜超白镜子，木龙骨打底，满铺多层板基层，表面贴镜	上海	上海朴美家具有限公司	组	1	8083	8083	/
108	定制满墙展示柜		8000*400*3200	1、面材：三聚氰胺饰面板台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。内结合强度 $\geq 1\text{Map}$ 、表面胶合强度 $\geq 1.5\text{Map}$ ，静曲强度 $\geq 26\text{Map}$ ，弹性模量 $\geq 3500\text{Map}$ ，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （ENF级）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌	上海	上海朴美家具有限公司	组	1	18940	18940	/

				<p>、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。</p> <p>3、阻尼三节静音导轨：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011 标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N，下沉量≤ 0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。</p>								
109	棋牌桌		800*800*750	<p>采用白蜡木为基材，做胡桃木色；经断料，锯开，烘干等工艺，中国传统榫卯机构工艺制作而成，表面传统五底三面油漆工艺，采用优质油漆饰面，优质五金件。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	张	6	1575	9450	/	
110	椅子		800*800*750	<p>采用白蜡木为基材，做胡桃木色；经断料，锯开，烘干等工艺，中国传统榫卯机构工艺制作而成，表面传统五底三面油漆工艺，采用优质油漆饰面，优质五金件。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	把	24	1250	30000	/	



111	洽谈直播长桌		1600*700*750	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$，静曲强度$\geq 26\text{Map}$，弹性模量$\geq 3500\text{Map}$，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（ENF级）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。</p> <p>3、阻尼三节静音导轨：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011 标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N，下沉量≤ 0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	张	1	1342	1342	/
112	直播椅		常规	PP一体成型凳面，软包坐垫，喷涂脚架	上海	上海朴美家具有限公司	批	2	890	1780	/



113	定制书柜		2450*400*2000	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$, 静曲强度$\geq 26\text{Map}$, 弹性模量$\geq 3500\text{Map}$, 燃烧性能等级达B1级; 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (ENF级) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 4项指标未检出; 防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级; 表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、封边: 阻燃性达到V-0级, 灰分符合要求。</p> <p>3、阻尼三节静音导轨: 符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011 标准, 其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N, 下沉量≤ 0.8, 耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点, 金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级, 人造气氛腐蚀(铜加速乙酸盐雾) 300h以上试验10级。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	3671	3671	/
114	休闲书桌		800*800*750	<p>采用白蜡木为基材, 做胡桃木色; 经断料, 锯开, 烘干等工艺, 中国传统榫卯机构工艺制作而成, 表面传统五底三面油漆工艺, 采用优质油漆饰面, 优质五金件。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	3	1260	3780	/	

115	实木长桌		1400*800*750	采用白蜡木为基材，做胡桃木色；经断料，锯开，烘干等工艺，中国传统榫卯机构工艺制作而成，表面传统五底三面油漆工艺，采用优质油漆饰面，优质五金件。	上海	上海朴美家具有限公司	张	7	2082	14574	/
116	转角卡座		(2700+2100)*700	1、面料：优质西皮，耐曲折、柔软度好、抗拉强度大、具有透气性。皮质表面涂层厚度≥550um，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级，撕裂力≥50N，PH值≥3.2，游离甲醛小于等于75mg，颜色可选； 2、木质框架：沙发框架采用多层木板成型； 3、坐垫：内部泡绵为多异氰酸酯与多元醇共聚物切割成型； 4、沙发脚：钢制沙发脚；	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	6247	6247	/
117	长条卡座（无靠背）		2000*450*450	1、面料：优质西皮，耐曲折、柔软度好、抗拉强度大、具有透气性。皮质表面涂层厚度≥550um，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级，撕裂力≥50N，PH值≥3.2，游离甲醛小于等于75mg，颜色可选； 2、木质框架：沙发框架采用多层木板成型； 3、坐垫：内部泡绵为多异氰酸酯与多元醇共聚物切割成型； 4、沙发脚：钢制沙发脚；	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	2466	2466	/
118	休闲椅 原木色		常规	采用白蜡木为基材，做胡桃木色；经断料，锯开，烘干等工艺，中国传统榫卯机构工艺制作而成，表面传统五底三面油漆工艺，采用优质油漆饰面，优质五金件。	上海	上海朴美家具有限公司	个	38	475	18050	/



119	休闲沙发		3200*1300*750	<p>1、面材：优质进口绒布面料</p> <p>2、海绵：使用优质高回弹密度海绵</p> <p>3、内架：采用枪钉结构，材料为优质东北落叶松及E0级夹板</p> <p>4、沙发脚：钢制沙发脚；</p>	上海	上海朴美家具有限公司	组	3	3905	11715	/
120	小茶几		500*600	白色烤漆桌面，金属静电喷涂框架	上海	上海朴美家具有限公司	个	4	655	2620	/
121	定制书柜墙		(5000+1500+400)*3500	采用白蜡木为基材，做胡桃木色；经断料，锯开，烘干等工艺，中国传统榫卯机构工艺制作而成，表面传统五底三面油漆工艺，采用优质油漆饰面，优质五金件。	上海	上海朴美家具有限公司	m ²	36.75	700	25725	/
122	实木八仙桌		1000*1000*750	采用白蜡木为基材，做胡桃木色；经断料，锯开，烘干等工艺，中国传统榫卯机构工艺制作而成，表面传统五底三面油漆工艺，采用优质油漆饰面，优质五金件。	上海	上海朴美家具有限公司	张	4	2860	11440	/

123	春凳		1200*320*480	采用白蜡木为基材，做胡桃木色；经断料，锯开，烘干等工艺，中国传统榫卯机构工艺制作而成，表面传统五底三面油漆工艺，采用优质油漆饰面，优质五金件。	上海	上海朴美家具有限公司	条	10	2055	20550	/
124	长型花几		1400*300*1000	1、材料：基材采用E0级中密度纤维板或刨花板，环保等级优于国家标准，甲醛释放量 $\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$ ，饰面材料采用优质木皮（厚度0.6mm），木皮颜色可选； 2、表面：木器表面采用水性漆涂装，符合国家环境保护标准 HJ 2537-2014，封闭漆采用5底3面工艺，开放漆采用3底3面工艺，漆面光洁平整，木纹纹理清晰，色泽均匀；	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	3640	3640	/
125	定制休息椅		1800*450*450	实木材质，纯手工	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	11245	11245	/
126	智能镜柜		2400*1000	定制墙面镜，暗藏式洗手液，抽纸巾	上海	上海朴美家具有限公司		1	972	972	/


127	母婴室哺乳椅		750*700*1100	<p>1、面材：优质进口绒布面料</p> <p>2、海绵：使用优质高回弹密度海绵</p> <p>3、内架：采用枪钉结构，材料为优质东北落叶松及E0级夹板</p> <p>4、沙发脚：木制沙发脚；</p>	上海	上海朴美家具有限公司	把	1	1976	1976	/
128	沙发椅		680*720*790	<p>1、面料：优质西皮，耐曲折、柔软度好、抗拉强度高、具有透气性。皮质表面涂层厚度≥550um，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级，撕裂力≥50N，PH值≥3.2，游离甲醛小于等于75mg，颜色可选；</p> <p>2、木质框架：沙发框架采用多层木板成型；</p> <p>3、坐垫：内部泡绵为多异氰酸酯与多元醇共聚物切割成型；</p> <p>4、沙发脚：钢制沙发脚；</p>	上海	上海朴美家具有限公司	把	1	1065	1065	/
129	母婴室小桌		直径500*500	定制小圆茶几，实木整体	上海	上海朴美家具有限公司	张	1	1160	1160	/
130	母婴室置物柜		1200*400*800	定制木制置物柜, 实木多层板结构, 实木木纹布面板	上海	上海朴美家具有限公司		1	4050	4050	/








131	母婴室储物底柜		(4100+1500)*800	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$, 静曲强度$\geq 26\text{Map}$, 弹性模量$\geq 3500\text{Map}$, 燃烧性能等级达B1级; 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (ENF级) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 4项指标未检出; 防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级; 表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、封边: 阻燃性达到V-0级, 灰分符合要求。 人造石台面</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	9450	9450	/
132	家庭卫生间儿童沙发		568*568*610	<p>1、面材: 优质进口绒布面料</p> <p>2、海绵: 使用优质高回弹密度海绵</p> <p>3、内架: 采用枪钉结构, 材料为优质东北落叶松及E0级夹板</p> <p>4、沙发脚: 木制沙发脚;</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	1325	1325	/
133	家庭卫生间柜		1400*550*800	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$, 静曲强度$\geq 26\text{Map}$, 弹性模量$\geq 3500\text{Map}$, 燃烧性能等级达B1级; 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (ENF级) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 4项指标未检出; 防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级; 表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	2365	2365	/

				2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。 人造石台面							
134	母婴室定制镜		1500*900	定制造型镜，金属烤漆背板，含背灯	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	720	720	/
135	家庭卫生间定制镜A		1100*650	定制造型镜，金属烤漆背板，含背灯	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	680	680	/
136	家庭卫生间定制镜B		700*450	定制造型镜，金属烤漆背板，含背灯		上海朴美家具有限公司		1	500	500	/



137	家庭卫生间挂壁宝宝椅		1160*235	落地长款安全宝宝椅，加强材质，抗菌材质，弹性靠背，加固结构	上海	上海朴美家具有限公司	把	1	4030	4030	/
138	折叠款无障碍扶手60CM		600	折叠款无障碍扶手60CM	上海	上海朴美家具有限公司	个	4	195	780	/
139	折叠款无障碍扶手75CM		750	折叠款无障碍扶手750mm	上海	上海朴美家具有限公司	个	8	195	1560	/
140	标准无障碍扶手40CM		400	内置高强度高压不锈钢管，表面ABS注塑颗粒，加厚防滑颗粒	上海	上海朴美家具有限公司	个	6	87	522	/



141	标准 无障碍扶手 60CM		600	内置高强度高压不锈钢管，表面ABS注塑颗粒，加厚防滑颗粒	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	115	115	/
142	无障碍扶手 80CM		800	内置高强度高压不锈钢管，表面ABS注塑颗粒，加厚防滑颗粒	上海	上海朴美家具有限公司	个	3	115	345	/
143	无障碍扶手L型		380*680	内置高强度高压不锈钢管，表面ABS注塑颗粒，加厚防滑颗粒	上海	上海朴美家具有限公司	个	4	145	580	/
144	书报架		1350*300*1200	1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。内结合强度 $\geq 1\text{Map}$ 、表面胶合强度 $\geq 1.5\text{Map}$ ，静曲强度 $\geq 26\text{Map}$ ，弹性模量 $\geq 3500\text{Map}$ ，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （ENF级）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均 $\geq 99.9\%$ 。 2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。	上海	上海朴美家具有限公司	个	2	640	1280	/

145	木制花架		1000*470*1220	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$, 静曲强度$\geq 26\text{Map}$, 弹性模量$\geq 3500\text{Map}$, 燃烧性能等级达B1级; 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (ENF级) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 4项指标未检出; 防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级; 表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、封边: 阻燃性达到V-0级, 灰分符合要求。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	605	605	/
146	橱柜A		(3100+1540)*600*800	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$, 静曲强度$\geq 26\text{Map}$, 弹性模量$\geq 3500\text{Map}$, 燃烧性能等级达B1级; 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (ENF级) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 4项指标未检出; 防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级; 表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、封边: 阻燃性达到V-0级, 灰分符合要求。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	7830	7830	/
147	橱柜B		4300*600*800	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$, 静曲强度$\geq 26\text{Map}$, 弹性模量$\geq 3500\text{Map}$, 燃烧性能等级达B1级; 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (ENF级) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 4项指标未检出; 防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	13930	13930	/

				链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均≥99.9%。 2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。 人造石台面							
148	吊柜		1200*300*800	1、面材：三聚氰胺饰面板台面厚度≥25mm。内结合强度≥1Map、表面胶合强度≥1.5Map，静曲强度≥26Map，弹性模量≥3500Map，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量≤0.025mg/m ³ （ENF级）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均≥99.9%。 2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。	上海	上海朴美家具有限公司	个	2	970	1940	/
149	配锁桌子		1400*600*750	1、面材：三聚氰胺饰面板台面厚度≥25mm。内结合强度≥1Map、表面胶合强度≥1.5Map，静曲强度≥26Map，弹性模量≥3500Map，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量≤0.025mg/m ³ （ENF级）；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均≥99.9%。 2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。 3、钢制脚架：符合QB/T 4767-2014标准，优质		上海朴美家具有限公司	张	1	1458	1458	/

				<p>品牌一级冷轧钢板，钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$，在烤漆之前需经除油、酸洗、磷化等防锈处理，粉体涂装工艺，涂漆厚度不低于$60\mu\text{m}$。采用优质品牌涂装粉末，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；干附着力≤ 1级、耐人工气候老化性500h。</p> <p>4、五金件：采用品牌优质连接件，中性盐雾试验达到≥ 10级。</p> <p>5、阻尼三节静音导轨：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011 标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N，下沉量≤ 0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。</p> <p>6、锁具：选用防折锁系统采用折叠中央锁，互开率$1/2000$，经10000次开启仍能正常使用。进口阻尼门铰，经过4万次耐久性实验，关住力不小于1.5N，锁芯可更换。</p> <p>7、工艺：台面通过斜切角的设计元素外观。</p>							
150	书柜		1400*600*750	<p>1、面材：三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$，静曲强度$\geq 26\text{Map}$，弹性模量$\geq 3500\text{Map}$，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（ENF级）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p>		上海朴美家具有限公司	3	2670	8010	/	

				2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。							
151	工具柜		1200*300*750	1、面材：三聚氰胺饰面板台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。内结合强度 $\geq 1\text{Map}$ 、表面胶合强度 $\geq 1.5\text{Map}$ ，静曲强度 $\geq 26\text{Map}$ ，弹性模量 $\geq 3500\text{Map}$ ，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （ENF级）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均 $\geq 99.9\%$ 。 2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	795	795	/
152	理发椅		常规	1、面料：优质西皮，耐曲折、柔软度好、抗拉强度大、具有透气性。皮质表面涂层厚度 $\geq 550\text{um}$ ，涂层粘着牢度 $\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$ ，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液） ≥ 4 级，撕裂力 $\geq 50\text{N}$ ，PH值 ≥ 3.2 ，游离甲醛小于等于 75mg ，颜色可选； 2、木质框架：沙发框架采用多层木板成型； 3、坐垫：内部泡绵为多异氰酸酯与多元醇共聚物切割成型；扶手撑脚理发椅	上海	上海朴美家具有限公司	把	1	1053	1053	/
153	理发镜组合		750*350*1700	1、面材：三聚氰胺饰面板台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。内结合强度 $\geq 1\text{Map}$ 、表面胶合强度 $\geq 1.5\text{Map}$ ，静曲强度 $\geq 26\text{Map}$ ，弹性模量 $\geq 3500\text{Map}$ ，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （ENF级）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌	上海	上海朴美家具有限公司	组	1	1005	1005	/

				、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均≥99.9%。 2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。 含镜子							
154	理发柜		600*300*810	1、面材：三聚氰胺饰面板台面厚度≥25mm。内结合强度≥1Map、表面胶合强度≥1.5Map，静曲强度≥26Map，弹性模量≥3500Map，燃烧性能等级达B1级；甲醛释放量≤0.025mg/m ³ （ENF级）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）4项指标未检出；防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均≥99.9%。 2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	918	918	/
155	洗发椅		常规	1、面料：优质西皮，耐曲折、柔软度好、抗拉强度大、具有透气性。皮质表面涂层厚度≥550um，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级，撕裂力≥50N，PH值≥3.2，游离甲醛小于等于75mg，颜色可选； 2、木质框架：沙发框架采用多层木板成型； 3、坐垫：内部泡绵为多异氰酸酯与多元醇共聚物切割成型； 4、沙发脚：钢制沙发脚；	上海	上海朴美家具有限公司	把	1	2328	2328	/



156	工具柜		1000*240*2000	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$, 静曲强度$\geq 26\text{Map}$, 弹性模量$\geq 3500\text{Map}$, 燃烧性能等级达B1级; 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (ENF级) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 4项指标未检出; 防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级; 表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、封边: 阻燃性达到V-0级, 灰分符合要求。</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	992	992	/
157	工作台		2000*500*800	<p>1、面材:三聚氰胺饰面板台面厚度$\geq 25\text{mm}$。内结合强度$\geq 1\text{Map}$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{Map}$, 静曲强度$\geq 26\text{Map}$, 弹性模量$\geq 3500\text{Map}$, 燃烧性能等级达B1级; 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (ENF级) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 4项指标未检出; 防霉菌性能中绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级; 表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均$\geq 99.9\%$。</p> <p>2、封边: 阻燃性达到V-0级, 灰分符合要求。 含人造石台面</p>	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	3523	3523	/
158	户外休息桌椅		桌子800*750	一桌配四椅, 黑色碳钢框架结构, 塑木桌面椅子, 防水防晒	上海	上海朴美家具有限公司	组	1	2713	2713	/

159	户外遮阳伞		2.2米	户外专用遮阳伞双吊杆，2.2米，带180斤大水箱	上海	上海朴美家具有限公司	个	1	1985	1985	/
小计：1398680											
小写：1398680											
合计											
大写：壹佰叁拾玖万捌仟陆佰捌拾元整											

说明：

- (1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
- (2) 投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。
- (3) 如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。
- (4) 投标人应根据分类报价费用情况编制明细费用表并随本表一起提供。

投标人授权代表签字



投标单位（公章）：上海朴美家具有限公司

日期：2025年8月27日