

序号	类别	货物名称	产地及来源地	厂家、品牌及规格型号	配置	单价	数量
1	户外 P3 全彩 LED 显示屏	户外 P3 全彩 LED 显示屏 (含简易箱体)	中国深圳	深圳利亚德光电有限公司、利亚德、SV3S	屏体尺寸: 5.76M*3.2M 分辨率: 1872*1040 箱体内置电源: LYD-200W-4.5VS 像素结构 表贴三合一 像素间距 (mm) 3 模组分辨率 (W*H) 104*52 模组尺寸 (mm) (W*H) 320*160	8300	18.43 2
2		视频处理器	中国西安	西安诺瓦星云科技股份有限公司、诺瓦、V960	单画面; 带载 260 万、横向最大 3840、纵向最大 1920; U 盘脱机播放、输入: 1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、CVBS、	2200	1

					1xAudio: 输出: 4x 网口, 1xAudio: 支持一键缩放		
3		接收卡	中国西安	西安诺瓦星云科技股份有限公司、诺瓦、DH7512-S	1、单卡带载像素为 512*512, 集成 12 个标准 HUB75 接口, 免接 HUB 板; 2、支持逐点亮度校正, 支持独立 Gamma 调节; 3、支持接收卡预存画面设置, 支持灯板 Flash 管理; 4、支持预存画面设置, 支持液晶模块; 5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测; 6、支持配置文件回读, 支持固件程序版本回读;	150	49
4		空调	中国珠海	珠海格力电器股份有限公司、格力、KFR-50GW/(50571)FNhAa-B2JY01	2P	4900	1
5		配电柜	中国西安	西安天畅电气设备有限公司、天畅、TC-30	具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护功能, 具备分步延时启动和	3600	1

					及断电的功能		
6		LED 钢结构	中国上海	定制	屏体尺寸: 5.96M*3.4M、现场定制屏体框架, 安装钢结构、连接件等; 吊车等	1100	20.264
7		LED 屏包边	中国上海	定制	屏体尺寸: 5.96M*3.4M、不锈钢包边	450	20.264
8		双立柱+预埋	中国上海	定制	1M 以内 (2 根立柱)	5900	1
9	室内 P1.86 全彩 LED 显示屏	室内 P1.8 全彩	中国深圳	深圳利亚德光电有限公司、利亚德、LCH1.8G	数量: 3 台 单台尺寸: 宽 4.16m*高 2.24m 单台整屏分辨率: 2236*1204 像素结构: 表贴三合一 像素间距 (mm) 3 模组分辨率 (W*H) 104*52 模组尺寸 (mm) (W*H) 320*160	6100	27.9552
10		控制电源	中国深圳	深圳利亚德光电有限公司、利亚德、LYD-200W-4.5VS	过载/短路保护 100%满载高温老化, 输入电压/输入频 88~264VAC/47~63HZ 浪涌电流冷启动, 40A/230VAC 线性调整率	89	141

					≤0.5%输出过载保护 110%-150%切断输出, 输入重启后上升, 保持时间 50ms, 20ms 额定满载绝缘强度 I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1.5KVA		
11		接收卡	中国深圳	西安诺瓦星云科技股份有限公司、诺瓦、DH7512-S	1、单卡带载像素为 512*512, 集成 12 个标准 HUB75 接口, 免接 HUB 板; 2、支持逐点亮度校正, 支持独立 Gamma 调节; 3、支持接收卡预存画面设置, 支持灯板 Flash 管理; 4、支持预存画面设置, 支持液晶模块; 5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测; 6、支持配置文件回读, 支持固件程序版本回读;	150	87
12		视频处理器	中国西安	西安诺瓦星云科技股份有限公司、诺瓦、V1060n	三画面; 带载 390 万、横向最大 10240、纵向最大 8192; 输入: 1xDVI、	3200	3

					2xHDMI、1xAudio、1x3G-SDI (选配)；输出:6x 网口、1xHDMI(监视)、1xAudio、支持一键缩放、支持 OSD、专业控制软件		
13		配电柜	中国西安	西安天畅电气设备有限公司、天畅、TC-10	具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护功能,具备分步延时启动和及断电的功能	1900	3
14		LED 屏钢结构+包边	中国上海	定制	单台尺寸:4.26M*2.34M ; 现场定制屏体框架、安装钢结构、不锈钢包边安装连接件等。	980	29.90 52
15	一体机	室内 65 寸一体机	中国上海	上海九畅智能科技有限公司、九畅、JOOOC-6500-G22	室内 65 寸一体机	9800	3
16	触控一体机	室内 98 寸触控一体机	中国上海	上海九畅智能科技有限公司、九畅、JOOOC-9800-H05	室内 98 寸触控一体机	1450 0	5
17	信息发布扩音设备	数字合并式功放	中国广东	广东保伦电子股份有限公司、ITC、T-240DTB	产品用途 带 mp3/TUNER/ 蓝牙的合并式功率放大器,用于中小超市、商场、休闲咖啡馆等中小型室内场地背	2800	8

					景音乐播放和中小型背景音乐播放场所。		
18		音柱	中国广东	广东保伦电子股份有限公司、ITC、T-903	每套 2 台 产品特点: 1.大功率室外防水音柱,全金属结构,六级防水, 2.外壳采用冷轧板材料,表面采用喷粉工艺,提高使用寿命,抗氧化; 3.网罩采用铝质,表面采用喷粉工艺,增加网罩的强度,再加一层防水布,防水防尘,提高使用寿命; 4.采用 3 只 6.5 寸全频喇叭单元和 1 只 3 寸高音,低频饱满、高音清晰,人声突出,承载功率较大,穿透力强; 5.内置高性能 100V 音频变压器,能够减少电路中因阻抗产生的损耗,多功率选择,灵活接线方式; 6.标配支架,安装方便;	620	16
19	信息发布控制设	控制主机 1	中国深圳	深圳亮钻科技有限公	整机尺寸	3200	10

20		控制主机 2	中国北京	联想(北京)有限公司、 联想、启天 M660(C)	CPU:I5-13420h 内存 16g 存储 1Tssd	2900	2
21	信息发布集成平台	信息发布软件	中国上海	联鹏应用软件(上海) 有限公司、联鹏、V2.0	详见技术投标文件解决 方案章节	1580 00	1
22		终端 License 授权	中国上海	联鹏应用软件(上海) 有限公司、联鹏、V2.0	终端设备管控端软件授 权	1100 0	12
23	系统集成	统一身份认 证集成	中国上海	联鹏应用软件(上海) 有限公司、联鹏、定制	对接统一身份认证平台 实现单点登录	1500	2
24		版事通信息 发布业务办 事集成	中国上海	联鹏应用软件(上海) 有限公司、联鹏、定制	新建版事通业务流程实 现信息的申请、审批以 及发布	1500	10
25		数据中心用 户同步	中国上海	联鹏应用软件(上海) 有限公司、联鹏、定制	对接学校数据中心实现 人员自动同步	1500	5
26		校园站群信 息同步	中国上海	联鹏应用软件(上海) 有限公司、联鹏、定制	对学校简况、专业介绍、 重要新闻、通知公告、 关键生活信息、学科建 设与研究活动、课程安 排、会议安排、课题介 绍、成果介绍等进行自 动化发布。	1500	20
27	安装实施	LED 屏体连 接线材、运	中国上海	定制/国产优质	定制	1200 0	1

28	驻场运维	驻场运维	中国上海	联鹏应用软件(上海) 有限公司、联鹏、定制	1 人两年驻场运维	1000 00	2	年
29	网络安全	等级保护审 核	中国	定制	完成信息发布系统的二 级等保测评工作, 获得第 三方测评机构出具的测 评报告	7500 0	1	项