

3. 报价分类明细表

项目名称：复旦大学附属中学数字广播、信息发布系统


包号：1

序号	货物名称	产地及来源地	厂家、品牌及规格型号	配置	单价	数量	总价
一、机房主控设备							
1	网络广播主机（含智能空间管理平台）	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12010/6	17.3 寸 IPS32 位真菜液晶触摸屏，机架式工控机箱	21500	1	21500
2	网络广播主机控制软件（含平台管理系统）	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X1200S	控制软件基于 IP 网络，控制软件可以实时采播将外接音频，具备开放 SDK 开发协议	4500	1	4500
3	广播寻呼话筒	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/F0216	鹅颈式弯曲调节结构，驻极体电容式心形单指向性，内置音头，采用前置供电及放大器组件	585	2	1170
4	数字调音台	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/MM24D	linux 系统，显示屏 10 寸，分辨率 1280*800，中英文界面	6120	1	6120
5	无线手持话筒	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/F0242	手持式发射机，集成话筒振膜设计，一键式 QuickScan 频率选择可快速查找最佳开放频率	2340	2	4680
6	前置放大器	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/F0813	十路输入（5 路话筒输入，2 路紧急输入，2 路线路输入，1 路 MP3 输入）	1580	1	1580
7	四路音频输出终端	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12014	机架式设计（1U），采用硬件音频编码，4 路模拟音频输入（立体声莲花头座），且 4 路同时编码，高品质的数字音频传输	5580	1	5580
8	IP 监听音箱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12021	太网口接入，自动获取 IP 地址，壁挂式木音箱	1350	1	1350

9	电源时序管理器	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/F0818/2	通道数量 16, 单路输出容量 MAX 2.8KW, 整机输出功率 6.6KW	11200	1	11200
10	管理服务器	广东	广东林泽科技股份有限公司/紫金盾/CA60V4	专业机架式工控机箱体设计, B/S 架构, 具备对智能互动终端一体机和智能互动终端的统一管理和命令发布功能. 32 核 Intel® Xeon® Gold 6338*2 处理器; 内存 128G (32G*4) ; 4 块 1T SAS 硬盘+H355 阵列卡	115000	1	115000
11	教学系统开放接口	上海	联鹏应用软件(上海)有限公司/定制	信息发布系统与学校各数据系统对接, 获得数据后通过订制页面在相关的智能终端进行信息展示和发布	125000	1	125000
12	集控系统开放接口	上海	联鹏应用软件(上海)有限公司/定制	与一卡通系统对接, 与学校消防系统联动	55000	1	55000
13	千兆交换机	北京	北京华信傲天网络技术有限公司/华信傲天/S2130-48G6X-E	24*千兆电+24*万兆光+2*40G QSFP+, 标准三层网管, AC220V, 机架式安装, 包转发率 1260Mpps, 交换容量 25.6Tbps	16580	1	16580
二、分控中心							
1	控制电脑	广东	广东林泽科技股份有限公司/紫金盾/CA6000	CPU: 12 代 i5 处理器; 内存: DDR5 16G 硬盘: Nvme SSD 512GB 显卡: 独立显卡, Nvidia RTX3060 显示器: 23 寸液晶显示器, 最佳分辨率 1920*1080 配套鼠标键盘	4800	1	4800
2	远程控制软件	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X1200S	包括优先上下课自动分区打铃、背景音乐播放、现场讲话、播送通知和转播电台节目。基于 IP 网络、TCP/IP 协议一线多用	4200	1	4200

3	网络化智能寻呼站	上海	上海旗胜电器有限公司 /BGM/X12011/3	铝合金面板, 4 英寸触摸显示屏, 分辨率 480*480, 内置 3W 扬声器	2352	1	2352
三、笃志楼 (32 间教室+4 间会议室)							
1	智能互动终端一体机 (含支架)	北京	北京翼鸥教育科技有限公司 /Classin/BS86A	86 英寸, LED 背光, 具备 2 路 HDMI IN, 1 路 usb TypeB, 1 路音频输入, 1 路 RS232 输入接口, 1 路 Touch USB out; 内置扬声器: 15W; 2.0	29400	1	29400
2	智能互动终端	杭州	浙江系能科技有限公司/系能/E101A	四核 cpu/内存 2GB/存储 16GB, 操作系统: 安卓 11, 面板尺寸: 10 英寸 -12 英寸 LCD 面板	2780	36	100080
3	终端支架	杭州	定制	终端专用壁挂支架, 支持防盗功能;	120	36	4320
4	网络化 IP 壁挂音箱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12021	以太网接入, 自动获取 IP 地址, 壁挂式木音箱设计, 立体声 2x15W 输出, 内置 6.5 寸扬声器	1350	4	5400
5	网络化 IP 吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12026	一体化吸顶式设计, 整合网络音频解码, 数字功放及扬声器, 支持 POE 交换机和 DC 供电两种方式, 支持国际通用 SIP 协议,	1480	30	44400
6	吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/FX1226	喇叭单元: 5 寸, 额定功率: 20W/8Ω	180	30	5400
7	网络播放功放	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12120N	标准 RJ45 接口, 1U, 定压 100V 输出, 提供 2 路 LINE、1 路话筒输入, 1 路网络音频, 话筒、线输入音频通道 5, 额定输出功率 130W/260W/360W/500W/650W/1000W/1500W	2430	7	17010
8	走廊吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司 /BGM/F0301GE-6W	喇叭口径 6.5inch, 额定功率 6W	120	21	2520

9	千兆交换机	北京	北京华信傲天网络技术有限公司/华信傲天/S2130-24G4X-E	24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 2 个万兆光, 内置交流供电, 包转发率 177Mpps, 交换容量 432Gbps	2280	6	13680
10	光纤模块	北京	北京华信傲天网络技术有限公司/华信傲天/SFP-XG-LX-SM1310-D	万兆光纤模块	320	12	3840
11	配线架	上海	上海汇海信息科技有限公司/FGT/24 口超六类网络配线架	国标;24 口超六类网络配线架	386	4	1544
12	理线器	上海	上海汇海信息科技有限公司/FGT/1U12 档 24 口	国标;理线架 12 档 24 口	108	4	432
13	网络模块	上海	上海汇海信息科技有限公司/FGT/六类网络模块	六类网络模块;	25	38	950
14	壁挂机柜	上海	上海汇海信息科技有限公司/FGT/4U	4U;4U 壁挂机柜	497	5	2485
15	PDU	上海	上海汇海信息科技有限公司/FGT/10A-三位	10A;三位	168	5	840
四、博学楼 (29 间教室+1 间会议室)							
1	智能互动终端一体机 (含支架)	北京	北京翼鸥教育科技有限公司/Classin/BS86A	86 英寸, LED 背光, 具备 2 路 HDMI IN, 1 路 usb TypeB, 1 路音频输入, 1 路 RS232 输入接口, 1 路 Touch USB out; 内置扬声器: 15W; 2.0	29400	1	29400
2	智能互动终端	杭州	浙江系能科技有限公司/系能/E101A	四核 cpu/内存 2GB/存储 16GB, 操作系统: 安卓 11, 面板尺寸: 10 英寸 -12 英寸 LCD 面板	2780	30	83400



3	终端支架	杭州	定制	终端专用壁挂支架，支持防盗功能；	120	30	3600
5	网络化 IP 吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12026	一体化吸顶式设计，整合网络音频解码，数字功放及扬声器，支持 POE 交换机和 DC 供电两种方式，支持国际通用 SIP 协议，	1480	29	42920
6	吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/FX1226	喇叭单元：5 寸，额定功率：20W/8Ω	180	29	5220
7	网络播放功放	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12120N	标准 RJ45 接口，1U，定压 100V 输出，提供 2 路 LINE、1 路话筒输入，1 路网络音频，话筒、线输入音频通道 5，额定输出功率 130W/260W/360W/500W/650W/1000W/1500W	2430	6	14580
8	走廊吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/F0301GE-6W	喇叭口径 6.5inch，额定功率 6W	120	27	3240
9	千兆交换机	北京	北京华信傲天网络技术有限公司/华信傲天/S2130-24G4X-E	24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，2 个万兆光，内置交流供电，包转发率 177Mpps，交换容量 432Gbps	2280	8	18240
10	光纤模块	北京	北京华信傲天网络技术有限公司/华信傲天/SFP-XG-LX-SM1310-D	万兆光纤模块	320	16	5120
11	配线架	上海	上海汇海信息科技股份有限公司/FGT/24 口超六类网络配线架	国标;24 口超六类网络配线架	386	6	2316
12	理线器	上海	上海汇海信息科技股份有限公司/FGT/1U12 档 24 口	国标;理线架 12 档 24 口	108	6	648
13	网络模块	上海	上海汇海信息科技股份有限公司/FGT/六类网络模块	六类网络模块；	25	35	875


14	壁挂机柜	上海	上海汇海信息科技有限公司 /FGT/4U	4U;4U 壁挂机柜	497	7	3479
15	PDU	上海	上海汇海信息科技有限公司 /FGT/10A-三位	10A;三位	168	7	1176
五、问思楼（40 间教室）							
1	智能互动终端一体机（含支架）	北京	北京翼鸥教育科技有限公司 /Classin/BS86A	86 英寸，LED 背光，具备 2 路 HDMIIN，1 路 usb TypeB，1 路音频输入，1 路 RS232 输入接口，1 路 Touch USB out；内置扬声器：15W；2.0	29400	1	29400
2	智能互动终端	杭州	浙江系能科技有限公司/系能/E101A	四核 cpu/内存 2GB/存储 16GB，操作系统：安卓 11，面板尺寸：10 英寸 -12 英寸 LCD 面板	2780	40	111200
3	终端支架	杭州	定制	终端专用壁挂支架，支持防盗功能；	120	40	4800
4	教室吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司 /BGM/F0301GE-6W	喇叭口径 6.5inch，额定功率 6W	120	80	9600
5	走廊吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司 /BGM/F0301GE-6W	喇叭口径 6.5inch，额定功率 6W	120	27	3240
6	网络化播放功放	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12120N	标准 RJ45 接口，1U，定压 100V 输出，提供 2 路 LINE、1 路话筒输入，1 路网络音频，话筒、线输入音频通道 5，额定输出功率 130W/260W/360W/500W/650W/1000W/1500W	2430	10	24300
7	电源时序管理器	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/F0818/2	通道数量 16，单路输出容量 MAX 2.8KW，整机输出功率 6.6KW	11200	1	11200
8	千兆交换机	北京	北京华信傲天网络技术有限公司/华信傲天/S2130-24G4X-E	24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，2 个万兆光，内置交流供电，包转发	2280	6	13680

				率 177Mbps, 交换容量 432Gbps			
9	光纤模块	北京	北京华信傲天网络 技术有限公司/华 信傲天/SFP-XG- LX-SM1310-D	万兆光纤模块	320	12	3840
10	广播机柜	上海	上海汇海信息科技 股份有限公司 /FGT/22U	22U 机柜	3829	1	3829
11	PDU	上海	上海汇海信息科技 股份有限公司 /FGT/10A-三位	10A;三位	168	1	168
六、旦华楼（15 间教室+2 间会议室）							
1	智能互动终 端一体机 （含支架）	北京	北京翼鸥教育科技 有限公司 /Classin/BS86A	86 英寸，LED 背光，具 备 2 路 HDMI IN，1 路 usb TypeB，1 路音频 输入，1 路 RS232 输 入接口，1 路 Touch USB out；内置扬声 器：15W；2.0	29400	1	29400
2	智能互动终 端	杭州	浙江系能科技有限 公司/系能/E101A	四核 cpu/内存 2GB/存 储 16GB，操作系统：安 卓 11，面板尺寸：10 英寸 -12 英寸 LCD 面 板	2780	17	47260
3	终端支架	杭州	定制	终端专用壁挂支架，支 持防盗功能；	120	17	2040
4	网络化 IP 吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限 公司/BGM/X12026	一体化吸顶式设计， 整合网络音频解码，数 字功放及扬声器，支持 POE 交换机和 DC 供电两 种方式，支持国际通用 SIP 协议，	1480	15	22200
5	吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限 公司/BGM/FX1226	喇叭单元：5 寸，额定 功率：20W/8Ω	180	15	2700
6	网络化播放 功放	上海	上海旗胜电器有限 公司/BGM/X12120N	标准 RJ45 接口，1U， 定压 100V 输出，提供 2 路 LINE、1 路话筒输 入，1 路网络音频，话 筒、线输入音频通道 5，额定输出功率	2430	5	12150


				130W/260W/360W/500W/ 650W/1000W/1500W			
7	走廊吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司 /BGM/F0301GE-6W	喇叭口径 6.5inch, 额定功率 6W	120	14	1680
8	千兆交换机	北京	北京华信傲天网络技术有限公司/华信傲天/S2130-24G4X-E	24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 2 个万兆光, 内置交流供电, 包转发率 177Mpps, 交换容量 432Gbps	2280	4	9120
9	光纤模块	北京	北京华信傲天网络技术有限公司/华信傲天/SFP-XG-LX-SM1310-D	万兆光纤模块	320	8	2560
10	配线架	上海	上海汇海信息科技股份有限公司 /FGT/24 口超六类网络配线架	国标;24 口超六类网络配线架	386	1	386
11	理线器	上海	上海汇海信息科技股份有限公司 /FGT/1U12 档 24 口	国标;理线架 12 档 24 口	108	1	108
12	网络模块	上海	上海汇海信息科技股份有限公司 /FGT/六类网络模块	六类网络模块;	25	15	375
13	壁挂机柜	上海	上海汇海信息科技股份有限公司 /FGT/4U	4U;4U 壁挂机柜	497	3	1491
14	PDU	上海	上海汇海信息科技股份有限公司 /FGT/10A-三位	10A;三位	168	3	504
七、相辉楼 (13 间教室)							
1	智能互动终端	杭州	浙江系能科技有限公司/系能/E101A	四核 cpu/内存 2GB/存储 16GB, 操作系统: 安卓 11, 面板尺寸: 10 英寸 -12 英寸 LCD 面板	2780	13	36140
2	终端支架	杭州	定制	终端专用壁挂支架, 支持防盗功能;	120	13	1560

3	网络化 IP 壁挂音箱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12021	以太网接入, 自动获取 IP 地址。壁挂式木音箱设计, 内置 6.5 寸扬声器, 立体声 2*15w 输出	1350	12	16200
4	网络化 IP 吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12026	一体化吸顶式设计, 整合网络音频解码, 数字功放及扬声器, 支持 POE 交换机和 DC 供电两种方式, 支持国际通用 SIP 协议,	1480	1	1480
5	吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/FX1226	喇叭单元: 5 寸, 额定功率: 20W/8Ω	180	12	2160
6	网络化播放功放	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12120N	标准 RJ45 接口, 1U, 定压 100V 输出, 提供 2 路 LINE、1 路话筒输入, 1 路网络音频, 话筒、线输入音频通道 5, 额定输出功率 130W/260W/360W/500W/650W/1000W/1500W	2430	3	7290
7	走廊吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/F0301GE-6W	喇叭口径 6.5inch, 额定功率 6W	120	9	1080
8	千兆交换机	北京	北京华信傲天网络技术有限公司/华信傲天/S2130-24G4X-E	24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 2 个万兆光, 内置交流供电, 包转发率 177Mpps, 交换容量 432Gbps	2280	5	11400
9	光纤模块	北京	北京华信傲天网络技术有限公司/华信傲天/SFP-XG-LX-SM1310-D	万兆光纤模块	320	10	3200
10	配线架	上海	上海汇海信息科技有限公司/FGT/24 口超六类网络配线架	国标; 24 口超六类网络配线架	386	3	1158
11	理线器	上海	上海汇海信息科技有限公司/FGT/1U12 档 24 口	国标; 理线架 12 档 24 口	108	3	324
12	网络模块	上海	上海汇海信息科技有限公司	六类网络模块;	25	22	550

			/FGT/六类网络模块				
13	壁挂机柜	上海	上海汇海信息科技股份有限公司 /FGT/4U	4U;4U 壁挂机柜	497	4	1988
14	PDU	上海	上海汇海信息科技股份有限公司 /FGT/10A-三位	10A	168	4	672
八、室外操场							
1	线阵列柱式音箱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/HT904	8*1 英寸高音单元, 8*4 英寸低音单元, 垂直覆盖角 20-50° 可调, 功率 900W, 最大声压级 130dB	12067.5	4	48270
2	四通道数字功放	上海	上海旗胜电器有限公司 /BGM/PA4800DSP	96kHz 采样率, 3 个多核 64 位浮点运算 DSP, 32 位高效能的模/数, 数/模转换器, 以太网、RS232 等多种接口控制, 4 路 4 Ω 1300WD 类功放模拟输出通道	9000	1	9000
3	开挖、基础	上海	定制	定制	140000	1	140000
九、活动中心 (26 间教室)							
1	网络化 IP 吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12026	一体化吸顶式设计, 整合网络音频解码, 数字功放及扬声器, 支持 POE 交换机和 DC 供电两种方式, 支持国际通用 SIP 协议,	1480	26	38480
2	吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/FX1226	喇叭单元: 5 寸, 额定功率: 20W/8 Ω	180	26	4680
3	网络化播放功放	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12120N	标准 RJ45 接口, 1U, 定压 100V 输出, 提供 2 路 LINE、1 路话筒输入, 1 路网络音频, 话筒、线输入音频通道 5, 额定输出功率 130W/260W/360W/500W/650W/1000W/1500W	2430	6	14580



4	走廊吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司 /BGM/F0301GE-6W	喇叭口径 6.5inch, 额定功率 6W	120	14	1680
5	室外音柱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/F0374	铝合金材质, 具备防雨功能, 4 英寸*4, 额定功率 100V/40W, 最大功率 60w	522	2	1044
6	千兆交换机	北京	北京华信傲天网络技术有限公司/华信傲天/S2130-24G4X-E	24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 2 个万兆光, 内置交流供电, 包转发率 177Mpps, 交换容量 432Gbps	2280	4	9120
7	光纤模块	北京	北京华信傲天网络技术有限公司/华信傲天/SFP-XG-LX-SM1310-D	万兆光纤模块	320	8	2560
8	配线架	上海	上海汇海信息科技股份有限公司 /FGT/24 口超六类网络配线架	国标;24 口超六类网络配线架	386	4	1544
9	理线器	上海	上海汇海信息科技股份有限公司 /FGT/1U12 档 24 口	国标;理线架 12 档 24 口	108	4	432
10	网络模块	上海	上海汇海信息科技股份有限公司 /FGT/六类网络模块	六类网络模块;	25	25	625
11	壁挂机柜	上海	上海汇海信息科技股份有限公司 /FGT/4U	4U;4U 壁挂机柜	497	4	1988
12	PDU	上海	上海汇海信息科技股份有限公司 /FGT/10A-三位	10A	168	4	672
十、384 号主楼 (21 间教室)							
1	网络化 IP 吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12026	一体化吸顶式设计, 整合网络音频解码, 数字功放及扬声器, 支持 POE 交换机和 DC 供电两种方式, 支持国际通用 SIP 协议,	1480	21	31080



2	吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/FX1226	喇叭单元：5 寸，额定功率：20W/8Ω	180	21	3780
3	网络化播放功放	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12120N	标准 RJ45 接口，1U，定压 100V 输出，提供 2 路 LINE、1 路话筒输入，1 路网络音频，话筒、线输入音频通道 5，额定输出功率 130W/260W/360W/500W/650W/1000W/1500W	2430	6	14580
4	走廊吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/F0301GE-6W	喇叭口径 6.5inch，额定功率 6W	120	18	2160
5	千兆交换机	北京	北京华信傲天网络技术有限公司/华信傲天/S2130-24G4X-E	24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，2 个万兆光，内置交流供电，包转发率 177Mpps，交换容量 432Gbps	2280	5	11400
6	光纤模块	北京	北京华信傲天网络技术有限公司/华信傲天/SFP-XG-LX-SM1310-D	万兆光纤模块	320	10	3200
7	配线架	上海	上海汇海信息科技股份有限公司/FGT/24 口超六类网络配线架	国标;24 口超六类网络配线架	386	5	1930
8	理线器	上海	上海汇海信息科技股份有限公司/FGT/1U12 档 24 口	国标;理线架 12 档 24 口	108	5	540
9	网络模块	上海	上海汇海信息科技股份有限公司/FGT/六类网络模块	超六类;	25	27	675
10	壁挂机柜	上海	上海汇海信息科技股份有限公司/FGT/4U	4U;4U 壁挂机柜	497	5	2485
11	PDU	上海	上海汇海信息科技股份有限公司/FGT/10A-三位	10A	168	5	840
十一、384 号宿舍（主楼宿舍、男生、女生宿舍）							


1	网络化智能寻呼站	上海	上海旗胜电器有限公司 /BGM/X12011/3	铝合金面板, 4 英寸触摸显示屏, 分辨率 480*480, 内置 3W 扬声器	2520	3	7560
2	网络化播放功放	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12120N	标准 RJ45 接口, 1U, 定压 100V 输出, 提供 2 路 LINE、1 路话筒输入, 1 路网络音频, 话筒、线输入音频通道 5, 额定输出功率 130W/260W/360W/500W/650W/1000W/1500W	2430	3	7290
3	走廊吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司 /BGM/F0301GE-6W	喇叭口径 6.5inch, 额定功率 6W	120	58	6960
4	电源时序管理器	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/F0818/2	通道数量 16, 单路输出容量 MAX 2.8KW, 整机输出功率 6.6KW	1200	3	3600
5	千兆交换机	北京	北京华信傲天网络技术有限公司/华信傲天/S2130-24G4X-E	24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 2 个万兆光, 内置交流供电, 包转发率 177Mpps, 交换容量 432Gbps	2280	3	6840
6	光纤模块	北京	北京华信傲天网络技术有限公司/华信傲天/SFP-XG-LX-SM1310-D	万兆光纤模块	320	6	1920
7	机柜	上海	上海汇海信息科技有限公司 /FGT/22U	22U	3752	3	11256
8	PDU	上海	上海汇海信息科技有限公司 /FGT/10A-三位	10A	168	5	840
十二、384 号食堂							
1	网络化播放功放	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12120N	标准 RJ45 接口, 1U, 定压 100V 输出, 提供 2 路 LINE、1 路话筒输入, 1 路网络音频, 话筒、线输入音频通道 5, 额定输出功率 130W/260W/360W/500W/650W/1000W/1500W	2430	3	7290

2	吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司 /BGM/F0301GE-6W	喇叭口径 6.5inch, 额定功率 6W	120	18	2160
3	千兆交换机	北京	北京华信傲天网络技术有限公司/华信傲天/S2130-24G4X-E	24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 2 个万兆光, 内置交流供电, 包转发率 177Mpps, 交换容量 432Gbps	2280	1	2280
4	光纤模块	北京	北京华信傲天网络技术有限公司/华信傲天/SFP-XG-LX-SM1310-D	万兆光纤模块	1200	2	2400
5	机柜	上海	上海汇海信息科技股份有限公司/4U	4U; 4U 壁挂机柜	497	1	497
6	PDU	上海	上海汇海信息科技股份有限公司 /FGT/GNE-P108E	10A	168	1	168
十三、步德楼（4 间教室）							
1	网络化 IP 吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12026	一体化吸顶式设计, 整合网络音频解码, 数字功放及扬声器, 支持 POE 交换机和 DC 供电两种方式, 支持国际通用 SIP 协议,	1480	4	5920
2	吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/FX1226	喇叭单元: 5 寸, 额定功率: 20W/8Ω	180	4	720
3	网络化播放功放	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12120N	标准 RJ45 接口, 1U, 定压 100V 输出, 提供 2 路 LINE、1 路话筒输入, 1 路网络音频, 话筒、线输入音频通道 5, 额定输出功率 130W/260W/360W/500W/650W/1000W/1500W	2430	1	2430
4	走廊吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司 /BGM/F0301GE-6W	喇叭口径 6.5inch, 额定功率 6W	120	4	480
5	千兆交换机	北京	北京华信傲天网络技术有限公司/华信傲天/S2130-24G4X-E	24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 2 个万兆光, 内置交流供电, 包转发	2280	1	2280

				率 177Mbps, 交换容量 432Gbps			
6	光纤模块	北京	北京华信傲天网络技术有限公司/华信傲天/SFP-XG-LX-SM1310-D	万兆光纤模块	320	2	640
7	配线架	上海	上海汇海信息科技有限公司 /FGT/24 口超六类网络配线架	国标;24 口超六类网络配线架	386	1	386
8	理线器	上海	上海汇海信息科技有限公司 /FGT/1U12 档 24 口	国标;理线架 12 档 24 口	108	1	108
9	网络模块	上海	上海汇海信息科技有限公司 /FGT/六类网络模块	超六类;	25	8	200
10	壁挂机柜	上海	上海汇海信息科技有限公司 /FGT/4U	4U;4U 壁挂机柜	497	1	497
11	PDU	上海	上海汇海信息科技有限公司 /FGT/10A-三位	10A	168	1	168
十五、辅助设备与线材							
1	广播专业机柜	上海	上海汇海信息科技有限公司 /FGT/42U	42U 广播专业机柜	2390	1	2390
2	音频线	上海	上海汇海信息科技有限公司 /FGT/50 芯	国标	500	1	500
3	广播音箱线	上海	上海汇海信息科技有限公司 /FGT/50 芯	RVV2*1.5;选用优质 PVC, 高纯度无氧导体,	1.2	18600	22320
4	电源线	上海	上海汇海信息科技有限公司 /FGT/RVV3*1.5	RVV3*1.5	1.5	15000	22500
5	线管	国产	国产/PVC20	PVC;直径 20PVC	1.1	10000	11000
6	光纤线缆	上海	上海汇海信息科技有限公司	室外铠装 8 芯光缆	2000	1	2000

			/FGT/室外铠装 8 芯单模				
7	超六类网线	上海	上海汇海信息科技股份有限公司 /FGT/超六类	8 芯;六类 8 芯网线	780	130	101400
8	辅助配件	国产	定制	国标;光纤跳线, 尾纤、熔接包、五金配件、接头等	500	1	500
十六、325 校区设备							
3	网络化 IP 壁挂音箱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12021	以太网接入, 自动获取 IP 地址。壁挂式木音箱设计, 内置 6.5 寸扬声器, 立体声 2*15w 输出	1350	3	4050
4	网络化 IP 吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12026	一体化吸顶式设计, 整合网络音频解码, 数字功放及扬声器, 支持 POE 交换机和 DC 供电两种方式, 支持国际通用 SIP 协议,	1620	32	51840
2	吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/FX1226	喇叭单元: 5 寸, 额定功率: 20W/8Ω	180	32	5760
1	网络化播放功放	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12120N	标准 RJ45 接口, 1U, 定压 100V 输出, 提供 2 路 LINE、1 路话筒输入, 1 路网络音频, 话筒、线输入音频通道 5, 额定输出功率 130W/260W/360W/500W/650W/1000W/1500W	2430	4	9720
4	走廊吸顶音箱	上海	上海旗胜电器有限公司 /BGM/F0301GE-6W	喇叭口径 6.5inch, 额定功率 6W	120	24	2880
6	千兆交换机	北京	北京华信傲天网络技术有限公司/华信傲天/S2130-24G4X-E	24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 2 个万兆光, 内置交流供电, 包转发率 177Mpps, 交换容量 432Gbps	2280	1	2280
7	光纤模块	北京	北京华信傲天网络技术有限公司/华	万兆光纤模块	320	2	640

			信傲天/SFP-XG-LX-SM1310-D				
8	配线架	上海	上海汇海信息科技股份有限公司/FGT/24 口超六类网络配线架	国标;24 口超六类网络配线架	386	5	1930
9	理线器	上海	上海汇海信息科技股份有限公司/FGT/1U12 档 24 口	国标;理线架 12 档 24 口	108	1	108
10	网络模块	上海	上海汇海信息科技股份有限公司/FGT/六类网络模块	超六类;	25	8	200
11	壁挂机柜	上海	上海汇海信息科技股份有限公司/FGT/4U	4U;4U 壁挂机柜	497	1	497
12	PDU	上海	上海汇海信息科技股份有限公司/FGT/10A-三位	10A	168	1	168
13	纯后级功率放大器	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/X12120N	标准 RJ45 接口, 1U, 定压 100V 输出, 提供 2 路 LINE、1 路话筒输入, 1 路网络音频, 话筒、线输入音频通道 5, 额定输出功率 130W/260W/360W/500W/650W/1000W/1500W	2430	1	2430
14	室外全天候豪华音柱	上海	上海旗胜电器有限公司/BGM/F0374	铝合金材质, 具备防雨功能, 4 英寸*4, 额定功率 100V/40W, 最大功率 60w	522	6	3132
15	音频线	上海	上海汇海信息科技股份有限公司/FGT/50 芯	国标	500	1	500
16	广播音箱线	上海	上海汇海信息科技股份有限公司/FGT/50 芯	RVV2*1.5;选用优质 PVC, 高纯度无氧导体,	1.5	2000	3000
17	电源线	上海	上海汇海信息科技股份有限公司/FGT/RVV3*1.5	RVV3*1.5	3.2	500	1600
18	线管	国产	国产/PVC20	PVC;直径 20PVC	1.2	1800	2160



19	光纤线缆	上海	上海汇海信息科技有限公司 /FGT/室外铠装 8 芯单模	室外铠装 8 芯光缆	500	1	500
20	超六类网线	上海	上海汇海信息科技有限公司 /FGT/超六类	8 芯;六类 8 芯网线	780	15	11700
21	辅助配件	国产	定制	国标;光纤跳线, 尾 纤、熔接包、五金配 件、 接头等	500	1	500
报价合计						1950000	

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》以及行业定价要求报价。

（3）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

（4）如果不是标准配置，应附报价说明。

投标人授权代表签字：邵丹

投标人（公章）：醴泉信息技术（上海）有限公司

日期：2025 年 09 月 01 日

