

三、报价分类明细表

项目名称：上海立信会计金融学院2025年顾唐路校区整体炉、台柜、冷藏库等食堂后厨设备采购
包号：1

序号	货物名称	产地及来源地	厂家、品牌及规格型号	配置	单价	数量	总价
1	四层高身货架（积水盘）	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1350*600*1800	层板采用厚1.2mm 凹凸筋SUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；外框架、立柱采用 38×38mm 厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；每层层板均有倾斜角度，积水通过边口槽统一汇流到底层积水盘；配置不锈钢子弹可调脚；配置 1 个不锈钢积水盘	1570	5	7850
2	尼龙砧板工作台连一下层	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1800*800*800	尼龙砧板厚度30mm 食用尼龙板，下衬厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板，台面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 Φ63mm*厚1.8mm 2B 不锈钢管；配置不锈钢子弹可调脚	3740	4	14960
3	单星大盆台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1100*800*800/100	星盆规格：900×600×150H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板；加强筋采用厚 1.2 mmSUS304 不锈钢板；柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢；开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板；配置 Φ50mm 不锈钢可调节脚；门采用双复板；水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器	2960	3	8880
4	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯；双孔间距：203mm；符合GB18145-2014产品标准；符合GB25501-2019标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	3	930
5	双星大盆台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2000*800*800/100	星盆规格：900W×600D×350H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板；加强筋采用厚 1.2 mmSUS304 不锈钢板；柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢；开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板；配置 Φ50mm 不锈钢可调节脚；门采用双复板；水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器	3740	1	3740
6	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯；双孔间距：203mm；符合GB18145-2014产品标准；符合GB25501-2019标准和CQC32-432421-2021认证规则要求	310	2	620

7	双通净菜陈列冷藏风房	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 2400*850*2100 CRR-2400D8F1-B-ST	内外箱体均采用 SUS304 不锈钢;全铜管冷蒸发器、蒸发器;配置强制蒸发装置,自动化蒸发化霜水;一体式发泡工艺;置于箱体内部的高效防霜加热丝,能有效防止门框结露、滴水;柜体两侧安装玻璃门,方便食物对侧取放;冰箱配备门体自动关闭结构;玻璃门配置电加热防凝露装置;配菜框龙骨架;功率:220V/1.5kW;冷藏范围(℃):0℃ ~ 8℃	43440	1	43440
8	敞开式不锈钢洗地龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 C-M98E-HRW11	表面静电喷塑处理,开放式洗地龙头,配10 米软管,可安装在墙,天花板,地面等,管子随承受压力,300psi-1000psi,适用温度:0-100 度,水枪式喷头	2790	1	2790
9	切肉片机	江苏	台元机械设备制造(江阴)有限公司、 台元、385*480*840、TQ-III	不锈钢外壳;功率:220V/ 1.5KW;生产能力:400kg/h	5480	1	5480
10	搅拌机	广州	广州红菱电热设备有限公司、红菱 680*550*1025、B40F	料桶容积:38L;额定电压:380V;电机功率:1.50kW;最大和面量:10KG;搅拌转速:65/102/296(r/min);	14770	1	14770
11	落地绞肉机	江苏	台元机械设备制造(江阴)有限公司、 台元、1000*560*950、TY42	不锈钢外壳;产量:650KG/H;用电量:380V/2.2KW。	10000	1	10000
12	四层高身货架(积水盘)	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1350*600*1800	层板采用厚1.2mm 凹凸筋SUS304 2B 不锈钢板;加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板;外柜架、立柱采用 38 ×38 厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢管;每层层板均有倾斜角度,积水通过边口槽统一汇流到底层积水盘;配置不锈钢子弹可调节;配置 1 个不锈钢积水盘	1570	2	3140
13	高身四门双机双温冰箱	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 1220*750*1960 CRF-900D4N2	功率(W):560W;冷冻范围(℃):-18℃ ~ -10℃;冷藏范围(℃):-6℃ ~ 12℃;制冷剂:R134A;制冷方式:进口压缩机管冷;采用铜管材质/内外都采用不锈钢材质	7650	1	7650
14	花洒龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-100	配G1/2" 长度18457mm 内螺纹进水软管;进水口配有止回阀,防止回水倒流;配长度150mm 墙支架	1920	1	1920
15	杀鱼单星盆台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1500*750*800/100	星盆规格:450W×550D×350H;台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板;加强筋采用厚1.2 mmSUS304 不锈钢板;柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢;开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板;配置Φ50mm 不锈钢可调节脚;门采用双复板;水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器;配有台面出水及落水	3130	1	3130

16	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯；双孔间距：203mm；符合GB18145-2014产品标准；符合GB25501-2019标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	1	310
17	砧板工作台连 一下层	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1800*900*800	台面采用1.5mm SUS304 2B 不锈钢板，下铺木板再衬0.6mm SUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 Φ63mm 厚1.5mm SUS304 2B 不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚	2440	2	4880
18	单星大盆台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1100*800*800/100	星盆规格：850W×600D×350H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板；加强筋采用厚1.2 mm SUS304 不锈钢板；柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢；开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板；配置Φ50mm 不锈钢可调节脚；门采用双复板；水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器	2960	3	8880
19	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯；双孔间距：203mm；符合GB18145-2014产品标准；符合GB25501-2019标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	3	930
20	圆形砧板连架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 612*612*800	尼龙砧板 Φ500mm；采用Φ50×厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢圆管制作	2180	1	2180
21	敞开式不锈钢 洗地龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 C-M98E-HRW11	表面静电喷涂处理，开放式洗地龙头，配10 米软管，可安装在墙、天花板，地面等，管子随承受压力，300psi-1000psi，适用温度：0-100 度，水枪式喷头	2790	1	2790
22	四层高身货架 (积水盘)	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1350*600*1800	货架采用厚1.2mm 四孔筋SUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板；外柜架、立柱采用 38×38mm 厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢管；每层层板均有倾斜角，积水通过边口槽统一汇流到底层积水盘；配置不锈钢子弹可调脚，配置 1 个不锈钢积水盘	1570	5	7850
23	单星大盆台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1100*750*800/100	星盆规格：850W×600D×350H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板；加强筋采用厚 1.2 mm SUS304 不锈钢板；柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢；开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板；配置 Φ50mm 不锈钢可调节脚；门采用双复板；水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器	2960	1	2960
24	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔	双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯	310	1	310

			M98E-503SG03	；双孔间距：203mm；符合GB18145-2014产品标准；符合GB25501-2019标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求			
25	高身四门冷藏冰箱	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 1220*750*1960 CRR-920D4N2	功率(W)：380W；冷藏范围(℃)：-6℃ ~ 12℃；有效容积：920L；制冷剂：R134A ；制冷方式：管冷；内外都采用不锈钢材质	6960	2	13920
26	四门高身冷冻冰箱	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 1220*750*1960 CRF-920D4N2	功率：480W；冷冻范围：-18℃ ~-10℃；有效容积：920L ；制冷剂：R134A ；制冷方式：管冷；内外都采用不锈钢材质	7390	1	7390
27	洗米机	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 Φ630*830、50Kg	工作能力 50Kg/(5-10,)分钟；洗米量 50Kg/次；洗净率 98%	1830	1	1830
28	燃气蒸箱（单门）	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 762*1020*1750 SZXT26-EZX01R	箱体、门板及隔条用 SUS304 厚 1.0mm 不锈钢板制作；主火控制配置商用自动燃烧器控制器（产品符合 GB/T 38603-2020 标准）并配有自动熄火保护装置，配有燃气紫铜管；燃气燃烧器具：火排（18排），配置 120W 风机（产品符合 GB/T12350-2022 标准）；炉灶框架结构用 40*40mm 厚 4mm 镀锌角钢焊接制作，内胆用5mm 黑铁板焊接制作并配有Φ38mm*3 盘管；配置长 250 mm 炉灶可调节脚；箱体顶部配有蒸汽泄压阀；烟气中 CO 含量 0.02%；配置 50 个餐饭盘	15000	3	45000
29	燃气矮汤炉（双头）	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1100*700*550+200 SPTT11/22-DATL02	双头；灶具配置自动熄火保护装置；台面采用厚 1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；面板、侧板采用厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；灶架采用 30*30mm 热镀锌角钢加涂防锈漆；主火控制开关采用 燃气专用产品；采用 10 个炉头；配置 Φ50mm 不锈钢可调节脚；烟气中 CO 含量0.021%	3740	1	3740
30	电磁单头大锅灶	深圳	深圳玛克餐饮设备有限公司、玛克菲力 1100*1200*800/450 MLWC-1P-E20	功率：380V/20kW；技术说明：主材为 201 不锈钢板，台面厚度1.2mm，后背板（背高 400mm，60mm），底脚为加厚型全合成钢制作，可调节高低，高度是150mm，外壳防水等级IPX4,工作频率 17KHz-40KHz，机芯 240mm*260mm，铝板盖子屏蔽感应电流，内部紫铜 15mm*1.5mm 桥接，主控板采用单片机，高集成 芯片，滑动式8档开关加装实际厚度1.8mm保护罩，数码显示器	13910	1	13910

				，内部温度显示，故障代码显示，380V 低噪音强排风机，防干烧功能，提供全国工业生产许可证（食品接触层材质S11163），提供CE安全认证；配一个标准水龙头。			
31	炊用燃气大锅灶（34 寸单头）	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*1220*800+450 SDGT40-ADGA0101	单头；台面用 SUS304 厚1.5mm 不锈钢板制作，面板、侧板及后背板用 SUS304 厚1.0mm 不锈钢板制作；主火控制配有商用自动燃烧器控制器（产品符合 GB/T 38603-2020 标准）并配有自动熄火装置，配有燃气用具连接用不锈钢波纹软管（产品符合 GB 41317—2024 标准）；燃气燃烧器具：5 寸不锈钢静音炉头（排水功能），配置变频风机（产品符合 GB/T 12350-2022 标准）（可调节火力及风力大小）；炉灶框架结构用 40*40mm 厚4mm 镀锌角钢焊接制作；内胆用保温级纤维材料；陶瓷耐火材料；配置 Φ50mm 不锈钢可调节脚；炉灶台面配置冷却水喷淋；并配有液晶显示屏（可观察火力大小及故障显示）；配置不锈钢摇摆龙头。	11000	1	11000
32	灶具拼台	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 400*1220*800/450	台面采用厚1.5mmSUS304HL/PVC 不锈钢板；层面采用厚1.0mm SUS304HL/PVC 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mm SUS304HL/PVC 不锈钢板；立柱采用厚Φ38mm 厚1.2mm SUS304HL/PVC 不锈钢方管；配置不锈钢子弹可调节脚；	870	1	870
33	中餐燃气炒菜灶（双炒双尾）	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2200*1220*800+450 SZCT40/80-BCZA0202	双头；台面用 SUS304 厚1.5mm 不锈钢板制作，面板、侧板及后背板用 SUS304 厚1.0mm 不锈钢板制作；主火控制配有商用自动燃烧器控制器（产品符合 GB/T 38603-2020 标准）及自动燃烧器控制器（点火器）（产品符合 GB/T 38756-2020 标准）并配有自动熄火装置，配有燃气用具连接用不锈钢波纹软管（产品符合 GB 41317—2024 标准）；燃气燃烧器具：5 寸不锈钢静音炉头（排水功能）配有不锈钢炉膛（起聚热作用），配置变频风机（产品符合 GB/T 12350-2022 标准）（可调节火力及风力大小）；炉灶框架结构用 40*40mm 厚4mm 镀锌角钢焊接制作；配置 Φ50mm 不锈钢可调节脚；并配有液晶显示屏（可观察火力大小及故障显示）；配置不锈钢摇摆龙头。	17000	1	17000

34	油网烟罩连送新风	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 6000*1500*550	烟罩主体:用 SUS304 厚1.0mm 不锈钢板制作(用304 不锈钢管固定支撑),前端新风通道用SUS304 厚1.2mm 不锈钢板制作;配油网板:用 SUS304 厚0.8mm 不锈钢板制作;配有T5照明灯,灯罩专用磨砂玻璃;配积油杯;	33890	1	33890
35	集气罩	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 3400*1500*550	烟罩主体:均用 SUS304 1.0mm 不锈钢板制作(用 304 不锈钢管固定支撑)	6520	1	6520
36	双通移门调理台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1800*800*800	台面采用厚1.5mm SUS304 2B 不锈钢板;侧板、层板、背板、底板采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板;加强筋采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板;双幅移门采用厚0.8mm SUS304 2B 不锈钢双层板,静音吊轮;配置Φ50 mm 不锈钢可调节脚;	5220	2	10440
37	双星盆台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1500*800*800	星盆规格:650W×600D×280H;台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板;加强筋采用厚 1.2 mm SUS304 不锈钢板;柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢;开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板;配置Φ50mm 不锈钢可调节脚;门采用双复板;水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器	3480	1	3480
38	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头;主体、出水管全铜材质,陶瓷阀芯;双孔间距:203mm;符合GB18145-2014产品标准;符合GB25501-2019标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	2	620
39	三星盆台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2200*750*800/100	星盆规格:850W×550D×280H/550W×550D×280H;台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板;加强筋采用厚1.2 mm SUS304 不锈钢板;柜身采用厚 1.0mm SUS304 不锈钢;开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板;配置Φ50mm 不锈钢可调节脚;门采用双复板;水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器	4960	1	4960
40	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头;主体、出水管全铜材质,陶瓷阀芯;双孔间距:203mm;符合GB18145-2014产品标准;符合GB25501-2019标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	3	930
41	四层格栅货架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*500*1800	层板整体框架采用 38×25mm 厚1.2mm 的 SUS304 2B 不锈钢方管;格栅层板采用厚1.2mm 的 SUS304 2B 不锈钢板;立柱采用 38×38mm 厚1.2mm 的 SUS304 2B 不锈钢方管;配置不锈钢可调脚	1400	2	2800

42	双星盆工作台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1800*750*800/100	星盆规格：500W×500D×280H；面、水斗采用厚1.5mm SUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板；柜身采用1.0mm SUS304 2B 不锈钢；开门采用厚0.8mm SUS304 2B 不锈钢板；配置 Φ50mm 不锈钢可调节脚；水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器	3740	1	3740
43	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯；双孔间距：203mm；符合GB18145-2014产品标准；符合GB25501-2019标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	2	620
44	压面机	佛山	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司、裕飞 永强、685*950*1105、MT320S	电压/功率：380V/1.5kW；压面宽度 288mm；压面厚度：2-30mm；生产能力：155kg/h	13040	1	13040
45	搅拌机	广州	广州红菱电热设备有限公司、红菱 670*620*1250、B30F	料桶容积：40L；额定电压：380V；电机功率：1.50kW；最大和面量：12kg；搅拌转速：96/168/306(r/min)；	10430	1	10430
46	和面机	广州	广州红菱电热设备有限公司、红菱 1010*640*1260、DM90	料桶容积：80L；额定电压：380V；电机功率：2.4kW；最大和面量：25kg；搅拌转速：140/280(r/min)	24770	1	24770
47	四层格栅货架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*500*1800	层板整体框架采用 38×25mm 厚1.2mm 的 SUS304 2B 不锈钢方管；格栅层板采用厚1.2mm 的 SUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38×38mm 厚1.2mm 的 SUS304 2B 不锈钢方管；配置不锈钢可调脚	1400	1	1400
48	四层高身货架 (满板)	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 900*500*1800	层板采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板；外框架、立柱采用38*38mm 厚1.2mm SUS304HL/PVC 不锈钢管配置不锈钢子弹可调脚	1480	1	1480
49	开门工作柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1000*700*800/100	台面采用厚1.5mm SUS304 2B 不锈钢板；层板采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢管；双开门采用 3mm SUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢可调脚	2520	1	2520
50	电饼铛	河北	北京市华美炊事机械有限责任公司文 安县分公司、华美 620*830*890、YXD-45H	用电量：380V/5kW；烤盘尺寸：515mm；内径高度：25mm；工作温度：0-300℃	2740	2	5480
51	三层烤箱	广州	广州红菱电热设备有限公司、红菱 1224*866*1530、XYF-3KA-T	功率：380V/19.8kW；每层烤盘数量：2；烤盘尺寸：400*600mm；温度范围：0-300℃；	27800	1	27800
52	集气罩	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩	烟罩主体：均用 SUS304 1.0mm 不锈钢板制作(用 304 不	5740	1	5740

			3000*1200*550	锈钢管固定支撑)			
53	醒发箱	广州	广州红菱电热设备有限公司、红菱 715*920*1930、XF32A	采用不锈钢外壳；电机功率： 3.1kW；额定电压：220V ；标准盘数：32 盘；温度调节范围：5-55℃	4000	1	4000
54	高身烤盘车	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 470*610*1650	搁条采用厚1.2mm 的SUS304 不锈钢板；立柱采用厚 38 ×38mm 厚1.2mm 的 SUS304HL/PVC 不锈钢方管；脚轮为 ：重力型优质静音轮；万向轮*4	1220	2	2440
55	糖粉车	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 500*700*700	箱体采用厚1.0mm SUS304不锈钢板；盖子采用厚1.0mm SUS304不锈钢板；底部加强筋采用厚1.0mm SUS304不锈 钢板；拉手采用Φ 10mmmm 圆钢；脚轮为重力静音轮*4	1310	2	2620
56	面粉台	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1800*900*800	台面采用厚60mm 大理石；横挡采用 38*25mm 厚1.5mm 不锈钢管；台脚采用 Φ 63mmmm 厚1.5mm 不锈钢管不锈 钢；配置不锈钢子弹可调脚	3130	2	6260
57	高身四门冷藏 冰箱	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 1220*750*1960 CRR-920D4N2	功率(W)：380W；冷藏范围(℃)：-6℃ ~ 12℃；有效容 积：920L；制冷剂：R134A ；制冷方式：管冷；内外都 采用不锈钢材质	6960	1	6960
58	双通净菜陈列 冷藏风房	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 1200*850*2100 CRR-1200D8F1-B-ST	内外箱体均采用 SUS304 不锈钢；全铜管冷冷凝器、蒸 发器；配置强制蒸发装置，自动化蒸发化霜水；一体式 发泡工艺；置于箱体内部的高效化霜加热丝，能有效防 止门框结露、滴水；箱体两侧安装玻璃门，方便食物对 侧取放；冰箱配备门体自动密封结构；玻璃门配置电加 热防凝露装置；配置框龙；功率：220V/1.5kW；冷 藏范围(℃)：0℃ ~ 8℃	26070	1	26070
59	二门工作台冷 藏雪柜	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 1800*750*800/100 CUR-460D2N2-750	台面采用60mm 大理石；功率(W)：250W；冷藏范围(℃) ：-6℃ ~ 12℃；有效容积：420L；制冷剂：R134a；制 冷方式：管冷；内外都采用不锈钢材质	5040	1	5040
60	挂墙开门柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1000*400*700	顶板、侧板、层板、背板、底板采用厚1.2mmSUS304 2B 不 锈钢板；加强筋采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；门采 用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板	1400	2	2800
61	挂墙层架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1600*400	采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板	600	1	600
62	挂墙层架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2100*400	采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板	800	1	800

63	高身二门冷藏冰箱	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 612*750*1960、CRR-420D2N2	功率(W)：250W；冷藏范围(℃)：-6℃ ~ 12℃；制冷剂：R134A；制冷方式：管冷；内外都采用不锈钢材质	5040	1	5040
64	高身开门储物柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 600*750*1800	柜身、层板采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；开门采用厚0.8mm SUS304 2B 不锈钢双层板；侧板采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板；配置 6"不锈钢调节脚	4180	1	4180
65	开门工作柜带保温桶	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2000*900*800/100	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；温控采用厚30~110℃随意可调；配置2 个不锈钢桶 Φ355*300；配置不锈钢子弹可调节脚	4960	1	4960
66	挂墙份盆架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1800*350*220	采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板；配置 10 个 1/3 份盆连盖	790	1	790
67	煎饼果子炉	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1400*900*800/100	额定功率：4000W；加热方式：电热管加热，采用高碳钢材质的发热管，支持干烧，并配置自动控温装置；釜面材质：采用铸铁材质（厚12mmmm），确保受热均匀，面涂覆不粘涂层；旋转设计：动旋转功能，可通过调速开关制转速；釜面直径：55cmcm。	6520	1	6520
68	双星盆工作台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1500*650*800/100	星盆规格：500W×500D×280H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mm SUS304 不锈钢板；柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板；开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板；配置 50mm 不锈钢调节脚；门采用双复板；水斗下水口采用厚 3 寸有篮落水器	3740	1	3740
69	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯；双孔间距：203mm；符合GB15190-2014产品标准；符合GB25501-2019标准和CQC27442421-2021 认证规则要求	310	2	620
70	挂墙层架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1500*350	采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板	600	1	600
71	燃气式中餐早点整体炉	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2700*1900*800 SDG+DG+DG+ZS+ZS+ZST30/159	台面、采用厚3.0mm SUS304 2B 不锈钢板，需倒圆角；侧板及门板采用厚1.5 mmSUS304 2B 不锈钢板；层板及中隔板采用厚 1.2 mmSUS304 2B 不锈钢板；包含功能：1、燃气单头蒸炉*2(不锈钢水胆蒸汽发生器；20 排节能	128590	1	128590

				燃烧器连电子点火连熄火保护装置及自动进水；缺水熄火系统）2、燃气四孔小笼蒸炉*1（可放置Φ250mm 蒸笼4个位置，不锈钢水胆蒸汽发生器；15 排节能燃烧器连电子点火连熄火保护装置及自动进水；缺水熄火系统）；3、燃气单头煮面炉*2（配 Φ700mm不锈钢圆底大锅；15 排节能燃烧器连电子点火连熄火保护装置开关）；4、燃气单头汤炉（配Φ420*300H 不锈钢带边汤锅；15 排节能燃烧器连电子点火连熄火保护装置开关）▲提供整体炉的三视图（应包括整体炉的材料表、整体炉中单个设备的具体尺寸、用电量或气量信息）			
72	座台式单层格栅层架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2300*600*650	采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板；格栅层板可脱卸清洗；	1050	1	1050
73	多功能整体台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2700*1100*800	台面、采用厚2mm SUS304 2B 不锈钢板，需倒圆角；侧板及门板采用厚1.2 mmSUS304 2B 不锈钢板；层板及中隔板采用厚 1.2 mmSUS304 2B 不锈钢板；配置 Φ50mm 不锈钢可调节脚；包含功能：1、平台冷藏雪柜（1500*750*800）；2、三格保温台柜（1100*650*800）；3、开门工作柜*3（860*310*750）	34760	1	34760
74	座台双层架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2300*450*900	采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板；二层板间净高310mm	1050	1	1050
75	多功能整体台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2700*1100*800	台面、采用厚2mm SUS304 2B 不锈钢板，需倒圆角；侧板及门板采用厚1.2 mmSUS304 2B 不锈钢板；层板及中隔板采用厚 1.2 mmSUS304 2B 不锈钢板；配置 Φ50mm 不锈钢可调节脚；包含功能：1、平台冷藏雪柜（1500*750*800）；2、三格保温台柜（1100*650*800）；3、开门工作柜*2（1000*310*750/860*310*750）	34760	2	69520
76	座台双层架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2300*450*900	采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板；一层板间净高 310mm	1050	2	2100
77	燃气式煎扒整体炉	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2700*2000*800 SJG+JG+PT+RBT23/93	台面、采用厚3.0mm SUS304 2B 不锈钢板，需倒圆角；侧板及门板采用厚1.5 mmSUS304 2B 不锈钢板；层板及中隔板采用厚 1.2 mmSUS304 2B 不锈钢板；包含功能：1、燃气平板扒炉855*730mm（配 3 组条形燃烧器连自动	126680	1	126680

				点火带熄火保护装置开关)；2、燃气 6 头煲仔炉 (配单个 7.5kw 大气式燃烧器连熄火保护装置开)；3、燃气单头煎饼炉*2 (配 Φ710mm 煎饼锅连木盖；14"大气式平面燃烧器；带熄火保护装置开关)；4、电力单缸炸炉*1 (电磁加热系统) ▲提供整体炉的三视图 (应包括整体炉的材料表、整体炉中单个设备的具体尺寸、用电量或用气量信息)			
78	座台式单层格栅层架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2300*600*650	采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板；格栅层板可脱卸清洗；	1050	1	1050
79	单门高身车入式餐具消毒柜	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 810*700*1920、RTD360A-1-TR	电压/功率：功率：380V/3.5kW；温度范围：30℃~150℃；配置1辆不锈钢高身推车、4 只碗篮；有效容积：360L	6960	2	13920
80	高身开门储物柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 900*750*1800	柜身、层板采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；开门采用厚0.8mm SUS304 2B 不锈钢双层板；侧板采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板；配置 6"不锈钢调节脚	5220	1	5220
81	高身四门冷藏冰箱	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 1220*750*1960 CRR-920D4N2	功率(W)：380W；冷藏范围(℃)：-6℃ ~ 12℃；有效容积：920L；制冷剂：R134A ；制冷方式：管冷；内外都采用不锈钢材质	6960	2	13920
82	单头净水器连龙头	广州	广州沁泉环保科技有限公司、沁泉 335*120*341 QD-UF301K	滤芯配置：PP+UF 超滤膜+后置活性炭；产水量：300 升/小时；配套附件：3 分豪华直饮水龙头+ 一体进水三通球阀+龙头挂片+3 分 PE 管	1920	3	5760
83	双通净菜陈列冷藏风房	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 1200*850*2100 CRR-1200D8F1-B-ST	内外箱体均采用 SUS304 不锈钢；全铜管冷凝器、蒸发器；配置强制蒸发装置，自动化蒸发化霜水；一体式发泡工艺；置于箱体内部的高效防霜加热丝；能有效防止门框结露、滴水；柜体两侧安装玻璃门，方便食物对侧取放；冰箱配备门体自动关闭结构；玻璃门配置电加热防凝露装置；配菜框龙骨架；功率：220V/1.5kw；冷藏范围(℃)：0℃ ~ 8℃	26070	2	52140
84	燃气川味麻辣烫整体炉	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2700*1900*800 SZS+ZS+ZC+DG+ZS+ZC+ZCT40/223	台面、采用厚3.0mm SUS304 2B 不锈钢板，需倒圆角；侧板及门板采用厚1.5 mmSUS304 2B 不锈钢板；层板及中隔板采用厚 1.2 mmSUS304 2B 不锈钢板；包含功能：1、燃气单头静音炒炉*2 (4"静音节能预混燃烧器；静音变频风机；整体炉膛，可独立拆卸)；2、燃气单头汤	121640	1	121640

				炉（配Φ 500*300H 不锈钢带边汤锅；15 排节能燃烧器连电子点火连熄火保护装置开关）；3、燃气 9 孔煮面炉（配 15 排节能燃烧器连电子点火连熄火保护装置开关，配Φ 135mm 不锈钢面筊*9）；4、燃气 6 孔煮面炉*2（配 15 排节能燃烧器连电子点火连熄火保护装置开关，配Φ 135mm 不锈钢面筊*9），燃气 1 格汤保温炉（配510*310*300 汤桶*2，6"文华炉头保温加热连电子点火连熄火保护装置开关）；▲提供整体炉的三视图（应包括整体炉的材料表、整体炉中单个设备的具体尺寸、用电量或气量信息）			
85	座台式单层格栅层架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2300*600*650	采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈 钢板；格栅层板可脱卸清洗；	1050	1	1050
86	多功能整体台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2700*1100*800	台面、采用厚2mm SUS304 2B不锈钢板，需倒圆角；侧板及门板采用厚1.2 mmSUS304 2B不锈钢板；层板及中隔板采用厚 1.2 mmSUS304 2B不锈钢板；配置Φ50mm 不锈钢可调节脚；包含功能：1、平台冷藏雪柜（1500*750*800）；2、二格保温台柜（1100*650*800）；3、开门工作柜*2（1000*310*750）；4、单星盆台柜*1（480*750*750）	34760	1	34760
87	座台双层架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2100*450*900	采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板；二层板间净高 310mm	1000	1	1000
88	燃气中餐炒菜整体炉	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2700*1900*800 SRB+ZC+PT+PT+DGT40/128	台面、采用厚3.0mm SUS304 2B 不锈钢板，需倒圆角；侧板及门板采用厚1.5 mmSUS304 2B 不锈钢板；层板及中隔板采用厚 1.2 mmSUS304 2B 不锈钢板；包含功能：1、燃气单头静音炒炉*1（4"静音节能预混燃烧器、静音变频风机；整体炉膛，可独立拆卸）；2、燃气 8 头煲仔炉*2（配单个 7.5kw 大气式燃烧器连熄火保护装置开关）；3、燃气单头汤锅（配Φ500*300H 不锈钢带边汤锅；15 排节能燃烧器连电子点火连熄火保护装置开关）；4、燃气平板扒炉 1080*760mm（配 5 组条形燃烧器连自动点火带熄火保护装置开关）▲提供整体炉的三视图（应包括整体炉的材料表、整体炉中单个设备的具体	135970	1	135970

				尺寸、用电量或用气量信息)			
89	座台式单层格栅层架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2300*600*650	采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板；格栅层板可脱卸清洗；	1050	1	1050
90	单星盆台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 750*750*800/100	星盆规格：500W×500D×280H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板；加强筋采用厚 1.2 mm SUS304 不锈钢板；柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢；开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板；配置Φ50mm 不锈钢可调节脚；门采用吸复板；水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮 落水器	2350	1	2350
91	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把高挑龙头；主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯；双孔间距：273mm；符合GB18145-2014产品标准；符合GB25501-2019标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	1	310
92	二门工作台冷藏冰箱	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 1800*750*800/100、CUR-460D2N2-750	台面：60mm 大理石；功率 (W)：220v/250W；冷藏范围(℃)：-6℃ ~ 1℃；有效容积：420L；制冷剂：R134A；制冷方式：管冷；内外都采用不锈钢材质	5040	1	5040
93	挂墙层架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2200*400	采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板	800	1	800
94	挂墙开门柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1000*400*700	顶板、侧板、层板、背板、底板采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板；门采用厚0.8mm SUS304 2B 不锈钢双层板	1400	1	1400
95	开门工作柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*750*800/100	台采用厚1.5mm SUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚 1.2mm SUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mm SUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚	2960	1	2960
96	明档整体天花烟罩连新风	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 25000*4200*550	烟罩主体：用SUS304 厚1.0mm 不锈钢板制作（用不锈钢管固定支撑），前端新风通道用 SUS304 厚1.5mm 不锈钢板制作；连接处用 SUS304 厚3.0mm 不锈钢板制作；配油网板：用 SUS304 厚0.8mm 不锈钢板制作；另配有不锈钢防火油网板（有效阻止火焰蔓延，防止油污堵塞，保持通风顺畅等）；配T5照明灯，灯罩专用磨砂玻璃；配积油杯；新风通道处配有 LED 照明灯；▲提供明档整体天花烟罩连新风的三视图（应包括设备的材料表）	401940	1	401940

97	开门工作柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1100*500*800	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚	2520	1	2520
98	开门工作柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2000*500*800	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚	4000	1	4000
99	开门工作柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1400*500*800	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚	3480	12	41760
100	麻辣烫选菜冰箱	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 2300*800*800、CUR-460D2N2-600	功率：1.85KW；放置 18 个 1/3 份盆，温度：0-5℃；制冷：RT34A；	10430	1	10430
101	开门工作柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 650*500*800	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚	2260	1	2260
102	开门工作柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 900*500*800	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚	2520	1	2520
103	L型钢化玻璃罩连不锈钢支架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1400*450*550	采用厚12mm 超白片钢化玻璃；预埋管采用 Φ 34mm 镀锌管；玻璃支架采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢管	1830	7	12810
104	暖食灯连照明	上海	上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司、海克	采用专用发热线；灯光、温控分离设计，多档位可任意调节；电压/功率：220V/1.3kW	1570	8	12560

			1200*246*70、FEHWD332				
105	L型钢化玻璃罩连不锈钢支架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1600*450*550	采用厚12mm超白片钢化玻璃;预埋管采用Φ34mm 镀锌管;玻璃支架采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢管	2180	1	2180
106	双星盆工作台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1500*750*800/100	星盆规格:500W×500D×280H;台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板;加强筋采用厚 1.2 mmSUS304 不锈钢板;柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢;开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板;配置Φ50mm 不锈钢可调节脚;门采用双复板;水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮 落水器	3740	1	3740
107	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头;主体、出水管全铜材质,陶瓷阀芯;双孔间距:203mm;符合GB18145-2014产品标准;符合GB25501-2019标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	2	620
108	双星盆台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*750*800/100	星盆规格:500W×500D×280H;台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板;加强筋采用厚 1.2 mmSUS304 不锈钢板;柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢;开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板;配置Φ50mm 不锈钢可调节脚;门采用双复板;水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器	3310	1	3310
109	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头;主体、出水管全铜材质,陶瓷阀芯;双孔间距:203mm;符合GB18145-2014产品标准;符合GB25501-2019标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	2	620
110	筷子调羹回收柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 3700*300*880	柜体采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板;层板采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板带拉手;配置双幅开门采用厚0.8mm SUS304 2B 不锈钢双层板;配置Φ50mm 不锈钢可调节脚;配置 8 个垃圾桶	6430	1	6430
111	L形餐具输送带柜体	上海	上海新蕾商用设备有限公司、新蕾 7000*580*900mm CB580	1、产品功能:传送链板通过不锈钢链条驱动,带动餐具传送,提高餐具回收效率。2、规格:7000*580*900mm。3、电源要求:220V/50Hz/1PH, 总功率:1KW 。4、传送速度:5~20m/min。5、传送链板为聚甲醛树脂材质,链板轨道为高分子聚乙烯材质,更经久耐用。6、链板下部两侧翼加装滚轮, 大大减小链板与轨道之间的摩擦阻力。7、标配链板自清洁喷淋系统, 使传送机在运行过程中能保持卫生清洁。8、主动机头和被动机	60000	1	60000

				头内置抽屉式残渣篮，易于清洁。9、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化，一目了然。 10、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关、清洗开关、急停开关。▲11、依据 GB/T14048.5-2017 检测标准，输送机操作开关能承受机械耐久性测试，投标人需提供具有CMA 或CNAS 等标识的第三方检测机构出具的检验检测报告，原件备查。▲12、投标人需提供输送机中国环境标志(II型)产品 CEC 认证证书，原件备查。▲13、依据 GB/T 33635-2017 和 Q/GDZR 066-2023 等系统标准，商用餐具输送机的设计、生产及其场所涉及的绿色供应链管理达到五星级			
112	单孔污碟台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1700*800*800/100	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS3042B 不锈钢板；柜身采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢；配置Φ50mm 不锈钢可调节脚；门采用双复板	3130	1	3130
113	圆形垃圾桶带滚轮	广州	广州康庄环保科技有限公司、凯慕洁、 80L	环保无毒、耐高温、易清洗、容量大；容量：80L	610	1	610
114	单星大盆台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*800*880	星盆规格：1000W×600D×350H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板；加强筋采用厚 1.2 mmSUS304 不锈钢板；柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢；开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板；配置Φ50mm 不锈钢可调节脚；门采用双复板；水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器	3130	1	3130
115	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高龙头；主体：出水管全铜材质，陶瓷阀芯；双孔间距：203mm；符合GB18145-2014产品标准；符合GB25501-2010标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	1	310
116	花洒龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-100	配G1/2"长径18457mm 内螺纹进水软管；进水口配有止回阀，防止回水倒流；配长度150mm 墙支架	1920	1	1920
117	洗碗机专用排气管	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩、定制	排气管采用厚1.0mmSUS304 不锈钢板制作	1920	2	3840
118	长龙式洗碗机带烘干	上海	上海新蕾商用设备有限公司、新蕾 4050*914*2130 FA5100MDS-C	A、产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。B、组成部分：入口区、预洗区、清洗区、三道漂洗区、热回收区、烘干区和出口区。 C、洗涤能力6400碟/小时。E、最大耗水量230升/小时。	119900	1	119900

				F、总功率47kw。G、配置可视化电子触控面板，实时显示机器工作状态。H、配置120L 大容量清洗水箱和2.4kw大功率清洗水泵，清洗区和漂洗区配置侧洗臂，漂洗双温控设计，三道漂洗节能设计。I、采用循环环绕热风烘干设计，内置热回收模块，实现废热回收利用，节能减排。J、▲依据 GB/T 1040.1 检测标准，长龙机传送履带拉断力>5000N，且投标人应在投标文件中提供有效的检验或检测报告复印件，或报告具有 CMA 认证标识，或报告具有 CNAS 认证标识，下同)；▲依据GB/T 7251.1和GB/T 4208 的检测标准，长龙机用三相异步电动机防护等级达到IP69，且投标人应在投标文件中提供有效的检验或检测报告复印件；▲依据GB4706.50 和 GB4706.1 的检测标准，投标人应在投标文件中提供长龙机有效的产品安全认证证书复印件；▲ 投标人应在投标文件中提供洗碗机有效的中国环境标志产品认证证书复印件。			
119	敞开式不锈钢洗地龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 C-M98E-HRW11	表面静电喷塑处理,开放式洗地龙头,配10米软管,可安装在墙,天花板,地面等,管子随承受压力,300psi-1000psi,适用温度:0-100 度,水枪式喷头	2790	1	2790
120	单星大盆台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1000*750*800/100	星盆规格:850*600*350H;台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板;加强筋采用厚 1.2 mmSUS304 不锈钢板;柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢;开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板;配置全304mm 不锈钢可调节脚;门采用双复板;水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器	2960	3	8880
121	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双盆高抛龙头;主体、出水管全铜材质,陶瓷阀芯;双孔间距:93mm;符合GB18145-2014产品标准;符合GB25501-2010标准和CQC12-432421-2021 认证规则要求	310	3	930
122	高身双门热风消毒柜	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 1310*635*1880、RTD760A-1	功率:220V/4.6kW;柜内温度:30℃-150℃;有效容积:760L	10430	1	10430
123	高身单星盆清洁柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*650*2000	盆:450*450*28;柜身采用厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢板;加强筋采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板;双复开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢板;配置不锈钢调节脚;门采用双复板;水斗下水口采用不锈钢 3 寸有篮落水器	5040	1	5040

124	单冷水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-505SG03	单把单控高抛龙头；主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯；符合GB18145-2014 产品标准；符合 GB25501-2019 标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	1	310
125	四门高身保洁柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*500*1800	柜身、层板采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；移门采用厚 0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；侧板采用厚 1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；配置 6"不锈钢调节脚	5220	2	10440
126	高身车入式餐具消毒柜	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 1550*700*1920、RTD760A-1-TR	电压/功率：功率：380V/6.6kW；温度范围：30℃~150℃；配置2辆不锈钢高身推车、8 只碗篮；有效容积：760L	10430	1	10430
127	高身车入式餐具消毒柜	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 810*700*1920、RTD360A-1-TR	电压/功率：功率：380V/3.5kW；温度范围：30℃~150℃；配置1辆不锈钢高身推车、4 只碗篮；有效容积：360L	6960	1	6960
128	双通餐具传递柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 550*850*1800	柜身采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；开门、隔板采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板	5650	3	16950
129	垫仓板	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*600*250	框架采用 38*38mm 厚1.5mm SUS304HL/PV 不锈钢管；搁条采用 38*25mm 厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板	1050	6	6300
130	四层高身货架（满板）	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*500*1800	层板采用厚1.2mmSUS304 2B不锈钢板；加强筋采用厚 1.2mmSUS304 2B不锈钢板；外柜架、立柱采用38*38mm 厚 1.2mmSUS304HL/PVC 不锈钢管；配置不锈钢子弹可调脚	1570	9	14130
131	冷藏库	上海	上海肯德机电设备有限公司、肯德机电 3200*2750*2600	库体总立方：23m3；电压 380V/ 三相五线，功率：6kW；冷凝方式：风冷；库板：双面不锈钢板，不锈钢板厚 1.0mm/SUS304，库板厚度90mm，阻燃型高密度聚 胺脂绝热；库门：双面不锈钢板子拉半埋门，门宽 1000*2000mm；微电脑控制系统；电器控制系统；冷库地板材质：厚3mm 的不锈钢板	74720	1	74720
132	四层格栅货架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*500*1800	层板整体框架采用 38*25mm 厚1.2mm 的SUS304HL/PVC 不锈钢管；格栅层板采用厚1.2mm 的 SUS304HL/PVC 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚1.2mmSUS304HL/PVC 不锈钢管；配置不锈钢子弹可调脚	1400	2	2800
133	四层格栅货架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1000*500*1800	层板整体框架采用 38*25mm 厚1.2mm 的SUS304HL/PVC 不锈 钢管；格栅层板采用厚1.2mm 的 SUS304HL/PVC 不 锈钢板；立柱 采用 38*38mm 厚1.2mmSUS304HL/PVC 不 锈钢管； 配置不锈钢子弹可调脚	1400	3	4200
134	四层格栅货架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩	层板整体框架采用 38*25mm 厚1.2mm 的SUS304HL/PVC	1400	1	1400

			900*500*1800	不锈 钢管;格栅层板采用厚1.2mm 的 SUS304HL/PVC 不 锈钢板;立柱 采用 38*38mm 厚1.2mmSUS304HL/PVC 不 锈钢管; 配置不锈钢子弹可调脚			
135	冷冻库	上海	上海肯德基机电设备有限公司、肯德基电 3300*1700*2600	库体总立方: 15m3; 电压 380V/ 三相五线, 功率: 6kW ; 冷凝方式: 风冷; 库板: 双面不锈钢板, 不锈钢板厚 1.0mm/SUS304; 库板厚度100mm, 阻燃型高密度聚胺脂绝 热; 库门: 双面不锈钢板 手拉半埋门, 门宽 1000*2000mm ; 微电脑控制系统; 电器控制系统; 冷库地板材质: 厚 3mm 的防滑不锈钢板	71250	1	71250
136	四层格栅货架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*500*1800	层板整体框架采用 38*25mm 厚1.2mm 的SUS304HL/PVC 不锈 钢管;格栅层板采用厚1.2mm 的 SUS304HL/PVC 不 锈钢板;立柱 采用 38*38mm 厚1.2mmSUS304HL/PVC 不 锈钢管; 配置不锈钢子弹可调脚	1400	3	4200
137	四层格栅货架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1000*500*1800	层板整体框架采用 38*25mm 厚1.2mm 的SUS304HL/PVC 不锈 钢管;格栅层板采用厚1.2mm 的 SUS304HL/PVC 不 锈钢板;立柱采用 38*38mm 厚1.2mmSUS304HL/PVC 不锈 钢管; 配置不锈钢子弹可调脚	1400	2	2800
138	鸡蛋库	上海	上海肯德基机电设备有限公司、肯德基电 1600*3350*2600	库体总立方: 14m3; 库板: 双面不锈钢板, 不锈钢板厚 1.0mm/SUS304; 库板厚度100mm, 阻燃型高密度聚胺脂绝 热; 库门: 双面不锈钢板手拉半埋门, 门宽 1000*2000mm ; 微电脑控制系统; 电器控制系统; 冷库地板材质: 厚 3mm 的防滑不锈钢板	27810	1	27810
139	四层格栅货架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*500*1800	层板整体框架采用 38*25mm 厚1.2mm 的 SUS304HL/PVC 不锈 钢管;格栅层板采用厚1.2mm 的 SUS304HL/PVC 不 锈钢板;立柱采用 38*38mm 厚1.2mmSUS304HL/PVC 不锈 钢管; 配置不锈钢子弹可调脚	1400	3	4200
140	风幕机	上海	上海耀达电器有限公司、耀达 1500*220*220、FML12-150	风量: 80-90 米3/分钟; 风速: 13-16 米/秒; 电压/功 率: 220V/ 250W; 平均声压: 53db	1570	2	3140
141	风幕机	上海	上海耀达电器有限公司、耀达 900*220*220、FML12-90	风量: 80-90 米3/分钟; 风速: 13-16 米/秒; 电压/功 率: 220V/ 250W; 平均声压: 53db	1130	3	3390
142	粘捕式灭蝇灯	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司、蝇博士 490*210*195、YBS-30WN	ABS 抗阻燃外壳; UVA 诱蚊蝇专用灯管; 适用面积: 100-150 m²; 电压/功率: 220V/16W	320	7	2240

143	厨房专用灭火系统	上海	上海卯源消防设备有限公司、隆源、双瓶 CMJS18-2-MY	尺寸：双瓶组 680*225*600 本装置具有自动探测，自动实时灭火功能，也可手动紧急启动功能；箱体全身采用优质不锈钢材质，自带双瓶组16-18个喷嘴，3-8秒内快速灭火，且20min内不复燃，保护灶台 6-8 米箱体；▲厨房灭火装置符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-21：2019 的要求；▲提供食用油专用灭火剂检测报告检测内容必须有 无色透明液体及急性经口毒性试验等内容当油锅发生火灾时，设备自动启动，灭火时间 1.2s火焰 熄灭后，20 分钟内未出现复燃（提供检测报告扫描件或复印件）；▲灭火装置配有机械式水流阀，该装置启动同时打开机械水流阀联动全不锈钢制造；配置缺水断电保护装置；自动进水；自动测温；自动恒温功能；电压/功率：220V/ 5.7kW；每小时出水量60L；	19990	3	59970
144	开水器	广东	广东裕特厨具电器实业有限公司、鼎航 490*440*916 YT-60		2350	1	2350
145	开水器层架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 550*400	采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板	530	1	530
146	开门工作柜带积水槽	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 550*450*800	台面带嵌入式积水盘；台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚	2790	1	2790
147	开门工作柜连玻璃门茶杯柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 900*450*1800	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用38*38mm 厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚；上柜门采用双玻璃门，带锁	3740	1	3740
148	添加剂箱子	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 500*300*300	顶板、侧板、层板、背板、底板采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板	1740	2	3480
149	毛巾架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩、定制	采用不锈钢材质；耐腐蚀性强；承重能力高（可达 5kg/钩）	90	12	1080
150	护角条	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩	采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板	70	230	16100

			40*40*1200				
151	自动取筷子器	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司、丽吉尔 450*310*420 LJE-200KZ	电压:220V150Hz;功率:100-120W;存放数量:100-200 双筷子;消毒方式:臭氧消毒;外壳采用彩钢,内胆采购 304 不锈钢,厚度1.0mm;机器内置臭氧发生器,臭氧对筷子进行消毒;将手放置在感应区域时,机器会通过感应器识别并自动分发筷子;液晶屏显示工作状态;随机附带100双筷子。	5650	6	33900
152	自动取勺器	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司、丽吉尔 450*250*980 LJE-200SZ	电压:220V/50HZ;功率:300-320W;存放数量:100-200 只勺子;消毒方式:臭氧消毒;外壳采用彩钢,内胆采购 304 不锈钢,厚度1.0mm;机器内置臭氧发生器,臭氧对勺子进行消毒;将手放置在感应区域时,机器会通过感应器识别并自动分发勺子;液晶屏显示工作状态;	6870	6	41220
153	护墙板	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 40000*2000*20	采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板	440	40	17600
154	刀具消毒柜	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司、丽吉尔 538*138*648 LJE-15D	1、功率:220V/0.15kW;2、外壳:全不锈钢结构设计,采用AISI304 不锈钢制造,厚度1.0mm;3、门板采用黑色亚克力板,防止紫外光外泄;不锈钢拉手设计;采用磁力门吸装置;柜门带门锁;4、内置:可抽拉式透 明玻璃刀架;5、消毒方式:双重 消毒设计,紫外线杀菌(UV)及臭 氧双重消毒效果;6、消毒时间:120 分钟消毒时间;7、安全:设定安全微限开关,开门时自动关闭机器停止消毒;8、容纳:不少于14 把刀,小刀 15 把以上,适用于中式刀、厨师刀;9、设备生产厂家具有消毒产品生产许可证	2520	3	7560
155	双星大盆台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2000*950*800/100	星盆规格:900W×750D×350mm;台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板;加强筋采用厚1.2 mm SUS304 不锈钢板;柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢;开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板;配置Φ60mm 不锈钢可调节脚;门采用双复板;水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器	3740	2	7480
156	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头;主体、出水管全铜材质,陶瓷阀芯;双孔间距:203mm;符合GB18145-2014产品标准;符合GB25501-2019标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	2	620

157	刀具消毒柜	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司、丽吉尔 538*138*648 LJE-15D	1、功率：220V/0.15kW；2、外壳：全不锈钢结构设计，采用AISI304 不锈钢制造，厚度1.0mm；3、门板采用黑色亚克力板，防止紫外光外泄；不锈钢拉手设计；采用磁力门吸装置；柜门带门锁；4、内置：可抽拉式透明玻璃刀架；5、消毒方式：双重消毒设计，紫外线消毒(UV)及臭氧双重消毒效果；6、消毒时间：120 分钟消毒时间；7、安全：设定安全微限开关，开门时自动关闭机器停止消毒；8、容纳：不少于 14 把刀，小刀 15 把以上，适用于中式刀、厨师刀；9、设备生产厂家具有消毒产品生产许可证	2520	1	2520
158	尼龙砧板工作台连一下层	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1800*900*800	尼龙砧板厚度30mm 食用尼龙板，下衬厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用Φ63mm*厚 1.5mm SUS304 2B 不锈钢管；配置不锈钢子弹可调脚	3740	2	7480
159	四层高身货架（积水盘）	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1350*600*1800	层板采用厚1.2mm 凹凸筋SUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；外框架、立柱采用 38×38mm 厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；每层层板均有倾斜角度，积水通过边口槽统一汇流到底层积水盘；配置不锈钢子弹可调脚；配置 1 个不锈钢积水盘	1570	4	6280
160	敞开式不锈钢洗地龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 C-M98E-H9811	表面静电喷塑处理，开放式洗地龙头，配10 米软管，可安装在墙，天花板，地面等，管子随承受压力，300psi-1000psi，适用温度：0-100 度，水枪式喷头	2790	1	2790
161	不锈钢拖把池	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 400*400*500/500	星盆规格：350W×250D×350H 台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板；加强筋采用厚1.2 mmSUS304 不锈钢板；柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢；门采用双复板；水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器	1050	1	1050
162	墙出单冷龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-510SN12	墙面摇摆开关龙头，主体、出水管为全铜材质，全铜阀芯，靠摇摆管摆动控制出水	180	1	180
163	落地绞肉机	江苏	台元机械设备制造（江阴）有限公司、 台元、1000*560*950、TY42	不锈钢外壳；产量：650KG/H；用电量：380V/2.2KW。	10000	1	10000
164	切肉片机	江苏	台元机械设备制造（江阴）有限公司、 台元、385*480*840、TQ-III	不锈钢外壳；功率：220V/ 1.5KW；生产能力：400kg/h	5480	1	5480

165	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯；双孔间距：203mm；符合GB18145-2014产品标准；符合GB25501-2019标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	1	310
166	单星大盆台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1100*850*800/100	星盆规格：900W×600D×350H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板；加强筋采用厚 1.2 mm SUS304 不锈钢板；柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢；开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板；配置Φ50mm 不锈钢可调节脚；门采用双复板；水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮 落水器	2960	3	8880
167	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯；双孔间距：203mm；符合GB18145-2014产品标准；符合GB25501-2019标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	3	930
168	砧板工作台连 下一层	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1800*900*800	台面采用1.5mm SUS304 2B 不锈钢板，下铺木板再衬0.5mm SUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板；柜身采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板；配置Φ50mm 厚1.5mm SUS304 2B 不锈钢圆管；配置不锈钢子弹簧脚	2440	2	4880
169	杀鱼单星盆台 柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1500*750*800/100	星盆规格：450W×350D×350H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板；加强筋采用厚 1.2 mm SUS304 不锈钢板；柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢；开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板；配置Φ50mm 不锈钢可调节脚；门采用双复板；水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器；配有台面出水及落水	3130	1	3130
170	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯；双孔间距：203mm；符合GB18145-2014产品标准；符合GB25501-2019标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	1	310
171	花洒龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-100	配G1/2" 长度18457mm 内螺纹进水软管；进水口配有止回阀，防止回水倒流；配长度150mm 墙支架	1920	1	1920
172	高身四门双机 双温冰箱	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 1220*750*1960 CRF-900D4N2	功率(W)：560W；冷冻范围(℃)：-18℃ ~ -10℃；冷藏范围(℃)：-6℃ ~ 12℃；制冷剂：R134A ；制冷方式：管冷；内外都采用不锈钢材质	7650	1	7650
173	四层高身货架 (积水盘)	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1350*600*1800	层板采用厚1.2mm 凹凸筋SUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板；外柜架、立柱采用 38	1570	3	4710

				×38mm 厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；每层层板均有倾斜角度，积水通过边口槽统一汇流到底层积水盘；配置不锈钢子弹可调脚；配置 1 个不锈钢积水盘			
174	双通净菜陈列冷藏风房	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 1800*850*2100 CRR-880D4F1-B-0002	内外箱体均采用 SUS304 不锈钢；全铜管冷蒸发器、蒸发器；配置强制蒸发装置，自动化蒸发化霜水；一体式发泡工艺；置于箱体内部的高效防霜加热丝，能有效防止门框结露、滴水；柜体两侧安装玻璃门，方便食物对侧取放；冰箱配备门体自动关闭结构；玻璃门配置电加热防凝露装置；配 菜框龙骨架；功率：220V/1.5kW；冷藏范围(℃)：0℃ ~ 8℃	39100	1	39100
175	圆形砧板连架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 612*612*800	尼龙砧板 Φ500mm；采用 Φ50mm*厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢圆管制作	2180	1	2180
176	洗米机	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 Φ630*830、50Kg	工作能力：50kg/(5-10,)分钟；洗米量 50Kg/次；洗净率≥98%	1830	1	1830
177	凉鸭坯冷藏柜	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 1220*750*1960 CRR-880D4F1	功率(W)：380W；冷藏范围(℃)：10℃~15℃；挂鸭数量：30-40只；制冷方式：压缩机风冷；内外都采用不锈钢材质	15640	1	15640
178	单星盆台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1100*750*800/100	星盆规格：900W×600D×280H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板；加强筋采用厚 1.2mmSUS304 不锈钢板；柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢；开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板；配置Φ50mm 不锈钢可调节脚；门采用双复板；水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮 落水器；配有台面出水及落水	2790	1	2790
179	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯；双孔间距：203mm；符合GB18145-2014产品标准；符合GB25501-2019标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	1	310
180	敞开式不锈钢洗地龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 C-M98E-HRW11	表面静电喷塑处理,开放式洗地龙头,配10 米软管,可安装在墙,天花板,地面等,管子随承受压力,300psi-1000psi,适用温度:0-100 度,水枪式喷头	2790	1	2790
181	高身四门冷藏冰箱	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 1220*750*1960 CRR-920D4N2	功率(W)：380W；冷藏范围(℃)：-6℃ ~ 12℃；有效容积：920L；制冷剂：R134A ；制冷方式：管冷；内外都采用不锈钢材质	6960	1	6960

182	高身四门冷冻冰箱	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 1220*750*1960 CRF-920D4N2	功率：480W；冷冻范围：-18℃ ~-10℃；有效容积：920L；制冷剂：R134A；制冷方式：管冷；内外都采用不锈钢材质	7390	1	7390
183	四层高身货架（积水盘）	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1350*600*1800	层板采用厚1.2mm 凹凸筋SUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；外柜架、立柱采用 38×38mm 厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；每层层板均有倾斜角度，积水通过边口槽统一汇流到底层积水盘；配置不锈钢子弹可调脚；配置 1 个不锈钢积水盘	1570	5	7850
184	四层高身货架（积水盘）	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1350*600*1800	层板采用厚1.2mm 凹凸筋SUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；外柜架、立柱采用 38×38mm 厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；每层层板均有倾斜角度，积水通过边口槽统一汇流到底层积水盘；配置不锈钢子弹可调脚；配置 1 个不锈钢积水盘	1570	1	1570
185	万能蒸烤箱连底座	南京	南京新骥厨具设备发展有限公司、欧冶子 910*810*1080/900*800*800 OD-101EB	1.电压：220V/18.5kW；2.份盆：10 个 GN1/1；3.温度：30-250℃；4.内胆尺寸：440*645*770mm；5.每层高度：57mm；6.下连万能蒸烤箱专用底座；7.依据 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》标准，依据 GB4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电气强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》标准，提供有效的检验或检测报告复印件；	87580	1	87580
186	三层烤箱	广州	广州红菱电热设备有限公司、红菱 1224*866*1530、XYF-3KA-T	功率：380V/19.8kW；每层烤盘数量：2；烤盘尺寸：400*600mm；温度范围：0-300℃；	27800	1	27800
187	燃气矮汤炉（单头）	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 555*700*550+200 SPTT11-DATL01	单头；灶具配置自动熄火保护装置；台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；面板、侧板采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；灶架采用 30*30mm 热镀锌角钢加涂防锈漆；主火控制开关采用燃气专用产品；采用 10 寸炉头；配置 Φ50mm 不锈钢可调节脚；烟气中CO 含量0.021%	2440	1	2440
188	燃气矮汤炉（双头）	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1100*700*550+200 SPTT11/22-DATL02	双头；灶具配置自动熄火保护装置；台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；面板、侧板采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；灶架采用 30*30mm 热镀锌	3740	1	3740

				角钢加涂防锈漆；主火控制开关采用燃气专用产品；采用 10 寸炉头；配置 Φ50mm 不锈钢可调节脚；烟气中 CO 含量0.021%			
189	燃气蒸箱（单门）	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 762*1020*1750 SZXT26-EZX01R	箱体、门板及隔条用 SUS304 厚 1.0mm 不锈钢板制作；主火控制配置商用自动燃烧器控制器（产品符合 GB/T 38603-2020 标准）并配有自动熄火保护装置，配有燃气紫铜管；燃气燃烧器具：火排（18排），配置 120W 风机（产品符合 GB/T12350-2022 标准）；炉灶框架结构用 40*40mm 厚4mm 镀锌角钢焊接制作，内胆用5mm 黑铁板焊接制作并配有 Φ38mm*3 盘管；配置长 250 mm 炉灶可调节脚；箱体顶部配有蒸汽泄压阀；烟气中 CO 含量 0.01%；配置 10 个蒸饭盘	15000	3	45000
190	燃气广式烤鸭炉	佛山	佛山博曼厨房设备有限公司、博曼 SKXT25-JH062	炉体采用厚1.2mmSUS304HL/PVC 不锈钢板；主火控制开关采用燃气专用产品；采用厚 8 寸强力炉头；承压脚：Φ50mm 不锈钢可调节脚；	6260	1	6260
191	炊用燃气大锅灶（34 寸双头）	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2200*1220*800+450 SDGT40/80-ADGA0202	双头：台面用 SUS304 厚1.5mm 不锈钢板制作，面板、侧板及后挡板用 SUS304 厚1.0mm 不锈钢板制作；主火控制配有商用自动燃烧器控制器（产品符合 GB/T 38603-2020 标准）并配有自动熄火装置，配有燃气用具连接用不锈钢波纹软管（产品符合 GB41317—2024 标准）；燃气燃烧器具：5 寸不锈钢静音炉头（排水功能），配置变频风机（产品符合 GB/T 12350-2022 标准）（可调节火力及风力大小）；炉灶框架结构用 40*40mm 厚4mm 镀锌角钢焊接制作；内胆用保温级 纤维材料：陶瓷耐火材料；配置 Φ50mm 不锈钢可调节脚；炉灶台面配置冷却水喷淋；并配有液晶显示屏（可观察火力大小及故障显示）；配置不锈钢摇摆龙头。	18000	2	36000
192	灶具拼台	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 450*1220*800/450	台面采用厚1.5mmSUS304HL/PVC 不锈钢板；层面采用厚 1.0mm SUS304HL/PVC 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mm SUS304HL/PVC 不锈钢板；立柱采用厚 Φ38mm 厚1.2mm SUS304HL/PVC 不锈钢方管；配置不锈钢子弹可调节脚；	870	2	1740
193	中餐燃气炒菜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩	双头：台面用 SUS304 厚1.5mm 不锈钢板制作，面板、	17000	1	17000

	灶（双炒双尾）		2200*1220*800+450 SZCT40/80-BCZA0202	侧板及后背板用 SUS304 厚1.0mm 不锈钢板制作；主火控制配有商用自动燃烧器控制器（产品符合 GB/T 38603-2020 标准）及自动燃烧器 控制器（点火器）（产品符合 GBT 38756-2020 标准）并配有自动熄火装置，配有燃气用具连接用不锈钢波纹软管（产品符合 GB 41317-2024 标准）；燃气燃烧器具：5 寸不锈钢静音炉头（排水功能）配有不锈钢炉膛（起聚热作用），配置变频风机（产品符合 GB/T 12350-2022 标准）（可调节火力及风力大小）；炉灶框 架结构用 40*40mm 厚4mm 镀锌角钢焊接制作；配置 Φ50mm 不锈钢可调节脚；并配有液晶显示屏（可观察火力大小及故障显示）；配置不锈钢摇摆龙头。			
194	燃气煲仔炉（六头）	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1000*800*800+150 SPTT4. 5/27-CBZL06	六头；灶具配置自动熄火保护装置；台面采用厚 1.5mmSUS304HL/PVC 不锈钢板；面板、侧板采用厚 1.2mmSUS304HL/PVC 不锈钢板；灶架采用 4#A3 镀锌角钢加涂防锈漆；主火控制失灵采用燃气专用产品；采用 6 寸文华炉头；火力脚：50mm 不锈钢调节脚	4520	1	4520
195	岛式油网烟罩连送新风	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 8500*3000*550	烟罩主体：用SUS304 厚1.0mm不锈钢板制作（用304不锈钢管固定支撑），前部新风通道用 SUS304 厚 1.2mm 不锈钢板制作；配油网板：用 SUS304 厚 0.8mm 不锈钢板制作；配有5照明灯；灯罩专用磨砂玻璃；配积油杯；	50400	1	50400
196	单向移门调理台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1800*800*800/100	台面采用厚1.5mm SUS304 2B 不锈钢板；侧板、层板、背板、底板采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板；双幅移门采用厚 0.8mm SUS304 2B 不锈钢双层板，静音吊轮；配置Φ50 mm 不锈钢可调节脚；	3740	2	7480
197	高身双通保温保湿传递柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 800*850*1960	电压/功率：220V/3kW；台面、板采用厚 1.5mmSUS304HL/PVC 不锈钢板；侧板采用厚 1.0mmSUS304HL/PVC 不锈钢板；温控采用 30~110℃随意可调；配置 2 个 1/1 标准份盆及 2 个不锈钢汤桶	10430	2	20860
198	工作台连一下层	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*750*800/100	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚 1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304	1570	2	3140

				2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；配置不锈钢子弹可调脚			
199	开门工作柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*750*800/100	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚	2960	1	2960
200	双星盆工作台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2200*800*800/100	星盆规格：600W×600D×280H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板；加强筋采用厚1.2 mmSUS304 不锈钢板；柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢；开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板；配置Φ50mm 不锈钢可调节脚；门采用双复板；水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器；配有台面出水及落水	4180	1	4180
201	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯；双孔间距：203mm；符合GB18145-2014产品标准；符合GB25501-2019标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	2	620
202	三星盆台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2200*750*800/100	星盆规格：850W×550D×280H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 不锈钢板；柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢；开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板；配置Φ50mm 不锈钢可调节脚；门采用双复板；水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器；配有台面出水及落水	4960	1	4960
203	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯；双孔间距：203mm；符合GB18145-2014产品标准；符合GB25501-2019标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	3	930
204	四层格栅货架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*500*1800	层板整体框架采用 38*25mm 厚1.2mm 的 SUS304HL/PVC 不锈钢管；格栅层板采用厚1.2mm 的 SUS304HL/PVC 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚1.2mmSUS304HL/PVC 不锈钢管；配置不锈钢子弹可调脚	1400	3	4200
205	高身二门冷藏冰箱	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 612*750*1960 CRR-420D2N2	功率（W）：250W；冷藏范围（℃）：-6℃~12℃；制冷剂：R134A；制冷方式：管冷；采用铜管材质；内外都采用不锈钢材质	5040	1	5040

206	醒发箱	广州	广州红菱电热设备有限公司、红菱 715*920*1930、XF32A	采用不锈钢外壳；电机功率： 3.1kW；额定电压：220V；标准盘数：32 盘；温度调节范围：5-55℃	4000	1	4000
207	双星盆台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*750*800/100	星盆规格：500W×500D×280H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板；加强筋采用厚1.2 mm SUS304 不锈钢板；柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢；开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板；配置Φ50mm 不锈钢可调节脚；门采用双复板；水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器；配有台面出水及落水	2260	1	2260
208	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯；双孔间距：203mm；符合GB18145-2014产品标准；符合GB25501-2019标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	2	620
209	压面机	佛山	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司、裕飞 永强、685*950*1105、MT320S	电压/功率：380V/1.5kW；压面宽度 288mm；压面厚度：-30mm；生产能力：155kg/h	13040	1	13040
210	搅拌机	广州	广州红菱电热设备有限公司、红菱 670*620*1250、B30F	料桶容积：40L；额定电压：380V；电机功率：1.50kW；最大和面量：12kg；搅拌转速：96/168/306(r/min)；	10430	1	10430
211	和面机	广州	广州红菱电热设备有限公司、红菱 838*560*1183、DM50H	料桶容积：40L；额定电压：380V；电机功率：2.2kW；最大和面量：15kg；搅拌转速：133/267(r/min)	8690	1	8690
212	糖粉车	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 500*700*700	箱体采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板；盖子采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板；底部加强筋采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板；拉手采用厚10mm 厚 1.5mm 不锈钢管；脚轮为重力静音轮*4	1310	2	2620
213	大理石面粉台	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1500*750*800	台面采用厚60mm 大理石；侧挡采用 38*25mm 厚1.5mm 不锈钢管；台脚采用 38*25mm 厚 1.5mm 不锈钢管；配置不锈钢子弹可调节脚	2870	2	5740
214	挂墙层架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1600*400	采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板	600	2	1200
215	挂墙开门柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 950*400*700	顶板、侧板、层板、背板、底板采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板；门采用厚 0.8mm SUS304 2B 不锈钢双层板	1400	4	5600
216	二门工作台冷藏冰箱	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 1800*750*800/100 CUR-460D2N2-750	台面采用60mm 大理石；功率（W）：250W；冷藏范围（℃）：-6℃ ~12℃；有效容积：420L；制冷剂：R134A；制冷方式：管冷；内外都采用不锈钢材质	5040	1	5040
217	高身烤盘车	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩	搁条采用厚1.2mm 的SUS304 不锈钢板；立柱采用厚 38	1220	4	4880

			470*610*1650	×38mm 厚1.2mm 的 SUS304HL/PVC 不锈钢方管;脚轮为: 重力型优质静音轮;万向轮*4			
218	双星洗手盆	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 800*400*400/100	台面、水斗采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板;水斗下水口采用不锈钢 3 寸有篮落水器	1310	1	1310
219	冷热水感应龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 MS42D	全铜材质,红外线感应,干电池、插电方式供电,微电脑控制,超低功耗,配混水阀,出温水	310	2	620
220	高身车入式餐具消毒柜	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 1550*700*1920、RTD760A-1-TR	电压/功率:功率:380V/6.6kW;温度范围:30℃~150℃;配置2辆不锈钢高身推车、8 只碗篮;有效容积:760L	10430	3	31290
221	四门高身储物柜(开门)	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1050*700*1800	柜身、层板采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板;移门采用厚0.8mm SUS304 2B 不锈钢双层板;侧板采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板;配置不锈钢调节脚	5040	1	5040
222	双星盆台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1000*700*800/100	星盆规格:400W×400D×280H;台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板;加强筋采用厚1.2 mmSUS304 不锈钢板;柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢;开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板;配置Φ50mm 不锈钢可调节脚;门采用双复板;水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器;配有台面出水及落水	2260	1	2260
223	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头;主体、出水管全铜材质,陶瓷阀芯;双孔间距:203mm;符合GB15194-2014产品标准;符合GB25501-2019标准和GB15194-2014认证规则要求	310	2	620
224	单头净水器	广州	广州沁泉环保科技有限公司、沁泉 335*120*341QD-UF301K	滤芯配置:PP+UF 超滤膜+后置活性炭;产水量:300 升/小时;配套附件:3 分变径直饮水龙头+一体进水三通球阀+龙头挂片+3 分 PE 管	1920	1	1920
225	四门高身储物柜(开门)	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 850*700*1800	柜身、层板采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板;移门采用厚0.8mm SUS304 2B 不锈钢双层板;侧板采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板;配置不锈钢调节脚	4350	1	4350
226	高身二门冷藏冰箱	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 612*750*1960 CRR-420D2N2	功率(W):250W;冷藏范围(℃):-6℃~12℃;制冷剂:R134A ;制冷方式:管冷;采用铜管材质;内外都采用不锈钢材质	5040	1	5040
227	开门工作柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1300*400*800	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板;层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板;加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板;立柱采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B	2960	4	11840

				不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚			
228	开门工作柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1150*600*800	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚	2790	1	2790
229	汤保温推车	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 750*600*800	电压/功率：220V/1.5kW；台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；柜体采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；温控采用 30~110℃ 随意可调；配置 1 个不锈钢桶；配置 2 只静音万向轮，2 只定向轮	4180	1	4180
230	保温发菜台柜 (四左四右)	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1500*650*800	电压/功率：220V/3kW；台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；柜体采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板，静音吊轮；配置 Φ 50mm 不锈钢可调节脚；温控采用 30~110℃随意可调；配置4 个 1/1 标准份盆	5000	8	40000
231	L型钢化玻璃 罩连不锈钢支 架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1100*450*550	采用厚12mm 超白片钢化玻璃；预埋管采用 Φ 34mm 镀锌管；玻璃支架采用38*38mm 厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢管	1440	8	11520
232	暖食灯连照明	上海	上海酒店设备工程成套南翔厂有限公 司、海克 1200*246*70、FEHWD331	采用专用发热线；灯光、温控分离设计，多档位可任意调节；电压/功率：220V/1.4kW	1570	8	12560
233	L型钢化玻璃 罩连不锈钢支 架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1000*450*550	采用厚12mm 超白片钢化玻璃；预埋管采用 Φ 34mm 镀锌管；玻璃支架采用 38*38mm 厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢管	1440	1	1440
234	暖食灯连照明	上海	上海酒店设备工程成套南翔厂有限公 司、海克 600*246*70、FEHWD330	采用专用发热线；灯光、温控分离设计，多档位可任意调节；电压/功率：220V/0.6kW	1310	1	1310
235	紫外线消毒灯	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司、丽吉尔 1050*96*53 D-30	功率：220V/30w；灯管：30w 紫外线杀菌灯管；覆盖面积 20m ² —25m ² ；可以设置 30 分钟，60 分钟，90 分钟自动关闭功能；机器开启可以设置 10 秒延时功能；	320	3	960

				灯管外有防护网罩			
236	开门工作柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1400*400*900	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚	3480	1	3480
237	开门工作柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1000*400*900	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚	1660	1	1660
238	开门工作柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1300*400*900	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚	2610	7	18270
239	二门高身储物柜（开门）	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 700*750*1800	柜身、层板采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；开门采用厚0.8mm SUS304 2B 不锈钢双层板；侧板采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板；配置 6"不锈钢调节脚	4180	1	4180
240	台下式制冰机	浙江	浙江久景制冷设备股份有限公司、久景 500*580*（705+30）、AC120X	制冰能力：55kg/24H（环境温度21℃，水温15℃）；储冰量：20kg/24H；电压/功率：220V/500W；制冷剂：R404A	5220	1	5220
241	开门工作柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1000*750*800/100	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚	1660	1	1660
242	挂墙开门柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1000*400*700	顶板、侧板、层板、背板、底板采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板	1400	1	1400
243	制冰机专用双头净水器	广州	广州沁泉环保科技有限公司、沁泉 740*160*710 QD-UF1000BT	滤芯配置：PP+UF 超滤膜+椰壳活性炭+软化树脂+后置烧结活性炭；产水量：1000 升/小时；配套附件：3 分豪华直饮水龙头+一体进水三通球阀+龙头挂片+3分 PE 管	2790	1	2790

				；过滤精度：0.01 微米			
244	单星盆工作台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*750*800/100	星盆规格：500W×500D×280H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板；加强筋采用厚1.2 mm SUS304 不锈钢板；柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢；开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板；配置Φ50mm 不锈钢可调节脚；门采用双复板；水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器；配有台面出水及落水	2870	1	2870
245	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯；双孔间距：203mm；符合GB18145-2014产品标准；符合GB25501-2019标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	1	310
246	挂墙层架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1300*400	采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板	440	1	440
247	高身二门冷藏冰箱	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 612*750*1960、CRR-420D2N2	功率(W)：250W；冷藏范围(℃)：-6℃ ~ 12℃；制冷剂：R134A；制冷方式：管冷；内外都采用不锈钢材质	5040	1	5040
248	开水机	广东	广东裕特厨具电器实业有限公司、鼎航 490*440*916 YT-60	全不锈钢制造；配置缺水断电保护装置；自动进水；自动测温；自动恒温功能；电压/功率：220V/ 5.7kW；每小时出水量60L；	2350	1	2350
249	双星洗手盆	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 800*400*400/100	台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 2B 不锈钢板；水斗下水口采用不锈钢 3 寸有篮落水器	1310	1	1310
250	冷热水感应龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 MS420	全铜材质，红外线感应，干电池、插电方式供电，微电脑控制，超低功耗，配混水阀，出温水	310	2	620
251	开门工作柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1600*500*1300/100	台面采用厚1.5mm SUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚 1.2mm SUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mm SUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚	3480	1	3480
252	商用微波炉	上海	上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司、海克 510*310*430、FEHCE501	操控方式：电子控制；实际容量：25 升；功率：220V/900W；微波炉功能：微波；内胆：纳米银内胆。	6520	1	6520
253	挂墙层架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1700*450	采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板	600	1	600
254	砧板台	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩	尼龙材质；厚度：120-130mm mm	870	1	870

			Φ 450mm				
255	二门工作台冷藏冰箱	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 1800*750*800/100 CUR-460D2N2-750	台面采用60mm 大理石；功率（W）：250W；冷藏范围（℃）：-6℃ ~ 12℃；有效容积：420L；制冷剂：R134A；制冷方式：管冷；内外都采用不锈钢材质	5040	1	5040
256	挂鸭架连油盆	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1500*250*1600	采用厚1.0mm 的SUS304HL/PVC 不锈钢板；	1310	1	1310
257	开门工作柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1500*750*800/100	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚	3480	1	3480
258	保温发菜台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1100*650*800	电压/功率：220V/3kW；台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；柜体采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板，静音吊轮；配置Φ 50mm 不锈钢可调节脚；温控采用 30~110℃随意可调；配置3 1/1 标准汤盆	4350	1	4350
259	开门工作柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1600*650*800	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚	3480	1	3480
260	单头净水器	广州	广州沁泉环保科技有限公司、沁泉 335*120*341 QD-UF301K	滤芯配置：PP+UF 超滤膜+后置活性炭；产水量：300 升/小时；配套附件：3 分豪华直饮水龙头+一体进水三通球阀+龙头挂片+3 分 PE 管	1920	1	1920
261	双星盆工作台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*650*800/100	星盆规格：450W×450D×280H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板；加强筋采用厚1.2 mmSUS304 不锈钢板；柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢；开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板；配置Φ50mm 不锈钢可调节脚；门采用双复板；下水水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器	3480	1	3480
262	紫外线消毒灯	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司、丽吉尔 1050*96*53	功率：220V/30w；灯管：30w 紫外线杀菌灯管；覆盖面积 20m2 —25m2；可以设置 30 分钟，60 分钟，90 分	320	1	320

			D-30	钟自动关闭功能；机器开启可以设置 10 秒延时功能；灯管外有防护网罩			
263	刀具消毒柜	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司、丽吉尔 538*138*648 LJE-15D	1、功率：220V/0.15kW；2、外壳：全不锈钢结构设计，采用AISI304 不锈钢制造，厚度1.0mm；3、门板采用黑色亚克力板，防止紫外光外泄；不锈钢拉手设计；采用磁力门吸装置；柜门带门锁；4、内置：可抽拉式透明玻璃刀架；5、消毒方式：双重消毒设计，紫外线杀菌(UV)及臭氧双重消毒效果；6、消毒时间：120 分钟消毒时间；7、安全：设定安全微限开关，开门时自动关闭机器停止消毒；8、容纳：不少于 14 把刀，小刀 15 把以上，适用于中式刀、厨师刀；9、设备生产厂家具有消毒产品生产许可证	2520	1	2520
264	双通净菜陈列 冷藏风房	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 1200*850*2100 CRR-1200D8F1-B-ST	内部箱体均采用 SUS304 不锈钢；全铜管冷蒸发器、蒸发器；配置强制蒸发装置，自动化蒸发化霜水；一体式风道工艺，置于箱体内部的高效防霜加热丝，能有效防止风柜结霜；滴水；柜体两侧安装玻璃门，方便食物两侧取放；冰箱配备门体自动关闭结构；玻璃门配置电加热防凝露装置；配菜框龙骨架；功率：220V/1.5kW；冷藏范围(℃)：0℃~8℃	26070	2	52140
265	双通餐具传递 柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 550*850*2100	柜身采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；开门、隔板采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板	5650	2	11300
266	双星盆工作台 柜带垃圾筐	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1500*650*800/100	星盆规格：500W×500D×280H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2 mmSUS304 2B 不锈钢板；柜身采用1.0mm SUS304 2B 不锈钢；开门采用厚0.8mm SUS304 2B 不锈钢板；配置 Φ50mm mm 不锈钢可调节脚；水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器	3910	1	3910
267	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯；双孔间距：203mm；符合GB18145-2014产品标准；符合GB25501-2019标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	2	620
268	挂墙层架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1900*350	采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板	700	1	700
269	刀具消毒柜	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司、丽吉尔	1、功率：220V/0.15kW；2、外壳：全不锈钢结构设计，	2520	2	5040

			、538*138*648 LJE-15D	采用AISI304 不锈钢制造，厚度1.0mm；3、门板采用黑色亚克力板，防止紫外光外泄；不锈钢拉手设计；采用磁力门吸装置；柜门带门锁；4、内置：可抽拉式透明玻璃刀架；5、消毒方式：双重消毒设计，紫外线消毒(UV)及臭氧双重消毒效果；6、消毒时间：120 分钟消毒时间；7、安全：设定安全微限开关，开门时自动关闭机器停止消毒；8、容纳:不少于 14 把刀,小刀 15 把以上,适用于中式刀、厨师刀；9、设备生产厂家具有消毒产品生产许可证			
270	开门工作柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1400*650*800/100	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚	3310	1	3310
271	开门工作柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1000*750*800/100	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚	1660	1	1660
272	六头智能面机	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2150*800*1600 MK2-6L-AB	1) 电源:3~80V%, 50Hz-60Hz, 额定输入功率: 22kW (+5%, -7%); 储存温度: -10℃ ~40℃; 储存湿度:80%; 热效率: 95%; 煮锅过热保护温度: 105℃ 辅助水箱、热汤锅保护温度: 85℃ (℃); 煮面槽、水箱、热汤锅带有低水位保护功能; 工作温度: -5℃~+45℃; 出餐效率: 每小时 150-180 份; 2) 功能 (人机交互中央控制液晶屏): 1、单头智能制面机(15 秒完成 200 克鲜面, 可连续工作); 2、自动分面 (煮锅煮面条件满足自动分配煮锅煮面); 3、煮锅煮面 (保温待命, 指令工作, 煮面完成自动控水); 4、导面 (完成控水后自动导入面碗内); 5、注汤 (面完成入碗后自动按照指令完成, 指令无注汤不进行注汤); ▲提供带图片的产品介绍及使用说明书	172030	1	172030

273	台式GN1/1 份盆	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1100*400*550	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；柜体采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板；配置 2 个 GN1/1 标准份盆连盖	700	1	700
274	燃气中餐面食蒸点整体炉	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2400*1900*800 SDG+DG+DG+PT+ZS+ZST30/140	台面、采用厚3.0mm SUS304 2B 不锈钢板，需倒圆角；侧板及门板采用厚1.5 mmSUS304 2B 不锈钢板；层板及中隔板采用厚 1.2 mmSUS304 2B 不锈钢板；包含功能：1、燃气单头蒸炉(不锈钢水胆蒸汽发生器；20 排节能燃烧器连电子点火连熄火保护装置及自动进水；缺水熄火系统) 2、燃气四孔小笼蒸炉(可放置Φ250mm 蒸笼4 个位置，不锈钢水胆蒸汽发生器；15 排节能燃烧器连电子点火连熄火保护装置及自动进水；缺水熄火系统)；3、燃气二头煲仔炉（配单个 7.5kw大气式燃烧器连熄火保护装置开关）；5、燃气单头煮面炉（配Φ700mm 不锈钢圆底大锅；15 排节能燃烧器连电子点火连熄火保护装置开关）；6、燃气单头汤炉（配 Φ420*300H*2 不锈钢带边汤锅；15 排节能燃烧器连电子点火连熄火保护装置开关）▲提供整体炉的三视图（应包括整体炉的材料表、整体炉中单个设备的具体尺寸、用电量或用气量信息）	117990	1	117990
275	座台式单层格栅层架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2300*600*650	采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板；格栅层板可脱卸清洗；	1050	1	1050
276	多功能整体台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 、2400*1100*800	台面、采用厚2mm SUS304 2B 不锈钢板，需倒圆角；侧板及门板采用厚1.2 mmSUS304 2B 不锈钢板；层板及中隔板采用厚 1.2 mmSUS304 2B 不锈钢板；配置Φ50mm 不锈钢可调节脚；包含功能：1、工作台双通冷藏冰箱*1 个，尺寸1800*850*800mm；制冷方式：风冷；2、双通单星盆柜*1 个；尺寸：850*600*800mm，星盆规格：600*400*280mm；3、冷热水龙头、扳把龙头*1 个；4、双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯；双孔间距：203mm；符合 GB 8445-2014 产品标准；符合 GB25501-2010 标准和 GB 32-432421-2021 认证规则要求	33020	1	33020
277	座台双层架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩	采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板；二层板间净高 310mm	950	1	950

			、2000*450*900				
278	燃气铁板炒菜整体炉	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2400*1800*800 SPT+ZC+PT+RBT40/94	台面、采用厚3.0mm SUS304 2B 不锈钢板，需倒圆角；侧板及门板采用厚1.5 mmSUS304 2B 不锈钢板；层板及中隔板采用厚 1.2 mmSUS304 2B 不锈钢板；包含功能：1、燃气平板扒炉1080*650mm（配 3 组条形燃 烧器连自动点火带熄火保护装置开关）；2、燃气单头静音炒炉（4” 静音节能预混燃烧器；静音变频 风机；整体炉膛，可独立拆卸）；3、燃气二头煲仔炉（配单个7.5kw 大气式燃烧器连熄火保护装置开关）；4、燃气四头煲仔炉（配单个 7.5kw 大气式燃烧器连熄火保护装置开关）；5、电力单缸炸炉*1（电磁加热系统）▲提供整体炉的三视图（应包括整体炉的材料表、整体炉中单个设备的具体尺寸、用电量或用气量信息）	126680	1	126680
279	座台式单层格栅层架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 2300*600*650	采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板；格栅层板可脱卸清洗；	1050	1	1050
280	双星盆工作台柜带	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1500*650*800/100	星盆规格：500W×500D×280H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板；加强筋采用厚1.2 mmSUS304 不锈钢板；柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢；开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板；配置Φ50mm 不锈钢可调节脚；门采用双复板；水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器	3910	1	3910
281	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯；双孔间距：203mm，符合GB18145-2014产品标准；符合GB25501-2010标准和GB32421-2021 认证规则要求	310	2	620
282	单头净水器	广州	广州沁泉环保科技有限公司、沁泉 335*120*341QD-UF301K	滤芯配置：PP棉+超滤膜+后置活性炭；产水量：300 升/小时；配套附件：3 个豪华直饮水龙头+ 一体进水三通球阀+龙头接口+3 分水管	1920	2	3840
283	开门工作柜带垃圾筐	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*750*800/100	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强 筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅 开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚	2960	1	2960
284	挂墙层架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩	采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板	700	1	700

			1900*350				
285	抽屉式工作台 风冷冷藏雪柜	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 1800*750*800/100 CUR-460D2F1-750	功率：220V/330W；温度：0℃~5℃；制冷方式：风冷； 内部尺寸：1366*580*560mm；容积：440 升；制冷剂： R134A；配置 1/1GN 盆	13910	1	13910
286	挂墙开门柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1000*400*700	顶板、侧板、层板、背板、底板采用厚1.2mmSUS304 2B 不 锈钢板；加强筋采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；门采 用厚 0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板	1400	2	2800
287	保温发菜台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 800*750*800/100	电压/功率：220V/3kW；台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不 锈钢板；柜体采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋 采用厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；双幅开门采用厚 0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板，静音吊轮；配置Φ 50mm 不锈钢可调节脚；温控采用 30~110℃随意可调；配置2 个 1/1 标准份盆	3130	1	3130
288	明档整体天花 烟罩连新风	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 10400*3800*550	烟罩主体：用 SUS304 厚1.0mm 不锈钢板制作（用不锈 钢管固定支撑），前端新风通道用 SUS304 厚 1.5mm 不 锈钢板制作；连接 处用 SUS304 厚 3.0mm 不锈钢板制 作；配油网板：用 SUS304 厚 0.8mm 不锈钢板制作；另 配有不锈钢防火油网板（有效阻止火焰蔓延，防止油污 堵塞，保持通风顺畅等）；配 T5 照明灯，灯罩专用磨 砂玻璃；配积油杯；新风通道处配有 LED 照明灯；▲提 供明档整体天花烟罩连新风的三视图（应包括设备的材 料表、具体尺寸等信息）	151070	1	151070
289	开门工作柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 800*560*800	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚 1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层 板；配置不锈钢子弹可调脚	2260	1	2260
290	开门工作柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 420*560*800	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚 1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强 筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层 板；配置不锈钢子弹可调脚	1920	1	1920

291	开门工作柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1400*560*800	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚	3480	4	13920
292	开门工作柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1150*560*800	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚	2520	2	5040
293	L型钢化玻璃罩连不锈钢支架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1400*450*550	采用厚12mm 超白片钢化玻璃；预埋管采用Φ34mm 镀锌管；玻璃支架采用38*38mm 厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢管	1830	4	7320
294	暖食灯连照明	上海	上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司、海克 1200*246*70、FEHWD332	采用专用发热线；灯光、温控分离设计，多档位可任意调节；电压/功率：220V/1.3kW	1570	4	6280
295	筷子调羹回收柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 3700*300*880	柜体采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板；层板采用厚1.2mm SUS304 2B 不锈钢板带拉手；配置双幅开门采用厚0.8mm SUS304 2B 不锈钢双层板；配置Φ50mm 不锈钢子弹可调脚；配置 8 个垃圾桶	6430	1	6430
296	U 形餐具输送带柜体	上海	上海新蕾商用设备有限公司、新蕾 7000*580*900mm CB580	1、产品功能：传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送，提高餐具回收效率。2、规格：7000*580*900mm。3、电源要求：220V/50Hz/1PH，总功率：1KW。4、传送速度：5~20m/min。5、传送链板为聚甲醛树脂材质，链板轨道为高分子聚乙烯材质，更经久耐用。6、链板下部两侧翼加装滚轮，大大减小链板与轨道之间的摩擦阻力。7、标配链板自清洁喷淋系统，使输送机在运行过程中能保持卫生清洁。8、主动机头和被动机头内置抽屉式残渣篮，易于清洁。9、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化，一目了然。10、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关、清洗开关、急停开关。▲11、依据 GB/T14048.5-2017	60000	1	60000

				检测标准，传送机操作开关能承机械耐久性测试，投标人需提供具有 CMA/CNAS 标识的第三方检测机构出具的检验检测报告，原件备查。▲12、投标人需提供传送机中国环境标志(II型)产品 CEC 认证证书，原件备查。▲13、依据 GB/T 33635-2017 和 Q/GDZR 066-2023 等系统标准，商用餐具传送机的设计、生产及其场所涉及的绿色供应链管理达到五星级。			
297	单孔污碟台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1700*800*800/100	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS3042B 不锈钢板；柜身采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢；配置 Φ50mm 不锈钢可调节脚；门采用双复板	3130	1	3130
298	圆形垃圾桶带滚轮	广州	广州康庄环保科技有限公司、凯慕洁、 80L	环保无毒、耐高温、易清洗、容量大；容量：80L	610	1	610
299	单星大盆台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*800*880	星盆规格：1000W×600D×350H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板；加强筋采用厚 1.2 mmSUS304 不锈钢板；柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢；开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板；配置Φ50mm 不锈钢可调节脚；门采用双复板；水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器	3130	1	3130
300	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头；主体、出水 管全铜材质，陶瓷阀芯；孔间距：203mm；符合GB18145-2014产品标准；符合GB25501-2019标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	1	310
301	花洒龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-100	配1/2"长度18"（457mm）内螺纹进水软管；进水口配有止回阀，防止回水倒流；配长度150mm 墙支架	1920	1	1920
302	洗碗机专用排气管	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 、定制	排气管采用厚1.0mmSUS304 不锈钢板制作	1920	2	3840
303	长龙式洗碗机带烘干	上海	上海新蕾商用设备有限公司、新蕾 4050*914*2130 FA5100MDS-C	A、产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。B、组成部分：入口区、预洗区、清洗区、三道漂洗区、热回收区、烘干区和出口区。C、洗涤能力6400 碟/小时。E、最大耗水量230 升/小时。F、总功率47kw。G、配置可视化电子触控面板，实时显示机器工作状态。H、配置120L 大容量清洗水箱和2.4kw 大功率清洗水泵，清洗区和漂洗区配置侧洗臂，漂洗双温控设计，三道漂洗节能设计。I、采用循环环境	119900	1	119900

				热风烘干设计，内置热回收模块，实现废热回收利用，节能减排。J、▲依据 GB/T 1040.1 检测标准，长龙机传送履带拉断力>5000N，且投标人应在投标文件中提供有效的检验或检测报告复印件，或报告具有 CMA 认证标识，或报告具有 CNAS 认证标识，下同）；▲依据 GB/T 7251.1 和 GB/T 4208 的检测标准，长龙机用三相异步电动机防护等级达到 IP69，且投标人应在投标文件中提供有效的检验或检测报告复印件；▲依 GB4706.50 和 GB4706.1 的检测标准，投标人应在投标文件中提供长龙机有效的产品安全认证证书复印件； ▲投标人应在投标文件中提供洗碗机有效的中国环境标志产品认证证书复印件。			
304	高身单星盆清洁柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*650*2000	盆：1200*450*28；柜身采用厚 1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.0mmSUS04 2B 不锈钢板；双复开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢板；配置不锈钢调节脚；门采用双复板；水龙头出水口采用不锈钢 3 寸有篮落水器	5040	1	5040
305	单冷水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-505SG03	单把单控高抛龙头；主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯；符合GB18145-2014 产品标准；符合 GB25501-2019 标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	1	310
306	敞开式不锈钢洗地龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 C-M98E-HRW11	表面静电喷涂处理，开放式洗地龙头，配10 米软管，可安装在墙，天花板，地面等，管子随承受压力，300psi-1000psi，适用温度：0-100 度，水枪式喷头	2790	1	2790
307	单星大盆台柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1000*750*800/100	星盆规格：850W×600D×350H；台面、水斗采用厚1.5mm SUS304 不锈钢板；加强筋采用厚 1.2 mmSUS304 不锈钢板；柜身采用厚1.0mm SUS304 不锈钢；开门采用厚1.0mm SUS304 不锈钢板；配置Φ50mm 不锈钢可调节脚；门采用双复板；水斗下水口采用厚不锈钢 3 寸有篮落水器	2960	3	8880
308	冷热水龙头	无锡	浙江盛美洁具有限公司、圣密尔 M98E-503SG03	双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质，陶瓷阀芯；双孔间距：203mm；符合GB18145-2014产品标准；符合 GB25501-2019标准和CQC32-432421-2021 认证规则要求	310	3	930
309	高身双门热风消毒柜	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 1310*635*1880、RTD760A-1	功率：220V/4.6KW；柜内温度：30℃-150℃；有效容积：760L	10430	1	10430

310	不锈钢高身推车	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 630*450*1600	搁条采用厚1.2mmSUS304 不锈钢板；万向轮*4	1220	3	3660
311	四门高身保洁柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1100*500*1800	柜身、层板采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；开门采用厚0.8mm SUS304 2B 不锈钢双层板；侧板采用厚1.0mm SUS304 2B 不锈钢板；配置不锈钢调节脚	5040	2	10080
312	高身车入式餐具消毒柜	浙江	浙江凯普顿厨房设备有限公司、凯普顿 1550*700*1920、RTD760A-1-TR	电压/功率：功率：380V/6.6kW；温度范围：30℃~150℃；配置2辆不锈钢高身推车、8只碗篮；有效容积：760L	10430	1	10430
313	双通餐具传递柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 550*850*2100	柜身采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；开门、隔板采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板	5650	1	5650
314	鸡蛋库	上海	上海肯德机电设备有限公司、肯德机电 1500*3400*2600	库体总立方：13m3；库板：双面不锈钢板，不锈钢板厚1.0mm/SUS304；库板厚度100mm，阻燃型高密度聚胺脂绝热；库门：双面不锈钢板手拉半埋门，门宽 1000*2000mm；微电脑控制系统；电器控制系统；冷库地板材质：厚3mm 的防滑不锈钢板	27810	1	27810
315	四层格栅货架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1400*500*1800	层板整体框架采用 38*25mm 厚1.2mm 的 SUS304HL/PVC 不锈钢管；格栅层板采用厚1.2mm 的 SUS304HL/PVC 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚1.2mmSUS304HL/PVC 不锈钢管；配置不锈钢子弹可调脚	1400	2	2800
316	冷藏库	上海	上海肯德机电设备有限公司、肯德机电 3200*2750*2600	库体总立方：20m3；电压：380V/ 三相五线，功率：6kW；冷藏方式：风冷；库板：双面不锈钢板，不锈钢板厚1.0mm/SUS304；库板厚度100mm，阻燃型高密度聚胺脂绝热；库门：双面不锈钢板手拉半埋门，门宽 1000*2000mm；微电脑控制系统；电器控制系统；冷库地板材质：厚3mm 的防滑不锈钢板	74720	1	74720
317	四层格栅货架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*500*1800	层板整体框架采用 38*25mm 1.2mm 的 SUS304HL/PVC 不锈钢管；格栅层板采用厚1.2mm 的 SUS304HL/PVC 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚1.2mmSUS304HL/PVC 不锈钢管；配置不锈钢子弹可调脚	1400	5	7000
318	四层格栅货架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 900*500*1800	层板整体框架采用 38*25mm 厚 1.2mm 的SUS304HL/PVC 不锈钢管；格栅层板采用厚1.2mm 的 SUS304HL/PVC 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚1.2mmSUS304HL/PVC 不锈钢管；配置不锈钢子弹可调脚	1400	1	1400

319	冷冻库	上海	上海肯德机电设备有限公司、肯德机电 3500*1600*2600	库体总立方：15m3；电压 380V/ 三相五线，功率：6kW； 冷凝方式：风冷；库板：双面不锈钢板，不锈钢板厚1.0mm/SUS304；库板厚度100mm，阻燃型高密度聚胺脂绝热；库门：双面不锈钢板手拉半埋门，门宽 1000*2000mm； 微电脑控制系统；电器控制系统；冷库地板材质：厚3mm 的防滑不锈钢板	72980	1	72980
320	四层格栅货架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*500*1800	层板整体框架采用 38*25mm 厚1.2mm 的 SUS304HL/PVC 不锈钢管；格栅层板采用厚1.2mm的 SUS304HL/PVC 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚1.2mmSUS304HL/PVC不锈钢管；配置不锈钢子弹可调脚	1400	1	1400
321	四层格栅货架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 900*500*1800	层板整体框架采用 38*25mm 厚1.2mm 的 SUS304HL/PVC 不锈钢管；格栅层板采用厚1.2mm的 SUS304HL/PVC 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚1.2mmSUS304HL/PVC 不锈钢管；配置不锈钢子弹可调脚	1400	1	1400
322	四层格栅货架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1500*500*1800	层板整体框架采用 38*25mm 厚1.2mm 的 SUS304HL/PVC 不锈钢管；格栅层板采用厚1.2mm的 SUS304HL/PVC 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚1.2mmSUS304HL/PVC 不锈钢管；配置不锈钢子弹可调脚	1480	2	2960
323	垫仓板	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*600*250	框架采用 38*38mm 厚1.2mm SUS304HL/PV 不锈钢管；搁条采用 38*25mm 厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板	1050	13	13650
324	四层高身货架 (满板)	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*500*1800	层板采用厚1.2mm SUS304 2B不锈钢板；加强筋采用厚1.2mm SUS304 2B不锈钢板；外框架、立柱采用 38*38mm 厚1.2mm SUS304HL/PVC不锈钢管；配置不锈钢子弹可调脚	1570	9	14130
325	四层高身货架 (满板)	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 1200*500*1800	层板采用厚1.2mm SUS304 2B不锈钢板；加强筋采用厚1.2mm SUS304 2B不锈钢板；外框架、立柱采用 38*38mm 厚1.2mmSUS304HL/PVC不锈钢管；配置不锈钢子弹可调脚	1570	9	14130
326	风幕机	上海	上海耀达电器有限公司、耀达 1500*220*220、FML12-150	风量：80-90 米3/分钟；风速：13-16 米/秒；电压/功率：220V/ 250W；平均声压：53db	1570	3	4710
327	风幕机	上海	上海耀达电器有限公司、耀达 900*220*220、FML12-90	风量：80-90 米3/分钟；风速：13-16 米/秒；电压/功率：220V/ 250W；平均声压：53db	1130	1	1130
328	粘捕式灭蝇灯	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司、蝇博士 490*210*195、YBS-30WN	ABS 抗阻燃外壳；UVA 诱蚊蝇专用灯管；适用面积：100-150 m²；电压/功率：220V/16W	320	7	2240

329	厨房专用灭火系统	上海	上海卯源消防设备有限公司、隆源、双瓶 CMJS18-2-MY	尺寸：双瓶组 680*225*600 本装置具有自动探测，自动实时灭火功能，也可手动紧急启动功能；箱体全身采用优质不锈钢材质，自带双瓶组 16-18 个喷嘴，3-8 秒内快速灭火，且 20min 内不复燃，保护灶台 6-8 米箱体； ▲厨房灭火装置符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-21；2019 的要求；▲提供食用油专用灭火剂检测报告检测内容必须有无色透明液体及急性经口毒性试验等内容当油锅发生火灾时，设备自动启动，灭火时间 1.2s 火焰熄灭后，20 分钟内未出现复燃（提供检测报告扫描件或复印件）；▲灭火装置配有机械式水流阀，该装置启动同时打开机械水流阀联动	19990	2	39980
330	开水机	广东	广东裕特厨具电器实业有限公司、鼎航 490*440*916 YT-60	全不锈钢制造；配置缺水断电保护装置；自动进水；自动测温；自动恒温功能；电压/功率：220V/ 5.7kW；每小时出水量60L；	2350	1	2350
331	开水器层架	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 550*400	采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板	530	1	530
332	开门工作柜带积水槽	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 550*450*800	台面带嵌入式积水槽；台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚	2790	1	2790
333	工作台开门柜连玻璃门茶杯柜	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 900*450*1800	台面采用厚1.5mmSUS304 2B 不锈钢板；层面采用厚1.0mmSUS304 2B 不锈钢板；加强筋采用厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢板；立柱采用 38*38mm 厚1.2mmSUS304 2B 不锈钢管；双幅开门采用厚0.8mmSUS304 2B 不锈钢双层板；配置不锈钢子弹可调脚；上柜门采用双玻璃门，带锁	4180	1	4180
334	托盘	上海	上海比迪密胺制品有限公司、比迪 430*320*20mm	密胺材质；	33	2000	66000
335	汤碗	上海	上海比迪密胺制品有限公司、比迪 115*53mm	密胺材质；尺寸：115*53mm	5	2000	10000
336	饭碗	上海	上海比迪密胺制品有限公司、比迪、	117*60mm	5	2000	10000

			117*60mm				
337	密胺筷	上海	上海比迪密胺制品有限公司、比迪 270mm	270mm	1	2000	2000
338	调羹	上海	上海比迪密胺制品有限公司、比迪 172*42*19mm	172*42*19mm	1	2000	2000
339	不锈钢盘生盆	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 520*390*60mm	520*390*60mm	60	60	3600
340	不锈钢盘熟盆	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 450*350*60mm	450*350*60mm	60	60	3600
341	不锈钢盘半成品盆	上海	上海鼎嵩商用电器设备有限公司、鼎嵩 450*350*60mm	450*350*60mm	60	60	3600
报价合计						4666830	

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

（2）投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》以及行业定价要求报价。

（3）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

（4）如果不是标准配置，应附报价说明。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）上海鼎嵩商用电器设备有限公司

日期：2020年9月29日