

三、报价分类明细表

项目名称：上海建设管理职业技术学院厨房设备采购项目

包号：1

序号	名称	产地及来源地	厂家	品牌	规格型号	配置	单位	单价	数量	总价
	仓储									
1	货架	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	1500(±150)*500(±50)*1800(±180)mm	<p>名称：货架—四层储物柜式货架</p> <p>规格：1500(±150)*500(±50)*1800(±180)mm</p> <p>不锈钢货架由 sus304 不锈钢材料制成；</p> <p>层板 SUS304 δ=1.2mm 不锈钢板层；</p> <p>外框 1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>内档 30×15×1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>脚 φ=38×1.0mm 不锈钢可调脚；</p> <p>加强筋 SUS304 δ=1.2mm。</p> <p>顶板：SUS304 不锈钢 δ=1.2mm；</p> <p>底板：SUS304 不锈钢 δ=1.2mm；</p> <p>围板：SUS304 不锈钢 δ=1.0mm；</p>	台	3500	6	21000
2	置米架	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	1200(±120)*500(±50)*300(±30)mm	<p>名称：置米架</p> <p>规格：1200(±120)*500(±50)*300(±30)mm</p> <p>采用 SUS304 食品级不锈钢制作；</p> <p>框架：38*38 δ=1.0mm SUS304 不锈钢管</p> <p>脚：38*38 δ=1.0mm SUS304 不锈钢调节脚</p>	只	600	5	3000

						▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表面粗糙度 Ra 应不大于 3.2um，且不应有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量应小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量应小于 3mm。须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有 CMA 标志。				
3	货架	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	1200 (±120)*500 (±50)*1800 (±180) mm	<p>名称：货架—四层平板货架 规格：1200 (±120)*500 (±50)*1800 (±180) mm 不锈钢货架由 sus304 不锈钢材料制成； 层板 SUS304 δ=1.2mm 不锈钢板层； 外框 1.0mm 不锈钢方管； 内档 30×15×1.0mm 不锈钢方管； 脚 φ=38×1.0mm 不锈钢可调脚； 加强筋 SUS304 δ=1.2mm。</p> <p>▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表面粗糙度 Ra 应不大于 3.2um，且不应有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量应小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量应小于 3mm。须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有 CMA 标志。</p>	台	1500	6	9000
4	平板车	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	900 (±90)*500 (±50)*900 (±90) mm	<p>名称：平板车 规格：900 (±90)*500 (±50)*900 (±90) mm 采用 SUS304 食品级不锈钢制作： 层板：SUS304 不锈钢 δ=1.5mm</p>	辆	2000	2	4000

						<p>可承重$\geq 300\text{kg}$ 加强筋: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$ 加粗手柄: $\Phi 32 * \delta 1.2\text{mm}$ 不锈钢管 脚轮 5" 静音聚氨脂重力脚轮, 2个定向, 2个万向</p>				
	洁具间									
1	保洁柜	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	<p>1200 (±120) * 500 (±50) * 1800 (±180) mm</p>	<p>名称: 保洁柜—掀门保洁柜 规格: 1200 (±120) * 500 (±50) * 1800 (±180) mm 采用 SUS304 食品级不锈钢制作; 面板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 层板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 底板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 侧板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.0\text{mm}$; 移门: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 加强筋: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 静音移门轨道; 脚: $\Phi 50 * 150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。 边口翻边, 无毛刺。</p>	台	3600	3	10800
2	保洁柜	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	<p>1310 (±130mm) mm × 635 (±60mm) mm × 1880mm (±180mm) mm</p>	<p>名称: 保洁柜 规格: 1310 (±130mm) mm × 635 (±60mm) mm × 1880mm (±180mm) mm 采用 SUS304 食品级不锈钢制作; 面板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 层板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 底板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 侧板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.0\text{mm}$;</p>	台	3700	2	7400

						<p>移门: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 加强筋: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 静音移门轨道; 脚: $\phi 50 \times 150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。 边口翻边, 无毛刺。</p>				
	粗加工区									
1	水斗	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	<p>900 (±090) *700 (±70) * (20+150) mm</p>	<p>名称: 水斗一大单星水池 规格: 900 (±090) *700 (±70) * (20+150) mm 采用 SUS304 食品级不锈钢制作; 台面 SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 星盆: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$ 星盆一次性冲压成型 立柱: 38*1.2 SUS304 不锈钢管; 横通: 38*1.2 SUS304 不锈钢管; 脚: 38*1.0mm 不锈钢调节脚; 加强档 1.2mm SUS304 不锈钢板; 配置 3 寸不锈钢落水器; 带拦渣网。 ▲依据 GB/T 38160-2019 《不锈钢厨房设备》 洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积 < 100L 时, 排水机构应能在 2min 内将满水槽的水排净; 当水槽容积 \geq 100L 时, 排水机构无排水时间限制, 但排水最小口径不小于 50mm, 须提供第三方检测机构出具的检测报告, 并有 CMA 标志。</p>	只	1400	8	11200
2	货架	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	<p>1200 (±120) *500 (±50) *1800 (±</p>	<p>名称: 货架—四层平板货架 规格: 1200 (±120) *500 (±50) *1800 (±</p>	台	1500	2	3000

					180) mm	180) mm 不锈钢货架由 sus304 不锈钢材料制成： 层板 SUS304 δ =1.2mm 不锈钢板层； 外框 1.0mm 不锈钢方管； 内档 30×15×1.0mm 不锈钢方管 ； 脚 φ=38×1.0mm 不锈钢可调脚； 加强筋 SUS304 δ=1.2mm。 ▲依据 GB/T 38160-2019 《不锈钢厨房设备》 产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表面粗 糙度 Ra 应不大于 3.2um，且不应有明显划痕、 锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下， 框架的变形量应小于 15mm。去除作用力后， 框架的变形量应小于 3mm。须提供第三方检测 机构出具的检测报告，并有 CMA 标志。				
3	工作台	上海/上海	上海诚权厨房 设备有限公司	诚权	2700 (±270)*750 (±75)*800 (± 80) mm	名称：工作台—双层工作台 规格：2700 (±270)*750 (±75)*800 (± 80) mm 采用 SUS304 食品级不锈钢制作； 台面：SUS304 不锈钢δ=1.2mm； 层板：SUS304 不锈钢δ=1.2mm； 加强筋：SUS304 不锈钢δ=1.2mm； 立柱：38*1.2 不锈钢管； 脚：Φ38*1.0mm 不锈钢调节脚。 ▲依据 GB/T 38160-2019 《不锈钢厨房设备》 产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表面粗 糙度 Ra 应不大于 3.2um，且不应有明显划痕、 锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下， 框架的变形量应小于 15mm。去除作用力后，	台	2900	2	5800

						框架的变形量应小于 3mm。须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有 CMA 标志。				
4	工作台	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	2200 (±220)*800 (±80)*800 (±80) mm	<p>名称：工作台—双层工作台 规格：2200 (±220)*800 (±80)*800 (±80) mm 采用 SUS304 食品级不锈钢制作； 台面：SUS304 不锈钢&=1.2mm； 层板：SUS304 不锈钢&=1.2mm； 加强筋：SUS304 不锈钢&=1.2mm； 立柱：38*1.2 不锈钢管； 脚：Φ38*1.0mm 不锈钢调节脚。</p> <p>▲依据 GB/T 38160-2019 《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表面粗糙度 Ra 应不大于 3.2um，且不应有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量应小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量应小于 3mm。须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有 CMA 标志。</p>	台	2400	1	2400
5	开水器	无锡/江苏	无锡市金城环保炊具设备有限公司	金城	590 (±60)*450 (±45)*1400 (±140) ZK — 12K	<p>名称：开水器—全自动电热开水器连座台 规格：590 (±60)*450 (±45)*1400 (±140) 容量：80L (±10L)； 功率：≤12KW/3PH/380V。</p>	台	2300	1	2300
6	电热水器	宁波/浙江	宁波帅康热水器有限公司	帅康	容量：100L (±20L)	<p>名称：电热水器 规格：容量：100L (±20L) 速热增容，无线遥控，防干烧防漏电，温度显示，内胆加厚保温层。 电压 220V 、功率 2000W</p>	台	2300	1	2300

7	水龙头	广州/广州	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	LB-001B-E	名称: 双把双控水龙头 外壳材质不锈钢, 铜阀芯, 两孔之间距离为150mm	只	330	8	2640
8	油水分离器	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	600mm (±10mm) *400mm (±10mm) *300mm (±10mm)	名称: 油水分离器-台下式油水分离器 规格: 600mm (±10mm)*400mm (±10mm)*300mm (±10mm) 全 SUS304-1.5mm 不锈钢, 多层隔油。	台	1300	2	2600
	烹饪区 1									
1	炉灶	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	2000(±200)*1200 (±120)*800(80) mm	名称: 炉灶-双眼炒灶 规格: 2000 (±200)*1200 (±120)*800 (80) mm 炉面: SUS304 不锈钢板, 厚度 ≥1.2mm; 炉体: SUS304 不锈钢板, 厚度 ≥1.2mm; 后背: SUS304 不锈钢板, 厚度 ≥1.2mm 炉架: 采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢; 炉头: 采用节能炉头; 带电子打火及熄火保护装置; 炉膛: 采用耐高温水泥; 炉脚: 不锈钢管可调子弹脚; 来水: 每个炉头装有摇摆水笼头, 前置来水控制阀; 风机: 低噪音中压铝壳强力双风机; 电压: 220V; 功率: 250W*2; 燃气器具采用一级能效和节能环保;	台	11000	1	11000
2	炉灶	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	1000(±100)*1200 (±120)*800 (±80) mm	名称: 炉灶-单眼大锅灶 规格: 1000 (±100)*1200 (±120)*800 (±80) mm	台	5800	1	5800

						<p>炉面: SUS304 不锈钢板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 炉体: SUS304 不锈钢板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 后背: SUS304 不锈钢板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 炉架: 采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢; 炉头: 采用节能炉头; 带电子打火及熄火保护装置; 炉膛: 采用耐高温水泥; 炉脚: 不锈钢管可调子弹脚; 来水: 每个炉头装有摇摆水笼头, 前置来水控制阀; 风机: 低噪音中压铝壳强力双风机; 电压: 220V; 功率: 250W; 燃气器具采用一级能效和节能环保;</p>				
3	水斗	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	800 (±80) *800 (±80) * (800+150) mm	<p>名称: 水斗—单星水池连柜 规格: 800 (±80) *800 (±80) * (800+150) mm 采用 SUS304 食品级不锈钢制作; 台面 SUS304 不锈钢 $\delta=1.2\text{mm}$; 星盆: SUS304 不锈钢 $\delta=1.2\text{mm}$ 星盆一次性冲压成型 立柱: 38*1.2 SUS304 不锈钢管; 横通: 38*1.2 SUS304 不锈钢管; 脚: 38*1.0mm 不锈钢调节脚; 加强档 1.2mm SUS304 不锈钢板; 配置 3 寸不锈钢落水器; 带拦渣网。</p>	只	2800	1	2800
4	冰箱	山东/山东	山东金百川厨房业科技有限公司	金百川	1800 (±180) *705 (±70) *1950 (±195) mm	<p>名称: 冰箱—六门双温冰箱 (风冷) 规格: 1800 (±180) *705 (±70) *1950 (±195) mm</p>	台	6500	1	6500

					JBC-LG-20	<p>储藏温度：+4~-5，-3~-15 电源：220V 50HZ（±5HZ） 输入功率：183W（±18W） 工作方式：风冷 冲压成型内衬板，方便清洁 不锈钢内胆外壳，更加耐用 高效压缩机及制冷系统，节约能源 门体自动回归</p>				
5	冰箱	山东/山东	山东金百川厨 业科技有限公 司	金百 川	<p>1800（±180）*805 （±80）*800（± 80）mm JBC-M-28</p>	<p>名称：冰箱—平台工作冰箱 规格：1800（±180）*805（±80）*800（±80）mm 储藏温度：+4~-5，-3~-152、电源：220V 50HZ（±5HZ）3、输入功率：183W（±18W） 工作方式：风冷 冲压成型内衬板，方便清洁 不锈钢内胆外壳，更加耐用 高效压缩机及制冷系统，节约能源 门体自动回归</p>	台	3000	2	6000
6	工作台	上海/上海	上海诚权厨房 设备有限公司	诚权	<p>1800（±180）*800 （±80）*800（80） mm</p>	<p>名称：工作台—双通工作柜 规格：1800（±180）*800（±80）*800（80）mm 采用 SUS304 食品级不锈钢制作； 面板：SUS304 不锈钢 δ=1.2mm； 层板：SUS304 不锈钢 δ=1.2mm； 底板：SUS304 不锈钢 δ=1.2mm； 侧板：SUS304 不锈钢 δ=1.0mm； 移门：SUS304 不锈钢 δ=1.2mm； 加强筋：SUS304 不锈钢 δ=1.2mm；</p>	台	3800	2	7600

						静音移门轨道； 脚：φ50*150mm 不锈钢可调节重力脚。				
7	货架	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	8100(±810)*350(±35)*440(±44)mm	名称：货架—空中吊架 规格：8100(±810)*350(±35)*440(±44)mm 不锈钢货架由 sus304 不锈钢材料制成； 层板 SUS304 δ=1.2mm 不锈钢板层； 外框 1.0mm 不锈钢方管； 内档 30×15×1.0mm 不锈钢方管； 加强筋 SUS304 δ=1.2mm。	只	3500	1	3500
8	调理台	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	1200(±120)*456(±45)*783(±78)mm	名称：调理台—炉拼式调理台 规格：1200(±120)*456(±45)*783(±78)mm 采用 SUS304 食品级不锈钢制作； 面板：SUS304 不锈钢 δ=1.2mm； 层板：SUS304 不锈钢 δ=1.2mm； 底板：SUS304 不锈钢 δ=1.2mm； 侧板：SUS304 不锈钢 δ=1.0mm； 移门：SUS304 不锈钢 δ=1.0mm； 加强筋：SUS304 不锈钢 δ=1.2mm； 静音移门轨道； 脚：φ50*150mm 不锈钢可调节重力脚。	台	3600	3	10800
9	水龙头	广州/广州	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	LB-001B-E	名称：双把双控水龙头 外壳材质不锈钢，铜阀芯，两孔之间距离为150mm	只	330	1	330
10	电磁六头炉	广东/广东	广东赫派新能源科技有限公司	赫派	1000*750*800	名称：电磁六头炉—六眼煲仔炉 规格：1000*750*800 材料采用 304 不锈钢板制作，珐纹处理，氩	只	9800	1	9800

						<p>焊处满焊，抛光打磨。台面厚度 1.2mm，侧板、前面板、后背板厚度 1.0mm； 炉头采用美式炉头； 立柱采用 $\phi 38 \times 1.2$mm 不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。 电压 380V、功率 3.5KW*6</p>				
11	蒸柜	上海/上海	 上海诚权厨房设备有限公司	诚权	$1000 (\pm 100) \times 730 (\pm 73) \times 1630 (\pm 163)$	<p>名称：蒸柜—燃气蒸箱 规格：1000 (± 100) * 730 (± 73) * 1630 (± 163) 蒸饭：24 盘，厚度 ≥ 1.0mm； 箱体：SUS304 不锈钢板，内外厚度 ≥ 1.2mm； 底座：SUS304 不锈钢板，内外厚度 ≥ 1.0mm； 搁条：SUS304 不锈钢板，厚度 ≥ 1.2mm； 保温：整体隔热保温棉； 底座加热管：全 SUS304 不锈钢制作； 密封条：嵌入式硅胶条； 带熄火保护装置； 带数控显示屏，通电显示至少含蒸饭、海鲜、面食、计时等功能；220V 0.1kw； 蒸箱正面及侧面有冲压拉伸图案，且都有不低于 60*60mm 的可拆卸检测口，方便检测材质厚度及 内部隔热棉。</p>	台	13000	2	26000
12	洗米机	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权		<p>名称：洗米机 箱体国标 304 1.2mm 拉丝板； 采用自来水作为洗米机动力，自来水通过本产品的主体水阀进行加压，将大米送入 U 形洗米机管内腔进行冲洗，以其达到洗刷大米的效果。</p>	台	2800	1	2800

						电压 220V、功率 3KW				
13	油烟罩	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	9100(±910)*1400(±140)*500(±50) mm	<p>名称：油烟罩-脱排油烟罩 规格：9100(±910)*1400(±140)*500(±50) mm 罩体前板、左右端板 SUS304 不锈钢板 δ=1.2mm 不锈钢板； 罩体后板 SUS304 不锈钢板 δ=1.2mm 不锈钢板； 油网板外框 SUS304 板 δ=1.0mm 不锈钢板； 沥油板内档不锈钢板 δ=1.0SUS304 不锈钢板； 炉背封钢：不锈钢板 δ=1.0SUS304 不锈钢板； 配 LED 防暴节能灯，使用电压：220V, 功率：3KW，厨房间油烟控制设备。</p>	台	21700	1	21700
14	电热水器	宁波/浙江	宁波帅康热水器有限公司	帅康	容量：100L(±20L)	<p>名称：电热水器 规格：容量：100L(±20L) 速热增容，无线遥控，防干烧防漏电，温度显示，内胆加厚保温层。 电压 220V、功率 2000W</p>	台	2300	1	2300
15	保温台	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	1200(±120)*500(±50)*1800(±180) mm	<p>名称：保温台-双向保温传菜柜 规格：1200(±120)*500(±50)*1800(±180) mm 采用 SUS304 食品级不锈钢制作： 台面：SUS304 不锈钢, δ=1.2mm 加强：SUS304 不锈钢, δ=1.2mm 脚：不锈钢调节脚 电压/功率：220V/3KW</p>	台	4200	1	4200


16	灭火器	上海/上海	鸿晟达科技 (上海)有限公司	厨芯	双瓶	<p>名称：灭火器—烟罩灭火系统</p> <p>1. 产品主要配件：304 不锈钢控制箱、氮气驱动瓶、减压阀、智能控制主板、滑轮转向弯头、药剂罐、水流控制阀、雾化喷嘴、感温装置、食用油专用灭火剂及感温释放机构等、材料全部采用 304 不锈钢及少量黄铜，并经过防腐处理。</p> <p>2. 驱动方式及工作压力：驱动方式：氮气驱动，规格：1.2L，驱动气体充装压力为 12MPa，经过减压阀后的出口工作压力为 1.0MPa。</p> <p>3. ▲药剂瓶头虹吸管提供依据 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀实验 盐雾实验》经 720 小时中性盐雾实验，实验表面未出现锈蚀现象，须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有 CMA 标志。</p> <p>4. ▲灭火剂管道组件(药剂管道、三通、弯头、喷头、防护帽)：提供依据 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀实验盐雾实验》经 96 小时中性盐雾实验，实验表面未出现锈蚀现象，须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有 CMA 标志。</p>	套	12500	1	12500
	面点间									
1	水斗	上海/上海	上海诚权厨房 设备有限公司	诚权	800 (±80) *800 (±80) *(800+150)mm	<p>名称：水斗—单星水池连柜</p> <p>规格：800 (±80) *800 (±80) *(800+150)mm 采用 SUS304 食品级不锈钢制作； 台面 SUS304 不锈钢 δ=1.2mm； 星盆：SUS304 不锈钢 δ=1.2mm</p>	只	2800	1	2800

						<p>星盆一次性冲压成型 立柱：38*1.2 SUS304 不锈钢管； 横通：38*1.2 SUS304 不锈钢管； 脚：38*1.0mm 不锈钢调节脚； 加强档 1.2mm SUS304 不锈钢板； 配置 3 寸不锈钢落水器； 带拦渣网。</p>				
2	冰箱	山东/山东	山东金百川厨 业科技有限公 司	金百 川	1800 (±180)*800 (±80)*800 (± 80) mm JBC-LC-38	<p>名称：冰箱—双门平面冷柜（台面内嵌松木 面案板） 规格：1800 (±180)*800 (±80)*800 (± 80) mm 内、外胆均采用不锈钢板制作，内胆板厚 δ =0.8mm (±0.1mm)，外胆板厚 δ =0.6mm (± 0.1mm)； 电子式温控数字显示，自动回归门； 采用高压压缩机组； 聚胺脂一次发泡成型，R134a 无氟环保制冷 剂； 全铜管冷凝器、蒸发器； 单机单温，可选温度范围：冷冻温度：-15℃～ -3℃或冷藏温度：-5℃～+4℃ 电压 220V、功率 380W</p>	台	3500	1	3500
3	水龙头	广州/广州	广州市君畅金 属塑胶制品有 限公司	君畅	LB-001B-E	<p>名称：双把双控水龙头 外壳材质不锈钢，铜阀芯，两孔之间距离为 150mm</p>	只	330	1	330
4	冰箱	山东/山东	山东金百川厨 业科技有限公 司	金百 川	1800 (±180)*805 (±80)*800 (± 80) mm	<p>名称：冰箱—四门双温冰箱 规格：1800 (±180)*805 (±80)*800 (± 80) mm</p>	只	4600	1	4600

					JBC-LG-10	<p>储藏温度：+4~-5，-3~-15 电源：220V 50HZ (±5HZ) 输入功率：183W (±18W) 工作方式：风冷 冲压成型内衬板，方便清洁 不锈钢内胆外壳，更加耐用 高效压缩机及制冷系统，节约能源 门体自动回归</p>				
5	搅拌机	佛山/广东	佛山市南海区 杞承五金机械 有限公司	杞承	600*500*900 BM20	<p>名称：搅拌机 规格：600*500*900 料筒容积：20L (±2L) 电压/功率 220V/0.4KW</p>	台	4600	1	4600
6	压面机	佛山/广东	佛山市南海区 杞承五金机械 有限公司	杞承	650*660*1120mm MT130	<p>名称：压面机—高速压面机 规格：650*660*1120mm 压面厚度：2-15mm 压面宽度：350mm (±35mm) 生产能力：300kg/h (±30kg/h) 功率：380V/50HZ (±5HZ)/1.5KW (±0.15KW)</p>	台	5200	1	5200
7	和面机	佛山/广东	佛山市南海区 杞承五金机械 有限公司	杞承	850*480*970mm SS50	<p>名称：和面机—双动双速和面机 规格：850*480*970mm 和面量 16kg ; 容量 45L; 和面器转速 150-200/min; 料桶转速 15-20/min; 电压/功率 380V/3.0KW</p>	台	5600	1	5600
8	电饼档	山东/山东	山东滨博亿阳 电器有限公司	亿阳	640 (±64) *840 (±84) *760 (± 76) mm	<p>名称：电饼档 规格：640 (±64) *840 (±84) *760 (±76) mm</p>	台	1800	1	1800

					YXD60-A2	<p>选用性能优良的电子元件，发热管采用高碳钢制，干烧也不会损坏，安全可靠，使用寿命长。</p> <p>热效率高，省时省电；</p> <p>发热盘均采用一次压铸成型、密度高强度大，不变形，受热均匀；</p> <p>上下盘同时加热，食物两面同时均匀受热，并有自动控温，调温装置，当内部温度达到设定值时，加热自动停止；</p> <p>机身外壳采用不锈钢板制。</p> <p>温度范围：50-250℃</p> <p>功率：380V/50HZ（±5HZ）/4.8KW（±0.48KW）</p>				
9	烤箱	佛山/广东	佛山市南海区杞承五金机械有限公司	杞承	1220*805*1680mm YXE-6	<p>名称：烤箱-三层六盘烤箱</p> <p>规格：1220*805*1680mm</p> <p>全优质不锈钢制作，</p> <p>电压/功率 380V/19.8KW，</p>	台	6000	1	6000
10	醒发箱	佛山/广东	佛山市南海区杞承五金机械有限公司	杞承	500*730*1875 FJ-15HC	<p>名称：醒发箱-单门醒发箱</p> <p>规格：500*730*1875</p> <p>人性化推拉门，轻松开关，可视玻璃窗，可视面积广，方便观察箱内实时状况，太空合金把手，手感好、不生锈，坚固耐用！经典手动式旋钮操控，更符合烘焙师傅的习惯。</p> <p>全优质不锈钢制作，</p> <p>电压/功率 220V/2.6KW</p>	台	2600	1	2600
	备餐间									
1	水斗	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	800（±80）*800 （±80）	<p>名称：水斗-单星水池连柜</p> <p>规格：800（±80）*800（±80）*(800+150)mm</p>	只	2800	1	2800

					*(800+150)mm	采用 SUS304 食品级不锈钢制作； 台面 SUS304 不锈钢 $\delta=1.2\text{mm}$ ； 星盆：SUS304 不锈钢 $\delta=1.2\text{mm}$ 星盆一次性冲压成型 立柱：38*1.2 SUS304 不锈钢管； 横通：38*1.2 SUS304 不锈钢管； 脚：38*1.0mm 不锈钢调节脚； 加强档 1.2mm SUS304 不锈钢板； 配置 3 寸不锈钢落水器； 带拦渣网。				
2	水龙头	广州/广州	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	LB-001B-E	名称：双把双控水龙头 外壳材质不锈钢，铜阀芯，两孔之间距离为 150mm	只	330	4	1320
3	工作台	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	1800(±180)*800(±80)*800(±80)mm	名称：工作台-单向移门调理台 规格：1800(±180)*800(±80)*800(±80)mm 采用 SUS304 食品级不锈钢制作； 面板：SUS304 不锈钢 $\delta=1.2\text{mm}$ ； 层板：SUS304 不锈钢 $\delta=1.2\text{mm}$ ； 底板：SUS304 不锈钢 $\delta=1.2\text{mm}$ ； 侧板：SUS304 不锈钢 $\delta=1.0\text{mm}$ ； 移门：SUS304 不锈钢 $\delta=1.2\text{mm}$； 加强筋：SUS304 不锈钢 $\delta=1.2\text{mm}$ ； 静音移门轨道； 脚： $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。	台	3800	2	7600
4	水斗	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	600(±60)*800(±80)*(800+150)mm	名称：水斗-双星水池 规格：600(±60)*800(±80)*(800+150)mm	只	1100	1	1100



						采用 SUS304 食品级不锈钢制作； 台面 SUS304 不锈钢 $\delta=1.2\text{mm}$ ； 星盆：SUS304 不锈钢 $\delta=1.2\text{mm}$ 星盆一次性冲压成型 立柱：38*1.2 SUS304 不锈钢管； 横通：38*1.2 SUS304 不锈钢管； 脚：38*1.0mm 不锈钢调节脚； 加强档 1.2mm SUS304 不锈钢板； 配置 3 寸不锈钢落水器； 带拦渣网。				
5	冰箱	山东/山东	山东金百川厨 业科技有限公 司	金百 川	1200 (±120)*705 (±70)*1950 (± 195) JBC-BM-10	名称：冰箱—留样冰箱 规格：1200 (±120)*705 (±70)*1950 (± 195) 采用压缩机，外壳、门壳、内胆均采用不锈 钢，管板蒸发器、全铜管功率：0.34KW (± 0.034KW) /220V	台	3600	1	3600
6	保温台	上海/上海	上海诚权厨房 设备有限公司	诚权	600 (±60)*600 (±60)*700 (± 70) mm	名称：保温台—保温汤饭车 规格：600 (±60)*600 (±60)*700 (±70) mm 面板 SUS304 不锈钢板 $\delta=1.2\text{mm}$ ； 内胆：SUS304 不锈钢板 $\delta=1.2\text{mm}$ 门：SUS304 不锈钢板 $\delta=1.2\text{mm}$ 侧 板：SUS304 不锈钢板 $=1.2\text{mm}$ ； 2 个静音导向轮 ， 2 个固定轮；	台	2200	2	4400
7	保温台	上海/上海	上海诚权厨房 设备有限公司	诚权	1500 (±150)*700 (±70)*800 (± 80)	名称：保温台—保温售菜台 规格：1500 (±150)*700 (±70)*800 (± 80) 采用 SUS304 食品级不锈钢制作；	台	4500	3	13500

						<p>台面：SUS304 不锈钢, $\delta = 1.2\text{mm}$ 加强：SUS304 不锈钢, $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚：不锈钢调节脚 电压/功率：220V/3KW</p>				
8	保洁柜	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	 诚权	<p>350 (±35) *700 (±70) *800 (±80) mm</p>	<p>名称：保洁柜—拼台式碗碟保洁柜 规格：350 (±35) *700 (±70) *800 (±80) mm 采用 SUS304 食品级不锈钢制作； 面板：SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$； 层板：SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$； 底板：SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$； 侧板：SUS304 不锈钢 $\delta = 1.0\text{mm}$； 移门：SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$； 加强筋：SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$； 静音移门轨道； 脚：$\phi 50 \times 150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。 边口翻边，无毛刺。</p>	台	2400	3	7200
9	保温台	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	<p>1200 (±120) *300 (±30) *300 (±30)</p>	<p>名称：保温台—电磁式板式保温台 规格：1200 (±120) *300 (±30) *300 (±30) 嵌入式铝合金+钢化玻璃</p>	只	4500	4	18000
10	保温台	上海/上海	上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司	海克	<p>180*250*290 FEHWD701</p>	<p>名称：保温台—伸缩式食品保温台 规格：180*250*290 伸缩范围：约 60 至 180 厘米， 电镀拉斯烤漆面， 额定电压 220V，额定功率 250W</p>	只	800	10	8000
	烹饪 2 区									

1	炉灶	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	600 (±60) *600 (±60) * (505+450) mm	<p>名称：炉灶—单眼汤炉 规格：600 (±60) *600 (±60) * (505+450) mm 台面：SUS304 不锈钢, δ =1.5mm 侧板：SUS304 不锈钢, δ =1.2mm 承力架：4#不锈钢脚钢 承力脚：Φ50mm 不锈钢调节脚 配置：Φ500mm 的 304 不锈钢复底汤桶</p>	台	2300	2	4600
2	炉灶	广东/广东	广东赫派新能源科技有限公司	赫派	≥1050*900* (800+400) mm;	<p>名称：炉灶-电磁单尾 50 防腐蚀小炒灶 规格：≥1050*900* (800+400) mm; 功率：15kw 电压 380V 整体采用不锈钢板 SUS304 δ =1.2mm 不锈钢板； 高效：采用电磁感应原理对铁质炊具进行加热，升温快，热效率高达 90%以上，提高出品率； 安全：防水、防油烟、防漏电、防干烧保护等 18 重安全保护，使用更安全更省心，更省电； 智能化设计：九档火力循环调节，平衡功率输出，循环散热结构； 节能：不存在热传导和热辐射，比普通燃气/油灶节能 50%以上； 环保：无明火，无烟尘，无废气，超静音设计（45 分贝以下）； 高档、坚固耐用；双重防辐射外壳屏蔽设计；操作方便，手柄开头（或旋钮开关）。 输出功率可以灵活调节；先进微电脑控制系统，具有无锅检测、超温保护、自动故障检</p>	台	13000	2	26000

						测、电压过高过低及缺相保护。				
3	炉灶	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	1100(±110)*1000 (±100) *(800+450)mm	<p>名称：炉灶-单眼炒炉 规格：1100(±110)*1000(±100) *(800+450)mm 炉面：SUS304 不锈钢板，厚度 ≥1.2mm； 炉体：SUS304 不锈钢板，厚度 ≥1.2mm； 后背：SUS304 不锈钢板，厚度 ≥1.2mm 炉架：采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢； 炉头：采用节能炉头；带电子打火及熄火保护装置； 炉膛：采用耐高温水泥； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力双风机； 电压：220V；功率：250W； 燃气器具采用一级能效和节能环保；</p>	台	5800	2	11600
4	电磁四孔蒸炉	广东/广东	广东赫派新能源科技有限公司	赫派	≥1600(±160) *800(±80)*800 (±80)mm；	<p>名称：电磁四孔蒸炉电磁一体式煮面炉 规格：≥1600(±160)*800(±80)*800(±80)mm； 面板：1.25 功率：25kw+12kw 电压 380V 整体采用不锈钢板 SUS304 δ=1.2mm 不锈钢板； 高效：采用电磁感应原理对铁质炊具进行加热，升温快，热效率高达 90%以上，提高出品率；</p>	只	13000	1	13000

						<p>安全：防水、防油烟、防漏电、防干烧保护等 18 重安全保护，使用更安全更省心，更省电；</p> <p>智能化设计：九档火力循环调节，平衡功率输出，循环散热结构；</p> <p>节能：不存在热传导和热辐射，比普通燃气/油灶节能 50%以上；</p> <p>环保：无明火，无烟尘，无废气，超静音设计（45 分贝以下）；</p> <p>高档、坚固耐用；双重防辐射外壳屏蔽设计；操作方便，手柄开头（或旋钮开关）。</p> <p>输出功率可以灵活调节；先进微电脑控制系统，具有无锅检测、超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相保护。</p>				
5	水斗	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	<p>1200 (±120) * 800 (±80) * (800+150) mm</p>	<p>名称：水斗-双星水池 规格：1200 (±120) * 800 (±80) * (800+150) mm</p> <p>采用 SUS304 食品级不锈钢制作； 台面 SUS304 不锈钢 δ=1.2mm； 星盆：SUS304 不锈钢 δ=1.2mm 星盆一次性冲压成型 立柱：38*1.2 SUS304 不锈钢管； 横通：38*1.2 SUS304 不锈钢管； 脚：38*1.0mm 不锈钢调节脚； 加强档 1.2mm SUS304 不锈钢板； 配置 3 寸不锈钢落水器； 带拦渣网。</p>	只	1700	2	3400

6	冰箱	山东/山东	山东金百川厨房设备有限公司	金百川	1800 (±18) *800 (±80) *800 (±80) mm JBC-M-28	<p>名称：冰箱-双门平面冷柜 规格：180 (±18) *800 (±80) *800 (±80) mm 内、外胆均采用不锈钢板制作，内胆板厚 $\delta = 0.8 (\pm 0.1)$ mm，外胆板厚 $\delta = 0.6 (\pm 0.1)$ mm； 电子式温控数字显示，自动回归门； 采用高压压缩机组；--聚胺脂一次发泡成型，R134a 无氟环保制冷剂； 全铜管冷凝器、蒸发器； 单机单温，可选温度范围：冷冻温度：-15℃ ~ -3℃或冷藏温度：-5℃ ~ +4℃ 电压 220V、功率 380W</p>	台	3500	3	10500
7	工作台	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	2100 (±210) *800 (±80) *800 (±80) mm	<p>名称：工作台-双向移门调理台 规格：2100 (±210) *800 (±80) *800 (±80) mm 采用 SUS304 食品级不锈钢制作； 面板：SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2$mm； 层板：SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2$mm； 底板：SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2$mm； 侧板：SUS304 不锈钢 $\delta = 1.0$mm； 移门：SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2$mm； 加强筋：SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2$mm； 静音移门轨道； 脚：$\phi 50 * 150$mm 不锈钢可调节重力脚。</p>	只	4000	2	8000
8	保温台	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	1500 (±150) *700 (±70) *800 (80) mm	<p>名称：保温台-保温售菜台 规格：1500 (±150) *700 (±70) *800 (80) mm</p>	台	4500	1	4500

					<p>采用 SUS304 食品级不锈钢制作： 台面：SUS304 不锈钢, $\delta = 1.2\text{mm}$ 加强：SUS304 不锈钢, $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚：不锈钢调节脚 电压/功率：220V/3KW</p>					
9	炉灶	上海/上海		上海诚权厨房设备有限公司	诚权	<p>1000 (±100) * 700 (±70) * 800 (±80) mm</p> <p>名称：炉灶-四眼煲仔炉 规格：1000 (±100) * 700 (±70) * 800 (±80) mm 台面：SUS304 不锈钢, $\delta = 1.5\text{mm}$ 侧板：SUS304 不锈钢, $\delta = 1.2\text{mm}$ 承力架：4# 不锈钢脚钢 承力脚：$\Phi 50\text{mm}$ 不锈钢调节脚</p>	台	4600	1	4600
10	炉灶	上海/上海		上海诚权厨房设备有限公司	诚权	<p>1200 (±120) * 700 (±70) * 800 (±80) mm</p> <p>名称：炉灶-六眼煲仔炉 规格：1200 (±120) * 700 (±70) * 800 (±80) mm 台面：SUS304 不锈钢, $\delta = 1.5\text{mm}$ 侧板：SUS304 不锈钢, $\delta = 1.2\text{mm}$ 承力架：4# 不锈钢脚钢 承力脚：$\Phi 50\text{mm}$ 不锈钢调节脚</p>	台	6800	1	6800
11	货架	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	<p>1200 (±120) * 500 (±50) * 1800 (±180) mm</p> <p>名称：货架-四层平板货架 规格：1200 (±120) * 500 (±50) * 1800 (±180) mm 不锈钢货架由 sus304 不锈钢材料制成； 层板 SUS304 $\delta = 1.2\text{mm}$ 不锈钢板层； 外框 1.0mm 不锈钢方管； 内档 30×15×1.0mm 不锈钢方管； 脚 $\Phi = 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢可调脚； 加强筋 SUS304 $\delta = 1.2\text{mm}$。</p>	台	1500	1	1500	

						▲依据 GB/T 38160-2019 《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表面粗糙度 Ra 应不大于 3.2um，且不应有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量应小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量应小于 3mm。须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有 CMA 标志。				
12	工作台	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	1500 (±150) *500 (±50) *800 (±80)	<p>名称：工作台-三层开口柜 规格：1500 (±150) *500 (±50) *800 (±80)</p> <p>采用 SUS304 食品级不锈钢制作； 面板：SUS304 不锈钢 δ =1.2mm； 层板：SUS304 不锈钢 δ =1.2mm； 底板：SUS304 不锈钢 δ =1.2mm； 侧板：SUS304 不锈钢 δ =1.0mm； 加强筋：SUS304 不锈钢 δ =1.2mm； 静音移门轨道； 脚：φ 50*150mm 不锈钢可调节重力脚。</p>	台	3500	6	21000
13	货架	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	5100 (±510) *350 (±35) *440 (±44) mm	<p>名称：货架-空中吊架 规格：5100 (±510) *350 (±35) *440 (±44) mm</p> <p>不锈钢货架由 sus304 不锈钢材料制成； 层板 SUS304 δ =1.2mm 不锈钢板层； 外框 1.0mm 不锈钢方管； 内档 30×15×1.0mm 不锈钢方管； 加强筋 SUS304 δ =1.2mm。</p>	只	2600	2	5200
14	小件投置柜	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	2100 (±210) *350 (±35) *450 (±35)	<p>名称：小件投置柜双层台上架 规格：2100 (±210) *350 (±35) *450 (±35)</p>	台	6500	2	13000

					45)	45) 不锈钢货架由 sus304 不锈钢材料制成; 层板 SUS304 $\delta=1.2\text{mm}$ 不锈钢板层; 立柱 30*30*1.2 不锈钢方管 带有自制卡槽。				
15	冰箱	山东/山东	山东金百川厨 业科技有限公 司	金百 川	1800(±180)*805 (±80)*800(± 80)mm JBC-LG-10	名称: 冰箱—四门冰箱 规格: 1800(±180)*805(±80)*800(± 80)mm 储藏温度: +4~-5, -3~-15 电源: 220V 50HZ(±5HZ) 输入功率: 183W(±18W) 工作方式: 风冷 冲压成型内衬板, 方便清洁 不锈钢内胆外壳, 更加耐用 高效压缩机及制冷系统, 节约能源 门体自动回归	台	4600	2	9200
16	油烟罩	上海/上海	上海诚权厨房 设备有限公司	诚权	5200(±520)*1200 (±1201)*500(± 50)mm	名称: 油烟罩-脱排油烟罩 规格: 5200(±520)*1200(±1201)*500 (±50)mm 罩体前板、左右端板 SUS304 不锈钢板 $\delta=1.2\text{mm}$ 不锈钢板; 罩体后板 SUS304 不锈钢板 $\delta=1.2\text{mm}$ 不锈钢 板; 油网板外框 SUS304 板 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板; 沥油板内档不锈钢板 $\delta=1.0\text{mm}$ SUS304 不锈钢 板; 炉背封钢: 不锈钢板 $\delta=1.0\text{mm}$ SUS304 不锈钢板; 配 LED 防暴节能灯, 使用电压: 220V, 功率:	台	10700	2	21400

						3KW, 厨房间油烟控制设备。				
17	灭火器	上海/上海	鸿晟达科技(上海)有限公司	厨芯	双瓶	<p>名称: 灭火器—烟罩灭火系统</p> <p>1. 产品主要配件: 304 不锈钢控制箱、氮气驱动瓶、减压阀、智能控制主板、滑轮转向弯头、药剂罐、水流控制阀、雾化喷嘴、感温装置、食用油专用灭火剂及感温释放机构等、材料全部采用 304 不锈钢及少量黄铜, 并经过防腐处理。</p> <p>2. 驱动方式及工作压力: 驱动方式: 氮气驱动, 规格:1. 2L, 驱动气体充装压力为 12MPa, 经过减压阀后的出口工作压力为 1. 0MPa。</p> <p>3. ▲药剂瓶头虹吸管提供依据 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀实验 盐雾实验》经 720 小时中性盐雾实验, 实验表面未出现锈蚀现象, 须提供第三方检测机构出具的检测报告, 并有 CMA 标志。</p> <p>4. ▲灭火剂管道组件(药剂管道、三通、弯头、喷头、防护帽): 提供依据 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀实验盐雾实验》经 96 小时中性盐雾实验, 实验表面未出现锈蚀现象, 须提供第三方检测机构出具的检测报告, 并有 CMA 标志。</p>	套	12500	2	25000
	烹饪区 3									
1	水斗	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	800 (±80) *800 (±80) * (800+150) mm	<p>名称: 水斗-单星水池连柜</p> <p>规格: 800 (±80) *800 (±80) *(800+150) mm</p> <p>采用 SUS304 食品级不锈钢制作;</p>	只	2800	7	19600



						<p>台面 SUS304 不锈钢$\delta=1.2\text{mm}$; 星盆: SUS304 不锈钢 $\delta=1.2\text{mm}$ 星盆一次性冲压成型 立柱: 38*1.2 SUS304 不锈钢管; 横通: 38*1.2 SUS304 不锈钢管; 脚: 38*1.0mm 不锈钢调节脚; 加强档 1.2mm SUS304 不锈钢板; 配置 3 寸不锈钢落水器; 带拦渣网。</p>				
2	冰箱	山东/山东	山东金百川厨 业科技有限公 司	金百 川	<p>1800 (±18) *800 (±80) *800 (± 80) mm JBC-M-28</p>	<p>名称: 冰箱-双门平面冷柜 规格: 180 (±18) *800 (±80) *800 (±80) mm 内、外胆均采用不锈钢板制作, 内胆板厚 $\delta=0.8 (\pm 0.1) \text{mm}$, 外胆板厚 $\delta=0.6 (\pm 0.1) \text{mm}$; 电子式温控数字显示, 自动回归门; 采用高压压缩机组; 一聚胺脂一次发泡成型, R134a 无氟环保制冷剂; 全铜管冷凝器、蒸发器; 单机单温, 可选温度范围: 冷冻温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim -3^{\circ}\text{C}$ 或冷藏温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim +4^{\circ}\text{C}$ 电压 220V、功率 380W</p>	台	3500	4	14000
3	工作台	上海/上海	上海诚权厨房 设备有限公司	诚权	<p>1200 (±120) *500 (±50) *800 (± 80)</p>	<p>名称: 工作台-三层开口柜 规格: 1200 (±120) *500 (±50) *800 (± 80) 采用 SUS304 食品级不锈钢制作; 面板: SUS304 不锈钢 $\delta=1.2\text{mm}$; 层板: SUS304 不锈钢 $\delta=1.2\text{mm}$;</p>	台	3300	8	26400

						<p>底板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 侧板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.0\text{mm}$; 加强筋: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 静音移门轨道; 脚: $\Phi 50 \times 150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。</p>				
4	炉灶	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	<p>1000 (±100) * 700 (±70) * 800 (±80) mm</p>	<p>名称: 炉灶-四眼煲仔炉 规格: 1000 (±100) * 700 (±70) * 800 (±80) mm 台面: SUS304 不锈钢, $\delta = 1.5\text{mm}$ 侧板: SUS304 不锈钢, $\delta = 1.2\text{mm}$ 承力架: 4# 不锈钢脚钢 承力脚: $\Phi 50\text{mm}$ 不锈钢调节脚</p>	台	4600	1	4600
5	炉灶	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	<p>1200 (±120) * 700 (±70) * 800 (±80) mm</p>	<p>名称: 炉灶-六眼煲仔炉 规格: 1200 (±120) * 700 (±70) * 800 (±80) mm 台面: SUS304 不锈钢, $\delta = 1.5\text{mm}$ 侧板: SUS304 不锈钢, $\delta = 1.2\text{mm}$ 承力架: 4# 不锈钢脚钢 承力脚: $\Phi 50\text{mm}$ 不锈钢调节脚</p>	台	6800	1	6800
6	炉灶	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	<p>1000 (±100) * 1000 (±100) * 800 (±80) mm</p>	<p>名称: 炉灶-麻辣烫炉 规格: 1000 (±100) * 1000 (±100) * 800 (±80) mm 台面: SUS304 不锈钢, $\delta = 1.5\text{mm}$ 侧板: SUS304 不锈钢, $\delta = 1.2\text{mm}$ 承力架: 4# 不锈钢脚钢 承力脚: $\Phi 50\text{mm}$ 不锈钢调节脚</p>	台	5600	2	11200
7	电磁单头矮脚汤炉	广东/广东	广东赫派新能源科技有限公司	赫派	<p>600 (±60) W × 600 (±60) D ×</p>	<p>名称: 电磁单头矮脚汤炉-单眼汤炉 规格: 600 (±60) W × 600 (±60) D × (505+450)</p>	台	8800	3	26400

			司		(505+450)	<p>功率：15kw 电压 380V 整体采用不锈钢板 SUS304 $\delta=1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 高效：采用电磁感应原理对铁质炊具进行加热，升温快，热效率高达 90%以上，提高出品率； 安全：防水、防油烟、防漏电、防干烧保护等 18 重安全保护，使用更安全更省心，更省电； 智能化设计：九档火力循环调节，平衡功率输出，循环散热结构； 节能：不存在热传导和热辐射，比普通燃气/油灶节能 50%以上； 环保：无明火，无烟尘，无废气，超静音设计（45 分贝以下）； 高档、坚固耐用；双重防辐射外壳屏蔽设计；操作方便，手柄开头（或旋钮开关）。 输出功率可以灵活调节；先进微电脑控制系统，具有无锅检测、超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相保护。</p>				
8	烤箱	佛山/广东	佛山市南海区杞承五金机械有限公司	杞承	1220*805*1250 YXE-4	<p>名称：烤箱-2层4盘烤箱 规格：1220*805*1250 全优质不锈钢制作，电压/功率 380V/13.2KW</p>	台	4800	1	4800
9	电磁煮面炉	广东/广东	广东赫派新能源科技有限公司	赫派	1200(±0.1)*1000 (±0.1)*800(±0.1)	<p>名称：电磁煮面炉-双头煮面炉 规格：1200(±0.1)*1000(±0.1)*800(±0.1) 面板：1.25 功率：12kw*2 电压 380V</p>	台	12000	1	12000

						<p>整体采用不锈钢板 SUS304 $\delta=1.2\text{mm}$ 不锈钢板；</p> <p>高效：采用电磁感应原理对铁质炊具进行加热，升温快，热效率高达 90%以上，提高出品率；</p> <p>安全：防水、防油烟、防漏电、防干烧保护等 18 重安全保护，使用更安全更省心，更省电；</p> <p>智能化设计：九档火力循环调节，衡功率输出，循环散热结构；</p> <p>节能：不存在热传导和热辐射，比普通燃气/油灶节能 50%以上；</p> <p>环保：无明火，无烟尘，无废气，超静音设计（45 分贝以下）；</p> <p>高档、坚固耐用；双重防辐射外壳屏蔽设计；</p> <p>操作方便，手柄开头（或旋钮开关）。</p> <p>输出功率可以灵活调节；先进微电脑控制系统，具有无锅检测、超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相保护。</p>				
10	保温台	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	<p>800 (±80) W×800 (±80) D×800 (±80) mm</p>	<p>名称：保温台-浇头保温台</p> <p>规格：800 (±80) W×800 (±80) D×800 (±80) mm</p> <p>采用 SUS304 食品级不锈钢制作：</p> <p>台面：SUS304 不锈钢，$\delta=1.2\text{mm}$</p> <p>加强：SUS304 不锈钢，$\delta=1.2\text{mm}$</p> <p>脚：不锈钢调节脚</p> <p>电压/功率：220V/3KW</p>	台	2500	1	2500

11	炉灶	广东/广东	广东赫派新能源科技有限公司	赫派	≥1050*900* (800+400) mm;	<p>名称：炉灶-电磁单尾 50 防腐蚀小炒灶 规格：≥1050*900*（800+400）mm； 功率：15kw 电压 380V 整体采用不锈钢板 SUS304 δ=1.2mm 不锈钢板； 高效：采用电磁感应原理对铁质炊具进行加热，升温快，热效率高达 90%以上，提高出菜品率； 安全：防水、防油烟、防漏电、防干烧保护等 18 重安全保护，使用更安全更省心，更省电； 智能化设计：九档火力循环调节，衡功率输出，循环散热结构； 节能：不存在热传导和热辐射，比普通燃气/油灶节能 50%以上； 环保：无明火，无烟尘，无废气，超静音设计（45 分贝以下）； 高档、坚固耐用；双重防辐射外壳屏蔽设计； 操作方便，手柄开头（或旋钮开关）。 输出功率可以灵活调节；先进微电脑控制系统，具有无锅检测、超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相保护。</p>	台	13000	4	52000
12	铁板烧	广东/广东	广东杰冠厨房设备制造有限公司	杰冠	直径 900（±90）	<p>名称：铁板烧-广式烧腊炉 规格：直径 900（±90） 选用 304 不锈钢板制作； 直径 900（±90），双层燃气款，火山石烤鸭炉。</p>	只	12000	1	12000
13	工作台	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	1800（±180）*800 （±80）*800（±80）mm	<p>名称：工作台-单向移门调理台 规格：1800（±180）*800（±80）*800（±80）mm 采用 SUS304 食品级不锈钢制作；</p>	台	4000	1	4000

						<p>面板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 层板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 底板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 侧板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.0\text{mm}$; 移门: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 加强筋: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 静音移门轨道; 脚: $\phi 50 \times 150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。</p>				
14	工作台	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	<p>1600 (±160) * 800 (±80) * 800 (±80) mm</p>	<p>名称: 工作台-单向移门调理台 规格: 1600 (±160) * 800 (±80) * 800 (±80) mm 采用 SUS304 食品级不锈钢制作; 面板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 层板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 底板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 侧板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.0\text{mm}$; 移门: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 加强筋: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 静音移门轨道; 脚: $\phi 50 \times 150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。</p>	台	3700	1	3700
15	保洁柜	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	<p>1100 (±110) * 800 (±80) * 800 (±80) mm</p>	<p>名称: 保洁柜-掀门柜 规格: 1100 (±110) * 800 (±80) * 800 (±80) mm 采用 SUS304 食品级不锈钢制作; 面板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 层板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 底板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 侧板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.0\text{mm}$;</p>	台	3500	2	7000

						<p>移门: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 加强筋: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 静音移门轨道; 脚: $\phi 50 \times 150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。 边口翻边, 无毛刺。</p>				
16	水龙头	广州/广州	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	LB-001B-E	<p>名称: 双把双控水龙头 外壳材质不锈钢, 铜阀芯, 两孔之间距离为 150mm</p>	只	330	7	2310
17	保洁柜	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	900 (±90) * 800 (±80) 800 (±80) mm	<p>名称: 保洁柜—掀门柜 规格: 900 (±90) * 800 (±80) 800 (±80) mm 采用 SUS304 食品级不锈钢制作; 面板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 层板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 底板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 侧板: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.0\text{mm}$; 移门: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 加强筋: SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$; 静音移门轨道; 脚: $\phi 50 \times 150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。 边口翻边, 无毛刺。</p>	台	3200	2	6400
18	货架	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	1500 (±150) * 350 (±35) * 450 (±45) mm	<p>名称: 货架—双层台上架 规格: 1500 (±150) * 350 (±35) * 450 (±45) mm 不锈钢货架由 sus304 不锈钢材料制成; 层板 SUS304 $\delta = 1.2\text{mm}$ 不锈钢板层; 立柱 30*30*1.2 不锈钢方管 带有自制卡槽。</p>		800	6	4800

19	货架	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	1100 (±110) * 350 (±35) * 450 (±45) mm	<p>名称：货架-双层台上架 规格：1100 (±110) * 350 (±35) * 450 (±45) mm 不锈钢货架由 sus304 不锈钢材料制成； 层板 SUS304 δ =1.2mm 不锈钢板层； 立柱 30*30*1.2 不锈钢方管 带有自制卡槽。</p>		600	2	1200
20	冰箱	山东/山东	山东金百川厨房设备有限公司	金百川	1800 (±180) * 805 (±80) * 800 (±80) mm JBC-LG-10	<p>名称：冰箱-四门点菜冰箱 规格：1800 (±180) * 805 (±80) * 800 (±80) mm 储藏温度：+4~-5, -3~-15 电源：220V 50HZ (±5HZ) 输入功率：183W (±18W) 工作方式：风冷 冲压成型内衬板，方便清洁 不锈钢内胆外壳，更加耐用 高效压缩机及制冷系统，节约能源 门体自动回归</p>	台	4600	1	4600
21	冰箱	山东/山东	山东金百川厨房设备有限公司	金百川	1800 (±180) * 800 (±80) * 800 (±80) mm JBC-LG-20	<p>名称：冰箱-六门点菜冰箱 (风冷) 规格：1800 (±180) * 800 (±80) * 800 (±80) mm 内、外胆均采用不锈钢板制作，内胆板厚 δ =0.8mm (±0.1mm)，外胆板厚 δ =0.6mm (±0.1mm)； 电子式温控数字显示，自动回归门； 采用高压压缩机组； 聚胺脂一次发泡成型，R134a 无氟环保制冷剂；</p>	台	6500	1	6500

						全铜管冷凝器、蒸发器； 单机单温，可选温度范围：冷冻温度：-15℃～-3℃或冷藏温度：-5℃～+4℃ 电压 220V、功率 380W				
22	灭火器	上海/上海	鸿晟达科技(上海)有限公司	厨芯	双瓶	<p>名称：灭火器—烟罩灭火系统</p> <p>1. 产品主要配件：304 不锈钢控制箱、氮气驱动瓶、减压阀、智能控制主板、滑轮转向弯头、药剂罐、水流控制阀、雾化喷嘴、感温装置、食用油专用灭火剂及感温释放机构等、材料全部采用 304 不锈钢及少量黄铜，并经过防腐处理。</p> <p>2. 驱动方式及工作压力：驱动方式：氮气驱动，规格：1.2L，驱动气体充装压力为 12MPa，经过减压阀后的出口工作压力为 1.0MPa。</p> <p>3. ▲药剂瓶头虹吸管提供依据 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀实验 盐雾实验》经 720 小时中性盐雾实验，实验表面未出现锈蚀现象，须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有 CMA 标志。</p> <p>4. ▲灭火剂管道组件(药剂管道、三通、弯头、喷头、防护帽)：提供依据 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀实验盐雾实验》经 96 小时中性盐雾实验，实验表面未出现锈蚀现象，须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有 CMA 标志。</p>	套	12500	3	37500
23	油烟罩	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	4200(±420)*1200(±120)*500(±50) mm	<p>名称：油烟罩—脱排油烟罩</p> <p>规格：4200(±420)*1200(±120)*500(±50) mm</p>	台	8600	4	34400

						<p>罩体前板、左右端板 SUS304 不锈钢板 $\delta = 1.2\text{mm}$ 不锈钢板；</p> <p>罩体后板 SUS304 不锈钢板 $\delta = 1.2\text{mm}$ 不锈钢板；</p> <p>油网板外框 SUS304 板 $\delta = 1.0\text{mm}$ 不锈钢板；</p> <p>沥油板内档不锈钢板 $\delta = 1.0\text{mm}$ SUS304 不锈钢板；</p> <p>炉背封钢：不锈钢板 $\delta = 1.0\text{mm}$ SUS304 不锈钢板；</p> <p>配 LED 防暴节能灯，使用电压：220V, 功率：3KW，厨房间油烟控制设备。</p>				
	半成品解冻间									
1	工作台	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	<p>1100 (±110) * 750 (±75) * 800 (±80) mm</p>	<p>名称：工作台-双层操作台</p> <p>规格：1100 (±110) * 750 (±75) * 800 (±80) mm</p> <p>采用 SUS304 食品级不锈钢制作；</p> <p>台面：SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$；</p> <p>层板：SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$；</p> <p>加强筋：SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$；</p> <p>立柱：38*1.2mm 不锈钢管；</p> <p>脚：Φ38*1.0mm 不锈钢调节脚。</p> <p>▲依据 GB/T 38160-2019 《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表面粗糙度 Ra 应不大于 3.2um，且不应有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量应小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量应小于 3mm。须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有 CMA 标志。</p>	台	1300	2	2600

2	水斗	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	800 (±80) * 800 (±80) * (800+150) mm	<p>名称：水斗-单星水池 规格：800 (±80) * 800 (±80) * (800+150) mm 采用 SUS304 食品级不锈钢制作； 台面 SUS304 不锈钢 δ=1.2mm； 星盆：SUS304 不锈钢 δ=1.2mm 星盆一次性冲压成型 立柱：38*1.2 SUS304 不锈钢管； 横通：38*1.2 SUS304 不锈钢管； 脚：38*1.0mm 不锈钢调节脚； 加强档 1.2mm SUS304 不锈钢板； 配置 3 寸不锈钢落水器； 带拦渣网。</p>	只	1300	4	5200
3	电热水器	宁波/浙江	宁波帅康热水器有限公司	帅康	容量：100L (±20L)	<p>名称：电热水器 规格：容量：100L (±20L) 速热增容，无线遥控，防干烧防漏电，温度显示，内胆加厚保温层。</p>	台	2300	1	2300
	冷库									
1	冷库	常州/江苏	常州明珠制冷设备有限公司	明珠	5600 (±560) * 2800 (±280) * 2100 (±210)	<p>名称：冷库-双温冷库 规格：5600 (±560) * 2800 (±280) * 2100 (±210) 冷藏：0-5°，冷冻 0— -18° 制冷方式：风冷整体双面不锈钢保温板制作。</p>	台	88000	1	88000
	洗碗间									
1	水斗	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	1200 (±120) * 800 (±80) *	<p>名称：水斗-双星大号水池 规格：1200 (±120) * 800 (±80) * (800+150)</p>	台	1700	1	1700

					(800+150) mm	mm 采用 SUS304 食品级不锈钢制作； 台面 SUS304 不锈钢 $\delta=1.2\text{mm}$ ； 星盆：SUS304 不锈钢 $\delta=1.2\text{mm}$ 星盆一次性冲压成型 立柱：38*1.2 SUS304 不锈钢管； 横通：38*1.2 SUS304 不锈钢管； 脚：38*1.0mm 不锈钢调节脚； 加强档 1.2mm SUS304 不锈钢板； 配置 3 寸不锈钢落水器； 带拦渣网。				
2	工作台	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	2100(±210)*1000 (±100)*800(±80) mm	名称：工作台-洁碟操作台 规格：2100(±210)*1000(±100)*800(±80) mm 采用 SUS304 食品级不锈钢制作； 台面：SUS304 不锈钢 $\delta=1.2\text{mm}$ ； 层板：SUS304 不锈钢$\delta=1.2\text{mm}$； 加强筋：SUS304 不锈钢 $\delta=1.2\text{mm}$ ； 立柱：38*1.2 不锈钢管； 脚： $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢调节脚。	台	2300	1	2300
3	水斗	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	2200(±220)*1000 (±100)*800(±80) mm	名称：水斗-预洗操作台 规格：2200(±220)*1000(±100)*800(±80) mm 采用 SUS304 食品级不锈钢制作； 台面 SUS304 不锈钢 $\delta=1.2\text{mm}$ ； 星盆：SUS304 不锈钢 $\delta=1.2\text{mm}$ 星盆一次性冲压成型 立柱：38*1.2 SUS304 不锈钢管；	台	2600	1	2600

						<p>横通：38*1.2 SUS304 不锈钢管； 脚：38*1.0mm 不锈钢调节脚； 加强档 1.2mm SUS304 不锈钢板； 配置 3 寸不锈钢落水器； 带拦渣网。</p>				
4	传输设备	北京/北京	北京市厨尔乐厨房设备有限公司	普瑞姆		<p>名称：传输设备-自动传输带 选用 304 不锈钢板制作； 台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ 层板 $\delta = 1.0\text{mm}$</p>	米	5500	6	33000
5	小件投掷柜	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	2950 (± 295) *400 (± 40) *800 (± 80)	<p>名称：小件投掷柜-污碟分类回收装置 规格：2950 (± 295) *400 (± 40) *800 (± 80) 自动传输带，选用 304 不锈钢板制作； 台面 $\delta = 1.2$；层板 $\delta = 1.0\text{mm}$</p>	台	8000	1	8000
6	长龙洗碗机	北京/北京	北京市厨尔乐厨房设备有限公司	普瑞姆	5200 (± 520) * 1018 (± 100) * 2113 (± 210) FT3000	<p>名称：长龙式洗碗机 规格：5200 (± 520) * 1018 (± 100) * 2113 (± 210) 全自动电脑控制：自动进水，自动加热。 加热方式：电/汽加热 最大洗涤量：10000 碟/小时 最大洗涤高度：420mm 主机总功率电/汽：96.5kW/6.5kW) 主洗电加热功率：45kW 漂洗电加热功率：45kW 额定用电功率：电/汽：96.5kw/ 6.5kw/380v/50HZ/3P(三相五线制) 进水管径：DN20mm 排水管径：DN40mm</p>	台	82000	1	82000

						进水压力(流动压力):0.15-0.3mpa 进水温度:10-60℃ 进水硬度:0.034-0.103g/L 进汽管径:DN20mm 出汽管径:DN20mm 耗汽量:160kg/h 进汽压力:0.1-0.25mpa				
7	油烟罩	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	 3200(±320)*1200(±120)*500(±50) mm	名称: 油烟罩-脱排油烟罩 规格: 3200(±320)*1200(±120)*500(±50) mm 罩体前板、左右端板 SUS304 不锈钢板 δ=1.2mm 不锈钢板; 罩体后板 SUS304 不锈钢板 δ=1.2mm 不锈钢板; 油网板外框 SUS304 板 δ=1.0mm 不锈钢板; 沥油板内档 不锈钢板 δ=1.0SUS304 不锈钢板; 炉背封钢: 不锈钢板 δ=1.0SUS304 不锈钢板; 配 LED 防暴节能灯, 使用电压: 220V, 功率: 3KW, 厨房间油烟控制设备。	台	6600	1	6600
8	厨房设备安装辅材、措施费	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权			套	30090	1	30090
	更衣间									
1	保洁柜	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	900(±90)*350(±35)*1800(±180) mm	名称: 保洁柜-不锈钢更衣柜 规格: 900(±90)*350(±35)*1800(±180) mm	台	3200	2	6400

						<p>采用 SUS304 食品级不锈钢制作； 面板：SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$； 层板：SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$； 底板：SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$； 侧板：SUS304 不锈钢 $\delta = 1.0\text{mm}$； 移门：SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$； 加强筋：SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$； 静音移门轨道； 脚：$\phi 50 \times 150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。 边口翻边，无毛刺。</p>				
	排风系统									
1	排烟气管	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权		<p>排烟气管--(技术参数)：--选用镀锌板制作， $\delta = 1.0 (\pm 0.1) \text{mm}$，实厚 $\delta = 0.88 (\pm 0.1) \text{mm}$； --等距离均匀压筋处理，更加坚固防震 动。--每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接 固定，数量按展开面积计算；--(规格)：按 现场定制</p>	m^2	220	580	127600
2	不锈钢风柜	苏州/江苏	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	15(± 1.5)kw/380v	<p>不锈钢风柜 规格：15 (± 1.5) kw/380v 处理风量：23500-39500m^3/h 采用不锈钢板一次性拉伸折边成型为可拆装 结构； 该风机箱体采用双吸式蜗壳吸风钢架柜式结 构，多翼式风轮； 具有风量大，噪音低、震动小等优点； 100%纯铜线电动机，风压为：154-1054Pa. 噪 音$\leq 75\text{db}$；</p>	台	12000	2	24000

3	不锈钢防火阀	上海/上海	上海继锦亿暖通设备有限公司	继锦	配套风管定做	<p>不锈钢防火阀 规格：配套风管定做 采用不锈钢板制作； 是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式； 当温度达到熔断器在 70℃时熔断，使阀门关闭； 输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机； 无级调节风量。 铆接工艺： 机器成型，无焊接痕迹，环保健康； 阀体强度高，耐腐蚀强，优良的密封性与美观度；</p>	只	1000	2	2000
4	调节阀	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	 <p>调节阀 采用热轧钢板制作； 是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式； 当温度达到熔断器在 70℃时熔断，使阀门关闭； 输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机； 无级调节风量。铆接工艺， 机器成型，无焊接痕迹，环保健康； 阀体强度高，耐腐蚀强，优良的密封性与美观度； (规格)：配套风管定做</p>	只	1800	8	14400	
5	法兰支架	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	<p>法兰支架—(技术参数)：--采用 30(±3)*30(±3)*2(±0.2) mm 不锈钢制作；--焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象；--(规</p>	只	120	43	5160	

						格): 配套风管定做				
6	风柜吊装槽钢平台	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权		风柜吊装槽钢平台--(技术参数): --采用 6# 槽钢和 40 (±4) *40 (±4) *3 (±0.3) mm 镀锌角铁制作; --焊接成型, 焊缝表面平整光滑, 无烧穿现象; --(规格): 配套现场定做	套	1500	2	3000
7	消声器	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权		消声器--(技术参数): --外壳采用采用不锈钢板制作, 实厚 $\delta=1.08 (\pm 0.1) \text{ mm}$; --内层为蜂窝状, 中间衬隔音棉, 减到 68 分贝 --(规格): 配套风柜	只	3500	3	10500
8	消声器支架	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权		消声器支架--(技术参数): --采用 40 (±4) *40 (±4) *1.2 (±0.1) mm 镀锌角铁制作; --焊接成型, 焊缝表面平整光滑, 无烧穿现象; --(规格): 配套消音箱现场定制标准更高独有的热回收系统, 节能又环保。	台	1200	1	1200
9	弹簧减震器	上海/上海	上海冬晨五金机电有限公司	冬晨	100-300kg	弹簧减震器--(技术参数): --采用 2.3 (±0.2) HZ 低自然频率弹簧, 有效隔绝因震动产生的低频噪音, 防震效率高。--悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理, 并经盐雾试验测试。--弹簧防滑橡胶底座设计。--(规格): 100-300kg	只	100	8	800
10	三相变频器	深圳/深圳	深圳市英捷思技术有限公司	英捷思		三相变频器 主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部 IGBT 的开断来调整输出电源的电压和频率, 根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,	只	2300	2	4600

						进而达到节能、调速的目的，具有过流、过压、过载保护等功能。 (规格)：配套风柜				
	送风系统									
1	新风管	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权		<p>新风管--(技术参数)：--选用镀锌板制作，$\delta=1.0(\pm 0.1)$ mm，实厚$\delta=0.88(\pm 0.1)$ mm；--等距离均匀压筋处理，更加坚固防震。--每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定，数量按展开面积计算；--(规格)：按现场定制</p>	m ²	220	280	61600
2	不锈钢风柜	苏州/江苏	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	7.5 (±0.75)	<p>不锈钢风柜 规格：7.5 (±0.75) 处理风量：17500-26500m³/h--kw/380v 采用不锈钢板一次性拉伸折边成型为可拆装结构； 该风机箱体采用双吸式蜗壳吸风钢架柜式结构，多翼式风轮； 具有风量大，噪音低、震动小等优点； 100%纯铜线电动机，风压为：154-1054Pa. 噪音≤ 75db。</p>	台	9000	2	18000
3	不锈钢防火阀	上海/上海	上海继锦亿暖通设备有限公司	继锦	配套风管定做	<p>不锈钢防火阀 规格：配套风管定做 采用不锈钢板制作； 是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式； 当温度达到熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭；</p>	只	1000	1	1000

					<p>输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机； 无级调节风量。 铆接工艺； 机器成型，无焊接痕迹，环保健康； 阀体强度高，耐腐蚀强，优良的密封性与美观度；</p>				
4	调节阀	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	<p>调节阀 采用热轧钢板制作； 是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式； 当温度达到熔断器在 70℃时熔断，使阀门关闭； 输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机； 无级调节风量。铆接工艺， 机器成型，无焊接痕迹，环保健康； 阀体强度高，耐腐蚀强，优良的密封性与美观度； (规格)：配套风管定做</p>	只	1800	6	10800
5	法兰支架	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	<p>法兰支架--(技术参数)：--采用 30(±3)*30(±3)*2(±0.2)mm 不锈钢制作；--焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象；--(规格)：配套风管定做</p>	只	120	33	3960
6	风柜支架	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	<p>风柜支架--(技术参数)：--采用 6#槽钢和 40(±4)*40(±4)*3(±0.3)mm 镀锌角铁制作；--焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象；--(规格)：配套现场定做</p>	只	1500	1	1500
7	消声器	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	<p>消声器--(技术参数)：--外壳采用采用不锈钢板制作，实厚 $\delta=1.08(\pm 0.1)$ mm；--内</p>	只	3500	1	3500

						层为蜂窝状，中间衬隔音棉，减到 68 分贝以内--(规格)：配套风柜				
8	消声器支架	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权		消声器支架 --(技术参数)：--采用 40 (±4) *40 (±4) *1.2 (±0.1) mm 镀锌角铁制作；--焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象；--(规格)：配套消音箱现场定制	只	1200	1	1200
9	弹簧减震器	上海/上海	上海冬晨五金机电有限公司	冬晨	100-300kg	弹簧减震器 --(技术参数)：--采用 2.3HZ 低自然频率弹簧，有效隔绝因震动产生的低频噪音，防震效率高。--悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理，并经盐雾试验测试。--弹簧防滑橡胶底座设计。--(规格)：100-300kg	只	100	8	800
10	三相变频器	深圳/深圳	深圳市英捷思技术有限公司	英捷思		三相变频器 主要由整流（交流变直流）、滤波、逆变（直流变交流）、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部 IGBT 的开断来调整输出电源的电压和频率，根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压，从而达到节能、调速的目的，具有过流、过压、过载保护等功能。 (规格)：配套风柜	只	2300	2	4600
11	其他措施 安装费用	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权			套	10000	1	10000
	其他设备区									
1	油烟罩	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	12600 (±1000) *1500(±150)*400 (±40) mm	名称：油烟罩-脱排油烟罩（带新风） 规格：12600 (±1000) *1500 (±150) *400 (±40) mm 罩体前板、左右端板 SUS304 不锈钢板 δ	台	32100	1	32100

						<p>=1.2mm 不锈钢板； 罩体后板 SUS304 不锈钢板 $\delta = 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 油网板外框 SUS304 板 $\delta = 1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 沥油板内档不锈钢板 $\delta = 1.0\text{mm}$ SUS304 不锈钢板； 炉背封钢：不锈钢板 $\delta = 1.0\text{mm}$ SUS304 不锈钢板； 配 LED 防暴节能灯，使用电压：220V，功率：3KW，厨房间油烟控制设备。</p>				
2	炉灶	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	2200*1200*800/450mm	<p>节能环保燃气双眼大锅灶 规格：2200*1200*800/450mm 炉面：SUS304 不锈钢板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$； 炉体：SUS304 不锈钢板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$； 后背：SUS304 不锈钢板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 炉架：采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢； 炉头：采用节能炉头；带电子打火及熄火保护装置； 炉膛：采用耐高温水泥； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力双风机； 电压：220V；功率：250W*2； 侧板和后背具有不低于 60*60mm 的可拆卸检测口； 燃气器具采用一级能效和节能环保； 配置液晶显示屏具体功能：显示火力大小，炉灶控制系统内置的传感器会自动检测设</p>	台	11000	2	22000

						备状态，一旦发现异常，如燃气泄漏、温度过高等，系统会立即响应，自动熄火并触发报警提示。炉灶显示屏可实时显示炉灶状态、炉膛温度、燃气热值等数据，并与小程序进行数据传输，可从远程终端查看炉灶数据状态，实现设备的远程监控与管理，具备现场通电测试。				
3	蒸柜	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	1150(±115)*900*(±90) 1800 (±180)	<p>名称：蒸柜—燃气蒸箱 规格：1150 (±115) *900*(±90) 1800 (±180) 蒸饭：24 盘，厚度≥1.0mm； 箱体：SUS304 不锈钢板，内外厚度≥1.2mm； 底座：SUS304 不锈钢板，内外厚度≥1.0mm； 搁条：SUS304 不锈钢板，厚度≥1.2mm； 保温：整体隔热保温棉； 底座加热管：全 SUS304 不锈钢制作； 密封条：嵌入式硅胶条； 带熄火保护装置； 带数控显示屏，通电显示至少含蒸饭、海鲜、面食、计时等功能；220V 0.1kw； 蒸箱正面及侧面有冲压拉伸图案，且都有不低于 60*60mm 的可拆卸检测口，方便检测材质厚度及 内部隔热棉。</p>	台	13000	3	39000
4	保温台	上海/上海	上海诚权厨房设备有限公司	诚权	1200 (±120) *300 (±30) *300 (±30)	<p>电磁保温板—电磁式板式保温台 规格：1200 (±120) *300 (±30) *300 (±30)</p>	台	4200	4	16800

						嵌入式铝合金+钢化玻璃				
5	保温台	上海/上海	上海酒店设备 工程成套南翔 厂有限公司	海克	180*250*290 FEHWD701	名称: 保温台-食品保温灯 规格: 180*250*290 伸缩范围: 60 至 180 厘米, 电镀拉斯烤漆面, 额定电压 220V, 额定功率 250W	台	800	10	8000
6	保温台	上海/上海	上海诚权厨房 设备有限公司	诚权	容量 1.5L	保温餐盒-双层不锈钢餐盒带盖、容量 1.5L	只	130	200	26000
7	灭蝇灯	佛山/广东	佛山市顺德区 康富盈灯具厂	康富 达	320*160*260mm	规格: 320*160*260mm 电压(V): 220V 功率(W): 6W 固定方式: 壁挂式 适用面积: 20 m ² -50 m ²	只	180	10	1800
8	紫外线消 毒灯	宁波/浙江	宁波大榭开发 区佑威光电有 限公司	佑威	500*280*55mm	规格: 500*280*55mm 电压(V): 220V 功率(W): 30W 固定方式: 插入式 适用面积: 20 m ² -50 m ² 控制方式: 遥控控制	只	180	2	360
9	风幕机	广州/广州	广州西奥多科 技有限公司	西奥 多	1200(±10)mm*192 (±10)mm*170(± 10) mm	规格: 1200 (±10) mm*192 (±10) mm*170 (±10) mm 电压 220V、风量大于 2000m ³ \H, 噪音小于 55DB	台	1100	3	3300
报价合计										1550000

- 说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
- （2）投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》以及行业定价要求报价。
- （3）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。
- （4）如果不是标准配置，应附报价说明。

投标人授权代表签字：陈强林
投标人（公章）：上海诚权厨房设备有限公司
日期：2024年11月21日

