

五、投标报价明细表

项目名称：上海市闵行区人民法院新虹桥人民法庭（虹桥商事法庭）基础弱电项目软硬件设备及系统集成费

项目编号：310000000240801119070-00148847

货币单位：元（人民币）

序号	设备名称	参考配置	单位	数量	品牌	型号	单价	合计
I	高清视频监控系统							
一	高清视频监控系统							
一)	监控设备							
1	高清枪式一体机（含镜头、支架、护罩等）	传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.005 Lux 焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：102.4°~31.2°，垂直视场角：54.7°~17.6°，对角视场角：122.1°~35.8°； 补光灯类型：支持白光，红外补光；补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m；防补光过曝：支持；红外波长范围：850 nm；最大分辨率：2688 × 1520；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264；宽动态：120 dB	台	23	海康	DS-2CD2646F-WD74-LS(2.7~13.5mm)	2,440	56,120
2	电梯半球摄像机	传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：120 dB；调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75°；焦距&视场角：2 mm，水平视场角：122.6°，垂直视场角：71.7°，对角视场角：140° 2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6° 4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2°； 补光灯类型：红外灯；补光距离：最远可达10 m；防补光过曝：支持；红外波长范围：850 nm；最大图像尺寸：2560 × 1440；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264	台	2	海康	DS-2CD2546F-WDA2-1TS/DTF	1,969	3,938
3	数字高清半球	传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.005 Lux @	台	36	海康	DS-2CD5145E	1,880	67,680

	摄像机	(F1.2, AGC ON); 黑白: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; 宽动态: 120 dB; 调节角度: 水平: 0°~355°, 垂直: 0~75°, 旋转: 0~355°; 焦距&视场角: 2.7~13.5 mm: 水平视场角: 96.6°~29.7°, 垂直视场角: 51.7°~16.7°, 对角视场角: 114.2°~34°				WDV3-I ZS(2.7-13.5mm)		
4	20倍变焦 1080P 球机	传感器类型: 1/2.8 " progressive scan CMOS; 最低照度: 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.6, AGC ON) 宽动态: 120dB超宽动态 ; 焦距: 4.8~153 mm, 32倍光学; 视场角: 55°~2.1° (广角~望远); 水平范围: 360°; 垂直范围: -5°-90°(自动翻转); 水平速度: 水平键控速度: 0.1°-250°/s,速度可设;水平预置点速度: 300°/s; 垂直速度: 垂直键控速度: 0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度: 200°/s ; 主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz : 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 视频压缩标准: H.265;H.264;MJPEG	台	2	海康	iDS-2D F5232X R-A(T5)	6,658	13,316
5	SD卡	128G micro卡	张	89	金士顿	128G TF	138	12,282
6	16路机架式电源 (DC 12V)	输入电压: 180V~264Vac 50-60Hz; 输出电压DC12V, 可调范围12-14V; 输出电流20A, 最大24A; 共16分路输出, 总功率240W, 最大支持288W; 转换效率≥90%	台	3	优森	YS-DC1 220016 H-GL	756	2,268
7	24路机架式电源 (DC 12V)	输入电压: 180V~264Vac 50-60Hz; 输出电压DC12V, 可调范围12-14V; 输出电流30A, 最大36A; 共24分路输出, 总功率360W, 最大支持432W; 转换效率≥90%	台	5	优森	YS-DC1 230024 H-GL	918	4,590
8	超五类网线	超五类网线	箱	19	康普	CS24	860	16,340
9	电源线	RVV2*1.0	米	5520	帝诚	RVV2*1.0	4	22,080
10	随行电缆	专用电梯随行网线	米	200	帝诚	专用电梯随行网线	24	4,800
11	室外监控立杆	201不锈钢材质, 壁厚1.4mm,杆子高度3米, 含基础	套	6	国产	定制	2,500	15,000
12	辅材	水晶头、轧带、标签、接插件等辅材	套	1	国产	定制	5,000	5,000
二)	网络传输设备							
1	全光口	L3以太网交换机主机(24SFP	台	1	H3C	S6520X	16,15	16,155

	核心交换机	Plus+2QSFP Plus+2Slot),250W 交流电源模块(电源面板侧出风)*2, 电源侧进风,端口侧出风风扇*2;				-30QC-EI	5	
2	24口接入交换机(机房设备接入)	L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC	台	2	H3C	S5130S-28S-EI	3,298	6,596
3	24口接入交换机(楼层使用)	L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC	台	3	H3C	S5130S-28S-EI	3,298	9,894
4	48口接入交换机(楼层使用)	L2以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC	台	3	H3C	S5130S-52S-EI	5,487	16,461
5	千兆光模块	光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)	台	12	H3C	SFP-GE-SX-MM850-D	665	7,980
6	万兆光模块	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)	台	4	H3C	SFP-XG-SX-MM850-D	870	3,480
三)	显示设备							
1	46寸高清液晶屏	显示尺寸: 46 inch 背光源类型: D-LED 物理拼缝: 2.5 mm 物理拼缝公差: ±0.8 mm 物理分辨率: 1920 × 1080@60Hz(向下兼容) 亮度: 500 cd/m ² 可视角: 178°(水平) / 178°(垂直) 对比度: 1000 : 1	台	6	海康	DS-D2046NL-T/T	12,308	73,848
2	液晶屏支架	46寸单元定制液压前维护支架	副	6	国产	定制	2,770	16,620
3	大屏连接线缆	线缆包	套	6	国产	定制	770	4,620
4	包边	6块显示屏包边	项	1	国产	定制	22,308	22,308
5	网络高清解码器	视频输出; 支持HDMI 1.4视频信号输出, 支持1080P分辨率(1920 × 1080@60 Hz) 高清输出; 支持两种音频输出方式: HDMI内嵌音频和外置音频输出; 采用帧同步技术, 保证所有HDMI输出口的图像完全同步, 画面完整, 播放流畅, 无卡顿丢帧情况, 无撕裂和拼缝现象;	台	1	海康	DS-6A06UD-N	8,000	8,000

		<p>视频编解码;</p> <p>支持IP摄像头/NVR等网络源解码, 支持子码流及主码流解码, 可设置分割画面自动取子码流;</p> <p>设备具有60个解码通道, 支持30路200W或60路720P视频同时解码上墙;</p> <p>支持解码不同分辨率码流, 支持1200w及以下分辨率解码;</p> <p>解码支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流格式, 支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式;</p>						
6	操作台	1.4米操作台	台	1	国产	定制	6,554	6,554
四)	明厨亮灶							
1	数字高清半球摄像机	<p>传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS</p> <p>最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>宽动态: 120 dB</p> <p>调节角度: 水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360°</p> <p>焦距&视场角: 2.8 mm, 水平视场角: 104°, 垂直视场角: 57°, 对角视场角: 122°</p> <p>4 mm, 水平视场角: 84°, 垂直视场角: 45°, 对角视场角: 100°</p> <p>6 mm, 水平视场角: 52°, 垂直视场角: 28°, 对角视场角: 61°</p> <p>补光灯类型: 红外灯</p> <p>补光距离: 最远可达30 m</p> <p>防补光过曝: 支持</p> <p>红外波长范围: 850 nm</p> <p>最大图像尺寸: 2688 × 1520 (默认2560 × 1440)</p> <p>视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264</p> <p>子码流: H.265/H.264/MJPEG</p> <p>第三码流: H.265/H.264</p>	台	6	海康	DS-2CD2646F-WDV4-LS(2.7-13.5mm)	2,415	14,490
2	网络高清解码器	<p>视频输入;</p> <ul style="list-style-type: none"> 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入; <p>视频输出;</p> <ul style="list-style-type: none"> 支持HDMI 1.4视频信号输出, 支持4K分辨率(3840 × 2160@30 Hz)超高清输出, 输出采用帧同步技术, 保证所有输出端口的图像完全同步; 支持两种音频输出方式: HDMI内嵌音频和外置音频输出; <p>视频编解码;</p> <ul style="list-style-type: none"> 采用H.264/H.265编码标准, 默认采用 	台	1	海康	DS-6A01UD	6,890	6,890

		H.265, 支持子码流及主码流编码; • 支持网络设备解码, 支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流码流格式, 支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式, 支持子码流及主码流切换; • 最大支持3200w分辨率解码, 具有16个解码通道, 支持16路200W视频同时解码上墙; • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码; 支持码流修改和切换; 支持解码异常提示;						
3	55寸液晶电视机	屏幕尺寸: 55英寸 分辨率: 4K (3840*2160) HDMI接口: 2*HDMI1.3	台	1	海信	55H55E	5,692	5,692
二 拾音系统								
1	拾音器	声音复核	台	6	快鱼	X1501	1,358	8,148
2	电源线加信号线	RVVP3*0.5	米	300	帝诚	RVVP3*0.5	6	1,800
三 XC电脑浏览音视频信号								
1	客户端授权	一、ARM 客户端支持在ARM指令集的CPU (飞腾、麒麟) 和银河麒麟操作系统(kylin)、统信操作系统 (UOS) 环境下运行, 支持视频预览、录像回放、视频上墙、事件联动、入侵报警、门禁业务功能。 二、X86 客户端支持在X86指令集CPU (海光、兆芯) 和银河麒麟操作系统(kylin)、统信操作系统 (UOS) 下运行, 支持视频预览、录像回放、视频上墙业务、事件联动、入侵报警、门禁功能。 三、MIPS 客户端支持在龙芯CPU (兼容MIPS指令集) 和统信操作系统 (UOS) 下运行, 支持视频预览、录像回放、视频上墙、事件联动、入侵报警、门禁业务功能。 备注: 授权同时支持三种客户端, 请根据现场环境自行下载、部署安装。	套	32	海康	iSecure Center X86-Client	3,500	112,000
II 门禁系统								
1	四门控制器	管控门数: 4门 通讯方式: 上行TCP/IP 可接读卡器: RS485读卡器*8、Wiegand读卡器*4 存储容量: 10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能: 支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口: 报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*8、防拆*1 输出接口: 开门继电器*4、报警继电器*4	个	16	海康	DS-K2604	1,780	28,480

		其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口						
2	电梯控制器	支持web界面操作，最多控制128层电梯； 支持接入2个Wiegand读卡器或RS485读卡器； 支持2万张卡片管理，5万条事件存储； 具有消防输入接口； 带机箱和供电电源；	套	2	海康	DS-K2210	1,850	3,700
3	电梯扩展板	具有32个继电器输出； 带机箱和供电电源； 工作电压：DC12V，50W（自带电源，AC220V供电）；	块	2	海康	DS-K2M0032A	3,326	6,652
4	读卡器	认证方式：刷卡 读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡 序列号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：IP65，室内外环境	个	55		DS-K1108AM	486	26,730
5	出门按钮	86型，塑料材质。	个	29	海康	EB29	39	1,131
6	读卡器控制线	聚乙烯绝缘聚乙烯护套屏蔽软线，6芯，单芯线径0.75mm。	米	4300	帝诚	RVVP6*0.75	10	43,000
7	门锁控制线	聚氯乙烯护套软线，4芯，单芯线径0.75mm。	米	3200	帝诚	RVV4*0.75	5	16,000
8	开门按钮控制线	聚氯乙烯护套软线，2芯，单芯线径1.0mm。	米	2200	帝诚	RVV2*1.0	4	8,800
9	单门磁力锁	工作电流：500mA / 250mA；工作电压：12V/24V可调；工作电压：12V DC / 24V DC ±10%；工作电流 500mA / 250mA；抗拉力 250公斤级；带门、锁状态信号输出（带NO（常开）、NC（常闭）信号输出；	把	19	DO NE	DONE	667	12,673
10	双门磁力锁	工作电流：500mA / 250mA；工作电压：12V/24V可调；工作电压：12V DC / 24V DC ±10%；工作电流 500mA / 250mA；抗拉力 250公斤级；带门、锁状态信号输出（带NO（常开）、NC（常闭）信号输出；	把	23	DO NE	DONE	867	19,941
11	平台终端	2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源 64位多核高性能处理器 DDR4高频内存条 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口	台	1	海康	iVMS-9000N-S5/C500(LXH)	21,850	21,850

		2个USB2.0接口、2个USB3.0接口						
1 2	辅材	水晶头、轧带、标签、接插件等辅材	套	1	国产	定制	3,000	3,000
III	办公设备							
1	彩色打印机含装订	彩色多功能一体机, 含复印打印扫描功能, 四鼓四粉; 输出速度55页/分钟; 含两纸盒; 两组纸盒; 实现小册子装订实现信创环境下的刷卡认证, 对接审判系统; 含5年维保服务	套	2	富士施乐	ApeosC 5570CP S	150,117	300,234
2	彩色打印机不含装订	彩色多功能一体机, 含复印打印扫描功能, 四鼓四粉; 输出速度55页/分钟; 含两纸盒; 两组纸盒; 实现信创环境下的刷卡认证, 对接审判系统; 含5年维保服务	套	1	富士施乐	ApeosC 5570CP S	116,277	116,277
3	黑白打印机不含装订	黑白多功能一体机, 含复印打印扫描功能, 一鼓一粉; 输出速度55页/分钟; 含两纸盒; 两组纸盒; 实现信创环境下的刷卡认证, 对接审判系统; 含五年维保服务	套	1	富士施乐	Apeos 5570CP S	55,528	55,528
4	专用终端	八核 3.0GHz/ 16G/512G/无光驱/4G独显/麒麟系统/23.8寸标配/版式软件: 数科/福昕; 流式软件: 金山 WPS; 360浏览器; 国密算法浏览器 v10.2.100325(支持国密证书); 杀毒软件: 终端安全管理系统(客户端网络版)	台	13	联想	M90h G1t-D0 26	8,996	116,948
5	专用终端	13代i5-13500 内存:16G 硬盘1TB SSD 固态硬盘 显卡:集成显卡 含31.5寸显示器	台	4	联想	启天 M760	8,258	33,032
IV	高清庭审系统配套设备							
一	在线庭审 (8间)							
1	互联网庭审接入许可	接入上海法院在线庭审、调解平台许可	项	8	国产	定制	2,260	18,080
二	互联网多功能法庭 (1间)							
1	85寸液晶屏	86寸液晶屏; 存储内存32GB; 运行内存3GB; 输入: 有线/天线输入*1; USB3.0*1; USB2.0*1; 音视频输入*1; HDMI2.1(4K@60Hz)*2, 1路支持eARC; 网口*1; 输出: 同轴*1;	台	2	海信	85H5N	8,814	17,628
2	显示屏支架	定制	套	2	国产	定制	2,000	4,000
3	打印机	A4黑白激光打印机, 支持双面打印	台	2	得力	DP28D	2,500	5,000
4	庭审记录改革	音频输入通道: 支持12路独立卡侬头接口的音频输入。满足同时采集12路麦克风的音频数据。支持12路独立电位器旋钮, 增益范围: 0dB ~ +53dB。可独立调节各音频采集	台	1		音频处理设备	22,000	22,000

		通道的增益大小。频率响应范围:22Hz to 22kHz(+/-0.1dB)。动态范围: 100dB; 信噪比: -100dB; 输入阻抗: 1.8K 欧; 输入电平: 平衡 +4dBu / 非平衡 -10dBV; 音频输出通道: 支持12路大三芯接口音频平衡输出, 可连接耳机、音箱、调音台等使用。支持1路混音输出。满足12路到任意1路的混音, 用于非平衡混音输出。带有音量控制旋钮, 调节混音输出大小。带屏蔽层的RJ45网口, 抗干扰性强, 支持数字音频输出。网络接入后台, 并实现与科技法庭的音频设备无缝对接。频率响应范围: 22Hz to 22kHz(+/-0.1dB); 动态范围: 100dB; 信噪比: -100dB; 输出阻抗: 100 欧;						
三	互联网法庭 (1间)							
1	互联网庭审接入许可	接入上海法院在线庭审、调解平台许可	项	2	国产	定制	2,260	2,260
2	打印机	A4黑白激光打印机, 支持双面打印, 支持国产操作系统	台	2	得力	DP28D	2,500	5,000
四	调解室 (1间)							
1	调解室部署	调解室调解软件部署, 软件高院下发	套	1	DIGI	定制	5,650	5,650
2	打印机	A4黑白激光打印机, 支持双面打印, 支持国产操作系统	台	1	得力	DP28D	2,500	2,500
五	刻录系统							
1	光盘刻录机	自主国产品牌, 7U机架式设计, 可机架式安装在标准机柜; 全自动100片BD/DVD/CD光盘刻录及盘面打印; 集成2个企业级BD-R/DVD±R/CD-R光盘刻录机; 采用全自动智能步进电机机械手取盘技术; 高达4800 dpi彩色打印分辨率, 照片级打印质量; 大容量CMY彩色墨盒, 可快速更换墨盒; 彩色墨盒集成打印头; 内置自主可控国产化高性能控制系统, 采用飞腾FT-2000/4控制芯片, 银河麒麟操作系统; 光盘打印及刻录速度: 8片BD/小时; 20片DVD/小时; 40片CD/小时; 刻录机刻录速度: BD-R:12X; DVD±R: 24X; DVD±R DL: 8X; CD-R: 48X; 支持BD-R 100GB, 50GB, 25GB; DVD-R, 8.5GB, 4.7GB, CD-R 700MB光盘; 全面支持龙芯、飞腾、鲲鹏硬件平台, 适配银河麒麟、中标麒麟、UOS等国产化操作系统;	台	2	信刻	DSN100	36,000	72,000
V	诉讼服务中心配套设备							
一	硬件购置							

一)	访客管理系统							
1	智能访客人证比对一体机 (含智能访客系统)	<p>硬件部分</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、操作系统: Android 7.1.2; 2、设备外观: 采用10.1英寸双面LCD显示屏, 其中管理员屏支持触摸操作, 200万像素双目宽动态摄像头, 面部识别距离0.3m-1.5m, 支持照片视频防假; 3、认证方式: <ol style="list-style-type: none"> 1) 支持传统人证(身份证)比对功能, 即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸照片进行比对, 比对时间≤1s/人; 2) 自带独立证件拍照摄像头(500万像素), 支持除身份证外其他证件的人证比对功能, 即将现场抓拍的人脸照片与证件拍照摄像头抓拍的证件人脸照片进行比对, 比对时间≤1s/人; 4、设备容量: 10000条事件记录, 10000张证件抓拍照, 100000黑名单证件号; 5、通讯方式: 有线网络、WiFi; 6、设备接口: LAN*1、RS485*1、RS232*1、USB*2、I/O*2 (报警*1/门锁*1); 7、工作电压: DC12V/3A (标配电源适配器); 8、使用环境: 室内; 9、安装方式: 桌面安装; 10、产品尺寸: 270mm*185mm*291mm; 11、工作温度: -10~50℃。 <p>软件部分</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、为法院来访人员提供登记来院信息、打印进门凭条; 可挂接华宇审判系统或华宇电子诉讼平台, 显示相关办理中的案件信息, 为当事人及律师提供领取立案、案件查询、开庭、联系法官、谈话、领取文书、交退费、材料提交、查询卷宗、信访、旁听等来访事由凭证服务, 可跟排队叫号系统(指定型号)对接, 打印出二维码凭条; 2、凭条包含来访人员的来访时间、姓名、来访事由、条码/二维码等信息。 3、支持自动显示来院人员行为历史、识别敏感人员。同时系统支持法院多处办公、接待场所的来访登记统一管理, 共享访客信息、敏感人员信息等; 可手工录入当事人信息。 4、提供汇总来院人员统计数据, 方便领导人员把握宏观态势。 5、实现人证比对验证来访者身份准确性。 	台	1	海康威视	DS-K56 A1	21,000	21,000



2	通道摆闸机	<p>1、产品尺寸：1200mm*200mm*1020mm</p> <p>2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体</p> <p>3、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录</p> <p>4、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响</p> <p>5、红外对数：6对</p> <p>6、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485</p> <p>7、防护等级：IP54 室外</p> <p>8、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回</p>	台	2	海康威视	DS-K3B411-L	12,000	24,000
3	通道摆闸机	<p>1、产品尺寸：1200mm*200mm*1020mm</p> <p>2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体</p> <p>3、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录</p> <p>4、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响</p> <p>5、红外对数：6对</p> <p>6、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485</p> <p>7、防护等级：IP54 室外</p> <p>8、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回</p>	台	2	海康威视	DS-K3B411-R	12,000	24,000
4	人脸识别闸机一体机	<p>1、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；支持照片视频防假；</p> <p>2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔记录存储；</p> <p>3、认证方式：支持人脸比对；支持通过RS485或wiegand外接读卡器，实现刷卡；支持通过USB口外接身份证阅读器，实现人证比对；注：设备默认不支持二维码识别，如现场需要支持二维码功能，需下ZTA订单备注：生产按二维码功能调焦；</p> <p>4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输；</p> <p>5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览；</p> <p>6、设备接口：LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1；</p>	台	2	海康威视	DS-K5604	10,800	21,600



		7、工作电压： DC 12V/3A，需独立供电； 8、使用环境：室内外，（防护等级IP65），室外场景使用时需加装DS-K1Z5604/遮阳罩,物料代码：305700483； 9、安装方式：通道安装； 10、产品尺寸： 172mm*504.8mm*155.53mm； 11、工作温度：-30~60℃。 设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：<175ms；最大人脸识别距离：>3m；最小人脸识别距离：<0.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。（公安部检验报告证明						
5	登记接待终端	八核 3.0GHz/ 16G/512G/无光驱/4G独显/麒麟系统/23.8寸标配/版式软件：数科/福昕；流式软件：金山 WPS；360浏览器；国密算法浏览器 v10.2.100325(支持国密证书)；杀毒软件：终端安全管理系统(客户端网络版)	套	1	联想	开天 M90h G1t-D0 26	8,996	8,996
6	扫码枪	支持国产操作系统，用于来访人员二维码扫描	个	2	民德	MD663 7	2,750	5,500
二)	诉讼引导服务系统							
1	导诉终端	八核 3.0GHz/ 16G/512G/无光驱/4G独显/麒麟系统/23.8寸标配/版式软件：数科/福昕；流式软件：金山 WPS；360浏览器；国密算法浏览器 v10.2.100325(支持国密证书)；杀毒软件：终端安全管理系统(客户端网络版)	套	2	联想	开天 M90h G1t-D0 26	8,996	17,992
2	3D导航一体机	32寸免维护型红外线通用触摸屏，显示比例16：9（横屏），防尘，防水，防暴，防油，抗光电干扰；软件功能：基于3D/2D技术，为公众提供虚拟导航服务，包括法院功能区分布查询、道路智能指引、周边服务导览等服务。	套	1	华宇	国产	48,000	48,000
三)	排队叫号和评价系统							
1	综合显示屏	分辨率：4K（3840*2160） HDMI接口：2*HDMI1.3，4K120Hz高刷 液晶全面屏金属边框	台	1	海信	75H55E	8,475	8,475
2	显示屏配套支架	最大承重（kg）36.4 挂架材质 冷轧钢板 适用电视尺寸 40英寸；42英寸；43英寸；45英寸；46英寸；48英寸；49英寸；	个	1	国产	定制	500	500

		50英寸；51英寸；52英寸；55英寸；58英寸；60英寸；65英寸；70英寸 上下调节度 +3° / -5° 适用电视孔距 400x400范围内 离墙距离(mm) 52mm-380mm 产品尺寸（长x宽x高）mm 452x312x55mm 产品净重（kg） 5kg						
四	等候大厅展示屏系统							
1	公告屏	P1.5小间距LED屏，单屏幕净尺寸 3.84m*2.24m 像素结构 表贴三合一 SMD1212 黑灯 像素间距（mm） 1.53 模组分辨率（W×H） 208×104 模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）×15 模组重量（kg/块） 0.2 模组最大功耗（W/块） 12 像素密度（点/m ² ） 422500 维护方式 磁吸前维护 显示屏亮度（nits） 600 色温（K） 8000—19000 可调 水平视角（°） 160 垂直视角（°） 160 对比度 4000:1 亮度均匀性 ≥97% 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 最佳视距（m） ≥2 峰值功耗（W/m ² ） 410 平均功耗（W/m ² ） 210 供电要求 AC220-240V 驱动方式 恒流驱动 换帧频率（Hz） 60 刷新率（Hz） ≥3840 工作温度范围（℃） -10—40 存储温度范围（℃） -20—60 工作湿度范围（RH）无结露 10-80% 存储湿度范围（RH）无结露 10-85% 接口 信号接口 HUB 320 接口 电源接口 VH4PIN	m ²	9	海康威视	DS-D40 15FI-Z WW	17,800	160,200
2	接收卡	单卡可带载512×512像素，支持色彩管理、18Bit+、逐点亮色度校正、RGB独立Gamma调节、3D等功能，提高画面显示效果，提升用户体验。 采用8个标准的HUB75E接口进行通讯，最多支持24组RGB并行数据。硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更	张	24	海康威视	DS-D43 R38	280	6,720

		<p>稳定，维护更高效。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 集成8个标准320接口，免接HUB板。 • 采用千兆网口，可以连接PC端。 • 支持逐点亮色度校正。 • 支持接收卡预存画面设置。 • 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 • 支持5Pin液晶模块。 						
3	室内开关电源	定制开关电源	批	1	国产	定制	2,700	2,700
4	二合一发送卡	<p>支持常见的视频接口，包括1路3G-SDI，2路HDMI1.3，1路 DVI，1路CVBS，1路VGA，1路USB播放</p> <p>支持 3个窗口和1路OSD</p> <p>支持快捷配屏和高级配屏功能</p> <p>支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节</p> <p>支持设备间备份设置</p> <p>视频输出最大带载高达390万像素</p> <p>支持带载屏体亮度调节</p> <p>支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放</p> <p>支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用</p> <p>支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步</p> <p>投屏输入子卡支持 AP / WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏和 U 盘播放</p> <p>前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作</p>	台				5,100	5,100
5	配电箱	<p>10KW;3个回路</p> <p>手动/自动切换</p> <p>正泰时控开关控制</p> <p>烤漆基业箱</p>	套	1	国产	定制	2,280	2,280
6	屏幕钢结构、边框装饰	大屏室内安装支架、包边	项	1	国产	定制	15,000	15,000
7	信息发布播放器	<p>主板设计：I3四核四线程，硬件加速芯片结合，嵌入式低功耗板载CPU /内存：4G</p> <p>硬盘：64G SSD，标准音频输出，HDMI输出*1，VGA输出*1RS232串口，USB 3.0*2接口，含电源线，支持 4K</p> <p>1080I/1080P高清多媒体流畅播放。含显示端软件，支持1个显示端授权许可软件价格，支持竖屏旋转显示效果等，任意分割画面播放，支持远程管理功能，带简易壁挂件。无风扇无噪音。任意分割</p>	台	1	诺瓦科技	TB6	3,000	3,000

		画面播放，自定义模版功能，支持双屏显示功能，支持LED全彩屏，拼接屏，投影、等显示器。						
8	室内控制专用终端	八核 3.0GHz/ 16G/512G/无光驱/4G独显/麒麟系统/23.8寸标配/版式软件：数科/福昕；流式软件：金山 WPS；360浏览器；国密算法浏览器 v10.2.100325(支持国密证书)；杀毒软件：终端安全管理系统(客户端网络版)	套	1	联想	开天 M90h G1t-D0 26	8,996	8,996
9	安装辅材	安装大屏线材、线管等辅材	套	1	国产	定制	6,000	6,000
五)	自助诉讼服务区							
1	诉讼服务多功能自助终端(含智能系统)	硬件组成：整体外形设计制作、高清触摸屏、人脸识别摄像头、身份证读卡器、A4扫描仪、A4彩色打印机、二维码扫描仪、键鼠套装 “自助诉讼服务系统”通过大数据、云计算、人工智能等新兴技术支撑，严格按照上海法院信息系统“统一门户集成、统一接入管理、统一用户管理、统一授权管理、统一资源管理、统一安全防护”的“六个统一”规范要求，提供“我要查”和“我要办”两大类共26项诉讼服务功能。	台	2	华宇	HY-TSS-500	48,000	96,000
2	智能诉状生成终端	整机设计符合人体工程学，布局人性化，操作交互友好。 机壳主题材质为金属，表面主体喷塑处理。 柜式尺寸：820×1720×500mm(W×H×D)。 触摸屏幕尺寸：42英寸；分辨率1920*1080，广视角，WLED背光。 同时涵盖工控主机、A4激光打印机、二代身份证读卡器、摄像头、隐蔽拾音器(含扬声器)、二维码扫描、配套线材及相关硬件控制软件。 智能诉状生成系统功能应包括： 1、大数据分析，系统可提供诉状自助生成服务，系统基于大数据和人工智能对起诉状做分析，整理诉状要素，形成引导式问卷和选项，引导当事人描述案情。当事人只需按引导提问做出选择即可得到一份诉求完整，条理清晰的起诉状。当事人可直接打印，也可继续丰富完善直至与自己的案情完全匹配。 2、支持案由，诉状辅助生成支持不少于15类常见案由，包括离婚纠纷、劳动纠纷、租赁合同纠纷、担保合同纠纷、保险纠纷、变更抚养关系纠纷、机动车交	台	1	华宇	ALM-400	51,000	51,000



		通交通事故责任纠纷、建设工程合同纠纷、金融借款合同纠纷、买卖合同纠纷、民间借贷纠纷、继承纠纷、人身损害赔偿纠纷、土地承包合同纠纷、分家析产纠纷等案由常见案由。 3、诉状样例，诉状样例支持28种常见案由，并可根据需要增加。 4、报告保存，当事人通过扫描二维码，可将诉状保存至手机，以便后续使用。						
3	业务操作展示终端	43寸显示屏，I5处理器第6代，8G内存，120G固态硬盘，金属烤漆多媒体机柜含音效系统，外接口含USB口、网口、主机开关、电源开关。	台	2	EASYTOUCH	DL-B43	9,000	18,000
4	显示屏配套支架	最大承重 (kg) 36.4 挂架材质 冷轧钢板 适用电视尺寸 40英寸; 42英寸; 43英寸; 45英寸; 46英寸; 48英寸; 49英寸; 50英寸; 51英寸; 52英寸; 55英寸; 58英寸; 60英寸; 65英寸; 70英寸 上下调节度 +3° / -5° 适用电视孔距 400x400范围内 离墙距离(mm) 52mm-380mm 产品尺寸 (长x宽x高) mm 452x312x55mm 产品净重 (kg) 5kg	个	2	国产定制		500	1,000
二 产品软件购置								
1	信息发布平台	信息发布平台主要是在大厅内的展示大屏上显示开庭公告、法院通知、法院宣传片、诉讼服务可视化大数据展示信息、公示公告等内容，电子屏开机自动显示相应信息，主要是供当事人、法官、法警等人观看，对显示设备及显示内容进行统一管理。 同时包括信息发布展示系统与各业务应用系统数据接口和集成接口调试对接服务。	项	1	华宇	华宇信息发布平台-展示屏端软件 V2.0	72,000	72,000
2	排队系统软件	能够提供数据统计、查询及分析功能； 同时具有数据接口和二次开发功能； 可显示窗口号、当前窗口名称、可受理业务类别、当前叫号号码 综合屏可以显示当前号码、已叫号码 实现呼叫、重呼、评价、暂停、保持安静功能 含License授权 与上海移动微法院网上预约对接，实现网上预约线下取号等业务功能 法院标准版，可显示宣传图片、窗口服务人员照片、姓名等信息，并可实现多级评价	套	1	威阔	排队系统软件 V5.1	15,000	15,000
3	诉讼服	面向当事人、律师等社会公众，展示内	套	1	华宇	华宇诉	255,000	255,000

	务智能分析平台	容主要包括工作规范、业务流程、开庭公告、执行公告、公示公告、宣传片及新闻、注意事项等信息内容如下： 1、工作规范展示：展现可在大厅中展现的各类工作规范信息，如，诉讼服务中心整体工作规范、律师服务工作规范、12368热线一号通办服务工作规范、网上立案工作规范等相关内容 2、业务流程展示：展示各类诉讼服务业务流程，包括阅卷申请、网上立案、材料递交、联系法官、多元解纷等相关内容 3、公告信息展示：展示闵行法院及新虹桥商事法庭所需公告信息，包括开庭公告、执行公告、限高令、失信被执行人、网上追查名单、曝光台名单等各类信息 4、公示公告：展示各类需在公众场合公示公告的相关内容 5、宣传片及新闻、展示闵行法院及新虹桥商事法庭各类对外宣传片及相关新闻 6、注意事项：向诉讼参与人展示新虹桥商事法庭的各项注意事项，如静止喧哗、全程佩戴口罩等相关提示标语 7、法官介绍：展示介绍新虹桥商事法庭的审判团队、执行团队、调解团队等相关信息。 8、人员进出信息：显示今日安检人数、进入人数、离开人数及统计大厅当前人数等。 9、业务办理信息：显示今日网上立案申请数、今日调解接待数等。 含应用数据库、应用中间件				讼服务智能分析平台-大屏端软件 V2.0		
VI	案件评议系统配套设备							
一	三层案件评议室							
一	视频显示系统							
1	86英寸会议白板	4K 超高清显示；支持无线传屏功能；支持Wi-Fi 双频2.4G/5G；缝隙发声，2.1声道；4核CPU+2核GPU 高性能处理器；Android8.0 系统；RS232 扩展控制接口；待机状态下，HDMI 通道信号输入智能唤醒； 屏幕参数：最大显示尺寸2158.848(H)×1214.352(V)mm；分辨率3840(H)×2160(V)；像素间距0.5622×0.5622mm；刷新频率60Hz；色彩度1.07B(10bit)；色域NTSC(Typ) 72%；对比度(Typ) 1200:1；可视角度178°(H/V)；背光类型DLED	台	1	MAXHUB	CF86MC	28,250	28,250



		: 屏亮度(Typ) 350cd/m2; 含无线传屏器、智能笔						
2	大屏支架加固	支架加固	套	1	国产	定制	2,260	2,260
3	专用终端	八核 3.0GHz/ 16G/512G/无光驱/4G独显/麒麟系统/23.8寸标配/版式软件: 数科/福昕; 流式软件: 金山 WPS; 360浏览器: 国密算法浏览器 v10.2.100325(支持国密证书); 杀毒软件: 终端安全管理系统(客户端网络版)	台	1	联想	开天 M90h G1t-D0 26	8,996	7,996
4	专用终端	CPU:ULTRA7 内存: 32G 硬盘: 1T,屏幕14英寸	台	1	华为	MateBook X Pro	14,123	14,123
5	平板	12.6英寸, 16+1TB, 处理器: I5以上, 含键盘	台	1	华为	MateBook E	7,117	7,117
二	四层案件评议室							
一)	视频显示系统							
1	86英寸会议白板	4K 超高清显示; 支持无线传屏功能; 支持Wi-Fi 双频2.4G/5G; 缝隙发声, 2.1声道; 4核CPU+2核GPU 高性能处理器; Android8.0 系统; RS232 扩展控制接口; 待机状态下, HDMI 通道信号输入智能唤醒; 屏幕参数: 最大显示尺寸2158.848(H)×1214.352(V)mm; 分辨率3840(H)×2160(V); 像素间距0.5622×0.5622mm; 刷新频率60Hz; 色彩度1.07B(10bit); 色域NTSC(Typ) 72%; 对比度(Typ) 1200:1; 可视角度178°(H/V); 背光类型DLED; 屏亮度(Typ) 350cd/m2; 含无线传屏器、智能笔	台	1	MAXHUB	CF86MC	28,250	28,250
2	大屏支架加固	支架加固	套	1	国产	定制	2,260	2,260
3	专用终端	八核 3.0GHz/ 16G/512G/无光驱/4G独显/麒麟系统/23.8寸标配/版式软件: 数科/福昕; 流式软件: 金山 WPS; 360浏览器: 国密算法浏览器 v10.2.100325(支持国密证书); 杀毒软件: 终端安全管理系统(客户端网络版)	台	1	联想	开天 M90h G1t-D0 26	8,996	7,996
4	专用终端	CPU:ULTRA7 内存: 32G 硬盘: 1T,屏幕14英寸	台	1	华为	MateBook X Pro	14,123	14,123
5	平板	12.6英寸, 16+1TB, 处理器: I5以上, 含键盘	台	1	华为	MateBook E	7,117	7,117
三	四层案件研讨室							
一)	视频显示系统							
1	86英寸	4K 超高清显示; 支持无线传屏功能; 支	台	1	MA	CF86M	28,25	28,250



	会议白板	持Wi-Fi 双频2.4G/5G; 缝隙发声, 2.1声道; 4核CPU+2核GPU高性能处理器; Android8.0系统; RS232扩展控制接口; 待机状态下, HDMI通道信号输入智能唤醒; 屏幕参数: 最大显示尺寸2158.848(H)×1214.352(V)mm; 分辨率3840(H)×2160(V); 像素间距0.5622×0.5622mm; 刷新频率60Hz; 色彩度1.07B(10bit); 色域NTSC(Typ) 72%; 对比度(Typ) 1200:1; 可视角度178°(H/V); 背光类型DLED; 屏亮度(Typ) 350cd/m2; 含无线传屏器、智能笔			XHUB	C	0	
2	大屏支架加固	支架加固	套	1	国产	定制	2,260	2,260
3	专用终端	八核 3.0GHz/ 16G/512G/无光驱/4G独显/麒麟系统/23.8寸标配/版式软件: 数科/福昕; 流式软件: 金山 WPS; 360浏览器; 国密算法浏览器 v10.2.100325(支持国密证书); 杀毒软件: 终端安全管理系统(客户端网络版)	台	1	联想	开天 M90h G1t-D0 26	8,996	8,996
4	专用终端	CPU:ULTRA7 内存: 32G 硬盘: 1T,屏幕14英寸	台	1	华为	MateBook X Pro	14,123	14,123
5	平板	13英寸, 512G, 含键盘	台	1	Apple	iPad Air (M2)	10,735	10,735
四	五层案件评议室							
一)	视频显示系统							
1	100寸液晶显示屏(主显示屏)	100寸液晶屏; 存储内存128GB; 运行内存4GB; 输入: 有线/天线输入*1; 音视频输入*1; HDMI2.1(4K@144/120Hz)*2, 1路支持eARC; HDMI2.1(4K@60Hz)*2; USB 3.0*1, 网口*1, USB2.0*1; 输出: 同轴*1;	台	1	海信	100E3N Pro	13,899	13,899
2	显示屏支架	定制	套	1	国产	定制	500	500
3	圆桌内55寸辅助显示屏	分辨率: 4K (3840*2160) 存储: 1.5GB+8GB 接口: 2*HDMI2.0, 网口*1, USB2.0*2	台	4	海信	55H55E	3,842	15,368
4	55英寸液晶电视支架	定制	个	4	国产	定制	250	1,000
5	HDMI分配器	1进8出, HDMI分配器采用高性能专业视频处理芯片, 能够完美支持480p, 720p, 1080i, 1080p, 1920x1200, 支持4K*2K分辨率, 8路HDMI分配器可以支持长距	台	1	启耀	QY-010 8HD	2,034	2,034

		离传输						
6	专用终端	八核 3.0GHz/ 16G/512G/无光驱/4G独显/麒麟系统/23.8寸标配/版式软件: 数科/福昕; 流式软件: 金山 WPS; 360浏览器: 国密算法浏览器 v10.2.100325(支持国密证书); 杀毒软件: 终端安全管理系统(客户端网络版)	台	2	联想	开天 M90h G1t-D0 26	8,996	17,992
7	6键墙面按键面板	1, 与控制软件搭配使用, 并通过 ETERNET端口进行数据传输。 2, 每个按键都可以通过控制软件进行编程, 以控制外围设备; 3, 支持通过RS232串口或网口对外围设备进行控制。 4, 基于支持红外学习功能, 每个按键都可以通过控制软件进行红外学习, 以发送红外代码对第三方设备进行红外控制。 5, 支持自定义按键标签。	个	1	定制		1,720	1,720
二)	桌牌系统							
1	双面水墨屏无线电子桌牌(蓝牙)	1、双面7.5寸电子墨水屏, 具备黑白红黄橙绿蓝七种颜色显示, 具有高对比度; 2、支持双面显示姓名/职务/单位名称等; 3、屏幕: 7.5寸双稳态电子墨水屏; 4、可视区域: 162.2mm×96.92mm; 5、分辨率: 800*480; 6、DPI: 125; 7、灰阶度: 黑白红黄橙绿蓝2灰阶; 8、功耗: 刷屏工作电流30mA, 待机电流0.1mA以下; 9、传图模式1: 通过显示屏正中央位置的NFC传图; 10、传图模式2: 通过手机蓝牙传图(配置蓝牙网关后支持群刷); 11、APP操作系统: 支持Android手机安装;	套	30	XUN YIDI	DZZP-S C75	1,640	49,200
五)	五层新闻发布中心							
一)	视频显示系统							
1	P1.5室内全彩显示屏	1、点间距≤1.57mm; 屏体尺寸: 宽度≥4.8米, 高度≥2.7米, 分辨率≥3072(宽)*1728(高), 箱体尺寸: 要求为主流专业显示箱体尺寸: 600mm(宽)*337.5mm(高); 2、像素密度: ≥5308416点/平方, 采用SMD表贴封装(要求采用封装品牌不低于国星、兆驰、美卡乐或同等档次, 提	项	1	洲明	ULW III1.5	358,800	358,800



	<p>供封装厂家针对本项目的授权书)；</p> <p>3.PCB板设计: 模组采用专业级高强度板材, 不低于TG 150 强度等级, 板厚不低于2.0mm,有效防止PCB变形, 具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能;</p> <p>4.LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体可视角、亮度、均匀性等的不同要求, 要求视角: 垂直/水平≥175°, 亮度: 50-1200cd/m²可选, 亮度均匀性: ≥99%, 发光中心点偏差: ≤0.1%, 色度均匀性: ≤±0.001Cx, Cy; 箱体平整度≤0.1mm, 箱体间/模组间相对错位值≤1.0%;</p> <p>5.LED显示屏应具有良好的画面显示效果, 要求刷新率: ≥3840Hz, 最大对比度(全白/全黑环境照度0.01lux): ≥18000:1, 色温: 1000-20000K可调, 像素点失控率: ≤1/1500000; 支持单点亮度、颜色校正, 模组带自动校正功能, 带flash芯片; 系统具有24bit处理深度, 灰度过渡平滑, 低灰情况下无马赛克、无图像细节损失;</p> <p>6.▲箱体设计: 箱体为压铸铝材质, 一次性整体压铸成型, 自然散热, 无风扇、静音设计; 箱体后背自带测试按钮, 支持红、绿、蓝、白纯色测试画面, 支持横扫、斜扫、灰阶测试画面; 箱体四边有设计过线孔, 可支持信号任意方向级联, 极大的方便箱体拼装。电源AC端隐藏式设计, 杜绝误触电事件, 提高安全系数。(提供带有“CNAS、CMA”标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章)</p> <p>7.▲箱体弧形设计: 支持箱体间内弧0~18度拼接, 模组间0-4.5度拼接; (提供箱体弧形设计图纸及带有“CNAS、CMA”标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章)</p> <p>8.▲主板设计: 接收卡、HUB卡二合一全集成设计, 接收卡非插拔式; (提供非插拔式接收卡的主板实物照片及承诺所投产品与实物图片一致, 并同时提供带有“CNAS、CMA”标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章)</p> <p>9.维护方式: 支持完全前维护, 模组、电源\二合一板可全部进行正面维护、更换, 箱体间电源及信号采用分离式传输; 模组、二合一板支持带电维护, 热插拔;</p> <p>10.防短路设计: 各个模组电源输入端独</p>				
--	--	--	--	--	--



		立供电，互不干扰；当模组电流过大时，自动启动防短路功能，当电流恢复正常时，模组自动恢复正常工作。 11.防呆设计：模组安装具有防呆设计，通过箱体上的定位柱和模组上的连接器实现防呆。保证安装过程中不会因安装错误而引起异常。 包含LED视频控制系统、LED播放控制软件、屏体结构、强电系统、辅材						
2	会议激光笔	ppt翻页笔液晶屏led放大凸显无线演示器 数字激光 飞鼠 充电投影带32G U盘 绿光	台	1	诺为	N95 Pro Spotlights	250	250
3	线缆及辅材	含HDMI线缆，接插件，辅材	套	1	国产	定制	9,500	9,500
4	65寸返显显示屏	分辨率：4K（3840*2160） 存储：1.5GB+8GB 接口：2*HDMI2.0，网口*1，USB2.0*2	台	2	海信	55H55E	3,842	7,684
5	返看电视流动支架	定制	套	2	NB	定制	500	1,000
6	55寸辅助显示屏	分辨率：4K（3840*2160） 存储：1.5GB+8GB 接口：2*HDMI2.0，网口*1，USB2.0*2	台	2	海信	55H55E	3,842	7,684
7	液晶显示器支架	定制	套	2	NB	定制	250	500
8	无线投屏器（含传屏器）	4G+16G、支持双屏异显、支持POE供电、支持多分屏、有线网络支持千兆	台	1	MAXHUB	WB05	735	735
二)	桌牌系统							
1	双面水墨屏无线电子桌牌(蓝牙)	1、双面7.5寸电子墨水屏，具备黑白红黄橙绿蓝七种颜色显示，具有高对比度； 2、支持双面显示姓名/职务/单位名称等； 3、屏幕：7.5寸双稳态电子墨水屏； 4、可视区域：162.2mm×96.92mm； 5、分辨率：800*480； 6、DPI：125； 7、灰阶度：黑白红黄橙绿蓝2灰阶； 8、功耗：刷屏工作电流30mA，待机电流0.1mA以下； 9、传图模式1：通过显示屏正中央位置的NFC传图； 10、传图模式2：通过手机蓝牙传图（配置蓝牙网关后支持群刷）； 11、APP操作系统：支持Android手机安装；	套	13		DZZP-SC75	1,640	21,320



三	视频会议系统							
1	高清视频会议终端	<p>1. 采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。</p> <p>2. ▲终端采用国产嵌入式操作系统。</p> <p>3. ▲终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、电源开关芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。（投标人需提供权威机构检测报告证明）</p> <p>4. ▲支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。（投标人需提供权威机构检测报告证明）</p> <p>5. ▲支持不少于6路高清视频输入接口、6路高清输出接口，接口类型需包括3G-SDI、DVI-I、HDMI、VGA等高清接口。（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明）</p> <p>6. ▲支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回。（投标人需提供权威机构检测报告证明）</p> <p>7. 支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。</p> <p>8. 支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。</p> <p>9. 支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。</p> <p>10. 终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。</p> <p>11. 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，75%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。</p>	套	1	科达	SKY X510 V2-108 0P60(R2)	65,540	65,540
四	控制终端							
1	服务器	16核2.5/4*16G/3*1.2T/930-4G/四口千兆/550W电源；含麒麟系统；	台	2	联想	ThinkSystem SR658 HV2	36,450	72,900
2	无线AP	无线速率600Mbps；PoE供电支持PoE供电，-48VDC，满足802.3at以太网供电标准；工作频段双频(2.4GHz,5GHz)，含电	台	1	H3C	EWP-W A6320S -C-FAT	1,870	1,870



		源							
六	五层新闻发布控制室和控制机房								
一	视频显示系统								
1	32英寸液晶显示屏	超薄全面屏 多媒体屏 高清智能屏 内置音箱 HDMI接口 USB接口 液晶显示器	台	2	康佳	LED32 G30AE	940	1,880	
2	液晶显示屏支架	定制	套	2	国产	定制	250	500	
合计									¥3,266,835.00
大写：叁佰贰拾陆万陆仟捌佰叁拾伍元整									

说明：

- (1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。
- (2) 该表中包含投标人认为完成本项目所需的所有费用，各项费用须列出明细清单。
- (3) 合计总价应与投标报价金额一致。

投标人名称：上海联统信息科技股份有限公司（盖章）

法定代表人或其授权委托人：祥戴印（签字或盖章）

日期：2024年9月28日

