

技术部分

一、货物简要说明一览表

投标单位名称： 上海程胜环保科技有限公司

序号	货物名称	货物品牌	型号规格及主要技术参数	产地	数量	性能说明	备注
1	节能灯具	雷士照明	YH-SF-SL03-PT、亚力克材质、36W、450*67MM、	中国广东	174	PMMA高透光率灯罩、ABS+五金底盘、防虫、防尘	高显指 RA90
2	防水插座	国际电工	86型，16A电流	中国大陆	648	IP66防水、防尘，锁扣设计，阻燃材质	内置密封条
3	冲洗装置	比视特	220V、冲洗压力25mpa	中国大陆	162	四泵增压，420L/H	机芯纯铜材质
4	防雨设施	上海程胜环保科技有限公司	边骨架规格：70X60X2.5mm 前(水槽)规格：75X70X1.5mm 立柱规格：155X85X4.0mm 落水管规格：40X40X1mm 副骨架规格：40X40X1.5mm 弯梁规格：110X62X3mm 上下压条规格：40X5X1mm	上海	162	边骨架规格：70X60X3mm 前(水槽)规格：75X70X1.5mm 立柱规格：155X85X4.0mm 落水管规格：40X40X1mm 副骨架规格：50X50X2mm 弯梁规格：110X62X3mm 上下压条规格：40X5X1mm	定制产品
5	杀虫装置	灯下科技	X40S-FSL，内置超导电击网，365-395全频段光波诱蚊，静音灭蚊	广东中山	162	诱蚊方式：CCFL冷阴极光源	带雨控、断电保护
6	除臭装置	上海程胜环保科技有限公司	材质：304不锈钢 电源：220V 尺寸规格：60*25*18.5cm 额定适用功率：220W	上海	162	适用空间：5~900m³ 使用气源：空气源，每小时15g臭氧释放量	后台可定时开关，定制产品
7	垃圾分类公告牌	上海程胜环保科技有限公司	900*675mm，亚克力材质	上海	162	上海市地方标准	定制产品

8	通风装置	艾美特	电压: 220V 功率: 180W, 尺寸: 10寸, 340*340*95mm	广东	162	双向送排风一体, 内有防护网 (防老鼠、蟑螂), 风量: 720m ³ /h	
9	非接触式投口	一佳	24V-100MM-30MM/S-300N; 杆径: 20MM±0.1; 电流: 1.8A; 功率: 20W; 电压: 24VDC;	上海	75	对应推力: 300N; 防水等级: IP56	
10	LED感应灯	暖朵	LDC-BD043	广东中山	150	工作电流: 1800mA 输出功率: 6.8W 灯珠: 48pcs 灯具光通量: 1000lm 防水等级: IP65 照亮范围: ≥ 100m ² 色温: 5700K白光 亮灯模式: 4种 亮灯模式可调 材质: 铝合金型材喷砂氧化亮银色 灯罩: PC	亮度可调; 雷达感应
11	不锈钢拖布池	鑫万兴	304不锈钢, 长60cm、宽41cm、高58cm	山东淄博	75	一体成型; 加深水槽; 双过滤	
12	不锈钢洗手池	鑫万兴	304不锈钢 长50cm、宽42cm、高88cm	山东淄博	75	表面拉丝工艺; 大口径下水; 可拆卸检修门	
13	绿植、文化墙	上海程胜环保科技有限公司	防腐木, 不锈钢, 亚克力材质	上海	1400		定制产品

投标单位 (公章): 上海程胜环保科技有限公司

投标人代表 (签字):

日期: 2025年8月10日