

5. 投标报价明细表

投标人名称: 上海三吉电子工程标准

项目编号: 310151000250513 09985-512 (305

货币单位:元(人民币)

	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
序号	货物名称	品牌	规格型号	技术指标性能	产地	数量	货物单价	货物合价	其他服务费	分项合价
一、	一、基站建设+PDT 终端									
1	PDT 基 (	海能达	DS-6210	支持 8 载频; 频率范围: Rx 350.8~356.2, Tx 360.8~366.2 ; 输出功率: 1-50W 可调; 4FSK 调制频偏误差: ≤ 10.0% 4FSK 发射误码率: ≤1×10 <sup>-4</sup> 占用带宽: ≤8.5kHz 频率误差: ≤1×10 <sup>-6</sup> 互调衰减(共存要求): ≤ -50dB 静态接收灵敏度: ≤-118dBm(误码率 为 5%时) 互调响应抗干扰: ≥70dB 阻塞: ≥84dB 杂散响应抗干扰: ≥70dB 共信道抑制: ≥ -12dB	深圳	2	850, 000. 00	1, 700, 000. 00		1, 700, 000. 00
2	通信 电源	华为	ETP48200	19 英寸机架式安装 交流配电:交流输入空开	深圳	2	83, 600. 00	167, 200. 00	1	167, 200. 00



				直流配电: 重要负载支路; 次要负载支 路; 电池支路, 包含电池, 电池架及配电箱						
3	7/8 馈线	亨鑫	HCTAYZ- 50- 22 (7/8)	特性阻抗: 50Ω, 内、外导体: 铜质	江苏	300	40. 00 <b>*</b>	12, 00.00	Da	12, 000. 00
4	1/2 馈线	亨鑫	HCTAYZ- 50- 12 (1/2)	特性阻抗: 50Ω, 内、外导体: 铜质	江苏	120	22. 00	2, 640. 00		2, 640. 00
5	室外 天线	健博 通	TQJ-350	频率范围: 351-366MHz 增益: 10dbi 特性阻抗: 50Ω	佛山	3	1, 500. 00	4, 500. 00	1	4, 500. 00
6	卫星 天线	国产	国产	频率: 1561MHz±5 MHz, 极化方工: 右 旋圆极化	中国	2	650.00	1, 300. 00	1	1, 300. 00
7	射频合路设备	三吉	定制	频率范围: 350MHz-400MHz; 输入端口数量: 2 个; 输出端口数量: 1 个; 驻波:〈1.25; 最大输出功率: 200W	上海	1	10, 000. 00	10, 000. 00		10, 000. 00
8	光传 输设 备	华为	OSN1800	交叉/交换能力: OTN4OGbit/s ; 分组 12OGbit/s TDM 42.5Gbit/s (高阶), 5Gbit/s (低阶);	深圳	1	76, 000. 00	76, 000. 00	-	76, 000. 00
9	防雷 器	国产	国产	频率范围:0-2.5GHz,接口制式:FM/FF	中国	5	850.00	4, 250. 00	_	4, 250. 00
10	机房 配套 改造	国产	国产	包括机房内无线配套改造、电源配套改造	上海	1	5, 000. 00	5, 000. 00	_	5, 000. 00



11	防雷 检测	国产	国产	第三方测试	中国	1	5, 000. 00	5,000.00	_	5,000.00
12	中继台	国产	国产	<ul><li>无线制式: PDT/DMR 常规;</li><li>频率范围: 350-400MHz;</li><li>信道间隔: 12.5KHz;</li></ul>	中国	1	28, 000, 00	28, 00 00	Tag.	28, 000. 00
13	PDT 手台	海能 达	HP780	频率范围: 350-400MHz; 信道容量: 1024; 信道间隔: 12.5KHz/20KHz/25KHz;	深圳	260	2, 850. 00	741, 000. 00	2	741, 000. 00
14	电池	海能 达	BP2403	电池容量 2400mAh 锂电池	深圳	800	630.00	504, 000. 00	_	504, 000. 00
15	肩咪	海能达	SM26N2-P	配套肩咪设备,有线与手持台进行连 接,有 PTT 按键,紧急报警按键具有 3.5mm 音频接口,IP54 防护等级	深圳	200	580.00	116, 000. 00	_	116, 000. 00
16	有线 耳机	海能达	EAN22-P	分体式透明导管耳机,支持拉伸,带 PTT 按键	深圳	200	840.00	168, 000. 00	_	168, 000. 00
17	PDT 车载 台	海格 恒通	AP-500	350 兆, PDT 集群模式, 2.8 寸彩色屏幕, Nvoc 声码器, 支持北斗定位, 配有公安标准硬件加密卡	四川	25	4, 350. 00	108, 750. 00	-	108, 750. 00
_,	二、无线调度及录音系统									
1	集群 控制 器	三吉	RA308	电台输入音频范围: 0~2000 mV 信噪比: ≥70db(400Hz-16KHz) 输出至电台音频范围: 0~2000 mV 通讯控制器输入音频范围: 0~2000 mV 输出至通讯控制器音频范围: 0~2000 mV	上海	40	22, 000. 00	880, 000. 00	_	880, 000. 00



				连接通讯控制器线缆长度: 100m 输入电压: 12±0.5VDC 功耗: <10W (不含电台) RS422 传输电平: 5V 工作温度(湿度): 0-50℃ (20-55%) 可靠性 MTBF: ≥20000H 总谐波失真≤2% (400Hz-16KHz)			道 11 米	100 A T T T T T T T T T T T T T T T T T T	10 EB	
2	通讯整器	古古	PA301	连接集群控制器最大线缆长度: 100 米有线手麦输入音频范围: 0~2000mV 与集群控制器接口的音频幅值范围: 0~6000mV 信噪比: ≥70db (400Hz-16KHz) 失真度: ≤2%(400Hz-16KHz) 输出音频峰值: 0~ 12000mV 扬声器 3w 4Ω 连接集群控制器线缆长度: ≥80m 输入电压: 12±0.5VDC 功耗: <10W RS422 传输电平: 5V 工作温度 (湿度): 0-50℃ (20-55%) MTBF: >20000H 颜色: 黑色 存放温度: -10℃~60℃ 存放湿度: 5%-70%	上海	20	8, 500. 00	170, 000. 00		170, 000. 00
3	散热 及合	三吉	RA311	散热,四合路	上海	10	42, 000. 00	420, 000. 00	-	420, 000. 00



	路单									
	元									
4	交换	华为	S5735	固定端口: 24 个 10/100/1000 Base-T 以太网接	深	1				10,000.00
4	机	平為	39739	口,4个千兆接口	圳	1	10,000.00	10,000.00	_	10, 000. 00
5	录音	抽 1:1	RS200	录音功能、监听功能、查询功能、放音功能	上	1				250, 000. 00
5	系统	二口	K3200	次日切肥、	海	1	250, 000. 00	250,000.00	_	250, 000. 00
6	KVM	大唐	HL-1708	和加土 0口 17 苯十克法安尼	上	1				0 660 00
0	K V M	保镖	HL-1708	机架式,8口,17英寸高清宽屏	海	1	9,660.00	9,660.00	_	9, 660. 00
	系统	海丝		工效控》上海主八克里 DDT 焦斑乏效。主共主日乏	次					
7	调度	海能 达	Smartone	无缝接入上海市公安局 PDT 集群系统,支持市局系统侧统,八型队员上拉图,实现 PDT 调 度对终		2	250 000 00	F00 000 00		500, 000. 00
	台	丛		统侧统一分配账号与权限,实现 PDT 调 度功能;	圳		250, 000. 00	500, 000. 00		
	总价								5, 893, 300. 00	

注: (1) 所有价格均系用人民币表示,单位为元,精确到个数位。

(2) 该表中包含投标人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。合计总计价应等于"投标一览表"中的投标总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性响招标文件。

投标人名称: 出海三十九子工程有限公司(盖章)

法定代表人或其授权委托人。(签字或盖章)

日期: 2025年06月15日