

4 报价分类明细表

4.1 报价分类明细表

项目名称: 洞泾镇违法停车自动抓拍系统项目

序号	名称	设备参数	品牌型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
(一) 前端系统								
1	400 万像素高清智能球机	支持违停抓拍、卡口抓拍、电子警察; 1/1.8 CMOS, 分辨率不低于 2560*1440, 支持 40 倍光学变倍, 16 倍数字变倍; 支持超星光级超低照度; 支持 H.265 编码, 实现超低码流传输; ★(一) 机动车违法停车行为记录: 系统能至少记录 2 张反映机动车违法停车行为过程的照片。机动车违法停车行为记录图片能清晰辨别机动车前部或后部全貌的全景特征、周围环境特征、交通违法地点、违法时间、号牌号码、车辆类型、宜记录驾驶人面部特征信息。 2 张图片拍摄间隔时间大于 10s, 并能反映机动车无位移。 ★(二) 图片记录: 系统记录的图片格式采用 JPEG 格式; 图片具有防篡改功能; 记录的每张图片包含时间信息, 至少精确到 1s; 记录的最终图片合成为一个图片文件, 且至少包含: 时间、地点和设备编号等信息; 合成的图片清晰度能满足人工对车辆号牌号码认定的要求; 图片合成时, 无原始图片遗漏、错位等情形。 ★(三) 号牌识别: 系统具备车辆号牌自动识别功能, 用于号牌识别的字符库应齐全, 能识别 GA 36 规定的号牌 (摩托车号牌、低速车号牌、临时号牌、拖拉机号牌除外)、武警汽车号牌和军队汽车号牌等。 日间车辆号牌识别准确率不小于 90%; 夜间车辆号牌识别准确率不小于 80%。	BK-GBS480	台	22	14000.00	308000.00	

2	光交换机	工业级盒式交换机, 智能网管型, 千兆 GE 电口≥4, 千兆 SFP 光口≥1, -40℃~75℃, 含 1 对千兆光模块	BK- BK-SW-K0104	套	22	2100.00	46200.00	
3	抱杆机箱	箱体主要使用材质冷轧钢板制作, 材料厚度≥1.2mm, 尺寸不小于 365×307×597mm 含机箱喷字、电源、防雷、接地等	国产定制	套	17	1000.00	17000.00	
4	违停 L 型杆件制作	杆件的材质为 Q235 钢板经模压形成, 杆件所有焊缝无烧穿、夹渣、气孔, 主杆高度不小于 6 米; 含混凝土基础 (定制)、定制 L 型杆件、基础开挖恢复。	国产定制	套	17	8500.00	144500.00	
5	附属线缆	设备电源线、室外防水网线、四芯铠装光缆	国产定制	套	22	1600.00	35200.00	
6	安装敷设辅材	含穿线管、标签、金属软管、钢丝、胶带、扎带、机箱螺丝及钢扎带等。	国产定制	套	22	500.00	11000.00	
7	设备手井	管井, 尺寸不小于 400*400*500mm; 材质: 重型 A 类树脂复合井盖, 承重≥600 公斤	国产定制	套	17	600.00	10200.00	
8	市电接入	抱杆机箱至取电处: 1. 路沿边坡管道埋设 (含管材) 2. 电缆井 300*400*400mm; 材质: 重型 A 类树脂复合井盖, 承重≥600 公斤 3. 电力线缆, 国标线缆 RVV3*2.5	国产定制	处	22	12373.00	272206.00	
(二) 后端系统								
1	硬盘录像机	1. 可接入至少 16 路 1080P, 保存 30 天 2. 支持不少于 16 个 SATA 接口 3. 含至少 16 块 4T 硬盘 4. 支持 1080P H.264 8M 带宽高清网络视频的预览、存储与回放; 5. 支持 HDMI、VGA 同时输出, HDMI 与 VGA 输出分辨率最高均可达 1920x1080p, 且可分别预览或回放不同通道的图像; 6. 双千兆网卡, 可支持网络容错、负载均衡以及双网络 IP 设定等应用; 7. 支持网络检测 (网络流量监控、网络抓包、网络通畅) 功能; 8. ★对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障, 设备能在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。故障恢复时间≤5min 9. ★设备具有故障报警功能, 故障提示声压>60dBA, 持续时间≥5min。 大华- DH-NVR9064	台	1	20000.00	20000.00		
2	智能数据管理转发一体机	1. 配置不少于 2 颗 8 核处理器; DDR4 RD1MM 内存-32GB-2933MT/s 内存条≥2; 固态硬盘-960GB-SAS ≥3; 配置 SAS/SATA RAID 卡 MR。 2. 支持违法等数据接入、数据转发、数据缓存等功能。 3. 支持转发结构化数据 (包含图片 url、图片 base64 编码数据)。	BK-YTJ-SJZF002	台	1	145000.00	145000.00	

3	汇聚交换机	4. 支持 1200 条/秒结构化数据, 图片 600 张/秒 (50k 的小图) 转发能力。 5. 支持数据断点重传功能。 6. 支持将资源以负载均衡策略分配给各个节点 交换架构: 集中式盒式架构, 交换容量不小于 2.4Tbps, 包转发率不小于 552Mpps; 端口扩展插槽≥1, 固化接口形态≥28 个 100/1000Base-XSFP 端口(4 个千兆电 combo 口), 4 个 10G/1G SFP+ 口; 配置不小于 2 个电源模块, 风扇模块不小于 2 个; 含千兆接入交换机及智能数据管理转发一体机连接所需万兆光模块。	H3C S5590-28S8XC-EI	台	1	12000.00	12000.00	
4	系统配置接入	含总队备案服务、点位接入、设备配置、基本信息录入等服务, 每套含 1 路接入授权	国产定制	路	22	2200.00	48400.00	
5	综合布线辅材	综合布线及辅材	国产定制	项	1	4000.00	4000.00	
(三) 有线网络								
1	公安专网接入服务	专网光缆联网接入, 含熔接、联网调试服务	电信定制	处	18	18000.00	324000.00	

- 说明: (1) 所有价格均系用人民币表示, 单位为元。
- (2) 投标人应按照《服务要求》和《投标人须知》的要求报价。
- (3) 投标人应根据分类报价费用情况编制明细费用表并随本表一起提供。
- (4) 分项目明细报价合计应与报价一览表报价相等。



法定代表人或授权代表 (签字或盖章)
投标单位公章: 上海争越信息技术有限公司

2025 年 5 月 16 日

