

四、投标报价明细表

项目名称：飞碟抛靶机采购项目

项目编号：310120000250918136567-20274381

序号	名称	品牌型号	技术规格	数量	单价	合价
一	多向抛靶机套装					
1	多向自动抛靶机	LAPORTE; 185E Olympic trap	1. 我司提供的法国 LAPORTE 品牌多向自动抛靶机，满足国际射击联合会多向飞碟射击规则要求；自 2004 年来，一直为奥运会使用产品，性能稳定。在中国境内设有售后服务机构，拥有长期稳定的专业中方技术服务团队并备有充足的零备件库存。 2. 碟靶抛射系统为传动箱涡轮系统，纯机械原理制造，无电磁铁，无需电磁铁触发，机械触发即时出靶。 3. 轻量化：抛靶机机身采用铝制材质，机身轻；电压 12V。 4. 螺旋式 12 柱靶仓（靶仓杆为铝制，靶仓托盘为钢制），坚实耐用。 5. 每台抛靶机靶容量 400 碟靶，装靶简单快捷无损耗，容量大无需频繁装靶。 6. 机身具有防氧化涂层，长期闲置无需特殊保养。 7. 螺旋弹簧动力发射系统，抛射碟靶初速 120 千米/小时，抛靶距离可达 100 米，寿命长，状态稳。 8. 抛靶臂设有清洁刷，可将碟靶放置在最佳位置待发射，每次抛靶后自动清洁抛靶盘。 9. 抛靶机上带有调节抛靶角度以及高度的旋钮，可手动调节抛靶水平高低，无需工具调节抛靶轨迹。调节好角度后可将旋钮锁住，防止变动；铝制底座带有刻度，方便准确调节角度。	15	50,980	764,700
2	靶机底座	国产; plate	可固定靶机，材质：钢板，规格 515×350×10mm，四个机器固定孔 ϕ 12mm，四个钢板安装孔 ϕ 14mm	15	495	7,425
3	电池	LAPORTE; battery 140A/H	配套主电池，每套场地 1 个。铅锡合金材料，输出电压 12V，低温启动电流 1000AH 高品质电池容量 140A/H，螺旋式卷绕技术，电池使用寿命极长，工作温度：-55℃至 75℃，给靶机供电。	1	8,996	8,996
4	电池	LAPORTE; battery 50A/H	配套电池，给靶机供电。每套场地 2 个。铅锡合金材料，输出电压 12V，低温启动电流 1000AH 高品质电池容量 50A/H，螺旋式卷绕技术，电池使用寿命极长，工作温度：-55℃至 75℃	2	6,915	13,830

5	充电器	LAPORTE; charger 12V/13A	充电器, 给电池供电; 铝制外壳, 规格 99x219x65mm, 防水防尘等级 IP67 输入电压: 交流 230V 输出电压: 直流 13.2-14.7V 2 种 LED 状态显示灯 工作环境: -20℃至 60℃ 湿度: 0 至 100%	3	7,915	23,745
二	双向抛靶机套装					
1	双向自动抛靶机	LAPORTE; 185E Olympic skeet	1. 我司提供的法国 LAPORTE 品牌双向抛靶机, 满足国际射击联合会双向飞碟射击规则要求; 自 2004 年来, 一直为奥运会使用产品, 性能稳定。在中国境内设有售后服务机构, 拥有长期稳定的专业中方技术服务团队并备有充足的零备件库存。 2. 碟靶抛射系统为传动箱涡轮系统, 纯机械原理制造, 无电磁铁, 无需电磁铁触发, 机械触发即时出靶。 3. 轻量化: 抛靶机机身由铝制材质, 机身轻; 电压 12V。 4. 螺旋式 12 柱靶仓 (靶仓杆为铝制, 靶仓托盘为钢制), 坚固耐用。 5. 每台抛靶机靶容量 600 碟靶, 装靶简单快捷无损耗, 容量大无需频繁装靶。 6. 机身具有防氧化涂层长期闲置无需特殊保养。 7 螺旋弹簧动力发射系统, 抛射碟靶初速 120 千米/小时, 抛靶距离可达 100 米, 寿命长, 状态稳。 8. 抛靶臂设有清洁刷, 可将碟靶放置在最佳位置待发射, 每次抛靶后自动清洁抛靶盘。 9. 抛靶机上带有调节抛靶角度以及高度的旋钮, 可手动调节抛靶水平高低, 无需工具调节抛靶轨迹。调节好角度后可将旋钮锁住, 防止变动; 铝制底座带有刻度, 方便准确调节角度。	2	52,336	104,672
2	靶机底座	国产; plate	可固定靶机, 材质: 钢板, 规格 515×350×10mm, 四个机器固定孔 Φ 12mm, 四个钢板安装孔 Φ 14mm	2	495	990
3	双向手抛盒	LAPORTE; skeet Timer BOX	高集成手动碟靶抛射控制盒, 防水手柄, 50 米控制线。双向靶机专用, 无声控时可手动抛靶。	1	12,300	12,300
4	电池	LAPORTE; battery 50A/H	配套电池, 给靶机供电。每套场地 5 个。 铅锡合金材料, 输出电压 12V, 低温启动电流 1000AH 高品质电池容量 50A/H, 螺旋式密封技术, 电池使用寿命极长 工作温度: -55℃至 75℃		6,915	13,830
5	充电器	LAPORTE; charger 12V/13A	充电器, 给电池供电; 铝制外壳, 规格 99x219x65mm, 防水防尘等级 IP67 输入电压: 交流 230V 输出电压: 直流 13.2-14.7V 2 种 LED 状态显示灯 工作环境: -20℃至 60℃ 湿度: 0 至 100%	2	7,915	15,830

三	自动声控系统套装					
1	控制单元	EP; EP095M	220V 交流供电, 功率 80W 控制单元金属外壳, 屏幕采用 LCD 全屏显示, 支持多国语言。 控制单元为金属主控台, 控制器内含有国际射联竞赛规则要求的所有飞碟比赛程序。	1	49,891	49,891
2	裁判裁决器	EP; Referee box	裁判员专用遥控台, 含脱靶按钮和碎靶退位按钮; 裁判实时提示运动员的脱靶或者碎靶退位。	1	7,819	7,819
3	控制系统连接盒	EP; EP096I1 junction box	将声音控制系统、靶机控制系统和继电器电路板集成于同一机箱内, 塑料材质, 为整个控制系统的连接枢纽。	1	7,865	7,865
4	双向继电器盒	EP; EP096I1 relay box	双向靶机专用, 塑料材质。 内含 2 个 12V 直流继电器, 控制双向靶房的灯光和靶机的抛射。	2	2,986	5,972
5	信号灯	EP; lamp holder for skeet	塑料材质, 内置 220V 交流 100W 白炽灯泡和阻燃管, 瞬时点亮无延时。 红色面罩, 置于双向靶房外, 易识别, 用于提示即将抛射的靶机。	2	356	712
6	防水插头	EP; Water proof plug	防雨淋, 重载型航空铝插座, 连接麦克风三脚架与控制系统连接盒。 高强度支持钢梁, 可将插座美观的稳定于地面上。	13	3,987	51,831
7	声音采集系统	EP; EP096AT-L-C-P	含麦克风支架、信号灯及防水插座等。支架及底座为钢制, 12VLED 信号灯、退位按钮和防水插头。 防水插头外层为航空铝, 内芯为瓷质, 6 接线孔。 麦克风内部为 40 欧姆交流电阻, 这使得麦克风具有非常高的灵敏度, 识别人声叫靶, 运动员喊出后出靶。麦克风集音指向, 6 级风以上不出靶。	8	15,020	120,160
8	安装线缆	EP; 2*1 m ² 16*1 m ²	1mm×2 芯, 抗拉拽高品质屏蔽信号线, 有效传输数据信息; 1mm×16 芯电源线, 供电线缆。	1	53,600	53,600
投标总价						1,264,168

说明:

(1) 所有价格均系用人民币表示, 单位为元, 精确到个数位。

(2) 报价应包括完成本项目的所有费用, 且符合国家及上海市相关政策的规定。

投标人名称(公章): 北京合利兄弟体育器材有限公司

法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

日期: 2025 年 10 月 14 日