

ZHENG FU CAI GOU

徐汇区教育局徐汇中学等学校家具 政府采购项目

招 标 文 件

招标编号：徐采中招 2025-094

招标单位：上海市徐汇区政府采购中心

二〇二五年六月

2025年06月16日

2025年06月16日

总 目 录

- 第一部分 投标邀请
- 第二部分 投标人须知
- 第三部分 招标技术需求
- 第四部分 合同条款及前附表
- 第五部分 投标文件格式
- 第六部分 评标办法

第一部分 投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》之规定，上海市徐汇区政府采购中心受委托，对徐汇区教育局徐汇中学等学校家具政府采购项目进行国内公开招投标采购，特邀请合格的供应商前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下条件：

1、具有《中华人民共和国营业执照》、《税务登记证》，根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》要求登记入库，在近三年内无行贿犯罪记录，未被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动的供应商，同时经信用信息查询未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、本项目**不允许**联合投标。

二、项目概况：

1、项目名称：上海市徐汇区政府采购中心——徐汇区教育局徐汇中学等学校家具政府采购项目

2、招标编号：（代理机构内部项目编号：徐采中招 2025-094）

3、预算编号：0425—000153982

4、项目主要内容、数量及要求：

采购徐汇中学等学校家具包括：升降课桌椅、办公桌椅、会议桌椅、餐桌椅、软包剧场椅、资料橱、钢制文件柜、玩具柜、沙发等一批。

招标范围包括：上述货物在内的设计、制造、采购、供货、运输、卸货、保险、安装到位、调试、验收合格、培训、保修等。

5、交付日期：合同签订后 30 天内安装到位，验收完毕。（此项目涉及徐汇区教育局下属徐汇中学等 10 多所学校，部分学校家具需要中标供应商在校内进行二次搬运，中标供应商应按照学校要求配合完成）

6、交付地点：徐汇区教育局指定地点。

7、采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目拒绝采购进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品；根据上海市财政局沪财库[2009]19 号“关于落实政府采购优先购买福利企业产品和服务的通知”要求，本项目在同等条件下优先采购福利企业的产品和服务。同时项目采购应当符合采购价格低于市场平均价格、采购质量优良和服务良好的要求。**本项目专门面向中小企业采购**，其要求标准详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）中相关规定。

另：投标人在开标前需提供招标文件中指定样品送到指定地点。招标文件中升降课桌椅 1、屏风办公桌 1、正方桌、储物柜 4 各 1 件（与投标产品一致），并在每件样品上标明投标单位名称，同时中标后样品要封存，批量验收时要进行对比。未提供相应样品或提供样品不全的将作为无效投标处理。

三、招标文件的获取

1、合格的供应商可于 **2025-06-17** 本公告发布之日起至 **2025-06-26**，登录“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）在网上招标系统中上传如下材料：

采购文件上午获取时间：**00:00:00~12:00:00**

采购文件下午获取时间：**12:00:00~23:59:59**

2、凡愿参加投标的合格供应商可在上述规定的时间内下载（获取）招标文件并按照招

文件要求参加投标。

注：投标人须保证报名及获得招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由投标人承担。

四、投标截止时间及开标时间：

1、投标截止时间：2025-7-9 9:30，迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、开标时间：2025-7-9 9:30。

五、投标地点和开标地点

1、投标地点：上海市政府采购网（政府采购云平台）<http://www.zfcg.sh.gov.cn>；根据上海市财政局相关规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。政府采购云平台是由市财政局建设和维护。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在政府采购云平台的有关操作方法可以参照政府采购云平台中相关专栏的有关内容和操作要求办理。

2、开标地点：上海市政府采购网（政府采购云平台）<http://www.zfcg.sh.gov.cn>；本项目实行网上远程开标，按有关规定在开标时间内无法签到、解密的供应商将被取消投标资格，不纳入评审范围。响应投标的供应商请在开标时间开始后持投标时所使用的数字证书（CA证书）参加远程开标。

3、开标所需携带其他材料：

本项目实行网上远程开标，按有关规定在开标时间内无法签到、解密的供应商将被取消投标资格，不纳入评审范围。响应投标的供应商请在开标时间开始后持投标时所使用的数字证书（CA证书）参加远程开标。**投标人在开标前需提供招标文件中指定样品送到指定地点。招标文件中升降课桌椅 1、屏风办公桌 1、正方桌、储物柜 4 各 1 件（与投标产品一致），并在每件样品上标明投标单位名称，同时中标后样品要封存，批量验收时要进行对比。未提供相应样品或提供样品不全的将作为无效投标处理。**

六、发布公告的媒介：

以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购网”通知，请供应商关注。

七、其他事项

（1）投标单位对招标文件有疑问的可在 2025 年 6 月 23 日上午 10 点整前以书面传真的形式向徐汇区政府采购中心提出，由采购中心负责统一解答。采购中心将于 2025 年 6 月 23 日下午 17 点前通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布。

（2）本项目采购预算为 5520000 元人民币，报价超过采购预算的投标不予接受。

（3）投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知招标人进行签收，并及时查看招标人在电子采购平台上的签收情况，以免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

八、联系方式

采购人：	徐汇区教育局	采购代理机构：	上海市徐汇区政府采购中心
地址：	漕溪北路 366 号	地址：	南宁路 969 号
邮编：	200030	邮编：	200235
联系人：	周天运	联系人：	杜鹃
电话：	13311776192	电话：	24092222*2587

第二部分 投标人须知

一、总则

1、概述

- 1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述货物及相关服务的招标投标。
- 1.2 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
- 1.3 根据上海市财政局相关规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。

2、定义：

- 2.1 “招标人”指组织本次招标的上海市徐汇区政府采购中心和采购人。
- 2.2 “采购人”指徐汇区教育局。
- 2.3 “招标项目”指本招标文件中第三部分所述所有产品及相关服务，本项目属于工业行业。
- 2.4 “潜在投标人”指符合招标文件规定的合格供应商。
- 2.5 “投标人”指按规定获取招标文件，并按照招标文件要求提交投标文件的供应商。
-
- 2.6 “上海市政府采购云平台”系指上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn），是由市财政局建设和维护。

3、合格投标人的条件

- 3.1 具有本项目生产、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标。
- 3.2 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：
- (1) 具有《中华人民共和国营业执照》、《税务登记证》，根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》要求登记入库，在近三年内无行贿犯罪记录，未被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动的供应商，同时经信用信息查询未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
-

- (2) 本项目**不允许**联合投标。

- 3.3 只有在法律上和财务上独立运作并独立于采购中心的供应商才能参加投标。
- 3.4 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（统一格式）。

4、投标费用

- 4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
- 4.2 本次招标工作由徐汇区政府采购中心自行组织实施，不收取任何中介费用。
-

二、招标文件

5.招标文件

5.1 招标文件是阐明招标的项目范围、投标文件的编写、递交、招标投标程序、评标原则、中标条件和相关的协议条款的文件。招标文件由以下六部分内容组成：

第一部分 投标邀请（招标公告）；

第二部分 投标人须知；

第三部分 招标技术需求；

第四部分 合同及前附表；

第五部分 投标文件格式；

第六部分 评标办法

5.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

6.招标文件的澄清

6.1 任何通过电子采购平台获取了招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清。澄清要求应于投标邀请函所述日期前，按投标邀请书中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）送达采购中心，采购中心将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布相关答复。

6.2 采购中心将视情况确定是否有必要召开标前会（现场踏勘）。召开标前会（现场踏勘）的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

7.招标文件的修改

7.1 在投标截止期 15 日以前任何时候，采购中心无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

7.2 对招标文件的修改，将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

7.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，采购中心可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标人。

8.通知

8.1 对与本项目有关的通知，采购中心将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布。

8.2 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购中心以澄清或修改公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

三、投标文件

9.投标文件的语言和计量单位

9.1 投标人提交的以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简化字。

9.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

10.投标文件的组成及相关要求

10.1 投标文件由商务响应文件、技术响应文件两部份构成。

10.2 商务响应文件、技术响应文件所应包含的内容如下：

10.2.1 商务响应文件：

(1) 投标函

(2) 投标报价明细表；

(3) 法定代表人证明书和法人代表委托书；

(4) 投标单位基本情况表及声明；

(5) 供应商行贿犯罪记录承诺书；

(6) 中小企业声明函；

(7) 同类型项目成功案例介绍及最终用户的有效联系方式，附相关采购合同复印件加盖单位公章；

(8) 投标人具有的有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书（复印件加盖单位公章）；

(9) 投标产品中属于国家强制性认证的，应提供相应认证证书等相关资料，并提供副本等明细材料以便于评标查阅。（复印件须加盖公章）

(10) 资格证明文件，包括：投标单位营业执照、税务登记证（复印件加盖单位公章）； 投标人信用信息查询记录，投标人应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人主体信用记录（查询截止时点为 2025 年 7 月 8 日），并对查询的信用详情截屏打印并加盖单位公章；投标单位财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函。资格证明文件不满足招标要求的，将作为无效投标处理。

10.2.2 技术响应文件：

(1) 产品规格、技术参数偏离表；

(2) 主要产品材质分项明细列表；

(3) 家具加工工艺及相应的投标单位家具加工设备描述及数量；

(4) 项目交货期及安装调试实施方案 包括但不限于：项目生产进度计划、送货、安装调试实施方案等；

(5) 投标货物的产品检验报告及材质检验报告（至投标之日止一年内国家、省、（直辖）市质检部门出具的投标产品、材质检测报告，复印件加盖投标人公章）；

(6) 售后服务承诺（保修期内售后服务的内容、期限、响应时间、应急保障措施等）及培训等相关伴随服务实施方案，包括但不限于：售后服务细则、免费保修时间、保修期内免费提供的服务方式及内容、应急保障措施等，同时必须明确如因产品质量造成的不良后果以及达不到承诺服务要求，投标单位所约定的处罚和相应的赔偿措施。

(7) 相关投标单位技术能力、综合实力证明材料（复印件加盖单位公章）

(8) 投标人认为需要提供的其它说明和资料。

10.3 上述文件中凡招标文件提供格式文本的以及要求“加盖单位公章”的材料须上传原件彩色扫描件。

10.4 如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则视作投标人放弃潜在中标资格，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。

10.5 本项目不接受纸质投标文件。

11. 投标内容填写说明

11.1 获取了招标文件的潜在投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统要求的格式填写相关内容。

11.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心对其中任何资料进一步审查的要求。

11.3 开标一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

11.4 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，包括但不限于第 10 条（投标文件的组成及相关要求）规定的内容，将可能导致投标被拒绝。

12. 投标报价

12.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣，应为考虑所有优惠后的最有竞争性价格，不得再以其他形式进行标后优惠，否则视为不诚信行为记入供应商诚信记录。投标报价应已经包含了购买货物和相关服务的费用和所需缴纳的所有税费，并包含了货物发运到指定地点所需的一切费用。

12.2 投标人要按投标货物数量、价格表(统一格式)的内容填写货物单价（包括货物报价，装箱、包装、包装物料、送货和保险费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。对于标准货物，每种规格的货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将可能导致投标被拒绝。

12.3 对于一个项目中的多个分包，投标人可以投报全部包，也可以只投其中一包。投标人应对每个包分别提供报价并填报开标一览表。

12.4 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于采购中心评标，但在任何情况下并不限制采购中心或采购人以任何条款签订合同的权利。

12.5 投标货物数量、价格表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

13. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

14. 投标文件的有效期

14.1 自开标日起 90 天内，投标文件应保持有效。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

14.2 在特殊情况下，采购中心可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购中心要求修改投标

文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标文件的签署及其他规定

15.1 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

15.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。投标人应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则必须按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权书》并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须加盖投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

15.3 投标人应按招标文件和电子采购平台电子招投标系统规定的内容、格式和顺序编制投标文件。凡招标文件提供有相应格式的，投标文件均应完整的按照招标文件提供的格式打印、填写并按要求在电子采购平台电子招投标系统上传。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任，投标人需承担其投标在评标时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。

15.4 用于网上招投标系统上传的扫描件等有关文件应确保清晰、可辨，投标人上传文件的电子数据量不应过大，因数据量过大导致无法正常投标、开标的，投标人将自行承担其责任后果，招标人不承担任何责任。

四、投标文件的递交和解密（开标）

16.投标文件的递交和解密

16.1 投标单位在制作投标文件后应在上传投标文件截止时间之前在上海政府采购网上将电子投标文件加密上传。

16.2 举行开标会时，各投标供应商须带好本单位的 CA 证书及可以无线上网的笔记本电脑，按照规定的开标时间和地点到场后登陆上海政府采购网集中解密。按有关规定当场无法解密的供应商将被取消投标资格，不纳入评审范围。

16.3 在投标文件解密之后，投标人不得撤回投标。投标后撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响。

17.投标截止时间

17.1 投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点解密。

17.2 采购中心推迟投标截止时间时，将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布。在这种情况下，采购中心和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

五、评标

18.评标

18.1 采购中心根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

18.2 评标原则

- (1) 评标应严格按照招标文件的要求和条件进行；
- (2) 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；
- (3) 评标委员会分别对每包进行独立评标，每包只限确定一家供应商为中标单位，并且每家供应商最多只能中标一个包件；
- (4) 评标委员会在评标时除考虑投标报价因素外，同时还根据各项技术和服务因素对投标人和投标货物进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：
 - A、货物的性能和投标方案的合理性；
 - B、货物的配置与招标文件技术规格要求的偏离；
 - C、付款条件；
 - D、交货和配送能力的承诺，包括交货时间（货物应在招标文件规定的时间范围内交货，提前交货并不加分，交货时间超过采购人可接受的时间范围的投标将视为非实质响应投标）等；
 - E、售后服务和备件供应（投标人应该为采购人建立最起码的服务设施和备件库存，在保修期内所需的费用如果是单独报价的话，评标时应计入评标价，若免费保修，请注明免费保修期限；在保修期满后的服务费用应在投标文件中列明，但不包含在评标价中）以及其他有附加值的服务承诺；
 - F、运费和保险（货物从出厂地 / 到货港运抵指定交货地点所发生的内陆运费、保险费及其它相关费用的计算将按照铁路 / 公路等交通部门、保险公司和 / 或其它官方机构发布的计算标准进行计算，并计入评标价——投标总报价中应含有）；
 - G、财务状况和经营信誉；
 - H、投标人提供的其它内容和条件。

18.3 评标办法：本项目采用综合评分法，各评标因素所占权重见第六部分评标办法。

19.对投标文件的初审

19.1 开标后，采购中心将组织对投标文件进行资格性检查，依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

19.2 在详细评标之前，评标委员会对通过资格性检查的投标文件进行符合性检查，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(1) 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

(2) 重大偏离或保留系指投标人货物的质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

(3) 重大偏离不允许在开标后修正，但采购中心将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

(4) 如果实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

19.3 初审中，投标文件中如果有下列计算或表达上的错误或矛盾，将按以下原则或方法进行修正；其他错误或矛盾将按不利于出错投标人的原则进行修正：

(1) 开标一览表内容与报价明细表及投标文件其他部分内容不一致的，以开标一览表内容为准。

(2) 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别,以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的,以大写金额为准。

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价。总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

(4) 修正后的结果应对投标人具有约束力,投标人不同意以上修正,其投标将被拒绝。

19.4 评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

20. 投标的澄清

20.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标人必须按照评标委员会通知的澄清内容和时间做出澄清。必要时评标委员会可要求投标人就澄清的问题作书面答复,该答复经投标人的法定代表人或投标人代表的签字认可,将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理,有降低质量、不能诚信履行的可能时,评标委员会有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释,或作出的解释不合理,经评标委员会取得一致意见后,可拒绝该投标。

21. 评标过程保密

21.1 开标之后,直到授予投标人合同止,凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等,均不向投标人或其他与评标无关的人员透露。

21.2 在评标期间,投标人企图影响采购中心或评标委员会的任何活动,将导致投标被拒绝,并由其承担相应的法律责任。

六、授予合同

22. 合同授予标准

22.1 买方将把合同授予符合招标文件的要求,并能圆满地履行合同的,对买方最为有利的得分最高的投标方。

22.2 最低报价不是被授予合同的保证。

23. 买方接受和拒绝任何或所有投标的权利

买方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标,以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利,对于受影响的投标人不承担任何责任,也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

24. 采购中心宣布废标的权利

24.1 出现下列情况之一时,采购中心有权宣布废标,并将理由通知所有投标人:

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的;
 - (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
 - (3) 投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;
 - (4) 因重大变故,采购任务取消的。
-

24.2 有下列情况之一的投标文件,将做无效投标处理:

- (1) 投标文件无法按规定解密；
 - (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
 - (3) 投标报价不按招标文件规定的计价办法投报或超过招标文件规定的预算金额或投标最高限价；
 - (4) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
 - (5) 未按规定格式填写,内容不全或字迹模糊,辨认不清；
 - (6) 经行贿犯罪档案查询,被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动的；
 - (7) 经信用信息查询,投标供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
 - (8) 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
 - (9) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
 - (10) 投标文件未对招标文件作出完全的、实质性响应,导致投标无效；
 - (11) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
-
- (12) 单位负责人或法定代表人为同一人,或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的,相关投标均无效；
-
- (13) 因不可抗力造成投标文件遗失或损坏的。
-

25. 中标通知

25.1 评标结束后, 采购中心将向中标单位签发《中标通知书》,《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2 采购中心同时通过指定网络发布评标结果公告。采购中心对未中标的投标人不作未中标原因的解释, 不退还投标文件。

25.3 中标通知书是合同的组成部分。

26 签订合同

26.1 中标人应按采购中心规定的时间、地点与采购人签定中标合同。中标人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明, 否则按开标后撤回投标处理。

26.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中有关的澄清文件的内容与采购人签订合同。

26.3 投标人一旦中标, 签订合同后, 未经监管部门书面同意不得转包, 否则将被视为中标后撤回投标处理。

27. 履约保证金

27.1 中标人在总合同签订后十五(15)天内, 应按照合同条款的规定, 按照招标文件中提供的履约保证金格式向买方提交履约保证金。

27.2 如果中标人没有按照投标人须知第 26 条、第 27.1 条规定执行, 买方将有充分理由取消原中标决定并没收其投标保证金。在此情况下, 买方可将该标授予下一个综合评标得分最好

的投标人，或重新招标。

28. 腐败和欺诈

28.1 “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，损害采购人从自由公开竞争中所能获得的权益。

28.2 如果买方认为所建议的中标人在本合同的竞争中有腐败和/或欺诈行为，则将拒绝该授标建议。

七、中标服务费

29 中标服务费

29.1 本次招标不收取中标服务费，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

八、询问和质疑

30 询问和质疑

30.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

30.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。投标人提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，并应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.3 质疑函应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求，提供相关事实依据、必要的法律依据和证据及其来源或线索，以便于有关单位调查、答复和处理。

30.4 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

30.5 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

30.6 投标人提起询问和质疑，应当按照《徐汇区政府采购中心质疑答复处理规程》的规定办理。质疑函应当由质疑供应商法定代表人签字并加盖公章。质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）右侧的“下载专区”下载。质疑供应商委托代理人办理质疑事务的，应当向徐汇区政府采购中心或徐汇区教育局提交供应商法定代表人签署的授权委托书和身份证明。质疑函的递交可以采取邮寄、快递或当面递交形式。涉及采购需求技术内容的质疑，请向徐汇区教育局提出，联系人：周天运，联系电话：13311776192，通讯地址：龙吴路1117号716室；其余质疑内容请向徐汇区政府采购中心提出，接收质疑函的联系人：柳老师，联系电话：021-24092222*2591，通讯地址：上海市南宁路969号。

九、保密和披露

31 保密和披露

31.1 投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

31.2 采购中心有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

31.3 采购中心有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址、中标货物的有关信息以及合同条款等。

第三部分 招标技术需求

一、基本要求

1、技术规格书

技术规格书是招标文件的重要组成部分，内容包括各类家具的规格和技术要求。投标人所提供的家具应符合本技术规格书的要求。

2、采用的标准

GB/T3324-2008	木家具通用技术条件
GB/T3325-2008	金属家具通用技术条件
GB/T1952.1-2003	软体家具沙发
GB/T2280-2007	办公椅
QB/T 2384	木制写字桌
QB/T 2530	木制柜
QB/T 1241	家具五金 家具拉手安装尺寸
QB/T 2454	家具五金 抽屉导轨 要求和检验
GB/T 3326	家具 桌、椅、凳类主要尺寸
GB/T 3327	家具 柜类主要尺寸
GB/T 13668	钢制书柜、资料柜通用技术条件
GB4893.1~4893.9	家具表面漆膜测定法
GB18580-2001	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量
GB18584-2001	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量
GB/T15104	装饰单板贴面人造板
GB/T22792	办公家具 屏风
QB/T1951.1	木家具 质量检验及质量评定
QB/T1951.2	金属家具 质量检验及质量评定
QB/T4461	木家具表面涂装技术要求
GB/T3976	学校课桌椅功能尺寸
QB/T4071	课桌椅

二、主、辅材技术要求

1、钢板：

符合相关国家标准；厚度 $\geq 0.8\text{mm}$

2、进口或合资环保粘合剂：

符合相关国家标准认证；甲醛 $< 500\text{mg/kg}$ ；苯、甲苯、二甲苯、乙苯 $< 1000\text{mg/kg}$

3、进口或合资刨花板：

符合国家环保要求的刨花板；游离甲醛释放量符合 GB18580-2001 中的 E1 级；人造刨花板必须封边，包括隐蔽部分

4、防火板：

密度为 $0.50\sim 0.85\text{g/cm}^2$

密度偏差为 ± 5.0

含水率为 $5.0\%\sim 11.0\%$

吸水厚度膨胀率 $D\leq 8.0$ $D_{\text{max}}\leq 9.6$

内结合强度 $Z\geq 0.35$

耐沸水性能：质量增加 5%，厚度增加 5%

表面耐磨性 ≥ 350

耐干热性能：外观等级 ≤ 3 级，其他等级 ≤ 2 级

耐开裂性能：表面无变化，无细微开裂

耐污染性能：无污染和腐蚀痕迹

5、中密度板：

绿色环保优质中密度板，达到 GB/T 11718-1999 优等品

- 甲醛释放量 <8.0mg /100g
- 通过 GB/T1900-2000，供应厂商通过 ISO9001:2000 认证
- 6、木皮：
- 进口木皮，木皮厚度≥0.6MM。木皮可做开放漆，也可做封闭漆
- 7、实木类采用进口或合资环保油漆：
- 符合 GB18584-2001
- 8、牛皮：
- 产地、规格：优质牛皮
- 厚度≥0.6mm
- 撕裂强求度>35N/mm
- 断裂伸长率<80%
- 颜色摩擦牢度>4.5/3.5(干/湿)
- 9、高弹力海绵：
- 密度≥30kg/m3
- 回弹力 90%
- 防火：符合国家阻燃标准
- 10、进口气压棒：
- 采用进口气压棒
- 工艺要求：在距离轴心 270mm 处，加以±15kg 的挠弯力下，能承受超过 200000 次通环的加压，而不出现疲劳的现状
- 11、家具成品甲醛释放量≤1.5mg/L。
- 注：以上标准为最低标准

三、项目采购清单及其技术要求

序号	产品名称	规格型号 长*宽*高 (mm)	参考图片	单位	数量	材质要求
1	升降课桌椅 1（中学）（样品）	610*430*升降		套	2454	须符合 GB/T 3976 学校课桌椅功能尺寸及技术要求的規定。 桌面板：采用 ABS 塑料，经高温加热一次注塑成型。外形作条状设计，四周圆弧形，圆边圆角。面板底部有强化承重之设计。镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。钢管尺寸为 15mm±1mm*30mm±1mm*1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。 坐靠板：PP 塑料分别一体成型。按人体工效学原理设计，适应中小学生的生理特点。圆边圆角，耐冲击，抗老化。 书箱：采用一级 PP 工程塑料，一体注塑成型，外径尺寸 517*350*115mm，内径尺寸 440*345*100mm，书箱底部应有加强筋以增加承重性。 两侧挂钩：采用 PP 塑料一体射出成型，在静止状态下可以承载 10KG 左右的挂物承重。 钢支架：上立柱采用 25*54*1.2mm，下立柱采用 30*70*1.2mm 椭圆管，底脚采用 25*54*1.5mm 椭圆管，桌架链接书箱 Y 支架钢管采用 20*40*1.2mm 椭圆管。升降管侧面有激光打标高度尺寸，尺寸精度 5mm。通过手摇杆来进行高低调节，课桌档位高度 10mm，共 16 档，调节高度 160mm（660-820mm 高度）。课椅档位高度 10mm，共 10 档，调节高度 100mm（380-480mm 高度）。 脚封套：尼龙材质，耐磨稳固。 喷涂：钢制件经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。具有良好的耐腐

						蚀性和抗冲击强度，符合相关标准的规定。
2	升降课桌椅 2（小学）	610*430*升降		套	585	须符合 GB/T 3976 学校课桌椅功能尺寸及技术要求的 规定。 桌面板：采用 ABS 塑料，经高温加热一次注塑成型。外形作条状设计，四周圆弧形，圆边圆角。面板底部有强化承重之设计。镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。钢管尺寸为 15mm±1mm*30mm±1mm*1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。 坐靠板：PP 塑料分别一体成型。按人体工效学原理设计，适应中小学生的生理特点。圆边圆角，耐冲击，抗老化。 书箱：采用一级 PP 工程塑料，一体注塑成型，外径尺寸 517*350*105mm，内径尺寸 440*345*90mm，书箱底部应有加强筋以增加承重性。 两侧挂钩：采用 PP 塑料一体射出成型，在静止状态下可以承载 10KG 左右的挂物承重。 钢支架：上立柱采用 25*54*1.2mm，下立柱采用 30*70*1.2mm 椭圆管，底脚采用 25*54*1.5mm 椭圆管，桌架链接书箱 Y 支架钢管采用 20*40*1.2mm 椭圆管。升降管侧面有激光打标高度尺寸，尺寸精度 5mm。 通过手摇杆来进行高低调节，课桌档位高度 10mm，共 16 档，调节高度 160mm（600-760mm 高度）。课椅档位高度 10mm，共 8 档，调节高度 80mm（360-440mm 高度）。 脚封套：尼龙材质，耐磨稳固。 喷涂：钢制件经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。具有良好的耐腐蚀性和抗冲击强度，符合相关标准的规定。
3	升降课桌椅 3	600*450*升降		套	495	须符合 GB/T 3976 学校课桌椅功能尺寸及技术要求的 规定。 桌面板：基材采用 E0 级优质中密度板，厚度≥25mm，正反三聚氰胺饰面，注塑一次成型封边，带椭圆形笔槽，笔槽下板镂空注塑。 坐靠板：优质 PP 材料，采用吹塑模具中空吹塑一次成型，表面有防滑设计，造型符合人体工程学，坐靠舒适。椅配件使用增强塑料，背板有扶手口。 网斗：用 φ 7+5 实心铁线组合，网斗高≥130mm，网斗两侧边带小笔盒 170*45*18mm。 钢支架：桌立柱采用 70*30*1.2 和 50*25*1.2 的椭圆管，连接管为 32*1.5 的圆管，地脚管 20*60*1.5 椭圆管，椅管为 20*40*1.5 的椭圆管，25*12.5*1.2mm 的钢管。坐板架 30*15*1.5mm 椭圆钢管。升降管侧面有激光标高度尺寸，尺寸精度 5mm。 通过手摇杆来进行高低调节，课桌档位高度 10mm，共 15 档，调节高度 150mm（640-790mm 高度）。课椅档位高度 10mm，共 10 档，调节高度 100mm（360-460mm 高度） 脚套：采用优质 PP 塑料一体成型，表面采用磨砂面处理，使用铆钉固定，耐磨稳固。 喷涂：钢制件经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。具有良好的耐腐蚀性和抗冲击强度，符合相关标准的规定。


4	升降课桌椅 4	600*400*升降		套	250	须符合 GB/T 3976 学校课桌椅功能尺寸及技术要求的規定。 桌面板：采用 ABS 塑料，经高温加热一次注塑成型，圆边圆角。面板底部有强化承重之设计。镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格为 15mm±1mm*30mm±1mm*1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。 坐靠板：PP 塑料分别一体成型。按人体工效学原理设计，适应中小学生的生理特点。圆边圆角，耐冲击，抗老化。 书箱：采用一级 PP 工程塑料，一体注塑成型，外径尺寸 543*350*165mm，内径尺寸 460*350*140mm。 钢支架：采用椭圆管组合焊接而成，桌架主管规格 25*50*1.2mm，横杆为 20*40*1.2mm。桌子左右腿上配有护套，左侧护套上带有书包钩，在静止状态下可以承载 10KG 左右的挂物承重。椅架升降上管 20*40*1.2mm；升降下管 25*50*1.2mm；椅子连接横杆和椅子靠背管均为 20*40*1.2mm 通过手摇杆来进行高低调节，课桌档位高度 10mm，共 21 档，调节高度 210mm（580-790mm 高度）。课椅档位高度 10mm，共 9 档，调节高度 90mm（400-490mm）。 脚垫：采用 PP 塑料一体注塑成型，并用螺丝锁付，椅子后端脚垫左右各需配 1 个水平调节螺丝。 喷涂：钢制件经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。具有良好的耐腐蚀性和抗冲击强度，符合相关标准的规定。
5	升降课桌椅 5（椅子带网架）	610*430*升降		套	1600	须符合 GB/T 3976 学校课桌椅功能尺寸及技术要求的規定。 桌面板：采用 ABS 塑料，经高温加热一次注塑成型。外形作条状设计，四周圆弧形，圆边圆角。面板底部有强化承重之设计。镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。钢管尺寸为 15mm±1mm*30mm±1mm*1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。 坐靠板：PP 塑料分别一体成型。按人体工效学原理设计，适应中小学生的生理特点。圆边圆角，耐冲击，抗老化。 书箱：采用一级 PP 工程塑料，一体注塑成型，外径尺寸 517*350*115mm，内径尺寸 440*345*100mm，书箱底部应有加强筋以增加承重性。 两侧挂钩：采用 PP 塑料一体射出成型，在静止状态下可以承载 10KG 左右的挂物承重。 钢支架：上立柱采用 25*54*1.2mm，下立柱采用 30*70*1.2mm 椭圆管，底脚采用 25*54*1.5mm 椭圆管，桌架链接书箱 Y 支架钢管采用 20*40*1.2mm 椭圆管。升降管侧面有激光打标高度尺寸，尺寸精度 5mm。 通过手摇杆来进行高低调节，课桌档位高度 10mm，共 16 档，调节高度 160mm（660-820mm 高度）。课椅档位高度 10mm，共 10 档，调节高度 100mm（380-480mm 高度）。 脚封套：尼龙材质，耐磨稳固。 喷涂：钢制件经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。具有良好的耐腐蚀性和抗冲击强度，符合相关标准的规定。

6	办公桌 1	1000*500*750		张	11	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材厚度除斗底板外均$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，直径 30mm 圆管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。 五金件：三节导轨等优质五金配件。 屏风：基材采用优质软木板，外包优质弹力布，用螺栓固定于钢架上。 其他要求：桌下配置二斗固定柜 1 只。抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。带 3 个国标五孔插座。
7	办公桌 2	1000*600*750		张	2	基材：采用 E0 级优质刨花板。桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材厚度除斗底板外均$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：二斗一门，抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。左侧下部配置一块木制固定层板。
8	办公桌 3	1400*600*750		张	1	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材厚度除斗底板外均$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质钢管，主管采用 60*30 方管，其余 40*20 方管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 五金件：三节导轨等优质五金配件。 穿线盒：采用 ABS 塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落，配置 1 个。 其他要求：带三抽活动柜，含 4 个尼龙万向轮，其中 2 个可定位。抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。
9	办公桌 4	1400*600*750		张	11	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材厚度除斗底板外均$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质钢管，主管采用 60*30 方管，其余 40*20 方管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 五金件：三节导轨等优质五金配件。 穿线盒：采用 ABS 塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落，配置 1 个。 其他要求：右侧为三个抽屉，抽屉的斗前、斗墙和斗

						后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。左侧下部配置一块木制固定层板。
10	办公桌 5	1400*600*750 桌上屏： 1200*300		张	12	桌面板：采用优质岩板制作，厚度$\geq 12\text{mm}$。 桌架：采用优质钢管，30*60mm 方管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，二氧化碳气体保护焊接工艺，经磷化处理，静电喷涂。 桌上屏：底架采用优质铝合金卡槽，屏风采用优质刨花板基材，布艺饰面，厚度$\geq 12\text{mm}$，采用屏风夹固定。 胶水：采用优质环保型胶水。 其他要求：配备走线系统，满足桌面布线需求。
11	办公桌 6	1400*700*750		张	2	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$。其余部件板材厚度除斗底板外均$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 穿线盒：采用 ABS 塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落，配置 1 个。 其他要求：五斗一门。抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。
12	办公桌 7	1400*700*750		张	2	基材：采用 E0 级优质刨花板，面板厚$\geq 25\text{mm}$。其余部件板材厚度除斗底板外均$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 穿线盒：采用 ABS 塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落，配置 1 个。 其他要求：右侧三个抽斗，含活动主机架、塑料键盘抽。抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。
13	办公桌 8	主桌： 1800*800*750 侧桌： 1200*400*580		组	1	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材厚度除斗底板外均$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 桌架：采用优质钢管，主管采用 60*30 方管，其余采用 40*20 方管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，二氧化碳气体保护焊接工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用 ABS 塑料制作，面板采用铝合金材质，配置 1 个。 其他要求：抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件连接，底板开槽插入。侧桌左侧为木制开门，内置一块木制活动层板，中间三个抽屉，右侧为开放式主机位，后部安装塑料散热片。

14	办公桌 9	主桌： 1800*800*750 侧桌： 1600*400*650		组	3	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材厚度除斗底板外均$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链、三节导轨等优质五金配件。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用 ABS 塑料制作，面板采用铝合金材质，配置 1 个。 其他要求：抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。侧桌右侧为木制开门，内置一块木制活动层板，中间三个抽屉，左侧为开放式主机位，后部安装塑料散热片。
15	办公桌 10	主桌： 2000*1000*750 侧桌： 1600*400*650		组	2	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材厚度除斗底板外均$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 桌架：采用优质钢管，经模具一次成型，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用 ABS 塑料制作，面板采用铝合金材质，配置 1 个。 其他要求：抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件连接，底板开槽插入。侧桌右侧为 3 个抽屉，中间为两层开放式，左侧为开放式主机位，后部安装塑料散热片。
16	屏风办公桌 1（样品）	1400*1400*750/1100		组	95	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材厚度除斗底板外均$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 屏风：采用新型铝材精密加工组合成型。宽度 42mm，型材厚度$\geq 1.1\text{mm}$，屏风呈 L 型，顶盖和侧封边均采用圆弧处理（半圆深 21mm），转角柱采用 1/4 圆 42mm 宽异形铝材一次成型，上部 200mm 处为 5mm 厚磨砂条纹玻璃，下部采用三聚氰胺饰面密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$。屏风采用插条连接，带走线槽拥有排线功能，可同时满足桌上供强弱电和桌下供强弱电。 穿线盒：采用 ABS 塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落，配置 1 个。 五金件：三节导轨等优质五金配件。 其他要求：桌面为整体 L 型，配三抽活动柜 1 个，规格为 400*460*620（含轮子高度），带 4 个尼龙万向轮，其中 2 个可定位。抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。

17	屏风办公桌 2	1400*1400*750/1100		组	35	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度≥25mm，其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 屏风：采用新型铝材精密加工组合成型。宽度 42mm，型材厚度≥1.1mm，屏风呈 L 型，顶盖和侧封边均采用圆弧处理（半圆深 21mm），转角柱采用 1/4 圆 42mm 宽异形铝材一次成型，上部 200mm 处为 5mm 厚磨砂条纹玻璃，下部采用三聚氰胺饰面密度板，厚度≥5mm。 屏风采用插条连接，带走线槽拥有排线功能，屏风桌上部分走线，预留 3 个强电（每个含国标 5 孔+2 个 USB 孔面板）+1 个弱电（含 2 个网络面板）模块。 穿线盒：采用 ABS 塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落，配置 1 个。 桌架：优质钢管，主管 60*30 方管，其余 40*20 方管，壁厚≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 五金件：三节导轨等优质五金配件。 其他要求：桌面为整体 L 型，配三抽活动柜 1 个，规格为 400*460*620（含轮子高度），带 4 个尼龙万向轮，其中 2 个可定位。抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。配塑料键盘抽。
18	带边橱办公桌	办公桌： 1200*600*750/1100 边橱： 1450*500*2000		组	60	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度≥25mm，其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 桌上屏：基材采用优质软木板，外包优质弹力布，采用屏风夹固定。 其他要求：边橱左侧上部 850mm 宽度、1100mm 高度为木制对开门，内置 2 块木制活动层板，中部 850mm 宽度、300mm 高度为左、右两个抽屉，抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入，下部 850mm 宽度、600mm 高度为木制对开门，内置 1 块木制活动层板。边橱右侧 600mm 宽度、1250mm 高度为 3 层开放式，上面两层每层均分 2 格，下面一层为 1 格，中部 600mm 宽度、150mm 高度为一块固定板，预留 3 个强电（每个含国标 5 孔+2 个 USB 孔面板）+1 个弱电（含 2 个网络面板）模块，下部 600mm 宽度、600mm 高度为开放式主机位，后部安装塑料散热片。柜门及抽屉均不带锁。
19	带边橱屏风办公桌	屏风办公桌： 950*600*750/1100 边橱： 1500*450*2200		组	30	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度≥25mm，其余部件板材厚度除斗底板外均≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。

						屏风：采用新型铝材精密加工组合成型。宽度 42mm，型材厚度≥1.1mm，屏风呈 L 型，顶盖和侧封边均采用圆弧处理（半圆深 21mm），转角柱采用 1/4 圆 42mm 宽异形铝材一次成型，上部 200mm 处为 5mm 厚磨砂条纹玻璃，下部采用三聚氰胺饰面密度板，厚度≥5mm。屏风采用插条连接，带走线槽拥有排线功能。 穿线盒：采用 ABS 塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落，配置 1 个。 五金件：阻尼铰链、三节导轨等优质五金配件。 其他要求：配置三斗活动柜 1 只。抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。配同质键盘抽。 边橱桌面以上部分：左上部 1000mm 宽度、750mm 高度为木制对开门，内置 1 块木制活动层板，下部 1000mm 宽度、700mm 高度为 2 层开放式，上层均分 2 格，下层 1 格，右部 500mm 宽度、1450mm 高度为木制开门，内置一根铝合金挂衣杆。边橱桌面以下部分：左侧 500mm 宽度、750mm 高度为 2 层开放式，上下各 1 格，右侧 1000mm 宽度、750mm 高度为木制双移门，内置一块活动层板。移门采用铝合金暗拉手。
20	会议桌 1	2800*1200*750		张	1	桌面板：采用优质岩板制作，厚度≥12mm。 桌架：采用优质钢管，主管 30*50 斜拉脚，壁厚≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊接工艺，经磷化处理，静电喷涂。 其他要求：桌面配 1 个 1 米长电力轨道满足桌面用电需求。
21	会议桌 2	3070*1160*730		张	1	桌面板基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度≥25mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，主管采用 50*50 方管，其余采用 50*20 方管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊接工艺，经磷化处理，静电喷涂。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用 ABS 塑料制作，面板采用铝合金材质，配置 2 个。
22	会议桌 3	3200*1400*750		张	1	桌面板：采用优质岩板制作，厚度≥12mm。 柜体：采用优质一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm。 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 其他要求：桌面配备 1000mm 长电力轨道插座，满足桌面用电需求，下柜采用双面钢制开门，单面 7 扇开门，双面共 14 扇开门，内置 1 块钢制活动层板。
23	会议桌 4	3600*1200*750		张	1	桌面板基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度≥43mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：桌脚和接头为铝合金一次性压铸而成，其余采用 50*20 方管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊接工艺，经磷化处理，静电喷涂。

						穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用 ABS 塑料制作，面板采用铝合金材质，配置 2 个。
24	会议桌 5	4500*1600*750		张	2	基材：采用 E0 级优质刨花板，面板厚≥43mm，其余厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 穿线盒：阻尼翻盖式，底盒采用 ABS 塑料制作，面板采用铝合金材质，配置 2 个。 其他要求：走线布设要求外部线路可通过蛇形管接入桌面，安装话筒、底座侧面配有检修门。
25	会议条桌 1	1400*400*750		张	1	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度≥25mm，其余部位厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。
26	会议条桌 2	1400*600*750		张	4	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度≥25mm，其余部位厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。
27	条桌 1	1200*450*750		张	10	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度≥25mm，前挡板厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，前、后脚管采用 50*25mm 方管，壁厚≥1.2mm，横梁采用 50*25mm 方管，壁厚≥1.0mm，桌面托板及书网采用优质冷轧钢板制作，桌面托板厚度≥1.2mm，书网厚度≥0.8mm。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。通过台架按压式可实现台面翻转。带 4 个尼龙万向轮，其中 2 个可定位。
28	条桌 2	1200*600*750		张	10	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度≥25mm，前挡板厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质铝型材铸铝一体成型管，主管 30*90mm 椭圆管，壁厚≥2.0mm，底脚采用高精度铸铝工艺而成，壁厚≥2.0mm，桌面托底板采用铝合金型材铸铝一体而成，壁厚≥3.0mm，横梁采用三角钢管≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。通过桌架拉线装置可实现桌面翻转。带 4 个尼龙万向轮，其中 2 个可定位。

29	条桌 3	1200*600*750		张	6	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，前挡板厚度$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，前脚管采用 60*30mm 椭圆管，后脚管采用 50*20mm 椭圆管，横梁采用 $\phi 50\text{mm}$ 圆管，壁厚均$\geq 1.5\text{mm}$。桌面托板采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度$\geq 3\text{mm}$，书网采用 $\phi 14\text{mm}$ 圆管，壁厚$\geq 0.8\text{mm}$。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。通过两侧旋钮侧翻机构可实现桌面翻转。带 4 个尼龙万向轮，其中 2 个可定位。
30	条桌 4	1400*500*750		张	10	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，前挡板厚度$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，前脚管采用 60*30mm 椭圆管，后脚管采用 50*20mm 椭圆管，横梁采用 $\phi 50\text{mm}$ 圆管，壁厚均$\geq 1.5\text{mm}$。桌面托板采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度$\geq 3\text{mm}$，书网采用 $\phi 14\text{mm}$ 圆管，壁厚$\geq 0.8\text{mm}$。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。通过两侧旋钮侧翻机构可实现桌面翻转。带 4 个尼龙万向轮，其中 2 个可定位。
31	条桌 5	1400*600*750		张	6	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，前挡板厚度$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，前后脚管均采用 50*25mm 椭圆管，横梁采用 $\phi 50\text{mm}$ 圆管，壁厚均$\geq 1.5\text{mm}$，桌面托板采用优质冷轧钢板，厚度$\geq 3\text{mm}$，书网采用 $\phi 14\text{mm}$ 圆管，壁厚$\geq 0.8\text{mm}$。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。通过两侧旋钮侧翻机构可实现桌面翻转。带 4 个尼龙万向轮，其中 2 个可定位。
32	组合桌	$\phi 1500*750$		组	1	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，前挡板厚度$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，前脚管采用 60*30mm 椭圆管，后脚管采用 50*20mm 椭圆管，横梁采用 $\phi 50\text{mm}$ 圆管，壁厚均$\geq 1.5\text{mm}$。桌面托板采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度$\geq 3\text{mm}$，书网采用 $\phi 14\text{mm}$ 圆管，壁厚$\geq 0.8\text{mm}$。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。通过两侧旋钮侧翻机构可实现桌面翻转。带 4 个尼龙万向轮，其中 2 个可定位。 其他要求：由 6 个扇形桌组合成 1 个圆桌。桌面配置

						优质 ABS 塑料材质的平板器连接件，保证桌面平整。
33	折叠桌 1	1200*500*750		张	24	桌面板基材：采用 E0 级优质刨花板，厚$\geq 25\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，主管 40*40mm 方管，其余 40*20mm 方管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，书网采用 $\phi 14\text{mm}$ 圆管，壁厚$\geq 0.8\text{mm}$。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂，底部带有可调节脚。桌架可折叠。
34	折叠桌 2	1600*600*750		张	16	桌面板基材：采用 E0 级优质刨花板，厚$\geq 25\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，主管 40*40mm 方管，其余 40*20mm 方管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，书网采用 $\phi 14\text{mm}$ 圆管，壁厚$\geq 0.8\text{mm}$。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂，底部带有可调节脚。桌架可折叠。
35	前台	1200*600*750 /1200		张	1	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，其余部位板材厚度除斗底板外均$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨等优质五金配件。 其他要求：配三抽活动柜 1 个，规格为 400*460*620（含轮子高度），带 4 个尼龙万向轮，其中 2 个可定位。抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。台面高度 750mm，左侧板高度 1200mm，桌面左侧 900mm 宽度设置高度 1200mm、宽度 200mm 的前挡板。
36	餐桌 1	1200*600*750		张	4	桌面板基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 25\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚同色优质 PVC 封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，主管 $\phi 50\text{mm}$ 圆管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。
37	餐桌 2	1400*600*750		张	5	基材：桌面板采用优质橡胶木实木板制作，厚度$\geq 25\text{mm}$。桌脚采用橡胶木实木制作，榫卯结构，木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 胶水：优质环保型胶水。

38	音控桌	1800*800*750		张	1	桌面基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 25\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质钢管，主管采用 60*30mm 方管，其余采用 40*20mm 方管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 其他要求：配木制键盘抽。
39	长方桌	1200*600*500		张	147	桌脚：采用优质桦木实木，走司 59*13mm，脚 50*50mm，圆角圆边。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：桌脚及桌面四边采用优质环保型水性漆。三底两面工艺，半封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 桌面板：采用 E0 级优质桦木多层板，厚$\geq 18\text{mm}$，纹理自然，圆角圆边。 饰面：正反采用枫木纹防火板贴面，厚度$\geq 0.5\text{mm}$，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，无明显色差。 胶水：优质环保型胶水。
40	正方桌 (样品)	600*600*500		张	157	桌脚：采用优质桦木实木，走司 59*13mm，脚 50*50mm，圆角圆边。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：桌脚及桌面四边采用优质环保型水性漆。三底两面工艺，半封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 桌面板：采用 E0 级优质桦木多层板，厚$\geq 18\text{mm}$，纹理自然，圆角圆边。 饰面：正反采用枫木纹防火板贴面，厚度$\geq 0.5\text{mm}$，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，无明显色差。 胶水：优质环保型胶水。
41	异形桌	1250*1100*580*1 1070*910*540*1 1070*910*500*1		组	3	桌脚：采用优质桦木实木，脚直径 50mm，圆角圆边。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：桌脚及桌面四边采用优质环保型水性漆。三底两面工艺，半封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 桌面板：采用 E0 级优质桦木多层板，厚$\geq 18\text{mm}$，纹理自然，圆角圆边。 饰面：正反采用枫木纹防火板贴面，厚度$\geq 0.5\text{mm}$，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，无明显色差。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：桌面与桌脚采用圆盘及圆管连接，圆盘采用优质冷轧钢板制作，厚度$\geq 2.5\text{mm}$，直径$\geq 104\text{mm}$，圆管外径$\geq 50\text{mm}$，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。

42	安护桌	600*900*480		张	2	桌脚：采用优质桦木实木，脚直径 50mm，圆角圆边。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：采用优质环保型水性漆。三底两面工艺，半封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 桌面板：采用 E0 级优质桦木多层板，厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。 饰面：正反采用枫木纹防火板贴面，厚度≥0.5mm，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，无明显色差。 四周包边：优质阻燃耐磨 PU 皮软包。 胶水：优质环保型胶水。
43	美工桌	1500*750*540		张	4	桌脚：采用优质桦木实木，走司 59*13mm，脚 50*50mm，圆角圆边。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 桌面板：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。
44	专业辅食桌椅组合	桌： 2000*600*450 椅： 350*270*210/ 420		套	1	桌脚：采用优质桦木实木，脚直径 50mm，圆角圆边。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：桌脚及桌面板四边采用优质环保型水性漆。三底两面工艺，半封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 桌面板：采用 E0 级优质桦木多层板，厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。 饰面：正反采用枫木纹防火板贴面，厚度≥0.5mm，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，无明显色差。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：桌面与桌脚采用圆盘及圆管连接，圆盘采用优质冷轧钢板制作，厚度≥2.5mm，直径≥104mm，圆管外径≥50mm，壁厚≥1.5mm，经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 椅坐板：PE 安全塑料一次成型。 椅架：采用优质钢管，Φ16mm 圆管，壁厚≥1.2mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面酸洗磷化，静电喷涂。 脚套：优质橡塑脚套。 其他要求：1 套为 1 张桌子，12 把椅子
45	移动玩具桌	800*800*580		张	3	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。


						胶水：优质环保型胶水。 其他要求：面板下沉 50mm，含 12 个塑料盒，带 4 个尼龙万向轮，其中 2 个可定位。
46	组合餐桌	总长 6660*500*480 /850		组	2	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚 $\geq 15\text{mm}$ 。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度 $\geq 0.25\text{mm}$ ），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：6660mm 长度分为 1 张弧长 1900mm 的弧形餐桌、2 张 1430mm 长度的长方形餐桌、1 只弧长 1900mm 的弧形柜，餐桌高度 480mm，弧形柜高度 850mm，餐桌由 2 块脚板+面板组成，弧形柜分成 3 层开放式，每层均分 2 格，共 6 格。
47	操作台	1200*600*750		张	20	桌面板基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质钢管，主管采用 60*30mm 方管，其余采用 40*20mm 方管，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。
48	讨论桌 1	500*350*650		张	1	桌面板：采用优质一级冷轧钢板，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 桌脚：采用优质钢管， $\phi 80\text{mm}$ 圆管，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 $\phi 400\text{mm}$ 圆形底盘。
49	讨论桌 2	600*600*900		张	1	桌面板：采用优质岩板，厚度 $\geq 12\text{mm}$ 。 桌脚：采用优质钢管， $\phi 80\text{mm}$ 圆管，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 $\phi 400\text{mm}$ 圆形底盘。
50	讨论桌 3	$\phi 600*600$		张	2	基材：采用优质玻璃钢一次成型。 烤漆：优质环保型汽车漆烤漆。
51	讨论桌 4	600*500*450		张	1	基材：桌面板采用橡胶木实木板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，桌脚采用橡胶木实木，榫卯结构，木材经干燥处理，含水率达国家标准。产品须无虫蛀、节子、开裂、缺棱和变形翘曲等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。
52	讨论桌 5	$\phi 800*750$		张	1	桌面：采用优质岩板，厚度 $\geq 12\text{mm}$ 。 桌腿：采用优质钢管， $\phi 80\text{mm}$ 圆管，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 $\phi 500\text{mm}$ 圆形底盘。

53	一桌四凳组合	φ 760*520		组	2	桌、凳基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 凳子坐垫面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³ 以上），回弹 35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：桌子由十字脚+桌面组成，凳子分为 2 层，上层为软包，下层内空可置物，下层竖挡板上开孔，便于凳子搬动。
54	演讲台 1	700*500*1200		张	2	基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。
55	演讲台 2	710*490*（可调节高度 700-1100）		张	1	桌脚：采用优质铝合金材料压铸，壁厚≥1.5mm，模具一次成型。 桌架：采用优质钢管，升降内管采用 50*50mm 方管，壁厚≥1.5mm 方管，升降外管采用 60*60mm 方管，壁厚≥2mm 方管，前挡板采用优质一次冷轧钢板，壁厚≥1.2mm，二氧化碳气体保护焊工艺，经酸洗磷化，静电喷涂。 桌面板：采用 E0 级优质中密度板，厚度≥18mm，表面经真空吸塑而成。 抽屉：采用优质 ABS 塑料一次成型。 功能：优质气杆升降，气压杆冲力为 300N，高度可调节。 脚轮：PP 材质，其中有 2 个可定位。
56	置物台 1	3400*600*550 /1100		组	3	桌面板：采用优质人造大理石，厚度≥15mm，挂边 25mm。 柜体基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：左侧 550mm 高度的柜体长度为 2600mm，左边 600mm 长度为圆弧转角，通体开放式，中间 1600mm 长度上部为 3 格开放式，下部为 4 个抽屉，右边 400mm 长度为木制开门柜，内置 1 块木制活动层板。右侧 1100mm 高度的柜体长度为 800mm，为开门茶杯橱，装锁。

57	置物台 2	4800*600*550 /1100		组	3	桌面板：采用优质人造大理石，厚度≥15mm，挂边25mm。 柜体基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：左侧 550mm 高度的柜体长度为 4000mm，左边 600mm 长度为圆弧转角，通体开放式，中间 2800mm 长度上部为 5 格开放式，下部为 7 个抽屉，右边 600mm 长度为木制开门柜，内置 1 块木制活动层板。右侧 1100mm 高度的柜体长度为 800mm，为开门茶杯橱，装锁。
58	置物台 3	5200*600*550 /1100		组	1	桌面板：采用优质人造大理石，厚度≥15mm，挂边25mm。 柜体基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：左侧 550mm 高度的柜体长度为 4400mm，左边 600mm 长度为圆弧转角，通体开放式，中间 3200mm 长度上部为 6 格开放式，下部为 8 个抽屉，右边 600mm 长度为木制开门柜，内置 1 块木制活动层板。右侧 1100mm 高度的柜体长度为 800mm，为开门茶杯橱，装锁。
59	办公椅 1	560*580*890- 990		把	174	坐垫、靠背：采用优质网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大，带头枕、固定腰靠。 座底板：采用环保型多层曲木板，厚度≥12mm。 海绵：高密度海绵（35kg/m³ 以上），回弹力 35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 五星脚：ABS 工程塑料，尼龙万向轮。 气压棒：行程 100mm 黑色气压棒，升降性能可达 10 万次以上。
60	办公椅 2	570*660*920- 1020		把	6	坐垫、靠背：采用优质网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 座底板：采用优质多层曲木板，厚度≥12mm。 海绵：高密度海绵（35kg/m³ 以上），回弹力 35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 五星脚：ABS 工程塑料，尼龙万向轮。 气压棒：行程 100mm 电镀气压棒，升降性能可达 10 万次以上。

61	办公椅 3	650*650*980		把	12	面料：采用优质环保麻布，要求颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 座底板：采用多层曲木板，厚度$\geq 12\text{mm}$。 扶手：采用橡胶木实木。 海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹力 35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 五星脚：ABS 工程塑料，带尼龙万向轮。 气压棒：行程 100mm 电镀气压棒，升降性能可达 10 万次以上。
62	办公椅 4	670*650*1150-1250		把	2	坐垫、靠背：采用优质网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大，带可调节腰靠。 座底板：采用优质多层曲木板，厚度$\geq 12\text{mm}$。 海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹力 35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 扶手：采用 ABS 材质，上下高度可调。 五星脚：ABS 工程塑料，尼龙万向轮。 气压棒：行程 100mm 电镀气压棒，升降性能可达 10 万次以上。
63	办公椅 5	710*650*860-960		把	11	面料：采用优质科技皮，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 座底板：采用多层曲木板，厚度$\geq 12\text{mm}$。 扶手面：采用橡胶木实木，优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹力 35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 五星脚：ABS 工程塑料，带尼龙万向轮。 气压棒：行程 100mm 电镀气压棒，升降性能可达 10 万次以上。
64	会议椅 1	400*450*740		把	100	采用优质 PP 塑料一次成型，符合人体工学，贴合后背，舒适透气，采用边角圆滑防磕碰
65	会议椅 2	440*460*830		把	24	椅架：采用优质钢管，主管采用 $30*20\text{mm}$ 椭圆管、$30*15\text{mm}$ 方管，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂，带尼龙万向轮，椅架可折叠。 座板及靠背：采用 ABS 工程塑料一次成型，靠背带逍遥功能。 面料：采用优质网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹 35%以上。 胶水：优质环保型胶水。


66	会议椅 3	440*460*830		把	50	椅架：采用优质钢管，主管采用 30*20mm 椭圆管，壁厚 ≥ 1.5 mm，表面酸洗磷化，静电喷涂。 坐垫、靠背：采用优质网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 座底板：采用优质多层曲木板，厚度 ≥ 12 mm。 扶手及书写板：优质 PP 一次成型，书写板翻转头采用铝合金材质。 海绵：高密度海绵（35kg/m ³ 以上），回弹力 35% 以上。 胶水：优质环保型胶水。
67	会议椅 4	460*430*800		把	50	采用优质 PP 塑料一次成型，符合人体工学，贴合后背，舒适透气，采用边角圆滑防磕碰
68	会议椅 5	490*600*840		把	40	椅架：采用优质钢管，主管采用 30*20mm 椭圆管，壁厚 ≥ 1.5 mm，表面酸洗磷化，静电喷涂。 坐垫、靠背：采用优质网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 座底板：采用优质多层曲木板，厚度 ≥ 12 mm。 扶手及书写板：优质 PP 一次成型。 海绵：高密度海绵（35kg/m ³ 以上），回弹力 35% 以上。 胶水：优质环保型胶水。
69	会议椅 6	500*500*780		把	10	椅架：优质钢管，主管采用 $\phi 50$ mm 圆管、30*20mm 椭圆管，壁厚 ≥ 1.5 mm，二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。 座底板：采用多层曲木板，厚度 ≥ 12 mm。 面料：采用优质西皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m ³ 以上），回弹 35% 以上。 胶水：优质环保型胶水。
70	会议椅 7	550*500*1000		把	42	椅架：采用优质钢管，弓字型，30*15mm 方管，壁厚 ≥ 1.5 mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面电镀处理。 座底板：采用 E0 级优质多层曲木板，厚度 ≥ 12 mm。 扶手：采用优质钢管及 ABS 一次成型。 面料：采用优质西皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m ³ 以上），回弹 35% 以上。 胶水：优质环保型胶水。
71	会议椅 8	560*470*800		把	60	椅架：采用优质钢管，主管采用 30*20mm 椭圆管、30*15mm 方管，壁厚 ≥ 1.5 mm，表面酸洗磷化，静电喷涂。 坐垫、靠背：采用优质网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 座底板：采用优质多层曲木板，厚度 ≥ 12 mm。 扶手及书写板：优质 PP 一次成型。 海绵：高密度海绵（35kg/m ³ 以上），回弹力 35% 以上。 胶水：优质环保型胶水。

72	餐椅 1	440*490*810		把	25	椅架: 采用优质橡胶木实木, 榫卯结构, 经干燥处理, 含水率达国家标准。木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆: 优质环保型水性漆。三底两面工艺, 全封闭。成品表面达到木纹清晰, 色泽悦目, 漆膜丰满, 光滑耐磨。 面料: 采用优质西皮, 要求光泽度好, 透气性强。 海绵: 高密度海绵 (35kg/m ³ 以上), 回弹 35% 以上。 胶水: 优质环保型胶水。
73	餐椅 2	600*600*750		把	16	基材: 凳面板采用优质橡胶木实木板, 厚度 ≥18mm, 椅脚采用优质橡胶木实木, 榫卯结构, 木材经干燥处理, 含水率达国家标准, 木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆: 优质环保型水性漆。三底两面工艺, 全封闭。成品表面达到木纹清晰, 色泽悦目, 漆膜丰满, 光滑耐磨。 胶水: 优质环保型胶水。
74	休息椅	460*430*800		把	4	椅架: 采用优质实心钢材, $\phi 12\text{mm}$, 二氧化碳气体保护焊工艺, 表面经酸洗磷化, 静电喷涂。 靠背: 采用优质 PP 塑料一次成型, 符合人体工学, 贴合后背, 舒适透气, 采用边角圆滑防磕碰 坐垫: 采用优质网布, 要求延伸力小, 透气性好, 抗撕裂强度大。 海绵: 高密度海绵 (35kg/m ³ 以上), 回弹力 35% 以上。 胶水: 优质环保型胶水。
75	讨论椅	450*460*760		把	2	椅架: 采用优质橡胶木实木, 榫卯结构, 木材经干燥处理, 含水率达国家标准, 木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆: 优质环保型水性漆。三底两面工艺, 全封闭。成品表面达到木纹清晰, 色泽悦目, 漆膜丰满, 光滑耐磨。 坐靠板: 采用优质 PP 塑料一次成型。
76	单人休闲椅	980*980*860		把	2	椅架: 优质实心钢材, $\phi 12\text{mm}$, 二氧化碳气体保护焊工艺, 电镀处理。 面料: 采用优质环保麻布, 要求颜色靓丽, 延伸力小, 透气性好, 抗撕裂强度大。 海绵: 高密度海绵 (35kg/m ³ 以上), 回弹力 35% 以上。 胶水: 优质环保型胶水。
77	吧台椅	430*420*980		把	3	椅架: 采用优质钢管, $\phi 60\text{mm}$ 圆管, 壁厚 ≥1.5mm, 圆型底盘, 二氧化碳气体保护焊工艺, 表面电镀处理。 座底板: 采用优质 PP 塑料一次成型。 面料: 采用优质西皮, 要求光泽度好, 透气性强。 海绵: 高密度海绵 (35kg/m ³ 以上), 回弹 35% 以上。 胶水: 优质环保型胶水。
78	单人椅	840*760*990		把	2	椅架: 优质实心钢材, $\phi 12\text{mm}$, 二氧化碳气体保护焊工艺, 表面经酸洗磷化, 电镀处理。 面料: 采用优质环保麻布, 要求颜色靓丽, 延伸力小, 透气性好, 抗撕裂强度大。 海绵: 高密度海绵 (35kg/m ³ 以上), 回弹 35% 以上。 胶水: 优质环保型胶水。

79	软包剧场椅	中心距 570, 座椅整体高度 1070mm, 座高 450mm, 座深 460mm, 扶手的宽度为 74mm, 一般排距为 900—1000mm。		位	210	产品外形尺寸及倾斜角度根据人体形态工程学曲线原理设计, 能最大限度地贴合人体背部, 坐感舒适, 坚固耐用, 无疲劳感, 产品美观大方。 椅背: 外板选用多层板外覆榉木经热压一次成型, 由上板(尺寸为长度 250mm*宽度 480mm*厚度 16mm)和下板(尺寸为长度 530mm*宽度 480mm*厚度 16mm)两块瓦型层压板经钢板连接组成, 表面喷环保聚酯漆, 海绵采用聚氨脂高回弹定型海绵(密度为 45-50M3/KG), 上背海绵(尺寸为长度 280mm*宽度 460mm*厚度 90mm)和下背海绵(尺寸为长度 460mm*宽度 460mm*最大厚度 160mm)外覆专业座椅面料, 内衬精压胶合板。 坐垫: 内置钢架+ “S” 型弹簧, 外覆聚氨脂高回弹冷发泡定型海绵(密度为 55-60M3/KG), 底板选用多层板外覆榉木经热压一次成型, 带有吸音及排气孔表面喷环保聚酯漆, 平滑细腻。 坐垫缓冲机构: 内置扭簧结合阻尼器自动回弹装置, 保证座椅在人离开后自动缓慢翻起, 无冲击, 零噪音。 面料: 选用优质耐磨麻毛面料, 软硬适中, 手感舒适。 边扶手: 边扶手采用优质榉木总长度 360mm, 厚度 50mm, 面板采用优质榉木经脱水、脱脂及精加工处理, 表面喷优质环保聚酯亚光漆, 平滑细腻。 写字板: 面板为 ABS 工程塑料经模具注射成型, 尺寸为长度 340mm*宽度 255mm*厚度 9mm, 旋转部分采用优质定位装置, 支撑件为铝合金材质经模具压铸成型, 旋转件铝合金铸件数控加工而成。 椅脚: 采用优质铝合金材质经模具压铸成型, 椅脚前端内凹型, 常规壁厚 7mm, 椅脚厚度达 14mm, 长度大于 410mm, 铝合金脚整体高度大于 580mm, 表面经抛光封漆处理, 左右两侧配有侧板。 安装: 本产品安装时根据场地要求可以用膨胀螺丝或自攻螺丝隐藏在脚板内部固定, 无积尘, 美观大方。 座号、牌号: 材质采用优质荧光膜自发光, 表面滴塑, 夜间仍能清楚的显示。
80	靠背椅 1	320*300*230/460		把	50	坐板: PE 安全塑料一次成型。 椅架: 采用优质钢管, $\phi 16\text{mm}$ 圆管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 二氧化碳气体保护焊工艺, 表面抛丸除锈, 静电喷涂。 脚套: 优质橡塑脚套。
81	靠背椅 2	530*360*260/520		把	325	基材: 采用优质 PP 塑料一体注塑成型。
82	幼儿靠背椅 1	300*320*260/540		把	220	椅脚: 采用优质榉木实木, 走司 58*12mm, 脚 45*20mm, 中档 26*20mm, 纹理自然, 圆角圆边。木材经干燥处理, 含水率达国家标准, 木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆: 椅脚及坐板外露边采用优质环保型水性漆。三底两面工艺, 半封闭。成品要求木纹清晰, 色泽柔和, 光滑耐磨。 坐板: 采用 E0 级优质榉木多层板, 厚 $\geq 15\text{mm}$, 纹理自然, 圆角圆边。 饰面: 正反采用枫木纹防火板贴面, 厚度 $\geq 0.5\text{mm}$,


						表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，无明显色差。 胶水：优质环保型胶水。
83	幼儿靠背椅 2	320*300*280/ 560		把	56	椅脚：采用优质桦木实木，走司 58*12mm，脚 50*22mm，纹理自然，圆角圆边。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：椅脚及坐靠板外露边采用优质环保型水性漆。三底两面工艺，半封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 坐板：采用 E0 级优质桦木多层板，厚≥15mm，纹理自然，圆角圆边。 饰面：正反采用枫木纹防火板贴面，厚度≥0.5mm，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，无明显色差。 胶水：优质环保型胶水。
84	教师椅	350*350*360/ 700		把	7	椅脚：采用优质桦木实木，走司 58*12mm，脚 45*20mm，中档 26*20mm，纹理自然，圆角圆边。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：椅脚及坐板外露边采用优质环保型水性漆。三底两面工艺，半封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 坐板：采用 E0 级优质桦木多层板，厚≥15mm，纹理自然，圆角圆边。 饰面：正反采用枫木纹防火板贴面，厚度≥0.5mm，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，无明显色差。 胶水：优质环保型胶水。
85	娃娃椅	370*320*200/ 380		把	8	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。
86	长凳	1200*350*400		张	22	基材：凳面板采用橡胶木实木板，厚度≥30mm，凳脚采用橡胶木实木，榫卯结构，木材经干燥处理，含水率达国家标准。产品须无虫蛀、节子、开裂、缺棱和变形翘曲等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。
87	儿童矮凳	1850*550*200		张	1	框架：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³ 以上），回弹 35%以上。 胶水：优质环保型胶水。

88	换鞋凳	1000*330*350		只	8	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³ 以上），回弹 35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体为 2 层，开放式，每层均分 5 格，共 10 格。
89	三角休息凳	2720*1210*400		组	1	基材：采用优质蜂窝铝板，厚度≥18mm（含蜂窝芯+上下铝板），铝箔厚度：单面≥0.6mm。蜂窝芯密度≥100kg/m³。 饰面：蜂窝铝板正反同色贴面，表面阳极氧化处理，隔音、隔热、防火、环保。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：采用优质环保型胶水。 其他要求：采用铝蜂窝板折弯定型工艺制作。
90	长条休息凳	6500*450*400		组	1	基材：采用优质蜂窝铝板，厚度≥18mm（含蜂窝芯+上下铝板），铝箔厚度：单面≥0.6mm。蜂窝芯密度≥100kg/m³。 饰面：蜂窝铝板正反同色贴面，表面阳极氧化处理，隔音、隔热、防火、环保。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：采用优质环保型胶水。 其他要求：采用铝蜂窝板折弯定型工艺制作。
91	软包凳 1	Φ 600*450		只	6	框架：采用 E0 级优质实木多层板，厚度≥18mm。 面料：采用优质环保麻布，要求颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 海绵：高密度海绵（35kg/m³ 以上），回弹力 35%以上。 胶水：优质环保型胶水。
92	软包凳 2	400*400*420		只	1	框架：采用优质橡胶木实木，榫卯结构，经干燥处理，含水率达国家标准。产品须无虫蛀、节子、开裂、缺棱和变形翘曲等缺陷。 面料：采用优质环保麻布，要求颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 海绵：高密度海绵（35kg/m³ 以上），回弹力 35%以上。 胶水：优质环保型胶水。
93	圆凳	Φ 260*260		只	595	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面榉木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：凳脚折弯成弧形保证安全与稳固。



94	方凳	400*400*450		只	4	基材：凳面板采用橡胶木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，凳脚采用橡胶木实木，榫卯结构，木材经干燥处理，含水率达国家标准。产品须无虫蛀、节子、开裂、缺棱和变形翘曲等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。
95	异形沙发	4200*550*450 /800		组	1	框架：采用优质橡胶木实木，榫卯结构，经干燥处理，含水率达国家标准。产品须无虫蛀、节子、开裂、缺棱和变形翘曲等缺陷。 面料：采用优质环保麻布，要求颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 海绵：高密度海绵（35kg/m^3 以上），回弹力 35% 以上。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：分段尺寸详见图片标注，分别在 700mm、840mm、850mm、480mm、660mm、670mm 长度处设置分段，左侧 700mm、840mm、850mm 处无靠背，右侧 480mm、660mm、670mm 处有靠背。
96	幼儿单人沙发	650*510*600		张	2	框架：采用 E0 级优质实木多层板，厚$\geq 15\text{mm}$。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度$\geq 0.25\text{mm}$），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m^3 以上），回弹 35% 以上。 胶水：优质环保型胶水。
97	幼儿双人沙发	1050*510*600		张	1	框架：采用 E0 级优质实木多层板，厚$\geq 15\text{mm}$。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度$\geq 0.25\text{mm}$），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m^3 以上），回弹 35% 以上。 胶水：优质环保型胶水。
98	茶水柜 1	800*400*800		只	17	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材厚度除斗底板外均$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：上部为 2 个抽斗，抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。下部为木开门，内置一块木制活动层板。

99	茶水柜 2	800*400*800		只	3	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材厚度除斗底板外均$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：采用木开门，内置一块木制活动层板。
100	茶水柜 3	1200*400*800		只	1	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材厚度除斗底板外均$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：左、右各为木开门，内置一块木制活动层板，中间为 3 个抽斗，抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。
101	茶水柜 4	1200*400*800		只	9	基材：采用 E0 级优质刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材厚度除斗底板外均$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：柜体左侧为 2 层开放式，右侧上部为 2 格开放式，下部采用木制对开门，内置 1 块木制活动层板。
102	矮柜 1	800*400*800		只	16	基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：分为 2 层，开放式。
103	矮柜 2	900*400*900		只	22	基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：采用木制开门，内置一块木制活动层板。
104	矮柜 3	1000*450*750		只	1	基材：采用优质蜂窝铝板，厚度$\geq 18\text{mm}$（含蜂窝芯+上下铝板），铝箔厚度：单面$\geq 0.6\text{mm}$。蜂窝芯密度$\geq 100\text{kg/m}^3$。 饰面：蜂窝铝板正反同色贴面，表面阳极氧化处理，隔音、隔热、防火、环保。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：采用优质环保型胶水。 其他要求：中标供应商需要根据现场墙体做成斜角，分为 2 层，开放式。

105	矮柜 4	1000*300*600		只	9	基材：采用优质蜂窝铝板，厚度≥18mm（含蜂窝芯+上下铝板），铝箔厚度：单面≥0.6mm。蜂窝芯密度≥100kg/m³。 饰面：蜂窝铝板正反同色贴面，表面阳极氧化处理，隔音、隔热、防火、环保。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：采用优质环保型胶水。 其他要求：分为 2 层，开放式。
106	矮柜 5	1050*610*750		只	1	基材：采用优质蜂窝铝板，厚度≥18mm（含蜂窝芯+上下铝板），铝箔厚度：单面≥0.6mm。蜂窝芯密度≥100kg/m³。 饰面：蜂窝铝板正反同色贴面，表面阳极氧化处理，隔音、隔热、防火、环保。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：采用优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：中标供应商需要根据现场墙体做成斜角，铝板对开门，内置一块同质活动层板。
107	矮柜 6	1100*400*750		只	11	基材：采用优质蜂窝铝板，厚度≥18mm（含蜂窝芯+上下铝板），铝箔厚度：单面≥0.6mm。蜂窝芯密度≥100kg/m³。 饰面：蜂窝铝板正反同色贴面，表面阳极氧化处理，隔音、隔热、防火、环保。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：采用优质环保型胶水。 其他要求：分为 2 层，开放式。
108	矮柜 7	1150*400*750		只	1	基材：采用优质蜂窝铝板，厚度≥18mm（含蜂窝芯+上下铝板），铝箔厚度：单面≥0.6mm。蜂窝芯密度≥100kg/m³。 饰面：蜂窝铝板正反同色贴面，表面阳极氧化处理，隔音、隔热、防火、环保。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：采用优质环保型胶水。 其他要求：中标供应商需要根据现场墙体做成斜角，分为 2 层，开放式。
109	矮柜 8	1200*400*750		只	3	基材：采用优质蜂窝铝板，厚度≥18mm（含蜂窝芯+上下铝板），铝箔厚度：单面≥0.6mm。蜂窝芯密度≥100kg/m³。 饰面：蜂窝铝板正反同色贴面，表面阳极氧化处理，隔音、隔热、防火、环保。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边， 胶水：采用优质环保型胶水； 五金件：采用优质五金配件。 其他要求：顶板下沉 100mm，采用铝板开门，内置一块同质活动层板。
110	矮柜 9	1200*500*800		只	12	基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度≥18mm。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：柜体上部为 2 格开放式，下部为木开门，

						内置 1 块木制活动层板。
111	矮柜 10	1500*400*750		只	2	基材：采用优质蜂窝铝板，厚度$\geq 18\text{mm}$（含蜂窝芯+上下铝板），铝箔厚度：单面$\geq 0.6\text{mm}$。蜂窝芯密度$\geq 100\text{kg/m}^3$。 饰面：蜂窝铝板正反同色贴面，表面阳极氧化处理，隔音、隔热、防火、环保。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：采用优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：采用铝板开门，内置一块同质活动层板。
112	矮柜 11	1500*500*800		组	4	基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：柜体上部为 2 格开放式，下部为木开门，内置 1 块木制活动层板。
113	转角矮柜	(1200+1200) *400*850		组	3	基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：采用木制对开门，内置 1 块木制活动层板。转角台面为整体。
114	资料橱 1	800*400*2000		只	3	基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：上部为铝合金框玻璃对开门，玻璃须钢化，厚度$\geq 6\text{mm}$，内置两块木制活动层板，下部为木制对开门，内置一块木制活动层板。
115	资料橱 2	900*400*1800		只	1	基材：采用优质蜂窝铝板，厚度$\geq 18\text{mm}$（含蜂窝芯+上下铝板），铝箔厚度：单面$\geq 0.6\text{mm}$。蜂窝芯密度$\geq 100\text{kg/m}^3$。 饰面：蜂窝铝板正反同色贴面，表面阳极氧化处理，隔音、隔热、防火、环保。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：采用优质环保型胶水。 其他要求：分为 5 层，开放式。
116	资料橱 3	1200*400*2000		组	3	基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：柜体上部为木开门，内置铝合金挂衣杆，下部为木框玻璃开门，玻璃须钢化，厚度$\geq 6\text{mm}$，内

						置 1 块木制活动层板。
117	资料橱 4	1400*400*1800		只	1	基材：采用优质蜂窝铝板，厚度$\geq 18\text{mm}$（含蜂窝芯+上下铝板），铝箔厚度：单面$\geq 0.6\text{mm}$。蜂窝芯密度$\geq 100\text{kg/m}^3$。 饰面：蜂窝铝板正反同色贴面，表面阳极氧化处理，隔音、隔热、防火、环保。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：采用优质环保型胶水。 其他要求：分为 5 层，开放式。
118	资料橱 5	1800*400*2000		组	8	基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：上部为铝合金框玻璃对开门，玻璃须钢化，厚度$\geq 6\text{mm}$，内置两块木制活动层板，下部为木制对开门，内置一块木制活动层板。
119	资料橱 6	2000*400*2000		组	1	基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：上部左侧 400mm 宽度、950mm 高度为木开门，内置铝合金挂衣杆，右侧 1600mm 宽度、950mm 高度为 2 组木框玻璃对开门，玻璃须钢化，厚度$\geq 6\text{mm}$，内置 2 块木制活动层板，下部左侧 400mm 宽度、950mm 高度为木开门，内置 1 块木制活动层板，右侧 1600mm 宽度、950mm 高度为 2 组木制对开门，内置 1 块木制活动层板。
120	储物柜 1	900*260*900		只	6	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚$\geq 15\text{mm}$。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度$\geq 0.25\text{mm}$），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：分为 3 层，开放式，每层均分 3 格，共 9 格。
121	储物柜 2	980*400*460		只	20	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚$\geq 15\text{mm}$。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度$\geq 0.25\text{mm}$），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：开放式，均分 3 格，侧板上配置 PP 塑胶条，配置 3 大、3 小共 6 个塑料盒。

122	储物柜 3	850*400*2400		只	37	基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：上、下均采用木制开门，上、下门各内置 1 块木制活动层板，不带锁。
123	储物柜 4 (样品)	900*400*2200		只	8	基材：采用优质蜂窝铝板，厚度$\geq 18\text{mm}$（含蜂窝芯+上下铝板），铝箔厚度：单面$\geq 0.6\text{mm}$。蜂窝芯密度$\geq 100\text{kg/m}^3$。 饰面：蜂窝铝板正反同色贴面，表面阳极氧化处理，隔音、隔热、防火、环保。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：采用优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：上部 600mm 高度为铝板对开门，内置 1 块同质活动层板，中间 800mm 高度为 2 层开放式，每层均分 2 格，共 4 格。下部 800mm 高度为铝板对开门，内置 1 块同质活动层板。
124	储物柜 5	1200*400*2200		组	1	基材：采用优质蜂窝铝板，厚度$\geq 18\text{mm}$（含蜂窝芯+上下铝板），铝箔厚度：单面$\geq 0.6\text{mm}$。蜂窝芯密度$\geq 100\text{kg/m}^3$。 饰面：蜂窝铝板正反同色贴面，表面阳极氧化处理，隔音、隔热、防火、环保。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：采用优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 面料：采用优质环保麻布，要求颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 海绵：高密度海绵（35kg/m^3 以上），回弹力 35% 以上。 其他要求：上部 300mm 高度为铝板开门柜，中间 1400mm 高度为开放式，内部软包，下部 400mm 高度为铝板开门柜。
125	储物柜 6	1500*300*2000		组	1	基材：采用优质蜂窝铝板，厚度$\geq 18\text{mm}$（含蜂窝芯+上下铝板），铝箔厚度：单面$\geq 0.6\text{mm}$。蜂窝芯密度$\geq 100\text{kg/m}^3$。 饰面：蜂窝铝板正反同色贴面，表面阳极氧化处理，隔音、隔热、防火、环保。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：采用优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：分 3 扇通体铝板开门，每扇门各内置 4 块固定层板。
126	储物柜 7	1600*180*2400		组	1	基材：采用优质蜂窝铝板，厚度$\geq 18\text{mm}$（含蜂窝芯+上下铝板），铝箔厚度：单面$\geq 0.6\text{mm}$。蜂窝芯密度$\geq 100\text{kg/m}^3$。 饰面：蜂窝铝板正反同色贴面，表面阳极氧化处理，隔音、隔热、防火、环保。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：采用优质环保型胶水。

						五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：上部 1700mm 高度均分为 4 层开放式，前口安装挡书杆，下部 600mm 高度为 2 组铝板对开门，内置一块同质活动层板。
127	储物柜 8	2700*460*240 0		组	1	基材：采用优质蜂窝铝板，厚度≥18mm（含蜂窝芯+上下铝板），铝箔厚度：单面≥0.6mm。蜂窝芯密度≥100kg/m³。 饰面：蜂窝铝板正反同色贴面，表面阳极氧化处理，隔音、隔热、防火、环保。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：采用优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 面料：采用优质环保麻布，要求颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 海绵：高密度海绵（35kg/m³ 以上），回弹力 35% 以上。 其他要求：左侧 1500mm 宽度为通体开放式，离地 450mm 高度配软包坐垫，右侧上部 1200mm 宽度、1700mm 高度为 4 层开放式，每层分 2 格，下部 1200mm 宽度、600mm 高度为铝板开门柜，内置 1 块同质活动层板。
128	储物柜 9	2700*1000*2400		组	1	基材：采用优质蜂窝铝板，厚度≥18mm（含蜂窝芯+上下铝板），铝箔厚度：单面≥0.6mm。蜂窝芯密度≥100kg/m³。 饰面：蜂窝铝板正反同色贴面，表面阳极氧化处理，隔音、隔热、防火、环保。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：采用优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：左侧为 1800mm 宽度通体均分为 5 层，开放式，右侧 900mm 宽度通体为铝质对开门，内置 4 块同质固定层板。
129	药品柜 1	1000*500*1970		只	6	侧板、顶底板：采用改性 PP 材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 下储物柜门：内框采用改性 PP 材质注塑模一次成型，外嵌 4.6mm 厚钢化烤漆玻璃。 上柜视窗门：内框采用改性 PP 材质注塑模一次成型，外嵌 4.6mm 厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性 PP 材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 门把手：采用经过改性 PP 材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用经过射出成型的 PP 材料制成，耐腐蚀性好。

130	药品柜 2	1600*400*2000		组	1	基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：上部为 1000mm 高度 4 层开放式，中间 200mm 高度为左、右 2 个抽屉，抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆棒、三合一偏心件连接，底板开槽插入。下部 700mm 高度为木制对开门，内置 1 块木制活动层板。
131	衣柜	800*400*2000		只	2	基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：采用木制对开门，上部内置铝合金挂衣杆，下部内置 1 块木制活动层板。
132	鼓号橱	800*500*2000		只	4	基材：采用 E0 级优质刨花板，厚$\geq 18\text{mm}$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm 厚优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：上部 1000mm 高度为三层开放式，每层均分 2 格，下部 900mm 高度为木制开门，内置 1 块木制活动层板。
133	钢制文件柜 1	900*400*1850		只	44	材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚$\geq 0.7\text{mm}$。 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 五金件：暗卡拉手、锁等优质五金配件。 其他要求：上部采用钢框玻璃开门，玻璃须钢化，厚度$\geq 6\text{mm}$，下部采用钢制开门，上部两块钢制活动层板，下部一块钢制活动层板。
134	钢制文件柜 2	970*500*1850		只	98	材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚$\geq 0.7\text{mm}$。 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 五金件：暗卡拉手、锁等优质五金配件。 其他要求：左侧上部采用钢框玻璃开门，玻璃须钢化，厚度$\geq 6\text{mm}$，下部采用钢制开门，上部两块钢制活动层板，下部一块钢制活动层板。右侧为通体钢制开门，内置铝合金挂衣杆，下部一块钢制活动层板。
135	钢制更衣柜 1	900*500*1850		只	11	材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚$\geq 0.7\text{mm}$。 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 五金件：暗卡拉手、锁等优质五金配件。 其他要求：采用钢制开门，共 3 门，门内各置 1 根不锈钢挂衣杆及 1 块钢制活动层板。

136	钢制更衣柜 2	900*500*1850		只	1	材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 。 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70 μm ，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 五金件：暗卡拉手、锁等优质五金配件。 其他要求：采用钢制开门，共 4 门，门内各置 1 根不锈钢挂衣杆及 1 块钢制活动层板。
137	五节档案柜	900*400*2000		只	6	材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 。 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70 μm ，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 五金件：暗卡拉手、锁等优质五金配件。
138	储物架 1	1200*500*2000		只	18	主架：全钢材质，立柱采用 40*80*1.5mm、横梁采用 40*60*1.5mm 层板：设置四层活动层板，层板采用优质冷轧钢板，厚度 $\geq 0.7\text{mm}$ 经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70 μm ，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
139	储物架 2	1200*600*2000		只	2	主架：全钢材质，立柱采用 40*80*1.5mm、横梁采用 40*60*1.5mm 层板：设置四层活动层板，层板采用优质冷轧钢板，厚度 $\geq 0.7\text{mm}$ 经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70 μm ，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
140	隔断屏风 1	1800*600*3 扇		组	1	钢架：采用优质不锈钢管，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。氩弧焊工艺，表面经打磨抛光处理。 面料：优质棉布
141	隔断屏风 2	2000*600*3 扇		组	1	平衡脚：优质铝合金模具一次成型，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚度 $\geq 5\text{mm}$ 。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 包边：优质铝合金包边。 其他要求：带尼龙万向轮，屏风之间采用优质合页连接。
142	卫生床	1900*700*800		张	2	床架：采用优质钢管，主管采用 $\phi 60\text{mm}$ 圆管，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，其余采用 50*25mm 方管、 $\phi 25\text{mm}$ 圆管，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 床板：采用杉木板刨平 面料：采用优质西皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m ³ 以上），回弹 35% 以上。 胶水：优质环保型胶水。
143	幼儿单人床	1450*600*540		张	1	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚度 $\geq 15\text{mm}$ 。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度 $\geq 0.25\text{mm}$ ），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。

						床板：E0 级优质实木多层板，厚$\geq 12\text{mm}$，均匀开设透气孔。 床架：四周边框 120mm 高，圆边圆角。 床脚：桦木实木，48*48mm。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。 成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。
144	高低床	2000*900*1800		张	1	床架：采用优质松木实木，纹理自然，圆角圆边。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 床板：优质松木板，厚$\geq 10\text{mm}$ 五根，托档四根，粗光倒棱。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。 成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。
145	叠叠床	1400*580*210		张	160	基材：采用 E0 级优质实木多层板，床板厚$\geq 12\text{mm}$，其余部位厚度$\geq 15\text{mm}$。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度$\geq 0.25\text{mm}$），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 床架：四周边框 150mm 高，圆边圆角，下沿离地 50mm。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。 成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：床板均匀开设透气孔，每 8 张床配 4 个带挡条的尼龙万向轮以便于移动整理，其中 2 个可定位。
146	移动婴儿床	1100*700*900		张	3	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚$\geq 15\text{mm}$。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度$\geq 0.25\text{mm}$），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。 成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。
147	婴儿床	1240*580*230		张	15	基材：采用 E0 级优质实木多层板，床板厚$\geq 12\text{mm}$，其余部位厚度$\geq 15\text{mm}$。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度$\geq 0.25\text{mm}$），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 床架：四周边框 150mm 高，圆边圆角，下沿离地 50mm。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。 成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：床板均匀开设透气孔。
148	玩具柜 1	330*330*600		只	2	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚$\geq 15\text{mm}$。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度$\geq 0.25\text{mm}$），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。 成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体为两层，开放式。

149	玩具柜 2	800*330*760		只	3	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体上部为 2 层开放式，下部为 2 个抽屉，每个抽屉均含 4 个尼龙万向轮。
150	玩具柜 3	800*400*1000		只	2	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体分为四层开放式，每层 2 格，有背板。
151	玩具柜 4	1000*330*600		只	5	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体分为两层开放式，无背板。
152	玩具柜 5	1000*330*760		只	5	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体分为三层开放式，无背板。
153	玩具柜 6	1000*330*760		只	18	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体分为三层开放式，有背板。
154	玩具柜 7	1000*330*910		只	7	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体分为三层开放式，第一、三层各均分 3 格，第二层均分 2 格，有背板。

155	玩具柜 8	1000*330*910		只	6	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体分为四层开放式，有背板。
156	玩具柜 9	1200*350*800		只	14	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体分为三层开放式，每层五格，共十五格，有背板。
157	玩具柜 10	1220*330*760		只	8	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体分为四层开放式，每层五格，共二十格。
158	玩具柜 11	1220*330*910		只	2	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体上部左、右各分为 6 层横向材料格，中间为 5 格竖向材料格，下部分 3 层、5 列，共 15 格。
159	阶梯玩具柜-低	1100*330*600		只	6	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体为阶梯式，左侧为 3 格开放式，中间为 2 格开放式，右侧为 1 格开放式，无背板。
160	阶梯玩具柜	1100*330*760		只	4	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。

						其他要求：柜体为阶梯式，左侧为 3 格开放式，中间为 2 格开放式，右侧为 1 格开放式，无背板。
161	玩具架	880*300*590		只	12	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：分三层，开放式，含 12 个塑料盒，每层 4 个。
162	玩具组合柜	2820*450*500		组	2	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：分为两层，上层为开放式，下层为抽屉。
163	美工柜	990*400*760		只	1	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：左侧顶部均分为 3 格，下部为 2 层开放式，无背板。右侧顶部一边均分为 3 格，另一边设置 4 列，下部为 1 层开放式，无背板。带 4 个尼龙万向轮，其中 2 个可定位。
164	简易美工柜	800*400*760		只	4	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体分为三层，上部分 3 格，中间分 2 格，下部为 1 格，带 4 个尼龙万向轮，其中 2 个可定位。
165	图书柜 1	820*330*760		只	3	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体上部分为 3 层，每层设置前挡板，可放书本，有后背板，下部为开放式，分 2 格，无背板。

166	图书柜 2	1200*400*1200		只	6	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚$\geq 15\text{mm}$。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度$\geq 0.25\text{mm}$），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体分 2 列，左侧分 2 层开放式，右侧分 4 层，每层设置前挡板，可放书本，有后背板。
167	造型书柜	1600*600*1200		组	1	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚$\geq 15\text{mm}$。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度$\geq 0.25\text{mm}$），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：分为 3 层，开放式，每层均分 4 格，共 12 格。
168	茶桶柜	670*460*850		只	10	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚$\geq 15\text{mm}$。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度$\geq 0.25\text{mm}$），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：左右柜体两侧均安装木框开门，门上安装不锈钢纱网，纱网采用木条与螺丝固定。配置 4 个尼龙万向轮，其中 2 个可定位。
169	衣帽柜	3500*350*1200		组	1	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚$\geq 15\text{mm}$。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度$\geq 0.25\text{mm}$），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：分为 2 层，开放式，分 14 列，上层安装不锈钢挂衣杆。
170	转角衣帽柜 1	(1500+500)*350*1200		组	1	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚$\geq 15\text{mm}$。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度$\geq 0.25\text{mm}$），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：分为 2 层，开放式，1500mm 长度分成 6 列，500mm 长度分成 2 列，上层安装不锈钢挂衣杆。
171	转角衣帽柜 2	(1400+1000)*350*1200		组	1	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚$\geq 15\text{mm}$。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度$\geq 0.25\text{mm}$），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。

						成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：分为2层，开放式，1400mm长度分成5列，1000mm长度分成4列，上层安装不锈钢挂衣杆。
172	转角衣帽柜 3	(1500+1500) *350*1200		组	1	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚 $\geq 15\text{mm}$ 。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度 $\geq 0.25\text{mm}$ ），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。 成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：分为2层，开放式，1500mm长度分成6列，共12列，上层安装不锈钢挂衣杆。
173	转角衣帽柜 4	(2300+1200) *350*1200		组	2	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚 $\geq 15\text{mm}$ 。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度 $\geq 0.25\text{mm}$ ），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。 成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：分为2层，开放式，2300mm长度分成9列，1200mm长度分成5列，上层安装不锈钢挂衣杆。
174	转角衣帽柜 5	(2500+1800) *350*1200		组	1	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚 $\geq 15\text{mm}$ 。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度 $\geq 0.25\text{mm}$ ），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。 成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：分为2层，开放式，2500mm长度分成10列，1800mm长度分成7列，上层安装不锈钢挂衣杆。
175	作品展示架	1500*350*1430		组	1	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚 $\geq 15\text{mm}$ 。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度 $\geq 0.25\text{mm}$ ），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。 成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：分为4层，开放式，底部配置3个抽斗，每个抽斗均含4个尼龙万向轮。
176	美术材料柜	570*570*750		只	5	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚 $\geq 15\text{mm}$ 。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度 $\geq 0.25\text{mm}$ ），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。 成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：配置2个塑料盒，含4个尼龙万向轮，其中2个可定位。

177	干画架	660*330*1200		只	3	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚$\geq 15\text{mm}$。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度$\geq 0.25\text{mm}$），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体顶部为屋顶造型，上部有一块固定层板，下部设有 10 块铁艺网格。
178	亚克力卷纸画架	650*480*1200		只	2	框架：采用 E0 级优质实木多层板，厚$\geq 15\text{mm}$。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度$\geq 0.25\text{mm}$），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 画板：透明有机玻璃。 其他要求：含美术卷纸 1 卷（宽 580mm*长 10 米）。
179	作品展示框	200*300*200*2 400*300*200*2 400*300*400*2		组	4	基材：采用 E0 级优质欧松板，厚度$\geq 15\text{mm}$。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：1 组包含 200*300*200mm 规格 2 个、400*300*200mm 规格 2 个、400*300*400mm 规格 2 个。
180	洞洞工具板	1000*200*1500		组	1	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚$\geq 15\text{mm}$。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度$\geq 0.25\text{mm}$），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：含 500*500mm 洞洞板 6 块、235*150 层板 3 块、320*150 层板 3 块、400*150 层板 3 块、23 根圆棒；洞洞板孔洞直径 20mm。
181	展示柜	3000*400*2000		组	1	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚$\geq 15\text{mm}$。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度$\geq 0.25\text{mm}$），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：分为 8 层，开放式，每层 10 格，顶部为波浪造型。
182	异形围栏	3500*600		组	2	基材：采用优质松木实木，圆角圆边，木材经干燥处理，含水率达国家标准，产品须无虫蛀、节子、开裂、缺棱和变形翘曲等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。

183	游戏小屋	700*730*750		只	2	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。
184	挂衣树	500*500*810		个	2	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。
185	幼儿厨房地柜	4800*550*850		组	1	台面：采用优质人造大理石，厚度≥15mm，挂边 25mm。 柜体基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：采用 6 组木制对开门，内置 1 块木制活动层板。
186	磁性探索双面展示板	820*500*1400		只	9	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚≥15mm。 饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：两面安装磁性白板，配置 4 个尼龙万向轮，其中 2 个可定位。

注：1. 采用 E0 级人造板，且甲醛释放量≤0.050mg/m³，以此为基材，家具成品的甲醛释放量≤0.5mg/L。本项目核心产品为木制家具。

2. 以上技术规范要求作为本项目基本技术要求，投标单位在系统设计方案制作中应注意补充增加，技术方案解释力求完整，完善并进一步深化，以上技术参数的未列项并不表示招标方以及采购单位放弃对此项技术指标的要求。

3、投标样品要求：

投标人在开标前需提供招标文件中指定样品送到指定地点。招标文件中升降课桌椅 1、屏风办公桌 1、正方桌、储物柜 4 各 1 件（与投标产品一致），并在每件样品上标明投标单位名称，同时中标后样品要封存，批量验收时要进行对比。未提供相应样品或提供样品不全的将作为无效投标处理。

送样地址：徐汇区三江路 310 号（上海师大第三附属实验学校体育馆内）由于家具样品放置地方是室内体育馆，请投标单位务必自行带好垫板纸。

联系人：周天运 13788950570

送样时间：2025 年 7 月 7、8 日，每天上午 9：00-11：00，下午 1：30-4：30。

四、其他要求

1、投标人应提供绿色环保家具，所使用的主辅材料应符合国家环保标准。投标人应根据

招标方的基本技术要求提供符合本技术要求、国家标准和行业标准的优质产品，投标产品档次不得低于该技术要求。

2、投标人必须注明采用的主要用材及配件品牌，其技术要求应等同或优于招标文件所规定的技术要求，投标人应提供必要的证明文件以证明该产品的技术性能、可靠性及耐用性，使招标人完全满意。所有主材、五金配件等品牌、规格、型号等需列表说明。如果清单内产品需配套厂家提供，请注明品牌厂家。投标人应提供家具材质清单（若描述不清可能影响到对投标文件的评判）、原材料检验报告（一年内）、材料进货发票（半年内）等。

3、投标人须说明家具在生产安装过程中，所采用的主要配件的名称及制造厂家，并提供相应的技术说明书。

4、投标人须使用优质五金件，并提供保证正常使用所必需的配件，并在投标文件中列出清单，提供五金件名称、用途和制造厂，其价格应含在总报价中。

5、投标人还须保证，在保修期满后五年内以优惠价格供应各类家具正常使用所必需的其他配件，列出清单，标明名称、单价和总价，其费用在投标文件中列明，但不包括在总价中。

6、本项目提供的图纸为设计方案，各投标单位可以深化设计，根据自身特点作款式和细节调整，但必须得到招标人的同意并令招标人完全满意。同时必须配合弱电、会议系统施工单位按其要求做好电源插座、走线槽等的开孔、预留和放置；投标文件中需承诺弱电、会议系统实施配合和后期深化设计出图，其费用已包括在投标总价中，并承担相应责任。

7、提供投标家具彩图、效果图和主要结构剖面图，标明结构层材质名称、厚度、等级。

8、投标人应保证对其提供的产品及其制造工艺享有完全的知识产权，对由此引起的第三方要求承担全部责任。

9、**项目实施周期：**合同签订后 **30 天内** 安装到位，验收完毕。（此项目涉及徐汇区教育局下属徐汇中学等 10 多所学校，部分学校家具需要中标供应商在校内进行二次搬运，中标供应商应按照学校要求配合完成）**项目实施周期不满足要求将作为无效投标处理。**

10、**项目报价要求：**投标人必须对项目全部采购内容及相关服务进行报价，请各投标人考虑采购文件要求综合报价，投标报价应包括产品制造、采购及各项税费和运至合同指定地点的运输费、装卸费、安装费、服务费等一切费用，中标后不再调整。

11、**产品质量保证期为：**产品验收合格之日起**不少于八年**免费保修。保修期限内对产品在使用过程中（人为造成损坏除外）所产生的问题负责进行免费维修更换。接报修电话 1 小时内及时响应，2 小时内派专业人员上门修复，24 小时内当场无法修复的应提供备品使用。

产品质量保证期不满足要求将作为无效投标处理。

12、本次采购的家具必须符合国家相关质量标准以及环保性能要求，采购方将视具体情况对中标供应商提供的产品分批进行现场随机抽样检测，如首次检测不合格，则再次抽样检测，如检测结果仍为不合格，则判定该批次产品不合格，采购方将终止合同履行，并要求中标供应商承担相应赔偿责任。首次送检检测合格的该项检测费用由采购方负担，除此之外的

所有检测费用均由中标供应商负担。

13、中标单位与采购人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，采购人应当按照沪财采〔2024〕22号《关于进一步加强本市政府采购履约验收管理有关事项的通知》及《徐汇区政府采购货物、服务项目合同履行验收管理办法》等相关规定进行验收管理和支付相应合同价款，中标单位有义务参加并协助采购人验收，提供相关技术资料、合格证明等文件或材料，并对自己生产或销售的货物质量或提供的服务负责。验收书要求可参考附件。

14、如中标供应商实际供货产品与投标产品不一致，送货服务承诺无法完成，产品质量、服务被使用方有效投诉，经查实中标供应商要承担相应违约责任，并将按《徐汇区政府采购供应商诚信档案管理（暂行）办法》规定进行相应记载和处理，同时保留向市、区政府采购管理机构通报的权利。

第四部分 合 同 条 款 及 前 附 表
合同条款前附表

序号	条款号	内 容
1	6. 3	货款支付时间： 合同签定后十五（15）天内，供应商上交买方合同金额 5%履约保证金。货款支付方式：按合同约定和相关规定分期付款。
2	7. 2	伴随服务的内容： 至少按照合同条款第 7. 2 条（1）～（4）款规定，卖方若还有其它伴随服务请在投标书中一并说明。
3	8. 1	质量保证期限： 货物交付并经最终验收合格后不少于八年。
4	15. 1	履约保证金金额：为合同金额的 5%。

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号：[合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方：[合同中心-采购单位名称]

乙方：[合同中心-供应商名称]

法定代表人：[合同中心-供应商法人姓名]

([合同中心-供应商法人性别])

地址：[合同中心-采购单位所在地]

地址：[合同中心-供应商所在地]

邮政编码：[合同中心-采购单位邮编]

邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]

电话：[合同中心-采购单位联系人电话]

电话：[合同中心-供应商联系人电话]

传真：[合同中心-采购单位传真]

传真：[合同中心-供应商单位传真]

联系人：[合同中心-采购单位联系人]

联系人：[合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下货物：

1. 1 货物

乙方所提供的货物其来源应符合国家的有关规定，货物的配置、功能、规格、等级、版本、数量、价格和交付日期等详见合同附件清单。

2. 合同价格、交付地点和交付日期

2. 1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。
乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2. 2 交付地点

2. 3 合同有效期：[合同中心-合同有效期]

本货物交付地点：

2. 3 交付日期

本货物的交付日期：天**3. 质量标准和要求**

3.1 乙方所交付货物的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 乙方所交付的货物还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

4. 权利瑕疵担保

4.1 乙方保证对其交付的货物享有合法的权利。

4.2 乙方保证在其交付的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4.3 乙方保证其所交付的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5. 交付、领受与验收

5.1 甲方应依据本项目的条件和性质，根据乙方的要求向乙方提供货物的施工、安装环境。如甲方未能在该时间内提供该施工和安装环境，乙方可相应顺延交付日期。如对乙方造成经济损失，甲方还应依本合同规定承担违约责任。

5.2 乙方应在进行每项交付前__个工作日内，以书面方式通知甲方。甲方应当在接到通知的__个工作日内安排接受交付。乙方在交付前应当根据附件__中的检测标准对所交付的项目进行功能和运行检测，以确认交付项目符合本合同的规定。

5.3 乙方应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果本合同约定甲方可以使用或拥有某软件源代码的，乙方应同时交付软件的源代码。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

5.4 甲方在领受交付项目后，应当在__个工作日内对所交付项目进行检验，向乙方出具书面文件，以确认其符合本合同所约定货物的任务、需求和功能。如有缺陷，应向乙方出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。乙方应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。甲方应当于__个工作日内再次检验并向乙方出具书面领受文件或递交缺陷报告。甲、乙双方将重复此项程序直至甲方领受或甲方依法或依约终止本合同为止。

5.5 自货物功能检测通过之日起，甲方拥有__天的货物试运行权利。

5.6 如果由于乙方原因，导致货物在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由乙方承担。

5.7 如果由于甲方原因，导致货物在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由甲方承担。

5.8 货物试运行完成后，甲方应及时进行货物验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的__个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成货物验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5.9 如果属于乙方原因致使货物未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期__个工作日，直至货物完全符合验收标准。

5.10 如果属于甲方原因致使货物未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。

5.11 甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物验收合格后，如为政府集中采购项目，甲方收取发票并在《徐汇区政府采购中心验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6. 知识产权和保密

6. 1 乙方向甲方交付使用的货物已享有知识产权的，甲方在许可的范围内合理使用。

6. 2 在本合同项下的任何权利和义务不因合同乙方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则本合同项下的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对甲方承担连带责任。

6. 3 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

7. 付款

7. 1 本合同以人民币付款。

7. 2 本合同款项按照以下方式支付、付款内容。

付款次序	付款号	国库支付金额	甲方支付金额

7. 2. 1 付款条件：（一次性付款）

（1）在本合同签订且甲方收到乙方按本合同第 14 条规定提交的履约保证金后、乙方交货的同时，甲方根据付款内容向乙方支付货款。如果甲方不付款，乙方可以延迟交货而不负违约责任；

（2）如为政府集中采购国库支付项目， 集中采购机构收到发票复印件和经甲方签字盖章的《付款通知单》以及《徐汇区政府采购中心验收单》或法定质量检测机构出具的验收报告并且甲方收到乙方按本合同第 9.8 款规定提交的质量保证金后十五天内，集中采购机构根据付款通知单的内容申请国库向乙方支付货款。

7. 2. 2 付款条件：（分期付款）

（1）甲方支付项目：本合同付款按照上述付款内容和付款编号顺序分期付款。

（2）政府集中采购国库支付项目：

第一笔付款预付款：在本合同签订且集中采购机构收到预付款等额的银行保函和甲方收到乙方按本合同第 14 条规定提交的履约保证金后十五日内，根据甲方签署的付款通知单内容，集中采购机构申请国库支付款项；

第二笔付款交货付款：甲方收到全部货物和发票后十五日内，集中采购机构根据甲方签署的付款通知单内容申请国库支付款项，并同时退还已经收到的预付款银行保函；

第三笔付款最终验收付款：验收单或验收报告出具并且甲方收到乙方按本合同第 9.8 款规定提交的质量保证金后十五天内，集中采购机构根据甲方签署的付款通知单内容申请国库支付剩余款项。

8. 辅助服务

8. 1 乙方应提交所提供硬件设备的技术文件，包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同设备一起发运。

8. 2 乙方还应提供下列服务：

- （1）硬件设备的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- （2）提供设备组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- （3）在质量保证期内对交付的货物实施运行监督、维护、维修；

(4) 乙方应根据项目实施的计划、进度和需要与客户的合理要求, 及时安排对甲方的相关人员进行培训。培训目标为使受训者能够独立、熟练地完成操作, 实现依据本合同所规定的目标和功能。

8. 3 辅助服务的费用应包含在合同价中, 甲方不再另行支付。

9. 货物保证和维护

9. 1 在乙方所交付的货物中, 不得含有未经甲方许可的可以自动终止或妨碍货物运作的软件和硬件, 否则, 乙方应承担赔偿责任;

9. 2 乙方所提供的软件, 包括受甲方委托所开发的软件, 如果需要经国家有关部门登记、备案、审批或许可的, 乙方应当保证所提供的软件已经完成上述手续。

9. 3 乙方保证, 依据本合同向甲方提供的货物及其附属产品不存在品质或工艺上的瑕疵, 能够按照本合同所规定的技术规范、要求和功能进行正常运行。

9. 4 乙方自各项目交付验收通过之日起()个月内向甲方提供免费的保修和维护服务并对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。如果厂商对货物产品中的相应部分的保修期超过一年的, 则按厂商规定进行免费保修。在此期间如发生货物运作故障, 或出现瑕疵, 乙方将按照售后服务的承诺(见合同附件)提供保修和维护服务。

9. 5 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的。在质量保证期内, 如果货物的质量或规格与合同不符, 或证实货物是有缺陷的, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

9. 6 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷, 甲方可以采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 7 在保修期内如由于乙方的责任而需要对本货物中的部件(包括软件和硬件)予以更换或升级, 则该部件的保修期应相应延长。

9. 8 乙方应向甲方提交一笔金额为()元人民币的质量保证金, 质量保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交质量保证金所需的有关费用均由其自行承担。质量保证金应在甲方最后一次付款前支付, 有效期为验收合格后()个月。质量保证金期满后 15 天内, 甲方应一次性将质量保证金无息退还乙方, 无正当理由逾期不退的, 甲方应承担由此而造成的乙方直接损失。

10. 补救措施和索赔

10. 1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10. 2 在质量保证期内, 如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔, 乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

(1) 乙方同意退货并将货款退还给甲方, 由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

(2) 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失, 经过买卖双方商定降低货物的价格。

(3) 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分, 其费用由乙方负担。同时, 乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10. 3 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复, 上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内, 按照上述规定的任何一种方法采取补救措施, 甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金, 如不足以弥补甲方损失的, 甲方有权进一步要求乙方赔偿。

11. 履约延误

11. 1 乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11. 2 如乙方无正当理由而拖延交货, 甲方有权没收乙方提供的履约保证金, 或解除合

同并追究乙方的违约责任。

11. 3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12. 误期赔偿

12. 1 除合同第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（周、天）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（**一周按七天计算，不足七天按一周计算。**）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13. 1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13. 2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13. 3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14. 1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔**金额为（ ）元人民币的履约保证金**。履约保证金应自出具之日起至全部货物按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部货物按本合同规定验收合格后 15 日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14. 2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14. 3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15. 1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，属于政府集中采购的项目，可以向徐汇区政府采购管理办公室提请调解。如果经调解不能达成协议，则在买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

16. 违约终止合同

16. 1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部货物。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16. 2 如果甲方根据上述 16. 1 款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货的货物，乙方应对购买类似的货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16. 3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17.1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式_____份，以中文书就，签字各方各执_____份，一份报徐汇区政府采购管理办公室备案。

20. 合同附件

20.1 本合同附件包括：招标文件、投标文件等。

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间_1]

合同签订点：网上签约

第五部分 投标文件格式

投标文件格式详见网上招投标系统相关附件

附件 1 投标函

徐汇区政府采购中心：

_____（投标人全称）授权_____（投标人代表姓名）（职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的_____（项目名称、项目编号、包号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起 90 天内遵守本函中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方按招标文件规定提供交付的货物及其辅助服务的投标总价为_____（大写）元人民币。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）、具有《中华人民共和国营业执照》、《税务登记证》，根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》要求登记入库，在近三年内无行贿犯罪记录，未被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动的供应商，同时经信用信息查询未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）、本项目**不允许**联合投标。

4、我方已充分考虑到投标期间网上投标会发生的故障和风险，并对发生的任何故障和风险造成投标内容不一致或利益受损或投标失败，承担全部责任。

5、我方同意网上投标内容均以网上投标系统开标时的开标记录表内容为准，投标人的授权代表将在开标记录上签名以确认开标过程和结果，如果不签字，则由我们承担全部责任。

6、保证遵守招标文件的规定，忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方承诺：采购中心若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12、我方承诺接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （1） 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （3） 与采购人、其它供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；
- （4） 向采购人、采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- （5） 未经监管部门同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （6） 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

投标人代表姓名：_____

投标人代表联系电话，e-mail：_____

投标人(公章)：

投标人代表(签字)：

日 期：

投标报价一览表（开标一览表）

项目名称：_____

项目编号：_____

投标人名称：_____

投 标 报 价 一 览 表

上海市徐汇区政府采购中心——徐汇区教育局徐汇中学等学校家具包 1

项目名称	质量保证期	项目实施周期	最终报价(总价、元)

注：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，保留到整数位。

（2）报价应包括必不可少的部件、标准备件、设备制造、安装、调试、包装、运输、保险等直至项目验收合格时所发生的全部费用。

（3）投标总价须包含项目验收合格时所发生的全部费用。

投标人代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期： 年 月

项目编号:



投标人代表签字:

日期： 年 月

附件3 产品规格、技术参数偏离表（可根据实际情况自行设计表式填报）

序号	产品名称及规格型号	数量	产地	招标产品配置要求	投标产品对应配置	偏差	备注

说明：1、投标人必须按技术要求填写本表，如投标产品实际技术规格与技术要求无偏差，在“偏离”一列填写“无”。

2、投标产品的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，在“偏离”一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”以及偏差的幅度（以百分比表示）。

投标人（公章）：

投标人代表签名：_____

日 期：_____

附件 4 产品分项材质说明表

分项材料情况说明表（例表）

序号	分项材质名称	规格型号	生产厂家	品牌	产地	材料进货证明	相关检测证明	备注
1								
2								
3								
4								
5								
.								
.								
N								

注：1、投标单位应严格按照上表格式，详细填报投标产品所有分项材质明细，如投标单位填报不清或不填写的，将会对该投标单位的评标产生不利影响。包括但不限于以下分项材质：面板材料、基材、皮质、实木材料、五金件、胶水、油漆等。

2、材料进货证明系指投标单位于投标之日起最近一年内的有关该项材料的进货凭证、单据、入货证明等书面材料。（可提供有关单据、凭证复印件）

3、相关材料的质量检测证明（投标之日起最近一年内）

投标人代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：_____

附件 5 投标人近三年来已承接的主要类似项目一览表

序号	年份	项目名称	合同金额	业主情况			项目主要内容
				单位名称	经办人	联系方式	
1							
2							
3							
4							
...							

注： 1、如在本表格不能全部填写完，可按此表格格式自行制表填写。
2、提供相应采购项目合同复印件，加盖单位公章。

投标人（公章）：

投标人代表(签字)：

填写日期：

附件 6 法定代表人证明书和法人代表委托书

法定代表人证明书

_____先生/女士现担任_____职务，负责全面工作，
为我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人全称：_____

公章（盖章）：_____

_____年_____月_____日

法人代表委托书

兹委托_____先生/女士全权代理_____（招标项目和招标
编号）政府采购招标项目的招标投标工作。

特此证明。

投标人法定代表人姓名（印刷体）：_____

投标人法定代表人签字、盖章：_____

公章（盖章）：_____

_____年_____月_____日

附件 7 供应商行贿犯罪记录承诺书

上海市徐汇区政府采购中心：

_____（投标供应商全称）现参与你单位组织的_____政府采购项目，并承诺本公司根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已申请加入上海市政府采购供应商库，且在 3 年内无行贿犯罪行为记录。

投标供应商全称：_____

公章（盖章）：

法定代表人签字、盖章：_____

附件8 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元

及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

附件 9 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

- 1.具有健全的财务会计制度；
- 2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

附件 10 投标单位基本情况表及声明

（一）名称及其他资料：

- 1、单位名称：
- 2、地址：
- 3、邮编：
- 4、电话/传真：
- 5、工商注册日期：
- 6、企业类型：
- 7、注册资本：
- 8、法定代表人或执行事务负责人姓名：
- 9、人员情况

从业人员数

（二）主要财务指标（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）并请如实另附单位财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- ① 业务收入：_____
- ② 风险基金额：_____
- ③ 资产净值：_____

（三）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明：（请如实填写）

上海市徐汇区政府采购中心：

按照政府采购法实施条例要求，我单位郑重声明：我单位参与_____政府采购项目，在参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中（没有/有）重大违法记录。特此声明。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、准确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据招标方要求出示文件予以证实。

投标单位（公章）：

投标人代表（签字）：

填写日期：

附件 上海市徐汇区政府采购项目验收书（货物类）

供应商:

采购单位:

采购编号		采购项目			采购金额（元）
项目金额合计					
验收内容					
一、 清点数量	产品名称	数量	型号	产地	品牌
二、 核实技术参数					
三、 交货安装					
四、 抽检或送检情况					
五、 售后服务					

验收 意见	验收小组意见:	
	结论: 该货物采购项目验收合格 (或不合格)。	
	验收小组签字: 组长: 组员: 年 月 日	
	供应商盖章:	采购单位盖章:

备注: 1、采购人须按照《徐汇区政府采购货物、服务项目合同履行验收管理办法》第三章第十条“验收的基本程序”组织验收。2、该表式仅供参考。

第六部分
徐汇区教育局徐汇中学等学校家具项目

政府采购招标评标办法

一、评标依据：

1、评标办法系本着公开、公平、公正的原则，按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》制定，作为本次采购招标选定中标单位的依据。本次采购招标采用“综合评分法”评标，根据评标细则规定的评分标准对所有投标单位的有效投标文件进行评议，各评标项目累计总分为 100 分。

2、评标委员会由专家和采购单位代表组成，对各投标单位的投标报价进行甄别并经算术修正后得出各投标报价的得分，最终结果取算术平均值。

3、评标委员会依据投标文件评分结果汇总后，对各投标单位的得分按由高到低的顺序依次排列，得出相应名次，得分最高的投标单位作为本项目中标单位。如出现最高得分并列情况时，则取投标报价较低者作为中标单位，如出现最高得分并列且报价相同则由评标委员会以投票表决方式，得票最多者为中标单位。投标核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的取投标报价较低者获得中标人推荐资格，评审得分相同且报价相同则由评标委员会以投票表决方式，得票最多者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采购人授权评标委员会在投标供应商中直接确定本项目中标单位。

二、评标规则：

- (1) 参加评标的专家为上海市政府采购咨询专家库中的专家，并在评标前按规定程序产生。
- (2) 任何人不得干预评标委员会成员的评审权利，评审表要保存备查。
- (3) 评标委员会成员必须对所有投标单位作出评审。

三、“综合评分法”评标细则

1、报价（35 分）采用低价优先法计算

(1) 首先确定评标基准价：经评标委员会甄别确认，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分 35 分。

(2) 确定其他投标报价分：计算公式为投标报价得分=评标基准价/打分报价单位的投标报价 $\times 35\% \times 100$ 。

注：①经评标委员会评审如投标单位的方案设计或产品性能不能满足招标文件要求，该投标将不列入评审范围，其报价如为最低投标报价，将不作为评标基准价。②如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作无效投标处理。

2、技术评分：满分 65 分，具体评分内容如下：

(1)、产品质量及工艺

根据所提供技术方案中产品材质及加工工艺、生产设备等情况进行综合评价。具体评分如下：

a. 材质（3-10 分）

评审内容：投标人提供的投标产品所使用的主材、辅材、油漆等各类材质品牌、质量情况。

评审标准：投标响应的各类材质性能好、性价比高、环保安全、品牌知名度和市场占有率高、产品选型与配置好、品牌一致性强等情况进行综合评审。打分区间可根据主观评判划分为（10-8 分）、（8-5 分）、（5-3 分）。

b. 五金配件（3-7 分）

评审内容：投标人提供的投标产品所使用的各类五金配件品牌、质量情况。评审标准：投标响应的各类五金配件性能好、性价比高、环保安全、品牌知名度和市场占有率高、产品选型与配置好、品牌一致性强等情况进行综合评审。打分区间可根据主观评判划分为（7-6 分）、（6-4 分）、（4-3 分）。

c. 加工工艺及生产设备等（3-7 分）

评审内容：投标人提供的投标产品生产厂家生产工艺以及生产设备配备等情况。评审标准：投标产品生产厂家生产工艺精细化程度高、科学先进，生产设备配置完备、品种齐全、技术先进，生产组织流程科学全面、产品质量控制体系和标准完备可行有效。打分区间可根据主观评判划分为（7-6 分）、（6-4 分）、（4-3 分）。

(2)、出样实物样品

评审内容：根据投标人提供的出样实物样品的实际呈现情况进行综合评价。具体评分如下

a. 升降课桌椅 1（1-3 分）

投标人提供的出样升降课桌椅 1 实物样品的实际呈现情况。评审标准：投标实物样品质量好、材质及五金配件品牌性能好、工艺精良、细节处理好、外观还原度高可视度好、环保特性好等情况进行综合评审。打分区间可根据主观评判划分为（3-2.5 分）、（2.5-1.5 分）、（1.5-1 分）。

b. 屏风办公桌 1（1-4 分）

评审内容：投标人提供的出样屏风办公桌 1 实物样品的实际呈现情况。评审标准：投标实物样品质量好、材质及五金配件品牌性能好、工艺精良、细节处理好、外观还原度高可视度好、环保特性好等情况进行综合评审。打分区间可根据主观评判划分为（4-3 分）、（3-2 分）、（2-1 分）。

c. 正方桌（1-4 分）

评审内容：投标人提供的出样正方桌实物样品的实际呈现情况。评审标准：投标实物样品质量好、材质及五金配件品牌性能好、工艺精良、细节处理好、外观还原度高可视度好、环保特性好等情况进行综合评审。打分区间可根据主观评判划分为（4-3 分）、（3-2 分）、（2-1 分）。

d. 储物柜 4（1-3 分）

评审内容：投标人提供的出样储物柜 4 实物样品的实际呈现情况。评审标准：投标实物样品质量好、材质及五金配件品牌性能好、工艺精良、细节处理好、外观还原度高可视度好、环保特性好等情况进行综合评审。打分区间可根据主观评判划分为（3-2.5 分）、（2.5-1.5 分）、（1.5-1 分）。

（3）、认证证书（0-3 分）

投标人具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得1 分，最高得3分，没有的不得分。

（4）、售后服务（3-7 分）

评审内容：投标人提供的项目保修期内售后服务等情况。评审标准：项目保修期长、售后服务方案完整合理、售后服务人员配备充足、本地化服务响应及时、应急保障措施得当有效等情况进行综合评审。打分区间可根据主观评判划分为（7-6 分）、（6-4 分）、（4-3 分）。

（5）、项目实施计划及组织管理（3-7 分）

评审内容：投标人提供的项目实施计划、项目组织管理等情况。评审标准：项目实施计划完整合理、进度安排合理满足要求、项目管理及项目相关保障措施得当有效等情况进行综合评审。打分区间可根据主观评判划分为（7-6 分）、（6-4 分）、（4-3 分）。

（6）、综合服务能力及投标响应度（3-10 分）

评审内容：投标人综合服务能力及投标响应度。评审标准：投标人综合服务能力强、类似业绩多、相关信誉好、投标整体响应度高等情况进行综合评审。打分区间可根据主观评判划分为（10-8 分）、（8-5 分）、（5-3 分）。

累计最高得分 100 分。