

项目编号: 310000000241122150154-00181395

儿童食堂设施设备更新项目

公开招标文件

采 购 人: 上海市儿童福利院

采购代理机构: 上海申邑工程咨询有限公司
2025年04月15日
二〇二五年四月

2025年04月15日

目 录

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 附件格式

第五部分 评标办法

第六部分 合同条款

第一章 公开招标采购公告

项目概况

儿童食堂设施设备更新项目招标项目的潜在投标人应在[上海市政府采购网](#)获取招标文件，并于
2025-05-09 09:30:00 前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：**310000000241122150154-00181395**

项目名称：**儿童食堂设施设备更新项目**

预算编号：0025-00001296

预算金额（元）：2200000 元

最高限价（元）：包 1-2200000 元

采购需求：

包名称：儿童食堂设施设备更新项目

数量：1

预算金额（元）：2200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：[为了满足院内儿童的用餐需求，提升供餐效率以及安全卫生标准，为院内儿童的食品安全及食品制作提供进一步的保障。现拟对上海市儿童福利院儿童食堂设施设备进行更新。本次项目包括承担儿童食堂设备的深化设计、厨房设备（包括招标文件清单所列全部厨房设备、排新风管道系统、油水分离设备及配套材料随机备品配件、专用工具等）的运抵甲方现场、安装及调试、直至通过燃气主管部门及食品药品监督管理局的验收，交付采购人使用。](#)

（详见采购需求）

合同履约期限：自合同签订之日起至项目验收完成止。

本项目**不允许联合体投标**

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本次招标若符合政府强制采购节能产品、环保扶持福利企业、促进残疾人就业、促进中小企业发展、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策；

3、本项目的特定资格要求：

（1）未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）投标人具备建筑工程施工专业承包三级及其以上资质；

（3）投标人须具有上海市燃气器具产品销售备案有效的《燃气器具和泄漏报警保护装置销售备案事项决定通知书》

（4）投标人须具有相关政府部门核发的《上海市燃气器具安装维修许可证》；

（5）本项目专门面向中小微企业采购；

4、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：**2025-04-15** 至 **2025-04-22**，每天上午 **00:00:00**~**12:00:00**，下午 **12:00:00**~**23:59:59**（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市政府采购网

方式：网上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：**2025-05-09 09:30:00**（北京时间）

投标地点：www.zfcg.sh.gov.cn、上海市静安区永和路 118 弄 40 号 2 楼会议室。

开标时间：2025-05-09 09:30:00

开标地点：www.zfcg.sh.gov.cn、上海市静安区永和路 118 弄 40 号 2 楼会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据上海市财政局的规定，本项目招投标工作必须在上海市政府采购云平台上进行。本项目潜在投标人在投标前应当自行了解政府采购云平台的基本规则、要求、流程，具备网上投标的能力和条件，知晓并愿意承担电子招投标可能产生的风险；2、投标人须保证提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误而造成的任何损失由投标人承担；3、代理机构将会在开标前一个工作日起对投标文件进行统一网上签收，投标人无须事前致电提醒签收。投标人若需撤回已签收的投标文件，应以传真或其它书面形式（须签字并盖章）及时告知代理机构；4、投标签收回执不作为判断投标文件数据是否完整、有效的依据。如果投标人发现投标文件存在数据丢失、缺漏、乱码等情况，或在投标过程中遭遇因系统、网络故障等技术原因产生的问题，请及时联系政府采购云平台 95763；5、政采云平台由上海市财政局建设并管理，政采云有限公司提供技术支持。若投标人因平台系统的故障或缺陷而产生纠纷或造成损失，请与平台管理方上海市财政局及政采云有限公司联系。采购人及代理机构仅作为平台使用方，不因此承担任何法律责任。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：上海市儿童福利院

地址：中春路 9977 号

联系方式：021-54470825

采购代理机构信息

名称：上海申邑工程咨询有限公司

地址：上海市静安区永和路 118 弄 40 号

联系方式：021-66317112

2025年04月15日

项目联系方式

项目联系人：方堃

电话：021-66317112

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	目录名	内 容
1	项目名称	儿童食堂设施设备更新项目
2	项目地址	采购人指定地点
3	预算金额	220.0000 万元
4	最高限价	220.0000 万元
5	资金来源	财政资金
6	采购方式	公开招标
7	服务期限	自合同签订之日起至项目验收完成止。
8	履约保证金	合同金额的 10%
9	付款方式	乙方应向甲方提交银行出具的履约保证金，保证金金额为总中标价的 10%。甲方收到履约保证金且项目启动后一个月内支付总金额的 30%；乙方将设备（系统）运至甲方指定地点，甲方到货确认后支付总金额的 60%；乙方完成设备（系统）安装调试，经甲方验收合格后拨付剩余款项，具体时限以财政拨付为准。
10	投标人资格要求	详见《招标公告》
11	现场踏勘	不组织
12	书面提问 截止时间	投标人可在投标截止 15 天以前以书面形式（加盖公章）递交并同时在上海政府采购网招 投标操作 系统中填写 提问 信息。（邮箱：491716397@qq.com 投标人未在规定时间内提出疑问的，则视为对招标文件无异议。）
13	答疑会	不组织
14	招标文件澄清或修改 (如有)	通过“上海政府采购网”发布澄清或修改公告
15	投标保证金	不收取
16	投标有效期	90 天
17	投标文件份数	电子投标文件壹份（政府采购云平台上传）；纸质投标文件：正本 1 份、副本 4 份；纸质文件仅作归档留存使用。
18	投标文件的装订	每份正本或副本均需装订成册

序号	目录名	内 容
19	投标文件封面的标注	每份投标文件封面上均应标明招标项目名称、项目编号、标包号（如有的话）、投标日期、投标人名称等内容，并在右上角标明“正本”或“副本”字样。投标人名称处需加盖单位印章。
20	密封袋（箱）的标注	招标项目名称、项目编号、标包号（如有的话）、投标人名称、投标截止时间等，名称处加盖单位印章。
21	投标文件提交地点、截止时间	投标截止时间： [项目采购-投标截止时间（开标时间）_2] 截止（以政府采购云平台显示时间为准） 地点： www.zfcg.sh.gov.cn ，上海市静安区永和路118弄40号2楼会议室。
22	开标时间、地点	开标时间： [项目采购-投标截止时间（开标时间）_3] 开标地点： www.zfcg.sh.gov.cn ，上海市静安区永和路118弄40号2楼会议室。
23	投标人开标时需携带材料	届时请各投标单位携带下述资料： 1、密封的纸质文件 2、投标时所使用的数字CA证书 3、便携式笔记本电脑（自备无线网络）。
24	电子投标特别提醒	1、本次招标必须网上投标。 2、投标人应自行配备网络终端，并确保网络终端的运行稳定与安全。投标人在政府采购云平台下载并保存招标文件，招标公告要求投标人在下载招标文件前进行报名登记，并查验资格证明文件的，投标人应当按照招标公告的要求先行登记后下载招标文件。 3、投标人下载招标文件后，应使用政府采购云平台提供的客户端投标工具编制投标文件，并按要求上传所有资料。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。 4、开标时请投标人代表持有效的数字证书（CA证书）参加开标。 5、电子投标文件由投标人在政府采购云平台上传提交。 6、对于投标人操作失误、网站系统故障等技术性问题导致的投标失败或者招标失败，采购人及采购代理机构概不负责。 7、本项目招标过程中因以下原因导致的不良后果，采购人及采购代理机构不承担责任： （1）政府采购云平台发生技术故障或遭受网络攻击对项目所产生的影响。 （2）采购人及采购代理机构以外的单位或个人在政府采购云平台中的不当操作对本项目产生的影响。 （3）政府采购云平台的程序设置对本项目产生的影响。 （4）其他无法预计或不可抗拒的因素。 投标人参加本项目投标即被视作同意上述免责内容。 8、采购云平台帮助电话：95763
25	评标办法	采用综合评分法
26	实质性响应条款	一、资格审查 1、投标人存在下列情况之一的，投标无效： （1）资格条件不符合国家规定和招标文件要求；

序号	目录名	内 容
		<p>(2) 投标人名称与投标报名时的营业执照（或事业单位法人证书）或民非登记证等不一致，或无效的；</p> <p>(3) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。</p> <p>(注：以上条款无需在电子投标文件中标记，投标人可在电子投标文件中任意位置标记匹配，采购代理机构将如实记载并提交评标委员会审核确认)</p> <p>2、按照招标文件要求提供以下资格条件材料：</p> <p>(1) 法人或者其他组织的营业执照（或事业单位法人证书）等证明文件以及招标文件要求的资质证书与授权委托书等，未提供视为无效投标；</p> <p>(2) 本项目面向所有企业采购。投标人属于中小微企业，并按招标文件第四部分附件格式要求填写完整《中小企业声明函》（根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目中小企业所属的行业为<u>工业</u>。</p> <p>(3) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函，未提供书面声明则视为无效投标；</p> <p>(4) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，未提供书面声明则视为无效投标；</p> <p>说明：投标截止前3年内投标人的信用记录若存在受到罚款的行政处罚且未显示具体数额时，应提供行政处罚决定书或书面说明其罚款数额。</p> <p>二、符合性审查</p> <p>1、投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应：</p> <p>(1) 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；</p> <p>(2) 投标有效期少于招标文件要求的；</p> <p>(3) 投标人的报价未按照招标文件要求报价的；</p> <p>(4) 上传至云平台的电子投标文件未按照招标文件规定格式签字或盖章的，或签字盖章不齐全的，加盖公章为红章；</p> <p>(5) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；</p> <p>(6) 经评标委员会审定，明显不符合招标文件规定的人员配置要求的；</p> <p>(7) 经评标委员会审定，明显不符合招标文件规定的服务要求；</p> <p>(8) 经评标委员会审定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供书面说明或者不能提供相关证明材料的；</p> <p>(9) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；</p> <p>(10) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；</p> <p>(11) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；</p> <p>(12) 出现不符合法律法规及招标文件中规定的其他实质性要求。</p>
27	招标代理服务费	本项目代理服务费收费金额按照《招标代理服务收费管理暂行办法》[2002]1980号计算服务费用，由中标单位一次性支付。

（一）总则

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的范围。

1.2 政采云平台由上海市财政局建设并管理，政采云有限公司提供技术支持。若投标人因平台系统的故障或缺陷而产生纠纷或造成损失，请与平台管理方上海市财政局及政采云有限公司联系。采购人及代理机构仅作为平台使用方，不因此承担任何法律责任。

2、定义

2.1 “采购人”系指招标公告中所述的单位。

2.2 “采购代理机构”系指上海申邑工程咨询有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。

2.4 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

2.5 “政府采购云平台”系指上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（old.zfcg.sh.gov.cn），是由市财政局建设和维护。

2.6 “项目级响应条款”系指该条款对本项目下所有包件内容都有效。

2.7 “包级别响应条款”系指该条款仅对相应包件内容有效。

3、合格的投标人

3.1 投标人基本要求

3.1.1 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件和招标文件要求的特定条件，并提供招标文件要求的资格条件材料。

3.1.2 未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.1.3 本次招标需要网上投标。

3.1.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.1.5 本项目专门面向中小微企业采购。

3.1.6 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩及企业认证必须为本投标人所拥有。

3.2 投标人应遵守有关的中国法律和规章条例。

3.2 招标公告中规定接受联合体投标的，还应遵守以下规定：（本项目不适用）

3.2.1 联合体成员均应当符合招标文件规定的合格投标人的条件。

3.2.2 联合体各方应在其资质范围内签订联合投标协议书，明确其中一个联合方为投标的主办方，全权代表联合体各成员负责参加采购活动的主办、协调工作。明确约定各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦中标，联合体各方将就中标项目向采购人承担连带责任。

3.2.3 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.2.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125

号）的规定，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，将拒绝其参与政府采购活动。

3.2.6 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.3 投标人应遵守有关的中国法律和规章条例。

4、合格的服务

4.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

5、踏勘现场

5.1 采购人组织踏勘现场的，所有投标人应按投标人须知前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。

5.2 采购人在踏勘现场中口头介绍的情况，除采购人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5.3 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

（二）投标费用

6、无论投标过程中的作法及结果如何，投标人均自行承担所有与投标活动有关的全部费用。

（三）招标文件

7、招标文件说明

7.1 招标文件由下述部分组成：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 采购需求
- (4) 附件格式
- (5) 评标办法
- (6) 合同条款
- (7) 本项目招标文件的澄清、修改内容

7.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

7.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

7.4 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

8、答疑会

8.1 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，澄清要求应按投标人须知前附表中的规定提交给采购代理机构。

8.2 采购人召开答疑会的，将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

9、招标文件的澄清或者修改

9.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布。

9.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，以电子邮件通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购代理机构将依法顺延提交投标文件的截止时间。

9.3 当招标文件、修改书内容相互矛盾时，以最后发出的修改书为准。

（四）投标文件

10、投标语言及计量单位

10.1 投标文件及投标人和采购人就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写；投标文件中的技术支持文件可用原版资料，但必须附中文翻译版，并以中文版为准。

10.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

11、投标文件的组成

投标文件由商务部分和技术部分组成：

11.1 商务部分：

- (1) 投标承诺书（见投标格式一）；
- (2) 投标函（见投标格式二）；
- (3) 法定代表人身份证明书（见投标格式三）；
- (4) 法人授权委托书，有效的身份证复印件（见投标格式四）；
- (5) 开标一览表（见投标格式五）；
- (6) 报价分类明细表及分项目明细表格式（见投标格式六）；
- (7) 资格证明文件（见投标格式七）；
- (8) 投标人资格声明（见投标格式八）；
- (9) 中小企业声明函（见投标格式九）；
- (10) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函（见投标格式十）；
- (11) 公司简介（见投标格式十一）；
- (12) 投入人员清单（见投标格式十二）及证明资料；
- (13) 招标文件要求的其他内容以及投标人认为需加以说明的其他内容。

11.2 技术部分: (包括但不限于以下内容)

- (1) 服务实施方案 (包括重点难点分析、详细描述的监理方案、 管理措施、机械设备及物资配置、相关承诺保证);
- (2) 团队组成、人员配置;
- (3) 类似业绩;
- (4) 企业综合实力;
- (5) 招标文件要求提供的其他技术证明资料。

12、投标文件的编制、份数、密封、标记和签署

12.1 电子投标文件的编制

- 12.1.1 投标人应按照政府采购云平台要求的格式填写相关内容。
- 12.1.2 电子投标文件包括商务部分、技术部分。
- 12.1.3 凡招标文件提供有相应格式的, 投标文件均应完整的按照招标文件提供的格式打印、填写, 并将编制完成的纸质投标文件按招标文件要求盖章签字后在政府采购云平台上传。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的, 是投标人的责任, 投标人需承担其投标在评标时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。

12.1.4 上传扫描文件要求

- (1) 投标人应按照招标文件规定提交彩色扫描文件, 并按照规定在政府采购云平台上传其所有资料, 含有公章, 防伪标志和彩色底纹类文件 (如投标函、营业执照、身份证、认证证书等) 必须采用原件彩色扫描以清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响, 由投标人承担相应责任。
- (2) 电子投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处, 均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。(均应加盖投标人公章和法定代表人章 (签字) 或法定代表授权委托人章 (签字)。)
- (3) 采购人认为必要时, 可以要求投标人提供文件原件进行核对, 投标人必须按时提供, 否则视作投标人放弃潜在中标资格, 并且采购人将对该投标人进行调查, 发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。

13、投标货币

- 13.1 投标函、开标一览表等中的报价一律用人民币填报。

14、投标报价

- 14.1 投标文件只允许有一个报价, 有选择的或有条件的报价将不予接受 (招标文件另有规定除外)。
- 14.2 投标人必须认真阅读理解招标文件, 根据招标文件的要求, 并结合投标人的优化设计等进行报价。
- 14.3 投标报价应是招标文件所确定招标范围的全部内容的价格体现。
- 14.4 本次投标报价实行投标人自主报价, 中标后总价包干 (含税)。投标人对招标工作范围理解存在差异的, 应当按照招标文件要求进行澄清, 投标人未澄清的, 视为已完全清楚招标人要求的工作范围, 投标人的投标报价总价包干 (含税), 合同价格不得因完成招标内容所涉及各类费用的市场价格波动、法律法规政策变化、招标人描述不清或理解上的差异而做任何变更调整或补偿。

14.5 投标人应在投标分项报价表上标明拟提供服务的单价（如适用）和总价。

14.6 投标人报价时应充分考虑合同期间国家或上海市最低工资标准的变化、物价的变化、社保基数调整等因素，投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更（招标文件另有规定除外）。

15、投标保证金：本项目不收取

16、投标有效期

16.1 本招标文件确定的投标有效期为 **90** 天，从提交投标文件的截止之日起算。

16.2 在特殊情况下，采购代理机构可以书面通知每一个已递交投标文件的投标人延长投标有效期，投标人收到采购代理机构的延期通知后必须在第一时间作书面回函确认。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

16.3 延长投标有效期内，招投标当事人受投标有效期限制的所有权利和义务均延长至新的投标有效期。

16.4 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17、投标文件的递交、修改和撤回

17.1 电子投标文件的递交、修改和撤回

17.1.1 投标人应在政府采购云平台中按照要求和时间填写完所有网上投标内容，并通过数字认证证书（CA 证书）加密方式提交电子投标文件。投标的有关事项应根据政府采购云平台规定的要求办理。

17.1.2 采购代理机构对投标人上传的电子投标文件在投标截止前在政府采购云平台进行签收并生成带数字签名的签收回执。各投标人在电子投标文件加密上传后，应及时联系采购代理机构签收投标信息，签收成功后投标成功，否则视为投标失败。

17.1.3 投标人应充分考虑到投标期间网上投标会发生的故障和风险，及时上传电子投标文件。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的，采购人不承担任何责任。

17.1.4 在投标截止时间之前，投标人可以对在政府采购云平台已提交的投标文件进行修改和撤回。有关事项应根据政府采购云平台规定的要求办理。

17.1.5 投标截止后，投标人不得修改或撤销其投标。

17.3 投标人必须在投标截止时间前将电子投标文件按照政府采购云平台规定的要求投标成功。投标人没有按照上述规定递交电子投标文件的，其投标为无效标。

(五)开标与评标

18、开标

18.1 采购代理机构按招标文件规定的时间和地点组织公开开标。

18.2 公开开标时必须遵循下列主要程序和规定：

18.2.1 开标程序在政府采购云平台进行，所有上传投标文件的投标人应登陆政府采购云平台参加开标。

18.2.2 投标截止、政府采购云平台显示开标后，投标人在政府采购云平台开标规定时间内进行签到

操作，投标人签到完成后，由采购代理机构解除政府采购云平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密，

18.2.3 投标文件解密后，政府采购云平台根据投标人网上开标一览表的内容自动汇总生成开标记录表。投标人应及时检查开标记录表的数据是否与其投标文件中的投标报价一览表一致，并作出确认。投标人因自身原因未作出确认的视为其确认开标记录表内容。投标人发现开标记录表与其网上开标一览表数据不一致的，应及时向采购代理机构提出更正，采购代理机构应核实开标记录表与网上开标一览表内容，并制作记录提交评标委员会认定。

18.2.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

18.3 电子开标特别事项：

18.3.1 投标人因自身原因未能签到或未能将其投标文件解密的，视为放弃投标。

18.3.2 开标时参加开标的投标人仅以开标系统显示为准，此时不寻求不考虑其他外部证据，诸如上传遇阻，格式不符，系统故障等原因。

18.3.3 开标时若发生影响正常开标的系统故障，开标会延后，项目再次开标时间将另行公告或通知。

18.4 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

19、评标

19.1 采购人将根据招标采购项目的特点组建评标委员会，其成员由上海市政府采购评审专家库中随机抽取的专家和采购人的代表组成。评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

19.2 评标工作在政府采购云平台进行，评标委员会成员登录政府采购云平台进行评审。

19.3 采购代理机构做好评审准备工作。包括评审所需的场所、设施设备，招标文件，投标文件，汇标材料，评审专用表格等。

19.4 投标文件的符合性检查

19.4.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.4.2 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

19.5 无效投标

19.5.1 投标文件属下列情况之一的，应当在符合性审查时按照无效投标处理：

- (1) 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
- (2) 投标有效期少于招标文件要求的；
- (3) 投标人的报价未按照招标文件要求报价的；

(4) 上传至云平台的电子投标文件未按照招标文件规定格式签字或盖章的，或签字盖章不齐全的，加盖公章为红章；

- (5) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件, 或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价, 且未声明哪一个有效的, 按招标文件规定提交备选投标方案的除外;
- (6) 经评标委员会审定, 明显不符合招标文件规定的人配置要求的;
- (7) 经评标委员会审定, 明显不符合招标文件规定的服务要求;
- (8) 经评标委员会审定, 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响服务质量或者不能诚信履约的, 且投标人不能在合理的时间内提供书面说明或者不能提供相关证明材料的;
- (9) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;
- (10) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为;
- (11) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- (12) 出现不符合法律法规及招标文件中规定的其他实质性要求。

19.6 投标文件的澄清

19.6.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 并加盖公章, 或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.6.2 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误, 修正错误的原则如下:

- (1) 投标人在政府采购云平台填写的《开标记录表》内容与上传投标文件中的《开标一览表》内容不一致的, 以政府采购云平台《开标记录表》内容为准;
- (2) 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的, 以中文文本为准;
- (3) 投标文件中如果有其他错误或矛盾, 将按不利于出错投标人的原则进行处理, 即对于错误或矛盾的内容, 评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分; 如出错投标人中标, 签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。

修正后的报价按照本须知第 19.6.1 条第二款的规定经投标人确认后产生约束力, 投标人不确认的, 其投标无效。

19.7 投标文件的比较与评价

19.7.1 按照招标文件中规定的评标方法和标准, 对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估, 综合比较与评价。

19.7.2 投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

19.8 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的, 应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由, 否则视为同意评标报告。

20、评标原则

20.1 评标原则:

(1) 评标工作将以招标文件、投标文件等为依据，遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则。

(2) 在整个评标活动中应遵循保密原则，任何人员不得将评标内容及一切有关文件透露给无关人员，否则一经发现将追究其相关责任。

(3) 评标委员会将由采购人代表、评审专家组成，评审专家与招标项目或投标人不得有任何利害关系。

20.2 保密

有关投标文件的审查、澄清、评审和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

(六) 定标及合同授予

21、定标

21.1 确定中标人

21.1.1 评标结束后，采购代理机构将政府采购云平台生成的评标报告发送给采购人确认。

21.1.2 采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。经采购人确认后，由采购代理机构在政府采购云平台发布中标公告，公告期限为一个工作日。

21.2 中标通知

21.2.1 确定中标人后，由采购代理机构通过政府采购云平台向中标人发出中标通知书，并向未中标人发出中标结果通知书。

21.2.2 中标通知书对采购人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

22、签订合同

22.1 招标人授标时更改数量的权利

招标人在授予合同时有权在±10%的幅度内对《项目招标需求》中规定的服务予以增加或减少，但对单价或其他的条款和条件不作任何改变。

22.2 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定在政府采购云平台上签订采购合同。

22.3 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

23、询问与质疑

23.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，采购人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

23.2 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

其中，对招标文件的质疑，应当在其下载招标文件之日（以政府采购云平台显示的报名时间为准）起7个工作日内提出；对采购过程的质疑，应当在各程序环节结束之日起7个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起7个工作日内提出。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

23.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

23.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话
- (2) 质疑项目的名称、编号
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求
- (4) 事实依据
- (5) 必要的法律依据
- (6) 提出质疑的日期

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）右侧的“下载专区”下载。

23.5 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定办理。

23.6 采购人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

23.7 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，采购人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原公告发布媒体上发布变更公告。

（七）政府采购政策

24、中小企业政策

24.1 本项目专门面向中小微企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）相关规定，小微企业应当按照规定提供《中小企业声明函》。评审时小微企业不在执行价格折扣优惠%。（根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目中小企业所属的行业为工业。如实填报《中小企业声明函》）

（八）其他要求或说明

25 本招标文件的约束条件与采购人授予中标人合同中法律有效期同时截止。

26 投标人在购买招标文件并进行投标后，即表示无条件接受本招标文件所有条款的约束。

27 投标人有下列违约行为的，除其投标保证金被采购人没收之外，同时必须向采购代理机构在投标有效期截止时间之前偿还组织本次招标活动的全部费用。

27.1 非采购人原因引起的未在规定时间内与采购人订立合同的。

27.2 在投标活动中的不当行为直接导致招标活动无法继续进行的。

27.3 法律、法规规定的其他情形。

28 招标文件、投标文件、投标人的相应承诺具有同等法律效应。

29 买卖双方如发生法律诉讼，应向买方所在地人民法院提起诉讼。

第三部分 采购需求

上海市儿童福利院是市级全额拨款事业单位，是本市唯一的承担本市 0-18 周岁弃婴、弃儿的收容和养育的儿童福利机构，全院占地面积 6.3 万余平方米，建筑面积 3.2 万余平方米。现拟对“儿童食堂设施设备更新项目”进行招标，欢迎符合相应资格条件的供应商参加。

一、项目概况：

我院儿童食堂存在设计理念陈旧、功能布局不合理等问题，无法很好满足当下院内儿童的制餐需求，为了满足院内儿童的用餐需求，提升供餐效率以及安全卫生标准，为院内儿童的食品安全及食品制作提供进一步的保障。现拟对上海市儿童福利院儿童食堂设施设备进行更新。

二、采购要求：

1. 投标单位承诺按照法律规定及合同约定提供服务，保证项目顺利进行；
2. 收到招标人指令后 50 天内完成物品的运输及安装。提供免费安装服务，并在安装后对使用人员进行简单操作和维护培训；
3. 保修期不少于 12 个月，在保修期内提供免费维修及更换服务；
4. 设施设备如在安装前因设计变更、现场条件调整或功能优化导致尺寸或规格需作出修改，供应商应根据变更后的设计方案及时调整设备尺寸及相关参数。
5. 投标单位应提供的资格证明文件：营业执照复印件、企业资质证书（如有），以上证明文件均需复印件（法人授权书除外）并加盖公章；
6. 具体采购清单详见附件；
7. 本项目需提供的样品提供样品名称：单星盆台。中标单位的样品留样封存，未中标单位的样品退还。

三、服务地点：

上海市儿童福利院（闵行区中春路 9977 号）

四、服务期限：

自合同签订之日起至项目验收完成止

五、预算金额：

人民币 220 万元

六、资质要求

1. 在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 投标人具备建筑机电安装工程施工专业承包三级及其以上资质；
3. 投标人须具有上海市燃气器具产品销售备案有效的《燃气器具和泄漏报警保护装置销售备案事项决定告知书》
4. 投标人须具有相关政府部门核发的《上海市燃气器具安装维修许可证》；
5. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
6. 参加本次项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

七、报价因素

1. 投标单位项目报价；
2. 投标产品的性能及重要技术参数；
3. 企业综合履约能力及整体实施方案；
4. 项目人员配置情况；
5. 售后服务承诺。

附件 1:

厨房设备清单

编号	产品名称	尺寸 (WxDxH)	数量	单位	技术参数
1A 副食库					
1A01	四层冲孔货架	1100*500*1800	6	台	层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚
1A02	四层冲孔货架	1000*500*1800	1	台	层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚
1B 主食库					
1B01	四层冲孔货架	1100*500*1800	8	台	层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚
1B02	置米架	1500*500*200	4	个	层架: SUS3042B, $38*25*1.5\text{mm}$ 不锈钢管 支撑脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚
1B03	平板推车	500*800*800	1	辆	车身: SUS3042B, $\delta = 1.5\text{mm}$; 加强筋: SUS3042B, $\delta = 1.5\text{mm}$; 支撑管: 推把 $38*25$ 不锈钢管; 轮子: 万向静音橡胶轮
1B04	四层冲孔货架	800*500*1800	1	台	层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚
1C 冷藏库					
1C01	四层冲孔货架	1100*500*1800	2	台	层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚

1C02	冷藏库	2400*2830*2600	1	台	<p>(可推入式)采用: SUS3042B, $\delta = 0.8\text{mm}$ 不锈钢板; 库板隔热层保温材料为 100% CFC— Free 的聚氨脂发泡隔热材料, 库板厚度: 100mm, 密度标准符合《组合冷库用夹芯板》GB/T6527—2006 标准规定的$\geq 40 \pm 2\text{KG/m}^3$; 隔热材料具有阻燃性, 防火性能符合 GB8624—2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 或以上认证等级; 配标准平掩门; 每扇平掩门均配制自动关闭式卡松门铰、液压闭门器、自动关闭式门铰、液压闭门器、门拉手连安全逃生装置、磁力密封胶边及门框发热线, 门底双层防跑冷胶片, 低温冷库配置压力平衡窗。配电子膨胀阀模糊控制(控制器、执行器、传感器)</p> <p>智能(按需)热气化霜</p> <p>温度: $0^\circ\text{C} — 10^\circ\text{C}$</p> <p>▲提供所投设备 B1 或以上检测报告。</p>
1C03	四层冲孔货架	1500*500*1800	2	台	<p>层数: 4 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚</p>
1D 冷冻库					
1D01	四层冲孔货架	1100*500*1800	2	台	<p>层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚</p>
1D02	冷冻库	2400*2830*2600	1	台	<p>(可推入式)采用: SUS3042B, $\delta = 0.8\text{mm}$ 不锈钢板; 库板隔热层保温材料为 100% CFC— Free 的聚氨脂发泡隔热材料, 库板厚度: 100mm, 密度标准符合《组合冷库用夹芯板》GB/T6527—2006 标准规定的$\geq 40 \pm 2\text{KG/m}^3$; 隔热材料具有阻燃性, 防火性能符合 GB8624—2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 或以上认证等级; 配标准平掩门; 每扇平掩门均配制自动关闭式卡松门铰、液压闭门器、自动关闭式门铰、液压闭门器、门拉手连安全逃生装置、磁力密封胶边及门框发热线, 门底双层防跑冷胶片, 低温冷库配置压力平衡窗。配电子膨胀阀模糊控制(控制器、执行器、传感器)</p> <p>智能(按需)热气化霜</p> <p>温度: $-23^\circ\text{C} — -18^\circ\text{C}$</p> <p>▲提供所投设备 B1 或以上检测报告。</p>
1D03	四层冲孔货架	1500*500*1800	2	台	<p>层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚</p>
1E 蔬菜加工区					

1E01	开门柜	1600*600*2200	1	台	面板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 补强: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 底板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 侧板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 门板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 支撑脚: $\Phi 50\text{mm}$ 不锈钢重力调节脚
1E02	商用洗菜机	1500*800*950	1	台	1、板材选用优质 304#T=1.5mm 不锈钢板, 内设臭氧+紫外线+活性炭+射流水分子纳米技术多功能自动控制系统设计, 不损伤蔬菜原有的营养成分的同时, 省水省电更省人工。2. 采用水流及气泡, 使其与有用部分分离, 通过水流的带动流入处理池, 分离及沉淀更微小的泥沙, 再经循环泵的作用流入垃圾处理池, 经活性炭过滤器进行过滤。3. 采用目前最先进的 UV/O3 技术, 产生大量的 OH 自由基, 从而杀死有害细菌, 降解残留农药, 使有机化合物变成 H2O 和 CO2, 使 O3 达到饱和浓度时仍能存在于水中, 从而大大提高 O3 的利用率。 -功率: 1.5KW -产量: 蔬菜 130kg/h -工作电压: AC220V $\pm 10\%$ 50Hz ▲洗菜机检测依据 GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、在试验环境温度 15-35℃、相对湿度 30-75%RH(静电室为 30-60%RH)气压 86-106kPa; 检测结果均为合格, 报告需带有 CMA、ILAC-MRA、CNAS 中国认可国际互认检测等标记;
1E03	挂墙单层架	1750*350*280	2	台	层架: SUS3042B, 25*25*1.5mm 不锈钢管; 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$
1E04	四层冲孔货架	1100*500*1800	2	台	层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚
1E05	大单星浸泡池	1000*800*850+150	2	台	台面: SUS3042B, $\delta = 1.5\text{mm}$; 星盆: SUS3042B, $\delta = 1.5\text{mm}$; 横通: SUS3042B, 38*25*1.5mm 不锈钢管; 脚架: SUS3042B, 38*38*1.5mm 不锈钢管; 撑脚: SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚; ▲提供 SUS304 不锈钢板 1.5mm 食品接触用金属材料的检测报告 (GB 4806.9-2023)。
1E06	工作台连下一层	1730*800*850+150	1	台	层数: 2 层; 台板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 下一层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 加强筋: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 脚架: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 支撑脚: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管 不锈钢调节脚
1E07	沥水平板推车	500*800*800	2	辆	车身: SUS3042B, $\delta = 1.5\text{mm}$; 加强筋: SUS3042B, $\delta = 1.5\text{mm}$; 支撑管: 推把 38*25 不锈钢管; 轮子: 万向静音橡胶轮

1E08	刀具消毒柜	410*170*620	1	台	紫外线消毒技术、清洁卫生 120分钟定时器 带有钥匙锁具、方便管理 可放置8~10把刀具
1E09	净食机	580*410*140	1	台	1、采用高浓度活氧+微纳米气泡+羟基自由基三层净化技术，深层清洗；2、能高效去除或降解农药残留、激素、防腐剂、添加剂、人工色素、嘌呤、细菌、病毒等有害物质；3、一键触控，操作便捷；4、安全 活氧分解后的产物是氧气，无危害；5、无二次污染；6、产品经过国家权威检测机构检测。▲7、所投商用净食机黄曲霉bio-52168平均灭杀率不低于99.5%，所投商用净食机金黄色葡萄球菌ATCC 6538平均灭杀率不低于99.5%；▲8、所投商用净食机净化后自来水样中氯气及游离氯制剂（游离氯）不高于0.30mg/L，所投商用净食机净化后纯净水样中氯气及游离氯制剂（游离氯）不高于0.01mg/L；▲9、所投商用净食机菠菜中毒死蜱去除率不低于99%，菠菜中乐果去除率不低于99%，菠菜中敌敌畏去除率不低于99%；▲10、所投商用净食机净化过的猪肉各类氨基酸含量不低于净化前对应氨基酸含量的95%，净化过的苹果维生素B2含量不低于净化前维生素含量的92%，净化过的猪肉蛋白质含量不低于净化前蛋白质含量； ▲11、所投商用净食机净化的样品中臭氧浓度不高于1.62 mg/L，不低于0.22mg/L。
1E10	粘捕式灭蚊蝇灯	360*170*200	1	台	灭蚊原理：粘捕式 适用面积：20 m ² -40 m ² 双灯管，峰值365NM
1F 萃菜加工区					
1F01	单星盆台	650*650*800+150	1	台	台面：SUS3042B, δ=1.5mm；星盆：SUS3042B, δ 1.5mm；横通：SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管；脚架：SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管；撑脚：SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚；▲提供SUS304 不锈钢板1.5mm食品接触用金属材料的检测报告（GB 4806.9-2023）。
1F02	风幕机	1500*212*226	1	台	电压：220V 功率：315W 噪声：59dB 风量：1670(m ³ /h) 风轮直径：120mm
1F03	电子秤	400*500*850	1	台	规格：150kg 显示方式：数码管显示[LED] 最大（小）称量：10g-150kg
1F04	四层冲孔货架	1500*500*1800	1	台	层数：4层 层板：SUS3042B, δ=1.2mm 满条：SUS3042B, δ=1.2mm 立柱：SUS3042B, Φ38mm 不锈钢管 δ=1.2mm 脚：Φ38mm 不锈钢调节脚

1F05	水杯柜	1200*250*600	1	台	面板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 补强: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 底板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 侧板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$
1F06	绞肉机	530*1020*950	1	台	
1F07	工作台连下一层	300*1100*750	1	台	层数: 2 层; 台板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 下一层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 加强筋: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 脚架: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 支撑脚: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管 不锈钢调节脚
1F08	挂墙单层架	1750*350*280	2	台	层架: SUS3042B, 25*25*1.5mm 不锈钢管; 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$
1F09	净食机	580*410*140	1	台	1、采用高浓度活氧+微纳米气泡+羟基自由基三层净化技术, 深层清洗; 2、能高效去除或降解农药残留、激素、防腐剂、添加剂、人工色素、嘌呤、细菌、病毒等有害物质; 3、一键触控, 操作便捷; 4、安全 活氧分解后的产物是氧气, 无危害; 5、无二次污染; 6、产品经过国家权威检测机构检测。▲7、所投商用净食机黄曲霉 bio-52168 平均灭杀率不低于 99.5%; 所投商用净食机金黄色葡萄球菌 ATCC 6538 平均灭杀率不低于 99.5%; ▲8、所投商用净食机净化后自来水样中氯气及游离氯制剂(游离氯)不高于 0.30mg/L, 所投商用净食机净化后纯净水样中氯气及游离氯制剂(游离氯)不高于 0.01mg/L; ▲9、所投商用净食机菠菜中毒死蜱去除率不低于 99%, 菠菜中乐果去除率不低于 99%, 菠菜中敌敌畏去除率不低于 99%; ▲10、所投商用净食机净化过的猪肉各类氨基酸含量不低于净化前对应氨基酸含量的 95%, 净化过的苹果维生素 B2 含量不低于净化前维生素含量的 92%, 净化过的猪肉蛋白质含量不低于净化前蛋白质含量; ▲11、所投商用净食机净化的样品中臭氧浓度不高于 1.62 mg/L, 不低于 0.22mg/L。
1F10	三星盆台	3200*1100*750	1	台	原有设备利旧, 报价安装费用
1F11	风幕机	900*212*226	1	台	电压: 220V 功率: 218W 噪声: 53dB 风量: 1360(m ³ /h) 风轮直径: 120mm
1F12	三角砧板架	600*600*900	1	台	支撑管采用 $\varnothing 38\text{mm}$, 1.5mm 厚不锈钢圆管制作。不含砧板。
1F13	粘捕式灭蚊蝇灯	360*170*200	3	台	灭蚊原理: 粘捕式 适用面积: 20 m ² ~40 m ² 双灯管, 峰值 365NM

1F14	拖把柜	1100*500*1800	1	台	<p>层数: 1 层 门数: 2 个 面板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 补强: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 底板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 侧板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 门板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 支撑脚: $\Phi 50\text{mm}$ 不锈钢重力调节脚</p>
1F15	拖把池	800*500*500	1	台	<p>台面: SUS3042B, $\delta = 1.5\text{mm}$; 星盆: SUS3042B, $\delta = 1.5\text{mm}$; 横通: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 脚架: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管; 撑脚: SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚</p>
1F16	高压清洗车	482*437*990	1	台	<p>功率: 220V3KW 额定压力: 180bar 额定流量: 9L/min 进水温度: 0-40 度</p>
1F17	刀具消毒柜	410*170*620	2	台	原有设备利旧, 报价安装费用
1F18	工作台连下一层	1800*800*800	1	台	<p>层数: 2 层; 台板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 下一层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 加强筋: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 脚架: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 支撑脚: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管不锈钢调节脚</p>
1F19	开门柜	830*800*2200	1	台	<p>面板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 补强: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 底板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 侧板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 门板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 支撑脚: $\Phi 50\text{mm}$ 不锈钢重力调节脚</p>
1G 净菜间					
1G01	四层冲孔货架	1400*500*1800	1	台	<p>层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚</p>
1G02	四层冲孔货架	1300*500*1800	1	台	<p>层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚</p>
1G03	单向移门柜	1300*600*800	1	台	原有设备利旧, 报价安装费用
1H 点心间					
1H01	粘捕式灭蚊蝇灯	360*170*200	1	台	<p>灭蚊原理: 粘捕式 适用面积: 20 m^2-40 m^2 双灯管, 峰值 365NM</p>
1H02	压面机	480*465*980	1	台	原有设备利旧, 报价安装费用
1H03	和面机	900*700*900	1	台	原有设备利旧, 报价安装费用

1H04	搅拌机	590*580*1230	1	台	原有设备利旧, 报价安装费用
1H05	四门冰箱	1200*750*1960	1	台	功率: 220v0. 45kw; 温度范围: 冷藏: 0~+10; 冷冻: -18~-6; 整体式发泡、美观大方; 内外无磁不锈钢、防腐蚀性好; 箱门可自动回归设计; 不锈钢底脚, 简洁大方; 自动化霜、自动排水, 省心更省力; 微电脑温度控制, 使用安全可靠; 超大容量、使用更舒心; 超厚节能环保发泡层; 知名品牌风机; 知名品牌压缩机
1H06	刀具消毒柜	410*170*620	1	台	紫外线消毒技术、清洁卫生 120分钟定时器 带有钥匙锁具、方便管理 可放置8~10把刀具
1H07	紫外线消毒灯	920*130*80	1	台	电压: 220V 功率: 100W
1H08	双向移门柜	1800*800*800	1	台	层数: 2层; 门数: 4个; 面板: SUS3042B, δ=1.2mm; 层板: SUS3042B, δ=1.0mm; 补强: SUS3042B, δ=1.2mm; 底板: SUS3042B, δ=1.0mm; 侧板: SUS3042B, δ=1.0mm; 门板: SUS3042B, δ=1.0mm; 支撑脚: Φ50mm 不锈钢重力调节脚
1H09	双星盆台	1200*650*800+150	1	台	台面: SUS3042B, δ=1.5mm; 星盆: SUS3042B, δ 1.5mm; 横通: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 脚架: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管; 撑脚: SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚; ▲提供 SUS304 不锈钢板 1.5mm 食品接触用金属材料的检测报告 (GB 4806.9-2023)。
1H10	净水器	406*130*424	1	台	活性炭, PP棉, 复合滤芯; 过滤精度: 0.5微米; 净水流量: 2.0升/分钟
1H11	双向传递柜	1200*800*1860	1	台	面板: SUS3042B, δ=1.2mm; 层板: SUS3042B, δ=1.0mm; 补强: SUS3042B, δ=1.2mm; 底板: SUS3042B, δ=1.0mm; 侧板: SUS3042B, δ=1.0mm; 门板: SUS3042B, δ=1.0mm; 支撑脚: SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚
1H12	四层冲孔货架	1100*500*1800	1	台	层数: 4层; 层板: SUS3042B, δ=1.2mm 满条: SUS3042B, δ=1.2mm 立柱: SUS3042B, Φ38mm 不锈钢管 δ=1.2mm 脚: Φ38mm 不锈钢调节脚
1H13	喷雾式发酵箱	700*500*1930	1	台	功率: 1400W 电压: 220V 标准盘数: 16 盘 材料: 不锈钢外壳

1H14	油网烟罩	2300*1100*500	1	台	照明灯功率: 200W/个; 罩身: SUS3042B, δ =1.0mm; 侧板: SUS3042B, δ =1.2mm; 配置: 双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 不含风机、风管
1H15	三层六盘电烤箱	1225*770*1540	1	台	原有设备利旧, 报价安装费用
1I 二更					
1I01	手部消毒杀菌机	325*161*500	1	台	额定电压: 220V 额定功率: 21W 熔断器: Φ 5x20mm, 3A /250V 环境温度: 5-55℃ 环境湿度: 20-90% 感应距离: 10-20cm 喷液量: 0.3-10ml (可调) 溶液容量: 0.5L-1.5L 整机净重: 7kg 安装方式: 壁挂式 采用红外感应器, 自动感应消毒, 无接触, 避免交叉感染;
1I02	双星洗手池	800*400*800	1	台	整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm
1I03	干手器	156*176*207	1	台	外壳一体成型, 外壳底部厚度 19CM, 强劲双面出风喷气, 5-7 秒快速干手, 内置空气压缩箱, 提高风速, 一边风干一边沥干, 1000W 大功率电机, 噪音低, 启动性能好, 结合全金属涡轮增压风扇, 金属结构承受高强度压力, 48 个圆形风孔, 带降噪音圆弧, 以波长为主要感应距离的近红外线应用技术, 搭配高灵敏的收送感光材料, 智能快速感应。
1I04	紫外线消毒灯	920*130*80	1	台	电压: 220V 功率: 100W
1J 备餐间					
1J01	空调	950*286*350	1	台	原有设备利旧, 报价安装费用
1J02	净水器	406*130*424	1	台	活性炭, PP 棉, 复合滤芯; 过滤精度: 0.5 微米; 净水流量: 2.0 升/分钟
1J03	单向移门柜	1760*800*800	1	台	层数: 2 层; 门数: 2 个; 面板: SUS3042B, δ =1.2mm; 层板: SUS3042B, δ =1.0mm; 补强: SUS3042B, δ =1.2mm; 底板: SUS3042B, δ =1.0mm; 侧板: SUS3042B, δ =1.0mm; 门板: SUS3042B, δ =1.0mm; 支撑脚: Φ50mm 不锈钢重力调节脚
1J04	单向移门柜	1330*800*800	1	台	层数: 2 层; 门数: 2 个; 面板: SUS3042B, δ =1.2mm; 层板: SUS3042B, δ =1.0mm; 补强: SUS3042B, δ =1.2mm; 底板: SUS3042B, δ =1.0mm; 侧板: SUS3042B, δ =1.0mm; 门板: SUS3042B, δ =1.0mm; 支撑脚: Φ50mm 不锈钢重力调节脚

1J05	单向移门柜	1800*800*800	6	台	层数: 2 层; 门数: 2 个; 面板: SUS3042B, δ =1.2mm; 层板: SUS3042B, δ =1.0mm; 补强: SUS3042B, δ =1.2mm; 底板: SUS3042B, δ =1.0mm; 侧板: SUS3042B, δ =1.0mm; 门板: SUS3042B, δ =1.0mm; 支撑脚: Φ50mm 不锈钢重力调节脚
1J06	双星盆台	1200*800*800+150	1	台	台面: SUS3042B, δ =1.5mm ; 星盆: SUS3042B, δ 1.5mm; 横通: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 脚架: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管; 撑脚: SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚;▲提供 SUS304 不锈钢板 1.5mm 食品接触用金属材料的检测报告 (GB 4806. 9-2023)。
1J07	留样冰箱	1200*750*1960	1	台	功率: 220v0.3kw; 温度范围: 冷藏: 0~+10° C; 整体式发泡、美观大方; 内外无磁不锈钢、防腐蚀性好; 箱门可自动回归设计; 不锈钢底脚, 简洁大方; 加粗全铜蒸发盘管、制冷性能好, 防腐蚀; 微电脑温度控制, 使用安全可靠; 超大容量、使用更舒心; 超厚节能环保发泡层; 知名品牌风机; 知名品牌压缩机
1J08	双层保洁柜	1400*500*1800	1	台	层数: 4 层 门数: 4 个 面板: SUS3042B, δ =1.2mm 层板: SUS3042B, δ =1.0mm 补强: SUS3042B, δ =1.2mm 底板: SUS3042B, δ =1.0mm 侧板: SUS3042B, δ =1.0mm 门板: SUS3042B, δ =1.0mm 支撑脚: Φ50mm 不锈钢重力调节脚
1J09	紫外线消毒灯	920*130*80	3	台	电压:220V 功率:100W
1J10	双向传递柜	1200*800*1860	1	台	面板: SUS3042B, δ =1.2mm; 层板: SUS3042B, δ =1.0mm; 补强: SUS3042B, δ =1.2mm; 底板: SUS3042B, δ =1.0mm; 侧板: SUS3042B, δ =1.0mm; 门板: SUS3042B, δ =1.0mm; 支撑脚: SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚
1J11	保温车	730*940*1860	2	台	内设双热风机送风加热, 带来 30~80° C 热度, 功率: 220*4.5kw, 保温温度更均匀。11 层大容量, 轻松满足 30 多道菜。
1K 车辆停放					
1K01	平板推车	700*1300*800	6	辆	车身: SUS3042B, δ =1.2mm; 加强筋: SUS3042B, δ =1.5mm; 支撑管: 推把 38*25 不锈钢管; 轮子: 万向静音橡胶轮
1K02	紫外线消毒灯	920*130*80	1	台	电压:220V 功率:100W

1K03	粘捕式灭蚊蝇灯	360*170*200	1	台	灭蚊原理: 粘捕式 适用面积: 20 m ² -40 m ² 双灯管, 峰值 365NM
1L 烹饪间					
1L01	鼓风单炒单尾灶	1100*1200*800+450	1	台	眼数: 单眼; 台面: SUS3042B, δ=1.5mm; 面板、侧板、后板: SUS3042B, δ=1.0mm; 台面下层加强板: 3mm 镀锌冷轧板 (国标); 内胆: 3mm 镀锌冷轧板 (国标); 炉架: 40*40mm 镀锌角铁 (国标); 燃烧器: 全自动点火节能燃烧系统带熄火保护; 风机: 单头 250W (铝壳中压风机); 燃气阀: 3/4" 球阀 (可重复使用 20 万次不漏气); 水阀: 3/4" 球阀; 耐火材料: 配高铝耐火砖及高铝耐火材料; 脚: Φ48 厚壁铁管外套Φ50 不锈钢管, 连不锈钢可调节子弹脚; 其他: 炉台前活动疏水网篮; 并提供燃气部门颁发的检测报告
1L02	鼓风双眼大锅灶 34"	2200*1200*800+450	1	台	眼数: 双眼; 台面: SUS3042B, δ=1.5mm; 面板、侧板、后板: SUS3042B, δ=1.0mm; 台面下层加强板: 3mm 镀锌冷轧板 (国标); 内胆: 3mm 镀锌冷轧板 (国标); 炉架: 40*40mm 镀锌角铁 (国标); 燃烧器: 全自动点火节能燃烧系统带熄火保护; 风机: 单头 250W (铝壳中压风机); 燃气阀: 3/4" 球阀 (可重复使用 20 万次不漏气); 水阀: 3/4" 球阀; 耐火材料: 配高铝耐火砖及高铝耐火材料; 脚: Φ48 厚壁铁管外套Φ50 不锈钢管, 连不锈钢可调节子弹脚; 其他: 炉台前活动疏水网篮; 并提供燃气部门颁发的检测报告
1L03	鼓风单眼大锅灶 40"	1400*1350*800+450	2	台	眼数: 单眼; 台面: SUS3042B, δ=1.5mm; 面板、侧板、后板: SUS3042B, δ=1.0mm; 台面下层加强板: 3mm 镀锌冷轧板 (国标); 内胆: 3mm 镀锌冷轧板 (国标); 炉架: 40*40mm 镀锌角铁 (国标); 燃烧器: 全自动点火节能燃烧系统带熄火保护; 风机: 单头 250W (铝壳中压风机); 燃气阀: 3/4" 球阀 (可重复使用 20 万次不漏气); 水阀: 3/4" 球阀; 耐火材料: 配高铝耐火砖及高铝耐火材料; 脚: Φ48 厚壁铁管外套Φ50 不锈钢管, 连不锈钢可调节子弹脚; 其他: 炉台前活动疏水网篮; 并提供燃气部门颁发的检测报告

1L04	UV 光解油网烟罩	6500*1550*600	1	台	材质采用 304#厚度 1.2mm；选用优质高效 UVC 紫外光管；配备 UV 灯维护门，紫外灯架可轻易拉出，方便清洁及维修；特别设计的过滤网及导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害；控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及 UV 维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动 UV 灯及照明灯；当 UV 维护门被打开、防紫外线泄漏功能的民间风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断 UV 灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号；配备鲜风供风室，可对厨房及厨师岗位进行鲜风补给；配备风簾式油烟管制系统；配优质 LED 射灯
1L04a	环保 UV 控制箱	配烟罩	1	台	LCD 智能控制面板, CAN 通讯网络
1L05	双向移门柜	1800*800*800	2	台	层数：2 层；门数：4 个；面板：SUS3042B, δ =1.2mm；层板：SUS3042B, δ =1.0mm；补强：SUS3042B, δ =1.2mm；底板：SUS3042B, δ =1.0mm；侧板：SUS3042B, δ =1.0mm；门板：SUS3042B, δ =1.0mm；支撑脚：Φ50mm 不锈钢重力调节脚
1L06	大单星浸泡池	1000*760*800+150	1	台	台面：SUS3042B, δ =1.5mm ；星盆：SUS3042B, δ 1.5mm；横通：SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管；脚架：SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管；撑脚：SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚；▲提供 SUS304 不锈钢板 1.5mm 食品接触用金属材料的检测报告 (GB 4806. 9-2023)。
1L07	四层冲孔货架	900*500*1800	2	台	层数：4 层 层板：SUS3042B, δ =1.2mm 满条：SUS3042B, δ =1.2mm 立柱：SUS3042B, Φ38mm 不锈钢管 δ =1.2mm 脚：Φ38mm 不锈钢调节脚
1L08	开门柜	2000*600*2200	1	台	面板：SUS3042B, δ =1.2mm 补强：SUS3042B, δ =1.2mm 底板：SUS3042B, δ =1.0mm 侧板：SUS3042B, δ =1.0mm 门板：SUS3042B, δ =1.0mm 支撑脚：Φ50mm 不锈钢重力调节脚
1L09	粘捕式灭蚊蝇灯	360*170*200	3	台	灭蚊原理：粘捕式 适用面积：20 m ² -40 m ² 双灯管，峰值 365NM
1L10	厨房油锅灭火系统	原有拆装调试	1	台	原有设备利旧，报价安装费用

1L11	四层冲孔货架	1100*500*1800	4	台	层数: 4 层 层板: SUS3042B, δ =1.2mm 满条: SUS3042B, δ =1.2mm 立柱: SUS3042B, Φ38mm 不锈钢管 δ =1.2mm 脚: Φ38mm 不锈钢调节脚
1L12	双向传递柜	1200*800*1860	1	台	面板: SUS3042B, δ =1.2mm; 层板: SUS3042B, δ =1.0mm; 补强: SUS3042B, δ =1.2mm; 底板: SUS3042B, δ =1.0mm; 侧板: SUS3042B, δ =1.0mm; 门板: SUS3042B, δ =1.0mm; 支撑脚: SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚
1L13	双层立柜	1100*500*1800	1	台	层数: 4 层 门数: 4 个 面板: SUS3042B, δ =1.2mm 补强: SUS3042B, δ =1.2mm 底板: SUS3042B, δ =1.0mm 侧板: SUS3042B, δ =1.0mm 门板: SUS3042B, δ =1.0mm 支撑脚: Φ50mm 不锈钢重力调节脚
1L14	风幕机	1500*212*226	1	台	电压: 220V 功率: 315W 噪声: 59dB 风量: 1670 (m³/h) 风轮直径: 120mm
1M 蒸饭间					
1M01	大单星浸泡池	1000*760*800+150	1	台	台面: SUS3042B, δ =1.5mm ; 星盆: SUS3042B, δ 1.5mm; 横通: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 脚架: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管; 撑脚: SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚; ▲提供 SUS304 不锈钢板 1.5mm 食品接触用金属材料的检测报告 (GB 4806.9-2023)。
1M02	工作台连下一层	1280*760*800	1	台	层数: 2 层; 台板: SUS3042B, δ =1.2mm; 下一层板: SUS3042B, δ =1.2mm; 加强筋: SUS3042B, δ =1.2mm; 脚架: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 支撑脚: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管不锈钢调节脚
1M03	水压式洗米机	580*580*1250	1	台	规格: 50kg 洗米机 水压: 4kg
1M04	粘捕式灭蚊蝇灯	360*170*200	1	台	灭蚊原理: 粘捕式 适用面积: 20 m²-40 m² 双灯管, 峰值 365NM

1M05	四层冲孔货架	1100*500*1800	1	台	层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚
1M06	双门蒸饭箱(蒸汽)	1145*720*1650	3	台	外胆: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 内胆: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 饭盘: SUS3042B, $\delta = 0.8\text{mm}$ 水箱: SUS3042B, $\delta = 2.0\text{mm}$ 保温: 50mm 保温层 配置: 自动进水 支架: SUS3042B, 38*38*2.0 不锈钢方管 支撑脚: 2" 不锈钢重力调节脚 ; 不含蒸汽管道
1M07	油网烟罩	4200*1300*500	1	台	照明灯功率: 200W/个; 罩身: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$; 侧板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 配置: 双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 不含风机、风管
1N 洗消间					
1N01	大号消毒箱(蒸汽)	1000*1000*1750	2	台	外胆: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 内胆: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$; 水箱: SUS3042B, $\delta = 1.5\text{mm}$; 支架: SUS3042B, 38*38*2.0 不锈钢方管; 支撑脚: 2" 不锈钢重力调节脚 ; 不含蒸汽管道
1N02	油网烟罩	2500*1400*500	1	台	照明灯功率: 200W/个; 罩身: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$; 侧板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 配置: 双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 不含风机、风管
1N03	大单星浸泡池	1000*900*800+150	2	台	台面: SUS3042B, $\delta = 1.5\text{mm}$; 星盆: SUS3042B, $\delta 1.5\text{mm}$; 横通: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 脚架: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管; 撑脚: SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚;▲提供 SUS304 不锈钢板 1.5mm 食品接触用金属材料的检测报告 (GB 4806. 9-2023)。
1N04	工作台连下一层	450*2000*800	1	台	层数: 2 层; 台板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 下一层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 加强筋: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 脚架: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 支撑脚: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管不锈钢调节脚
1N05	大单星浸泡池	1000*760*800+150	3	台	台面: SUS3042B, $\delta = 1.5\text{mm}$; 星盆: SUS3042B, $\delta 1.5\text{mm}$; 横通: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 脚架: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管; 撑脚: SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚;▲提供 SUS304 不锈钢板 1.5mm 食品接触用金属材料的检测报告 (GB 4806. 9-2023)。

1N06	工作台连下一层	1200*760*800	1	台	层数: 2 层; 台板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 下一层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 加强筋: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 脚架: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 支撑脚: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管不锈钢调节脚
1N07	高压清洗车	482*437*990	1	台	功率: 220V3KW 额定压力: 180bar 额定流量: 9L/min 进水温度: 0-40 度
1N08	四层冲孔货架	1100*500*1800	2	台	层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚
1N09	粘捕式灭蚊蝇灯	360*170*200	2	台	灭蚊原理: 粘捕式 适用面积: 20 m^2 -40 m^2 双灯管, 峰值 365NM
1N10	收残台	1320*760*800	1	台	台板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 加强筋: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 脚架: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 支撑脚: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管不锈钢调节脚
其它					
1	水龙头	双温	20	只	座台式双孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀; 铬处理; 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 十二寸 (304mm) 平颈水嘴, 铜管厚度 1.5mm, 360 度可旋转; 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间 203mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2" 外螺纹; 总高度 250mm, 出水口距台面 165mm; (节水认证产品)
2	电子感应龙头	149*163*124	2	台	中心距为 4" 感应龙头; 台式安装, 铸造水嘴; AC-DC 控制模块; 能调节温度的混水阀; 台面开孔直径: 25mm.
3	封墙板、烟罩封板	配灶具、烟罩	43	m^2	SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$;
4	全自动油水分离器	2800*1250*2100	1	台	材质: SUS304 不锈钢 处理量: 60m3/h 总功率: 6kw 自动螺旋除渣机 自恒温动加热系统 自动油污搅拌系统 自动来水检测系统 不锈钢通气管 自动除渣区 自动刮油除油区 污水提升区 水泵数量: 2 台 单泵流量: 35m3/h 水泵扬程: 10m 单泵功率: 3kw 专用污水提升泵, 专用耦合装置, 双泵配置, 配智能控制箱正泰/喷塑。▲ 提供油水分离器检测报告, 投标方所提供产品须在《上海市油水分离产品公示目录》内, 提供截图证明。

附件 2:

厨房通风系统清单

编号	设备名称	数量	单位	特征描述
烹饪间、点心间				
1	厨房专用排风机	1	台	功率: 380V/18.5KW; 风量:20580-22940;
2	风机底座连避震 规格: 配风机	1	台	材质: 橡胶减震器
3	不锈钢油烟净化器	1	台	风量: 20000 原理: 静电式 电压: 220V 效率: ≥90% 具备: 环境保护产品认证证书
4	不锈钢消音管	2	只	口径: 800*800 SUS3041.2mm 不锈钢板
5	不锈钢出口弯头连防鼠网	6	m2	口径: 715*715 SUS3041.2mm 不锈钢板
6	防火阀门	2	只	口径: 1400*400 熔点: 150℃
7	不锈钢风机变径管	1	只	口径: 960*960+737*1140 SUS3041.2mm 不锈钢板
8	不锈钢净化器变径管	1	只	口径: 737*1140+1400*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
9	防火软接	1	只	口径: 1400*400 熔点: 150℃
10	不锈钢总风管	112	m2	口径: 1400*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
11	法兰	40	只	口径: 1400*400 3#角钢
12	不锈钢弯头	3	只	口径: 1400*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
13	不锈钢 45° 弯头	1	只	口径: 1400*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
14	不锈钢脱排链接管	22	m2	口径: 400*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
15	法兰	8	只	口径: 400*400 3#角钢
洗消间				
1	厨房专用排风机	1	台	功率: 380V/5.5KW; 风量:7150-9950;
2	风机底座连避震 规格: 配风机	1	台	材质: 橡胶减震器
3	不锈钢消音管	2	只	口径: 600*600 SUS3041.2mm 不锈钢板
4	不锈钢出口弯头连防鼠网	5	m2	口径: 550*550 SUS3041.2mm 不锈钢板
5	防火阀门	1	只	口径: 550*400 熔点: 150℃

6	不锈钢风机变径管	1	只	口径: 560*460+400*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
7	防火软接	2	只	口径: 550*400 熔点: 150℃
8	不锈钢总风管	27	m2	口径: 550*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
9	不锈钢弯头	2	只	口径: 550*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
10	法兰	38	只	口径: 550*400 3#角钢
12	不锈钢脱排链接管	18	m2	口径: 400*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
13	法兰	6	只	口径: 400*400 3#角钢
蒸饭间				
1	厨房专用排风机	1	台	功率: 380V/7.5KW; 风量:9330-11750;
2	风机底座连避震 规格: 配风机	1	台	材质: 橡胶减震器
3	不锈钢消音管	1	只	口径: 600*600 SUS3041.2mm 不锈钢板
4	不锈钢出口弯头连防鼠网	5	m2	口径: 500*500 SUS3041.2mm 不锈钢板
5	防火阀门	2	只	口径: 700*400 熔点: 150℃
6	不锈钢风机变径管	1	只	口径: 560*460+700*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
7	防火软接	1	只	口径: 700*400 熔点: 150℃
8	不锈钢总风管	26	m2	口径: 700*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
9	不锈钢三通	1	只	口径: 700*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
10	法兰	16	只	口径: 700*400 3#角钢
补风				
烹饪间				
1	厨房专用补风机	1	台	功率: 380V/5.5KW; 风量:9330-13500;
2	风机底座连避震 规格: 配风机	1	台	材质: 橡胶减震器
3	不锈钢消音管	2	只	口径: 1250*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
4	不锈钢出口弯头连防鼠网	7	m2	口径: 1250*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
5	防火阀门	1	只	口径: 1250*400 熔点: 150℃

6	不锈钢风机变径管	1	只	口径: 660*760+800*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
7	防火软接	2	只	口径: 1250*400 熔点: 150℃
8	不锈钢总风管	64	m2	口径: 1250*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
9	法兰	26	只	口径: 400*400 3#角钢
10	新风口	4	只	400*400
点心间				
1	厨房专用补风机	1	台	功率: 380V/2.2KW; 风量:4000-4587;
2	风机底座连避震 规格: 配风机	1	台	材质: 橡胶减震器
3	不锈钢消音管	2	只	口径: 500*500 SUS3041.2mm 不锈钢板
4	不锈钢出口弯头连防鼠网	5	m2	口径: 400*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
6	不锈钢风机变径管	1	只	口径: 560*460+400*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
7	防火软接	2	只	口径: 400*400 熔点: 150℃
8	不锈钢总风管	28	m2	口径: 400*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
9	不锈钢弯头	2	只	口径: 400*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
10	法兰	16	只	口径: 300*300 3#角钢
11	新风口	2	只	400*400
洗消间				
1	厨房专用补风机	1	台	功率: 380V/3KW; 风量:5470-7330;
2	风机底座连避震 规格: 配风机	1	台	材质: 橡胶减震器
3	不锈钢消音管	2	只	口径: 830*600 SUS3041.2mm 不锈钢板
4	不锈钢出口弯头连防鼠网	5	m2	口径: 500*500 SUS3041.2mm 不锈钢板
5	防火阀门	1	只	口径: 400*400 熔点: 150℃
6	不锈钢风机变径管	1	只	口径: 560*460+400*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
7	防火软接	2	只	口径: 630*400 熔点: 150℃
8	不锈钢总风管	52	m2	口径: 630*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
9	不锈钢弯头	1	只	口径: 630*400 SUS3041.2mm 不锈钢板

10	法兰	38	只	口径: 630*400 3#角钢
11	新风口	2	只	400*400
蒸饭间				
1	厨房专用补风机	1	台	功率: 380V/4KW; 风量: 6670-9230;
2	风机底座连避震 规格: 配风机	1	台	材质: 橡胶减震器
3	不锈钢消音管	2	只	口径: 1000*600 SUS3041.2mm 不锈钢板
4	不锈钢出口弯头连防鼠网	8	m2	口径: 800*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
5	防火阀门	2	只	口径: 800*400 熔点: 150℃
6	不锈钢风机变径管	1	只	口径: 560*460+800*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
7	防火软接	2	只	口径: 800*400 熔点: 150℃
8	不锈钢总风管	68	m2	口径: 800*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
9	不锈钢弯头	2	只	口径: 800*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
10	法兰	30	只	口径: 800*400 3#角钢
11	新风口	3	只	400*400
蒸汽管道				
1	蒸汽管道连阀门	1	项	3 台蒸发箱和 2 台消毒箱的蒸汽管道 含总管。要求: 无缝钢管焊接配置阀门、压力表、保温层。

第四部分 附件格式

投标格式一

投标承诺书

致：上海市儿童福利院

上海申邑工程咨询有限公司

一、根据已收到的_____招标文件，遵照有关法律法规的规定，我司经研究上述项目招标文件的招标公告、投标须知、评审办法、合同条件等其他有关文件后，我司愿按招标文件及相关补充文件、附函等在此做出承诺，参与本项目投标。

二、我司在此承诺：

- 1、不提供有违真实的材料。
- 2、不与招标人、其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。
- 3、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。
- 4、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。
- 5、不进行缺乏事实依据或者法律依据的投诉。
- 6、不在投标中哄抬价格或恶意压价。
- 7、本公司若违反本投标承诺，愿意承担相应的法律责任。
- 8、其他承诺：见技术投标文件和采购需求。

本公司若有违反承诺内容的行为，愿意接受财政局政府采购处的处罚，并承担相应的法律责任。

投标人 (公章): _____

法定代表人或被授权人 (签字 / 盖章): _____

日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

投标格式二

投 标 函

致：上海市儿童福利院

上海申邑工程咨询有限公司

根据贵方为项目的招标公告_____（项目编号）签字代表_____（姓名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）将电子投标文件按照政府采购云平台规定提交。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已审阅、正确理解了招标文件的全部内容，并完全接受且执行招标文件中规定投标人所履行的各项义务。

2.我方对所附投标一览表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：_____（大写）人民币（元）整，_____（小写）人民币（元）整。

3.我方将按招标文件的规定和要求履行合同的责任和义务。

4.我方投标自开标日起有效期为_____个日历日。

5.如果在规定的投标截止时间后、在规定的投标有效期前撤销投标的，我方提交的投标保证金将无异议被贵方没收。

6.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.我方承诺与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

8.我方同意按照《政府采购法》及相关法律法规的规定提出询问或质疑。我方已经充分行使了对招标文件提出质疑和澄清的权利，因此我方承诺不再对招标文件提出质疑。

9.我方愿意提供可能另外要求的，与招标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的；

10.在评审过程中，评审委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，我方将完全接受采购代理机构的书面解释；

11.我方报价均真实有效，不存在不正当竞争行为，并且不存在以低价谋取成交后提供不良产品或者不诚信履约情况。评审委员会认为我方报价涉嫌不正当竞争，我方将按照评审委员会要求积极配合提供相关证明材料；并接受评审委员会的评审认定。

12.如果我方提供了《中小企业声明函》，我方承诺《中小企业声明函》是真实的，完全符合我公司

实际情况的并承担相关法律责任。

13.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人全称: _____

地 址: _____ 邮 编: _____

电 话: _____ 传 真: _____

投标人代表签字: _____

投标人名称 : _____

投标人公章:

投标人签署日期: _____

投标格式三

法定代表人证明

投标 人：

地 址：

成立时间： 年 月 日

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 _____ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

投标人： (盖章)

年 月 日

法定代表人身份证复印件粘贴处
(正反面)

投标格式四

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于的公司的下面签字的_____（法定代表人）代表本公司授权下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法和全权代表人，就项目投标、开标、评标、合同谈判和执行、完成的全过程，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于____年____月____日签字有效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：_____

投标人名称：（公章）_____

代理人（被授权人）签字：_____

被授权人身份证复印件粘贴处
(正反面)

投标格式五

开标一览表

开标一览表格式见采购云平台，并在该平台填写。

儿童食堂设施设备更新项目包1

服务项目负责人	供货周期	最终报价(总价、元)

(1) “报价总价”单位为“元”，所填金额为报价，所有价格均系用人民币表示，精确到分。

(2) 投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

(3) 总价应包括其报价明细表中的全部服务内容及要求的各项费用，即项目验收合格时所发生的所有费用。采购人不再另行支付其他费用。

投标人名称：(盖章)

法定代表人或其授权委托人：(签字或盖章)

日期： 年 月 日

投标格式六

报价明细表

项目名称：

编号	产品名称	尺寸(WxDxH)	数量	单位	技术参数	综合单价
1A 副食库						
1A01	四层冲孔货架	1100*500*1800	6	台	层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚	
1A02	四层冲孔货架	1000*500*1800	1	台	层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚	
1B 主食库						
1B01	四层冲孔货架	1100*500*1800	8	台	层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚	
1B02	置米架	1500*500*200	4	个	层架: SUS3042B, 38*25*1.5mm 不锈钢管 支撑脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚	
1B03	平板推车	500*800*800	1	辆	车身: SUS3042B, $\delta = 1.5\text{mm}$; 加强筋: SUS3042B, $\delta = 1.5\text{mm}$; 支撑管: 推把 38*25 不锈钢管; 轮子: 万向静音橡胶轮	
1B04	四层冲孔货架	800*500*1800	1	台	层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚	
1C 冷藏库						
1C01	四层冲孔货架	1100*500*1800	2	台	层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚	

1C02	冷藏库	2400*2830*2600	1	台	<p>(可推入式)采用: SUS3042B, $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢板; 库板隔热层保温材料为 100% CFC— Free 的聚氨脂发泡隔热材料, 库板厚度: 100mm, 密度标准符合《组合冷库用夹芯板》GB/T6527—2006 标准规定的$\geq 40\pm 2\text{KG/m}^3$; 隔热材料具有阻燃性, 防火性能符合 GB8624—2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 或以上认证等级; 配标准平掩门; 每扇平掩门均配制自动关闭式卡松门铰、液压闭门器、自动关闭式门铰、液压闭门器、门拉手连安全逃生装置、磁力密封胶边及门框发热线, 门底双层防跑冷胶片, 低温冷库配置压力平衡窗。配电子膨胀阀模糊控制(控制器、执行器、传感器)</p> <p>智能(按需)热气化霜</p> <p>温度: $0^\circ\text{C} — 10^\circ\text{C}$</p> <p>▲提供所投设备 B1 或以上检测报告。</p>
1C03	四层冲孔货架	1500*500*1800	2	台	层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta=1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta=1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚
1D 冷冻库					
1D01	四层冲孔货架	1100*500*1800	2	台	层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta=1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta=1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚
1D02	冷冻库	2400*2830*2600	1	台	<p>(可推入式)采用: SUS3042B, $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢板; 库板隔热层保温材料为 100% CFC— Free 的聚氨脂发泡隔热材料, 库板厚度: 100mm, 密度标准符合《组合冷库用夹芯板》GB/T6527—2006 标准规定的$\geq 40\pm 2\text{KG/m}^3$; 隔热材料具有阻燃性, 防火性能符合 GB8624—2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 或以上认证等级; 配标准平掩门; 每扇平掩门均配制自动关闭式卡松门铰、液压闭门器、自动关闭式门铰、液压闭门器、门拉手连安全逃生装置、磁力密封胶边及门框发热线, 门底双层防跑冷胶片, 低温冷库配置压力平衡窗。配电子膨胀阀模糊控制(控制器、执行器、传感器)</p> <p>智能(按需)热气化霜</p> <p>温度: $-23^\circ\text{C} — -18^\circ\text{C}$</p> <p>▲提供所投设备 B1 或以上检测报告。</p>
1D03	四层冲孔货架	1500*500*1800	2	台	层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta=1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta=1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚
1E 蔬菜加工区					

1E01	开门柜	1600*600*2200	1	台	面板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 补强: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 底板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 侧板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 门板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 支撑脚: $\Phi 50\text{mm}$ 不锈钢重力调节脚
1E02	商用洗菜机	1500*800*950	1	台	1、板材选用优质 304#T=1.5mm 不锈钢板, 内设臭氧+紫外线+活性炭+射流水分子纳米技术多功能自动控制系统设计, 不损伤蔬菜原有的营养成分的同时, 省水省电更省人工。2. 采用水流及气泡, 使其与有用部分分离, 通过水流的带动流入处理池, 分离及沉淀更微小的泥沙, 再经循环泵的作用流入垃圾处理池, 经活性炭过滤器进行过滤。3. 采用目前最先进的 UV/O3 技术, 产生大量的 OH 自由基, 从而杀死有害细菌, 降解残留农药, 使有机化合物变成 H2O 和 CO2, 使 O3 达到饱和浓度时仍能存在于水中, 从而大大提高 O3 的利用率。 -功率: 1.5KW -产量: 蔬菜 130kg/h -工作电压: AC220V $\pm 10\%$ 50Hz ▲洗菜机检测依据 GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、在试验环境温度 15-35℃、相对湿度 30-75%RH(静电室为 30-60%RH)气压 86-106kPa; 检测结果均为合格, 报告需带有 CMA、ILAC-MRA、CNAS 中国认可国际互认检测等标记;
1E03	挂墙单层架	1750*350*280	2	台	层架: SUS3042B, 25*25*1.5mm 不锈钢管; 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$
1E04	四层冲孔货架	1100*500*1800	2	台	层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚
1E05	大单星浸泡池	1000*800*850+150	2	台	台面: SUS3042B, $\delta = 1.5\text{mm}$; 星盆: SUS3042B, $\delta = 1.5\text{mm}$; 横通: SUS3042B, 38*25*1.5mm 不锈钢管; 脚架: SUS3042B, 38*38*1.5mm 不锈钢管; 撑脚: SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚; ▲提供 SUS304 不锈钢板 1.5mm 食品接触用金属材料的检测报告 (GB 4806.9-2023)。
1E06	工作台连下一层	1730*800*850+150	1	台	层数: 2 层; 台板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 下一层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 加强筋: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 脚架: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 支撑脚: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管不锈钢调节脚
1E07	沥水平板推车	500*800*800	2	辆	车身: SUS3042B, $\delta = 1.5\text{mm}$; 加强筋: SUS3042B, $\delta = 1.5\text{mm}$; 支撑管: 推把 38*25 不锈钢管; 轮子: 万向静音橡胶轮

1E08	刀具消毒柜	410*170*620	1	台	紫外线消毒技术、清洁卫生 120分钟定时器 带有钥匙锁具、方便管理 可放置8~10把刀具
1E09	净食机	580*410*140	1	台	1、采用高浓度活氧+微纳米气泡+羟基自由基三层净化技术，深层清洗；2、能高效去除或降解农药残留、激素、防腐剂、添加剂、人工色素、嘌呤、细菌、病毒等有害物质；3、一键触控，操作便捷；4、安全 活氧分解后的产物是氧气，无危害；5、无二次污染；6、产品经过国家权威检测机构检测。▲7、所投商用净食机黄曲霉 bio-52168 平均灭杀率不低于 99.5%，所投商用净食机金黄色葡萄球菌 ATCC 6538 平均灭杀率不低于 99.5%；▲8、所投商用净食机净化后自来水样中氯气及游离氯制剂（游离氯）不高于 0.30mg/L，所投商用净食机净化后纯净水样中氯气及游离氯制剂（游离氯）不高于 0.01mg/L；▲9、所投商用净食机菠菜中毒死蜱去除率不低于 99%，菠菜中乐果去除率不低于 99%，菠菜中敌敌畏去除率不低于 99%；▲10、所投商用净食机净化过的猪肉各类氨基酸含量不低于净化前对应氨基酸含量的 95%，净化过的苹果维生素 B2 含量不低于净化前维生素含量的 92%，净化过的猪肉蛋白质含量不低于净化前蛋白质含量；▲11、所投商用净食机净化的样品中臭氧浓度不高于 1.62 mg/L，不低于 0.22mg/L。
1E10	粘捕式灭蚊蝇灯	360*170*200	1	台	灭蚊原理：粘捕式 适用面积：20 m ² -40 m ² 双灯管，峰值 365NM
1F 莴菜加工区					
1F01	单星盆台	650*650*800+150	1	台	台面：SUS3042B, δ = 1.5mm；星盆：SUS3042B, δ 1.5mm；横通：SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管；脚架：SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管；撑脚：SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚；▲提供 SUS304 不锈钢板 1.5mm 食品接触用金属材料的检测报告（GB 4806.9-2023）。
1F02	风幕机	1500*212*226	1	台	电压：220V 功率：315W 噪声：59dB 风量：1670(m ³ /h) 风轮直径：120mm
1F03	电子秤	400*500*850	1	台	规格：150kg 显示方式：数码管显示[LED] 最大（小）称量：10g-150kg
1F04	四层冲孔货架	1500*500*1800	1	台	层数：4 层 层板：SUS3042B, δ = 1.2mm 满条：SUS3042B, δ = 1.2mm 立柱：SUS3042B, Φ38mm 不锈钢管 δ = 1.2mm 脚：Φ38mm 不锈钢调节脚

1F05	水杯柜	1200*250*600	1	台	面板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 补强: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 底板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 侧板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$
1F06	绞肉机	530*1020*950	1	台	
1F07	工作台连下一层	300*1100*750	1	台	层数: 2 层; 台板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 下一层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 加强筋: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 脚架: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 支撑脚: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管 不锈钢调节脚
1F08	挂墙单层架	1750*350*280	2	台	层架: SUS3042B, 25*25*1.5mm 不锈钢管; 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$
1F09	净食机	580*410*140	1	台	1、采用高浓度活氧+微纳米气泡+羟基自由基三层净化技术, 深层清洗; 2、能高效去除或降解农药残留、激素、防腐剂、添加剂、人工色素、嘌呤、细菌、病毒等有害物质; 3、一键触控, 操作便捷; 4、安全 活氧分解后的产物是氧气, 无危害; 5、无二次污染; 6、产品经过国家权威检测机构检测。▲7、所投商用净食机黄曲霉 bio-52168 平均灭杀率不低于 99.5%, 所投商用净食机金黄色葡萄球菌 ATCC 6538 平均灭杀率不低于 99.5%; ▲8、所投商用净食机净化后自来水样中氯气及游离氯制剂(游离氯)不高于 0.30mg/L, 所投商用净食机净化后纯净水样中氯气及游离氯制剂(游离氯)不高于 0.01mg/L; ▲9、所投商用净食机菠菜中毒死蜱去除率不低于 99%, 菠菜中乐果去除率不低于 99%, 菠菜中敌敌畏去除率不低于 99%; ▲10、所投商用净食机净化过的猪肉各类氨基酸含量不低于净化前对应氨基酸含量的 95%, 净化过的苹果维生素 B2 含量不低于净化前维生素含量的 92%, 净化过的猪肉蛋白质含量不低于净化前蛋白质含量; ▲11、所投商用净食机净化的样品中臭氧浓度不高于 1.62 mg/L, 不低于 0.22mg/L。
1F10	三星盆台	3200*1100*750	1	台	原有设备利旧, 报价安装费用
1F11	风幕机	900*212*226	1	台	电压: 220V 功率: 218W 噪声: 53dB 风量: 1360(m ³ /h) 风轮直径: 120mm
1F12	三角砧板架	600*600*900	1	台	支撑管采用 $\phi 38\text{mm}$, 1.5mm 厚不锈钢圆管制作。不含砧板。
1F13	粘捕式灭蚊蝇灯	360*170*200	3	台	灭蚊原理: 粘捕式 适用面积: 20 m ² -40 m ² 双灯管, 峰值 365NM

1F14	拖把柜	1100*500*1800	1	台	层数: 1 层 门数: 2 个 面板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 补强: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 底板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 侧板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 门板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 支撑脚: $\Phi 50\text{mm}$ 不锈钢重力调节脚
1F15	拖把池	800*500*500	1	台	台面: SUS3042B, $\delta = 1.5\text{mm}$; 星盆: SUS3042B, $\delta = 1.5\text{mm}$; 横通: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 脚架: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管; 撑脚: SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚
1F16	高压清洗车	482*437*990	1	台	功率: 220V3KW 额定压力: 180bar 额定流量: 9L/min 进水温度: 0-40 度
1F17	刀具消毒柜	410*170*620	2	台	原有设备利旧, 报价安装费用
1F18	工作台连下一层	1800*800*800	1	台	层数: 2 层; 台板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 下一层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 加强筋: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 脚架: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 支撑脚: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管不锈钢调节脚
1F19	开门柜	830*800*2200	1	台	面板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 补强: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 底板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 侧板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 门板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 支撑脚: $\Phi 50\text{mm}$ 不锈钢重力调节脚
1G 净菜间					
1G01	四层冲孔货架	1400*500*1800	1	台	层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚
1G02	四层冲孔货架	1300*500*1800	1	台	层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚
1G03	单向移门柜	1300*600*800	1	台	原有设备利旧, 报价安装费用
1H 点心间					
1H01	粘捕式灭蚊蝇灯	360*170*200	1	台	灭蚊原理: 粘捕式 适用面积: 20 m^2 -40 m^2 双灯管, 峰值 365NM
1H02	压面机	480*465*980	1	台	原有设备利旧, 报价安装费用
1H03	和面机	900*700*900	1	台	原有设备利旧, 报价安装费用

1H04	搅拌机	590*580*1230	1	台	原有设备利旧，报价安装费用
1H05	四门冰箱	1200*750*1960	1	台	功率：220v0.45kw;温度范围：冷藏：0~+10；冷冻：-18~-6；整体式发泡、美观大方；内外无磁不锈钢、防腐蚀性好；箱门可自动回归设计；不锈钢底脚，简洁大方；自动化霜、自动排水，省心更省力；微电脑温度控制，使用安全可靠；超大容量、使用更舒心；超厚节能环保发泡层；知名品牌风机；知名品牌压缩机
1H06	刀具消毒柜	410*170*620	1	台	紫外线消毒技术、清洁卫生 120分钟定时器 带有钥匙锁具、方便管理 可放置8~10把刀具
1H07	紫外线消毒灯	920*130*80	1	台	电压：220V 功率：100W
1H08	双向移门柜	1800*800*800	1	台	层数：2层；门数：4个；面板：SUS3042B, δ=1.2mm；层板：SUS3042B, δ=1.0mm；补强：SUS3042B, δ=1.2mm；底板：SUS3042B, δ=1.0mm；侧板：SUS3042B, δ=1.0mm；门板：SUS3042B, δ=1.0mm；支撑脚：Φ50mm 不锈钢重力调节脚
1H09	双星盆台	1200*650*800+150	1	台	台面：SUS3042B, δ=1.5mm；星盆：SUS3042B, δ=1.5mm；横通：SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管；脚架：SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管；撑脚：SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚；▲提供 SUS304 不锈钢板 1.5mm 食品接触用金属材料的检测报告（GB 4806.9-2023）。
1H10	净水器	406*130*424	1	台	活性炭，PP棉，复合滤芯；过滤精度：0.5微米；净水流：2.0升/分钟
1H11	双向传递柜	1200*800*1860	1	台	面板：SUS3042B, δ=1.2mm；层板：SUS3042B, δ=1.0mm；补强：SUS3042B, δ=1.2mm；底板：SUS3042B, δ=1.0mm；侧板：SUS3042B, δ=1.0mm；门板：SUS3042B, δ=1.0mm；支撑脚：SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚
1H12	四层冲孔货架	1100*500*1800	1	台	层数：4层；层板：SUS3042B, δ=1.2mm 满条：SUS3042B, δ=1.2mm 立柱：SUS3042B, Φ38mm 不锈钢管 δ=1.2mm 脚：Φ38mm 不锈钢调节脚
1H13	喷雾式发酵箱	700*500*1930	1	台	功率：1400W 电压：220V 标准盘数：16盘 材料：不锈钢外壳

1H14	油网烟罩	2300*1100*500	1	台	照明灯功率: 200W/个; 罩身: SUS3042B, δ =1.0mm; 侧板: SUS3042B, δ =1.2mm; 配置: 双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 不含风机、风管
1H15	三层六盘电烤箱	1225*770*1540	1	台	原有设备利旧, 报价安装费用
1I 二更					
1I01	手部消毒杀菌机	325*161*500	1	台	额定电压: 220V 额定功率: 21W 熔断器: \varnothing 5x20mm, 3A /250V 环境温度: 5-55°C 环境湿度: 20-90% 感应距离: 10-20cm 喷液量: 0.3-10ml (可调) 溶液容量: 0.5L-1.5L 整机净重: 7kg 安装方式: 壁挂式 采用红外感应器, 自动感应消毒, 无接触, 避免交叉感染;
1I02	双星洗手池	800*400*800	1	台	整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm
1I03	干手器	156*176*207	1	台	外壳一体成型, 外壳底部厚度 19CM, 强劲双面出风喷气, 5-7 秒快速干手, 内置空气压缩箱, 提高风速, 一边风干一边沥干, 1000W 大功率电机, 噪音低, 启动性能好, 结合全金属涡轮增压风扇, 金属结构承受高强度压力, 48 个圆形风孔, 带降噪音圆弧, 以波长为主要感应距离的近红外线应用技术, 搭配高灵敏的收送感光材料, 智能快速感应。
1I04	紫外线消毒灯	920*130*80	1	台	电压: 220V 功率: 100W
1J 备餐间					
1J01	空调	950*286*350	1	台	原有设备利旧, 报价安装费用
1J02	净水器	406*130*424	1	台	活性炭, PP 棉, 复合滤芯; 过滤精度: 0.5 微米; 净水流量: 2.0 升/分钟
1J03	单向移门柜	1760*800*800	1	台	层数: 2 层; 门数: 2 个; 面板: SUS3042B, δ =1.2mm; 层板: SUS3042B, δ =1.0mm; 补强: SUS3042B, δ =1.2mm; 底板: SUS3042B, δ =1.0mm; 侧板: SUS3042B, δ =1.0mm; 门板: SUS3042B, δ =1.0mm; 支撑脚: \varnothing 50mm 不锈钢重力调节脚
1J04	单向移门柜	1330*800*800	1	台	层数: 2 层; 门数: 2 个; 面板: SUS3042B, δ =1.2mm; 层板: SUS3042B, δ =1.0mm; 补强: SUS3042B, δ =1.2mm; 底板: SUS3042B, δ =1.0mm; 侧板: SUS3042B, δ =1.0mm; 门板: SUS3042B, δ =1.0mm; 支撑脚: \varnothing 50mm 不锈钢重力调节脚

1J05	单向移门柜	1800*800*800	6	台	层数: 2 层; 门数: 2 个; 面板: SUS3042B, δ = 1.2mm; 层板: SUS3042B, δ = 1.0mm; 补强: SUS3042B, δ = 1.2mm; 底板: SUS3042B, δ = 1.0mm; 侧板: SUS3042B, δ = 1.0mm; 门板: SUS3042B, δ = 1.0mm; 支撑脚: Φ 50mm 不锈钢重力调节脚
1J06	双星盆台	1200*800*800+150	1	台	台面: SUS3042B, δ = 1.5mm ; 星盆: SUS3042B, δ 1.5mm; 横通: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 脚架: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管; 撑脚: SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚; ▲提供 SUS304 不锈钢板 1.5mm 食品接触用金属材料的检测报告 (GB 4806. 9-2023)。
1J07	留样冰箱	1200*750*1960	1	台	功率: 220v0.3kw; 温度范围: 冷藏: 0~+10° C; 整体式发泡、美观大方; 内外无磁不锈钢、防腐蚀性好; 箱门可自动回归设计; 不锈钢底脚, 简洁大方; 加粗全铜蒸发盘管, 制冷性能好, 防腐蚀; 微电脑温度控制, 使用安全可靠; 超大容量、使用更舒心; 超厚节能环保发泡层; 知名品牌风机; 知名品牌压缩机
1J08	双层保洁柜	1400*500*1800	1	台	层数: 4 层 门数: 4 个 面板: SUS3042B, δ = 1.2mm 层板: SUS3042B, δ = 1.0mm 补强: SUS3042B, δ = 1.2mm 底板: SUS3042B, δ = 1.0mm 侧板: SUS3042B, δ = 1.0mm 门板: SUS3042B, δ = 1.0mm 支撑脚: Φ 50mm 不锈钢重力调节脚
1J09	紫外线消毒灯	920*130*80	3	台	电压: 220V 功率: 100W
1J10	双向传递柜	1200*800*1860	1	台	面板: SUS3042B, δ = 1.2mm; 层板: SUS3042B, δ = 1.0mm; 补强: SUS3042B, δ = 1.2mm; 底板: SUS3042B, δ = 1.0mm; 侧板: SUS3042B, δ = 1.0mm; 门板: SUS3042B, δ = 1.0mm; 支撑脚: SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚
1J11	保温车	730*940*1860	2	台	内设双热风机送风加热, 带来 30~80° C 热度, 功率: 220*4.5kw, 保温温度更均匀。11 层大容量, 轻松满足 30 多道菜。
1K 车辆停放					
1K01	平板推车	700*1300*800	6	辆	车身: SUS3042B, δ = 1.2mm; 加强筋: SUS3042B, δ = 1.5mm; 支撑管: 推把 38*25 不锈钢管; 轮子: 万向静音橡胶轮
1K02	紫外线消毒灯	920*130*80	1	台	电压: 220V 功率: 100W

1K03	粘捕式灭蚊蝇灯	360*170*200	1	台	灭蚊原理: 粘捕式 适用面积: 20 m ² -40 m ² 双灯管, 峰值 365NM	
1L 烹饪间						
1L01	鼓风单炒单尾灶	1100*1200*800+450	1	台	眼数: 单眼; 台面: SUS3042B, δ =1.5mm; 面板、侧板、后板: SUS3042B, δ =1.0mm; 台面下层加强板: 3mm 镀锌冷轧板 (国标); 内胆: 3mm 镀锌冷轧板 (国标); 炉架: 40*40mm 镀锌角铁 (国标); 燃烧器: 全自动点火节能燃烧系统带熄火保护; 风机: 单头 250W (铝壳中压风机); 燃气阀: 3/4" 球阀 (可重复使用 20 万次不漏气); 水阀: 3/4" 球阀; 耐火材料: 配高铝耐火砖及高铝耐火材料; 脚: Φ48 厚壁铁管外套Φ50 不锈钢管, 连不锈钢可调节子弹脚; 其他: 炉台前活动疏水网篮; 并提供燃气部门颁发的检测报告	
1L02	鼓风双眼大锅灶 34"	2200*1200*800+450	1	台	眼数: 双眼; 台面: SUS3042B, δ =1.5mm; 面板、侧板、后板: SUS3042B, δ =1.0mm; 台面下层加强板: 3mm 镀锌冷轧板 (国标); 内胆: 3mm 镀锌冷轧板 (国标); 炉架: 40*40mm 镀锌角铁 (国标); 燃烧器: 全自动点火节能燃烧系统带熄火保护; 风机: 单头 250W (铝壳中压风机); 燃气阀: 3/4" 球阀 (可重复使用 20 万次不漏气); 水阀: 3/4" 球阀; 耐火材料: 配高铝耐火砖及高铝耐火材料; 脚: Φ48 厚壁铁管外套Φ50 不锈钢管, 连不锈钢可调节子弹脚; 其他: 炉台前活动疏水网篮; 并提供燃气部门颁发的检测报告	
1L03	鼓风单眼大锅灶 40"	1400*1350*800+450	2	台	眼数: 单眼; 台面: SUS3042B, δ =1.5mm; 面板、侧板、后板: SUS3042B, δ =1.0mm; 台面下层加强板: 3mm 镀锌冷轧板 (国标); 内胆: 3mm 镀锌冷轧板 (国标); 炉架: 40*40mm 镀锌角铁 (国标); 燃烧器: 全自动点火节能燃烧系统带熄火保护; 风机: 单头 250W (铝壳中压风机); 燃气阀: 3/4" 球阀 (可重复使用 20 万次不漏气); 水阀: 3/4" 球阀; 耐火材料: 配高铝耐火砖及高铝耐火材料; 脚: Φ48 厚壁铁管外套Φ50 不锈钢管, 连不锈钢可调节子弹脚; 其他: 炉台前活动疏水网篮; 并提供燃气部门颁发的检测报告	

1L04	UV 光解油网烟罩	6500*1550*600	1	台	材质采用 304#厚度 1.2mm；选用优质高效 UVC 紫外光管；配备 UV 灯维护门，紫外灯架可轻易拉出，方便清洁及维修；特别设计的过滤网及导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害；控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及 UV 维护门是否到位，确认紫外线不会泄漏后，启动 UV 灯及照明灯；当 UV 维护门被打开、防紫外线泄漏功能的民间风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断 UV 灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号；配备鲜风供风室，可对厨房及厨师岗位进行鲜风补给；配备风簾式油烟管制系统；配优质 LED 射灯	
1L04a	环保 UV 控制箱	配烟罩	1	台	LCD 智能控制面板, CAN 通讯网络	
1L05	双向移门柜	1800*800*800	2	台	层数：2 层；门数：4 个；面板：SUS3042B, δ =1.2mm；层板：SUS3042B, δ =1.0mm；补强：SUS3042B, δ =1.2mm；底板：SUS3042B, δ =1.0mm；侧板：SUS3042B, δ =1.0mm；门板：SUS3042B, δ =1.0mm；支撑脚：Φ50mm 不锈钢重力调节脚	
1L06	大单星浸泡池	1000*760*800+150	1	台	台面：SUS3042B, δ =1.5mm；星盆：SUS3042B, δ 1.5mm；横通：SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管；脚架：SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管；撑脚：SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚；▲提供 SUS304 不锈钢板 1.5mm 食品接触用金属材料的检测报告（GB 4806.9-2023）。	
1L07	四层冲孔货架	900*500*1800	2	台	层数：4 层 层板：SUS3042B, δ =1.2mm 满条：SUS3042B, δ =1.2mm 立柱：SUS3042B, Φ38mm 不锈钢管 δ =1.2mm 脚：Φ38mm 不锈钢调节脚	
1L08	开门柜	2000*600*2200	1	台	面板：SUS3042B, δ =1.2mm 补强：SUS3042B, δ =1.2mm 底板：SUS3042B, δ =1.0mm 侧板：SUS3042B, δ =1.0mm 门板：SUS3042B, δ =1.0mm 支撑脚：Φ50mm 不锈钢重力调节脚	
1L09	粘捕式灭蚊蝇灯	360*170*200	3	台	灭蚊原理：粘捕式 适用面积：20 m ² -40 m ² 双灯管，峰值 365NM	
1L10	厨房油锅灭火系统	原有拆装调试	1	台	原有设备利旧，报价安装费用	

1L11	四层冲孔货架	1100*500*1800	4	台	层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚
1L12	双向传递柜	1200*800*1860	1	台	面板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 层板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$; 补强: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 底板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$; 侧板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$; 门板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$; 支撑脚: SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚
1L13	双层立柜	1100*500*1800	1	台	层数: 4 层 门数: 4 个 面板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 补强: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 底板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 侧板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 门板: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 支撑脚: $\Phi 50\text{mm}$ 不锈钢重力调节脚
1L14	风幕机	1500*212*226	1	台	电压: 220V 功率: 315W 噪声: 59dB 风量: 1670(m ³ /h) 风轮直径: 120mm
1M 蒸饭间					
1M01	大单星浸泡池	1000*760*800+150	1	台	台面: SUS3042B, $\delta = 1.5\text{mm}$; 星盆: SUS3042B, $\delta 1.5\text{mm}$; 横通: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 脚架: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管; 撑脚: SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚; ▲提供 SUS304 不锈钢板 1.5mm 食品接触用金属材料的检测报告 (GB 4806.9-2023)。
1M02	工作台连下一层	1280*760*800	1	台	层数: 2 层; 台板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 下一层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 加强筋: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 脚架: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 支撑脚: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管不锈钢调节脚
1M03	水压式洗米机	580*580*1250	1	台	规格: 50kg 洗米机 水压: 4kg
1M04	粘捕式灭蚊蝇灯	360*170*200	1	台	灭蚊原理: 粘捕式 适用面积: 20 m ² -40 m ² 双灯管, 峰值 365NM

1M05	四层冲孔货架	1100*500*1800	1	台	层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚
1M06	双门蒸饭箱(蒸汽)	1145*720*1650	3	台	外胆: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 内胆: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$ 饭盘: SUS3042B, $\delta = 0.8\text{mm}$ 水箱: SUS3042B, $\delta = 2.0\text{mm}$ 保温: 50mm 保温层 配置: 自动进水 支架: SUS3042B, 38*38*2.0 不锈钢方管 支撑脚: 2" 不锈钢重力调节脚 ; 不含蒸汽管道
1M07	油网烟罩	4200*1300*500	1	台	照明灯功率: 200W/个; 罩身: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$; 侧板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 配置: 双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 不含风机、风管
1N 洗消间					
1N01	大号消毒箱(蒸汽)	1000*1000*1750	2	台	外胆: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 内胆: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$; 水箱: SUS3042B, $\delta = 1.5\text{mm}$; 支架: SUS3042B, 38*38*2.0 不锈钢方管; 支撑脚: 2" 不锈钢重力调节脚 ; 不含蒸汽管道
1N02	油网烟罩	2500*1400*500	1	台	照明灯功率: 200W/个; 罩身: SUS3042B, $\delta = 1.0\text{mm}$; 侧板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 配置: 双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 不含风机、风管
1N03	大单星浸泡池	1000*900*800+150	2	台	台面: SUS3042B, $\delta = 1.5\text{mm}$; 星盆: SUS3042B, $\delta 1.5\text{mm}$; 横通: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 脚架: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管; 撑脚: SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚; ▲提供 SUS304 不锈钢板 1.5mm 食品接触用金属材料的检测报告 (GB 4806. 9-2023)。
1N04	工作台连下一层	450*2000*800	1	台	层数: 2 层; 台板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 下一层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 加强筋: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 脚架: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 支撑脚: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管 不锈钢调节脚
1N05	大单星浸泡池	1000*760*800+150	3	台	台面: SUS3042B, $\delta = 1.5\text{mm}$; 星盆: SUS3042B, $\delta 1.5\text{mm}$; 横通: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 脚架: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管; 撑脚: SUS3042B, 38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚; ▲提供 SUS304 不锈钢板 1.5mm 食品接触用金属材料的检测报告 (GB 4806. 9-2023)。

1N06	工作台连下一层	1200*760*800	1	台	层数: 2 层; 台板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 下一层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 加强筋: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 脚架: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 支撑脚: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管不锈钢调节脚
1N07	高压清洗车	482*437*990	1	台	功率: 220V3KW 额定压力: 180bar 额定流量: 9L/min 进水温度: 0-40 度
1N08	四层冲孔货架	1100*500*1800	2	台	层数: 4 层 层板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 满条: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$ 立柱: SUS3042B, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 $\delta = 1.2\text{mm}$ 脚: $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节脚
1N09	粘捕式灭蚊蝇灯	360*170*200	2	台	灭蚊原理: 粘捕式 适用面积: 20 m^2 -40 m^2 双灯管, 峰值 365NM
1N10	收残台	1320*760*800	1	台	台板: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 加强筋: SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$; 脚架: SUS3042B, 38*25*1.2mm 不锈钢管; 支撑脚: SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢管不锈钢调节脚
其它					
1	水龙头	双温	20	只	座台式双孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀; 铬处理; 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 十二寸 (304mm) 平颈水嘴, 铜管厚度 1.5mm, 360 度可旋转; 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间 203mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2" 外螺纹; 总高度 250mm, 出水口距台面 165mm; (节水认证产品)
2	电子感应龙头	149*163*124	2	台	中心距为 4" 感应龙头; 台式安装, 铸造水嘴; AC-DC 控制模块; 能调节温度的混水阀; 台面开孔直径: 25mm.
3	封墙板、烟罩封板	配灶具、烟罩	43	m^2	SUS3042B, $\delta = 1.2\text{mm}$;
4	全自动油水分分离器	2800*1250*2100	1	台	材质: SUS304 不锈钢 处理量: 60m ³ /h 总功率: 6kw 自动螺旋除渣机 自恒温动加热系统 自动油污搅拌系统 自动来水检测系统 不锈钢通气管 自动除渣区 自动刮油除油区 污水提升区 水泵数量: 2 台 单泵流量: 35m ³ /h 水泵扬程: 10m 单泵功率: 3kw 专用污水提升泵, 专用耦合装置, 双泵配置, 配智能控制箱正泰/喷塑。▲ 提供油水分分离器检测报告, 投标方所提供产品须在《上海市油水分分离产品公示目录》内, 提供截图证明。

厨房通风系统清单

编号	设备名称	数量	单位	特征描述	综合单价
烹饪间、点心间					
1	厨房专用排风机	1	台	功率: 380V/18.5KW; 风量:20580-22940;	
2	风机底座连避震 规格: 配风机	1	台	材质: 橡胶减震器	
3	不锈钢油烟净化器	1	台	风量: 20000 原理: 静电式 电压: 220V 效率: ≥90% 具备: 环境保护产品认证证书	
4	不锈钢消音管	2	只	口径: 800*800 SUS3041.2mm 不锈钢板	
5	不锈钢出口弯头连防鼠网	6	m2	口径: 715*715 SUS3041.2mm 不锈钢板	
6	防火阀门	2	只	口径: 1400*400 熔点: 150℃	
7	不锈钢风机变径管	1	只	口径: 960*960+737*1140 SUS3041.2mm 不锈钢板	
8	不锈钢净化器变径管	1	只	口径: 737*1140+1400*400 SUS3041.2mm 不锈钢板	
9	防火软接	1	只	口径: 1400*400 熔点: 150℃	
10	不锈钢总风管	112	m2	口径: 1400*400 SUS3041.2mm 不锈钢板	
11	法兰	40	只	口径: 1400*400 3#角钢	
12	不锈钢弯头	3	只	口径: 1400*400 SUS3041.2mm 不锈钢板	
13	不锈钢 45° 弯头	1	只	口径: 1400*400 SUS3041.2mm 不锈钢板	
14	不锈钢脱排链接管	22	m2	口径: 400*400 SUS3041.2mm 不锈钢板	
15	法兰	8	只	口径: 400*400 3#角钢	
洗消间					
1	厨房专用排风机	1	台	功率: 380V/5.5KW;风量:7150-9950;	
2	风机底座连避震 规格: 配风机	1	台	材质: 橡胶减震器	
3	不锈钢消音管	2	只	口径: 600*600 SUS3041.2mm 不锈钢板	
4	不锈钢出口弯头连防鼠网	5	m2	口径: 550*550 SUS3041.2mm 不锈钢板	
5	防火阀门	1	只	口径: 550*400 熔点: 150℃	
6	不锈钢风机变径管	1	只	口径: 560*460+400*400 SUS3041.2mm 不锈钢板	

7	防火软接	2	只	口径: 550*400 熔点: 150°C
8	不锈钢总风管	27	m2	口径: 550*400 SUS3041. 2mm 不锈钢板
9	不锈钢弯头	2	只	口径: 550*400 SUS3041. 2mm 不锈钢板
10	法兰	38	只	口径: 550*400 3#角钢
12	不锈钢脱排链接管	18	m2	口径: 400*400 SUS3041. 2mm 不锈钢板
13	法兰	6	只	口径: 400*400 3#角钢
蒸饭间				
1	厨房专用排风机	1	台	功率: 380V/7.5KW; 风量: 9330-11750;
2	风机底座连避震 规格: 配风机	1	台	材质: 橡胶减震器
3	不锈钢消音管	1	只	口径: 600*600 SUS3041. 2mm 不锈钢板
4	不锈钢出口弯头连防鼠网	5	m2	口径: 500*500 SUS3041. 2mm 不锈钢板
5	防火阀门	2	只	口径: 700*400 熔点: 150°C
6	不锈钢风机变径管	1	只	口径: 560*460+700*400 SUS3041. 2mm 不锈钢板
7	防火软接	1	只	口径: 700*400 熔点: 150°C
8	不锈钢总风管	26	m2	口径: 700*400 SUS3041. 2mm 不锈钢板
9	不锈钢三通	1	只	口径: 700*400 SUS3041. 2mm 不锈钢板
10	法兰	16	只	口径: 700*400 3#角钢
补风				
烹饪间				
1	厨房专用补风机	1	台	功率: 380V/5.5KW; 风量: 9330-13500;
2	风机底座连避震 规格: 配风机	1	台	材质: 橡胶减震器
3	不锈钢消音管	2	只	口径: 1250*400 SUS3041. 2mm 不锈钢板
4	不锈钢出口弯头连防鼠网	7	m2	口径: 1250*400 SUS3041. 2mm 不锈钢板
5	防火阀门	1	只	口径: 1250*400 熔点: 150°C
6	不锈钢风机变径管	1	只	口径: 660*760+800*400 SUS3041. 2mm 不锈钢板
7	防火软接	2	只	口径: 1250*400 熔点: 150°C

8	不锈钢总风管	64	m2	口径: 1250*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
9	法兰	26	只	口径: 400*400 3#角钢
10	新风口	4	只	400*400
点心间				
1	厨房专用补风机	1	台	功率: 380V/2.2KW; 风量: 4000-4587;
2	风机底座连避震 规格: 配风机	1	台	材质: 橡胶减震器
3	不锈钢消音管	2	只	口径: 500*500 SUS3041.2mm 不锈钢板
4	不锈钢出口弯头连防鼠网	5	m2	口径: 400*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
6	不锈钢风机变径管	1	只	口径: 560*460+400*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
7	防火软接	2	只	口径: 400*400 熔点: 150°C
8	不锈钢总风管	28	m2	口径: 400*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
9	不锈钢弯头	2	只	口径: 400*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
10	法兰	16	只	口径: 300*300 3#角钢
11	新风口	2	只	400*400
洗消间				
1	厨房专用补风机	1	台	功率: 380V/3KW; 风量: 5470-7330;
2	风机底座连避震 规格: 配风机	1	台	材质: 橡胶减震器
3	不锈钢消音管	2	只	口径: 830*600 SUS3041.2mm 不锈钢板
4	不锈钢出口弯头连防鼠网	5	m2	口径: 500*500 SUS3041.2mm 不锈钢板
5	防火阀门	1	只	口径: 400*400 熔点: 150°C
6	不锈钢风机变径管	1	只	口径: 560*460+400*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
7	防火软接	2	只	口径: 630*400 熔点: 150°C
8	不锈钢总风管	52	m2	口径: 630*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
9	不锈钢弯头	1	只	口径: 630*400 SUS3041.2mm 不锈钢板
10	法兰	38	只	口径: 630*400 3#角钢
11	新风口	2	只	400*400
蒸饭间				
1	厨房专用补风机	1	台	功率: 380V/4KW; 风量: 6670-9230;

2	风机底座连避震 规格：配风机	1	台	材质：橡胶减震器	
3	不锈钢消音管	2	只	口径：1000*600 SUS3041.2mm 不锈钢板	
4	不锈钢出口弯头连防鼠网	8	m2	口径：800*400 SUS3041.2mm 不锈钢板	
5	防火阀门	2	只	口径：800*400 熔点：150°C	
6	不锈钢风机变径管	1	只	口径：560*460+800*400 SUS3041.2mm 不锈钢板	
7	防火软接	2	只	口径：800*400 熔点：150°C	
8	不锈钢总风管	68	m2	口径：800*400 SUS3041.2mm 不锈钢板	
9	不锈钢弯头	2	只	口径：800*400 SUS3041.2mm 不锈钢板	
10	法兰	30	只	口径：800*400 3#角钢	
11	新风口	3	只	400*400	
蒸汽管道					
1	蒸汽管道连阀门	1	项	3 台蒸发箱和 2 台消毒箱的蒸汽管道含总管。 要求：无缝钢管焊接配置阀门、压力表、保温层。	

说明：

- (1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到分。
- (2) 投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。
- (3) 投标人应根据分类报价费用情况编制明细费用表并随本表一起提供。
- (4) 分项目明细报价合计应与开标一览表报价相等。
- (5) 投标人可根据自身情况对以上格式进行调整。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

投标格式七

资格证明文件

- 1、 营业执照原件扫描件；
- 2、 法定代表人授权书和被授权人身份证原件扫描件；
- 3、 相关资质证明文件
- 4、 中小企业声明函（如有）
- 5、 参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 6、 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函。

注：以上资格证明文件如有缺漏则资格检查不通过，响应无效。

附:

**参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大
违法记录
书面声明（格式）**

我方在此声明，我方在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方保证在本项目采购全过程中，若被查实我方上述承诺不属实，采购人有权取消我方成交资格，且我方将无条件承担因此所引起的一切法律后果。

特此声明！

单位名称（盖章）：

日期：

投标格式八

投标人资格声明

1、名称及其它情况:

(1) 投标人名称:

(2) 地址: 邮编:

电话: 传真:

(3) 成立和/或注册日期:

(5) 法定代表人及主要负责人:

(8) 实收资本:

(9) 近三年期资产负债表:

<1> 固定资产:

<2> 流动资金:

<3> 长期负债:

<4> 短期负债:

2、近三年的营业额:

年份	国内(万元)	出口(万元)	总额(万元)
2022年			
2023年			
2024年			

3、投标人营业执照(或事业单位法人证书)(副本复印件)。

4、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况:

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照
贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称: (盖章)

法定代表人或其授权委托人: (签字或盖章)

日期: 年 月 日

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

说明: (1) 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度(2024年)数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(2) 中标人为中小企业的,本声明函将随中标结果同时公告。

(3) 投标人未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的,不享受中小企业扶持政策附: 各行业划型标准

(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 20 人及以上,且营业收入 300 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

投标格式十

财务状况及税收、社会保障资金 缴纳情况声明函

我方（投标人名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 _____ 单位的 _____ 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人 福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）

投标格式十一

公司简介

主要内容应包括但不限于：

企业基本情况介绍；

业绩一览表 (近三年)

序号	项目名称	委托单位	委托时间	项目完成时间	合同金额	备注
1						
2						
3						
4						
.....						

注：

1、投标人应提供自开标之日起倒推三年以内在管项目或已完成的项目的合同扫描件。

2、投标人需提供类似项目的合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容。

投标格式十二

投入本项目的人员配备及资质汇总表

项目组成员姓名	性别	年龄	在项目组中的角色	专业	职称	执业资格及证书号

投标人名称: (盖章)

法定代表人或其授权委托人: (签字或盖章)

日期: 年 月 日

项目经理和主要项目团队人员的详细情况表（每人一页）

姓名		出生年月		文化程度		毕业时间	
毕业院校和专业			从事工程监理工作年限			联系方式	
执业资格			技术职称			聘任时间	
主要工作经历: (包括起止年限、单位名称、从事的工作内容、职务、证明人、证明人联系电话)							
近两年与本项目相匹配的工程监理情况							
序号	项目名称	参与时间	委托单位名称	项目投资金额 (万元)	参与项目的角色		
1							
2							
3							
4							
合计							

注: 提供相关人员证书以及最近一个季度为项目经理及项目团队人员依法缴纳税收和社保费的证明税费凭证。

投标人拟投入本项目的设备清单（如有）

投标人名称：（盖章）

法定代表人或其授权委托人: (签字或盖章)

日期： 年 月 日

投标格式十三

质量保证承诺格式（如有可自拟）

致: _____ (招标人)

本质量保证书作为(投标供应商名称)参与招标方组织的“_____”项目的采购,对所提供的服务的质量保证的证明。现郑重承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任:

1. 提供的投标服务均符合国家有关法律法规、部门规章以及行业规范标准。
2. 提供的投标服务均符合招标文件规定的质量和要求的。
3. 若提供的服务的质量不合格, 作为服务的提供方, 我方愿接受贵公司及相关部门的处罚, 一切费用和损失由我方承担。

投标供应商全称（加盖公章）:

开户银行:

账号:

法定代表人（签字或盖章）:

被授权人（签字）:

日期: _____年____月____日

投标格式十四

设备技术参数偏离表（格式自拟）

注：对采购需求中所有设备技术参数有偏离的需予以说明，如无偏离需予以承诺，未提供相应设备技术参数偏离表的将视为不满足设备技术参数要求。

服务方案

一、投标技术服务方案

投标供应商依据自己对招标文件及项目特点和评分细则的理解,需做出详细描述的技术方案。主要内容应包括: (不限以下内容)

- (1) 标书编制综合说明及重点难点分析;
- (2) 针对招标文件第三部分项目招标需求做出详细描述的监理方案;
- (3) 本项目管理措施;
- (4) 设备及物资配置;
- (5) 相关承诺保证;
- (6) 本项目人员配置情况;
- (7) 其他需说明的问题或需采取的技术措施。

投标人名称: (盖章)

法定代表人或其授权委托人: (签字或盖章)

日期: 年 月 日

第五部分 评标办法

一、投标无效情形

- 1、评标委员会将按照《投标人须知前附表》实质性响应条款要求对投标文件进行符合性审查，投标文件不符合所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。
- 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。
- 3、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人参加投标的，其投标无效。
- 4、除上述以及法律法规所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

二、评标方法与程序

（一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为100分。

（二）评标委员会

- 1、本项目评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表、上海市政府采购评审专家组成，政府采购评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。
- 2、评委应坚持公平、公正原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

（三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

- 1、投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 2、澄清有关问题。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、比较与评价。按照招标文件规定的《评分细则》，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4、低价投标的认定与处理

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、中标候选人推荐办法：本项目评标委员会成员按照评标办法对每个投标人进行独立评分，按照每个投标人最终平均得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若出现得分且投标报价相同并列第一的情况，采用记名投票表决，得票多者，排名靠前。推荐排名前一位的投标人作为中标候选人。

（四）评分细则

序号	评审因素	分值	评分标准说明
1	报价分	30 分	报价得分=30×（评标基准价/评审价）
2	产品性能指标（技术参数）	15 分	<p>“▲”指标</p> <p>1、不锈钢 SUS3042B 材料(厚度：0.8、1.0、1.2、1.5、2.0mm);</p> <p>2、净食机</p> <p>3、商用洗菜机</p> <p>4、全自动油水分离器</p> <p>5、冷冻库/冷藏库</p> <p>以上材料或产品根据文件要求提供相应检测报告的，每提供一个得 3 分，满分 15 分。</p>
		8 分	<p>一般指标（非“★、▲”指标）</p> <p>根据各投标人对产品采购需求符合程度方面进行评审：</p> <p>投标产品一般技术参数全部满足招标文件要求的得 8 分。</p> <p>投标产品一般技术参数有 1-3 项负偏离的得 6 分。</p> <p>投标产品一般技术参数有 4-6 项负偏离的得 4 分。</p> <p>投标产品一般技术参数超过 7 项（含 7 项）负偏离的得 2 分。</p>
		10 分	<p>提供样品名称：单星盆台</p> <p>规格：400mm*400mm*400mm/H</p> <p>材质要求：台面：SUS3042B，δ=1.2mm；星盆：SUS3042B，δ 1.2mm；横通：SUS3042B，38*25*1.0mm 不锈钢管；脚架：SUS3042B，38*38*1.2mm 不锈钢管；撑脚：SUS3042B，38*38 不锈钢方管下设不锈钢调节脚，配</p>

			<p>备冷热水龙头。</p> <p>评审因素：</p> <p>1、样品尺寸;2、工艺质量;3、材质。</p> <p>评分标准：</p> <p>1.尺寸满足招标文件出样要求的得 2 分，否则不得分；</p> <p>2.钻孔、翻边、圆弧、焊接等制作工艺优异的得 4 分；</p> <p>钻孔、翻边、圆弧、焊接等制作工艺存在些许瑕疵的得 2 分；制作工艺粗糙的不得分；</p> <p>3.材质厚度均匀、表面光滑无毛刺、无裂纹及伤痕、洁净的得 4 分；材质厚度均匀、表面存在细微毛刺、裂纹及伤痕的得 2 分；存在明显瑕疵的不得分；</p> <p>未提供样品不得分。</p>
3	项目进度计划及保证措施、安装方案	10 分	<p>对各投标人针对本项目的进度计划及保证措施进行综合评审：</p> <p>有合理的项目进度安排表、工作流程调理清晰、有完善的保证措施并有详细的针对各种突发情况的应急预案的得 10 分；</p> <p>有项目进度安排表、有工作流程、有简单的保证措施的得 7 分；</p> <p>进度计划及保证措施表述不清或有较大缺漏的得 4 分。</p> <p>未提供相关方案的不得分。</p>
		7 分	<p>根据安装调试方案（包含但不限于安装调试组织设计、专项安装方案、安全保护措施、应急处理、现场成品保护、履约验收、配合院方的实施方案等）进行评审。</p> <p>安装调试方案完整详细，具备各设备安装说明，配合学校的实施方案完善妥当，各部门沟通协作方式合理、保证措施具有针对性、可行性的得 7 分；</p> <p>安装调试方案基本完整，具有一定针对性的得 5 分；</p> <p>安装调试方案简单粗略的得 3 分。</p> <p>未提供相关方案的不得分</p>
		5 分	<p>根据投标人拟投入的人员情况进行综合评审：</p> <p>人员团队配备合理，团队人员专业性符合项目要求，相关经验丰富的得 5 分；</p> <p>人员团队配备合理，团队人员具有一定专业性及相关经验的得 3 分；</p> <p>人员团队提供的信息含糊，团队人员专业性与项目有偏差的得 1 分。</p>
		2 分	<p>专业技术人员</p> <p>投标人提供由相关主管部门签发的中级工程师 1 名、燃气器具安装维修工 2 名、低压电工作业工 1 名。</p> <p>以上人员提供有效期内相关证书，每提供 1 份得 0.5 分，满分 2 分</p>

4	售后服务	7分	<p>对各报价人售后服务方案的合理性和可行性（包含但不限于售后服务内容、人员培训计划、故障解决方案、响应时间以及质保期内备品备件的提供，质保期外主要零部件价格优惠，突发紧急事件处理措施等）进行综合评审。</p> <p>售后服务方案完整详细，优于招标人需求的得 7 分； 售后服务方案完整详细，满足招标人需求的得 5 分； 售后服务方案基本完整，基本满足招标人需求的得 3 分； 售后服务方案粗略简单，与招标人需求有明显偏差的得 1 分。 未提供相关方案的不得分。</p>
5	履约能力	3分	<p>根据各投标人 2022 年 1 月至今类似项目经验情况进行评分（须提供合同复印件等），每提供一个得 1 分，满分 3 分。</p>
		3分	<p>所投产品如列入政府采购节能产品（强制采购产品除外）或所投产品如列入政府采购环境标志产品实施品目清单，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，提供一个的证书得 0.5 分，最多的 1 分。品目清单以最新公布内容为准；所投产品具有食品接触产品安全认证证书的，提供一个的证书得 0.5 分，最多的 2 分；投标人须在投标文件中提供相应的证明材料，不提供证明材料则不得分。</p>
合计		70分	

3、分值说明：

价格分分值精确到小数点后二位，第三位数四舍五入；其他各分项分值最小单位为“0.5”分；
平均得分保留到小数点后二位，第三位数四舍五入。

第六部分 合同条款 包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

邮政编码： [合同中心-采购人单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

传真： [合同中心-采购人单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

[供应商信息-联合体]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：

1. 1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见合同附件。

2. 合同价格、服务地点和服务期限

2. 1 合同价格

本合同价格为 [合同中心-合同总价] 元整（ [合同中心-合同总价大写] ）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2. 2 服务地点

甲方指定地点。

2. 3 服务期限

本服务的服务期限：[合同中心-合同有效期]。

3. 质量标准和要求

3. 1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

4. 权利瑕疵担保

4. 1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。

4. 2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4. 3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4. 4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5. 验收

5. 1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的10个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5. 2 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。

5. 3 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提

交甲方，即视为验收通过。

5. 4 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

6. 保密

6. 1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

7. 付款

7. 1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7. 2 本合同款项按照以下方式支付。

7. 2. 1 付款内容：（分期付款）

7. 2. 2 付款条件：

分期付款：乙方应向甲方提交银行出具的履约保证金，保证金金额为总中标价的 10%。甲方收到履约保证金且项目启动后一个月内支付总金额的 30%；乙方将设备（系统）运至甲方指定地点，甲方到货确认后支付总金额的 60%；乙方完成设备（系统）安装调试，经甲方验收合格后拨付剩余款项，具体时限以财政拨付为准。

[合同中心-支付方式名称]

8. 甲方（甲方）的权利义务

8. 1、甲方有权在合同规定的范围内享受，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

8. 2 如果乙方无法完成合同规定的服服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8. 3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

8. 4 甲方在合同规定的服服务期限内有义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

8. 5 当设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便

乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

8. 6 如果甲方因工作需要对原有进行调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

9. 乙方的权利与义务

9. 1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

9. 2 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。

9. 3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

9. 4 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

9. 5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。

9. 6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。

9. 7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和服务质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

9. 8 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

10. 补救措施和索赔

10. 1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10. 2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。

(2) 乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规

格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

(3) 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

11. 履约延误

11. 1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11. 2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11. 3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

12. 误期赔偿

12. 1 除合同第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（天）赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13. 1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13. 2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13. 3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施

履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14. 1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为合同总金额 10% 的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后 15 日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14. 2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

14. 3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15. 1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

15. 2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

15. 3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

16. 1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16. 2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17. 1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知

乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18. 1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19. 1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19. 2 本合同一式三份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

20. 合同附件

20. 1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标(响应)文件

20. 2 本合同附件与合同具有同等效力。

20. 3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21. 1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

22. 补充内容

[合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

合同签订点：网上签约

