

电子招标：【公开招标】

徐汇区老年护理医院食堂设备

招标文件

项目编号：**310104000250304186669-04216160**

采购编号：**0425-000150529**

采购单位：上海市徐汇区老年护理医院

采购代理单位：上海碧凌工程咨询有限公司

日期：二〇二五年五月

2025年05月26日

目录

第一章	投标邀请	2
第二章	投标人须知	6
第三章	政府采购政策功能	28
第四章	招标需求	29
第五章	评标方法与程序	52
第六章	投标文件有关格式	58
第七章	合同书格式和合同条款	96

第一章 投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》之规定，上海碧凌工程咨询有限公司受上海市徐汇区老年护理医院委托，对徐汇区老年护理医院食堂设备进行国内公开招标采购，特邀请合格的投标人前来投标。

徐汇区老年护理医院食堂设备招标项目的潜在投标人应在上海市政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）获取招标文件，并 2025-06-23 09:30:00 前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：310104000250304186669-04216160
- 2、项目名称：徐汇区老年护理医院食堂设备
- 3、预算金额（元）：1,160,900.00 元
- 4、最高限价（元）：包 1-1,160,900.00 元
- 5、采购需求：

包号	包名称	数量	单位	预算金额 (元)	简要规格描述 或包基本概况 介绍	最高限价 (元)	备注
1	徐汇区老年护理医院食堂设备	1		1,160,900.00	本次招标标的：徐汇区老年护理医院为银都路 373 号采购一批食堂设备，具体项目内容及采购要求以招标文件“第四章 招标需求”为准。	1,160,900.00	

6、合同履行期限：合同签订之日起至合同内容履行完毕止。

7、本项目**不允许**联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，本项目执行财库〔2020〕46号文相关规定，仅接受中小微型企业投标。

2、本项目的特定资格要求：

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.4 采购项目需要落实的政府采购政策情况：本采购项目执行政府采购有关支持中小企业、福利企业、监狱企业、节能产品，环境标志产品等政策规定；

2.5 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1、时间：**2025-05-28**至**2025-06-05**，每天上午**00:00:00~12:00:00**，下午**12:00:00~23:59:59**（北京时间，法定节假日除外）

2、报名方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>）进行报名。

3、招标文件售价：**0**元，招标文件请至公告附件处下载（网上获取）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：**2025年06月23日09:30:00**（北京时间）；

2、投标网址：上海市政府采购云平台（网址：<https://zfcg.sh.gov.cn/>）；

3、开标时间：**2025年06月23日09:30:00**；

4、开标地点【所有投标单位现场开标】：**上海市徐汇区虹漕路461号56幢9楼D座**，并将纸质版投标文件密封递交至上海市徐汇区虹漕路461号56幢9楼D座；

5、网络地点：上海市政府采购云平台（网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>）。

五、公告期限

自本公告发布之日起**5**个工作日。

六、其他补充事宜

(一) 发布媒介：以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购网”通知，请供应商关注。

(二) 注意事项：

1、项目属性：货物类。

2、本项目仅接受国产产品投标。

3、采购项目需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品、环境标志产品政府采购，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策。规范进口产品采购政策。

4、获取招标文件其他说明：

4.1 凡愿参加投标的合格供应商需在政采云平台（网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）成功报名；

4.2 本项目采用电子化采购方式，合格供应商可在政采云平台免费获取电子招标文件。

5、开标所需携带其他材料：

5.1 电子投标文件由投标人在政采云平台上传提交、纸质投标文件由投标人授权代表当面递交；

5.2 开标时请投标人授权代表持可无线上网并可登录政采云平台进行投标的笔记本电脑、投标时所使用的数字证书（CA证书）参加开标。

6、根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台上线试运行的通知》（2020年11月）及《关于上海市政府采购云平台第二批单位上线运行的通知》（2021年2月）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购云平台（网址：<https://zfcg.sh.gov.cn>）进行。投标人在云平台的有关操作方法可以观看线上直播培训回看，也可登录采购云平台查看培训操作手册或培训操作视频。

7、响应截止时间以网上计时为准，投标人应在响应截止时间开始后30分钟内签到，如超过30分钟签未在电子招投标系统签到成功（以系统签到记录为准），则视投标人放弃参与该项目投标，不予参与解密流程，其投标文件不予参与评审。

8、投标人应自行配备网络终端，并确保网络终端的运行稳定与安全。投标人在政采云平台下载并保存招标文件，招标公告要求投标人在下载招标文件前进行报名登记，并查验资格证明文件的，投标人应当按照招标公告的要求先行登记后下

载招标文件。

9、投标人下载招标文件后，应使用政采云平台提供的客户端投标工具编制投标文件，并按要求上传所有资料。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

10、对于投标人操作失误、网站系统故障等技术性问题导致的投标失败或者招标失败，采购人及采购代理机构概不负责。

11、本项目招标过程中因以下原因导致的不良后果，采购人及采购代理机构不承担责任：

（1）政采云平台发生技术故障或遭受网络攻击对项目所产生的影响；

（2）采购人及采购代理机构以外的单位或个人在政采云平台中的不当操作对本项目产生的影响；

（3）政采云平台的程序设置对本项目产生的影响；

（4）其他无法预计或不可抗拒的因素；

投标人参加本项目投标即被视作同意上述免责内容。

12、采购云平台在使用过程中如遇到问题可拨打服务电话进行咨询（95763）。

（三）公告备注：无

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：上海市徐汇区老年护理医院

地址：上海市徐汇区孝民路 109 号 3 号

联系方式：021-33688688

2.采购代理机构信息

名称：上海碧凌工程咨询有限公司

地址：上海市徐汇区虹漕路 461 号 56 幢 9 楼 D 座

联系人：朱老师

联系方式：021-64083316

3.项目联系方式

项目联系人：朱老师

电话：021-64083316

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

下表有关内容是对“第二章投标人须知”的具体补充和修改，如有矛盾应以本前附表为准。

条款号	内 容
2.1	项目名称：徐汇区老年护理医院食堂设备 项目编号：310104000250304186669-04216160 标的所属行业（按工信部联企业〔2011〕300号文件内容划分，仅用于中小微企业认定）：（二）工业
2.3	采购人名称：上海市徐汇区老年护理医院 地 址：上海市徐汇区孝民路 109 号 3 号 联系方式：021-33688688
2.3	采购单位名称：上海碧凌工程咨询有限公司 地 址：上海市徐汇区虹漕路 461 号 56 幢 9 楼 D 座 联 系 人：朱老师 联系方式：021-64083316
3.1	本项目的资格要求： 1、落实政府采购政策需满足的资格要求： 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，本项目执行财库〔2020〕46号文相关规定，仅接受中小微型企业投标。 2、本项目的特定资格要求： 2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.2 未被“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

	<p>2.4 采购项目需要落实的政府采购政策情况：本采购项目执行政府采购有关支持中小企业、福利企业、监狱企业、节能产品，环境标志产品等政策规定；</p> <p>2.5 本项目不接受联合体投标。</p>
11.7	招标答疑会：不召开。
12.1	踏勘现场：不组织现场踏勘
12.5	现场演示：不进行演示
12.6	样品：不要求提供样品
13.2	<p>投标计量单位：中华人民共和国法定计量单位。</p> <p>货币单位：人民币元。</p>
14.1	投标有效期：不少于 90 日历天
20.5	投标货币：人民币。
24.1	<p>递交投标文件方式和网址：</p> <p>投标人在上海市政府采购云平台（网址：http://www.zfcg.sh.gov.cn）网上投标，并将纸质版投标文件密封递交至上海市徐汇区虹漕路 461 号 56 幢 9 楼 D 座。</p> <p>投标人应提前加密上传网上投标文件，防止由于网络故障导致采购代理机构签收失败的风险。投标人应及时查看采购代理机构在政府采购云平台上的签收情况，电话通知采购代理机构进行签收，并打印签收回执。未签收的投标文件视为投标未完成。</p>
24.4	<p>纸质版投标文件的份数：正本 1 份，副本 4 份。</p> <p>内外层封套均应注明：招标编号、项目名称、投标人名称、地址、联系人及联系电话。</p>
25.1	<p>提交投标文件截止时间：2025-06-23 09:30:00（北京时间）</p> <p>详见投标邀请（招标公告）或延期公告（如果有的话）。</p>
27.1	投标保证金：本次招标无需提交
28.1	<p>开标时间：2025-06-23 09:30:00 北京时间）</p> <p>开标地点：投标人在上海市徐汇区虹漕路 461 号 56 幢 9 楼 D 座进行网上开标。网络地点：上海市政府采购云平台（网址：</p>

	<p>http://www.zfcg.sh.gov.cn)</p> <p>投标人开标时需携带资料：开标用法定代表人授权委托书或法定代表人证明、被授权人或法定代表人身份证（原件及加盖公章的复印件）【开标前核验，请投标单独准备一套】</p> <p>网上开标的相关设备：网上开标的相关设备（CA证书、笔记本电脑及无线网络等）。【采购代理单位将免费提供无线网络，但对其稳定性不负责任，建议投标单位自行携带相关设备。】</p> <p>评标时间地点：另定</p>
35.2	<p>评标方法：详见第五章《评标方法与程序》。</p> <p>中标人推荐办法：详见第五章《评标方法与程序》。</p>
41	<p>(1)《中标通知书》发出之日起30日内，中标人应按照招标文件和中标人的投标文件订立政府采购合同。中标人不得与采购人再订立背离合同实质性内容的其他协议。</p> <p>(2)付款方法：具体详见“第四章 招标需求”。</p> <p>(3)履约保证金:不收取</p> <p>(4)质量保证期：具体详见“第四章 招标需求”。</p>
42	<p>本项目通过上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）操作”。上海市政府采购云平台由上海市财政局建设并管理，政采云有限公司提供技术支持，若投标人在采购云台使用过程中如遇到问题可拨打服务电话进行咨询（95763）。</p> <p>本项目招标过程中因以下原因导致的不良后果，采购人及采购代理机构不承担责任：</p> <p>(1) 政采云平台发生技术故障或遭受网络攻击对项目所产生的影响。</p> <p>(2) 采购人及采购代理机构以外的单位或个人在政采云平台中的不当操作对本项目产生的影响。</p> <p>(3) 政采云平台的程序设置对本项目产生的影响。</p> <p>(4) 其他无法预计或不可抗拒的因素。</p> <p>投标人参加本项目投标即被视作同意上述免责内容。采购人及采购招标</p>

	<p>代理单位仅作为平台使用方，不因此承担任何法律责任。本项目潜在投标人在投标前应当自行了解上海市政府采购云平台的基本规则、要求、流程，具备网上投标的能力和条件，知晓并愿意承担电子招投标可能产生的风险。</p>
43	<p>本次招标本项目的中标服务费：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）。中标单位领取《中标通知书》时，向上海碧凌工程咨询有限公司支付费用。请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。</p>

投标人须知

一、总则

1.概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令 2017 年第 87 号）》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3 招标文件的解释权属于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述的采购人。

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.5 本项目通过上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）操作”。

2.定义

2.1 “采购项目”系指《投标人须知》前附表中所述的采购项目。

2.2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料 and 原材料等。

“相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.3 “采购人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.4 “投标人”系指从采购人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向采购人提交投标文件的供应商。

2.5 “中标人”系指中标的投标人。

2.6 “甲方”系指采购人。

2.7 “乙方”系指中标并向采购人提供服务的投标人。

2.8 “元”系指人民币元。

2.9 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

3.合格的投标人

3.1 符合《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。

3.2 《投标邀请》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 3.1 项要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书(格式详见第六章)，明确联合体各方权利义务；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；

(2) 联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(3) 采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件；

(4) 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

(5) 联合体各方应当共同签订合同，承担连带责任。

4. 合格的货物和相关服务

4.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4.2 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则应当按照《招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中

标公告以及其他与招标活动有关的通知等，采购人均将通过上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体发布的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，采购人在任何情况下均不对此承担任何责任。

7. 询问、质疑与投诉

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，采购人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其下载招标文件之日（以采购云平台显示的报名时间为准）起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

7.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（2）质疑项目的名称、编号（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（4）事实依据（5）必要的法律依据（6）提出质疑的日期。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）右侧的“下载专区”

下载。

7.5 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《投标人须知》第7.3条和第7.4条规定的，采购人将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

质疑函的递交应当采取当面递交等书面形式递交，质疑联系部门：上海碧凌工程咨询有限公司采购代理部，联系人：朱老师，联系电话：021-64083316*501，地址：上海市徐汇区虹漕路461号56幢9楼D座。

7.6 采购人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.7 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，采购人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

7.8 质疑投标人对采购人答复不满意,或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向规定的财政部门提起投诉。

7.9 投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

8. 公平竞争和诚实信用

8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、妨碍其他投标人的竞争、损害采购人或者其他投标人的合法权益、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、妨碍其他投标人的竞争、损害采购人或者其他投标人的合法权益、扰乱政府采购正常秩序的行为，采购人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.3 采购人将在评标前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人信用记录，查询时间不早于公告发布之日，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。以上信用查询记录，采购人将打印查询结果页面后与其他采购文件一并保存。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

9.其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》中规定的内容为准。

二、招标文件

10.招标文件构成

10.1 招标文件由以下部分组成：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 政府采购政策功能

第四章 招标需求

第五章 评标方法与程序

第六章 投标文件有关格式

第七章 合同格式和合同条款

本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

10.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为投标无效，其风险由投标人自行承担。

10.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一

切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

11.招标文件的澄清和修改

11.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期 15 天以前，按《投标邀请》中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知采购人。

11.2 对在投标截止期 15 天以前收到的澄清要求，采购人需要对招标文件进行澄清、答复的；或者在投标截止前的任何时候，采购人需要对招标文件进行补充或修改的，采购人将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布，并通过采购云平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，且澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购人以澄清或修改公告形式发布和通知，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。

11.5 投标人在收到澄清后，应及时向招标代理机构办理签收手续或以书面方式确认其收到；否则，投标人将被视为已理解并接受招标文件及补充招标文件的所有内容。

11.6 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在澄清截止时间后递交的任何澄清要求。

11.7 采购人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者采购人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。

12.踏勘现场、演示及样品提供

12.1 采购人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，

采购人不承担任何责任。采购人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场，投标人需要踏勘现场的，采购人应为投标人踏勘现场提供一定方便，投标人进行现场踏勘时应当服从采购人的安排。

12.2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12.3 采购人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

12.4 采购人在踏勘现场中口头介绍的情况，除采购人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

12.5 采购人需投标人提供现场演示的，投标人应按《投标人须知》前附表的规定进行准备。

12.6 采购人需投标人提供样品的，投标人应按《投标人须知》前附表的规定进行准备。

12.7 投标人提供现场演示及样品所产生的费用由其自理。

三、投标文件

13. 投标的语言及计量单位

13.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人所提供的货物为进口产品的，其技术支持资料可以用其他语言，但应同时提供中文翻译文件。否则，投标人须接受可能对其不利的评标结果。

13.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

14. 投标有效期

14.1 投标文件应从投标截止日期起，在《投标人须知》前附表规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可书面征求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同

意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。在这种情况下，本须知第 27 条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期限内继续有效。

14.3 中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

15.投标文件构成

15.1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。

15.2 商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应具体包含的内容，以下述所列内容为准。

16.商务响应文件

16.1 商务响应文件由以下部分组成（包括但不限于）：

- （1）《投标函》；
- （2）《开标一览表》；
- （3）《分项报价表》（如有）；
- （4）《资格审查响应索引表》；
- （5）《符合性审查响应索引表》；
- （6）《与评分有关的投标文件主要内容索引表》；
- （7）《法定代表人（单位负责人）授权委托书》；
- （8）《投标人类似项目一览表》；

包括类似项目的合同复印件，其中合同复印件指包含合同名称、金额、日期和有合同双方盖章的关键页，否则不算有效的类似项目业绩，评审时不予考虑。

- （9）《制造厂家授权书》；
- （10）《投标人基本情况简介》；
- （11）资格证明文件；
- （12）“信用中国”网站、“中国政府采购网”截图；
- （13）联合体投标协议（联合体投标时适用）；
- （14）享受政府采购优惠政策的相关证明材料，包括：节能产品证明文件、环境标志产品证明文件、中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函等。（中标人为中小企业、残疾人福利性单位的，其声明函将随中标结果同

时公告)

其中节能产品、环境标志产品实施品目清单中的产品，响应时应提供品目清单并在清单中明确标注所属品目类别，并提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

(14) 无串通投标及弄虚作假行为承诺书

(15) 投标人关联关系情况承诺函

(16) 其他相关证明文件(投标人应按照《招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有履行能力)。

17.技术响应文件

17.1 技术响应文件由以下部分组成(包括但不限于):

(1) 投标货物技术偏离表

(2) 投标货物配件/备品备件明细表

(3) 售后服务方案

(4) 综合能力自述

17.2 投标人应按照第四章《招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对采购人的技术需求全面完整地做出响应，以证明其投标的货物/服务符合招标文件规定。

17.3 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料。

18.投标函

18.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

18.2 投标人未提供或不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，其责任和风险由投标人自行承担。

19.开标一览表

19.1 投标人应按照招标文件和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

19.2 《开标一览表》是为了便于采购人开标，《开标一览表》内容在开标时将当众公布。

19.3 投标人未按照招标文件和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、或者未提供《开标一览表》，导致其开标不成功的，其责任和风险由投标人自行承担。

20. 投标报价

20.1 投标报价是履行合同的最终价格，除《招标需求》中另有说明外，投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

20.2 除《招标需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，投标文件中包含任何有选择的报价，采购人对于其投标均将予以拒绝，视作无效投标。

20.3 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，采购人均予以拒绝，视作无效投标。

20.4 投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额或项目最高限价，否则投标无效。

20.5 投标应以人民币报价。

21. 资格审查响应索引表及符合性审查响应索引表

21.1 投标人应当按照招标文件的要求，逐项填写并提交《资格审查响应索引表》以及《符合性审查响应索引表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

21.2 投标文件中未提供《资格审查响应索引表》或《符合性审查响应索引表》，或者填写不完整的，其责任和风险由投标人自行承担。

22. 与评分有关的投标文件主要内容索引表

22.1 投标人应按照招标文件的要求完整地填写《与评分有关的投标文件主要内容索引表》。

22.2 《与评分有关的投标文件主要内容索引表》是为了便于评标。《与评分有关的投标文件主要内容索引表》与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致，不一致时按照《投标人须知》第 33 条“投标文件错误的修正”规定处理。

22.3 投标文件中未提供《与评分有关的投标文件主要内容索引表》，或者填写不完整的，其责任和风险由投标人自行承担。

23. 投标文件的编制和签署

23.1 投标人应按照招标文件和采购云平台要求的格式填写相关内容，并同时编制纸质版投标文件。

23.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由投标人的法定代表人

（单位负责人）或法定代表人（单位负责人）正式授权的代表签署并加盖公章。投标人应写明全称。如果是由法定代表人（单位负责人）授权代表签署投标文件，则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人（单位负责人）授权委托书》（如投标人自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人（单位负责人）授权委托书》格式之内容）并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须加盖投标人公章或者由法定代表人（单位负责人）或法定代表人（单位负责人）授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

投标人应当按照招标文件要求签署并加盖公章，投标人未按要求签署或加盖公章，其投标无效。

23.3 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

（1）评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

（2）投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

四、投标

24.投标文件的递交

24.1 投标人应按照招标文件规定，参考第六章投标文件有关格式，在采购云平台中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

24.2 投标文件中需签署、盖章的资料必须扫描上传正本文件，含有公章、防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

采购人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提

供，否则投标人须接受可能对其不利的评标结果，并且采购人将对该投标人进行调查，发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

24.3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致或投标失败的，采购人不承担任何责任。

24.4 投标人应同时递交纸质版投标文件，投标文件应装订成册并按要求密封。投标人应将投标文件正本和副本密封装在信封中，并在信封上正确标明“正本”“副本”字样。内层和外层信封均应写明招标编号、项目名称、投标人名称、地址、联系人及联系电话，并注明开标时间以前不得开封。

24.5 纸质版的投标文件应于投标截止时间前递交至开标地点（此投标文件纸质版本仅用于采购人保存备查），纸质版投标文件如与采购云平台上传的投标文件不一致的，以采购云平台为准。

25.投标截止时间

25.1 投标人必须在《投标邀请》规定的投标截止时间前将投标文件在采购云平台中上传，同时递交纸质版投标文件。

25.2 在采购人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

25.3 在投标截止时间后递交的任何投标文件，采购人均将拒绝签收。

26.投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对在采购云平台提交的投标文件进行修改和撤回。有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。投标人应同时修改和撤回纸质版投标文件。

27.投标保证金（本项目不收取）

27.1 投标人应提交前附表规定数额的投标保证金，并作为投标文件的组成部分，在递交投标文件时同时提交。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金应当由联合体一方或多方共同递交，且所提交的投标保证金应对联合体的所有成员均具有约束力，并应符合投标人须知前附表的规定。

27.2 投标保证金可以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。投标人通过银行转账方式支付投标保证金的，需在银行转账水单中明确项目编号。

投标人通过银行转账、支票、汇票、本票支付投标保证金的，须在开标截止时间之前到账。否则，投标无效。

27.3 投标人未按照招标文件规定提交投标保证金，投标无效。

27.4 投标保证金的退还

(1) 采购人终止招标的项目，自终止采购活动后 5 个工作日内退还投标保证金及银行孳息；

(2) 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还投标保证金；

(3) 未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还投标保证金及银行孳息；

(4) 中标人的投标保证金，将在中标人按本须知第 40 条规定签订合同，并按本须知第 42 条规定支付代理服务费后 5 个工作日内退还投标保证金及银行孳息；

(5) 银行孳息计付方式：**a.** 投标人通过银行保函方式递交的投标保证金不计算孳息。**b.** 通过非银行保函方式递交的投标保证金，以退还保证金之日中国人民银行规定的活期存款利率计算孳息，未中标人应当在中标公告发布之日起 5 个工作日内与采购代理机构确认银行孳息的具体金额，并提供等额发票；中标人应当在采购合同签订之日起 5 个工作日内，与采购代理机构确认银行孳息的具体金额，并提供采购合同复印件和等额发票。采购代理机构应当在收到上述资料后，予以退还。

27.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
- (2) 中标人在规定期限内未按规定签订合同；
- (3) 中标人未在规定期限内提交履约保证金。

五、开标

28. 开标

28.1 采购人将按《投标邀请》或《延期公告》（如果有的话）中规定的时间在采购云平台上组织公开开标。

28.2 开标程序在政采云平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录采购云平台参加开标。开标主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照采购云平台的规定进行操作。

28.3 投标截止，采购云平台显示开标后，投标人进行签到操作，并在 30 分钟内签到完成。投标人签到完成后，由采购人解除采购云平台对投标文件的加密。投标人应在签到完成后 30 分钟内使用数字证书对其投标文件解密及确认。开标程序以采购云平台最新的操作程序为准。

28.4 投标文件解密后，采购云平台根据各投标人填写的《开标一览表》的内容自动汇总生成《开标一览表》。投标人应及时使用数字证书对《开标一览表》内容进行签名确认，并在 30 分钟内确认完成。投标人因自身原因未作出确认的视为其确认《开标一览表》内容。

29.中小企业认定

29.1 开标后，采购人根据各投标人填写的《中小企业声明函》的内容认定各投标人的企业规模，判断是否属于中小企业。

29.2 采购人不接受投标人提供除《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

29.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

29.4 投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

30.资格审查

30.1 本项目由采购人依据法律法规和本招标文件，对投标人进行资格审查。

30.2 投标人不符合招标文件所列资格要求或未提供有效的资格证明文件者，则投标无效。

30.3 资格审查合格的投标人不足三家，则不进入评标，确定为招标失败。

六、评标

31.评标委员会

31.1 采购人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

31.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向采购人推荐中标候选人。

32.投标文件的符合性审查

32.1 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应是指投标文件与

招标文件要求的条款、投标人资格、条件和规格相符，没有招标文件所规定的无效投标情形。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

32.2 没有实质性响应招标文件要求的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

32.3 开标后采购人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

32.4 采购人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

33.投标文件错误的修正

33.1 投标文件中如果有下列计算上或表达上的错误或矛盾，将按以下原则或方法进行修正：

(1) 采购云平台自动汇总生成的《开标一览表》内容与投标文件中的《开标一览表》内容不一致的，以采购云平台自动汇总生成的《开标一览表》内容为准；

(2) 《开标一览表》内容与《分项报价表》及投标文件其它部分内容不一致的，以《开标一览表》内容为准；

(3) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(4) 总价与单价和数量的乘积不一致的，以单价计算结果为准，并修正总价；

(5) 对投标文件中不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

投标文件中如果同时出现上述两种或两种以上错误或矛盾的，则根据以上排序，按照序号在先的方法进行修正。

33.2 投标文件中如果有其他错误或矛盾，将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于错误或矛盾的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。

33.3 上述修正或处理结果对投标人具有约束作用，投标人不确认的，其投标无效。

34.投标文件的澄清

34.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清。投标人应

按照采购人通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

34.2 投标人对澄清问题的说明或答复，还应以书面形式提交给采购人，并应由投标人授权代表签字。

34.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

34.4 投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变其投标文件的实质性内容，不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

35. 投标文件的评价与比较

35.1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

35.2 评标委员会根据《评标方法与程序》中规定的方法进行评标，并向采购人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

35.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

36. 评标的有关要求

36.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评标的有关工作人员不得私下与投标人接触。

36.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

36.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能致其投标被拒绝。

36.4 采购人和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。

七、定标

37. 确认中标人

除了《投标人须知》第 39 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

37. 中标公告及中标和未中标通知

37.1 采购人确认中标人后，采购人将在两个工作日内通过上海政府采购网发布

中标公告，公告期限为一个工作日。

37.2 中标公告发布同时，采购人将向中标人发出《中标通知书》通知中标。《中标通知书》对采购人和投标人均具有法律约束力。

37.3 在公告中标结果的同时，对未通过资格审查或符合性审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序及评标委员会对其的总体评价。

38.投标文件的处理

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购人均不退回投标文件。

39.招标失败

39.1 在投标截止后，参加投标的投标人不足三家的；在资格审查时，发现符合资格条件的投标人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件做出实质响应的投标人不足三家，评标委员会确定为招标失败的。

39.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

39.3 因重大变故，采购任务取消的。

39.4 其他法律法规、规范性文件或招标文件规定的情形。

八、授予合同

40.合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，采购人将把合同授予根据《投标人须知》第35条规定所确定的中标人。

41.签订合同

41.1 中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

41.2 合同签订方式：中标人与采购人在“采购云平台”系统内确认。

九、其他

42.电子平台操作方法

采购云平台有关操作方法可以参考上海市政府采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）中的“服务中心”专栏。

43. 本次招标本项目的中标服务费

参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）。中标单位领

取《中标通知书》时，向上海碧凌工程咨询有限公司支付费用。请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

44.法律适用

本次招标及由本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

第三章 政府采购政策功能

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购类别的产品，按照规定实行强制采购；列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购类别的产品，按规定实行优先采购。

中小企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。对于专门面向中小企业采购，则不再执行价格评审优惠的扶持政策。

非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的投标人，给予其报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

第四章 招标需求

特别说明：

如投标人认为本招标文件存有倾向性、排斥性内容，或有歧视性要求的，请按投标人须知前附表规定的时间方式向招标方提出。

一、项目概况

序号	事项	内容
1	项目名称	徐汇区老年护理医院食堂设备采购
2	采购预算金额	1,160,900.00 元
3	项目属性	货物类
4	采购意向是否已公开	已于 2025 年 3 月 4 日发布意向公示
5	标的所属行业（按工信部联企业（2011）300 号文件内容划分，仅用于中小微企业认定）	（二）工业
6	是否允许采购进口产品	不允许
7	是否现场踏勘	否
8	交付期	自项目合同签订后 30 天内，后期配合采购人完成验收。
9	交付地址	银都路 373 号徐汇区老年护理医院。
10	验收方式	本项目由采购人自行组织验收。
11	付款方式	第一笔付款预付款：在本合同签订且甲方收到乙方开具的第一笔付款等额发票的三十日内，甲方向乙方支付 30 万元； 第二笔付款交货付款：甲方收到乙方全部安装调试完毕的货物，同时甲方收到乙方开具的第二笔付款等额发票后的三十日内，甲方向乙方支付 30 万元； 第三笔付款：财政项目资金到位且乙方通过全部项目验收且甲方收到乙方开具的第三笔付款等额发票后三十日内，甲方向乙方支付本合同余下未支付的款项。

二、采购清单及技术参数

序号	产品名称	规格	单位	数量	备注
一、厨房					
1	饼盘车	520*720*1800	台	2	1. 整体采用不锈钢制作, 车身板厚度为 $\geq 1.2\text{mm}$; 2. 配四个万向静音轮, 其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨. 静音. 耐油的橡胶制品, 带刹车。 3. 采用抗刮花不锈钢板
2	双门蒸饭车	1400*670*1350	台	3	每层独立控制, 具备自动供水功能的不锈钢箱一套和自动蒸汽过压释放系统电压功率: $380\text{V}/12\text{KW}+12\text{KW}\leq$ 。 1. 蒸箱前框磨砂采用不锈钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 2. 内胆为不锈钢厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 3. 前面板采用不锈钢厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 4. 侧板采用不锈钢厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 5. 蒸箱屉托条采用不锈钢厚度 $\geq 2.0\text{mm}$; 6. 密封条采用镶入式硅胶密封条; 7. 蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧, 可调式; 8. 下箱骨架采用 $40\text{mm}\times 40\text{mm}\times 4\text{mm}$ 国标角钢。
3	双头矮仔	1200*700*500	台	1	1. 整体采用不锈钢拉丝板; 2. 炉面板. 边框采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板; 3. 炉面用 $\geq 2.5\text{mm}$ 厚A3钢板做第二层衬板, 炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热, 炉膛采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚A3钢板, 炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位, 炉用鼓风机必须配制防水鼓风机; 4. 炉身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板, 炉背采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板; 5. 炉体骨架采用 $40\text{mm}\times 40\text{mm}\times 4\text{mm}$ 角铁, 炉脚采用 $\phi 2''$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚; 6. 配电子点火开关装置, 带熄火保护装置; 7. 安装控制阀, 连接上下水, 下水采用硬塑料管; 8. 配不锈钢加重调整脚不少于4个。

4	海鲜蒸柜	1200*900*1850	台	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面：201-1.2mm不锈钢 2. 身：上炉身/内胆壳体1.2mm不锈钢板，下炉身围板 1.0mm 3. 架：国标40×40×4mm角钢 4. 阀：新款拉杆式 5. 头：双拼炉排 6. 脚：可调不锈钢子弹脚 7. 烧室：引射式火排燃烧器 8. 定热量。
5	炉拼台	400*1200*800	台	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用不锈钢制作； 2. 台面板采用不锈钢板厚≥1.2mm； 3. 前面板与灶台面板一致。
6	油网烟罩	14700*1400*600	m ²	20.58	<ol style="list-style-type: none"> 1. 烟罩整体采用201不锈钢板焊接制作。 2. 罩体板材厚度为≥1.2mm不锈钢板。 3. 配套防爆灯。
7	单头单尾炒炉	1000*1200*800	台	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用不锈钢拉丝板； 2. 炉面板. 边框采用厚度≥1.5mm厚不锈钢板； 3. 炉面用≥2.5mm厚A3钢板做第二层衬板，炉架面与炉台 面之间必修填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用≥2.0mm厚A3钢 板, 炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风机； 4. 炉身采用≥1.2mm厚不锈钢板，炉背采用≥1.2mm厚不锈 钢板； 5. 炉体骨架采用40mm*40mm*4mm角铁，炉脚采用Φ2"无缝 钢管内含钢柱配可调子弹脚； 6. 配电子点火开关装置，带熄火保护装置； 7. 安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管； 8. 配不锈钢加重调整脚不少于4个。
8	单头大锅灶	1100*1200*800	台	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用不锈钢拉丝板； 2. 炉面板. 边框采用厚度≥1.5mm厚不锈钢板； 3. 炉面用≥2.5mm厚A3钢板做第二层衬板，炉架面与炉台 面之间必修填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用≥2.0mm厚A3钢 板, 炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风机； 4. 炉身采用≥1.2mm厚不锈钢板，炉背采用≥1.2mm厚不锈 钢板； 5. 炉体骨架采用40mm*40mm*4mm角铁，炉脚采用Φ2"无缝 钢管内含钢柱配可调子弹

					脚； 6. 配电子点火开关装置，带熄火保护装置； 7. 安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管； 8. 配不锈钢加重调整脚不少于4个。
9	双头大锅灶	2000*1200*800	台	2	1. 整体采用不锈钢拉丝板； 2. 炉面板. 边框采用厚度 ≥ 1.5 mm厚不锈钢板； 3. 炉面用 ≥ 2.5 mm厚A3钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用 ≥ 2.0 mm厚A3钢板，炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风机； 4. 炉身采用 ≥ 1.2 mm厚不锈钢板，炉背采用 ≥ 1.2 mm厚不锈钢板； 5. 炉体骨架采用40mm*40mm*4mm角铁，炉脚采用 $\phi 2$ "无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚； 6. 配电子点火开关装置，带熄火保护装置； 7. 安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管； 8. 配不锈钢加重调整脚不少于4个。
10	炉拼台	500*1200*800	台	1	1. 整体采用不锈钢制作； 2. 台面板采用不锈钢板厚 ≥ 1.2 mm； 3. 前面板与灶台面一致。
11	12KW电开水器	480*450*1310	台	1	1. 内胆采用食品级 SUS316 不锈钢制造。 2. 30mm 高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能。 3. 步进式逐层进水逐层加热技术，出水即开水，杜绝阴阳水和千滚水 4. 全自动电脑程控，开关机时间可控管理。 5. 不锈钢拉丝面板，LED 指示。 6. 自动防干烧、防漏电，自动超温、缺水保护，自动仿溢 保护设计。 7. 供水量大，每小时可达 30 升开水，一次连续供水可达 2~5瓶（5磅/瓶）。 8. 功率：380V/12KW。
12	洗地龙头	200*500*500	台	2	1. 304#外壳圆形敞开口； 2. 管长10M管径16.5, 内孔9.5mm蓝色 光面耐磨橡胶钢丝液压管，304#接头连接水枪360度活动 多角度冲洗，水枪后把手控制，水嘴转动可调出水形状，配有挂钩水枪可挂置墙体。

13	四门雪柜	1200*700*1800	台	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 容积：$\geq 1000L$； 2. 电压/功率：$220V/\leq 1000W$； 3. 制冷方式：直冷循环制冷； 4. 微电脑智能控制，柜内温度一目了然； 5. 采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用； 6. 整体采用不锈钢板材制作，密封发泡； 7. 箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗； 8. 温度可调范围：$-5^{\circ}C\sim 5^{\circ}C/-5^{\circ}C\sim 22^{\circ}C$； 9. 环保制冷剂R404A，避免大气污染，环无烷无氟环保$\geq 50mm$厚高密度发泡保温层。
14	商用灭蝇灯		台	1	<p>（适合面积$30m^2-40m^2$）；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一体化顶盖设计，全铝合金框体；电子启动，有故障保护及稳压，可承受电压在$200V-240V$范围变动； 2. 封闭式悬挂孔，不锈钢钢丝挂绳设计； 3. 保护网螺丝固定、锁紧； 4. 标准国标铜线，总长1.5米，外露长度1.2米；内置高压$2200-2500V$，防护网为外平网。
15	双层工作台	1800*800*800	台	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面板采用不锈钢板厚度$\geq 1.5mm$，配厚度$\geq 1.2mm$不锈钢板做补强撑； 2. 层板采用不锈钢板厚度$\geq 1.2mm$，配厚度$\geq 1.2mm$做补强撑； 3. 脚通采用$\Phi 38mm$厚度$\geq 1.5mm$不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于4个。
16	双层工作台	1200*600*800	台	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面板采用不锈钢板厚度$\geq 1.5mm$，配厚度$\geq 1.2mm$不锈钢板做补强撑； 2. 层板采用不锈钢板厚度$\geq 1.2mm$，配厚度$\geq 1.2mm$做补强撑； 3. 脚通采用$\Phi 38mm$厚度$\geq 1.5mm$不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于4个。
17	保鲜工作柜	1800*800*800	台	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 容积：$\geq 300L$； 2. 电压/功率：$220V/\leq 310W$； 3. 制冷方式：直冷循环制冷， 4. 微电脑智能控制，柜内温度一目了然； 5. 采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风.前排风，可适应密闭的

					<p>环境使用；</p> <p>6. 整体采用不锈钢板材制作，密封发泡；</p> <p>7. 箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗；</p> <p>8. 温度可调范围：$-5^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$；</p> <p>9. 环保制冷剂R134A，避免大气污染，环无烷无氟环保 50mm厚高密度发泡保温层。</p>
18	双层工作台	1500*800*800	台	2	<p>1. 台面板采用不锈钢板厚度$\geq 1.5\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板做补强撑；</p> <p>2. 层板采用不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$做补强撑；</p> <p>3. 脚通采用$\Phi 38\text{mm}$厚度$\geq 1.5\text{mm}$不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于4个。</p>
19	双星水池	1200*700*800	台	2	<p>1. 整体采用不锈钢制作；</p> <p>2. 台面板采用不锈钢板厚度$\geq 1.5\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢方管做加力筋；</p> <p>3. 星盆采用304不锈钢板，厚度$\geq 1.5\text{mm}$；</p> <p>4. 台脚采用$\Phi 38\text{mm}$厚度为$\geq 1.5\text{mm}$不锈钢圆通，横撑$\Phi 25*1.5\text{mm}$不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；</p> <p>5. 水槽底部承受$\geq 100\text{KG}$载荷，其变形量$\leq 0.30\text{mm}$。</p>
20	双层工作台	1200*700*800	台	2	<p>1. 台面板采用不锈钢板厚度$\geq 1.5\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板做补强撑；</p> <p>2. 层板采用不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$做补强撑；</p> <p>3. 脚通采用$\Phi 38\text{mm}$厚度$\geq 1.5\text{mm}$不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于4个。</p>
21	双星中拼盆台	600*1600*800	台	1	<p>1. 整体采用不锈钢制作；</p> <p>2. 台面板采用不锈钢板厚度$\geq 1.5\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢方管做加力筋；</p> <p>3. 星盆采用304不锈钢板，厚度$\geq 1.5\text{mm}$；</p> <p>4. 台脚采用$\Phi 38\text{mm}$厚度为$\geq 1.5\text{mm}$不锈钢圆通，横撑$\Phi 25*1.5\text{mm}$不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；</p> <p>5. 水槽底部承受$\geq 100\text{KG}$载荷，其变形量$\leq 0.30\text{mm}$；中间侧为工作台。</p>
22	双层台面立架	1800*300*650	台	2	<p>1、材质：优质不锈钢磨砂板；</p> <p>2、层面厚度为1.2mm，层面底设38*25*1.2mm不锈钢加强筋，$\Phi 38*1.2\text{mm}$钢管冷弯成型把手；</p> <p>3、带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车功能。</p>

23	单通工作柜	1800*800*800	台	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面板采用不锈钢板厚度$\geq 1.5\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板做加力筋； 2. 柜身采用不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板做加力筋； 3. 层板采用不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板做加力筋； 4. 柜门采用不锈钢厚度$\geq 1.0\text{mm}$，聚氨酯发泡； 5. 配加重可调整脚不少于4个；
二、粗加工					
1	四层货架	1200*500*1550	台	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用不锈钢结构； 2. 立柱$\phi 38\text{mm}$不锈钢圆管用料厚度$\geq 1.5\text{mm}$； 3. 层板采用304不锈钢厚度$\geq 1.2\text{mm}$，加筋厚度$\geq 1.2\text{mm}$； 4. 每台配备不锈钢可调子弹脚不少于4个。
2	四门雪柜	1200*700*1800	台	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 容积：$\geq 1000\text{L}$； 2. 电压/功率：$220\text{V}/\leq 1000\text{W}$； 3. 制冷方式：直冷循环制冷， 4. 微电脑智能控制，柜内温度一目了然； 5. 采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用； 6. 整体采用不锈钢板材制作，密封发泡； 7. 箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗； 8. 温度可调范围：$-5^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}/-5^{\circ}\text{C}\sim 22^{\circ}\text{C}$； 9. 环保制冷剂R404A，避免大气污染，环无烷无氟环保$\geq 50\text{mm}$厚高密度发泡保温层。
3	绞切两用机		台	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电压：220V 2. 功率：$\leq 1.1\text{KW}$ 3. 生产能力：$200\text{--}300\text{KG/h}$ 4. 切片厚度：$3.5\text{--}5\text{mm}$
4	商用灭蝇灯		台	4	<p>(适合面积$30\text{m}^2\text{--}40\text{m}^2$)；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一体化顶盖设计，全铝合金框体；电子启动，有故障保护及稳压，可承受电压在$200\text{V}\text{--}240\text{V}$范围变动； 2. 封闭式悬挂孔，不锈钢钢丝挂绳设计； 3. 保护网螺丝固定、锁紧；

					4. 标准国标铜线，总长1.5米，外露长度1.2米；内置高压2200-2500V，防护网为外平网；
5	双层工作台	1500*700*800	台	2	1. 台面板采用不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑； 2. 层板采用不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 做补强撑； 3. 脚通采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于4个。
6	洗地龙头	200*500*500	台	2	1. 304#外壳圆形敞开口； 2. 10M管径16.5, 内孔9.5mm蓝色光面耐磨橡胶钢丝液压管，304#接头连接水枪360度活动多角度冲洗，水枪后把手控制，水嘴转动可调出水形状，配有挂钩水枪可挂置墙体。
7	压面机		台	1	1. 面片宽度： $\geq 350\text{mm}$ ， 2. 面片厚度：0.5-5mm； 3. 面条宽度：2.0mm/3.5mm； 4. 轧辊转速： $\geq 40\text{r/min}$ ； 5. 工作效率： $\geq 80\text{kg/h}$ ； 6. 配用电机：380v/ $\geq 1.5\text{kw}$ ； 7. 外观：全机采用优质不锈钢封板，外形美观，结构紧凑，防护严密安全可靠； 8. 传动：采用全新传动模式，运转更平稳，噪音更低，效率更高； 9. 外购件：采用纯铜芯高效电机，电气设备、轴承、三角带等均采用产品，确保机器运转安全可靠，使用寿命更长； 10. 出面厚度：本机采用圆手柄调节面片厚度，根据需要可、以调节到最佳效果； 11. 固定面斗使用不锈钢止退螺丝，防止螺丝松动掉入压辊造成破坏，加装防压手护罩。
8	单星沥水池	1200*700*800	台	1	1. 整体采用不锈钢制作； 2. 台面板采用不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管做加力筋； 3. 星盆采用304不锈钢板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 4. 台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通，横撑 $\Phi 25*1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚； 5. 水槽底部承受 $\geq 100\text{KG}$ 载荷，其变形量 $\leq 0.30\text{mm}$ 。
9	和面机		台	1	1. 外观不锈钢板材折弯而成 2. 按键为整体ABS铸造成型；

					<p>3. 翻斗T杠有加强筋焊接，不锈钢铸造，两端内为优质不锈钢轴套；</p> <p>4. 电器件.带轮传动过载保护；</p> <p>5. 外加减速机传动，配掀盖停机保护功能；</p> <p>6. 功率：380V/； 3.0kW；</p> <p>7. 最大和面量：50kg/桶。</p>
10	双星水池	1200*700*950	台	1	<p>1. 整体采用不锈钢制作；</p> <p>2. 台面板采用不锈钢板厚度$\geq 1.5\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢方管做加力筋；</p> <p>3. 星盆采用304不锈钢板，厚度$\geq 1.5\text{mm}$；</p> <p>4. 台脚采用$\Phi 38\text{mm}$厚度为$\geq 1.5\text{mm}$不锈钢圆通，横撑$\Phi 25*1.5\text{mm}$不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；</p> <p>5. 水槽底部承受$\geq 100\text{KG}$载荷，其变形量$\leq 0.30\text{mm}$。</p>
11	搅拌机		台	1	<p>1. 表面采用无尘烤漆处理，不锈钢搅拌桶，更方便清洁，耐刮磨。</p> <p>2. 使用齿轮传动，马力强，效率高，三档转速，打蛋糕和轻质产品时需停机换挡。</p> <p>3. 电压/频率： 380V/50Hz，输入功率：$\geq 1.1\text{kW}$。</p> <p>4. 容积：30L。</p> <p>5. 钩搅拌重量（面团）：$\geq 5.6\text{KG}$。带保护罩，开盖即停。</p>
12	单星水池	600*600*800	台	1	<p>1. 整体采用不锈钢制作；</p> <p>2. 台面板采用不锈钢板厚度$\geq 1.5\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢方管做加力筋；</p> <p>3. 星盆采用304不锈钢板，厚度$\geq 1.5\text{mm}$；</p> <p>4. 台脚采用$\Phi 38\text{mm}$厚度为$\geq 1.5\text{mm}$不锈钢圆通，横撑$\Phi 25*1.5\text{mm}$不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；</p> <p>5. 水槽底部承受$\geq 100\text{KG}$载荷，其变形量$\leq 0.30\text{mm}$。</p>
13	三星水池	1500*700*800	台	1	<p>1. 整体采用不锈钢制作；</p> <p>2. 台面板采用不锈钢板厚度$\geq 1.5\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢方管做加力筋；</p> <p>3. 星盆采用304不锈钢板，厚度$\geq 1.5\text{mm}$；</p> <p>4. 台脚采用$\Phi 38\text{mm}$厚度为$\geq 1.5\text{mm}$不锈钢圆通，横撑$\Phi 25*1.5\text{mm}$不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；</p> <p>5. 水槽底部承受$\geq 100\text{KG}$载荷，其变形量$\leq 0.30\text{mm}$。</p>

14	壁挂式热水器		台	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 外观时尚. 2. 能效等级2级 3. 储水容量大于40L 4. 额定功率：$\geq 2000w$ 5. 额定压力：0.8MPa 6. 热水输出率80% 7. 额定电压/频率：220V/50Hz8。
15	单门发酵柜	500*710*1740	台	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 带玻璃门，双层钢化玻璃，环保发泡技术。 2. 采用鼓风机热风循环设计，使箱体内部温度与湿度均匀一致。 3. 全自动微电脑触摸式控制面板，数字显示精确反映发酵箱内温度、温度有计时功能。 4. 箱体内采用全不锈钢制作，耐高温耐腐蚀，不易变形，选用先进的全自动发酵系统分别控制温、湿度。 5. 醒发方式：蒸汽式。 6. 温度湿度范围：$+38^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$。 7. 容量：32盘。
16	饼盘车	520*720*1800	台	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用不锈钢制作； 2. 车身板厚度为$\geq 1.2mm$，配四个万向静音轮，其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车。
17	三层烤箱	1200*700*1600	台	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 层六盘； 2. 功率：约13kw/380V； 3. 质：外壳采用优质不锈钢板，全封闭式整体环保耐高温材料，全玻璃炉门带大可视窗及照明灯； 4. 数字显示温控器，分上、中、下三层全自动控温，控温范围：$20 \sim 240^{\circ}C$； 5. 定时报警装置，超温安全保护等； 6. 盘为铝制不粘烤盘，尺寸：600*400mm； 7. 部带万向脚轮。
18	油网烟罩	2300*1000*600	m ²	2.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 烟罩整体采用201不锈钢板焊接制作。 2. 罩体板材厚度为$\geq 1.2mm$不锈钢板。 3. 配套防爆灯。
19	电饼铛	750*750*850	台	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 铸管铝铛，双温双控； 2. 不锈钢外壳，做工精细； 3. 温度范围：$\geq 0 \sim 300^{\circ}C$； 4. 限制温度：$\geq 350^{\circ}C \pm 20^{\circ}C$超温保护； 5. 功率：$\geq 380V/5KW$。
20	保鲜工作台上木面	1800*800*800	台	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 容积：$\geq 300L$； 2. 电压/功率：220V/$\leq 310W$；

					<p>3. 制冷方式：直冷循环制冷，自然化霜；</p> <p>4. 微电脑智能控制，柜内温度一目了然；</p> <p>5. 采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风. 前排风，可适应密闭的环境使用；</p> <p>6. 整体采用不锈钢板材制作，密封发泡；</p> <p>7. 箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗；</p> <p>8. 温度可调范围：-5℃~5℃；</p> <p>9. 环保制冷剂R134A，避免大气污染，环无烷无氟环保 50mm厚高密度发泡保温层。</p>
三、洗碗间					
1	水池	700*600*800	台	1	<p>1. 整体采用不锈钢制作；</p> <p>2. 台面采用不锈钢板厚度$\geq 1.5\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢方管做加力筋；</p> <p>3. 星盆采用304不锈钢板，厚度$\geq 1.5\text{mm}$；</p> <p>4. 台脚采用$\Phi 38\text{mm}$厚度为$\geq 1.5\text{mm}$不锈钢圆通，横撑$\Phi 25*1.5\text{mm}$不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；</p> <p>5. 水槽底部承受$\geq 100\text{KG}$载荷，其变形量$\leq 0.30\text{mm}$。</p>
2	洁碟台	1000*700*850	台	1	<p>1. 整体采用不锈钢制作；</p> <p>2. 台面采用不锈钢板厚度$\geq 1.5\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢方管做加力筋；</p> <p>3. 星盆采用304不锈钢板，厚度$\geq 1.5\text{mm}$；</p> <p>4. 台脚采用$\Phi 38\text{mm}$厚度为$\geq 1.5\text{mm}$不锈钢圆通，横撑$\Phi 25*1.5\text{mm}$不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；</p> <p>5. 水槽底部承受$\geq 100\text{KG}$载荷，其变形量$\leq 0.30\text{mm}$。</p>
3	集气罩	1200*1000*600	m^2	1.20	<p>1. 烟罩整体采用201不锈钢板焊接制作。</p> <p>2. 罩体板材厚度为$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板。</p> <p>3. 配套防爆灯。</p>
4	通道式洗碗机	1360*740*1550	台	1	<p>板材采用标1.2mm厚不锈钢板，主骨架均为国标1.0不锈钢管，底座钢板为6mm，进出口传动轴均为45直径304#不锈钢材质；使用寿命可达10年；水泵为国标15米扬程。</p> <p>不锈钢食品泵，筛网为激光冲孔。</p> <p>轴承采用不锈钢轴承。</p> <p>额定用电功率 电/气（三相五线制） 36.5kw/2.5kw/380v/50hz/3p 电源线直径 16-25mm² 进水管径 $\Phi 15\text{mm}$</p>

					排水管径 ϕ 50mm 进水压力 (流动压力) 0.3-5kg/cm ² 进水温度 10-60℃ 进水硬度 0.034-0.103g/L 进气管径 ϕ 20mm 出气管径 ϕ 20mm 耗气量 45kg 进气压力 0.2-0.35kg 产品技术参数: 加热方式 电加热/气加热 外形尺寸 (mm) 约360*740*1550 洗涤能力 (篮/小时) 160-200篮/小时 传送功率 kw 0.4kw 洗涤泵功率 kw 1.5kw 清洗加热器功率 (电/气)kw 12/-KW 漂洗加热器功率 (电/气)kw 24/-KW 最大配电量 (电/气)kw 36.5/2.5KW
5	高压花洒	250*200*1000	台	1	1. 304#外壳圆形敞开款 2. 管长10M管径16.5,内孔9.5mm蓝色 光面耐磨橡胶钢丝液压管,304#接头连接水枪360度活动 多角度冲洗,水枪后把手控制,水嘴转动可调出水形状,配有挂钩水枪可挂置墙体。
6	双星沥水池	1800*700*800	台	1	1. 整体采用不锈钢制作; 2. 台面板采用不锈钢板厚度 \geq 1.5mm,配厚度 \geq 1.2mm不锈钢方管做加力筋; 3. 星盆采用304不锈钢板,厚度 \geq 1.5mm; 4. 台脚采用 Φ 38mm厚度为 \geq 1.5mm不锈钢圆通,横撑 ϕ 25*1.5mm不锈钢圆管,配可调不锈钢子弹脚; 5. 水槽底部承受 \geq 100KG载荷,其变形量 \leq 0.30mm;中间侧为工作台。
7	壁挂式热水器		台	1	1. 外观时尚. 2. 能效等级2级 3. 储水容量大于40L 4. 额定功率: \geq 2000w 5. 额定压力: 0.8MPa 6. 热水输出率80% 7. 额定电压/频率: 220V/50Hz8.
8	油水分离器	500*300*350	台	1	1. 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造, δ =1.2mm, 2. 油水分离 快速、高效;适合各种含油浓度进水,抗冲击能力强。
9	残食台	1000*700*800	台	1	1. 台面板采用不锈钢板厚度 \geq 1.5mm,配厚度 \geq 1.2mm不锈钢板做补强撑; 2. 层板采用不锈钢板厚度 \geq 1.2mm,配厚度 \geq 1.2mm做补强撑;

					3. 脚通采用Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于4个。
10	收碗车	550*800*850	台	2	1、材质：优质不锈钢磨砂板； 2、层面厚度为1.2mm，层面底设38*25*1.2mm不锈钢加强筋，Φ38*1.2mm钢管冷弯成型把手； 3、带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车功能。
11	残食台	1500*700*800	台	1	1. 台面板采用不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢板做补强撑； 2. 层板采用不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm做补强撑； 3. 脚通采用Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于4个。
12	活动工作台	1200*600*800	台	2	1. 台面板采用不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢板做补强撑； 2. 层板采用不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm做补强撑； 3. 脚通采用Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于4个。
13	商用灭蝇灯		台	2	(适合面积30m ² -40m ²)； 1. 一体化顶盖设计，全铝合金框体； 2. 电子启动，有故障保护及稳压，可承受电压在200V-240V范围变动； 3. 封闭式悬挂孔，不锈钢钢丝挂绳设计； 4. 保护网螺丝固定、锁紧； 5. 标准国标铜线，总长1.5米，外露长度1.2米；内置高压2200-2500V，防护网为外平网。
14	保洁碗柜	1200*500*1800	台	2	1、柜面板采用201#1.0MM焊接成型 2、柜身采用201#1.0MM，焊接底部安装可调脚 3、柜内分两层，中层板为固定焊接 4、门板采用201#1.0MM上悬挂式推拉门。
15	双门消毒柜	1200*600*1800	台	2	1、板材：油膜无指纹优质不锈钢板； 2、箱体采用耐高温保温棉，环保阻燃，保温效果好；整体拉伸箱底，方便清洁；一体式修长把手，门体磁铁采用强磁磁铁，开关门轻松方便；配不锈钢消毒网筐，耐腐蚀不生锈； 3、旋钮控温、定时器，防水电源开关；

					4、消毒温度：125℃，带高温保护功能； 5、加热方式：圆形金属发热管； 6、电压：220V，功率：4.4KW； 7、容量：≥720L。
16	双层工作台	1800*600*800	台	2	1. 台面采用不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢板做补强撑； 2. 层板采用不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm做补强撑； 3. 脚通采用Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于4个。
四、 预进间1					
1	感应式单星洗手池	500*450*600	台	1	1. 整体采用不锈钢制作； 2. 台面采用不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋； 3. 星盆采用304不锈钢板，厚度≥1.5mm； 4. 台脚采用Φ38mm厚度为≥1.5mm不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚； 5. 水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm。
2	高速烘手器	250*170*450	台	1	1. 额定功率：1800 - 2200W，功率较大，能快速烘干双手 2. 电压：220 - 240V，适用于常见的商业用电环境。频率：50 - 60Hz。 3. 风速：一般在100 - 200米/分钟，强风可迅速带走水份。 4. 烘干时间：通常为10 - 30秒，高效节能，减少用户等待时间。 5. 简约大方，能与各种装修风格相匹配。 6. 材质：外壳多采用不锈钢或ABS工程塑料，坚固耐用，易于清洁。 7. 尺寸：长约25 - 35厘米，宽约15 - 20厘米，高约10- 15厘米，尺寸适中，不占过多空间。 8. 感应方式：采用红外感应技术，自动感应，无接触式操作，卫生便捷。 9. 过热保护：当机器内部温度过高时，自动断电，防止安全隐患。 10. 防水等级：一般达到IPX4或更高，可防止水溅入造成损坏。 11. 噪音水平：运行时噪音不超过65分贝，营造安静的使用环境。 12. 重量：约1 - 2千克，便于安装和移动

					。
五、备餐间1					
1	保温饭汤桶车	600*600*800	台	2	<p>1. 容量：饭桶25L、汤桶15L，满足多人用餐需求。</p> <p>2. 材质：内胆304不锈钢，耐腐蚀易清洁；外层PP保温材料，保温性能好。</p> <p>3. 保温性能：常温下，8小时内饭温不低于65℃，汤温不低于70℃。</p> <p>4. 轮子配置：4个万向静音轮，2个带刹车，移动平稳，停靠方便。</p> <p>5. 外观设计：桶身流线设计，推手符合人体工程学，操作轻松。</p>
2	双层工作台	1500*700*800	台	2	<p>1. 台面板采用不锈钢板厚度$\geq 1.5\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板做补强撑；</p> <p>2. 层板采用不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$做补强撑；</p> <p>3. 脚通采用$\Phi 38\text{mm}$厚度$\geq 1.5\text{mm}$不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于4个。</p>
3	紫外线杀菌灯		台	2	<p>1、$\geq 490*80*270\text{MM}/30\text{W}$，（适合面积$30\text{m}^2$-$40\text{m}^2$）；</p> <p>2、一体化顶盖设计，全铝合金框体；可承受电压在200V-240V范围变动，稳定性更好；封闭式悬挂孔，不锈钢钢丝挂绳设计；保护网螺丝固定、锁紧；标准国标铜线，总长1.5米，外露长度1.2米；灯管寿命可达8000小时；</p> <p>3、紫外线和臭氧双重杀菌，可有效杀灭光线照射不到的地方，可以快速氧化分解异味的化学物质，除异味，除甲醛等，更好的净化空气。</p>
4	洗地龙头	200*500*500	台	1	<p>1. 304#外壳圆形敞开口；</p> <p>2. 0M管径16.5，内孔9.5mm蓝色光面耐磨橡胶钢丝液压管，304#接头连接水枪360度活动多角度冲洗，水枪后把手控制，水嘴转动可调出水形状，配有挂钩水枪可挂置墙体</p>
5	双层工作台	1800*700*800	台	1	<p>1. 台面板采用不锈钢板厚度$\geq 1.5\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板做补强撑；</p> <p>2. 层板采用不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$做补强撑；</p> <p>3. 脚通采用$\Phi 38\text{mm}$厚度$\geq 1.5\text{mm}$不锈钢圆通</p>

					，配可调不锈 钢子弹脚不少于4个。
6	单星水池	600*700*800	台	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用不锈钢制作； 2. 台面板采用不锈钢板厚度$\geq 1.5\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈 钢方管做加力筋； 3. 星盆采用304不锈钢板，厚度$\geq 1.5\text{mm}$； 4. 台脚采用$\Phi 38\text{mm}$厚度为$\geq 1.5\text{mm}$不锈钢圆通，横撑$\Phi 25*1.5\text{mm}$不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚； 5. 水槽底部承受$\geq 100\text{KG}$载荷，其变形量$\leq 0.30\text{mm}$；
7	四格保温售卖台	1500*700*800	台	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面采用优质不锈钢不锈钢厚1.0mm 2. 柜内水胆采用优质不锈钢不锈钢厚1.0mm，配1.0mm不锈 钢板做加力筋 3. 份数盆采用1/1*150mm，加不锈钢平板盖板 4. 加热采用侧开式单独控制 5. 电压：220V 6. 功率：$\geq 3\text{KW}$
8	单门留样柜	600*600*1950	台	1	<p>电压：220V功率：0.395kw容量：900L冷藏容积900L；制 冷方式：直冷温度范围：保鲜$0^{\circ}\text{C}\sim +10^{\circ}\text{C}$</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 板材内箱优质无磁不锈钢板，前面板优质无磁不锈钢 板，门面双层玻璃，外侧板优质无磁不锈钢板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能； 2. 采用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽 出机组拆卸更换，到场即可修复，无需现场检修 3. 采用 微电脑温控器，温度显示精准，性能稳定，操作简单； 4. 采用优质无磁不锈钢板材，全免焊设计结构； 5. 多气 囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁；高效制冷； 6. 自动回归关门设计，防止门体关不严，造成食物变质； 7. 门框加热丝可更换，同时有专用开关控制，可根据温度湿度控制开关加热丝，除露除霜； 8. 采用环戊烷 C5H10环保发泡材料；

					<p>9. 接线采用JST端子插接。</p> <p>10. 所有 电器线路通过线缆槽布局，伸缩位置采用护缆套进行保护，避免出现电器安全。</p> <p>11. 纯铜蒸发器制作，采用TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命。</p>
六、售卖间					
1	双层工作台	1500*700*800	台	2	<p>1. 台面采用不锈钢板厚度$\geq 1.5\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板做补强撑；</p> <p>2. 层板采用不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$做补强撑；</p> <p>3. 脚通采用$\Phi 38\text{mm}$厚度$\geq 1.5\text{mm}$不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于4个。</p>
2	四格保温售卖台	1500*700*800	台	4	<p>1. 台面采用优质不锈钢板厚度1.0mm</p> <p>2. 柜内内胆采用优质不锈钢板厚度1.0mm，配1.0mm不锈钢板做加力筋</p> <p>3. 份数盆采用$1/1*150\text{mm}$，加不锈钢平板盖板</p> <p>4. 加热采用侧开式单独控制</p> <p>5. 电压：220V</p> <p>6. 功率：$\geq 3\text{KW}$</p>
3	水龙头	备餐间、洗碗间、粗加工、厨房	个	13	<p>1. 加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固一字扁形锌合金手柄，不易松动。</p> <p>2. 黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞可便捷更换。</p> <p>3. 不锈钢鹅颈出水管，管径18，厚0.8mm（$\pm 0.1\text{mm}$），可360度全角度取水。</p> <p>4. 水管顶部距台面高度345mm</p> <p>5. 开孔尺寸28mm（$\pm 5\%$），进水接口为G1/2外螺纹。</p>
4	紫外线杀菌灯		台	2	<p>1、$\geq 490*80*270\text{MM}/30\text{W}$，（适合面积$30\text{m}^2$-$40\text{m}^2$）；</p> <p>2、一体化顶盖设计，全铝合金框体；可承受电压在$200\text{V}-240\text{V}$范围变动，稳定性更好；封闭式悬挂孔，不锈钢钢丝挂绳设计；保护网螺丝固定、锁紧；标准国标铜线，总长1.5米，外露长度1.2米；灯管寿命可达8000小时；</p> <p>3、紫外线和臭氧双重杀菌，可有效杀灭光线照射不到的地方，可以快速氧化分解异味的化学物质，除异味，除甲醛等，更好的净化空气。</p>

七、排风系统					
1	风管	1000*600/50	平方	280	<ol style="list-style-type: none"> 1. 风管、变径及弯头内壁光滑、阻力小、通风损耗小、降低 能耗； 2. 节省运行费用，气密性及密闭性好、承压抗压强度 高，严密程度高； 3. 风管表面平整、两端面平行，无明显凹 穴、变形、气泡，铝箔无破损； 4. 风管的表面光洁、无裂纹 、无明显泛霜和分层现象；具有良好的防火性能 ； 5. 采用1.0厚镀锌板制造,法兰与风管成一整体，并应有过渡圆 弧，并与风管轴线成直角；螺孔的排列应均匀，至管壁的 距离应一致。风管连接两法兰端面应平行、严密
2	新风机	10000风量	台	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用$t \geq 1.0\text{mm}$ 标准冷扎板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承 加油孔。 2. 进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截 面为曲线形状。 3. 叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力 学的特定形状。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级。 4. 主轴：选用优质碳素钢C45，其机械加工精度应符g6级 标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的130%的要求。 5. 轴承：采用品牌带座外球面轴承，两者球面之间自动调 心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的 外力 ；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的 条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至 +120℃)的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于3 万小时。
3	新风管	300*400	平方	120	<ol style="list-style-type: none"> 1. 风管、变径及弯头内壁光滑、阻力小、通风损耗小、降低 能耗； 2. 节省运行费用，气密性及密闭性好、承压抗压强度 高，严密程度高；

					<p>3. 风管表面平整、两端面平行，无明显凹 穴、变形、气泡，铝箔无破损；</p> <p>4. 风管的表面光洁、无裂纹 、无明显泛霜和分层现象；具有良好的防火性能；</p> <p>5. 采用1.0厚镀锌板制造, 法兰与风管成一整体，并应有过渡圆 弧，并与风管轴线成直角；螺孔的排列应均匀，至管壁的 距离应一, 风管连接两法兰端面应平行、严密</p>
4	吊车		项	1	
5	大型隔油池	2300*1400*1500	台	1	<p>超大容积适配大规模含油废水处理。</p> <p>1. 处理能力：每小时处理量达80立方米，高效应对高峰 排水。</p> <p>2. 材质工艺：采用SUS304不锈钢，耐腐蚀性强；特殊焊接 工艺保障结构稳固。</p> <p>3. 分离效率：油水分离效率超95% ，精准除油。</p> <p>4. 自动化配置：配备智能刮油、排泥系统， 自动运行， 省心省力。</p>
6	专用电箱	2.2KW	台	1	<p>1. 风机电箱，总开配置智能空开；</p> <p>2.带过流，漏电保护，电流大小可以调。</p> <p>3.控制部分由按钮指示灯，接触器完成。</p>
7	送餐车定制保温	1150*620*900	台	10	<p>1、材质：优质不锈钢磨砂板；</p> <p>2、层面厚度为1.2mm，层面底设38*25*1.2mm 不锈钢加强 筋，Φ38*1.2mm钢管冷弯成型把手；</p> <p>3、带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车功能。恒 温控制</p>
8	调试运费/辅助材料费等		批	1	
9	煤气管道连接	50/40/20/15	批	1	国标
10	灭火系统	双瓶	套	2	<p>规格：双瓶组；</p> <p>容量：至少90L*2瓶</p> <p>1. 灭火系统采用全机械控制，具有水流联动装置灭火后自 动冷却装置，灭火药剂为无毒，无味，无污染，无公害， 环保型易清</p>

					洗食用油专用灭火剂。
11	高效静 化器	28000 风量	台	1	<p>1. 风量：28000m³/h；</p> <p>2. 功率/电压：约 880W/220V ；</p> <p>3. 外形尺寸：880mm*1380mm*1670mm（±50mm）；</p> <p>4. 外壳全部为 1.2MM以上厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺。</p> <p>5. 电场主体绝缘子采用聚四氟乙烯绝缘子，设备高压电源输出绝缘子采用聚四氟乙烯绝缘子；</p> <p>6. 电源核心技术采用微电脑芯片智能调节控制对反馈及调整数据进行全方位智能管理，数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电流、输出电压，同时配备 LED 显示；</p> <p>7. 高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护。</p> <p>8. 内装不锈钢电极油烟处理收极器，净化芯体收尘级与放电极均采用优质镜面不锈钢板材辊轧自动成型，放电极均做折返加强筋。</p>
12	风机高 压风机	27000风量 -36000风量	台	1	<p>1. 风柜风量：2660~45000m³/2>全压：350~720Pa3>风柜外观：采用 t≥1.0mm 标准冷扎板制作。风柜骨架用标准角钢，底座采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔。</p> <p>2. 进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状。</p> <p>3. 叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级。</p> <p>4. 主轴：选用优质碳素钢C45，其机械加工精度应符 g6 级标准。</p> <p>5. 轴承：采用带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力</p> <p>6. 高压风柜通用的有阻燃、轴承、电机、商用风柜盐雾、环境标志II级、防水、皮带、风轮盐雾、防腐户外一级、CE、防变形、雷击8级)</p>

三、项目基本要求

1、本次要求采购的货物必须满足用户的使用要求，不得低于招标要求，并符合国家及行业相关设备安全及环保性能要求。

2、投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试（含水、电、通风安装及相关配件）、培训、保修等一切税金和费用。以上所涉及的费用需包含在投标总价中。

等一切费用。

3、采购设备性能要求：

1) 产品的节能减排性能要求：

燃气具热效率应不低于上海市现行行业标准（一星级及以上）；

2) 燃气器具产品的安全要求：所提供产品应参照《上海市燃气行业商用燃气器具节能环保星级产品评定规则》中的要求，提供炉灶设备在有效期内的星级资质证书及检测报告，且所提供的产品须与送检产品的材质、工艺及质量相一致。所有燃烧器必须配置熄火保护装置。密闭式炉膛必须要有泄爆装置。使用 220V 及以上电源的燃烧器具必须有防水、接地、过载及漏电保护措施。

3) ★提供本项目投标燃气设备的《燃气器具产品销售备案通知书》或者《燃气器具和泄漏保护装置销售备案事项决定告知书》。

4) ★具备燃气管理部门颁发的《燃气器具安装维修许可证》。

4、安装要求

1) 切割、焊接、装配等工作应在工厂内完成，如存在必须到现场进行的，应与使用方在时间、场地、安装方式等方面取得一致。

2) 所拆除的设备应放置到使用方指定位置。

3) 进场安装和调试设备之前，须与使用方核准用电量、用气量等信息。

4) 进场安装和调试设备之前，须与使用方核准与用电设备有关的电位、线路走向、配电箱位置等信息。

5) 进场安装和调试设备之前，须与使用方核准上水、下水点位信息。

6) 由供应商进行项目施工产生的垃圾，须自行承担清理工作。

7) 所有配电箱驳点位与设备之间的接驳由供应商负责，所使用的材料与土建施工单位所采用的材料相一致，接驳点处必须包含无安全隐患的开关，接线工艺符

合国家以及上海地方规范。

8) 所有下排水管接驳点位与设备之间的接驳由供应商负责，所使用的材料与土建施工单位所采用的材料相一致。

9) 所有上排水管接驳点位与设备之间的接驳由供应商负责，所使用的材料与土建施工单位所采用的材料接近或者一致，接驳点处必须包含阀门。

注：上述“★”号为必须实质响应的内容，投标人必须逐条响应，若无法满足，作无效标处理。

四、质量保证期、交付期、售后响应时间及其他要求

1、质量保证期 ≥ 2 年。质量保证期自该验收报告采购方管理部门签字之日起计算。

2、质量保证期内免费提供备品备件，出保后，以市场最低价格正常提供备品备件。

3、交付期：自项目合同签订后 30 天内，后期配合采购人完成验收。

4、服务响应时间：接到维修电话后 1 小时内给予明确答复，4 小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在 24 小时内给出合理解决方案。

5、质量保证期内，每季度对设备进行检修服务，每半年上门进行回访并且存档。

6、提供线上和现场培训方式。

7、★2 合同结算时，因实际需求改变等原因造成实际结算金额超出合同总金额，采购人不承担超出合同总金额的费用，该部分费用由中标人承担（提供承诺函）。

8、投标人需提供整体项目方案，组织供货及安装调试，明确进度计划及保证措施、安全文明施工及环境保护管理方案及措施。

9、投标人须提供售后服务方案，明确技术服务力量、质保期内维保方案、备品备件价格及供应、质保期过后维保方案及风险防范措施。

五、付款及验收条件

1、付款条件：

合同付款按照付款内容和付款编号顺序分期付款。

第一笔付款预付款：在本合同签订且甲方收到乙方开具的第一笔付款等额发票的

三十日内，甲方向乙方支付 30 万元；

第二笔付款交货付款：甲方收到乙方全部安装调试完毕的货物，同时甲方收到乙方开具的第二笔付款等额发票后的三十日内，甲方向乙方支付 30 万元；

第三笔付款：财政项目资金到位且乙方通过全部项目验收且甲方收到乙方开具的第三笔付款等额发票后三十日内，甲方向乙方支付本合同余下未支付的款项。

2、验收标准

本项目由采购人自行组织验收，采购人收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人签署验收意见。

第五章 评标方法与程序

一、投标无效情形

- 1、投标文件不符合招标文件规定的《资格审查要求表》以及《符合性审查要求表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。
- 2、单位负责人或法定代表人（单位负责人）为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。
- 3、与本项目采购代理机构的负责人为同一人或者存在直接控股和管理关系的供应商不得参加本次政府采购活动。
- 4、除上述以及政府采购法律法规、规章所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

二、评标方法与程序

（一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

（二）评标委员会

- 1、本项目具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会:评标委员会由 5 人组成，其中采购人代表一名，其余为政府采购评审专家。采购人将按照相关规定，从上海市政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。
- 2、评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

（三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

- 1、符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审

查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，也不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

3、比较与评分。评标委员会按招标文件规定的《评分细则》，对符合性审查合格的投标文件进行评分。

4、推荐中标候选供应商名单。各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分，评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序，如果报价仍相同，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。

（四）评分细则

本项目具体评分细则如下：

1、投标价格分按照以下方式进行计算：

（1）价格评分：报价分=价格分值×（评标基准价/评审价）

（2）评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）评审价：投标报价无缺漏项的，投标报价即评审价；投标报价有缺漏项的，其投标无效。

（4）中小企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。对于专门面向中小企业采购，则不再执行价格评审优惠的扶持政策。

非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约

定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的投标人，给予其报价 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68），投标人为残疾人福利性单位、监狱或戒毒企业，且提供了相应证明的，视同小微企业，执行上述支持小微企业的相同政策。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标文件其他评分因素及分值设置等详见《评分细则》。

评分细则（100分）

综合评分法

徐汇区老年护理医院食堂设备 包1 评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
报价得分（客观分）	0~30	<p>1.根据财政部财库 87 号文件规定，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分 30 分。</p> <p>2.其他供应商的报价得分计算公式如下： 报价分=30×（评标基准价/评审价）。</p>
技术性能（客观分）	0~30	<p>1.投标设备技术参数符合招标文件第四章中“二、采购清单及技术参数”所有要求的，得 30 分；</p> <p>2.投标设备技术参数低于招标文件要求，有一项减 0.5 分；</p> <p>3.技术得分最高为 30 分，最低为 0 分。</p>
实施安装方案及保障措施（专家打分）	0~10	<p>根据投标人就本项目具体特点及实际需求提供项目实施安装技术方案、进度计划及保障措施、安全文明施工及环境保护管理方案及措施进行评审。</p> <p>1.方案详细，重点难点分析准确到位，措施具有针对性且已充分考虑项目现状，得 7-10 分；</p> <p>2.方案较详细，重点难点分析比较全面，措施比较具有针对性，结合项目现状但有所欠缺，得 3-6 分；</p> <p>3.方案空洞，重点难点分析笼统，措施缺乏针对性且与项目现状缺乏关联性，得 1-2 分；</p> <p>4.未提供相关内容或所提供内容不符合要求</p>

		的，得 0 分。
售后方案（专家打分）	0~10	<p>根据投标人提供售后服务方案，就技术服务力量、质保期内维保方案、备品备件价格及供应、质保期过后维保方案及风险防范措施进行评审。</p> <p>（1）方案内容科学合理，技术服务力量充足，备品备件价格合理且供应迅速，风险防范措施具有可行性，得 7-10 分；</p> <p>（2）方案内容比较科学合理，技术服务力量基本满足需求，备品备件价格较合理且部分供应迅速，风险防范措施比较有可行性，得 3-6 分；</p> <p>（3）方案内容简单笼统，技术服务力量薄弱，备品备件价格欠合理且供应周期较长，风险防范措施缺乏可行性，得 1-2 分；</p> <p>（4）未提供相关内容或所提供内容不符合要求的，得 0 分。</p>
培训方案（专家打分）	0~5	<p>根据投标人提供培训方案，就培训计划、培训地点、培训方式、培训时长、培训师资、培训对象等进行评审。</p> <p>（1）方案内容全面，能够满足采购人的日常使用和维修维护，得 4-5 分；</p> <p>（2）方案内容比较全面，基本满足采购人的日常使用和维修维护，得 2-3 分；</p> <p>（3）方案内容简单，难以满足采购人的日常使用和维修维护，得 1 分；</p> <p>（4）未提供相关内容或所提供内容不符合要求的，得 0 分。</p>
人员配置（专家打分）	0~5	根据供应商为本项目配置的团队人员情况进行评审。

		<p>人员配置符合本项目的实际需求，配置比率合理，投标人的劳动力投入满足项目需要，各专业技术人员配置合理，得 4-5 分；</p> <p>人员配置基本能够实现本项目的实际需求，配置比率一般，投标人的劳动力投入无法完全满足项目需要，各专业技术人员配置不够合理，得 2-3 分；</p> <p>人员配置无法满足本项目的实际需求，配置比率合理性较差，投标人的劳动力投入无法满足项目需要，各专业技术人员配置合理性较低，得 1 分；</p> <p>未提人员配置不得分。</p>
类似项目业绩（客观分）	0~5	<p>根据投标人自身近三年（2022年6月1日至今）的类似项目业绩进行评审，每提供一项有效业绩得 1 分，最高得 5 分。投标人应提供合同复印件（包含合同主要内容、合同金额、签署时间、双方签署页），内容清晰可辨识。业绩时间以合同签署时间为准。是否属于有效业绩由评标委员会认定。</p>
综合能力（专家打分）	0~5	<p>根据投标人综合能力自述的真实性和响应情况综合评定。</p> <p>投标人综合能力强，项目履行能力完全满足项目要求的，得 4-5 分；</p> <p>投标人综合能力一般，项目履行能力基本能够满足项目要求的，得 2-3 分；</p> <p>投标人综合能力差，项目履行能力无法满足项目要求的，得 1 分。</p> <p>未提交投标人相关信息，或投标人各方面明显缺乏承接本项目所需实力的，得 0 分。</p>

第六章 投标文件有关格式

一、商务响应文件有关格式

1、投标函格式

致：_____（采购人名称）

根据贵方_____（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，_____（姓名和职务）被正式授权代表投标人_____（投标人名称、地址），按照网上投标系统规定向贵方提交投标文件 1 份，同时递交纸质版投标文件正本 1 份，副本 4 份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

- 1.按招标文件规定，我方的投标总价为_____（大写）元人民币。
- 2.我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
- 3.投标有效期为自开标之日起_____日。
- 4.如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。
- 5.如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。
- 6.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。
- 7.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。
- 8.我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，承担全部责任。
- 9.我方同意开标内容以采购云平台开标时的《开标记录表》内容为准。我方授权代表将及时使用数字证书对《开标记录表》中与我方有关的内容进行签名确认，授权代表未进行确认的，视为我方对开标记录内容无异议。

10.为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方近期有关该型号货物的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项：

（3）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：

电话、传真：

邮政编码：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表签名：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

2、开标一览表格式

项目名称： _____

招标编号： _____

徐汇区老年护理医院食堂设备包 1

包号	包名称	品牌和规格型号	制造厂家名称	产地	质量保质期(月)	交付期(天)	最终报价(总价、元)

说明：

- (1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。
- (2) “开标一览表”的相关内容应与《招标需求》中的要求填写一致。
- (3) 投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

投标人授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

3、分项报价表格式（如有）

说明：

- (1) 需按照招标文件“第四章 招标需求”中的要求提供分项报价表。（如有）
- (2) 所有价格均系用人民币表示。
- (3) 投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。
- (4) 投标人应根据分类报价费用情况编制明细费用表并随本表一起提供。
- (5) 分项目明细报价合计应与开标一览表报价相等。

投标人授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

4、资格审查响应索引表格式

项目名称： _____

包件名称： _____

招标编号/包号： _____

序号	资格审查内容	资格审查要求	投标响应内容	索引目录（页码）
				__页至__页
				__页至__页
.....			__页至__页

说明：

请按照下述《资格审查要求表》所列内容填写，投标人须对资格审查内容及要求进行逐条响应，并就响应内容明确投标文件中所对应的页码。

投标人授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

资格审查要求表如下：

徐汇区老年护理医院食堂设备资格审查要求包 1

序号	类型	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	引用上海 证照库	营业执照	营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）符合要求；	包 1
2	自定义	法定基本条件 1	投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的承诺函。	包 1
3	自定义	法定基本条件 2	未被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。	包 1
4	自定义	其他资格条件	符合招标文件规定的合格投标人的其他资质要求： 1.提供本项目投标燃气设备的《燃气器具产品销售备案通知书》或者《燃气器具和泄漏保护装置销售备案事项决定告知书》。 2.具备燃气管理部门颁发的《燃气器具安装维修许可证》。	包 1
5	自定义	联合体投标	本项目不接受联合投标。	包 1
6	自定义	专门面向	请根据要求上传《中小企业	包 1

		中小企业 采购	声明函》。具体要求及格式 以采购文件为准。	
--	--	------------	--------------------------	--

5、符合性审查响应索引表格式

项目名称：_____

包件名称：_____

招标编号/包号：_____

序号	符合性审查内容	符合性审查要求	投标响应内容	索引目录（页码）
				__页至__页
				__页至__页
.....			__页至__页

说明：

请按照下述《符合性审查要求表》所列内容填写，投标人须对符合性审查内容及要求进行逐条响应，并就响应内容明确投标文件中所对应的页码。

投标人授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

符合性审查要求表如下：

徐汇区老年护理医院食堂设备符合性要求包 1

序号	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	投标文件内容、密封、签署等要求	符合招标文件规定： 1、投标文件按招标文件规定格式提供《开标一览表》； 2、按招标文件要求签署、盖章和提交纸质版投标文件。电子投标文件应扫描上传正本文件，且须经电子加密（投标文件上传成功后，系统即自动加密）。	包 1
2	投标有效期	不少于 90 天。	包 1
3	投标报价	1、不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）； 2、不得进行可变的或者附有条件的投标报价； 3、投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额及项目最高限价； 4、投标报价出现前后不一致，投标人未按招标文件规定确认投标报价的修正； 5、投标报价未有缺漏项的。	包 1
4	法定代表人（单位负责人）授权	1、在投标文件由法定代表人（单位负责人）授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人（单位负责人）授权委托书； 2、按招标文件要求提供法定代表人（单位负责人）、被授权人身份证复	包 1

		印件。 3、投标人授权代表非法定代表人（单位负责人）时，需提供被授权人依法缴纳的社保证明。	
5	交付日期	详见“第四章 招标需求”相关内容	包 1
6	付款方法	详见“第四章 招标需求”相关内容	包 1
7	采购进口产品政策	本项目仅接受国产产品投标。	包 1
8	“★”条款	符合招标文件中标注“★”的实质性要求条款。	包 1
9	合同转让与分包	合同不得转让与分包。	包 1
10	投标人数量	根据投标品牌，经认定后投标人不少于 3 家。提供相同品牌产品的不同投标人或不同投标人提供的核心产品品牌相同的，参加同一合同项下投标的按一家投标人计算。	包 1
11	公平竞争和诚实信用	不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、妨碍其他投标人的竞争、损害采购人或者其他投标人的合法权益、扰乱政府采购正常秩序的行为。	包 1
12	关联供应商	1、单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。 2、与本项目采购代理机构的负责人为同一人或者存在直接控股和管理关系的供应商不得参加本次政府采	包 1

		购活动。	
--	--	------	--

6、与评分有关的投标文件主要内容索引表格式

项目名称： _____

包件名称： _____

招标编号/包号： _____

序号	评分内容	投标响应内容	索引目录（页码）
			___页至___页
			___页至___页
.....			___页至___页

说明：

请按照招标文件第五章《评分细则》所列内容填写，投标人须对评分内容及要求进行逐条响应，并就响应内容明确投标文件中所对应的页码。

投标人授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

7.2 委托授权书

致：上海市徐汇区老年护理医院、上海碧凌工程咨询有限公司

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人(单位负责人)，现授权委托本单位在职职工_____（姓名，职务）以我方的名义参加贵公司_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵公司收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

- 1、在此 粘贴被授权人身份证复印件（正、反两面）
- 2、在此粘贴被授权人依法缴纳社保证明复印件（要求提供投标截止日前半年内任意一个月的证明材料）

委托人（法定代表人或单位负责人）签章：

被授权人（签章）：

投标人公章：

日期：

日期：

8、投标人类似项目一览表格式（如有）

序号	年份	项目名称	项目内容	服务时间	合同金额 (万元)	用户情况		
						单位名称	经办人	联系方式
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

说明：

按第五章评标方法与程序中评分细则的要求进行填写。

提供类似项目的合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、

交付日期等合同要素的相关内容。

投标人授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

9、制造厂家授权书格式（如有）

致：上海市徐汇区老年护理医院、上海碧凌工程咨询有限公司

作为设在_____（制造厂家地址）的制造/生产_____（货物名称或描述）的_____（制造厂家名称），在此以制造厂的名义授权_____（代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就贵公司_____项目（项目名称、招标编号）递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

1.我方此次向贵方提供的货物名称为：_____；规格型号：_____；我方保证：该货物既非试验产品也非积压产品，而是于_____年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于_____年____月；在可以预见的_____（天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持，并对我厂制造的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

3.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

采购单位名称	采购数量	单价	合同金额（万元）	合同签订日期	验收日期	联系人及联系电话

4.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

制造厂家名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

10、投标人基本情况简介格式

（一）基本情况：

- 1、单位名称：
- 2、地址：
- 3、邮编：
- 4、电话/传真：
- 5、成立日期或注册日期：
- 6、行业类型：
- 7、基本存款账户信息

开户银行：

账号：

*注：基本存款账户是指企业办理转账结算和现金收付的主办账户，经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均通过该账户办理。存款人只能在银行开立一个基本存款账户。按人民币银行结算账户管理办法规定，一家单位只能选择一家银行申请开立一个基本存款账户。基本存款账户应具备中国人民银行核发的《开户许可证》的复印件或基本账户备案相关证明。请投标人根据《开户许可证》或备案证明信息准确填写企业基本存款账户信息，并承诺保证信息的准确性。投标人为法人的，若提供基本账户的银行资信证明，则开具资信证明的银行信息必须与该账户信息一致，否则视作无效投标。

（二）基本经济指标（到上年度 12 月 31 日止）：

- 1、实收资本：
- 2、资产总额：
- 3、负债总额：
- 4、营业收入：
- 5、净利润：
- 6、上交税收：
- 7、从业人数：

（三）其他情况：

- 1、专业人员分类及人数：

2、企业资质证书情况：

3、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据采购人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人授权代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期： 年 月 日

11、中小企业声明函格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（采购人的名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（二）工业行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（二）工业行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：（1）本声明函所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）本声明函所称服务由中小企业承接，是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，否则不享受中小企业扶持政策。

(3) 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

(4) 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(5) 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第二章《投标人须知》规定为准。

(6) 投标人为联合体投标的，联合体各方均需出具《中小企业声明函》。

(7) 投标涉及多个采购标的的，每个采购标的均需出具《中小企业声明函》。

(8) 中标人为中小企业的，本声明函将随中标结果同时公告。

(9) 投标人未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，不享受中小企业扶持政策。

注：统计上大中小微型企业划分标准：

行业名称	指标名称	计量 单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入	万元	$Y \geq$	$500 \leq Y <$	$50 \leq Y <$	$Y < 50$
工业 *	从业人员	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X <$	$X < 20$
	营业收入	万元	$Y \geq$	$2000 \leq Y <$	$300 \leq Y <$	$Y < 300$
建筑业	营业收入	万元	$Y \geq$	$6000 \leq Y <$	$300 \leq Y <$	$Y < 300$
	资产总额	万元	$Z \geq$	$5000 \leq Z <$	$300 \leq Z <$	$Z < 300$
批发业	从业人员	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入	万元	$Y \geq$	$5000 \leq Y <$	$1000 \leq Y <$	$Y <$
零售业	从业人员	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入	万元	$Y \geq$	$500 \leq Y <$	$100 \leq Y <$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X <$	$X < 20$
	营业收入	万元	$Y \geq$	$3000 \leq Y <$	$200 \leq Y <$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X <$	$X < 20$
	营业收入	万元	$Y \geq$	$1000 \leq Y <$	$100 \leq Y <$	$Y < 100$
邮政业	从业人员	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X <$	$X < 20$
	营业收入	万元	$Y \geq$	$2000 \leq Y <$	$100 \leq Y <$	$Y < 100$
住宿业	从业人员	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X <$	$X < 10$
	营业收入	万元	$Y \geq$	$2000 \leq Y <$	$100 \leq Y <$	$Y < 100$

餐饮业	从业人员	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 10$	$X < 10$
	营业收入	万元	$Y \geq 2000$	$2000 \leq Y < 1000$	$100 \leq Y < 100$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 10$	$X < 10$
	营业收入	万元	$Y \geq 1000$	$1000 \leq Y < 1000$	$100 \leq Y < 100$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 10$	$X < 10$
	营业收入	万元	$Y \geq 1000$	$1000 \leq Y < 1000$	$50 \leq Y < 50$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入	万元	$Y \geq 1000$	$1000 \leq Y < 1000$	$100 \leq Y < 100$	$Y < 100$
	资产总额	万元	$Z \geq 5000$	$5000 \leq Z < 2000$	$2000 \leq Z < Z <$	$Z <$
物业管理	从业人员	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 100$	$X < 100$
	营业收入	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 500$	$500 \leq Y < Y < 500$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 10$	$X < 10$
	资产总额	万元	$Z \geq 8000$	$8000 \leq Z < 100$	$100 \leq Z < Z < 100$	$Z < 100$
其他未列明行业	从业人员	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 10$	$X < 10$

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

12、残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

说明：（1）中标人为残疾人福利性单位的，本声明函将随中标结果同时公告。

（2）如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

13、资格证明文件

13.1 营业执照

(复印件加盖公章)

13.2 承诺函

我方为参与 _____ (项目名称) 国内公开招标采购的供应商。
我方在此郑重承诺：我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，
即：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

13.3 其他

（如：满足招标文件第六章第 4 条“资格审查要求表”中规定的合格供应商的其他资格条件的证明材料等）

13.3.1、无行贿犯罪记录声明函格式（如有）

上海市徐汇区老年护理医院、上海碧凌工程咨询有限公司：

我方在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，无行贿犯罪记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人授权代表签字： _____

投标人名称（公章）： _____

日期： 年 月 日

14 “信用中国”网站、“中国政府采购网”截图

（复印件加盖公章）

14.1 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体名单查询截图

14.2 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体截图

14.3 “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单截图

15、联合体投标协议格式

甲方：

乙方：

为共同参加_____项目的投标，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：

一、双方关系

- 1、甲乙双方组成一个联合体，以一个联合体的身份共同参加本项目的投标。甲方作为主办单位，乙方作为联合体成员单位，双方愿对投标结果承担相应的责任和义务，并自觉履行标书规定。
- 2、甲方合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事物，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
- 3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

二、双方责权

- 1、甲方负责 _____，并确保相关项目达到国家标准规范，一次性通过验收。
- 2、乙方负责_____，并确保相关项目达到国家标准规范，一次性通过验收。
- 3、若本项目中标，甲乙双方共同与采购人签订承包合同，签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力。
- 4、甲方作为联合体双方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目的支付；甲方接受到属乙方的款项，应当在款项到达甲方的账户当天拨付给乙方。
- 5、甲乙双方在项目合作中必须密切配合、尽职尽责，双方优质高效地完成各自负责的部分，承担各自负责部分的一切责任。
- 6、本协议一经签订，双方必须全面履行，任何一方不得擅自变更或解除协议条款，本协议未尽事宜，由双方另行商定补充协议。

三、协议份数

本协议一式 份，甲乙双方各执壹份， 份用于投标文件。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

公章：

公章：

签约日期： 年 月 日

签约地点：

16、无串通投标及弄虚作假行为承诺书格式

上海市徐汇区老年护理医院、上海碧凌工程咨询有限公司：

我公司承诺参加本次采购项目，严格遵守国家的相关法律法规和规章及有关
规定，并理解以下行为可能会被认定为违法、违规行为：

一、属于串通投标的行为：

1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
2. 投标人之间约定中标人；
3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。
5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

二、视为串通投标的行为：

- 1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

三、属于其他方式弄虚作假的行为：

1. 使用伪造、变造的许可证件；
2. 提供虚假的财务状况或者业绩；
3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
4. 提供虚假的信用状况；
5. 其他弄虚作假的行为。

如发现我公司疑似存在上述行为，我公司愿承担一切法律后果。

投标人授权代表签字： _____

投标人名称（公章）： _____

日期： 年 月 日

17、投标人关联关系情况承诺函格式

本公司为参加本次国内公开招标采购项目的投标人，本公司在此郑重声明：

- 1、未与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或其他组织；
- 2、未接受委托参与本项目前期咨询和招标文件编制；
- 3、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，特就本公司控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人名称		
法定代表人/单位负责人	姓名	
	身份证号	
控股股东名称及出资比例		
管理关系单位名称	管理关系单位名称	
	被管理关系单位名称	
备注：		

注：1、控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；

2、除上述所述控股股东之外的均为非控股股东；

3、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

4、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人授权代表签字： _____

投标人名称（公章）： _____

日期： 年 月 日

二、技术响应文件有关表格格式

1、投标货物技术偏离表格式

项目名称：_____

招标编号：_____

包号：_____

序号	招标文件技术规格要求	投标货物实际技术规格	是否有偏差	偏差说明	技术支持资料说明：名称与页次

说明：

(1) 投标人必须按技术需求表的序号填写本表，如投标货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。

(2) 投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”。

(3) 投标人应按要求填写“二、采购清单及技术参数”中设备技术参数的技术支持资料说明。技术支持资料以投标文件开标一览表中所载明的制造厂家公开发布的印刷资料【包括技术白皮书(Data sheet)、技术说明书、产品介绍彩页等】、检测机构出具的检测报告（包括注册证等）等形式为准，凡不符合上述要求的，可以视为无效技术支持资料。如果技术支持资料页数很多，投标人可以只提供关键页的复印件，但是应当包含投标响应参数所在页的内容，否则可以视为无效技

术支持资料。技术支持资料原件备查。

未提交技术支持资料或提交技术支持资料不符合要求的，评标委员会可判定该技术参数负偏离。

(4) 投标人需对招标文件“第四章 招标需求”中的“二、采购清单及技术参数”进行点对点应答。

投标人授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

3、售后服务方案格式

项目名称： _____

招标编号： _____

包号： _____

序号	项目	说明
1	产品质量保证期	
2	报修响应时间	
3	零配件供应年限	
4	质保期后售后服务收费报价 (此报价须按照每一年报出，共三年。)	
5	质保期内外，设备送修期间，是否提供同型设备备用	
6	同型号设备软件是否免费升级	
7	主要配件、消耗品及试剂的三年不变优惠报价清单（包括配件更换后免费保修的时限）	
8	售后服务及使用人员培训内容（详细说明）	
9	其他	

投标人授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

4、综合能力自述格式

项目名称： _____

招标编号： _____

包号： _____

序号	项目	说明
1	研发能力	
2	整机设计寿命	
3	主要易损件替换周期	
4	易损件库存量	
5	质量保证体系	
6	其他	

投标人授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

三、各类银行保函格式

1、预付款银行保函格式

致：_____（采购人名称）

鉴于_____（卖方名称）（以下简称“卖方”）
根据____年____月____日与贵方签订的_____号合同（以下
简称“合同”）向贵方提供_____（货物和相关服务描述）。

根据贵方在合同中规定，卖方要得到预付款，应向贵方提交由一家信誉良好的
银行出具的、金额为_____（以大写和数字表示的保证金金额）的银
行保函，以保证其正确和忠实地履行所述的合同条款。

我行_____（银行名称）根据卖方的要求，无条件地和不可撤消地
同意作为主要责任人而且不仅仅作为保证人，保证在收到贵方第一次要求就支付
给贵方不超过_____（以大写和数字表示的保证金金额），我行无权反
对和不需要先向卖方索赔。

我行进而同意，要履行的合同条件或买卖双方签署的其他合同文件的改变、
增加或修改，无论如何均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示不
要求接到上述改变、增加或修改的通知。

本保函自收到合同预付款起直至_____年_____月_____日前一直
有效。

出证行名称：_____

出证行地址：_____

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：_____

银行公章：_____

出证日期：_____

说明：

-
- 1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。
 - 2、本保函由中标人在合同生效前提交。

2、履约保证金（银行保函）格式

致：_____（买方名称）

鉴于_____（卖方名称）（以下简称“卖方”）根据_____年_____月_____日与贵方签订的号合同向贵方提供_____（货物和服务描述）（以下简称“合同”）。根据贵方在合同中规定，卖方应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、合同规定金额的银行保函，作为卖方履行合同义务和按照合同规定提供给贵方的货物的履约保证金。

我行同意为卖方出具此保函。

我行特此承诺，我行作为保证人并以卖方的名义不可撤销地向贵方出具总额为_____（以大写和数字表示的保证金金额）元人民币的保函。我行及其继承人和受让人在收到贵方第一次书面宣布卖方违反了合同规定后，就立即无条件、无追索权地向贵方支付保函限额之内的一笔或数笔款项，而贵方无须证明或说明要求的原因和理由。

本保函自出具之日起至全部合同货物按合同规定验收合格后三十天内完全有效。

出证行名称：_____

出证行地址：_____

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：_____

银行公章：_____

出证日期：_____

说明：1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。

2、本保函由中标人在中标后提交。

第七章 合同书格式和合同条款

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

法定代表人： [合同中心-供应商法人姓名] [合同中心-供应商法人性别]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，在本项目经过政府采购的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1.乙方根据本合同的规定向甲方提供货物：

按招标文件第四章 《招标需求》 及《开标一览表》要求提供。

本合同的合同价 [合同中心-合同总价大写]元整人民币(人民币[合同中心-合同总价]元。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付任何费用。

2.交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点： 采购人指定安装位置

2.2 交货时间：合同签订后 30 天内交付，后期配合甲方完成验收。

2.3 交货状态：设备安装、调试、验收合格后交付。

3. 质量标准和要求

3.1 乙方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 乙方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以甲方所选择的质量标准为依据。

4. 权利瑕疵担保

4.1 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5. 包装要求

5.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

5.3 本项目涉及商品包装和快递包装的，除另有要求外，乙方所出售的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

6. 验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七个工作日内提出。（根据货物性质在验收时难以进行全面检验的，或存在隐蔽瑕疵的，甲方提出质量异议不受前述验收期间限制。

6.2 甲方可以采取以下第（1）方式对货物组织验收：

（1）甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，

如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。甲方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

(2) 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由甲方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告。参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

6.3 本项目涉及商品包装和快递包装的，除另有要求外，甲方或第三方机构将参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》对乙方所出售的货物包装进行验收。

7.付款

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

合同付款按照付款内容和付款编号顺序分期付款。

第一笔付款预付款：在本合同签订且甲方收到乙方开具的第一笔付款等额发票的三十日内，甲方向乙方支付 **30 万元**；

第二笔付款交货付款：甲方收到乙方全部安装调试完毕的货物，同时甲方收到乙方开具的第二笔付款等额发票后的三十日内，甲方向乙方支付 **30 万元**；

第三笔付款：财政项目资金到位且乙方通过全部项目验收且甲方收到乙方开具的第三笔付款等额发票后三十日内，甲方向乙方支付本合同余下未支付的款项。

8.伴随服务

8.1 乙方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装、调试和启动监督；
- (2) 提供货物首次使用耗材（如有）及组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同双方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提

条件是服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。

9. 质量保证

9.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于 24 个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

9.3 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10. 补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格并退回差价。

乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上重新计算修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的（包括甲方寻求替代履行所支付的费用和损失），甲方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延交货，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，同时有权解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 在签署本合同之前，乙方应向甲方提交一笔金额为 / 元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后 15 日内退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函，前述相应票据及包含的期限应自出具之日起不短于 12 个月。乙方提交履约保证金所需的

有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

15.争端的解决

15.1 合同双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监督管理部门提请调解。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16.违约终止合同

16.1 在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果甲方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17.合同的补充、变更

17.1 甲方需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的百分之十。

17.2 除合同规定情形外，双方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

18.破产终止合同

18.1 如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

19.合同转让和分包

19.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

20.合同生效

20.1 本合同于双方在上海市政府采购信息管理平台通过数字证书签订采购合同或纸质合同双方签字盖章并且在甲方收到卖方提供的履约保证金后生效。

20.2 本合同履行期限：合同签订之日起至合同内容履行完毕止。[合同中心-合同有效期]

20.3 本合同一式 贰 份，以中文书就，签字各方各执一份，一份送同级政府采购监管部门备案。

20.4 本合同中双方的地址、传真等联系方式为双方文书、信息的送达地址，同时也作为双方争议发生的相关诉讼法律文书送达地址（包括原审、二审、再审、执行及仲裁等），变更须书面通知对方。

21. 合同附件

21.1 本合同附件包括：

合同文件的组成和解释顺序如下：

- （1）本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要；
- （2）本合同书；
- （3）本项目中标或成交通知书；
- （4）乙方的本项目投标文件或响应文件；
- （5）本项目招标文件或采购文件中的合同条款；
- （6）本项目招标文件或采购文件中的采购需求；
- （7）其他合同文件（需列明）。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。

21.2 本合同附件与合同具有同等效力。

21.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

22.合同修改

22.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

23.补充条款

[合同中心-补充条款列表]

若补充条款与合同其他条款之间有矛盾的，则以补充条款为准。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间_1]

2025年05月26日

合同签订点:网上签约

合同签订点:网上签约