

上海市奉贤区政府采购信息
2022-053--2022 年新建学校常规
校具采购项目

招
标
文
件

采购单位：上海市奉贤区教育局

集中采购机构：上海市奉贤区政府采购中心

编制日期：二〇二二年五月

目录

投标人须知前附表

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 政府采购政策功能

第四部分 项目需求

第五部分 合同条款

第六部分 投标文件格式

第七部分 附件

第八部分 评标办法

投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称	上海市奉贤区政府采购信息 2022-053--2022 年新建学校常规校具采购项目
2	编号	项目编号：SHXM-20-20220517-1038； 集中采购机构内部编号：XSJ2022-003。
3	预算金额	人民币壹仟叁佰捌拾万圆整（RMB13, 800, 000.00 元）； ★超过预算的投标为无效投标。
4	招标概述	根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，依法进行招标采购。
5	招标方式	公开招标。
6	招标人	名称：上海市奉贤区教育局； 地址：上海市奉贤区南桥镇古华路 758 号； 联系人：陈杰； 电话：021-67191605。
7	集中采购机构	名称：上海市奉贤区政府采购中心； 地址：上海市奉贤区望园南路 1529 弄 1-3 号奉贤区行政服务中心 C 幢 3 楼； 联系人：夏苏璟； 电话：021-37563187； 传真：021-37563196。
8	招标内容	本项目涉及 11 所学校的校具设备，分别为海湾初中、星火学校、漕河泾幼儿园、金麦穗幼儿园、金水丽苑幼儿园、蓝湾幼儿园、南港路幼儿园、秦塘幼儿园、万顺路幼儿园、兴中路幼儿园和金阳幼儿园（扩班），具体要求详见招标文件。
9	报价货币	投标文件的报价采用人民币报价。
10	投标人资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行政府采购促进中小企业、监狱企业、福利企业发展的相关政策。 3. 本项目的特定资格要求： 1) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单； 2) 本项目不采购进口设备。

11	联合体投标	不接受
12	公告发布媒体	上海政府采购网 (http://www.zfcg.sh.gov.cn) 上海市奉贤区人民政府网 (https://www.fengxian.gov.cn/shfx/)
13	招标文件获取时间、地址	从 2022-05-24 起至 2022-05-31, 每天上午 00:00:00~12:00:00, 下午 12:00:00~23:59:59 获取招标文件。 获取地址: 上海政府采购网 (http://www.zfcg.sh.gov.cn)。
14	现场踏勘	不组织。
15	质疑方式	投标人认为采购文件、采购过程或中标(成交)结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内,以传真、电子邮件等书面形式向集中采购机构提出,同时应及时致电联系集中采购机构以便回复。(详见投标人须知 8) 传真: 021-37563196; 电子邮件: fxcg2020@163.com; 联系人、联系电话、联系地址见前附表 6、7。
16	招标答疑会时间、地点	如有,另行通知。
17	领取补充招标文件时间、地点	如有,另行通知。
18	投标有效期	从投标截止之日起不少于 90 日历天。
19	投标保证金	本项目无投标保证金。
20	投标截止时间	投标截止时间: 2022-06-14 09:30:00。
21	开标会时间、地点	开标会时间: 2022-06-14 09:30:00。 地点: www.zfcg.sh.gov.cn 。 本项目不组织现场开标。开标全程采用上海市政府采购云平台远程开标方式准时进行,投标人应根据有关规定和方法准时参加开标。 对上述要求如有疑问,请详见《招标文件》“第二部分 投标人须知”中第 28 条款。
22	样品	本项目要求提供样品,具体样品要求详见“第四部分 项目需求”。
23	投标文件的组成	投标文件均应包括但不限于下列部分: 1) 投标函(投标文件格式一); 2) 法定代表人授权委托书(投标文件格式二);

		<p>3) 开标一览表（投标文件格式三）；</p> <p>4) 报价明细表（投标文件格式四）；</p> <p>5) 中小企业声明函（投标文件格式五）</p> <p>6) 资格证明文件（投标文件格式六）；</p> <p>7) 技术参数偏离表（投标文件格式七）</p> <p>8) 服务本项目的人员安排表（投标文件格式八）；</p> <p>9) 服务本项目的人员简历表（投标文件格式九）；</p> <p>10) 服务承诺（投标文件格式十）；</p> <p>11) 节能承诺（投标文件格式十一）；</p> <p>12) 业绩一览（投标文件格式十二）；</p> <p>13) 项目投标方案（投标人自拟）。</p>
23	投标文件格式	投标人应按招标文件中提供的投标文件格式要求及上海市政府采购云平台的要求，制作投标文件进行投标。招标文件要求的投标文件格式请详见本文件的第六部分。
24	投标文件份数	<p>本项目为电子招标，投标人应在上海市政府采购云平台中正确上传电子投标文件。</p> <p>本项目不需要提供纸质投标文件。</p>
25	评标方法	综合评分法（详见招标文件第八部分）。
26	如发生此列情况之一，投标人的投标将被拒绝	<p>1) 投标人名称与报名时不一致的（企业变更导致单位名称不一致的，需提供变更的证明资料）；</p> <p>2) 未在投标截止时间前在上海市政府采购云平台中递交投标文件的。</p>
27	签署	上海市政府采购云平台中要求投标人进行签章的，以及本招标文件中明确要求投标人进行签字或盖章处（招标文件中字体以标“●”表示），投标人应在其上传的投标文件中满足规定，否则将作无效投标处理。
28	技术	如遇技术问题：如平台网页设置、平台网络故障、页面出现错误或无法进行操作等，请投标人及时致电 400-881-7190 或 021-37563189 进行咨询。

第一部分 招标公告

（如有出入，请以“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）及“上海市奉贤区人民政府网”（<https://www.fengxian.gov.cn/shfx/>）最新公告为准）

项目概况

上海市奉贤区政府采购信息 2022-053—2022 年新建学校常规校具采购项目招标项目的潜在投标人应在上海市政府采购网获取招标文件，并于 2022-06-14 09:30:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SHXM-20-20220517-1038

项目名称：上海市奉贤区政府采购信息 2022-053—2022 年新建学校常规校具采购项目

预算编号：2020-W09598

预算金额（元）：13800000 元（国库资金：0 元；自筹资金：13800000 元）

最高限价（元）：包 1-13800000.00 元

采购需求：

包名称：上海市奉贤区政府采购信息 2022-053—2022 年新建学校常规校具采购项目

数量：1

预算金额（元）：13800000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目涉及 11 所学校的校具设备，分别为海湾初中、星火学校、漕河泾幼儿园、金麦穗幼儿园、金水丽苑幼儿园、蓝湾幼儿园、南港路幼儿园、秦塘幼儿园、万顺路幼儿园、兴中路幼儿园和金阳幼儿园（扩班），具体要求详见招标文件。

合同履行期限：2022 年 8 月 20 日前交货且安装完毕。

本项目不允许联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行政府采购促进中小企业、监狱企业、福利企业发展的相关政策。
3. 本项目的特定资格要求：
 - 1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
 - 2) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；
 - 3) 本项目不采购进口设备。

三、获取招标文件

时间：2022-05-24 至 2022-05-31，每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市政府采购网

方式：网上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022-06-14 09:30:00

投标地点：www.zfcg.sh.gov.cn

开标时间：2022-06-14 09:30:00

开标地点：www.zfcg.sh.gov.cn。本项目开标全程采用上海市政府采购云平台远程开标方式准时进行。届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA证书）参加开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 根据《关于上海市政府采购云平台第二批单位上线运行的通知》，本项目招投标相关活动在上海市政府采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。

2. 投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知集中采购机构进行签收，并及时查看集中采购机构在上海市政府采购云平台上的签收情况，因临近投标截止时间上传投标文件，造成无法在开标前完成签收的，造成的后果自负。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：上海市奉贤区教育局；

地址：上海市奉贤区南桥镇古华路 758 号；

联系方式：021-67191605

2. 采购代理机构信息

名称：上海市奉贤区政府采购中心

地址：上海市奉贤区南桥镇望园南路 1529 弄 1-3 号（奉贤区行政服务中心）

C 幢 3 楼

联系方式：021-37563187

3. 项目联系方式

项目联系人：夏苏璟
电话：021-37563187

第二部分 投标人须知

总则

1、概述

- 1.1 本招标文件仅适用于《招标公告》和《投标人须知前附表》中所述采购项目的招标采购。
- 1.2 招标文件的解释权属于《投标人须知前附表》中所述的招标人、集中采购机构。
- 1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2、定义及解释

- 2.1 “招标项目”系指招标人在招标文件里描述的所需采购的货物/服务。
- 2.2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料 and 原材料等，以及其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
- 2.3 “服务”系指招标文件规定投标人承担的各类专业服务，包括但不限于产品设计开发、产品交付、安装调试、质量检测、技术指导、售后服务、专业劳务服务和其他类似的义务。
- 2.4 “集中采购机构”系指上海市奉贤区政府采购中心。
- 2.5 “招标人、采购人”系指上海市奉贤区教育局。
- 2.6 “投标人”系指根据规定可以获取招标文件、并向招标人提交投标文件的供应商。
- 2.7 “中标人”系指中标的投标人。
- 2.8 “买方”系指通过上海政府采购网采购货物或服务的本市各级国家机关、事业单位、团体组织。
- 2.9 “卖方”系指中标并向招标人提供货物/服务的投标人。
- 2.10 “采购云平台”系指由上海市财政局管理并运行的上海市政府采购云平台（采购云平台门户网站：上海政府采购网。域名为：www.zfcg.sh.gov.cn）。
- 2.11 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款，投标文件必须全部满足或产生正偏离，若任何一条产生负偏离，其投标将作无效投标处理。

3、合格的投标人

- 3.1 符合《招标公告》和《投标人须知前附表》中规定的合格投标人所必须具备的条件。
- 3.2 具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人（符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求）。

(1) 是独立于招标人和集中采购机构的供应商。

(2) 根据《上海市政府采购供应商信息库及诚信档案管理办法》的规定，未被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动的投标人。

(3) 参与或负责本次招标采购项目的设计、技术规格编制和提供其他招标文件咨询服务的公司不得参加本项目的投标，且投标人不得为招标人附属机构的企业。

(4) 一个投标人只能提交一个投标文件，法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目投标。

(5) 有隶属关系的两个公司或有控股关系的两个公司不能同时参加同一项目的投标。

3.3 投标人应遵守国家有关的法律、法规和管理办法。

3.4 《招标文件》规定接受联合体投标的，除应符合本章第 3.1-3.3 项要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按规定签订并提供联合体协议书，明确联合体各方权利义务；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动。

(2) 联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(3) 招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

(4) 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、合格的货物和相关服务

4.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4.2 投标人提供的货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.3 投标人应当说明投标货物的来源地。

5、保密事项和禁止事项

5.1 由招标人向投标人提供的采购项目内容等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非招标人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应招标人要求，投标人须归还招标人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

5.2 招标人、投标人和集中采购机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

5.3 投标人不得向招标人、集中采购机构行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与招标人以及集中采购机构接触。

5.4 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他保密事项和禁止事项。

6、投标人知悉

6.1 投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

7、投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，集中采购机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

8、询问与质疑

8.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问。询问可以采取电话、电子邮件等形式。对投标人的询问，招标人和集中采购机构将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.2 投标人认为采购文件、采购过程或中标（成交）结果使自己的合法权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关规定，在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对采购文件的质疑，应当在获取采购文件之日（以采购云平台显示的获取采购文件时间为准）起七个工作日内提出；对采购过程的质疑，应当在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标（成交）结果的质疑，应当在中标（成交）结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

8.3 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.5 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

8.6 质疑函请按照财政部制定的范本填写，《政府采购供应商质疑函范本》可通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）右侧的“下载专区”下载。

8.7 质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

8.8 质疑函或授权委托书的内容不符合相关规定的，集中采购机构将书面告知投标人需要补正的事项并要求投标人补正，投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

8.9 质疑的递交可以采取邮寄、快递或当面递交形式，联系人及联系方式详见招

标公告或投标人须知前附表。

8.10 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.11 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知相关投标人，并在原招标公告发布媒体上发布澄清或更正公告。

8.12 疫情期间建议投标人使用邮寄、快递、传真、电子邮箱等非直接接触方式进行询问或者质疑。请投标人在发出质疑函后，及时致电招标人或集中采购机构。

9、信息发布

9.1 本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或更正公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）和“上海市奉贤区人民政府网”（<https://www.fengxian.gov.cn>）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

招标文件

10、招标文件构成

10.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

- (1) 投标人须知前附表；
- (2) 招标公告；
- (3) 投标人须知；
- (4) 政府采购政策功能；
- (5) 项目需求；
- (6) 合同条款；
- (7) 投标文件格式；
- (8) 附件；
- (9) 评标办法；

(10) 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）。

10.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和要求等），并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

10.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

11、招标文件的澄清、修改

11.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体上以澄清或更正公告形式通知所有投标人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制且发生在提交投标文件截止日期前不足 15 日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。投标人请及时获取相关信息并确认，否则由此产生的风险由投标人自行承担。

11.2 招标文件澄清或者修改的内容将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

12、答疑会

12.1 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

13、踏勘现场

13.1 招标人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知前附表》规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人进行现场踏勘时应当服从招标人的安排。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场。

13.2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

13.3 招标人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

13.4 招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或更正公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人对投标人据此作出的判断和决策负责。

投标文件的编制

14、编写要求

14.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容及采购云平台操作指南，按招标文件的要求及采购云平台相关要求提供投标文件，以使其投标对招标文件的实质性要求作出完全响应。

14.2 投标人须通过上海市政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）下载、安装“政采云电子投标客户端”，在该工具基础上完成投标文件录入、投标、投标文件加密等内容的操作。

14.3 如果因为投标人投标文件填报的内容不祥，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

14.4 投标文件提供的扫描件中的图像及文字必须清晰可辨识，如扫描件中的图像及文字模糊不清，造成评标专家一致判断无法辨识的，其后果及责任由投标人承担。

14.5 本项目不要求提供纸质投标文件。

14.6 本次招标采用网上投标方式，因系统限制，投标人上传的投标文件不得大于 150 兆，如有疑问，请致电 400-881-7190 或 021-37563189。

15、投标语言及计量

15.1 投标文件和来往文件，应以简体中文书写。

15.2 除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

16、投标文件的构成

16.1 投标人编写的投标文件应包括但不限于以下内容：

(1) 投标文件格式（详见招标文件第六部分）；

(2) 采购云平台中规定的内容。

17、投标报价

17.1 投标人应按招标文件中所附格式填写投标单价和投标总价。如果单价与总价不符，以采购云平台中认定的价格为准。**★报价超过预算金额（13800000.00 元）的投标为无效投标。**

17.2 **★招标人不接受有任何选择的报价。**

17.3 开标一览表的报价应与投标报价明细表一致，不一致时以采购云平台中最终认定的价格为准。

17.4 最低投标报价不作为中标的唯一保证。

17.5 投标人均应以人民币报价。

18、联合投标

18.1 **★本项目不接受联合体投标。**

19、证明投标人资格合格的文件

19.1 投标人必须按招标文件及采购云平台的要求提交证明其有资格进行投标和有履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

20、证明服务符合招标文件规定的文件

20.1 投标人必须依据招标文件中招标项目要求及技术需求，提交证明其拟供货物/服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

20.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据。

21、信用查询记录

21.1 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）及上海市财政局《关于重申在政府采购活动中加强信用信息记录查询和使用工作的通知》，请投标人在投标文件中上传在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为记录名单的信用查询记录。

21.2 投标人可以以查询结果截图或查询结果页面信息的扫描件等形式上传信用查询记录，投标人无论以哪种形式提供的信用查询记录必须清晰可辨识。

21.3 投标人的信用查询记录的时间节点应为开标截止时间前 7 天内任意一天。

21.4 投标人的信用查询记录将与本项目其他所有招投标资料一并存档备查。

22、投标有效期和投标保证金

22.1 ★**投标有效期为从投标截止之日起不少于 90 日历天。**

22.2 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，此要求与答复均应为书面形式。同意延长的投标人不得修改投标文件。

22.3 本项目无投标保证金。

23、投标文件的签署和其他要求

23.1 ★**采购云平台中要求投标人进行签章的，以及本招标文件中明确要求投标人进行签字或盖章处（招标文件中字体以标“●”表示），投标人应在其上传的投标文件中满足规定，否则将作无效投标处理。**

23.2 投标文件不得表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解。

23.3 本项目为电子招投标采购，不接受以电报、电话、传真、快递等非采购云平台或非招标文件规定能接受的形式递交的投标文件。

投标文件的递交

24、投标文件的录入、制作、加密

24.1 投标人在投标文件制作完成后须登录“政采云电子投标客户端”，将投标文件逐项录入。

24.2 投标文件上传完毕后须逐项完成响应项目内容的填写、资料上传等要求。

24.3 投标人完成投标文件录入、响应项制作后，可对投标文件进行上传，上传成功后即可对投标文件进行加密，加密成功后点击“回执确认”完成投标。投标人须自行对上传情况进行确认。

25、上传投标文件的截止时间

25.1 所有投标文件须按采购云平台规定时间上传、加密投标文件。

25.2 投标截止时间前，投标人应充分考虑到期间网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的，招标人、集中采购机构不承担任何责任。

25.3 出现第 11.1 款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按澄清或更正通知规定的时间上传投标文件。

26、迟交的投标文件

26.1 在投标截止时间后递交的任何投标文件，招标人将拒绝接收其投标。

27、投标文件的修改和撤销

27.1 投标人在投标截止时间前，需要修改或撤回其投标的，**应按附件四格式书面向集中采购机构提出撤销投标申请**。集中采购机构确认收到书面申请后，投标人方可按照采购云平台的流程进行相关操作。

27.2 投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。

开标与评标

28、开标

28.1 本项目不组织现场开标，开标全程采用采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）远程开标方式准时进行。

28.2 参与本项目投标的投标人无需到达现场进行开标。请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表在开标当天准时持投标时所使用的 CA 证书和已连接上网的电脑远程开标。

28.3 开标时按照采购云平台的开标流程逐步进行。除采购云平台技术原因外，对超过采购云平台开标各环节等待时间而未进行操作的投标人视同放弃该步骤操作并自行承担一切后果。

28.4 投标人在远程开标过程中如遇故障或操作问题，请及时联系采购云平台服务电话（400-881-7190）或上海市奉贤区政府采购“集采小蜜蜂”热线（021-37563189）。

28.5 电子开标程序以采购云平台的实际网上操作为准。

29、评标委员会

29.1 集中采购机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建本项目评标委员会。

29.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

30、投标文件的资格审查及符合性审查

30.1 开标后，招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

30.2 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性响应。实质性响应是指投标文件符合招标文件要求，没有招标文件所规定的无效投标情形。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

30.3 没有实质性响应招标文件要求的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合招标文件实质性要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标文件。

30.4 开标后，招标人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

30.5 招标人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

31、投标文件的修正

31.1 评标委员会对确定为实质性响应的投标文件进行审核，如有漏报、计算错误或其它错误，须按如下原则进行修正：

（1）出现以下情况：①开标一览表报价与报价明细表金额及投标文件其他部分内容不一致的、②投标文件中数字表示的金额和文字表示的金额不一致的、③单价和数量的乘积与总价不一致的，以采购云平台中认定的投标金额为准；

（2）对投标文件中不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3) 投标文件中如果同时出现上述两种或两种以上错误或矛盾的，则根据以上排序，按照序号在先的方法进行修正。

(4) 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

31.2 投标文件中如果有其他错误或矛盾，将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于错误或矛盾的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对招标人有利的条件签约。

31.3 上述修正或处理结果对投标人具有约束作用。

32、投标文件的澄清

32.1 评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，可以以书面形式（由评标委员会全体人员签字）要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出澄清、说明、补正的，评标委员会以其不利原则进行评审。

32.2 投标人按规定提交的澄清文件是其投标文件的组成部分。

33、投标的评价

33.1 对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

33.2 评标细则详见招标文件“第八部分”。

34、拒绝投标

34.1 如发生下列情况之一，投标人的投标文件将被拒绝：

(1) 投标人名称与报名时不一致的（企业变更导致单位名称不一致的，须提供变更的证明资料）；

(2) 未在投标截止时间前在采购云平台上递交投标文件的。

35、否决投标

35.1 根据相关法律法规的规定，出现下列情形之一的，评标委员会有权否决所有投标人的投标或取消采购活动：

(1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2) 因重大变故，招标采购任务取消的；

(3) 投标人的报价均超过了预算金额，招标人不能支付的；

(4) 评标委员会经评审认为所有投标文件都不符合招标文件要求的。

36. 无效投标

36.1 评标委员会对属于下列情况之一的投标文件（以上传的电子投标文件为准），将作无效投标处理：

(1) 投标文件未按照招标文件规定签字、盖章的；

(2) 投标报价超过预算金额的；

(3) 不符合招标文件规定的实质性条款（即标★条款）的；

(4) 符合法律法规或招标文件规定被视为无效投标的其它条款的。

定标

37、授标

37.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照评标得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

37.2 招标人授权评标委员会确定评标得分排名第一的中标候选人为中标人。

37.3 集中采购机构将在评标结束后通过“上海政府采购网”、“上海市奉贤区人民政府网”发布中标（成交）结果公告。中标（成交）结果公告期限为一个工作日。中标（成交）结果公告发布后，集中采购机构将发出《中标（成交）通知书》。《中标（成交）通知书》一经发出即发生法律效力。

37.4 中标人享受中小企业扶持政策的，集中采购机构将随中标（成交）结果公开中标供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》等。

38、合同的订立

38.1 采购双方应当自《中标通知书》发出之日起 30 日内，按招标文件和中标人投标文件的规定，签订政府采购合同，否则应当依法承担法律责任。

38.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

38.3 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

39、适用法律

39.1 招标人、集中采购机构及投标人的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

40、招标失败

40.1 在获取招标文件或投标截止后，参加投标的投标人不足三家的；在资格审查时，发现符合资格条件的投标人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家、评标委员会确定为招标失败的，集中采购机构将通过“上海政府采购网”、“上海市奉贤区人民政府网”发布废标公告。

其他

41、投标注意事项

41.1 本次招标为相对总价闭口的总价招标方式。**所报总价中应包含招标文件中要求的所有内容及一切相关的报价风险。**投标人的投标报价中因投标人自身原因遗漏费用的，招标人均不予考虑。

41.2 招标人无义务向未中标人解释未中标理由。

41.3 若发现投标人有不良行为的，将记录在案并上报有关部门。

42、电子招投标

42.1 投标人应自行办理采购云平台所需的相关手续、证书或设备等，并自行完成系统操作的学习，具体操作方法请登录采购云平台门户网站“上海政府采购网”

(网址: www.zfcg.sh.gov.cn) 进行查看。投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致, 包括造成的利益损失或投标失败等, 招标人及集中采购机构不承担任何责任。

42.2 根据《关于上海市政府采购云平台第二批单位上线运行的通知》, 本项目招标投标相关活动在上海市政府采购云平台(采购云平台门户网站: 上海政府采购网。域名为: www.zfcg.sh.gov.cn) 中进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》(沪财采[2012]22号) 等有关规定和要求执行。

42.3 如遇电子招标技术问题, 请投标人及时咨询上海市政府采购云平台(客服热线: 400-881-7190) 或上海市奉贤区政府采购“集采小蜜蜂”热线(热线电话: 021-37563189)。招标人与集中采购机构仅作为上海市政府采购云平台(采购云平台门户网站: 上海政府采购网。域名为: www.zfcg.sh.gov.cn) 的使用者, 不承担与技术原因相关的任何责任。

43、验收

43.1 本项目验收应出具验收单。

43.2 验收单或验收结果须及时向集中采购机构备案。

第三部分 政府采购政策功能

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。采购人拟采购的产品属于财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单范围的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

对于参与投标的中小企业、监狱企业以及残疾人福利性单位，按照国家和上海市的有关政策规定，评标时在同等条件下享受优先待遇，实行优先采购。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及沪财采〔2021〕3号文执行中小企业政府采购政策。对于非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业投标人的投标价格给予**6%**的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小微企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（投标文件格式五），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

第四部分 项目需求

一、项目概况

本项目涉及 11 所学校的校具设备，分别为海湾初中、星火学校、漕河泾幼儿园、金麦穗幼儿园、金水丽苑幼儿园、蓝湾幼儿园、南港路幼儿园、秦塘幼儿园、万顺路幼儿园、兴中路幼儿园和金阳幼儿园（扩班）。

海湾初中共设普通教室 24 间、大小会议室各 1 间、剧场 1 个、室内篮球馆 1 个、食堂 2 个等。星火学校共增加普通教室 9 间、剧场 1 个、多功能厅 1 间等。新建幼儿园，共涉及 9 所，其中漕河泾幼儿园为 18 班规模，金水丽苑幼儿园、蓝湾幼儿园、南港路幼儿园、秦塘幼儿园、万顺路幼儿园、兴中路幼儿园 6 所幼儿园均为 15 班规模，金麦穗幼儿园为 6 班规模，金阳幼儿园扩 3 个班。此次配备按照各常规教室（含活动室、午睡室）、教师办公室及相关其他功能辅助室进行设计，具体内容详见“八、产品清单及要求”。

二、项目设计原则

1、实用性、经济性和耐用性：符合学校现有教学及校园活动的基本使用需求，使用合理的、性价比较高的配置进行设计，保证设计产品可达到合理使用年限及使用强度的标准要求。

2、先进性、开放性和可拓展性：在符合基本标准配置的前提下，针对学校的个性化需求，进行思维强化，增强系统及设备的前瞻性设计、符合上海市教育发展以及课堂空间重构和拓展的发展性需求。

3、安全性和环保性：遵照中小学校基本设计规范、校具安全环保的基本要求，结合不同学校的环境和场地进行产品和教学环境氛围的设计工作。

三、设计依据

- 1、《中小学校设计规范》GB 50099
- 2、《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》GB/T 3976
- 3、《普通中小学校建设标准》DG/TJ 08-12

四、售后服务要求

- 1、供货期：2022 年 8 月 20 日前交货且安装完毕。
- 2、质保期：项目验收合格之日起六年。

3、零配件价格：保修期内免费提供，保修期后根据市场行情最低优惠价提供。

4、售后服务响应：接到电话后 1 小时内作出响应。

5、解决问题时间：接到报修电话后 2 小时内解决问题，如若 2 小时内解决不了需提供相应产品给校方备用。

五、验收要求

1、中标单位所有货物交付完毕后，采购人有权抽取采购产品送至国家法定检测机构进行检测，若检测不合格中标单位需承担相应后果及赔偿损失。

2、采购人在所有设备完成安装、调试后，将组织第三方专家组按照市教委及相关管理部门标准进行验收，对于验收不合格的中标单位采购人将保留一切追诉的权利。

六、付款方式

合同签订后，经招标人或有关部门验收合格，并且中标单位向招标人支付中标金额的 5%作为本项目质保金后，招标人根据项目进度及财政当年度资金分配情况向中标单位支付。（质保金在一年后无质量问题无息返还）

注：若中标金额不超过财政当年度资金分配情况，则合同签订后，经招标人或有关部门验收合格，并且中标单位向招标人支付中标金额的 5%作为本项目质保金后，招标人向中标单位一次性支付中标金额的 100%。

七、其他要求

1、本项目核心产品为课桌椅、三层综合柜，提供相同品牌核心产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书。

3、检测报告：

(1) 内容：

1) 课桌椅检测报告：

①课桌、椅整体性能检测报告；

②课桌台面：工程塑料性能检测报告、工程塑料有害物质检测报告、有害物质限量检测报告。

2) 幼儿校具成品检测报告：幼儿课桌、幼儿课椅、双人床拖拉床、三层玩具柜。

3) 校具成品检测报告：剧场椅、移动看台。

4) 原材料及配件检测报告：实木板、多层板、皮革、油漆、五金配件（铰链、导轨）等与本项目相关的原材料及配件。

(2) 检测报告应为第三方机构出具的检测合格的有效检测报告。

4、投标人需提供针对本项目的送货、安装、验收的整体方案，保证所提供的产品、辅件、材料等满足安全、可靠的要求，并对产品的设计、制造、试验、供货、发运、现场安装调试等过程全面负责直至验收合格交付学校使用。

5、投标人应提供针对本项目的配备人员名单及相关的证书情况，所配备人员应提供投标截止时间前三个月内任意一个月、由当地社保管理部门出具本单位本人社保缴纳证明。

6、备品、备件供应保障：中标人在中国境内应设有固定的备品备件供应渠道，并提供易损易耗的备品备件的价格清单。在质量保证期结束后，中标人仍应以不高于向其他客户的供货价格，向采购人提供所需的备品、备件，或向采购人提供备品、备件可靠的供货渠道。当获知某一备品、备件将停止生产时，中标人应及时向采购人通报，并提供解决方案，以便采购人采取相应的对策。

八、产品清单及要求

海湾初中设备清单						
序号	设备名称	规格	参考图片	单位	数量	材质、功能说明
地下一层						
食堂办公室 2 间						
1	办公桌	1400*700*760		只	1	<p>材料采用优质松木实木制作，台面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，榫卯结构，倒 R5 圆角，其余采用 12、18、20mm 实木拼接板。左面三抽屉，装锁，右边为开放式机箱及书架。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。</p>

2	办公椅	H440		只	1	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，质量可靠，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	文件柜	800*400*2200		只	1	<p>2 门，柜体采用 18mm 厚细木工板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。上部为 3 层开门设计，下部为开门。 优质五金配件。</p>
食堂男女更衣室 2 间						

1	更衣柜	900*500*2200		只	4	材料：采用 ABS 工程塑料，防水、防潮、防腐耐磨。优质锁具。（颜色可选）
学生食堂						
1	学生餐桌椅	1200*600*760		套	120	材料台面采用 12.7mm 抗倍特板。 钢架结构：采用 $\phi 50*1.5\text{mm}$ 、 $60*1.5\text{mm}$ 、 $38*1.5$ 圆管、 $40*20*1.2\text{mm}$ 优质高频焊接钢管，组合焊接而成。表面经酸洗、脱脂、磷化处理，静电喷塑。 坐垫结构：采用 $\phi 300*50\text{mm}$ ABS 工程塑料注塑成型。可升降旋转坐椅。桌底带橡胶脚垫。（颜色可选）
教师食堂						

1	教师餐桌	1300*700*760		只	20	<p>材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 40mm，拉杠为 25*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 40*70mm 三角设计，榫卯结构，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
2	教师餐椅	H440		只	80	<p>材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固； 45 度中软纯正海绵，50 高密度高回弹海绵。 皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。 紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。</p>
一层						
卫生室						

1	办公桌	1400*700*760		只	2	材料：台面采用 25mm 后成型防火板，其余 16、18mm 三聚氰胺饰面板。键盘托盘，移动式主机拖板，活动柜。铰链、导轨、三合一、拉手需优质产品。
2	办公椅	H440		只	2	材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，质量可靠，高密度海棉。 胶壳：采用旋转式可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用一体尼龙五星脚配 PU 黑白轮，可防刮伤地板。（颜色可选）
3	办公椅	H440		只	2	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12 左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。 紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。 同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。

4	药品柜	860*400*1860		只	2	<p>材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中空设计，操作面为 1mm 不锈钢弯折成型，下部为双抽屉双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。</p>
5	文件柜	860*400*1860		只	2	<p>材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。</p>
6	休息桌椅	一桌二椅		套	1	<p>材料：桌：φ800*720mm，大理石台面，金属圆形底盘，表面烤漆处理； 椅：椅背采用环保 ABS 塑料模压成型，高密度海绵，环保优质超纤皮。一次成型无焊点钢脚，表面电镀处理。</p>

保健室						
1	操作台	1600*600*800		只	1	材料：台面 12.7mm 实芯理化板，周边 25.4mm 厚，四角倒小圆角；柜体 6 抽屉，采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。优质五金配件。（颜色可选）
2	观察床	1800*1200*900		只	1	材料：框架采用 $\phi 50*1.2\text{mm}$ 钢管立柱；床垫采用内置钢管框架与木板；坐卧两用可调节、结实优雅大方；所有焊接部位采用二氧化碳气体保护焊焊接，钢管表面经过酸洗、磷化处理、静电塑粉喷涂；底部有橡胶脚套；优质五金配件。
3	床头柜	450*400*500		只	1	材料：采用优质松木实木制作。两抽屉设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。双抽屉，选用优质五金配件。
总务室、文印室						

1	办公桌	1600*1500*1100		只	2	材料：铝合金支架挡板。连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，台面下有 三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）
2	办公椅	H440		只	2	材料：皮质：优质牛皮具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 海棉：50 密度高泡回弹阻燃海棉。 胶壳：采用优质背胶连接扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 汽杆：优质气棒，带后仰功能。 五星脚：钢脚架，脚轮用尼龙 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）
3	文件柜	2000*400*2200		组	1	材料：柜体采用 18mm 厚细木工板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。5 门设计，上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。

4	休闲桌椅组合	一桌二椅		组	1	<p>材料：桌：φ800*720mm，大理石台面，金属圆形底盘，表面烤漆处理；</p> <p>椅：椅背采用环保 ABS 塑料模压成型，高密度海绵，环保优质超纤皮。一次成型无焊点钢脚，表面电镀处理。</p>
5	办公桌	1600*700*760		只	1	<p>材料：铝合金支架挡板。连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
6	办公椅	H440		只	1	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，质量可靠，高密度海棉。</p> <p>胶壳：采用旋转式可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用一体尼龙五星脚配 PU 黑白轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>

7	操作台	1800*600*800		只	1	材料采用 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边。钢脚采用 50*50*1.5、40*40*1.2 方管。表面经酸洗、脱脂、磷化处理，静电喷塑。优质五金配件。
8	茶水柜	1600*400*800		只	1	柜体采用 18、25mm 厚优质多层板为基材，台面为 25mm，其余 18mm，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚。两抽屉四门设计。 优质五金配件。
会议室						
1	会议桌	1400*600*760		只	16	材料：台面采用 25mm 厚优质多层板，表面贴 0.6mm 防火板，机械封边 2mm 厚，其余采用 18mm、25mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，底带调节脚，双桌斗结构。 优质五金配件。（颜色可选）

2	剧场椅	560*560*980		只	68	<p>材料：椅背、椅座外壳：采用 18、12mm 实木多层板。 脚架：采用优质 2.0MM 冷轧钢冲压焊制成型。海棉：采用高密度冷发泡定型海棉。 布料：采用高级座椅针织面料；外壳采用吸音设计，座垫翻起采用自动双弹簧和消音设计；。 扶手面：采用橡木扶手。 5 写字板：采用实木多层板。 紧固螺丝：采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝，不生锈。 座包：采用弹簧回位加钢架回位结构，无回位噪音。 脚板外形采用隐蔽技术，美观流畅，不积灰。钢结构表面经酸洗磷化后喷塑处理 油漆底漆五度，面漆三度。（颜色可选）</p>
3	茶水柜	1200*400*800		只	1	<p>材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。 所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>

4	展示柜	5000*400*2400		只	1	材料：采用 20mm 厚的松木拼板。花格式设计，按图制作。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
教师办公室						
1	办公桌	1500*1500*1100		只	8	材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，沿口弧形设计，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）

2	办公椅	H440		只	8	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，质量可靠，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承力强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	文件柜	1200*400*2200		只	4	<p>材料：柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚。3 门设计，上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。</p>
4	休闲桌椅组合	一桌二椅		组	1	<p>材料：桌：φ800*720mm，大理石台面，金属圆形底盘，表面烤漆处理；</p> <p>椅：椅背采用环保 ABS 塑料模压成型，高密度海绵，环保优质超纤皮。一次成型无焊点钢脚，表面电镀处理。</p>

5	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作，台面为20mm，其余为17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
6	矮柜	1200*400*800		只	1	材料：采用优质松木实木制作。厚度为18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒R5圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。
体育器材室						
1	办公桌	1200*600*760		只	1	材料：台面采用25mm后成型防火板，其余16、18mm三聚氰胺饰面板。键盘托盘，移动式主机拖板，活动柜。铰链、导轨、三合一、拉手需优质产品。

2	办公椅	H440		只	1	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，质量可靠，高密度海棉。</p> <p>胶壳：采用旋转式可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用一体尼龙五星脚配 PU 黑白轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	货架	1000*400*2000		只	20	<p>材料：采用 1.5mm 厚优质钢板经模压定型，四层可调，表面酸洗磷化静电喷塑。</p>
4	体育器材存放柜	5400*500*2800		组	1	<p>材料：柜体采用 18mm 厚优质多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚。柜体下半部为空格设计可放置球车，多门设计，优质五金配件。（合同签订后与校方协商制作）</p>


剧场					
1	剧场椅	560*560*980		只	319 材料：椅背外壳：采用 18mm 实木多层板， 脚架：采用优质 2.0MM 冷轧钢冲压焊制成型。海棉：采用高密度冷发泡定型海棉。 布料：采用高级座椅针织面料；外壳采用吸音设计，座垫翻起采用自动双弹簧和消音设计；。 扶手面：采用橡木扶手。写 字板：采用实木多层板。 紧固螺丝：采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝，不生锈。 座包：采用弹簧回位加钢架回位结构，无回位噪音。 脚板外形采用隐蔽技术，美观流畅，不积灰。钢结构表面经酸洗磷化后喷塑处理 所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。（颜色可选）
2	条形桌（主席台）	1400*700*800		只	4 材料：台面为 25mm 优质实木多层板，贴 0.6mm 防火板，2mm 厚机械封边。铝合金定型支架，可翻折，脚部装带刹车万向轮。

3	主席台椅	H440		只	8	<p>皮质：优质牛皮具有软韧坚固皮质细腻，光亮。</p> <p>海棉：50 密度高泡回弹阻燃海棉。</p> <p>胶壳：采用优质背胶连接扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>汽杆：优质气棒，带后仰功能。</p> <p>五星脚：钢脚架，脚轮用尼龙 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
4	演讲台	500*450*1300		只	1	<p>材料：采用 18mm 优质实木多层板，内外表 0.6mm 厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。</p> <p>采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
普通教室 4 间						
1	升降式讲桌	1400*700*720-1100 (带 1200*400*550 附桌)		只	4	<p>材料：台面采用 25mm 厚优质多层板，表面贴 0.6mm 防火板，内涵单个电机控制台面升降，并可保存 4 种常用高度，升降支架采用优质定制钢管。桌面附铝合金台面线盒、显示器反转支架。附桌柜体采用 18mm 厚多层板，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视图面涂层平整光滑，光泽柔和。双向移门，内置一层搁板。办公桌专用钢结构，底带调节脚。 优质五金配件。（颜色可选）</p>

2	教师椅	H440		只	4	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，质量可靠，高密度海棉。</p> <p>胶壳：采用旋转式可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	书柜	1000*350*800		只	4	<p>材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。花格式设计。优质五金配件。（颜色可选）</p>

4	课桌椅	620*420*670-790	  	<p>材料：桌面：尺寸 620x420x20mm，采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，具有抗老化、抗紫外线、防退色，桌面内嵌两根 15x15x1.0 方管，桌面前沿配有平板电脑专用卡槽。</p> <p>桌斗：内径尺寸为 (420-450)x325x(85-90)mm，采用 PP 工程塑料一次注塑成型，具有抗老化、抗紫外线、防退色。</p> <p>桌架及拉筋：桌上托采用 2.5mm 冷轧钢板一次冲压成型；桌腿采用 $\phi 42 \times 1.2\text{mm}$ 及 $\phi 32 \times 1.2\text{mm}$ 圆管焊接成型；拉筋 $\phi 30 \times 1.5\text{mm}$ 圆管。上立腿侧面采用压型定位，标尺与标尺槽无缝贴合，持久耐用，标尺采用水晶滴胶。</p> <p>升降结构：采用 $\phi 42 \times 1.2\text{mm}$ 圆管内套 $\phi 35 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管配导向套。</p> <p>桌护脚：一侧为调节护脚，PP 工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件。</p> <p>单人课椅：385x395x(380—460)mm</p> <p>座板：尺寸 385x395mm 采用 PP 工程塑料注塑成型，壁厚 $\geq 3.5\text{mm}$，座板形状中间内陷，两侧带有双腿凹槽（可矫正坐姿），镂空式设计，既透气又增加座椅舒适度，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。</p> <p>靠背：尺寸 395x325mm 采用 PP 工程塑料注塑成型，壁厚 $\geq 3\text{mm}$，靠背形状中间内陷，两侧包裹（减少对学生的脊椎压迫），上方带有可移动手把，镂空式设计，既透气又增加座椅舒适度，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。</p> <p>椅腿：座板托架采用 35x17x1.2mm 椭圆管弯曲成</p>
---	-----	-----------------	---	---

						型；立腿连接件为 2.0mm 冷轧钢板一次冲压成型；上立腿采用 $\Phi 35 \times 1.2\text{mm}$ 圆管；下立腿采用 $\Phi 42 \times 1.2\text{mm}$ 圆管与 $40 \times 25 \times 1.2\text{mm}$ 椭圆管焊接成型；拉筋采用 $\Phi 30 \times 1.5\text{mm}$ 圆管。上立腿侧面采用压型定位，标尺与标尺槽无缝贴合，持久耐用，标尺采用水晶滴胶。升降结构： $45 \times 25 \times 1.2\text{mm}$ 椭圆管内套 $35 \times 17 \times 1.2\text{mm}$ 椭圆管配导向套，M8 螺丝卡位升降。底脚套：PP 工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件（颜色可选）
5	学生书柜	1600*300*900		组	8	材料采用 18mm 厚环保型多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。右边空格设计，左边双开门，优质五金配件。（颜色可选）
6	书包柜	1100*400*1080		只	20	材料：采用 18mm 厚环保型多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。配套塑料篮 8 只（ $500 \times 370 \times 155\text{mm}$ ）。底带调节脚。（颜色可选）

7	卫生柜	400*420*1800		只	4	<p>材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：柜面采用绿色环保型粉末，高温塑化而成。优质锁具。</p>
8	展示栏	4000*1200		只	4	<p>材料：选用优质文教用彩钢板，表面无尘绿板贴膜，板面平整、书写舒适，25*25mm 铝合金边框壁厚≥2mm 连接处采用塑料专用包角。槽宽 60mm。背面钢板采用优质热镀锌钢板，钢板厚度≥0.35mm。6mm 十字布贴面软木板。</p>
男女化妆间						

1	化妆台	815*405*1445		只	8	材料：采用优质 15、17mm 松木板为基材，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。800*100*5mm 镜面，带抽屉。优质五金配件。（颜色可选）
2	椅子	H440		只	8	材料：采用优质 15、17mm 松木板为基材，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。凳面上采用高密度海绵、pu 包面。优质五金配件。（颜色可选）
休息间						
1	转角沙发	5000*550*700		套	1	材料：内部采用实木框架、高密度定型海绵(55KG/m³)。面料采用优质 PU 皮料，要求表面光亮，无发霉，具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。（颜色可选）
2 层						
教师办公室						

1	办公桌	1500*1500*1100		只	4	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，沿口弧形设计，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
2	办公椅	H440		只	4	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，质量可靠，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>

3	文件柜	1200*400*2200		只	4	<p>材料：柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。</p> <p>3 门设计，上部左边为铝合金边框玻璃开门，下部为双开门，右侧为更衣柜，内置一层隔板、铝合金挂衣架。优质五金配件。</p>
4	茶水柜	1200*400*800		只	1	<p>材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
5	矮柜	1200*400*800		只	1	<p>材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。</p>

6	休闲桌椅组合	一桌二椅		组	1	<p>材料：桌：φ800*720mm，大理石台面，金属圆形底盘，表面烤漆处理；</p> <p>椅：椅背采用环保 ABS 塑料模压成型，高密度海绵，环保优质超纤皮。一次成型无焊点钢脚，表面电镀处理。</p>
教师办公室						
1	办公桌	1500*1500*1100		只	4	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，沿口弧形设计，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>

2	办公椅	H440		只	4	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，质量可靠，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	文件柜	1200*400*2200		只	4	<p>材料：柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。</p> <p>3 门设计，上部左边为铝合金边框玻璃开门，下部为双开门，右侧为更衣柜，内置一层隔板、铝合金挂衣架。优质五金配件。</p>
4	茶水柜	1200*400*800		只	1	<p>材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。</p> <p>所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>

5	矮柜	1200*400*800		只	1	<p>材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。</p>
广播室						
1	办公桌	1500*1500*1100		只	1	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，下部为优质多层板，三聚氰胺饰面。内部为办公桌，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，厚度 25mm 优质多层板为基材，表面贴 0.6mm 防火板，活动柜 16、18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>

2	办公椅	H440		只	1	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，质量可靠，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	文件柜	1200*400*2200		只	1	<p>材料：柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。</p> <p>3 门设计，上部左边为铝合金边框玻璃开门，下部为双开门，右侧为更衣柜，内置一层隔板、铝合金挂衣架。优质五金配件。</p>
录播教室						

1	升降式讲桌	1400*700*720-1100 (带 1200*400*550 附桌)		只	1	<p>材料：台面采用 25mm 厚优质多层板，表面贴 0.6mm 防火板，内涵单个电机控制台面升降，并可保存 4 种常用高度，升降支架采用优质定制钢管。桌面附铝合金台面线盒、显示器反转支架。附桌柜体采用 18mm 厚多层板，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。双向移门，内置一层搁板。办公桌专用钢结构，底带调节脚。 优质五金配件。（颜色可选）</p>
2	教师椅	H440		只	1	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，质量可靠，高密度海棉。</p> <p>胶壳：采用旋转式可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>


3	课桌	850*590*760		只	42	材料：桌面尺寸：860（390）x430x25mm，采用厚度 25mm 的刨花板，无接缝注塑包边。前面挡板：300x270mm，采用 1.2mm 冷轧钢板冲压成型。桌网：Φ10mm x 1.0mm 圆管及 1.5mm 冷轧钢板冲压成型。桌腿：桌立腿采用 Φ32mm x 1.5mm 椭圆钢管弯曲焊接成型。桌脚：桌脚配调节支脚，环保 PP 工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件。
4	课椅	H440		只	42	材料：座板：430x410x365mm 采用座板及背板连体式，采用 PP 工程塑料注塑成型，座板厚度为 5mm。 椅腿：采用 Φ22 圆管经数控弯曲焊接成型，与座板连接采用无螺丝卡接式连接，牢固可靠。 底角套：环保 PP 工程塑料，防滑、耐磨。桌椅钢制部件表面静电喷塑。
观察室						
1	排椅	H440		只	20	网布：优质网布面料，海棉：高度海棉， 胶壳：采用优质背胶连接扶手。 铝合金冲压连接件，1.8 厚电镀脚，椅架可以折叠。带可翻转 ABS 塑料书写板（颜色可选）

2	茶水柜	1200*400*800		只	1	<p>材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
普通教室 4 间						
1	升降式讲桌	1400*700*720-1100 (带 1200*400*550 附桌)		只	4	<p>材料：台面采用 25mm 厚优质多层板，表面贴 0.6mm 防火板，内涵单个电机控制台面升降，并可保存 4 种常用高度，升降支架采用优质定制钢管。桌面附铝合金台面线盒、显示器反转支架。附桌柜体采用 18mm 厚多层板，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。双向移门，内置一层搁板。办公桌专用钢结构，底带调节脚。 优质五金配件。（颜色可选）</p>

2	教师椅	H440		只	4	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，质量可靠，高密度海棉。</p> <p>胶壳：采用旋转式可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	书柜	1000*350*800		只	4	<p>材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。花格式设计。优质五金配件。（颜色可选）</p>

4	课桌椅	620*420*670-790	  	只	160 <p>材料：桌面：尺寸 620x420x20mm，采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，具有抗老化、抗紫外线、防退色，桌面内嵌两根 15x15x1.0 方管，桌面前沿配有平板电脑专用卡槽。</p> <p>桌斗：内径尺寸为 (420-450) x 325 x (85-90) mm，采用 PP 工程塑料一次注塑成型，具有抗老化、抗紫外线、防退色。</p> <p>桌架及拉筋：桌上托采用 2.5mm 冷轧钢板一次冲压成型；桌腿采用 $\Phi 42 \times 1.2$ mm 及 $\Phi 32 \times 1.2$ mm 圆管焊接成型；拉筋 $\Phi 30 \times 1.5$ mm 圆管。上立腿侧面采用压型定位，标尺与标尺槽无缝贴合，持久耐用，标尺采用水晶滴胶。</p> <p>升降结构：采用 $\Phi 42 \times 1.2$ mm 圆管内套 $\Phi 35 \times 1.2$ mm 不锈钢圆管配导向套。</p> <p>桌护脚：一侧为调节护脚，PP 工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件。</p> <p>单人课椅：385x395x (380—460) mm</p> <p>座板：尺寸 385x395mm 采用 PP 工程塑料注塑成型，壁厚 ≥ 3.5 mm，座板形状中间内陷，两侧带有双腿凹槽（可矫正坐姿），镂空式设计，既透气又增加座椅舒适度，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。</p> <p>靠背：尺寸 395x325mm 采用 PP 工程塑料注塑成型，壁厚 ≥ 3 mm，靠背形状中间内陷，两侧包裹（减少对学生的脊椎压迫），上方带有可移动手把，镂空式设计，既透气又增加座椅舒适度，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。</p> <p>椅腿：座板托架采用 35x17x1.2mm 椭圆管弯曲成型；立腿连接件为 2.0mm 冷轧钢板一次冲压成型；上立腿采用 $\Phi 35 \times 1.2$ mm 圆管；下立腿采用 $\Phi 42 \times 1.2$ mm 圆管与</p>
---	-----	-----------------	---	---	---

						40x25x1.2mm 椭圆管焊接成型；拉筋采用Φ30x1.5mm 圆管。上立腿侧面采用压型定位，标尺与标尺槽无缝贴合，持久耐用，标尺采用水晶滴胶。升降结构：45x25x1.2mm 椭圆管内套 35x17x1.2mm 椭圆管配导向套，M8 螺丝卡位升降。底脚套：PP 工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件（颜色可选）
5	学生书柜	1600*300*900		组	8	材料：采用 18mm 厚环保型多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。右边空格设计，左边双开门，优质五金配件。（颜色可选）
6	书包柜	1100*400*1080		只	20	材料：采用 18mm 厚环保型多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。配套塑料篮 8 只（500*370*155mm）。底带调节脚。（颜色可选）

7	卫生柜	400*420*1800		只	4	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：柜面采用绿色环保型粉末，高温塑化而成。优质锁具。
8	展示栏	4000*1200		只	4	材料：选用优质文教用彩钢板，表面无尘绿板贴膜，板面平整、书写舒适，25*25mm 铝合金边框壁厚≥2mm 连接处采用塑料专用包角。槽宽 60mm。背面钢板采用优质热镀锌钢板，钢板厚度≥0.35mm。6mm 十字布贴面软木板。
3 层						
体育器材室						
1	货架	1000*400*2000		只	12	材料：采用 1.5mm 厚优质钢板经模压定型，四层可调，表面酸洗磷化静电喷塑。

2	体育器材存放柜	5600*500*2800		组	1	<p>材料：柜体采用 18mm 厚优质多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚。柜体下半部为空格设计可放置球车，多门设计， 优质五金配件。（合同签订后与校方协商制作）</p>
篮球馆						
1	移动看台	标准		座	240	<p>材料：座椅：为低靠背中空吹塑椅，背高为 18cm，看台每层层宽 70cm，层高 30cm，驱动方式为电动驱动，采用有线手柄控制。骨架：采用组合件结构，材料采用碳素钢型材。看台踏板：采用 17mm 厚高强度层压复合实木板 1mm 厚三聚氰胺耐磨板。前沿：采用特制铝合金包边，并附有特制防滑线条。同步伸缩装置：采用双层导向设计，各驱动装置采用钢性轴连接，看台支撑结构采用机械反馈式同步伸缩装置，确保伸展与回缩同步一致，无定向跑偏。看台走轮支脚采用定拉型材，每组看台上层每米增加同步滑轮导向机构，保证在伸缩及制动时，均为平衡的直线运动，运动无噪音。脚轮：采用宽幅 PU 轮。锁紧及处理系统：锁紧系统在柱子角位置使用设备，设计成防止推车移动。喷塑：钢构件经处理后均在自动喷涂线上完成静电喷塑。</p>

教室办公室 3 间					
1	办公桌	1500*1500*1100		只	15 材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，沿口弧形设计，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）
2	办公椅	H440		只	15 材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，质量可靠，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）


3	文件柜	1200*400*2200		只	11	<p>材料：柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。3 门设计，上部左边为铝合金边框玻璃开门，下部为双开门，右侧为更衣柜，内置一层隔板、铝合金挂衣架。优质五金配件。</p>
4	茶水柜	1200*400*800		只	3	<p>材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
5	矮柜	1200*400*800		只	1	<p>材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。</p>

6	休闲桌椅组合	一桌二椅		组	1	材料：桌：φ800*720mm，大理石台面，金属圆形底盘，表面烤漆处理； 椅：椅背采用环保 ABS 塑料模压成型，高密度海绵，环保优质超纤皮。一次成型无焊点钢脚，表面电镀处理。
普通教室 6 间						
1	升降式讲桌	1400*700*720-1100 (带 1200*400*550 附桌)		只	6	材料：台面采用 25mm 厚优质多层板，表面贴 0.6mm 防火板，内涵单个电机控制台面升降，并可保存 4 种常用高度，升降支架采用优质定制钢管。桌面附铝合金台面线盒、显示器反转支架。附桌柜体采用 18mm 厚多层板，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。双向移门，内置一层搁板。办公桌专用钢结构，底带调节脚。 优质五金配件。（颜色可选）

2	教师椅	H440		只	6	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，质量可靠，高密度海棉。</p> <p>胶壳：采用旋转式可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	书柜	1000*350*800		只	6	<p>材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。花格式设计。优质五金配件。（颜色可选）</p>

4	课桌椅	620*420*670-790	  	只 240	<p>材料：桌面：尺寸 620x420x20mm，采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，具有抗老化、抗紫外线、防退色，桌面内嵌两根 15x15x1.0 方管，桌面前沿配有平板电脑专用卡槽。</p> <p>桌斗：内径尺寸为 (420-450) x 325 x (85-90) mm，采用 PP 工程塑料一次注塑成型，具有抗老化、抗紫外线、防退色。</p> <p>桌架及拉筋：桌上托采用 2.5mm 冷轧钢板一次冲压成型；桌腿采用 $\Phi 42 \times 1.2$ mm 及 $\Phi 32 \times 1.2$ mm 圆管焊接成型；拉筋 $\Phi 30 \times 1.5$ mm 圆管。上立腿侧面采用压型定位，标尺与标尺槽无缝贴合，持久耐用，标尺采用水晶滴胶。</p> <p>升降结构：采用 $\Phi 42 \times 1.2$ mm 圆管内套 $\Phi 35 \times 1.2$ mm 不锈钢圆管配导向套。</p> <p>桌护脚：一侧为调节护脚，PP 工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件。</p> <p>单人课椅：385x395x (380—460) mm</p> <p>座板：尺寸 385x395mm 采用 PP 工程塑料注塑成型，壁厚 ≥ 3.5 mm，座板形状中间内陷，两侧带有双腿凹槽（可矫正坐姿），镂空式设计，既透气又增加座椅舒适度，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。</p> <p>靠背：尺寸 395x325mm 采用 PP 工程塑料注塑成型，壁厚 ≥ 3 mm，靠背形状中间内陷，两侧包裹（减少对学生的脊椎压迫），上方带有可移动手把，镂空式设计，既透气又增加座椅舒适度，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。</p> <p>椅腿：座板托架采用 35x17x1.2mm 椭圆管弯曲成型；立腿连接件为 2.0mm 冷轧钢板一次冲压成型；上立腿采用 $\Phi 35 \times 1.2$ mm 圆管；下立腿采用 $\Phi 42 \times 1.2$ mm 圆管与</p>
---	-----	-----------------	---	-------	--

						40x25x1.2mm 椭圆管焊接成型；拉筋采用Φ30x1.5mm 圆管。上立腿侧面采用压型定位，标尺与标尺槽无缝贴合，持久耐用，标尺采用水晶滴胶。升降结构：45x25x1.2mm 椭圆管内套 35x17x1.2mm 椭圆管配导向套，M8 螺丝卡位升降。底脚套：PP 工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件（颜色可选）
5	学生书柜	1600*300*900		组	12	材料：：采采用 18mm 厚环保型多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。右边空格设计，左边双开门，优质五金配件。（颜色可选）
6	书包柜	1100*400*1080		只	30	材料：采用 18mm 厚环保型多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。配套塑料篮 8 只（500*370*155mm）。底带调节脚。（颜色可选）

7	卫生柜	400*420*1800		只	6	<p>材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：柜面采用绿色环保型粉末，高温塑化而成。优质锁具。</p>
8	展示栏	4000*1200		只	6	<p>材料：选用优质文教用彩钢板，表面无尘绿板贴膜，板面平整、书写舒适，25*25mm 铝合金边框壁厚≥2mm 连接处采用塑料专用包角。槽宽 60mm。背面钢板采用优质热镀锌钢板，钢板厚度≥0.35mm。6mm 十字布贴面软木板。</p>
团队室						

1	会议桌	4200*1600*760		只	1	<p>材料：台面采用 25mm 颗粒板，三聚氰胺饰面，模压成型。优质五金配件连接。台下配进线箱。</p> <p>钢架材质：采用 50W*15Hmm 优质冷轧扁钢管电焊成型，壁厚 1.2mm，表面经精心打磨、去毛刺后高温无尘碳灰烤漆，不脱落，不生锈。（颜色可选）</p>
2	会议椅	H440		只	20	<p>材料：网布：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，质量可靠</p> <p>海棉：高度海棉。</p> <p>胶壳：采用旋转式可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>椅腿：优质钢管脚架（管壁 2.0mm），表面经电镀处理，防锈能力强。（颜色可选）</p>
3	矮柜	4000*400*800		组	1	<p>材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。8 开门，内置一层搁板。优质五金配件，防滑脚垫。（颜色可选）</p>

4	展示柜	800*400*2200		只	4	材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。上部铝合金框架钢化玻璃开门，内置二层搁板，下 2 门，内置一层搁板。优质五金配件，防滑脚垫。（颜色可选）
4 层						
体测室						
1	办公桌	1200*600*760		只	1	台面采用 25mm 后成型防火板，其余 16、18mm 三聚氰胺饰面板。键盘托盘，移动式主机拖板，活动柜。铰链、导轨、三合一、拉手需优质产品。

2	办公椅	H440		只	1	<p>材料：网布：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，质量可靠</p> <p>海棉：高度海棉。</p> <p>胶壳：采用旋转式可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>椅腿：优质钢管脚架（管壁 2.0mm），表面经电镀处理，防锈能力强。（颜色可选）</p>
3	文件柜	860*400*1860		只	2	<p>材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。</p>
教师办公室						

1	办公桌	1500*1500*1100		只	12	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，沿口弧形设计，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
2	办公椅	H440		只	12	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，质量可靠，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>

3	文件柜	1200*400*2200		只	6	<p>材料：柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。3 门设计，上部左边为铝合金边框玻璃开门，下部为双开门，右侧为更衣柜，内置一层隔板、铝合金挂衣架。优质五金配件。</p>
4	茶水柜	1200*400*800		只	3	<p>材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
5	矮柜	4000*400*800		组	1	<p>材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。</p>

6	休闲桌椅组合	一桌二椅		组	1	<p>材料：桌：φ800*720mm，大理石台面，金属圆形底盘，表面烤漆处理；</p> <p>椅：椅背采用环保 ABS 塑料模压成型，高密度海绵，环保优质超纤皮。一次成型无焊点钢脚，表面电镀处理。</p>
教师办公室 3 间						
1	办公桌	1500*1500*1100		只	15	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，沿口弧形设计，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>


2	办公椅	H440		只	15	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，质量可靠，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承力强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	文件柜	1200*400*2200		只	11	<p>材料：柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。</p> <p>3 门设计，上部左边为铝合金边框玻璃开门，下部为双开门，右侧为更衣柜，内置一层隔板、铝合金挂衣架。优质五金配件。</p>
4	茶水柜	1200*400*800		只	2	<p>材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门，分二层，左边上抽屉下实木门板。</p> <p>所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>

5	矮柜	4000*400*800		组	2	材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。
6	休闲桌椅组合	一桌二椅		组	1	材料：桌：φ800*720mm，大理石台面，金属圆形底盘，表面烤漆处理； 椅：椅背采用环保 ABS 塑料模压成型，高密度海绵，环保优质超纤皮。一次成型无焊点钢脚，表面电镀处理。
普通教室 6 间						
1	升降式讲桌	1400*700*720-1100 (带 1200*400*550 附桌)		只	6	材料：台面采用 25mm 厚优质多层板，表面贴 0.6mm 防火板，内涵单个电机控制台面升降，并可保存 4 种常用高度，升降支架采用优质定制钢管。桌面附铝合金台面线盒、显示器反转支架。附桌柜体采用 18mm 厚多层板，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。双向移门，内置一层搁板。办公桌专用钢结构，底带调节脚。 优质五金配件。（颜色可选）

2	教师椅	H440		只	6	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，质量可靠，高密度海棉。</p> <p>胶壳：采用旋转式可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	书柜	1000*350*800		只	6	<p>材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。花格式设计。优质五金配件。（颜色可选）</p>

4	课桌椅	620*420*670-790	  	只 240	<p>材料：桌面：尺寸 620x420x20mm，采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，具有抗老化、抗紫外线、防退色，桌面内嵌两根 15x15x1.0 方管，桌面前沿配有平板电脑专用卡槽。</p> <p>桌斗：内径尺寸为 (420-450) x 325 x (85-90) mm，采用 PP 工程塑料一次注塑成型，具有抗老化、抗紫外线、防退色。</p> <p>桌架及拉筋：桌上托采用 2.5mm 冷轧钢板一次冲压成型；桌腿采用 $\Phi 42 \times 1.2$ mm 及 $\Phi 32 \times 1.2$ mm 圆管焊接成型；拉筋 $\Phi 30 \times 1.5$ mm 圆管。上立腿侧面采用压型定位，标尺与标尺槽无缝贴合，持久耐用，标尺采用水晶滴胶。</p> <p>升降结构：采用 $\Phi 42 \times 1.2$ mm 圆管内套 $\Phi 35 \times 1.2$ mm 不锈钢圆管配导向套。</p> <p>桌护脚：一侧为调节护脚，PP 工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件。</p> <p>单人课椅：385x395x (380—460) mm</p> <p>座板：尺寸 385x395mm 采用 PP 工程塑料注塑成型，壁厚 ≥ 3.5 mm，座板形状中间内陷，两侧带有双腿凹槽（可矫正坐姿），镂空式设计，既透气又增加座椅舒适度，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。</p> <p>靠背：尺寸 395x325mm 采用 PP 工程塑料注塑成型，壁厚 ≥ 3 mm，靠背形状中间内陷，两侧包裹（减少对学生的脊椎压迫），上方带有可移动手把，镂空式设计，既透气又增加座椅舒适度，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。</p> <p>椅腿：座板托架采用 35x17x1.2mm 椭圆管弯曲成型；立腿连接件为 2.0mm 冷轧钢板一次冲压成型；上立腿采用 $\Phi 35 \times 1.2$ mm 圆管；下立腿采用 $\Phi 42 \times 1.2$ mm 圆管与</p>
---	-----	-----------------	---	-------	--

						40x25x1.2mm 椭圆管焊接成型；拉筋采用Φ30x1.5mm 圆管。上立腿侧面采用压型定位，标尺与标尺槽无缝贴合，持久耐用，标尺采用水晶滴胶。升降结构：45x25x1.2mm 椭圆管内套 35x17x1.2mm 椭圆管配导向套，M8 螺丝卡位升降。底脚套：PP 工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件（颜色可选）
5	学生书柜	1600*300*900		组	12	材料：：采采用 18mm 厚环保型多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。右边空格设计，左边双开门，优质五金配件。（颜色可选）
6	书包柜	1100*400*1080		只	30	材料：采用 18mm 厚环保型多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。配套塑料篮 8 只（500*370*155mm）。底带调节脚，（颜色可选）

7	卫生柜	400*420*1800		只	6	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：柜面采用绿色环保型粉末，高温塑化而成。优质锁具。
8	展示栏	4000*1200		只	6	材料：选用优质文教用彩钢板，表面无尘绿板贴膜，板面平整、书写舒适，25*25mm 铝合金边框壁厚≥2mm 连接处采用塑料专用包角。槽宽 60mm。背面钢板采用优质热镀锌钢板，钢板厚度≥0.35mm。6mm 十字布贴面软木板。
辅房（母婴之家）						
1	沙发	单人		只	2	内部采用高密度定型海绵(55KG/ m³)。面料采用优质皮料，要求表面光亮，无发霉，具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性，实木框架。（颜色可选）

2	婴儿尿布台	720*450*830		只	1	<p>1. 全实木制作，榫眼结构。床脚 45×60 mm松木。铺板条为杉木，其它均为 18mm 厚的(百强)松木集成材。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，铺板条不少于 9 根，12 mm厚，条与条间的间距 12 mm。</p> <p>2. 所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。</p>
3	沙发	双人		只	1	<p>内部采用高密度定型海绵(55KG/ m³)。面料采用优质皮料，要求表面光亮，无发霉，具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性，实木框架。(颜色可选)</p>
4	茶几	Φ800*450		只	1	<p>材料：桌面采用优质大理石面，桌架采用优质钢材，优质五金配件。</p>
5	婴儿床	1250*660*860		只	1	<p>材料采用优质榉木实木制作，榫卯结构。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽，带万向脚轮。</p>

五层						
办公室						
1	办公桌	1600*1500*1100		只	4	<p>材料：铝合金支架挡板。连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
2	办公椅	H440		只	4	<p>材料：皮质：优质牛皮具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 海棉：50 密度高泡回弹阻燃海棉。 胶壳：采用优质背胶连接扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 汽杆：优质气棒，带后仰功能。 五星脚：钢脚架，脚轮用尼龙 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>

3	文件柜	2000*400*2200		组	1	材料：柜体采用 18mm 厚细木工板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。5 门设计，上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。
德育办公室						
1	办公桌	1600*800*760		只	4	材料：铝合金支架挡板。连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）
2	办公椅	H440		只	4	材料：皮质：优质牛皮具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 海棉：50 密度高泡回弹阻燃海棉。 胶壳：采用优质背胶连接扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 汽杆：优质气棒，带后仰功能。 五星脚：钢脚架，脚轮用尼龙 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）

3	文件柜	2000*400*2200		组	2	材料：柜体采用 18mm 厚细木工板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。5 门设计，上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。
4	沙发	单人位		只	2	材料：采用 PU 成型高回弹性发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。沙发皮料：客户可以选择各种颜色不同皮料，采用优质麻布面料包面。沙发架：沙发内架用粗实木方做成；木料经过烘干处理。
5	茶几	400*500*450		只	1	材料：采用 12mm 钢化玻璃台面，定制金属几架。

6	茶水柜	1600*400*800		只	1	柜体采用 18、25mm 厚优质多层板为基材，台面为 25mm，其余 18mm，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚。两抽屉四门设计。 优质五金配件。
财务室						
1	组合办公桌	1800*2800*1100		组	1	材料采用 18、25mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。台面柜面为 25mm，其余为 18mm，按图制作。五金配件：优质五金配件。防滑脚垫。（颜色可选）
2	办公椅	H440		只	2	材料：皮质：优质牛皮具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 海棉：50 密度高泡回弹阻燃海棉。 胶壳：采用优质背胶连接扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 汽杆：优质气棒，带后仰功能。 五星脚：钢脚架，脚轮用尼龙 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）

3	资料柜	860*400*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃移门，下部中间为 6 抽屉，两侧为双开门，内置一层隔板。优质锁具。玻璃采用浮法玻璃。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。
4	文件柜	1200*400*2200		只	2	材料：柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。3 门设计，上部左边为铝合金边框玻璃开门，下部为双开门，右侧为更衣柜，内置一层隔板、铝合金挂衣架。优质五金配件。
5	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
教导处						

1	办公桌	1600*800*760		只	4	材料：铝合金支架挡板。连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，台面下有 三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）
2	办公椅	H440		只	4	材料：皮质：优质牛皮具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 海棉：50 密度高泡回弹阻燃海棉。 胶壳：采用优质背胶连接扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 汽杆：优质气棒，带后仰功能。 五星脚：钢脚架，脚轮用尼龙 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）
3	文件柜	2000*400*2200		只	1	材料：柜体采用 18mm 厚细木工板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。5 门设计，上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。

4	沙发	单人位		只	2	<p>材料：采用 PU 成型高回弹性发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。</p> <p>沙发皮料：客户可以选择各种颜色不同皮料，采用优质麻布面料包面。沙发架：沙发内架用粗实木方做成；木料经过烘干处理。</p>
5	茶几	400*500*450		只	1	<p>材料：采用 12mm 钢化玻璃台面，定制金属几架。</p>
6	茶水柜	1600*400*800		只	1	<p>柜体采用 18、25mm 厚优质多层板为基材，台面为 25mm，其余 18mm，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚。两抽屉四门设计。 优质五金配件。</p>

7	条形桌	1200*400*760		只	1	<p>材料：采用 25mm 颗粒板，三聚氰胺饰面，模压成型。优质五金配件连接。</p> <p>钢架材质：采用 50W*15Hmm 优质冷轧扁钢管电焊成型，壁厚 1.2mm，表面经精心打磨、去毛刺后高温无尘碳灰烤漆，不脱落，不生锈。（颜色可选）</p>
8	会议椅	弓形式		只	6	<p>材料：网布：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，质量可靠。</p> <p>海棉：高度海棉。</p> <p>胶壳：采用旋转式可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>椅腿：优质钢管脚架（管壁 2.0mm），表面经电镀处理，防锈能力强。（颜色可选）</p>
教务办公室						

1	办公桌	1600*800*760		只	2	材料：铝合金支架挡板。连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）
2	办公椅	H440		只	2	材料：皮质：优质牛皮具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 海棉：50 密度高泡回弹阻燃海棉。 胶壳：采用优质背胶连接扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 汽杆：优质气棒，带后仰功能。 五星脚：钢脚架，脚轮用尼龙 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）
3	文件柜	2000*400*2200		只	1	材料：柜体采用 18mm 厚细木工板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。5 门设计，上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。

4	沙发	单人位		只	2	材料：采用 PU 成型高回弹性发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。 沙发皮料：客户可以选择各种颜色不同皮料，采用优质麻布面料包面。沙发架：沙发内架用粗实木方做成；木料经过烘干处理。
5	茶几	400*500*450		只	1	材料：采用 12mm 钢化玻璃台面，定制金属几架。
6	茶水柜	1600*400*800		只	1	材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。五金配件：优质五金配件。防滑脚垫。三门一斗。（颜色可选）
校长办公室						

1	办公桌	1800*900*760		只	1	材料：采用 18mm 厚优质实木多层板基材，三聚氰胺饰面，台面、旁板厚度为 36mm，其他为 18mm，机械封边，封边条厚度为 2mm。优质五金配件。防滑脚垫。带副桌 1 只（1200*400*650）、活动柜 1 只（400*500*650）。优质五金配件。（颜色可选）
2	办公椅	H440		只	1	高背，五星爪转椅，钢制结构，内部选用上等木材及夹板，高密度高回弹海绵，优质头层牛皮包面。优质五金配件。
3	文件柜	2400*400*2200		只	1	材料：采用 18、25mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。按图制作，优质五金配件。防滑脚垫。。（颜色可选）

4	沙发	单人位		只	1	<p>材料：采用 PU 成型高回弹性发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。</p> <p>沙发皮料：客户可以选择各种颜色不同皮料，采用优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。</p> <p>沙发架：沙发内架用 12mm 曲木板弯曲成型。</p>
5	茶几	Φ800*440		只	1	<p>材料：桌面选用 12mm 厚岩板板面，金属铁艺框架，底带调节脚。</p>
6	茶水柜	1600*400*800		只	1	<p>材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。五金配件：优质五金配件。防滑脚垫。三门一斗。（颜色可选）</p>

会客室						
1	沙发	3 人位		只	2	面料采用优质牛皮饰面，纹路细致、色泽均匀、厚度均匀。优质高密度海绵，高回弹一次成型 PU 泡绵 ($\geq 38\text{kg/m}^3$)，达到国家阻燃标准。内架采用实木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道，外覆 PE 编织布。
2	沙发	单人位		只	3	
3	茶几	600*400*400		只	2	材料：桌面选用 12mm 厚岩板板面，金属铁艺框架，底带调节脚。
会议室						

1	会议桌	4200*1800*760		只	1	材质：台面采用环保高密度中纤板，钢琴烤漆，L型烤漆桌脚。防撞圆弧设计。
2	会议椅	H440		只	14	材料：优质皮革具有软韧坚固皮质细腻，光亮，实木弯曲板定型椅背。海棉：PU回弹阻燃海棉。汽杆：优质气棒。脚：铝合金脚。
3	茶水柜	1600*400*800		只	1	材质：柜体采用环保高密度中纤板，钢琴烤漆，中部玻璃开门，内置隔板，两侧上抽屉下开门，内置隔板，优质五金配件。
档案室						


1	文件柜	1200*400*2200		个	1	<p>材料：柜体采用 18mm 厚细木工板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。3 门设计，上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。</p>
2	档案柜	860*400*1860		组	6	<p>材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：柜面采用绿色环保型粉末，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用， 对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。锁具安全系数高。（颜色可选）</p>

3	办公桌	1600*800*760		只	1	<p>材料：铝合金支架挡板。连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
4	办公椅	H440		只	1	<p>材料：皮质：优质牛皮具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 海棉：50 密度高泡回弹阻燃海棉。 胶壳：采用优质背胶连接扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 汽杆：优质气棒，带后仰功能。 五星脚：钢脚架，脚轮用尼龙 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
普通教室 4 间						

1	升降式讲桌	1400*700*720-1100 (带 1200*400*550 附桌)		只	4	材料：台面采用 25mm 厚优质多层板，表面贴 0.6mm 防火板，内涵单个电机控制台面升降，并可保存 4 种常用高度，升降支架采用优质定制钢管。桌面附铝合金台面线盒、显示器反转支架。附桌柜体采用 18mm 厚多层板，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。双向移门，内置一层搁板。办公桌专用钢结构，底带调节脚。 优质五金配件。（颜色可选）
2	教师椅	H440		只	4	材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，质量可靠，高密度海棉。 胶壳：采用旋转式可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承力强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）
3	书柜	1000*350*2000		只	4	材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。花格式设计。优质五金配件。（颜色可选）

4	课桌椅	620*420*670-790	  	只 160	<p>材料：桌面：尺寸 620x420x20mm，采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，具有抗老化、抗紫外线、防退色，桌面内嵌两根 15x15x1.0 方管，桌面前沿配有平板电脑专用卡槽。</p> <p>桌斗：内径尺寸为 (420-450)x325x (85-90)mm，采用 PP 工程塑料一次注塑成型，具有抗老化、抗紫外线、防退色。</p> <p>桌架及拉筋：桌上托采用 2.5mm 冷轧钢板一次冲压成型；桌腿采用 $\Phi 42 \times 1.2$mm 及 $\Phi 32 \times 1.2$mm 圆管焊接成型；拉筋 $\Phi 30 \times 1.5$mm 圆管。上立腿侧面采用压型定位，标尺与标尺槽无缝贴合，持久耐用，标尺采用水晶滴胶。</p> <p>升降结构：采用 $\Phi 42 \times 1.2$mm 圆管内套 $\Phi 35 \times 1.2$mm 不锈钢圆管配导向套。</p> <p>桌护脚：一侧为调节护脚，PP 工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件。</p> <p>单人课椅：385x395x (380—460) mm</p> <p>座板：尺寸 385x395mm 采用 PP 工程塑料注塑成型，壁厚 ≥ 3.5mm，座板形状中间内陷，两侧带有双腿凹槽（可矫正坐姿），镂空式设计，既透气又增加座椅舒适度，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。</p> <p>靠背：尺寸 395x325mm 采用 PP 工程塑料注塑成型，壁厚 ≥ 3mm，靠背形状中间内陷，两侧包裹（减少对学生的脊椎压迫），上方带有可移动手把，镂空式设计，既透气又增加座椅舒适度，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。</p> <p>椅腿：座板托架采用 35x17x1.2mm 椭圆管弯曲成型；立腿连接件为 2.0mm 冷轧钢板一次冲压成型；上立腿采用 $\Phi 35 \times 1.2$mm 圆管；下立腿采用 $\Phi 42 \times 1.2$mm 圆管与</p>
---	-----	-----------------	---	-------	---

						40x25x1.2mm 椭圆管焊接成型；拉筋采用Φ30x1.5mm 圆管。上立腿侧面采用压型定位，标尺与标尺槽无缝贴合，持久耐用，标尺采用水晶滴胶。升降结构：45x25x1.2mm 椭圆管内套 35x17x1.2mm 椭圆管配导向套，M8 螺丝卡位升降。底脚套：PP 工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件（颜色可选）
5	学生书柜	1600*300*900		组	8	材料：：采采用 18mm 厚环保型多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。右边空格设计，左边双开门，优质五金配件。（颜色可选）
6	书包柜	1100*400*1080		只	20	材料：采用 18mm 厚环保型多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。配套塑料篮 8 只（500*370*155mm）。底带调节脚，（颜色可选）

7	卫生柜	600*400*1080		只	4	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：柜面采用绿色环保型粉末，高温塑化而成。优质锁具。
8	展示栏	4000*1200		只	4	材料：选用优质文教用彩钢板，表面无尘绿板贴膜，板面平整、书写舒适，25*25mm 铝合金边框壁厚 $\geq 2\text{mm}$ 连接处采用塑料专用包角。槽宽 60mm。背面钢板采用优质热镀锌钢板，钢板厚度 $\geq 0.35\text{mm}$ 。6mm 十字布贴面软木板。
门卫室						
1	门卫工作台	4300/2200*600*760		只	2	材料：采用松木为基材。环保油漆底漆五度，面漆三度。优质五金配件；（颜色可选）


2	椅子	H440		把	4	<p>材料：网布：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，质量可靠 海棉：高度海棉。 胶壳：采用旋转式可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 椅腿：优质钢管脚架（管壁 2.0mm），表面经电镀处理，防锈能力强。（颜色可选）</p>
3	更衣柜	860*400*1860		只	3	<p>材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：柜面采用绿色环保型粉沫，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。锁具安全系数高。柜内配置挂衣钩。</p>


4	休息床	1975*900*下铺高450mm，上下铺之间净高1000mm。		张	1	床面方 50mm*25mm*1.5mm、档头立柱用矩管 40mm*40mm*1.2mm; 栏杆用 ϕ 19mm*1.2mm 圆管; 其余用 25mm*25mm*1.2mm 矩管组合焊接而成。杉木铺板厚度 1.4mm; 严格经过酸洗、磷化、喷塑。床面静置加载 1000N, 无变形和变损; 接触人体的部位无飞边、毛刺、尖状、棱状凸起; 外观造型美观, 色彩协调, 平整光洁; 喷塑表面均匀平整, 无划痕擦伤。蚊帐架可拆卸, 钢管为 ϕ 19*1.2, 立杆插入床头横梁孔内, 蚊帐挂杆插入套管后用销钉固定。(双层床需符合 GB 24430.1-2009 现行标准)
5	床头柜	450*400*500		只	1	材料: 采用松木实木。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆, 三底两面, 半亚光涂饰, 做到正视面涂层平整光滑, 光泽柔和。双抽屉, 选用优质五金配件。(颜色可选)
星火学校设备清单						
序号	设备名称	规格	参考图片	单位	数量	材质、功能说明
普通教室 (课桌椅配 9 间、书包柜 12 间)						

1	升降式讲桌	1400*700*720-1100 (带 1200*400*550 附桌)		只	12	<p>材料：台面采用 25mm 厚优质多层板，表面贴 0.6mm 防火板，内涵单个电机控制台面升降，并可保存 4 种常用高度，升降支架采用优质定制钢管。桌面附铝合金台面线盒、显示器反转支架。附桌柜体采用 18mm 厚多层板，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。双向移门，内置一层搁板。办公桌专用钢结构，底带调节脚。 优质五金配件。（颜色可选）</p>
2	教师椅	H440		只	12	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度海棉。</p> <p>胶壳：采用旋转式可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承力强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	书柜	800*350*800		只	12	<p>材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。花格式设计。优质五金配件。（颜色可选）</p>

4	课桌椅	620*420*670-790	  	只	405 <p>材料：桌面：尺寸 620x420x20mm，采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，具有抗老化、抗紫外线、防退色，桌面内嵌两根 15x15x1.0 方管，桌面前沿配有平板电脑专用卡槽。</p> <p>桌斗：内径尺寸为 (420-450)x325x (85-90)mm，采用 PP 工程塑料一次注塑成型，具有抗老化、抗紫外线、防退色。</p> <p>桌架及拉筋：桌上托采用 2.5mm 冷轧钢板一次冲压成型；桌腿采用 $\Phi 42 \times 1.2$mm 及 $\Phi 32 \times 1.2$mm 圆管焊接成型；拉筋 $\Phi 30 \times 1.5$mm 圆管。上立腿侧面采用压型定位，标尺与标尺槽无缝贴合，持久耐用，标尺采用水晶滴胶。</p> <p>升降结构：采用 $\Phi 42 \times 1.2$mm 圆管内套 $\Phi 35 \times 1.2$mm 不锈钢圆管配导向套。</p> <p>桌护脚：一侧为调节护脚，PP 工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件。</p> <p>单人课椅：385x395x (380—460) mm</p> <p>座板：尺寸 385x395mm 采用 PP 工程塑料注塑成型，壁厚 ≥ 3.5mm，座板形状中间内陷，两侧带有双腿凹槽（可矫正坐姿），镂空式设计，既透气又增加座椅舒适度，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。</p> <p>靠背：尺寸 395x325mm 采用 PP 工程塑料注塑成型，壁厚 ≥ 3mm，靠背形状中间内陷，两侧包裹（减少对学生的脊椎压迫），上方带有可移动手把，镂空式设计，既透气又增加座椅舒适度，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。</p> <p>椅腿：座板托架采用 35x17x1.2mm 椭圆管弯曲成型；立腿连接件为 2.0mm 冷轧钢板一次冲压成型；上立腿采用 $\Phi 35 \times 1.2$mm 圆管；下立腿采用 $\Phi 42 \times 1.2$mm 圆管与</p>
---	-----	-----------------	---	---	---

						40x25x1.2mm 椭圆管焊接成型；拉筋采用Φ30x1.5mm 圆管。上立腿侧面采用压型定位，标尺与标尺槽无缝贴合，持久耐用，标尺采用水晶滴胶。升降结构：45x25x1.2mm 椭圆管内套 35x17x1.2mm 椭圆管配导向套，M8 螺丝卡位升降。底脚套：PP 工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件（颜色可选）
5	学生书柜	1600*300*900		组	24	材料：：采采用 18mm 厚环保型多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。右边空格设计，左边双开门，优质五金配件。（颜色可选）
6	书包柜	1100*400*1080		只	72	材料：采用 18mm 厚环保型多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。配套塑料篮 8 只（500*370*155mm）。底带调节脚。（颜色可选）

7	卫生收纳柜	400*420*1800		只	12	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：柜面采用绿色环保型粉末，高温塑化而成。优质锁具。
8	展示栏	4000*1200		只	12	材料：选用优质文教用彩钢板，表面无尘绿板贴膜，板面平整、书写舒适，25*25mm 铝合金边框壁厚≥2mm 连接处采用塑料专用包角。槽宽 60mm。背面钢板采用优质热镀锌钢板，钢板厚度≥0.35mm。6mm 十字布贴面软木板。
一层						
游泳池男女更衣室						
1	更衣柜	900*500*1800		只	42	材料：采用 ABS 工程塑料，防水、防潮、防腐耐磨。优质锁具。（颜色可选）

2	长椅	1400*600*400		只	10	材料：凳面采用优质 PVC 工程塑料，凳脚 ABS 工程塑料，防水、防潮、防腐耐磨、永不生锈。（颜色可选）
服务处						
1	吧台	3500*900*1100		组	1	材料：采用 18、25mm 优质多层板基材，三聚氰胺饰面板，PVC2.0mm 厚透心封边条；上面空格设计，下部中间一层搁板，两侧四开门设计。优质五金配件。（颜色可选）
2	转椅	H440		只	1	材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）

3	休闲桌椅	一桌四椅		组	1	材料：桌：φ800*720mm，大理石台面，金属圆形底盘，表面烤漆处理； 椅：椅背采用环保 ABS 塑料模压成型，高密度海绵，环保优质超纤皮。一次成型无焊点钢脚，表面电镀处理。
急救室						
1	办公桌	1200*600*760		只	1	材料：台面采用 25mm 后成型防火板，其余 16、18mm 三聚氰胺饰面板。键盘托盘，移动式主机拖板，活动柜。铰链、导轨、三合一、拉手需优质产品。
2	转椅	H440		只	1	材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）

3	药品柜	860*450*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中空设计，操作面为 1mm 不锈钢弯折成型，下部为双抽屉双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。
4	文件柜	860*400*1860		只	1	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。
救生员值班室						
1	办公桌	1200*600*760		只	1	材料：台面采用 25mm 后成型防火板，其余 16、18mm 三聚氰胺饰面板。键盘托盘，移动式主机拖板，活动柜。铰链、导轨、三合一、拉手需优质产品。

2	转椅	H440		只	1	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	会议桌	2400*1200*760		只	1	<p>材料：采用 25mmE1 级绿色环保三聚氢胺饰面刨花板，抗硬度性能良好，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，具有防潮、防火、防污、耐磨等特点； 2mm 厚近色 PVC 全自动机器封边，优质五金配件连接。</p> <p>钢架材质：采用 50W*15Hmm 优质冷轧扁钢管电焊成型，壁厚 1.2mm，表面经精心打磨、去毛刺后高温无尘碳灰烤漆，不脱落，不生锈。（颜色可选）</p>
4	会议椅	H440		只	6	<p>材料：网布：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，质量可靠。</p> <p>海棉：高度海棉。</p> <p>胶壳：采用旋转式可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>椅腿：优质钢管脚架（管壁 2.0mm），表面经电镀处理，防锈能力强。</p> <p>（颜色可选）</p>

器材室						
1	文件柜	860*400*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：柜面采用绿色环保型粉末，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。格板：药品柜格板高度可调，坚固耐用，性能优良，可存放大量药品不变形。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，存储量大，推拉顺畅，造型精美，经久耐用。（颜色可选）
体育器材室						
1	办公桌	1200*600*760		只	1	材料：台面采用 25mm 后成型防火板，其余 16、18mm 三聚氰胺饰面板。键盘托盘，移动式主机拖板，活动柜。铰链、导轨、三合一、拉手需优质产品。

2	办公椅	H440		只	1	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	货架	1000*400*2000		只	4	<p>材料：采用 1.5mm 厚优质钢板经模压定型，四层可调，表面酸洗磷化静电喷塑。</p>
4	体育器材存放柜	4200*500*2400		组	1	<p>材料：柜体采用 18mm 厚优质多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚。柜体下半部为空格设计可放置球车，多门设计，优质五金配件。（合同签订后与校方协商制作）</p>
广播室						

1	办公桌	1200*600*760		只	1	材料：台面采用 25mm 后成型防火板，其余 16、18mm 三聚氰胺饰面板。键盘托盘，移动式主机拖板，活动柜。铰链、导轨、三合一、拉手需优质产品。
2	办公椅	H440		只	1	材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）
3	文件柜	860*400*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：柜面采用绿色环保型粉末，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。格板：药品柜格板高度可调，坚固耐用，性能优良，可存放大量药品不变形。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，存储量大，推拉顺畅，造型精美，经久耐用。（颜色可选）

体测室						
1	办公桌	1200*600*760		只	1	材料：台面采用 25mm 后成型防火板，其余 16、18mm 三聚氰胺饰面板。键盘托盘，移动式主机拖板，活动柜。铰链、导轨、三合一、拉手需优质产品。
2	办公椅	H440		只	1	材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）
3	文件柜	860*400*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：柜面采用绿色环保型粉末，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。格板：药品柜格板高度可调，坚固耐用，性能优良，可存放大量药品不变形。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强度压型抽屉，存储量大，推拉顺畅，造型精美，经久耐用。（颜色可选）

二层						
教师办公室						
1	办公桌	1400*1400*1100		组	8	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，下部为优质多层板，三聚氰胺饰面。内部为办公桌，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）。台面两侧有线孔盒，厚度 25mm 优质多层板为基材，表面贴 0.6mm 防火板，活动柜 16、18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
2	办公椅	H440		只	16	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>

3	文件柜	800*400*2200		只	8	材料：采用 17mm 厚的松木拼板。上面木框玻璃门，分三层，下面实木门板，柜体分二层。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
4	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
5	一桌二椅	一桌三椅		组	2	材料：桌：φ800*720mm，大理石台面，金属圆形底盘，表面烤漆处理； 椅：椅背采用环保 ABS 塑料模压成型，高密度海绵，环保优质超纤皮。一次成型无焊点钢脚，表面电镀处理。
会议室						

1	条形桌（主席台）	1400*600*800		只	3	材料：台面为 25mmE1 级三聚氰胺板，铝合金定型支架，可翻折，脚部装带刹车万向轮。（颜色可选）
2	会议桌	1200*400*760		只	35	材料：台面采用 25mm 厚优质多层板，表面贴 0.6mm 防火板，机械封边 2mm 厚，其余采用 18mm、25mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，底带调节脚，双桌斗结构。 优质五金配件；（颜色可选）
3	会议椅	H440		只	76	材料：优质牛皮，光泽度好。 海棉：高度海棉。 椅腿：优质钢管脚架（管壁 2.0mm），表面经电镀处理，防锈能力强。 （颜色可选）
4	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）

总务仓库						
1	货架	1000*450*2000		只	12	材料：采用 1.5mm 厚优质钢板经模压定型，四层可调，表面酸洗磷化静电喷塑。
休息室						
1	茶水柜	1000*400*800		个	6	柜体采用 18、25mm 厚优质多层板为基材，台面为 25mm，其余 18mm，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚。两抽屉四门设计。 优质五金配件。
教导处、政教处、总务处、财务室						

1	办公桌	1600*800*760		只	14	材料：铝合金支架挡板。连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，台面下有 三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）
2	办公椅	H440		只	14	材料：皮质：优质牛皮具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 海棉：50 密度高泡回弹阻燃海棉。 胶壳：采用优质背胶连接扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 汽杆：优质气棒，带后仰功能。 五星脚：钢脚架，脚轮用尼龙 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）
3	文件柜	2000*400*2200		组	5	材料：柜体采用 18mm 厚细木工板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。5 门设计，上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。

4	茶水柜	1200*400*800		只	4	柜体采用 18、25mm 厚优质多层板为基材，台面为 25mm，其余 18mm，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚。两抽屉四门设计。 优质五金配件。
5	货架	1000*450*2000		只	2	材料：采用 1.5mm 厚优质钢板经模压定型，四层可调，表面酸洗磷化静电喷塑。
6	沙发	单人		只	8	材料：采用 PU 成型高回弹性发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。沙发皮料：客户可以选择各种颜色不同皮料，采用优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。沙发架：沙发内架用粗实木方做成；木料经过烘干处理。
7	茶几	600*400*400		只	4	材料：桌面选用 12mm 厚岩板板面，金属铁艺框架，底带调节脚。
棋艺教室						

1	教师桌	1600*600*750		只	1	材料：全实木制作，优质红橡木，环保水性油漆，五底三面工艺，锌合金连接件。脚 20*45mm 实木料，脚撑 20*18mm 实木料，椅面厚 12mm，椅面下围板为 20*50mm 实木料，带塞角，靠背厚度 12mm。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保水性清水油漆。（颜色可选）
2	教师椅子	H440		只	1	材料：全实木制作，优质红橡木，环保水性油漆，五底三面工艺，锌合金连接件。脚 20*45mm 实木料，脚撑 20*18mm 实木料，椅面厚 12mm，椅面下围板为 20*50mm 实木料，带塞角，靠背厚度 12mm。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保水性清水油漆。（颜色可选）
3	学生桌	1200*500*450		只	4	材料：全实木制作，松木，环保水性油漆，五底三面工艺，锌合金连接件。脚 20*45mm 实木料，脚撑 20*18mm 实木料，椅面厚 12mm，椅面下围板为 20*50mm 实木料，带塞角，靠背厚度 12mm。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保水性清水油漆。（颜色可选）
4	软垫	Φ800*10		只	16	采用优质海绵填充，布艺包面。
5	地毯	1200*600*5		块	8	高纺纱线，高密编制，机织工业，安全耐用。

三层						
教师办公室						
1	办公桌	1400*1400*1100		组	8	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，下部为优质多层板，三聚氰胺饰面。内部为办公桌，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）。台面两侧有线孔盒，厚度 25mm 优质多层板为基材，表面贴 0.6mm 防火板，活动柜 16、18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
2	办公椅	H440		只	16	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>

3	文件柜	800*400*2200		只	8	材料：采用 17mm 厚的松木拼板。上面木框玻璃门，分三层，下面实木门板，柜体分二层。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
4	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
5	休闲桌椅	一桌三椅		组	2	材料：桌：φ800*720mm，大理石台面，金属圆形底盘，表面烤漆处理； 椅：椅背采用环保 ABS 塑料模压成型，高密度海绵，环保优质超纤皮。一次成型无焊点钢脚，表面电镀处理。
阅览公共区域						

1	双人沙发	1400*700*700		只	10	内部采用高密度定型海绵(55KG/ m ³)。面料采用优质皮料, 要求表面光亮, 无发霉, 具有抗张强度高、颜色摩擦度牢, 耐磨损度高的特性, 实木框架。(颜色可选)
2	立柱书架	Φ1200*800		组	1	采用 18mm 优质多层板基材, 三聚氰胺饰面板, 三层设计, 搁板两侧镶承重钢槽。 PVC2.0mm 厚透心封边条; 180℃ 高温热熔胶, 胶合力强, 防水、防脱、环保。铰链、三合一、拉手需优质产品。(颜色可选)
3	环形沙发	Φ2800*800		组	1	内部采用高密度定型海绵(55KG/ m ³)。面料采用优质皮料, 要求表面光亮, 无发霉, 具有抗张强度高、颜色摩擦度牢, 耐磨损度高的特性, 实木框架。(颜色可选)

4	异形沙发书架	15000*400*700		组	1	采用 18mm 优质多层板基材，三聚氰胺饰面板，二层设计，搁板两侧镶承重钢槽。PVC2.0mm 厚透心封边条；180℃ 高温热熔胶，胶合力强，防水、防脱、环保。铰链、三合一、拉手需优质产品。（颜色可选）
5	立柱书架	Φ1200*800			组	1
6	异形沙发	1800*1600*700		只	2	内部采用高密度定型海绵(55KG/ m ³)。面料采用优质皮料，要求表面光亮，无发霉，具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性，实木框架。（颜色可选）
7	圆形沙发书架	Φ1800*500		只	1	采用 18mm 优质多层板基材，三聚氰胺饰面板，二层设计，搁板两侧镶承重钢槽。PVC2.0mm 厚透心封边条；180℃ 高温热熔胶，胶合力强，防水、防脱、环保。铰链、三合一、拉手需优质产品。（颜色可选）

支部活动室						
1	办公桌	1600*800*760		只	18	材料：铝合金支架挡板。连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）
2	办公椅	H440		只	18	材料：皮质：优质牛皮具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 海棉：50 密度高泡回弹阻燃海棉。 胶壳：采用优质背胶连接扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 汽杆：优质气棒，带后仰功能。 五星脚：钢脚架，脚轮用尼龙 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）
3	文件柜	2000*400*2200		组	1	材料：柜体采用 18mm 厚细木工板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视图面涂层平整光滑，光泽柔和。5 门设计，上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。

4	茶水柜	1200*400*800		只	1	柜体采用 18、25mm 厚优质多层板为基材，台面为 25mm，其余 18mm，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚。两抽屉四门设计。 优质五金配件。
5	沙发	单人		只	2	材料：采用 PU 成型高回弹性发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。沙发皮料：客户可以选择各种颜色不同皮料，采用优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。沙发架：沙发内架用粗实木方做成；木料经过烘干处理。
6	茶几	600*400*400		只	1	材料：桌面选用 12mm 厚岩板板面，金属铁艺框架，底带调节脚。
副校长室						

1	办公桌	1600*800*760		只	1	材料：采用 18mm 厚优质实木多层板基材，三聚氰胺饰面，台面、旁板厚度为 36mm，其他为 18mm，机械封边，封边条厚度为 2mm。优质五金配件。防滑脚垫。带副桌 1 只（1200*400*650）、活动柜 1 只（400*500*650）。优质五金配件。（颜色可选）
2	办公椅	H440		只	1	高背，五星爪转椅，钢制结构，内部选用上等木材及夹板，高密度高回弹海绵，优质头层牛皮包面。优质五金配件。
3	文件柜	3200*400*2000		组	1	材料：采用 18、25mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。按图制作，优质五金配件。防滑脚垫。。（颜色可选）

4	茶水柜	1200*400*800		只	1	柜体采用 18、25mm 厚优质多层板为基材，台面为 25mm，其余 18mm，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚。两抽屉四门设计。 优质五金配件。
5	沙发	单人		只	2	材料：采用 PU 成型高回弹性发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。沙发皮料：客户可以选择各种颜色不同皮料，采用优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。沙发架：沙发内架用粗实木方做成；木料经过烘干处理。
6	茶几	600*400*400		只	1	材料：桌面选用 12mm 厚岩板板面，金属铁艺框架，底带调节脚。
校长室						

1	办公桌	1800*900*760		只	1	材料：采用 18mm 厚优质实木多层板基材，三聚氰胺饰面，台面、旁板厚度为 36mm，其他为 18mm，机械封边，封边条厚度为 2mm。优质五金配件。防滑脚垫。带副桌 1 只（1200*400*650）、活动柜 1 只（400*500*650）。优质五金配件。（颜色可选）
2	办公椅	H440		只	1	高背，五星爪转椅，钢制结构，内部选用上等木材及夹板，高密度高回弹海绵，优质头层牛皮包面。优质五金配件。
3	文件柜	2400*400*2200		个	1	材料：采用 18、25mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。按图制作，优质五金配件。防滑脚垫。（颜色可选）

4	沙发	单人		套	2	<p>材料：采用 PU 成型高回弹性发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。</p> <p>沙发皮料：客户可以选择各种颜色不同皮料，采用优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。沙发架：沙发内架用粗实木方做成；木料经过烘干处理。</p>
5	沙发	三人		套	1	
6	茶几	1100*600*440		只	1	
7	茶水柜	1200*400*800		个	1	柜体采用 18、25mm 厚优质多层板为基材，台面为 25mm，其余 18mm，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚。两抽屉四门设计。 优质五金配件。
书记室						

1	办公桌	1800*900*760		只	1	<p>材料：采用 18mm 厚优质实木多层板基材，三聚氰胺饰面，台面、旁板厚度为 36mm，其他为 18mm，机械封边，封边条厚度为 2mm。优质五金配件。防滑脚垫。带副桌 1 只（1200*400*650）、活动柜 1 只（400*500*650）。优质五金配件。（颜色可选）</p>
2	办公椅	H440		只	1	<p>高背，五星爪转椅，钢制结构，内部选用上等木材及夹板，高密度高回弹海绵，优质头层牛皮包面。优质五金配件。</p>
3	文件柜	2400*400*2200		个	1	<p>材料：采用 18、25mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。按图制作，优质五金配件。防滑脚垫。。（颜色可选）</p>

4	沙发	单人		套	2	<p>材料：采用 PU 成型高回弹性发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。</p> <p>沙发皮料：客户可以选择各种颜色不同皮料，采用优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。沙发架：沙发内架用粗实木方做成；木料经过烘干处理。</p>
5	沙发	三人		套	1	
6	茶几	1100*600*440		只	1	<p>材料：桌面选用 12mm 厚岩板板面，金属铁艺框架，底带调节脚。</p>
7	茶水柜	1200*400*800		个	1	<p>柜体采用 18、25mm 厚优质多层板为基材，台面为 25mm，其余 18mm，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚。两抽屉四门设计。 优质五金配件。</p>
接待室						

1	会议桌	4200*1800*760		只	1	材质：台面采用环保高密度中纤板，钢琴烤漆，L型烤漆桌脚。防撞圆弧设计。
2	会议椅	H440		只	14	材料：优质皮革具有软韧坚固皮质细腻，光亮，实木弯曲板定型椅背。海棉：PU回弹阻燃海棉。 汽杆：优质气棒。脚：铝合金脚。
3	茶水柜	1200*400*800		只	1	材质：柜体采用环保高密度中纤板，钢琴烤漆，中部玻璃开门，内置隔板，两侧上抽屉下开门，内置隔板，优质五金配件。
小剧场						

1	剧场椅	560*560*980		座	333	<p>材料：椅背、椅座外壳：采用 18、12mm 实木多层板。</p> <p>脚架：采用优质 2.0MM 冷轧钢冲压焊制成型。海棉：采用高密度冷发泡定型海棉。</p> <p>布料：采用高级座椅针织面料；外壳采用吸音设计，座垫翻起采用自动双弹簧和消音设计；。</p> <p>扶手面：采用橡木扶手。</p> <p>写字板：采用实木多层板。</p> <p>紧固螺丝：采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝，不生锈。</p> <p>座包：采用弹簧回位加钢架回位结构，无回位噪音。</p> <p>脚板外形采用隐蔽技术，美观流畅，不积灰。钢结构表面经酸洗磷化后喷塑处理</p> <p>油漆底漆五度，面漆三度。（颜色可选）</p>
2	演讲桌	800*450*1100		张	1	<p>材料：采用 18mm 优质实木多层板，内外表 0.6mm 厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。</p> <p>采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>

3	条形桌（主席台）	1400*600*800		张	6	材料：采用 18mm 优质实木多层板，内外表 0.6mm 厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
4	主席椅	H440		把	12	材料：采用橡木实木框架，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。椅面椅背采用优质高弹力绷带橡筋+优质蛇形弹簧钢。中软纯正海绵，高密度高回弹海绵。优质牛皮包面。（颜色可选）
5	化妆台	815*405*1445		只	8	材料：采用优质 15、17mm 松木板为基材，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。800*100*5mm 镜面，带抽屉。优质五金配件。（颜色可选）
6	椅子	H440		只	8	材料：采用优质 15、17mm 松木板为基材，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。凳面上采用高密度海绵、pu 包面。优质五金配件。（颜色可选）

7	休息 排椅	3 人位		只	6	<p>材料：椅架采用钢制模压一次成型，坐面采用优质冷钢板打造一体式网板，六角横梁超强承重，一体式扶手加粗加厚。椅面、椅背采用加厚西皮包面，内衬高密度海绵。（颜色可选）</p>
8	办公桌	1500*1500*1100		只	2	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，下部为优质多层板，三聚氰胺饰面。内部为办公桌，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，厚度 25mm 优质多层板为基材，表面贴 0.6mm 防火板，活动柜 16、18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>

9	办公椅	H440		只	2	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
10	文件柜	800*400*2200		个	2	<p>材料：采用 17mm 厚的松木拼板。上面木框玻璃门，分三层，下面实木门板，柜体分二层。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
四层						
大队室						

1	会议桌	4200*1800*760		只	1	<p>材料：采用 25mmE1 级绿色环保三聚氢胺饰面刨花板，抗硬度性能良好，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，具有防潮、防火、防污、耐磨等特点； 2mm 厚近色 PVC 全自动机器封边，优质五金配件连接。</p> <p>钢架材质：采用 50W*15Hmm 优质冷轧扁钢管电焊成型，壁厚 1.2mm，表面经精心打磨、去毛刺后高温无尘碳灰烤漆，不脱落，不生锈。（颜色可选）</p>
2	会议椅	H440		只	14	<p>材料：网布：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，质量可靠</p> <p>海棉：高度海棉。</p> <p>胶壳：采用旋转式可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>椅腿：优质钢管脚架（管壁 2.0mm），表面经电镀处理，防锈能力强。（颜色可选）</p>
3	矮柜	5000*400*800		组	1	<p>材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。五金配件：优质五金配件。防滑脚垫。三门一斗。（颜色可选）</p>

4	矮柜	3600*400*400		组	1	材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。五金配件：优质五金配件。防滑脚垫。三门一斗。（颜色可选）
5	沙发	单人		只	4	材料：采用 PU 成型高回弹性发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。沙发皮料：客户可以选择各种颜色不同皮料，采用优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。沙发架：沙发内架用粗实木方做成；木料经过烘干处理。
6	茶几	600*400*400		只	3	材料：优质橡胶木实木支架，台面采用 20mm 橡胶木拼接板，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。（颜色可选）
教师办公室						

1	办公桌	1400*1400*1100		只	16	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，沿口弧形设计，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
2	办公椅	H440		只	16	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>

3	文件柜	800*400*2200		只	8	材料：采用 17mm 厚的松木拼板。上面木框玻璃门，分三层，下面实木门板，柜体分二层。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
4	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
5	休闲桌椅	一桌三椅		组	2	材料：桌：φ800*720mm，大理石台面，金属圆形底盘，表面烤漆处理； 椅：椅背采用环保 ABS 塑料模压成型，高密度海绵，环保优质超纤皮。一次成型无焊点钢脚，表面电镀处理。
5 层						
教工之家						

1	矮柜	1200*400*800		只	2	柜体采用 18mm 厚细木工板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用移门设计。铰链、导轨、三合一、拉手需优质产品。
2	储物柜	2000*400*2200		只	1	材料：采用 17mm 厚的松木。花格设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
3	沙发	三人		只	2	材料：采用 PU 成型高回弹性发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。沙发皮料：客户可以选择各种颜色不同皮料，采用优质毛麻，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中。沙发架：沙发内架用粗实木方做成；木料经过烘干处理。
4	休闲桌椅	一桌三椅		组	2	材料：桌：φ 800*720mm，大理石台面，金属圆形底盘，表面烤漆处理；椅：椅背采用环保 ABS 塑料模压成型，高密度海绵，环保优质超纤皮。一次成型无焊点钢脚，表面电镀处理。

多功能厅						
1	主席台桌	1400*600*800		只	4	<p>材料：桌面：采用厚度 25mm 厚多层板，机械封边，封边条厚度为 2mm。</p> <p>前面挡板：采用 1.2mm 冷轧钢板冲压成型，镶装饰条。</p> <p>桌架采用 60x30x1.5mm、25x25x1.5mm、φ10mm 圆管及 1.5mm 冷轧钢板冲压成型钢管焊接成型，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。桌脚转轮及调节支脚，环保 PP 工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件。</p>
2	主席台椅	H440		只	8	<p>材料：优质西皮面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度海绵。一次成型无焊点钢脚，表面电镀处理。（颜色可选）</p>
3	条形会议桌	1200*400*760		只	63	<p>材料：桌面：采用厚度 25mm 厚多层板，机械封边，封边条厚度为 2mm。</p> <p>前面挡板：采用 1.2mm 冷轧钢板冲压成型，镶装饰条。</p> <p>桌架采用 60x30x1.5mm、25x25x1.5mm、φ10mm 圆管及 1.5mm 冷轧钢板冲压成型钢管焊接成型，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。桌脚转轮及调节支脚，环保 PP 工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件。</p>

4	会议椅	H440		只	126	材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度海棉。扶手可调节，坐垫可翻掀，可垒叠。胶壳：结实耐用，均符合国家检验标准。 脚：采用优质钢管配PU黑白轮，可防刮伤地板。（颜色可选）
5	合唱台阶	1200*900/1300*500 /750		组	6	材料：采用橡胶木实木，三层合唱台阶，优质五金配件。内置钢架，横向、纵向均可连接固定。一、二层可收纳置第三层下面。

奉贤区漕河泾幼儿园家具设备清单

序号	设备名称	规格	参考图片	单位	数量	材质、功能说明
1F						
门卫室休息室						

1	门卫工作台	1200*600*760		只	1	<p>材料采用优质松木实木制作，台面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，榫卯结构，倒 R5 圆角，其余采用 12、18、20mm 实木拼接板。左面三抽屉，装锁，右边为开放式机箱及书架。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。</p>
2	椅子	H440		把	2	<p>采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。</p>

3	保安装备储藏柜	2400*500*2400		组	1	<p>材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。五金配件：优质五金配件。4 门设计，内置两层隔板，中部配置挂衣钩。</p>
4	储物柜	900*550*2000		只	2	<p>材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。五金配件：优质五金配件。4 门设计，内置一层隔板。（颜色可选）</p>
5	休息床	2000*1200*800		张	1	<p>材质均为优质松木实木制作，床脚为 80*80mm，横档为 40*100mm，床下为两抽屉设计，床垫为 15*80mm，榫卯结构，倒 R5 圆角，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。</p>

6	床头柜	450*400*500		只	1	材料：采用优质松木实木制作。两抽屉设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图面涂层平整光滑，光泽柔和。双抽屉，选用优质五金配件。
晨检室						
1	椅子	H340		把	3	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。
2	矮柜	1200*400*800		只	1	材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。

保健室					
1	晨检办公桌	1500*700*1100		只	3 材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，下部为优质多层板，三聚氰胺饰面。内部为办公桌，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）。台面两侧有线孔盒，厚度 25mm 优质多层板为基材，表面贴 0.6mm 防火板，活动柜 16、18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）
2	办公椅	H440		只	3 材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）

3	卫生橱	860*400*1860		只	2	<p>材料: 采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板, 喷塑前均经磷化处理; 采用亚光环氧/聚脂形粉末, 经过静电喷涂, 柜面: 上部为铁框玻璃开门, 中部为双抽屉, 下部为双开门, 内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃, 透明度好, 便于观阅。抽屉: 高强压型抽屉, 推拉顺畅。</p>
4	药品柜	860*500*1860		只	2	<p>材料: 采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板, 喷塑前均经磷化处理; 采用亚光环氧/聚脂形粉末, 经过静电喷涂, 柜面: 上部为铁框玻璃开门, 中空设计, 操作面为 1mm 不锈钢弯折成型, 下部为双抽屉双开门, 内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃, 透明度好, 便于观阅。抽屉: 高强压型抽屉, 推拉顺畅。</p>

5	晨检推车	800*480*860		套	1	<p>材料：采用全不锈钢材质，滚珠式轨道抽屉，静音万向脚轮。带橡胶塑料置物桶。</p>
观察室、隔离室						
1	观察、隔离幼儿床	1400*600*600		只	2	<p>材料：全实木制作，榫卯结构。床脚45×60mm松木。铺板条为杉木，其它均为18mm厚的松木集成材。铺板横档硬木4根，30×30mm，铺板条不少于9根，12mm厚，条与条间的间距12mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。床底下配置单脚轮空斗。</p>

2	幼儿桌	600*600*520		只	2	<p>材料：桌面为优质松木拼板，板厚度 20mm，桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。</p>
3	幼儿椅	300*300*270		只	8	<p>材料采用优质松实木制作，榫卯结构。前椅脚为 40*40mm，后椅脚为 30*45mm，脚撑 30*20mm，椅面厚 12mm，椅面下围板为 30*45mm，带塞角，靠背厚度 12mm。所有面打磨光滑平整、无毛刺、环保水性清水油漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，板材无明显结疤。优质环保型胶水，优质五金配件。</p>
4	玩具柜	800*300*1200		只	2	<p>材料：材质均为优质松木拼板，板厚度均为 20mm，倒 R5 圆角。上部上下差落三格，中间 2 层空仓，下部双开门。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>

普通教室 18 间 1-3F						
1	幼儿课桌	600*600*490		只	42	材料：桌面为优质松木拼板，板厚度 20mm，桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。
2		600*600*520			48	
3		600*600*550			54	
4	幼儿课桌	1200*600*490		只	24	材料：桌面为优质松木拼板，板厚度 20mm，桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。
5		1200*600*520			30	
6		1200*600*550			36	

7	幼儿课椅	300*300*250		只	210	材料采用优质松实木制作，榫卯结构。前椅脚为 40*40mm，后椅脚为 30*45mm，脚撑 30*20mm，椅面厚 12mm，椅面下围板为 30*45mm，带塞角，靠背厚度 12mm。所有面打磨光滑平整、无毛刺、环保水性清水油漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，板材无明显结疤。优质环保型胶水，优质五金配件。
8	幼儿课椅	300*300*270		只	240	
9	幼儿课椅	300*300*290		只	240	
10	图书柜	1000*400*700		只	18	材料：材质均为优质松木拼板，倒 R5 圆角。柜子分上下差落四格，斗前、斗墙、斗后板采用 18mm 厚的松木拼板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。

11	普通办公桌	1200*600*760		只	18	<p>材料采用优质松木实木制作，台面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，榫卯结构，倒 R5 圆角，其余采用 12、18、20mm 实木拼接板。台面后置挡板、笔槽，左侧挂钩设计，双抽屉键盘托。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。</p>
12	椅子	H440		只	18	<p>采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。</p>
13	资料柜	1200*400*800		只	18	<p>材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。</p>

14	茶水柜	700*520*900		只	18	材料采用优质松木拼板，厚度均为 20mm，倒 R5 圆角。柜子两侧可放 36 只小朋友用小茶杯，内分四层，搁板三块，并配置木框纱门。柜中上部可放小号茶水桶，下可放盛水水桶，面板可往上翻。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。
15	双面教学柜	1200*400*1260		只	6	材料采用优质松木拼板，厚度均为 20mm；采用水性环保油漆，五底三面工艺；上部正面磁性绿板，反面磁性白板，下部开放式空格。优质五金配件。底带万向轮。
16		1200*400*1300			6	
17		1200*400*1340			6	
18	衣帽柜	1200*400*1000		只	108	材料采用优质松木拼板，板厚度 20mm，倒 R5 圆角，上部装不锈钢挂衣钩，下层五门设计内置一层隔板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。

19	软木板	1800*1000		块	18	材料采用实木框架，背面采用 5mm 多层板，表面贴 0.8mm 优质橡树皮软木卷材。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 \leq 12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。
20	自然角架柜	1500*300*1400		组	18	材料采用优质松木实木、实木拼接板，榫卯结构，上部屋顶设计，立柱为 50*50mm，实木框架，下部为 20mm 厚实木拼接板，弧形双层设计，四周倒 5mm 圆，每层高度 120mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 \leq 12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。
21		1500*300*1000		组	18	材料采用优质松木实木制作，3 层花架设计，板材厚 30mm，榫卯结构，上部斜窗设计；所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 \leq 12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。

22	6人床	1400*1370*1380		只	66	<p>材料采用优质松木实木制作，榫眼结构。床脚 50×40 mm。铺板条为 15mm 厚杉木，拉杠为 30*40mm，围边为 30*65mm，围栏为 30*40mm，立柱为 25*40mm。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，底层安装万向轮。六人位设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，要求采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>
23	双人床拖拉床	1400*600*800		只	78	<p>材料采用优质松木实木制作，榫眼结构。床脚 50×40 mm。铺板条为 15mm 厚杉木，拉杠为 30*40mm，围边为 30*65mm，围栏为 30*40mm，立柱为 25*40mm。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，底层安装万向轮。二人位设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，要求采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>

24	收纳柜	2400*400*1500		组	18	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，四周倒 R5 圆角。柜体按图制作，敞开式设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
25	三层玩具柜	1200*400*600		只	12	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三层设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
26		1200*400*650			12	
27		1200*400*700			12	
28	玩具收纳柜	1200*400*650		只	18	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三仓设计，内置 310*375*75mm11 只、310*375*150mm2 只塑料收纳盒。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水。采用优质五金配件。

29	9 格中空柜	1200*400*600		只	12	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三层九格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
30		1200*400*650		只	12	
31		1200*400*700		只	12	
32	三层综合柜	1200*400*600		只	12	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。两仓八格设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
33		1200*400*650		只	12	
34		1200*400*700		只	12	

35	5 格中空柜	1200*400*600		只	12	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。两层五格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
36		1200*400*650			12	
37		1200*400*700			12	
38	三层转角	1/4R600-1000*600		只	12	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。柜体弧形 3 层 6 格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
39		1/4R600-1000*650			12	
40		1/4R600-1000*700			12	

41	拱门	800*400*1500		只	18	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，四周倒 R5 圆角。柜体按图制作，敞开式设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
总务仓库						
1	货架	1000*450*2000		只	10	材料采用 1.2mm 优质冷轧板冲压成型，五层可调，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。
2	器材柜	860*400*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。

3	办公桌	1200*600*1100		只	2	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，下部为优质多层板，三聚氰胺饰面。内部为办公桌，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）。台面两侧有线孔盒，厚度 25mm 优质多层板为基材，表面贴 0.6mm 防火板，活动柜 16、18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
4	办公椅	H440		只	2	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
教工餐厅						

1	教师餐桌	1300*700*760		只	7	<p>材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为40mm，拉杠为25*40mm，芯板为15mm厚实木拼接板，桌脚为40*70mm三角设计，榫卯结构，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
2	教师餐椅	H440		只	28	<p>材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为10mm圆角，四角安装塞角加强牢固； 45度中软纯正海绵，50高密度高回弹海绵。 皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。 紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。</p>

食堂						
1	普通办公椅	H440		只	3	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。
2	厨师更衣室	850*420*1800		只	2	材料采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：柜面采用绿色环保型粉末，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。优质锁具。柜内配置挂衣钩。（颜色可选）
总务办公室						

1	行政室办公桌	1600*800*H760		只	2	台面采用 25mm 多层板为基材，防火板贴面为面材，附桌柜体（900*400*600mm）采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。双向移门，内置一层搁板。办公桌专用钢结构，底带调节脚。 优质五金配件。
2	行政室办公椅	H440		张	2	材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）
3	行政室办公橱	2000*400*H2000		只	1	5 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。

4	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
5	休息桌椅	一桌二椅		套	1	材料：桌：φ800*720mm，大理石台面，金属圆形底盘，表面烤漆处理； 椅：椅背采用环保 ABS 塑料模压成型，高密度海绵，环保优质超纤皮。一次成型无焊点钢脚，表面电镀处理。
2F						
保育员休息室						
1	工作台	1800*800*800		张	1	材料采用 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边。钢脚采用 50*50*1.5mm、40*40*1.2mm 方管。表面经酸洗、脱脂、磷化处理，静电喷塑。优质五金配件。

2	办公椅	H440		只	6	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。
活动器械储藏室						
1	货架	1000*450*2000		只	6	材料：采用 1.2mm 优质冷轧板冲压成型，五层可调，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。
2	器材柜	860*400*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。

教师办公室 4 间						
1	办公桌	1500*1500*1100		只	16	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，沿口弧形设计，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
2	办公椅	H440		只	16	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>

3	文件柜	1200*400*2200		只	4	<p>3 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。</p>
4	茶水柜	1200*400*800		只	4	<p>材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>

5	矮柜	1200*400*800		组	4	<p>材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。</p>
图书资料兼教研室 2 间						
1	书架	3200*400*2200		组	1	<p>材料采用松木拼板制作，门板为 20mm，其余为 17mm。按图纸制作。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>

2	阅览桌	1800*800*760		只	1	材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 45*100mm，围边为 30*60mm，榫卯结构，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
3	椅子	H440		只	6	材料采用优质白蜡木实木椅架，塑料椅面，优质五金配件。
3F						
保育员休息室						
1	沙发	3+1+1		套	1	面料采用优质牛皮饰面，纹路细致、色泽均匀、厚度均匀。优质高密度海绵，高回弹一次成型 PU 泡绵（ $\geq 38\text{kg}/\text{m}^3$ ），达到国家阻燃标准。内架采用实木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道，外覆 PE 编织布。

2	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作,台面,门板为 20mm,其余为 17mm。右边木框玻璃双开门,分二层,左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆,三底两面,半亚光涂饰,做到正视面涂层平整光滑,光泽柔和。优质五金配件。(颜色可选)
3	图书柜	2000*400*2200		只	1	材料采用松木拼板制作,门板为 20mm,其余为 17mm。按图纸制作。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆,三底两面,半亚光涂饰,做到正视面涂层平整光滑,光泽柔和。优质五金配件。(颜色可选)
多功能活动室						
1	条形桌	1400*550*760		只	10	材料:台面为 25mm 优质实木多层板,贴 0.6mm 防火板,2mm 厚机械封边。铝合金定型支架,可翻折,脚部装带刹车万向轮。

2	演讲台	520*300*1150		只	1	采用优质 8、10 厘米透明有机玻璃； 经机械切割车边打孔工艺。采用专用有机玻璃胶水黏结。可触危险外角倒圆角大于 R10mm 处理。
3	矮柜	1200*400*800		只	1	材料采用 18、25mm 厚优质多层板，贴 0.6mm 厚白蜡木实木贴皮，台面为 25mm，其余 18mm。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。中部上抽屉下开门，两旁玻璃开门，内置隔板，优质五金配件。
4	教师椅	H440		只	100	材料：座面和靠背面料为纺织品，衬 30 密度的海绵，底板为 9 层定型胶合板，预埋机螺母。支架采用钢管焊接而成，管壁厚 1.2mm，钢件须经酸洗、磷化处理后再表面涂装，与地面接触部分须有塑胶套垫；可叠放。（颜色可选）
档案室						
1	文件柜	860*400*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。

2	档案柜	860*400*1860		组	12	<p>5层，材料：采用0.8mm厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，优质锁具。（颜色可选）</p>
3	办公桌	1500*1500*1100		只	2	<p>材料：铝合金屏风采用32款加厚型铝合金型材，壁厚1.1mm。屏风上部为条形5mm厚钢化玻璃，连体办公桌柜体采用18mm优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为25mm优质多层板，贴0.6mm防火板，机械封边，沿口弧形设计，台面下有三抽活动柜1个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘1个。台面两侧有线孔盒，柜体2层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>

4	办公椅	H440		只	2	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
副园长室						
1	行政室办公桌	1600*800*H760		只	2	<p>台面采用 20mm 多层板为基材，防火板贴面为面材，附桌柜体（900*400*600mm）采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。双向移门，内置一层搁板。办公桌专用钢结构，底带调节脚。 铰链、导轨、三合一、拉手需优质产品。</p>

2	行政室办公椅	H440		张	2	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	行政室办公橱	2000*400*2200		只	1	<p>5 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。</p>
4	茶水柜	1200*400*800		只	1	<p>材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。</p> <p>所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>

5	休息桌椅	一桌二椅		套	1	<p>材料：桌：φ800*720mm，大理石台面，金属圆形底盘，表面烤漆处理；</p> <p>椅：椅背采用环保 ABS 塑料模压成型，高密度海绵，环保优质超纤皮。一次成型无焊点钢脚，表面电镀处理。</p>
园长室						
1	办公桌	1800*900*760		只	1	<p>材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 80*80mm，围边为 30*70mm，榫卯结构，配置 1200*400*600mm 副桌，副桌材料采用优质多层板，贴 0.6mm 白蜡木木皮，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>

2	办公椅	升降式		只	1	<p>高背，五星爪转椅，钢制结构，内部选用上等木材及夹板，高密度高回弹海绵，优质头层牛皮包面。优质五金配件。</p>
3	矮柜	1200*400*800		只	1	<p>材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。</p>
4	办公橱	2400*400*2200		只	1	<p>材料采用松木拼板制作，门板为 20mm，其余为 17mm。按图纸制作。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>

5	沙发	730*730*780		只	2	<p>材料采用优质白蜡木实木框架，优质高密度海绵，高回弹一次成型 PU 泡绵 ($\geq 38\text{kg}/\text{m}^3$)，达到国家阻燃标准。内架采用实木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道，外覆 PE 编织布。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
6	茶几	$\Phi 600*600$		只	1	<p>材料采用优质白蜡木实木制作，台面为 30mm，几架 30*50mm，三角设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
财务室						

1	组合办公桌	1800*2800*1100		组	1	材料采用 18、25mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。台面柜面为 25mm，其余为 18mm，按图制作。五金配件：优质五金配件。防滑脚垫。（颜色可选）
2	办公椅	H440		只	2	<p>材料：皮质：优质牛皮具有软韧坚固皮质细腻，光亮。</p> <p>海绵：50 密度高泡回弹阻燃海绵。</p> <p>胶壳：采用优质背胶连接扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>汽杆：优质气棒，带后仰功能。</p> <p>五星脚：钢脚架，脚轮用尼龙 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	资料柜	860*400*1860		只	2	<p>材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。</p>

4	文件柜	1200*400*2200		只	1	<p>3 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。</p>
5	茶水柜	1200*400*800		只	1	<p>材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
会议室						

1	会议桌	4200*1800*800		只	1	<p>材质：台面采用环保高密度中纤板，钢琴烤漆，L型烤漆桌脚。防撞圆弧设计。</p>
2	会议椅	H440		只	20	<p>材料：优质皮革具有软韧坚固皮质细腻，光亮，实木弯曲板定型椅背。海棉：PU回弹阻燃海棉。 汽杆：优质气棒。脚：铝合金脚。</p>
3	茶水柜	1200*400*800		只	1	<p>材质：柜体采用环保高密度中纤板，钢琴烤漆，中部玻璃开门，内置隔板，两侧上抽屉下开门，内置隔板，优质五金配件。</p>
教师办公室 2 间						

1	办公桌	1500*1500*1100		只	4	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，沿口弧形设计，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
2	办公椅	H440		只	4	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>

3	文件柜	1200*400*2200		只	2	<p>3 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。</p>
4	茶水柜	1200*400*800		只	2	<p>材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>

奉贤区金麦穗幼儿园家具设备清单

序号	设备名称	规格	图片	单位	数量	材质、功能说明
门卫室休息室						
1	门卫工作台	1200*600*760		只	2	材料采用优质松木实木制作，台面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，榫卯结构，倒 R5 圆角，其余采用 12、18、20mm 实木拼接板。左面三抽屉，装锁，右边为开放式机箱及书架。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
2	椅子	H440		把	2	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。

3	保安装备储藏柜	2400*500*2400		组	1	<p>材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。五金配件：优质五金配件。4 门设计，内置两层隔板，中部配置挂衣钩。</p>
4	储物柜	900*550*2000		只	2	<p>材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。五金配件：优质五金配件。4 门设计，内置一层隔板。（颜色可选）</p>
5	休息床	2000*1200*800		张	1	<p>材质均为优质松木实木制作，床脚为 80*80mm，横档为 40*100mm，床下为两抽屉设计，床垫为 15*80mm，榫卯结构，倒 R5 圆角，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。</p>

6	床头柜	450*400*500		只	1	材料：采用优质松木实木制作。两抽屉设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。双抽屉，选用优质五金配件。
晨检室						
1	椅子	H340		把	2	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。
2	矮柜	1200*400*800		只	1	材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。
保健室						

1	晨检办公桌	1500*700*1100		只	2	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，下部为优质多层板，三聚氰胺饰面。内部为办公桌，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）。台面两侧有线孔盒，厚度 25mm 优质多层板为基材，表面贴 0.6mm 防火板，活动柜 16、18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
2	办公椅	H440		只	2	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>

3	卫生橱	860*400*1860		只	2	<p>材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。</p>
4	药品柜	860*500*1860		只	2	<p>材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中空设计，操作面为 1mm 不锈钢弯折成型，下部为双抽屉双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。</p>
5	晨检推车	800*480*860		套	1	<p>材料：采用全不锈钢材质，滚珠式轨道抽屉，静音万向脚轮。带橡胶塑料置物桶。</p>

观察室、隔离室						
1	观察、隔离幼儿床	1400*600*600		只	2	<p>材料：全实木制作，榫卯结构。床脚 45×60 mm 松木。铺板条为杉木，其它均为 18mm 厚的松木集成材。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，铺板条不少于 9 根，12 mm 厚，条与条间的间距 12 mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。床底下配置单脚轮空斗。</p>
2	幼儿桌	600*600*520		只	2	<p>材料：桌面为优质松木拼板，板厚度 20mm，桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。</p>

3	幼儿椅	300*300*270		只	8	<p>材料采用优质松实木制作，榫卯结构。前椅脚为 40*40mm，后椅脚为 30*45mm，脚撑 30*20mm，椅面厚 12mm，椅面下围板为 30*45mm，带塞角，靠背厚度 12mm。所有面打磨光滑平整、无毛刺、环保水性清水油漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，板材无明显结疤。优质环保型胶水，优质五金配件。</p>
4	玩具柜	800*300*1200		只	2	<p>材料：材质均为优质松木拼板，板厚度均为 20mm，倒 R5 圆角。上部上下差落三格，中间 2 层空仓，下部双开门。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
普通教室 6 间						

1	幼儿课桌	600*600*490		只	14	<p>材料：桌面为优质松木拼板，板厚度 20mm，桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。</p>
2		600*600*520			16	
3		600*600*550			18	
4	幼儿课桌	1200*600*490		只	8	<p>材料：桌面为优质松木拼板，板厚度 20mm，桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。</p>
5		1200*600*520			10	
6		1200*600*550			12	

7	幼儿课椅	300*300*250		只	70	材料采用优质松实木制作，榫卯结构。前椅脚为 40*40mm，后椅脚为 30*45mm，脚撑 30*20mm，椅面厚 12mm，椅面下围板为 30*45mm，带塞角，靠背厚度 12mm。所有面打磨光滑平整、无毛刺、环保水性清水油漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，板材无明显结疤。优质环保型胶水，优质五金配件。
8	幼儿课椅	300*300*270		只	80	
9	幼儿课椅	300*300*290		只	80	
10	图书柜	1000*400*700		只	6	材料：材质均为优质松木拼板，倒 R5 圆角。柜子分上下差落四格，斗前、斗墙、斗后板采用 18mm 厚的松木拼板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。

11	衣帽柜	1200*400*1000		只	36	<p>材质均为优质松木拼板，板厚度 20mm，倒 R5 圆角，上部装不锈钢挂衣钩，下层分二层可以放置幼儿鞋帽等。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
12	自然角架柜	1500*300*1400		组	6	<p>材料采用优质松木实木、实木拼接板，榫卯结构，上部屋顶设计，立柱为 50*50mm，实木框架，下部为 20mm 厚实木拼接板，弧形双层设计，四周倒 5mm 圆，每层高度 120mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>

13		1500*300*1000		组	6	<p>材料采用优质松木实木制作，3层花架设计，板材厚 30mm，榫卯结构，上部斜窗设计；所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率$\leq 12\%$，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>
14	6人床	1400*1370*1380		只	22	<p>材料采用优质松木实木制作，榫卯结构。床脚 50×40 mm。铺板条为 15mm 厚杉木，拉杠为 30*40mm，围边为 30*65mm，围栏为 30*40mm，立柱为 25*40mm。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，底层安装万向轮。六人位设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率$\leq 12\%$，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，要求采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>

15	双人推拉床	1400*600*800		只	26	材料采用优质松木实木制作，榫眼结构。床脚 50×40 mm。铺板条为 15mm 厚杉木，拉杠为 30*40mm，围边为 30*65mm，围栏为 30*40mm，立柱为 25*40mm。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，底层安装万向轮。二人位设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，要求采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。
16	三层转角	1/4R600-1000*600		只	4	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。柜体弧形 3 层 6 格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
17		1/4R600-1000*650			4	
18		1/4R600-1000*700			4	
剧场						

1	剧场椅	560*560*980		只	167	<p>材料：椅背外壳：采用 18mm 实木多层板， 脚架：采用优质 2.0MM 冷轧钢冲压焊制成型。海棉：采用高密度冷发泡定型海棉。 布料：采用高级座椅针织面料；外壳采用吸音设计，座垫翻起采用自动双弹簧和消音设计；。 扶手面：采用橡木扶手。 写 字板：采用实木多层板。 紧固螺丝：采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝，不生锈。 座包：采用弹簧回位加钢架回位结构，无回位噪音。 脚板外形采用隐蔽技术，美观流畅，不积灰。钢结构表面经酸洗磷化后喷塑处理 所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。（颜色可选）</p>
2	演讲桌	800*450*1100		张	1	<p>材料：采用 18mm 优质实木多层板，内外表 0.6mm 厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>

3	主席桌	1400*600*800		张	4	材料：台面为 25mm 优质实木多层板，贴 0.6mm 防火板，2mm 厚机械封边。铝合金定型支架，可翻折，脚部装带刹车万向轮。
4	主席椅	H440		把	8	材料：采用优质西皮包面，不锈钢脚弯曲一次成型。椅面椅背采用优质高弹力绷带橡筋+优质蛇形弹簧钢。中软纯正海绵，高密度高回弹海绵。（颜色可选）
园长室						
1	办公桌	1800*900*750		只	1	材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 80*80mm，围边为 30*70mm，榫卯结构，配置 1200*400*600mm 副桌，副桌材料采用优质多层板，贴 0.6mm 白蜡木木皮，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）

2	办公椅	升降式		只	1	高背，五星爪转椅，钢制结构，内部选用上等木材及夹板，高密度高回弹海绵，优质头层牛皮包面。优质五金配件。
3	矮柜	1200*400*800		只	1	材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。
4	办公橱	2400*400*2200		只	1	材料采用松木拼板制作，门板为 20mm，其余为 17mm。按图纸制作。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）

5	沙发	730*730*780		只	2	<p>材料采用优质白蜡木实木框架，优质高密度海绵，高回弹一次成型 PU 泡绵 ($\geq 38\text{kg}/\text{m}^3$)，达到国家阻燃标准。内架采用实木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道，外覆 PE 编织布。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
6	茶几	$\Phi 600*600$		只	1	<p>材料采用优质白蜡木实木制作，台面为 30mm，几架 30*50mm，三角设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
办公室						

1	办公桌	1500*1500*1100		只	4	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，沿口弧形设计，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
2	办公椅	H440		只	4	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>

3	资料橱	1200*400*2200		只	2	<p>3 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。</p>
4	休息桌椅	一桌二椅		套	1	<p>材料：桌：φ 800*720mm，大理石台面，金属圆形底盘，表面烤漆处理； 椅：椅背采用环保 ABS 塑料模压成型，高密度海绵，环保优质超纤皮。一次成型无焊点钢脚，表面电镀处理。</p>
会议室						

1	圆形会议桌	Φ3000*760		只	1	材质：台面采用环保高密度中纤板，钢琴烤漆，L型烤漆桌脚。防撞圆弧设计。
2	会议椅	H440		只	12	材料：优质皮革具有软韧坚固皮质细腻，光亮，实木弯曲板定型椅背。海棉：PU回弹阻燃海棉。 汽杆：优质气棒。脚：铝合金脚。
3	矮柜	1200*400*800		只	1	材质：柜体采用环保高密度中纤板，钢琴烤漆，中部玻璃开门，内置隔板，两侧上抽屉下开门，内置隔板，优质五金配件。

奉贤区金水丽苑幼儿园家具设备清单

序号	设备名称	规格	图片	单位	数量	材质、功能说明
1F						
门卫室休息室						
1	门卫工作台	1200*600*760		只	2	<p>材料采用优质松木实木制作，台面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，榫卯结构，倒 R5 圆角，其余采用 12、18、20mm 实木拼接板。左面三抽屉，装锁，右边为开放式机箱及书架。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。</p>

2	椅子	H440		把	2	<p>采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。</p>
3	保安装备储藏柜	2400*500*2400		组	1	<p>材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。五金配件：优质五金配件。4 门设计，内置两层隔板，中部配置挂衣钩。</p>
4	储物柜	900*550*2000		只	2	<p>材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。五金配件：优质五金配件。4 门设计，内置一层隔板。（颜色可选）</p>

5	休息床	2000*1200*800		张	1	<p>材质均为优质松木实木制作，床脚为 80*80mm，横档为 40*100mm，床下为两抽屉设计，床垫为 15*80mm，榫卯结构，倒 R5 圆角，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。</p>
6	床头柜	450*400*500		只	1	<p>材料：采用优质松木实木制作。两抽屉设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。双抽屉，选用优质五金配件。</p>
晨检室						

1	椅子	H440		把	3	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。
2	矮柜	1200*400*800		只	1	材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。
保健室						

1	晨检办公桌	1500*700*1100		只	3	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，下部为优质多层板，三聚氰胺饰面。内部为办公桌，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）。台面两侧有线孔盒，厚度 25mm 优质多层板为基材，表面贴 0.6mm 防火板，活动柜 16、18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
2	办公椅	H450		只	3	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>

3	卫生橱	860*400*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。
4	药品柜	860*500*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中空设计，操作面为 1mm 不锈钢弯折成型，下部为双抽屉双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。
5	晨检推车	800*480*860		套	1	材料：采用全不锈钢材质，滚珠式轨道抽屉，静音万向脚轮。带橡胶塑料置物桶。
观察室、隔离室						

1	观察、隔离幼儿床	1400*600*600		只	2	<p>材料：全实木制作，榫卯结构。床脚 45×60 mm 松木。铺板条为杉木，其它均为 18mm 厚的松木集成材。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，铺板条不少于 9 根，12 mm 厚，条与条间的间距 12 mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。床底下配置单脚轮空斗。</p>
2	幼儿桌	600*600*520		只	2	<p>材料：桌面为优质松木拼板，板厚度 20mm，桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。</p>

3	幼儿椅	300*300*270		只	8	<p>材料采用优质松实木制作，榫卯结构。前椅脚为 40*40mm，后椅脚为 30*45mm，脚撑 30*20mm，椅面厚 12mm，椅面下围板为 30*45mm，带塞角，靠背厚度 12mm。所有面打磨光滑平整、无毛刺、环保水性清水油漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，板材无明显结疤。优质环保型胶水，优质五金配件。</p>
4	玩具柜	800*300*1200		只	2	<p>材料：材质均为优质松木拼板，板厚度均为 20mm，倒 R5 圆角。上部上下差落三格，中间 2 层空仓，下部双开门。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
普通教室 15 间 1-3F（包括早教中心）						

1	幼儿课桌	600*600*490		只	35	材料：桌面为优质松木拼板，板厚度 20mm，桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。
2		600*600*520			40	
3		600*600*550			45	
4	幼儿课桌	1200*600*490		只	20	材料：桌面为优质松木拼板，板厚度 20mm，桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。
5		1200*600*520			25	
6		1200*600*550			30	
7	幼儿课椅	300*300*250		只	175	材料采用优质松实木制作，榫卯结构。前椅脚为 40*40mm，后椅脚为 30*45mm，脚撑 30*20mm，椅面厚 12mm，椅面下围板为 30*45mm，带塞角，靠背厚度 12mm。所有面打磨光滑平整、无毛刺、环保水性清水油漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，板材无明显结疤。优质环保型胶水，优质五金配件。
8	幼儿课椅	300*300*270			200	
9	幼儿课椅	300*300*290			200	

10	图书柜	1000*400*700		只	15	<p>材料：材质均为优质松木拼板，倒 R5 圆角。柜子分上下差落四格，斗前、斗墙、斗后板采用 18mm 厚的松木拼板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率\leq12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>
11	普通办公桌	1200*600*760		只	15	<p>材料采用优质松木实木制作，台面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，榫卯结构，倒 R5 圆角，其余采用 12、18、20mm 实木拼接板。台面后置挡板、笔槽，左侧挂钩设计，双抽屉键盘托。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率\leq12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。</p>

12	椅子	H440		只	15	<p>采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。</p>
13	资料柜	1200*400*800		只	15	<p>材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。</p>
14	茶水柜	700*520*900		只	15	<p>材料采用优质松木拼板，厚度均为 20mm，倒 R5 圆角。柜子两侧可放 36 只小朋友用小茶杯，内分四层，搁板三块，并配置木框纱门。柜中上部可放小号茶水桶，下可放盛水水桶，面板可往上翻。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>

15	双面教学柜	1200*400*1260		只	5	材料：材质均为优质松木拼板；采用水性环保油漆，五底三面工艺；上部正面磁性绿板,反面磁性白板，下部开放式空格。优质五金配件。底带万向轮。（颜色可选）
16		1200*400*1300			5	
17		1200*400*1340			5	
18	衣帽柜	1200*400*1000		只	90	材料采用优质松木拼板，板厚度 20mm，倒 R5 圆角，上部装不锈钢挂衣钩，下层五门设计内置一层隔板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
19	软木板	1800*1000		块	15	材料采用实木框架，背面采用 5mm 多层板，表面贴 0.8mm 优质橡树皮软木卷材。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。

20	自然角架柜	1500*300*1400		组	15	<p>材料采用优质松木实木、实木拼接板，榫卯结构，上部屋顶设计，立柱为 50*50mm，实木框架，下部为 20mm 厚实木拼接板，弧形双层设计，四周倒 5mm 圆，每层高度 120mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率\leq12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>
21		1500*300*1000		组	15	<p>材料采用优质松木实木制作，3 层花架设计，板材厚 30mm，榫卯结构，上部斜窗设计；所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率\leq12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>

22	6人床	1400*1370*1380		只	55	<p>材料采用优质松木实木制作，榫眼结构。床脚 50×40 mm。铺板条为 15mm 厚杉木，拉杠为 30*40mm，围边为 30*65mm，围栏为 30*40mm，立柱为 25*40mm。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，底层安装万向轮。六人位设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，要求采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>
23	双人推拉床	1400*600*800		只	65	<p>材料采用优质松木实木制作，榫眼结构。床脚 50×40 mm。铺板条为 15mm 厚杉木，拉杠为 30*40mm，围边为 30*65mm，围栏为 30*40mm，立柱为 25*40mm。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，底层安装万向轮。二人位设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，要求采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>

24	收纳柜	2400*400*1500		组	15	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，四周倒 R5 圆角。柜体按图制作，敞开式设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 \leq 12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
25	三层玩具柜	1200*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三层设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 \leq 12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
26		1200*400*650			10	
27		1200*400*700			10	
28	玩具收纳柜	1200*400*650		只	15	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三仓设计，内置 310*375*75mm11 只、310*375*150mm2 只塑料收纳盒。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 \leq 12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水。采用优质五金配件。

29	9 格中空柜	1200*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三层九格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
30		1200*400*650		只	10	
31		1200*400*700		只	10	
32	三层综合柜	1200*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。两仓八格设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
33		1200*400*650		只	10	
34		1200*400*700		只	10	
35	5 格中空柜	1200*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。两层五格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
36		1200*400*650			10	
37		1200*400*700			10	

38	三层转角	1/4R600-1000*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。柜体弧形 3 层 6 格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
39		1/4R600-1000*650			10	
40		1/4R600-1000*700			10	
41	拱门	800*400*1500		只	15	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，四周倒 R5 圆角。柜体按图制作，敞开式设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
保育员休息室						

1	沙发	单人位		张	2	材料采用优质白蜡木实木框架，优质高密度海绵，高回弹一次成型 PU 泡绵 ($\geq 38\text{kg}/\text{m}^3$)，达到国家阻燃标准。内架采用实木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道，外覆 PE 编织布。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
2	茶几	600*600*400		只	1	材料采用优质白蜡木实木制作，台面为 30mm，几架 30*50mm，三角设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
3	书架	2000*400*2200		只	1	材料采用松木拼板制作，门板为 20mm，其余为 17mm。按图纸制作。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）

4	茶水柜	1200*400*800		只	1	<p>材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。</p>
教师值班室						
1	办公桌	1200*600*1100		只	2	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，下部为优质多层板，三聚氰胺饰面。内部为办公桌，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）。台面两侧有线孔盒，厚度 25mm 优质多层板为基材，表面贴 0.6mm 防火板，活动柜 16、18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>

2	办公椅	H440		只	2	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	文件柜	800*400*2200		只	1	<p>3 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。</p>
多功能活动室						
1	条形桌	1400*550*760		只	10	<p>材料：台面为 25mm 优质实木多层板，贴 0.6mm 防火板，2mm 厚机械封边。铝合金定型支架，可翻折，脚部装带刹车万向轮。</p>

2	演讲台	520*300*1150		只	1	采用优质 8、10 厘米透明有机玻璃；经机械切割车边打孔工艺。采用专用有机玻璃胶水黏结。可触危险外角倒圆角大于 R10mm 处理。
3	矮柜	1200*400*800		只	2	材料采用 18、25mm 厚优质多层板，贴 0.6mm 厚白蜡木实木贴皮，台面为 25mm，其余 18mm。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。中部上抽屉下开门，两旁玻璃开门，内置隔板，优质五金配件。
4	教师椅	H440		只	100	材料：座面和靠背面料为纺织品，衬 30 密度的海绵，底板为 9 层定型胶合板，预埋机螺母。支架采用钢管焊接而成，管壁厚 1.2mm，钢件须经酸洗、磷化处理后再表面涂装，与地面接触部分须有塑胶套垫；可叠放。（颜色可选）
活动兼器材储藏室						
1	货架	1000*450*2000		只	10	材料：采用 1.2mm 优质冷轧板冲压成型，五层可调，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。

2	器材柜	860*400*1860		只	2	材料: 采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板, 喷塑前均经磷化处理; 采用亚光环氧/聚脂形粉末, 经过静电喷涂, 柜面: 上部为铁框玻璃开门, 中部为双抽屉, 下部为双开门, 内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃, 透明度好, 便于观阅。抽屉: 高强压型抽屉, 推拉顺畅。
总务仓库						
1	货架	1000*450*2000		只	5	材料: 采用 1.2mm 优质冷轧板冲压成型, 五层可调, 喷塑前均经磷化处理; 采用亚光环氧/聚脂形粉末, 经过静电喷涂。
2	器材柜	860*400*1860		只	2	材料: 采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板, 喷塑前均经磷化处理; 采用亚光环氧/聚脂形粉末, 经过静电喷涂, 柜面: 上部为铁框玻璃开门, 中部为双抽屉, 下部为双开门, 内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃, 透明度好, 便于观阅。抽屉: 高强压型抽屉, 推拉顺畅。

3	办公桌	1200*600*1100		只	1	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，下部为优质多层板，三聚氰胺饰面。内部为办公桌，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）。台面两侧有线孔盒，厚度 25mm 优质多层板为基材，表面贴 0.6mm 防火板，活动柜 16、18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
4	办公椅	H440		只	1	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
总务办公室						

1	行政室办公桌	1600*800*H760		只	2	台面采用 25mm 多层板为基材，防火板贴面为面材，附桌柜体（900*400*600mm）采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。双向移门，内置一层搁板。办公桌专用钢结构，底带调节脚。 优质五金配件。
2	行政室办公椅	H440		张	2	材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）
3	行政室办公橱	2000*400*2200		只	1	5 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。

4	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
5	休息桌椅	一桌二椅		套	1	材料：桌：φ800*720mm，大理石台面，金属圆形底盘，表面烤漆处理。 椅：椅背采用环保 ABS 塑料模压成型，高密度海绵，环保优质超纤皮。一次成型无焊点钢脚，表面电镀处理。
教玩具制作室						
1	货架	1000*450*2000		只	4	材料：采用 1.2mm 优质冷轧板冲压成型，五层可调，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。

2	办公桌	1200*600*1100		只	2	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，下部为优质多层板，三聚氰胺饰面。内部为办公桌，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）。台面两侧有线孔盒，厚度 25mm 优质多层板为基材，表面贴 0.6mm 防火板，活动柜 16、18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
3	办公椅	H440		只	2	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>

4	工作桌	1800*800*760		只	1	<p>材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 40mm，拉杠为 25*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 40*70mm 三角设计，榫卯结构，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
5	椅子	H440		只	6	<p>材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固； 45 度中软纯正海绵，50 高密度高回弹海绵。 皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。 紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。</p>
6	收纳柜	2800*350*700		组	1	<p>材料：采用 17mm 厚的松木拼板。五格二层。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>

教工餐厅						
1	教师餐桌	1300*700*760		只	6	<p>材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 40mm，拉杠为 25*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 40*70mm 三角设计，榫卯结构，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
2	教师餐椅	H440		只	24	<p>材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固； 45 度中软纯正海绵，50 高密度高回弹海绵。 皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。 紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。</p>
食堂						

1	普通办公桌	1200*600*760		只	2	<p>材料采用优质松木实木制作，台面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，榫卯结构，倒 R5 圆角，其余采用 12、18、20mm 实木拼接板。左面三抽屉，装锁，右边为开放式机箱及书架。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。</p>
2	普通办公椅	H440		只	2	<p>采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。</p>
3	办公橱	860*400*1860		只	2	<p>材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。</p>


男女更衣室						
1	厨师更衣室	850*420*1800		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：柜面采用绿色环保型粉末，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。优质锁具。柜内配置挂衣钩。（颜色可选）
2	普通办公椅	H440		只	4	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。
2F						
园长室						

1	办公桌	1800*900*750		只	1	<p>材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 80*80mm，围边为 30*70mm，榫卯结构，配置 1200*400*600mm 副桌，副桌材料采用优质多层板，贴 0.6mm 白蜡木木皮，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
2	办公椅	升降式		只	1	<p>高背，五星爪转椅，钢制结构，内部选用上等木材及夹板，高密度高回弹海绵，优质头层牛皮包面。优质五金配件。</p>
3	矮柜	1200*400*800		只	1	<p>材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。</p>

4	办公橱	2400*400*2200		只	1	<p>材料采用松木拼板制作，门板为 20mm，其余为 17mm。按图纸制作。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
5	沙发	730*730*780		只	2	<p>材料采用优质白蜡木实木框架，优质高密度海绵，高回弹一次成型 PU 泡绵（$\geq 38\text{kg/m}^3$），达到国家阻燃标准。内架采用实木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道，外覆 PE 编织布。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
6	茶几	$\Phi 600*600$		只	1	<p>材料采用优质白蜡木实木制作，台面为 30mm，几架 30*50mm，三角设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>

副园长室						
1	行政室办公桌	1600*800*H760		只	2	台面采用 25mm 多层板为基材，防火板贴面为面材，附桌柜体（900*400*600mm）采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视图面涂层平整光滑，光泽柔和。双向移门，内置一层搁板。办公桌专用钢结构，底带调节脚。 优质五金配件。
2	行政室办公椅	H440		张	2	材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强， 高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）
3	行政室办公橱	2000*400*H2000		只	1	5 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视图面涂层平整光滑，光泽柔和。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。

4	茶水柜	1200*400*800		只	1	<p>材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
5	休息桌椅	一桌二椅		套	1	<p>材料：桌：φ800*720mm，大理石台面，金属圆形底盘，表面烤漆处理； 椅：椅背采用环保 ABS 塑料模压成型，高密度海绵，环保优质超纤皮。一次成型无焊点钢脚，表面电镀处理。</p>
会议室						

1	会议桌	4800*1800*760		只	1	材料：采用优质白蜡木实木制作，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽,采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
2	会议椅	H440		只	20	材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为10mm圆角，四角安装塞角加强牢固； 45度中软纯正海绵，50高密度高回弹海绵。 皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。 紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。
3	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作，台面为20mm，其余为17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
教师办公室2室						

1	屏风式办公桌	1500*1500*1100		只	2	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，沿口弧形设计，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
2	椅子	H440		只	16	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	文件柜	800*400*2200		只	8	<p>3 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。</p>

4	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
财务室						
1	办公桌	1800*2800*1100		只	1	材料采用 18、25mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。台面柜面为 25mm，其余为 18mm，按图制作。五金配件：优质五金配件。防滑脚垫。（颜色可选）
2	办公椅	H440		只	2	材料：皮质：优质牛皮具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 海棉：50 密度高泡回弹阻燃海棉。 胶壳：采用优质背胶连接扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 汽杆：优质气棒，带后仰功能。 五星脚：钢脚架，脚轮用尼龙 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）

3	资料柜	860*400*1860		只	2	材料: 采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板, 喷塑前均经磷化处理; 采用亚光环氧/聚脂形粉末, 经过静电喷涂, 柜面: 上部为铁框玻璃开门, 中部为双抽屉, 下部为双开门, 内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃, 透明度好, 便于观阅。抽屉: 高强压型抽屉, 推拉顺畅。
4	文件柜	800*400*2200		只	1	3 门, 柜体采用 18mm 厚多层板为基材, 三聚氰胺饰面, 机械封边 2mm 厚, 做到正视面涂层平整光滑, 光泽柔和。上部左边为开放式空格, 下部为开门, 后侧为更衣柜, 内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。
5	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作, 台面为 20mm, 其余为 17mm。右边木框玻璃双开门, 分二层, 左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆, 三底两面, 半亚光涂饰, 做到正视面涂层平整光滑, 光泽柔和。优质五金配件。(颜色可选)
3F						
教师办公室						

1	普通办公桌	1500*1500*1100		只	8	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，沿口弧形设计，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
2	椅子	H440		只	8	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>

3	文件柜	800*400*2200		只	4	3 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。
4	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
档案室						
1	文件柜	860*400*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。

2	档案柜	860*400*1860		组	6	5层，材料：采用0.8mm厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，优质锁具。（颜色可选）
3	办公桌	1500*700*1100		只	1	材料：铝合金屏风采用32款加厚型铝合金型材，壁厚1.1mm。屏风上部为条形5mm厚钢化玻璃，连体办公桌柜体采用18mm优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为25mm优质多层板，贴0.6mm防火板，机械封边，沿口弧形设计，台面下有三抽活动柜1个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘1个。台面两侧有线孔盒，柜体2层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）
4	办公椅	H440		只	1	材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到10万次，行程100mm气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配PU黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质PU轮，可防刮伤地板。（颜色可选）

奉贤区蓝湾幼儿园家具设备清单

序号	设备名称	规格	图片	单位	数量	材质、功能说明
1F						
门卫室休息室						
1	门卫工作台	1200*600*760		只	2	材料采用优质松木实木制作，台面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，榫卯结构，倒 R5 圆角，其余采用 12、18、20mm 实木拼接板。左面三抽屉，装锁，右边为开放式机箱及书架。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。

2	椅子	H440		把	2	<p>采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。</p>
3	保安装备储藏柜	2400*500*2400		组	1	<p>材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。五金配件：优质五金配件。4 门设计，内置两层隔板，中部配置挂衣钩。</p>
4	储物柜	900*550*2000		只	2	<p>材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。五金配件：优质五金配件。4 门设计，内置一层隔板。（颜色可选）</p>

5	休息床	2000*1200*800		张	1	材质均为优质松木实木制作，床脚为 80*80mm，横档为 40*100mm，床下为两抽屉设计，床垫为 15*80mm，榫卯结构，倒 R5 圆角，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
6	床头柜	450*400*500		只	1	材料：采用优质松木实木制作。两抽屉设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。双抽屉，选用优质五金配件。
晨检室						
1	椅子	H340		把	2	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。

2	矮柜	1200*400*800		只	1	<p>材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。</p>
保健室						
1	晨检办公桌	1500*700*1100		只	1	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，下部为优质多层板，三聚氰胺饰面。内部为办公桌，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）。台面两侧有线孔盒，厚度 25mm 优质多层板为基材，表面贴 0.6mm 防火板，活动柜 16、18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>

2	办公椅	H440		只	1	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	卫生橱	860*400*1860		只	2	<p>材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。</p>

4	药品柜	860*500*1860		只	2	<p>材料: 采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板, 喷塑前均经磷化处理; 采用亚光环氧/聚脂形粉末, 经过静电喷涂, 柜面: 上部为铁框玻璃开门, 中空设计, 操作面为 1mm 不锈钢弯折成型, 下部为双抽屉双开门, 内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃, 透明度好, 便于观阅。抽屉: 高强压型抽屉, 推拉顺畅。</p>
5	晨检推车	800*480*860		套	1	<p>材料: 采用全不锈钢材质, 滚珠式轨道抽屉, 静音万向脚轮。带橡胶塑料置物桶。</p>
观察室、隔离室						

1	观察、隔离幼儿床	1400*600*600		只	2	<p>材料：全实木制作，榫卯结构。床脚 45×60 mm 松木。铺板条为杉木，其它均为 18mm 厚的松木集成材。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，铺板条不少于 9 根，12 mm 厚，条与条间的间距 12 mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。床底下配置单脚轮空斗。</p>
2	幼儿桌	600*600*520		只	1	<p>材料：桌面为优质松木拼板，板厚度 20mm，桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。</p>

3	幼儿椅	300*300*270		只	4	<p>材料采用优质松实木制作，榫卯结构。前椅脚为 40*40mm，后椅脚为 30*45mm，脚撑 30*20mm，椅面厚 12mm，椅面下围板为 30*45mm，带塞角，靠背厚度 12mm。所有面打磨光滑平整、无毛刺、环保水性清水油漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，板材无明显结疤。优质环保型胶水，优质五金配件。</p>
4	玩具柜	800*300*1200		只	2	<p>材料：材质均为优质松木拼板，板厚度均为 20mm，倒 R5 圆角。上部上下差落三格，中间 2 层空仓，下部双开门。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
广播室						

1	普通办公桌	1200*600*760		只	1	<p>材料采用优质松木实木制作，台面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，榫卯结构，倒 R5 圆角，其余采用 12、18、20mm 实木拼接板。台面后置挡板、笔槽，左侧挂钩设计，双抽屉键盘托。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。</p>
2	椅子	H440		只	1	<p>采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。</p>
普通教室 15 间 1-3F						

1	幼儿课桌	600*600*490		只	35	材料：桌面为优质松木拼板，板厚度 20mm，桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。
2		600*600*520			40	
3		600*600*550			45	
4	幼儿课桌	1200*600*490		只	20	材料：桌面为优质松木拼板，板厚度 20mm，桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。
5		1200*600*520			25	
6		1200*600*550			30	
7	幼儿课椅	300*300*250		只	175	材料采用优质松实木制作，榫卯结构。前椅脚为 40*40mm，后椅脚为 30*45mm，脚撑 30*20mm，椅面厚 12mm，椅面下围板为 30*45mm，带塞角，靠背厚度 12mm。所有面打磨光滑平整、无毛刺、环保水性清水油漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，板材无明显结疤。优质环保型胶水，优质五金配件。
8	幼儿课椅	300*300*270			200	
9	幼儿课椅	300*300*290			200	

10	图书柜	1000*400*700		只	15	<p>材料：材质均为优质松木拼板，倒 R5 圆角。柜子分上下差落四格，斗前、斗墙、斗后板采用 18mm 厚的松木拼板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率\leq12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>
11	普通办公桌	1200*600*760		只	15	<p>材料采用优质松木实木制作，台面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，榫卯结构，倒 R5 圆角，其余采用 12、18、20mm 实木拼接板。台面后置挡板、笔槽，左侧挂钩设计，双抽屉键盘托。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率\leq12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。</p>

12	椅子	H440		只	15	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。
13	资料柜	800*400*1800		只	15	材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。
14	茶水柜	700*520*900		只	15	材料采用优质松木拼板，厚度均为 20mm，倒 R5 圆角。柜子两侧可放 36 只小朋友用小茶杯，内分四层，搁板三块，并配置木框纱门。柜中上部可放小号茶水桶，下可放盛水水桶，面板可往上翻。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。

15	双面教学柜	1200*400*1260		只	5	材料采用优质松木拼板，厚度均为 20mm；采用水性环保油漆，五底三面工艺；上部正面磁性绿板,反面磁性白板，下部开放式空格。优质五金配件。底带万向轮。
16		1200*400*1300			5	
17		1200*400*1340			5	
18	衣帽柜	1200*400*1000		只	90	材料采用优质松木拼板，板厚度 20mm，倒 R5 圆角，上部装不锈钢挂衣钩，下层五门设计内置一层隔板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
19	软木板	1800*1000		块	15	材料采用实木框架，背面采用 5mm 多层板，表面贴 0.8mm 优质橡树皮软木卷材。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。

20	自然角架柜	1500*300*1400		组	15	<p>材料采用优质松木实木、实木拼接板，榫卯结构，上部屋顶设计，立柱为 50*50mm，实木框架，下部为 20mm 厚实木拼接板，弧形双层设计，四周倒 5mm 圆，每层高度 120mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>
21		1500*300*1000		组	15	<p>材料采用优质松木实木制作，3 层花架设计，板材厚 30mm，榫卯结构，上部斜窗设计；所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>

22	6人床	1400*1370*1380		只	55	<p>材料采用优质松木实木制作，榫眼结构。床脚 50×40 mm。铺板条为 15mm 厚杉木，拉杠为 30*40mm，围边为 30*65mm，围栏为 30*40mm，立柱为 25*40mm。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，底层安装万向轮。六人位设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，要求采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>
23	双人推拉	1400*600*800		只	65	<p>材料采用优质松木实木制作，榫眼结构。床脚 50×40 mm。铺板条为 15mm 厚杉木，拉杠为 30*40mm，围边为 30*65mm，围栏为 30*40mm，立柱为 25*40mm。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，底层安装万向轮。二人位设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，要求采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>

24	收纳柜	2400*400*1500		组	15	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，四周倒 R5 圆角。柜体按图制作，敞开式设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 \leq 12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
25	三层玩具柜	1200*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三层设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 \leq 12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
26		1200*400*650			10	
27		1200*400*700			10	
28	玩具收纳柜	1200*400*650		只	15	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三仓设计，内置 310*375*75mm11 只、310*375*150mm2 只塑料收纳盒。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 \leq 12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水。采用优质五金配件。

29	9 格中空柜	1200*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三层九格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
30		1200*400*650		只	10	
31		1200*400*700		只	10	
32	三层综合柜	1200*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。两仓八格设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
33		1200*400*650		只	10	
34		1200*400*700		只	10	
35	5 格中空柜	1200*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。两层五格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
36		1200*400*650			10	
37		1200*400*700			10	

38	三层转角	1/4R600-1000*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。柜体弧形 3 层 6 格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
39		1/4R600-1000*650			10	
40		1/4R600-1000*700			10	
41	拱门	800*400*1500		只	15	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，四周倒 R5 圆角。柜体按图制作，敞开式设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
食堂						

1	普通办公桌	1200*600*760		只	1	材料采用优质松木实木制作，台面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，榫卯结构，倒 R5 圆角，其余采用 12、18、20mm 实木拼接板。左面三抽屉，装锁，右边为开放式机箱及书架。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
2	普通办公椅	H440		只	3	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12% 左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。
3	厨师更衣室	860*400*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：柜面采用绿色环保型粉末，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。优质锁具。柜内配置挂衣钩。（颜色可选）

4	货架	1000*450*2000		只	4	材料：采用 1.2mm 优质冷轧板冲压成型，五层可调，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。
2F						
教工餐厅						
1	教师餐桌	1300*700*760		只	6	材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 40mm，拉杠为 25*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 40*70mm 三角设计，榫卯结构，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
2	教师餐椅	H440		只	24	材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固； 45 度中软纯正海绵，50 高密度高回弹海绵。 皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。 紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。

档案室（保育员休息室）						
1	文件柜	860*400*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。
2	档案柜	860*400*1860		组	6	5 层，材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，优质锁具。（颜色可选）
3	办公桌	1500*700*1100		只	1	材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，沿口弧形设计，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）

4	办公椅	H440		只	1	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
器材室						
1	货架	1000*450*2000		只	10	<p>材料：采用 1.2mm 优质冷轧板冲压成型，五层可调，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。</p>
2	器材柜	860*400*1860		只	2	<p>材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。</p>
教室办公室 2 间（原教具室，图书资料）						

1	普通办公桌	1500*1500*1100		只	15	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，沿口弧形设计，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
2	椅子	H440		只	15	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	文件柜	800*400*2200		只	8	<p>3 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。</p>

4	茶水柜	1200*400*800		只	2	材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
5	阅览桌	1800*800*760		只	2	材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 45*100mm，围边为 30*60mm，榫卯结构，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
6	椅子	H440		只	16	材料采用优质白蜡木实木椅架，塑料椅面，优质五金配件。
总务仓库						

1	货架	1000*450*2000		只	10	材料：采用 1.2mm 优质冷轧板冲压成型，五层可调，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。
2	器材柜	860*400*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。
3	办公桌	1200*600*1100		只	1	材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，下部为优质多层板，三聚氰胺饰面。内部为办公桌，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）。台面两侧有线孔盒，厚度 25mm 优质多层板为基材，表面贴 0.6mm 防火板，活动柜 16、18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）

4	办公椅	H440		只	1	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
会议室						
1	会议桌	4800*1800*760		只	1	<p>材料：采用优质白蜡木实木制作，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
2	会议椅	H440		只	20	<p>材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固；</p> <p>45 度中软纯正海绵，50 高密度高回弹海绵。</p> <p>皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。</p> <p>采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。</p> <p>紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。</p>

3	茶水柜	1200*400*800		只	1	<p>材料采用松木拼板制作，台面为20mm，其余为17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
3F						
园长室						
1	办公桌	1800*900*750		只	1	<p>材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为45mm，拉杠为30*40mm，芯板为15mm厚实木拼接板，桌脚为80*80mm，围边为30*70mm，榫卯结构，配置1200*400*600mm副桌，副桌材料采用优质多层板，贴0.6mm白蜡木木皮，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>

2	办公椅	升降式		只	1	<p>高背，五星爪转椅，钢制结构，内部选用上等木材及夹板，高密度高回弹海绵，优质头层牛皮包面。优质五金配件。</p>
3	矮柜	1200*400*800		只	1	<p>材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。</p>
4	办公橱	2400*400*2200		只	1	<p>材料采用松木拼板制作，门板为 20mm，其余为 17mm。按图纸制作。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>

5	沙发	730*730*780		只	2	<p>材料采用优质白蜡木实木框架，优质高密度海绵，高回弹一次成型 PU 泡绵 ($\geq 38\text{kg}/\text{m}^3$)，达到国家阻燃标准。内架采用实木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道，外覆 PE 编织布。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
6	茶几	$\Phi 600*600$		只	1	<p>材料采用优质白蜡木实木制作，台面为 30mm，几架 30*50mm，三角设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
接待室						

1	沙发	730*730*780		只	2	<p>材料采用优质白蜡木实木框架，优质高密度海绵，高回弹一次成型 PU 泡绵 ($\geq 38\text{kg}/\text{m}^3$)，达到国家阻燃标准。内架采用实木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道，外覆 PE 编织布。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
2	茶几	$\Phi 600*600$		只	1	<p>材料采用优质白蜡木实木制作，台面为 30mm，几架 30*50mm，三角设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
财务室						

1	办公桌	1800*2800*1100		只	1	材料采用 18、25mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。台面柜面为 25mm，其余为 18mm，按图制作。五金配件：优质五金配件。防滑脚垫。（颜色可选）
2	办公椅	H440		只	2	材料：皮质：优质牛皮具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 海棉：50 密度高泡回弹阻燃海棉。 胶壳：采用优质背胶连接扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 汽杆：优质气棒，带后仰功能。 五星脚：钢脚架，脚轮用尼龙 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）
3	资料柜	860*400*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。

4	文件柜	800*400*2200		只	1	3 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。
5	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
副园长室						
1	行政室办公桌	1600*800*H760		只	2	台面采用 25mm 多层板为基材，防火板贴面为面材，附桌柜体（900*400*600mm）采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。双向移门，内置一层搁板。办公桌专用钢结构，底带调节脚。 优质五金配件。

2	行政室办公椅	H440		张	2	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	行政室办公橱	2000*400*2200		只	1	<p>5 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。</p>
4	茶水柜	1200*400*800		只	1	<p>材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
总务、人事办公室						

1	行政室办公桌	1600*800*H760		只	2	台面采用 25mm 多层板为基材，防火板贴面为面材，附桌柜体（900*400*600mm）采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。双向移门，内置一层搁板。办公桌专用钢结构，底带调节脚。 优质五金配件。
2	行政室办公椅	H440		张	2	材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）
3	行政室办公橱	2000*400*2200		只	1	5 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。

4	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
5	休息桌椅	一桌二椅		套	1	材料：桌：φ 800*720mm，大理石台面，金属圆形底盘，表面烤漆处理； 椅：椅背采用环保 ABS 塑料模压成型，高密度海绵，环保优质超纤皮。一次成型无焊点钢脚，表面电镀处理。
多功能活动室						
1	条形桌	1400*550*760		只	10	材料：台面为 25mm 优质实木多层板，贴 0.6mm 防火板，2mm 厚机械封边。铝合金定型支架，可翻折，脚部装带刹车万向轮。

2	演讲台	520*300*1150		只	1	<p>采用优质 8、10 厘米透明有机玻璃； 经机械切割车边打孔工艺。采用专用有机玻璃胶水黏结。可触危险外角倒圆角大于 R10mm 处理。</p>
3	矮柜	1200*400*800		只	2	<p>材料采用 18、25mm 厚优质多层板，贴 0.6mm 厚白蜡木实木贴皮，台面为 25mm，其余 18mm。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。中部上抽屉下开门，两旁玻璃开门，内置隔板，优质五金配件。</p>
4	教师椅	H440		只	100	<p>材料：座面和靠背面料为纺织品，衬 30 密度的海绵，底板为 9 层定型胶合板，预埋机螺母。支架采用钢管焊接而成，管壁厚 1.2mm，钢件须经酸洗、磷化处理后再表面涂装，与地面接触部分须有塑胶套垫；可叠放。（颜色可选）</p>

奉贤区南港路幼儿园家具设备清单

序号	设备名称	规格	图片	单位	数量	材质、功能说明
1F						
门卫室休息室						
1	门卫工作台	1200*600*760		只	2	材料采用优质松木实木制作，台面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，榫卯结构，倒 R5 圆角，其余采用 12、18、20mm 实木拼接板。左面三抽屉，装锁，右边为开放式机箱及书架。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
2	椅子	H440		把	2	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。

3	保安装备储藏柜	2400*500*2400		组	1	<p>材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。五金配件：优质五金配件。4 门设计，内置两层隔板，中部配置挂衣钩。</p>
4	储物柜	900*550*2000		只	2	<p>材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。五金配件：优质五金配件。4 门设计，内置一层隔板。（颜色可选）</p>
5	休息床	2000*1200*800		张	1	<p>材质均为优质松木实木制作，床脚为 80*80mm，横档为 40*100mm，床下为两抽屉设计，床垫为 15*80mm，榫卯结构，倒 R5 圆角，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。</p>

6	床头柜	450*400*500		只	1	材料：采用优质松木实木制作。两抽屉设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。双抽屉，选用优质五金配件。
晨检室						
1	椅子	H340		把	2	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。
2	矮柜	1200*400*800		只	1	材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。
保健室						

1	晨检办公桌	1500*700*1100		只	3	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，下部为优质多层板，三聚氰胺饰面。内部为办公桌，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）。台面两侧有线孔盒，厚度 25mm 优质多层板为基材，表面贴 0.6mm 防火板，活动柜 16、18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
2	办公椅	H440		只	3	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	卫生橱	860*400*1860		只	2	<p>材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。</p>

4	药品柜	860*500*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中空设计，操作面为 1mm 不锈钢弯折成型，下部为双抽屉双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。
5	晨检推车	800*480*860		套	1	材料：采用全不锈钢材质，滚珠式轨道抽屉，静音万向脚轮。带橡胶塑料置物桶。
观察室、隔离室						
1	观察、隔离幼儿床	1400*600*600		只	2	材料：全实木制作，榫卯结构。床脚 45×60 mm 松木。铺板条为杉木，其它均为 18mm 厚的松木集成材。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，铺板条不少于 9 根，12 mm 厚，条与条间的间距 12 mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。床底下配置单脚轮空斗。

2	幼儿桌	600*600*520		只	2	<p>材料：桌面为优质松木拼板，板厚度 20mm，桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。</p>
3	幼儿椅	300*300*270		只	8	<p>材料采用优质松实木制作，榫卯结构。前椅脚为 40*40mm，后椅脚为 30*45mm，脚撑 30*20mm，椅面厚 12mm，椅面下围板为 30*45mm，带塞角，靠背厚度 12mm。所有面打磨光滑平整、无毛刺、环保水性清水油漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，板材无明显结疤。优质环保型胶水，优质五金配件。</p>
4	玩具柜	800*300*1200		只	2	<p>材料：材质均为优质松木拼板，板厚度均为 20mm，倒 R5 圆角。上部上下差落三格，中间 2 层空仓，下部双开门。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>

普通教室 15 间 1-3F						
1	幼儿课桌	600*600*490		只	35	材料：桌面为优质松木拼板，板厚度 20mm，桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。
2		600*600*520			40	
3		600*600*550			45	
4	幼儿课桌	1280*680*490		只	20	材料：桌面为优质松木拼板，板厚度 20mm，桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。
5		1280*680*520			25	
6		1280*680*550			30	
7	幼儿课椅	300*300*250		只	175	材料采用优质松实木制作，榫卯结构。前椅脚为 40*40mm，后椅脚为 30*45mm，脚撑 30*20mm，椅面厚 12mm，椅面下围板为 30*45mm，带塞角，靠背厚度 12mm。所有面打磨光滑平整、无毛刺、环保水性清水油漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，板材无明显结疤。优质环保型胶水，优质五金配件。
8	幼儿课椅	300*300*270			200	
9	幼儿课椅	300*300*290			200	

10	图书柜	1000*400*700		只	15	<p>材料：材质均为优质松木拼板，倒 R5 圆角。柜子分上下差落四格，斗前、斗墙、斗后板采用 18mm 厚的松木拼板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率\leq12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>
11	普通办公桌	1200*600*760		只	15	<p>材料采用优质松木实木制作，台面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，榫卯结构，倒 R5 圆角，其余采用 12、18、20mm 实木拼接板。台面后置挡板、笔槽，左侧挂钩设计，双抽屉键盘托。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率\leq12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。</p>
12	椅子	H440		只	15	<p>采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12% 左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。</p>

13	资料柜	1200*400*800		只	15	材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。
14	茶水柜	700*520*900		只	15	材料采用优质松木拼板，厚度均为 20mm，倒 R5 圆角。柜子两侧可放 36 只小朋友用小茶杯，内分四层，搁板三块，并配置木框纱门。柜中上部可放小号茶水桶，下可放盛水水桶，面板可往上翻。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。
15	双面教学柜	1200*400*1260		只	5	材料采用优质松木拼板，厚度均为 20mm；采用水性环保油漆，五底三面工艺；上部正面磁性绿板，反面磁性白板，下部开放式空格。优质五金配件。底带万向轮。
16		1200*400*1300			5	
17		1200*400*1340			5	

18	衣帽柜	1200*400*1000		只	90	<p>材料采用优质松木拼板，板厚度 20mm，倒 R5 圆角，上部装不锈钢挂衣钩，下层五门设计内置一层隔板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率\leq12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。</p>
19	软木板	1800*1000		块	15	<p>材料采用实木框架，背面采用 5mm 多层板，表面贴 0.8mm 优质橡树皮软木卷材。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率\leq12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。</p>

20	自然角架柜	1500*300*1400		组	15	<p>材料采用优质松木实木、实木拼接板，榫卯结构，上部屋顶设计，立柱为 50*50mm，实木框架，下部为 20mm 厚实木拼接板，弧形双层设计，四周倒 5mm 圆，每层高度 120mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>
21		1500*300*1000		组	15	<p>材料采用优质松木实木制作，3 层花架设计，板材厚 30mm，榫卯结构，上部斜窗设计；所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>

22	6人床	1400*1370*1380		只	55	<p>材料采用优质松木实木制作，榫眼结构。床脚 50×40 mm。铺板条为 15mm 厚杉木，拉杠为 30*40mm，围边为 30*65mm，围栏为 30*40mm，立柱为 25*40mm。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，底层安装万向轮。六人位设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，要求采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>
23	双人推拉床	1400*600*800		只	65	<p>材料采用优质松木实木制作，榫眼结构。床脚 50×40 mm。铺板条为 15mm 厚杉木，拉杠为 30*40mm，围边为 30*65mm，围栏为 30*40mm，立柱为 25*40mm。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，底层安装万向轮。二人位设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，要求采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>

24	收纳柜	2400*400*1500		组	15	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，四周倒 R5 圆角。柜体按图制作，敞开式设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 \leq 12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
25	三层玩具柜	1200*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三层设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 \leq 12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
26		1200*400*650			10	
27		1200*400*700			10	
28	玩具收纳柜	1200*400*650		只	15	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三仓设计，内置 310*375*75mm11 只、310*375*150mm2 只塑料收纳盒。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 \leq 12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水。采用优质五金配件。

29	9 格中空柜	1200*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三层九格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
30		1200*400*650		只	10	
31		1200*400*700		只	10	
32	三层综合柜	1200*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。两仓八格设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
33		1200*400*650		只	10	
34		1200*400*700		只	10	
35	5 格中空柜	1200*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。两层五格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
36		1200*400*650			10	
37		1200*400*700			10	

38	三层转角	1/4R600-1000*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。柜体弧形 3 层 6 格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
39		1/4R600-1000*650			10	
40		1/4R600-1000*700			10	
41	拱门	800*400*1500		只	15	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，四周倒 R5 圆角。柜体按图制作，敞开式设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
食堂						
1	普通办公椅	H440		只	3	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。

2	厨师更衣室	850*420*1800		只	2	材料采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：柜面采用绿色环保型粉末，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。优质锁具。柜内配置挂衣钩。（颜色可选）
2F						
保育员休息室						
1	工作台	1800*800*800		张	1	材料采用 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边。钢脚采用 50*50*1.5mm、40*40*1.2mm 方管。表面经酸洗、脱脂、磷化处理，静电喷塑。优质五金配件；
2	办公椅	H440		只	8	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。
图书阅览区						

1	书架	3200*400*2200		组	1	材料采用松木拼板制作，门板为 20mm，其余为 17mm。按图纸制作。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
2	阅览桌	1800*800*760		只	1	材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 45*100mm，围边为 30*60mm，榫卯结构，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
3	椅子	H440		只	6	材料采用优质白蜡木实木椅架，塑料椅面，优质五金配件。
活动器械储藏室						

1	货架	1000*450*2000		只	6	材料：采用 1.2mm 优质冷轧板冲压成型，五层可调，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。
2	器材柜	860*400*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。
总务仓库						
1	货架	1000*450*2000		只	10	材料：采用 1.2mm 优质冷轧板冲压成型，五层可调，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。

2	器材柜	860*400*1860		只	2	<p>材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。</p>
3	办公桌	1200*600*1100		只	2	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，下部为优质多层板，三聚氰胺饰面。内部为办公桌，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）。台面两侧有线孔盒，厚度 25mm 优质多层板为基材，表面贴 0.6mm 防火板，活动柜 16、18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
4	办公椅	H440		只	2	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>

教工餐厅						
1	教师餐桌	1300*700*760		只	10	材料采用优质白蜡木实木制作,桌面边框厚度为40mm,拉杠为25*40mm,芯板为15mm厚实木拼接板,桌脚为40*70mm三角设计,榫卯结构,所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽,采用水性环保油漆,全封闭工艺,三底两面,半亚光涂饰,做到正视面涂层平整光滑,光泽柔和。优质五金配件。(颜色可选)
2	教师餐椅	H440		只	40	材料采用白蜡木椅架经烘干,无死节,经过人工防腐,防蛀,防水,防洒,不变形。四周线条圆边,四个角为10mm圆角,四角安装塞角加强牢固; 45度中软纯正海绵,50高密度高回弹海绵。 皮质:优质牛皮,具有软韧坚固皮质细腻,光亮。 采用水性环保油漆,全封闭工艺,三底两面,半亚光涂饰,做到正视面涂层平整光滑,光泽柔和。 紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。
3F						
休息室(教师办公室)						

1	办公桌	1500*1500*1100		只	3	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，沿口弧形设计，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
2	办公椅	H440		只	3	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>

3	文件柜	800*400*2200		只	1	<p>3 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。</p>
4	茶水柜	1200*400*800		只	1	<p>材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
5	矮柜	1200*400*800		组	1	<p>材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。</p>
会议兼接待室						

1	会议桌	4800*1800*760		只	1	材料：采用优质白蜡木实木制作，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
2	会议椅	H440		只	20	材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为10mm圆角，四角安装塞角加强牢固； 45度中软纯正海绵，50高密度高回弹海绵。 皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。 紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。
3	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作，台面为20mm，其余为17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
储藏室						

1	货架	1000*450*2000		只	6	材料：采用 1.2mm 优质冷轧板冲压成型，五层可调，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。
2	器材柜	860*400*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。
多功能活动室						
1	条形桌	1400*550*760		只	10	材料：台面为 25mm 优质实木多层板，贴 0.6mm 防火板，2mm 厚机械封边。铝合金定型支架，可翻折，脚部装带刹车万向轮。
2	演讲台	520*300*1150		只	1	材料采用优质白蜡木实木制作，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）

3	矮柜	1200*400*800		只	2	材料采用 18、25mm 厚优质多层板，贴 0.6mm 厚白蜡木实木贴皮，台面为 25mm，其余 18mm。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。中部上抽屉下开门，两旁玻璃开门，内置隔板，优质五金配件。
4	教师椅	H440		只	100	材料：座面和靠背面料为纺织品，衬 30 密度的海绵，底板为 9 层定型胶合板，预埋机螺母。支架采用钢管焊接而成，管壁厚 1.2mm，钢件须经酸洗、磷化处理后再表面涂装，与地面接触部分须有塑胶套垫；可叠放。（颜色可选）
4F						
总务办公室						
1	行政室办公桌	1600*800*H760		只	2	台面采用 20mm 多层板为基材，防火板贴面为面材，附桌柜体（900*400*600mm）采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。双向移门，内置一层搁板。办公桌专用钢结构，底带调节脚。铰链、导轨、三合一、拉手需优质产品。

2	行政室办公椅	H440		张	2	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	行政室办公橱	2000*400*2200		只	1	<p>5 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。</p>
4	茶水柜	1200*400*800		只	1	<p>材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>

5	休息桌椅	一桌二椅		套	1	材料：桌：φ800*720mm，大理石台面，金属圆形底盘，表面烤漆处理； 椅：椅背采用环保 ABS 塑料模压成型，高密度海绵，环保优质超纤皮。一次成型无焊点钢脚，表面电镀处理。
园长室						
1	办公桌	1800*900*750		只	1	材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 80*80mm，围边为 30*70mm，榫卯结构，配置 1200*400*600mm 副桌，副桌材料采用优质多层板，贴 0.6mm 白蜡木木皮，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
2	办公椅	升降式		只	1	高背，五星爪转椅，钢制结构，内部选用上等木材及夹板，高密度高回弹海绵，优质头层牛皮包面。优质五金配件。

3	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。
4	办公橱	2400*400*2200		只	1	材料采用松木拼板制作，门板为 20mm，其余为 17mm。按图纸制作。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
5	沙发	730*730*780		只	2	材料采用优质白蜡木实木框架，优质高密度海绵，高回弹一次成型 PU 泡绵（ $\geq 38\text{kg/m}^3$ ），达到国家阻燃标准。内架采用实木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道，外覆 PE 编织布。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
6	茶几	$\Phi 600*600$		只	1	材料采用优质白蜡木实木制作，台面为 30mm，几架 30*50mm，三角设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）

接待室						
1	沙发	单人位		只	2	面料采用优质牛皮饰面，纹路细致、色泽均匀、厚度均匀。优质高密度海绵，高回弹一次成型 PU 泡绵（ $\geq 38\text{kg/m}^3$ ），达到国家阻燃标准。内架采用实木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道，外覆 PE 编织布。
2	茶几	1200*600*400		只	1	材料：桌面选用 12mm 厚岩板板面，金属铁艺框架，底带调节脚。
3	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作，台面，门板为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
财务室						

1	办公桌	1800*2800*1100		只	1	材料采用 18、25mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。台面柜面为 25mm，其余为 18mm，按图制作。五金配件：优质五金配件。防滑脚垫。（颜色可选）
2	办公椅	H440		只	2	材料：皮质：优质牛皮具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 海棉：50 密度高泡回弹阻燃海棉。 胶壳：采用优质背胶连接扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 汽杆：优质气棒，带后仰功能。 五星脚：钢脚架，脚轮用尼龙 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）
3	资料柜	860*400*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。

4	文件柜	800*400*2200		只	2	3 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。
5	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
储藏室（（行政办公室）						
1	办公桌	1500*1500*1100		只	1	材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，沿口弧形设计，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）

2	办公椅	H440		只	1	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	文件柜	860*400*1860		只	2	<p>材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。</p>
4	档案柜	860*400*1860		组	6	<p>5 层，材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，优质锁具。（颜色可选）</p>
教玩具制作兼陈列室 1 室						

1	货架	1000*450*2000		只	2	材料：采用 1.2mm 优质冷轧板冲压成型，五层可调，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。
2	办公桌	1200*600*1100		只	1	材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，下部为优质多层板，三聚氰胺饰面。内部为办公桌，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）。台面两侧有线孔盒，厚度 25mm 优质多层板为基材，表面贴 0.6mm 防火板，活动柜 16、18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）
3	办公椅	H440		只	1	材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）

4	工作桌	1800*800*760		只	1	材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 40mm，拉杠为 25*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 40*70mm 三角设计，榫卯结构，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
5	椅子	H440		只	6	材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固； 45 度中软纯正海绵，50 高密度高回弹海绵。 皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。 紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。
6	收纳柜	2800*350*700		组	1	材料：采用 17mm 厚的松木拼板。五格二层。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
图书资料兼教研室 1 间						

1	书架	3200*400*2000		组	1	<p>材料采用松木拼板制作，门板为 20mm，其余为 17mm。按图纸制作。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
2	阅览桌	1800*800*760		只	1	<p>材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 45*100mm，围边为 30*60mm，榫卯结构，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
3	椅子	H440		只	6	<p>材料采用优质白蜡木实木椅架，塑料椅面，优质五金配件。</p>

奉贤区秦塘幼儿园家具设备清单

序号	设备名称	规格	图片	单位	数量	材质、功能说明
1F						
门卫室休息室						
1	门卫工作台	1200*600*760		只	2	材料采用优质松木实木制作，台面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，榫卯结构，倒 R5 圆角，其余采用 12、18、20mm 实木拼接板。左面三抽屉，装锁，右边为开放式机箱及书架。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
2	椅子	H440		把	2	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。

3	保安装备储藏柜	2400*500*2400		组	1	<p>材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。五金配件：优质五金配件。4 门设计，内置两层隔板，中部配置挂衣钩。</p>
4	储物柜	900*550*2000		只	2	<p>材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。五金配件：优质五金配件。4 门设计，内置一层隔板。（颜色可选）</p>
5	休息床	2000*1200*800		张	1	<p>材质均为优质松木实木制作，床脚为 80*80mm，横档为 40*100mm，床下为两抽屉设计，床垫为 15*80mm，榫卯结构，倒 R5 圆角，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。</p>

6	床头柜	450*400*500		只	1	材料：采用优质松木实木制作。两抽屉设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。双抽屉，选用优质五金配件。
晨检室						
1	椅子	H340		把	2	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。
2	矮柜	1200*400*800		只	1	材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。
保健室						

1	晨检办公桌	1500*700*1100		只	3	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，下部为优质多层板，三聚氰胺饰面。内部为办公桌，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）。台面两侧有线孔盒，厚度 25mm 优质多层板为基材，表面贴 0.6mm 防火板，活动柜 16、18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
2	办公椅	H440		只	3	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	卫生橱	860*400*1860		只	2	<p>材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。</p>

4	药品柜	860*500*1860		只	2	材料: 采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板, 喷塑前均经磷化处理; 采用亚光环氧/聚脂形粉末, 经过静电喷涂, 柜面: 上部为铁框玻璃开门, 中空设计, 操作面为 1mm 不锈钢弯折成型, 下部为双抽屉双开门, 内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃, 透明度好, 便于观阅。抽屉: 高强压型抽屉, 推拉顺畅。
5	晨检推车	800*480*860		套	1	材料: 采用全不锈钢材质, 滚珠式轨道抽屉, 静音万向脚轮。带橡胶塑料置物桶。
观察室、隔离室						
1	观察、隔离幼儿床	1400*600*600		只	2	材料: 全实木制作, 榫卯结构。床脚 45×60 mm 松木。铺板条为杉木, 其它均为 18mm 厚的松木集成材。铺板横档硬木 4 根, 30×30 mm, 铺板条不少于 9 根, 12 mm 厚, 条与条间的间距 12 mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理, 含水率≤12%, 做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色, 采用水性环保油漆, 全封闭工艺, 三底两面, 半亚光涂饰, 做到正视面涂层平整光滑, 光泽柔和。采用优质环保胶水, 优质五金配件。床底下配置单脚轮空斗。

2	幼儿桌	600*600*520		只	2	<p>材料：桌面为优质松木拼板，板厚度 20mm，桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。</p>
3	幼儿椅	300*300*270		只	8	<p>材料采用优质松实木制作，榫卯结构。前椅脚为 40*40mm，后椅脚为 30*45mm，脚撑 30*20mm，椅面厚 12mm，椅面下围板为 30*45mm，带塞角，靠背厚度 12mm。所有面打磨光滑平整、无毛刺、环保水性清水油漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，板材无明显结疤。优质环保型胶水，优质五金配件。</p>
4	玩具柜	800*300*1200		只	2	<p>材料：材质均为优质松木拼板，板厚度均为 20mm，倒 R5 圆角。上部上下差落三格，中间 2 层空仓，下部双开门。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
普通教室 15 间 1-3F						

1	幼儿课桌	600*600*490		只	35	材料：桌面为优质松木拼板，板厚度 20mm，桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。
2		600*600*520			40	
3		600*600*550			45	
4	幼儿课桌	1200*600*490		只	20	材料：桌面为优质松木拼板，板厚度 20mm，桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。
5		1200*600*520			25	
6		1200*600*550			30	
7	幼儿课椅	300*300*250		只	175	材料采用优质松实木制作，榫卯结构。前椅脚为 40*40mm，后椅脚为 30*45mm，脚撑 30*20mm，椅面厚 12mm，椅面下围板为 30*45mm，带塞角，靠背厚度 12mm。所有面打磨光滑平整、无毛刺、环保水性清水油漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，板材无明显结疤。优质环保型胶水，优质五金配件。
8	幼儿课椅	300*300*270			200	
9	幼儿课椅	300*300*290			200	

10	图书柜	1000*400*700		只	15	材料：材质均为优质松木拼板，倒 R5 圆角。柜子分上下差落四格，斗前、斗墙、斗后板采用 18mm 厚的松木拼板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。
11	普通办公桌	1200*600*760		只	15	材料采用优质松木实木制作，台面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，榫卯结构，倒 R5 圆角，其余采用 12、18、20mm 实木拼接板。台面后置挡板、笔槽，左侧挂钩设计，双抽屉键盘托。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
12	椅子	H440		只	15	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。

13	资料柜	1200*400*800		只	15	材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。
14	茶水柜	700*520*900		只	15	材料采用优质松木拼板，厚度均为 20mm，倒 R5 圆角。柜子两侧可放 36 只小朋友用小茶杯，内分四层，搁板三块，并配置木框纱门。柜中上部可放小号茶水桶，下可放盛水水桶，面板可往上翻。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。
15	双面教学柜	1200*400*1260		只	5	材料采用优质松木拼板，厚度均为 20mm；采用水性环保油漆，五底三面工艺；上部正面磁性绿板，反面磁性白板，下部开放式空格。优质五金配件。底带万向轮。
16		1200*400*1300			5	
17		1200*400*1340			5	

18	衣帽柜	1200*400*1000		只	90	<p>材料采用优质松木拼板，板厚度 20mm，倒 R5 圆角，上部装不锈钢挂衣钩，下层五门设计内置一层隔板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率\leq12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。</p>
19	软木板	1800*1000		块	15	<p>材料采用实木框架，背面采用 5mm 多层板，表面贴 0.8mm 优质橡树皮软木卷材。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率\leq12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。</p>

20	自然角架柜	1500*300*1400		组	15	<p>材料采用优质松木实木、实木拼接板，榫卯结构，上部屋顶设计，立柱为 50*50mm，实木框架，下部为 20mm 厚实木拼接板，弧形双层设计，四周倒 5mm 圆，每层高度 120mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率\leq12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>
21		1500*300*1000		组	15	<p>材料采用优质松木实木制作，3 层花架设计，板材厚 30mm，榫卯结构，上部斜窗设计；所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率\leq12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>

22	6人床	1400*1370*1380		只	55	<p>材料采用优质松木实木制作，榫眼结构。床脚 50×40 mm。铺板条为 15mm 厚杉木，拉杠为 30*40mm，围边为 30*65mm，围栏为 30*40mm，立柱为 25*40mm。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，底层安装万向轮。六人位设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，要求采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>
23	双人推拉床	1400*600*800		只	65	<p>材料采用优质松木实木制作，榫眼结构。床脚 50×40 mm。铺板条为 15mm 厚杉木，拉杠为 30*40mm，围边为 30*65mm，围栏为 30*40mm，立柱为 25*40mm。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，底层安装万向轮。二人位设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，要求采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>

24	三层玩具柜	1200*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三层设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。	
25		1200*400*650			10		
26		1200*400*700			10		
27	玩具收纳柜	1200*400*650		只	15	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三仓设计，内置 310*375*75mm11 只、310*375*150mm2 只塑料收纳盒。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水。采用优质五金配件。	
28	9 格中空柜（加背板）	1200*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三层九格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。	
29		1200*400*650			只		10
30		1200*400*700			只		10

31	三层综合柜	1200*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。两仓八格设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
32		1200*400*650		只	10	
33		1200*400*700		只	10	
34	5 格中空柜（加背板）	1200*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。两层五格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
35		1200*400*650			10	
36		1200*400*700			10	
37	三层转角	1/4R600-1000*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。柜体弧形 3 层 6 格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
38		1/4R600-1000*650			10	
39		1/4R600-1000*700			10	

40	拱门	800*400*1500		只	15	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，四周倒 R5 圆角。柜体按图制作，敞开式设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
总务仓库 2 室						
1	货架	1000*450*2000		只	15	材料：采用 1.2mm 优质冷轧板冲压成型，五层可调，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。

2	器材柜	860*400*1860		只	4	<p>材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：柜面采用绿色环保型粉沫，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。格板：文件柜格板高度可调，坚固耐用，性能优良，可存放大量书籍不变形。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高压压型抽屉，存储量大，推拉顺畅，造型精美，经久耐用。（颜色可选）</p>
3	办公桌	1200*600*1100		只	1	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，下部为优质多层板，三聚氰胺饰面。内部为办公桌，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）。台面两侧有线孔盒，厚度 25mm 优质多层板为基材，表面贴 0.6mm 防火板，活动柜 16、18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>

4	办公椅	H440		只	1	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到10万次，行程100mm气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配PU黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质PU轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
教工餐厅						
1	教师餐桌	1300*700*760		只	6	<p>材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为40mm，拉杠为25*40mm，芯板为15mm厚实木拼接板，桌脚为40*70mm三角设计，榫卯结构，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
2	教师餐椅	H440		只	24	<p>材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为10mm圆角，四角安装塞角加强牢固；</p> <p>45度中软纯正海绵，50高密度高回弹海绵。</p> <p>皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。</p> <p>采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。</p> <p>紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。</p>

食堂						
1	普通办公桌	1200*600*760		只	1	材料采用优质松木实木制作，台面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，榫卯结构，倒 R5 圆角，其余采用 12、18、20mm 实木拼接板。左面三抽屉，装锁，右边为开放式机箱及书架。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
2	普通办公椅	H440		只	1	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12% 左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。
3	办公橱	860*400*1860		只	1	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度高，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。

男女更衣室						
1	厨师更衣室	850*420*1800		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：柜面采用绿色环保型粉末，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。优质锁具。柜内配置挂衣钩。（颜色可选）
2	普通办公椅	H440		只	4	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。
教玩具制作室						
1	货架	1000*450*2000		只	4	材料：采用 1.2mm 优质冷轧板冲压成型，五层可调，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。

2	办公桌	1200*600*1100		只	2	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，下部为优质多层板，三聚氰胺饰面。内部为办公桌，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）。台面两侧有线孔盒，厚度 25mm 优质多层板为基材，表面贴 0.6mm 防火板，活动柜 16、18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
3	办公椅	H440		只	2	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>

4	工作桌	1800*800*760		只	1	材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 40mm，拉杠为 25*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 40*70mm 三角设计，榫卯结构，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
5	椅子	H440		只	6	材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固； 45 度中软纯正海绵，50 高密度高回弹海绵。 皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。 紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。
6	收纳柜	2800*350*700		组	1	材料：采用 17mm 厚的松木拼板。五格二层。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
活动器械储藏室						

1	货架	1000*450*2000		只	6	材料：采用 1.2mm 优质冷轧板冲压成型，五层可调，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。
2	器材柜	860*400*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。
2F						
多功能活动室						
1	条形桌	1400*550*760		只	10	材料：台面为 25mm 优质实木多层板，贴 0.6mm 防火板，2mm 厚机械封边。铝合金定型支架，可翻折，脚部装带刹车万向轮。

2	演讲台	520*300*1150		只	1	材料采用优质白蜡木实木制作，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
3	矮柜	1200*400*800		只	2	材料采用 18、25mm 厚优质多层板，贴 0.6mm 厚白蜡木实木贴皮，台面为 25mm，其余 18mm。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。中部上抽屉下开门，两旁玻璃开门，内置隔板，优质五金配件。
4	教师椅	H440		只	100	材料：座面和靠背面料为纺织品，衬 30 密度的海绵，底板为 9 层定型胶合板，预埋机螺母。支架采用钢管焊接而成，管壁厚 1.2mm，钢件须经酸洗、磷化处理后再表面涂装，与地面接触部分须有塑胶套垫；可叠放。（颜色可选）
5	幼儿椅	300*300*270		只	20	材料：全实木制作，松木，环保水性油漆，五底三面工艺，锌合金连接件。脚 20*45mm 实木料，脚撑 20*18mm 实木料，椅面厚 12mm，椅面下围板为 20*50mm 实木料，带塞角，靠背厚度 12mm。所有面必须打磨光滑平整、无毛刺、环保水性清水油漆。（颜色可选）

3F						
教师办公室 2 室						
1	普通办公桌	1500*1500*1100		只	10	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，沿口弧形设计，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
2	椅子	H440		只	10	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>

3	文件柜	800*400*2200		只	2	3 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。
4	茶水柜	1200*400*800		只	2	材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
5	工作台	1800*800*800		张	1	材料：采用 50*50*1.5mm、40*40*1.2mm 方管。表面经酸洗、脱脂、磷化处理，静电喷塑。优质五金配件；（颜色可选）
保育员休息室						

1	工作台	1800*800*800		张	1	材料采用 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边。钢脚采用 50*50*1.5mm、40*40*1.2mm 方管。表面经酸洗、脱脂、磷化处理，静电喷塑。优质五金配件。
2	办公椅	H440		只	6	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。
4F						
图书资料兼教研室						
1	书架	3200*400*2200		组	1	材料采用松木拼板制作，门板为 20mm，其余为 17mm。按图纸制作。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）

2	阅览桌	1800*800*760		只	2	材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 45*100mm，围边为 30*60mm，榫卯结构，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
3	椅子	H440		只	12	材料采用优质白蜡木实木椅架，塑料椅面，优质五金配件。
总务办公室						
1	行政室办公桌	1600*800*H760		只	2	台面采用 20mm 多层板为基材，防火板贴面为面材，附桌柜体（900*400*600mm）采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。双向移门，内置一层搁板。办公桌专用钢结构，底带调节脚。 铰链、导轨、三合一、拉手需优质产品。

2	行政室办公椅	H440		张	2	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	行政室办公橱	2000*400*2200		只	1	<p>5 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。</p>
4	茶水柜	1200*400*800		只	1	<p>材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。</p> <p>所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>

5	休息桌椅	一桌二椅		套	1	<p>材料：桌：φ800*720mm，大理石台面，金属圆形底盘，表面烤漆处理；</p> <p>椅：椅背采用环保 ABS 塑料模压成型，高密度海绵，环保优质超纤皮。一次成型无焊点钢脚，表面电镀处理。</p>
财务室						
1	办公桌	1800*2800*1100		只	1	<p>材料采用 18、25mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。台面柜面为 25mm，其余为 18mm，按图制作。五金配件：优质五金配件。防滑脚垫。（颜色可选）</p>
2	办公椅	H440		只	2	<p>材料：皮质：优质牛皮具有软韧坚固皮质细腻，光亮。</p> <p>海绵：50 密度高泡回弹阻燃海绵。</p> <p>胶壳：采用优质背胶连接扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>汽杆：优质气棒，带后仰功能。</p> <p>五星脚：钢脚架，脚轮用尼龙 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>

3	资料柜	860*400*1860		只	2	<p>材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。</p>
4	文件柜	800*400*2200		只	1	<p>3 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。</p>
5	茶水柜	1200*400*800		只	1	<p>材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>

园长室						
1	办公桌	1800*900*750		只	1	材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 80*80mm，围边为 30*70mm，榫卯结构，配置 1200*400*600mm 副桌，副桌材料采用优质多层板，贴 0.6mm 白蜡木木皮，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
2	办公椅	升降式		只	1	高背，五星爪转椅，钢制结构，内部选用上等木材及夹板，高密度高回弹海绵，优质头层牛皮包面。优质五金配件。
3	矮柜	1200*400*800		只	1	材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。

4	办公橱	2400*400*2200		只	1	材料采用松木拼板制作，门板为 20mm，其余为 17mm。按图纸制作。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
5	沙发	730*730*780		只	2	材料采用优质白蜡木实木框架，优质高密度海绵，高回弹一次成型 PU 泡绵（ $\geq 38\text{kg}/\text{m}^3$ ），达到国家阻燃标准。内架采用实木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道，外覆 PE 编织布。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
6	茶几	$\Phi 600*600$		只	1	材料采用优质白蜡木实木制作，台面为 30mm，几架 30*50mm，三角设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
会议室						

1	会议桌	7200*1800*760		只	1	材料：采用优质白蜡木实木制作，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽,采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
2	会议椅	H440		只	28	材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为10mm圆角，四角安装塞角加强牢固； 45度中软纯正海绵，50高密度高回弹海绵。 皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。 紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。
3	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作，台面为20mm，其余为17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
档案室						

1	文件柜	860*400*1860		只	2	<p>材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。</p>
2	档案柜	860*400*1860		组	6	<p>5层，材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，优质锁具。（颜色可选）</p>
3	行政室办公桌	1500*1500*1100		只	1	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，沿口弧形设计，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>

4	行政室办公椅	H440		张	1	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
---	--------	------	--	---	---	---

奉贤区金汇万顺幼儿园家具设备清单

序号	设备名称	规格	图片	单位	数量	材质、功能说明
1F						
门卫室休息室						
1	弧形门卫工作台	2690*600*760		只	2	<p>材料：采用 18mm 优质松木为基材。表面贴大理石花纹饰面纸，机械封边。优质五金配件；（颜色可选）</p>

2	椅子	H440		把	2	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。
3	保安装备储藏柜	2400*500*2400		组	1	材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。五金配件：优质五金配件。4 门设计，内置两层隔板，中部配置挂衣钩。
4	储物柜	900*550*2000		只	2	材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。五金配件：优质五金配件。4 门设计，内置一层隔板。（颜色可选）

5	休息床	2000*1200*800		张	1	材质均为优质松木实木制作，床脚为 80*80mm，横档为 40*100mm，床下为两抽屉设计，床垫为 15*80mm，榫卯结构，倒 R5 圆角，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
6	床头柜	450*400*500		只	1	材料：采用优质松木实木制作。两抽屉设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。双抽屉，选用优质五金配件。
晨检室						
1	椅子	H340		把	3	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。

2	矮柜	1200*400*800		只	1	<p>材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。</p>
保健室						
1	晨检办公桌	1500*700*1100		只	2	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，下部为优质多层板，三聚氰胺饰面。内部为办公桌，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）。台面两侧有线孔盒，厚度 25mm 优质多层板为基材，表面贴 0.6mm 防火板，活动柜 16、18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>

2	办公椅	H440		只	2	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	卫生橱	860*400*1860		只	2	<p>材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。</p>
4	药品柜	860*500*1860		只	2	<p>材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中空设计，操作面为 1mm 不锈钢弯折成型，下部为双抽屉双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。</p>

5	晨检推车	800*480*860		套	1	材料：采用全不锈钢材质，滚珠式轨道抽屉，静音万向脚轮。带橡胶塑料置物桶。
观察室、隔离室						
1	观察、隔离幼儿床	1400*600*600		只	2	材料：全实木制作，榫卯结构。床脚45×60mm松木。铺板条为杉木，其它均为18mm厚的松木集成材。铺板横档硬木4根，30×30mm，铺板条不少于9根，12mm厚，条与条间的间距12mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。床底下配置单脚轮空斗。
2	幼儿桌	600*600*520		只	2	材料：桌面为优质松木拼板，板厚度20mm，桌边、桌角倒圆角。走司25×60mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。

3	幼儿椅	300*300*270		只	8	材料采用优质松实木制作，榫卯结构。前椅脚为 40*40mm，后椅脚为 30*45mm，脚撑 30*20mm，椅面厚 12mm，椅面下围板为 30*45mm，带塞角，靠背厚度 12mm。所有面打磨光滑平整、无毛刺、环保水性清水油漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，板材无明显结疤。优质环保型胶水，优质五金配件。
4	玩具柜	800*300*1200		只	2	材料：材质均为优质松木拼板，板厚度均为 20mm，倒 R5 圆角。上部上下差落三格，中间 2 层空仓，下部双开门。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
普通教室 16 间 1-3F（包含早教室）						
1	幼儿课桌	600*600*490		只	35	材料：桌面为优质松木拼板，板厚度 20mm，桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。
2		600*600*520			40	
3		600*600*550			45	

4	幼儿课桌	1200*600*490		只	20	材料：桌面为优质松木拼板，板厚度 20mm，桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。
5		1200*600*520			25	
6		1200*600*550			30	
7	幼儿课椅	300*300*250		只	175	材料采用优质松实木制作，榫卯结构。前椅脚为 40*40mm，后椅脚为 30*45mm，脚撑 30*20mm，椅面厚 12mm，椅面下围板为 30*45mm，带塞角，靠背厚度 12mm。所有面打磨光滑平整、无毛刺、环保水性清水油漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，板材无明显结疤。优质环保型胶水，优质五金配件。
8	幼儿课椅	300*300*270			200	
9	幼儿课椅	300*300*290			200	
10	图书柜	1000*400*700		只	15	材料：材质均为优质松木拼板，倒 R5 圆角。柜子分上下差落四格，斗前、斗墙、斗后板采用 18mm 厚的松木拼板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。


11	普通办公桌	1200*600*760		只	15	<p>材料采用优质松木实木制作，台面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，榫卯结构，倒 R5 圆角，其余采用 12、18、20mm 实木拼接板。台面后置挡板、笔槽，左侧挂钩设计，双抽屉键盘托。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。</p>
12	椅子	H440		只	15	<p>采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。</p>
13	资料柜	1200*400*800		只	15	<p>材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。</p>

14	茶水柜	700*520*900		只	15	材料采用优质松木拼板，厚度均为 20mm，倒 R5 圆角。柜子两侧可放 36 只小朋友用小茶杯，内分四层，搁板三块，并配置木框纱门。柜中上部可放小号茶水桶，下可放盛水水桶，面板可往上翻。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 \leq 12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。
15	双面教学柜	1200*400*1260		只	5	材料采用优质松木拼板，厚度均为 20mm；采用水性环保油漆，五底三面工艺；上部正面磁性绿板，反面磁性白板，下部开放式空格。优质五金配件。底带万向轮。
16		1200*400*1300			5	
17		1200*400*1340			5	
18	衣帽柜	1200*400*1000		只	90	材料采用优质松木拼板，板厚度 20mm，倒 R5 圆角，上部装不锈钢挂衣钩，下层五门设计内置一层隔板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 \leq 12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。

19	软木板	1800*1000		块	15	材料采用实木框架，背面采用 5mm 多层板，表面贴 0.8mm 优质橡树皮软木卷材。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 $\leq 12\%$ ，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。
20	自然角架柜	1500*300*1400		组	15	材料采用优质松木实木、实木拼接板，榫卯结构，上部屋顶设计，立柱为 50*50mm，实木框架，下部为 20mm 厚实木拼接板，弧形双层设计，四周倒 5mm 圆，每层高度 120mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 $\leq 12\%$ ，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。
21		1500*300*1000		组	15	材料采用优质松木实木制作，3 层花架设计，板材厚 30mm，榫卯结构，上部斜窗设计；所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 $\leq 12\%$ ，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。

22	6人床	1400*1370*1380		只	55	<p>材料采用优质松木实木制作，榫眼结构。床脚 50×40 mm。铺板条为 15mm 厚杉木，拉杠为 30*40mm，围边为 30*65mm，围栏为 30*40mm，立柱为 25*40mm。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，底层安装万向轮。六人位设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，要求采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>
23	双人推拉床	1400*600*800		只	65	<p>材料采用优质松木实木制作，榫眼结构。床脚 50×40 mm。铺板条为 15mm 厚杉木，拉杠为 30*40mm，围边为 30*65mm，围栏为 30*40mm，立柱为 25*40mm。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，底层安装万向轮。二人位设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，要求采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>

24	收纳柜	2400*400*1500		组	15	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，四周倒 R5 圆角。柜体按图制作，敞开式设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 \leq 12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
25	三层玩具柜	1200*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三层设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 \leq 12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
26		1200*400*650			10	
27		1200*400*700			10	
28	玩具收纳柜	1200*400*650		只	15	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三仓设计，内置 310*375*75mm11 只、310*375*150mm2 只塑料收纳盒。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 \leq 12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水。采用优质五金配件。

29	9 格中空柜	1200*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三层九格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
30		1200*400*650		只	10	
31		1200*400*700		只	10	
32	三层综合柜	1200*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。两仓八格设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
33		1200*400*650		只	10	
34		1200*400*700		只	10	
35	5 格中空柜	1200*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。两层五格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
36		1200*400*650			10	
37		1200*400*700			10	

38	三层转角	1/4R600-1000*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。柜体弧形 3 层 6 格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
39		1/4R600-1000*650			10	
40		1/4R600-1000*700			10	
41	拱门	800*400*1500		只	15	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，四周倒 R5 圆角。柜体按图制作，敞开式设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
械储藏室						
1	货架	1000*450*2000		只	6	材料：采用 1.2mm 优质冷轧板冲压成型，五层可调，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。

2	器材柜	860*400*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。
多功能活动室						
1	条形桌	1400*550*760		只	10	材料：台面为 25mm 优质实木多层板，贴 0.6mm 防火板，2mm 厚机械封边。铝合金定型支架，可翻折，脚部装带刹车万向轮。
2	演讲台	520*300*1150		只	1	材料采用优质白蜡木实木制作，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）

3	矮柜	1200*400*800		只	2	材料采用 18、25mm 厚优质多层板，贴 0.6mm 厚白蜡木实木贴皮，台面为 25mm，其余 18mm。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。中部上抽屉下开门，两旁玻璃开门，内置隔板，优质五金配件。
4	教师椅	H440		只	100	材料：座面和靠背面料为纺织品，衬 30 密度的海绵，底板为 9 层定型胶合板，预埋机螺母。支架采用钢管焊接而成，管壁厚 1.2mm，钢件须经酸洗、磷化处理后再表面涂装，与地面接触部分须有塑胶套垫；可叠放。（颜色可选）
活动器械储藏室						
1	货架	1000*450*2000		只	6	材料：采用 1.2mm 优质冷轧板冲压成型，五层可调，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。

2	器材柜	860*400*1860		只	2	材料: 采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板, 喷塑前均经磷化处理; 采用亚光环氧/聚脂形粉末, 经过静电喷涂, 柜面: 上部为铁框玻璃开门, 中部为双抽屉, 下部为双开门, 内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃, 透明度好, 便于观阅。抽屉: 高强压型抽屉, 推拉顺畅。
教工餐厅						
1	教师餐桌	1300*700*760		只	6	材料采用优质白蜡木实木制作, 桌面边框厚度为 40mm, 拉杠为 25*40mm, 芯板为 15mm 厚实木拼接板, 桌脚为 40*70mm 三角设计, 榫卯结构, 所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽, 采用水性环保油漆, 全封闭工艺, 三底两面, 半亚光涂饰, 做到正视面涂层平整光滑, 光泽柔和。优质五金配件。(颜色可选)
2	教师餐椅	H440		只	24	材料采用白蜡木椅架经烘干, 无死节, 经过人工防腐, 防蛀, 防水, 防洒, 不变形。四周线条圆边, 四个角为 10mm 圆角, 四角安装塞角加强牢固; 45 度中软纯正海绵, 50 高密度高回弹海绵。 皮质: 优质牛皮, 具有软韧坚固皮质细腻, 光亮。 采用水性环保油漆, 全封闭工艺, 三底两面, 半亚光涂饰, 做到正视面涂层平整光滑, 光泽柔和。 紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。

男女更衣室						
1	办公椅	H440		只	3	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。
2	厨师更衣室	850*420*1800		只	2	材料采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：柜面采用绿色环保型粉末，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。优质锁具。柜内配置挂衣钩。（颜色可选）
厨房管理办公室						

1	普通办公桌	1200*600*760		只	1	<p>材料采用优质松木实木制作，台面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，榫卯结构，倒 R5 圆角，其余采用 12、18、20mm 实木拼接板。左面三抽屉，装锁，右边为开放式机箱及书架。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。</p>
2	普通办公椅	H440		只	1	<p>采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。</p>
3	办公橱	860*400*1860		只	1	<p>材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。</p>

2F						
总务仓库						
1	货架	1000*450*2000		只	6	材料：采用 1.2mm 优质冷轧板冲压成型，五层可调，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。
2	器材柜	860*400*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。
教玩具制作兼陈列室						
1	货架	1000*450*2000		只	4	材料：采用 1.2mm 优质冷轧板冲压成型，五层可调，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。

2	办公桌	1200*600*1100		只	2	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，下部为优质多层板，三聚氰胺饰面。内部为办公桌，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）。台面两侧有线孔盒，厚度 25mm 优质多层板为基材，表面贴 0.6mm 防火板，活动柜 16、18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
3	办公椅	H440		只	2	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>

4	工作桌	1800*800*760		只	1	材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 40mm，拉杠为 25*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 40*70mm 三角设计，榫卯结构，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
5	椅子	H440		只	6	材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固； 45 度中软纯正海绵，50 高密度高回弹海绵。 皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。 紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。
6	收纳柜	2800*350*700		组	1	材料：采用 17mm 厚的松木拼板。五格二层。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
图书资料兼教研室						

1	书架	3200*400*2200		组	1	材料采用松木拼板制作，门板为 20mm，其余为 17mm。按图纸制作。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
2	阅览桌	1800*800*760		只	2	材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 45*100mm，围边为 30*60mm，榫卯结构，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
3	椅子	H440		只	12	材料采用优质白蜡木实木椅架，塑料椅面，优质五金配件。
3F						
总务仓库 2 间						

1	货架	1000*450*2000		只	10	材料：采用 1.2mm 优质冷轧板冲压成型，五层可调，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。
2	器材柜	860*400*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度高，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。
档案室						
1	文件柜	860*400*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度高，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。

2	档案柜	860*400*1860		组	6	5层，材料：采用0.8mm厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，优质锁具。（颜色可选）
3	办公桌	1200*600*1100		只	1	材料：铝合金屏风采用32款加厚型铝合金型材，壁厚1.1mm。屏风上部为条形5mm厚钢化玻璃，下部为优质多层板，三聚氰胺饰面。内部为办公桌，台面下有三抽活动柜1个（393mm*535mm*600mm）。台面两侧有线孔盒，厚度25mm优质多层板为基材，表面贴0.6mm防火板，活动柜16、18mm优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）
4	办公椅	H440		只	1	材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到10万次，行程100mm气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配PU黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质PU轮，可防刮伤地板。（颜色可选）

总务办公室						
1	行政室办公桌	1600*800*H760		只	2	台面采用 20mm 多层板为基材，防火板贴面为面材，附桌柜体（900*400*600mm）采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。双向移门，内置一层搁板。办公桌专用钢结构，底带调节脚。 铰链、导轨、三合一、拉手需优质产品。
2	行政室办公椅	H440		张	2	材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）
3	行政室办公橱	2000*400*2200		只	1	5 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。

4	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
5	休息桌椅	一桌二椅		套	1	材料：桌：φ 800*720mm，大理石台面，金属圆形底盘，表面烤漆处理； 椅：椅背采用环保 ABS 塑料模压成型，高密度海绵，环保优质超纤皮。一次成型无焊点钢脚，表面电镀处理。
财务室						
1	办公桌	1800*2800*760		只	1	材料采用 18、25mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。台面柜面为 25mm，其余为 18mm，按图制作。五金配件：优质五金配件。防滑脚垫。（颜色可选）
2	办公椅	H440		只	2	材料：皮质：优质牛皮具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 海绵：50 密度高泡回弹阻燃海棉。 胶壳：采用优质背胶连接扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 汽杆：优质气棒，带后仰功能。 五星脚：钢脚架，脚轮用尼龙 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）

3	资料柜	860*400*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。
4	文件柜	800*400*2200		只	1	3 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。
5	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
园长室						

1	办公桌	1800*900*750		只	1	材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 80*80mm，围边为 30*70mm，榫卯结构，配置 1200*400*600mm 副桌，副桌材料采用优质多层板，贴 0.6mm 白蜡木木皮，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
2	办公椅	升降式		只	1	高背，五星爪转椅，钢制结构，内部选用上等木材及夹板，高密度高回弹海绵，优质头层牛皮包面。优质五金配件。
3	矮柜	1200*400*800		只	1	材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。

4	办公橱	2400*400*2200		只	1	材料采用松木拼板制作，门板为 20mm，其余为 17mm。按图纸制作。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
5	沙发	730*730*780		只	2	材料采用优质白蜡木实木框架，优质高密度海绵，高回弹一次成型 PU 泡绵（ $\geq 38\text{kg}/\text{m}^3$ ），达到国家阻燃标准。内架采用实木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道，外覆 PE 编织布。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
6	茶几	$\Phi 600*600$		只	1	材料采用优质白蜡木实木制作，台面为 30mm，几架 30*50mm，三角设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
会议室						

1	会议桌	4800*1800*760		只	1	材料：采用优质白蜡木实木制作，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
2	会议椅	H440		只	20	材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为10mm圆角，四角安装塞角加强牢固； 45度中软纯正海绵，50高密度高回弹海绵。 皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图面涂层平整光滑，光泽柔和。 紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。
3	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作，台面为20mm，其余为17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）

奉贤区兴中路幼儿园家具设备清单

序号	设备名称	规格	图片	单位	数量	材质、功能说明
1F						
门卫室休息室						
1	门卫工作台	1200*600*760		只	2	材料采用优质松木实木制作，台面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，榫卯结构，倒 R5 圆角，其余采用 12、18、20mm 实木拼接板。左面三抽屉，装锁，右边为开放式机箱及书架。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
2	椅子	H440		把	2	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。

3	保安装备储藏柜	2400*500*2400		组	1	材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。五金配件：优质五金配件。4 门设计，内置两层隔板，中部配置挂衣钩。
4	储物柜	900*550*2000		只	2	材料：采用 18mm 厚优质实木多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。五金配件：优质五金配件。4 门设计，内置一层隔板。（颜色可选）
5	休息床	2000*1200*800		张	1	材质均为优质松木实木制作，床脚为 80*80mm，横档为 40*100mm，床下为两抽屉设计，床垫为 15*80mm，榫卯结构，倒 R5 圆角，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。

6	床头柜	450*400*500		只	1	材料：采用优质松木实木制作。两抽屉设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。双抽屉，选用优质五金配件。
晨检室						
1	椅子	H340		把	3	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。
2	矮柜	1200*400*800		只	1	材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。
保健室						

1	晨检办公桌	1500*700*1100		只	3	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，下部为优质多层板，三聚氰胺饰面。内部为办公桌，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）。台面两侧有线孔盒，厚度 25mm 优质多层板为基材，表面贴 0.6mm 防火板，活动柜 16、18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面，机械封边，封边条厚度为 2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
2	办公椅	H440		只	3	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>

3	卫生橱	860*400*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中部为双抽屉，下部为双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。
4	药品柜	860*500*1860		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：上部为铁框玻璃开门，中空设计，操作面为 1mm 不锈钢弯折成型，下部为双抽屉双开门，内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃，透明度好，便于观阅。抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅。
5	晨检推车	800*480*860		套	1	材料：采用全不锈钢材质，滚珠式轨道抽屉，静音万向脚轮。带橡胶塑料置物桶。
观察室、隔离室						

1	观察、隔离幼儿床	1400*600*600		只	2	<p>材料：全实木制作，榫卯结构。床脚 45×60 mm 松木。铺板条为杉木，其它均为 18mm 厚的松木集成材。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，铺板条不少于 9 根，12 mm 厚，条与条间的间距 12 mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。床底下配置单脚轮空斗。</p>
2	幼儿桌	600*600*520		只	2	<p>材料：桌面为优质松木拼板，板厚度 20mm，桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。</p>

3	幼儿椅	300*300*270		只	8	材料采用优质松实木制作，榫卯结构。前椅脚为 40*40mm，后椅脚为 30*45mm，脚撑 30*20mm，椅面厚 12mm，椅面下围板为 30*45mm，带塞角，靠背厚度 12mm。所有面打磨光滑平整、无毛刺、环保水性清水油漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，板材无明显结疤。优质环保型胶水，优质五金配件。
4	玩具柜	800*300*1200		只	2	材料：材质均为优质松木拼板，板厚度均为 20mm，倒 R5 圆角。上部上下差落三格，中间 2 层空仓，下部双开门。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
总务仓库						
1	货架	1000*450*2000		只	10	材料采用 1.2mm 优质冷轧板冲压成型，五层可调，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。

2	器材柜	860*400*1860		只	2	<p>材料: 采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板, 喷塑前均经磷化处理; 采用亚光环氧/聚脂形粉末, 经过静电喷涂, 柜面: 上部为铁框玻璃开门, 中部为双抽屉, 下部为双开门, 内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃, 透明度好, 便于观阅。抽屉: 高强压型抽屉, 推拉顺畅。</p>
3	办公桌	1500*700*1100		只	1	<p>材料: 铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材, 壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃, 下部为优质多层板, 三聚氰胺饰面。内部为办公桌, 台面下有三抽活动柜 1 个 (393mm*535mm*600mm)。台面两侧有线孔盒, 厚度 25mm 优质多层板为基材, 表面贴 0.6mm 防火板, 活动柜 16、18mm 优质多层板, 三聚氰胺饰面, 机械封边, 封边条厚度为 2mm。柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手, 优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。(颜色可选)</p>

4	办公椅	H440		只	1	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
教师办公室						
1	办公桌	1500*1500*1100		只	2	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，沿口弧形设计，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>

2	办公椅	H440		只	2	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。</p> <p>胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。</p> <p>气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。</p> <p>五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>
3	文件柜	800*400*2200		只	2	<p>3 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。</p>
4	茶水柜	1200*400*800		只	1	<p>材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。</p> <p>所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
教工餐厅						

1	教师餐桌	1300*700*760		只	6	材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 40mm，拉杠为 25*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 40*70mm 三角设计，榫卯结构，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
2	教师餐椅	H440		只	24	材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固； 45 度中软纯正海绵，50 高密度高回弹海绵。 皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。 紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。
食堂						
1	厨师更衣室	850*420*1800		只	2	材料：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，柜面：柜面采用绿色环保型粉末，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。优质锁具。柜内配置挂衣钩。（颜色可选）

休息室						
1	工作台	1800*800*800		张	1	材料采用 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边。钢脚采用 50*50*1.5mm、40*40*1.2mm 方管。表面经酸洗、脱脂、磷化处理，静电喷塑。优质五金配件。
2	办公椅	H440		只	6	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。
器材室						
1	货架	1000*450*2000		只	6	材料：采用 1.2mm 优质冷轧板冲压成型，五层可调，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。

2	器材柜	860*400*1860		只	2	材料: 采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板, 喷塑前均经磷化处理; 采用亚光环氧/聚脂形粉末, 经过静电喷涂, 柜面: 上部为铁框玻璃开门, 中部为双抽屉, 下部为双开门, 内置一层隔板。锁具安全系数高。玻璃采用浮法玻璃, 透明度好, 便于观阅。抽屉: 高强压型抽屉, 推拉顺畅。
普通教室 15 间 1-3F						
1	幼儿课桌	600*600*490		只	35	材料: 桌面为优质松木拼板, 板厚度 20mm, 桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm, 榫卯结构, 走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理, 含水率≤12%, 做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色, 采用水性环保油漆, 全封闭工艺, 三底两面, 半亚光涂饰, 做到正视面涂层平整光滑, 光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。
2		600*600*520			40	
3		600*600*550			45	
4	幼儿课桌	1200*600*490		只	20	材料: 桌面为优质松木拼板, 板厚度 20mm, 桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm, 榫卯结构, 走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理, 含水率≤12%, 做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色, 采用水性环保油漆, 全封闭工艺, 三底两面, 半亚光涂饰, 做到正视面涂层平整光滑, 光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。
5		1200*600*520			25	
6		1200*600*550			30	


7	幼儿课椅	300*300*250		只	175	材料采用优质松实木制作，榫卯结构。前椅脚为 40*40mm，后椅脚为 30*45mm，脚撑 30*20mm，椅面厚 12mm，椅面下围板为 30*45mm，带塞角，靠背厚度 12mm。所有面打磨光滑平整、无毛刺、环保水性清水油漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，板材无明显结疤。优质环保型胶水，优质五金配件。
8	幼儿课椅	300*300*270		只	200	
9	幼儿课椅	300*300*290		只	200	
10	图书柜	1000*400*700		只	15	材料：材质均为优质松木拼板，倒 R5 圆角。柜子分上下差落四格，斗前、斗墙、斗后板采用 18mm 厚的松木拼板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。
11	普通办公桌	1200*600*760		只	15	材料采用优质松木实木制作，台面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，榫卯结构，倒 R5 圆角，其余采用 12、18、20mm 实木拼接板。台面后置挡板、笔槽，左侧挂钩设计，双抽屉键盘托。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。

12	椅子	H440		只	15	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。
13	资料柜	1200*400*800		只	15	材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。
14	茶水柜	700*520*900		只	15	材料采用优质松木拼板，厚度均为 20mm，倒 R5 圆角。柜子两侧可放 36 只小朋友用小茶杯，内分四层，搁板三块，并配置木框纱门。柜中上部可放小号茶水桶，下可放盛水水桶，面板可往上翻。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。

15	衣帽柜（下抽屉）	1200*400*1000		只	90	材料采用优质松木拼板，板厚度 20mm，倒 R5 圆角，上部装不锈钢挂衣钩，下层五门设计内置一层隔板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 \leq 12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
16	软木板	1800*1000		块	15	材料采用实木框架，背面采用 5mm 多层板，表面贴 0.8mm 优质橡树皮软木卷材。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 \leq 12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。
17	自然角架柜	1500*300*1400		组	15	材料采用优质松木实木、实木拼接板，榫卯结构，上部屋顶设计，立柱为 50*50mm，实木框架，下部为 20mm 厚实木拼接板，弧形双层设计，四周倒 5mm 圆，每层高度 120mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 \leq 12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。

18		1500*300*1000		组	15	<p>材料采用优质松木实木制作，3层花架设计，板材厚 30mm，榫卯结构，上部斜窗设计；所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率$\leq 12\%$，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>
19	6 人床	1400*1370*1380		只	55	<p>材料采用优质松木实木制作，榫眼结构。床脚 50×40 mm。铺板条为 15mm 厚杉木，拉杠为 30*40mm，围边为 30*65mm，围栏为 30*40mm，立柱为 25*40mm。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，底层安装万向轮。六人位设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率$\leq 12\%$，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，要求采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>

20	双人床拖拉床	1400*600*800		只	65	材料采用优质松木实木制作，榫眼结构。床脚 50×40 mm。铺板条为 15mm 厚杉木，拉杠为 30*40mm，围边为 30*65mm，围栏为 30*40mm，立柱为 25*40mm。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，底层安装万向轮。二人位设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，要求采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。
21	三层玩具柜	1200*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三层设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
22		1200*400*650			10	
23		1200*400*700			10	
24	玩具收纳柜	1200*400*650		只	15	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三仓设计，内置 310*375*75mm11 只、310*375*150mm2 只塑料收纳盒。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水。采用优质五金配件。

25	9 格中空柜	900*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三层九格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
26		900*400*650		只	10	
27		900*400*700		只	10	
28	三层综合柜	1200*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。两仓八格设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
29		1200*400*650		只	10	
30		1200*400*700		只	10	
31	5 格中空柜	1200*400*600		只	10	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。两层五格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
32		1200*400*650			10	
33		1200*400*700			10	

34	三层转角	1/4R600-1000*600		只	20	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。柜体弧形 3 层 6 格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
35		1/4R600-1000*650			20	
36		1/4R600-1000*700			20	
37	拱门	800*400*1500		只	15	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，四周倒 R5 圆角。柜体按图制作，敞开式设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
2F						
教师办公室 2 间						

1	办公桌	1500*1500*1100		只	8	<p>材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，沿口弧形设计，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）</p>
2	办公椅	H440		只	8	<p>材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）</p>

3	文件柜	800*400*2200		只	4	3 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。
4	茶水柜	1200*400*800		只	2	材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
5	矮柜	1200*400*800		组	1	材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。
会议室						

1	会议桌	4800*1800*760		只	1	材料：采用优质白蜡木实木制作，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
2	会议椅	H440		只	20	材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为10mm圆角，四角安装塞角加强牢固； 45度中软纯正海绵，50高密度高回弹海绵。 皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。 紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。
3	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作，台面为20mm，其余为17mm。右边木框玻璃双开门门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
图书资料兼教研室						

1	书架	3200*400*2200		组	1	材料采用松木拼板制作，门板为 20mm，其余为 17mm。按图纸制作。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
2	阅览桌	1800*800*760		只	1	材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 45*100mm，围边为 30*60mm，榫卯结构，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
3	椅子	H440		只	6	材料采用优质白蜡木实木椅架，塑料椅面，优质五金配件。
教玩具制作兼陈列室						

1	货架	1000*450*2000		只	4	材料：采用 1.2mm 优质冷轧板冲压成型，五层可调，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂。
2	办公桌	1500*1500*1100		只	2	材料：铝合金屏风采用 32 款加厚型铝合金型材，壁厚 1.1mm。屏风上部为条形 5mm 厚钢化玻璃，连体办公桌柜体采用 18mm 优质多层板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边，沿口弧形设计，台面下有三抽活动柜 1 个（393mm*535mm*600mm）、键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，柜体 2 层设计，柜门把手采用优质铝合金暗卡式把手，优质五金配件。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。（颜色可选）
3	办公椅	H440		只	2	材料：优质网布面料，光泽度好，气性强，弹力强，高密度定型海棉。 胶壳椅背可调扶手，结实耐用，均符合国家检验标准。 气杆：采用优质升降式气杆，可升降达到 10 万次，行程 100mm 气压棒。 五星脚：采用电镀五星脚配 PU 黑白轮，电镀五星脚承重强，脚轮用优质 PU 轮，可防刮伤地板。（颜色可选）

4	洽谈桌	1800*800*760		只	1	材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 40mm，拉杠为 25*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 40*70mm 三角设计，榫卯结构，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
5	椅子	H440		只	6	材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固； 45 度中软纯正海绵，50 高密度高回弹海绵。 皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。 紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。
6	收纳柜	2800*350*700		组	1	材料：采用 17mm 厚的松木拼板。五格二层。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
行政办公室						

1	行政室办公桌	1600*800*H760		只	1	<p>材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 80*80mm，围边为 30*70mm，榫卯结构，配置 1200*400*600mm 副桌，副桌材料采用优质多层板，贴 0.6mm 白蜡木木皮，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
2	行政室办公椅	H440		张	1	<p>高背，五星爪转椅，钢制结构，内部选用上等木材及夹板，高密度高回弹海绵，毛麻包面。靠背采用优质网布面料。。</p>
3	行政室办公橱	2000*400*2200		只	1	<p>5 门，柜体采用 18mm 厚多层板为基材，三聚氰胺饰面，机械封边 2mm 厚，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。上部左边为开放式空格，下部为开门，后侧为更衣柜，内置铝合金挂衣架。 优质五金配件。</p>

4	茶水柜	1200*400*800		只	1	材料采用松木拼板制作，台面为 20mm，其余为 17mm。右边木框玻璃双开门，分二层，左边上抽屉下实木门板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
3F						
保育员休息室						
1	工作台	1800*800*800		张	1	材料采用 25mm 优质多层板，贴 0.6mm 防火板，机械封边。钢脚采用 50*50*1.5mm、40*40*1.2mm 方管。表面经酸洗、脱脂、磷化处理，静电喷塑。优质五金配件。
2	办公椅	H440		只	6	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。
园长室（行政办公室）						

1	办公桌	1800*900*750		只	1	<p>材料采用优质白蜡木实木制作，桌面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，桌脚为 80*80mm，围边为 30*70mm，榫卯结构，配置 1200*400*600mm 副桌，副桌材料采用优质多层板，贴 0.6mm 白蜡木木皮，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）</p>
2	办公椅	升降式		只	1	<p>高背，五星爪转椅，钢制结构，内部选用上等木材及夹板，高密度高回弹海绵，优质头层牛皮包面。优质五金配件。</p>
3	矮柜	1200*400*800		只	1	<p>材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。</p>

4	办公橱	2400*400*2200		只	1	材料采用松木拼板制作，门板为 20mm，其余为 17mm。按图纸制作。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
5	沙发	730*730*780		只	2	材料采用优质白蜡木实木框架，优质高密度海绵，高回弹一次成型 PU 泡绵（ $\geq 38\text{kg/m}^3$ ），达到国家阻燃标准。内架采用实木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道，外覆 PE 编织布。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
6	茶几	$\Phi 600*600$		只	1	材料采用优质白蜡木实木制作，台面为 30mm，几架 30*50mm，三角设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
档案室						

1	档案柜	860*400*1860		组	5	5层，材料：采用0.8mm厚优质冷轧钢板，喷塑前均经磷化处理；采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，优质锁具。（颜色可选）
多功能活动室						
1	条形桌	1400*550*760		只	10	材料：台面为25mm优质实木多层板，贴0.6mm防火板，2mm厚机械封边。铝合金定型支架，可翻折，脚部装带刹车万向轮。
2	演讲台	520*300*1150		只	1	材料采用优质白蜡木实木制作，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）
3	矮柜	1200*400*800		只	2	材料采用18、25mm厚优质多层板，贴0.6mm厚白蜡木实木贴皮，台面为25mm，其余18mm。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。中部上抽屉下开门，两旁玻璃开门，内置隔板，优质五金配件。

4	教师椅	H440		只	100	材料：座面和靠背面料为纺织品，衬 30 密度的海绵，底板为 9 层定型胶合板，预埋机螺母。支架采用钢管焊接而成，管壁厚 1.2mm，钢件须经酸洗、磷化处理后再表面涂装，与地面接触部分须有塑胶套垫；可叠放。（颜色可选）
---	-----	------	--	---	-----	--

奉贤区金阳幼儿园家具设备清单

序号	设备名称	规格	图片	单位	数量	材质、功能说明
1	幼儿课桌	600*600*490		只	14	材料：桌面为优质松木拼板，板厚度 20mm，桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。
2		600*600*550			9	

3	幼儿课桌	1200*600*490		只	8	<p>材料：桌面为优质松木拼板，板厚度 20mm，桌边、桌角倒圆角。走司 25×60 mm，榫卯结构，走司的材质及加工与桌面相同。桌脚为 50×50mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质环保胶水。优质五金配件。</p>
4		1200*600*550			6	
5	幼儿课椅	300*300*250		只	70	<p>材料采用优质松实木制作，榫卯结构。前椅脚为 40*40mm，后椅脚为 30*45mm，脚撑 30*20mm，椅面厚 12mm，椅面下围板为 30*45mm，带塞角，靠背厚度 12mm。所有面打磨光滑平整、无毛刺、环保水性清水油漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，板材无明显结疤。优质环保型胶水，优质五金配件。</p>
6	幼儿课椅	300*300*290			40	

7	图书柜	1000*400*700		只	3	<p>材料：材质均为优质松木拼板，倒 R5 圆角。柜子分上下差落四格，斗前、斗墙、斗后板采用 18mm 厚的松木拼板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>
8	普通办公桌	1200*600*760		只	3	<p>材料采用优质松木实木制作，台面边框厚度为 45mm，拉杠为 30*40mm，芯板为 15mm 厚实木拼接板，榫卯结构，倒 R5 圆角，其余采用 12、18、20mm 实木拼接板。台面后置挡板、笔槽，左侧挂钩设计，双抽屉键盘托。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。</p>

9	椅子	H440		只	3	采用优质水曲柳实木制作，榫卯结构，实木椅架经烘干含水率 12%左右，无死节，四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固。面板采用 12mm 厚水曲柳指接板。油漆底漆五度，面漆三度。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。同时每件椅子走势与脚部连接有加强件紧固（塞角）。
10	资料柜	1200*400*800		只	3	材料：采用优质松木实木制作。厚度为 18、20、25mm 实木拼板，三抽屉、三开门设计，榫卯结构，倒 R5 圆角。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理。采用水性环保油漆，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。选用优质五金配件。
11	茶水柜	700*520*900		只	3	材料采用优质松木拼板，厚度均为 20mm，倒 R5 圆角。柜子两侧可放 36 只小朋友用小茶杯，内分四层，搁板三块，并配置木框纱门。柜中上部可放小号茶水桶，下可放盛水水桶，面板可往上翻。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤ 12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。

12	衣帽柜	1200*400*1000		只	18	<p>材料采用优质松木拼板,板厚度 20mm,倒 R5 圆角,上部装不锈钢挂衣钩,下层五门设计内置一层隔板。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理,含水率$\leq 12\%$,做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色,采用水性环保油漆,全封闭工艺,三底两面,半亚光涂饰,做到正视面涂层平整光滑,光泽柔和。优质五金配件。</p>
13	软木板	1800*1000		块	3	<p>材料采用实木框架,背面采用 5mm 多层板,表面贴 0.8mm 优质橡树皮软木卷材。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理,含水率$\leq 12\%$,做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色,采用水性环保油漆,全封闭工艺,三底两面,半亚光涂饰,做到正视面涂层平整光滑,光泽柔和。</p>

14	自然角架柜	1500*300*1400		组	3	<p>材料采用优质松木实木、实木拼接板，榫卯结构，上部屋顶设计，立柱为 50*50mm，实木框架，下部为 20mm 厚实木拼接板，弧形双层设计，四周倒 5mm 圆，每层高度 120mm。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>
15		1500*300*1000		组	3	<p>材料采用优质松木实木制作，3 层花架设计，板材厚 30mm，榫卯结构，上部斜窗设计；所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>

16	6人床	1400*1370*1380		只	5	<p>材料采用优质松木实木制作，榫眼结构。床脚 50×40 mm。铺板条为 15mm 厚杉木，拉杠为 30*40mm，围边为 30*65mm，围栏为 30*40mm，立柱为 25*40mm。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，底层安装万向轮。六人位设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，要求采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>
17	双人床拖拉床	1400*600*800		只	50	<p>材料采用优质松木实木制作，榫眼结构。床脚 50×40 mm。铺板条为 15mm 厚杉木，拉杠为 30*40mm，围边为 30*65mm，围栏为 30*40mm，立柱为 25*40mm。铺板横档硬木 4 根，30×30 mm，底层安装万向轮。二人位设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。产品的颜色为本色，要求采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水，优质五金配件。</p>

18	三层玩具柜	1200*400*600		只	4	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三层设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
19		1200*400*700			2	
20	玩具收纳柜	1200*400*650		只	3	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三仓设计，内置 310*375*75mm11 只、310*375*150mm2 只塑料收纳盒。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水。采用优质五金配件。

21	9 格中空柜	900*400*600		只	4	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。三层九格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
22		900*400*700		只	2	
23	三层综合柜	1200*400*600		只	4	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。两仓八格设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
24		1200*400*700		只	2	

25	5 格中空柜	1200*400*600		只	4	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。两层五格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
26		1200*400*700			2	
27	三层转角	1/4R600-1000*600		只	8	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，柜上侧边角采用 R30 圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒 R5 圆角。柜体弧形 3 层 6 格中空设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
28		1/4R600-1000*700			4	
29	拱门	800*400*1500		只	3	材料采用优质松木拼板，厚度 20mm，四周倒 R5 圆角。柜体按图制作，敞开式设计，所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。（颜色可选）

九、出样清单及要求

序号	设备名称	规格、尺寸	单位	数量	参考图片	材质说明
1	课桌椅	620*420*670-790	套	1	  	<p>材料：桌面：尺寸 620x420x20mm，采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，具有抗老化、抗紫外线、防退色，桌面内嵌两根 15x15x1.0 方管，桌面前沿配有平板电脑专用卡槽。桌斗：内径尺寸为(420-450)x325x(85-90)mm，采用 PP 工程塑料一次注塑成型，具有抗老化、抗紫外线、防退色。桌架及拉筋：桌上托采用 2.5mm 冷轧钢板一次冲压成型；桌腿采用 $\Phi 42 \times 1.2 \text{mm}$ 及 $\Phi 32 \times 1.2 \text{mm}$ 圆管焊接成型；拉筋 $\Phi 30 \times 1.5 \text{mm}$ 圆管。上立腿侧面采用压型定位，标尺与标尺槽无缝贴合，持久耐用，标尺采用水晶滴胶。升降结构：采用 $\Phi 42 \times 1.2 \text{mm}$ 圆管内套 $\Phi 35 \times 1.2 \text{mm}$ 不锈钢圆管配导向套。</p> <p>桌护脚：一侧为调节护脚，PP 工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件。</p> <p>单人课椅：385x395x(380—460)mm</p> <p>座板：尺寸 385x395mm 采用 PP 工程塑料注塑成型，壁厚 $\geq 3.5 \text{mm}$，座板形状中间内陷，两侧带有双腿凹槽（可矫正坐姿），镂空式设计，既透气又增加座椅舒适度，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。</p> <p>靠背：尺寸 395x325mm 采用 PP 工程塑料注塑成型，壁厚 $\geq 3 \text{mm}$，靠背形状中间内陷，两侧包裹（减少对学生的脊椎压迫），上方带有可移动手把，镂空式设计，既透气又增加座椅舒适度，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。椅腿：座板托架采用 35x17x1.2mm 椭圆管弯曲成型；立腿连接件为 2.0mm 冷轧钢板一次冲压成型；上立腿采用 $\Phi 35 \times 1.2 \text{mm}$ 圆管；下立腿</p>

						采用Φ42x1.2mm圆管与40x25x1.2mm椭圆管焊接成型；拉筋采用Φ30x1.5mm圆管。上立腿侧面采用压型定位，标尺与标尺槽无缝贴合，持久耐用，标尺采用水晶滴胶。升降结构：45x25x1.2mm椭圆管内套35x17x1.2mm椭圆管配导向套，M8螺丝卡位升降。底脚套：PP工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件（颜色可选）
2	三层综合柜	1200*400*600	只	1		材料采用优质松木拼板，厚度20mm，柜上侧边角采用R30圆角塑料一体成型防撞条，其余四周倒R5圆角。两仓八格设计。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀腐朽。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。优质五金配件。
<p>1、出样注意事项：</p> <p>（1）请各投标人于2022年06月14日上午10:00-下午16:30将样品送至上海市奉贤区南桥镇望园南路1529弄（奉贤区行政服务中心）C幢3楼C317室，并进行登记。逾期送达的样品将被拒收。</p> <p>（2）投标人应对出样产品标注上投标人名称及产品名称。因未对样品进行标识或标识不清、样品与招标文件要求不一致等造成的后果由投标人自行承担。</p> <p>（3）投标人提供的样品应与投标文件在工艺、样式、材质等相关方面的描述保持一致。</p> <p>（4）如有未尽事宜，将另行书面通知所有投标人。</p> <p>2、取样注意事项：</p>						

(1) 本项目中标公示期结束后，由集中采购代理机构通知各投标人取回样品，接到通知 2 周后仍未取回的，集中采购代理机构将作废品处理。

(2) 中标人的样品应由中标人送至招标人指定地点封存并作为项目的验收收据。

第五部分 合同条款

(仅供参考, 实际采购合同以采购云平台中最终生成的合同为准)

包 1 合同模板:

[合同中心-合同名称]

合同统一编号: [合同中心-合同编码]

合同内部编号:

合同各方:

甲方: [合同中心-采购单位名称]

乙方: [合同中心-供应商名称]

地址: [合同中心-采购单位所在地]

地址: [合同中心-供应商所在地]

邮政编码: [合同中心-采购单位邮编]

邮政编码: [合同中心-供应商单位邮编]

电话: [合同中心-采购单位联系人电话]

电话: [合同中心-供应商联系人电话]

传真: [合同中心-采购单位传真]

传真: [合同中心-供应商单位传真]

联系人: [合同中心-采购单位联系人]

联系人: [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规之规定, 本合同当事人在平等、自愿的基础上, 经协商一致, 同意按下述条款和条件签署本合同:

1. 货物信息:

1. 1 乙方所提供的货物应符合国家的有关规定, 货物的规格型号、配置、功能、制造商、产地、单价、数量等信息详见招标文件、投标文件和合同附件。

2. 合同价格、交货地点和交货状态

2. 1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整 ([合同中心-合同总价大写])。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中, 甲方不再另行支付其它任何费用。

2. 2 交货地点: 甲方指定地点。

2.3 交货状态：设备安装、调试、验收合格。

本项目的交货期限：详见投标文件。[合同中心-合同有效期]

3. 质量标准和要求

3.1 乙方所出售标的物的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 乙方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以甲方所选择的质量标准为依据。

4. 权利瑕疵担保

4.1 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利。

4.2 乙方保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4.3 乙方保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5. 包装要求

5.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6. 验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵甲方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2 甲方可采取以下第（1）或（2）方式对货物组织验收：

(1) 甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。甲方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

(2) 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由甲方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7. 付款

7.1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款内容：

合同签订后，经招标人或有关部门验收合格，并且中标单位向招标人支付中标金额的 5%作为本项目质保金后，招标人根据项目进度及财政当年度资金分配情况向中标单位支付。（质保金在一年后无质量问题无息返还）

注：若中标金额不超过财政当年度资金分配情况，则合同签订后，经招标人或有关部门验收合格，并且中标单位向招标人支付中标金额的 5%作为本项目质保金后，招标人向中标单位一次性支付中标金额的 100%。

[合同中心-支付方式名称]

8. 伴随服务

8.1 乙方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装、调试和启动监督；
 - (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
 - (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
 - (4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。
- 8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。

9. 质量保证

9.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后按投标文件承诺的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方根据本合同第10条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

9.3 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.4 乙方应向甲方提交一笔金额为中标金额5%的质量保证金，质量保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交质量保证金所需的有关费用均由其自行承担。质量保证金应在甲方最后一次付款前支付，有效期为验收合格后12个月。质量保证金期满后15天内，甲方应一次性将质量保证金无息退还乙方，无正当理由逾期不退的，甲方应承担由此而造成的乙方直接损失。

10. 补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延交货，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一(1%)计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分

之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为 0 元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后 15 日内退还卖方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

15.2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

15.3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

16.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部货物。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 如果买方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17.1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式五份，甲乙双方各执两份。一份送同级政府采购监管部门备案。

20. 合同附件

20.1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标(响应)文件

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间_1]

合同签订点：网上签约

第六部分 投标文件格式

投标文件格式一

投 标 函

致_____（招标人名称）：

根据贵方发出的（项目名称）_____，（项目编号）_____的
投标邀请，我方正式授权（姓名、职务）_____代表投标单位（单位名
称）_____提交投标文件。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的**投标总价为**_____（注明币种，并用文字和
数字表示的投标总价）。

（2）我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如
果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定
和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）投标有效期为投标截止之日起不少于 90 日历天。

（5）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完
全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

（6）我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失
误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、
不一致，包括造成的利益损失或投标失败的，承担全部责任。

（7）我方承诺提供的资格文件及一切资料均真实有效，我方具备《中华人
民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商参加政府采购活动应当具备的条
件。如与事实不符，我方的投标将被否决。我方愿按《上海市政府采购供应商登
记及诚信管理办法》及有关法律、法规的规定接收处理，并愿意承担由此引发的
各类法律责任。

(8) 我方承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。并承担因提供不真实材料而引起的废标风险后其他一切法律责任。

(9) 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： _____ ， 邮编： _____ ；

电话： _____ ， 传真： _____ ；

投标人名称： _____ ；

开户银行： _____ ；

开户银行账户号： _____ 。

● 投标人：（盖公章）

● 法定代表人：（签字或盖章）

● 被授权人：（签字）

日期： ____年____月____日

投标文件格式二

法定代表人授权委托书

致：_____：

我（姓名）_____系投标人（单位名称）_____的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名，职务）_____，_____以我方的名义参加（项目名称）_____的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附法定代表人有效身份证 (正面)	附法定代表人有效身份证 (反面)
附被授权人有效身份证 (正面)	附被授权人有效身份证 (反面)

- 投标人：（盖公章）
- 法定代表人：（签字或盖章）
- 被授权人：（签字）

注：如果法人即投标代表人，可提交法定代表人证明[格式自定]。

投标文件格式三

开标一览表

货币单位：元（人民币）

上海市奉贤区政府采购信息 2022-053--2022 年新建学校常规校具采购项目包 1

备注：本报价中包括完成本项目的 所有费用，请充分考虑该项目应该发生 但未明确的所有一切相关的报价风险。	项目名称	最终报价(总价、元)

说明：

(1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

(2) 本报价中包括完成本项目的
所有费用，请充分考虑该项目应该发生但未明确的所有一切相关的报价风险。

●投标人：（盖公章）

投标文件格式四

报价明细表

(可自拟)

货币单位：元（人民币）

序号	货物名称	品牌型号	质保期	数量	单位	单价	总价	备注
1								
2								
3								
4								
5								
...								
投标总价（元）								

注：投标人应列出包含认为完成本项目所需的所有费用。

投标人：（盖公章）

投标文件格式五

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（招标人单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）¹；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元²，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

¹所属行业，可参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联合〔2011〕300号）发布的“中小企业划型标准规定”。

²从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标文件格式六

资格证明文件

目录

- 1、营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）；
- 2、财务状况报告；
- 3、依法缴纳税收和社会保障资金、没有重大违法记录的声明；
- 4、残疾人福利性单位声明函（投标人是残疾人福利性单位的请提供）；
- 5、监狱企业证明文件（如是监狱企业请提供）；
- 6、信用查询结果；
- 7、根据本招标文件要求还需提供的其他证明文件。

备注：

- 1、投标人应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。
- 2、投标人提交的文件将给予保密，但不退还。
- 3、请按照本项目的要求提供符合规定的证明文件。

投标文件格式六-1

依法缴纳税收和社会保障资金、没有重大违法记录的声明函

声明

本公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,且参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人: (盖公章)

投标文件格式六-2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖公章）

注：属于残疾人福利性单位需提供声明函，非残疾人福利性单位无需提供。

投标文件格式六-3

监狱企业的证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人：（盖公章）

注：属于监狱企业需提供证明文件，非监狱企业无需提供。

投标文件格式六-4

信用查询结果

1、信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果截图页面:

2、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果截图页面:

注:

- 1、请完整提供符合招标文件要求的相关查询记录;
- 2、所有查询记录的时间节点应为开标截止时间前七天内任意一天;
- 3、根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》(财库【2022】3号),“《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定。”此意见自2022年2月8日起施行,此前颁布的有关规定与本意见不一致的,按照本意见执行。请投标人注意识别。

投标文件格式七

技术参数偏离表

序号	名称	招标文件 技术规格	投标文件 技术规格	偏离	备注 (对偏离项做出说明)

注：对招标文件要求不同的部分，须明确如实填写并说明原因。

投标人：（盖公章）

投标文件格式八

服务本项目的人员安排表

(格式可自拟)

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	专业	联系方式	本项目中承担的角色
1								
2								
...								

注：

- 1、表中人员需提供投标截止时间前三个月内任意一个月、由当地社保管理部门出具本单位本人社保缴纳证明并醒目标记。未提供依法缴纳社保材料的人员无效。
- 2、表中人员另需提供个人简历表，格式见投标文件格式九。

投标文件格式九

服务本项目的人员简历表

姓名		性别		身份证号	
年龄		职称		学历	
参加工作年限					
专业资格 1					
专业资格 2					
专业资格 3					
...					
主要工作业绩：					

注：随表请附该人员的相关证书，以及投标截止时间前三个月内任意一个月、由当地社保管理部门出具本单位本人社保缴纳证明并醒目标记。未提供依法缴纳社保材料的人员无效。

投标文件格式十

服务承诺
(投标人自拟)

投标人：(盖公章)

投标文件格式十一

节 能 承 诺（如有）

致：（招标人、集中采购机构）

我方已知晓政府采购项目落实《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的强制节能产品采购政策要求。我方承诺所投的强制节能产品全部具有有效节能认证证书，如有必要我方将无条件按你方要求交验原件。

如我方所提供材料经查实属于虚假材料，我方将承担相应的法律责任，并同意你方做不诚信记录，同时接受政府采购监管部门的处罚。

投标人：（盖公章）

投标文件格式十二

2019年1月1日起至投标截止前类似业绩一览表

序号	项目名称	委托单位	签约时间	备注
1				
2				
3				
4				
5				
.....				

注：以提供合同复印件为准，合同需提供能体现项目内容、签约双方签章、签约时间的关键页。

第七部分 附件

附件一

资格条件响应表

项目内容	具备的条件说明（要求）
基本条件	①营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证，若为多证合一的，仅需提供营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）。 ②未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
进口设备	不接受进口设备。
联合体投标	不接受联合体投标。
法定代表人授权	①在投标文件由法定代表人和被授权人签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书； ②按招标文件要求提供法定代表人和被授权人有效身份证复印件。

附件二

实质性要求响应表

项目内容	具备的条件说明（要求）
投标文件的签署	采购云平台中要求投标人进行签章的及本招标文件中明确要求进行签字或盖章处（招标文件中字体以标“●”表示），投标人应在其上传的投标文件中满足规定。
投标有效期	从投标截止之日起不少于 90 日历天。
投标报价	①不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）； ②不得进行可变的或者附有条件的投标报价； ③投标报价不得超出 1380 万元； ④不得低于成本报价。
实质性要求	必须对招标文件中的实质性要求条款（即标有“★”的条款）全部满足。
其他	如有其他不符合法律法规的规定或不符合招标文件规定的则本项检查不通过（须说明具体理由）。

附件三

无疑问回复函（格式）

致：（招标人、集中采购机构）

对贵处发出的关于 _____（项目名称）_____ 采购项目的招标文件及其后续的所有补充招标文件，我公司已收悉。

我司对本项目招标文件及其后续的所有补充招标文件中的全部内容均已知晓并无任何疑问。

特此回复。

投标人名称：（公章）

日期：_____年____月____日

附件四

撤销(修改)投标的申请（格式）

致：（招标人、集中采购机构）

我公司已报名参加 （项目名称） 采购项目的投标并提交了该项目的投标文件，现因我公司自身原因需要：（请选择并在□处打“√”）

- 修改已上传的投标文件。
- 撤销已上传的投标文件。
- 放弃参与本项目的投标。

特此申请。

对贵处的项目招标工作带来的不便敬请谅解为谢。

投标人名称：（公章）

日期：____年____月____日

说明：投标人在投标截止时间前，如需要修改或撤回其投标的，应书面向集中采购机构提出撤销投标申请，请将本格式（附件四）填写完整并传真至上海市奉贤区政府采购中心（传真号码：021-37563196）。

第八部分 评标办法

一、资格审查

招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于3家的，将组织评标委员会进行评标。《资格条件响应表》详见招标文件第七部分的《附件一》。

二、★投标无效情形

投标文件不符合《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。《实质性要求响应表》详见招标文件第七部分的《附件二》。

单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

三、评标方法与程序

（一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为100分。

（二）评标委员会

1、本项目具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会由7人组成，其中招标人代表1名，政府采购评审专家6名。政府采购评审专家从上海市政府采购评审专家库中随机抽取产生。

2、评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

（三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

1、符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会全体人员签字）要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，也不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

3、比较与评分。评标委员会按招标文件规定的《投标评分细则》，对符合性审查有效的投标文件进行评分。

4、推荐中标候选人名单。各评委按照评标办法对有效投标文件进行独立评分。经政采云平台计算其平均分，由评标委员会按照每个投标人最终平均

得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。

5、当出现两个或以上投标人的综合得分相同时，按如下规则进行排序：

(1) 按投标报价由低到高顺序进行排序，报价低者排名靠前；

(2) 如果报价仍相同，则通过评标委员会按少数服从多数的原则投票表决确定前后名次。

6、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按下述规定处理。

7、提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

(四) 评分细则

本项目具体评分细则如下：

1、投标价格分按照以下方式进行计算：

(1) 价格评分：报价分=30×(评标基准价/评审价)，得分保留二位小数计算。

(2) 评标基准价：是经符合性审查合格(技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项)满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

(3) 评审价：投标报价无缺漏项的，投标报价即评审价。

(4) 本项目非专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)及沪财采(2021)3号文规定，供应商符合文件规定属于中型、小型、微型企业，且提供《中小企业声明函》的，对小型和微型企业投标人的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小微企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》(投标文件格式五)，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

(5) 监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

(6) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

投标评分细则（总分 100 分）

评价因素	评分标准	分值	备注
报价得分	<p>计算价格评分：</p> <p>①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及沪财采（2021）3号文规定，供应商符合文件规定属于中型、小型、微型企业，且提供《中小企业声明函》的，对小微型企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格作为评标价参与评审，然后取各有效投标人的评标价中最低价作为评标基准价；</p> <p>②有效的投标总报价作为计分依据，按其高低排序，经过甄别后的有效最低报价为评标基准价，得满分30分；</p> <p>③报价分=30×（评标基准价/评审价），得分保留二位小数计算。</p> <p>（计算方式详见上文描述。）</p>	0-30分	客观分
所投产品质量、性能	<p>根据所投产品的各项技术参数、质量、性能等进行综合打分。所投产品的技术参数、质量、性能具有优越性，完全满足或优于招标文件要求的得20-18分，所投产品的技术参数、质量、性能合理，基本满足招标文件要求的得17-15分，所投产品的技术参数、质量、性能较差，对招标文件要求响应度差的得14-12分。无相关内容不得分。</p>	0-20分	
实施方案	<p>根据投标人的实施方案（包括项目进度安排、配送货方案、安装方案等方面）进行综合打分。方案完备优越，具有针对性，全面性，优越性的得12-11分，方案整体完整可行的得10-9分，方案较为简单或存在缺陷的得8-7分。无相关内容不得分。</p>	0-12分	
人员配备方案	<p>根据投标人提供的人员配备方案进行综合打分。人员配备合理、配备人员经验丰富的得6-5分，人员配备基本可行、配备人员具有一定经验的得4-3分，人员配备欠合理的得2-1分。无相关内容不得分。未提供依法缴纳社保的人员不纳入计分。</p>	0-6分	
售后服务方案	<p>根据投标人的售后服务方案（包括具体的售后服务内容、质量保障措施、应急措施、售后响应时间、质保期、备品备件的情况等方面）进行综合打分。方案具有针对性、优越性、全面性的得7-6分，方案基本完整、可行的得5-4分，方案较为简单或存在缺陷的得3-2分。无相关内容不得分。</p>	0-7分	

样品	<p>根据投标单位提供样品进行综合打分。样品的材质、工艺、五金配件、外观样式优良精致的，完全满足或优于招标文件要求的得 10-8 分，样品的材质、工艺、五金配件、外观样式合理实用，基本满足招标文件要求的得 7-5 分，样品的材质、工艺、五金配件、外观样式较差或有瑕疵，对招标文件要求响应度差的得 4-2 分。未提供样品不得分。</p>	0-10分	
检测报告	<p>1、课桌椅检测报告： (1) 课桌、椅整体性能检测报告。 (2) 课桌台面：①工程塑料性能检测报告、②工程塑料有害物质检测报告；③有害物质限量检测报告。 2、幼儿校具成品检测报告：①幼儿课桌；②幼儿课椅；③双人床拖拉床；④三层玩具柜。 3、校具成品检测报告：①剧场椅；②移动看台。 4、原辅材料（实木板、多层板、皮革、油漆、五金配件（铰链、导轨）等与本项目相关的检测报告。 提供以上检测报告中任意一份检测合格的有效检测报告的得 0.5 分，最多得 8 分，未提供不得分。</p>	0-8分	客观分
相关证书	<p>投标人具有： 1、质量管理体系认证证书。 2、环境管理体系认证证书。 以提供以上有效证书为准，提供一个得 1 分，最多得 2 分，未提供不得分。</p>	0-2分	客观分
类似业绩	<p>投标人自 2019 年 1 月 1 日起的相关类似业绩，以合同为准（合同需提供体现项目名称、签约双方签章、签订时间的关键页），每提供一个得 1 分，最多得 5 分，不符合要求或不提供的不得分。</p>	0-5分	客观分