
医用家具采购项目

招 标 文 件

项目编号：QPZFCG2025-100

采购人：复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦
分院

集中采购机构：上海市青浦区政府采购中心

2025年7月

2025年07月08日

目 录

- 第一章： 投标邀请
- 第二章： 投标人须知
- 第三章： 政府采购政策功能
- 第四章： 招标需求
- 第五章： 评标方法与程序
- 第六章： 投标文件有关格式
- 第七章： 合同书格式和合同条款
- 附件——技术需求

第一章 投标邀请

项目概况

医用家具采购项目 招标项目的潜在投标人应在上海政府采购网(www.zfcg.sh.gov.cn)获取招标文件，并于 2025-07-29 14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：详见招标公告（代理机构内部项目编号：QPZFCG2025-100）

项目名称：医用家具采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：4,000,000 元。

最高限价（如有）：无。

采购需求：本项目为医用家具采购项目，具体详见需求。

交付日期：合同签订后 60 天内交付。

本项目 否接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：推行节能产品政府采购、环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.1 本项目采购预算 4,000,000 元，超过采购预算的投标不予接受。

3.2 本项目专门面向中小企业采购。参加投标的中小企业应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定。中小企业应当按照规定在投标文件中提供《中小企业声明函》。

3.3 本项目不接受联合体投标。

3.4 本项目不接受进口产品的投标，进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

三、获取招标文件：

时间：2025-07-08至2025-07-16（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午00:00:00~12:00:00，下午12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

方式：网上获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025-07-29 14:00（北京时间）

投标地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

开标时间：2025-07-29 14:00

开标地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（简称：电子采购平台）（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。电子采购平台是由市财政局建设和维护。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。

投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知招标人进行签收，并及时查看招标人在电子采购平台上的签收情况，打印签收回执，避免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人：复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院

地址：青浦区浦泰路 1003 号

联系人：由天钰

邮编：201700

电话：021-39201100

传真：-

集中采购机构：上海市青浦区政府采购中心

地址：上海市青浦区城中西路 38 号南楼 304

邮编：201799

联系人：刘君妍、张祎娟

电话：021-59724602

传真：021-59729792

第二章 投标人须知

前附表

一、项目概况

- 1、项目名称：医用家具采购项目
- 2、招标编号：详见招标公告（代理机构内部项目编号：QPZFCG2025-100）
- 3、预算编号：1825-000153318
- 4、项目主要内容、数量及要求：本项目为医用家具采购项目，具体详见需求。
- 5、项目地址：用户指定地点
- 6、交付日期：合同签订后 60 天内交付。
- 7、采购预算金额：4,000,000 元
- 8、投标保证金：无
- 9、采购项目需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品政府采购、环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。
- 10、本项目是否接受联合体投标：本次招标不接受联合投标。

（采购标对应的中小企业划分标准所属行业：工业）

二、招标人

采购人：复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院

地址：青浦区浦泰路 1003 号

联系人：由天钰

邮编：201700

电话：021-39201100

传真：-

集中采购机构：上海市青浦区政府采购中心

地址：上海市青浦区城中西路 38 号南楼 304

邮编：201799

联系人：刘君妍、张祎娟

电话：021-59724602

传真：021-59729792

三、合格供应商条件

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
- 2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。
- 3、其他资格要求：

3.1 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/cr/list)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3.2 本项目采购预算 4,000,000 元，超过采购预算的投标不予接受。

3.3 本项目专门面向中小企业采购。参加投标的中小企业应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定。中小企业应当按照规定在投标文件中提供《中小企业声明函》。

3.4 本项目不接受联合体投标。

3.5 本项目不接受进口产品的投标，进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

四、招标有关事项

招标答疑会：不召开

踏勘现场：不组织

投标有效期：不少于 90 天

投标保证金：不收取

投标截止时间：详见投标邀请（招标公告）或延期公告（如果有的话）

递交投标文件方式和网址：

投标方式：由供应商在上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网）提交。

投标网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>

开标时间和开标地点网址：

开标时间：同投标截止时间

开标地点网址：上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网）(网址：

<http://www.zfcg.sh.gov.cn>)

评标委员会的组建与评标方法：

评标方法：详见第五章《评标方法与程序》

中标人推荐办法：详见第五章《评标方法与程序》

五、其它事项

付款方法：详见第四章《招标需求》

履约保证金：不收取

质量保证金：不收取

质量保证期：自验收合格之日起原厂维保 108 个月。

招标代理费：不收取

六、说明：

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27 号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（简称：电子采购平台）（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。电子采购平台是由市财政局建设和维护。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。

投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知招标人进行签收，并及时查看招标人在电子采购平台上的签收情况，打印签收回执，以免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

投标人须知

一、总则

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3 招标文件的解释权属于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27 号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。

2. 定义

2.1 “采购项目”系指招标人在招标文件里描述的所需采购的货物和相关服务。

2.2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料 and 原材料等。

2.3 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与其所提供货物相关的运输、就

位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的集中采购机构和采购人。

2.5 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.6 “中标人”系指中标的投标人。

2.7 “买方”系指采购人。

2.8 “卖方”系指中标并向采购人提供货物和相关服务的投标人。

2.9 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

2.10 “电子采购平台”系指上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）。是由市财政局建设和维护。

3. 合格的投标人

3.1 符合《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。

3.2 《投标邀请》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 合格的货物和相关服务

4.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4.2 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则应当按照《招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

7. 询问与质疑

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或者书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其下载招标文件之日（以采购云平台显示的报名时间为准）起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

7.3 投标人可以委托代理人进行质疑。委托代理人提出质疑的，应当提交投标人签署的授权委托书和代理人合法、有效的工作和身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.4 投标人提出质疑应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的有关规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（2）质疑项目的名称、编号；（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（4）事实依据；（5）必要的法律依据；（6）提出质疑的日期。质疑函应按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）右侧的“下载专区”下载。投标人为自然人的，应由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.5 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的有关规定办理。质疑函或者授权委托书的内容不符合《投标人须知》7.3条和7.4条规定的，招标人将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期未按要求补正

并重新提交的，视为放弃质疑。

7.6 投标人应当采取当面递交或邮寄递交的形式向上海市青浦区政府采购中心（地址：青浦区城中西路 38 号南楼 307 室；联系电话：021-59732489）提交质疑书。

7.7 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人及相关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.8 如果对投标人询问或者质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或者质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

8. 公平竞争和诚实信用

8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；
- （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

8.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 55 条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.3 招标人将在**开标后、评标结束前**，通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。以上信用查询记录，招标人将打印查询结果页面后与其他采购文件一并保存。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加

政府采购活动的,将对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。

9. 其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》就同一内容的表述不一致的,以《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》中规定的内容为准。

二、招标文件

10. 招标文件构成

10.1 招标文件由以下部分组成:

- (1) 投标邀请(招标公告)
- (2) 投标人须知
- (3) 政府采购政策功能
- (4) 招标需求
- (5) 评标方法与程序
- (6) 投标文件有关格式
- (7) 合同书格式和合同条款
- (8) 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容(如有的话)

10.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应,则投标有可能被认定为无效标,其风险由投标人自行承担。

10.3、投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责,了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标,不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求,否则,由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4、投标人应按照招标文件规定的日程安排,准时参加项目招投标有关活动。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人,均应在投标截止期 15 天以前,按《投标邀请》中的地址以书面形式(必须加盖投标人单位公章)通知招标人。

11.2 对在投标截止期 15 天以前收到的澄清要求,招标人需要对招标文件进行澄清、答复的;或者在投标截止前的任何时候,招标人需要对招标文件进行补充或修改的,招标人将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布,并通过采购云平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的,且澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的,则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由集中采购机构以澄清或修改公告形式发布和通知，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11.5 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

12. 踏勘现场

12.1 招标人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场，投标人需要踏勘现场的，招标人应为投标人踏勘现场提供一定方便，投标人进行现场踏勘时应当服从招标人的安排。

12.2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12.3 招标人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

12.4 招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

三、投标文件

13. 投标的语言及计量单位

13.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

14. 投标有效期

14.1 投标文件应从开标之日起，在《投标人须知》前附表规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.3 中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

15. 投标文件构成

15.1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。

15.2 商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件具体应包含的内容，以第四章《招标需求》规定为准。

16. 商务响应文件

16.1 商务响应文件由以下部分组成：

- (1) 《投标函》；
- (2) 《开标一览表》（在采购云平台填写）；
- (3) 《投标报价分类明细表》等相关报价表格详见第六章《投标文件有关格式》；
- (4) 《资格条件响应表》；
- (5) 《实质性要求响应表》；
- (6) 《与评标有关的投标文件主要内容索引表》；
- (7) 第四章《项目需求》规定的其他内容；
- (8) 相关证明文件（投标人应按照《招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同）。

17. 投标函

17.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

17.2 投标人不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，评标时将按照第五章《评标方法与程序》中的相关规定予以扣分。

17.3 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

18. 开标一览表

18.1 投标人应按照招标文件和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》，说明其拟提供货物和相关服务的内容。

18.2 《开标一览表》是为了便于招标人开标，《开标一览表》内容在开标时将当众公布。

18.3 投标人未按照招标文件和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、或者未提供《开标一览表》，导致其开标不成功的，其责任和风险由投标人自行承担。

19. 投标报价

19.1 投标报价是履行合同的最终价格，除《招标需求》中另有说明外，投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

19.2 除《招标需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标人对于其投标均将予以拒绝。

19.3 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以**拒绝**。

19.4 投标人应按照招标文件第六章提供的格式完整地填写各类报价分类明细表。

19.5 投标应以人民币报价。

20. 资格条件响应表及实质性要求响应表

20.1 投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

20.2 投标文件中未提供《资格条件响应表》或《实质性要求响应表》的，为无效投标。

21. 与评标有关的投标文件主要内容索引表

21.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整地填写《与评标有关的投标文件主要内容索引表》。

21.2 《与评标有关的投标文件主要内容索引表》是为了便于评标。《与评标有关的投标文件主要内容索引表》与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致，不一致时按照《投标人须知》第30条“投标文件错误的修正”规定处理。

22. 技术响应文件

22.1 投标人应按照《招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需求全面完整地做出响应，以证明其投标的货物和相关服务符合招标文件规定。

22.2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，包括：

(1) 货物主要技术指标和运行性能的详细说明；

(2) 货物在《投标人须知》前附表规定的质量保证期期满后，正常和连续地运转所需要的完整的备件和特种工具的清单以及维护费用，包括备件和特种工具的货源及现行价格；

(3) 逐条对招标人要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标人相应要求的偏离情况。

23. 投标文件的编制和签署

23.1 投标人应按照招标文件和采购云平台要求的格式填写相关内容。

23.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。投标人名称及公章应显示全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权委托书》（如投标人自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人授权委托书》格式之内容）并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须在修改错漏之处同样显示出投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签署字样。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

其中对《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人授权委托书》、《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》，投标人未按照上述要求加盖公章的，其投标无效；《法定代表人授权委托书》中没有法定代表人签字或盖章的，投标人投标无效。

23.3 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

(1) 评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

(2) 投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

四、投标文件的递交

24. 投标文件的递交

24.1 投标人应按照招标文件规定，参考第六章投标文件有关格式，在采购云平台中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据在采购云平台规定的要求办理。

24.2 投标文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则投标人须接受可能对其不利的评标结果，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

24.3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致或投标失败的，招标人不承担任何责任。

24.4 如果需要递交投标实样的，投标人应按本招标文件第四章《采购需求》“投标实样递交要求”进行，送样截止时间同投标截止时间。

25. 投标截止时间

25.1 投标人必须在《投标邀请（招标公告）》规定的网上投标截止时间前将投标文件在采购云平台中上传并正式投标。

25.2 在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标

人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

25. 3 在投标截止时间后上传的任何投标文件，招标人均将拒绝接收。

26. 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对在采购云平台已提交的投标文件进行修改和撤回。有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

五、开标

27. 开标

27. 1 招标人将按《投标邀请》或《延期公告》（如果有的话）中规定的时间在采购云平台上组织公开开标。

27. 2 开标程序在采购云平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录采购云平台参加开标。开标主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照采购云平台的规定进行操作。

27. 3 投标截止，采购云平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由招标人解除采购云平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。**签到和解密的操作时长分别为一小时，投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。**因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。

如采购云平台开标程序有变化的，以最新的操作程序为准。

27. 4 投标文件解密后，采购云平台根据各投标人填写的《开标一览表》内容自动汇总生成《开标记录表》。

投标人应及时使用数字证书对《开标记录表》内容进行签名确认，投标人因自身原因未作出确认的视为其确认《开标记录表》内容。

六、评标

28. 评标委员会

28. 1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

28. 2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

29. 投标文件的资格审查及符合性审查

29. 1 开标后，招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

29. 2 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审

查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应是指投标文件与招标文件要求的条款、投标人资格、条件和规格相符，没有招标文件所规定的无效投标情形。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

29.3 符合性审查未通过的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

29.4 开标后招标人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

29.5 招标人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

30. 投标文件内容不一致的修正

30.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 《开标记录表》报价与投标文件中报价不一致的，以《开标记录表》为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标记录表》的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.2 《开标记录表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标记录表》为准。

30.3 投标文件中如果有其他与评审有关的因素前后不一致的，将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于不一致的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。

31. 投标文件的澄清、说明或者补正

31.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

31.2 投标人的澄清、说明或者补正应当按照招标人通知的时间和方式以书面形式提交给招标人，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

31.3 投标人的澄清、说明或者补正文件是其投标文件的组成部分。

31.4 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变其投标文件的实质性内容。

32. 投标文件的评价与比较

32.1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

32.2 评标委员会根据《评标方法与程序》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

32.3 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以下原则处理：

(1) 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

(2) 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

33. 评标的有关要求

33.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评标的有关工作人员不得私下与投标人接触。

33.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

33.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

33.4 招标人和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。

七、定标

34. 确认中标人

除了《投标人须知》第 37 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

35. 中标公告及中标、未中标通知

35.1 采购人确认中标人后，招标人将在两个工作日内通过“上海政府采购网”发布中标公告，公告期限为一个工作日。

35.2 中标公告发布后，招标人将及时向中标人发出《中标通知书》通知中标。向其他未中标人发出《中标结果通知书》，《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

35.3 未中标人的法定代表人携带本人身份证或法定代表人的授权代表携带《法定代表人授权委托书》、本人身份证可至上海市青浦区政府采购中心领取本投标人的未中标告知单（内容包括资格审查、符合性审查的情况及被认定为无效投标（响应）的原因、评审得分与排序，评标委员会的总体评价）。

36. 投标文件的处理

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回投标文件。

37. 招标失败

在投标截止后，参加投标的投标人不足三家的；在资格审查时，发现符合资格条件的投

标人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件做出实质响应的投标人不足三家，评标委员会确定为招标失败的，招标人将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。

八、授予合同

38. 合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第 34 条规定所确定的中标人。

39. 签订合同

中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。

40. 其他

采购云平台有关操作方法可以参考采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）中的“**操作须知**”专栏。

第三章 政府采购政策功能

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购类别的产品，按照规定实行强制采购；列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购类别的产品，按规定实行优先采购。

中小企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

第四章 招标需求

一、项目概述

见附件

二、技术需求

见附件

说明：

为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述技术需求指标存在排他性或歧视性的，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求指标做相应修改。

招标人在技术需求和图纸中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求。

三、项目供货管理要求

1、本项目投标人中标后应按照采购文件规定的方式提供货物及相关服务。

2、投标人必须具备上海市或有关行业管理部门规定的在上海市场实施本项目供货所需的资质、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

3、投标人在投标前应认真了解采购人使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件。

4、中标人在货物供货前需将货物的技术资料和使用条件报采购人确认后方可订货（或组织生产）和确定具体供货、就位时间。本项目调试安排及试用期间管理将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从采购人的时间和管理协调。

5. 如本项目涉及商品包装和快递包装的，除采购需求另有要求外，中标人所出售的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

四、质量标准与验收要求

1、投标人提供的产品和服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全

标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。投标人所投货物应符合家具的有关质量标准（包括但不限于下列）

GB/T3324 木家具通用技术条件

GB/T1951.1 木家具质量检验及质量评定

GB/T3325 金属家具通用技术条件

GB/T1951.2 金属家具质量检验及质量评定

GB18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T15104 装饰单板贴面人造板

GB/T2530 木制柜

GB/T2384

木质写字桌

GB/T2280 办公椅

GB/T1097 钢制文件柜

GB/T1952.1

软体家具、沙发

如有最新官方标准和规定，以最新的为准。

2、本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上述规定一次验收合格。

3、如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。

4、交货时成品出厂应有企业标志、厂名、场址及装配说明。

五、供货时间期限要求

应按照投标邀请中的交付日期要求完成本项目供货及相关服务的全部工作。

六、付款方法

安装验收合格后分期支付货款，付款比例： 合同签订后待家具安装、验收合格后于2025年11月30日之前支付合同金额的70%，2026年6月30日之前支付30%。

七、投标人的总体要求：

（一）供应商需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

（二）投标人需要提供生产组织方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。生产组织方案需有先进精细的生产工艺、完备的生产设备配置、科学和全面的生产组织流程、完备的质量控制体系；

（三）投标人需要提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间

和人员安排，确保按期交付使用。安装方案需有可靠的物流保障、科学的安装工艺及工序、准确的安装时间进度、有效的现场安全措施、专业的安装人员配备；

（四）投标人需有完整、及时、的售后服务，提供备品备件价格标准；

（1）投标人提供的售后服务内容应符合家具售后服务要求。

（2）投标人需提供 24 小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后 3 小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。

（3）投标人应提供针对性的培训计划和内容。

（五）投标人提供专业人员（除安装人员外）配置和经验证明，行业相关部门颁发的证书，用户评价证明；投标人需要提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。

（六）投标产品生产厂商提供质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、中国环境标志产品认证证书（十环认证证书）、售后服务认证证书（五星级）等（认证证书应当由国家确定的认证机构出具并处于有效期内）；

（七）提供所投产品主要原材料（实木多层板、电解钢板、复合亚克力人造石、医用级有机硅皮、海绵）的检测报告（需体现标注▲号的技术参数），检测报告上的委托单位(受检单位)或生产单位名称必须与投标人或原材料生产厂家一致。检测报告报告签发时间不早于 2024 年 1 月 1 日。投标人需提供承诺函，承诺货物生产过程中，拟投入的原材料不低于上述检测报告结果。

八、投标服务方案中应包含以下内容：

（一）投标人应拟定项目总体服务方案，包括：

（1）总体服务方案、实施工作计划、方法、流程、时间安排等；

（2）投标人和投标产品的认证或检测情况；

（3）投标产品的技术参数（包括但不限于设备家具的尺寸（长、宽、高）等；

（4）投标产品的颜色、五金件、油漆及胶水等情况；

（5）主辅材材质的安全性、环保性等，制作工艺等；

（6）投标产品的特有技术优势（如有）；

（7）整体安装方案、安装计划、安全措施、安装人员配备、安装人员资质、安装人员规范用工情况。

（二）投标人应制定完善的内控制度，包括：

（1）具备完善的组织架构、项目管理制度、作业及工作计划、档案管理制度、激励机制、监督机制、信息反馈渠道及处理机制。

（2）项目质量自我检查、验收方法和标准，投诉处理和整改机制等。

（三）投标人应拟定售后服务方案，包括：

（1）售后服务、维保服务内容及方案；

-
- (2) 培训计划和内容；
 - (3) 延伸服务、便利服务及其他特色服务；
 - (4) 售后服务人员配置及计划；
 - (5) 售后服务承诺；
 - (6) 所投货物配件供应情况；
 - (7) 配件在质保期满后维修、更换的报价。
 - (8) 详细的设备安装条件和要求。
 - (9) 设备的免费安装和调试。

九、投标文件的编制要求

投标人应按照第二章《投标人须知》“三、投标文件”中的相关要求编制投标文件，投标文件的商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应当包括（但不限于）下列内容：

1、商务响应文件由以下部分组成：

- (1) 《投标函》；
- (2) 《开标一览表》（在采购云平台填写）；
- (3) 《投标报价分类明细表》；
- (4) 《资格条件响应表》；
- (5) 《实质性要求响应表》；
- (6) 《与评标有关的投标文件主要内容索引表》；
- (7) 《法定代表人授权委托书》（含被授权人身份证复印件）；
- (8) 类似项目业绩说明：

含《投标人近三年以来类似项目一览表》、类似项目的合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容，否则不算有效的类似项目业绩；

(9) 投标人基本情况简介

(10) ISO 质量、环境等系列认证证书

(11) 投标人营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，仅需提供营业执照）

(12) 没有重大违法记录的声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函，截止至开标日成立不足 3 年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明；

(13) 具有健全的财务会计制度及依法缴纳税收和社会保障资金的声明

(14) 享受政府采购优惠政策的相关证明材料，包括：中小企业声明函、监狱企业证明

文件、残疾人福利性单位声明函等（中标人为中小企业、残疾人福利性单位的，其声明函将随中标结果同时公告）；

（15）提供所投产品主要原材料（实木多层板、电解钢板、复合亚克力人造石、医用级有机硅皮、海绵）的检测报告（需体现标注▲号的技术参数），检测报告上的委托单位(受检单位)或生产单位名称必须与投标人或原材料生产厂家一致。检测报告报告签发时间不早于2024年1月1日。投标人需提供承诺函，承诺货物生产过程中，拟投入的原材料不低于上述检测报告结果。

2、技术响应文件由以下部分组成：

- （1）技术响应表
- （2）投标货物技术偏离表
- （3）完成本项目的设备配置情况表
- （4）生产组织、质量控制、物流方案、服务方案
- （5）综合实力自述
- （6）安装、调试等伴随服务内容工作计划说明（格式自拟）
- （7）售后服务内容及措施说明（格式自拟）
- （8）产品方案规划
- （9）按照本招标文件要求提供的其他技术性资料以及投标人需要说明的其他事项

以上各类响应文件格式详见招标文件第六章《投标文件有关格式》（格式自拟除外）。

八、投标实样要求

1、投标实样送达地点：上海市青浦区朱家角镇浦泰路 1003 号行政楼。

联系人：周老师 电话：021-39201100 转 360

2、投标实样内容及制作要求：

具体要求详见附件需求清单

3、**送样及现场搭样时间**：所有实样均应注明投标人名称、包件号和产品名称，于 2025 年 7 月 29 日 9:00 至投标截止时间前送达并完成现场搭样工作。并封样（包装）好，按包件摆放于指定地点。对于最终未封样（包装）好的样品将拒绝签收。逾期不再接受任何实样。

4、采购结束后投标实样处置：

（1）中标实样将由采购人封样，作为本项目合同履行验收的检验标准之一。

（2）未中标实样处置：采购结果公告发布后一个月内未中标人可与采购人联系，约定时间取回投标实样，逾期不领的将由采购人统一处置。如项目发生质疑、投诉，取回投标实样时间将根据具体情况后延。

九、检测报告要求

1. 检测机构要求：含有 CMA 认证的第三方质检机构出具的质检报告（如国家家具质量监督检验中心、国家家具及室内环境质量监督检验中心等）。

2. 检测内容：详见采购需求和评分细则。

3. 检测报告有效期：检测报告报告签发时间不早于 2024 年 1 月 1 日。

第五章 评标方法与程序

一、资格审查

招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

二、投标无效情形

1、投标文件不符合《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2、单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

3、除上述以及政府采购法律法规、规章所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

三、评标方法与程序

（一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

（二）评标委员会

1、本项目具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和政府采购评审专家组成。招标人将按照相关规定，从上海市政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。

2、评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

（三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

1、符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并

加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，也不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

3、比较与评分。评标委员会按招标文件规定的《投标评分细则》，对符合性审查合格的投标文件进行评分。

4、推荐中标候选供应商名单。各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分，评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。其中提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序，如果报价仍相同，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。

（四）评分细则

本项目具体评分细则如下：

1、投标价格分按照以下方式进行计算：

（1）价格评分：报价分=价格分值×（评标基准价/评审价）

（2）评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）评审价：投标报价无缺漏项的，投标报价即评审价；投标报价有缺漏项的，按照其他投标人相同项的最高报价计算其缺漏项价格，经过计算的缺漏项价格不超过其投标报价10%的，其投标报价也即评审价，缺漏项的费用视为已包括在其投标报价中，经过计算的缺漏项价格超过其投标报价10%的，其投标无效。

（4）非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的投标人，给予其报价4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其

他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

(5) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

包一投标评分细则（100分）

评审内容	分值	类型	评审标准
报价得分	0-30	客观分	报价分=价格分值 30×（评标基准价/评审价）
工艺设计	0-8	主观分	根据提供的大输液柜（序号 39）、餐椅（序号 124）、病房衣物柜（序号 33）、候诊椅（序号 1-2）的产品结构工艺图进行评分，包括结构是否合理（0-3分）、款式是否符合使用需要（0-2分），使用安全性、便捷性、舒适性（0-3分），投标人可进行功能上深化及优化设计，根据工艺水平综合打分。
医疗配	0-5	主	样品的外观优美程度，0-1分；

药操作组合柜实样		观分	样品的尺寸的精确程度，0-1分； 样品的材质质量，0-1分； 样品的制作工艺的先进性，0-1分； 样品的功能科学性、完备程度，0-1分。
大输液柜实样	0-5	主观分	样品的外观优美程度，0-1分； 样品的尺寸的精确程度，0-1分； 样品的材质质量，0-1分； 样品的制作工艺的先进性，0-1分； 样品的功能科学性、完备程度，0-1分。
活动分类垃圾柜实样	0-5	主观分	样品的外观优美程度，0-1分； 样品的尺寸的精确程度，0-1分； 样品的材质质量，0-1分； 样品的制作工艺的先进性，0-1分； 样品的功能科学性、完备程度，0-1分。
材质	0-6	主观分	投标产品所使用主辅材的材质满足项目实际需求的程度，(0-2)； 主辅材材质的安全、环保满足项目实际需求的程度，(0-2)； 投标产品所使用的五金件、油漆、胶水等品牌、质量，(0-2)。
生产组织	0-8	主观分	生产工艺的先进性、精细程度，(0-2)； 生产设备配置的先进性、齐全程度，(0-2)； 生产组织的科学性、详细程度，(0-2)； 质量控制体系的完备程度，(0-2)。
安装组织	0-7.5	主观分	物流保障的安全性、高效性 (0-1.5)； 安装工艺及工序的科学性、合理性 (0-1.5)； 安装进度的合理性 (0-1.5)； 安全措施恰当性 (0-1.5)； 人员配备的充足完备程度 (0-1.5)。
售后服务	0-8	主观分	售后服务内容的完善程度且响应速度 (0-2)； 培训计划和内容的充实程度 (0-2)； 维保服务内容和价格的合理性 (0-2)； 备品备件供货和价格的可靠程度和合理性 (0-2)；
检测报告	0-7.5	客观分	一、评审内容：主要原材料检测报告 二、评审标准：提供所投产品主要原材料（实木多层板、电解钢板、复合亚克力人造石、医用级有机硅皮、海绵）的检测报告（需体现标注▲号的技术参数），检测报告上的委托单位(受检单位)或生产单位名称必须与投标人或原材料生产厂家一致。检测报告报告签发时间不早于2024年1月1日。投标人需提供承诺函，承诺货物生产过程中，拟投入的原材料不低于上述检测报告结果。每提供一份检测报告及承诺函得

			1.5分，未提供检测报告及承诺函不得分，最多得7.5分。
类似业绩	0-5	客观分	一、评审内容：近三年以来类似项目业绩。二、评审标准：是否属于有效的类似项目业绩由评委根据投标人提供的业绩在业务内容、技术特点等方面与本项目的类似程度进行认定。投标人须提供类似项目的合同扫描件，合同扫描件中须体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、服务日期等合同要素的相关内容，否则不算有效的类似项目业绩。有一个有效业绩得1分，最高得分为5分，没有有效的类似项目业绩的得0分。
通过质量管理体系认证等情况	0-5	客观分	根据投标产品生产厂商所提供的质量管理体系认证证书(认证证书应当由国家确定的认证机构出具并处于有效期内)，得1分。
			根据投标产品生产厂商所提供的职业健康安全管理体系认证证书(认证证书应当由国家确定的认证机构出具并处于有效期内)，得1分。
			根据投标产品生产厂商所提供的环境管理体系认证证书(认证证书应当由国家确定的认证机构出具并处于有效期内)，得1分。
			根据投标产品生产厂商所提供的中国环境标志产品认证证书(十环认证证书)(认证证书应当由国家确定的认证机构出具并处于有效期内)，得1分。
			根据投标产品生产厂商所提供的售后服务认证证书(五星级)(认证证书应当由国家确定的认证机构出具并处于有效期内)，得1分。

第六章 投标文件有关格式

一、商务响应文件有关格式

1、投标函格式

致：_____（招标人名称）

根据贵方_____（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，_____（姓名和职务）被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），按照网上投标系统规定向贵方提交投标文件1份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定，我方的投标总价为_____（大写）元人民币。
2. 我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3. 投标有效期为自开标之日起__90__日。
4. 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有

效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

5. 如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。

6. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

8. 我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，承担全部责任。

9. 我方同意开标内容以上海市政府采购云平台开标时的《开标记录表》内容为准。我方授权代表将及时使用数字证书对《开标记录表》中与我方有关的内容进行签名确认，授权代表未进行确认的，视为我方对开标记录内容无异议。

10. 为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

(1) 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

(2) 我方近期有关该型号货物的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项：

(3) 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址： _____

电话、传真： _____

邮政编码： _____

开户银行： _____

银行账号： _____

投标人授权代表签名： _____

投标人名称（公章）： _____

日期： _____年____月____日

2、开标一览表格式

项目名称：

招标编号：

医用家具采购项目包 1

包号	项目名称	最终报价(总价、元)

说明：(1)“最终报价(总价、元)”指每一包件投标报价，所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

(2) 投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

(3) 开标一览表内容与投标文件其它部分内容不一致时以开标一览表内容为准。

投标人授权代表签字： _____

投标人(公章)： _____

日期： _____年____月____日

3、投标报价分类明细表格式

项目名称：

招标编号：

包号：

1	2	3	4	5	6	7	8	9
序号	货物名称	产地或来源地	厂家、品牌及规格型号	图示	单位及数量	单价	合价	备注
总价：								

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

投标人授权代表签字： _____

投标人（公章）： _____

日期： _____年____月____日

4、资格条件响应表

项目名称：
 招标编号：
 包号：

项目内容	具备的条件说明（要求）	投标检查项（响应内容说明（是/否））	详细内容所对应电子投标文件名称	备注
法定基本条件	<p>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，仅提供营业执照）符合要求，提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。法人分支机构参与政府采购的，应提供法人授权书（格式自拟）。</p> <p>2、未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。</p>			
联合投标	不接受联合投标。 不允许			
财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况	提供具有健全的财务会计制度及依法缴纳税收和社会保障资金的声明。			
中小企业	本项目专门面向中小企业采购。参加投标的中小企业应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定。中小企业应当按照规定在投标标书中提供《中小企业声明函》			
法定代表人授权	1、在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件要求提供法定代表人授权委托书；2、按招标文件要求提供被授权人身份证。			

投标人授权代表签字： _____
 投标人（公章）： _____
 日期： 年 月

5、实质性要求响应表

项目名称:

招标编号:

包号:

项目内容	具备的条件说明（要求）	投标检查项（响应内容说明(是/否)）	详细内容所对应电子投标文件名称	备注
投标文件密封、签署等要求	符合招标文件规定：1、投标文件按招标文件要求提供《投标函》、《开标一览表》、《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》，2、投标文件按招标文件要求密封（适用于纸质投标项目），电子投标文件须经电子加密（投标文件上传成功后，系统即自动加密）。			
投标有效期	符合招标文件规定：不少于 90 天。			
投标报价	1、不得进行选择性价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）；2、不得进行可变的或者附有条件的投标报价；3、投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额或项目最高限价；4、投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的报价按照其他投标人相同项的最高报价计算，计算出的缺漏项部分报价不得超过投标报价的 10%。			
质量保证期	自验收合格之日起原厂维保 108 个月。			
交付日期	合同签订后 60 天内交付。			
付款条件	安装验收合格后分期支付货款，付款比例： <u>合同签订后待家具安装、验收合格后于 2025 年 11 月 30 日之前支付合同金额的 70%，2026 年 6 月 30 日之前支付 30%。</u>			
无关联承诺	1：本公司不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商； 2：与本公司单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，没有参与本项目的投标；			
进口产品	本项目不接受进口产品。			
合同转让与分包	合同不得转让与分包。			
公平竞争和诚实信用	不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。			

投标人授权代表签字： _____

投标人（公章）： _____

日期： 年 月

6、与评标有关的投标文件主要内容索引表

项目名称：

招标编号：

包号：

投标汇总表

项目内容	具备的条件说明	响应内容说明(是/否)	详细内容所对应电子投标文件名称	备注

说明：上述具体内容要求可以参照本项目评标方法与程序及评分细则。

7、法定代表人授权委托书格式

致：上海市青浦区政府采购中心

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名，职务）以我方的名义参加贵中心_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

在此粘贴被授权人身份证复印件
(有照片一面)

委托人（法定代表人）签字或盖章：

投标人公章：

日期：

受托人（签字或盖章）：

住所：

身份证号码：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

8、投标人近三年以来类似项目一览表

序号	年份	项目名称	项目内容	服务时间	合同金额 (万元)	用户情况		
						单位名称	经办人	联系方式
1								
2								
3								
4								

说明：（1）近三年是指从开标之日起，倒推三年以内正在进行或者已完成的项目。

（2）投标人需提供类似项目的合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容，否则不算有效的类似项目业绩。

9、投标人基本情况简介格式

（一）基本情况：

1、单位名称：

2、地址：

3、邮编：

4、电话/传真：

5、成立日期或注册日期：

6、行业类型：

（二）基本经济指标（到上年度 12 月 31 日止）：

-
- 1、实收资本：
 - 2、资产总额：
 - 3、负债总额：
 - 4、营业收入：
 - 5、净利润：
 - 6、上交税收：
 - 7、从业人数：

（三）其他情况：

- 1、专业人员分类及人数：
- 2、企业资质证书情况：
- 3、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

10、中小企业声明函格式

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包

意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于 工业 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;

2. (标的名称), 属于 工业 行业 ; 制造商为 (企业名称), 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;

.....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章):

日期:

说明: (1) 本声明函所称中小企业, 是指在中华人民共和国境内依法设立, 依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业, 但与大企业的负责人为同一人, 或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商, 不属于中小企业划型标准确定的中小企业, 不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业, 也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

(2) 本项目中货物由中小企业制造, 是指货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标, 否则不享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受中小企业扶持政策。

(3) 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(4) 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业, 以招标文件第二章《投标人须知》规定为准。

(5) 中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的, 本声明函将随中标结果同时公告。

(6) 中标人享受中小企业扶持政策的, 其在投标客户端中“中小企业声明函”一栏上传的文件将自动随中标结果同时公告。供应商请勿在投标客户端“中小企业声明函”一栏上

传投标文件其他内容，否则因自动公告该栏文件导致中标人商业秘密等信息泄露的，招标人不承担任何责任。（实际以采购云平台最新的操作程序为准）

（7）供应商在投标客户端“中小企业声明函”一栏与投标文件中，多处上传本声明函的，以投标客户端“中小企业声明函”一栏上传的作为认定依据。

（8）投标人应按照中小企业声明函要求列明所投全部货物的制造商的具体情况，包括从业人员、营业收入、资产总额，并根据划型标准确定中、小、微企业类型。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入

100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

11、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% (含 25%), 并且安置的残疾人人数不少于 10 人 (含 10 人);

(2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上 (含一年) 的劳动合同或服务协议;

(3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费;

(4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人, 按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;

(5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务 (以下简称产品), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物 (不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

供应商名称（盖章）：

日期：

15、非进口产品声明函

我方承诺就（项目名称、编号）所投_____产品为非进口产品，我方保证上述内容的真实性，并承担由此引起的一切责任。

特此声明。

企业名称（盖章）：

日 期：

16、制造厂家项目授权书格式（根据项目需要）

致：青浦区政府采购中心

作为设在_____（制造厂家地址）的制造/生产_____（货物名称或描述）的_____（制造厂家名称），在此以制造厂的名义授权_____（代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就贵中心_____项目（项目名称、招标编号）递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

1. 我方此次向贵方提供的货物名称为：_____；规格型号：_____；我方保证：该货物既非试验产品也非积压产品，而是于_____年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于_____年___月；在可以预见的_____（天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。我方郑重承诺，为上述代理公司提供的货物符合采购招标文件的各项要求。上述代理公司在我方投标文件中提供的有关我方的各项证明文件和资料经我方审查属实，有关我方的声明是真实的。

2. 作为原厂商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持，并对我厂制造的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

3. 我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

采购单位 名称	采购 数量	单价	合同金额 (万元)	合同签订 日期	验收 日期	联系人及 联系电话

4. 我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

制造厂家（公章）： _____

日期： _____年_____月_____日

二、技术响应文件有关表格格式

1、技术响应表格式

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	材料（包括主材、辅材、五金件、油漆等）来源及生产厂家	质量性能情况说明（技术规格、工艺、品质等级、环保指标等）	其他

2、投标货物技术偏离表

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	招标文件技术规格要求	投标货物实际技术规格	是否有偏差	偏差说明

说明：（1）投标人必须按技术需求表的序号填写本表，如投标货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。

（2）投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”以及偏差的幅度（以百分比表示）。

3、完成本项目的设备配置情况表

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	设备 全称	设备 用途	品牌 型号	产地	出厂年 份	运行 状况	额定产能 (时) A	投入本项目的实 际总工时		投入本项 目的实际 产能 C=A*B
								工时 B	合计天 数	
设备运行状况综 合说明										
产能综合说明										

4、生产组织、质量控制、物流方案、服务方案格式

项目名称：

招标编号：

包号：

1、生产能力、生产进度

2、生产周期

3、生产工艺和工序、进度计划

4、品质管理

5、技术措施

6、安全措施。

7、生产中需配合协调的内容。

8、物流方案

9、服务方案

5、安装、调试等伴随服务内容工作计划说明
(格式自拟)

6、售后服务内容及措施说明
(格式自拟)

三、各类银行保函格式

1、预付款银行保函格式

致：_____（采购人名称）

鉴于_____（卖方名称）（以下简称“卖方”）根据____年
月____日与贵方签订的_____号合同（以下简称“合同”）向贵方提供
（货物和相关服务描述）。

根据贵方在合同中规定，卖方要得到预付款，应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、金额为_____（以大写和数字表示的保证金金额）的银行保函，以保证其正确和忠实地履行所述的合同条款。

我行_____（银行名称）根据卖方的要求，无条件地和不可撤消地同意作为主要责任人而且不仅仅作为保证人，保证在收到贵方第一次要求就支付给贵方不超过（以大写和数字表示的保证金金额），我行无权反对和不需要先向卖方索赔。

我行进而同意，要履行的合同条件或买卖双方签署的其他合同文件的改变、增加或修改，无论如何均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示不要求接到上述改变、增加或修改的通知。

本保函自收到合同预付款起直至 年 月 日前一直有效。

出证行名称：_____

出证行地址：_____

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：_____

银行公章：_____

出证日期：_____

说明：1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。

2、本保函由中标人在合同生效前提交。

2、履约保证金（银行保函）格式

致：_____（买方名称）

鉴于_____（卖方名称）（以下简称“卖方”）根据_____年_____月_____日与贵方签订的_____号合同向贵方提供_____（货物和服务描述）（以下简称“合同”）。

根据贵方在合同中规定，卖方应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、合同规定金额的银行保函，作为卖方履行合同义务和按照合同规定提供给贵方的货物的履约保证金。

我行同意为卖方出具此保函。

我行特此承诺，我行作为保证人并以卖方的名义不可撤销地向贵方出具总额为_____（以大写和数字表示的保证金金额）元人民币的保函。我行及其继承人和受让人在收到贵方第一次书面宣布卖方违反了合同规定后，就立即无条件、无追索权地向贵方支付保函限额之内的一笔或数笔款项，而贵方无须证明或说明要求的原因和理由。

本保函自出具之日起至全部合同货物按合同规定验收合格后三十天内完全有效。

出证行名称：_____

出证行地址：_____

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：_____

银行公章：_____

出证日期：_____

说明：1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。

2、本保函由中标人在中标后提交。

第七章 合同书格式和合同条款

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

邮政编码： [合同中心-采购人单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

传真： [合同中心-采购人单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

[供应商信息-联合体]

1. 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，买方同意向卖方购买同时卖方同意授予买方以下家具：

家具名称	规格型号	品牌	原产地	单位	单价	成交金额
合计成交金额（大写）： [合同中心-合同总价大写] (RMB)					合计： [合同中心-合同总价]	

2. 家具的交付期 乙方在合同生效后的 按投标文件承诺 天内向甲方交付上述家具。 [合同中心-合同有效期]

3. 家具运输、安装和验收

3.1 乙方确保家具安全无损地运抵甲方指定现场，并承担家具的运费、保险费、装卸费等费用。乙方还应在发货前通知甲方家具的运输信息以及到货时间，以便甲方做好验货准备。货物交付前的风险由乙方承担。

3.2 乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付家具。甲乙双方对家具进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，甲方有权拒收货物，乙方应在 7 天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和

费用。验收包括：型号、规格、数量、外观质量是否符合本合同的要求及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件等是否齐全。

3.3 乙方应按照国家相关标准和行业惯例，采用适当材质、形状和规格的包装，确保货物在运输和储存过程中的安全，防止损坏，并保持良好的品质和外观。如果由于包装不当导致货物在运输或存储过程中受损，乙方应负责修理、更换或赔偿买方因此造成的损失。

3.4 乙方在交付家具时，必须一并提交由生产厂商出具的正式质量检测报告作为质量证明。同时，甲方保留权利委派第三方鉴定机构进行随机抽样检测，以验证货物是否达到合同及国家质量标准，检测费用由甲方先行垫付。若抽检合格，检测费用由甲方承担；若发现不合格，乙方需承担所有检测费用及后续处理成本，包括但不限于在收到甲方通知后七个工作日内，根据甲方要求进行补货、换货或退货，并承担因此产生的全部经济损失和责任。

3.5 家具到货后，乙方应在接到甲方通知后 3 天内安装调试完成。

3.6 经甲乙双方验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

4.付款方式

安装验收合格后分期支付货款，付款比例：合同签订后待家具安装、验收合格后于 2025 年 11 月 30 日之前支付合同金额的 70%，2026 年 6 月 30 日之前支付 30%。

5.伴随服务

5.1 乙方应免费提供下列服务：

- (1) 家具的现场安装；
- (2) 提供家具安装和维修所需的专用工具和辅助材料；

6.质量保证及售后服务

6.1 乙方应保证所供家具是在_____（年月）后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、行业有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果在甲方验收合格后，家具的质量或规格仍存在与合同不符，或证实家具是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后 7 天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或家具来更换有缺陷的部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长更换件的质量保证期。

6.2 乙方应提供总保修期_____个月，其中原厂包修_____个月，乙方保修_____个月。保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免收工时费。

6.3 乙方收到甲方提出的报修要求后，应在_____小时内到达甲方现场，履行维修义务（不可抗拒力量下除外），并在_____小时内解决问题。如果乙方不能按约定时间处理故障，甲方有权选择第三方进行维修，由此产生的维修费用由乙方承担。

6.4 保修期满后，甲方有权与乙方另行签订保修协议，但乙方承诺保修期满后，为甲方提供的维修人工费、差旅费等总维修费用为单次故障不高于_____元，年度维保合同价不高于本合同家具总价的_____%，年度定期预防性维护保养次数，不少于_____次。

6.5 乙方负责家具的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以_____的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

6.6 无条件接受 18 号令的相关条款规定。

6.7 乙方应当保证在其出售的合同标的上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。若因货物权利瑕疵导致任何第三方与甲方发生纠纷，由乙方负责与第三方交涉并保证甲方不受任何追究。同时，乙方有义务赔偿甲方因此遭受的一切损失。

7.索赔条款

7.1 如经检验确认家具不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

7.1.1 同意甲方退货，及时为甲方办理退货手续，并将全额货款在家具被确认为不符合合同约定之日起 30 日内偿还给甲方，并由乙方负担因退货而发生的一切损失和费用，包括直接损失和间接损失。

7.1.2 按照家具的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，乙方折价收取或在家具被确认为不符合合同约定之日起 30 日内向甲方返还已收取的部分货款。

7.1.3 乙方应在家具被确认为不符合合同约定之日起 15 日内调换有瑕疵的家具，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能等，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切损失，包括直接损失和间接损失。

7.2 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法。乙方发生延期交货和延期服务或延期退款的，每逾期一日按家具合同总价的千分之三向甲方支付赔偿金，直至交货或提供服务为止，但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之二十（20%）。如乙方超过约定期限 15 天仍不交货或提供服务的，甲方有权终止合同并要求退货退款，乙方应在甲方要求终止本协议之日起 30 日内将甲方已付货款返还至甲方。

7.3 乙方应保证甲方和使用单位在使用该家具或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其包括但不限于专利、实用新型、工业产权、外观设计、商标、服务标记、厂商名称、货源标记或原产地名称的起诉，否则应当承担违约责任并赔偿甲方全部损失。

7.4 本合同项下甲方损失均包括但不限于有关部门经济处罚、第三方索赔、直接经济损失、间接损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费。

8.争端的解决

双方如在履行合同中发生纠纷,首先应友好协商，协商不成，双方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

9.合同生效

9.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。

9.2 本协议一式叁份，以中文书就，甲方执贰份，乙方执壹份，具有相同的法律效应。

10.合同附件 合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

11.特别约定

[合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

[供应商法定代表人-联合体]

合同签订点:网上签约

需求附件


货物类项目采购需求表

项目名称	医用家具采购项目		
需求科室	后勤保障部	经办人	周文珺
技术要求			

序号	产品名称	材质与技术要求	数量	计量单位	预算单价(元)	单价最高限价(元)																				
1	医生工作台、医用资料柜、医疗衣物柜、护士台等医用家具一批(患者及家属使用家具除外)	<p>一、项目总体要求:</p> <p>材料要求</p> <p>本项目采用的材料需符合以下要求:</p> <p>根据采购需求中材质与技术要求带▲号的原材料,提供国家认可的具有 CMA 认证的第三方质量监督检测机构出具的原材料检测报告,报告签发时间不早于 2024 年 1 月 1 日。</p> <p>成品要求</p> <p>成品颜色可调整,与院内现有家具、院内主色调统一。</p> <p>样品要求</p> <p>投标人需要按以下要求提交样品,中标样品交由采购人作为履约验收参考,最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>样品类别</th> <th>样品名称</th> <th>尺寸(单位 mm)</th> <th>要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>成品</td> <td>医疗配药操作组合柜</td> <td>880*650*2000</td> <td>按采购需求清单中序号为 6</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>成品</td> <td>大输液柜</td> <td>520*650*2000</td> <td>按采购需求清单中序号为 39</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>成品</td> <td>活动分类垃圾柜</td> <td>930*450*600</td> <td>按采购需求清单中序号为 95</td> </tr> </tbody> </table> <p>二、材质与技术要求</p> <p>详见《货物类项目采购需求表医疗家具》附件</p> <p>三、产品工艺设计</p> <p>根据采购需求提供大输液柜(序号 39)、餐椅(序号 124)、病房衣物柜(序号 33)、候诊椅(序号 1-2)产品结构工艺图</p>	序号	样品类别	样品名称	尺寸(单位 mm)	要求	1	成品	医疗配药操作组合柜	880*650*2000	按采购需求清单中序号为 6	2	成品	大输液柜	520*650*2000	按采购需求清单中序号为 39	3	成品	活动分类垃圾柜	930*450*600	按采购需求清单中序号为 95	1	批	400 万元	400 万元
序号	样品类别	样品名称	尺寸(单位 mm)	要求																						
1	成品	医疗配药操作组合柜	880*650*2000	按采购需求清单中序号为 6																						
2	成品	大输液柜	520*650*2000	按采购需求清单中序号为 39																						
3	成品	活动分类垃圾柜	930*450*600	按采购需求清单中序号为 95																						
商务要求																										
交货时间	<input checked="" type="checkbox"/> 合同签订后 <u>60</u> 天 <input type="checkbox"/> 订货后 <u> </u> 天																									
免费维保期限	<input type="checkbox"/> 供应商维保 <u> </u> 月 <input checked="" type="checkbox"/> 自验收合格之日起原厂维保 <u>108</u> 个月																									
付款方式	<input type="checkbox"/> 安装验收合格后一次性支付全款 <input checked="" type="checkbox"/> 安装验收合格后分期支付货款,付款比例: <u>合同签订后待家具安装、验收合格后于 2025 年 11 月 30 日之前支付合同金额的 70%, 2026 年 6 月 30 日之前支付 30%。</u>																									



货物类项目采购需求表医用家具附件


序号	产品名称	参考图片	规格尺寸 (W*D*H)mm	数量	单位	材质与技术要求
1	候诊椅		1780*620*820 三人位	140	组	1. 椅面和靠背:整个椅面一体成型, 内部加固钢架加固加厚高密度 PU 聚氨酯材质冷固发泡一体成型, 厚度 3cm 左右, 防刮防火材质; 2. 扶手、支撑脚:实芯铝合金材质。 3. 横梁钢管:2.0mm 厚三角形钢管, 经防锈处理厚静电喷涂; 4. 配置:3 个座位, 2 个扶手, 2 个站脚。
1-2	候诊椅		1850*750*860 三人位	18	组	1. 椅面和靠背:内部冷轧钢框架, 进口加厚耐磨西皮椅面, 整块定型海绵座背包; 2. 扶手、横梁:1.2mm 厚冷轧钢材质, 表面高光电镀处理。 3. 配置:3 个座位, 2 个扶手站脚。
2	候诊椅		2350*620*820 四人位	163	组	1. 椅面和靠背:整个椅面一体成型, 内部加固钢架加固加厚高密度 PU 聚氨酯材质冷固发泡一体成型, 厚度 3cm 左右, 防刮防火材质; 2. 扶手、支撑脚:实芯铝合金材质。 3. 横梁钢管:2.0mm 厚三角形钢管, 经防锈处理厚静电喷涂; 4. 配置:4 个座位, 2 个扶手, 2 个站脚。
3	办公椅		630*550*1000	154	把	1. 靠背面料采用双层网布, 座垫为西皮, 耐磨耐污性好; ▲2. 采用密度 45kg/m ³ 定型海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形; 海绵需符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料检测标准, 75%压缩永久变形≤10%, 回弹率≥35%, 拉伸强度≥100kPa。 3. 背架采用尼龙+玻璃纤维; 4. 底盘采用分体倾仰原位锁定功能底盘, 可 360 度旋转, 自由升降; 5. 配置 PP 固定扶手+340mm 尼龙五星脚架+三级汽杆及 55mm 静音尼龙脚轮;
4	接待椅		445*565*810	34	把	1. 一体成型 PP 椅座椅背, 标配定型坐垫、座壳, 坚固耐用; 2. 脚架: 采用 φ12mm, 壁厚 1.5mm 管材, 钢管压弯而成, 表面静电粉末喷涂; 3. 喷涂: 表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂, 经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理, 漆膜铅笔硬度≥H; 附着力≤1 级。
5	接待椅		570*500*815	21	把	1. 座背、座面采用 PP 工程塑料, 耐冲击性强, 抗氧化; 2. 脚架: 采用 φ20mm, 壁厚 1.5mm 管材, 钢管压弯而成, 表面静电粉末喷涂; 3. 喷涂: 表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂, 经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理, 漆膜铅笔硬度≥H; 附着力≤1 级。 4. 座包采用密度 45 千克/m ³ 定型海绵绒布软包, 结实牢固, 方便清洁;
6	医疗配药操作组合柜		880*650*2000	39	个	1. 主要材料: ▲电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点, 符合 GB/T 1732-2020 漆膜耐冲击测定法、GB/T 6739-2022 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度及 QB/T 1950-2024 家具表面漆膜耐盐浴测定法检测标准, 硬度: 铅笔硬度 H, 应无塑性变形和/或内聚破坏; 冲击强度: 冲击高度 400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹; 耐盐浴: 划道两侧 3mm 外, 应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象; 柜台面采用医用级复合亚克力人造石; 2. 主要板材厚度: 背架、层板托架厚 1.5mm, 柜门、抽面、背架背板厚 1.0mm, 其它厚 0.8mm; 踢脚线面贴厚 1.0mm304 不锈钢; 人造石厚 12mm; 3. 柜门为隐藏式折边拉手, 5mm 厚钢化玻璃, 双层结构; 背板上开两个 86 型插座孔; 4. 功能配置: 背架+吊柜 (尺寸: 880*350*600, 钢框玻璃开门, 内配一块活动层板)+中间 1 块层板+操作地柜 (尺寸: 880*650*850, 上二抽下二开门, 内配一块活动层板)+标签卡+复合亚克力人造石面; 5. 五金配置: 阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等;

7	餐椅		420*400*860	68	把	<ol style="list-style-type: none"> 1. 座背、座面：采用实木曲木； 2. 脚架：采用 $\phi 20\text{mm}$，壁厚 1.5mm 管材，钢管压弯而成，表面静电粉末喷涂； 3. 喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度 $\geq H$；附着力 ≤ 1 级。
8	医生工作台		1200*600*750	63	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板； 2. 主要板材厚度：台面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为 18mm； 3. 功能配置：主台（单人位）+60*30mm 钢脚架，壁厚 1.5mm+三抽立柜（400*580*725）+塑料键盘架+吊木挡板 900*400，16mm 厚+活动主机架 +$\phi 60\text{mm}$ 金属线盒+吊线槽； 4. 五金配置：三节导轨、锁具、拉手、连接件等； 5. 封边：采用 2mm 厚 PVC 直封边，防水、防潮、不变色； 6. 钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
9	接待椅		630*550*950	159	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 靠背面料采用双层网布，座垫为西皮，防磨耐污性好； 2. 采用密度 45kg/m³ 定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3. 背架采用尼龙+玻璃纤维，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，久坐不累，缓解疲劳； 4. 脚架：采用 $\phi 20\text{mm}$，壁厚 1.5mm 管材，钢管压弯而成，表面静电粉末喷涂，受力处加套管增强整体承重能力（承重部分采用双套管工艺）； 5. 灰色 PP 固定扶手。
10	医用资料柜		800*420*2000	45	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：所有板件均采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板； 2. 主要板材厚度：顶板、侧板，层板厚度为 25mm，门板、底板厚度为 18mm； 3. 功能配置：主柜（上下开门，上木框 5mm 厚钢化玻璃+2 块层板，下木门+1 块层板）； 4. 五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等； 5. 封边：采用 2mm 厚 PVC 直封边，防水、防潮、不变色。
11	会诊台		3200*1500*750	8	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：所有板件均采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板； 2. 主要板材厚度：台面板厚度为 25mm； 3. 功能配置：台面+50mm 方管钢脚架，壁厚 2.0mm+2 个多功能带底盒带毛刷线盒+带走线功能中柱（950 宽，2.0 厚钢制）+2 个 0.5 米长龙骨线槽； 4. 台面分段拼接； 5. 封边：采用 2mm 厚 PVC 直封边，防水、防潮、不变色； 6. 钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
12	医疗衣物柜-3 门放鞋		910*500*1950	36	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2. 主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm； 3. 柜体为窄边框结构；柜门为双层结构； 4. 功能配置：主柜（上 3 个单开门+层板+挂衣杆+下 3 个单开门放鞋）； 5. 五金配置：机械锁具、拉手、挂衣杆等； 6. 所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
13	洽谈台		$\phi 800*750$	13	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：台面采用厚度为 25mm 的 E0 级实木多层板，面贴木纹色三聚氰胺板； 2. 配置 $\phi 50\text{mm}$ 圆柱钢脚架，壁厚 2.0mm，$\phi 500\text{mm}$ 圆形钢底盘，壁厚 2.0mm，表面采用抗菌粉末静电喷涂处理； 3. 封边：采用 2mm 厚 PVC 直封边，防水、防潮、不变色； 4. 台架结构简单牢固。
14	茶水柜		800*420*800	2	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板，面贴木纹色三聚氰胺板； ▲实木多层板需符合 GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级、GB/T 35601-2017 绿色产品评价 人造板和木质地板检测标准，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；苯 $\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$。 2. 主要板材厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，侧板、门板、背板、抽面厚度为 18mm； 3. 功能配置：主柜（上抽下门+1 件活动层板） 4. 五金配置：阻尼门铰、三节路轨、拉手、连接件等； 5. 封边：采用 2mm 厚 PVC 直封边，防水、防潮、不变色。

15	接待桌		2475*1200*750	1	张	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料: 所有板件采用 E0 级实木多层板, 贴面为木纹色三聚氰胺板; 2. 主要板材厚度: 主台面板、副柜面板厚度为 25mm, 层板、侧板、背板、抽面、门板厚度为 18mm; 3. 功能配置: 2 组主台 1000*1200*750 (含活动主机架) + 活动柜 475*600*750 (三抽柜, 配刹车脚轮) + 60*30mm 钢脚架, 壁厚 1.5mm + 吊木挡板 900*400, 16mm 厚 + 塑料键盘架; 4. 五金配置: 阻尼门铰、三节导轨、锁具、拉手、连接件等; 5. 封边: 采用 2mm 厚 PVC 直封边, 防水、防潮、不变色; 6. 钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
16	候诊椅(二人)		两人位	1	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 椅面: 整个椅面一体成型, 内部加固钢架加固加厚高密度 PU 聚氨酯材质冷固发泡一体成型, 厚度 3cm 左右, 防刮防火材质; 2. 扶手、支撑脚: 实芯铝合金材质。 3. 横梁钢管: 2.0mm 厚三角形钢管, 经防锈处理厚静电喷涂; 4. 配置: 2 个座位, 2 个扶手, 2 个站脚。
17	资料柜		950*400*1950	11	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料: 冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2. 主要板材厚度: 侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm; 3. 柜门为双层结构; 4. 功能配置: 主柜 (5mm 厚钢化玻璃开门含 2 块层板, 下钢开门含 1 块层板); 5. 五金配置: 锁具、拉手等;
18	医疗衣物柜		615*500*1950	4	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料: 冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2. 主要板材厚度: 侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm; 3. 柜体为窄边框结构; 柜门为双层结构; 4. 功能配置: 主柜 (双开门+上下各 1 块层板+挂衣杆); 5. 五金配置: 机械锁具、拉手、挂衣杆等;
19	屏风卡位		1500*1500*1230	12	张	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料: 所有板件采用 E0 级实木多层板, 贴面为木纹色三聚氰胺板; 2. 主要板材厚度: 主台面板、副柜面板厚度为 25mm, 层板、侧板、背板、抽面、门板厚度为 18mm, 屏风板厚度为 12mm, 铝合金框架厚度为 30mm; 3. 功能配置: 主台 (含主机柜) + 副柜 (含三抽柜) + 60*30mm 钢脚架, 壁厚 1.5mm + 吊钢挡板 1.0mm 厚 + 塑料键盘架 + 屏风 1500 宽 * 1200 高 (一侧上层 250 高钢化玻璃, 厚 5mm + 中层 200 高板 + 下层 750 高板; 另一侧上层 450 高板, 下层 750 高板); 4. 五金配置: 阻尼门铰、三节导轨、锁具、拉手、连接件等; 5. 封边: 采用 2mm 厚 PVC 直封边, 防水、防潮、不变色; 6. 钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
20	办公桌		1100*600*750	1	张	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料: 所有板件采用 E0 级实木多层板, 贴面为木纹色三聚氰胺板; 2. 主要板材厚度: 顶板厚度为 25mm、侧板、层板、门板、底板厚度为 18mm, 钢架 30*60mm 厚度 1.2mm; 3. 功能配置: 台面 + 60*30mm 钢脚架, 壁厚 1.5mm + 吊木挡板 900*400, 16mm 厚 + 塑料键盘架 + 活动主机架; 4. 五金配置: 阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等; 5. 封边: 采用 2mm 厚 PVC 直封边, 防水、防潮、不变色。 6. 钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
21	带锁铁皮柜		850*360*1800	4	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料: 冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2. 主要板材厚度: 侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm; 3. 柜门为双层结构; 4. 功能配置: 主柜 (双开门 + 5 块层板); 5. 五金配置: 锁具、拉手等;
22	办公椅		565*655*1125	10	张	<ol style="list-style-type: none"> 1. 靠背面料采用双层网布, 座垫为西皮, 防磨耐污性好; 2. 采用密度 45kg/m³ 定型海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形; 3. 背架采用尼龙加玻璃纤维, 带双层网布弧面头枕, 头枕可升降和旋转调节; 靠背符合人体工学, 无缝贴合脊背弧度, 久坐不累, 缓解疲劳; 4. 底盘采用分体倾仰原位锁定功能底盘, 可 360 度旋转, 自由升降; 5. 配置 PP 固定扶手 + 340mm 尼龙五星脚架 + 三级汽杆及 55mm 静音尼龙脚轮;

23	主任 (护长)工作 台		1600*1600*750	7	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料: 所有板件采用 E0 级实木多层板, 贴面为木纹色三聚氰胺板; 2. 主要板材厚度: 主台面板、副柜面板厚度为 25mm, 侧板、背板、抽面、底板、挡板、门板厚度为 18mm; 3. 功能配置: 主桌台面 1600*800+副柜 (800*450*600 三抽、单开门)+60*30mm 钢脚架, 壁厚 1.5mm+塑料键盘架+铝合金毛刷线盒+活动主机架; 4. 五金配置: 阻尼门铰、三节导轨、锁具、拉手、连接件等; 5. 封边: 采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色; 6. 钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
24	等候 沙发		1920*800*810	19	组	<ol style="list-style-type: none"> ▲1. 采用医用级有机硅皮, 具有防污易打理、阻燃性、耐磨耐用、耐酸、碱、盐雾和有机溶剂等化学品腐蚀。符合 QB/T 4341-2012 抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果、GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第 1 部分: 游离和水解的甲醛 (水萃取法) 检测标准, 金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%。甲醛含量: ≤75mg/kg; 2. 海绵: 采用密度 45kg/m³ 定型海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形; 3. 内框架为实木框架底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构, 底部配金属脚架;
25	医生 工作 台		1200*600*1055	42	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料: 所有板件采用 E0 级实木多层板, 贴面为木纹色三聚氰胺板; 2. 主要板材厚度: 台面板厚度为 25mm, 侧板、背板、抽面、底板厚度为 18mm; 3. 功能配置: 主台+桌上屏风 (900*300, 16mm 厚)+60*30mm 钢脚架, 壁厚 1.5mm+三抽立柜 (400*580*725)+塑料键盘架+吊木挡板 900*400, 16mm 厚+活动主机架+Φ60mm 金属线盒+吊线槽; 4. 五金配置: 三节导轨、锁具、拉手、连接件等; 5. 封边: 采用 2mm 厚 PVC 直封边, 防水、防潮、不变色; 6. 钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
26	茶几		Φ430*550	14	张	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料: 台面采用三聚氰胺板, 防潮、耐高温, 实用性高; 2. 主要板材厚度: 台面板厚度≥25mm; 3. 封边: 采用 2mm 厚 PVC 直封边, 防水、防潮、不变色; 4. 钢架: 管径不低于 20*20mm, 壁厚 1.2mm, 静电喷塑; 经焊接、打磨、抛光处理。 5. 喷涂: 表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂, 经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理, 漆膜铅笔硬度≥H; 附着力≤1 级。
27	茶几		Φ910*390	6	张	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面板为岩板, 具有耐高温、耐磨刮、防渗透、耐酸碱、零甲醛、环保健康等特性, 厚度不低于 10MM; 2. 采用不锈钢脚架, 管径不低于 30*30mm, 壁厚 1.2mm, 脚架表面经镀钛工艺处理; 3. 所有材料安全无异味, 使用寿命长
28	接待 沙发		850*750*830	43	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 靠背、座垫、扶手面料采用医用级有机硅皮, 具有防污易打理、阻燃性、耐磨耐用、耐酸、碱、盐雾和有机溶剂等化学品腐蚀; 2. 海绵: 采用密度 45kg/m³ 定型海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形; 3. 脚架为白腊木实木, 自然木纹, 保留天然特性; 表面经过净味喷漆处理, 5 层底油及 3 层面漆; 4. 椅架整装工艺, 榫卯结构, 结构简单牢固; 5. 靠背与扶手连体形成半包结构。
29	换鞋 柜		800*400*450	31	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料: 冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2. 主要板材厚度: 侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm; 3. 柜门为双层结构; 4. 功能配置: 双开门, 内含层板+西皮软包; 5. 所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
30	医用 双层 铁床		1980*900*1820	28	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 床架采用冷轧钢管, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2. 床架立柱 68*68*1.2mm, 横梁 92*37*1.2mm, 侧横梁 92*37*1.0mm; 支撑 50*20*0.7mm; 床梯 50*240*1.2mm; 床护栏 Φ19*1.0mm, 护栏高 250mm, 护栏与床尾宽 560; 3. 床板、加固板: 采用 75mm*15mm (±1mm) 多层板条, 床板板间缝隙≤30mm, 所有木材均四周倒角、刨光、光滑, 经防腐、防霉、防蛀、干燥处理; 4. 配置 6CM 厚海绵床垫, 海绵密度 45kg/m³。

31	医用储物柜		960*480*2000	34	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：所有板材均采用 E0 级实木多层板, 贴面为木纹色三聚氰胺板; 2. 主要板材厚度: 顶板、层板厚度为 25mm, 侧板、门板、底板厚度为 18mm; 3. 功能配置: 主柜 (4 个单开门, 各 1 块层板); 4. 五金配置: 阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等; 5. 封边: 采用 2mm 厚 PVC 直封边, 防水、防潮、不变色;
32	餐台		1200*700*750	18	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料: 台面采用厚度为 25mm 的 E0 级实木多层板, 面贴为防火板; 2. 配置 $\phi 38$mm 圆管钢脚架, 壁厚 2.0mm, 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理; 3. 封边: 采用 2mm 厚 PVC 直封边, 防水、防潮、不变色; 4. 台架结构简单牢固。
33	病房衣物柜		1800*580*2720	26	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料: 所有板件采用 E0 级实木多层板, 贴面为木纹色三聚氰胺板; 2. 主要板材厚度: 顶板、侧板、层板、门板、底板、封板厚度为 18mm; 3. 功能配置: 主柜 (上层 4 个单开门, 内无配置; 中层 4 个单开门, 挂衣杆+1 块层板, 下层 4 个单开门, 无底板, 方便安放行李箱); 4. 五金配置: 阻尼门铰、拉手、连接件等; 5. 封边: 采用 2mm 厚 PVC 直封边, 防水、防潮、不变色。
34-1	病房衣物柜		960*580*2720	9	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料: 所有板件采用 E0 级实木多层板, 贴面为木纹色三聚氰胺板; 2. 主要板材厚度: 顶板、侧板、层板、门板、底板、封板厚度为 18mm; 3. 功能配置: 主柜 (上层 3 个单开门, 内无配置; 中层 3 个单开门, 挂衣杆+1 块层板, 下层 3 个单开门, 无底板, 方便安放行李箱); 4. 五金配置: 阻尼门铰、拉手、连接件等; 5. 封边: 采用 2mm 厚 PVC 直封边, 防水、防潮、不变色。
34-2	病房衣物柜		1350*580*2720	51	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料: 所有板件采用 E0 级实木多层板, 贴面为木纹色三聚氰胺板; 2. 主要板材厚度: 顶板、侧板、层板、门板、底板、封板厚度为 18mm; 3. 功能配置: 主柜 (上层 3 个单开门, 内无配置; 中层 3 个单开门, 挂衣杆+1 块层板, 下层 3 个单开门, 无底板, 方便安放行李箱); 4. 五金配置: 阻尼门铰、拉手、连接件等; 5. 封边: 采用 2mm 厚 PVC 直封边, 防水、防潮、不变色。
35	医疗配药操作地柜		1100*450*850	5	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 柜台面采用医用级复合亚克力人造石, 厚度 ≥ 12mm; 2. 主要板材厚度: 柜门用 1.0mm; 其它用 0.8mm; 踢脚线面贴 1.0mm304 不锈钢; 3. 柜门为隐藏式折边拉手, 双层结构; 4. 功能配置: 主柜 (双开门+标签卡, 内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面 (人造石尺寸: 与柜面平, 前端下扣 25MM, 后挡水高度 50MM); 5. 五金配置: 阻尼门铰、三节导轨、锁具、一体折弯拉手等;
36	医疗配药洗消柜		850*600*850	2	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 柜台面采用医用级复合亚克力人造石; 2. 主要板材厚度: 柜门用 1.0mm; 其它用 0.8mm; 踢脚线面贴 1.0mm304 不锈钢; 人造石厚度 12mm; 3. 柜门为隐藏式折边拉手, 双层结构; 4. 功能配置: 主柜 (对开开门, 内无层板)+塑料调节脚+人造石面+不锈钢水盆 (500*400*220) 带不锈钢下水器, 含长柄水龙头; 5. 五金配置: 阻尼门铰、一体折弯拉手等;
37	医疗配药洗消柜		855*600*850	5	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 柜台面采用医用级复合亚克力人造石; 2. 主要板材厚度: 柜门用 1.0mm; 其它用 0.8mm; 踢脚线面贴 1.0mm304 不锈钢; 人造石厚度 12mm; 3. 柜门为隐藏式折边拉手, 双层结构; 4. 功能配置: 主柜 (对开开门, 内无层板)+塑料调节脚+人造石面+不锈钢水盆 (500*400*220) 带不锈钢下水器, 含长柄水龙头; 5. 五金配置: 阻尼门铰、一体折弯拉手等;
38	医疗配药操作地柜		1125*600*850	5	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 柜台面采用医用级复合亚克力; 2. 主要板材厚度: 柜门和抽面用 1.0mm; 其它用 0.8mm; 踢脚线面贴 1.0mm304 不锈钢; 人造石厚度 12mm; 3. 柜门和抽面为隐藏式折边拉手, 双层结构; 4. 功能配置: 主柜 (上 2 抽下 2 掩门, 内含 1 块活动层板)+标签卡+人造石面; 5. 五金配置: 阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等;

39	大输液柜		520*650*2000	7	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2. 主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm 厚，其它用 0.8mm 厚，踢脚线面贴 1.0mm304 不锈钢，钢化玻璃门，玻璃厚度 5mm； 3. 柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 4. 功能配置：主柜(上单开玻璃开门内配 5 对模块化侧板+六个 ABS 活动药篮+下 1 个抽屉+标签卡)； 5. 五金配置：门轴、三节导轨、锁具、一体折弯拉手等；
40	医疗配药高危药品柜		880*650*2000	7	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石； 2. 主要板材厚度：背架、层板托架厚 1.5mm，柜门、抽面、背架背板厚 1.0mm，其它厚 0.8mm；踢脚线面贴厚 1.0mm304 不锈钢；人造石厚 12mm； 3. 柜门为隐藏式折边拉手，5mm 厚钢化玻璃，双层结构； 4. 功能配置：背架+吊柜（尺寸：880*350*600，钢框玻璃开门，内配一块活动层板）+中间 1 块层板+操作地柜（尺寸：880*650*850，左 4 个抽屉配数字密码锁，右上抽下开门，内配一块活动层板）+标签卡+复合亚克力人造石面； 5. 五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具（含 1 把数字密码锁）、一体折弯拉手等；
41	医疗配药洗消组合柜		865*650*2000	5	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石； 2. 主要板材厚度：背架、层板托架厚 1.5mm，柜门、抽面、背架背板厚 1.0mm，其它厚 0.8mm；踢脚线面贴厚 1.0mm304 不锈钢；人造石厚 12mm； 3. 柜门为隐藏式折边拉手，5mm 厚钢化玻璃，双层结构； 4. 功能配置：背架+吊柜（尺寸：865*350*600，钢框玻璃开门，内配一块活动层板）+中间 1 块层板+洗消柜（尺寸：865*650*850，内无层板）+人造石面+标签卡+不锈钢水盆（500*400*220）带不锈钢下水器，含长柄水龙头； 5. 五金配置：阻尼门铰、锁具、一体折弯拉手等；
42	医疗配药洗消组合柜		820*650*2000	7	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石； 2. 主要板材厚度：背架、层板托架厚 1.5mm，柜门、抽面、背架背板厚 1.0mm，其它厚 0.8mm；踢脚线面贴厚 1.0mm304 不锈钢；人造石厚 12mm； 3. 柜门为隐藏式折边拉手，5mm 厚钢化玻璃，双层结构； 4. 功能配置：背架+吊柜（尺寸：820*350*600，钢框玻璃开门，内配一块活动层板）+中间 1 块层板+洗消柜（尺寸：820*650*850，内无层板）+人造石面+标签卡+不锈钢水盆（500*400*220）带不锈钢下水器，含长柄水龙头； 5. 五金配置：阻尼门铰、锁具、一体折弯拉手等；
43	医疗配药操作组合柜		600*650*2000	5	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石； 2. 主要板材厚度：背架、层板托架厚 1.5mm，柜门、抽面、背架背板厚 1.0mm，其它厚 0.8mm；踢脚线面贴厚 1.0mm304 不锈钢；人造石厚 12mm； 3. 柜门为隐藏式折边拉手，5mm 厚钢化玻璃，双层结构；背板上开两个 86 型插座孔； 4. 功能配置：背架+吊柜（尺寸：600*350*600，钢框玻璃开门，内配一块活动层板）+中间 1 块层板+操作地柜（尺寸：600*650*850，上二抽下二开门，内配一块活动层板）+标签卡+人造石面； 5. 五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；
44	医疗配药操作组合柜		930*930*2000	12	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石； 2. 主要板材厚度：背架、层板托架厚 1.5mm，柜门、抽面、背架背板厚 1.0mm，其它厚 0.8mm；踢脚线面贴厚 1.0mm304 不锈钢；人造石厚 12mm； 3. 柜门为隐藏式折边拉手，5mm 厚钢化玻璃，双层结构； 4. 功能配置：双背架+吊柜（左：580*350*600，右：930*350*600，钢框玻璃开门，内配一块活动层板）+中间 1 块层板+操作地柜（尺寸：930/930*650*850，内配一块活动层板）+标签卡+人造石面； 5. 五金配置：阻尼门铰、锁具、一体折弯拉手等；
45	医疗配药分类垃圾组合柜		880*650*2000	5	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石； 2. 主要板材厚度：背架、层板托架厚 1.5mm，柜门、抽面、背架背板厚 1.0mm，其它厚 0.8mm；踢脚线面贴厚 1.0mm304 不锈钢；人造石厚 12mm； 3. 柜门为隐藏式折边拉手，5mm 厚钢化玻璃，双层结构； 4. 功能配置：背架+吊柜（尺寸：880*350*600，钢框玻璃开门，配一块活动层板）+垃圾柜（尺寸：880*650*850，对开门，内无层板，配 2 个垃圾桶，柜体下方配有脚踏板，通过脚踏翻转系统可使台面上的活动翻盖向上翻转 70 度，翻盖向下时带有缓冲功能）+标签卡+人造石面；


						5.五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等；
46	医疗配药操作组合柜		770*650*2000	5	组	1.主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石； 2.主要板材厚度：背架、层板托架厚1.5mm，柜门、抽面、背架背板厚1.0mm，其它厚0.8mm；踢脚线面贴厚1.0mm304不锈钢；人造石厚12mm； 3.柜门为隐藏式折边拉手，5mm厚钢化玻璃，双层结构； 4.功能配置：背架+吊柜（尺寸：770*350*600，钢框玻璃开门，内配一块活动层板）+中间1块层板+操作地柜（尺寸：770*650*850，上二抽下二开门，内配一块活动层板）+标签卡+人造石面； 5.五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；
47	医疗配药洗消柜		850*580*800	4	组	1.主要材料：所有板件采用E0级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石； 2.主要板材厚度：面板、侧板、门板厚度为18mm；人造石厚度12mm； 3.底板面离地高度120mm；柜底安装调节脚和踢脚板； 4.功能配置：主柜+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石台面+人造石洗手盆带不锈钢下水器，含长柄水龙头； 5.五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等； 6.封边：采用2mm厚PVC直封边，防水、防潮、不变色。
48	医疗配药操作地柜		3970*580*800	1	组	1.主要材料：所有板件采用E0级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石； 2.主要板材厚度：层板厚度为25mm，底板、侧板、门板、抽面厚度为18mm；人造石厚度12mm； 3.底板面离地高度120mm；柜底安装调节脚和踢脚板； 4.功能配置：主柜（上10抽下10开门，内含1块活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石台面； 5.五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 6.封边：采用2mm厚PVC直封边，防水、防潮、不变色。
49	医疗配药吊柜		3970*350*600	1	组	1.主要材料：所有板件采用E0级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板； 2.主要板材厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为18mm； 3.功能配置：主柜（10开门，内含1层活动层板）； 4.五金配置：阻尼门铰、拉手、连接件等； 5.封边：采用2mm厚PVC直封边，防水、防潮、不变色。
50	护士站		(6100+2300)*750/300*1150	7	个	1.主要材料：电解钢板，表面木纹转印具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面、看台用医用级复合亚克力人造石； 2.主要板材厚度：背板、侧板、台面板用1.0mm；其他用0.8mm；踢脚线面贴1.0mm304不锈钢；台面、看台人造石面厚度12mm； 3.柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道； 4.功能配置：护士站主体（配置4个主机柜，4个三抽固定柜）+看台（配置3个置物架）+塑料键盘架+人造石面； 5.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、一体折弯拉手等；
51	实验凳		Φ300*510-710	4	个	1.主要材料：凳面采用12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱防腐蚀； 2.配置：Φ400电镀脚圈+三级气杆+Φ640电镀五星脚+Φ50尼龙万向轮。
52	医用资料柜		1300*420*2000	8	组	1.主要材料：所有板件采用E0级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板； 2.主要板材厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为18mm； 3.功能配置：主柜（上下开门，上木框5mm厚钢化玻璃门+2块活动层板，下木门+1块活动层板；带锁）+衣柜（内设2件活层配伸缩衣架）； 4.五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等； 5.封边：采用2mm厚PVC直封边，防水、防潮、不变色。
53	医用储物柜		800*600*2000	8	组	1.主要材料：所有板件均采用E0级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板； 2.主要板材厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为18mm； 3.功能配置：主柜（4个单开门，各1块层板）； 4.五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等； 5.封边：采用2mm厚PVC直封边，防水、防潮、不变色。

54	医用储物柜		1250*600*2000	2	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板； 2. 主要板材厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 18mm； 3. 功能配置：主柜（6 个单开门，各 1 块层板）； 4. 五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等； 5. 封边：采用 2mm 厚 PVC 直封边，防水、防潮、不变色。
55	医疗配药操作组合柜		750*650*2000	7	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石； 2. 主要板材厚度：背架、层板托架厚 1.5mm，柜门、抽面、背架背板厚 1.0mm，其它厚 0.8mm；踢脚线面贴厚 1.0mm304 不锈钢；人造石厚 12mm； 3. 柜门为隐藏式折边拉手，5mm 厚钢化玻璃，双层结构；背板上开两个 86 型插座孔； 4. 功能配置：背架+吊柜（尺寸：750*350*600，钢框玻璃开门，内配一块活动层板）+中间 1 块层板+操作地柜（尺寸：750*650*850，上二抽下二开门，内配一块活动层板）+标签卡+复合亚克力人造石面； 5. 五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、一体折弯拉手等；
56	医疗配药洗消组合柜		850*650*2000	2	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石； 2. 主要板材厚度：背架、层板托架厚 1.5mm，柜门、抽面、背架背板厚 1.0mm，其它厚 0.8mm；踢脚线面贴厚 1.0mm304 不锈钢；人造石厚 12mm； 3. 柜门为隐藏式折边拉手，5mm 厚钢化玻璃，双层结构； 4. 功能配置：背架+吊柜（尺寸：850*350*600，钢框玻璃开门，内配一块活动层板）+中间 1 块层板+洗消柜（尺寸：850*650*850，内无层板）+人造石面+标签卡+不锈钢水盆（500*400*220）带不锈钢下水器，含长柄水龙头； 5. 五金配置：阻尼门铰、锁具、一体折弯拉手等；
57	医疗配药操作组合柜		450*650*2000	2	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石； 2. 主要板材厚度：背架、层板托架厚 1.5mm，柜门、抽面、背架背板厚 1.0mm，其它厚 0.8mm；踢脚线面贴厚 1.0mm304 不锈钢；人造石厚 12mm； 3. 柜门为隐藏式折边拉手，5mm 厚钢化玻璃，双层结构； 4. 功能配置：背架+吊柜（尺寸：450*350*600，钢框玻璃单开门，内配一块活动层板）+中间 1 块层板+操作地柜（尺寸：450*650*850，上 1 抽下单开门，内配一块活动层板）+标签卡+复合亚克力人造石面； 5. 五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；
58	医疗配药操作地柜		1070*600*850	2	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石； 2. 主要板材厚度：柜门用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm304 不锈钢；人造石厚度 12mm； 3. 柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构； 4. 功能配置：主柜（双开门，内含 1 块活动层板）+塑料调节脚+标签卡+人造石面； 5. 五金配置：阻尼门铰、锁具、一体折弯拉手等。
59	医疗配药操作地柜		1130*500*850	2	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石； 2. 主要板材厚度：柜门用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm304 不锈钢；人造石厚度 12mm； 3. 柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构； 4. 功能配置：主柜（上 2 抽下 2 掩门，内含 1 块活动层板）+标签卡+人造石面； 5. 五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；
60	医疗配药洗消柜		855*580*800	2	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石； 2. 主要板材厚度：面板、侧板、门板、抽面厚度为 18mm；人造石厚度 12mm； 3. 底板面离地高度 120mm；柜底安装调节脚和踢脚板； 4. 功能配置：主柜+铝合金踢脚板+ABS 塑料调节脚+人造石面+人造石洗手盆带不锈钢下水器，含长柄水龙头； 5. 五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等； 6. 封边：采用 2mm 厚 PVC 直封边，防水、防潮、不变色。
61	医疗配药操作地柜		2855*580*800	2	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石； 2. 主要板材厚度：层板厚度为 25mm，底板、侧板、门板、抽面厚度为 18mm；人造石厚度 12mm； 3. 底板面离地高度 120mm；柜底安装调节脚和踢脚板； 4. 功能配置：主柜（上 8 抽下 8 开门，内含 1 块活动层板）+铝合金踢脚板+ABS 塑料调节脚+人造石台面； 5. 五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 6. 封边：采用 2mm 厚 PVC 直封边，防水、防潮、不变色。



62	医疗配药吊柜		3930*350*600	2	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板； 2. 主要板材厚度：层板、底板厚度为 25mm，顶板、侧板、门板厚度为 18mm；人造石厚度 12mm； 3. 功能配置：主柜（8 开门，内含 1 层活动层板）； 4. 五金配置：阻尼门铰、拉手、连接件等； 5. 封边：采用 2mm 厚 PVC 直封边，防水、防潮、不变色。
63	新生儿疫苗接种台		1200*400*850+1150*600*850 /1150	1	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板；台面采用医用级复合亚克力人造石；软包面采用医用级有机硅皮，具有防污易打理、阻燃性、耐磨耐用、耐酸、碱、盐雾和有机溶剂等化学品腐蚀。 2. 主要板材厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，侧板、门板、背板、厚度为 18mm；人造石厚度 12mm； 3. 功能配置：主柜 2 组（对开门+1 块活动层板）+人造石面+活动软包（医用级有机硅皮包覆密度为 45kg/m³ 定型海绵）； 4. 五金配置：阻尼门铰、拉手、连接件等； 5. 封边：采用 2mm 厚 PVC 直封边，防水、防潮、不变色。
64	新生儿疫苗接种台		1500*600*900+730*600*900+ 740*600*900	4	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板；台面采用医用级复合亚克力人造石；软包面采用医用级有机硅皮，具有防污易打理、阻燃性、耐磨耐用、耐酸、碱、盐雾和有机溶剂等化学品腐蚀。 2. 主要板材厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，侧板、门板、背板、厚度为 18mm；人造石厚度 12mm； 3. 功能配置：主柜 3 组（对开门+1 块活动层板）+人造石面+活动软包（医用级有机硅皮包覆密度为 45kg/m³ 定型海绵）； 4. 五金配置：阻尼门铰、拉手、连接件等； 5. 封边：采用 2mm 厚 PVC 直封边，防水、防潮、不变色。
65	洗婴台		2420*700*880+1560*550*880	4	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板；台面采用医用级复合亚克力人造石；软包面采用医用级有机硅皮，具有防污易打理、阻燃性、耐磨耐用、耐酸、碱、盐雾和有机溶剂等化学品腐蚀。 2. 主要板材厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，侧板、门板、背板、厚度为 18mm；人造石厚度 12mm； 3. 功能配置：主柜 2 组（1 组 4 开门+1 块活动层板；1 组双开门+1 块活动层板）+人造石面+活动软包（医用级有机硅皮包覆密度为 45kg/m³ 定型海绵）； 4. 五金配置：阻尼门铰、拉手、连接件等； 5. 封边：采用 2mm 厚 PVC 直封边，防水、防潮、不变色。 <p>洗婴台要求：1. 台面（洗礼池、洗手池、护理平台）全部为标准件设计，杜绝拼接（拼接接缝易造成清洁死角导致细菌滋生）。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 所有线条均为弧线形设计，防止直角设计对小孩儿磕碰造成伤害，弧线设计有效防止藏污纳垢和细菌滋生。 2. 金属模具一次吸塑，台面光滑平整，易清洁、防止细菌滋生。 3. 洗礼池、采用人性化设计，减轻劳动强度、防溅水溢水。 4. 接缝通过高频熔接，无任何缝隙，防止水分进入和细菌滋生；防止胶粘灰尘和异物的问题、线缝进水和滋生细菌的问题。 5. 洗礼池水龙头蓬头可抽拉自动回弹，拉出长度可调，配重回弹；蓬头为合金镀铬材料，质轻，降低劳动强度；龙头可 360° 旋转，防止碰到宝宝头部。排水系统要求：1. 采用优质 PPR 管材，角阀、三通、对丝均采用精铜材质。 2. 各个池子采用独立的进水管路，防止水压小、水量小影响使用。
66	医疗配药操作地柜		1020*600*850	2	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力； 2. 主要板材厚度：柜门用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm304 不锈钢；人造石厚度 12mm； 3. 柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构； 4. 功能配置：主柜（双开门，内含 1 块活动层板）+塑料调节脚+标签卡+人造石面； 5. 五金配置：阻尼门铰、锁具、一体折弯拉手等。
67	医疗配药操作地柜		1005*600*850	5	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力； 2. 主要板材厚度：柜门用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm304 不锈钢；人造石厚度 12mm； 3. 柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构； 4. 功能配置：主柜（双开门，内含 1 块活动层板）+塑料调节脚+标签卡+人造石面； 5. 五金配置：阻尼门铰、锁具、一体折弯拉手等。

68	医疗鞋柜-18门		910*400*1950	12	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2. 主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm； 3. 柜体为窄边框结构；柜门为双层结构； 4. 功能配置：主柜（18个单开门，内无层板）+长条形暗拉手； 5. 五金配置：机械锁具、拉手等；
69	医疗衣物柜-3门		910*500*1950	44	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2. 主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm； 3. 柜体为窄边框结构；柜门为双层结构； 4. 功能配置：主柜（横向3个单开门+上下各1块层板+挂衣杆）； 5. 五金配置：机械锁具、拉手、挂衣杆等；
70	医疗衣物柜-6门		910*500*1950	24	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2. 主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm； 3. 柜体为窄边框结构；柜门为双层结构； 4. 功能配置：主柜（6个单开门+1块层板+挂衣杆）； 5. 五金配置：机械锁具、拉手、挂衣杆等；
71	医疗衣物柜-2门（挂衣柜）		800*500*1950	6	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2. 主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm； 3. 柜体为窄边框结构；柜门为双层结构； 4. 功能配置：主柜（双开门+上下各1块层板+挂衣杆）； 5. 五金配置：机械锁具、拉手、挂衣杆等；
72	换鞋柜		1200*400*450	3	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2. 主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm； 3. 柜门为双层结构； 4. 功能配置：双开门，内含1块层板+西皮软包；
73	医疗鞋柜-9门		910*400*1000	5	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2. 主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm； 3. 功能配置：主柜（9个单开门，内无层板）+长条形暗拉手； 4. 五金配置：机械锁具、拉手等；
74	医疗衣物柜-6门放鞋		615*500*1950	2	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2. 主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm； 3. 柜体为窄边框结构；柜门为双层结构； 4. 功能配置：主柜（上中6个单开门+1块层板+挂衣杆+下3个单开门放鞋+1块层板）； 5. 五金配置：机械锁具、拉手、挂衣杆等；
75	医疗衣物柜-6门放鞋		910*500*1950	59	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2. 主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm； 3. 柜体为窄边框结构；柜门为双层结构； 4. 功能配置：主柜（上中6个单开门+1块层板+挂衣杆+下3个单开门放鞋+1块层板）； 5. 五金配置：机械锁具、拉手、挂衣杆等；
76	医疗衣物柜-4门		615*500*1950	1	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2. 主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm； 3. 柜体为窄边框结构；柜门为双层结构； 4. 功能配置：主柜（4个单开门+1块层板+挂衣杆）； 5. 五金配置：机械锁具、拉手、挂衣杆等；
77	实验桌		1000*750*850	1	张	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：台面采用厚度 12.7mm 实芯理化板；柜体采用 E0 级实木多层板，厚度 25mm； 2. 功能配置：台面+固定柜 400*700*835（上单抽下单开门，内含 1 层活动层板），不含挡板； 3. 五金配置：阻尼门铰、三节导轨、斜切拉手、连接件等； 4. 封边：采用 2mm 厚 PVC 直封边，防水、防潮、不变色。
78	实验桌		1300*750*850	2	张	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：台面采用厚度 12.7mm 实芯理化板；柜体采用 E0 级实木多层板，厚度 25mm； 2. 功能配置：台面+固定柜 400*700*835（上单抽下单开门，内含 1 层活动层板），不含挡板； 3. 五金配置：阻尼门铰、三节导轨、斜切拉手、连接件等； 4. 封边：采用 2mm 厚 PVC 直封边，防水、防潮、不变色。
79	文件柜		850*400*1800	2	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2. 主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm； 3. 柜门为双层结构； 4. 功能配置：5mm 厚钢化玻璃开门含 4 件层板； 5. 五金配置：锁具、拉手等； 6. 所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。边工艺，防水、防潮、不变色。

80	柜子		400*450*690	1	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板； 2. 主要板材厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 18mm； 3. 功能配置：主柜(带 3 个抽屉+1 个钥匙孔)； 4. 五金配置：三节路轨、拉手、锁具、尼龙万向轮带刹车等；
81	多功能沙发		1400*950*830 双人位	18	张	<ol style="list-style-type: none"> 1. 座垫、背板面料采用西皮，防磨耐污性好； 2. 海绵采用高密度回弹海绵，密度 45kg/m³，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适； 3. 内框架为实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理； 4. 配四脚落地五金脚架； 5. 整体结构，靠背和座包联动，平时折叠收起时作沙发使用，座背放平后可成为一张床，平放长度 1900mm。
82	医生工作台		1750*620*750	1	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：台体采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板；活动柜采用冷轧钢板。 2. 主要板材厚度：台面板、侧板、挡板厚度 25mm，钢板厚度 0.8mm； 3. 功能配置：主台+2 个三抽活动柜； 4. 五金配置：三节导轨、锁具、拉手、连接件等； 5. 封边：采用 2mm 厚 PVC 直封边，防水、防潮、不变色。 6. 喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1 级。
83	医生工作台		1600*650*740	1	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：台面采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板；活动柜采用冷轧钢板。 2. 主要板材厚度：台面板厚度 25mm，钢板厚度 0.8mm； 3. 功能配置：主台+2 个三抽活动柜+60*30mm 钢脚架，壁厚 1.5mm； 4. 五金配置：三节导轨、锁具、拉手、连接件等； 5. 封边：采用 2mm 厚 PVC 直封边，防水、防潮、不变色。 6. 喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1 级。
84	医生工作台		900*750*750	1	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：台面、抽屉采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板； 2. 主要板材厚度：台面厚度 25mm；抽屉厚度 18mm； 3. 功能配置：主台+60*30mm 钢脚架，壁厚 1.5mm+2 个抽屉； 4. 五金配置：三节导轨、锁具、拉手、连接件等； 5. 封边：采用 2mm 厚 PVC 直封边，防水、防潮、不变色。 6. 喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着力≤1 级。
85	医生工作台		1200*600*1055	4	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板； 2. 主要板材厚度：台面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为 18mm； 3. 功能配置：主台（单人位）+60*30mm 钢脚架，壁厚 1.5mm+三抽立柜（400*580*725）+塑料键盘架+吊木挡板+活动主机架+Φ60mm 金属线盒+吊线槽； 4. 五金配置：三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5. 封边：采用 2mm 厚 PVC 直封边，防水、防潮、不变色； 6. 钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
86	医疗衣物柜-3 门放鞋		900*500*1800	2	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2. 主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm； 3. 柜体为窄边框结构；柜门为双层结构； 4. 功能配置：主柜（上 3 个单开门+1 块层板+挂衣杆+下 3 个单开门放鞋+1 块层板）； 5. 五金配置：机械锁具、拉手、挂衣杆等；
87	实木凳		300*300*450	2	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：实木橡木 2. 五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高。
88	候诊沙发		1600*620*420/820	6	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面料采用西皮，防磨耐污性好； 2. 海绵采用高密度回弹海绵，密度 45g/m³，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形； 3. 内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4. 底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5. 沙发配置金属脚架； 6. 所有材料安全无异味，使用寿命长。

89	茶几		Φ400*H600	5	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：支架采用 15*30 碳素钢，壁厚≥2.0MM；岩板台面，厚度≥12MM；底盘 Φ380； 2. 主要板材要求：管材打磨光滑，防潮不生锈；岩板台面不易破损。防刮耐磨，耐污，耐高温，易清洁打理，健康环保不褪色。
90	接待椅		600*600*820	31	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 靠背、座垫、扶手面料采用西皮，防磨耐污性好； 2. 密度 45kg/m³ 高弹性海绵； 3. 脚架为白腊木实木，自然木纹，保留天然特性；表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆； 4. 椅架为实木框架，整装工艺，榫卯结构，结构简单牢固； 5. 靠背与扶手连体形成半包结构；
91	茶几		Φ550*550	34	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面板采用 25mm 厚中密度板，防潮、耐高温，实用性强； 2. 台面白色烤漆，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆； 3. 脚柱为圆锥形设计，落地直径 340mm，实木多层板表面贴 0.6mm 厚胡桃木皮处理，木纹顺畅自然； 4. 茶几为整接结构，稳固性好； 5. 所有材料安全无异味，使用寿命长。
92	处置柜		800*600/350*2000	1	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石； 2. 主要板材厚度：背架、层板托架厚 1.5mm，柜门、抽面、背架背板厚 1.0mm，其它厚 0.8mm；踢脚线面贴厚 1.0mm 304 不锈钢；人造石厚 12mm； 3. 柜门为隐藏式折边拉手，5mm 厚钢化玻璃，双层结构； 4. 功能配置：背架+吊柜（尺寸：800*350*600，钢框玻璃开门，配一块活动层板）+垃圾柜（尺寸：800*600*850，对开门，内无层板，配 2 个垃圾桶，柜体下方配有脚踏板，通过脚踏翻转系统可使台面上的活动翻盖向上翻转 70 度，翻盖向下时带有缓冲功能）+标签卡+人造石面； 5. 五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等； 6. 喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着着力≤1 级。
93	操作柜		860*600/350*2000	1	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石； 2. 主要板材厚度：背架、层板托架厚 1.5mm，柜门、抽面、背架背板厚 1.0mm，其它厚 0.8mm；踢脚线面贴厚 1.0mm 304 不锈钢；人造石厚 12mm； 3. 柜门为隐藏式折边拉手，5mm 厚钢化玻璃，双层结构； 4. 功能配置：背架+吊柜（尺寸：860*350*600，钢框玻璃开门，内配一块活动层板）+中间 1 块层板+操作地柜（860*600*850，双开门，内配一块活动层板）+标签卡+人造石面； 5. 五金配置：阻尼门铰、锁具、一体折弯拉手等； 6. 喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着着力≤1 级。
94	诊桌		(1400+1400)*600*750	36	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板； 2. 主要板材厚度：主台面板、副柜面板厚度为 25mm，层板、侧板、背板、抽面、门板厚度为 18mm； 3. 功能配置：主台（含主机柜）+副柜（400*580*700 含三抽柜）+钢脚架 2.0mm 厚+吊钢挡板 1.2mm 厚+塑料键盘架+活动主机架； 4. 五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、拉手、连接件等； 5. 封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；
95	活动分类垃圾柜		930*450*600	8	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板，面贴木纹色三聚氰胺板；台面采用医用级复合亚克力人造石； 2. 主要板材厚度：台面板、侧板、门板、抽面、底板、背板厚度为 18mm；人造石厚度 12mm；不锈钢厚度 1.0mm； 3. 功能配置：活动垃圾柜（台面开 2 圆孔，直径分别为 20CM 和 15CM+左侧 1 抽屉右侧 1 开门，内配一块层板）+人造石面+脚轮带刹车+不锈钢扶手。 4. 五金配置：阻尼门铰、三节导轨、拉手、连接件等； 5. 封边：采用 2mm 厚 PVC 直封边，防水、防潮、不变色。
96	导医台		3100*750/300*1150	1	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：电解钢板，表面木纹转印具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面、看台面采用医用级复合亚克力人造石； 2. 主要板材厚度：背板、侧板、台面板用 1.0mm；其他用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm 304 不锈钢；台面、看台人造石面厚度 12mm； 3. 柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道； 4. 功能配置：护士站主体（配置 2 个主机柜，1 个三抽固定柜）+看台（配置 1 个置物架）+塑料键盘架+人造石面；

						5.五金配置：阻尼门铰、三节导轨、锁具、一体折弯拉手等；
97	导医台		4200/2600*750*750/1000	1	组	1.主要材料：台体采用中密度板，烤漆工艺，防潮、耐高温，实用性高；柜台面采用医用级复合亚克力人造石； 2.主要板材厚度：台体厚度≥18mm；人造石厚度≥12mm； 3.功能配置：主台+2个开门柜+1个移门柜+2个三抽活动柜+人造石面； 4.五金配置：三节导轨、阻尼门铰锁具、拉手、连接件等；
98	医生工作台		1200*600*750/1200*250*550	2	个	1.主要材料：所有板件采用E0级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板； 2.主要板材厚度：台面板厚度为25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为18mm； 3.功能配置：主台（单人位）+60*30mm钢脚架，壁厚1.5mm+三抽立柱（400*580*725）+塑料键盘架+桌上置物架（1200*250*550，无分区）+活动主机架+Φ60mm金属线盒+吊线槽； 4.五金配置：三节导轨、锁具、拉手、连接件等； 5.封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 6.钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
99	医用储物柜		940*550*1950	1	组	1.主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2.主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm； 3.柜体为窄边框结构；柜门为双层结构； 4.功能配置：主柜（上下分2层各配2块层板，4个单开开门）； 5.五金配置：机械锁具、拉手、挂衣杆等；
100	茶几		1260*650*450	1	个	1.整体采用25mm厚度胡桃木实木材质，榫卯结构，接触面圆角圆边。 2.环保油漆
101	茶几		600*400*550	1	个	1.面板为多层板贴胡桃木皮，台面和下面厚度均为25mm。 2.茶几架脚φ50*525实木脚，榫卯结构。 3.环保油漆。
102	茶吧台		1950*600*800	1	组	1、主要材料：所有板件采用E0级实木多层板； 2.柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm； 3、主要板材厚度：顶板、活动层板厚度为25mm，侧板、门板、背板、抽面厚度为18mm； 4、功能配置：主柜茶色5mm厚钢化玻璃双开门+1件活动层板，人造石面； 5.封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。
103	茶几		900*900*380	1	张	1.台面为厚度18mm石材； 2.304不锈钢造型底座，板材厚度1.2mm，304不锈钢板：金属表面耐腐蚀。
104	操作台		1400*550*840	1	组	1.主要材料：所有板件采用E0级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石； 2.主要板材厚度：顶板、活动层板厚度为25mm，侧板、门板、背板、抽面厚度为18mm；人造石厚度12mm； 3.功能配置：主柜（上3抽下3开门，各配1块活动层板）+人造石面（前下扣25mm，后挡水50mm高）； 4.五金配置：阻尼门铰、三节路轨、拉手、连接件等； 5.封边：采用2mm厚PVC直封边，防水、防潮、不变色。
105	医用矮柜		800*400*800	6	组	1.主要材料：所有板件采用E0级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板； 2.主要板材厚度：面板、活动层板厚度为25mm，侧板、底板、门板厚度为18mm； 3.功能配置：主柜（上2抽下2开门，各配1块活动层板）； 4.五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5.封边：采用2mm厚PVC直封边，防水、防潮、不变色。
106	实验台		1700*650*750	1	组	一、主要材料说明： 1.所有板件采用E0级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板，厚度25mm；台面12.7mm厚耐酸碱防腐蚀实心理化板； 2.框架采用40*60*1.5mm，梁采用30*80*1.5mm；表面环氧树脂粉末静电喷涂； 二、结构/配置： 1、规格为：上抽屉下开门固定柜（500*400*700）2个

						三、颜色：台面黑色理化板。其它：白色
107	实验台		1200*1000*840	1	组	一、主要材料说明： 1. 所有板件采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板，厚度 25mm；台面 12.7mm 厚耐酸碱防腐蚀实心理化板； 2. 框架采用 40*60*1.5mm，梁采用 30*80*1.5mm；表面环氧树脂粉末静电喷涂； 二、结构/配置： 1、规格为：上抽屉下开门固定柜（500*400*700）2 个 三、颜色：台面黑色理化板。其它：白色
108	实验台		3300*650*840	1	组	一、主要材料说明： 1. 所有板件采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板，厚度 25mm；台面 12.7mm 厚耐酸碱防腐蚀实心理化板； 2. 框架采用 40*60*1.5mm，梁采用 30*80*1.5mm；表面环氧树脂粉末静电喷涂； 二、结构/配置： 1、规格为：上抽屉下开门固定柜（500*400*700）2 个 三、颜色：台面黑色理化板。其它：白色
109	实验台		1400*550*840	1	组	一、主要材料说明： 1. 所有板件采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板，厚度 25mm；台面 12.7mm 厚耐酸碱防腐蚀实心理化板； 2. 框架采用 40*60*1.5mm，梁采用 30*80*1.5mm；表面环氧树脂粉末静电喷涂； 二、结构/配置： 1、规格为：上抽屉下开门固定柜（500*400*700）2 个 三、颜色：台面黑色理化板。其它：白色
110	实验台		2000*700*840	1	组	一、主要材料说明： 1. 所有板件采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板，厚度 25mm；台面 12.7mm 厚耐酸碱防腐蚀实心理化板； 2. 框架采用 40*60*1.5mm，梁采用 30*80*1.5mm；表面环氧树脂粉末静电喷涂； 二、结构/配置： 1、规格为：上抽屉下开门固定柜（500*400*700）2 个 三、颜色：台面黑色理化板。其它：白色
111	双层置物架		2000*350*700	1	组	1. 主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板； 2、主要板材厚度：层板厚度为 25mm，侧板、背板厚度为 18mm； 3、功能配置：主柜开放格 4、五金配置：连接件等； 5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；
112	双层置物架		2750*350*700	1	组	1. 主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板； 2、主要板材厚度：层板厚度为 25mm，侧板、背板厚度为 18mm； 3、功能配置：主柜开放格 4、五金配置：连接件等； 5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；
113	会诊台		900*900*750	1	组	1. 主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板； 2. 主要板材厚度：顶板厚度为 25mm，钢架 30*60mm 厚度 1.2mm； 3. 五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等； 4. 封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。
114	医用水柜		800*400*850	2	组	1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板基材+0.6mm 胡桃木木皮； 2、主要板材厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，侧板、门板、背板、抽面厚度为 18mm； 3、功能配置：主柜（上门下抽+1 件活动层板+5mm 钢化玻璃） 4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、拉手、连接件等； 5、优质环保水性漆
115	医用带抽矮柜		800*420*800	1	组	1. 主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板； 2. 主要板材厚度：面板、活动层板厚度为 25mm，侧板、底板、门板厚度为 18mm； 3. 功能配置：主柜（上 2 抽下 2 门各配 1 块活动层板）； 4. 五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5. 封边：采用 2mm 厚 PVC 直封边，防水、防潮、不变色。

116	组合柜		786*600*2780	4	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：采用 E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板。 2. 主要板材厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，侧板、门板、背板厚度为 18mm； 3. 柜门和抽面为隐藏式斜切拉手； 4. 功能配置：主体（上层高度 530，二开门，无分层，中间高度 1025，二开门，2 块活动层板，下层高度 1025 二开门，2 块活动层板）。 5. 五金配件：三节阻尼、隐藏式拉手、连接件。 6. 封边：采用 2mm 厚 PVC 直封边，防水、防潮、不变色。
117	治疗柜		3144*600*900	4	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：E0 级实木多层板，贴面为木纹色三聚氰胺板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，▲复合亚克力人造石需符合 GB/T 33282-2016 室内用石材家具通用技术条件检测标准，耐污染总和≤64；有害物质限量：外照射指数 $I_y \leq 1.3$，内照射指数 $I_{Ra} \leq 1.0$； 2. 主要板材厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，侧板、门板、背板、抽面厚度为 18mm；人造石厚度 12mm； 3. 柜门和抽面为隐藏式斜切拉手； 4. 功能配置：主台（尺寸：2358*600*900，上 6 抽下 6 开门，各配 1 块层板）+水槽柜（尺寸：786*600*900，对开门，内无层板）+人造石面+不锈钢水盆（500*400*220）带不锈钢下水器，含长柄水龙头； 5. 五金配置：三节导轨、阻尼门铰、锁具、隐藏式斜切拉手； 6. 封边：采用 2mm 厚 PVC 直封边，防水、防潮、不变色。
118	宿舍组合床		4550*900*2150	38	组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 床架：立柱采用 W65mm*D65mm*1.5mm (±0.5mm) 的优质异型封闭钢管； 2. 床托：采用 W30mm*D30mm*1.2mm (±0.5mm) 的方形管；焊接固定，加强床体牢固度，数量：5 根。 3. 床板：床板及加固板均采用 W75mm*15mm (±1mm) 的松木条，床板板间缝隙≤30mm，所有木材均四周倒角、刨光、光滑，经防腐、防霉、防蛀、干燥处理。 4. 床护栏板：前护栏板采用 W1944mm*D360mm*H25mm (±1mm) 的饰面多层板，开 W500mm*D100mm 的观望孔，有永久性床褥警戒线标识。后护栏板采用 W1919mm*D100mm*H25mm (±1mm) 的饰面刨花板。床头和床尾栏板采用 W819mm*D360mm*H25mm (±1mm) 的饰面刨花板。 5. 安全梯柜：采用 W550mm*D900mm*H1875mm (±5mm) 的饰面刨花板，分四个阶梯踏步，梯步间距 329mm (±5mm)，梯步净宽 516mm (±5mm)，梯柜带门，方便储物。最下方梯柜为固定板，保证结构稳定。梯柜门采用 W516mm*D300mm*H16mm (±1mm) 的饰面刨花板制作而成，配置优质缓冲铰链，柜门开合顺畅，且防止夹手，缓冲效果是普通铰链的五倍。采用抑菌 PP 材质拉手。 6. 桌柜：衣柜 560*600*1700（上柜单开门，内配一根挂衣杆，下无门放鞋）+写字桌 1370*600*750（1 抽 1 开门）+置物架 1370*220*950，分隔成 5 块无门置物区域，台面采用 25mm 厚的饰面刨花板，侧板、层板、门板、抽面采用 18mm 厚的饰面刨花板。 7. 配置 6CM 厚海绵床垫，海绵密度 45kg/m³。
119	宿舍椅子		常规	76	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一体成型 PP 椅座椅背，标配定型坐垫、座壳，坚固耐磨用； 2. 配软包座垫，采用布艺面料，防磨耐污性好； 2. 脚架：采用 $\phi 20$mm，壁厚≥2.0mm 管材，钢管压弯而成，表面静电粉末喷涂； 3. 喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度≥H；附着着力≤1 级。
120	宿舍单人床		1350*2100*900	7	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：实木橡木 2. 五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高。 3. 配 20CM 厚床垫，防螨抑菌面料，透气无异味；高密度回弹海绵，柔软适中，回弹性好；独立静音弹簧，高承托，不易变形。 4. 功能配置：床体+床垫+实木脚。
121	宿舍床头柜		450*400*500	8	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：实木橡木 2. 五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高。 3. 功能配置：主体+1 个抽屉+实木脚。
122	宿舍衣橱		800*560*1960	8	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：实木橡木 2. 五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高。 功能配置：主体（上面 1 块层板，下左侧 1 根挂衣杆，下右侧 2 块层板）+实木脚。

123	餐桌		1200*700*750	30	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要材料：台面采用厚度为 25mm 的 E0 级实木多层板，面贴为防火板； 2. 配置 $\Phi 38$mm 圆管钢脚架，壁厚 2.0mm，表面采用抗菌粉末静电喷涂处理； 3. 封边：采用 2mm 厚 PVC 直封边，防水、防潮、不变色； 4. 台架结构简单牢固。
124	餐椅		540*530*850	120	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一体成型 PP 椅座椅背，标配定型坐垫、座壳，坚固耐用； 2. 脚架：采用 $\Phi 19$mm，壁厚 1.5mm 管材，钢管压弯而成，表面静电粉末喷涂； 3. 喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，漆膜铅笔硬度 $\geq H$；附着力 ≤ 1 级。
125	会议椅		580*510*1020	30	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 座垫、靠背面料采用西皮，防磨耐污性好； 2. 采用密度 45kg/m³ 定型海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。 3. 橡木实木扶手及脚架； 4. 五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高。
126	示教椅		600*600*850	30	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 椅背框架：采用 PP 加 24% 玻纤，特点是在高应力条件下的抗裂性强。 2. 椅背面料：采用透气网布。 3. 椅面：采用绒布包覆密度 45kg/m³ 定型海绵，弹性好、柔软适中。 4. 扶手：pp 材质 5. 脚架：采用 15*20 管材，壁厚 2.0mm，表面电镀工艺。
127	接待沙发		800*800*760	70	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 座垫、靠背面料采用西皮，防磨耐污性好； 2. 采用密度 45kg/m³ 定型海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。 3. 沙发内架：采用桦木实木内架，经烘干防虫防腐处理，含水率 $\leq 12\%$，稳定性好不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。 4. 采用喷涂金属支撑脚