

上海杨浦

招标文件

项目名称：上海市杨浦区教育资产管理中心 2024 年
书包柜

采购预算编号：1024-000100393

采购人：上海市杨浦区教育资产管理中心

集中采购机构：上海市杨浦区政府采购中心

目 录

第一章： 投标邀请

第二章： 投标人须知

第三章： 政府采购主要政策

第四章： 项目招标需求

第五章： 评标办法

第六章： 投标文件有关格式

第七章： 合同格式

附件——技术需求

第一章 投标邀请

项目概况

上海市杨浦区教育资产管理中心 2024 年书包柜 招标项目的潜在投标人应在上海政府采购网 (www.zfcg.sh.gov.cn) 获取招标文件，并于 2024-07-09 10:30:00 (北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: **310110000240412190423-10103872**

项目名称: 上海市杨浦区教育资产管理中心 2024 年书包柜

采购方式: 公开招标

预算金额: 3230000 元

最高限价: 同预算金额, 超过最高限价的投标不予接受

采购需求: 为上海市杨浦区教育资产管理中心购买书包柜一批

合同履行期限: 合同签订之日起至项目结束

本项目**不允许**接受联合体。

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本采购项目执行政府采购有关鼓励支持节能产品、环境认证产品、支持中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等的政策规定。

3. 本项目的特定资格要求:

(1) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

(2) 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

(3) 在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的法人单位, 有相应的经营范围(提供营业执照副本、税务登记证、组织结构代码证(或三证或五证合一));

(4) 本项目面向大、中、微型等各类供应商采购;

(5) 本项目不接受联合投标;

(6) 本项目不接受进口产品;

三、获取招标文件

时间： 2024-06-18 至 2024-06-26 （提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点： 上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

方式：网上获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024-07-09 10:30:00（北京时间）

投标地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

开标时间： 2024-07-09 10:30:00（北京时间）

开标地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本项目采购相关活动在由上海市财政局建设和维护的上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在采购云平台的有关操作方法可以参照采购云平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。

投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知招标人进行签收，并及时查看招标人在采购云平台上的签收情况，打印签收回执，避免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称： 上海市杨浦区教育资产管理中心

地址： 周家嘴路 2521 号

联系方式： 021-65131177、18616759395

2. 采购代理机构信息

名 称：上海市杨浦区政府采购中心

地 址：上海市杨浦区宁国路 129 号 16 楼

联系方式： 65550636

3. 项目联系方式

项目联系人： 冯沛欣

电 话： 65550636

第二章 投标人须知

前附（置）表

一、项目情况

项目名称:详见第一章投标邀请

项目编号:详见第一章投标邀请

项目地址:采购人指定地点

项目内容:为上海市杨浦区教育资产管理中心购买书包柜一批

采购预算说明:本项目采购预算为 3230000 元人民币,超过采购预算的报价不予接受

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:工业

二、招标人

采购人

名称: 上海市杨浦区教育资产管理中心

地址: 周家嘴路 2521 号

联系人: 杨莉

电话: 021-65131177、18616759395

传真: /

集中采购机构

名称: 上海市杨浦区政府采购中心

地址: 上海市杨浦区宁国路 129 号 16 楼

联系人: 冯沛欣

电话: 65550636

传真: 65636267

三、合格供应商条件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本采购项目执行政府采购有关鼓励支持节能产品、环境认证产品、支持中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等的政策规定。
3. 本项目的特定资格要求:
 - (1) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
 - (2) 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
 - (3) 在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的法人单位,有相应的经营范围(提供营业

执照副本、税务登记证、组织结构代码证（或三证或五证合一）；

(4) 本项目面向大、中、小微等供应商采购；

(5) 本项目不接受联合投标；

(6) 本项目不接受进口产品；

四、招标有关事项

招标答疑会：不召开

踏勘现场：不组织

投标有效期：不少于 90 天

投标保证金：不收取

投标截止时间：详见投标邀请（招标公告）或延期公告（如果有的话）

递交响应文件方式和网址：

响应文件提交方式：由投标人在上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网）提交。

响应文件提交网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>

开标时间和开标地点网址：

开标时间：同投标截止时间

开标地点网址：上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网，网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）

评标委员会的组建：详见第五章

评标方法：详见第五章

中标人推荐办法：详见第五章

中小企业政策：详见第三章

五、其它事项

付款方式：详见第四章《项目招标需求》

履约保证金：不收取

六、说明

根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本项目采购相关活动在由上海市财政局建设和维护的上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。供应商应根据《上海市电

子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在采购云平台的有关操作方法可以参照采购云平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。

投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知招标人进行签收，并及时查看招标人在采购云平台上的签收情况，打印签收回执，避免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

投标人须知

一、总则

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3 招标文件的解释权属于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。

2. 定义

2.1 “采购项目”系指《投标人须知》前附表中所述的采购项目。

2.2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料和原材料等。

2.3 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的采购人。

2.5 “集中采购机构”系指上海市杨浦区政府采购中心。

2.6 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.7 “中标人”系指中标的投标人。

2.8 “买方”系指采购人。

2.9 “卖方”系指中标并向采购人提供货物和相关服务的投标人。

2.10 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

2.11 “采购云平台”系指上海市政府采购云平台，门户网站为上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn），是由市财政局建设和维护。

3. 合格的投标人

3.1 符合《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资格条件和特定条件。

3.2 《投标邀请》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第

3.1 项要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务、合同份额；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 合格的货物和相关服务

4.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4.2 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则应当按照《项目招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

7. 询问与质疑

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其收到招标文件之日（以采购云平台显示的报名时间为准）起七

个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

7.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) 右侧的“下载专区”下载。

7.5 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）及《上海市政府采购中心供应商询问、质疑处理规程》的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《投标人须知》第 7.3 条和第 7.4 条规定的，招标人将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

质疑函的递交应当采取书面递交形式，否则视为未递交。质疑联系部门：上海市杨浦区政府采购中心，联系电话：详见第一章投标邀请，地址：上海市杨浦区宁国路 129 号 16 楼。

7.6 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.7 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

8. 公平竞争和诚实信用

8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐

败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.3 招标人将在**开标后至评标前**，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

9. 其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请》、《项目招标需求》和《评标方法》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请》、《项目招标需求》和《评标方法》中规定的内容为准。

二、招标文件

10. 招标文件构成

10.1 招标文件由以下部分组成：

- (1) 投标邀请（招标公告）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 政府采购主要政策；
- (4) 项目招标需求；
- (5) 评标方法；
- (6) 投标文件有关格式；
- (7) 合同书格式；
- (8) 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）。

10.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

10.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期 15 天以前，按《投标邀请》中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知招标人。

11.2 对在投标截止期 15 天以前收到的澄清要求，招标人需要对招标文件进行澄清、答复的；或者在投标截止前的任何时候，招标人需要对招标文件进行补充或修改的，招标人将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布，并通过采购云平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，且澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由集中采购机构以澄清或修改公告形式发布和通知，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11.5 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

12. 踏勘现场

12.1 招标人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场，投标人需要踏勘现场的，招标人应为投标人踏勘现场提供一定方便，投标人进行现场踏勘时应当服从招标人的安排。

12.2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12.3 招标人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

12.4 招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录，并以澄清或修改公告的形式发布，构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

三、投标文件

13. 投标文件构成

13.1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。

13.2 商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应包含的内容，以第四章《项目招标需求》规定为准。

14. 投标的语言及计量单位

14.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

15. 投标有效期

15.1 投标文件应从开标之日起，在《投标人须知》前附表规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件其他内容。

15.3 中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

16. 商务响应文件

16.1 商务响应文件由以下部分组成：

- (1) 《投标函》；
- (2) 《开标一览表》；
- (3) 《投标报价分类明细表》等相关报价表格详见第六章《投标文件有关格式》；
- (4) 资格条件及实质性要求响应表；
- (5) 与评标有关的投标文件主要内容索引表；
- (6) 投标人关于报价等的其他说明（如有的话）。
- (7) 第四章《招标需求》规定的其他内容；
- (8) 相关证明文件（投标人应按照《项目招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同）。

17. 投标函

17.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

17.2 投标人不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，评标时将按照第五章《评标方法》中的相关规定予以扣分。

17.3 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

18. 开标一览表

18.1 投标人应按照招标文件的要求和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、报价明细表和报价构成表等，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、

价格构成等。

18.2 《开标一览表》是为了便于招标人开标,《开标一览表》内容在开标时将当众公布。开标一览表的内容应与投标报价明细表内容一致,不一致时以开标一览表内容为准。

18.3 投标人未按照招标文件的要求和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、或者未提供《开标一览表》,导致其开标不成功的,其责任和风险由投标人自行承担。

19. 投标报价

19.1 投标报价是履行合同的最终价格,除《项目招标需求》中另有说明外,投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

19.2 投标人应按照招标文件和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写开标一览表和报价明细表,说明其拟提供货物和相关服务的名称、简介(包括主要技术参数)、来源地、数量、价格、交付时间、质量保证期等。

19.3 除《项目招标需求》中说明并允许外,投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价,任何有选择的报价,招标人均将予以**拒绝**。

19.4 投标报价应是固定不变的,不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价,招标人均将予以**拒绝**。

19.5 开标一览表是为了便于招标人开标,开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与投标报价明细表内容一致,不一致时以开标一览表内容为准。

19.6 投标人应按照招标文件第六章提供的格式完整地填写各类报价分类明细表。

19.7 投标应以人民币报价。

20. 资格条件响应表及实质性要求响应表

20.1 投标人应当按照招标文件所提供格式,逐项填写并提交《资格条件及实质性要求响应表》,以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

20.2 投标文件中未提供《资格条件及实质性要求响应表》的,为无效投标。

21. 与评标有关的投标文件主要内容索引表

21.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整地填写与评标有关的投标文件主要内容索引表。

21.2 与评标有关的投标文件主要内容索引表是为了便于评标。与评标有关的投标文件主要内容索引表与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致,不一致时按照《投标人须知》第32条“投标文件内容不一致的修正”规定处理。

22. 技术响应文件

22.1 投标人应按照《项目招标需求》的要求编制并提交技术响应文件,对招标人的技术需求全面完整地做出响应,以证明其投标的货物和相关服务符合招标文件规定。

22.2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，包括：

- (1) 货物主要技术指标和运行性能的详细说明；
- (2) 货物在《投标人须知》前附表规定的质量保证期期满后，正常和连续地运转所需要的完整的备件和特种工具的清单以及维护费用，包括备件和特种工具的货源及现行价格；
- (3) 逐条对招标人要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标人相应要求的偏离情况。

23. 投标保证金

不收取。

24. 投标文件的编制和签署

24.1 投标人应按照招标文件和采购云平台要求的格式填写相关内容。

24.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应显示投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署字样及投标人的公章。投标人名称及公章应显示全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权委托书》（如投标人自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人授权委托书》格式之内容）并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须在修改错漏之处同样显示出投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签署字样。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

其中对《投标函》《法定代表人授权委托书》《资格条件及实质性要求响应表》《投标诚信承诺书》以及《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函》，投标人未按照上述要求签字和显示公章的，其投标无效。

24.3 投标人应按招标文件和政采云平台规定的内容、格式和顺序编制投标文件。凡招标文件提供有相应格式的，投标文件均应完整的按照招标文件提供的格式打印、填写并按要求在政采云平台上传。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任，投标人需承担其投标在评标时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。

24.4 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

(1) 评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

(2) 投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文

件应规范。

四、投标文件的递交

25. 投标文件的递交

25.1 投标人应按照招标文件规定，参考第六章投标文件有关格式，在采购云平台中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

25.2 投标文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则投标人须接受可能对其不利的评标结果，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

25.3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致或投标失败的，招标人不承担任何责任。

26. 投标截止时间

26.1 投标人必须在《投标邀请（招标公告）》规定的网上投标截止时间前将投标文件在采购云平台中上传并正式投标。

26.2 在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

26.3 在投标截止时间后上传的任何投标文件，招标人均将拒绝接收。

27. 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对在采购云平台已提交的投标文件进行修改和撤回。有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

五、开标

28. 开标

28.1 招标人将按《投标邀请》或《延期公告》（如果有的话）中规定的时间在采购云平台上组织公开开标。

28.2 开标程序在采购云平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录采购云平台参加开标。开标主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照采购云平台的规定进行操作。

28.3 投标截止，采购云平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由招标人解除采购云平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。签到和解密的操作时长分别为半小时，投标人应在规定时间内完成上述签到或解

密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。有证据能证实是因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。

如采购云平台开标程序有变化的，以最新的操作程序为准。

28.4 投标文件解密后，政采云平台根据各投标人填写的《开标一览表》的内容自动汇总生成《开标记录表》。

投标人应及时检查开标记录表的数据是否与其投标文件中的投标报价一览表一致，并作出确认。投标人应及时使用数字证书对《开标记录表》内容进行签名确认，投标人因自身原因未作出确认的视为其确认《开标记录表》内容。

六、评标

29. 评标委员会

29.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

29.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

30. 投标文件的资格审查及符合性审查

30.1 开标后，招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件及实质性要求响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于3家的，将组织评标委员会进行评标。

30.2 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

30.3 符合性审查未通过的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

30.4 开标后招标人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

30.5 招标人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

31. 投标文件内容不一致的修正

31.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 《开标记录表》报价与投标文件中报价不一致的，以《开标记录表》为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标记录表》的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

32.2 《开标记录表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标记录表》为准。

32.3 投标文件中如果有其他与评审有关的因素前后不一致的，将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于不一致的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。

32. 投标文件的澄清

32.1 对于投标文件中含义不明确或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清。投标人应按照招标人通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

32.2 投标人对澄清问题的说明或答复，还应以书面形式提交给招标人，并应由投标人授权代表签字。

32.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

32.4 投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变其投标文件的实质性内容，不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

33. 投标文件的评价与比较

33.1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

33.2 评标委员会根据《评标方法》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

34. 评标的有关要求

34.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评标的有关工作人员不得私下与投标人接触。

34.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

34.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

34.4 招标人和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。

七、定标

35. 确认中标人

除了《投标人须知》第 38 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

36. 中标公告及中标和未中标通知

36.1 采购人确认中标人后，招标人将通过“上海政府采购网”发布中标公告，公告期限为一个工作日。

36.2 中标公告发布同时，招标人将向中标人发出《中标通知书》通知中标，向其他未中标人发出《中标结果通知书》。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

37. 投标文件的处理

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存, 不论中标与否, 招标人均不退回投标文件。

38. 招标失败

在投标截止后, 参加投标的投标人不足三家; 在资格审查时, 发现符合资格条件的投标人不足三家的; 或者在评标时, 发现对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家, 评标委员会确定为招标失败的, 招标人将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。

八、授予合同

39. 合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外, 招标人将把合同授予根据《投标人须知》第 33 条规定所确定的中标人。

40. 签订合同

40.1 中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。

40.2 中标人应根据合同条款的规定, 按照招标文件中提供的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

41. 其他

采购云平台有关操作方法可以参考采购云平台(网址: www.zfcg.sh.gov.cn)中的“操作须知”专栏。

第三章 政府采购主要政策

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购类别的产品，按照规定实行强制采购；列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购类别的产品，按规定实行优先采购。

中小企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。对于专门面向中小企业采购，则不再执行价格评审优惠的扶持政策。

非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审；非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的投标人，给予其报价 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

第四章 项目招标需求

一、项目概述

见附件

二、技术需求

见附件

说明：

为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述技术需求指标存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日或者招标文件下载期限届满之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求指标做相应修改。

招标人在技术需求和图纸中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、或型号，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求。

三、付款条件

合同签订后，全部设备到校安装完毕，验收合格后，一次性支付设备款。

四、投标文件的商务、技术和相关证明文件要求

投标人应按照第二章《投标人须知》“三、投标文件”中的相关要求编制投标文件，投标文件的商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应当包括（但不限于）下列内容：

1、投标人提交的商务标应由以下部分组成：

- （1）投标函
- （2）开标一览表
- （3）报价分类明细表
- （4）资格条件及实质性要求响应表
- （5）与评标有关的投标文件主要内容索引表
- （6）法定代表人授权委托书、法人身份证和被授权人身份证，原件彩色扫描（复印件须

加盖投标人公章);

(7) 提供营业执照副本原件、税务登记证、组织机构代码证原件彩色扫描件 (或三证或五证合一);

(8) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

(9) 享受政府采购优惠政策的相关证明材料, 包括: 中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函等 (中标人为中小企业、残疾人福利性单位的, 其声明函将随中标结果同时公告);

(10) 投标人基本情况简介;

(11) 投标人质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书。

(12) 投标人认为可以证明其能力、业绩、信誉和信用的其他相关材料;

(13) 投标人债务纠纷、违法违规记录等方面的情况 (如果有的话);

(14) 联合投标时, 提供《联合投标协议书》。

(15) 提供具有投标人公章、法定代表人和授权代表签字或盖章的《投标诚信承诺书》

(16) 投标人与采购项目相关的资质证书 (加盖投标人公章)

以上各表和格式详见招标文件第六章。

2. 技术响应文件由以下部分组成:

(1) 投标货物技术偏离表;

(2) 投标货物配件明细表;

(3) 节能产品、环境标志产品认证证书;

(4) 配合安装及调试方案 (格式自拟);

(5) 售后服务内容及措施说明 (格式自拟);

(6) 销售业绩说明:

格式自拟, 含《投标人类似项目一览表》、类似项目的合同扫描件, 合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容, 否则不算有效的类似项目业绩;

(7) 按照本招标文件要求提供的其他技术性资料以及投标人需要说明的其他事项。

以上各类响应文件格式详见招标文件第六章《投标文件有关格式》(格式自拟除外)。

五、投标说明

投标人应根据政采云平台规定的格式和要求编制网上投标文件, 并按照招标文件有关规定在政采云平台进行网上投标。网上投标文件如下:

(1) 开标一览表

(2) 中小企业声明函

(3)《残疾人福利企业声明函》(如有)

上传扫描文件要求:

投标人应按照招标文件规定提交彩色扫描文件,并按照规定在政采云平台上传其所有资料,文件格式参考第六章投标文件有关格式。含有公章,防伪标志和彩色底纹类文件(如投标函、营业执照、身份证、认证证书等)必须采用原件彩色扫描以清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响,由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时,可以要求投标人提供文件原件进行核对,投标人必须按时提供。否则视作投标人放弃潜在中标资格,并且招标人将对该投标人进行调查,发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。

第五章 评标办法

一、资格审查

招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件及实质性要求响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

二、投标无效情形

1. 投标文件不符合《资格条件及实质性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2. 单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

3. 除上述以及政府采购法律法规、规章、《投标人须知》所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

三、评标方法与程序

1. 评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

2. 评标委员会

2.1 本项目具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表和上海市政府采购评审专家组成。招标人将按照相关规定，从上海市政府采购评审专家库中随机抽取评审专家评标委员会。

2.2 评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

3. 评标程序

本项目评标工作程序如下：

3.1 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，也不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

3.3 比较与评分。评标委员会按招标文件规定的《投标评分细则》，对符合性审查合格的投标文件进行评分。

3.4 推荐中标候选供应商名单。各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分，评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序，如果报价仍相同，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。

4. 评分细则

本项目具体评分细则如下：

4.1 投标价格分按照以下方式进行计算：

(1) 价格评分：报价分=价格分值×（评标基准价/评审价）

(2) 评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

(3) 评审价：投标报价无缺漏项的，投标报价即评审价；投标报价有缺漏项的，按照其他投标人相同项的最高报价计算其缺漏项价格，经过计算的缺漏项价格不超过其投标报价10%的，其投标报价也即评审价，缺漏项的费用视为已包括在其投标报价中，经过计算的缺漏项价格超过其投标报价10%的，其投标无效。

(4) 非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的投标人，给予其报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。如果本项目专门面向中小企业采购，则不再执行价格评审优惠的扶持政策。

(5) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2 投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

投标评分细则（100 分）

报价分	0~30	客观分	以满足招标文件要求的所有投标单位报价的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
产品性能	1~5	专家打分	根据投标方所投产品的技术规格响应程度、成熟度、稳定性、实用性、优越性、产品的工艺等进行综合打分。
检测报告	0~8	客观分	需提供成品： 1、中小学通用多功能清洁柜 1（柜体 450*460*1340mm 柜门 423*（25-35）*1246mm）； 2、中小学通用多功能清洁柜 2（柜体 480*500*1050mm 柜门 480*920mm）、 3、中小学通用多功能书包柜 1（柜体 400*500*375mm 柜门 400*315mm）、 4、中小学通用多功能书包柜 2（柜体 360*450*450mm 柜门 360*390mm）的全性能检测报告（检测报告原件彩色扫描或复印件并加盖企业公章。检测内容包括：外观、塑料材料理化性能-耐老化性（室内 500h）、力学性能-稳定性、有害物质限量-邻苯二甲酸酯、多环芳烃，检测机构需取得 CMA 及 CNAS 认证证书，报告有效期在 2023 年 1 月 1 日至投标截止之日内。每提供一份检测时间、检测机构、检测内容均符合要求的检测报告得 2 分，满分 8 分。 注：相关产品的检测报告不是本次项目实际要求的检测报告无效，报告上检测货物名称、尺寸需与本次项目出样样品一致，且检测报告报告有效期在 2023 年 1 月 1 日至投标截止之日内，检验报告上送检单位须为投标方，否则不得分。并且提供产品检验报告的原件中标后交由采购人备查。
	0~6	客观分	需提供主要原材料、配件的检测报告（检测报告原件彩色扫描上传或复印件并加盖企业公章。检测内容包括：ABS 塑料板（检测项：重金属）、HDPE 塑料板（检测项：重金属），高强度尼龙铰链（检查项：静载荷），检测机构需取得 CMA 及 CNAS 认证证书，报告有效期在 2023 年 1 月 1 日至投标截止之日内。每提供一份检测时间、检测机构、检测内容均符合要求的检测报告 2 分，最多得 6 分。 注：相关产品的检测报告不是本次项目实际要求的检测报告无效，且报告有效期在 2023 年 1 月 1 日至投标截止之日内，检验报告上送检单位须为投标方，否则不得分。并且提供产品检验报告的原件中标后交由采购人备查。
样品得分	0~2.5	专家打分	根据所提供样品（中小学通用多功能书包柜 1）的外观工艺、整体美观程度、结构的完整性、线条的流畅

			性、制造材料的安全性、设计细节实用性等进行综合打分。未提供样品或样品完全不符合要求的，不得分。
	0~2.5	专家打分	根据所提供样品（中小学通用多功能书包柜 2）的外观工艺、整体美观程度、结构的完整性、线条的流畅性、制造材料的安全性、设计细节实用性等进行综合打分。未提供样品或样品完全不符合要求的，不得分。
	0~2.5	专家打分	根据所提供样品（中小学通用多功能清洁柜 1）的外观工艺、整体美观程度、结构的完整性、线条的流畅性、制造材料的安全性、设计细节实用性等进行综合打分。未提供样品或样品完全不符合要求的，不得分。
	0~2.5	专家打分	根据所提供样品（中小学通用多功能清洁柜 2）的外观工艺、整体美观程度、结构的完整性、线条的流畅性、制造材料的安全性、设计细节实用性等进行综合打分。未提供样品或样品完全不符合要求的，不得分。
设计方案	1~5	专家打分	投标人根据招标文件结合图纸（详见公告附件），自行设计、规划，需提供与供货现场架构一致的完整设计方案（即：本次投标项目所有设备的平面规划布置图及所有整体彩色效果图和单件产品三视图）进行综合评分。
生产保障	1~5	专家打分	根据供应商提供的组织机构、工艺流程、生产组织、质量控制、服务方案及相关承诺进行综合打分；
售后服务	1~5	专家打分	根据投标人提供的售后服务方案（如培训体系及培训方案、服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话）等进行综合打分，
安装调试方案	1~5	专家打分	根据投标人提供的安装方案的合理性、可行性、组织机构人员配置、技术配合和安装调试、实施步骤、进度安排、质量保证措施等进行综合评分。
供货方案	1~5	专家打分	根据投标人提供的供货方案的合理性、可行性、组织机构人员配置、技术配合、实施步骤、进度安排、质量保证措施等进行综合评分。
类似业绩	0~5	客观分	根据投标方提供的自 2022 年 1 月 1 日起至投标截止之日类似业绩，每提供 1 个合同（原件彩色扫描或复印件加盖公章）得 1 分，最高得 5 分。
企业综合实力	1~5	专家打分	根据投标方的信誉度、履约能力等进行综合评分。
	0~6	客观分	提供投标方有效期内的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书得 2 分，共 6 分，不提供不得分。（提供证书并提供网络查询截图复印件加盖公章）

第六章 投标文件有关格式

一、商务响应文件有关格式

1、投标函格式

致：_____（招标人名称）

根据贵方_____（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，_____（姓名和职务）被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），按照上海市政府采购云平台规定向贵方提交投标文件 1 份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定，我方的投标总价为_____（大写）元人民币。
2. 我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3. 投标有效期为自开标之日起 _____日。
4. 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。
5. 如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。
6. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。
7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。
8. 我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，承担全部责任。
9. 我方同意开标内容以上海市政府采购云平台开标时的《开标记录表》内容为准。我方授权代表将及时使用数字证书对《开标记录表》中与我方有关的内容进行签名确认，授权代表未进行确认的，视为我方对开标记录内容无异议。
10. 为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
 - （1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
 - （2）我方不是采购人的附属机构或与采购存在其他利害关系。
 - （3）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址： _____

电话、传真： _____

邮政编码： _____

开户银行： _____

银行账号： _____

投标人授权代表签名： _____

投标人名称（公章）： _____

日期： ____年__月__日

2、开标一览表格式

项目名称:

招标编号:

上海市杨浦区教育资产管理中心 2024 年书包柜包 1

包名称	交货时间	质保期	付款方式是否满足招标文件要求 (是/否)	最终报价(总价、元)

说明：(1)“金额（元）”指每一包件投标报价，所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到分。

(2) 投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

(3) 开标一览表内容与投标文件其它部分内容不一致时以开标一览表内容为准。

3、投标报价明细表格式

(1) 设备报价明细表

项目名称：

包号：

序号	包号	货物名称	产地或来源地	厂家、及规格型号	配置	单价				数量	合计报价
						成本价或进价	各类费用	利润	单价小计		
总价（人民币小写）：											
总价（人民币大写）：											

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

（4）如果不是标准配置，应附报价说明。

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

(2) 备品备件报价表

项目名称:

包号:

序号	名 称	规格型号	数量	单价 (元)	合计 (元)	原制造商及原产地
	合计金额					

备注：随机备品备件及专用工具的费用应包含在报价中，投标人须提供买方质量保证期内用
随机备品备件清单及价格。

投标人授权代表签字： _____
投标人（公章）： _____
日期： 年 月 日

4、资格条件及实质性要求响应表

项目名称：

包号：

项目内容(资格条件、实质性要求)	具备的条件说明（要求）	投标检查项（响应内容说明(是/否)）	详细内容所对应电子投标文件名称	备注
资格条件、实质性要求	提供营业执照副本原件、税务登记证、组织机构代码证原件彩色扫描件（或三证或五证合一）或复印件加盖公章			
资格条件、实质性要求	提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函并加盖公章			
资格条件、实质性要求	提供信用查询截图。同时，招标人和评标委员会将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。			
资格条件、实质性要求	法人授权书具有法定代表人签字或盖章			
资格条件、实质性要求	法人身份证和被授权人身份证，原件彩色扫描（复印件须加盖投标人公章）			
资格条件、实质性要求	提供具有投标人公章、法定代表人和授权代表签字或盖章的《投标诚信承诺书》			
资格条件、实质性要求	招标人和评标委员会审查,未发现本项目存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条所列的串通投标的情况。评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。			
资格条件、实质性要求	投标有效期符合招标文件规定：不少于90天。			
资格条件、实质性要求	付款条件满足招标文件要求			
合同转让与分包	本项目合同不得转让、不得分包。			
资格条件、实质性要求	本项目不接受进口产品			

资格条件、实质性要求	本项目不接受联合体招标			
符合性要求	符合招标文件规定的其他实质性要求			
★条款	★交货期：合同签订后 30 个自然日交货且安装完毕。			
★条款	★质保期：验收合格后不少于 5 年。			

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

5、与评标有关的投标文件主要内容索引表

项目名称：

包号：

项 目 内 容	具备的条件说 明	响应内容说明(是/ 否)	详细内容所对应电子投标文件名称及 页码	备 注
1				
2				
3				
4				
.....				

说明：上述具体内容要求可以参照本项目评标方法与程序及评分细则。

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期： 年 月 日

6. 客观分评审因素响应情况表

序号	名称	是否 响应	响应 情况	响应材料对应 在投标文件中的 页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
.....				

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期： 年 月 日

二、技术响应文件有关表格格式

1、投标货物技术参数表

项目名称：

招标编号：

包号：

编号			
货物名称			
原产地			
型号规格			
招标参数要求	投标响应参数	响应说明	备注

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：____年____月____日

2、投标货物配件明细表

项目名称:

招标编号:

包号:

[illegible]

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）: _____

日期： 年 月 日

3、投标货物技术偏离表

项目名称:

招标编号:

包号:

序号	招标文件技术规格要求	投标货物实际技术规格	是否有偏差	偏差说明	技术支持资料所在页次及说明
					页次: 第_页 说明:

说明:

- 1、 投标人必须按技术需求表的序号填写本表,如投标货物实际技术规格与技术需求无偏差,在“是否有偏差”一列填写“无”。
- 2、 投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致,在“是否有偏差”一列填写“有”,还需填写偏差说明,并注明是“正偏离”还是“负偏离”以及偏差的幅度(以百分比表示),并在“技术支持资料所在页次及说明”一列填写相关内容。

投标人授权代表签字: _____

投标人(公章): _____

日期: 年 月 日

4、技术服务、技术培训、售后服务内容与措施一览表

项目名称：

招标编号：

包号：

	内容	措施
技术服务		
技术培训		
售后服务		

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期： 年 月 日

5、节能清单和环保清单说明表

项目名称:

招标编号:

包号:

序号		投标 型号	节能产品认证清单				环保产品认证清单			
			已取 得证 书日 期	清单 型号	证书 编号	位于节能 产品政府 采购清单 页次	已取 得证 书日 期	清单 型号	证书 编号	位于环境标志产品 政府采购清单页次
1						第 XX 页 第 XX 大行 第 XX 行				第 XX 页 第 XX 大行 第 XX 行
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

备注：1、上述“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”、以相关职能部门正式发布的最新一期为准。2、投标人需填写本表，并按以上序号循序在该表后提供《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中该产品所在页的复印件（用颜色笔标识一一对应的认证型号）。

投标人授权代表签字: _____

投标人（公章）: _____

日期: 年 月 日

6. 项目负责人情况表

项目名称：
招标编号：
包号：

姓名		出生年月		文化程度		毕业时间	
毕业院校 和专业			从事相关 工作年限			联系方式	
职业资格			技术职称			聘任时间	

主要工作经历：

主要管理项目：

主要工作特点：

主要工作业绩：

投标人授权代表签字： _____

投标人（公章）： _____

日期： 年 月 日

7. 主要管理、技术人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表

项目名称：

招标编号：

包号：

项目组成 员姓名	年 龄	在项目组中 的岗位	学历和毕 业时间	职称及职 业资格	进入本单 位时间	相关工作 经历	联系 方式
...							

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期： 年 月 日

6. 类似项目业绩：投标人类似项目一览表格式

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	年份	项 目 名 称	项 目 内 容	合 同 金 额 （ 万 元）	业主情况		
					单位名称	经办人	联系方式
1							
2							
3							
4							

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期： 年 月 日

三、各类银行保函格式
1、预付款银行保函格式

致：_____（采购人名称）

鉴于_____（卖方名称）（以下简称“卖方”）根据____年
月____日与贵方签订的_____号合同（以下简称“合同”）向贵方提供
（货物和相关服务描述）。

根据贵方在合同中规定，卖方要得到预付款，应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、金额为_____（以大写和数字表示的保证金金额）的银行保函，以保证其正确和忠实地履行所述的合同条款。

我行_____（银行名称）根据卖方的要求，无条件地和不可撤消地同意作为主要责任人而且不仅仅作为保证人，保证在收到贵方第一次要求就支付给贵方不超过（以大写和数字表示的保证金金额），我行无权反对和不需要先向卖方索赔。

我行进而同意，要履行的合同条件或买卖双方签署的其他合同文件的改变、增加或修改，无论如何均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示不要求接到上述改变、增加或修改的通知。

本保函自收到合同预付款起直至 年 月 日前一直有效。

出证行名称：_____

出证行地址：_____

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：_____

银行公章：_____

出证日期：_____

说明：1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。

2、本保函由中标人在合同生效前提交。

2、履约保证金（银行保函）格式

致：_____（买方名称）

鉴于_____（卖方名称）（以下简称“卖方”）根据____年
月____日与贵方签订的_____号合同（以下简称“合同”）向贵方提供
（货物和相关服务描述）。

根据贵方在合同中规定，卖方应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、合同规定金
额的银行保函，作为卖方履行合同义务的保证金。

我行同意为卖方出具此保函。

我行特此承诺，我行作为保证人并以卖方的名义不可撤销地向贵方出具总额为
（以大写和数字表示的保证金金额）元人民币、即相当于合同金额的_____%的保
函。我行及其继承人和受让人在收到贵方第一次书面宣布卖方违反了合同规定后，就立即无
条件、无追索权地向贵方支付保函限额之内的一笔或数笔款项，而贵方无须证明或说明要求
的原因和理由。

本保函自出具之日起至全部合同货物按合同规定验收合格后三十天内完全有效。

出证行名称：_____

出证行地址：_____

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：_____

银行公章：_____

出证日期：_____

说明：1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。

2、本保函由中标人在中标后提交。

四、相关证明文件格式

1. 法定代表人授权书格式

致：上海市杨浦区政府采购中心

我_____（姓名）系注册于_____（地址）的_____（投标人名称，以下简称我方）的法定代表人，现代表我方授权委托我方在职职工_____（姓名，职务）以我方的名义参加贵中心_____项目的投标活动，由其代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

在此粘贴

法人身份证和被授权人身份证，原件彩色扫描

（复印件须加盖投标人公章）

委托人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

受托人（代理人）（签字）：

住所：

身份证号码：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

2. 制造厂家授权书格式

致：上海市杨浦区政府采购中心

作为设在_____（制造厂家地址）的制造/生产_____（货物名称或描述）
的_____（制造厂家名称），在此以制造厂的名义授权
_____（代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就贵中心_____项
目（项目名称、招标编号）递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

1. 我方此次向贵方提供的货物名称为：_____；规格型
号：_____；我方保证：该货物既非试验产品也非积压产品，而是于_____年
达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于_____年____月；在可以预见的_____（天）
内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

2. 作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支
持，并对我厂制造的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

3. 我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

采购单位 名称	采购 数量	单价	合同金额 （万元）	合同签订 日期	验收 日期	联系人及 联系电话

4. 我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的
重大决策和事项有：

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

制造厂家（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

3. 投标人基本情况简介格式

（一）基本情况：

- 1、单位名称：
- 2、地址：
- 3、邮编：
- 4、电话/传真：
- 5、成立日期或注册日期：
- 6、行业类型：

（二）基本经济指标（到上年度 12 月 31 日止）：

- 1、实收资本：
- 2、资产总额：
- 3、负债总额：
- 4、营业收入：
- 5、净利润：
- 6、上交税收：
- 7、从业人数：

（三）其他情况：

- 1、专业人员分类及人数：
- 2、企业资质证书情况：
- 3、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人授权代表签字： _____

投标人（公章）： _____

日期： _____年_____月_____日

4、《联合投标协议书》格式(如有)

联合投标各方:

甲方:

法定代表人:

住所:

乙方:

法定代表人:

住所:

(如果有的话,可按甲、乙、丙、丁…序列增加)

根据《政府采购法》第二十四条之规定,为响应上海市杨浦区政府采购中心组织实施的项目(项目名称、招标编号)的招标活动,各方经协商,就联合进行投标之事宜,达成如下协议:

一、各方一致决定,以 _____ 为主办人进行投标,并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中,主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺,包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同,则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中,甲方承担的合同份额为 _____ 元,乙方承担的合同份额为 _____ 元。

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为:

五、本协议提交招标方后,联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份,甲、乙双方各持一份,另一份作为投标文件的组成部分提交上海市杨浦区政府采购中心。

甲方(盖章):

法定代表人(签字):

20 年 月 日

乙方(盖章):

法定代表人(签字):

20 年 月 日

5、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员_____人，营业收入_____为万元，资产总额为_____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
-

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：（1）本声明函所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）本声明函所称货物由中小企业制造，是指货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，否则不享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（4）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第二章《投标人须知》规定为准。

（5）中标人为中小企业的，本声明函将随中标结果同时公告。

（6）投标人未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，不享受中小企业扶持政策。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

6、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位安置残疾人____人，占本单位在职职工人数比例____%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

中标人为残疾人福利性单位的，本声明函将随中标结果同时公告。

如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

7、投标诚信承诺书

本公司郑重承诺：

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，将遵循公开、公平、公正和诚信守信的原则，参加_____项目的投标。

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

二、不与采购人、其他供应商或者采购机构串通投标，损害国家利益、社会利益和他人合法权益。

三、不向采购人或评标委员会成员或相关人员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、不在招投标活动中进行虚假、恶意的质疑和投诉。

八、保证所提供的所有货物、服务均无专利权、商标权、著作权或其他知识产权等有侵害他方的行为。

九、保证中标之后，按照投标文件承诺履约、实施项目。

十、本公司若有违反承诺内容的行为，愿意承担相应的法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，

投标供应商全称：_____（盖章）

投标供应商地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____手机：_____

授权代理人（签字或盖章）：_____手机：_____

年 月 日

8. 财务状况及税收、社会保障资金

缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

第七章 合同条款及合同格式

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

上海市杨浦区教育资产管理中心 2024 年书包柜

合同统一编号：[合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方：[合同中心-采购单位名称]

乙方：[合同中心-供应商名称]

法定代表人：[合同中心-供应商法人姓名]

（[合同中心-供应商法人性别]）

地址：[合同中心-采购单位所在地]

地址：[合同中心-供应商所在地]

邮政编码：[合同中心-采购单位邮编]

邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]

电话：[合同中心-采购单位联系人电话]

电话：[合同中心-供应商联系人电话]

传真：[合同中心-采购单位传真]

传真：[合同中心-供应商单位传真]

联系人：[合同中心-采购单位联系人]

联系人：[合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 货物信息

乙方所提供的货物应符合国家的有关规定，货物的规格型号、配置、功能、制造商、产地、单价、数量等信息详见招标文件和投标文件。

本合同的合同价为人民币[合同中心-合同总价]元整，[合同中心-合同总价大写]。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付任何费用。

2. 交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点：采购人指定地点

2.2 交货时间：合同签订后 30 个自然日交货且安装完毕。[合同中心-合同有效期]

3. 质量标准和要求

3.1 乙方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标

准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 乙方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以甲方所选择的质量标准为依据。

4. 权利瑕疵担保

4.1 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5. 包装要求

5.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6. 验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵甲方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2 甲方可采用以下方式对货物组织验收：

（1）甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。甲方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

（2）邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由甲方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7. 付款

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款内容：合同签订后，全部设备到校安装完毕，验收合格后，一次性支付设备款。

7.2.2 付款条件：本合同付款按照上述付款内容付款，但每次付款前乙方应先行提供符合要求的发票。

8. 伴随服务

8.1 乙方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，

例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装、调试和启动监督；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。

9. 质量保证

9.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于 60 个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

9.3 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.4 乙方应向甲方提交一笔金额为 0 元人民币的质量保证金，质量保证金可以采用支票或者银行转账方式。乙方提交质量保证金所需的有关费用均由其自行承担。质量保证金应在甲方最后一次付款前支付，有效期为验收合格后 12 个月。

10. 补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方

法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。

11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延交货，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 在签署本合同之前，乙方应向甲方提交一笔金额为 / 元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后 15 日内退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切

争端。协商不成的任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

16. 违约终止合同

16.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- (1) 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。
- (2) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果甲方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17.1 如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

- 19.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。
- 19.2 本合同一式 4 份，以中文书就，签字各方各执两份。

20. 合同附件

- 20.1 本合同附件包括：
- 20.2 本合同附件与合同具有同等效力。
- 20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

[合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签章）：	法定代表人或授权委托人（签章）：

日期: [合同中心-签订时间]

日期: [合同中心-签订时间]

合同签订点: 网上签约

附件：

项目需求

项目名称：上海市杨浦区教育资产管理中心 2024 年书包柜

预算金额：323 万，超预算废标。

★交货期：合同签订后 30 个自然日交货且安装完毕。

★质保期：验收合格后不少于 5 年。

一、项目背景

上海市杨浦区教育资产管理中心购买书包柜一批。


二、相关标准规范

GB/T 32487 《塑料家具通用技术条件》

GB 28481 《塑料家具中有害物质限量》


QB/T2189 《家具五金 杯状暗铰链》

三、采购数量及要求(设备性能应不低于以下配置要求)


齐一小学分校书包柜设备清单						
序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位	图片（仅供参考）
1	中小学通用多功能书包柜	宽 382mm（±2）*深 420mm（±2）*高 310mm（±4）	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座高度 80mm（±1），两侧封闭设计。 3、平顶板高度 40mm（±1），安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。 8、规格尺寸：宽 382mm（±2）*深 420mm（±2） *高 310mm（±4）（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加 310mm，每增加一列宽度增加 382mm。 9、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手（采用 ABS 材料一体成型） 10、主要材料壁厚：单侧板 5mm ； 双侧板 4mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm（±0.5）。 11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	612	个	


2	中小学通用 多功能清洁 柜	高 1240mm*宽 382mm* 厚 500mm（±4）	1、柜门采用 PVC 材料挤出而成。 2、底座高度 80mm（±1），两侧封闭设计。 3、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板榫卯配合，侧板表面光滑，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有连接孔，用于两组柜体的连接，使用长连接件，不需要连接接柜体时，使用短连接件填充即可。 4、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板榫卯配合，侧板表面光滑。 5、门板由 PVC 料通过挤出工艺，一体成型；门板直角处倒圆角 R1。 6、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链与门轴连接设计，防水，防锈。具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在柜体端，轻按卡勾即可拆下。 7、规格尺寸：1 层 1 列：高 1240*宽 382*厚 500mm（不含底座与平顶板），每增加一列宽度增加 382mm。 8、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 3mm；上下板 3mm ；底座 2.5mm（±0.5） 9、拉手及锁具：无锁具，配平面拉手（采用 ABS 材料一体成型） 10、安全设计：上下板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	34	个	
国和小学书包柜设备清单						
序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位	图片（仅供参考）

1	中小学通用 多功能书包 柜	宽 330mm (±2)*深 460mm (±2)*高 320mm (±4)	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座高度 50mm (±1)，主壁厚 3mm，两侧封闭设计。 3、平顶板高度 40mm (±1)，安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm (±1) 高 8mm (±0.5) 的圆弧造型，门板左侧直角处各装有 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。为了解决柜子靠墙时，方便开门拿物品。 7、规格尺寸：宽 330mm (±2)*深 460mm (±2)*高 320mm (±4) (不含底座和平顶板)，每增高一层高度增加 320mm，每增加一列宽度增加 330mm。 8、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板：5mm 平顶板 3.5mm 底座 3mm (±0.5) 9、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手 (采用 ABS 材料一体成型) 10、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	756	个	
---	---------------------	--	--	-----	---	---


2	中小学通用 多功能清洁 柜	宽 382mm (±2)*深 500mm (±4)*高 930mm (±4)	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。 3、平顶板安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，单侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm (±1) 高 8mm (±0.5) 的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 6、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。为了解决柜子靠墙时，方便开门拿物品。 7、规格尺寸：宽 382mm (±2)*深 500mm (±4)*高 930mm (±4)（不含底座和平顶板），每增加一列宽度增加 382mm。 8、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm (±0.5)。 9、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手（采用 ABS 材料一体成型） 10、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	18	个	
---	---------------------	--	--	----	---	---


回民小学书包柜设备清单						
序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位	图片（仅供参考）

1	中小学通用 多功能书包 柜	宽 382mm (±2) *深 420mm (±4) *高 310mm (±4)	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座，两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。 3、平顶板安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm (±1) 高 8mm (±0.5) 的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。 8、规格尺寸：宽 382mm (±2) *深 500mm (±4) *高 310mm (±4) (不含底座和平顶板)，每增高一层高度增加 310mm，每增加一列宽度增加 382mm。 9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；平顶板 3.5mm ；底座 3mm (±0.5) 10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手 (采用 ABS 材料一体成型) 11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	840	个	
---	---------------------	--	--	-----	---	---


2	中小学通用 多功能清洁 柜	柜体 480*500*1050mm 柜门 480*920mm	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座高度 100mm（±1），两侧封闭设计。 3、斜顶板高度 70mm（±1），安装时通过插销固定，插销从内部通过后板插入斜顶板，实现内锁外的结构。斜顶板顶部平整光滑无纹路，方便清理；顶部倾斜 2°，可放置一些小物品的同时又防止有水滴聚集顶部。 4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、斜顶板榫卯配合，单侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、斜顶板榫卯配合，双侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。为了解决柜子靠墙时，方便开门拿物品。最左侧或最右侧柜门都可选择左开或者右开。当柜门左开时，拉手要在右侧。当柜门右开时，拉手要在左侧。 8、规格尺寸：宽 480mm（±2）*深 500mm（±2）*高 920mm（±4）（不含底座和斜顶板），每增加一列宽度增加 480mm。 9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；斜顶板 5mm；底座 4mm（±0.5） 10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手（采用 ABS 材料一体成型） 11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	40	个	
国安路小学书包柜设备清单						
序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位	图片（仅供参考）

1	中小学通用 多功能书包 柜	宽 382mm (±2) *深 500mm (±4) *高 310mm (±4)	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成。 2、底座，两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。 3、平顶板安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm (±1) 高 8mm (±0.5) 的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。 8、规格尺寸：宽 382mm (±2) *深 500mm (±4) *高 310mm (±4) (不含底座和平顶板)，每增高一层高度增加 310mm，每增加一列宽度增加 382mm。 9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm (±0.5) 10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手 (采用 ABS 材料一体成型) 11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	252	个	
---	---------------------	--	---	-----	---	---


2	中小学通用 多功能清洁 柜	宽 382mm (±2)*深 500mm (±4)*高 930mm (±4)	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。 3、平顶板安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，单侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm (±1) 高 8mm (±0.5) 的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 6、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。为了解决柜子靠墙时，方便开门拿物品。最左侧或最右侧柜门都可选择左开或者右开。当柜门左开时，拉手要在右侧。当柜门右开时，拉手要在左侧。 7、规格尺寸：宽 382mm (±2)*深 500mm (±4)*高 930mm (±4)（不含底座和平顶板），每增加一列宽度增加 382mm。 8、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm (±0.5) 9、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手（采用 ABS 材料一体成型） 10、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	6	个	
内江路第二小学书包柜设备清单						
序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位	图片（仅供参考）

1	中小学通用 多功能书包 柜	宽 330mm（±2）*深 460mm（±2）*高 320mm （±4）	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座高度 50mm（±1），两侧封闭设计。 3、平顶板高度 40mm（±1），安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm（±1）高 8mm（±0.5）的圆弧造型，门板左侧直角处各装有 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端； 7、单门规格尺寸：宽 330mm（±2）*深 460mm（±2）*高 320mm（±4）（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加 320mm，每增加一列宽度增加 330mm。 8、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 5mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm（±0.5） 9、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手（采用 ABS 材料一体成型） 10、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	234	个	
---	---------------------	--	---	-----	---	---

打一小学书包柜设备清单						
序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位	图片（仅供参考）

1	中小学通用 多功能书包 柜	宽 382mm (±2) *深 500mm (±4) *高 310mm (±4)	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座，两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。 3、平顶板安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm (±1) 高 8mm (±0.5) 的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。 8、规格尺寸：宽 382mm (±2) *深 500mm (±4) *高 310mm (±4) (不含底座和平顶板)，每增高一层高度增加 310mm，每增加一列宽度增加 382mm。 9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm (±0.5) 10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手 (采用 ABS 材料一体成型) 11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	675	个	
---	---------------------	--	---	-----	---	---

扬帆学校书包柜设备清单						
序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位	图片 (仅供参考)


1	中小学通用 多功能书包 柜	柜体 360*450*450mm 柜门 360*390mm	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座高度 50mm（±1），两侧封闭设计。 3、平顶板高度 40mm（±1），安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各有一个灌包 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。 8、规格尺寸：宽 360mm（±2）*深 450mm（±2）*高 390mm（±4）（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加 390mm，每增加一列宽度增加 360mm。 9、主要材料壁厚：单侧板 4.5mm；双侧板：3mm；平顶板 3.5mm；底座 2.7mm（±0.5） 10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手（采用 ABS 材料一体成型） 11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	272	个	
---	---------------------	----------------------------------	--	-----	---	---

2	中小学通用 多功能清洁 柜	宽 465mm (±4)*深 500mm (±2)*高 940mm (±5)	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成;柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座高度 80mm (±1)，底座两侧封闭设计。 3、斜顶板高度 50mm (±1)，安装时通过铰链销在柜子内部从下往上插到平顶板槽孔处自卡，实现内锁外的结构。顶部光滑无纹路，略微倾斜，可以达到水珠自动滑落效果，可以有效防止水珠聚集； 4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、斜顶板榫卯配合，单侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 6、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。 7、规格尺寸：宽 465mm (±4)*深 500mm (±2)*高 940mm (±5)（不含底座和平顶板），每增加一列宽度增加 465mm。 9、主要材料壁厚：单侧板 4.5mm；双侧板 3.5mm；斜顶板 3mm；底座 2.5mm (±0.5) 10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手（采用 ABS 材料一体成型） 11、安全设计：平顶板采四角用半径≥5mm 圆角设计。	17	个	
---	---------------------	--	--	----	---	--

惠民中学书包柜设备清单						
序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位	图片（仅供参考）

1	中小学通用 多功能书包 柜	宽 1200mm*深 550mm* 高 1200mm (±4)	1. 柜体采用优质冷轧钢板，钢板厚度不低于 0.7mm，钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后，进行高压静电粉末喷涂，表面符合环保要求 2. 拉手及锁具：配平面拉手无锁具，拉手采用优质铝合金拉手。 3. 柜门左侧上下做圆角设计，避免学生磕碰，柜门采用磁吸工艺。	8	组	
2	中小学通用 多功能书包 柜	宽 810mm*深 550mm*高 1200mm (±4)	1. 柜体采用优质冷轧钢板，钢板厚度不低于 0.7mm，钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后，进行高压静电粉末喷涂，表面符合环保要求 2. 拉手及锁具：配平面拉手无锁具，拉手采用优质铝合金拉手。 3. 柜门左侧上下做圆角设计，避免学生磕碰，柜门采用磁吸工艺。	2	组	
3	中小学通用 多功能书包 柜	宽 810mm*深 550mm*高 400mm (±4)	1. 柜体采用优质冷轧钢板，钢板厚度不低于 0.7mm，钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后，进行高压静电粉末喷涂，表面符合环保要求 2. 拉手及锁具：配平面拉手无锁具，拉手采用优质铝合金拉手。 3. 柜门左侧上下做圆角设计，避免学生磕碰，柜门采用磁吸工艺。	14	组	

4	中小学通用 多功能清洁 柜	宽 450mm*深 385mm*高 1400mm（±4）	1. 柜体采用优质冷轧钢板，钢板厚度不低于 0.7mm，钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后，进行高压静电粉末喷涂，表面符合环保要求 2. 拉手及锁具：配平面拉手无锁具，拉手采用优质铝合金拉手。 3. 柜门右侧上下做圆角设计，避免学生磕碰，柜门采用磁吸工艺。	2	组	
上音实验书包柜设备清单						
序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位	图片（仅供参考）


1	中小学通用 多功能书包 柜	宽 382mm (±2) *深 500mm (±4) *高 310mm (±4)	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座，两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。 3、平顶板安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm (±1) 高 8mm (±0.5) 的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。 8、规格尺寸：宽 382mm (±2) *深 500mm (±4) *高 310mm (±4) (不含底座和平顶板)，每增高一层高度增加 310mm，每增加一列宽度增加 382mm。 9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm (±0.5) 10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手 (采用 ABS 材料一体成型) 11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	150	个	
---	---------------------	--	---	-----	---	---

2	中小学通用 多功能清洁 柜	宽 382mm (±2)*深 500mm (±4)*高 930mm (±4)	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。 3、平顶板安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，单侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm (±1) 高 8mm (±0.5) 的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 6、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。为了解决柜子靠墙时，方便开门拿物品。最左侧或最右侧柜门都可选择左开或者右开。当柜门左开时，拉手要在右侧。当柜门右开时，拉手要在左侧。 7、规格尺寸：宽 382mm (±2)*深 500mm (±4)*高 930mm (±4)（不含底座和平顶板），每增加一列宽度增加 382mm。 9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm (±0.5) 10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手（采用 ABS 材料一体成型） 11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	3	个	
---	---------------------	--	--	---	---	--

三门中学中书包柜设备清单						
序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位	图片（仅供参考）

1	中小学通用 多功能书包 柜	宽 900mm*深 400mm*高 1000mm（±4）	1. 柜体采用优质冷轧钢板，钢板厚度不低于 0.7mm，钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后，进行高压静电粉末喷涂，表面符合环保要求 2. 拉手及锁具：拉手采用锁具和拉手结合款平面拉手，拉手采用 ABS 材料注塑一体成型，搭配优质钥匙锁具。 3. 柜门左侧上下做圆角设计，避免学生磕碰，柜门采用磁吸工艺。	20	组	
十五中学书包柜设备清单						
序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位	图片（仅供参考）


1	中小学通用 多功能书包 柜	宽 382mm (±2) *深 500mm (±4) *高 310mm (±4)	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座，两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。 3、平顶板安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm (±1) 高 8mm (±0.5) 的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。 8、规格尺寸：宽 382mm (±2) *深 500mm (±4) *高 310mm (±4) (不含底座和平顶板)，每增高一层高度增加 310mm，每增加一列宽度增加 382mm。 9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm (±0.5) 10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手 (采用 ABS 材料一体成型) 11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	45	个	
---	---------------------	--	--	----	---	---


2	中小学通用 多功能清洁 柜	宽 382mm (±2)*深 500mm (±4)*高 930mm (±4)	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。 3、平顶板安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，单侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm (±1) 高 8mm (±0.5) 的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 6、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。为了解决柜子靠墙时，方便开门拿物品。 7、规格尺寸：宽 382mm (±2)*深 500mm (±4)*高 930mm (±4)（不含底座和平顶板），每增加一列宽度增加 382mm。 9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm (±0.5) 10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手（采用 ABS 材料一体成型） 11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	1	个	
---	---------------------	--	--	---	---	---


铁岭中学书包柜设备清单						
序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位	图片（仅供参考）
1	中小学通用 多功能书包 柜	柜体 400*500*375mm 柜门 400*315mm	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座高度 50mm (±1)，两侧封闭设计。 3、平顶板组，高度 40mm (±1)，插销预装在顶板上面，只需按压插销即可与后板连接，实现柜体固定作用，平顶板顶部平滑光滑无纹路，可放置一些小物品，且方便清理。	432	个	


		4、单侧板注塑一体成型，单侧板正面平整无铰链孔；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合；双侧板正面平整无铰链孔；双侧板自带旋转隐藏式杯架盒，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门轴与门轴盖一体式设计，无单独的门轴及门轴盖；门板与柜体之间使用隐藏式铰链，让门板两侧面无铰链缺口，保证整个门板外观造型完整无缺口。门副板配带盖翻转式多功能盒以及倾斜 15° 的一体式校园卡槽，磁吸款门板组，利用磁场感应原理，实现门板关门后自动与柜体吸附在一起，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各灌包一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。安装隐藏式铰链，使门板两侧面无铰链缺口，铰链预装在门板组上，无需另外组装，只需卡扣端插入侧板铰链槽即可固定， 安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。 8、 规格尺寸：宽 400mm（±2）*深 500mm（±2）*高 315mm（±4）（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加 315mm，每增加一列宽度增加 400mm。 9、板材主壁厚：单侧板 3.5mm；双侧板 3mm；平顶板 3mm ；底座 2.2mm（±0.5） 10、拉手及锁具：无锁具、拉手一体（磁吸） 11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。 根据学校现场情况组合后的书包柜，每组书包柜的顶部需做实木多层板；工艺：基材采用国家标准 E1 优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，同色封边边封边，四角倒圆角。板厚度 16mm；硅胶固定在书包柜上方。				
教育学院附中书包柜设备清单						
序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位	图片（仅供参考）

1	中小学通用 多功能书包 柜	宽 330mm (±2)*深 460mm (±2)*高 320mm (±4)	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座高度 50mm (±1)，两侧封闭设计。 3、平顶板高度 40mm (±1)，安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm (±1) 高 8mm (±0.5) 的圆弧造型，门板左侧直角处各装有 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端； 8、单门规格尺寸：宽 330mm (±2)*深 460mm (±2)*高 320mm (±4) (不含底座和平顶板)，每增高一层高度增加 320mm，每增加一列宽度增加 330mm。 9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 5mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm (±0.5) 10. 拉手及锁具：无锁具、配平面拉手 (采用 ABS 材料一体成型) 11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	738	个	
---	---------------------	--	---	-----	---	---

2	中小学通用 多功能清洁 柜	柜体 480*500*1050mm 柜门 480*920mm	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座高度 100mm（±1），两侧封闭设计。 3、斜顶板高度 70mm（±1），安装时通过插销固定，插销从内部通过后板插入斜顶板，实现内锁外的结构。斜顶板顶部平整光滑无纹路，方便清理；顶部倾斜 2°，可放置一些小物品的同时又防止有水滴聚集顶部。 4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、斜顶板榫卯配合，单侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、斜顶板榫卯配合，双侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。为了解决柜子靠墙时，方便开门拿物品。最左侧或最右侧柜门都可选择左开或者右开。当柜门左开时，拉手要在右侧。当柜门右开时，拉手要在左侧。 8、规格尺寸：宽 480mm（±2）*深 500mm（±2）*高 920mm（±4）（不含底座和斜顶板），每增加一列宽度增加 480mm。 9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；斜顶板 5mm；底座 4mm（±0.5） 10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手（采用 ABS 材料一体成型） 11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	32	个	
市东中学书包柜设备清单						
序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位	图片（仅供参考）


1	中小学通用 多功能书包 柜	柜体 360*450*450mm 柜门 360*390mm	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成;柜体采用高强度 HIPS 注塑而成;. 2、底座高度 50mm (±1) , 两侧封闭设计。 3、平顶板高度 40mm (±1) , 安装时通过内固定板固定, 内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板, 实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型; 与底座、上下板、平顶板榫卯配合, 侧板表面光滑无纹路, 增加凹凸造型增强稳定性, 侧板内部带有隐孔, 用于两组柜体的连接, 穿透即可使用, 不需要连接柜体时, 表面平整无痕迹, 不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型, 与底座、上下板、平顶板榫卯配合, 侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货, 门板底部带有 ABS 环保标志, 柜门表面光滑无纹路, 门板左侧直角处各有一个灌包 TPE 软胶材质的防撞软胶护角, 门板左侧即拉手部分采用平面设计, 右侧采用弧形设计, 增加强度防止门板变形, 门板拉手上方位置可灵活放置号码牌, 号码牌镶嵌式安装; 门板铰链孔具备铰链安装导槽, 方便铰链安装; 取下活动门轴即可拆下门板, 无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计, 防水, 防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成, 具有限位功能, 两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端, 轻按卡勾即可拆下, 安装过程不需要拆除门副板, 不需要任何辅助螺丝连接, 易拆易装, 方便售后维修。 8、规格尺寸: 宽 360mm (±2) *深 450mm (±2) *高 390mm (±4) (不含底座和平顶板), 每增高一层高度增加 390mm, 每增加一列宽度增加 360mm。 9、主要材料壁厚: 单侧板 4.5mm; 双侧板 3 mm; 平顶板 3.5mm; 底座 2.7mm (±0.5) 10、拉手及锁具: 无锁具、配平面拉手 (采用 ABS 材料一体成型) 11、安全设计: 平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	1826	个	
---	---------------------	----------------------------------	---	------	---	---

2	中小学通用 多功能清洁 柜	高 1240mm*宽 382mm* 厚 500mm（±4）	1、柜门采用 PVC 材料挤出而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座高度 80mm（±1），两侧封闭设计。 3、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板榫卯配合，侧板表面光滑，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有连接孔，用于两组柜体的连接，使用长连接件，不需要连接接柜体时，使用短连接件填充即可。 4、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板榫卯配合，侧板表面光滑。 5、门板由 PVC 料通过挤出工艺，一体成型，门板直角处倒圆角 R1。 6、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链与门轴连接设计，防水，防锈。具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在柜体端，轻按卡勾即可拆下。 7、规格尺寸：1 层 1 列：高 1240*宽 382*厚 500mm（不含底座与平顶板），每增加一列宽度增加 382mm 8、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 3mm；上下板 3mm ；底座 2.5mm（±0.5） 9、拉手及锁具：无锁具，配平面拉手（采用 ABS 材料一体成型） 10、安全设计：上下板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	58	个	
中原中学书包柜设备清单						
序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位	图片（仅供参考）

1	中小学通用 多功能书包 柜	宽 330mm (±2)*深 460mm (±2)*高 320mm (±4)	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座高度 50mm (±1)，两侧封闭设计。 3、平顶板高度 40mm (±1)，安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm (±1) 高 8mm (±0.5) 的圆弧造型，门板左侧直角处各装有 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端； 7、单门规格尺寸：宽 330mm (±2)*深 460mm (±2)*高 320mm (±4) (不含底座和平顶板)，每增高一层高度增加 320mm，每增加一列宽度增加 330mm。 8、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 5mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm (±0.5) 9. 拉手及锁具：无锁具、配平面拉手 (采用 ABS 材料一体成型) 10、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	180	个	
---	---------------------	--	--	-----	---	---

2	中小学通用 多功能清洁 柜	宽 382mm（±2）*深 500mm（±4）*高 930mm （±4）	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。 3、平顶板安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，单侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm（±1）高 8mm（±0.5）的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 6、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。为了解决柜子靠墙时，方便开门拿物品。最左侧或最右侧柜门都可选择左开或者右开。当柜门左开时，拉手要在右侧。当柜门右开时，拉手要在左侧。 7、规格尺寸：宽 382mm（±2）*深 500mm（±4）*高 930mm（±4）（不含底座和平顶板），每增加一列宽度增加 382mm。 8、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm（±0.5） 9、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手（采用 ABS 材料一体成型） 10、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	4	个	
---	---------------------	--	---	---	---	--

体院附中书包柜设备清单						
序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位	图片（仅供参考）

1	中小学通用 多功能书包 柜	宽 330mm (±2)*深 460mm (±2)*高 320mm (±4)	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座高度 50mm (±1)，两侧封闭设计。 3、平顶板高度 40mm (±1)，安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm (±1) 高 8mm (±0.5) 的圆弧造型，门板左侧直角处各装有 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端； 8、单门规格尺寸：宽 330mm (±2)*深 460mm (±2)*高 320mm (±4) (不含底座和平顶板)，每增高一层高度增加 320mm，每增加一列宽度增加 330mm。 8、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 5mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm (±0.5) 9. 拉手及锁具：无锁具、配平面拉手（采用 ABS 材料一体成型） 10、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	300	个	
---	---------------------	--	---	-----	---	---


民星中学书包柜设备清单						
序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位	图片（仅供参考）

1	中小学通用 多功能清洁 柜	宽 480mm (±2)*深 500mm (±2)*高 920mm (±4)	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座高度 100mm (±1)，两侧封闭设计。 3、斜顶板高度 70mm (±1)，安装时通过插销固定，插销从内部通过后板插入斜顶板，实现内锁外的结构。斜顶板顶部平整光滑无纹路，方便清理；顶部倾斜 2°，可放置一些小物品的同时又防止有水滴聚集顶部。 4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、斜顶板榫卯配合，单侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、斜顶板榫卯配合，双侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。为了解决柜子靠墙时，方便开门拿物品。最左侧或最右侧柜门都可选择左开或者右开。当柜门左开时，拉手要在右侧。当柜门右开时，拉手要在左侧。 8、规格尺寸：宽 480mm (±2)*深 500mm (±2)*高 920mm (±4)（不含底座和斜顶板），每增加一列宽度增加 480mm。 9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；斜顶板 5mm；底座 4mm (±0.5) 10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手（采用 ABS 材料一体成型） 11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	34	个	
同济一附中书包柜设备清单						
序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位	图片（仅供参考）

1	中小学通用 多功能书包 柜	宽 355mm (±2)*深 400mm (±2)*高 300mm (±4)	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座高度 55mm (±1)，两侧封闭设计。 3、平顶板高度 40mm (±1)，安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各有一个灌包 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。 8、规格尺寸：宽 355mm (±2)*深 400mm (±2)*高 300mm (±4)（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加 300mm，每增加一列宽度增加 355mm。 9、拉手及锁具：锁具（四位密码锁）： 1. 在密码正确开锁状态下可直接更改密码。 2. 特殊情况时可用管理钥匙应急开锁，原密码保留。 3. 无需其他辅助工具，钥匙可直接找回密码。 4. 管理钥匙全铜材质，厚度大于等于 2mm。 5. 拉手采用 ABS 材料注塑构成，使用寿命大于等于 6 万次。 10、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 5mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm (±0.5) 11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。 根据学校现场情况组合后的书包柜，每组书包柜的顶部需做实木多层	1350	个	 
---	---------------------	--	--	------	---	---

			板；工艺：基材采用国家标准 E1 优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，同色封边边封边，四角倒圆角。板厚度 16mm；硅胶固定在书包柜上方。			
3	中小学通用多功能清洁柜	柜体 450*460*1340mm 柜门 423*（25-35）*1246mm	1、工具柜柜体、工具柜柜门：采用 HDPE 环保材料滚塑一体而成； 2、铰链插杆直径 4*1335mm,采用优质不锈钢 304 材质。 3、柜体 W450*D460*H1340mm，柜体顶部做成平面，不加横、竖加强筋条，易于清洁打扫；柜体一侧设置与柜门互搭的凹凸槽及插杆孔，方便与柜门安装；柜体正面光滑平整，各个角光润圆滑、无尖角、硬棱角，不存在割手或划手危险。 采用全新 HDPE 塑料一次滚塑成型；并添加特殊材料，以增强韧性和整体刚度及抗冲击力，提高耐久性。 4、柜门 W423*D25~35*H1246mm，柜门上、下结构采用对称设计，从而实现左、右开门功能；柜门正面光滑平整，各个角光润圆滑、无尖角、硬棱角；不存在割手或划手危险。采用全新 HDPE 塑料一次滚塑 成型；并添加特殊材料，以增强韧性和整体刚度及抗冲击力，提高耐久性。 5、安装板 142*105*1.2mm,采用优质不锈钢 304 材质。 6、门板与拉手卡合处加厚设计以及拉手边框紧密贴合在门板上大大的提高了其强度和安全性能，并使外观更加美观协调。配置模块化拉手，实现维修更换简单，易操作。 7、柜体实际壁厚：柜体壁厚 5mm （±1） 8、拉手及锁具：无锁具、模块化拉手。 9、安全设计：柜体四角半径≥5mm 圆角设计。	40	个	
上海现代音乐职业书包柜设备清单						
序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位	图片（仅供参考）

1	中小学通用 多功能书包 柜	宽 382mm (±2) *深 420mm (±2) *高 310mm (±4)	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座高度 80mm (±1)，两侧封闭设计。 3、平顶板高度 40mm (±1)，安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。 8、规格尺寸：宽 382mm (±2) *深 420mm (±2) *高 310mm (±4)（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加 310mm，每增加一列宽度增加 382mm。 9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm (±0.5) 10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手（采用 ABS 材料一体成型） 11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	270	个	
---	---------------------	--	--	-----	---	---


2	中小学通用多功能清洁柜	宽 465mm（±4）*深 500mm（±2）*高 940mm（±5）	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成；是带有颜色的塑料米进入注塑机经过高温达到熔融状态，再由注塑机高压注满模具型腔，最后经过快速冷却成型顶出产品；注塑生产效率高，产品尺寸稳定。 2、底座高度 80mm（±1），底座两侧封闭设计。 3、斜顶板高度 50mm（±1），安装时通过铰链销在柜子内部从下往上插到平顶板槽孔处自卡，实现内锁外的结构。顶部光滑无纹路，略微倾斜，可以达到水珠自动滑落效果，可以有效防止水珠聚集； 4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、斜顶板榫卯配合，单侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、斜顶板榫卯配合，双侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。 7、规格尺寸：宽 465mm（±4）*深 500mm（±2）*高 940mm（±5）（不含底座和平顶板）每增加一列宽度增加 465mm。 8、主要材料壁厚：单侧板 4.5mm；双侧板 3.5mm；斜顶板 3mm；底座 2.5mm（±0.5） 9、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手（采用 ABS 材料一体成型） 10、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	9	个	 组合尺寸：宽465*高1030mm JX-465L柜门尺寸：宽465*高940*深500mm 数量：1门
控江中学中书包柜设备清单						
序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位	图片（仅供参考）

1	中小学通用 多功能书包 柜	271mm*350mm*319mm	柜体：背板与侧板采用整块钢板一次折弯成型，侧板厚不低于 25mm，顶板厚不低于 30mm，包脚板高不低于 80mm。顶底板、门板需内封板，其余部件钢板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角等缺陷。 柜门：采用不低于 1.0mm 厚的钢板，圆角设计，防止碰撞，弧度 33-34 度 拉手：代锁门上配长为 168mm 内嵌式拉手，表面环保静电喷塑，喷塑前经酸洗、陶化、除油、除锈、喷塑高温固化等工艺处理。 锁：锁的互开率≤千分之一，配防撞可折叠钥匙。 底座：一体式设计，安装防滑调节脚。 锁具：优质正面锁，互开率≤4.1%，使用寿命不少于 10000 次,耐腐蚀试验不低于 10 级。	345	个（门）	
预备量						
序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位	图片（仅供参考）


1	中小学通用 多功能书包 柜	宽 355mm (±2)*深 400mm (±2)*高 300mm (±4)	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座高度 55mm (±1)，两侧封闭设计。 3、平顶板高度 40mm (±1)，安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各有一个灌包 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。 8、规格尺寸：宽 355mm (±2)*深 400mm (±2)*高 300mm (±4)（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加 300mm，每增加一列宽度增加 355mm。 9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 5mm；平顶板 3.5mm；底座 3mm (±0.5) 10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手（采用 ABS 材料一体成型） 11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	293	个	
---	---------------------	--	--	-----	---	---

四、图例


中小学通用多功能书包柜 1




中小学通用多功能书包柜 2



中小学通用多功能清洁柜 1



中小学通用多功能清洁柜 2



五、出样及检测报告要求

序号	设备名称	规格型号（mm）	技术参数	数量	单位
1	中小学通用多功能 清洁柜 1	柜体 450*460*1340mm 柜门 423*（25-35） *1246mm	1、工具柜柜体、工具柜柜门：采用 HDPE 环保材料滚塑一体而成； 2、铰链插杆直径 4*1335mm, 采用优质不锈钢 304 材质。 3、柜体 W450*D460*H1340mm, 柜体顶部做成平面，不加横、竖加强筋条，易于清洁打扫；柜体一侧设置与柜门互搭的凹凸槽及插杆孔，方便与柜门安装；柜体正面光滑平整，各个角光润圆滑、无尖角、硬棱角，不存在割手或划手危险。 2、采用全新 HDPE 塑料一次滚塑成型；并添加特殊材料，以增强韧性和整体刚度及抗冲击力，提高耐久性。 4、柜门 W423*D25~35*H1246mm, 柜门上、下结构采用对称设计，从而实现左、右开门功能；柜门正面光滑平整，各个角光润圆滑、无尖角、硬棱角；不存在割手或划手危险。采用全新 HDPE 塑料一次滚塑 成型；并添加特殊材料，以增强韧性和整体刚度及抗冲击力，提高耐久性。 5、安装板 142*105*1.2mm, 采用优质不锈钢 304 材质。 6、门板与拉手卡合处加厚设计以及拉手边框紧密贴合在门板上大大的提高了其强度和安全性能，并使外观更加美观协调。配置模块化拉手，实现维修更换简单，易操作。 7、柜体实际壁厚：柜体壁厚 5mm （±1） 8、拉手及锁具：无锁具、模块化拉手。 9、安全设计：柜体四角半径≥5mm 圆角设计。	1	个
2	中小学通用多功能 清洁柜 2	柜体 480*500*1050mm 柜 门 480*920mm	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座高度 100mm（±1），两侧封闭设计。 3、斜顶板高度 70mm（±1），安装时通过插销固定，插销从内部通过后板插入斜顶板，实现内锁外的结构。斜顶板顶部平整光滑无纹路，方便清理；顶部倾斜 2°，可放置一些小物品的同时又防止有水滴聚集顶部。 4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、斜顶板榫卯配合，单侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、斜顶板榫卯配合，双侧板为一体侧板组装更加稳固，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。	1	个

			7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。为了解决柜子靠墙时，方便开门拿物品。最左侧或最右侧柜门都可选择左开或者右开。当柜门左开时，拉手要在右侧。当柜门右开时，拉手要在左侧。 8、规格尺寸：宽 480mm（±2）*深 500mm（±2）*高 920mm（±4）（不含底座和斜顶板），每增加一列宽度增加 480mm。 9、主要材料壁厚：单侧板 5mm；双侧板 4mm；斜顶板 5mm；底座 4mm（±0.5） 10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手（采用 ABS 材料一体成型） 11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。		
3	中小学通用多功能书包柜 1	柜体 400*500*375mm 柜门 400*315mm	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。2、底座高度 50mm（±1），两侧封闭设计。 3、平顶板组，高度 40mm（±1），插销预装在顶板上，只需按压插销即可与后板连接，实现柜体固定作用，平顶板顶部平滑光滑无纹路，可放置一些小物品，且方便清理。 4、单侧板注塑一体成型，单侧板正面平整无铰链孔；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合；双侧板正面平整无铰链孔；双侧板自带旋转隐藏式杯架盒，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门轴与门轴盖一体式设计，无单独的门轴及门轴盖；门板与柜体之间使用隐藏式铰链，让门板两侧面无铰链缺口，保证整个门板外观造型完整无缺口。门副板配带盖翻转式多功能盒以及倾斜 15° 的一体式校园卡槽，磁吸款门板组，利用磁场感应原理，实现门板关门后自动与柜体吸附在一起，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各灌包一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。安装隐藏式铰链，使门板两侧面无铰链缺口，铰链预装在门板组上，无需另外组装，只需卡扣端插入侧板铰链槽即可固定，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。 8、规格尺寸：宽 400mm（±2）*深 500mm（±2）*高 315mm（±4）（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加 315mm，每增加一列宽度增加 400mm。 9、板材主壁厚：单侧板 3.5mm；双侧板 3mm；平顶板 3mm；底座 2.2mm（±0.5） 10、拉手及锁具：无锁具、拉手一体（磁吸） 11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。	1	个
4	中小学通用多功能书包柜 2	柜体 360*450*450mm 柜 门 360*390mm	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座高度 50mm（±1），两侧封闭设计。 3、平顶板高度 40mm（±1），安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住	1	个

			平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各有一个灌包 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。 8、规格尺寸：宽 360mm（±2）*深 450mm（±2）*高 390mm（±4）（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加 390mm，每增加一列宽度增加 360mm。 9、主要材料壁厚：单侧板 4.5mm；双侧板：3mm；平顶板 3.5mm；底座 2.7mm（±0.5） 10、拉手及锁具：无锁具、配平面拉手（采用 ABS 材料一体成型） 11、安全设计：平顶板四角采用半径≥5mm 圆角设计。		
--	--	--	---	--	--

注：

- 1. 样品上明确写明供应商名称、产品名称、品牌、产地等。
- 2. 样品递交时间：样品请于 2024 年 07 月 09 日 14:00-15:00 送达，逾时样品不予接受。
- 3. 样品递交地址：打虎山路 129 号乙

六、验收标准

1) 中标单位提供的设备需与学院协调统一配送，并对其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通，招标方予以协助配合。

2) 中标单位所投的所有产品，应该完全符合设计的功能要求，如果不能满足、发生漏项缺项，中标单位需要承担增项所产生的费用，业主不做任何变更。

3) 设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标方提供。

七、其他要求

1. 投标人根据招标文件结合提供的图纸，自行设计、规划，需提供与供货现场架构一直的完整设计方案（即：本次投标项目所有设备的平面规划布置图及所有整体彩色效果图和单件产品三视图）

2. **图纸（公告附件）密码：1024-000100393**

3. 配送要求：现场具备送货安装条件后，30 天内送货完成。如有特殊情况须得到采购方和使用方同时同意。

4. 安装要求：安装到位，调试合格，交付使用。

5. 零配件价格：保修期内免费提供，保修期后根据市场行情最低优惠价提供。

6. 售后服务响应：接到电话后 1 小时内作出响应。

7. 解决问题时间：接到报修电话后 4 小时内解决问题，如若 4 小时内解决不了需提供相应产品给校方备用。

八、付款方式

合同签订后，全部设备到校安装完毕，验收合格后，一次性支付设备款。