

上海师范大学
学生用餐空间配套设备建设项目

项目编号：310000000250414101959-00233192

招标代理机构内部项目编号：招案 2025-1925

预算编号：0025-W00016945

招 标 文 件

招 标 人：上海师范大学
招标代理机构：上海中世建设咨询有限公司

2025年6月

2025年06月23日 2025年06月23日

目录

投标人须知前附表

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 合同条款

第五部分 评标办法

第六部分 格式附件

投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称	上海师范大学学生用餐空间配套设备建设项目
2	项目编号	项目编号： 310000000250414101959-00233192 招标代理机构内部项目编号： 招案 2025-1925 预算编号：0025-W00016945
3	预算金额/最高限价	预算金额：人民币 400 万元，最高限价：人民币 350 万元。 注：投标人的投标报价超过最高限价的将作无效投标处理。
4	采购资金的支付方式、时间、条件	招标人依照合同约定，向中标人支付货款总额的 50% 货款；项目验收合格且招标人收到中标人开具的相应金额发票后支付尾款。
5	招标概述	根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规和规章规定，本项目已具备采购条件，依法进行招标采购。
6	招标人式	公开招标
7	招标人	单位名称：上海师范大学 地 址：上海市桂林路 100 号 联 系 人：耿老师 电 话：/
8	招标代理机构	单位名称：上海中世建设咨询有限公司 地 址：上海市曹杨路 528 弄 35 号（中世办公楼） 邮 编：200063 联 系 人：马昕雨、赵贞、顾靖 电 话：021-52555819、62441033 邮 箱： maxinyu@cwcc.net.cn 、 zhaozhen@cwcc.net.cn 、 gujing@cwcc.net.cn
9	包件	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 有关包件的所有条款均不适用本项目
10	招标内容	为满足上海师范大学香樟苑建设需求，对洗碗机等移动设备进行采购。（具体内容详见招标文件第三部分一采购需求）
11	是否专门面向中小企业采购	<input checked="" type="checkbox"/> 是，本项目专门面向 中小微企业采购 ，所有供应商不享受价格分优惠政策（详见第五部分 评标办法） <input type="checkbox"/> 否，本项目面向大、中、小、微型企业，事业法人等各类供应商采购（但不接受公益一类事业单位投标，若为事业单位，应提供本单位为非公益一类事业单位的证明材料或承诺书），小微企业享受价格分优惠政策。（详见第五部分 评标办法）
12	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	工业
13	是否采购进口产品	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。
14	交付时间	合同签订后 45 日内完成安装调试交付使用

15	交付地点	上海市，招标人指定地点
16	报价货币	投标文件的报价采用人民币报价。
17	投标人资格要求	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购执行政府强制或优先采购节能环保产品、支持中小微企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区以及限制采购进口产品等相关政策。如投标产品的服务提供商为中小微企业，则须在投标文件中提供符合财库（2020）46号文格式要求的中小企业声明函；如投标人为残疾人福利性单位，则须在投标文件中提供符合财库（2017）141号文格式要求的残疾人福利性单位声明函，一旦成交将在成交公告中公告其声明函，接受社会监督；若提供声明函与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：</p> <p>1) 投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；</p> <p>2) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；</p> <p>3) 法人依法设立的分支机构以自己的名义参与投标时，应提供依法登记的相关证明材料和由法人出具的授权其分支机构在其经营范围内参加政府采购活动并承担全部民事责任的书面授权。法人与其分支机构不得同时参与同一项目的采购活动；</p> <p>4) 投标文件递交截止时间前三年内，未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单；</p> <p>5) 本项目专门面向中小微企业采购；</p> <p>6) 具有建设主管部门颁发的《建筑业企业资质证书（建筑机电安装工程专业承包资质等级三级及以上证书）》；</p> <p>7) 投标人应具有有效的《安全生产许可证》；</p> <p>8) 本项目接受联合体投标，本项目不得转让，不得分包。</p>
18	是否接受联合投标	<input type="checkbox"/> 不接受 <input checked="" type="checkbox"/> 接受
19	公告发布媒体	上海政府采购网（ http://www.zfcg.sh.gov.cn/ ）
20	招标文件下载时间、下载地址及标书费支付地点	<p>招标文件下载时间：2025-06-23 至 2025-07-01，每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）</p> <p>招标文件下载地址：上海政府采购网（http://www.zfcg.sh.gov.cn） 下载招标文件后，请与招标代理机构联系，获取图纸。</p>
21	现场踏勘	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织

22	提问方式	书面提问（须加盖投标人公章）
23	招标答疑会 时间、地点	时间：如有，另行书面通知 地点：上海市普陀区曹杨路 528 弄 35 号（中世办公楼）会议室
24	领取 补充招标文件 时间、地点	时间：另行安排（如有） 地点：上海市普陀区曹杨路 528 弄 35 号（中世办公楼）会议室 （如有，将以书面形式统一发放所有投标人）
25	接收质疑的方式及联 系方式	投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质 疑函应以书面形式递交至招标代理公司（须由法定代表人、主要负责人 或其授权代表签字或者盖章，并加盖投标人公章） 联系方式详见本表第 8 项
26	投标有效期	投标截止之日起 90 日历日
27	投标保证金	投标保证金金额： 人民币柒万元整 保证金递交截止时间：同投标截止时间，以保证金实际到账为准。 递交地点：上海普陀区曹杨路 528 弄 35 号中世办公楼 递交方式：转账、汇款、支票或代理单位接受的其他非现金方式。 为确保保证金在递交截止时间前到账，通过转账、汇款、支票方式递交 保证金的投标人，应在投标截止时间前完成保证金支付，保证金有效期 应与投标有效期一致。 投标保证金汇款账号： 户名：“上海中世建设咨询有限公司（专项帐户）” 开户银行：上海银行愚园路支行 帐号：31641803001602577 注：1、上述户名须完整填写，包含后面（专项帐户），其中帐户的“帐” 字。错字、漏字将会导致汇款不成功而无法及时缴纳保证金。 2、银行转账时“备注栏”须注明代理机构内部项目编号及资金用途， 例：“ 招案 2025-1925 ，投标保证金”
28	投标截止时间 、递交地点	开始接收投标样品时间：2025 年 7 月 14 日 9 时 00 分 样品递交截止时间：同投标截止时间 地点：上海市曹杨路 528 弄 35 号（中世办公楼）会议室 关于投标样品要求： 1、投标样品是技术部分评审的依据，在评标过程中若对样品进行破坏 性实验造成的物品损耗由投标人承担。 2、投标人应按照招标文件要求在开标时提供相应的样品，样品进行密 封、包装、盖章，在包装外注明项目名称、项目编号及投标人名称等。 投标人根据样品尺寸自行进行密封、包装、盖章。若不符合前述要求， 将拒绝接受其投标样品。 3、递交截止时间后提交的样品将拒收。 出样样品要求详见招标文件“第三部分采购需求” 投标截止时间： 2025-07-14 09:30:00
29	投标文件提交截止 时间、地点	投标文件提交截止时间：同投标截止时间 投标文件提交地点： http://www.zfcg.sh.gov.cn

30	开标会 时间、地点	开标会时间：同投标截止时间 开标会地点：上海市普陀区曹杨路 528 弄 35 号（中世办公楼）会议室 届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA 证书）和可以无线上网的笔记本电脑出席开标仪式。
31	投标文件的组成	投标文件应包括下列部分： 1) 投标书（附件 1）； 2) 法定代表人等资格证明书（附件 2）； 3) 授权委托书（附件 3）； 4) 开标一览表（附件 4）； 5) 投标报价明细表（附件 5）； 6) 货物报告（附件 6）； 7) 资格证明文件（附件 7）； 8) 中小企业声明函（附件 8）； 9) 残疾人福利性单位声明函(如有)（附件 9）； 10) 供应商书面声明； 11) 投标人认为需加以说明的其他内容。
32	投标文件格式	投标人应按招标文件中提供的投标文件格式，填写投标书、法定代表人等资格证明书、授权委托书、开标一览表、投标报价明细表、技术规格偏离表、资格证明文件、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函(如有)等（详见第六部分 格式附件）。
33	投标文件份数	提供投标文件三份（纸质文件）并密封，须与上传的电子投标文件内容一致，如果上传的投标文件与纸质投标文件存在差异，以上传的电子投标文件为准，纸质文件仅作备查使用，不作为评审依据。
34	评标方法	综合评分法
35	如发生此列情况之一，投标人的投标将被拒绝	1) 未按规定获取招标文件的； 2) 投标人名称与报名时不一致的； 3) 未在投标截止时间前在电子平台上提交投标文件的。
36	中标服务费支付	本项目中标单位在领取中标通知书的同时，按以下标准支付中标服务费： 按中标金额 100 万元以内部分 1.5%，100-500 万元按 1.1%差额累进计取后下浮 30%计取，另加人民币 3000 元后支付。
37	政府采购政策落实	本次招标若符合政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、促进中小微企业发展、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策。
38	其他	(1) 投标人必须在网上投标系统中录入缴纳保证金信息，并把必填项维护完成后，点击“提交”。 (2) 供应商在投标（响应）文件加密上传后，应及时查看签收情况。 (3) 投标人应按照招标文件要求在开标时提供相应的样品，样品须进行密封、包装、盖章，在包装外注明项目名称、项目编号及投标人名称等。投标人根据样品尺寸自行进行密封、包装、盖章。 (4) 开标（投标截止时间）后，招标代理机构将在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网中“政府采购严重违法失信行为信息记录”（www.ccgp.gov.cn/cr/list）对参与开标会的投标人进行信息查询、截图留存，确认投标人投标截止时间前三年，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二

		<p>十二条规定条件等，若存在上述情况将拒绝其参与政府采购活动。</p> <p><u>注：若不符合上述第3款要求的，将被拒绝接受其样品。</u></p> <p>两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p>
--	--	--

第一部分 招标公告

第一部分 招标公告

项目概况

上海师范大学学生用餐空间配套设备建设项目的潜在投标人应在上海市政府采购网获取招标文件，并于 **2025-07-14 09:30:00**（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：**310000000250414101959-00233192**

项目名称：上海师范大学学生用餐空间配套设备建设项目

预算编号：0025-W00016945

预算金额（元）：4000000.00 元（国库资金：0 元；自筹资金：4000000.00 元）

最高限价（元）：包 1-3500000.00 元

采购需求：

包名称：学生用餐空间配套设备

数量：1

预算金额：4000000.00 元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为满足上海师范大学香樟苑建设需求，对洗碗机等移动设备进行采购。（具体内容详见招标文件第三部分一采购需求）

合同履行期限：合同签订后 45 日内完成安装调试交付使用。

本项目**允许**接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购执行政府强制或优先采购节能环保产品、支持中小微企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区以及限制采购进口产品等相关政策。如投标产品的服务提供商为中小微企业，则须在投标文件中提供符合财库〔2020〕46 号文格式要求的中小企业声明函；如投标人为残疾人福利性单位，则须在投标文件中提供符合财库〔2017〕141 号文格式要求的残疾人福利性单位声明函，一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督；若提供声明函与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3. 本项目的特定资格要求：

1) 投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

2) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3) 法人依法设立的分支机构以自己的名义参与投标时，应提供依法登记的相关证明材料和由法人出具的授权其分支机构在其经营范围内参加政府采购活动并承担全部民事责任的书面授权。法人与其分支机构不得同时参与同一项目的采购活动；

4) 投标文件递交截止时间前三年内，未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单；

5) 本项目专门面向中小微企业采购；

6) 具有建设主管部门颁发的《建筑业企业资质证书（建筑机电安装工程专业承包资质等级三级及以上证书）》；

7) 投标人应具有有效的《安全生产许可证》；

8) 本项目接受联合体投标，本项目不得转让，不得分包。

三、获取招标文件

时间：**2025-06-23**至**2025-07-01**，每天上午**00:00:00~12:00:00**，下午**12:00:00~23:59:59**
（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市政府采购网

方式：网上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：**2025-07-14 09:30:00**（北京时间）

投标地点：本次投标采用网上投标，投标人应根据有关规定和方法，在“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）电子招投标系统提交。

开标时间：**2025-07-14 09:30:00**（北京时间）

开标地点：上海市普陀区曹杨路528弄35号中世办公楼会议室。届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA证书）和可以无线上网的笔记本电脑参加开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

《上海政府采购实施办法》（上海市人民政府令第65号）、《上海市电子政府采购管理暂行办法》（沪采[2012]22号）及其他相关文件的规定，本项目通过上海政府采购网/采购云平台（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）实行全过程电子采购，投标人的报价应当符合有关文件和上海政府采购云平台的要求。上海政府采购网/采购云平台（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）由上海市财政局建设和维护。潜在投标人的报价可以按照《上海市政府采购云平台供应商-项目采购操作手册》中的内容和操作要求实施。

本项目为预留采购份额采购项目，预留采购份额措施为整体预留。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：上海师范大学

地址：上海市桂林路 100 号

联系方式：耿老师/

2. 采购代理机构信息

名称：上海中世建设咨询有限公司

地址：上海市普陀区曹杨路 528 弄 35 号（中世办公楼）

联系方式：马昕雨、赵贞、顾靖 021-52555819、62441033

3. 项目联系方式

项目联系人：马昕雨、赵贞、顾靖

电话：021-52555819、62441033

第二部分

投标人须知

第二部分 投标人须知

说明

1. 概述

- 1.1 本招标文件仅适用于《招标公告》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。
- 1.2 招标文件的解释权属于《招标公告》和《投标人须知》前附表中所述的招标人、招标代理机构。
- 1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其他依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

- 2.1 “招标项目”系指招标人在招标文件里描述的所需采购的货物/服务。
- 2.2 包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料 and 原材料等，以及其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
- 2.3 “服务”系指招标文件规定投标人承担的各类专业服务，包含但不限于产品设计开发、产品交付、安装调试、质量检测、技术指导、售后服务、专业劳务服务和其他类似的义务。
- 2.4 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织。
- 2.5 “投标人”系指根据规定可以下载招标文件、并向招标人提交投标文件的供应商。但单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.6 “中标人”系指中标的投标人。

2.7 “买方”系指通过上海政府采购网采购货物或服务的本市各级国家机关、事业单位、团体组织。

2.8 “卖方”系指中标并向招标人提供货物/服务的投标人。

3. 合格的投标人

3.1 符合《招标公告》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。特定条件是指对投标人的财务要求、诚信要求以及其他要求等。

3.2 《招标公告》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 3.1 项要求外，还应遵守以下规定：

- (1) 联合体各方应提供已签订的联合协议书，明确主投标人和各方权利义务；

- (2) 由同一专业的投标人组成的联合体，按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级；
- (3) 招标人根据招标项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标采购规定的特定条件。
- (4) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一招标采购项目中投标。

3.3 投标人应遵守国家有关的法律、法规和管理办法。

4. 投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

招标文件

5. 招标文件的组成

5.1 招标文件用以阐明所需货物/服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

- (1) 投标人须知前附表
- (2) 招标公告；
- (3) 投标人须知；
- (4) 采购需求；
- (5) 合同条款；
- (6) 评标办法；
- (7) 格式附件。

5.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物或提供服务所在地点的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，该投标有可能被拒绝或评定为无效投标，其风险应由投标人自行承担。

6. 招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清，应按招标文件前附表规定通知招标代理机构或招标人。

对在网上投标截止期以前收到的澄清要求，招标人或招标代理机构将以召开答疑会或者以网上

下载的形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。招标人或招标代理机构将通知所有可以下载招标文件的投标人参加答疑会或者在网上下载。

7. 招标文件的修改

7.1 在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改、澄清将在电子平台上进行发布，投标人应主动在电子平台上及时获取相关信息并确认，否则由此产生的风险由投标人自行承担。

7.3 为使投标人编写投标书时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长网上投标截止日期。

投标文件的编写

8. 编写要求

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容及上海政府采购网网上投标操作指南，按招标文件的要求及上海政府采购网网上投标相关要求提供投标文件，以使其投标对招标文件的实质性要求作出完全响应。

8.2 投标人须在上海政府采购网下载、安装“上海市政府采购信息管理平台投标工具”，在该工具基础上完成投标文件录入、投标、投标文件加密等内容的操作。

9. 投标的语言及计量单位

9.1 投标文件、投标交换的文件和来往信件，应以简体中文书写。

9.2 除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

10.1 投标文件应包括本文件前附表规定内容及网上投标系统中规定内容。

11. 投标文件格式

11.1 投标人应按照招标文件或网上投标系统中提供的格式在网上完整地填写投标报价表 以及相关投标内容。

12. 投标报价

12.1 投标人应按招标文件中所附格式填写投标单价和投标总价。如果单价与总价不符，以单价为准。

招标人不接受有任何选择的报价。

12.2 开标一览表是为了便于招标人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的投标总价应与投标报价明细表的投标总价一致，不一致时以开标一览表内容为准。网上投标的投标内容均以网上投标系统开标时的开标记录内容为准。

12.3 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.4 投标人应在投标报价明细表上标明对本项目投标内容的单价和总价。

12.4.1 总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则评标时不予核减。

12.4.2 总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则评标时将其他有效投标人中该项缺漏内容的最高投标报价计入其评标总价。

12.4.3 若缺漏招标文件内容的投标人最终成交，缺漏项仍然为投标人的合同范围，并且不得增加合同价。但缺漏招标文件所要求的内容达到一定比例或缺漏某些关键内容的，评标委员会有权认定为非实质性响应投标。

13. 投标货币：投标文件的报价采用前附表所述货币进行报价。

14. 投标人资格的证明文件

14.1 投标人必须按招标文件及网上投标系统的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

14.1.1 投标人具有履行合同所需的财务、技术、开发等项目实施能力；

14.1.2 投标人应有能力履行招标文件文件中合同条款和货物/服务要求规定的由卖方履行的开发、供货、安装、调试、保修（应提供使用售后服务承诺）和其他专业技术服务的义务。

15. 投标货物/服务符合招标文件规定的技术响应文件

15.1 投标人必须依据招标文件中招标项目要求及货物/服务要求，提交证明其拟供货物/服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

15.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据。

16. 投标保证金

16.1 本次投标保证金金额：详见前附表

16.2 投标保证金用于保护本次招标免受因投标人的行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应以转账、汇款、支票或招标代理机构同意接受的其他非现金方式递交，投标人应在招标文件规定的时间内递交投标保证金，并确保已如数到账。

16.4 保证金有效期应与投标有效期一致。

16.5 投标人必须在网上投标系统中录入缴纳保证金信息，并把必填项维护完成后，点击“提交”。

16.6 未中标人的投标保证金，将按投标人须知 28.4 款予以无息退还。

16.7 中标人的投标保证金，在合同签订之日起 5 个工作日内予以无息退还。

16.8 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.9 发生以下情况投标保证金将被没收：

16.9.1 开标后投标人在投标有效期内撤回投标；

16.9.2 中标人未能按招标文件规定签订合同。

17. 投标有效期

17.1 本项目投标有效期详见前附表。

17.2 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18. 投标文件的签署及规定

18.1 投标文件须按招标文件及电子招投标系统要求进行签章。

18.2 投标文件不得表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解。

投标文件的递交

19. 投标文件的录入、响应项制作及投标文件加密及纸质版投标文件密封

19.1 投标人在投标文件制作完成后须登录“上海市政府采购信息管理平台投标工具”客户端，将投标文件逐项录入。

19.2 投标文件上传完毕后须逐项完成响应项目内容的填写、资料上传等要求。

19.3 投标人完成投标文件录入、响应项制作后，可对投标文件进行加密，加密成功后即可对标书进行上传，上传成功后点击“回执确认”输入 CA 密码，投标人须自行对上传情况进行确认。

19.4 若供应商在响应截止时间前需要撤回已提交的响应文件，则须向招标人或采购代理机构提供书面撤回通知函（须加盖供应商单位公章及被授权人签字），招标人或采购代理机构在收到书面撤回通知函后在上海政府采购网电子平台进行撤回操作。

19.5 供应商在投标（响应）文件加密上传后，应及时查看签收情况，并打印签收回执。未签收的投标（响应）文件视为投标（响应）未完成。

20. 提交投标文件的截止时间

20.1 所有投标文件须按电子平台规定时间上传、解密投标文件。

20.2 网上投标截止时间前，投标人应充分考虑到期间网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的，招标人、招标代理机构不承担任何责任。

20.3 出现第 7.3 款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标代理机构修改通知规定的时间提交。

21. 迟交的投标文件

21.1 在网上投标截止时间后提交的任何投标，将被拒绝。

22. 投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标。投标截止后，投标人不得修改或撤回其投标。

22.2 投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。

开标和评标

23. 开标

23.1 招标代理机构将在招标文件中规定的日期、时间和地点组织开标，届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA 证书）和可以无线上网的笔记本电脑出席开标仪式。对于价格折扣，只有在开标时公布的评标时才能考虑。

23.2 投标人须在电子平台规定的时间登陆上海政府采购网网上招投标系统，所有上传投标文件的供应商应登录电子平台参加开标程序，并均应按照电子平台的规定进行流程操作完成签到、唱标、结果确认签章等每一步骤，其中签到和解密的操作时长分别为半小时，投标人应在规定时间内

完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。如电子采购平台开标程序有变化的，以最新的操作程序为准。

23.4 投标文件解密后，电子采购平台根据各投标人填写的《开标一览表》内容自动汇总生成《开标记录表》。投标人应及时使用数字证书对《开标记录表》内容进行签名确认，投标人因自身原因未作出确认的视为其确认《开标记录表》内容。

24. 评标委员会

24.1 招标人、招标代理机构将根据招标货物/服务的特点，依法组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和招标人的代表组成，其中外聘专家人数不少于评标委员会总人数的 2/3。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

24.2 评标期间，如有需要投标人应派代表参加询标。

25. 对投标文件的审查和响应性的确定

25.1 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的证明文件审查投标人的技术、开发等项目实施能力。

25.2 评标委员会将确定投标是否对招标文件的实质性要求做出完全响应，而没有重大偏离。完全响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的采购范围、质量和进度，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

25.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

25.4 评标委员会将确定非实质性响应的投标为无效投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.5 在得到评标委员会的认可后，投标人可以修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致或不规则细微偏离，但这些补正不能对其他供应商造成不公平的结果。

25.6 评标委员会对确定为实质性响应的投标文件进行审核，如有计算错误或其它错误，须按如下原则进行调整：

- (1) 开标一览表内容与报价明细表金额及投标文件其他部分内容不一致的，以开标一览表内容为准；
- (2) 投标文件中数字表示的金额和文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (5) 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减；
- (6) 如有计算错误，评标委员会有权根据具体情况按对其最不利原则调整；
- (7) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或委派的授权代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.7 如发生下列情况之一，投标人的投标将被拒绝：

- 1) 未按规定获取招标文件的；
- 2) 投标人名称与报名时不一致的；
- 3) 未在投标截止时间前在电子平台上提交投标文件的。

25.8 评标委员会在进行符合性审查时，对属于下列情况之一的投标文件（以上传的电子投标文件为准），将作无效投标处理：

- (1) 投标文件未满足招标文件规定的签字、盖章要求的；
- (2) 投标人对投标文件进行修改后，未在修改处由投标人法定代表人或法定代表人委托的投标代理人签字或盖章的；
- (3) 明显不符合招标文件采购需求的；
- (4) 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
- (5) 投标有效期少于招标文件规定有效期的投标文件；
- (6) 投标文件附有招标人不能接受的条件；
- (7) 不接受本须知 25.6 规定调整投标文件中计算错误或其它错误的；
- (8) 未按前附表要求提交保证金的；
- (9) 不满足招标文件中“★”号条款的；
- (10) 不符合招标文件规定的其他实质性要求的；
- (11) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标的：
 - a、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - b、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - c、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - d、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e、不同投标人的投标文件相互混装；

f、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25.9 澄清：评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，

可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委派的授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会有权否决其投标。

25.10 根据相关法律法规的规定，出现下列情形之一的，评标委员会有权否决所有投标人的投标或取消采购活动：

- (1) 符合条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的（含网上招投标系统供应商解密阶段，解密成功的单位少于三家的）；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 因重大变故，招标采购任务取消的；
- (4) 投标人的报价均超过了预算金额，招标人不能支付的；
- (5) 评标委员会经评审认为所有投标文件都不符合招标文件要求的；
- (6) 多家投标人提供相同品牌产品投标，按一家投标人计算，计算后投标人少于三家的。

26. 评标原则及方法

26.1 对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

26.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

26.3 本次评标采用综合评分法，评标细则详见招标文件“第五部分评标办法”。

定标

27. 定标准则

27.1 合同将授予其投标符合招标文件要求，并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的投标人。

27.2 不能保证最低报价的投标最终中标。

28. 中标通知

28.1 招标人将通过“上海市政府采购网”发布中标公告，中标结果公布后，招标代理机构将发出《中标通知书》、《评标结果通知》，投标人可至招标代理机构现场领取。《中标通知书》、《评标结果通知》一经发出即发生法律效力。

28.2 《中标通知书》将作为采购期限内签订合同的依据。

28.3 中标人与招标人签订合同之日起5个工作日内，招标代理机构无息退还中标人的投标保证金。

28.4 自中标通知书发出之日起5个工作日内，招标代理机构向未中标的投标人无息退还其投标保证金。

29. 签订合同

29.1 中标人收到《中标通知书》后，按指定的时间、地点与招标人签订采购合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

29.3 中标或者成交供应商拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

质疑

30. 投标人质疑

30.1 投标人应根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）提出质疑。

30.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函应以书面形式递交至招标代理公司（须由法定代表人、主要负责人或委派的授权代表签字或者盖章，并加盖投标人公章）。

30.3 联系方式详见招标文件投标人须知前附表第8项。

其它

31. 投标注意事项

31.1 招标人无义务向未中标人解释未中标理由。

31.2 本招标文件解释权属招标人和招标代理机构。

31.3 若发现供应商有不良行为的，将记录在案并上报有关部门。

31.4 投标人应自行办理网上招投标系统所需的相关手续、证书或设备等，并自行完成系统操作的学习（详见上海政府采购网“操作须知”），投标人须自行承担因系统操作、网络设备情况导致的任何问题或风险，包括造成的利益损失、投标失败等，招标人及招标代理机构不承担任何责任。

第三部分 采购需求

第三部分 采购需求

一、采购标的需实现的功能或目标概要

学生用餐空间配套移动厨房设备建设，用于就餐空间改善，厨房资源提升。

二、具体技术参数

本项目核心产品为：长龙式洗碗机

1、移动设备

序号	产品名称	规格 (mm)	单位	数量	技术参数
一楼设备					
A. 洗碗间					
A01	灭蝇灯	30W	台	1	电压：220V，功率：30W；灯管：2*15W 紫外线灯管；覆盖面积 80 m ² —90 m ² ，
A03	浸泡池	1000*760*800/155	台	4	台面 SUS3042B, 厚度≥1.2mm 不锈钢拉丝板；水斗尺寸 850*550*380mm；水斗 SUS3042B, 厚度≥1.2mm 不锈钢拉丝板；横通 SUS304, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管；脚架 SUS304, 38*38*厚度≥1.2mm 不锈钢拉丝管；38*38 不锈钢调节脚
A03a	冷热水龙头	双温	只	4	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度≥1.0mm, 360 度可旋转。开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 152mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。总高度 230mm, 出水口距台面 149mm；
A04	立式上翻门保洁柜	1100*480*1800	台	1	顶、层板、门板 SUS3042B, 厚度≥1.0mm 不锈钢拉丝板；中板、底板、侧板 SUS3042B, 厚度≥1.0mm 不锈钢拉丝板；Φ 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚

A06	风幕机	L=1000	台	1	<p>1. 功率：220V 金属外壳, 跟据不同需求, 自由调节风量。</p> <p>2. 强劲风量, 形成隔离风幕, 将污浊空气隔绝在外, 同时带来无感微正压, 始终保持室内空气洁净避免冷暖气损耗。</p> <p>3. ▲提供所投产品型号具有中国质量认证中心出具的有效期内中国国家强制性 3C 产品认证证书, 检测证书能在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询。</p> <p>4. ▲提供所投产品国家强制性产品认证试验报告, 依据 GB 4706.1-2005、GB 4706.27-2008 检验, 所投风幕机 300W, 220V, 50Hz, 带样品照片, 带产品型号, 符合的有效检测报告, 提供厂家的第三方检测带有 CMA、CQC 或 CNAS 标复印件报告, 可在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图,</p> <p>5. 其它要求: 为了确保产品质量, 投标时需提供本产品生产厂家对项目出具证书真实性的确认函和售后服务承诺函</p>
A08	单眼残食台	800*760*800	台	1	<p>台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 脚架 SUS3042B, 38*38; $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝方管; 38*38 不锈钢调节脚; 不锈钢桶: SUS3042B, $\phi 450*450$; 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$</p>
A09	小型自动洗碗机	2950*800*1900mm	台	1	<p>【材质】SUS304 不锈钢厚度 1.0~2.5mm</p> <p>【功能】清洗-冲洗-高温烘干消毒</p> <p>【说明】符合餐具 300 人左右, 或使用不锈钢餐盘且: 1000 人</p> <p>【备注】斜插式传送带, 带限位器</p> <p>整机清洗量(件/小时)约 1800-3000 碟/小时(6 寸瓷碟)或约 1000-1500 只/小时(不锈钢餐盘)</p> <p>无需人工初洗, 具有自动除渣、残渣自动输出、超声波洗碗机、洗碗机烘干加热防爆自动保护装置、商业洗碗机的防烫保护装置等功能。整机用电量不大于 KW:47KW。整机耗水里(L/h)约 250L~400L/h。</p> <p>机器整机采用 SUS304 不锈钢板材。无需各类清洗药剂, 配合去污机使用, 有效处理、具存留的大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌。清洗水温可调 40~60℃、漂洗水温可调 80~100℃, 清洁传送速度可调 1.2~2.0m/s。机器超声清洗主机采用电脑芯片自动控制, 其频率追踪系统无需人工调节、无需数字显示。采用耐酸、耐碱、防爆干烧型电热管。</p>

A10	输送带	L=11000	件	1	<p>【规格】输送带长度为 11000mm，宽度为 500mm</p> <p>【材质】输送带机架采用 SUS304 材质，厚度 1.0-1.5mm 不锈钢。</p> <p>【功率】0.75KW</p> <p>【输送能力】6-12m/min</p> <p>【其他】组装或焊接式生产工艺</p>
A10a	收残柜	L=7000	件	1	<p>【规格】侧柜长度为 7000mm，宽度为 300mm</p> <p>【材质】外壳选用国标 SUS304 不锈钢，厚度 1.0-1.5mm，</p> <p>【工艺】独立柜式结构，整机采用 304 不锈钢材质</p> <p>【外观】配置活动门，门把手采用隐藏式设计</p>
B. 风味热厨房					
B09	炉拼台调料柜	650*1200*800/380	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板;
B14	平台雪柜(冷藏)	1800*800*800	台	2	制冷形式: 直冷, 温度: $+5^{\circ}\text{C}\sim-5^{\circ}\text{C}$, 电压: 220V 50Hz, 功率: 162W; 容量大于等于 350L
B18	炉拼台调料柜	400*1000*800/155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板;
B20	电四头蒸包炉	800*800*800	台	3	电压/功率: 380V/3KW*4
C. 清洗加工间					
C01	灭蝇灯	30W	台	1	电压: 220V, 功率: 30W; 灯管: 2*15W 紫外线灯管; 覆盖面积 $80\text{ m}^2\sim 90\text{ m}^2$,
C02	砧板、刀具消毒柜	1000*600*1100/600	只	1	热风烘干, 紫外线消毒。玻璃敞门, 可放砧板直径 500mm, 铝合金把手。220v/50Hz, 功率 1300w; SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板制作
C03	四层沥水货架	1080*480*1800	台	2	层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 一次性冲压成型; 脚架 SUS3042B, $\Phi 38$, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝管; $\Phi 38$ 不锈钢调节脚

C04	风幕机	L=1500	台	2	<p>1. 功率：220V 金属外壳, 跟据不同需求, 自由调节风量。</p> <p>2. 强劲风量, 形成隔离风幕, 将污浊空气隔绝在外, 同时带来无感微正压, 始终保持室内空气洁净避免冷暖气损耗。</p> <p>3. ▲提供所投产品型号具有中国质量认证中心出具的有效期内中国国家强制性 3C 产品认证证书, 检测证书能在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询。</p> <p>4. ▲提供所投产品国家强制性产品认证试验报告, 依据 GB 4706.1-2005、GB 4706.27-2008 检验, 所投风幕机 300W, 220V, 50Hz, 带样品照片, 带产品型号, 符合的有效检测报告, 提供厂家的第三方检测带有 CMA、CQC 或 CNAS 标复印件报告, 可在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图,</p> <p>5. 其它要求: 为了确保产品质量, 投标时需提供本产品生产厂家对项目出具证书真实性的确认函和售后服务承诺函</p>
C05	浸泡池柜	1000*760*800/155	台	3	<p>台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 水斗尺寸 850*550*380mm; 水斗 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 横通 SUS304, 38*25, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝管; 脚架 SUS304, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝管; 38*38 不锈钢调节脚</p>
C05a	冷热水龙头	双温	只	3	<p>座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸 (254mm) 平颈水嘴, 铜管厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 360 度可旋转。开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 152mm (偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。总高度 230mm, 出水口距台面 149mm;</p>
C06	双层满板工作台	1500*800*800	台	2	<p>台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚;</p> <p>注: 投标时提供同类产品 (尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。</p>
C07	四门双温冰箱	1200*750*1960	台	2	<p>制冷形式: 直冷, 外尺寸: 1200*750*1960, 温度: $0^{\sim}+10/-18^{\sim}-6$, 电压: 220V 50Hz, 功率: 450W; 四门, 容量大于等于 450L。</p>

C08	大双星盆台柜	1600*760*800/155	台	2	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 侧板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 门板 SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚; 注: 投标时提供同类产品(尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
C08a	冷热水龙头	双温	只	4	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸(254mm)平颈水嘴, 铜管厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 360 度可旋转。开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 152mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。总高度 230mm, 出水口距台面 149mm;
C09	靠墙双层满板工作台	1500*760*800/155	台	2	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚; 注: 投标时提供同类产品(尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
C12	四层冲孔货架	1130*500*1800	台	4	层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 一次性冲压成型; 脚架 SUS3042B, $\Phi 38$, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝管; $\Phi 38$ 不锈钢调节脚
D. 仓库					
D01	风幕机	L=1500	台	1	1. 功率: 220V 金属外壳, 跟据不同需求, 自由调节风量。 2. 强劲风量, 形成隔离风幕, 将污浊空气隔绝在外, 同时带来无感微正压, 始终保持室内空气洁净避免冷暖气损耗。 3. ▲提供所投产品型号具有中国质量认证中心出具的有效期内中国国家强制性 3C 产品认证证书, 检测证书能在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询。 4. ▲提供所投产品国家强制性产品认证试验报告, 依据 GB 4706.1-2005、GB 4706.27-2008 检验, 所投风幕机 300W, 220V, 50Hz, 带样品照片, 带产品型号, 符合的有效检测报告, 提供厂家的第三方检测带有 CMA、CQC 或 CNAS 标复印件报告, 可在“全国认证认可信息公共服务平台”

					网站查询截图， 5. 其它要求:为了确保产品质量，投标时需 提供本产品生产厂家对项目出具证书真实性的确认函和售后服务承诺函
D02	四层冲孔货架	1130*500*1800	台	6	层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；一次性冲压成型；脚架 SUS3042B, $\Phi 38$, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝管； $\Phi 38$ 不锈钢调节脚
E. 洗碗间					
E01	立式上翻门保洁柜	1100*480*1800	台	4	顶、层板、门板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；中板、底板、侧板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板； $\Phi 50\text{mm} \times 150\text{mm}$ 不锈钢重力调节脚
E03	浸泡池	1000*760*800/155	台	3	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；水斗尺寸 850*550*380mm；水斗 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；横通 SUS304, 38*25, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝管；脚架 SUS304, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝管；38*38 不锈钢调节脚
E03a	冷热水龙头	双温	只	3	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 360 度可旋转。4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 152mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。5. 总高度 230mm, 出水口距台面 149mm;
E05	活动工作台连下一层	1500*800*800	台	2	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；4 根加强筋；框架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管；脚轮 4" 静音聚氨脂脚轮, 2 个定向, 2 个万向； 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
E06	风幕机	L=1500	台	1	1. 功率：220V 金属外壳, 跟据不同需求, 自由调节风量。 2. 强劲风量, 形成隔离风幕, 将污浊空气隔绝在外, 同时带来无感微正压, 始终保持室内空气洁净避免冷暖气损耗。 3. ▲提供所投产品型号具有中国质量认证中心出具的有效期内中国国家强制性 3C 产品认证证书, 检测证书能在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询。 4. ▲提供所投产品国家强制性产品认证试验报告, 依据

					GB 4706.1-2005、GB 4706.27-2008 检验，所投风幕机 300W，220V，50Hz，带样品照片，带产品型号，符合的有效检测报告，提供厂家的第三方检测带有 CMA、CQC 或 CNAS 标复印件报告，可在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图， 5. 其它要求:为了确保产品质量，投标时需提供本产品生产厂家对项目出具证书真实性的确认函和售后服务承诺函
E07	灭蝇灯	30W	台	1	电压：220V，功率：30W 灯管：2*15W 紫外线灯管；覆盖面积 80 m ² —90 m ² ，
E09	靠墙单眼残食台	1500*760*800/155	台	1	台面 SUS3042B，≥1.2mm 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B，≥1.0mm 不锈钢拉丝板；脚架 SUS3042B，38*38，≥1.2mm 不锈钢拉丝方管；38*38 不锈钢调节脚；不锈钢桶：SUS3042B，Φ450*450，≥1.2mm
E10	长龙式洗碗机	(6100+3000)*940*1960	台	1	【材质】 SUS304 不锈钢 1.0~2.5mm 【功能】 除渣-排渣-清洗-冲洗-风刀切水-高温烘干消毒 【说明】 适用于 500-2000 人 【传送带】 烘干处传送带为斜插，有限位器 【特殊说明】 转弯型机器，6 米+拐弯 3 米 【操作人数】 2 人。拐弯放置，出口段有效传送宽度不小于 750mm。整机清洗量(件/小时)约 4500-5000 碟/小时(6 寸瓷碟)无需人工初洗，具有自动除渣、残渣自动输出、超声波洗碗机、洗碗机烘干加热防爆自动保护装置、商业洗碗机的防烫保护装置等功能。 整机用电量总功率 70~77KW。整机耗水量(L/h)约 250L~400L/h 机器机身采用 SUS304 不锈钢板材，易清洗耐腐蚀。 无需各类清洗药剂，配合去污机使用，有效处理、餐具存留的大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌，控制阴离子表面活性剂符合国家标准。清洗水温可调 40~60°、漂洗可用常温水，清洁传送速度可调 1.5-3.0m/s。 机器超声清洗主机采用电脑芯片自动控制，其频率追踪系统无需人工调节、无需数字显示，采用耐酸、耐碱、防爆干烧型电热管。
E11	输送带	L=17000	件	1	【规格】 输送带长度为 17000mm，宽度为 500mm 【材质】 输送带机架采用 SUS304 材质，厚度 1.0-1.5mm 不锈钢。 【功率】 0.75KW 【输送能力】 6-12m/min

					【其他】 组装或焊接式生产工艺
E11a	收残柜	L=12000	件	1	【规格】 侧柜长度为 12000mm，宽度为 300mm 【材质】 外壳选用国标 SUS304 不锈钢，厚度 1.0-1.5mm， 【工艺】 独立柜式结构，整机采用 304 不锈钢材质 【外观】 配置活动门，门把手采用隐藏式设计
E12	紫外线消毒灯	30W	只	2	电压：220V，功率：30W，尺寸：1070*96*53；覆盖面积 25 m ²
F. 台湾料理					
F02	四门双温冰箱	1200*750*1960	台	1	制冷形式：直冷，外尺寸：1200*750*1960，温度：0~+10/-18~-6，电压：220V 50Hz，功率：450W；四门，容量大于等于 450L。
F03	四层沥水货架	1080*480*1800	台	1	层板 SUS3042B，≥1.0mm 不锈钢拉丝板；一次性冲压成型；脚架 SUS3042B，Φ38，≥1.2mm 不锈钢拉丝管；Φ38 不锈钢调节脚
F18	双向移门调理台柜	1500*800*800	台	1	台面 SUS3042B，≥1.5mm 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B，≥1.0mm 不锈钢拉丝板；侧板、底板 SUS3042B，≥1.0mm 不锈钢拉丝板；层板、后板、单层静音门板、SUS3042B，≥0.8mm 不锈钢拉丝板；4 根加强筋；SUS304 Φ50mm*150mm 不锈钢重力调节脚； 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
F21	平台雪柜（冷藏）	1500*800*800	台	1	制冷形式：直冷，温度：+5~-5，电压：220V 50Hz，功率：162W；容量大于等于 300L。
F25	电磁六眼煲仔炉	1100*800*(800+150)	台	1	电压/功率：380V/≥5KW*6

F26	砧板、 刀具 消毒 柜	1000 *600 *110 0/60 0	只	1	热风烘干，紫外线消毒。玻璃敞门，可放砧板直径 500mm，铝合金把手。220v/50Hz, 功率 1300w; SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板制作
G. 日韩料理					
G01	四门 双温 冰箱	1200 *750 *196 0	台	2	制冷形式：直冷，外尺寸：1200*750*1960，温度： $0^{\sim}+10/-18^{\sim}-6$ ，电压：220V 50Hz，功率：450W；四门，容量大于等于 450L。
G02	大双 星盆 台柜	1600 *760 *800 /155	台	3	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；水斗 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；侧板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；门板 SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板； 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚， 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
G02a	冷热 水龙 头	双温	只	6	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，360 度可旋转。开孔尺寸 25mm*2，左右开孔间距 152mm（偏芯设计可调范围 15mm），进水接口为标准 1/2' 外螺纹。总高度 230mm，出水口距台面 149mm；
G05	双层 满板 工作 台	1800 *800 *800	台	2	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；4 根加强筋；脚架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管；脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚； 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
G06	沥水 地仓 板	1500 *600 *250	台	1	层架框架 SUS3042B, 38*25, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝方管；内部方管 SUS3042B, 38*25, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝方管；SUS304, 38*38 不锈钢调节脚
G07	灭蝇 灯	30W	台	1	电压：220V，功率：30W；灯管：2*15W 紫外线灯管；覆盖面积 80 m ² —90 m ² ，
G08	四层 沥水 货架	1080 *480 *180 0	台	4	层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；一次性冲压成型；脚架 SUS3042B, $\Phi 38$, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝管； $\Phi 38$ 不锈钢调节脚

G11	靠墙 异形 双层 满板 工作 台	1975 *760 *800 /155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚; 注: 投标时提供同类产品 (尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
G13	靠墙 双层 满板 工作 台	1500 *760 *800 /155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚; 注: 投标时提供同类产品 (尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
G19	双层 台面 立架	1500 *300 *650	台	4	台面、层板 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 支架 SUS3042B, 25*25, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝方管
G20	双向 移门 调理 台柜	1500 *800 *800	台	2	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 侧板、底板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 层板、后板、单层静音门板、SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; SUS304 $\Phi 50\text{mm} \times 150\text{mm}$ 不锈钢重力调节脚; 注: 投标时提供同类产品 (尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
G26	平台 雪柜 (冷 藏)	1500 *800 *800	台	1	制冷形式: 直冷, 温度: $+5^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$, 电压: 220V 50Hz, 功率: 162W; 容量大于等于 300L。
G31	平台 雪柜 (冷 藏)	1800 *800 *800	台	1	制冷形式: 直冷, 温度: $+5^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$, 电压: 220V 50Hz, 功率: 162W; 容量大于等于 350L。
G33	单向 移门 调理 台	1500 *800 *800	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 侧板、底板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 层板、后板、单层静音门板、SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; SUS304 $\Phi 50\text{mm} \times 150\text{mm}$ 不锈钢重力调节脚; 注: 投标时提供同类产品 (尺寸非定值要求), 提供国家

					认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
G34	电磁六眼煲仔炉	1100*800*(800+150)	台	2	电压/功率：380V/≥5KW*6
G35	砧板、刀具消毒柜	1000*600*1100/600	只	1	热风烘干，紫外线消毒。玻璃敞门，可放砧板直径 500mm，铝合金把手。220v/50Hz, 功率 1300w; SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢板制作
H. 川味、炙热板烧、湖南料理					
H02	大双星盆台柜	1600*760*800/155	台	4	台面 SUS3042B, ≥1.2mm 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, ≥1.2mm 不锈钢拉丝板; 侧板 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板; 门板 SUS3042B, ≥0.8mm 不锈钢拉丝板; 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚; 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
H02a	冷热水龙头	双温	只	8	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度≥1.0mm, 360 度可旋转。开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 152mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。5. 总高度 230mm, 出水口距台面 149mm;
H05	四门双温冰箱	1200*750*1960	台	2	制冷形式：直冷，外尺寸：1200*750*1960，温度：0~+10/-18~-6, 电压：220V 50Hz, 功率：450W; 四门，容量大于等于 450L。
H06	砧板、刀具消毒柜	1000*600*1100/600	只	1	热风烘干，紫外线消毒。玻璃敞门，可放砧板直径 500mm，铝合金把手。220v/50Hz, 功率 1300w; SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢板制作
H07	双层满板工作	1800*800*800	台	3	台面 SUS3042B, ≥1.5mm 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38,

	台				≥1.2mm 不锈钢方管；脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚； 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
H08	沥水地仓板	1500*600*250	台	2	层架框架 SUS3042B, 38*25, ≥1.2mm 不锈钢拉丝方管；内部方管 SUS3042B, 38*25, ≥1.2mm 不锈钢拉丝方管；SUS304, 38*38 不锈钢调节脚
H14	灭蝇灯	30W	台	1	电压：220V，功率：30W；灯管：2*15W 紫外线灯管；覆盖面积 80 m ² —90 m ² ，
H15	四层沥水货架	1080*480*1800	台	8	层板 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板；一次性冲压成型；脚架 SUS3042B, Φ38, ≥1.2mm 不锈钢拉丝管；Φ38 不锈钢调节脚
H18	平台雪柜（冷藏）	1500*750*800	台	1	制冷形式：直冷，温度：+5~-5，电压：220V 50Hz，功率：162W；容量大于等于 300L。
H19	单向移门调理台	850*760*800	台	1	台面 SUS3042B, ≥1.5mm 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板；侧板、底板 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板；层板、后板、单层静音门板、SUS3042B, ≥0.8mm 不锈钢拉丝板；4 根加强筋；SUS304 Φ50mm*150mm 不锈钢重力调节脚； 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
H21	平台雪柜（冷藏）	1800*800*800	台	2	制冷形式：直冷，温度：+5~-5，电压：220V 50Hz，功率：162W；容量大于等于 350L。
H22	单向移门调理台	1600*800*800	台	2	台面 SUS3042B, ≥1.5mm 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板；侧板、底板 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板；层板、后板、单层静音门板、SUS3042B, ≥0.8mm 不锈钢拉丝板；4 根加强筋；SUS304 Φ50mm*150mm 不锈钢重力调节脚； 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
H27	双星	1200	台	2	台面 SUS3042B, ≥1.2mm 不锈钢拉丝板；水斗 SUS3042B,

	盆台 柜	*750 *800 /155			≥1.2mm 不锈钢拉丝板；侧板 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢 拉丝板；门板 SUS3042B, ≥0.8mm 不锈钢拉丝板； 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚； 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家 认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检 测报告。
H27a	冷热 龙头	双温	只	4	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸（254mm）平颈水嘴， 铜管厚度≥1.0mm, 360 度可旋转。开孔尺寸 25mm*2, 左右 开孔间距 152mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标 准 1/2' 外螺纹。总高度 230mm, 出水口距台面 149mm;
H31	一体 式打 荷台	2500 *110 0*80 0	台	2	(双面)包含份盆架、平冷冰箱, 带上架, 材质台面 sus304 不锈钢, 厚度≥2.0mm, 其余厚度≥1.2mm
H34	双通 冷藏 展示 柜	1300 *800 *180 0	台	3	有效容积(L): 1000 (L); 冷冻范围(°C): -5°C~-18°C; 冷藏范围(°C): -5°C~5°C; 功率(W): 455W; 制冷方式: 风冷
I. 拖把间					
I01	拖把 柜	1080 *480 *160 0	台	1	SUS3042B, ≥1.2mm 不锈钢拉丝板
J. 面点制作间					
J01	电烤 箱	1210 *805 *133 5	台	1	1. 电压: 3N~380PE; 2. 频率: 50Hz; 3. 功率: 16.5Kw; 4. 温度控制范围: 室温~300°C; 5. 最高产量: 6 盘; 6. 开门方式: 欧式门; 7. 烤盘尺寸:400*600mm ▲8. 符合 GB4706.1-2005 和 GB4706.52-2008 标准, 提供 第三方权威机构出具的检验报告加以证明(检验报告具有 CMA 和 CNAS 标志, 加盖生产厂家公章)。 ▲9. 所投产品厂家售后服务能力经验证达到 GB/T27922-2011 标准要求。 ▲10. 符合 GB/T 12350-2022 小功率电动机的安全要求。

J01a	烤箱 烤盘	600* 400* 50	只	6	碳钢、不沾涂层；厚度 $\geq 0.5\text{mm}$ ；
J04	靠墙 单向 移门 调理 台	1800 *760 *800	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；侧板、底板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；层板、后板、单层静音门板、SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；4 根加强筋；SUS304 $\Phi 50\text{mm} \times 150\text{mm}$ 不锈钢重力调节脚； 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
J05	四门 双温 冰箱	1200 *750 *196 0	台	1	制冷形式：直冷，外尺寸：1200*750*1960，温度： $0^{\sim}+10/-18^{\sim}-6$ ，电压：220V 50Hz，功率：450W；四门，容量大于等于 450L。
J06	靠墙 双层 满板 工作 台	1000 *760 *800 /155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；4 根加强筋；脚架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管；脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚； 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
J07	单星 盆台 柜	700* 720* 800/ 155	台	1	星盆规格：550W \times 500D \times 240H，一次性冲压成型，水斗上口 R90，水斗采用厚 1.0mm SUS304 2B 不锈钢板，带防凝露涂层； 台面采用厚 1.5mm SUS304 2B 不锈钢板； 柜身采用 1.2mm SUS304 2B 不锈钢，体现防抖动工艺； 开门采用厚 1.0mm SUS304 2B 不锈钢板，双层静音门，拉手采用嵌入式隐藏拉手； 配置 $\Phi 50\text{mm}$ SUS304 不锈钢可调节脚； 水斗下水口采用 SUS304 不锈钢 3 寸有篮落水器； 冷热水龙头：双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质表面电镀，陶瓷阀芯；
J07a	冷热 水龙 头	双温	只	1	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，360 度可旋转。开孔尺寸 25mm*2，左右开孔间距 152mm（偏芯设计可调范围 15mm），进水接口为标准 1/2' ' 外螺纹。总高度 230mm，出水口距台面 149mm；

J08	双动双速和面机	787*480*925	台	1	电压/功率：380V/2.4KW；料桶容量：40L 最大和面量： $\geq 16\text{kg}$ 搅拌速度： $\geq 111/223\text{rpm}$ 料桶转速： $\geq 11/22\text{rpm}$
J12	灭蝇灯	30W	台	1	电压：220V，功率：30W；灯管：2*15W 紫外线灯管；覆盖面积 $80\text{ m}^2\text{—}90\text{ m}^2$ ，
其它					
2	嵌入式玻璃衣帽柜	2540*250*1200	台	1	SUS304 厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢制作
3	嵌入式茶杯架	1500*200*1000	台	1	SUS304 厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢制作
4	嵌入式手机柜	1140*200*1000	台	1	SUS304 厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢制作, 36 格, 敞门带锁。
5	发泡式单门消毒柜	650*650*1980	台	6	SUS304 厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢制作
二层设备					
A. 主副食库					
A003	四层冲孔货架	1130*500*1800	台	6	层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；一次性冲压成型；脚架 SUS3042B, $\Phi 38$, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝管； $\Phi 38$ 不锈钢调节脚
B. 学生清洗加工间					
B001	砧板、刀具消毒柜	1000*600*1100/600	只	1	热风烘干，紫外线消毒。玻璃敞门，可放砧板直径 500mm，铝合金把手。220v/50Hz，功率 1300w；SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板制作
B002	大双星盆台柜	1600*760*800	台	2	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；水斗 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；侧板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；门板 SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；

		/155			50mm*150mm 不锈钢重力调节脚； 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
B002 a	冷热 水龙头	双温	只	4	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，360 度可旋转。开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 152mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' ' 外螺纹。总高度 230mm, 出水口距台面 149mm；
B005	靠墙 双层 满板 工作 台	1000 *760 *800 /155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；4 根加强筋；脚架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管；脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚；
B007	靠墙 双层 满板 工作 台	1000 *760 *800 /155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；4 根加强筋；脚架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管；脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚； 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
B008	四层 沥水 货架	1080 *480 *180 0	台	4	层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；一次性冲压成型；脚架 SUS3042B, $\Phi 38$, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝管； $\Phi 38$ 不锈钢调节脚
B009	双层 满板 工作 台	1800 *800 *800	台	3	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；4 根加强筋；脚架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管；脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚； 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
B010	浸泡 池柜	1000 *760 *800 /155	台	4	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；水斗尺寸 850*550*380mm；水斗 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；横通 SUS304, 38*25, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝管；脚架 SUS304, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝管；38*38 不锈钢调节脚

B010 a	冷热 水龙 头	双温	只	4	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，360 度可旋转。开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 152mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' ' 外螺纹。总高度 230mm, 出水口距台面 149mm;
B012	灭蝇 灯	30W	台	2	电压：220V，功率：30W；灯管：2*15W 紫外线灯管；覆盖面积 80 m ² —90 m ² ，
B015	风幕 机	L=15 00	台	1	1. 功率：220V 金属外壳, 跟据不同需求, 自由调节风量。 2. 强劲风量, 形成隔离风幕, 将污浊空气隔绝在外, 同时带来无感微正压, 始终保持室内空气洁净避免冷暖气损耗。 3. ▲提供所投产品型号具有中国质量认证中心出具的有效期内中国国家强制性 3C 产品认证证书, 检测证书能在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询。 4. ▲提供所投产品国家强制性产品认证试验报告, 依据 GB 4706.1-2005、GB 4706.27-2008 检验, 所投风幕机 300W, 220V, 50Hz, 带样品照片, 带产品型号, 符合的有效检测报告, 提供厂家的第三方检测带有 CMA、CQC 或 CNAS 标复印件报告, 可在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图, 5. 其它要求: 为了确保产品质量, 投标时需 提供本产品生产厂家对项目出具证书真实性的确认函和售后服务承诺函
C. 蒸饭间					
C002	浸泡 池	1000 *760 *800 /155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 水斗尺寸 850*550*380mm; 水斗 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 横通 SUS304, 38*25*, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝管; 脚架 SUS304, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝管; 38*38 不锈钢调节脚
C002 a	冷热 水龙 头	双温	只	1	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，360 度可旋转。开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 152mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' ' 外螺纹。总高度 230mm, 出水口距台面 149mm;
D. 热厨间					
D002	炉拼 台调 料柜	400* 1000 *800	台	2	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板;

		/450			
D005	双向移门调理台柜	1800*800*800	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 侧板、底板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 层板、后板、单层静音门板、SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; SUS304 $\Phi 50\text{mm} \times 150\text{mm}$ 不锈钢重力调节脚; 注: 投标时提供同类产品 (尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
D006	单星盆台柜 (无后背)	800*800*800	台	2	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 侧板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 门板 SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚; 注: 投标时提供同类产品 (尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
D006a	冷热水龙头	双温	只	2	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸 (254mm) 平颈水嘴, 铜管厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 360 度可旋转。开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 152mm (偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' ' 外螺纹。总高度 230mm, 出水口距台面 149mm;
D007	热风循环双向移门调理台柜	1800*800*800	台	2	台面 SUS 304 2B $\geq 1.5\text{mm}$; 不锈钢抽屉配双导轨; 微电脑数显温控器; 柜身 SUS 304-2B $\geq 1.2\text{mm}$; 内胆 SUS 304 镜面抛光 $\geq 0.8\text{mm}$; 进口热风耐高温静音风机; SUS304 $\Phi 50\text{mm} \times 150\text{mm}$ 不锈钢重力调节脚
D009	四门双温冰箱	1200*750*1960	台	3	制冷形式: 直冷, 外尺寸: 1200*750*1960, 温度: $0^{\sim}+10/-18^{\sim}-6$, 电压: 220V 50Hz, 功率: 450W; 四门, 容量大于等于 450L。
D011	灭蝇灯	30W	台	1	电压: 220V, 功率: 30W; 灯管: 2*15W 紫外线灯管; 覆盖面积 $80\text{m}^2-90\text{m}^2$,
D012	紫外线工具消	1000*200*105	台	1	板 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板

	毒柜 (玻璃门)	0			
D013	二层 四盘 烤箱	1210 *805 *113 0	台	1	电压/功率: 380V/14KW
D013 a	烤箱 烤盘	600* 400* 50	只	4	碳钢、不沾涂层; 厚度 $\geq 0.5\text{mm}$;
D015	四层 沥水 货架	1080 *480 *180 0	台	2	层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 一次性冲压成型; 脚架 SUS3042B, $\Phi 38$, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝管; $\Phi 38$ 不锈 钢调节脚
D016	四层 纱网 门柜	1130 *500 *180 0	台	4	层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 一次性冲压成型; 脚架 SUS3042B, $\Phi 38$, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝管; $\Phi 38$ 不锈 钢调节脚
E. 自选餐发售间					
E001	热风 循环 传递 柜	1200 *600 *180 0	台	3	SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢
E002	电磁 四眼 煲仔 炉	750* 800* (80 0+15 0)	台	2	额定电压: 380V 额定功率: $\geq 5\text{KW} * 4$ 外形尺寸: 750*800*800/150mm
E004	立式 上翻 门保 洁柜	1100 *480 *180 0	台	5	顶、层板、门板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 中板、 底板、侧板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; Φ 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚
E005	双星 洗手 盆柜	850* 450* 800/ 130	台	2	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 侧板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢 拉丝板; 门板 SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚; 注: 投标时提供同类产品(尺寸非定值要求), 提供国家 认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检 测报告。

E005 a	感应水龙头	JC-8 300	只	4	感应距离 \geq 200mm, 龙头开孔 25mm; 直流交流电源可混合使用
E006	保温饭汤桶	700* 700* 800	台	1	台面选用 SUS3042B, \geq 1.2mm 不锈钢拉丝板; 外框 SUS3042B, \geq 1.0mm 不锈钢拉丝板, 内胆 SUS3042B, \geq 0.8mm 不锈钢板; 集成电脑控制器, 温度、温控采用数字调节; SUS304, 带桶带盖 220V/1.5kw; Φ 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚;
E007	冲孔保温台	1600 *700 *800	台	3	台面采用 SUS3042B, \geq 1.5mm 不锈钢拉丝板; 围板 SUS3042B, \geq 1.0mm 不锈钢拉丝板; 内胆 SUS3042B, \geq 0.8mm 不锈钢板; 38*38 不锈钢调节脚;
E008	电加热双层保温台柜	1850 *800 *800 +800	台	8	304/面板 \geq 1.2, 其余 \geq 1.0 不含份数盆, 中层带加热, 带自动上下水
E010	紫外线消毒灯	30W	只	8	电压: 220V, 功率: 30W, 尺寸: 1070*96*53mm; 覆盖面积 25 m ²
E011	口水罩	L=10 000	米	10	钢化玻璃 10MM; 热弯钢化玻璃; Φ 38 不锈钢立管两根; 不锈钢压边条 2 条
F. 洗碗间					
F004	灭蝇灯	30W	台	1	电压: 220V, 功率: 30W; 灯管: 2*15W 紫外线灯管; 覆盖面积 80 m ² —90 m ² ,
F005	风幕机	L=10 00	台	1	<p>1. 功率: 220V 金属外壳, 跟据不同需求, 自由调节风量。</p> <p>2. 强劲风量, 形成隔离风幕, 将污浊空气隔绝在外, 同时带来无感微正压, 始终保持室内空气洁净避免冷暖气损耗。</p> <p>3. ▲提供所投产品型号具有中国质量认证中心出具的有效期内中国国家强制性 3C 产品认证证书, 检测证书能在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询。</p> <p>4. ▲提供所投产品国家强制性产品认证试验报告, 依据 GB 4706.1-2005、GB 4706.27-2008 检验, 所投风幕机 300W, 220V, 50Hz, 带样品照片, 带产品型号, 符合的有效检测报告, 提供厂家的第三方检测带有 CMA、CQC 或 CNAS 标复印件报告, 可在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图,</p> <p>5. 其它要求: 为了确保产品质量, 投标时需提本产品生</p>

					产厂家对项目出具证书真实性的确认函和售后服务承诺函
F006	靠墙异形双层满板工作台	1100*760*800/155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚; 注: 投标时提供同类产品(尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
F007	浸泡池	1000*760*800/155	台	4	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 水斗尺寸 850*550*380mm; 水斗 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 横通 SUS304, 38*25, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝管; 脚架 SUS304, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝管; 38*38 不锈钢调节脚
F007a	冷热水龙头	双温	只	4	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸(254mm)平颈水嘴, 铜管厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 360 度可旋转。开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 152mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' ' 外螺纹。总高度 230mm, 出水口距台面 149mm;
F008	单眼残食台	1500*760*800	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 脚架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝方管; 38*38 不锈钢调节脚; 不锈钢桶: SUS3042B, $\varnothing 450*450$, $\geq 1.2\text{mm}$
F010	立式上翻门保洁柜	1100*480*1800	台	3	顶、层板、门板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 中板、底板、侧板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; $\varnothing 50\text{mm}*150\text{mm}$ 不锈钢重力调节脚
F013	单眼残食台	800*760*800	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 脚架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝方管; 38*38 不锈钢调节脚; 不锈钢桶: SUS3042B, $\varnothing 450*450$, $\geq 1.2\text{mm}$
F014	输送带	L=11000	件	1	【规格】 输送带长度为 11000mm, 宽度为 500mm 【材质】 输送带机架采用 SUS304 材质, 厚度 1.0-1.5mm 不锈钢。 【功率】 0.75KW 【输送能力】 6-12m/min 【其他】 组装或焊接式生产工艺

F014 a	收残 柜	L=70 00	件	1	<p>【规格】侧柜长度为 7000mm，宽度为 300mm</p> <p>【材质】外壳选用 SUS304 不锈钢，厚度 1.0-1.5mm，</p> <p>【工艺】独立柜式结构，整机采用 304 不锈钢材质</p> <p>【外观】配置活动门，门把手采用隐藏式设计</p>
F018	长龙 式洗 碗机	7700 *940 *196 0	台	1	<p>【材质】SUS304 不锈钢厚度 1.0~2.5mm</p> <p>【功能】除渣-排渣-清洗-冲洗-风刀切水-高温烘干消毒</p> <p>【说明】适用于 500~2000 人</p> <p>【传送带】烘干处传送带为斜插，有限位器</p> <p>【操作人数】2 人。入口一人，出口一人。</p> <p>m 整机清洗量 (件/小时) 约 4000-5000 碟/小时 (6 寸瓷碟)</p> <p>无需人工初洗，具有自动除渣、残渣自动输出、超声波洗碗机、洗碗机烘干加热防爆自动保护装置、商业洗碗机的防烫保护装置等功能。</p> <p>整机用电量 KW:总功率 77~80KW。整机耗水量 (L/h) 约 250L~400L/h，可不用专用洗涤剂。</p> <p>机器整机采用 SUS304 不锈钢板材，易清洗耐腐蚀。无需各类清洗药剂，配合去污机使用，有效处理、餐具存留的大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌，控制阴离子表面活性剂符合国际标准。清洗水温可调 40~60℃、漂洗可用常温水，清洁传送速度可调 1.5-3.0m/s。</p> <p>机器超声清洗主机采用电脑芯片自动控制，其频率追踪系统无需人工调节、无需数字显示，具备自查自纠功能。</p> <p>采用耐酸、耐碱、防爆干烧型电热管。喷淋管采用复合不锈钢，直径大于等于 38mm，上下各 4 根，为方便每天清洗，喷淋管需采用插接连接，不得采用螺纹连接。</p>
G. 清 真粗加工间					

G002	风幕机	L=1500	台	1	<p>1. 功率：220V 金属外壳,跟据不同需求,自由调节风量。</p> <p>2. 强劲风量,形成隔离风幕,将污浊空气隔绝在外,同时带来无感微正压,始终保持室内空气洁净避免冷暖气损耗。</p> <p>3. ▲提供所投产品型号具有中国质量认证中心出具的有效期内中国国家强制性 3C 产品认证证书,检测证书能在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询。</p> <p>4. ▲提供所投产品国家强制性产品认证试验报告,依据 GB 4706.1-2005、GB 4706.27-2008 检验,所投风幕机 300W, 220V, 50Hz, 带样品照片,带产品型号,符合的有效检测报告,提供厂家的第三方检测带有 CMA、CQC 或 CNAS 标复印件报告,可在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图,</p> <p>5. 其它要求:为了确保产品质量,投标时需提供本产品生产厂家对项目出具证书真实性的确认函和售后服务承诺函</p>
G003	灭蝇灯	30W	台	1	<p>电压: 220V, 功率: 30W; 灯管: 2*15W 紫外线灯管; 覆盖面积 80 m²—90 m²,</p>
G004	大双星盆台柜	1600*760*800/155	台	3	<p>台面 SUS3042B, ≥1.2mm 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, ≥1.2mm 不锈钢拉丝板; 侧板 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板; 门板 SUS3042B, ≥0.8mm 不锈钢拉丝板;</p> <p>50mm*150mm 不锈钢重力调节脚;</p> <p>注: 投标时提供同类产品(尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。</p>
G004a	冷热水龙头	双温	只	6	<p>座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸(254mm)平颈水嘴, 铜管厚度 ≥1.0mm, 360 度可旋转。开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 152mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' ' 外螺纹。总高度 230mm, 出水口距台面 149mm;</p>
G006	四门冷冻冰箱	1200*750*1960	台	1	<p>制冷形式: 直冷, 外尺寸: 1200*750*1960, 温度: -18~+5, 电压: 220V 50Hz, 功率: 560W; 四门, 容量大于等于 450L。</p>
G007	四门双温冰箱	1200*750*1960	台	1	<p>制冷形式: 直冷, 外尺寸: 1200*750*1960, 温度: 0~+10/-18~-6, 电压: 220V 50Hz, 功率: 450W; 四门, 容量大于等于 450L。</p>

G008	沥水地仓板	1500*600*250	台	2	层架框架 SUS3042B, 38*25, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝方管; 内部方管 SUS3042B, 38*25, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝方管; SUS304, 38*38 不锈钢调节脚
G010	砧板、刀具消毒柜	1000*600*1100/600	只	1	热风烘干, 紫外线消毒。玻璃敞门, 可放砧板直径 500mm, 铝合金把手。220v/50Hz, 功率 1300w; SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板制作
G012	四层沥水货架	1080*480*1800	台	1	层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 一次性冲压成型; 脚架 SUS3042B, $\Phi 38$, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝管; $\Phi 38$ 不锈钢调节脚
G013	靠墙双层满板工作台	1600*760*800/155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚; 注: 投标时提供同类产品 (尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
G014	靠墙异形双层满板工作台	840*760*800/155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚; 注: 投标时提供同类产品 (尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
I. 清 真面点间					
I002	双星盆台柜	1200*760*800/155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 侧板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 门板 SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚; 注: 投标时提供同类产品 (尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
I002a	冷热水龙头	双温	只	2	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸 (254mm) 平颈水嘴, 铜管厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 360 度可旋转。开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 152mm (偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' ' 外螺纹。总高度 230mm, 出水口距台面 149mm;

I003	双动双速和面机	787*480*925	台	1	电压/功率：380V/2.4KW；料桶容量：40L 最大和面量： $\geq 16\text{kg}$ 搅拌速度： $\geq 111/223\text{rpm}$ 料桶转速： $\geq 11/22\text{rpm}$
I005	四门双温冰箱	1200*750*1960	台	1	制冷形式：直冷，外尺寸：1200*750*1960，温度： $0^{\sim}+10/-18^{\sim}-6$ ，电压：220V 50Hz，功率：450W；四门，容量大于等于 450L。
I006	靠墙单向移门调理台	1400*750*800/155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；侧板、底板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；层板、后板、单层静音门板、SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；4 根加强筋；SUS304 $\Phi 50\text{mm} \times 150\text{mm}$ 不锈钢重力调节脚； 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
I007	灭蝇灯	30W	台	1	电压：220V，功率：30W；灯管：2*15W 紫外线灯管；覆盖面积 $80\text{m}^2-90\text{m}^2$ ，
I009	靠墙单向移门调理台	1800*760*800/155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；侧板、底板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板；层板、后板、单层静音门板、SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；4 根加强筋；SUS304 $\Phi 50\text{mm} \times 150\text{mm}$ 不锈钢重力调节脚； 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
I010	面粉车	600*400*600	台	1	车身 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；盖子 SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；脚轮 4" 静音聚氨脂脚轮
J. 清真热厨间					
J001	四层沥水货架	1080*480*1800	台	6	层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；一次性冲压成型；脚架 SUS3042B, $\Phi 38$, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝管； $\Phi 38$ 不锈钢调节脚
J002	灭蝇灯	30W	台	2	电压：220V，功率：30W；灯管：2*15W 紫外线灯管；覆盖面积 $80\text{m}^2-90\text{m}^2$ ，

J004	紫外线工具消毒柜 (玻璃门)	1000 *200 *105 0	台	2	板 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板
J005	四门双温冰箱	1200 *750 *196 0	台	2	制冷形式: 直冷, 外尺寸: 1200*750*1960, 温度: $0^{\sim}+10/-18^{\sim}-6$, 电压: 220V 50Hz, 功率: 450W; 四门, 容量大于等于 450L。
J006	四门冷藏冰箱	1200 *750 *196 0	台	1	制冷形式: 直冷, 外尺寸: 1200*750*1960, 温度: $-2^{\sim}+8$, 电压: 220V 50Hz, 功率: 380W; 四门, 容量大于等于 450L。
J007	双层满板工作台	1800 *800 *800	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚; 注: 投标时提供同类产品(尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
J010	大双星盆台柜	1600 *760 *800 /155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 侧板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 门板 SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚; 注: 投标时提供同类产品(尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
J010 a	冷热水龙头	双温	只	2	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸(254mm)平颈水嘴, 铜管厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 360 度可旋转。开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 152mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' ' 外螺纹。总高度 230mm, 出水口距台面 149mm;
J011	电烤箱	1210 *805 *133 5	台	1	1. 电压: 3N~380PE; 2. 频率: 50Hz; 3. 功率: 16.5Kw; 4. 温度控制范围: 室温~300℃; 5. 最高产量: 6 盘; 6. 开门方式: 欧式门;

					<p>7. 烤盘尺寸:400*600mm</p> <p>▲8. 符合 GB4706. 1-2005 和 GB4706. 52-2008 标准, 提供第三方权威机构出具的检验报告加以证明(检验报告具有 CMA 和 CNAS 标志, 加盖生产厂家公章)。</p> <p>▲9. 所投产品厂家售后服务能力经验证达到 GB/T27922-2011 标准要求。</p> <p>▲10. 符合 GB/T 12350-2022 小功率电动机的安全要求。</p>
J011 b	烤箱 烤盘	600* 400* 50	只	6	碳钢、不沾涂层; 厚度 \geq 0.5mm;
J012	炉拼 台调 料柜	400* 1200 *800 /380	台	2	台面 SUS3042B, \geq 1.2mm 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, \geq 1.0mm 不锈钢拉丝板;
J015	单星 盆台 柜(无 后背)	800* 800* 800	台	1	<p>台面 SUS3042B, \geq1.2mm 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, \geq1.2mm 不锈钢拉丝板; 侧板 SUS3042B, \geq1.0mm 不锈钢拉丝板; 门板 SUS3042B, \geq0.8mm 不锈钢拉丝板;</p> <p>50mm*150mm 不锈钢重力调节脚;</p> <p>注: 投标时提供同类产品(尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。</p>
J010 a	冷热 水龙 头	双温	只	1	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸(254mm)平颈水嘴, 铜管厚度 \geq 1.0mm, 360 度可旋转。开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 152mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' ' 外螺纹。总高度 230mm, 出水口距台面 149mm;
J016	热风 循环 调理 台柜	1800 *800 *800	台	2	台面 SUS 304 2B \geq 1.5mm; 不锈钢抽屉配双导轨; 微电脑数显温控器; 柜身 SUS 304-2B \geq 1.2mm; 内胆 SUS 304 镜面抛光 \geq 0.8mm; 进口热风耐高温静音风机; SUS304 Φ 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚
J018	90L 电 开水 器	535* 520* 1580	台	1	外壳 SUS3042B, \geq 0.8mm 不锈钢板; 内胆 SUS3042B, \geq 1.0mm 不锈钢板; 电压/功率 380V/12kw
J019	双层 满板 工作 台	1680 *760 *800 /155	台	1	<p>台面 SUS3042B, \geq1.5mm 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, \geq1.0mm 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, \geq 1.0mm 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38, \geq1.0mm 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚;</p> <p>注: 投标时提供同类产品(尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检</p>

					测报告。
J021	水压式洗米机	50KG	台	1	淘洗率：50KG/H；工作压力：0.28MPa；耗水量：不大于0.0065M3/KG
K. 风味发售间					
K001	四格保温台	1600*700*800	台	1	台面采用 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；围板 SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；内胆 SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板；38*38 不锈钢调节脚；盘配 1/1 不锈钢加厚盆 4 只；380V/4.5KW；美控集成电脑控制器，温度、温控采用数字调节；SUS304 38*38mm 不锈钢调节脚
K003	电磁单眼低汤炉	650*750*(500+700)	台	1	电压/功率：380V/ $\geq 15\text{KW}$
K005	靠墙双层满板工作台	700*1000*800/155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；4 根加强筋；脚架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管；脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚； 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
K006	单向移门调理台柜	1200*800*800	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；侧板、底板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；层板、后板、单层静音门板、SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；4 根加强筋；SUS304 $\Phi 50\text{mm} \times 150\text{mm}$ 不锈钢重力调节脚； 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
K007	炉拼台调料柜	500*1000*800/380	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；
K008	电磁六眼煲仔	1100*800*	台	1	额定电压：380V 额定功率： $\geq 5\text{KW} \times 6$ 外形尺寸：1100*800*800/150mm

	炉	(80 0+15 0)			
K009	平台 雪柜 (冷 藏)	1800 *800 *800	台	1	制冷形式：直冷，温度：+5~-5，电压：220V 50Hz，功率： 162W；容量大于等于 350L。
K010	电铁 板烧	900* 800* 800	台	1	SUS3042B, ≥1.2mm 不锈钢
K013	电磁 双眼 煮面 炉	1600 *100 0*80 0	台	1	额定电压：380V；额定功率：≥15KW*2；
K014	口水 罩	L=51 000	米	5.1	钢化玻璃 10MM；热弯钢化玻璃；Φ38 不锈钢立管两根； 不锈钢压边条 2 条
K015	热板	350* 1000	块	4	电压/功率：220V/0.53KW
L. 清 真套餐发售间					
L002	双层 满板 工作 台	1200 *480 *800	台	1	台面 SUS3042B, ≥1.5mm 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板；下层板 SUS3042B, ≥ 1.0mm 不锈钢拉丝板；4 根加强筋；脚架 SUS3042B, 38*38, ≥1.0mm 不锈钢方管；脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚； 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家 认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检 测报告。
L003	立式 上翻 门保 洁柜	1100 *480 *180 0	台	1	顶、层板、门板 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板；中板、 底板、侧板 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板；Φ 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚
L004	紫外 线消 毒灯	30W	台	3	电压：220V，功率：30W，尺寸：1070*96*53mm；覆盖面 积 25 m ²
L005	双星 洗手 盆柜	850* 450* 800/ 130	台	1	台面 SUS3042B, ≥1.2mm 不锈钢拉丝板；水斗 SUS3042B, ≥1.2mm 不锈钢拉丝板；侧板 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢 拉丝板；门板 SUS3042B, ≥0.8mm 不锈钢拉丝板； 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚； 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家 认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检

					测报告。
L005 a	感应 水龙 头	JC-8 300	只	2	感应距离 \geq 200mm, 龙头开孔 25mm; 直流交流电源可混合使用
L007	双星 洗手 盆柜	850* 450* 800/ 130	台	1	台面 SUS3042B, \geq 1.2mm 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, \geq 1.2mm 不锈钢拉丝板; 侧板 SUS3042B, \geq 1.0mm 不锈钢拉丝板; 门板 SUS3042B, \geq 0.8mm 不锈钢拉丝板; 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚; 注: 投标时提供同类产品(尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
L007 a	感应 水龙 头	JC-8 300	只	2	感应距离 \geq 200mm, 龙头开孔 25mm; 直流交流电源可混合使用
L008	电加 热冲 孔保 温台	1500 *700 *800	台	4	台面采用 SUS3042B, \geq 1.5mm 不锈钢拉丝板; 围板 SUS3042B, \geq 1.0mm 不锈钢拉丝板; 内胆 SUS3042B, \geq 0.8mm 不锈钢板; 38*38 不锈钢调节脚;
M. 清 真洗碗间					
M001	风幕 机	L=10 00	台	1	1. 功率: 220V 金属外壳, 跟据不同需求, 自由调节风量。 2. 强劲风量, 形成隔离风幕, 将污浊空气隔绝在外, 同时带来无感微正压, 始终保持室内空气洁净避免冷暖气损耗。 3. ▲提供所投产品型号具有中国质量认证中心出具的有效期内中国国家强制性 3C 产品认证证书, 检测证书能在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询。 4. ▲提供所投产品国家强制性产品认证试验报告, 依据 GB 4706.1-2005、GB 4706.27-2008 检验, 所投风幕机 300W, 220V, 50Hz, 带样品照片, 带产品型号, 符合的有效检测报告, 提供厂家的第三方检测带有 CMA、CQC 或 CNAS 标复印件报告, 可在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图, 5. 其它要求: 为了确保产品质量, 投标时需提供本产品生产厂家对项目出具证书真实性的确认函和售后服务承诺函

M002	浸泡池	1000*760*800/155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 水斗尺寸 850*550*380mm; 水斗 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 横通 SUS304, 38*25, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝管; 脚架 SUS304, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝管; 38*38 不锈钢调节脚
M002a	冷热水龙头	双温	只	1	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸 (254mm) 平颈水嘴, 铜管厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 360 度可旋转。开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 152mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' ' 外螺纹。总高度 230mm, 出水口距台面 149mm;
M003	灭蝇灯	30W	台	1	电压: 220V, 功率: 30W; 灯管: 2*15W 紫外线灯管; 覆盖面积 80 m ² —90 m ² ,
M004	大双星盆台柜	1600*760*800/155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 侧板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 门板 SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚; 注: 投标时提供同类产品 (尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
M004a	冷热水龙头	双温	只	2	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸 (254mm) 平颈水嘴, 铜管厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 360 度可旋转。开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 152mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' ' 外螺纹。总高度 230mm, 出水口距台面 149mm;
M005	活动工作台连下一层	1000*706*800	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 框架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管; 脚轮 4" 静音聚氨酯脚轮, 2 个定向, 2 个万向; 注: 投标时提供同类产品 (尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
M007	小型自动洗碗机	2950*800*1900mm	台	1	【材质】 SUS304 不锈钢厚度 1.0~2.5mm 【功能】 清洗-冲洗-高温烘干消毒 【说明】 符合餐具 300 人左右, 或使用不锈钢餐盘且: 1000 人 【备注】 斜插式传送带, 带限位器 整机清洗量(件/小时)约 1800-3000 碟/小时 (6 寸瓷碟) 或约 1000-1500 只/小时 (不锈钢餐盘)

					<p>无需人工初洗，具有自动除渣、残渣自动输出、超声波洗碗机、洗碗机烘干加热防爆自动保护装置、商业洗碗机的防烫保护装置等功能。整机用电量不大于 KW:47KW。整机耗水里 (L/h) 约 250L~400L/h。</p> <p>机器整机采用 SUS304 不锈钢板材，易清洗耐腐蚀。无需各类清洗药剂，配合去污机使用，有效处理、具存留的大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌。清洗水温可调 40~60℃、漂洗水温可调 80~100℃，清洁传送速度可调 1.2~2.0m/s。机器超声清洗主机采用电脑芯片自动控制，其频率追踪系统无需人工调节、无需数字显示。采用耐酸、耐碱、防爆干烧型电热管。</p>
M008	单眼残食台	1000*760*800	台	1	<p>台面 SUS3042B, ≥1.2mm 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板; 脚架 SUS3042B, 38*38, ≥1.2mm 不锈钢拉丝方管; 38*38 不锈钢调节脚; 不锈钢桶: SUS3042B, ∅ 450*450, ≥1.2mm</p>
M009	输送带	L=9000	件	1	<p>【规格】输送带长度为 9000mm, 宽度为 500mm</p> <p>【材质】输送带机架采用 SUS304 材质, 厚度 1.0-1.5mm 不锈钢。</p> <p>【功率】0.75KW</p> <p>【输送能力】6-12m/min</p> <p>【其他】组装或焊接式生产工艺</p>
M009a	收残柜	L=7000	件	1	<p>【规格】侧柜长度为 7000mm, 宽度为 300mm</p> <p>【材质】外壳选用国标 SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.5mm,</p> <p>【工艺】独立柜式结构, 整机采用 304 不锈钢材质</p> <p>【外观】配置活动门, 门把手采用隐藏式设计</p>
其它					
2	发泡式单门消毒柜	650*650*1980	台	5	SUS304 厚 ≥1.0mm 不锈钢制作
二层设备					
A. 惠-仓库					
A001	四层冲孔货架	1130*500*1800	台	3	<p>层板 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板; 一次性冲压成型;</p> <p>脚架 SUS3042B, ∅ 38, ≥1.2mm 不锈钢拉丝管; ∅ 38 不锈钢调节脚</p>
B. 惠-清洗加工间					

B001	四门双温冰箱	1200*750*1960	台	2	制冷形式：直冷，外尺寸：1200*750*1960，温度：0~+10/-18~-6，电压：220V 50Hz，功率：450W；四门，容量大于等于 450L。
B002	单星盆台柜	800*760*800/155	台	2	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；水斗 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；侧板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；门板 SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；50mm*150mm 不锈钢重力调节脚； 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
B002a	冷热水龙头	双温	只	2	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，360 度可旋转。开孔尺寸 25mm*2，左右开孔间距 152mm（偏芯设计可调范围 15mm），进水接口为标准 1/2' ' 外螺纹。总高度 230mm，出水口距台面 149mm；
B003	靠墙单向移门调理台柜	1700*760*800/155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；4 根加强筋；脚架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管；脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚； 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
B004	靠墙单向移门调理台柜	1800*760*800/155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；4 根加强筋；脚架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管；脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚； 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
B005	双层满板工作台	1800*800*800	台	2	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板；4 根加强筋；脚架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管；脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚；
B006	沥水地仓板	1500*600*250	台	2	层架框架 SUS3042B, 38*25, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝方管；内部方管 SUS3042B, 38*25, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝方管；SUS304, 38*38 不锈钢调节脚

B007	靠墙 单向 移门 调理 台柜	1400 *760 *800 /155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚; 注: 投标时提供同类产品 (尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
B008	大双 星盆 台柜	1600 *760 *800 /155	台	2	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 侧板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 门板 SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚; 注: 投标时提供同类产品 (尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
B008 a	冷热 水龙头	双温	只	4	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸 (254mm) 平颈水嘴, 铜管厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 360 度可旋转。开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 152mm (偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' ' 外螺纹。总高度 230mm, 出水口距台面 149mm;
B010	四层 沥水 货架	1080 *480 *180 0	台	3	层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 一次性冲压成型; 脚架 SUS3042B, $\Phi 38$, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝管; $\Phi 38$ 不锈钢调节脚
B011	灭蝇 灯	30W	台	1	电压: 220V, 功率: 30W; 灯管: 2*15W 紫外线灯管; 覆盖面积 80 m ² —90 m ² ,
B012	90L 电 开水 器	535* 520* 1580	台	1	外壳 SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板; 内胆 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板; 电压/功率 380V/12kw
B013	砧板、 刀具 消毒 柜	1000 *600 *110 0/60 0	只	1	热风烘干, 紫外线消毒。玻璃敞门, 可放砧板直径 500mm, 铝合金把手。220v/50Hz, 功率 1300w; SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板制作
D. 惠-明档热厨					
D001	电烤 箱	1210 *805 *133 5	台	2	1. 电压: 3N~380PE; 2. 频率: 50Hz; 3. 功率: 16. 5Kw; 4. 温度控制范围: 室温~300℃;

					<p>5. 最高产量：6 盘；</p> <p>6. 开门方式：欧式门；</p> <p>7. 烤盘尺寸:400*600mm</p> <p>▲8. 符合 GB4706. 1-2005 和 GB4706. 52-2008 标准，提供第三方权威机构出具的检验报告加以证明（检验报告具有 CMA 和 CNAS 标志，加盖生产厂家公章）。</p> <p>▲9. 所投产品厂家售后服务能力经验证达到 GB/T27922-2011 标准要求。</p> <p>▲10. 符合 GB/T 12350-2022 小功率电动机的安全要求。</p>
D001 a	烤箱 烤盘	600* 400* 50	只	12	碳钢、不沾涂层；厚度≥0.5mm；
D004	双星 盆台 柜	1200 *760 *800 /155	台	1	<p>台面 SUS3042B, ≥1.2mm 不锈钢拉丝板；水斗 SUS3042B, ≥1.2mm 不锈钢拉丝板；侧板 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板；门板 SUS3042B, ≥0.8mm 不锈钢拉丝板；50mm*150mm 不锈钢重力调节脚；注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。</p> <p>注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。</p>
D004 a	冷热 水龙 头	双温	只	2	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度≥1.0mm，360 度可旋转。开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 152mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' ' 外螺纹。总高度 230mm, 出水口距台面 149mm；
D005	靠墙 双层 满板 工作 台	1200 *760 *800 /155	台	1	<p>台面 SUS3042B, ≥1.5mm 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板；下层板 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板；4 根加强筋；脚架 SUS3042B, 38*38, ≥1.2mm 不锈钢方管；脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚；注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。</p>
D006	双缸 双筛 电炸 炉连 柜座	800* 900* 850/ 90	台	1	<p>热功率：≥31KW</p> <p>容量：≥20*2</p> <p>净重：≥103KG</p> <p>规格：800*900*（850+90）</p>

D007	炉拼台调料柜	400*1200*800/380	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板;
D009	四层沥水货架	1080*480*1800	台	3	层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 一次性冲压成型; 脚架 SUS3042B, $\Phi 38$, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝管; $\Phi 38$ 不锈钢调节脚
D010	灭蝇灯	30W	台	1	电压: 220V, 功率: 30W; 灯管: 2*15W 紫外线灯管; 覆盖面积 $80\text{ m}^2\text{—}90\text{ m}^2$,
D011	电磁四眼煲仔炉	750*800*(80+150)	台	4	额定电压: 380V 额定功率: $\geq 3.5\text{KW}*4$ 外形尺寸: 750*800*800/150mm
D013	热风循环调理台	1500*800*800	台	2	台面 SUS 304 2B $\geq 1.5\text{mm}$; 不锈钢抽屉配双导轨; 微电脑数显温控器; 柜身 SUS 304-2B $\geq 1.2\text{mm}$; 内胆 SUS 304 镜面抛光 $\geq 0.8\text{mm}$; 进口热风耐高温静音风机; SUS304 $\Phi 50\text{mm}*150\text{mm}$ 不锈钢重力调节脚
D014	嵌入式双格保温台柜	1700*800*800	台	1	台面采用 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 围板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 内胆 SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板; 38*38 不锈钢调节脚;
D015	四门双温冰箱	1200*750*1960	台	2	制冷形式: 直冷, 外尺寸: 1200*750*1960, 温度: $0^{\sim}+10/-18^{\sim}-6$, 电压: 220V 50Hz, 功率: 450W; 四门, 容量大于等于 450L。
D016	双向移门调理台	1500*800*800	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 侧板、底板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 层板、后板、单层静音门板、SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; SUS304 $\Phi 50\text{mm}*150\text{mm}$ 不锈钢重力调节脚; 注: 投标时提供同类产品 (尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。

D017	双向移门调理台	1800*800*800	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 侧板、底板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 层板、后板、单层静音门板、SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; SUS304 $\Phi 50\text{mm} \times 150\text{mm}$ 不锈钢重力调节脚; 注: 投标时提供同类产品(尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
D018	双层满板工作台	1000*760*800	台	2	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚; 注: 投标时提供同类产品(尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
D020	靠墙双层满板工作台	600*800*800/150	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚; 注: 投标时提供同类产品(尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
D021	电磁矮汤炉(单头)	650*750*(500+700)	台	1	额定电压: 380V 额定功率: 15KW 外形尺寸: 650*750*500/700
E. 惠-冷品专区					
E001	单星盆台连门柜	650*650*800/155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 侧板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 门板 SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚; 注: 投标时提供同类产品(尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
E001a	冷热水龙头	双温	只	1	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸(254mm)平颈水嘴, 铜管厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 360 度可旋转。开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 152mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标

					准 1/2' ' 外螺纹。总高度 230mm, 出水口距台面 149mm;
E002	净水器	单头	台	1	处理能力: ≥ 18000 加仑/68400 升; 工作流量: ≥ 12 升/分钟; 进水温度: $2^{\circ}\text{C}-38^{\circ}\text{C}$; 压力要求: 10-125psi; 加装出水处理器
E003	靠墙单向移门调理台	1800*650*800/155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, $38*38$, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管; 脚 SUS304 $38*38$ 不锈钢调节脚; 注: 投标时提供同类产品 (尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
E006	紫外线消毒灯	30W	台	3	电压: 220V, 功率: 30W, 尺寸: $1070*96*53\text{mm}$; 覆盖面积 25m^2
E007	异形工作台	800*700*800	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, $38*38$, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管; 脚 SUS304 $38*38$ 不锈钢调节脚;
E008	平台雪柜 (冷藏)	1800*700*800	台	1	制冷形式: 直冷, 温度: $+5^{\circ}\text{C}\sim-5^{\circ}\text{C}$, 电压: 220V 50Hz, 功率: 162W; 容量大于等于 350L。
E010	双星洗手盆柜	850*450*800/130	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 侧板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 门板 SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚; 注: 投标时提供同类产品 (尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
E010a	感应水龙头	JC-8300	只	2	感应距离 $\geq 200\text{mm}$, 龙头开孔 25mm ; 直流交流电源可混合使用
F. 惠-饮料专间					
F001	单星盆台连门柜 (无	650*650*800/155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 侧板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 门板 SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚;

	靠背)				注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
F001a	冷热水龙头	双温	只	1	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度≥1.0mm，360 度可旋转。开孔尺寸 25mm*2，左右开孔间距 152mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' ' 外螺纹。总高度 230mm，出水口距台面 149mm；
F002	净水器	单头	台	2	处理能力：≥18000 加仑/68400 升；工作流量：≥12 升/分钟；进水温度：2℃-38℃；压力要求：10-125psi；加装出水处理器
F003	单向移门调理台	1400*600*800	台	1	台面 SUS3042B, ≥1.5mm 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板；侧板、底板 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板；层板、后板、单层静音门板、SUS3042B, ≥0.8mm 不锈钢拉丝板；4 根加强筋；SUS304 Φ50mm*150mm 不锈钢重力调节脚； 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
F004	紫外线消毒灯	30W	台	2	电压：220V，功率：30W，尺寸：1070*96*53mm；覆盖面积 25 m²
F005	制冰机	760*800*（1575+150）	台	1	1. 冰重. 10G；2. 产冰量. ≥270KG/24H；3. 储冰量≥250KG. 4. 制冷方式. 风冷；水冷；5. 电流. 30A；6. 制冷剂. R404A
F006	即开开水器	177*430*610	台	1	220V/2KW
F007	单向移门调理台	1445*800*800/155	台	1	台面 SUS3042B, ≥1.5mm 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板；侧板、底板 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板；层板、后板、单层静音门板、SUS3042B, ≥0.8mm 不锈钢拉丝板；4 根加强筋；SUS304 Φ50mm*150mm 不锈钢重力调节脚； 注：投标时提供同类产品（尺寸非定值要求），提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。

F008	挂墙 双层 板	1000 *300 *600	台	1	台面、层板 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 支架 SUS3042B, 25*25, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝方管
一二层餐厅风幕机					
1	风幕机	L=12 00	台	3	<p>1. 功率: 220V 金属外壳, 跟据不同需求, 自由调节风量。</p> <p>2. 强劲风量, 形成隔离风幕, 将污浊空气隔绝在外, 同时带来无感微正压, 始终保持室内空气洁净避免冷暖气损耗。</p> <p>3. ▲提供所投产品型号具有中国质量认证中心出具的有效期内中国国家强制性 3C 产品认证证书, 检测证书能在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询。</p> <p>4. ▲提供所投产品国家强制性产品认证试验报告, 依据 GB 4706.1-2005、GB 4706.27-2008 检验, 所投风幕机 300W, 220V, 50Hz, 带样品照片, 带产品型号, 符合的有效检测报告, 提供厂家的第三方检测带有 CMA、CQC 或 CNAS 标复印件报告, 可在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图,</p> <p>5. 其它要求: 为了确保产品质量, 投标时需提供本产品生产厂家对项目出具证书真实性的确认函和售后服务承诺函</p>
2	风幕机	L=15 00	台	5	<p>1. 功率: 220V 金属外壳, 跟据不同需求, 自由调节风量。</p> <p>2. 强劲风量, 形成隔离风幕, 将污浊空气隔绝在外, 同时带来无感微正压, 始终保持室内空气洁净避免冷暖气损耗。</p> <p>3. ▲提供所投产品型号具有中国质量认证中心出具的有效期内中国国家强制性 3C 产品认证证书, 检测证书能在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询。</p> <p>4. ▲提供所投产品国家强制性产品认证试验报告, 依据 GB 4706.1-2005、GB 4706.27-2008 检验, 所投风幕机 300W, 220V, 50Hz, 带样品照片, 带产品型号, 符合的有效检测报告, 提供厂家的第三方检测带有 CMA、CQC 或 CNAS 标复印件报告, 可在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图,</p> <p>5. 其它要求: 为了确保产品质量, 投标时需提供本产品生产厂家对项目出具证书真实性的确认函和售后服务承诺函</p>
3	风幕机	L=90 0	台	22	<p>1. 功率: 220V 金属外壳, 跟据不同需求, 自由调节风量。</p> <p>2. 强劲风量, 形成隔离风幕, 将污浊空气隔绝在外, 同时带来无感微正压, 始终保持室内空气洁净避免冷暖气损</p>

				耗。 3. ▲提供所投产品型号具有中国质量认证中心出具的有效期内中国国家强制性 3C 产品认证证书，检测证书能在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询。 4. ▲提供所投产品国家强制性产品认证试验报告，依据 GB 4706.1-2005 、GB 4706.27-2008 检验，所投风幕机 300W，220V，50Hz，带样品照片，带产品型号，符合的有效检测报告，提供厂家的第三方检测带有 CMA、CQC 或 CNAS 标复印件报告，可在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图， 5. 其它要求:为了确保产品质量，投标时需 提供本产品生产厂家对项目出具证书真实性的确认函和售后服务承诺函
--	--	--	--	---

2、轻食设备

序号	产品名称	规格（参考值）	单位	数量	技术参数
面包房					
1	单星盆台连门柜	800*760*800/155	台	1	台面 SUS3042B, ≥1.2mm 不锈钢拉丝板；水斗 SUS3042B, ≥1.2mm 不锈钢拉丝板；侧板 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板；门板 SUS3042B, ≥0.8mm 不锈钢拉丝板；50mm*150mm 不锈钢重力调节脚； 注：投标时提供同类产品(尺寸非定值要求)，提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
1a	冷热水龙头	双温	只	1	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸(254mm)平颈水嘴，铜管厚度≥1.0mm，360度可旋转。开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 152mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' ' 外螺纹。总高度 230mm, 出水口距台面 149mm;
2	单星盆台连平台柜	2400*760*800/155	台	1	台面 SUS3042B, ≥1.2mm 不锈钢拉丝板；水斗 SUS3042B, ≥1.2mm 不锈钢拉丝板；侧板 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板；门板 SUS3042B, ≥0.8mm 不锈钢拉丝板；50mm*150mm 不锈钢重力调节脚； 注：投标时提供同类产品(尺寸非定值要求)，提供国家认可第三方检测机构出具的

					GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
2a	冷热水龙头	双温	只	1	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸(254mm)平颈水嘴,铜管厚度≥1.0mm,360度可旋转。开孔尺寸 25mm*2,左右开孔间距152mm(偏芯设计可调范围 15mm),进水接口为标准 1/2' 外螺纹。总高度 230mm,出水口距台面 149mm;
3	制冰机	500*580*(705+30)	台	1	冰形尺寸.23*23*23MM;冰重 10G8;产冰量 ≥55KG/24H;储冰量≥15KG;制冷方式.风冷;电流.10A;制冷剂.R134A
4	净水器	双头	台	1	处理能力: ≥18000 加仑/68400 升;工作流量: ≥12 升/分钟;进水温度: 2℃-38℃;压力要求: 10-125psi;加装出水处理器
5	单星盆台连平台柜	1000*700*800/155	台	1	台面 SUS3042B, ≥1.2mm 不锈钢拉丝板;水斗 SUS3042B, ≥1.2mm 不锈钢拉丝板;侧板 SUS3042B, ≥1.0mm 不锈钢拉丝板;门板 SUS3042B, ≥0.8mm 不锈钢拉丝板;50mm*150mm 不锈钢重力调节脚; 注:投标时提供同类产品(尺寸非定值要求),提供国家认可第三方检测机构出具的GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
5a	冷热水龙头	双温	只	1	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸(254mm)平颈水嘴,铜管厚度≥1.0mm,360度可旋转。开孔尺寸 25mm*2,左右开孔间距152mm(偏芯设计可调范围 15mm),进水接口为标准 1/2' 外螺纹。总高度 230mm,出水口距台面 149mm;
6	平台雪柜(冷藏)	1500*750*800	台	1	制冷形式:直冷,,温度: +5~-5,电压: 220V 50Hz,功率: 162W;容量大于等于 300L。
7	热风炉连醒发箱	800*1240*2070	台	1	电压/功率: 380V;热风功率 9.5kw;醒发箱 3kw

7a	烤箱烤盘	400*600	只	15	碳钢、不沾涂层；厚度 ≥ 0.5 mm；
8	单缸单筛电炸炉	360*700*850/90	台	1	容量：24L 净重：53KW 规格：160*700*850/90
9	单星盆台连平台柜	1000*700*850/170	台	1	台面 SUS3042B, ≥ 1.2 mm 不锈钢拉丝板；水斗 SUS3042B, ≥ 1.2 mm 不锈钢拉丝板；侧板 SUS3042B, ≥ 1.0 mm 不锈钢拉丝板；门板 SUS3042B, ≥ 0.8 mm 不锈钢拉丝板；50mm*150mm 不锈钢重力调节脚； 注：投标时提供同类产品(尺寸非定值要求)，提供国家认可第三方检测机构出具的GB4806.9-2023 食品接触检测报告。
9a	冷热水龙头	双温	只	1	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度 ≥ 1.0 mm，360度可旋转。开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 152mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' 外螺纹。总高度 230mm, 出水口距台面 149mm；
10	即开开水器	177*430*610	台	1	220V/2KW
奶茶店					
2	平台雪柜(冷藏)	1800*600*800	台	1	制冷形式：直冷，温度：+5~-5，电压：220V 50Hz，功率：162W；容量大于等于 300L。
3	单星盆台柜	500*600*800/155	台	1	台面 SUS3042B, ≥ 1.2 mm 不锈钢拉丝板；水斗 SUS3042B, ≥ 1.2 mm 不锈钢拉丝板；侧板 SUS3042B, ≥ 1.0 mm 不锈钢拉丝板；门板 SUS3042B, ≥ 0.8 mm 不锈钢拉丝板；50mm*150mm 不锈钢重力调节脚； 注：投标时提供同类产品(尺寸非定值要求)，提供国家认可第三方检测机构出具的GB4806.9-2023 食品接触检测报告。

3a	冷热水龙头	双温	只	1	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸(254mm)平颈水嘴,铜管厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 360度可旋转。开孔尺寸 25mm*2,左右开孔间距 152mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。总高度 230mm,出水口距台面 149mm;
5	制冰机	560*800* (1655+150)	台	1	冰形尺寸. 23*23*23MM; 冰重 10G8 产冰量 $\geq 55\text{KG}/24\text{H}$; 储冰量 $\geq 15\text{KG}$; 制冷方式. 风冷; 电流. 10A; 制冷剂. R134A
6	平台雪柜 (冷藏)	1800*800*800	台	1	制冷形式: 直冷, 温度: +5~-5, 电压: 220V 50Hz, 功率: 162W; 容量大于等于 300L。
轻食 1					
1	三星盆台柜	1800*760*800/155	台	1	台面 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 侧板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 门板 SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚; 注: 投标时提供同类产品(尺寸非定值要求), 提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2023 食品接触检测报告。
1a	冷热水龙头	双温	只	3	座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸(254mm)平颈水嘴,铜管厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 360度可旋转。开孔尺寸 25mm*2,左右开孔间距 152mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。总高度 230mm,出水口距台面 149mm;
3	净水器	单头	台	1	处理能力: ≥ 18000 加仑/68400 升; 工作流量: ≥ 12 升/分钟; 进水温度: 2°C-38°C; 压力要求: 10-125psi; 加装出水处理器
4	四层货架	900*400*1800	台	1	层板 SUS3042B, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 一次性冲压成型; 脚架 SUS3042B, $\Phi 38$, $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢拉丝管; $\Phi 38$ 不锈钢调节脚
5	48KG 单门 电加热蒸饭 箱	590*755*1650	台	1	顶、内胆、门、封板 SUS3042B, $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 柜身、SUS3042B, $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢拉丝板; 电器控制开关品牌: 加热管采用 380V/12KW; 配置: 12 盘; 饭盘尺寸:

					600*400*50mm;材料为 SUS3042B, ≥1.0mm(冲压式)
6	热风循环双向移门调理台柜	2000*650*800	台	1	台面 SUS 304 2B ≥1.5mm; 不锈钢抽屉配双导轨; 微电脑数显温控器; 柜身 SUS 304 2B ≥1.2mm; 内胆 SUS 304 镜面抛光≥0.8mm; 进口热风耐高温静音风机; SUS304 Φ50mm*150mm 不锈钢重力调节脚
7	四门双温冰箱	1200*750*1960	台	1	制冷形式: 直冷, 外尺寸: 1200*750*1960, 温度: 0~+10/-18~-6, 电压: 220V 50Hz, 功率: 450W; 四门, 容量大于等于 450L。
8	平台雪柜(冷藏)	1200*750*800	台	2	制冷形式: 直冷, 温度: +5~-5, 电压: 220V 50Hz, 功率: 162W; 容量大于等于 250L。
12	单缸单筛电炸炉	360*700*850/90	台	1	容量: 24L 净重: 53KW 规格: 160*700*850/90
14	电磁四眼煲仔炉	750*800*800/150	台	1	额定电压: 380V 额定功率: 5KW*4 外形尺寸: 750*800*800/150mm
16	电磁七星蒸炉	800*800*800	台	1	电压: 380V 三相四线 典斜角加拖头设计, 炉身采用高强度 201 不锈钢材质外壳, 面板一次性拉升成型, 坚固耐用, 炉面易清洁 缸底采用 6MM/430 不锈底, 升温快、受热均匀 独立自动补水控制系统, 缺水保护系统, 加配 4mm 加厚气孔板, 保证上汽量, 提升工作效率 背板采用 LED 明火仿真显示屏幕, 抛锅动态火力、功率大小、累计用电量、线盘高温检测温度显示功能等 前板上配置 360 度磁控旋转火力控制开关, 合金材质开关手柄, 8 档分段式功率、显示屏幕显示实时功率, 独立开模, 提升设备质感、操作简单方便 炉身背板上有排风口设计, 方便整机散热; 独立开模的接线端子和接电标识, 方便电工

					安全接电 180mm 可调节子弹脚，可根据地面凭证度调节高度 配备一套单层蒸笼
--	--	--	--	--	---

3、空气能热水系统清单

(需包含变频空气源热泵、方形保温水箱、配件、辅材与学校相应管道的对接及安装)

序号	部件名称	规格 (参考值)	单位	数量	备注

1	变频空气源热泵	12HP	台	6	<p>▲1、单台热泵主机在低温名义工况下制热量$\geq 23\text{KW}$，输入功率$\leq 9.8\text{Kw}$，性能系数≥ 2.34；试验依据标准符合 GB 25127.1-2020。（提供第三方检验（检测）机构出具的带有 CMA 标志的检测（检验）报告，复印件加盖投标人公章）</p> <p>2、热泵机组制热温度范围：默认$\geq 55^{\circ}\text{C}$，$25\text{--}60^{\circ}\text{C}$自由调节；</p> <p>▲3、热泵机组采用变频涡旋式压缩机；（提供第三方检验（检测）机构出具的带有 CMA 标志的检测（检验）报告，复印件加盖投标人公章）</p> <p>▲4、机组在空气干球温度-30°C环境下能正常运行。（提供第三方检验（检测）机构出具的带有 CMA 标志的检测（检验）报告，复印件加盖投标人公章）</p> <p>5、制冷剂：环保冷媒 R410a。（提供第三方检验（检测）机构出具的带有 CMA 标志的检测（检验）报告，复印件加盖投标人公章）</p> <p>▲6、热泵主机采用循环加热方式；（提供第三方检验（检测）机构出具的带有 CMA 标志的检测（检验）报告，复印件加盖投标人公章）</p> <p>7、噪音$\leq 62\text{dBa}$；</p> <p>8、防触电保护类型：I 类；</p> <p>▲9、机组外壳采用冷板喷涂工艺制作。（提供详细说明，提供彩页资料扫描件加盖公章，提供公司官网上产品截图及网址）</p> <p>10、热泵主机必须具有自动化霜功能、高低压传感器预控制保护；</p> <p>11、为方便操作，要求机组能由线控器操作控制，只需通过线控器就可设定出水温度，查询机组参数。线控器都为弱电操作；安全可靠；要求机组具有故障、保护自检功能，并且相应代码通过可视控制器显示。</p> <p>▲12、远程控制：通过物联网实现设备远程数据采集；授权后实现远程设备参数修改；当设备出现故障时，可以远程报警；对系统数据可以进行云存储；对系统数据进行分析，可在手机、电脑上操作，提供手机 APP 操作、电脑端操作截图。（提供详细说明，提供手机及电脑端系统操作截图）</p>
2	方形保温水箱	30吨（不锈钢）	台	1	定制含扶梯

3	配件、 辅材	<p>机组循环泵：6台；</p> <p>热水增压泵：2台；</p> <p>智能变频控制柜一控三（变频器 ABB2.2KW：1台、数字显示器：1个、元器件（断路器/接触器等）：1套、电接点压力表：1个、传感器：1个、专用控制系统：1套、配套附件柜体风扇：1套）；</p> <p>循环泵控制柜（定制 不锈钢）：1套；</p> <p>消毒装置（紫外催化）（定制 不锈钢）：1套；</p> <p>电源上水回水控制箱整套：1套；</p> <p>PPR 主管道（包括但不限于 D150、D100、D80、D65、D40 等）、涡轮蝶阀（包括但不限于 DN150、DN100 等）、PPR 截止阀（包括但不限于 DN80、DN65、D40、D32 等）、包括但不限于管配件、电磁阀 D40、铝皮+保温管（包括但不限于 D150、D100、D80、D65、D40 若干）、管路固定件若干、水箱上水保护浮球（不锈钢）包括但不限于 Q65、单向止回阀 D65、Y 型过滤器（铜件）：包括但不限于 D80、D65、D40、止回阀（铜件）：包括但不限于 DN100、上水控制传感器、水泵软件、减振、信号控制线、电源管道、机主电源线等（投标人结合所报深化设计方案进行配置，具体消耗量以完成设备安装、验收、交付使用标准自行配置，投标人须按照招标项目列表分项报价，税费、设备调试费、安装集成费、第三方检验费、仓储费、运输交通费、人工费（包括但不限于）等其他一切费用应已包含在列表所示报价之中，不得另外单独列报。）</p>
---	-----------	---

★注：根据《强制性产品认证管理规定》“节能产品政府采购品目”，冷热水龙头属于政府强制采购产品、节能产品，须提供有效期内的节能认证证书及 3C 认证证书。

四、样品清单（样品尺寸允许 10%的误差）

序号	品名	投标样品数量
1	<p>单星盆台柜尺寸：700*720*800/155</p> <p>星盆规格：550W×500D×240H，一次性冲压成型，水斗上口 R90，水斗采用厚 1.0mm SUS304 2B 不锈钢板，带防凝露涂层；</p> <p>台面采用厚 1.5mm SUS304 2B 不锈钢板；</p> <p>柜身采用 1.2mm SUS304 2B 不锈钢，体现防抖动工艺；</p> <p>开门采用厚 1.0mm SUS304 2B 不锈钢板，双层静音门，拉手采用嵌入式隐藏拉手；</p> <p>配置 Φ50mm SUS304 不锈钢可调节脚；</p> <p>水斗下水口采用 SUS304 不锈钢 3 寸有篮落水器；</p> <p>冷热水龙头：双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质表面电镀，陶瓷阀芯；</p>	1

注：1) 投标人应按照招标文件要求在开标时提供相应的样品，样品上须注明项目名称、项目编号、投标人名称等。

2) 上表中要求提交的样品应按照招标文件前附表规定时间送至指定地点。

五、质量保证措施、售后质保期及培训

1、产品质量承诺：投标文件必须明确各类投标产品的质量指标，达到国家及行业相关标准，要求针对招标文件“第三部分 采购需求”中“三、具体技术参数”逐项列出技术规格偏离表。

2、质量保修：中标供应商对所提供的设备及系统自用户验收之日起 10 年设备维护、故障处理等保修服务。保修期自招标方验收之日起计算。

3、投标人应提供货物质保期内及质保期结束后 10 年的备品备件、易损件和易耗件一览表，按要求列出详细清单，标出制造商、型号、数量、单价、总价，其费用分项报价，不计入投标总价，并承诺在质保期后 10 年内以不高于上述清单价格，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。

4、保修期内，提供 24 小时的技术支持热线，正常工作时间，提出维护后 1 小时内给予响应，非正常工作时间，2 小时内给予响应。严重故障时，1 小时内到达现场处理。指派专人负责本设备的维护工作。如发现问题或潜在的问题，应在保修期内将问题解决。保修期内因质量问题而导致仪器停用的时间应从保修期中扣除。

5、具有服务能力，能及时处理所有售后服务。

6、培训要求：中标供应商派出的培训教员应具有丰富的教学经验和应用经验，必须为所有被培训人员提供文字资料（内有流程截屏）和软件使用说明的相关材料，并按采购人要求进行现场培训。

六、采购标的履约验收标准

招标人自行验收，验收时间：支付尾款前 7 个工作日。

七、交付时间

合同签订后 45 日内完成安装调试交付使用。

八、付款方式

招标人依照合同约定，向中标人支付货款总额的 50% 货款；项目验收合格且招标人收到中标人开具的相应金额发票后支付尾款。

九、其他

1. 投标人应充分了解本项目需求，提供完整的技术方案，且所提供货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂家原装且未经使用的全新合格产品。投标人保证所售出的产品享有合法的权益，没有侵犯任何第三方的权益，如发生权益纠纷问题，由中标人全权承担相关责任及经济赔偿。

2. 所投产品如涉及《强制性产品认证管理规定》、“节能产品政府采购品目”中标注“★”的政府强制采购产品的，则须提供相关证明资料。

3. 中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。招标人与中标人就项目签订合同后，由于中标人原因导致项目延误或无法按原计划执行的，中标人须承担相应法律责任并赔偿采购人相应的损失。

4. 中标人应严格按照已确认的服务方案和工作流程提供服务，无条件的接受采购人对其工作质量的监督检查。

5. 投标人中标后一律不得将服务内容转包或分包，一经发现，采购人有权终止协议，而由此造成的一切经济损失，由中标人负责赔偿。

6. 中标人所提供的货物、服务的质量标准按照国家标准、行业标准或招标人指定标准确定，上述标准不一致的，以严格或最新的标准为准。没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。应充分了解本项目需求，提供完整的项目服务方案。中标供应商提供的服务，必须符合国家标准，并对服务质量和成果负全部责任。

第四部分

合同条款

(参考)

注：本合同仅为合同的参考文本，若与项目需求书内容有冲突，以项目需求书为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

第四部分 合同条款

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号：[合同中心-合同编码]

合同各方：

甲方：[合同中心-采购单位名称]

乙方：[合同中心-供应商名称]

地址：[合同中心-采购单位所在地]

地址：[合同中心-供应商所在地]

邮政编码：[合同中心-采购单位邮编]

邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]

电话：[合同中心-采购单位联系人电话]

电话：[合同中心-供应商联系人电话]

传真：[合同中心-采购单位传真]

传真：[合同中心-供应商单位传真]

联系人：[合同中心-采购单位联系人]

联系人：[合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，现依照上海师范大学学生用餐空间配套设备建设项目的采购结果，经双方协商现就有关事项达成如下条款/补充协议：

一、乙方应严格按照报价文件内容提供中标的货物（列表）：（单位：人民币 元）

1. 1 货物详细信息详见乙方投标文件。

本合同的合同价为[合同中心-合同总价大写]（[合同中心-合同总价]元）。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

二、供货时间：乙方必须于[合同中心-合同有效期]将招标文件及投标文件响应的货物送至上海师范大学指定地点，免费安装完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。

三、安装及调试：乙方必须在甲方指定的地点免费进行货物的安装，安装所需的

相应配套设施及安装费用（如有）由乙方自行负责解决，用户提供必须的现场安装条件。如甲方因为基建施工等原因影响乙方进场安装，甲方应及时通知乙方，完工期可适当顺延。如乙方不按本合同约定提交设备所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。另外，乙方在甲方安装设备或施工过程中的安全责任由乙方全部责任。

四、质量标准：乙方所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），并符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，如货物不符合本合同约定的要求，甲方有权拒绝接受。如采购耗材，乙方所提供的配合物资耗材应按照甲方所给定的物资耗材配方生产所得，且质量参数满足甲方要求。如货物不符合本合同约定的要求，甲方有权拒绝接收。

五、权利保证：乙方应保证甲方在使用乙方提供的货物或货物的任何部份不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等等指控。甲方如果因第三方侵权索赔而遭受损失的，有权向乙方追偿。

六、验收及货物所有权、风险转移：甲方负责货物清点和验收。乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他质量指标进行检测、验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持，甲方应在乙方所提供的货物安装调试完成后尽快组织验收。若其质量参数与合同规定不符，或验收不合格的，甲方有权拒收货物。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

除双方另有约定外，乙方就货物安装调试完毕并经甲方验收合格接受后，货物的所有权及货物灭失、损害风险由乙方转移至甲方。

七、异议期：甲方若对与货物有关的事项提出异议，应在货物验收后的 15 个工作日内书面通知乙方，乙方应在 7 个工作日内负责解决。

八、付款方式：按下列方式，转账支付：

甲方依照合同约定，向乙方支付货款总额的 50% 货款；项目验收合格且甲方收到乙方开具的相应金额发票后支付尾款。

九、售后服务：

在质保服务，乙方应按照本次招标文件中有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行。

十、索赔：

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方要求的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 乙方同意甲方拒收货物并按被拒收货物的合同价格的金额付给甲方，乙方负担发生的一切损失费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经乙方和甲方同意降低货物价格。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。

(4) 如出现乙方所交付的货物在质保期内出现货物本身的质量问题而乙方不予修理或更换，及乙方不响应甲方报修等服务问题，乙方向甲方支付合同总额 5% 的赔偿金。

2、如果甲方提出索赔通知后 30 天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30 天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付的合同价款中扣回索赔金额，同时按本合同第十三条规定追究乙方的违约责任或解除合同。

十一、双方责任和义务：

1、乙方按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，甲方应在 7 个工作

日内验收完毕，若甲方无正当理由拖延时间，不能及时付款，按国家政府采购法有关规定由甲方赔偿乙方损失。

2、乙方所交货物不符合本合同要求的，甲方有权拒收；同时，乙方向甲方偿付设备款 30%违约金。

3、乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付设备款 30%违约金。

4、乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付设备款 5%的违约金。

十二、终止合同

1、在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内合格交付部分或全部货物。

（2）乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、任何一方由于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的，不负责任：水灾、火灾、地震、干旱、战争或其他任何在签约时不能预料、无法控制且不能避免和克服的事件。但受不可抗力影响的一方，应尽快地将所发生的事件通知对方，并应在事件发生后 15 天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方，如果不可抗力事件之影响超过 120 天，双方应协商合同继续履行或终止履行的事宜。

3、本合同于约定全部义务履行完毕后而终止；

4、双方协商一致可以终止履行本协议。

十三、合同纠纷的处理方式：若发生争议，由双方友好协商解决。协商不成可到合同签订所在地人民法院诉讼解决。

十四、本采购项目的招标文件、乙方的投标文件均为本合同不可分割的一部分。

十五、本合同未尽事宜，双方另行补充。

十六、本合同壹式肆份，经双方签章后即时生效。甲方叁份，乙方壹份，具有同等效力。

十七、本合同未尽事宜，双方可以另行协商，商定内容经双方代表签字并盖章后与本合同具有同等效力。设备供货清单、技术参数、售后服务承诺及本合同未尽事宜详见补充合同，若补充合同与本合同有不同之处以补充合同为准。

[合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人：

法定代表人或授权委托人：

日期：**[合同中心-签订时间_1]**

日期：**[合同中心-签订时间]**

合同签订点：网上签约

第五部分

评标办法

第五部分 评标办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护招标工作公开、公平、公正原则，特制定本评标办法，作为选定本次招标中标人的依据。

1、资格性审查

开标后，采购代理机构和招标人依法对投标人的资格性进行审查，若下述项缺漏或无效的或存在重大不良记录的投标人，将不通过资格性审查，且不进入后续符合性审查及详细评审。具体内容如下：

- (1) 营业执照或法人登记证书等；
- (2) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；
- (3) 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- (4) 在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网中“政府采购严重违法失信行为信息记录”（www.ccgp.gov.cn/cr/list）对参与开标会的投标人进行信息查询、截图留存，确认投标人截至投标截止时间前三年内，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件等。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- (5) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；
- (6) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- (7) 本项目投标人必须满足的其他资格条件；

通过资格性审查的投标人满足3家的，进入详细评审，若通过不足3家则不得进行评标。

2、评标委员会

2.1 招标人、招标代理机构将根据招标货物/服务的特点，依法组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和招标人的代表组成，其中外聘专家人数不少于评标委员会总人数的2/3。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.2 评标委员会履行下列职责：

(1) 对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

(5) 确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

(6) 向招标人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

(7) 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、详细评审

3.1 本项目的评标采用综合评分法，总分 100 分，其中价格标权数为 30%，技术商务标权数为 70%。

3.2 政府采购主要政策：

(1) 中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300 号）》文的相关规定认定。

(2) 根据《财库〔2014〕68 号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

(3) 根据《财库〔2017〕141 号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(4) 参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46 号]”和《财库〔2017〕141 号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

(5) 对于列入政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单的产品，应根据财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定的实施政府优先采购和强制采购相关标准规范执行；采购的产品属于品目清单范围的，采购人及采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

上述品目清单以最新公布内容为准，投标人须在投标文件中提供相应的证明材料。

若国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

若属于规定必须强制采购的节能产品，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，评标委员会须推荐符合强制节能要求产品的投标人为中标人，若投标人未提供相关节能产品认证证书，则作无效标处理。

3.3 若本项目面向大、中、小、微型企业，事业单位及社会组织等各类供应商采购，且供应商提供了完整、真实的“中小企业声明函”，属于小型或微型企业的供应商按下述规定享受价格分优惠政策，中标单位应切实落实面向中小企业预留采购份额的政策要求：

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，对小型或微型企业产品的价格给予 10%的扣除，以扣除后的价格作为评审价格；专门面向中小企业采购时，则不再给予价格 10%的扣除。

(2) 若投标人为联合体，组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

(3) 供应商提供的货物或服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1) 货物采购项目：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受中小企业扶持政策。

注：货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

2) 服务采购项目：服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

3.4 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的排名第一的中标候选人为中标人。若出现排名第一的中

标候选人放弃中标或不能按招标文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按排名顺序依次确定其后中标候选人为中标人或重新招标。

3.5 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会参照上述 3.4 相关规定确定中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，将以本招标文件第三部分采购需求中核心产品判定。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

3.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

具体评分细则如下：

评分细则

序号	评审因素	分值	评分说明
一、价格标得分（30分）			
1	投标总价	30	1、根据财政部 87 号令文件规定，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标总价为基准价，其价格分为满分 30 分。 2、其他投标人的投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标总价）× 30%× 100。
二、商务部分（12分）			
1	合同履行能力	5	根据近三年（2022 年 1 月 1 日-至今）类似项目经验情况进行综合评分（每提供 1 个得 1 分；最高得 5 分）。 类似业绩是指：投标人近三年以来承接的类似项目业绩。（需提供合同扫描件作为证明，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容，业绩时间以合同签订时间为准。未提供则不得分） 注：是否属于类似业绩由评审小组根据投标人业绩项目的服务内容、技术特点等与本项目的类似程度进行认定。
2	企业综合能力	3	1、具有有效的质量管理体系认证证书的得1分； 2、具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分； 3、具有有效的环境管理体系认证证书的得1分； 注：需提供有效期内证书复印件，未提供不得分。
3	检测报告和认证证书	4	1. 投标人提供 304 不锈钢板：依据 GB/T 10125-2021、

			<p>GB/T6461-2002 检测标准，在 (35±2) °C 氯化钠溶液中，试验时间 ≥200h，PP/RA 评级为 10 级，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告的得 1.5 分；</p> <p>2. 投标人所投不锈钢制品（设备名称除星盆台、工作台、工作柜、调理台、洗手盆柜、盆台柜、调理台柜、星盆台柜以外任一设备）。具有提供国家认可第三方检测机构出具的 GB4806.9-2023 食品接触检测报告。每提供一份得 0.5 分，最多得 2.5 分。</p>
三、技术部分（58 分）			
1	项目分析及方案响应	3	<p>根据投标单位提供的项目实施方案进行综合评审：</p> <p>（1）供货安装调试实施计划与流程（2）验收标准与相关承诺（3）特点、重点、难点方案；</p> <p>针对上述 3 项内容，供货安装调试实施计划与流程详细完备，特点、重点、难点方案详细可操作性强，验收标准具体可行的得 3 分，每有一项内容描述简单或有缺陷的扣 0.5 分，每有一项内容缺失或与本项目无关的扣 1 分，扣完为止。</p>
2	深化图纸方案	10	<p>根据投标单位提供的深化图纸方案进行综合评审：</p> <p>（1）深化图纸设计方案（2）结构设计方案，（3）设备的组成布置方案，（4）设备排布安全性方案，（5）排布个性化定制方案。</p> <p>针对上述 5 项内容，深化图纸及其设计方案与本项目需求的吻合程度较高，具有较好的科学性、合理性、先进性，方案完整、合理、思路清晰，设备排布兼具功能性、安全性及美观性。能够充分满足本项目关于服务质量、工作流程等细节的具体要求，并且方案已充分考虑用户的日常用途和需求的得 10 分；每有一项内容描述简单或有缺陷的扣 1 分，每有一项内容缺失或与本项目无关的扣 2 分，扣完为止。</p> <p>说明：深化图纸和技术方案未提供相应内容的不得分。深化图纸包含（并不限于）平面图纸、水电位图纸、区域立体展示效果图。</p>
3	技术性能	11	<p>根据各投标单位所报产品技术参数与招标文件“第三部分 采购需求”中“三、具体技术参数”响应情况进行综合评审：</p> <p>1、“A06 风幕机”、“F005 风幕机”、“M001 风幕机”L=1000 涉及▲条款 2 条，每有 1 条指标负偏离扣 0.5 分，非▲条款 3 条，每有 1 条指标负偏离扣 0.1 分，总分 1.3 分。</p> <p>2、“C04 风幕机”、“D01 风幕机”、“E06 风幕机”、“B015 风幕机”“G002 风幕机”、“一二层餐厅风幕机 2 风幕机”L=1500 涉及▲条款 2 条，每有 1 条指标负偏离扣 0.5 分，非▲</p>

		<p>条款 3 条，每有 1 条指标负偏离扣 0.1 分，总分 1.3 分。</p> <p>3、一二层餐厅风幕机“1 风幕机”L=1200 涉及▲条款 2 条，每有 1 条指标负偏离扣 0.5 分，非▲条款 3 条，每有 1 条指标负偏离扣 0.1 分，总分 1.3 分。</p> <p>4、一二层餐厅风幕机“3 风幕机”L=900 涉及▲条款 2 条，每有 1 条指标负偏离扣 0.5 分，非▲条款 3 条，每有 1 条指标负偏离扣 0.1 分，总分 1.3 分。</p> <p>5、“J01 电烤箱”、“J011 电烤箱”、“D001 电烤箱”涉及▲条款 3 条，每有 1 条指标负偏离扣 0.5 分，非▲条款 7 条，每有 1 条指标负偏离扣 0.1 分，总分 2.2 分。</p> <p>6、“变频空气源热泵”涉及▲条款 6 条，每有 1 条指标负偏离扣 0.5 分，非▲条款 6 条，每有 1 条指标负偏离扣 0.1 分，总分 3.6 分。</p> <p>扣至 0 分为止，上述同名称同型号的产品需投标同一品牌同一型号，所涉及条款不重复计分。</p>
	8	<p>根据各投标单位所报产品技术参数与招标文件“第三部分 采购需求”中“三、具体技术参数”响应情况进行综合评审： 除上述设备之外的其他设备，以 1 台设备为 1 条技术参数计算，完全满足招标文件要求得满分 8 分； 技术指标与招标文件要求偏离项在 (1-3] 项的得 6 分； 技术指标与招标文件要求偏离项在 (4, 6] 项的得 3 分； 技术指标偏离项为 7 项及以上的不得分。</p> <p>（设备参数条款需在《技术规格偏离表》中体现响应情况及偏离情况，要求提供证明材料的需按照参数要求提供相应的证明材料复印件并按要求盖章，如不提供或不按要求提供则视为无效响应，扣除相应分值）</p>
4	应急响应方案	<p>9</p> <p>根据售后服务响应要求，质保期内的应急服务过程中对设备及零部件发生老化现象采取的应对措施，突发事件的应急预案和紧急事件的处置措施情况进行评审。</p> <p>服务内容和故障解决方案全面，质保期内的应急响应服务过程中对设备及零部件发生老化现象采取的应对措施完整，并提供了突发事件的应急预案和紧急事件的处置措施(包括但不限于火灾、漏水、漏电、触电、爆炸)：</p> <p>(1) 质保期内的应急响应服务方案，(2) 突发事件的应急预案和紧急事件的处置措施；</p> <p>针对上述 2 项内容，服务内容和故障解决方案全面，质保期内服务过程中对设备及零部件发生老化现象采取的应对措施完整，并提供了突发事件的应急预案和紧急事件的处置措施(包括但不限于火灾、漏水、漏电、触电、爆炸)内容详细可行，根</p>

			据项目需求提供巡检方案的得 9 分，每有一项内容描述简单或有缺陷的扣 3 分，每有一项内容缺失或与本项目无关的扣 4.5 分，扣完为止。
5	人员配置	4	<p>根据供应商为本项目配置的团队人员情况进行评审。</p> <p>(1) 专业人员配置；(2) 人员专业技术能力、同类项目实施经验等进行综合评审：</p> <p>针对上述 2 项内容，项目团队人员充足专业技术能力强，有较丰富的同类项目经验的得 4 分；每有一项内容缺失或与本项目无关的扣 1 分；每有一项内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣 2 分，扣完为止。</p>
6	售后服务承诺及保障措施	5	<p>根据各供应商售后服务方案的合理性和可行性进行综合评审：</p> <p>(1) 质量保修期承诺、(2) 服务内容、故障解决/应急处理方案、(3) 远程协助、现场服务方案、(4) 响应时间 (5) 售后服务场所等以及质保期后的服务方案，对所有合格供应商的服务承诺及保障措施进行综合评审：</p> <p>针对上述 5 项内容，有较好的售后服务响应时间、完善的服务计划与内容，承诺的各项服务质量指标能较好的满足采购文件要求，能针对用户的实际需要延伸服务、便利服务等特色服务，保障措施切实有利得 5 分，每有一项内容描述简单或有缺陷的扣 0.5 分，每有一项内容缺失或与本项目无关的扣 1 分，扣完为止。</p>
7	样品评分	8	<p>提供样品（样品尺寸允许 10%的误差）： 单星盆台柜尺寸：700*720*800/155 星盆规格：550W×500D×240H，一次性冲压成型，水斗上口 R90，水斗采用厚 1.0mm SUS304 2B 不锈钢板，带防凝露涂层； 台面采用厚 1.5mm SUS304 2B 不锈钢板； 柜身采用 1.2mm SUS304 2B 不锈钢，体现防抖动工艺； 开门采用厚 1.0mm SUS304 2B 不锈钢板，双层静音门，拉手采用嵌入式隐藏拉手； 配置 Φ50mm SUS304 不锈钢可调节脚； 水斗下水口采用 SUS304 不锈钢 3 寸有篮落水器； 冷热水龙头：双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质表面电镀，陶瓷阀芯；</p> <p>根据投标人提供的产品样品与招标文件采购需求的“点对点”响应性，从样品 (1) 尺寸情况、(2) 技术参数对招标文件的响应性情况、(3) 产品工艺情况、(4) 材质符合性情况； 投标人所提供的设备样品，样品制作工艺精良，安全性高，台面抗刮性能强，加工精度高，能全部满足对应产品采购需求的得 8 分，每一项评审要素有缺陷的扣 2 分，扣完为止。未提供</p>

		样品不得分。
合计		100分

注：以上各项评分内容，如投标人未提供相对应内容，评标委员会不受最低评分标准限制，可予以零分计算。

三、总分计算

由评审小组成员对每一份响应文件进行独立评分，然后取算术平均值（保留小数点两位）。计算每个投标人的实际得分（价格标得分+技术商务标得分），并按得分高低排出名次。

第六部分

格式附件

第六部分 格式附件

附件 1

投标书（格式）

致_____（招标人）_____：

根据贵方为_____项目（编号：_____）的投标邀请，签字代表_____（全名职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称、地址）提交投标文件。

全权代表宣布如下：

- （1）我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- （2）我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
- （3）我方承诺在投标有效期内（提交投标文件截止之日起 90 日历日）不修改、撤销投标文件。
- （4）我方按照招标文件要求递交投标保证金人民币_____元整。
- （5）如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。
- （6）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
- （7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人名称（公章）：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

附件 2

法定代表人等资格证明书（格式）

致____（招标人）_____：

兹证明____（姓名）现任我单位____职务。

附：法定代表人性别：

身份证号码：

统一社会信用代码：

单位类型：

经营范围：

投标人名称：（盖章）

日期： 年 月 日

粘贴法定代表人身份证复印件（正反面）

附件 3

授权委托书（格式）

致_____（招标人）_____：

兹委托_____（姓名），身份证号码：_____，
全权代表我公司参与_____（项目名称、编号）的投标活动，受委托人由
此所出具并签订的一切有关文件，我公司均予承认。

本授权书有效期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

授权公司：_____（盖 章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

被授权人：_____（签字或盖章）

粘贴被授权人身份证复印件（正反面）

附件 4

开标一览表（格式）

投标人名称：

项目编号：

预算编号：

货币单位：元（人民币）

上海师范大学学生用餐空间配套设备建设项目包 1

交付时间	投标总价（包括所有采购内容）（总价、元）

注：1、以上报价包含本项目产生的所有费用（含税），若报价非整数，报价精确到小数点后两位。中标后，招标人不再另外支付其他费用。

2、此表投标总价须与附件 5 投标报价明细表合计总价一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 5

投标报价明细表（参考格式）

项目名称：

项目编号：

预算编号：

货币单位：元（人民

币）

序号	设备名称	品牌/ 型号	规格（mm）	单位	数量	制造商	产地	…	…	单价 （元）	合计 （元）	备注
1、移动设备												
一楼设备												
A. 洗碗间												
A01	灭蝇灯		30W	台	1							
A03	浸泡池		1000*760*800/155	台	4							
A03a	冷热水龙头		双温	只	4							
A04	立式上翻门保洁柜		1100*480*1800	台	1							
A06	风幕机		L=1000	台	1							
A08	单眼残食台		800*760*800	台	1							
A09	小型自动洗碗机		2950*800*1900mm	台	1							
A10	输送带		L=11000	件	1							
A10a	收残柜		L=7000	件	1							
B. 风味热厨房												
B09	炉拼台调料柜		650*1200*800/380	台	1							

B14	平台雪柜 (冷藏)		1800*800*800	台	2							
B18	炉拼台调料柜		400*1000*800/155	台	1							
B20	电四头蒸包炉		800*800*800	台	3							
C. 清洗加工间												
C01	灭蝇灯		30W	台	1							
C02	砧板、刀具消毒柜		1000*600*1100/600	只	1							
C03	四层沥水货架		1080*480*1800	台	2							
C04	风幕机		L=1500	台	2							
C05	浸泡池柜		1000*760*800/155	台	3							
C05a	冷热水龙头		双温	只	3							
C06	双层满板工作台		1500*800*800	台	2							
C07	四门双温冰箱		1200*750*1960	台	2							
C08	大双星盆台柜		1600*760*800/155	台	2							
C08a	冷热水龙头		双温	只	4							
C09	靠墙双层满板工作台		1500*760*800/155	台	2							
C12	四层冲孔货架		1130*500*1800	台	4							

D. 仓库										
D01	风幕机		L=1500	台	1					
D02	四层冲孔 货架		1130*500*1 800	台	6					
E. 洗碗间										
E01	立式上翻 门保洁柜		1100*480*1 800	台	4					
E03	浸泡池		1000*760*8 00/155	台	3					
E03 a	冷热水龙 头		双温	只	3					
E05	活动工作 台连下一 层		1500*800*8 00	台	2					
E06	风幕机		L=1500	台	1					
E07	灭蝇灯		30W	台	1					
E09	靠墙单眼 残食台		1500*760*8 00/155	台	1					
E10	长龙式洗 碗机		(6100+300 0) *940*1960	台	1					
E11	输送带		L=17000	件	1					
E11 a	收残柜		L=12000	件	1					
E12	紫外线消 毒灯		30W	只	2					
F. 台湾料理										
F02	四门双温 冰箱		1200*750*1 960	台	1					

F03	四层沥水 货架		1080*480*1 800	台	1								
F18	双向移门 调理台柜		1500*800*8 00	台	1								
F21	平台雪柜 (冷藏)		1500*800*8 00	台	1								
F25	电磁六眼 煲仔炉		1100*800*(800+150)	台	1								
F26	砧板、刀具 消毒柜		1000*600*1 100/600	只	1								
G. 日韩料理													
G01	四门双温 冰箱		1200*750*1 960	台	2								
G02	大双星盆 台柜		1600*760*8 00/155	台	3								
G02 a	冷热水龙 头		双温	只	6								
G05	双层满板 工作台		1800*800*8 00	台	2								
G06	沥水地仓 板		1500*600*2 50	台	1								
G07	灭蝇灯		30W	台	1								
G08	四层沥水 货架		1080*480*1 800	台	4								
G11	靠墙异形 双层满板 工作台		1975*760*8 00/155	台	1								
G13	靠墙双层 满板工作 台		1500*760*8 00/155	台	1								

G19	双层台面 立架		1500*300*6 50	台	4								
G20	双向移门 调理台柜		1500*800*8 00	台	2								
G26	平台雪柜 (冷藏)		1500*800*8 00	台	1								
G31	平台雪柜 (冷藏)		1800*800*8 00	台	1								
G33	单向移门 调理台		1500*800*8 00	台	1								
G34	电磁六眼 煲仔炉		1100*800*(800+150)	台	2								
G35	砧板、刀具 消毒柜		1000*600*1 100/600	只	1								
H. 川味、炙热板烧、湖南料理													
H02	大双星盆 台柜		1600*760*8 00/155	台	4								
H02 a	冷热水龙 头		双温	只	8								
H05	四门双温 冰箱		1200*750*1 960	台	2								
H06	砧板、刀具 消毒柜		1000*600*1 100/600	只	1								
H07	双层满板 工作台		1800*800*8 00	台	3								
H08	沥水地仓 板		1500*600*2 50	台	2								
H14	灭蝇灯		30W	台	1								
H15	四层沥水 货架		1080*480*1 800	台	8								

H18	平台雪柜 (冷藏)		1500*750*800	台	1								
H19	单向移门 调理台		850*760*800	台	1								
H21	平台雪柜 (冷藏)		1800*800*800	台	2								
H22	单向移门 调理台		1600*800*800	台	2								
H27	双星盆台 柜		1200*750*800/155	台	2								
H27 a	冷热水龙 头		双温	只	4								
H31	一体式打 荷台		2500*1100*800	台	2								
H34	双通冷藏 展示柜		1300*800*1800	台	3								
I. 拖把间													
I01	拖把柜		1080*480*1600	台	1								
J. 面点制作间													
J01	电烤箱		1210*805*1335	台	1								
J01 a	烤箱烤盘		600*400*50	只	6								
J04	靠墙单向 移门调理 台		1800*760*800	台	1								
J05	四门双温 冰箱		1200*750*1960	台	1								
J06	靠墙双层 满板工作		1000*760*800/155	台	1								

	台												
J07	单星盆台柜		700*720*800/155	台	1								
J07a	冷热水龙头		双温	只	1								
J08	双动双速和面机		787*480*925	台	1								
J12	灭蝇灯		30W	台	1								
其它													
2	嵌入式玻璃衣帽柜		2540*250*1200	台	1								
3	嵌入式茶杯架		1500*200*1000	台	1								
4	嵌入式手机柜		1140*200*1000	台	1								
5	发泡式单门消毒柜		650*650*1980	台	6								
二层设备													
A. 主副食库													
A003	四层冲孔货架		1130*500*1800	台	6								
B. 学生清洗加工间													
B001	砧板、刀具消毒柜		1000*600*1100/600	只	1								
B002	大双星盆台柜		1600*760*800/155	台	2								
B002a	冷热水龙头		双温	只	4								

B005	靠墙双层 满板工作 台		1000*760*8 00/155	台	1								
B007	靠墙双层 满板工作 台		1000*760*8 00/155	台	1								
B008	四层沥水 货架		1080*480*1 800	台	4								
B009	双层满板 工作台		1800*800*8 00	台	3								
B010	浸泡池柜		1000*760*8 00/155	台	4								
B010a	冷热水龙 头		双温	只	4								
B012	灭蝇灯		30W	台	2								
B015	风幕机		L=1500	台	1								
C002	浸泡池		1000*760*8 00/155	台	1								
C002a	冷热水龙 头		双温	只	1								
D. 热厨间													
D002	炉拼台调 料柜		400*1000*8 00/450	台	2								
D005	双向移门 调理台柜		1800*800*8 00	台	1								
D006	单星盆台 柜（无后 背）		800*800*80 0	台	2								

D00 6a	冷热水龙头		双温	只	2								
D00 7	热风循环双向移门调理台柜		1800*800*800	台	2								
D00 9	四门双温冰箱		1200*750*1960	台	3								
D01 1	灭蝇灯		30W	台	1								
D01 2	紫外线工具消毒柜 (玻璃门)		1000*200*1050	台	1								
D01 3	二层四盘烤箱		1210*805*1130	台	1								
D01 3a	烤箱烤盘		600*400*50	只	4								
D01 5	四层沥水货架		1080*480*1800	台	2								
D01 6	四层纱网门柜		1130*500*1800	台	4								
E. 自选餐发售间													
E00 1	热风循环传递柜		1200*600*1800	台	3								
E00 2	电磁四眼煲仔炉		750*800*(800+150)	台	2								
E00 4	立式上翻门保洁柜		1100*480*1800	台	5								
E00 5	双星洗手盆柜		850*450*800/130	台	2								

E00 5a	感应水龙头		JC-8300	只	4									
E00 6	保温饭汤桶		700*700*800	台	1									
E00 7	冲孔保温台		1600*700*800	台	3									
E00 8	电加热双层保温台柜		1850*800*800+800	台	8									
E01 0	紫外线消毒灯		30W	只	8									
E01 1	口水罩		L=10000	米	10									
F. 洗碗间														
F00 4	灭蝇灯		30W	台	1									
F00 5	风幕机		L=1000	台	1									
F00 6	靠墙异形双层满板工作台		1100*760*800/155	台	1									
F00 7	浸泡池		1000*760*800/155	台	4									
F00 7a	冷热水龙头		双温	只	4									
F00 8	单眼残食台		1500*760*800	台	1									
F01 0	立式上翻门保洁柜		1100*480*1800	台	3									
F01 3	单眼残食台		800*760*800	台	1									
F01	输送带		L=11000	件	1									

4												
F01 4a	收残柜		L=7000	件	1							
F01 8	长龙式洗 碗机		7700*940*1 960	台	1							
G. 清真粗加工间												
G00 2	风幕机		L=1500	台	1							
G00 3	灭蝇灯		30W	台	1							
G00 4	大双星盆 台柜		1600*760*8 00/155	台	3							
G00 4a	冷热水龙 头		双温	只	6							
G00 6	四门冷冻 冰箱		1200*750*1 960	台	1							
G00 7	四门双温 冰箱		1200*750*1 960	台	1							
G00 8	沥水地仓 板		1500*600*2 50	台	2							
G01 0	砧板、刀具 消毒柜		1000*600*1 100/600	只	1							
G01 2	四层沥水 货架		1080*480*1 800	台	1							
G01 3	靠墙双层 满板工作 台		1600*760*8 00/155	台	1							
G01 4	靠墙异形 双层满板 工作台		840*760*80 0/155	台	1							

I. 清真面点间										
I002	双星盆台柜		1200*760*800/155	台	1					
I002a	冷热水龙头		双温	只	2					
I003	双动双速和面机		787*480*925	台	1					
I005	四门双温冰箱		1200*750*1960	台	1					
I006	靠墙单向移门调理台		1400*750*800/155	台	1					
I007	灭蝇灯		30W	台	1					
I009	靠墙单向移门调理台		1800*760*800/155	台	1					
I010	面粉车		600*400*600	台	1					
J. 清真热厨间										
J001	四层沥水货架		1080*480*1800	台	6					
J002	灭蝇灯		30W	台	2					
J004	紫外线工具消毒柜 (玻璃门)		1000*200*1050	台	2					
J005	四门双温冰箱		1200*750*1960	台	2					
J006	四门冷藏冰箱		1200*750*1960	台	1					

J007	双层满板工作台		1800*800*800	台	1									
J010	大双星盆台柜		1600*760*800/155	台	1									
J010a	冷热水龙头		双温	只	2									
J011	电烤箱		1210*805*1335	台	1									
J011b	烤箱烤盘		600*400*50	只	6									
J012	炉拼台调料柜		400*1200*800/380	台	2									
J015	单星盆台柜（无后背）		800*800*800	台	1									
J010a	冷热水龙头		双温	只	1									
J016	热风循环调理台柜		1800*800*800	台	2									
J018	90L 电开水器		535*520*1580	台	1									
J019	双层满板工作台		1680*760*800/155	台	1									
J021	水压式洗米机		50KG	台	1									
K. 风味发售间														
K001	四格保温台		1600*700*800	台	1									
K003	电磁单眼低汤炉		650*750*(500+700)	台	1									

K005	靠墙双层满板工作台		700*1000*800/155	台	1								
K006	单向移门调理台柜		1200*800*800	台	1								
K007	炉拼台调料柜		500*1000*800/380	台	1								
K008	电磁六眼煲仔炉		1100*800*(800+150)	台	1								
K009	平台雪柜(冷藏)		1800*800*800	台	1								
K010	电铁板烧		900*800*800	台	1								
K013	电磁双眼煮面炉		1600*1000*800	台	1								
K014	口水罩		L=51000	米	5.1								
K015	热板		350*1000	块	4								
L. 清真套餐发售间													
L002	双层满板工作台		1200*480*800	台	1								
L003	立式上翻门保洁柜		1100*480*1800	台	1								
L004	紫外线消毒灯		30W	台	3								
L005	双星洗手盆柜		850*450*800/130	台	1								
L005a	感应水龙头		JC-8300	只	2								

L007	双星洗手盆柜		850*450*800/130	台	1								
L007a	感应水龙头		JC-8300	只	2								
L008	电加热冲孔保温台		1500*700*800	台	4								
M. 清真洗碗间													
M001	风幕机		L=1000	台	1								
M002	浸泡池		1000*760*800/155	台	1								
M002a	冷热水龙头		双温	只	1								
M003	灭蝇灯		30W	台	1								
M004	大双星盆台柜		1600*760*800/155	台	1								
M004a	冷热水龙头		双温	只	2								
M005	活动工作台连下一层		1000*706*800	台	1								
M007	小型自动洗碗机		2950*800*1900mm	台	1								
M008	单眼残食台		1000*760*800	台	1								
M009	输送带		L=9000	件	1								
M009a	收残柜		L=7000	件	1								
其它													

2	发泡式单 门消毒柜		650*650*19 80	台	5									
二层设备														
A. 惠-仓库														
A00 1	四层冲孔 货架		1130*500*1 800	台	3									
B. 惠-清洗加工间														
B00 1	四门双温 冰箱		1200*750*1 960	台	2									
B00 2	单星盆台 柜		800*760*80 0/155	台	2									
B00 2a	冷热水龙 头		双温	只	2									
B00 3	靠墙单向 移门调理 台柜		1700*760*8 00/155	台	1									
B00 4	靠墙单向 移门调理 台柜		1800*760*8 00/155	台	1									
B00 5	双层满板 工作台		1800*800*8 00	台	2									
B00 6	沥水地仓 板		1500*600*2 50	台	2									
B00 7	靠墙单向 移门调理 台柜		1400*760*8 00/155	台	1									
B00 8	大双星盆 台柜		1600*760*8 00/155	台	2									
B00 8a	冷热水龙 头		双温	只	4									

B010	四层沥水货架		1080*480*1800	台	3								
B011	灭蝇灯		30W	台	1								
B012	90L 电开水器		535*520*1580	台	1								
B013	砧板、刀具消毒柜		1000*600*1100/600	只	1								
D. 惠-明档热厨													
D001	电烤箱		1210*805*1335	台	2								
D001a	烤箱烤盘		600*400*50	只	12								
D004	双星盆台柜		1200*760*800/155	台	1								
D004a	冷热水龙头		双温	只	2								
D005	靠墙双层满板工作台		1200*760*800/155	台	1								
D006	双缸双筛电炸炉连柜座		800*900*850/90	台	1								
D007	炉拼台调料柜		400*1200*800/380	台	1								
D009	四层沥水货架		1080*480*1800	台	3								
D010	灭蝇灯		30W	台	1								
D011	电磁四眼煲仔炉		750*800*(800+150)	台	4								

D013	热风循环 调理台		1500*800*800	台	2								
D014	嵌入式双 格保温台 柜		1700*800*800	台	1								
D015	四门双温 冰箱		1200*750*1960	台	2								
D016	双向移门 调理台		1500*800*800	台	1								
D017	双向移门 调理台		1800*800*800	台	1								
D018	双层满板 工作台		1000*760*800	台	2								
D020	靠墙双层 满板工作 台		600*800*800/150	台	1								
D021	电磁矮汤 炉（单头）		650*750* （500+700）	台	1								
E. 惠-冷品专间													
E001	单星盆台 连门柜		650*650*800/155	台	1								
E001a	冷热水龙 头		双温	只	1								
E002	净水器		单头	台	1								
E003	靠墙单向 移门调理 台		1800*650*800/155	台	1								
E006	紫外线消 毒灯		30W	台	3								
E00	异形工作		800*700*80	台	1								

7	台		0									
E008	平台雪柜 (冷藏)		1800*700*800	台	1							
E010	双星洗手 盆柜		850*450*800/130	台	1							
E010a	感应水龙 头		JC-8300	只	2							
F. 惠-饮料专间												
F001	单星盆台 连门柜(无 靠背)		650*650*800/155	台	1							
F001a	冷热水龙 头		双温	只	1							
F002	净水器		单头	台	2							
F003	单向移门 调理台		1400*600*800	台	1							
F004	紫外线消 毒灯		30W	台	2							
F005	制冰机		760*800* (1575+150)	台	1							
F006	即开开水 器		177*430*610	台	1							
F007	单向移门 调理台		1445*800*800/155	台	1							
F008	挂墙双层 板		1000*300*600	台	1							
一二层餐厅风幕机												
1	风幕机		L=1200	台	3							

2	风幕机		L=1500	台	5							
3	风幕机		L=900	台	22							
2、轻食设备												
面包房												
1	单星盆台 连门柜		800*760*80 0/155	台	1							
1a	冷热水龙头		双温	只	1							
2	单星盆台 连平台柜		2400*760*8 00/155	台	1							
2a	冷热水龙头		双温	只	1							
3	制冰机		500*580* (705+30)	台	1							
4	净水器		双头	台	1							
5	单星盆台 连平台柜		1000*700*8 00/155	台	1							
5a	冷热水龙头		双温	只	1							
6	平台雪柜 (冷藏)		1500*750*8 00	台	1							
7	热风炉连 醒发箱		800*1240*2 070	台	1							
7a	烤箱烤盘		400*600	只	15							
8	单缸单筛 电炸炉		360*700*85 0/90	台	1							
9	单星盆台 连平台柜		1000*700*8 50/170	台	1							
9a	冷热水龙头		双温	只	1							

10	即开开水器		177*430*610	台	1								
奶茶店													
2	平台雪柜 (冷藏)		1800*600*800	台	1								
3	单星盆台柜		500*600*800/155	台	1								
3a	冷热水龙头		双温	只	1								
5	制冰机		560*800*(1655+150)	台	1								
6	平台雪柜 (冷藏)		1800*800*800	台	1								
轻食 1													
1	三星盆台柜		1800*760*800/155	台	1								
1a	冷热水龙头		双温	只	3								
3	净水器		单头	台	1								
4	四层货架		900*400*1800	台	1								
5	48KG 单门电加热蒸饭箱		590*755*1650	台	1								
6	热风循环双向移门调理台柜		2000*650*800	台	1								
7	四门双温冰箱		1200*750*1960	台	1								

8	平台雪柜 (冷藏)		1200*750*800	台	2							
12	单缸单筛 电炸炉		360*700*850/90	台	1							
14	电磁四眼 煲仔炉		750*800*800/150	台	1							
16	电磁七星 蒸炉		800*800*800	台	1							
3、空气能热水系统清单												
1	变频空气 源热泵		12HP	台	6							
2	方形保温 水箱		30吨(不锈 钢)	台	1							
3	配件、辅材											
合计总价		小写： 大写：										

说明：

- 1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。
- 2、该表中包含投标人认为完成本项目所需的所有费用，各项费用须列出明细清单。上表合计报价之和应等于“开标一览表”中的投标总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性响招标文件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 5-1 备品备件费用等清单（如有，参考格式）

（招标人）：

若中标，我司承诺质保期后 10 年内，以不高于报价表中的单价向招标人供应备品备件。

序号	装备名称	备品备件名称	单价（元）	品牌	型号	制造商名称	产地	维修期人工工时费单价（元）

注：

1. 所投产品如有备品备件，投标人应提供货物质保期内及质保期结束后一年的备品备件、易损件和易耗件一览表，按要求列出详细清单，标出制造商、型号、数量、单价、总价，其费用分项报价，不计入投标总价，并承诺在质保期后 10 年内以不高于上述清单价格，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。

2. 维修期人工工时费单价。

投标人名称（公章）： _____

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）： _____

日期： ____年__月__日

附件6 货物报告

包括但不限于以下内容：

- 1、合同履行能力
- 2、企业综合能力
- 3、检测报告和认证证书
- 4、项目分析及方案响应
- 5、深化图纸技术方案
- 6、技术性能
- 7、巡检及应急方案
- 8、人员配置
- 9、售后服务承诺及保障措施
- 10、样品评分
- 11、按照招标文件要求提供的其他技术性资料以及投标人认为需要说明的其他事项。

注：以上内容，投标人应结合本招标文件第五部分评标办法的要求详细描述并提供相关证明文件。

附件6-1 技术规格偏离表（格式）

项目名称：

招标编号：

序号	名称	招标文件条目号及技术条款	投标文件的技术条款	响应/偏离	说明 (如有相关证明文件, 标明在投标文件中的页码)
.....

注：

1. 投标人须针对招标文件的采购需求逐条响应。
2. 如果投标文件的响应对招标文件有偏离，请在此表中清楚地列明，并加以说明。
3. 如果表格叙述不下，可另附页说明，但要便于招标人查阅。

附件 6-2 拟派项目负责人情况表（格式）

1. 一般情况					
姓名		年龄		技术职务	
职务		本合同中拟任职务		为投标人服务时间	
学历/专业					
所获证书					
2. 经历					
年份	负责过的主要项目 (类型金额)		该项目中任职		备注

注:

1. 须提供相关证明材料（如相关证书复印件）。
2. 项目负责人一旦确定，中标后原则上不再变更，若变更，须征得招标人同意。

附件 6-3 拟派本项目技术人员情况表（格式）

序号	姓名	年龄	相关证书 持证情况	本项目中担 任职务	类似项目 经验	备注
1						
2						
3						

4						
...						

注：

1. 须提供相关证明材料（如相关证书复印件）；
2. 项目组技术人员一旦确定，中标后原则上不再变更，若变更，须征得招标人同意；

附件 6-4 投标人（2022 年 1 月 1 日起至今）承担的类似项目业绩一览表（格式）

序号	项目名称	委托单位	委托时间	项目 完成时间	合同金额	备注
1						
2						
3						
4						
.....						

注：1. 供应商需提供上述类似项目的合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的
签约主体、项目名称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容。

2. 业绩时间以合同签订时间为准。

附件 7

资格证明文件（如为联合体投标针对所有供应商）

目 录

- 1、营业执照或法人登记证书等；
- 2、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；
- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- 4、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；
- 6、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 7、如以分支机构（分公司/分所等）名义报价的，须提供总公司（总部/总所等）授权函；
- 8、中小企业声明函；
- 9、根据本招标文件采购需求还需提供的其他证明文件。
- 10、具有建设主管部门颁发的《建筑业企业资质证书（建筑机电安装工程专业承包资质等级三级及以上证书）》；
- 11、具有有效的《安全生产许可证》（开标后招标代理机构将于信用中国佐证该证书有效性、或于其他官方网站进行查询）；

须 知

- 1、投标人应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。
- 2、投标人提交的文件将给予保密，但不退还。
- 3、上述序号 1-9 为联合体各方均需提供。

附件 7-1

投标人资格声明函（如为联合体投标针对所有供应商）

致_____（招标人）_____：

关于贵方_____年 月 日_____项目（项目编号：_____）的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

- 1、营业执照或法人登记证书等；
- 2、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；
- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- 4、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；
- 5、具有建设主管部门颁发的《建筑业企业资质证书（建筑机电安装工程专业承包资质等级三级及以上证书）》；
- 6、投标人应具有有效的《安全生产许可证》（开标后招标代理机构将于信用中国佐证该证书有效性、或于其他官方网站进行查询）；
- 7、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 8、如以分支机构（分公司/分所等）名义报价的，须提供总公司（总部/总所等）授权函；
- 9、中小企业声明函；
- 10、根据本招标文件采购需求还需提供的其他证明文件。

本签字人确认投标文件中关于资格的一切说明都是真实的、准确的。

投标人名称（盖章）：

本资格声明函授权代表（签字或盖章）：

附件 7-2

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
(如为联合体投标针对所有供应商)

致：_____ (招标人)

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

(注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动)

投标人名称 (盖章)：

法定代表人或授权委托人 (签字或盖章)：

日期： 年 月 日

附件 7-3 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

(如为联合体投标针对所有供应商)

我方(供应商名称)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(四)项规定条件,具体包括:

1. 具有健全的财务会计制度;
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商名称(公
章)
日
期:

注:①本声明函未提供或未盖章的,视为不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(四)项规定条件,作无效投标处理。

②如发现供应商提供虚假声明,不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的,由财政部门依法进行处理处罚。

附件 7-4

《联合投标协议书》格式（如有）

联合投标各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应招标人实施的项目（项目名称、招标编号）的招标活动，各方经协商，就联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 为主办人进行投标，联合体各方在投标文件中按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中：

甲方承担的权利、义务及协议合同金额为：_____。

乙方承担的权利、义务及协议合同金额为：_____。

五、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为投标文件的组成部分提交招标人。

甲方：

乙方：

法定代表人(签字或盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

20 年 月 日

20 年 月 日

附件 8

中小企业声明函（格式）

（如为联合体投标针对所有供应商，各供应商须分别提供此函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支结构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：（1）本声明函适用于所有在中国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业、个体工商户。

（2）若中标，本声明函作为中标公告的一部分进行公示，接受社会监督，请如实填写。若提供虚假信息，则取消中标资格，并依法承担相应责任。

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：《中小企业划型标准规定》各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

附件9 残疾人福利性单位声明函（格式）（如有请提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

说明：若中标，本声明函作为中标公告的一部分进行公示，接受社会监督，请如实填写。如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

附：《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

供应商书面声明（如为联合体投标针对所有供应商）

致：_____（招标人）

我公司承诺已自查，在参加本项目政府采购活动中未违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

保证金退还信息表（格式）

投标人全称：	
保证金的递交	
已递交的保证金形式：	
已递交的保证金金额：	
保证金的退还	
开户行：	
户名：	
帐号：	
保证金退还联系人：	
联系电话：	

注：

- 1、投标人可将递交保证金的银行汇款凭证作为本页附件。
- 2、投标人应准确填写保证金的退还账号、联系人等相关信息，以便招标代理机构及时退还保证金。