

ZHENG FU CAI GOU

徐汇区教育局新建南站 8 号地块中学等学校 配套弱电政府采购

招 标 文 件

招标编号：徐采中招 2025-093

招标单位：上海市徐汇区政府采购中心

二〇二五年六月

2025年06月11日

总 目 录

2025年06月11日

第一部分	投标邀请函
第二部分	投标人须知
第三部分	项目招标要求
第四部分	合同参考文本
第五部分	投标文件格式
第六部分	评标办法

第一部分 投标邀请函

根据《中华人民共和国政府采购法》之规定，上海市徐汇区政府采购中心受委托，对徐汇区教育局新建南站 8 号地块中学等学校配套弱电政府采购项目进行国内公开招标采购，特邀请合格的供应商前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下条件：

1、具有《中华人民共和国营业执照》、《税务登记证》，根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》要求登记入库，在近三年内无行贿犯罪记录，未被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动的供应商，同时经信用信息查询未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、具有《电子与智能化工程专业承包资质》二级及以上资质（电子资质证书应为有效使用件）；

3、具有有效的安全生产许可证（电子资质证书应为有效使用件）；

4、本项目**不允许**联合投标。

二、项目概况：

1、项目名称：上海市徐汇区政府采购中心——徐汇区教育局新建南站 8 号地块中学等学校配套弱电政府采购项目

2、招标编号：（代理机构内部项目编号：徐采中招 2025-093）

3、预算编号：0425-000161386

4、项目主要内容及要求：

采购内容：本项目要求完成徐汇区教育局新建南站 8 号地块中学等学校配套弱电建设，具体包括 LED 显示系统、电化教育系统、摄影棚、多媒体音视频系统、视频监控系统、综合布线系统、投影机等。投标供应商应投报以上所有采购内容，具体要求详见招标文件第三部分。

招标范围包括：上述采购内容所涉及的系统设计、供货、运输、保险、卸货、安装到位、系统集成、调试、验收合格、培训及保修等。

5、服务地址：徐汇区教育局指定地点。

6、项目服务期限：合同签订后 60 天内完成全部采购内容。

7、采购项目需要落实的政府采购政策情况：根据上海市财政局沪财库[2009]19 号“关于落实政府采购优先购买福利企业产品和服务的通知”要求，本项目在同等条件下优先采购福利企业的产品和服务。同时项目采购应当符合采购价格低于市场平均价格、采购质量优良和服务良好的要求。本项目**专门面向中小企业采购**，其要求标准详见《政府采购促进中

小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中相关规定。

三、招标文件的获取

1、合格的供应商可于 **2025-06-12** 本公告发布之日起至 **2025-06-21** 截止，登录“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）在网上招标系统中获取招标文件。

采购文件上午获取时间：**00:00:00~12:00:00**

采购文件下午获取时间：**12:00:00~23:59:59**

2、凡愿参加投标的合格供应商可在上述规定的时间内下载（获取）招标文件并按照招标文件要求参加投标。

注：投标人须保证报名及获得招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由投标人承担。

四、投标截止时间及开标时间：

- 1、投标截止时间：2025-7-3 9:30，迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。
- 2、开标时间：2025-7-3 9:30。

五、投标地点和开标地点

- 1、投标地点：[上海政府采购网（政府采购云平台）http://www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)；根据上海市财政局相关规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。**政府采购云平台是由市财政局建设和维护。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在政府采购云平台的有关操作方法可以参照政府采购云平台中相关专栏的有关内容和操作要求办理。**
- 2、开标地点：[上海政府采购网（政府采购云平台）http://www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)；本项目实行网上远程开标，按有关规定在开标时间内无法签到、解密的供应商将被取消投标资格，不纳入评审范围。响应投标的供应商请在开标时间开始后持投标时所使用的数字证书（CA证书）参加远程开标。

3、开标所需携带其他材料：

本项目实行网上远程开标，按有关规定在开标时间内无法签到、解密的供应商将被取消投标资格，不纳入评审范围。响应投标的供应商请在开标时间开始后持投标时所使用的数字证书（CA 证书）参加远程开标。

六、发布公告的媒介：

以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购网”通知，请供应商关注。

七、注意事项：

（1）投标单位对招标文件有疑问的可在 2025 年 6 月 17 日上午 10 点整前以书面传真的形式向徐汇区政府采购中心提出，由采购中心负责统一解答。采购中心将于 2025 年 6 月 17 日下午 17 点前通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布。

（2）本项目采购预算为 3230000 元人民币，报价超过采购预算的投标不予接受。

（3）投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知招标人进行签收，并及时查看招标人在电子采购平台上的签收情况，以免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

八、联系方式

采购人：徐汇区教育局

采购代理机构：上海市徐汇区政府采购中心

地址：百色路 88 号

地址：南宁路 969 号

联系人：周天运

联系人：王丽佳

电话：64161236*8758

电话：24092222*2596

第二部分 投标人须知

一、总则

1、概述

1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述系统及相关服务的招标投标。

1.2 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.3 根据上海市财政局相关规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。

2、定义：

2.1 “招标人”指组织本次招标的上海市徐汇区政府采购中心和采购人。

2.2 “采购人”指徐汇区教育局。

2.3 “招标项目”指本招标文件中第三部分所述系统及相关服务,本项目属于软件和信息技术服务行业。

2.4 “潜在投标人”指符合招标文件规定的合格供应商。

2.5 “投标人”指按规定获取招标文件，并按照招标文件要求提交投标文件的供应商。

2.6 “上海市政府采购云平台”系指上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn），是由市财政局建设和维护。

3、合格投标人的条件

3.1 具有本项目生产、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标。

3.2 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

(1) 具有《中华人民共和国营业执照》、《税务登记证》，根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》要求登记入库，在近三年内无行贿犯罪记录，未被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动的供应商，同时经信用信息查询未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

(2) 具有《电子与智能化工程专业承包资质》二级及以上资质（电子资质证书应为有效使用件）；

(3) 具有有效的安全生产许可证（电子资质证书应为有效使用件）；

(4) 本项目不允许联合投标。

3.3 只有在法律上和财务上独立运作并独立于采购中心的供应商才能参加投标。

3.4 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(统一格式)。

4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标工作由徐汇区政府采购中心自行组织实施，不收取任何中介费用。

二、招标文件

5.招标文件

5.1 招标文件是阐明招标的项目范围、投标文件的编写、递交、招标投标程序、评标原则、中标条件和相关的协议条款的文件。招标文件由以下六部分内容组成：

第一部分 投标邀请（招标公告）；

第二部分 投标人须知；

第三部分 招标技术需求；

第四部分 合同参考文本；

第五部分 投标文件格式；

第六部分 评标办法

5.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

6.招标文件的澄清

6.1 任何通过电子采购平台获取了招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清。澄清要求应于投标邀请函所述日期前，按投标邀请书中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）送达采购中心，采购中心将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布相关答复。

6.2 采购中心将视情况确定是否有必要召开标前会（现场踏勘）。召开标前会（现场踏勘）的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

7.招标文件的修改

7.1 在投标截止期 15 日以前任何时候，采购中心无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

7.2 对招标文件的修改，将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发

布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

7.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，采购中心可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标人。

8.通知

8.1 对与本项目有关的通知，采购中心将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布。

8.2 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购中心以澄清或修改公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

三、投标文件

9.投标文件的语言和计量单位

9.1 投标人提交的以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简化字。

9.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

10.投标文件的组成及相关要求

10.1 投标文件由商务响应文件、技术响应文件两部份构成。

10.2 商务响应文件、技术响应文件所应包含的内容如下：

10.2.1 商务响应文件：

- （1）投标函；
- （2）投标报价明细表；
- （3）设备安装调试集成费报价明细表；
- （4）供应商行贿犯罪记录承诺书；
- （5）中小企业声明函；
- （6）投标单位基本情况表及声明；
- （7）法定代表人证明书和法人代表委托书；
- （8）主要产品厂商授权证明；
- （9）主要产品检测报告（复印件加盖单位公章）；
- （10）近三年同类型项目成功案例介绍及最终用户的有效联系方式，附相关采购合同复印件加盖单位公章；

(11) 资格证明文件, 包括: 投标单位营业执照、税务登记证、安全生产许可证、《电子与智能化工程专业承包》二级及以上资质(电子资质证书均应为有效使用件)(复印件加盖单位公章); 投标人信用信息查询记录, 投标人应当通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询投标人主体信用记录(查询截止时点为 2025 年 7 月 2 日), 并对查询的信用详情截屏打印并加盖单位公章; 投标单位财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函。资格证明文件不满足招标要求的, 将作为无效投标处理。

(12) 投标产品中属于国家强制性认证的, 应提供相应认证证书等相关资料, 并提供副本等明细材料以便于评标查阅;(复印件加盖单位公章);

(13) 公共安全防范工程设计施工单位核准证书(复印件加盖单位公章);

(14) 承诺函。

10.2.2 技术响应文件:

(1) 产品选型及说明一览表;

(2) 产品规格、技术参数偏离表;

(3) 拟从事本项目人员及其技术资格一览表;

(4) 项目设计方案 投标人自行编写的技术方案及图纸, 包括但不限于以下内容: 系统设计思想、各子系统设计说明、各子系统选用产品介绍(应包括设备及产品材质、原材料产地、规格、加工工艺、主要部件详细描述、质量等级、主要相关特性详细描述); 各子系统拓扑结构图等;

(5) 项目实施计划 请投标单位自报项目实施周期, 并根据项目实施具体情况制作详细实施周期及针对性施工组织方案、施工管理人员的资质(包括项目经理相关资质证书)、项目组成员工作内容与职责、项目组人员表(列表说明姓名、年龄、性别、学历、职称、从事本分系统工作年限、主要业绩)等项目质量、安全、工期保障措施, 以确保项目优质按期安全完工;

(6) 投标产品的说明书、产品厂家彩页性能介绍样本(catalog)等技术文件;

(7) 售后服务承诺(保修期内售后服务的内容、期限、响应时间、应急保障措施等)及培训等相关伴随服务实施方案;

(8) 投标人认为需要提供的其它说明和资料。

10.3 上述文件中凡招标文件提供格式文本的以及要求“加盖单位公章”的材料须上传原件彩色扫描件。

10.4 如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响, 由投标人承担相应责任。招标人认为必要时, 可以要求投标人提供文件原件进行核对, 投标人必须按时提供, 否则视作投标人放弃潜在中标资格, 并且招标人将对该投标人进行调查, 发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。

10.5 本项目不接受纸质投标文件。

11. 投标内容填写说明

11.1 获取了招标文件的潜在投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统要求的格式填写相关内容。

11.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心对其中任何资料进一步审查的要求。

11.3 开标一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

11.4 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，包括但不限于第 10 条（投标文件的组成及相关要求）规定的内容，将可能导致投标被拒绝。

12. 投标报价

12.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣，应为考虑所有优惠后的最有竞争性价格，不得再以其他形式进行标后优惠，否则视为不诚信行为记入供应商诚信记录。投标报价应已经包含了购买系统及相关服务的费用和所需缴纳的所有税费，并包含了完成全部服务内容所需的一切费用。

12.2 投标人提供的产品与相关服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

12.3 投标人应按照招标文件中提供的投标文件格式完整地填写开标一览表、报价明细表和报价构成表等，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

12.4 除招标文件说明并允许外，投标的每一种服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价将可能导致投标被拒绝。

12.5 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以拒绝。

13. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

14. 投标文件的有效期

14.1 自开标日起 90 天内，投标文件应保持有效。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

14.2 在特殊情况下，采购中心可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购中心要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标文件的签署及其他规定

15.1 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

15.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式的代表签署和加盖公章。投标人应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则必须按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权书》并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须加盖投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

15.3 投标人应按招标文件和电子采购平台电子招投标系统规定的内容、格式和顺序编制投标文件。凡招标文件提供有相应格式的，投标文件均应完整的按照招标文件提供的格式打印、填写并按要求在电子采购平台电子招投标系统上传。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任，投标人需承担其投标在评标时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。

15.4 用于网上招投标系统上传的扫描件等有关文件应确保清晰、可辨，投标人上传文件的电子数据量不应过大，因数据量过大导致无法正常投标、开标的，投标人将自行承担其责任后果，招标人不承担任何责任。

四、投标文件的递交和解密（开标）

16.投标文件的递交和解密

16.1 投标单位在制作投标文件后应在上传投标文件截止时间之前在上海政府采购网上将电子投标文件加密上传。

16.2 举行开标会时，各投标供应商须带好本单位的CA证书及可以无线上网的笔记本电脑，按照规定的开标时间和地点到场后登陆上海政府采购网集中解密。按有关规定当场无法解密的供应商将被取消投标资格，不纳入评审范围。

16.3 在投标文件解密之后，投标人不得撤回投标。投标后撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响。

17.投标截止时间

17.1 投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点解密。

17.2 采购中心推迟投标截止时间时，将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布。在这种情况下，采购中心和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

五、评标

18.评标

18.1 采购中心根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

18.2 评标原则

- (1) 评标应严格按照招标文件的要求和条件进行；
- (2) 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；
- (3) 评标委员会分别对每包进行独立评标，每包只限确定一家供应商为中标单位，但一家供应商可以中一包或多包；
- (4) 评标委员会在评标时除考虑投标报价因素外，同时还根据各项技术和服务因素对投标人和投标货物进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：

- A、货物的性能和投标方案的合理性；
- B、货物的配置与招标文件技术规格要求的偏离；
- C、付款条件；
- D、交货和配送能力的承诺，包括交货时间（货物应在招标文件规定的时间范围内交货，提前交货并不加分，交货时间超过采购人可接受的时间范围的投标将视为非实质响应投标）等；
- E、售后服务和备件供应（投标人应该为采购人建立最起码的服务设施和备件库存，在保修期内所需的费用如果是单独报价的话，评标时应计入评标价，若免费保修，请注明免费保修期限；在保修期满后的服务费用应在投标文件中列明，但不包含在评标价中）以及其他有附加值的服务承诺；
- F、运费和保险（货物从出厂地 / 到货港运抵指定交货地点所发生的内陆运费、保险费及其它相关费用的计算将按照铁路 / 公路等交通部门、保险公司和 / 或其它官方机构发布的计算标准进行计算，并计入评标价——投标总报价中应含有）；
- G、财务状况和经营信誉；
- H、投标人提供的其它内容和条件。

18.3 评标办法：本项目采用综合评分法，各评标因素所占权重见第六部分评标办法。

19.对投标文件的初审

19.1 开标后，采购中心将组织对投标文件进行资格性检查，依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

19.2 在详细评标之前，评标委员会对通过资格性检查的投标文件进行符合性检查，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(1) 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

(2) 重大偏离或保留系指投标人货物的质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

(3) 重大偏离不允许在开标后修正，但采购中心将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

(4) 如果实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

19.3 初审中，投标文件中如果有下列计算或表达上的错误或矛盾，将按以下原则或方法进行修正；其他错误或矛盾将按不利于出错投标人的原则进行修正：

(1) 开标一览表内容与报价明细表及投标文件其他部分内容不一致的，以开标一览表内容为准。

(2) 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(4) 修正后的结果应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

19.4 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

20. 投标的澄清

20.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标人必须按照评标委员会通知的澄清内容和时间做出澄清。必要时评标委员会可要求投标人就澄清的问题作书面答复，该答复经投标人的法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2 如评委会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或作出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

21. 评标过程保密

21.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不向投标人或其他与评标无关的人员透露。

21.2 在评标期间，投标人企图影响采购中心或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

六、授予合同

22. 合同授予标准

22.1 买方将把合同授予符合招标文件的要求，并能圆满地履行合同的，对买方最为有利的得分最高的投标方。

22.2 最低报价不是被授予合同的保证。

23. 买方接受和拒绝任何或所有投标的权利

买方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对于受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

24. 采购中心宣布废标的权利

24.1 出现下列情况之一时，采购中心有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 有下列情况之一的投标文件，将做无效投标处理：

- (1) 投标文件无法按规定解密；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 投标报价不按招标文件规定的计价办法报价或超过招标文件规定的预算金额或投标最高限价；
- (4) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (5) 未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清；
- (6) 经行贿犯罪档案查询，被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动的；
- (7) 经信用信息查询，投标供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- (8) 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
- (9) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
- (10) 投标文件未对招标文件作出完全的、实质性响应，导致投标无效；
- (11) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (12) 单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应

商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效；

(13) 因不可抗力造成投标文件遗失或损坏的。

25. 中标通知

25.1 评标结束后，采购中心将向中标单位签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2 采购中心同时通过指定网络发布评标结果公告。采购中心对未中标的投标人不作未中标原因的解释，不退还投标文件。

25.3 中标通知书是合同的组成部分。

26 签订合同

26.1 中标人应按采购中心规定的时间、地点与采购人签定中标合同。中标人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按开标后撤回投标处理。

26.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中有关的澄清文件的内容与采购人签订合同。

26.3 投标人一旦中标，签订合同后，未经监管部门书面同意不得转包，否则将被视为中标后撤回投标处理。

27. 履约保证金

27.1 中标人在总合同签订后十五（15）天内，应按照合同条款的规定，按照招标文件中提供的履约保证金格式向买方提交履约保证金。

27.2 如果中标人没有按照投标人须知第 26 条、第 27.1 条规定执行，买方将有充分理由取消原中标决定并没收其投标保证金。在此情况下，买方可将该标授予下一个综合评标得分最好的投标人，或重新招标。

28. 腐败和欺诈

28.1 “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，损害采购人从自由公开竞争中所能获得的权益。

28.2 如果买方认为所建议的中标人在本合同的竞争中有腐败和/或欺诈行为，则将拒绝该授标建议。

七、中标服务费

29 中标服务费

29.1 本次招标不收取中标服务费，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

八、询问和质疑

30 询问和质疑

30.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

30.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。投标人提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，并应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.3 质疑函应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求，提供相关事实依据、必要的法律依据和证据及其来源或线索，以便于有关单位调查、答复和处理。

30.4 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

30.5 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

30.6 投标人提起询问和质疑，应当按照《徐汇区政府采购中心质疑答复处理规程》的规定办理。质疑函应当由质疑供应商法定代表人签字并加盖公章。质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）右侧的“下载专区”下载。质疑供应商委托代理人办理质疑事务的，应当向徐汇区政府采购中心或徐汇区教育局提交供应商法定代表人签署的授权委托书和身份证明。质疑函的递交可以采取邮寄、快递或当面递交形式。涉及采购需求技术内容的质疑，请向徐汇区教育局提出，联系人：周天运，联系电话：021-64161236*8758，通讯地址：百色路 88 号；其余质疑内容请向徐汇区政府采购中心提出，接收质疑函的联系人：柳老师，联系电话：021-24092222*2591，通讯地址：上海市南宁路 969 号。

九、保密和披露

31 保密和披露

31.1 投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

31.2 采购中心有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

31.3 采购中心有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址、中标货物的有关信息以及合同条款等。

第三部分 招标技术需求

一、项目概况

项目名称：上海市徐汇区教育局新建南站 8 号地块中学等学校配套弱电项目
建设单位：徐汇区教育局
本项目包含以下使用学校和单位：

序号	使用单位	项目地址
1	南站 8 号地块学校	上海市徐汇区 xh284b-16 地块，其东近龙吴路，南至罗城路，北近石龙路，西近东泉路
2	华之门地块规划中学	上海市徐汇区华泾镇 D2A-1 地块，东至西新港、南至育实路（规划）、西至景洪路、北至现状幼儿园及住宅
3	上海体育职业学院附属小学	上海市徐汇区罗秀新村 63 号
4	上海市徐汇区学校事务管理中心	上海市徐汇区百色路 88 号 7 层
5	上海市徐汇区长海幼儿园	上海市徐汇区桂林西街 15 弄 2 号
6	上海市徐汇区龙华幼儿园（丰谷园）	上海市徐汇区龙兰路 398 号
7	滨江小学	上海市徐汇区滨江 xh128C-07 地块，小木桥路龙华中路口

项目范围及情况：

南站 8 号地块学校占地面积约 22328 平方米（以实测为准），建筑控高 24 米。本项目总建筑面积为 50996 平方米，其中：地上建筑面积为 32953 平方米，地下建筑面积为 18043 平方米。学校将于 2025 年 9 月开学。在一楼合班教室和五楼大会议室各配置 1 套 LED 大屏，在教室和一层门厅配置电化教育设备，在实验楼四层配置一套专业的摄影棚设备。

华之门地块规划中学为完全中学，学校规模 36 班，学生人数 1800 人，教工 180 人。学校主体建筑局部六层，为多层建筑，地下室一层。地下室层高 6.1 米，学校教室主要层高 3.8 米。一层主要功能为入口门廊、实验室、辅助用房、接待室等；二层为空间活力间层，主要功能为教室、多功能活动室，同时串联教学、实验、餐厅等空间；三、四、五层主要功能为教室、剧场、办公辅助用房等；六层为行政办公区。游泳馆、体育馆、厨房位于地下一层。网络机房设于 2F 网络控制室，监控中心设于 1F 消防控制室，广播机房设于 3F 广播社团办公室。在教室内配置电化教育设备。

上海体育职业学院附属小学在教室内配置电化教育设备。

上海市徐汇区学校事务管理中心的 701 会议室配置一套多媒体音视频系统。

上海市徐汇区长海幼儿园在室外区域新增一批视频监控设备。学校现有的监控系统品牌为“泰杰”，新增监控需能接入监控系统统一管理，投标供应商选型产品需与学校现有系统兼容。

上海市徐汇区龙华幼儿园（丰谷园）需要在临时办学点敷设网线和监控线缆，将原幼儿园的监控设备拆除后安装在临时办学点。

滨江小学在四层人工智能实验室配置激光投影机。

二、总体要求

1、设计依据

本项目须遵循有关标准和规范，包括并不限于以下相关内容：
通用规范：
➢ 《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022
➢ 《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015

- 《智能建筑工程施工规范》GB 5060-6 2010
- 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2016
- 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2016
- 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014
- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2015
- 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2017

综合布线规范:

- 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016
- 《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016

多媒体音视频规范:

- ITU-T H.320 基于链路交换网连接
- ITU-T H.323 基于 TCP/IP 的分组交换网（以太网、局域网）
- ITU-T H.120 音频和视频的兼容性
- ITU-T G.722 、 G.711 、 G.728 音频信号传输标准
- ITU-T H.263 、 H.264 视频编码推荐的标准

安防系统规范:

- 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第 6 部分：中小学、幼儿园、托育机构》DB31/T 329.6-2019
- 中共上海市委教育工作领导小组办公室下发的《关于进一步加强我市中小学幼儿园视频监控全覆盖工作的通知》
- 《单位（楼宇）智能安全技术防范系统要求》DB31/T1099-2018
- 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2022
- 《上海市第一批智能安全技术防范系统产品检测技术要求(试行)》沪公技防(2018)005 号文
- 《上海市智能安全技术防范系统产品检测技术要求》MSTL-AGF-01-16:2022
- 《本市视频安防监控系统用摄像机镜头技术规范》沪公技防（2013）002 号
- 《本市视频安防监控系统用彩色显示终端技术规范》沪公技防(2011)009 号
- 《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》GA/T 1127-2013
- 《视频安防专业型数字录像设备》GB20815-2006
- 《入侵和紧急报警系统技术要求》GB/T32581-2016
- 《张力式电子围栏通用技术要求》GA/T1032-2013
- 《上海市入侵报警系统检测技术要求》沪公技防【2019】2 号文附件 MSTL-AGF-01-013:2019
- 《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》GB 16796-2009

- 《上海市视频安防监控数据导出防泄密系统基本技术要求》沪公技防(2014)003 号
- 《本市实时电子巡检系统技术规范》沪公技防(2015)007 号
- 《本市安全防范涉及人脸识别应用产品及相关数据传输技术要求》沪公技防(2023) 1 号文
- 《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》(GB37300-2018)
- 《托育机构质量评估标准》WS/T821-2023

2、 总体结构和组成

本项目涉及弱电系统深化设计和施工，分以下部分：

(1) **LED 显示系统：**南站 8 号地块学校一楼合班教室和五楼大会议室分别配备全彩色 LED 显示设备，用于会议、教学活动、背景图像显示、通知、标语等信息显示。

(2) **电化教育系统：**在南站 8 号地块学校、华之门地块规划中学和上海体育职业学校附属小学和普通教室、专业教室和门厅配置交互智能一体机、视频展台、智能互动讲台、有源音响等电教设备。

(3) **摄影棚：**在南站 8 号地块学校实验楼四层配置专业摄像机、特技台、话筒、提词器、内通系统等专业摄影棚设备。

(4) **多媒体音视频系统：**在上海市徐汇区学校事务管理中心 701 会议室配备交互智能一体机和扩声设备，用于实现日常活动、会议的需求。

(5) **视频监控系统：**在室外操场等区域设置摄像机，对这些区域实现实时监控并录像。对上海市徐汇区长海幼儿园的 video 安防监控系统的中盲区进行补充建设，并根据《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第 6 部分：中小学、幼儿园、托育机构》的要求，完善智能安防的后端设备配置，实现与徐汇区教育局数字视频监控系统平台及徐汇区教育局校园安全预警平台的互联，并满足上海市公安局、上海市教委的相关技术规范要求。

(6) **综合布线系统：**对上海市徐汇区龙华幼儿园（丰谷园）临时办学点弱电项目范围内的网络、语音及安防等系统的综合布线的建设（室内外桥架，网络及语音的市网接入不在本期项目招标范围内）。将上海市徐汇区龙华幼儿园（丰谷园）原有监控摄像机及后端设备拆下后安装在临时办学点，本项目仅更换相关监控线缆，投标供应商在施工时需拆除原有的监控前后端设备，待布线完成后予以恢复。

(7) **投影机：**在滨江小学人工智能实验室安装投影机。

三、采购总体要求

1、本次招标为徐汇区教育局新建南站 8 号地块中学等学校配套弱电项目提供系统设计、产品以及材料供货、安装、设备测试、系统集成、调校、试运转（系统、单机）、买方相关人员的培训及通过有关部门的验收期间提供必要的技术支持和配合、获取准用证、质量保证期内免费保养维修和质量保证期期满后优惠保养维修等。

2、卖方应为供货、设计及安装等提供一切所需的设备、劳务及材料，以及前述的安装、测试、调校、试运转、培训等服务，而且应提供设备安装得以正常操作所需的一切附带的专用工具、杂项零件，无论此等专用工具、杂项零件是否在合同文件中详细指出。

3、施工地点：徐汇区教育局指定地点。

4、工期：合同签订后 60 天内完成。

5、卖方必须具备上海市或有关行业、管理部门规定的项目在上海市场实施所需的资质和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由卖方自行负责。

6、项目系统内容及组成

(1) 本项目内容与组成请详见下面具体采购需求。

(2) 本招标文件列出详细需求，投标人可以对其中不合理处进行修改调整，并说明详细理由。

(3) 招标人在具体采购需求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标人在《招标技术需求》中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌、型号的要求，并且让招标人满意。

7、项目实施主要内容

(1) 负责完成系统施工图深化设计以及出图工作。

(2) 负责安防系统方案向有关主管部门的报批工作，以及工程竣工后向有关部门申报测试与验收工作，并确保可以满足主管部门的要求。

(3) 根据买方的变更要求及施工现场的变更情况，负责完成系统方案与施工图的变更设计，并经买方审核后实施。

(4) 负责全部子系统的设备供应，并按合同与工期规定，保质保量按时将设备与器材运至工地，并协助做好验货工作。

(5) 负责提供各系统控制室（机房）的布局设计、装饰与环境以及供电要求，并协助买方完成控制室（机房）工程验收工作。

(6) 负责全部子系统系统线缆敷设和设备安装与调（测）试、系统开通、试运行工作。

(7) 负责编制施工组织设计、施工技术方案、安装工艺及技术要求、施工详图等技术文件，交买方审核后执行。

(8) 负责编制质量控制体系和措施，施工工序、设备安装和系统调（测）试均应在施工前先编制技术方案，施工后进行质量自验，保证项目质量符合国家和上海市有关技术标准与规范要求。

(9) 负责编制工程进度计划和措施，确保工期。若计划需变更，应及时调整进度计划。

(10) 协助买方和主管部门完成工程验收工作。验收按国家和上海市的有关技术标准与规范进行。

(11) 负责完成工程竣工图纸与资料的编制工作，并在完工交付使用前提提交工程竣工资料。

(12) 负责买方人员的技术培训，并提供使用手册，保证达到独立上岗操作与日常维护的水平。

(13) 指派专人负责施工现场的安全，防止隐患，文明施工。

(14) 委派本单位具有承接本项目能力与经验的人员组成分系统工程项目组，并确保项目经理及主要人员具备相应资质和常驻工地。未经买方同意，不得更换项目经理组成员。

(15) 负责项目售后服务（项目产品及系统免费保修期**至少为3年**）。

(16) 负责完成全部子系统其他相关工作内容。

(17) 投标单位必须在深入了解项目建设内容的基础上，进行细化设计，定义、明确各个系统的功能要求、技术规范、性能指标要求等，在正式提交的总体设计方案、实施方案中需定义好各个系统之间的边界和接口规范，细化、明确项目建设中的各个业务和处理流程，包括数据流程、业务流程等。

四、项目具体采购要求及工作量清单

1、LED 显示系统

(1) 系统说明

本系统包含南站 8 号地块学校 2 套大屏显示系统深化设计和施工。

1) 一楼合班教室

在一楼合班教室建设一套大屏显示系统，采用室内 P2 小间距 LED 显示屏，显示面积 16.54 m²。

2) 五楼大会议室

在五楼大会议室建设一套大屏显示系统，采用室内 P2 小间距 LED 显示屏，显示面积 6.76 m²。

该系统用于会议、教学活动、背景图象显示、通知、标语等信息显示。

(2) 系统需求

1) 显示屏功能需求

高速刷新：

显示屏的画面刷新频率达到 3840 帧/秒以上，换帧频率达到 60 帧/秒以上，整个画面无抖动、水波纹、频闪等不良现象。

实况转播视频图像和视频播放功能：

举办的体育比赛、文艺表演、大型活动可通过电子显示屏实况转播，并具有全景、特写、慢镜头、闪跳动作、拖曳影像、怀旧电影等特技效果；

多种输入方式的兼容性要求：

显示屏不仅可由摄像机进行实时现场转播，还可转播电视及卫星电视节目，播放 VCD、VCR、DVD、LD 和各种自制视频信号节目，支持 PAL、NTSC 的各种制式，显示内容还可是计算机上的各种图文信息以及内部信息网或公众信息网的各种信息；具有电视画面上叠加文字信息，也可在视频图像外叠加文字、图片、动画等；在文艺表演、大型集会时播放相关背景画面等；

图文信息播放的需求：

显示屏一方面可用于视频图像的实况转播，另一方面可进行新闻发布、重要通知、标语显示，显示屏可显示文字、图形、图案、动画等；具有同时播放左右不同比例的画面及文字的功能。

多种播出方式要求：

平移、滚动、旋转、划变、拉幕、单/多行平移、单/多行上/下移、左/右拉、上/下拉、翻页、移动、旋转、缩小、放大、闪烁、开窗等方式；显示屏对各国语言的显示要兼容，如可显示中文、英文、数字及各种文字，并有多种字体字型选择，文字无级放缩；

其它功能：

配有网络接口，可与计算机联网，共享网络信息资源；具有音频接口，可与相关音响相结合，达到声像同步功能。

环境防护方面：

必须满足防水、防尘、防腐蚀、防燃烧、电磁干扰的要求。电气防护方面必须满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。其它方面有防静电、抗震动、抗雷击等要求。特别是防雷和防高温、防潮、防风等。

2) 结构及实施要求

- 采用钢材结构，黑色不锈钢包边框。
- 供应商需负责所有材料设备的运输、安装、调试，包括整体钢结构的焊接、防腐防锈处理及电子荧屏的对接等；

- 室内 LED 屏采用壁装方式安装。
- 项目所需的脚手架、吊装设备、安全网、电焊、气焊等工具和安全设施一律由供应商解决，费用应包括在投标报价内，采购人不再另行支付费用。

(3) 系统工作量清单及主要技术参数要求

序号	货物名称	主要技术参数要求	数量	单位
一楼合班教室				
1	室内 P2 LED 显示屏	1、像素点组成：1R+1G+1B 2、像素点间距：≤2mm 3、底壳材质：硬质底壳，标准 PC 玻纤材料 4、屏幕分辨率：≥宽 2720 点×高 1520 点 5、屏幕净显面积：宽 5.44m*高 3.04m=16.54 m² 6、像素密度：250000Dot/m² 7、维护方式：前/后维护 8、显示屏亮度：最大白平衡亮度≥1500cd/m² 9、色温：1000~28000K 10、可视角度：水平 170°，垂直 170° 11、对比度：8000:1-30000:1 可调 12、亮度均匀性：≥99% 13、亮度控制：智能/手动/程控 14、色度均匀性：±0.001Cx, Cy 之内 15、峰值功率：≤300W/m² 16、平均功率：≤100W/m² 17、供电要求：AC 100-240V 18、驱动方式：动态/恒流 19、换帧频率：60-240HZ（帧/秒）可调 20、刷新率：0-6400HZ（帧/秒）可调 21、工作温度：-20~+50℃ 22、工作湿度：10~90%RH 无冷凝 23、开关电源、接收卡、发送卡：满足屏体要求 24、防雷接地：符合相应行业标准	1	套
2	框架及基础施工	壁挂安装。焊接一个长度约为 5.54 米，高度约为 3.14 米，下沿离地面约 1 米，内嵌于合班教室前侧墙体中的长方体钢结构框架，其他部位使用黑色不锈钢外框包边。钢结构及基础施工满足结构规范等国家安全要求。	1	项
3	操作电脑	1、CPU：Intel I5 或以上 2、内存：不低于 8G 3、硬盘：500G 硬盘或以上 4、显示器：不低于 21.5 英寸 5、键盘/鼠标：光电鼠标 6、操作系统：正版 Windows10 及以上	1	台
4	视频处理器	1、采用标准 19 英寸金属结构机；外壳防护等级符合 GBIT 4280-2017 中 IP20 的要求；采用纯硬件 FPGA 架构设计。 2、输入接口包括 1 路 HDMI2.0+LOOP, 2 路 HDMI1.3, 1 路 USB3.0, 最大支持 4096*2160@60HZ 信号输入 3、视频输出支持 8 个千兆网口输出，1 路 10G-OPT 光口，最大带载高达 520 万像素，最宽支持 10240, 最高 8192。	1	台

5	配电箱	1、配电箱：容量:20kw，与显示屏体配套使用 2、配电系统有短路、断路、过流、过压、欠乐以及漏电保护措施，具备烟雾报警及温升报警功能 3、配电柜内至少包含空气开关、漏电保护、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器 4、采用国标铜线，三相五线制供电 5、输入具有自动/手动切换功能，带 PLC 控制 1 台	1	套
6	无线投屏	1、可实现外部笔记本电脑音视频高清信号实时传输到智能交互平板上，且可支持触摸信号回传。 2、传输延迟小于 120ms，帧率达到 15fps-25fps，分辨率≥1920x1080 3、无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n，5.8GHz 4、采用 USB 接口进行传输，可兼容市面上具备通用 USB 接口的各类电脑。 5、采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在互动平板上做任何操作。	1	台
7	六类非屏蔽双绞线	1、六类非屏蔽，线芯规格：24AWG 的实芯裸铜线，外护套：阻燃 B1 级，305 米/箱； 2、十字支撑架结构； 3、带宽：≥250MHz； 4、输入阻抗：100±6Ω@1-250MHz； 5、符合 ROHS。	1	箱
8	LED 屏电缆	YJV5*6mm ²	100	米
9	附件		1	批
五楼大会议室				
1	室内 P2 LED 显示屏	1、像素点组成：1R+1G+1B 2、像素点间距：≤2mm 3、底壳材质：硬质底壳，标准 PC 玻纤材料 4、屏幕分辨率：≥宽 1760 点×高 960 点 5、屏幕净显面积：宽 3.52m*高 1.92m=6.76 m ² 6、像素密度：250000Dot/m ² 7、维护方式：前/后维护 8、显示屏亮度：最大白平衡亮度≥1500cd/m ² 9、色温：1000~28000K 10、可视角度：水平 170°，垂直 170° 11、对比度：8000:1-30000:1 可调 12、亮度均匀性：≥99% 13、亮度控制：智能/手动/程控 14、色度均匀性：±0.001Cx, Cy 之内 15、峰值功率：≤300W/m ² 16、平均功率：≤100W/m ² 17、供电要求：AC 100-240V 18、驱动方式：动态/恒流 19、换帧频率：60-240HZ（帧/秒）可调 20、刷新率：0-6400HZ（帧/秒）可调 21、工作温度：-20~+50℃ 22、工作湿度：10~90%RH 无冷凝 23、开关电源、接收卡、发送卡：满足屏体要求 24、防雷接地：符合相应行业标准	1	套
2	框架及基础施工	壁挂安装。焊接一个长度约为 3.62 米，高度约为 2.02 米，下沿离地面约 1 米，内嵌于会议室前侧墙体中的长方体钢结构框架，其他部位使用黑色不锈钢外框包边。钢结构及基础施工满足结构规范等国家安全要求。	1	项

3	操作电脑	同“LED 显示系统/一楼合班教室”中操作电脑	1	台
4	视频处理器	1、支持输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，适用各种前端输入信号； 2、支持 4 个千兆网口输出，最大带载可达 260 万像素。	1	台
5	配电箱	1、配电箱：容量:10kw，与显示屏体配套使用 2、配电系统有短路、断路、过流、过压、欠乐以及漏电保护措施，具备烟雾报警及温升报警功能 3、配电柜内至少包含空气开关、漏电保护、熔断器、交流接触器、电流互感器、电乐互感器 4、采用国标铜线，三相五线制供电 5、输入具有自动/手动切换功能，带 PLC 控制 1 台	1	套
6	无线投屏	同“LED 显示系统/一楼合班教室”中无线投屏	1	台
7	六类非屏蔽双绞线	同“LED 显示系统/一楼合班教室”中六类非屏蔽双绞线	1	箱
8	LED 屏电缆	YJV5*2.5mm²	100	米
9	附件		1	批

2、电化教育系统

(1) 系统说明

根据教育局对各学校的多媒体教学系统的规划，教室内均配置电教设备，设备包括教室内的交互智能平板、实物展台、有源音箱、智能讲台、无线投屏等。

(2) 系统需求

南站 8 号地块学校、华之门地块规划中学和上海体育职业学院附属小学对电化教育系统的规划如下：

1) 南站 8 号地块学校：

零陵中学 12 个班级在南站 8 号地块学校借址办学，配置 12 间普通教室配置 86 寸交互智能平板、智能互动讲台、有源音箱、无线麦克风、电容笔等多媒体教学设备。

南站 8 号地块学校配置 4 间普通教室配置 86 寸交互智能平板、智能互动讲台、有源音箱、无线麦克风、电容笔等多媒体教学设备。图书馆、舞蹈教室、心理辅导室配置 86 寸交互智能平板、电容笔和移动支架。教学楼一层门厅配置 98 寸交互智能平板。

2) 华之门地块规划中学：

华之门地块规划中学配置 10 间普通教室配置 86 寸交互智能平板、智能互动讲台、有线智能实物展台、有源音箱、无线麦克风、电容笔等多媒体教学设备。

3) 上海体育职业学院附属小学：

上海体育职业学院附属小学配置 10 间普通教室配置 86 寸交互智能平板、智能互动讲台、移动视频展台、有源音箱、无线麦克风、电容笔等多媒体教学设备。

(3) 点位表

各学校主要电教设备配置如下表：

学校	86 寸交互智能一体机	98 寸交互智能一体机	移动支架	智能互动讲台	移动视频展台	有线智能实物展台	有源音响	无线麦克风	电容笔	无线传屏
南站 8 号地块学校	20	1	4	16	15		21	21	20	20

华之门地块规划中学	10			10		10	10	10	10	10
上海体育职业学院附属小学	10			10	10		10	10	10	10
合计	40 台	1 台	4 台	36 台	25 台	10 台	41 套	41 只	40 只	40 个

(4) 系统工作量清单及主要技术参数要求

序号	货物名称	主要技术参数要求	数量	单位
南站 8 号地块学校				
1	86 寸交互智能一体机	硬件参数: 1、整机屏幕采用 86 英寸 UHD 超高清 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率 3840*2160，具备防眩光效果，全金属外壳，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。全物理钢化玻璃表面硬度≥9H。 2、整机尺寸约宽≤1960mm，高≤1180mm，厚≤100mm。 3、整机侧置输入接口具备至少 2 路 HDMI、1 路 RS232、1 路 USB 接口；输出接口具备至少 1 路音频输出、1 路触控 USB 输出；整机具备至少 2 路前置 usb 接口，支持 Android 和 Windows 系统下读取移动存储设备，机身前置转轴式翻转 USB 接口具有防撞挡板。 4、整机前置 Type—c 接口，支持音视频输入、手机充电、U 盘文件传输，外接电脑设备通过双头 Type—c 连接至一体机，可实现外接电脑屏幕投射到整机上，并可以在一体机上对外接电脑投射的屏幕进行触摸操作，无需连接 USB 触控线。 5、整机具备屏幕亮度自动调节功能，能在不同的光照环境下显示不同的亮度，支持自行开启和关闭。 6、灰度等级≥256 级，支持色彩空间可选，包含标准模式和色准模式(即 sRGB)，在 sRGB 模式下可达到色准 ΔE≤1.5。 7、整机具有护眼功能。 8、整机上边框内置 2.2 声道扬声器，总功率不低于 60W。 9、整机内置高清摄像头，拍摄像素数≥1600 万，摄像头视场角≥135 度，支持二维码扫码、远程巡课等功能。 10、内置高清摄像头支持 AI 识别人像，实现人数统计、抽选、识别学生等功能。 11、具有一键录屏功能，将屏幕中的画面、声音内容与人声同时录制。 12、触摸框免驱: Windows7、Windows8、Windows10、Linux、MacOs 系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 13、整机采用红外触摸技术，支持 windows 系统 20 点触控及同时书写，触摸分辨率大于等于 32768×32768；触摸响应时间≤4ms；触摸最小识别物≤3mm；整机屏幕触摸有效识别高度不超过 3.5mm。 14、整机具备嵌入式系统，且系统版本不低于 Android11.0，内存不低于 2GB，储存空间不低于 8GB，增强设备适用性。 15、PC 模块搭载 CPU 性能不低于 Intel 酷睿系列 i5 10 代，内存≥8GDDR4；内存≥256G 以上；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路 HDMI；≥3 路 USB；采用插拔式设计，适用按压式卡扣，方便拆卸、维修。	20	台

		配套教学系统: 1、备课教学平台: 教学平台为教师提供可扩展, 易于管理, 安全的云存储空间, 可扩展升级至不小于 200G 的个人云空间。该平台为全体教师配备个人账号, 形成一体的信息化教学账号体系; 根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库, 校本资源库首次开通默认的容量是 100G, 可以根据需求和使用情况再进行扩容, 支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 2、学生管理评价系统: 教师可通过多终端对学生、小组及班级进行学习行为评价。可追溯评价的原因、对象、分值, 实现对学生学习过程行为的复盘。小组或学生头像装饰根据评价得分情况产生相应变化, 以互动方式对学生行为进行正向引导。		
2	98 寸交互智能一体机	硬件参数: 1、整机屏幕采用 98 英寸 UHD 超高清 LED 液晶屏, 显示比例 16:9, 屏幕图像分辨率 3840*2160, 具备防眩光效果, 整机采用全金属外壳设计, 边角采用弧形设计, 表面无尖锐边缘或凸起。全物理钢化玻璃表面硬度≥9H。 2、整机尺寸≤2250mm, 高≤1350mm, 厚≤100mm。 3、整机侧置输入接口具备至少 2 路 HDMI、1 路 RS232、1 路 USB 接口; 输出接口具备至少 1 路音频输出、1 路触控 USB 输出; 整机具备至少 2 路前置 usb 接口, 支持 Android 和 Windows 系统下读取移动存储设备, 机身前置转轴式翻转 USB 接口具有防撞挡板。 4、整机前置 Type—c 接口, 支持音视频输入、手机充电、U 盘文件传输, 外接电脑设备通过双头 Type—c 连接至一体机, 可实现外接电脑屏幕投射到整机上, 并可以在一体机上对外接电脑投射的屏幕进行触摸操作, 无需连接 USB 触控线。 5、整机具备屏幕亮度自动调节功能, 能在不同的光照环境下显示不同的亮度, 支持自行开启和关闭。 6、灰度等级≥256 级, 支持色彩空间可选, 包含标准模式和色准模式(即 sRGB), 在 sRGB 模式下可达到色准 ΔE≤1.5。 7、整机具有护眼功能。 8、整机上边框内置 2.1 声道扬声器, 总功率不低于 50W。 9、整机内置高清摄像头, 拍摄像素数≥4800 万, 支持二维码扫码、远程巡课等功能。 10、内置高清摄像头支持 AI 识别人像, 实现人数统计、抽选、识别学生等功能。 11、具有一键录屏功能, 将屏幕中的画面、声音内容与人声同时录制。 12、触摸框免驱: Windows7、Windows8、Windows10、Linux、MacOs 系统外置电脑操作系统接入时, 无需安装触摸框驱动。 13、整机采用红外触摸技术, 支持 windows 系统 20 点触控及同时书写, 触摸分辨率大于等于 32768×32768; 触摸响应时间≤4ms; 触摸最小识别物≤3mm; 整机屏幕触摸有效识别高度不超过 3.5mm。 14、整机具备嵌入式系统, 且系统版本不低于 Android11.0, 内存不低于 2GB, 储存空间不低于 8GB, 增强设备适用性。 15、PC 模块搭载 CPU 性能不低于 Intel 酷睿系列 i510 代, 内存≥8GDDR4; 内存≥256G 以上; 具有独立非外扩展的视频输出接口: ≥1 路 HDMI; ≥3 路 USB; 采用插拔式设计, 适用按压式卡扣, 方便拆卸、维修。 配套教学系统: 1、备课教学平台: 教学平台为教师提供可扩展, 易于	1	台

		管理,安全的云存储空间,可扩展升级至不小于 200G 的个人云空间。该平台为全体教师配备个人账号,形成一体的信息化教学账号体系;根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库,校本资源库首次开通默认的容量是 100G,可以根据需求和使用情况再进行扩容,支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 2、学生管理评价系统:教师可通过多终端对学生、小组及班级进行学习行为评价。可追溯评价的原因、对象、分值,实现对学生学习过程行为的复盘。小组或学生头像装饰根据评价得分情况产生相应变化,以互动方式对学生行为进行正向引导。		
3	移动支架	适配 55-90 英寸大屏、可自由移动、双托盘设计、承重 $\geq$ 90KG	4	台
4	智能互动讲台	1、钢木结合设计,1.2mm-1.5mm 厚的冷轧钢板桌体,老师接触位置为木质桌面,桌面防静电。 2、讲台尺寸为长 $\times$ 宽 $\times$ 高: $\leq$ 1200mm*1000mm*550mm,讲台侧面设置有 220V 三相电源接口。 3、讲台设置至少 21.5 寸电容触摸屏幕,屏幕支持至少 10 点同时触摸覆盖 $\geq$ 3mm 钢化玻璃。 4、讲台支持通过讲台屏幕对一体机的画面进行控制。同时支持同步显示一体机画面。 5、讲台设置快捷按键,两侧按键共大于等于 8 个,按键功能包括对一体机进行一键关机、关闭屏幕、开启屏幕、音量加减、显示多任务窗、返回桌面,以及关闭讲台屏幕等快捷控制。 6、 $\geq$ 3 个 USB 快速充电口(5V/2A)。即使讲台待机后,依然可持续提供 $\geq$ 4 小时充电。USB 口也可接入键盘、鼠标以及 U 盘设备,可被一体机识别通讯。 7、讲台设置有收纳柜,可收纳主机设备。	16	台
5	移动视频展台	1、视频展台支持 5G wifi 无线传输,保证传输的稳定性。采用不小于 1300W 像素自动对焦摄像头,支持 4K (3840*2160P@20Hz) 超高清实时视频流传输; 2、视频展台采用 type C 充电接口,支持 5V2A 快速充电,支持 4 小时不间断工作使用。支持二维码扫描加入网络、绑定无线网络。 3、视频展台摄像头臂上下可在 0-90° 任意位置弯折悬停、前后可 180° 旋转、主机和支架可分离机构设计,能俯拍作业,水平拍摄,手持拍摄。 4、可通过视频展台机身上的屏幕实时预览拍摄的范围和画面,拍摄画幅不小于 A3 画幅。 5、支持通过双击屏幕画面任意位置,即时改变对焦位置,可对立体物体的局部进行精确对焦。	15	台
6	有源音响	1、采用功放与有源音箱一体化设计,内置麦克风无线接收模块。 2、输出额定功率: 2*15W。 3、端口: 电源*1、Line in*1、U 盘接口*1	21	套
7	无线麦克风	1、耳戴式麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体,配合一体化有源音箱,无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2、麦克风提供电容触摸按键,可显示电量,保持长按进入静音模式。 3、麦克风和功放音箱之间采用数字 U 段传输技术。 4、支持智能红外对码及 UHF 对码,开机即可在 2s 内快速完成与教学扩声音箱对码,可与移动音箱或录播主机对码连接。 5、采用触点磁吸式充电方式,支持快速充电与超低功耗工作模式,续航时间 $\geq$ 80 分钟。	21	只

8	电容笔	1、配置不少于四个物理按键，具备翻页、模拟激光笔、智能语音控制功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 2、内置高精度陀螺仪，具备模拟激光笔功能，可通过笔身按钮激活陀螺仪模拟激光功能，适用于加载防眩光设计的教学显示设备。 3、支持笔身翻转矫正，笔身轻微倾斜时，水平移动智能笔，可瞬时矫正识别光标动作为水平移动。 4、支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开 PC 内已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作。 5、采用无线连接方式，远程控制最远距离：语音识别：5m；模拟激光：10m；上翻页、下翻页：25 米。	20	只
9	无线传屏	1、可实现外部笔记本电脑音视频高清信号实时传输到智能交互平板上，且可支持触摸信号回传。 2、传输延迟小于 120ms，帧率达到 15fps-25fps，分辨率≥1920x1080 3、无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n，5.8GHz 4、采用 USB 接口进行传输，可兼容市面上具备通用 USB 接口的各类电脑。 5、采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在互动平板上做任何操作。 6、与 86 寸交互智能一体机配套使用	20	个
10	HDMI 线	1、长度：≥10 米。 2、支持 HDMI 1.4 和 HDMI 2.0。 3、支持 1080P 分辨率 4、使用高质量的材料，纯铜导线、注氮聚乙烯绝缘材料等，以提高信号传输的质量和稳定性	21	条
11	触摸控制线	USB2.0AM/BM 方口接头	16	条
12	音箱线	200 芯金银线	500	米
华之门地块规划中学				
1	86 寸交互智能一体机	同“电化教育系统/南站 8 号地块学校”中 86 寸交互智能一体机	10	台
2	智能互动讲台	同“电化教育系统/南站 8 号地块学校”中智能互动讲台	10	台
3	有线智能实物展台	整机要求： 1、整机采用 USB 方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，托板边角采用圆弧倒角设计，无须气压杆支撑； 2、整机采用双高清摄像头设计，双摄像头均采用不小于 1400 万像素定焦镜头，解析度到达 1800TV 线，支持 4 倍无损变焦，使画面展示更加清晰； 3、拍摄幅面：A4 及以上 4、图像色彩：24 位及以上 5、输出格式：图片 JPG，文档 PDF，视频 MJPG 6、整机具有安全锁 7、光源补偿：LED 三级光源补偿 8、输出最大分辨率 4320*3240 9、整机内置高灵敏麦克风，满足教学录制需求； 配套教学系统： 1、软件可通过不少于 3 种方式启动； 2、实时教学内容展示，支持批注、缩放、旋转、保存分享、拍照、连拍等操作 3、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面及批注内容进行同步缩放、移动； 4、图片进行旋转、全屏、缩放、删除等智能操作； 5、展台软件具有自检功能：硬件检测、解码器等；	10	台

		6、具备二维码扫码功能，可通过扫描二维码读取教学资源；		
4	有源音响	同“电化教育系统/南站8号地块学校”中有源音响	10	套
5	无线麦克风	同“电化教育系统/南站8号地块学校”中无线麦克风	10	只
6	电容笔	同“电化教育系统/南站8号地块学校”中电容笔	10	只
7	无线传屏	同“电化教育系统/南站8号地块学校”中无线传屏	10	个
8	无线键鼠	1、采用2.4G无线技术； 2、键盘为全尺寸，宽度尺寸≥440mm； 3、鼠标为光电鼠标，最大分辨率1000dpi。	10	套
9	HDMI线	1、长度：≥10米。 2、支持HDMI 1.4和HDMI 2.0。 3、支持1080P分辨率 4、使用高质量的材料，纯铜导线、注氮聚乙烯绝缘材料等，以提高信号传输的质量和稳定性	10	条
10	触摸控制线	USB2.0AM/BM方口接头	10	条
11	音箱线	200芯金银线	300	米
上海体育职业学院附属小学				
1	86寸交互智能一体机	同“电化教育系统/南站8号地块学校”中86寸交互智能一体机	10	台
2	智能互动讲台	同“电化教育系统/南站8号地块学校”中智能互动讲台	10	台
3	移动视频展台	同“电化教育系统/南站8号地块学校”中移动视频展台	10	台
4	有源音响	同“电化教育系统/南站8号地块学校”中有源音响	10	套
5	无线麦克风	同“电化教育系统/南站8号地块学校”中无线麦克风	10	只
6	电容笔	同“电化教育系统/南站8号地块学校”中电容笔	10	只
7	无线传屏	同“电化教育系统/南站8号地块学校”中无线传屏	10	个
8	无线键鼠	同“电化教育系统/华之门地块规划中学”中无线键鼠	10	套
9	HDMI线	1、长度：≥10米。 2、支持HDMI 1.4和HDMI 2.0。 3、支持1080P分辨率 4、使用高质量的材料，纯铜导线、注氮聚乙烯绝缘材料等，以提高信号传输的质量和稳定性	10	条
10	触摸控制线	USB2.0AM/BM方口接头	10	条
11	音箱线	200芯金银线	300	米

3、摄影棚

(1) 系统说明

摄影棚位于南站8号地块学校实验楼四层。该摄影棚将为学校建设一个专业教学摄影和视频拍摄设计的综合性环境，通过精准控制光线、背景和设备，实现高质量的影像创作。以下是其核心组成部分：包含拍摄设备、内部通话系统、扩声系统、控制和监看系统等。

(2) 系统需求

1) 拍摄设备

配置 3 台 4K AI 专业摄像机，提供 3 个高成像质量的机位。配套三脚架提供稳定性。

2) 内部通话系统

配置一套内部通话系统，实现摄影棚内部多人通话功能。

3) 扩声系统

配置一套扩声系统，包含话筒、音箱、功放等设备。

4) 控制和监看系统

摄影棚控制室内配置一套控制和监看系统，视频编辑人员可实时了解摄影棚内动态，包含监视器、监听耳机等设备。通过特技台进行对录制的教学视频进行后期编辑工作。

(3) 系统工作量清单及主要技术参数要求

序号	货物名称	主要技术参数要求	数量	单位
1	4K AI 专业摄像机	1、传感器：采用不小于 1 英寸堆栈式 CMOS 传感器，最大像素不小于 2090 万，有效像素不小于 1400 万 2、镜头：实际焦距 f=7.71-154.21mm，等效 35mm 焦距 24-480mm，支持 20 倍光学变焦，最大光圈 F2.8-F4.5，滤镜直径≥72mm。 3、显示屏：≥3.5 英寸 LCD 触摸屏，分辨率为 2764800 像素 4、录像格式：至少支持 XAVC S 和 XAVC HS 格式，支持 MPEG-4 AVC/H.264 和 MPEG-H HEVC/H.265 编码 5、ISO 范围：SDR 模式 250-16000（可手动限制），S-Log3 模式 1600-12800。ITU709 模式下 ISO≤1600 时画质最佳。 6、防抖性能：具备镜头位移与电子稳定功能 7、其他性能：支持多种网络协议（如 RTMP、RTMPS、SRT）和高清、全高清、标清等多种分辨率录制。 8、配备 USB-C、HDMI Type-A、HD/SD-SDI 端子，支持 RTMP/RTMPS/SRT 协议直播推流。 9、内置麦克风。 10、白平衡：2000K - 15000K	3	台
2	存储卡	1、容量：≥320GB 2、数据读取速度：800MB/s 3、数据写入速度：700MB/s 4、支持的视频性能速度认证：VPG400，可以 400MB/s 的速度稳定地录制视频，并支持 4K 120p 高比特率视频拍摄	4	台
3	读卡器	1、可读取 CFexpress Type A 以及 SDXC/SDHC(UHS-I 和 UHS-II)存储卡	1	台
4	高性能锂电池	1、电压/容量：14.4V/7950MAH;	3	台
5	三脚架带滑轮加国产滑轮	1、材质：铝合金 2、云台类型：液压云台 3、脚架节数：≥3 节 4、最大承重：7kg 5、最大高度：156cm 6、最低高度：70.5cm 7、平衡系统：固定平衡系统，最大平衡能力 4kg 8、底座类型：75mm 半球摄像三脚架底座 9、俯仰角度：-80° 至+90°	3	台
6	特技台	1、视频处理能力：支持广播级 UHD 4K 50/60P 2、接口类型：配备 12G-SDI 和 HDMI 2.0 接口 3、操作方式：实体全功能按键和≥5 英寸全彩 LCD 触控	1	台

		操作 4、音频处理：内置音频混合器，支持多种视频特效，实现音频和视频的同步创作 5、兼容性：支持 4K 和高清信号混切，可以在一个屏幕上同时显示不同分辨率的信号 6、输出通道：≥7 路输出		
7	监视器	1、尺寸：≥27 英寸 2、分辨率：≥4K 3、输入接口：HDMI 4、刷新率：≥60 Hz 5、兼容高清和标清多格式信号输入 6、自动识别 PAL/NTSC 视频制式 7、中英文双语菜单选择 8、采用坚固型机壳，防静电、防磁场、防强干扰	1	台
8	记录仪监视器	1、屏幕亮度：具有≥1200nit 亮度、≥19 英寸、1920×1080 触摸屏 2、录制分辨率：支持 4Kp60 DCI/UHD 和 2Kp120 的录制格式 3、录制格式：支持 ProRes RAW、ProRes 和 DNx 格式 4、视频输入：≥1xHDMI (2.0)，4K p60；≥4 个 3G SDI，≥2 个向下兼容的 12G SDI 5、视频输出：≥1xHDMI (2.0)，4K p60；≥1x12G 向下兼容 SDI 6、音频输入：≥8 通道 24 位 HDMI；≥12 通道 24 位 SDI；≥2xXLR 模拟音频 7、音频输出：≥2xXLR 模拟音频；≥1 路 3.5mm 耳机输出 8、Tally 输出：支持≥8 路 Tally 输出 9、网络直播：支持≥3 路 RTMP/RTSP 网络直播 10、按键设置：包括录制转场推流功能 11、USB 接口：≥3 个 USB 接口	1	台
9	收音话筒	1、振膜类型：驻极体电容 2、频响范围：20Hz-50kHz 3、指向性：无指向性 4、接口：XLR-3-12C 5、灵敏度：-36dB 6、输出阻抗：100 Ω ±15% 7、平衡动态范围：≥124dB 8、信噪比：≥73dB 9、固有噪音：≤21dBSPL 10、峰值输入声压级：145dBSPL	9	台
10	调音台	1、输入通道：12 通道，包括 4 个单声道和 4 个立体声。 2、输出通道：STEREO OUT:2；PHONES:1。 3、母线：立体声:1；编组:2，AUX。 4、频率响应：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz）。 5、总谐波失真：0.03%@+14dBu（20Hz-20kHz）。 6、串音：-78dB。 7、幻象电源电压：+48V。	1	台
11	监听耳机	1、类型：动态、入耳式 2、磁铁类型：钕 3、频率响应：5-40 kHz 4、阻抗：24 Ohms 5、灵敏度：108 dB/mW 6、功率容量：2,000 mW 7、插头类型：镀金，立体声 Unimatch 3.5mm/6.3mm 适配器	1	台
12	新闻提词器	1、采用无线控制器，支持主动控制和后台控制	1	台

		2、嵌入式操作系统 3、提词器不需人工干预，自动识别主持人的语意、语速，实现完美匹配提词动作。 4、功能按键的调整效果立即生效，无需等待确认，实现修改效果所见即所得。 5、任意设置字体、大小、颜色、间距、行距等，可以通过颜色标明重要语句。 6、配备明透分光镜，玻璃透光率（大于等于）百分之九十七，分光比 2: 8，高透光率，不损伤摄像机拍摄的原始画面质量。 7、≥24 寸双屏显示器，窄边框低蓝光广视角，HDMI 高清显示提词。		
13	无线图传 4K	1、传输距离：≥400 米 2、传输频率：5.1-5.8GHz 和 2.4GHz 双频 3、接口类型：HDMI 和 SDI 双接口 4、视频分辨率：4K 5、功能特性：支持分组配对、UVC+RTP 推流、实时监控等 6、发射器 1) 接口：天线接口（RP-SMA 公头）、HDMI 输入口、SDI 输入口、USB TYPE-C 2) 传输延时：≤70ms 3) 带宽≥20MHZ 7、接收器 1) 接口：天线接口（RP-SMA 公头）、HDMI 输出口、SDI 输出口、USB TYPE-C 2) 带宽≥20MHZ	4	台
14	内部通话系统	1、一拖四设计：支持一拖四功能，即一个发射器可以配对四个接收器。 2、发射器与接收器： 1) 发射器电池续航能力≥9H。 2) 接收器具有显示屏和控制按钮，具有查看状态和设置功能。 3、连接与兼容性： 1) 发射器和接收器之间采用无线连接，支持稳定的无线传输，减少信号干扰和丢包现象。 2) 兼容多种设备，如智能手机、相机、录音笔等。 4、其他： 1) 发射器具备降噪功能，有效减少背景噪音干扰，提升录音质量。 2) 接收器支持多种音频输出格式。 5、通话距离≥350m 6、频率响应：150HZ~7KHZ（+10dB 范围内波动） 7、信噪比：71+2dB@94dBSPL, 1KHZ 8、最大输入声压级：> 115dBSPL 9、双麦主动降噪> 20dB	1	台
15	鹅颈话筒带线	1、传感器类型：电容 2、拾音模式：超心形 3、频率范围：50 Hz - 17 kHz 4、灵敏度：在 1 kHz、开路电压下为-33.5 dBV/Pa（21.1 mV） 5、声压级：在 1 kHz、1%总谐波失真、1 kΩ 负载时为 122.7 dB 6、等效输出噪音：A 加权 26.5 dB 7、信噪比：在 94 dB SPL、1 kHz 时为 67.5 dB 8、输出阻抗：180 Ω	1	台

		9、动态范围：在 1 kHz、1 k 负载时为 96.2 dB（100 dB 零增益设置时） 10、电源要求：11-52 V 直流幻象电源，8.0 mA		
16	4 路迷你型混音器	1、声道：4 路 2、运算放大器：超低噪音运算放大器 3、音频质量：在大音量的情况下，也能保持最佳的音频质量 4、调节功能：每路有独立的音量调节钮 5、输入：≥4 个 6.3mm 单声道插孔 6、输出：≥1 个 6.3mm 单声道插孔	1	台
17	反馈抑制器带前置放大器	1、声道：2.0 2、音箱控制：旋钮 3、低音调节：支持 4、输入接口：具有 XLR 和 TRS 输入接口，支持卡侬插头和大三芯插头 5、输出接口：XLR 平衡输出和 RCA 非平衡输出 6、集成麦克风前置放大器，延迟线，噪声门和压缩机的自动反馈抑制器	1	台
18	功放	1、功率输出：在 8 欧姆负载下，每通道输出 330 瓦；在 4 欧姆负载下，每通道输出 450 瓦；桥接模式下，单声道输出可达 900 瓦 2、频率响应：在 1 瓦输出时，频率响应范围为 20Hz 至 20kHz，误差在 0dB 至-1dB 之间 3、总谐波失真：在 20Hz 至 20kHz 范围内，总谐波失真小于 0.5% 4、互调失真：互调失真小于 0.35% 5、信噪比：信噪比大于 100 分贝 6、输入灵敏度：输入灵敏度为 0.775 伏或 1.4 伏 7、阻尼系数：阻尼系数大于 200	1	台
19	小蜜蜂	1、接收器： 1) 调制类型：晶体控制 PLL 合成器 2、发射器： 1) 发射器输出功率：30mW/5mW 可选(UC、U、CE、LA、CN 型号)，10mW/2mW 可选（小 E、KR 型号） 2) 总滤波失真：0.9%或更低(-60dBV, 1 kHz 输入) 3) 发射频率：14UC: 470.125MHz 至 541.875MHz (UHF-TV14 至 25 通道); 25UC: 536.125MHz 至 607.875MHz (UHF-TV25 至 36 通道); 42LA: 638.125MHz 至 697.875MHz (UHF-TV42 至 51 通道) 等 3、其他参数： 1) 振荡器类型：晶体控制 PLL 合成器 2) 接收类型：真分集式 3) 频率响应：23 Hz 至 18 kHz, 40Hz 至 15kHz 4) 信噪比：60dB (1 kHz 正弦波, 5 kHz 调制) 5) 失真(T.H.D)：0.9%或更低(1 kHz 正弦波, 5 kHz 调制) 6) 音频延迟：约 0.35 毫秒(模拟输出)，约 0.24 毫秒(数字输出) 7) 音频输出接口：3.5 mm 直径 3 极锁定迷你插孔	3	台
20	音箱	1、功率：长期连续功率为 30W 和 25W，峰值功率为 120W 和 100W 2、频率响应：在-3dB 时的频率范围为 85Hz 至 20kHz，在 -10dB 时的频率范围为 75Hz 至 20kHz 3、灵敏度：在 1 米处的灵敏度为 84dB SPL 和 99dB SPL（峰值 105dB） 4、阻抗：额定阻抗为 8Ω 5、其他技术参数：具有分散校准系统，低频单元为 3.25 英寸，高频单元为 0.75 英寸钕磁同轴高音	2	台
21	附件		1	批

4、多媒体音视频系统

(1) 系统说明

本系统主要实现上海市徐汇区学校事务管理中心 701 会议室内的视频显示、专业扩音等功能。

(2) 系统需求

根据使用需求，本项目需配置的各系统需求如下：

1) 显示系统

配置交互智能一体机用于多媒体信号的展示（如演讲内容、图片展示、媒体影音播放等）。

主要设备：98 寸交互智能一体机、无线投屏等。

2) 扩声系统

把音频信号进行声音重现，可以把现场的人声、乐器声进行拾音及扩大重放，能满足不同要求的扩声，如进行教学、举行会议，进行多声道环绕声的电影欣赏等。

主要设备：调音台、音箱、功放、音频处理器、周边器材、话筒等。

音箱采用并联方式，并配备相应的机柜、线缆和辅材。

(3) 系统工作量清单及主要技术参数要求

序号	货物名称	主要技术参数要求	数量	单位
1	显示系统			
1)	98 寸交互智能一体机	同“电化教育系统/南站 8 号地块学校”中 98 寸交互智能一体机	1	台
2)	无线传屏	同“电化教育系统/南站 8 号地块学校”中无线传屏	1	个
2	扩声系统			
1)	一拖四无线话筒（手持）	1、使用距离：80-100 米 2、话筒搭配：一拖四设计 3、载波频率：UHF600-699.75MHz 4、频率稳定度：±25KHz 5、信噪比：>105dB 6、动态范围：≥100dB 7、类型：动圈式（Dynamic） 8、极性模式：单一指向性（One direction） 9、频率响应：40Hz~20KHz	1	台
2)	一拖四无线话筒（鹅颈）	1、采用双通道多频道设计，运用高精度锁相环频率合成 PLL 技术； 2、主机和单元采用 LCD 显示屏，可动态显示系统信号、音量、通道、频点数值； 3、内置反馈抑制器，具有独立接收灵敏度调节功能，可对系统输出信号人性化调节，可初始化音频调节； 4、频率范围：600-699.75MHz 5、频率稳定度：±0.005%以内 6、动态范围：≥100dB 7、频率响应：50Hz-20KHz 8、综合信噪比：>105dB 9、有效距离：≥80M	1	台
3)	调音台	1、12 个输入通道，6 个话筒输入，4 组立体声线路输入； 2、1-6 通道设三段式均衡，7/8-9/10-11/12 通道设二段式均衡器； 3、4 组母线（立体声+2 编组），1 个辅助发送，一个立体声	1	台

		回送; 4、前 6 个话筒通道内置压缩器,所有通道均有高通滤波器,高精度三色精确电平柱,准确显示输出电平优质+48V 幻象供电内置 DSP 数字效果器; 5、总谐波失真: 低于 0.1% (THD+N) 6、频率响应: (20Hz-20KHz) +1dB /-3dB 7、通道处于哑音状态: >93dB 8、头戴耳机输出功率: 75mW (1KHz, THD=0.5%, 100 Ω) 9、串音: -70dB 10、单声道/立体声高通滤波器: 80Hz 12dB 11、均衡器: 低: 60Hz±15dB 中: 250Hz~5KHz±15dB 高: 12KHz±15dB		
4)	反馈抑制器	1、≥2 寸 TFT 彩屏; 2、每通道设 12 个陷波器,工作频率 20-20KHz,自动扫描啸叫点并抑制; 3、响应时间快中慢 3 速可定; 4、频率响应: 20Hz-20KHz, ±0.3db 5、信噪比: >105db (A) 6、总谐波失真 + 噪声: 0.005%, 1KHz; 20Hz-10KH, <0.01%; 10KHz-20KHz, <0.025% 7、模拟输入: 2CH-XLR 和 1/4 “TRS(母)输入, 电子平衡/不平衡 8、模拟输出: 2CH-XLR 和 1/4 “TRS(母)输入, 电子平衡/不平衡	1	台
5)	音频处理器	1、通道: 2 路输入, 4 路输出 2、屏幕: 2X24LCD 背光显示 3、均衡器: 输入 31 段 PEQ, 输出 10 段 PEQ 4、延时器: 最大 1000ms 5、采样率: 32KHz 6、数模转换: 24-bit 7、采样率: 96KHz 8、频响: 20Hz-20KHz (0~-0.5dB) 9、信噪比: >110dB	1	台
6)	全频音箱	1、额定功率: 150W 2、峰值功率: 300W 3、额定阻抗: 8 Ω 4、频率响应: 150Hz-18KHz 5、灵敏度: ≥100dB 6、最大声压级: ≥120dB 7、峰扩散角度: 70°×55° (水平×垂直) 8、单元: 4”低音*2+3”高音×1	4	只
7)	功放	1、输出功率: 8 Ω/300W*2, 4 Ω/450W*2、8 Ω/桥接 700W 2、信噪比 S/N: >103dB 3、失真度 THD: <0.01% 4、灵敏度: 0.775v/1.0v/1.4v 5、输入阻抗(Ω): 20K Ω 平衡 Balance 6、阻尼系数: >200/8 Ω 7、频率响应: 20Hz-20KHz (+0dB~-0.5dB, 1kHz) 8、通道分离度: >95dB 9、功放保护: 具有短路、过流、欠压、过压和过温	2	台
8)	电源时序器	1、8 个 LED 指示灯显示, 实时查看每个通道的工作状态; 2、≥2 寸高清液晶显示屏, 实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息; 3、支持自定义定时开关控制编辑, 支持修改时间, 可设置定时程序, 实现无人值守, 并且可编辑任意通道的开启或关闭; 4、通道数: 9 路, 每通道最大电流: 16A, 最大总电流: 50A 5、接口: 不少于前面板 1 个万能插座、后面板 8 个万能插座、1 个网口、1 个 485 口、1 个短路输入输出口、2 个 USB	1	台

		□		
3	机柜及辅材			
1)	22U 机柜	600*600*1000，冷轧钢板制作，厚度：方孔条 2.0mm，梁 1.5mm，其他 1.2mm，不少于 8 位 10A PDU 插座	1	个
2)	音频线	RVFPT2*0.3	50	米
3)	音箱线	200 芯金银双芯音箱线、RVJF2*2.0	200	米
4)	附件		1	批

5、视频监控系统

(1) 系统说明

对长海幼儿园原监控系统中的盲区进行补充建设，并将监控图像接入学校原有监控系统内，视频图像保存 90 天，监控图像可传输至徐汇区教育局数字视频监控系统平台。

● 学校原有监控系统简介

长海幼儿园原监控系统的主要设备如硬盘录像机及后端管理软件等均为“泰杰”品牌设备，本项目作为原系统的扩建，投标方选用投标产品时需充分考虑系统兼容性，做好新旧产品的融合，确保新增的视频监控系统能够满足技防报审验收的要求。

(2) 系统需求

- 应具有视频丢失检测报警和系统自诊断功能。
 - 应能直接与“徐汇区教育局安全管理中心安防管理平台”联网。
 - 应提供 RS232 或 RS485 数据通道，可用于支持常用控制协议。
 - 图像质量可按五级损伤制评定，图像质量不应低于 4 分；
 - 峰值信噪比（PSNR）不应低于 32dB；
 - 系统水平分辨率:1080P 摄像机应≥900TVL, 720P 摄像机应≥700 TVL；
 - 图像画面的灰度应≥8 级；
 - 视音频记录失步应≤1s。
 - 网络型数字视频安防监控系统相邻两个交换层之间互联的 IP 有线网络指标应符合下列规定：
 - a) 时延应≤400ms；
 - b) 时延抖动应≤50ms；
 - c) 丢包率应≤1×10⁻³。
 - 固定摄像机图像延时≤250ms
 - 数字视频安防监控系统经由有线传输时，信息延迟时间应符合下列规定：
 - a) 前端设备与监控中心控制设备间端到端的信息延迟时间应≤2s；
 - b) 前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应≤4s；
 - c) 视频报警联动响应时间应≤4s。
 - 网络型数字视频安防监控系统网络交换层不应超过三级；不应采用桌面型网络交换设备
 - 录像存储保持 90 天以上
 - 要求全部采用高清数字摄像机和专业型数字硬盘录像机，经教育专网把图像传输至徐汇区教育局数字视频监控系统平台。
- 投标供应商须保证投标的相关设备能与“徐汇区教育局数字视频监控系统平台”及“徐汇区教育局校园安全预警平台”进行互联对接，增补的视频监控系统能够通过技防评审及验收，承诺函格式见附件。

(3) 系统工作量清单及主要技术参数要求

序号	货物名称	主要技术参数要求	数量	单位
1	前端设备			
1)	数字彩色枪式摄像机	1、水平、垂直分辨率：≥1000TVL 2、摄像机靶面：≥1/3 英寸 3、视频帧率：25fps 4、音频输入、输出接口：支持 5、报警输入、输出接口：≥2 路输入，1 路输出 6、宽动态能力：当环境照度在最高值≥30000Lx, 最低值≤200Lx 之间变化时，视频图像均具有尚好的清晰度、层次感和色彩还原度，动态范围>120dB 7、最低照度：≤0.05Lx（彩色），≤0.009Lx（黑白） 8、信噪比≥60dB 9、亮度鉴别等级：≥11 级 10、图像延时：≤180 毫秒 11、压缩编码标准：H.264/H.265 12、支持本地视（音）频信息存储功能，内置存储卡接口 13、支持固定摄像机监视角度异常变化报警 14、链接数：≥4 级 15、工作电压：DC12V、AC24V、POE 供电	32	台
2)	高清变焦镜头	1、视觉分辨率：3MP 2、焦距：2.7-12mm 3、光圈数：1: 1.4 4、接口：CS 5、相面尺寸：1/2.7” 6、聚焦：手动 7、变倍：手动 8、光圈：DC 自动	32	台
3)	存储卡	≥32GB	32	个
4)	室内/外护罩 支架一体	1、外形尺寸：13 寸 2、防护罩等级：IP65 3、材质：铝合金+光学玻璃视窗 4、带遮阳罩 5、后开式顶盖设计，维护方便 6、支架材质：铝合金，与护罩配套使用	32	套
5)	补光灯	1、材质：铝合金外壳+钢化玻璃面板； 2、照射距离：20 米-50 米可选； 3、防护等级：IP65； 4、流明度：1500lm； 5、开关控制：光感应开关； 6、工作电压：DC12V/AC24V 自适应，同摄像机集中供电； 7、功率：12W~18W	32	台
6)	电源	1、金属箱体（不锈钢材质），室内壁挂； 2、具有过流、压及短路保护； 3、输入、输出带指示灯和保险丝； 4、输出：AC24V/200W	6	台
7)	立杆	≥2.5 米，不锈钢，直径≥100mm	5	根
8)	接地	每根立杆应有良好的避雷、接地装置，接地电阻：≤10 欧姆；	5	个
9)	室外防水箱	400*600*200，不锈钢防雨箱，不少于 8 位 10A PDU 插座	5	个
10)	摄像机二合一 前端防雷器	保护电压<16V，最大放电电流≥10KA	32	个
2	控制室设备			
1)	高清数字硬盘 录像机	1、主码流接入能力：16 路 1920*1080 视音频； 2、视音频信号总带宽资源：≥200Mbps；其中主码流存储	2	台

		带宽：≥128Mbps 3、监看、回放分辨率：≥900TVL 4、输出显示分辨率：1920×1080 5、输出显示路数：2 路 6、硬盘：≥8 个 SATA 硬盘接口 7、视频输入接口：2 个 RJ45 8、视频输出接口：1 路 HDMI、1 路 VGA、1 路 BNC 9、音频输入接口：2 个 RJ45（视音频复用） 10、音频输出接口：1 路 BNC 11、支持流媒体转发功能：单台设备可提供 32 路 1920*1080、25 帧/秒流媒体转发能力 12、公安机关视频监控系统联网功能：满足 GB/T28181-2016 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 13、内保管理功能：应能响应技防监管平台主动调阅摄像机图片的要求，在规定的时间内，接收指令、截取并上传指定通道的图片 14、区域报警视频联动功能：系统应根据要求自动截取有报警视频联动图像或图片，及时传送至技防监管平台及区域报警控制中心 15、报警信号输入：≥16 路 16、报警信号输出：≥4 路 17、录像方式：手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像 18、防偶发死机的措施：主芯片自带看门狗 19、支持 2 帧/秒图像记录功能		
2)	监控专用硬盘 (8T)	1、存储容量：8TB 2、接口：SATA 3、转速：7200 转/分钟	16	台
3)	彩色液晶监视器	1、显示器件：≥21" 2、亮度鉴别等级：≥10 级 3、对比度：≥1000:1 4、水平分辨率：≥1000TVL 5、视频输入：VGA、NBC、HDMI 6、视频输出接口：BNC	2	台
4)	监视器壁挂架	1、旋转角度：+/-185° 2、倾斜角度：-60° ~ +20° 3、面板尺寸支持：15"~24" 4、支持重量范围：2.5~6.5kg 5、倾斜角度：-55° (down) ~ +25° (up)	2	台
5)	24 口交换机	1、交换容量：≥300Gbps 2、转发性能：≥100Mpps 3、端口类型：必须同时满足≥24*10/100/1000BASE-T；≥4 个万兆 SFP+端口 4、电源要求：内置模块化电源，支持外部 RPS 电源 5、防雷要求：支持≥6KV 防雷 6、二层功能：MAC 地址≥16K；支持 4K VLAN；支持策略 VLAN；支持 PVLAN/MUX VLAN 7、三层功能：支持 IPv4 IPv6 静态路由 8、组播功能：支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开机制 9、访问控制：支持基于第二层、第三层和第四层的 ACL，支持 IP/Port/MAC 的绑定功能，支持 IEEE 802.1X 认证，支持单端口最大用户数限制 10、可靠性：支持 G.8032 开放环或 SEP、REP 半环协议，可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms。	1	台
6)	8 口监控交换机	1、整机性能：交换容量≥330Gbps，包转发率≥90Mpps； 2、接口：≥8 个 10/100/1000BASE-T 电口，≥4 个 1G SFP 端口；	5	台

		3、支持 IPv4 静态路由、RIP、OSPF，支持 IPv6 静态路由、RIP、OSPF；		
3	监控室内外管线			
1)	六类非屏蔽双绞线	同“LED 显示系统/一楼合班教室”中六类非屏蔽双绞线	3000	米
2)	电源线	RVV3*1.5	1000	米
3)	PVC 线管	DN25	1000	米
4)	高清线	HDMI ≥3 米	2	根
5)	理线器	1、材质：铝合金 2、12 档卡口，前盖板可拆卸方便线缆整理 3、适用于 19 英寸标准机柜，高度 1U	2	个
6)	附件		1	批

6、综合布线系统

1) 系统说明

本项目综合布线系统旨在设计、供应及安装龙华幼儿园弱电系统内的网络系统及视频监控系统的布线，综合布线系统为徐汇区龙华幼儿园（丰谷园）临时办学点的计算机网络及视频监控应用等基础设施提供物理传输通道。综合布线系统中的数据水平线缆及其接插件均应符合六类布线标准，满足千兆以太网传输要求。

弱电机房设于教学楼 3 楼，网络系统所有水平线缆均汇总于该机房内，监控室位于门卫室，楼宇内所有安防线缆均汇总于该监控室内。

2) 系统需求

1) 工作区子系统

- 工作区子系统管理办公及教室区域所有终端用户的信息接入点，包括信息插座和跳线，每间活动室预留 3-4 个网络信息点，办公室每个座位预留 1-2 个网络信息点。
- 前端信息模块均采用六类产品，满足千兆网络系统中数据的快捷需求，确保数据点位与管理间子系统的可靠跳接、灵活复用。
- 数据跳线工作区按 3 米配置

2) 水平区子系统

- 建筑物内水平配线的标准为六类非屏蔽网络双绞线。

3) 设备间子系统

- 学校总设备间位于教学楼 3 楼弱电机房内。
- 数据水平配架全部采用快捷式配线架；
- 设备间子系统的六类网络跳线按 3 米配置。

4) 无线 AP

- 预留无线 AP 线缆，设备由其他单位供应、安装和调试。

5) 视频监控系统

- 网络摄像机视频传输配置六类非屏蔽网络双绞线
- 网络摄像机供电采用轻型聚氯乙烯护套软线（RVV 线缆）

6) 学校原有设备拆装恢复

- 学校原址的视频监控设备现均能正常使用，拆除前，由中标单位与原保修单位一起测试相关系统，系统正常则由中标单位将系统设备拆除并放在指定位置，有故障的设备由原保修单位维修后放在指定位置。待学校临时办学点装修完成后，中标单位需安装利旧监控设备，在安装过程中，若设备损坏，由中标单位进行恢复或原型号更换，恢复到监控系统使用功能，施工过程中的局部变化由中标单位承担。

3) 前端点位表

序号	位置	网络	无线	监控
1	校门口			3
2	门卫室	4		1
3	保育室	2		1
4	观察室	1		1
5	操场			14
6	1-3 层楼梯间			7
7	3 层走道			4
8	教室 1	4	2	7
9	教室 2	4	2	7
10	教室 3	4	2	7
11	教室 4	3	2	7
合计		22	8	59

4) 系统工作量清单及主要技术参数要求

序号	货物名称	主要技术参数要求	数量	单位
一、网络系统布线				
A、工作区子系统				
1	单口插座面板	1、86 型面板采用高阻燃 ABS 工程材料，阻燃性能达到 UL94-V0 级 2、配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入 3、面板表面带嵌入式标签	22	块

		4、兼容所有 KEYSTONE 结构模块		
2	六类非屏蔽信息模块	1、模块带有保护后盖，确保芯线可靠端接并防止松脱，支持垂直进线和侧面进线两种进线方式 2、标准：传输性能参数满足 ISO/IEC 11801 E 类标准和 TIA/EIA 568.2-D 六类标准；性能指标优于现行六类线缆 250MHz，支持 1G Base-T，622M ATM 等高带宽应用； 3、插头与插座的插合次数≥750 次、导线端接次数≥250 次 4、耐压强度 1000V(AC750V) 1 分钟无击穿和飞弧 5、绝缘电阻≥1000MΩ 6、内置双色 LED 灯通过导光柱将灯光导至模块外，通过常规测试仪（FLUKE、通断测试仪等）均可以寻线，根据发光的颜色，可看出链路的连接情况。	22	只
3	六类非屏蔽 RJ45 跳线（3 米）	1、导体：实心无氧铜多股线 2、护套：RJ45 水晶头与线缆之间应采用软尾机注塑成型结构。 3、水晶头：确保插拔 1200 次以上仍有优异的接触性能。 4、标准：传输性能参数满足 ISO/IEC 11801 E 类和 TIA/EIA 568.2-D 六类 的单体跳线标准；支持 1G Base-T，622M ATM 等高带宽应用 5、线缆结构具有导光光纤，在两端接头处留有光源输入口，无需拔插可通过任意的可见光照明装置快速定位线缆两端的关系	22	根
B、水平区子系统				
1	六类非屏蔽双绞线	同“LED 显示系统/一楼合班教室”中六类非屏蔽双绞线	7	箱
C、设备间子系统				
1	六类 24 口非屏蔽配线架	1、1U24 端口快捷式配线架, 兼容 T568A 和 T568B 两种打线方式，IDC 端子带有保护后盖确保芯线可靠端接并防止松脱。后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的理线卡扣无需扎带。 2、标准：传输性能参数满足 ISO/IEC 11801 E 类标准和 TIA/EIA 568.2-D 六类标准；性能指标优于现行六类线缆 250MHz，支持 1G Base-T，622M ATM 等高带宽应用 3、IDC 端子：磷青铜、整体镀镍，卡接 22-26AWG 导体 4. 插头与插座的插合次数≥750 4、导线端接次数≥250 5、塑料件：UL 94-V0 阻燃等级 6、内置双色 LED 灯通过常规测试仪（FLUKE、通断测试仪等）均可以寻线，根据发光的颜色，可看出链路的连接情况。	4	只
2	六类非屏蔽 RJ45 跳线（3 米）	同“综合布线系统-A、工作区子系统”中六类非屏蔽 RJ45 跳线（3 米）	30	根
3	理线器	同“视频监控系统-3 监控室内外管线”中理线器	4	只
D、其他				
1	PVC 线管	DN25	1000	米
2	附件		1	批
二、无线 AP 布线				
1	六类非屏蔽双绞线	同“LED 显示系统/一楼合班教室”中六类非屏蔽双绞线	1	箱
三、安防系统布线				
1	六类非屏蔽双绞线	同“LED 显示系统/一楼合班教室”中六类非屏蔽双绞线	14	箱
2	理线器	同“视频监控系统-3 监控室内外管线”中理线器	3	只

3	安防电源线	RVV2*1.5	4200	米
4	PVC 线管	DN25	1200	米
5	附件		1	批
四、学校原有设备拆装恢复				
1	原有监控设备拆装恢复	59 套摄像机（含镜头、补光灯、防雷器、支架及护罩等），硬盘录像机 4 台，监控交换机 3 台	1	项

7、投影机

(1) 系统说明

本系统主要实现滨江小学跨学科人工智能实验室视频显示功能。

(2) 系统需求

配置投影机用于多媒体信号的展示（如演讲内容、图片展示、媒体影音播放等）。
主要设备：激光投影机。

(3) 系统工作量清单及主要技术参数要求

序号	货物名称	主要技术参数要求	数量	单位
1	沉浸式跨学科人工智能实验室激光投影仪(单元)	1、色彩亮度：≥7000 ANSI 流明 2、长宽比：16:10 3、投射比：1.35-2.20 4、刷新率：192Hz - 240Hz 5、焦距：20mm-30mm 6、变焦比：1-1.6 7、对比度：2500000: 1 8、内置扬声器 9、支持光学变焦和手动调焦 10、光源寿命：≥20000 小时 11、视频输入接口：≥2*RGB，≥1*HDMI，≥1*HD-BaseT 12、视频输出接口：≥1*RGB，≥1*HDMI 控制信号输入输出接口：≥1*RS-232C 13、支持无线和有线网络。 14、支持兼容镜头可更换 0.5-0.8 投射比的短焦镜头 15、配套投影机支架	9	台

注：1、根据上海市财政局沪财库[2009]19 号“关于落实政府采购优先购买福利企业产品和服务的通知”要求，本项目在同等条件下优先采购福利企业的产品和服务。同时项目采购应当符合采购价格低于市场平均价格、采购质量优良和服务良好的要求。

2、本项目中各子系统间的同类产品尽可能使用同一品牌。

3、为完成本项目而配置的各类线缆、附件、配件的品牌、规格、数量、报价均应在附表中予以明确填报，计算务必完整，准确。采购方不因投标单位对此项的计算遗漏或其他因素而支付任何额外费用。

4、投标人必须对以上全部采购内容及相关服务进行报价。相关线缆等数量为暂定数，最

终结算时以审价单位根据项目实际实施情况审定数进行调整，除此之外投标报价不作调整。

5、以上技术规范要求作为本项目参考技术要求，投标单位在深化设计方案制作中应注意补充增加，技术方案解释力求完整，完善并进一步深化。以上技术参数的未列项并不表示采购方以及采购单位放弃对此项技术指标的要求。

五、项目实施要求

（一）安装和调试

本项目项目工期为合同签订后 60 天内完成，中标人所提供的设备及其内部连线全部由中标人负责。中标人负责中标人设备之间线缆的布放以及中标人设备与买方已有相关设备之间的线缆布放。中标人负责对施工地点进行现场勘察，保证施工进行。安装调试时使用的工具、设备由中标人提供，通用工具由买方协助解决。双方应协商制定工程进度表，中标人负责按工程进度表进行施工。设备调试由中标人负责，并提出设备调试的内容、项目、指标和方法，并提供相应的仪器和工具，中标人有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。调试应进行详细记录，系统调试结束后，由中标人技术人员签字后交给买方验收。系统测试的条款应与技术规范一致。基于以上要求，中标人应提供测试条件、方法和过程的草案，招标以后，最终测试文件由双方共同拟定。项目工期不满足招标文件要求的作无效投标处理。

（二）验收

设备运抵安装现场后，买方将与中标人共同开箱验收。验收时发现短缺、破损，买方有权要求中标人立即补发和负责更换。同时中标人应提供必备的技术资料：

- （1）相关的技术资料（测试报告、产品合格证书、保修卡等）；
- （2）提供机房设备安装布置图及电气线路图和主要部件的技术性能参数（列出清单）；
- （3）提供设备保养、维修操作规程；
- （4）提供系统特殊件及配套件的清单、技术参数；
- （5）进口设备应提供由独立的商检机构开具的所有设备的原产地证明。

设备安装、调试达到技术规范书规定的指标并正常运行 1 个月后，可进行系统验收测试。验收规范(包括项目、指标、方式和测试仪器等)应由中标人提交给买方。买方可根据合同及技术规范书进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。自测并试运行合格后，提请买方组织验收。

（三）保修期

保修期从初验完成之后开始计算，保修时间由投标方投标时明确。在保修期内，如果系统发生故障，要求中标人在 15 分钟内做出响应，并在 1 小时内赶到现场进行维修，4 小时内修复，如在 4 小时内无法修复应提供相应的备件进行更换，由此发生的全部费用由

中标人负责。**本项目产品及系统保修期不得低于三年**，设备开通后，如发生软件升级及设备升级、扩展等有关情况，中标人应向买方提供必要的技术资料，并免费提供软件升级。保修期后，中标人应对其提供的设备提供终身技术支持。**项目质量保修期不满足招标文件要求的作无效投标处理。**

（四）技术服务

- （1）中标人中标后应说明工程技术维护队伍和机构情况，服务模式。
- （2）中标人应提供设备安装调试时所需的工程设计资料，中标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询等。
- （3）在设备安装和系统调测期间，买方派出技术人员参加，中标人有义务对其进行指导。
- （4）系统运行后，中标人如对系统软件有所改进、增加新功能，均应免费提供买方使用。
- （5）系统试运行后一周内，中标人应提供 1 名技术人员驻现场保障，工作时长 7*8 小时，工作时间为系统试运行后一周，以保证系统运行稳定，随时解决技术故障和操作疑问。
- （6）在设备扩容及软件升级时，中标人应派技术人员到场指导。
- （7）中标人应对其在国内的售后服务、技术支持方面、在上海市有无技术支持中心，固定地点等情况作出说明。
- （8）在系统设备运行期间，根据需要中标人有责任派技术人员按招标需要随时到现场指导维护工作。

（五）技术培训

中标人应负责买方系统维护管理人员和操作应用人员的技术培训，培训内容包括如下方面：操作维护培训和高级培训应包括所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障及软件结构、定制和升级等各个方面，并提供全套培训教材和培训课程计划表。

（六）技术文件

中标人提供的书面技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。中标人提供的技术文件至少应包括：

- （1）系统说明文件；
- （2）技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；
- （3）用户使用手册；
- （4）软件资料；

六、其他要求

- (1) 投标报价要求：本项目为交钥匙工程。投标人必须对以上全部采购内容及相关服务进行报价，报价中应包含设备（产品）采购、安装集成费用、验收合格、免费维护费用、相关培训等伴随服务等全部明细内容，并将与本项目有关的其他所有费用全部计入投标报价，采购人不再承担其他任何费用。
- (2) **本项目工期为合同签订后 60 天内完成**，请投标单位根据用户方需求自报项目实施周期，并制作详细实施周期及施工组织方案、人员安排等质量、安全、工期保障措施，以确保项目按期完工。
- (3) 中标单位与采购人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，采购人应当按照沪财采〔2024〕22 号《关于进一步加强本市政府采购履约验收管理有关事项的通知》及《徐汇区政府采购货物、服务项目合同履约验收管理办法》等相关规定进行验收管理和支付相应合同价款，中标单位有义务参加并协助采购人验收，提供相关技术资料、合格证明等文件或材料，并对自己生产或销售的货物质量或提供的服务负责。验收书要求可参考附件。
- (4) 中标供应商实际供货产品与投标产品不一致，送货服务承诺无法完成，产品质量、服务被使用方有效投诉，经查实中标供应商要承担相应违约责任，并将按《徐汇区政府采购供应商诚信档案管理办法》规定进行相应记载和处理，同时保留向市、区政府采购管理机构通报的权利。

七、商务响应要求

类别	要求
承诺函	投标供应商必须确保视频监控系统内相关设备能与“徐汇区教育局数字视频监控系统平台”及“徐汇区教育局校园安全预警平台”进行互联对接，并确保配置的视频监控系统能够通过上海市技防办评审及验收，相关评审及验收费用已包含在投标总价内。 承诺函格式见附件。 投标供应商须出具书面承诺函，对此作出明确承诺。

说明：对商务要求须出具书面承诺函，作出明确承诺。否则投标文件视为非实质性响应，作为无效投标处理。

第四部分 合 同 条 款 及 前 附 表

合同条款前附表

序号	条款号	内 容
1	6. 3	1. 货款支付时间： 合同签定后十五（15）天内，供应商上交买方合同金额 5%履约保证金。按合同约定及项目实施进度分期进行支付。
2	7. 2	伴随服务的内容： 至少按照合同条款第 7. 2 条（1）～（4）款规定，卖方若还有其它伴随服务请在投标书中一并说明。
3	8. 1	质量保证期限： 产品及系统交付并经最终验收合格后不低于叁（3）年。
4	15. 1	履约保证金金额：为合同金额的 5%。

包 1 合同模板:

[合同中心-合同名称]

合同统一编号: [合同中心-合同编码]

合同内部编号:

合同各方:

甲方: [合同中心-采购单位名称]

乙方: [合同中心-供应商名称]

法定代表人: [合同中心-供应商法人姓名]

([合同中心-供应商法人性别])

地址: [合同中心-采购单位所在地]

地址: [合同中心-供应商所在地]

邮政编码: [合同中心-采购单位邮编]

邮政编码: [合同中心-供应商单位邮编]

电话: [合同中心-采购单位联系人电话]

电话: [合同中心-供应商联系人电话]

传真: [合同中心-采购单位传真]

传真: [合同中心-供应商单位传真]

联系人: [合同中心-采购单位联系人]

联系人: [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定, 本合同当事人在平等、自愿的基础上, 经协商一致, 同意按下述条款和条件签署本合同:

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下内容:**1. 1 系统**

乙方所提供的系统其来源应符合国家的有关规定, 系统、设备、产品的配置、功能、规格、型号、等级、版本、数量、价格和交付日期等必须与乙方的投标文件中描述一致, 未经甲方书面同意, 乙方不得以任何理由、任何方式替换交付给甲方的系统、设备、产品。

乙方所提供的系统、设备、产品必须是全新、完好、未经使用的。

1. 2 项目负责人

甲乙双方在合同本合同签订之时应各指派一名项目负责人, 全权代表本方处理本项目过程中一切事宜, 其所签署的与本合同及本项目相关的文件均具备法律效应。甲乙双方在项目过程中往来函件均应由上述项目负责人在双方约定时间内予以签署、回复、确认, 否则因此造成的后果由未按约定时间内签署、回复、确认的一方承担。

甲方项目负责人信息: _____。

乙方项目负责人信息: _____。

2. 合同价格、交付地点和交付日期

2.1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元，人民币大写[合同中心-合同总价大写]元。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2.2 交付地点

本系统交付地点：

2.3 交付日期

本系统的交付日期：天

3. 质量标准和要求

3.1 乙方所交付系统的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 乙方所交付的系统还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

4. 权利瑕疵担保

4.1 乙方保证对其交付的系统享有合法的权利。

4.2 乙方保证在其交付的系统上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4.3 乙方保证其所交付的系统没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如甲方使用该系统构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5. 交付、领受与验收

5.1 甲方应依据系统项目工程的条件和性质，根据乙方的要求向乙方提供系统的施工、安装和集成环境。如甲方未能在该时间内提供该施工和安装环境，乙方可相应顺延交付日期。如对乙方造成经济损失，甲方还应依本合同规定承担违约责任。

5.2 乙方应在进行每项交付前 7 个工作日内，以书面方式通知甲方。甲方应当在接到通知的 7 个工作日内安排接受交付。乙方在交付前应当根据附件__中的检测标准对所交付的项目进行功能和运行检测，以确认交付项目符合本合同的规定。

5.3 乙方应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果本合同约定甲方可以使用或拥有某软件源代码的，乙方应同时交付软件的源代码。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

5.4 甲方在领受交付项目后，应当在 7 个工作日内对所交付项目进行检验，向乙方出具书面文件，以确认其符合本合同所约定系统的任务、需求和功能。如有缺陷，应向乙方出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。乙方应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。甲方应当于 7 个工作日内再次检验并向乙方出具书面领受文件或递交缺陷报告。甲、乙

双方将重复此项程序直至甲方领受或甲方依法或依约终止本合同为止。

5. 5 自系统功能检测通过之日起，**甲方拥有十五天的系统试运行权利。**

5. 6 如果由于乙方原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，乙方应按投标承诺售后服务条款响应。以上行为产生的费用均由乙方承担。

5. 7 如果由于甲方原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由甲方承担。

5. 8 系统试运行完成后，甲方应及时进行系统验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，**甲方在收到验收通知书后的 7 个工作日内**，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5. 9 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，**同时延长试运行期 7 个工作日**，直至系统完全符合验收标准。

5. 10 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。

5. 11 甲方根据系统的技术规格要求和质量标准，对系统验收合格后，如为政府集中采购项目，甲方收取发票并在《徐汇区政府采购中心验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6. 知识产权和保密

6. 1 甲方委托开发软件的知识产权归甲方所有。乙方向甲方交付使用的系统已享有知识产权的，甲方在许可的范围内合理使用。

6. 2 在本合同项下的任何权利和义务不因合同乙方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则本合同项下的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对甲方承担连带责任。

6. 3 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

7. 付款

7. 1 本合同以人民币付款。本合同自签订起，乙方在线上合同、线下合同、补充协议（如有）、履约保证金证明（如有）、银行保函（如有）所列明的开户银行及账号应完全一致，由于收款账户不一致导致的支付延期、错误等，均由乙方自行承担后果。

7. 2 本合同款项按照以下方式支付、付款内容。

付款次序	付款号	国库支付金额	甲方支付金额	付款占合同总金额比例
------	-----	--------	--------	------------

				30%
				30%
				40%

7. 2. 1 付款条件：（一次性付款）

（1）在本合同签订且乙方交货的同时，甲方根据付款内容向乙方支付货款。如果甲方不付款，乙方可以延迟交货而不负违约责任；

（2）如为政府集中采购国库支付项目，集中采购机构收到发票复印件和经甲方签字盖章的《付款通知单》以及《徐汇区政府采购中心验收单》或法定质量检测机构出具的验收报告后十五天内，集中采购机构根据付款通知单的内容申请国库向乙方支付货款。

7. 2. 2 付款条件：（分期付款）

（1）甲方支付项目：本合同付款按照上述付款内容和付款编号顺序分期付款。

（2）政府集中（分散）采购项目

第一笔付款预付款：在本合同签订且甲方收到乙方开具的第一笔付款等额发票（弱电专用条款：同时还收到乙方出具的能够通过上海市技防办验收承诺书后）的十五日内，甲方向乙方支付本合同第一笔的款项，即人民币_____（_____元）；

第二笔付款交货付款：甲方收到乙方全部安装调试完毕的货物，同时甲方收到乙方开具的第二笔付款等额发票后的十五日内，甲方向乙方支付本合同第二笔的款项，即人民币_____（_____元）；

第三笔付款跨年付款：2025 年，财政项目资金到位且乙方通过全部项目验收且甲方收到乙方开具的第三笔付款等额发票后十五日内，甲方向乙方支付本合同余下未支付的第三笔的款项，即人民币_____（_____元）。如因乙方所提供的系统、设备的功能或性能无法满足采购需求而未通过验收，甲方应向乙方出具书面报告，陈述需要整改的内容。乙方应在三个工作日内完成全部整改，并再次向甲方申请复验。甲方应当于七个工作日内再次组织验收，如仍未通过验收，可认定乙方所提供的系统无法满足建设要求而构成严重违约。甲方有权提前解除合同，要求乙方返还之前甲方所支付的所有合同款项，并有权要求乙方予以本合同总金额10%的违约赔偿

8. 辅助服务

8. 1 乙方应提交所提供硬件设备的技术文件，包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同设备一起发运。

8. 2 乙方还应提供下列服务：

- （1）硬件设备的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- （2）提供设备组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- （3）在质量保证期内对交付的系统实施运行监督、维护、维修；

(4) 乙方应根据项目实施的计划、进度和需要与客户的合理要求, 及时安排对甲方的相关人员进行培训。培训目标为使受训者能够独立、熟练地完成操作, 实现依据本合同所规定的系统的目标 and 功能。

8. 3 辅助服务的费用应包含在合同价中, 甲方不再另行支付。

9. 系统保证和维护

9. 1 在乙方所交付的系统中, 不得含有未经甲方许可的可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件, 否则, 乙方应承担赔偿责任;

9. 2 乙方所提供的软件, 包括受甲方委托所开发的软件, 如果需要经国家有关部门登记、备案、审批或许可的, 乙方应当保证所提供的软件已经完成上述手续。

9. 3 乙方保证, 依据本合同向甲方提供的系统及其附属产品不存在品质或工艺上的瑕疵, 能够按照本合同所规定的技术规范、要求和功能进行正常运行。乙方保证其所提供的软件系统在当前情况下是最适合本项目的版本。

9. 4 乙方自各项目交付验收通过之日起 () 个月内向甲方提供免费的保修和维护服务并对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。如果厂商对系统产品中的相应部分的保修期超过一年的, 则按厂商规定进行免费保修。在此期间如发生系统运作故障, 或出现瑕疵, 乙方将按照售后服务的承诺 (见合同附件) 提供保修和维护服务。

9. 5 乙方应保证所供系统是全新的、未使用过的。在质量保证期内, 如果系统的质量或规格与合同不符, 或证实系统是有缺陷的, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

9. 6 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷, 甲方可采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 7 在保修期内如由于乙方的责任而需要对本系统中的部件 (包括软件和硬件) 予以更换或升级, 则该部件的保修期应相应延长。

10. 补救措施和索赔

10. 1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10. 2 在质量保证期内, 如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔, 乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式来解决索赔事宜:

(1) 乙方同意退货并将货款退还给甲方, 由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

(2) 根据系统的质量状况以及甲方所遭受的损失, 经过买卖双方商定降低系统的价格。

(3) 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分, 其费用由乙方负担。同时, 乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10. 3 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复, 上述索赔应视为已被乙方

接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延交货，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每天赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 争端的解决

14.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，属于政府集中采购的项目，可以向徐汇区政府采购管理办公室提请调解。如果经调解不能达成协议，则在买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

14.2 乙方在履约期内，未按国家规范操作所造成物品失窃、人身伤亡、财产损失、第三方责任以及由此造成的其他纠纷，均由乙方承担全部责任。

15. 违约终止合同

15.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部系统。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

15.2 如果甲方根据上述 15.1 款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货的系统，乙方应对购买类似的系统所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

15.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

16. 破产终止合同

16.1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

17. 合同转让和分包

17.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

18. 合同生效

18.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。~~【合同中心-合同有效期】~~

18.2 本合同一式____份，以中文书就，签字各方各执____份，一份报徐汇区政府采购管理办公室备案。

18.3 乙方不得以任何形式转让和分包其应履行的合同义务。一经发现，甲方有权立即解除本合同，并向乙方追究违约责任。

19. 合同附件

19.1 本合同附件包括：招标文件、投标文件等。

19.2 本合同附件与合同具有同等效力。

19.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以标准最高的文件为准。

20. 合同修改

20.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）： 法定代表人或授权委托人（签章）：

日期: **[合同中心-签订时间]**

日期: [合同中心-签订时间_1]

合同签订点:网上签约

第五部分 投标文件格式

投标文件格式详见网上招投标系统相关附件

附件 1 投标函

徐汇区政府采购中心：

_____（投标人全称）授权_____（投标人代表姓名）
（职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的_____（项目名称、项目编号、
包号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起 90 天内 遵守本函中的承诺且在此期限期
满之前均具有约束力。

2、我方按招标文件规定提供交付的系统及其辅助服务的投标总价为_____（大写）
元人民币。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应
商应当具备的条件：

（1）具有《中华人民共和国营业执照》、《税务登记证》，根据《上海市政府采购供应商登
记及诚信管理办法》要求登记入库，在近三年内无行贿犯罪记录，未被政府采购监督管理
部门禁止参加政府采购活动的供应商，同时经信用信息查询未被列入失信被执行人、重大
税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）具有《电子与智能化工程专业承包资质》二级及以上资质（电子资质证书应为有效
使用件）；

（3）具有有效的安全生产许可证（电子资质证书应为有效使用件）；

（4）本项目不允许联合投标。

4、我方已充分考虑到投标期间网上投标会发生的故障和风险，并对发生的任何故障和风
险造成投标内容不一致或利益受损或投标失败，承担全部责任。

5、我方同意网上投标内容均以网上投标系统开标时的开标记录表内容为准，投标人的授
权代表将在开标记录上签名以确认开标过程和结果，如果不签字，则由我们承担全部责任。

6、保证遵守招标文件的规定，忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和
义务。

7、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我
方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关
附件，确认无误。

11、我方承诺：采购中心若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12、我方承诺接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其它供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 未经监管部门同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

投标人代表姓名：_____

投标人代表联系电话，e-mail：_____

投标人(公章)：

投标人代表(签字)：

日 期：

投标报价一览表（开标一览表）

项目名称： _____
项目编号： _____
投标人名称： _____

上海市徐汇区政府采购中心——徐汇区教育局新建南站8号地块中学等学校配套弱电政
府采购项目包1

项目名称	产品及系统保修期	项目工期	最终报价(总价、元)

注：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，保留到整数位。

投标人代表签字： _____
投标人（公章）： _____
日期： 年 月 日

附件 2 投标报价明细表

投标人（公章）：_____ 招标编号：_____ 价格单位：人民币元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
货物名称	品牌	规格 型号	产地	厂家	数量	设备单价	设备合价	技术服务费	安装费	其他服 务费	分项 合价
投标总价：											

- 注： 1. 投标报价要求见招标文件的“投标人须知”相关要求。
2. 表中同一行中的第 8 栏数据＝第 6 栏数据×第 7 栏数据。
3. 表中第 9 栏、第 10 栏费用应根据招标文件的“投标人须知”相关要求列明细表。
4. 表中同一行中的第 12 数据＝第 8～第 11 栏数据之和。
5. 表中的“投标总价”＝Σ（第 12 栏的数据）。
6. 表中第 11 栏的费用如果有时，应注明具体内容。
- 7、投标人必须按要求填报本明细表，否则会影响对投标文件的评判。

投标人代表签名：_____ 日期：_____

附件3 设备（产品）安装调试集成费报价明细表（如有）

价格单位：人民币元

序号	名称	品牌	数量	单价	合价
安装集成费总价					

- 注：
- 1. 本合同为闭口的总包价格。
 - 2. 投标要求见招标文件文件的“投标人须知”相关要求。
 - 3. 表中的“安装集成费总价” = Σ （系统设备的安装集成费合价）。

投标人代表签字：

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

附件 4 产品规格、技术参数偏离表（可根据实际情况自行设计表式填报）

序号	产品名称及规格 型号	数量	产地	招标产品 配置要求	投标产品 对应配置	偏差	备注

说明：1、投标人必须根据采购技术需求的相关要求一一对应填写本表，如投标产品实际技术规格与技术需求无偏差，在“偏离”一列填写“无”。

2、投标产品的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，在“偏离”一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”以及偏差的幅度（以百分比表示）。

投标人（公章）：
投标人代表签名： _____
日 期： _____

附件 5 设备（产品）选型及说明一览表

序号	设备名称	型号规格及 主要技术参数	产地	数量	性能说明	备注

投标人代表签字：

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

附件 6 法定代表人证明书和法人代表委托书

法定代表人证明书

_____先生/女士现担任_____职务，负责全面工作，
为我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人全称：_____

公章（盖章）：

_____年_____月_____日

法人代表委托书

兹委托_____先生/女士全权代理_____（招标项目和招标
编号）政府采购招标项目的招标投标工作。

特此证明。

投标人法定代表人姓名（印刷体）：_____

投标人法定代表人签字、盖章：_____

公章（盖章）：

_____年_____月_____日

附件 7-1 拟从事本项目实施人员及其技术资格一览表

人 员 名 册

填报单位:

第 页 共 页

[illegible]

注:

- 1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行制表。
- 2、**我方承诺以上人员均为本单位职工，并按时交纳四金。**并提供项目组人员身份证及相关资格证书、工作履历等证明材料复印件，并加盖单位公章。
- 3、此表作为中标后服务承诺书的组成部分，项目组人员应保持稳定。

投标人（公章）：

投标人代表(签字):

填写日期:

附件 7-2 拟从事本项目售后服务人员及其技术资格一览表

人 员 名 册

填报单位:

第 页 共 页

[illegible]

注:

- 1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行制表。
- 2、**我方承诺以上人员均为本单位职工，并按时交纳四金。**并提供项目组人员身份证及相关资格证书、工作履历等证明材料复印件，并加盖单位公章。
- 3、此表作为中标后服务承诺书的组成部分，项目组人员应保持稳定。

投标人（公章）:

投标人代表(签字):

填写日期:

附件 7-3 项目总负责人说明表

姓名		出生年月		文化程度		毕业时间	
资格证书				技术职称			
获得证书 时间				聘任时间			
从业年限				进入本公司时间			
主要工作经历：（包括起止年限、单位名称、从事的工作内容、证明人、证明人联系电话）							
2022 年以来相关项目服务情况							
序号	项目名称	参与时间	项目预算金额 （万元）	参与项目的 角色	所附证明材料 页码		
1							
2							
3							
...							

注：我方承诺以上人员均为本单位职工，并按时交纳四金。并提供以上人员身份证及相关资格证书、工作履历、业绩证明等证明材料复印件，并加盖单位公章。

投标人（公章）：

投标人代表（签字）：

填写日期：

附件 8 供应商行贿犯罪记录承诺书

上海市徐汇区政府采购中心：

_____（投标供应商全称）现参与你单位组织的_____政府采购项目，并承诺本公司根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已申请加入上海市政府采购供应商库，且在 3 年内无行贿犯罪行为记录。

投标供应商全称：_____

公章（盖章）：

法定代表人签字、盖章：_____

附件9 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于软件和信息技术服务行业；承接企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于软件和信息技术服务行业；承接企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

… …

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元

及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

附件 10 投标人近三年来已承接的主要类似项目一览表

序号	年份	项目名称	合同金额	业主情况			项目主要内容
				单位名称	经办人	联系方式	
1							
2							
3							
4							
...							

注： 1、如在本表格不能全部填写完，可按此表格格式自行制表填写。
2、提供相应采购项目合同复印件，加盖单位公章。

投标人代表签字:_____

投标人（公章）: _____

日期： 年 月 日

附件 11 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

- 1.具有健全的财务会计制度；
- 2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

附件 12 投标单位基本情况表及声明

(一) 名称及其他资料:

- 1、单位名称:
- 2、地址:
- 3、邮编:
- 4、电话/传真:
- 5、工商注册日期:
- 6、企业类型:
- 7、注册资本:
- 8、法定代表人或执行事务负责人姓名:
- 9、人员情况

从业人员数

专业技术人员数

(二) 主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日) 并请如实另附单位财务状况报告, 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- ① 业务收入: _____
- ② 风险基金额: _____
- ③ 资产净值: _____

(三) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有严重违法记录的声明: (请如实填写)

上海市徐汇区政府采购中心:

按照政府采购法实施条例要求, 我单位郑重声明: 我单位参与 _____ 政府采购项目, 在参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中 (没有/有) 严重违法记录。特此声明。

就我方全部所知, 兹证明上述声明是真实、准确的, 并已提供了全部现有资料和数据, 我方同意根据招标方要求出示文件予以证实。

投标单位 (公章):

投标人代表 (签字):

填写日期:

附件 13

承诺函

致：上海市徐汇区教育局

针对 (项目名称/招标编号) 项目 (投标供应商名称) 承诺确保：

视频监控系统内的相关设备与“徐汇区教育局数字视频监控系统平台”及“徐汇区教育局校园安全预警平台”进行互联对接，并确保配置的视频监控系统能够通过上海市技防办评审及验收，相关评审及验收费用已包含在投标总价内。

如投标供应商中标后提供的设备无法完全兼容上述平台或无法通过技防验收的，由此产生的设备增加、更换的费用由 (投标供应商名称) 自行承担。

特此承诺！

投标人代表签字：

投标人(公章)：

日期：

说明：本承诺函为实质性响应条款，不满足招标文件要求的投标文件视为非实质性响应，作为无效投标处理。

附件：上海市徐汇区政府采购项目验收书（服务类）

供应商：

采购单位：

采购编号	采购项目	金额（元）
项目金额合计		
验收内容		
一、 规章制度	1、人员管理	
	2、设备运维	
	3、服务管理	
	4、应急管理	
		
二、 运行记录	1、人员上岗及培训	
	2、设备检测记录	
	3、巡更记录	
	4、内审记录	
		
三、 现场 实地 检查 情况		

验收意见	验收小组意见：	
	结论：该服务采购项目验收合格（或不合格）。	
	验收小组签字： 组长： 组员： 年 月 日	
	供应商盖章：	采购单位盖章：

备注：1、采购人须按照《徐汇区政府采购货物、服务项目合同履行验收管理办法》第三章第十条“验收的基本程序”组织验收。2、政府向社会公众提供的公共服务项目（包括：以物为对象的公共服务，如公共设施管理服务、环境服务、专业技术服务等；以人为对象的公共服务，如教育、医疗卫生和社会服务等），验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。3、该表式仅供参考。

第六部分

徐汇区教育局新建南站 8 号地块中学等学校配套弱电政府采购招标评标办法

一、评标依据：

1、评标办法系本着公开、公平、公正的原则，按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》制定，作为本次采购招标选定中标单位的依据。本次采购招标采用“综合评分法”评标，根据评标细则规定的评分标准对所有投标单位的有效投标文件进行评议，各评标项目累计总分为 100 分。

2、评标委员会由专家和采购单位代表组成，对各投标单位的投标报价进行甄别并经算术修正后得出各投标报价的得分，最终结果取算术平均值。

3、评标委员会依据投标文件评分结果汇总后，对各投标单位的得分按由高到低的顺序依次排列，得出相应名次，得分最高的投标单位作为本项目中标单位。如出现最高得分并列情况时，则取投标报价较低者作为中标单位，如出现最高得分并列且报价相同则由评标委员会以投票表决方式，得票最多者为中标单位。采购人授权评标委员会在投标供应商中直接确定本项目中标单位。

二、评标规则：

- (1) 参加评标的专家为上海市政府采购咨询专家库中的专家，并在评标前按规定程序产生。
- (2) 任何人不得干预评标委员会成员的评审权利，评审及评分表要保存备查。
- (3) 评标委员会成员必须对所有投标单位作出评审。

三、“综合评分法”评标细则

1、报价（30 分）采用低价优先法计算

(1) 首先确定评标基准价：经评标委员会甄别确认，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分 30 分。

(2) 确定其他投标报价分：计算公式为投标报价得分=评标基准价/打分投标单位的投标报价 $\times 30\% \times 100$ 。

注：①经评标委员会评审如投标单位的服务内容不能满足招标文件要求，该投标将不列入评审范围，其报价如为最低投标报价，将不作为评标基准价。②如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作无效投标处理。

2、产品性能及质量（32 分）

评审内容：投标人提供的各类产品性能及质量优劣情况。评审标准：投标响应的各类产品

性能好、性价比高、产品成熟可靠、品牌知名度和市场占有率高、产品选型与配置好、品牌一致性强等情况进行综合评审。打分区间可根据主观评判划分为(32-28分)、(28-24分)、(24-20分)三档。

3、项目实施计划（15分）

评审内容：投标人提供的项目实施计划、项目组技术力量等情况。评审标准：项目实施计划完整合理、进度安排合理满足要求、项目管理及项目相关保障措施得当有效、从事本项目实施等技术支持服务人员配备数量充足、类似项目服务的业绩证明材料齐全、工作经验丰富等情况进行综合评审。打分区间可根据主观评判划分为（15-12分）、（12-9分）、（9-6分）三档。

4、公共安全防范工程设计施工能力（3分）

投标单位具有公共安全防范工程设计施工单位核准证书壹级资质证书的得3分，具有公共安全防范工程设计施工单位核准证书贰级资质证书的得1分，其他情况不得分。

5、售后服务（10分）

评审内容：投标人提供的项目保修期内售后服务等情况。评审标准：项目保修期长、售后服务方案完整合理、售后服务人员配备充足、本地化服务响应及时、应急保障措施得当有效等情况进行综合评审。打分区间可根据主观评判划分为（10-8分）、（8-5分）、（5-3分）三档。

6、综合服务能力及投标响应度（10分）

评审内容：投标人综合服务能力及投标响应度。评审标准：投标人综合服务能力强、类似业绩多、相关信誉好、投标整体响应度高等情况进行综合评审。打分区间可根据主观评判划分为（10-8分）、（8-5分）、（5-3分）三档。

累计最高得分100分。