



项目编号：SHXM-51-20231017-1003

2023 年崇明区上实东滩高中食堂餐 桌、住宿用等家具采购项目 招标文件

采购人：上海市实验学校东滩高级中学

集中采购机构：上海市崇明区政府采购中心



目 录

第一章： 投标邀请

第二章： 投标人须知

第三章： 项目需求一览表

第四章： 合同主要条款指引

第五章： 评审办法

第六章： 投标文件清单及投标文件有关格式

附件：



第一章：投 标 邀 请

根据《中华人民共和国政府采购法》之规定，上海市崇明区政府采购中心受委托，对 2023 年崇明区上实东滩高中食堂餐桌、住宿用等家具采购项目进行国内公开招标采购，特邀请合格的供应商前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、其他资格要求：

(1) 参加投标的供应商应具有健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函》；

(2) 本项目**不允许**联合体投标；

(3) 本项目不允许进口产品投标；

(4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供股东组成基本情况表。

二、项目概况：

1、项目名称：2023 年崇明区上实东滩高中食堂餐桌、住宿用等家具采购项目

2、招标编号：SHXM-51-20231017-1003

3、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本情况介绍：2023 年崇明区上实东滩高中食堂餐桌、住宿用等家具采购

4、交付地址：送至业主指定地点。



5、交付日期：合同签订且接到甲方开工通知后 60 天内完成家具订货、进场、安装、验收交付全过程。

6、采购预算金额：951.6776 万元（包件一：302.5488 万元；包件二：649.1288 万元）。

7、采购项目需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品政府采购、环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。

三、招标文件的获取：

1、下载（获取）招标文件开始日期：**2023-10-20**，下载（获取）招标文件结束日期：**2023-10-30**，上午下载（获取）时间：**00:00:00~12:00:00** 下午下载（获取）时间：**12:00:00~23:59:59**。凡愿参加投标的合格供应商可在上述时间内下载（获取）招标文件并按照招标文件要求参加投标。

2、注：投标人须保证获得招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由投标人承担。

四、投标截止时间及开标时间：

1、投标截止时间：2023-11-10 10:00，迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、开标时间：2023-11-10 10:00。

五、投标地点和开标地点：

1、投标地点：**上海政府采购网** (<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>) 电子招投标系统网上投标。



2、开标地点：**崇明区城桥镇翠竹路 1501 号四楼开标室**（具体安排，详见当日四楼大屏幕提示）。届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA 证书）参加开标。

3、开标所需携带其他材料：

- (1) 可以无线上网的笔记本电脑；
- (2) 缴纳的投标保证金汇款凭证。

六、发布公告的媒介：

以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购网”通知，请供应商关注。

七、其他事项

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（简称：电子采购平台）（网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>）电子招投标系统进行。电子采购平台是由市财政局建设和维护。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中相关内容和操作要求办理。投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知项目联系人进行签收，并及时查看电子采购平台上的签收情况，打印签收回执，以免因临近投标截止时间上传造成无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

八、联系方式：

采购人：上海市实验学校东滩高级中学

地址：上海市崇明区陈家镇雪雁路 800 号



联系人：王老师

电话：021-69600800

集中采购机构：上海市崇明区政府采购中心

地址：崇明区城桥镇翠竹路 1501 号 421 室

联系人：顾风华

联系电话：69696988*8521

传真：69696218



第二章：投 标 人 须 知

一、项目需求情况：

详见《项目需求》。

二、交付方式：

详见《项目需求》。

三、验收方式：

详见《项目需求》。

四、付款方式：“★”

在财政资金到位的前提下，合同签订后 30 个工作日内支付合同金额的 30%，全部货物交货完成验收合格后 30 个工作日内支付合同金额的 67%，剩余 3% 三年后支付。

五、时间安排

1、投标截止及开标时间：2023 年 11 月 10 日 10:00，迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、纸质投标文件递交地点：上海市崇明区城桥镇翠竹路 1501 号 4 楼开标室。
(具体开标室安排，详见当日四楼大屏幕提示)。

3、开标地点：上海市崇明区城桥镇翠竹路 1501 号 4 楼开标室。届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA 证书）参加开标。

4、送样要求：

时间：2023 年 11 月 9 日 15:00 之前（北京时间、法定节假日除外）

送样地址：上海市崇明区政府采购中心（崇明区城桥镇翠竹路 1501 号崇明区行政服务中心 4 楼）

注：1. 需要送样的货物为：



包件一：

1. 提供需求清单内序号 10. 床桌柜组合一套
2. 提供需求清单内序号 59. 单人办公椅一张
3. 提供需求清单内序号 72. 双人培训桌一张
4. 提供需求清单内序号 73. 单人培训椅一张

包件二：

1. 提供需求清单内综合楼 A 区圆桌一张
2. 提供需求清单内综合楼 A 区椅子一张
3. 提供需求清单内综合楼 A 区计算机椅一张
4. 提供需求清单内文体中心软排椅一张

2. 供应商须将样品安装为成品并送到指定地点。

3. 送样时须凭法人授权委托书和被授权人身份证送交样品，否则拒收样品。

六“★”、最高限价：9516776 万元(包件一：302. 5488 万元；包件二：649. 1288 万元)。投标人必须使用人民币进行投标报价。

七“★”、投标人应在规定的投标截止时间前递交纸质投标文件并上传投标文件，逾期送达的或未送达指定地点或未上传至指定系统的投标文件，不予受理。

投标文件必须有投标单位法定代表人或被授权人签字并加盖公章，法定代表人亲自参加投标的，须提交法定代表人证明及法定代表人的身份证原件扫描件，法定代表人不能亲自参加投标的，则被授权人应同时提交法定代表人证明、授权委托书及被授权人的身份证原件扫描件。如不能提供前述证（文）件，则取消其投标资格，本次投标文件有效期为自开标之日起 90 日。**[投标人须提交二份（一正一副）纸质投标文件，供应商须保证所提交的投标文件、资料的内容真实、完整、有效、一致，如递交虚假的投标文件、资料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由供应商承担。]**

八、投标文件中请注明联系人、电话、手机、传真、E-mail 等。



九“★”、本项目须提交投标保证金（按最高限价的 1%计算），保证金应在投标截止时间前（以银行出具的证明材料上的时间为准）以银行电汇方式转账至上海市崇明区政府采购中心账户内（账号：1001702429100207663 中国工商银行上海市崇明支行）。未提交保证金的，视作无效投标。供应商如若中标，则政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

十“★”、本次采购采用公开招标形式，参与投标的供应商须同时具备以下条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、其他资格要求：

(1) 参加投标的供应商应具有健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函》；

(2) 本项目不允许联合体投标；

(3) 本项目不允许进口产品投标；

(4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供股东组成基本情况表。

十一、其它具体要求：

1、最终供应商应严格遵守安全生产方面的相应规则，如因供应商原因引起的各类安全事故一切由供应商负责。

2、采购人将在开标后、评标结束前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人



信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、本招标文件未明确之处应按国家相应的规范、规程执行。

不能满足上述要求的，采购人将保留解除合同、拒付款项之权力。

十二“★”、投标文件中不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效投标。

十三“★”、投标单位在制作纸质投标文件时，应一式二份，其中一份正本、一份副本，请在封面首页注明“正本”或“副本”字样，**投标单位应将纸质投标文件密封封装，并在封口骑缝处加盖投标单位公章，否则视作无效投标。**

十四、采购人将通过专家进行综合评审，充分考虑价格、实样、材质、检测报告、售后服务等因素，选择性价比最优的供应商，具体评审办法详见第五章。

十五、本招标文件解释权归采购人及上海市崇明区政府采购中心所有，当供应商对本招标文件有歧义时，本中心将依据“公开、公平、公正”原则作出相应解释。

十六、供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关采购的所有来往书面文件均应使用中文；如果投标文件中有外文文件或资料的，必须同时提供其中文翻译，以便核实；供应商所提供的所有技术性能规格及参数，必须与制造厂家公布或确认的内容保持一致。

十七、本招标文件中出现带“★”条款的，均为实质性条款。

十八、凡出现下列情况之一者，该投标视作无效投标：



- (1) 许可类证书超出有效期的或超出经营范围的；
- (2) 供应商投标报价超过（大于）最高限价的；
- (3) 投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人的有效授权书；
- (4) 公开投标时未提供有效资格证明文件的（如法人授权书、身份证等）；
- (5) 无详细的投标报价表；
- (6) 投标文件项目需求中的响应与事实不符或虚假投标的（须经全体评委一致认定。）；
- (7) 带“★”条款出现负偏离的；
- (8) 如符合带“★”参数的供应商少于3家的，本次招标按“实质性”响应少于3家处理，宣告招标采购失败；
- (9) 投标文件出现招标文件中规定无效投标的其它商务或技术条款的。

十九、询问与质疑

1、投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

2、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其收到招标文件之日（以采购云平台显示的报名时间为准）起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。



3、投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书,并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章,并加盖公章。

4、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

质疑函应当按照财政部制定的范本填写,范本格式可通过中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)右侧的“下载专区”下载。

5、投标人提起询问和质疑,应当按照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)及《上海市政府采购中心供应商询问、质疑处理规程》的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《投标人须知》第十九条中第3条和第4条规定的,招标人将当场一次性告知投标人需要补正的事项,投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的,视为放弃质疑。

质疑函的递交可以采取邮寄、快递或当面递交形式。

6、招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复,并以书面形



式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7、对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

第三章：项目需求(附件可见)

一、项目概况

上海市实验学校东滩高级中学位于崇明陈家镇雪雁路郁金香路，总面积约 4 万平方左右，分别建有教学楼、综合楼、理科楼、文科楼、教师公寓、学生宿舍、体育馆、游泳池、报告厅、食堂等建筑，从 2024 年 2 月新学年高中学生移至新建学校就读，在这期间，按设计要求需配置各类设备、教学仪器、家具等。

包件一：包件一中的家具主要用于食堂，公寓和学生宿舍，具体摆放位置详见附件图纸。

包件二：包件二中的家具主要用于办公用家具及公共区域家具，及其他零星家具，具体摆放位置详见附件图纸。

本项目不可兼中兼得

二、家具数量及参数要求：

1、包件一：食堂、公寓与宿舍家具

序号	设备名称	技术参数	规格（单位：mm）	参考
1	床	基材：床头侧板、床头层板、床尾板、床侧板和床竖板采用 25mm 厚，其他采用 16mm 厚 E0 级饰面刨花板。饰面整体板面正负误差在 0.3mm 以内，双面免漆饰面。 封边：采用 PVC 封边条和高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。 胶水：环保型胶水。 其他：带头靠，可打开储物。床侧边配置两个抽屉储物，不含床垫及床上用品。 ▲饰面刨花板提供根据《GB/T 15102-2017》、《HJ 571-2010》、《GB/T 39600-2021》，含水率、表面耐磨、TVOC 等单项判定符合，甲醛释放量≤0.050 结果之检测报告。 ▲床板提供根据《GB/T 3324-2017》、《GB 18584-2001》，材质要求与甲醛释放量合格之检测报告。	1200W*2000D*300H/850H	
2	床垫 1	布料：优质针织面料，缝纫针线无断线，跳针、浮线等缺陷。厚度 200mm。 辅料：高密度、高回弹海绵，环保无异味。 弹簧：采用 22 排 2.1 线加密弹簧，均匀承托身体每部分。 毛毡：采用 600g 毛毡附加网片处理。	配 1200W*2000D 床	
3	床边柜	基材：顶板采用 E0 级 25mm 厚，其他采用 16mm 厚环保饰面刨花板，含水率在 6%-8%；饰面整体板面正负误差在 0.3mm 以内，双面免漆饰面。 封边：采用 PVC 封边条和高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。 五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。	400W*450D*50 0H	



4	高柜	<p>基材：顶板和层板采用 25mm 厚，其他采用 16mm 厚 E0 级饰面刨花板，含水率在 6%-8%；饰面整体板面正负误差在 0.3mm 以内，双面免漆饰面。</p> <p>封边：采用 PVC 封边条和高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝。</p> <p>胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。</p> <p>五金件：所有五金件均采用符合国家标准优质五金件。</p> <p>其他：衣柜上面一根挂衣杆，下面一块层板，开门带锁，U 字铝合金拉手，下面空间可放鞋。</p>	800W*500D*2000H	
5	定制桌	<p>基材：台面采用 E0 级 25mm 厚，其他采用 16mm 厚 E0 级饰面刨花板，含水率在 6%-8%；饰面整体板面正负误差在 0.3mm 以内，双面免漆饰面。</p> <p>封边：采用 PVC 封边条和高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝。</p> <p>胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。</p> <p>五金件：所有五金件均采用符合国家标准优质五金件。</p> <p>其他：敞格书柜上双上开门，台面前加围挡。下一侧立柜支撑，立柜含一抽屉一单开门，拉手采用 PP 材质内嵌式，形状符合人体工学设计，开口下方采用优弧或劣弧曲线设计，开口上弦采用曲线设计，可有效抑菌防霉。</p>	1400W*300/600D*2000H	
6	椅子	<ol style="list-style-type: none"> 内部结构：采用木制框架。 软包材质：采用高密度高回弹海绵，饰面为优质麻绒布料 脚架：采用优质纯实木脚架，方便清洁打理，结实耐用。 其他：采用优质五金配件。 	460W*430D*760H	
7	上下床	<p>材质：刨花板+钢架+松木板</p> <p>床架：立柱采用 65mm*65mm*1.5mm 异形管，四周床沿采用 1. 方管，整体框架焊接。</p> <p>前护栏板：采用 25mm 厚 E0 级饰面多层板。</p> <p>其他围板：采用 25mm 厚 E0 级饰面刨花板，保证安全。床尾 16mm 厚的封板，加固稳定。</p> <p>楼梯：采用 16mm 厚 E0 级饰面刨花板，带 4 扇门，方便储物，门板采用缓冲铰链，底部横梁支撑，保证安全，不变形。</p> <p>床板：床板及加固板均采用 W75mm*15mm (±1mm) 的松木板条，床板板间缝隙≤30mm，所有木材均四周倒角、刨光、光滑，经防腐、防霉、防蛀、干燥处理。</p>	<p>上下床： 2010W*1013D*2100H</p> <p>梯柜： 500W*1010D*1970H</p>	
8	桌子	<p>基材：台面采用 E0 级 25mm 厚，其他采用 E0 级 16mm 厚环保饰面刨花板，含水率在 6%-8%；饰面整体板面正负误差在 0.3mm 以内，双面免漆饰面。</p> <p>封边：采用 PVC 封边条和高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。</p> <p>胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。</p> <p>桌架：上托采用 W45mm*D45mm*1.2mm 的方管，桌脚采用 1.5mm 厚的半圆管，上托与桌脚满焊焊接。横梁采用 1. 的矩形管，矩形管端面焊接铁片，通过螺丝与桌脚连接固定，方便拆装。</p> <p>五金件：所有五金件均采用符合国家标准优质五金件。</p> <p>其他：桌下带两抽屉。</p>	1200W*600D*750H	



9	衣柜	<p>基材：顶板和层板采用 25mm 厚，其他采用 16mm 厚 E0 级饰面刨花板，含水率在 6%-8%；饰面整体板面正负误差在 0.3mm 以内，双面免漆饰面。</p> <p>封边：采用 PVC 封边条和高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。</p> <p>胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。</p> <p>五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。</p> <p>其他：每一格衣柜的侧板和中竖板上均安装有 2 个挂依托，用于放置铝合金挂衣杆。衣柜采用双开门设计，门板可带锁，U 字铝合金拉手。</p>	800W*500D*200H
10	双人宿舍床桌柜 (投标样品)	<p>主要材质：钢架+刨花板+松木板</p> <p>床架： 立柱：采用 W65mm*D65mm*1.5mm(±0.5mm)的优质异型封闭钢管，封闭式型材使立柱抗扭矩性增强，立柱内侧采用内直角设计，外侧设有 2 个向内凹的加强筋，外侧圆弧设计起到安全防磕伤作用。通过隐藏式 U 型件安装 1.5mm 厚的横向支撑梁，加强床架稳定性和牢固度。安装的 PP 管盖和防水外包 PP 脚套，方便床体整体挪移，且保护学生安全。床框四周横梁采用 1.5mm 厚的矩形钢管，整体通过隐藏式 U 型件连接，通过螺丝固定。</p> <p>床托：采用 W30mm*D30mm*1.2mm(±0.5mm)的方形管；焊接固定，加强床体牢固度，数量：5 根。</p> <p>床板：床板及加固板均采用 W75mm*15mm(±1mm)的松木板条，床板板间缝隙≤30mm，所有木材均四周倒角、刨光、光滑，经防腐、防霉、防蛀、干燥处理。</p> <p>床护栏：前护栏板和侧面护栏板采用 25mm 厚 E0 级饰面刨花板。护栏饰面刨花板经 CNC 加工中心雕刻而成，倒圆工艺，采用 PVC 同色封边条，高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边，四周及底部没有毛边、不刮手，能有效防止磕伤碰伤等。前护栏板与横梁上钢管固定，前护栏板和侧面护栏板高度≥330mm</p> <p>爬梯： 爬梯主杆：采用直径 1.5mm 厚的圆形钢管经折弯焊接制作，采用倒 J 造形。爬梯立柱高于床横梁≥200mm，便于学生上下床。爬梯立柱与床前横梁通过锥形 PA 连接件固定，无需焊接，结实美观。爬梯立柱底部有 1 根与床立柱固定的 1.5mm 厚圆形钢管。</p> <p>楼梯踏板：采用 1.5mm 厚的防滑钢板冲压成型制作，规格 520mm**90mm*15mm，带防滑花纹功能，每层踏板镶嵌 1 根防滑夜光卡条，方便学生夜间或无灯光的情况下辨识梯步。踏板上下净间距≥260mm，保证 5 个踏板。爬梯立柱和踏板采用卡入焊接而成，踏板下托采用直径 1. 圆形加强承重钢管。</p> <p>桌柜：写字桌台面采用 25mm 厚，其他采用 16mm 厚的 E0 级饰面刨花板，PVC 封边条；衣柜尺寸为 W566mm*D600mm*H1700mm(±5mm)，内置两块层板，安装铝合金挂衣杆 1 根，便于衣物收纳，衣柜下方敞格式鞋柜镂空高度 200mm(±5mm)，方便学生收纳取用。写字桌桌下净空高 725mm(±5mm)，净空深 600mm(±5mm)，确保学生使用时有安全且足够的膝部空间；桌面后方安装挡板，保证书本不掉落；桌面上方安置 L 型书架。抽屉轨道采用带滚珠三节静音导轨。衣柜和立柜配置优质缓冲铰链，柜门开合顺畅，且防止夹手；抽屉、衣柜，立柜门都采用 PP 材质内嵌式拉手，形状符合人体工学设计，开口下方采用优弧或劣弧曲线设计，开口上弦采用曲线设计，可有效抑菌防霉。</p> <p>▲宿舍床提供根据《QB/T 2471-2013》之成品抽样检测报告。</p> <p>▲拉手提供根据《QB/T 4371-2012 附录 B》大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯式菌等抗菌性能检测抑菌率≥90%之检测报告</p>	2000W*900D*2150H 柜体： 1920W*600D*1700H



		<p>▲热固性粉末涂料提供根据《HG/T 2006-2006（2017）》，硬度、附着力、耐冲击性、耐湿热性、重金属之检测单项判定结果皆符合之检测报告</p>	
--	--	---	--



11	双人宿舍床桌柜	<p>主要材质：钢架+刨花板+松木板</p> <p>床架： 立柱：采用 W65mm*D65mm*1.5mm(±0.5mm)的优质异型封闭钢管，封闭式型材使立柱抗扭矩性增强，立柱内侧采用内直角设计，外侧设有 2 个向内凹的加强筋，外侧圆弧设计起到安全防磕伤作用。通过隐藏式 U 型件安装 1.5mm 厚的横向支撑梁，加强床架稳定性和牢固度。安装的 PP 管盖和防水外包 PP 脚套，方便床体整体挪移，且保护学生安全。床框四周横梁采用 1.5mm 厚的矩形钢管，整体通过隐藏式 U 型件连接，通过螺丝固定。</p> <p>床托：采用 W30mm*D30mm*1.2mm(±0.5m)的方形管；焊接固定，加强床体牢固度，数量：5 根。</p> <p>床板：床板及加固板均采用 W75mm*15mm(±1mm)的松木板条，床板板间缝隙≤30mm，所有木材均四周倒角、刨光、光滑，经防腐、防霉、防蛀、干燥处理。</p> <p>床护栏：前护栏板和侧面护栏板采用 25mm 厚 E0 级饰面刨花板。护栏饰面刨花板经 CNC 加工中心雕刻而成，倒圆工艺，采用 PVC 同色封边条，高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边，四周及底部没有毛边、不刮手，能有效防止磕伤碰伤等。前护栏板与横梁上钢管固定，前护栏板和侧面护栏板高度≥330mm</p> <p>爬梯： 爬梯主杆：采用直径 1.5mm 厚的圆形钢管经折弯焊接制作，采用倒 J 造形。爬梯立柱高于床横梁≥200mm，便于学生上下床。爬梯立柱与床前横梁通过锥形 PA 连接件固定，无需焊接，结实美观。爬梯立柱底部有 1 根与床立柱固定的 1.5mm 厚圆形钢管。</p> <p>楼梯踏板：采用 1.5mm 厚的防滑钢板冲压成型制作，规格 520mm*90mm*15mm，带防滑花纹功能，每层踏板镶嵌 1 根防滑夜光卡条，方便学生夜间或无灯光的情况下辨识梯步。踏板上下净间距≥260mm，保证 5 个踏板。爬梯立柱和踏板采用卡入焊接而成，踏板下托采用直径 1. 圆形加强承重钢管。</p> <p>桌柜：写字桌台面加长，采用 25mm 厚，其他采用 16mm 厚的 E0 级饰面刨花板，PVC 封边条；衣柜尺寸为 W566mm*D600mm*H1700mm(±5mm)，内置两块层板，安装铝合金挂衣杆 1 根，便于衣物收纳，衣柜下方敞格式鞋柜镂空高度 200mm(±5mm)，方便学生收纳取用。写字桌桌下净空高 725mm(±5mm)，净空深 600mm(±5mm)，确保学生使用时有安全且足够的膝部空间；桌面后方安装挡板，保证书本不掉落；桌面上方安置 L 型书架。抽屉轨道采用带滚珠三节静音导轨。衣柜和立柜配置优质缓冲铰链，柜门开合顺畅，且防止夹手；抽屉、衣柜，立柜门都采用 PP 材质内嵌式拉手，形状符合人体工学设计，开口下方采用优弧或劣弧曲线设计，开口上弦采用曲线设计，可有效抑菌防霉。</p> <p>▲床立柱提供根据《GB/T 3325-2017》、《QB/T 3826-1999(2009)》金属件外观要求判定符合、耐腐蚀 192h、可溶性重金属单项判定符合之检测报告。</p> <p>▲床爬梯供根据《GB/T 3325-2017》硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等单项判定符合之检测报告。</p>	2200W*900D*2 150H 柜体： 1920W*600D*1 700H
12	椅子	<p>椅面：采用 PP+GF 一级新料注塑一体成型；椅面坐高 450mm，斜对角最外径尺寸 617W。靠背设计内凹式曲线弧度设计，能有效支背设计，坐垫人体工程学设计。椅座、靠椅采用环保抑菌防霉 PP 塑料原料。</p> <p>椅架：采用优质实木水曲柳，经强制性人工干燥，含水率 10~12%。产品无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和节疤等缺陷。</p>	472W*504D*75 0H





13	椅子 2	<p>椅背椅座：采用 PP+GF 耐冲击材料改性一级新料注塑成型。</p> <p>钢架：采用椭圆管、圆管和方管满焊焊接；钢架表面经磷化处理，静电粉末喷涂。</p> <p>脚垫：采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成型。</p> <p>坐垫下书箱：采用 PP+GF 耐冲击材料改性一级新料注塑成型，外径尺寸为 W282mm*D313mm*H100mm（±5mm）。韧性强，书箱底部附带三个凹槽，设有透气孔功能，透气孔数量≥40 个。</p> <p>▲课椅坐垫下书箱提供根据《GB 24841-2012》、《QB/T 4071-2021》，检测结果耐老化性≥650H，未检出重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚之检测报告。</p>	465W*507D*84 4H	
14	床垫 2	<p>布料：优质针织面料，缝纫针线无断线，跳针、浮线等缺陷。厚度为 50mm</p> <p>辅料：高密度、高回弹海绵，环保无异味。</p>	配 2000W/2200W* 900D 床	
15	餐桌	<p>桌面材质：采用抗倍特一体成型；厚度 12mm；抗倍特板是木质纤维与热固树脂经高压聚合制成的高强平板，抗倍特板耐 80 度以上高温；防水：浸水 24 小时后的膨胀指数不多于 0.1mm；易清洁，不褪色，表面不易剥落；表面材质紧密不易粘附灰尘。</p> <p>桌架材质：采用直缝电焊钢管，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；钢架表面采用优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象。</p> <p>脚管尺寸：采用φ 38mm，壁厚 1.2mm（±0.1mm）圆管，横梁尺寸为 50mm*25mm，壁厚 1.2mm（±0.1mm）厚方形钢管。</p> <p>脚钉：桌脚底部带有 4 个脚钉，防滑防刮伤地板；隔离地板水汽，预防桌脚生锈，保护桌脚，使用时长更久。</p>	1100W*600D*7 50H	
16			1650W*600D*7 50H	
17			600W*400D*75 0H	
18			1100W*400D*7 50H	
19			1650W*400D*7 50H	
20			2500W*400D*7 50H	
21			2700W*400D*7 50H	
22			2750W*400D*7 50H	
23			3000W*400D*7 50H	
24			3300W*400D*7 50H	
25			3600W*400D*7 50H	
26			3800W*400D*7 50H	
27	6000W*400D*7 50H			
28	6300W*400D*7			



			50H	
29			6960W*400D*750H	
30			9915W*400D*750H	
31	餐椅	椅架：采用优质榉木实木制作，木材经干燥处理，含水率达到国家标准，无开裂、虫蛀、脱落活节、腐朽和缺棱等缺陷。 靠背、座板：采用优质 PP 塑料一次成型，通过尼龙连接件与椅架连接；椅面靠背左右两侧包覆，中心内凹，自然贴合人体脊椎曲线。	500W*460D*830H	
32	包间圆桌	基材：底座采用白蜡木，结构稳定喷涂开放式环保木蜡油，台面厚度 30MM，边缘圆润打磨处理，360° 嵌入式岩板转盘含水率达国家标准 胶水：环保型胶水。	φ 1500*750H	
33	包间餐椅	椅架：优质实木框架，木材经干燥处理，含水率达国家标准。无开裂、虫蛀、脱落活节、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：正视图采用优质软包，光泽度好，透气性强。 海绵：采用高密度高回弹海棉（35kg/m ³ 以上），回弹 35%以上。 胶水：环保型胶水。	570W*610D*790H	
34	隔档	材质：板材基材为厚 16mmE0 级环保饰面刨花板，含水率在 6%-8%；饰面整体板面正负误差在 0.3mm 以内。 封边：采用 PVC 同色封边条，使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。 胶水：环保型胶水。 其他：上面花槽 150H，标配裙脚，四边围合形式。	1100W*250D*100H	
35	隔档		1650W*250D*100H	
36	隔档		2750W*250D*100H	
37	隔档		3300W*250D*100H	
38	隔档	材质：板材基材为厚 16mmE0 级环保饰面刨花板，含水率在 6%-8%；饰面整体板面正负误差在 0.3mm 以内。 封边：采用 PVC 同色封边条，使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。 胶水：环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他：上面花槽 150H，推弹式开门，标配裙脚。	1350W*350D*100H	
39	隔档		1650W*350D*100H	
40	隔档		2200W*350D*100H	
41	隔档		2350W*350D*100H	
42	隔档		3300W*350D*100H	
43	隔档		4400W*350D*100H	
44	隔档		4950W*350D*100H	
45	户外圆桌	桌面：整体采用塑木材质，表面硬度高，防水耐腐蚀，防蛀虫，不易变形。	φ 900*730	
46	户外长条桌	桌架：碳钢材质，内含碳化钨增强层提升防腐蚀能力。钢架最外层做防锈镀锌烤漆层处理，强化防锈高温烤漆。	1600W*900D*720H	



47	户外餐椅	<p>靠背坐垫：采用高密度塑胶 PE 藤, 柔韧性强, 防水防晒抗老化、不生锈椅子, 底部防塌加固。</p> <p>软包：采用高密度高回弹海绵的坐靠, 饰面为布艺, 舒适柔软, 易清洗</p> <p>脚架：采用镀锌烤漆框架, 经久耐用。</p>	580W*650D*75 0H	
48	休闲单人位沙发	<p>框架：优质实木制作, 经干燥处理, 含水率达国家标准。高强度弹簧及绷带。</p> <p>面料：正视面采用优质仿皮, 要求光泽度好, 透气性强。</p> <p>海绵：高密度高回弹海绵。</p> <p>胶水：环保型胶水。</p> <p>其他：优质钢脚, 采用酸洗磷化, 静电喷涂。</p>	960W*850D*68 0H	
49	休闲双人位沙发		2000W*850D*6 80H	
50	洽谈桌	<p>基材：台面采用 25mm 厚 E0 级多层板, 含水率在 6%-10%; 饰面整体板面正负误差在 0.3mm 以内, 密度为 0.85g/cm³、甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³, 表面耐磨、防污、硬度高, 不易变色, 可有效抑菌防霉。</p> <p>封边：采用 PVC 同色封边条, 台面斜边做法。长条方圆形四周及底部没有毛边、不刮手。</p> <p>桌架：钢脚采用圆形平底底盘, 圆柱支撑, 稳定性好, 牢固度强, 造型简单大方。</p>	1200W*600D*6 45H	
51	休闲椅	<p>椅座背：采用优质 PP 塑料一次成型, 符合人体工学, 贴合后背, 舒适透气, 采用边角圆滑防磕碰。</p> <p>软包：采用高回弹海绵座靠, 舒适柔软, 易清洗。</p> <p>其他：五金钢脚, 带轮。</p>	530W*570D*82 0H	
52	定制交流桌	<p>面板：异型台面采用 25mm 厚, 其他采用 16mm 厚基环保饰面刨花板, 斜边工艺</p> <p>封边：优质 PVC 同色封边条封边。</p> <p>胶水：环保型胶水。</p> <p>桌架：优质钢架, 配落差高度钢脚及横梁。</p>	3200W*1400D* 750/900H	
53	蘑菇洽谈桌	<p>台面基材：采用 25mm 厚度饰面多层板, 含水率在 6%-10%; 饰面整体板面正负误差在 0.3mm 以内, 密度为 0.85g/cm³、甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³, 表面耐磨、防污、硬度高, 不易变色, 可有效抑菌防霉。</p> <p>封边：采用 PVC 同色封边条, 使用高温热熔胶自动化贴合, 经全自动封边机封边。</p> <p>内部结构：采用木制框架, 上下采用 16mm 厚的木板, 侧边采用 2.5mm 厚的夹板。</p> <p>软包材质：采用高密度高回弹海绵及局部丝棉, 下为仿皮底座, 方便清洁打理。</p>	Φ 800*730H	
54	休闲沙发椅	<p>框架：钢架框架。</p> <p>面料：采用优质布料/仿皮, 透气性强。</p> <p>海绵：高密度高回弹海绵。</p> <p>胶水：环保型胶水。</p> <p>其他：纯实木原木色椅脚。</p>	650W*920D*92 0H	




55	物业管理 员办公桌	<p>基材：台面使用 E0 级 25mm 厚环保饰面刨花板，PVC 同色封边。 附柜采用 E0 级 16mm 厚环保饰面刨花板，PVC 同色封边。结构为： 主机柜+三抽立柜。抽屉配 U 字形铝合金拉手。 前挡板采用 E0 级 16mm 厚环保饰面刨花板，PVC 同色封边。 钢脚：采用钢制横梁、立柱，工字型烤漆钢脚，底部带调节脚。</p>	2000W*1600D* 750H	
56	椅子	<p>面料：网布饰面 椅背：黑色 PP+玻纤椅背 扶手：黑色 PA 尼龙+玻纤扶手 海绵：定型海绵 五星脚：尼龙五星高脚，配有 60 黑色 PU 轮</p>	600W*755D*11 15/1215H	
57	文件柜	<p>基材：采用 E0 级 16mm 厚环保饰面刨花板 封边：优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他：木纹与素色板撞色设计，通体单门+敞格+下 3 门上敞格；通 体门内上带一根挂衣杆，下配一块活层板；3 门为对开门+单开门， 内各含一块活层板；踢脚线做法。</p>	2400W*400D*2 000H	
58	办公桌	<p>基材：台面采用 E0 级 25mm 厚，其他采用 E0 级 16mm 厚环保饰面刨 花板，含水率在 6%-8%；饰面整体板面正负误差在 0.3mm 以内，双 面免漆饰面。 封边：采用 PVC 封边条和高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与 板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能 长期不变形、不开裂。 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。 桌架：上托采用 W45mm*D45mm*1.2mm 的方管，桌脚采用 1.5mm 厚的 半圆管，上托与桌脚满焊焊接。横梁采用 1. 的矩形管，矩形管端面 焊接铁片，通过螺丝与桌脚连接固定，方便拆装。 五金件：所有五金件均采用符合国家标准优质五金件。 其他：桌下带两抽屉。</p>	1200W*600D*7 50H	
59	办公椅 (投标 样品)	<p>1. 椅背： 1.1 材质：采用 PP+GF 耐冲击改性一级新料注塑成型。 1.2 功能：人体工学设计，一次注塑成型，后背带≥270 个透气孔 设计，保证通风散热，椅背上部设有尺寸为 W90mm*D45mm (±5mm) 异形孔，起到把手作用，便于提拉移动课椅。 2. 椅座： 2.1 材质：采用 PP+GF 耐冲击改性一级新料注塑成型；软包采用定 型板，高弹力海绵，高密度弹力布，坐感舒适柔软。 2.2 功能：椅座采用人体工学设计，中间内凹，能让人体自动与椅 座完美舒适结合。 3. 椅架： 3.1 材质：采用圆管满焊焊接，焊缝均匀，无脱焊、虚焊、漏焊； 钢架表面经静电粉末喷涂，附着力强，不脱漆，防锈、耐腐蚀。 3.2 尺寸：前脚管尺寸为φ 25mm(±0.5mm)，壁厚 1.8mm(±0.1mm) 圆管；后立管尺寸为φ 25mm(±0.5mm)，壁厚 1.8mm(±0.1mm)圆管； 前座板管尺寸为φ 19mm(±0.5mm)，壁厚 2mm(±0.1mm)圆管；后座 板管尺寸为φ 19mm(±0.5mm)，壁厚 2mm(±0.1mm)圆管； 4. 脚轮： 4.1 材质：采用黑色 PP 塑料万向静音轮。 4.2 尺寸：W50mm*D50mm*57mm(±2mm)。 4.3 功能：安装便捷，任意方向推拉，顺畅无阻。 ▲办公椅提供根据《GB/T 3325-2017》，1 项产品主要尺寸技术要 求、3 项形状和位置公差技术要求、9 项金属件外观技术要求、3</p>	575W*575D*80 8H，座高 440H	



		项塑料件外观技术要求、2项结构安全技术要求、3项椅凳类稳定性技术要求、6项椅凳类强度技术要求，以上27项技术要求判定符合之成品抽样检测报告。		
60	六门更衣柜	材料：优质一级冷轧钢板 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 五金件：钢制内嵌桔红一字拉手，每个单开门带锁。 其他：上下六门顺开门结构，隐私性好，每块门内上配一根挂衣杆，下配一块层板，铝合金挂衣杆及上中下三级调节挂镜，12mm 边框。	900W*500D*1850H	
61	长条沙发	框架：采用木制框架，高强度弹簧及绷带。 海绵：采用高密度高回弹海绵。 脚架：采用 E0 级厚 18mm 环保饰面多层板，密度为 0.85g/cm ³ ，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，四周倒圆角。 面料：采用优质布艺/仿皮面料，光泽度好，透气性强。	1600W*765D*720H	
62	独立凳	框架：采用木制框架，高强度弹簧及绷带。 海绵：采用高密度高回弹海绵。 脚架：采用 E0 级厚 18mm 环保饰面多层板，密度为 0.85g/cm ³ ，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，四周倒圆角。 面料：采用优质布艺/仿皮面料，光泽度好，透气性强。	700W*750D*420H	
63	大茶几	基材：采用 25mm 厚环保饰面多层板，斜边工艺。 封边：优质同色 PVC 封边条。使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。 胶水：环保型胶水。	800W*800D*380H	
64	小茶几	基材：采用 25mm 厚环保饰面多层板，斜边工艺。 封边：优质同色 PVC 封边条。使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。 胶水：环保型胶水。	600W*600D*450H	
65	工作桌	基材：台面、左侧桌脚采用 25mm 厚，其他采用 16mm 厚 E0 级饰面刨花板。 封边：PVC 同色封边条。使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。 胶水：环保型胶水。 其他：桌面下方安装挡板，门板采用切斜边工艺，免拉手设计，简单方便。一抽一开门。	1200W*600D*750H	
67	文件柜	基材：顶板和层板和长层板采用 25mm 厚 E0 级环保饰面刨花板，其他采用 16mm 厚环保饰面刨花板 封边：优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他：左端二层双木掩门+敞格，中间敞格，右端为单木掩门带挂	2400W*400D*1733H	



68	文件柜	衣杆，带拉手，配 105H 钢脚。	1600W*400D*1733H	
69	1.8 米沙发	框架：采用木制框架。 面料：采用高密度高回弹海棉及局部丝棉，饰面采用优质布艺/仿皮面料，光泽度好，透气性强。 脚架：采用直径 30MM，壁厚 1.5MM 的优质钢管，表面黑色磨砂哑光处理，配有调整脚。	1800W*660D*760H	
70	1.2 米沙发	框架：采用木制框架。 面料：采用高密度高回弹海棉及局部丝棉，饰面为布艺/仿皮面料。 脚架：采用直径 30MM，壁厚 1.5MM 的优质钢管，表面黑色磨砂哑光处理，配有调整脚。 其他：其中一边为多层板面板，做茶几面使用功能，可放置书本及饰品等。	1200W*660D*760H	
71	茶几	基材：台面采用 18mm 厚环保饰面刨花板，密度为 0.85g/cm ³ 、甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，采用 PVC 同色封边条。 胶水：环保型胶水。 桌架：采用烤漆钢架。	500W*380D*550H	
72	双人培训桌 (投标样品)	1、桌面 1.1 基材：面板采用基材为 E0 级 25mm 厚环保饰面刨花板，采用 PVC 同色封边条，使用高温热熔胶自动化贴合，四角圆角。 2、钢架 2.1 材质：▲钢架+铝合金+ABS 连接件 2.32 工艺：上托采用 3.5mm(±0.5mm)厚冷扎钢板一次冲压成型。 前后管采用 1.5mm 厚的八角冷扎钢管，整体焊接成人字型，焊接点少，表面经细致打磨处理，无痕无渣，接触人体或外露处部件无毛刺、刃口，整体轮廓感明显，更显美观，安全实用。前置挡板激光割冲孔，美观大方。钢架底脚配刹车万向轮。 旋转折叠机构：采用压铸铝合金一体成型，强度高，开合顺畅，静音，使用寿命反复测试，开合达 10 万次以上，外配 ABS 装饰盖，美观大方。 横管：采用 W30mm*D60mm*1.5mm(±0.1mm)的椭圆钢管，经数控激光切管设备加工，高精度度，配压铸铝合金接头与钢脚连接，紧密度高，灵活便捷。 书网：采用优质 ABS 连接件+八角形铝合金管，坚固耐用，承重强。 涂饰：部件进入大型静电粉末喷涂生产线时，先经过酸洗除油除锈，清水漂洗，磷化表面防锈工序，再上喷涂流水线，烘干预热后再进行静电粉末喷涂，涂层厚度 70μm-80μm，经高温流平，固化等工序，使表面涂层达到耐蚀，耐酸，防锈。	1400W*550D*750H	



73	培训椅 (投标样品)	<p>1. 椅面材质: ▲外框采用全新 PA+GF 整体注塑成型、椅背和椅座采用全新 PP+GF 整体注塑成型, 椅外框、靠背、座垫分离设计颜色可选。</p> <p>1.1 尺寸: 外框尺寸为 W460mm*D566mm*H456mm (±5mm)。</p> <p>1.2. 功能: (1) 椅背有内凹式曲面设计, 符合人体工程学, 内凹尺寸为 55mm (±5mm), 能很好支撑人体脊背, 坐感舒适, 预防驼背; 椅背有≥300 个φ 4.5mm 通孔, 保证通风、通气。椅背顶部有长条形把手设计, 方便拖动、搬起。(2) 椅座采用人体工学设计, 中间内凹, 保证坐感的舒适度。</p> <p>3. 椅架材质: 采用白皮管压弯满焊焊接, 焊缝均匀, 无脱焊、虚焊、漏焊; 钢架表面经静电粉末喷涂, 附着力强, 不脱漆, 防锈、耐腐蚀。</p> <p>3.1. 尺寸: 前脚管尺寸为φ 25mm(±0.5mm), 壁厚 1.5mm(±0.1mm) 圆管, 后弯管尺寸为φ 25mm(±0.5mm), 壁厚 1.5(±0.1mm)mm 圆管, 椅面连接管尺寸为 10mm*20mm(±0.5mm), 壁厚 1.5mm(±0.1mm) 矩形管。</p> <p>4. 脚垫材质: 采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成型。</p> <p>4.1 功能: 脚垫采用圆弧形设计, 方便多角度着地, 防滑防刮伤地面。</p> <p>▲培训椅脚垫提供根据《GB 28481-2012》塑料家具有害物质均未检出(单项判定符合)之检测报告。</p>	520W*566D*840H	
74	四插位 总控插 排-3 米	<p>高温阻燃材料 额定电压: 250V~ 额定电流: 10AMAX 额定功率: 2500WMAX</p>	212W*54D*29H	

2、包件二：办公用家具、公共区域家具等

综合楼 A 区家具清单					
位置	产品名称	规格 (单位: mm)	数量	单位	技术参数
1 层会议室走班教室 (100 人会议室), 1 间	长桌	2750x450x750	20	个	<p>基材: 优质环保实木多层板, 甲醛含量≤0.5mg/L, 表面: 贴 0.6mm 厚防火板, 色泽悦目, 光滑耐磨, 台度 25mm 厚。</p> <p>封边: 2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边。</p> <p>胶水: 优质同色封边, 采用具有环保、耐热、耐水、强特点的环保胶水。</p> <p>下配折叠钢架: 接头: ADC12 压铸铝合金, 最薄处 3mm Q235 钢管, 60*30*1.5T 形管, 1.5mm 厚。横梁: Q235 管, 60*30*1.2</p> <p>。万向轮: ABS+橡胶, 防滑。</p>



	椅子	540*550*770	100	个	<ul style="list-style-type: none"> • 尼龙加玻纤靠背 • 定型海绵 • 1.8 厚电镀或喷粉蛋型管，可拆装四脚椅架，以实 筋支撑座板，带铝合金活动链接件，座板可翻转
	会议室讲台	760mm*580mm*1150mm	1	个	基材：采用环保 25mm 优质中密度板，甲醛含量≤0.5mg/L。 饰面：采用 0.6mm 厚胡桃木木皮正反贴面，正面木皮 花纹一致，纹理清晰自然。 油漆：选用优质环保型油漆，五底三面工艺，全封闭 亚光。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐 五金件：选用优质钢制三合一连接。
1 层小会 议室，1 间	讨论桌	1800x900x750	3	个	基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴 0.6mm 厚防火板，色泽悦目，光滑耐磨， 封边：2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边。 优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强的 的环保胶水。优质铝合金桌脚，壁厚≥1.5mm。二氧化 体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂，
	讨论椅	570*550*460/830	12	个	座背采用优质 PP 座板内附高弹海绵，配高织棉麻布下 质铝合金脚，配尼龙成向轮，脚壁厚≥1.5mm。
1 层学生 档案室，1 间	档案柜	高 2000*宽 850*深 390	36	个	1、12mm 薄边设计，大方美观，每个柜门配锁，可换钥 万能钥匙。2、采用 0.8mm 厚优质冷扎板，表面经酸洗 锈处理，静电涂塑，强度高结构稳定。3、五金采用优 尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。4、五节开门，配 及锁
1 层人事 档案室，1 间	档案柜	850x390x2000	19	个	1、12mm 薄边设计，大方美观，每个柜门配锁，可换钥 万能钥匙。 2、采用 0.8mm 厚优质冷扎板，表面经酸洗、除锈处理 电涂塑，强度高结构稳定。 3、五金采用优质阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准 4、五节开门，配拉手及锁



1层:教室 办公走廊 放宽空 间, 2处/ 小讨论 室, 10间 /一, 二年 级讨论大 厅, 2处	圆桌 (样 品一)	直径 800*750H	16	个	<p>▲1. 桌板: 采用 13 层(不含双面防火板贴面), 总厚进口桦木实木多层板, 导 15° 斜边处理, 采用的装饰耐贴面, 多层板纹理清晰, 根据 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准, 甲醛释放量 0.4mg/L, 封边采用抛光封蜡处理, 纹理清晰、触感细腻, 多层板纹理外漏。</p> <p>▲2. 桌脚: 采用 70W*20mm 的红橡木原木, 木材含水率 8-10%, 不翘曲、变形, 无节疤、虫眼; 表面环保水性漆, 三底两面, 漆膜均匀、饱满, 红橡木实木材质。</p>
	圆桌	直径 600	10	个	<p>. 桌板: 采用 13 层(不含双面防火板贴面), 总厚 18mm 进口桦木实木多层板, 导 15° 斜边处理, 采用的装饰耐贴面, 多层板纹理清晰, 根据 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准, 甲醛释放量 0.4mg/L, 封边采用抛光封蜡处理, 纹理清晰、触感细腻, 多层板纹理外漏。</p> <p>五金件: 优质五金配件</p> <p>底座: 采用金属结构, 表面静电喷塑, 表面光滑, 防刮, 耐磨性强,</p>
	椅子 (样 品二)	475*500*820	104	个	<p>▲椅背: 100%聚丙烯 (PP), 椅板检测符合 GB 28481-2011《塑料家具中有害物质限量》检测标准; 椅为圆形, 倾斜的圆弧收边, 满足 360° 的方位坐姿, 椅背为 s 型背设计, 高弧线靠背正座时提供腰部支撑, 侧坐时提供舒适扶手支撑, 椅座椅背为一体结构, 正面为亚光麻面, 背面为耐磨的纹理效果, 起到防滑及加强作用, 有多种颜色可选择。▲C 字椅架: 采用壁厚 2mm、φ 25 优质冷镀锌管折弯, 支架与地面链接处采用 74° 折弯, 与底部连接采用 113° 折弯, 与座底部横梁采用 104° 折弯, 整体折弯成型, 座底部横梁采用 φ 19 和 φ 14 圆管折弯焊接工艺, 表面静电喷塑处理; 耐腐、耐防锈, 耐用, 底部加塑料楔形脚垫, 脚垫底部再加双层透明软 PU 垫起到保护作用, 椅座底部增加 2 个白色透明防滑保护垫, 挂上时保护桌面; 符合 GGB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检查标准。颜色: 椅架与座椅壳同色</p>
	鼓凳	Φ 670*380	10	只	<p>内框架: 实木框架配多层夹板装钉而成;</p> <p>海绵: 坐垫为 45 密度高回弹切割新棉;</p> <p>承重弹力结构: 坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡胶布;</p> <p>面料: 可选布艺/西皮;</p> <p>五金: 黑色塑料防滑脚垫</p>
	洽谈 圆桌	Φ 600*650	2	只	<p>. ▲桌板: 采用 13 层(不含双面防火板贴面), 总厚进口桦木实木多层板, 导 15° 斜边处理, 采用的装饰耐贴面, 多层板纹理清晰, 根据 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准, 甲醛释放量 0.4mg/L, 封边采用抛光封蜡处理, 纹理清晰、触感细腻, 多层板纹理外漏。</p> <p>Φ 400 底盘为不锈钢拉丝圆盘</p>



	双面书柜	3000*600*2900	2	组	<p>基材：优质环保实木多层板，甲醛含量$\leq 0.5\text{mg/L}$，表面：贴 0.6mm 厚防火板，色泽悦目，光滑耐磨，封边：2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边。</p> <p>胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、强特点的环保胶水。书柜所有板材全为 25mm 厚，每层下配加强金加固。</p> <p>五金件：选用优质钢制三合一连接。</p>
	定制台阶坐柜	4550*750*300H	2	组	<p>基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴 0.6mm 防火板，色泽悦目，光滑耐磨，，甲醛含量$\leq 0.5\text{mg/L}$，，具有功能，板材全为 25mm 厚，内部为 50*50 方管支撑，壁厚 1.5mm。</p> <p>封边：2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边。</p> <p>胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、强特点的环保胶水。</p> <p>五金件：选用优质钢制三合一连接。</p>
	吊柜+下柜	3200*600*800/3200*350*600	1	组	<p>台面采用优质石英石。柜体基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴 0.6mm 防火板，板厚度为 18mm 厚，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量$\leq 0.5\text{mg/L}$，，封边：2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边。</p>
2700*600*800/2700*350*600		1	组	<p>胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、强特点的环保胶水。五金件：选用优质钢制三合一连接。上下开门，阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。内部层板，含水斗、龙头及灯带</p>	
1层:会计室一处/总务处办公室1间/教务处办公室1间/年级办公室4间	屏风办公桌(L形)	L形 1400x1400*750(桌面高) (屏风 1200 高)	52	个	<p>基材：优质环保实木多层板，甲醛含量$\leq 0.5\text{mg/L}$，表面：贴 0.6mm 防火板，色泽悦目，光滑耐磨，封边：2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边。台面及侧脚厚度为 25mm 厚。</p> <p>胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、强特点的环保胶水。</p> <p>屏风：外部为铝合金边框，铝合金屏风采用 30 款加厚合金型材，壁厚为 1.2mm。表面喷塑处理，</p> <p>配置：台面下配有三抽钢制活动柜 1 个（398mm*530mm*620mm）。活动柜顶板采用 25mm 厚优质环保实木多层板基材，面贴贴 0.6mm 防火板，柜体采用冷轧钢板，壁厚 0.8mm，一体折弯，经酸洗磷化处理。米白色静电喷涂。抽面把手采用注塑一次成型暗卡式优质锁具；抽屉导轨采用三节导轨。键盘托盘 1 个。两侧有线孔盒，优质五金配件。活动柜滚轮采用尼龙轮。</p> <p>五金件：选用优质钢制三合一连接。▲投标货物需提供公桌外观性能（包括尺寸、形位公差、木材含水率等）、软、硬质覆面理化性能（表面耐磨性、抗冲击、耐划伤）、力学性能（稳定性、抽屉滑道耐久性）；有害物质含量（甲醛释放量）检测报告</p>



办公椅	D575*W455*H1165-1240(±10)MM	52	个	<p>1、面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网，面料通过代尔耐磨测试；升降 35mm 以上(含 35mm)高度调节，可拆卸头枕。</p> <p>2、背框：一体成型黑色塑胶背框；</p> <p>3、腰垫：可拆卸式塑胶腰垫；</p> <p>4、扶手：4D 同步倾仰 PU 扶手；</p> <p>5、座垫：高弹力定型海绵材质，座垫深度 5 档 40mm (含 40mm) 行程调节设计，满足不同身高使用者用求；</p> <p>6、底盘：4 档多功能自适应钢制底盘；钢制 2.5mm 厚盘，可同步倾仰和多角度锁定；</p> <p>7、气压棒：85mm 行程气压棒，采用精钢铸造，内充氮气，纯度达到 99.99%，超过 30 万次升降测试标准</p> <p>8、椅脚：340mm 白色尼龙五星椅脚，椅脚承重力超过 1500kg。</p> <p>9、椅轮：采用 60mmPU 椅轮，耐磨，静音，不伤木板</p> <p>投标货物需提供椅类外观性能、软质聚氨酯泡沫塑料织面料、力学稳定性、座面耐久(左右交替)、脚轮磨损、椅背往复耐久性、阻燃性、甲醛释放量及基本的相关检测报告</p>
票据柜	850x390x1800	4	个	<p>1、12mm 薄边设计,大方美观,每个柜门配锁,可换锁万能钥匙。2、采用 0.8mm 厚优质冷扎板,表面经酸洗锈处理,静电涂塑,强度高结构稳定。3、五金采用优质缓冲门铰链,符合国家技术标准。4、上部为框架玻璃内配层板,下柜左侧为六抽屉,右侧为开门,开门内动层板。</p>
高柜	850x390x1800	3	个	<p>1、12mm 薄边设计,大方美观,每个柜门配锁,可换锁万能钥匙。</p> <p>2、采用 0.8mm 厚优质冷扎板,表面经酸洗、除锈处理电涂塑,强度高结构稳定。</p> <p>3、五金采用优质缓冲门铰链,符合国家技术标准</p> <p>4、上部为框架玻璃门,内配 2 块层板,下柜左开门内块活动层板。</p>
低柜	800x400x1200	24		<p>基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L，表面：贴 0.6mm 防火板，色泽悦目，光滑耐磨，顶板为 25mm，柜体为 18mm 厚，封边：2mm 厚同色优质民用 PVC 封边。</p> <p>胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、强特点的环保胶水。</p> <p>五金件：选用优质钢制三合一连接。缓冲门铰链符合国家技术标准。开门内配活动层板，加锁加拉手，</p>



	文件高柜	800x550x1800	19	个	<p>基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L，表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，顶板为25mm，柜体为18mm厚，封边：2mm厚同色优质民用PVC封边。</p> <p>胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、强特点的环保胶水。</p> <p>五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链符合国家技术标准。开门内配活动层板，加锁加拉手，</p>
1层：总务处，1间/ 教务处，1间/ 政教处，1间/ 管理室，1间	办公桌(带侧柜)	800x1650x750	4	个	<p>基材：优质环保实木多层板，表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，台面及侧柜顶板厚度为25mm，柜体18mm厚，封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。</p> <p>胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、强特点的环保胶水。</p> <p>，台面前后为斜边封边，角度为45度，台面上配走线槽，桌面下部配木档板，18mm厚2mmPVC胶封边，四角倒圆，侧柜配三抽+空格+开门，内配层板，阻尼缓冲门铰链符合国家技术标准。台面下接头采用：优质压铸铝合金薄梁3mm。脚管为60*63铝型材1.8mm厚。横梁60*63铝型材1.5mm厚，表面处理工艺：静电粉末喷涂，厚度：8μm。多加加强筋和固定槽脚垫：ABS+橡胶，防滑。台面托：快装。连接螺丝：45#钢，定做粗牙加硬，能更有效的连接，不易滑牙。</p>
	办公椅	D575*W455*H1165-1240(±10)MM	12	个	<p>1、面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网，面料通过代尔耐磨测试；升降35mm以上(含35mm)高度调节，可拆卸头枕。2、背框：一体成型黑色塑胶背框；3、腰垫：可拆卸式塑胶腰垫；4、扶手：4D同步倾仰PU扶手；5、座垫：高弹力定型海绵材质，座垫深度5档40mm以上(含40mm)行程调节设计，满足不同身高使用者用椅需求；6、底盘：4档多功能自适应钢制底盘；钢制2.5mm厚，可同步倾仰和多角度锁定；7、气压棒：85mm行程，采用精钢铸造，内充高压氮气，纯度达到99%，超过30万次升降测试标准。8、椅脚：340mm白色尼龙五星椅脚，椅脚承重超过1500kg。9、椅轮：采用60mmPU椅轮，耐磨，静音，不伤木板。▲投标货物须提供椅类外观性能、软质聚氨酯泡沫塑料、纺织面料力学稳定性、座面耐久(左右交替)、脚轮往复磨损、往复耐久性、阻燃性、甲醛释放量及基本安全的相关报告</p>
	文件高柜	800x550x1800	19	个	<p>基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L，表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，顶板为25mm，柜体为18mm厚，封边：2mm厚同色优质民用PVC封边。</p> <p>胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、强特点的环保胶水。</p> <p>五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链符合国家技术标准。开门内配活动层板，加锁加拉手，</p>



一层文印室, 1间	定制吊柜	850x400*800	3	个	<p>基材: 优质环保实木多层板, 甲醛含量$\leq 0.5\text{mg/L}$, 表面: 贴 0.6mm 防火板, 色泽悦目, 光滑耐磨, 顶板为 25mm, 柜体为 18mm 厚, 封边: 2mm 厚同色优质民用 PVC 封边。</p> <p>胶水: 优质同色封边, 采用具有环保、耐热、耐水、强特点的环保胶水。</p> <p>五金件: 选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链符合国家技术标准。开门内配活动层板, 加锁加拉手,</p>
	低柜	850*400x900	5	个	<p>基材: 优质环保实木多层板, 甲醛含量$\leq 0.5\text{mg/L}$, 表面: 贴 0.6mm 防火板, 色泽悦目, 光滑耐磨, 顶板为 25mm, 柜体为 18mm 厚, 封边: 2mm 厚同色优质民用 PVC 封边。</p> <p>胶水: 优质同色封边, 采用具有环保、耐热、耐水、强特点的环保胶水。</p> <p>五金件: 选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链符合国家技术标准。开门内配活动层板, 加锁加拉手,</p>
班级辅助空间 (放宽走道), 3处 (2-4楼)	吧台式电脑桌	6950*450x1100	6	组	<p>基材: 优质环保实木多层板, 表面: 贴 0.6mm 防火板, 色泽悦目, 光滑耐磨, 台面厚度为 36mm 厚, 封边: 2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边。</p> <p>胶水: 优质同色封边, 采用具有环保、耐热、耐水、强特点的环保胶水。</p> <p>脚管为 60*63 铝型材 1.8mm 厚。横梁 60*63 铝型材 1.8mm 厚, 表面处理工艺: 静电粉末喷涂, 厚度: 80um, 多筋和固定槽脚垫: ABS+橡胶, 防滑。台面托: ABS, 连接螺丝: 45#钢, 定做粗牙加硬, 能更有效的与铝型材连接, 不易滑牙。</p>
		5450*450x1100	6	组	
		6300*450x1100	6	组	
储物间, 12间 (2-4层每层4间)	储物柜 (有门板)	400x300x1800	480	个	<p>基材: 优质环保实木多层板, 表面: 双面贴 0.6mm 防火板, 色泽悦目, 光滑耐磨, 板材厚度顶板为 25mm, 余为 18mm, 封边: 2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边。</p> <p>胶水: 优质同色封边, 采用具有环保、耐热、耐水、强特点的环保胶水。开门柜, 配挂锁, 上部配一根铝挂衣杆, 下配层板, 阻尼缓冲门铰链, 符合国家技术标准。</p> <p>五金件: 选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链符合国家技术标准。</p>
师生交流区, 6处 (2-4层, 每层2处)	办公桌	700x1500x750	12	个	<p>基材: 优质环保实木多层板, 表面: 双面贴 0.6mm 防火板, 色泽悦目, 光滑耐磨, 甲醛含量$\leq 0.5\text{mg/L}$, 封边: 2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边。</p> <p>胶水: 优质同色封边, 采用具有环保、耐热、耐水、强特点的环保胶水。台面前后为斜边封边, 角度为 45°, 台面厚度为 25mm 厚, 台面上配走线盒, 桌面下部配木枋 18mm 厚 2mm PVC 胶封边, 四角倒圆角。</p> <p>五金件: 选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链符合国家技术标准。</p> <p>钢架: 接头: 压铸铝合金, 最薄处 3mm。脚: 30*60 管 1.5 毫米厚, 横梁: 40*56 管 1.5 毫米厚, 连接螺丝: 45# 细牙加硬, 能更有效的与铝型材连接, 不易滑牙。</p>



	办公椅	D575*W455*H1165-1240(±10)MM	12	个	<p>1、面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网，面料通过代尔耐磨测试；升降 35mm 以上(含 35mm)高度调节，可拆卸头枕。</p> <p>2、背框：一体成型黑色塑胶背框；</p> <p>3、腰垫：可拆卸式塑胶腰垫；</p> <p>4、扶手：4D 同步倾仰 PU 扶手；</p> <p>5、座垫：高弹力定型海绵材质，座垫深度 5 档 40mm (含 40mm) 行程调节设计，满足不同身高使用者需求；</p> <p>6、底盘：4 档多功能自适应钢制底盘；钢制 2.5mm 厚盘，可同步倾仰和多角度锁定；</p> <p>7、气压棒：85mm 行程气压棒，采用精钢铸造，内充氮气，纯度达到 99.99%，超过 30 万次升降测试标准</p> <p>8、椅脚：340mm 白色尼龙五星椅脚，椅脚承重力超过 1500kg。</p> <p>9、椅轮：采用 60mmPU 椅轮，耐磨，静音，不伤木板</p> <p>投标货物需提供椅类外观性能、软质聚氨酯泡沫塑料织面料、力学稳定性、座面耐久(左右交替)、脚轮磨损、椅背往复耐久性、阻燃性、甲醛释放量及基本的相关检测报告</p>
合班讨论区, 6 间 (2-4 层, 每层 2 间)	桌子	600x1200x750	54	个	<p>基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴 0.6mm 防色色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，封边：厚同色优质民用标准 PVC 封边。台面厚度为 36mm 厚。</p> <p>五金件：优质五金配件。</p> <p>脚-上梁：五角管 55*55*63.6*1.8MM。</p> <p>脚-下梁/立脚：五角管 55*55*63.6*1.5MM。连杆管 30*40*1.5MM。</p> <p>接头+滑块：压铸铝合金，调节脚：优质防滑橡胶。连丝：45#钢。</p>
	椅子	505*480*800	216	个	<p>椅背：采用一次成型进口 PP 原料制作而成，加厚塑料面结实耐用，韧性好，无毒无味，基材：优质实木框结构稳定，承重优异。漆面：采用环保型水性漆，五面，表面漆膜涂层的耐磨性。色泽悦目，光滑耐磨。</p>
	隔断	2300x1200	12	个	<p>基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴 0.6mm 防色色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，封边：厚同色优质民用标准 PVC 封边。厚度为 25mm 厚。</p> <p>五金件：优质五金配件。</p> <p>底座：采用壁厚 1.5mm 钢管，表面静电喷塑，表面光防锈处理，耐磨性强</p>



电子视听教室, 3间; (2层1间3层2间)	计算机桌	1500x650x750	66	个	优质实木. 四只脚采用 80*80 方形全实木制作, 表面油漆结构均匀、色泽美观。透明度高、色泽美观不变色、耐磨性强; 底漆干燥迅速, 附着力强, 台面上配木制翻盖。台面厚度: 60mm 厚。台面下配铝合金走线槽及电源底座配蛇形管, 每张桌子可置 4 个 86 面板 (2 人用)
	计算机椅 (样品三)	坐高不低于 440mm	132	个	1. 规格尺寸 (±5mm): 坐高不低于 440mm。 2. 框架式样: 悬臂式弓形座椅。 3. 框架材质: 直径不小于 20mm 钢管, 钢管厚度不小于 2.5mm。 4. 椅座椅背材质: 双层聚丙烯, 椅座椅背一体成型, 工程学设计, 椅座有透气孔。 5. 脚垫: 防滑脚垫。▲投标货物需提供椅类强度和耐久性的相关检测报告
4 层露台	户外圆桌	直径 800*750H	4	张	铝镁合金, 高品质户外专用粉, 纯手工抹木纹, 石纹 HPL 板
	户外椅	590*630*790	12	张	铝镁合金, 高品质户外专用粉, 纯手工抹木纹, 高品质环保 PE 绳 (仿皮纹), 高品质阳光密织面料, 高密度海绵

综合楼 B 区家具清单

楼层	位置	产品名称	规格 (单位: mm)	数量	技术参数
教学楼 B 区一层	图书阅览区, 1 处	阅览桌	1800x750x750	10	基材: 优质环保实木多层板, 表面: 双漆悦目, 光滑耐磨, 甲醛含量 ≤ 0.5mg/L, 色优质民用标准 PVC 封边。台面厚度为 25mm, 配五金配件。 脚-上梁: 五角管 55*55*63.6*1.8MM。 脚-下梁/立脚: 五角管 55*55*63.6*1.8MM。 30*40*1.5MM。 接头+滑块: 压铸铝合金, 调节脚: 优质 45# 钢。



		阅览椅	W540XD520XH760 (mm)	60	材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固；45 度中软纯正海绵，50 高密度高回弹皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。
		活动圆形书柜休闲座椅组合	半径 R=1670（具体尺寸详见图纸）	2	基材：优质环保实木多层板，甲醛含量表面：贴 0.6mm 厚防火板，色泽悦目，封边：2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边胶水：优质同色封边，采用具有环保、点的环保胶水。书柜所有板材全为 25mm 强金加固。 五金件：选用优质钢制三合一连接。
教学楼 B 区一层	图书阅览区, 1 处	圆形休闲椅	半径 R=1220（具体尺寸详见图纸）	2	内框架：实木框架配多层夹板装钉而成 海绵：靠背为 35 密度高回弹切割新棉，切割新棉； 承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋簧+平衡进口橡筋+面布； 面料：可选布艺/西皮； 沙发脚：不锈钢圆柱脚
		固定柜子组合	4200x600/6000x600/到顶, 2600	2	基材：优质环保实木多层板，甲醛含量表面：贴 0.6mm 厚防火板，色泽悦目，封边：2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边胶水：优质同色封边，采用具有环保、点的环保胶水。书柜所有板材全为 25mm 强金加固。 五金件：选用优质钢制三合一连接。



		休闲沙发椅	700W*780D*1000H	8	椅板：12mm 和 5mm 定型胶合板+毛坯内衬 采用直径 19mm 圆管，壁厚 1.5mm 冷轧钢 型高密度、高回弹聚氨酯泡绵，根据 QC 软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检测标准 废旧和再生材料，海绵密度为 35kg/m ³ 。 优质面料，100% 涤纶，防污抗菌易清洁 采用打布工艺，无胶水，健康环保；符合 纺织产品基础安全技术规范》检测标准 1.5mm 冷轧钢管，表面静电喷塑处理； 加工流程脱脂--水洗--除锈--水洗--水 尘--喷粉--固化--冷却--质检；符合 GB 家具通用技术条件》检查标准，黑色尼
		圆茶几	Φ 500*450	4	1. 桌板：采用厚 18mm 进口桦木实木多层 采用的装饰耐火板贴面甲醛释放量≤0. 封蜡处理，纹理清晰、触感圆润 2. 桌脚：采用 70W*20mm 的红橡木原木， 不翘曲、变形，无节疤、虫眼；表面环保 漆膜均匀、饱满
教学 楼 B 区一 层	科创讨 论室, 2 间	讨论桌	1500x750x750	6	基材：优质环保实木多层板，表面：双 泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/ 色优质民用标准 PVC 封边。台面厚度为 质五金配件。 脚-上梁：五角管 55*55*63.6*1.8MM。 脚-下梁/立脚：五角管 55*55*63.6*1.5 30*40*1.5MM。 接头+滑块：压铸铝合金，调节脚：优质 45#钢。
		小讨论桌	750x750x750	1	基材：优质环保实木多层板，表面：双 泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/ 色优质民用标准 PVC 封边。台面厚度为 质五金配件。 脚-上梁：五角管 55*55*63.6*1.8MM。 脚-下梁/立脚：五角管 55*55*63.6*1.5 30*40*1.5MM。 接头+滑块：压铸铝合金，调节脚：优质 45#钢。



		弧形低柜	3500*400*900H/4390*400*900H	2	<p>基材：优质环保实木多层板，甲醛含量</p> <p>表面：贴 0.6mm 厚防火板，色泽悦目，</p> <p>封边：2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封</p> <p>胶水：优质同色封边，采用具有环保、</p> <p>点的环保胶水。书柜所有板材全为 25mm</p> <p>强金加固。</p> <p>五金件：选用优质钢制三合一连接。</p>
		讨论椅	W540XD520XH760 (mm)	26	<p>材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，</p> <p>防水，防洒，不变形。四周线条圆边，</p> <p>四角安装塞角加强牢固；45 度中软纯正</p> <p>弹海绵。皮质：优质牛皮，具有软韧坚</p> <p>用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两</p> <p>正视面涂层平整光滑，光泽柔和。紧固</p> <p>螺母紧固。</p>
		折叠桌	1400*500*750	6	<p>基材：优质环保实木多层板，甲醛含量</p> <p>表面：贴 0.6mm 厚防火板，色泽悦目，光</p> <p>厚。</p> <p>封边：2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封</p> <p>胶水：优质同色封边，采用具有环保、</p> <p>点的环保胶水。</p> <p>下配折叠钢架：接头：ADC12 压铸铝合金</p> <p>钢管，60*30*1.5T 形管，1.5mm 厚。横梁</p> <p>。万向轮：ABS+橡胶，防滑。</p>
		折叠椅	540*550*770	12	<ul style="list-style-type: none"> • 尼龙加玻纤靠背 • 定型海绵 • 1.8 厚电镀或喷粉蛋型管，可拆装四 <p>撑座板，带铝合金活动链接件，座板可</p>
教学楼 B 区一层	门厅阅览区, 1 处	造型长条凳	2100*730D/330D*500H	4	<p>内框架：实木框架配多层夹板装钉而成</p> <p>海绵：靠背为 35 密度高回弹切割新棉，</p> <p>切割新棉；</p> <p>承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋</p> <p>簧+平衡进口橡筋+面布；</p> <p>面料：可选布艺/西皮；</p> <p>沙发脚：高温喷涂钢脚架</p>
		茶几	450*340*590	2	<p>材质：桌面为实心喷涂铁板，支撑杆用圆</p>



教学楼 B 区一层	1 楼中心阅读区, 1 处	造型沙发	3450*3450*700	1	内框架: 实木框架配多层夹板装钉而成 海绵: 靠背为 35 密度高回弹切割新棉, 切割新棉; 承重弹力结构: 靠背装钉进口多条橡筋簧+平衡进口橡筋+面布; 面料: 可选布艺/西皮; 沙发脚: 高温喷涂钢脚架
		定制弧形书架	弧长 6520*750D*400H	2	基材: 优质环保实木多层板, 甲醛含量 0.6mm 厚防火板, 色泽悦目, 光滑耐磨; 封边: 2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边胶; 胶水: 优质同色封边, 采用具有环保、无醛、无苯、无氯、无磷、无重金属、无有害物质的环保胶水。书柜所有板材全为 25mm 强金加固。五金件: 选用优质钢制三合一
		蘑菇凳	Φ 430*420	20	内框架: 实木框架配多层夹板装钉而成 海绵: 坐垫为 45 密度高回弹切割新棉; 承重弹力结构: 坐垫为标准间距蛇形簧 面料: 可选布艺/西皮; 沙发脚: 白色烤漆或黑色烤漆
		组合方凳	660*660*500 (4 个为一组)	12	内框架: 实木框架配多层夹板装钉而成 海绵: 坐垫为 45 密度高回弹切割新棉; 承重弹力结构: 坐垫为标准间距蛇形簧 面料: 可选布艺/西皮; 五金: 不锈钢圆柱脚
教学楼 B 区二层	图书阅览区, 1 处	阅览桌	1850x800x750	9	基材: 优质环保实木多层板, 表面: 色泽悦目, 光滑耐磨, 甲醛含量 ≤ 0.5mg/色优质民用标准 PVC 封边。台面厚度为五金件: 优质五金配件。 脚-上梁: 五角管 55*55*63.6*1.8MM。 脚-下梁/立脚: 五角管 55*55*63.6*1.30*40*1.5MM。 接头+滑块: 压铸铝合金, 调节脚: 优质 45#钢。



		阅览椅	W540XD520XH760 (mm)	54	材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固；45 度中软纯正海绵，50 高密度高回弹皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。
		定制弧形吧桌	22260x450x1100	1	基材：优质环保实木多层板，表面：双泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/色优质民用标准 PVC 封边。台面厚度为质五金配件。下配直径 60 圆管脚，壁厚固定 160 圆盘上装饰盖 20H ，上托为定，使整体牢固。
		定制弧形坐凳	30370*400*450H	1	基材：优质环保实木多层板，表面：双泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/色优质民用标准 PVC 封边。板材厚度为厚软包坐垫，海棉：坐垫为 45 密度高回选用优质钢制三合一连接。
阅读区	弧形双面书架		6620*450*2200H	1	基材：优质环保实木多层板，甲醛含量0.6mm 厚防火板，色泽悦目，光滑耐磨，封边：2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边胶水：优质同色封边，采用具有环保、点的环保胶水。书柜所有板材全为 25mm 强金加固。五金件：选用优质钢制三合一连接。
			6020*450*2200H	1	
			5430*450*2200H	1	
			4830*450*2200H	1	
		双面弧形定制书架	2290x600x 到顶 2600	1	基材：优质环保实木多层板，甲醛含量表面：贴 0.6mm 厚防火板，色泽悦目，封边：2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边胶水：优质同色封边，采用具有环保、点的环保胶水。书柜所有板材全为 25mm 强金加固。五金件：选用优质钢制三合一连接。



教学楼 B 区 二层		折叠桌	1400*500*750	6	<p>基材：优质环保实木多层板，甲醛含量表面：贴 0.6mm 厚防火板，色泽悦目，光厚。</p> <p>封边：2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边。</p> <p>胶水：优质同色封边，采用具有环保、点的环保胶水。</p> <p>下配折叠钢架：接头：ADC12 压铸铝合金钢管，60*30*1.5T 形管，1.5mm 厚。横梁：。万向轮：ABS+橡胶，防滑。</p>
		折叠椅	540*550*770	12	<ul style="list-style-type: none"> • 尼龙加玻纤靠背 • 定型海绵 • 1.8 厚电镀或喷粉蛋型管，可拆装四撑座板，带铝合金活动链接件，座板可
教学楼 B 区 二层	讨论室，5 间	讨论桌	1500x750x750	4	<p>基材：优质环保实木多层板，表面：双色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/色优质民用标准 PVC 封边。台面厚度为五金件：优质五金配件。</p> <p>脚-上梁：五角管 55*55*63.6*1.8MM。 脚-下梁/立脚：五角管 55*55*63.6*30*40*1.5MM。</p> <p>接头+滑块：压铸铝合金，调节脚：优质 45#钢。</p>
		讨论椅	W540XD520XH760 (mm)	16	<p>材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四角安装塞角加强牢固；45 度中软纯正弹海绵。皮质：优质牛皮，具有软韧坚用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两正视面涂层平整光滑，光泽柔和。紧固螺母紧固。</p>
	多功能阅览区，1 间	阅览桌	1500x750x750	5	<p>基材：优质环保实木多层板，表面：双色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/色优质民用标准 PVC 封边。台面厚度为五金件：优质五金配件。</p> <p>脚-上梁：五角管 55*55*63.6*1.8MM。 脚-下梁/立脚：五角管 55*55*63.6*30*40*1.5MM。</p> <p>接头+滑块：压铸铝合金，调节脚：优质 45#钢。</p>



		阅览椅	W540XD520XH760 (mm)	20	材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固；45 度中软纯正海绵，50 高密度高回弹皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。
教学楼 B 区 二层		高柜	2000x450*2200	4	基材：优质环保实木多层板，甲醛含量表面：贴 0.6mm 厚防火板，色泽悦目，封边：2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边胶水：优质同色封边，采用具有环保、点的环保胶水。书柜所有板材全为 25mm 强金加固。 五金件：选用优质钢制三合一连接。
教学楼 B 区 三层	多功能 阅览 区，1 处	阅览桌	1850x800x750	24	基材：优质环保实木多层板，表面：双泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/色优质民用标准 PVC 封边。台面厚度为质五金配件。脚-上梁：五角管 55*55*6梁/立脚：五角管 55*55*63.6*1.5MM。连接头+滑块：压铸铝合金，调节脚：优质 45#钢。
		阅览椅	W540XD520XH760 (mm)	144	材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固；45 度中软纯正海绵，50 高密度高回弹皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。
		弧形低柜	5040/4410/4100/6960*1200Hx450D	1	基材：优质环保实木多层板，甲醛含量表面：贴 0.6mm 厚防火板，色泽悦目，封边：2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边胶水：优质同色封边，采用具有环保、点的环保胶水。书柜所有板材全为 25mm 强金加固。 五金件：选用优质钢制三合一连接。
教学楼 B 区 三层	阅览区	定制弧形吧台	31450x450x1100	1	基材：优质环保实木多层板，表面：双泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/色优质民用标准 PVC 封边。台面厚度为质五金配件。 下配直径 60 圆管脚，壁厚 1.5mm 厚，M 上装饰盖 20H ，上托为 300*300，脚与固。



		定制弧形桌	37100x500x750	1	<p>基材：优质环保实木多层板，表面：双色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/色优质民用标准 PVC 封边。台面厚度为水板，优质铝合金桌脚，壁厚≥1.5mm。工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂，五</p>
		阅览椅	570*550*450/800	24	<p>椅背：采用一次成型进口 PP 原料制作而成，结实耐用，韧性好，无毒无味，下配 25 层优质榉木压制脚。配防滑脚踏异。</p> <p>漆面：采用环保型水性漆，五底三面，表色泽悦目，光滑耐磨。</p>
教学楼 B 区三层	多功能阅览区，1 处	屏风办公桌 (L 形)	L 形 1400x1400*750 (桌面高) (屏风 1200 高)	1	<p>基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.6mm 防火板，色泽悦目，光滑耐磨，民用标准 PVC 封边。台面及侧脚厚度为胶水：优质同色封边，采用具有环保、无点的环保胶水。屏风：外部为铝合金边框，加厚型铝合金型材，壁厚为 1.2mm。</p> <p>配置：台面下配有三抽钢制活动柜 1 个 (活动柜顶板采用 25mm 厚优质环保实木 0.6mm 防火板，柜体采用一级冷轧钢板，弯，经酸洗磷化处理，米白色静电喷涂，一次成型暗卡式把手，优质锁具；抽屉盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，优质轮采用尼龙材料。五金件：选用优质铜</p> <p>货物需提供办公桌外观性能 (包括尺寸率等)；软、硬质覆面理化性能 (表面划痕)；力学性能 (稳定性、抽屉滑道量 (甲醛释放量) 检测报告</p>
教学楼 B 区三层	多功能阅览区，1 处	办公椅	D575*W455*H1165-1240 (±10)MM	1	<p>1、面料：头枕、背垫均为高弹性优质特耐尔耐磨测试；升降 35mm 以上 (含 35mm) 头枕。</p> <p>2、背框：一体成型黑色塑胶背框；</p> <p>3、腰垫：可拆卸式塑胶腰垫；</p> <p>4、扶手：4D 同步倾仰 PU 扶手；</p> <p>5、座垫：高弹力定型海绵材质，座垫深 40mm) 行程调节设计，满足不同身高</p> <p>6、底盘：4 档多功能自适应钢制底盘；可同步倾仰和多角度锁定；</p> <p>7、气压棒：85mm 行程气压棒，采用精铸纯度达到 99.99%，超过 30 万次升降测</p> <p>8、椅脚：340mm 白色尼龙五星椅脚，椅</p> <p>9、椅轮：采用 60mmPU 椅轮，耐磨，静</p> <p>货物需提供椅类外观性能、软质聚氨酯力学稳定性、座面耐久 (左右交替)、复耐久性、阻燃性、甲醛释放量及基本</p>
	封闭阅览区	弧形双面书架	6620*450*2200H	1	<p>基材：优质环保实木多层板，甲醛含量表面：贴 0.6mm 厚防火板，色泽悦目，封边：2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封胶水：优质同色封边，采用具有环保、</p>



			6020*450*2200H	1	点的环保胶水。书柜所有板材全为 25mm 强金加固。 五金件：选用优质钢制三合一连接。
			5430*450*2200H	1	
			4830*450*2200H	1	
		双面弧形定制书架	2290x600x 到顶 2600	1	基材：优质环保实木多层板，甲醛含量 0.6mm 厚防火板，色泽悦目，光滑耐磨，封边：2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边，胶水：优质同色封边，采用具有环保、点的环保胶水。书柜所有板材全为 25mm 强金加固。五金件：选用优质钢制三合一
教学楼 B 区三层	学术研讨中心，1 间	研讨桌	1850x600x750	13	基材：优质环保实木多层板，表面：双色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/色优质民用标准 PVC 封边。台面厚度为五金件：优质五金配件。 脚-上梁：五角管 55*55*63.6*1.8MM。 脚-下梁/立脚：五角管 55*55*63.6*30*40*1.5MM。 接头+滑块：压铸铝合金，调节脚：优质 45#钢。
		研讨椅	W540XD520XH760 (mm)	39	材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四角安装塞角加强牢固；45 度中软纯正弹海绵。皮质：优质牛皮，具有软韧坚采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。
		讲台	600x1400	1	基材：优质环保实木多层板，甲醛含量表面：贴 0.6mm 厚防火板，色泽悦目，封边：2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边，胶水：优质同色封边，采用具有环保、点的环保胶水。书柜所有台面厚度为 25mm 配三抽屉，采用优质三节导轨，配锁及五金件：选用优质钢制三合一连接。



	督导办公室, 1间	办公桌	2000*800*750 (带侧柜)	2	<p>基材: 优质环保实木多层板, 表面: 贴目, 光滑耐磨, 台面及侧柜顶板厚度为封边: 2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边; 胶水: 优质同色封边, 采用具有环保、无甲醛、无苯、无重金属的环保胶水。</p> <p>台面前后为斜边封边, 角度为 45 度, 台面下部配木档板, 18mm 厚 2mmPVC 胶封边; 配三抽+空格+开门, 内配层板, 阻尼缓冲技术标准。台面下接头采用: 优质压铸铝管为 60*63 铝型材 1.8mm 厚。横梁 60*63 铝型材 1.8mm 厚。面处理工艺: 静电粉末喷涂, 厚度: 80μm; 脚垫: ABS+橡胶, 防滑。台面托: ABS, 钢, 定做粗牙加硬, 能更有效的与铝型</p>
教学楼 B 区三层	督导办公室, 1间	办公椅	D575*W455*H1165-1240 (±10)MM	2	<p>1、面料: 头枕、背垫均为高弹性优质特耐尔耐磨测试; 升降 35mm 以上(含 35mm)可调; 头枕。2、背框: 一体成型黑色塑胶背框; 3、腰垫: 一体成型黑色塑胶腰垫; 4、扶手: 4D 同步倾仰 PU 扶手; 5、座垫: 定型海绵材质, 座垫深度 5 档 40mm 以上可调; 6、底座: 设计, 满足不同身高使用者用椅需求; 7、功能自适应钢制底盘; 钢制 2.5mm 厚度; 8、角度锁定; 9、气压棒: 85mm 行程气压棒, 预充高压氮气, 纯度达到 99.99%, 超过 30 万次; 10、椅脚: 340mm 白色尼龙五星椅脚, 椅脚脚套; 11、椅轮: 9、椅轮: 采用 60mmPU 椅轮, 耐磨, 静音; 12、货物需提供椅类外观性能、软质聚氨酯力学稳定性、座面耐久(左右交替)、复耐久性、阻燃性、甲醛释放量及基本</p>
		沙发 (2+1)	单人位 1100x800, 双人位 1350x800	1	<p>面料: 采用优质布料, 柔软且富有弹性; 海绵: 座面采用 ≥45Kg/m3 的高密度海绵; 框架: 优质实木木料, 经强制性人工干燥处理, 木须粗光, 无虫蛀、活节、树皮、腐朽; 皮质: 优质牛皮, 具有软韧坚固皮质细腻; 五金件: 优质五金配件。</p>
		大茶几	1200*600*450	1	<p>台面: 采用优质岩板, 防划伤, 耐磨性; 底座: 采用金属框架结构, 表面喷塑处理, 持久, 壁厚 1.5mm</p>
		小茶几	600*600*450	1	
教学楼 B 区四层	行政会议室, 1间	会议桌	1800x4200x750	1	<p>基材: 采用优质环保型中密度纤维板面; 脚板厚度 ≥60mm, 其余板材均为 ≥18mm; 饰面: 0.6mm 厚胡桃木皮正反贴面, 正反面纹理清晰自然。</p> <p>油漆: 优质环保型油漆。三底两面工艺, 达到木纹清晰, 色泽悦目, 漆膜丰满, 光滑; 胶水: 优质环保型胶水。</p> <p>五金件: 优质五金配件。</p> <p>其他要求: 配合多媒体布置预留走线功</p>



		会议椅	530x550x450	12	<p>面料：优质进口头层牛皮</p> <p>泡绵：坐垫及靠背，采用成型海绵，密度65度，软更适中均匀。依人体工程学原变形</p> <p>金属架：采用电镀处理，不生锈</p>
		定制高柜	800x550x1800	4	<p>基材：采用优质环保型中密度纤维板面余厚度≥18mm，</p> <p>饰面：0.6mm厚胡桃木皮正反贴面，正反面纹理清晰自然。</p> <p>油漆：优质环保型油漆。三底两面工艺到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光泽度高。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>五金件：选用优质钢制三合一连接。铝格内配灯带</p>
教学楼B区四层	副校长办公室，2间	办公桌	1650x800x750	2	<p>基材：采用优质环保型中密度纤维板面脚板厚度≥60mm，其余板材均为≥18mm</p> <p>饰面：0.6mm厚胡桃木皮正反贴面，正反面纹理清晰自然。油漆：优质环保型油漆。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，无明显色差。胶水：优质环保型胶水。五金件：侧柜配三抽+开门及空格，内配层板，阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。</p>
		大班椅	680*730*1250-1315	2	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮或巴西进口头层黄牛皮饰面 • 背双层木板 18mm，背棉扶手高密度定制 • 坐高密度切割泡绵 • 豪华底盘带 4 档倾仰锁定功能 • 65#沉 7 公分电镀汽杆 • 350mm 脚铝合金脚 • φ 65MM PVC 大电镀轮防震
		班前椅	680*640*995	4	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮或巴西进口头层黄牛皮饰面 • 背双层木板 18mm，背棉扶手高密度定制 • 坐高密度切割泡绵 • 豪华铝合金固定底盘 • 100MM 自动回位电镀汽杆 • 四星铝合金脚 • 摇摆脚固定脚垫
		茶几	1200*600*450	2	<p>台面：采用优质岩板，防划伤，耐磨性持久，壁厚 1.5mm</p> <p>底座：采用金属框架结构，表面喷塑处理</p>
		双人位沙发	1520x780x1100	2	<p>面料：采用优质布料，柔软且富有弹性</p> <p>海绵：座面采用≥45Kg/m³的高密度海绵</p> <p>框架：优质实木木料，经强制性人工干燥木须粗光，无虫蛀、活节、树皮、腐朽</p> <p>质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻</p> <p>五金件：优质五金配件。</p>



		高柜	850x390x1800	6	<p>基材：采用优质环保型中密度纤维板面余厚度$\geq 18\text{mm}$，</p> <p>饰面：0.6mm厚胡桃木皮正反贴面，正反面纹理清晰自然。</p> <p>油漆：优质环保型油漆。三底两面工艺到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光</p> <p>胶水：优质环保型胶水。开门配内配层符合国家技术标准。</p> <p>五金件：选用优质钢制三合一连接。</p>
	校务办公室, 1间, 党委办公室, 1间; 党委书记办公室, 1间	办公桌	2000*800x750	6	<p>基材：采用优质环保型中密度纤维板面脚板厚度$\geq 60\text{mm}$，其余板材均为$\geq 18\text{mm}$</p> <p>饰面：0.6mm厚胡桃木皮正反贴面，正反面纹理清晰自然。</p> <p>油漆：优质环保型油漆。三底两面工艺到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>五金件：优质五金配件。侧柜配三抽+开抽屉内采用三节导轨，阻尼缓冲门铰链</p>
		大班椅	680*730*1200-1265	6	<p>• 优质西皮或巴西进口头层黄牛皮饰面</p> <p>密度高弹力海绵 • 扞皮扶手面 • 豪华底座</p> <p>能 • 65#沉 5 公分电镀汽杆 • 350 铝合金脚</p> <p>震静音黑色轮</p>
		单沙发	1100x800	1	<p>面料：采用优质布料，柔软且富有弹性</p> <p>海绵：座面采用$\geq 45\text{Kg/m}^3$的高密度海绵</p> <p>框架：优质实木木料，经强制性人工干木须粗光，无虫蛀、活节、树皮、腐朽</p> <p>质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻</p> <p>五金件：优质五金配件。</p>
		三人沙发	2200*800	1	
		双沙发	1350x800	1	
		大茶几	1200*600*450	2	
教学楼 B 区 四层		工会活动讨论间(含茶水间), 1间	洽谈圆桌	直径 600*750H	3



		洽谈椅	580x600x450	9	内框架：实木框架配多层夹板装订而成 度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：坐垫为标准间距蛇形簧 面料：可选布艺/西皮； 椅架：原木色脚架
		吧台	5500*450*1050H	1	基材：采用优质环保型中密度纤维板面 脚板厚度≥40mm，其余板材均为≥18mm 饰面：0.6mm厚胡桃木皮正反贴面，正 纹理清晰自然。 油漆：优质环保型油漆。三底两面工艺 到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
		吧椅	直径 300*750H	5	椅背：采用一次成型塑料 基材：优质实木框架 漆面：采用环保型水性漆，五底三面，表 色泽悦目，光滑耐磨。 皮面：采用优质麻布，柔软且富有弹性
		茶水组合柜	4500*600*800/4500*350*600	1	台面采用优质石英石。柜体基材：优质 双面贴 0.6mm 防火板，板厚度为 18mm 厚 磨，甲醛含量≤0.5mg/L，封边：2mm PVC 封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐 点的环保胶水。五金件：选用优质钢制三 阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。 龙头及灯带

综合楼 C 区家具清单

位置	产品名称	规格 (单位: mm)	数量	技术参数
办公室, 3 间/ 电脑咨询室 (1 间)	屏风办公桌 (L 形)	L 形 1400x1400*750 (桌面 高) (屏风 1200 高)	26	基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤ 表面：贴 0.6mm 防火板，色泽悦目，光滑 用标准 PVC 封边。台面及侧脚厚度为 25mm 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐 胶水。 屏风：外部为铝合金边框，铝合金屏风采 厚为 1.2mm。表面喷塑处理， 配置：台面下配有三抽钢制活动柜 1 个（ 顶板采用 25mm 厚优质环保实木多层板基 采用一级冷轧钢板，壁厚 0.8mm，一体折弯 静电喷涂。抽面把手采用注塑一次成型暗 轨采用三节导轨。键盘托盘 1 个。台面内 活动柜滚轮采用尼龙材料。五金件：选用 货物需提供办公桌外观性能（包括尺寸、 软、硬质覆面理化性能（表面耐磨性、扛 定性、抽屉滑道耐久性）；有害物质含量



	低柜	800x400x1200	16	<p>基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤</p> <p>表面：贴 0.6mm 防火板，色泽悦目，光滑</p> <p>18mm 厚，封边：2mm 厚同色优质民用标准</p> <p>胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐</p> <p>胶水。</p> <p>五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼</p> <p>准。开门内配活动层板，加锁加拉手，</p>
	文件高柜	800x550x1800	15	<p>基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤</p> <p>表面：贴 0.6mm 防火板，色泽悦目，光滑</p> <p>18mm 厚，封边：2mm 厚同色优质民用标准</p> <p>胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐</p> <p>胶水。</p> <p>五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼</p> <p>准。开门内配活动层板，加锁加拉手，</p>
	办公椅	D575*W455*H1165-1240(±10)MM	26	<p>1、面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网</p> <p>升降 35mm 以上(含 35mm)高度调节，全网</p> <p>2、背框：一体成型黑色塑胶背框；</p> <p>3、腰垫：可拆卸式塑胶腰垫；</p> <p>4、扶手：4D 同步倾仰 PU 扶手；</p> <p>5、座垫：高弹力定型海绵材质，座垫深度</p> <p>程调节设计，满足不同身高使用者用椅需</p> <p>6、底盘：4 档多功能自适应钢制底盘；钢</p> <p>仰和多角度锁定；</p> <p>7、气压棒：85mm 行程气压棒，采用精钢</p> <p>99.99%，超过 30 万次升降测试标准。</p> <p>8、椅脚：340mm 白色尼龙五星椅脚，椅脚</p> <p>9、椅轮：采用 60mmPU 椅轮，耐磨，静音</p> <p>供椅类外观性能、软质聚氨酯泡沫塑料、</p> <p>耐久（左右交替）、脚轮往复磨损、椅背</p> <p>放量及基本安全的相关检测报告</p>
普通教室耳房，2 处	坐柜	6200x400x450	2	<p>基材：优质环保实木多层板，表面：双面</p> <p>光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，封边</p> <p>封边。板材厚度为 18mm 厚。顶板包 5mm</p> <p>密度高回弹切割新棉；五金件：选</p>
		1600x400x450	2	
	茶几	450*340*590	12	<p>材质：桌面为实心喷涂铁板，支撑杆用圆柱</p>



一层休息研讨区（1处，西侧）	定制异形沙发	4800*2400*730	2	内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐 承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋， 口橡筋+面布； 料：优质布艺； 沙发脚：黑色防滑塑料脚垫
	茶几	Φ 550*550	4	材质：桌面为斜边白色烤漆板，Φ 350 原木 桌面常规色：白色烤漆；
谈心室（1间）	桌子	1500x700x750	1	基材：优质环保实木多层板，表面：双面 光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，封边 封边。台面厚度为36mm厚。五金件：优质 55*55*63.6*1.8MM。脚-下梁/立脚：五 扁管 30*40*1.5MM。接头+滑块：压铸铝合 连接螺丝：45#钢。
	椅子	505*480*800	2	椅背：采用一次成型进口PP原料制作而 韧性好，无毒无味， 基材：优质实木框架，结构稳定，承重优 漆面：采用环保型水性漆，五底三面，表 目，光滑耐磨。
	文件高柜	800x550x1800	2	基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤ 表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑 18mm厚，封边：2mm厚同色优质民用标准 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐 胶水。 五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼 准。开门内配活动层板，加锁加拉手，



心理咨询室(1间)	沙盘	1200x2400	1	<p>基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤</p> <p>表面：贴 0.6mm 防火板，色泽悦目，光滑</p> <p>18mm 厚，封边：2mm 厚同色优质民用标准</p> <p>胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐</p> <p>胶水。</p> <p>底座：优质铝合金桌脚，壁厚≥1.5mm。二</p> <p>经酸洗磷化，静电喷涂，</p>
	桌子	600x1200x750	1	<p>基材：优质环保实木多层板，表面：双面</p> <p>光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，封边</p> <p>封边。</p> <p>胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐</p> <p>胶水。台面前后为斜边封边，角度为 45 度</p> <p>上配走线盒，桌面下部配木档板，18mm 厚</p> <p>五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼</p> <p>准。钢架：接头：压铸铝合金，最薄处 3m</p> <p>横梁：40*56 管 1.5 毫米厚，连接螺丝：4</p> <p>与铝型材连接，不易滑牙。</p>
心理咨询室(1间)	办公椅	D575*W455*H1165-1240(±10)MM	1	<p>1、面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网</p> <p>升降 35mm 以上(含 35mm)高度调节，全网</p> <p>2、背框：一体成型黑色塑胶背框；</p> <p>3、腰垫：可拆卸式塑胶腰垫；</p> <p>4、扶手：4D 同步倾仰 PU 扶手；</p> <p>5、座垫：高弹力定型海绵材质，座垫深度</p> <p>程调节设计，满足不同身高使用者用椅</p> <p>6、底盘：4 档多功能自适应钢制底盘；倾</p> <p>仰和多角度锁定；</p> <p>7、气压棒：85mm 行程气压棒，采用精钢</p> <p>99.99%，超过 30 万次升降测试标准。</p> <p>8、椅脚：340mm 白色尼龙五星椅脚，椅脚</p> <p>9、椅轮：采用 60mmPU 椅轮，耐磨，静音</p> <p>供椅类外观性能、软质聚氨酯泡沫塑料、</p> <p>耐久(左右交替)、脚轮往复磨损、椅背</p> <p>放量及基本安全的相关检测报告</p>
	沙发椅	单人位	2	<p>内框架：实木框架配多层夹板装钉而成；</p> <p>海绵：靠背为 35 密度高回弹切割新棉，坐</p> <p>承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，</p> <p>口橡筋+面布；</p> <p>料：优质布艺；</p> <p>沙发脚：金属沙发脚，壁厚 1.5mm，黑色防</p>



	圆桌	直径 400	1	<p>桌板：采用 13 层(不含双面防火板贴面)多层板，导 15° 斜边处理, 采用的装饰耐火板(GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具甲醛释放量≤0.4mg/L, 封边采用抛光封蜡处理)板纹理外漏。</p> <p>钢架：Φ 300 实心铁盘配Φ 50*1.5mm 中柱</p>
	心理室带锁资料柜	高 1800*宽 850*深 390	7	<p>基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.1mg/L，色泽悦目，光滑耐磨，顶板厚度为 25mm，厚同色优质民用标准 PVC 封边。</p> <p>胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐用的胶水。五金件：选用优质钢制三合一连接件，符合国家标准。开门内配活动层板，加锁加拉</p>
三年级讨论大厅 (1 处)	圆桌	直径 800*750H	2	<p>▲1. 桌板：采用 13 层(不含双面防火板贴面)多层板，导 15° 斜边处理, 采用的装饰耐火板(GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具甲醛释放量≤0.4mg/L, 封边采用抛光封蜡处理)层板纹理外漏。</p> <p>2. 桌脚：采用 70W*20mm 的红橡木原木，木形，无节疤、虫眼；表面环保水性油漆，红橡木实木材质。</p>
	椅子	475*500*820	8	<p>▲椅背：100%聚丙烯 (PP)，椅板检测符合《有害物质限量》检测标准；椅为圆形，向前的方位坐姿，椅背为 s 形窄背设计，高弧度侧坐时提供舒适扶手支撑，椅座椅背为一整体，背面为耐磨的纹理效果，起到防滑及加强支撑。</p> <p>▲C 字椅架：采用壁厚 2mm、Φ 25 优质冷轧管，采用 74° 折弯，与底部连接处采用 113° 折弯，整体脚体折弯成型，座底部横梁采用 70 号镀锌管，表面静电喷塑处理；防腐、耐防锈，脚垫底部再加双层透明软 PU 垫起到保护地面。</p> <p>颜色：椅架与座椅壳同色</p>
	鼓凳	Φ 670*380	5	<p>内框架：实木框架配多层夹板装钉而成；</p> <p>海绵：坐垫为 45 密度高回弹切割新棉；</p> <p>承重弹力结构：坐垫为标准间距蛇形簧+平簧；</p> <p>面料：可选布艺/西皮；</p> <p>五金：黑色塑料防滑脚垫</p>



	洽谈圆桌	Φ 600*650	1	<p>▲桌板：采用 13 层(不含双面防火板贴面)层板，导 15° 斜边处理, 采用的装饰耐火板 GB 18584-2001《室内装饰装修材料家具释放量》≤0.4mg/L，封边采用抛光封蜡处理板纹理外漏。Φ 400 底盘为不锈钢拉丝圆</p>
	定制台阶坐柜	4550*750*300H	1	<p>基材：优质环保实木多层板，表面：双面光滑耐磨，， 甲醛含量≤0.5mg/L，， 具有内部为 50*50 方管支撑，壁厚 1.5mm。 封边：2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐胶水。 五金件：选用优质钢制三合一连接。</p>
储物间，6 间 (2-4 层 2 间)	储物柜(有门板)	400x300x1800	240	<p>基材：优质环保实木多层板，表面：双面光滑耐磨，板材厚度顶板为 25mm, 余为 18mm 民用标准 PVC 封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐胶水。开门柜，配挂锁，上部配一根铝合金冲门铰链，符合国家技术标准。 五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼准。</p>
班级辅助空间 (放宽走道) (2-4 层 3 处)	吧台式电脑桌	5500*450x1100	3	<p>基材：优质环保实木多层板，表面：贴 0.5mm 厚，光滑耐磨，台面厚度为 36mm 厚，封边：2mm 厚， 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐胶水。 脚管为 60*63 铝型材 1.8mm 厚。横梁 60*60 铝型材 1.8mm 厚。 工艺：静电粉末喷涂，厚度：80um，多加一层漆，防滑。台面托：ABS，快装。连接螺丝：4.8 级，与铝型材连接，不</p>
		4300*450x1100	6	
师生交流区 3 间(2-4 层各 1 间)	办公桌	1500x700x750	6	<p>基材：优质环保实木多层板，表面：双面光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，， 封边采用 2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐胶水。台面前后为斜边封边，角度为 45 度。 五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼准。钢架：接头：压铸铝合金，最薄处 3mm。 横梁：40*56 管 1.5 毫米厚，连接螺丝：4.8 级，与铝型材连接，不易滑牙。</p>



师生交流区 3 间 (2-4 层各 1 间)	办公椅	D575*W455*H1165-1240(±10)MM	6	<p>1、面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网升降 35mm 以上(含 35mm)高度调节，全网</p> <p>2、背框：一体成型黑色塑胶背框；</p> <p>3、腰垫：可拆卸式塑胶腰垫；</p> <p>4、扶手：4D 同步倾仰 PU 扶手；</p> <p>5、座垫：高弹力定型海绵材质，座垫深度行程调节设计，满足不同身高使用者用椅需</p> <p>6、底盘：4 档多功能自适应钢制底盘；钢仰和多角度锁定；</p> <p>7、气压棒：85mm 行程气压棒，采用精钢 99.99%，超过 30 万次升降测试标准。</p> <p>8、椅脚：340mm 白色尼龙五星椅脚，椅脚</p> <p>9、椅轮：采用 60mmPU 椅轮，耐磨，静音供椅类外观性能、软质聚氨酯泡沫塑料、耐久（左右交替）、脚轮往复磨损、椅背放量及基本安全的相关检测报告</p>
合班讨论区 3 间 (2-4 层各 1 间)	桌子	1200x600x750	27	<p>基材：优质环保实木多层板，表面：双面光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，封边封边。台面厚度为 36mm 厚。</p> <p>五金件：优质五金配件。</p> <p>脚-上梁：五角管 55*55*63.6*1.8MM。</p> <p>脚-下梁/立脚：五角管 55*55*63.6*1.8MM。</p> <p>接头+滑块：压铸铝合金，调节脚：优质防</p>
	椅子	450x450x450	108	<p>椅背：采用一次成型进口 PP 原料制作而韧性</p> <p>好，无毒无味，</p> <p>基材：优质实木框架，结构稳定，承重优</p> <p>漆面：采用环保型水性漆，五底三面，表</p> <p>目，光滑耐磨。</p>
	隔断	2300x1200	6	<p>基材：优质环保实木多层板，表面：双面光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，封边封边。厚度为 25mm 厚。五金件：优质五金</p> <p>钢管，表面静电喷塑，表面光滑，防锈处</p>
四层露台	户外圆桌	直径 800*750H	4	<p>铝镁合金，高品质户外专用粉，纯手工抹纹，石纹 HPL 板</p>



	户外椅	590*630*790	12	铝镁合金，高品质户外专用粉，纯手工抹纹，高品质环保 PE 绳（仿皮纹），高品质密织面料，高密度海绵
--	-----	-------------	----	---

文理科楼家具清单

位置	施工项目	规格（单位：mm）	数量	技术参数
门卫室，1间，理科楼一楼/次出入口门卫室（1间）	桌子	L形 1400*1400*750H	4	<p>基材：优质环保实木多层板，表面：贴 0.6mm 防火板，色泽耐磨，台面及侧柜顶板厚度为 25mm，柜体为 18mm 厚，封边色优质民用标准 PVC 封边。</p> <p>胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强胶水。</p> <p>，配侧柜：2 抽屉+无门柜，内配活层板，抽屉内配用三节导轨具配线盒盖，五金件：优质五金配件。</p> <p>脚-上梁：五角管 55*55*63.6*1.8MM。</p> <p>脚-下梁/立脚：五角管 55*55*63.6*1.5MM。连杆：扁管 30mm 接头+滑块：压铸铝合金，调节脚：优质防滑橡胶。连接螺</p>
	办公椅	D575*W455*H1165-1240(±10)MM	4	<ol style="list-style-type: none"> 1、面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网，面料通过马丁测试；升降 35mm 以上(含 35mm)高度调节，全网可拆卸头枕。 2、背框：一体成型黑色塑胶背框； 3、腰垫：可拆卸式塑胶腰垫； 4、扶手：4D 同步倾仰 PU 扶手； 5、座垫：高弹力定型海绵材质，座垫深度 5 档 40mm 以上行程调节设计，满足不同身高使用者用椅需求； 6、底盘：4 档多功能自适应钢制底盘；钢制 2.5mm 厚度底盘倾仰和多角度锁定； 7、气压棒：85mm 行程气压棒，采用精钢铸造，内充高压氮气到 99.99%，超过 30 万次升降测试标准。 8、椅脚：340mm 白色尼龙五星椅脚，椅脚承重力超过 1500N。 9、椅轮：采用 60mm PU 椅轮，耐磨，静音，不伤木板。▲提供椅类外观性能、软质聚氨酯泡沫塑料、纺织面料、力学性能耐久（左右交替）、脚轮往复磨损、椅背往复耐久性、阻释放量及基本安全的相关检测报告
	文件高柜	800*550x1800	4	<p>基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L，表面：贴 0.6mm 防火板，色泽悦目，光滑耐磨，顶板厚度为 18mm 厚，封边：2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边。</p> <p>胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强胶水。</p> <p>五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链，符合标准。开门内配活动层板，加锁加拉手，</p>



理科楼接待厅, 1处, 理科楼1楼	拼接沙发组合	1382*1918*660	9	内框架: 实木框架配多层夹板装钉而成; 海绵: 靠背为 35 密度高回弹切割新棉, 坐垫为 45 密度高回弹切割新棉; 承重弹力结构: 靠背装钉进口多条橡筋, 坐垫为标准间距进口橡筋+面布; 面料: 优质布艺 沙发脚: 黑色塑料防滑脚垫, 屏风采用内为夹板, 外附优质油漆
		787*562*450	3	桌面板为 4MM 厚钢板台面, 中柱 50MM, 6MM 厚底板
		535*463*320	2	
办公室 4 间, 理科楼二层/三层四层办公室, 2 间(文科楼 4 楼)	屏风办公桌(L形)	L 形 1400x1400*750 (桌面高) (屏风 1200 高)	33	基材: 优质环保实木多层板, 甲醛含量≤0.5mg/L, 表面: 贴 0.6mm 防火板, 色泽悦目, 光滑耐磨, 封边: 2mm 厚民用标准 PVC 封边。台面及侧脚厚度为 25mm 厚。 胶水: 优质同色封边, 采用具有环保、耐热、耐水、粘性强胶水。 屏风: 外部为铝合金边框, 铝合金屏风采用 30 款加厚型铝材, 壁厚为 1.2mm。表面喷塑处理, 配置: 台面下配有三抽钢制活动柜 1 个 (398mm*530mm*620mm), 柜顶板采用 25mm 厚优质环保实木多层板基材, 面贴贴 0.6mm 厚优质环保实木多层板, 柜体采用一级冷轧钢板, 壁厚 0.8mm, 一体折弯, 经酸洗磷化, 米白色静电喷涂。抽面把手采用注塑一次成型暗卡式把手, 抽屉导轨采用三节导轨。键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔。五金配件。活动柜滚轮采用尼龙材料。五金件: 选用优质钢制五金件。 ▲投标货物需提供办公桌外观性能 (包括尺寸、形位公差、表面粗糙度等); 软、硬质覆面理化性能 (表面耐磨性、抗冲击、耐刮擦性能); 力学性能 (稳定性、抽屉滑道耐久性); 有害物质含量 (甲醛检测报告)
	办公椅	D575*W455*H1165-1240(±10)MM	33	1、面料: 头枕、背垫均为高弹性优质特网, 面料通过马丁测试; 升降 35mm 以上(含 35mm)高度调节, 全网可拆卸头枕。 2、背框: 一体成型黑色塑胶背框; 3、腰垫: 可拆卸式塑胶腰垫; 4、扶手: 4D 同步倾仰 PU 扶手; 5、座垫: 高弹力定型海绵材质, 座垫深度 5 档 40mm 以上 (含 40mm)行程调节设计, 满足不同身高使用者用椅需求; 6、底盘: 4 档多功能自适应钢制底盘; 钢制 2.5mm 厚度底盘, 可倾仰和多角度锁定; 7、气压棒: 85mm 行程气压棒, 采用精钢铸造, 内充高压氮气, 寿命达到 99.99%, 超过 30 万次升降测试标准。 8、椅脚: 340mm 白色尼龙五星椅脚, 椅脚承重超过 1500kg; 9、椅轮: 采用 60mmPU 椅轮, 耐磨, 静音, 不伤木板。▲提供椅类外观性能、软质聚氨酯泡沫塑料、纺织面料、力学性能、力学性能耐久 (左右交替)、脚轮往复磨损、椅背往复耐久性、阻



				释放量及基本安全的相关检测报告
	文件高柜	800*550x1800	23	<p>基材：优质环保实木多层板，甲醛含量$\leq 0.5\text{mg/L}$，表面：贴 0.6mm 防火板，色泽悦目，光滑耐磨，顶板厚度为 18mm 厚，封边：2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边。</p> <p>胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强胶水。</p> <p>五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链，符合标准。开门内配活动层板，加锁加拉手，</p>
室外项目教学平台，4 处，理科楼室外平台	户外圆桌	直径 800*750H	8	铝镁合金，高品质户外专用粉，纯手工抹木纹，石纹 HPL 板
	户外椅	590*630*790	24	铝镁合金，高品质户外专用粉，纯手工抹木纹，高品质环保 PE 绳（仿皮纹），高品质阳光密织面料，高密度海绵
文科楼报告厅，1 间	演讲台	760mm*580mm*1150mm	1	<p>基材：采用环保 25mm 优质中密度板，甲醛含量$\leq 0.5\text{mg/L}$，饰面：采用 0.6mm 厚胡桃木木皮正反贴面，正面木皮拼接纹理清晰自然。</p> <p>油漆：选用优质环保型油漆，五底三面工艺，全封闭，半亚纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。</p> <p>五金件：选用优质钢制三合一连接。</p>



文科楼报告厅, 1 间	软排椅	孔心距 550	247	<p>中心距 550mm; 椅高 890mm; 座高 430mm; 扶手高 600mm 座形态工程学及美学原理, 主要指座椅的尺寸符合人的体形, 腰托要贴合腰部的曲线, 倾斜角度使人坐时舒服, 还满足安</p> <p>1、座椅座板、靠板: 采用一级白杨木模压成型, 多层板颜质。外贴防火面皮, (背板: 500*545*10mm; 座板: 440*420*10mm) 2、扶手: 采用一级白杨木模压成型, 多层板颜色均匀无杂质。外贴防火面皮。(宽 40mm*厚 15mm)。3、面料: 为高档优质座椅面料, 防尘、防污、防潮处理 4、海绵: 采用优质聚氨酯冷弹、高密度定型海绵, 软硬适中, 永不变形。(三块海绵规格: 370*480*40mm; 上靠 280*500*35mm; 下靠 150*500*55mm) 5、设计, 正好能缓和腰部疲劳的舒适度, 满足长时间使用。6、复位装置: 采用重力回复, 无故障, 加消声塑料件 (435*45*30mm) 依然能保持场所的达到静音效果, 既节能又环保。7、钢件: 采用优质冷轧钢材, 经模压、焊接而成, 经酸洗、磷化、静电喷涂。8、支架 20*40mm; 脚支架 10*20mm; 厚度不小于 1mm) 9、配件: 采用国家标准的标准件, 表面须经防锈处理。10、安装要求: 按提供图纸施工。11、椅与地面固定用 M10×80 拉胀螺栓, 地面要预埋土浇注 (其他也可以根据实际调整方案)</p> <p>10、椅背上部刺绣号码牌。▲ 投标货物需提供 靠背板、检测报告</p>
体温检测室, 1 间	休息桌	2700*400*750	1	<p>基材: 优质环保实木多层板, 甲醛含量≤0.5mg/L, 表面: 防火板, 色泽悦目, 光滑耐磨, 台面及侧柜顶板厚度为 25mm, 厚同色优质民用标准 PVC 封边。</p> <p>胶水: 优质同色封边, 采用具有环保、耐热、耐水、粘性强胶水。</p> <p>桌脚: 优质铝合金桌脚 50*50, 壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊, 表面经酸洗磷化, 静电喷涂,</p>
	椅子	570*550*450/800	2	<p>椅背: 采用一次成型进口 PP 原料制作而成, 加厚塑料, 椅面韧性好, 无毒无味,</p> <p>下配 25 层优质榉木压制脚。配防滑脚钉, 结构稳定, 承重能力强。</p> <p>漆面: 采用环保型水性漆, 五底三面, 表面漆膜涂层的耐磨、耐刮, 色泽悦目, 光滑耐磨。</p>
隔离室, 1 间	床	900*1900	2	<p>基材: 优质环保实木多层板, 甲醛含量≤0.5mg/L, 表面: 防火板, 色泽悦目, 光滑耐磨, 床屏厚度为 36mm, 床板及床侧板厚度为 18mm 厚, 封边: 2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边。</p> <p>胶水: 优质同色封边, 采用具有环保、耐热、耐水、粘性强胶水。</p> <p>五金件: 选用优质钢制三合一连接。配大抽屉可储物。</p>



文科楼接待厅与展厅, 1处(文科楼1楼)	卡座沙发	1030W*760D*1020H	6	<p>后背内框：内部采用 4MM 厚度多层板框架，表面附高回弹海绵；采用环保型高密度、高回弹聚氨酯泡沫，根据 QGB/T 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检测标准，内部衬垫物旧和再生材料，靠背软包高回弹海绵，密度 45 kg/m³，腰垫海绵，密度 45 kg/m³；，含靠垫</p> <p>饰面：优质面料，100% 涤纶，防污抗菌易清洁，多种面料采用扞布工艺，无胶水，健康环保；符合 GB18401-2010 《国家纺织品基础安全技术规范》检测标准</p> <p>脚架：直径 25mm 壁厚 1.5mm，表面静电喷塑处理；防腐、耐用，加工流程脱脂--水洗--除锈--水洗--水洗--磷化--烘干--喷粉--固化--冷却--质检；符合 GGB/T 3325-2017 《金属材料》检查标准，黑色尼龙脚垫。</p>
文科楼接待厅与展厅, 1处(文科楼1楼)	休闲座椅	700W*780D*1000H	9	<p>椅板：12mm 和 5mm 定型胶合板+毛坯内衬支架组合。内部框 19mm 圆管，壁厚 1.5mm 冷轧钢管。</p> <p>海绵：采用环保型高密度、高回弹聚氨酯泡沫，根据 QGB/T 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检测标准，内部衬垫物旧和再生材料，海绵密度为 35kg/m³，厚度为 20mm。</p> <p>饰面：优质面料，100% 涤纶，防污抗菌易清洁，多种面料采用扞布工艺，无胶水，健康环保；符合 GB18401-2010 《国家纺织品基础安全技术规范》检测标准</p> <p>脚架：直径 19mm 壁厚 1.5mm 冷轧钢管，表面静电喷塑处理防腐、耐用，加工流程脱脂--水洗--除锈--水洗--水洗--磷化--吹尘--喷粉--固化--冷却--质检；符合 GGB/T 3325-2017 《金属材料》检查标准，黑色尼龙脚垫。</p>
	方茶几	750*650*390	4	<p>桌板：采用 25mm 厚度密度板，表面三聚氰胺贴面，游离甲符合国家 E1 级标准。封边：边部预留 10MM，下部倒 45 度斜切宝牌水性漆三底两面。脚架：直径 12MM 壁厚 1.5MM 一级冷面静电喷涂工业，涂装厚度 80μ，表面硬度 4H，加工流程脱除锈--水洗--水洗--磷化--烘干--吹尘--喷粉--固化--冷却</p>
	圆茶几	φ 600*390	2	<p>无鼓泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失色等现象。</p>

文体中心家具清单



位置	产品名称	规格（单位：mm）	数量	单位	技术参数
接待室，1间	三人沙发	2200*800	2	张	面料：采用优质布料，柔软且富有弹性。 海绵：座面采用 $\geq 45\text{Kg/m}^3$ 的高密度海绵。 框架：优质实木木料，经强制性人工干燥，含水分无虫蛀、活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷。有软韧坚固皮质细腻，光亮。 五金件：优质五金配件。
	茶几	1400*800*450	2	个	优质实木制作，台面25mm斜边处理，四角圆厚1.5mm）及四支竖管实木脚。表面清水油漆
	圆凳	$\phi 360*425\text{H}$	7	个	1. 内部结构：实木框架，高强度弹簧及绷带。 2. 海绵：高密度高回弹海绵。 3. 饰面可选：布艺 西皮
	洽谈桌	$\Phi 600*730\text{H}$	2	张	桌板：采用13层（不含双面防火板贴面），层板，导 15° 斜边处理，采用的装饰耐火板贴面。依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具甲醛释放量 $\leq 0.4\text{mg/L}$ ，封边采用抛光封蜡处理。多层板纹理外漏。打开桌面内部可以储物。
	沙发凳	710*580*775H	8	张	1. 内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 海绵：坐垫为45密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：坐垫为标准间距蛇形簧+平衡 2. 脚架：白蜡木原木色实木油漆脚 3. 布艺饰面



报告厅, 1 间	软排椅 (样品四)	孔心距 550	580	张	<p>中心距 550mm; 椅高 890mm; 座高 430mm</p> <p>人体形态工程学及美学原理, 主要指座椅的尺 靠背、腰托要贴合腰部的曲线, 倾斜角度使人 等要求。1、座椅座板、靠板: 采用一级白杨木 均匀无杂质。外贴防火面皮, (背板: 500*5 440*480*15mm)。2、扶手: 采用一级白杨木 均匀无杂质。外贴防火面皮。(宽 40mm*厚 15mm) 质座椅专用的阻燃面料, 防尘、防污、防潮处 氨酯冷发泡、高回弹、高密度定型海绵, 软硬 块海绵规格: 座 370*480*40mm; 上靠 280*500*3 下靠加大设计, 正好能缓和腰部疲劳的舒适度 座垫翻起配置: 采用重力回复, 无故障, 加消声 低噪音, 依然能保持场所的达到静音效果, 即 分: 均采用优质冷轧钢材, 经模压、焊接而成 塑。(主支架 20*40mm; 脚支架 10*20mm; 厚 采用符合国家标准的标准件, 表面须经防锈处 需双方认可图纸施工。9、椅与地面固定用 M1 求 C20 混凝土浇注 (其他也可以根据实际调整 绣号码牌。▲ 投标货物需提供 靠背板、海</p>
	演讲台	760mm*580mm*1150mm	1	只	<p>基材: 采用环保 25mm 优质中密度板, 甲醛含 饰面: 采用 0.6mm 厚胡桃木木皮正反贴面, 纹理清晰自然。 油漆: 选用优质环保型油漆, 五底三面工艺, 木纹清晰, 色泽悦目, 漆膜丰满, 光滑耐磨。 五金件: 选用优质钢制三合一连接。</p>
化妆间, 2 间	桌子	1200*550*750	18	张	<p>优质实木。四只脚采用 60*60 方形全实木制作 色泽美观。透明度高、色泽美观不变色、耐热 速, 附着力强, 甲醛含量≤0.5mg/L, 台面上配 50mm 厚。桌面以上配优质高清镜面及两侧为 泡。镜框总高为 900mm。</p>
	椅子	450*505*790mm	18	张	<p>1. 尺寸: 450*505*790mm 2. 材质: PP+钢架 1. 工艺: 坐垫、靠背采用 PP 耐冲击塑料一体 30 圆管, 底座采用 30*30mm 方管焊接成型, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>



泳池辅房/音乐教室 2 间	更衣柜	380W*500D*1850H	96	组	材质及标准：采用 ABS 工程塑料，具有永不生锈、环保并容易清洁，顶板、侧板及底板 2 工艺：采用钢制模具注塑而成，榫接结构并字动层板，门板上配旋转挂锁及号码牌，配 304
	更衣凳	1400*430*430	4	组	采用 ABS 工程塑料，永不生锈、防腐耐潮、易洁，采用钢制模具注塑而成，榫接结构并字
	更衣凳	1650*430*430	2	张	永不生锈、便于维护更新，高温注塑
	更衣凳	2380*430*430	4	张	
水质监测室/救护室/体质测试/二层音乐教室辅房/三层舞蹈室辅房	水质监测室桌子	1600W*1600D*750H（屏风 1200H）	2	张	基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5 火板，色泽悦目，光滑耐磨，封边：2mm 厚同色 台面及侧脚厚度为 25mm 厚。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、保胶水。屏风：外部为铝合金边框，铝合金 五金型材，壁厚为 1.2mm。表面喷塑处理， 配置：台面下配有三抽钢制活动柜 1 个（398 柜顶板采用 25mm 厚优质环保实木多层板基材 柜体采用一级冷轧钢板，壁厚 0.8mm，一体折 米白色静电喷涂。抽面把手采用注塑一次成型 抽屉导轨采用三节导轨。键盘托盘 1 个。台 五金配件。活动柜滚轮采用尼龙材料。五金件： 接。▲投标货物需提供办公桌外观性能（包括 含水率 等）；软、硬质覆面理化性能（表面 痕）；力学性能（稳定性、抽屉滑道耐久性） 释放量）检测报告
	桌子	1200W*600D*750H	2	张	基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5 火板，色泽悦目，光滑耐磨，台面及侧柜顶板 厚，封边：2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、 保胶水。 五金件：优质五金配件 优质铝合金桌脚，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气 洗磷化，静电喷涂，



	救护室桌子	1600W*1600D*750H	7	张	<p>基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5</p> <p>火板，色泽悦目，光滑耐磨，台面及侧柜顶板</p> <p>厚，封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封</p> <p>胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、</p> <p>保胶水。</p> <p>，配侧柜：上为无门柜+下部为移门+上下双开</p> <p>下配三抽屉柜，配用三节导轨。台面具配线盒</p> <p>配件。桌面上配8mm厚亚克力桌上屏，桌面下</p> <p>2mmPVC胶封边，四角倒圆角</p>
	办公椅	D575*W455*H1165-1240(±10)MM	13	张	<p>1、面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网，</p> <p>试；升降35mm以上(含35mm)高度调节，全网</p> <p>一体成型黑色塑胶背框；3、腰垫：可拆卸式</p> <p>同步倾仰PU扶手；5、座垫：高弹力定型海绵</p> <p>以上(含40mm)行程调节设计，满足不同身高</p> <p>底盘：4档多功能自适应钢制底盘；钢制2.5m</p> <p>和多角度锁定；7、气压棒：85mm行程气压棒</p> <p>压氮气，纯度达到99.99%，超过30万次升降</p> <p>白色尼龙五星椅脚，椅脚承重力超过1500kg</p> <p>采用60mmPU椅轮，耐磨，静音，不伤木板。</p> <p>观性能、软质聚氨酯泡沫塑料、纺织面料、</p> <p>右交替)、脚轮往复磨损、椅背往复耐久性、</p> <p>基本安全的相关检测报告</p>
	定制文件柜	2400W*400D*1733H	4	组	<p>基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5</p> <p>表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨</p> <p>为18mm厚，封边：2mm厚同色优质民用标准</p> <p>胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、</p> <p>保胶水。</p> <p>五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲</p> <p>标准。开门内配活动层板，加锁加拉手，</p>
	文件高柜	高1800*宽800*深550	2		<p>基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5</p> <p>表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨</p> <p>为18mm厚，封边：2mm厚同色优质民用标准</p> <p>胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、</p> <p>保胶水。</p> <p>五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲</p> <p>标准。开门内配活动层板，加锁加拉手，</p>
	救护室柜子	600W*755D*1115/1215H	2	组	<p>1、12mm薄边设计，大方美观，每个柜门配锁，</p> <p>2、采用0.8mm厚优质冷轧板，表面经酸洗、</p> <p>度好结构稳定。</p> <p>3、五金采用优质阻尼缓冲门铰链，符合国家</p> <p>4、上玻下铁对开门，上二下一可调节层板，</p> <p>立结构</p>
泳池辅房	救护室床	900W*400D*1850H	1	张	<p>布艺表面，内为定型海绵，下为加粗80*80*1</p>



门厅：1处	沙发座椅组合	2880*1440*740	2	组	内框架：实木框架配多层夹板+木方装订而成 高回弹切割新棉； 面料：西皮或者布料； 五金：全高温喷涂钢架茶几面板为 16MM 三胺
	座凳	450*350*350mm	16	只	1. 尺寸：450*350*350mm± 2. 材质：高密度 PE 一体滚塑 3. 工艺：（1）滚塑制作，材质轻，耐磨抗压 用也不会产生开裂现象 （2）硬度和强度高，吸水性小，优良的 4. 功能：（1）三面可坐，三种颜色设计，三 适合各年级师生使用。 ★（2）为保证产品牢固耐用，产品必须一体 等组装方式。
	条凳	1720*480*380	9		内框架：实木框架配多层夹板装订而成；海绵 切割新棉； 承重弹力结构：坐垫为标准间距蛇形簧+平衡 面料：可选布艺/西皮； 五金：不锈钢圆柱脚，壁厚 1.5mm
二层音乐教室	椅子	545*535*806H，座高 436H	100	把	1. 椅背座：采用 PP+GF 耐冲击改性一级新料注 2. 椅架：采用圆管满焊焊接 3. 带写字板
二层社团活动室，2间/ 三层社团活动室，1间	桌子	1200*600*750	40	张	基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5 表面：贴 0.6mm 厚防火板，色泽悦目，光滑耐 封边：2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、 保胶水。 下配折叠钢架：接头：ADC12 压铸铝合金，最 管，60*30*1.5T 形管，1.5mm 厚。横梁：Q2 。万向轮：ABS+橡胶，防滑。



	椅子	540*550*770	40	把	• 尼龙加玻纤靠背 • 定型海绵 • 1.8 厚电镀或椅架，以实心钢筋支撑座板，带铝合金活动
3 层茶水间, 1 间	下柜	4800*600*800	1	组	台面采用优质石英石。柜体基材：优质环保贴 0.6mm 防火板，板厚度为 18mm 厚，色泽悦 ≤0.5mg/L, , 封边：2mm 厚同色优质民 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、保胶水。五金件：选用优质钢制三合一连接。 铰链，符合国家技术标准。内配活层板，
	吊柜	7300*350*600	1	组	

其他家具				
序号	设备名称	技术参数	规格（单位：mm）	参考图片
1	宿管工作桌	基材：台面、左侧桌脚采用 25mm 厚，其他采用 16mm 厚 E0 级饰面刨花板。 封边：PVC 同色封边条。使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。 胶水：环保型胶水。 其他：桌面下方安装挡板，门板采用切斜边工艺，免拉手设计，简单方便。一抽一开门。	1200W*600D*750H	

2	工作椅	<p>1. 椅背:</p> <p>1.1 材质: 采用 PP+GF 耐冲击改性一级新料注塑成型。</p> <p>1.2 功能: 人体工学设计, 一次注塑成型, 后背带≥ 270 个透气孔设计, 保证通风散热, 椅背上部设有尺寸为 W90mm*D45mm(± 5mm) 异形孔, 起到把手作用, 便于提拉移动课椅。</p> <p>2. 椅座:</p> <p>2.1 材质: 采用 PP+GF 耐冲击改性一级新料注塑成型; 软包采用定型板, 高弹力海绵, 高密度弹力布, 坐感舒适柔软。</p> <p>2.2 功能: 椅座采用人体工学设计, 中间内凹, 能让人体自动与椅座完美舒适结合。</p> <p>3. 椅架:</p> <p>3.1 材质: 采用圆管满焊焊接, 焊缝均匀, 无脱焊、虚焊、漏焊; 钢架表面经静电粉末喷涂, 附着力强, 不脱漆, 防锈、耐腐蚀。</p> <p>3.2 尺寸: 前脚管尺寸为$\phi 25$mm(± 0.5mm), 壁厚 1.8mm(± 0.1mm)圆管; 后立管尺寸为$\phi 25$mm(± 0.5mm), 壁厚 1.8mm(± 0.1mm)圆管; 前座板管尺寸为$\phi 19$mm(± 0.5mm), 壁厚 2mm(± 0.1mm)圆管; 后座板管尺寸为$\phi 19$mm(± 0.5mm), 壁厚 2mm(± 0.1mm)圆管;</p> <p>4. 脚轮:</p> <p>4.1 材质: 采用黑色 PP 塑料万向静音轮。</p> <p>4.2 尺寸: W50mm*D50mm*57mm(± 2mm)。</p> <p>4.3 功能: 安装便捷, 任意方向推拉, 顺畅无阻。</p>	575W*575D*808H	
3	文件柜	<p>基材: 顶板和层板和长层板采用 25mm 厚 E0 级环保饰面刨花板, 其他采用 16mm 厚环保饰面刨花板</p> <p>封边: 优质 PVC 封边条封边。</p> <p>胶水: 优质环保型胶水。</p> <p>五金件: 阻尼铰链等优质五金配件。</p> <p>其他: 左端二层双木掩门+敞格, 中间敞格, 右端为单木掩门带挂衣杆, 带拉手, 配 105H 钢脚。</p>	2400W*400D*1733H	
4	医务室-办公桌	<p>基材: 台面使用 E0 级 25mm 厚环保饰面刨花板, PVC 同色封边。</p> <p>附柜采用 E0 级 16mm 厚环保饰面刨花板, PVC 同色封边。结构为: 主机柜+三抽立柜。</p> <p>抽屉配 U 字形铝合金拉手。</p> <p>前挡板采用 E0 级 16mm 厚环保饰面刨花板, PVC 同色封边。</p> <p>钢脚: 采用钢制横梁、立柱, 工字型烤漆钢脚, 底部带调节脚。</p>	1600W*1600D*750H	

5	办公椅	面料：网布饰面 椅背：黑色 PP+玻纤椅背 扶手：黑色 PA 尼龙+玻纤扶手 海绵：定型海绵 五星脚：尼龙五星高脚，和 60 黑色 PU 轮	600W*755D*1115/1215H	
6	文件柜	材料：优质一级冷轧钢板，厚度 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70 μm ，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 其他：钢制内嵌白色拉手，3mm 浮法白玻，钢化玻璃全封结构，上玻下铁对开门，上二下一可调节层板，12mm 边框	900W*400D*1850H	
7	1.8 米沙发	框架：采用木制框架。 面料：采用高密度高回弹海棉及局部丝棉，饰面采用优质布艺/仿皮面料，光泽度好，透气性强。 脚架：采用直径 30MM，壁厚 1.5MM 的优质钢管，表面黑色磨砂哑光处理，配有调整脚。	1800W*660D*760H	
8	1.2 米沙发	框架：采用木制框架。 面料：采用高密度高回弹海棉及局部丝棉，饰面为布艺/仿皮面料。 脚架：采用直径 30MM，壁厚 1.5MM 的优质钢管，表面黑色磨砂哑光处理，配有调整脚。 其他：其中一边为多层板面板，做茶几面使用功能，可放置书本及饰品等。	1200W*660D*760H	
9	小茶几	基材：台面采用 18mm 厚环保饰面刨花板，密度为 0.85g/cm ³ 、甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ ，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，采用 PVC 同色封边条。 胶水：环保型胶水。 桌架：采用烤漆钢架。	500W*380D*550H	
11	置物架 (卫生间)	产品材质：不锈钢	浴巾架：632*239*190mm 双杆：632*120*100mm 角 篮：225*225*60mm 厕刷架：374*121*116mm 纸巾盒：150*130*135mm 四排衣钩：290*44*50mm	
12	自助餐台	台面：人造大理石台面。 桌架：围挡、层板及侧板均采用 25mm 厚环保饰面多层板，同色封边。	3000W*700D*750H	

13	宿舍卡座	<p>基材：背板和座板使用 E0 级 25mm 厚环保饰面刨花板其他采用 E0 级 16mm 厚环保饰面刨花板，。含水率在 6%-8%；饰面整体板面正负误差在 0.3mm 以内,密度为 0.85K/cm³、甲醛释放量≤0.05mg/m³，</p> <p>封边：PVC 同色封边，使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。</p> <p>面料：表面配布艺/仿皮坐垫，</p> <p>海绵：5 公分高密度高回弹海棉</p> <p>其他：踢脚线做法。</p>	1600W*550D*800H	
14	衣柜	<p>材料：优质一级冷轧钢板，厚度≥0.7mm</p> <p>喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。</p> <p>其他：钢制内嵌白色拉手，上下开门。</p>	900W*500D*1850H	
15	折叠桌	<p>基材：台面采用 E0 级 25mm 厚，其他采用 E0 级 16mm 厚环保饰面刨花板，含水率在 6%-8%；饰面整体板面正负误差在 0.3mm 以内，双面免漆饰面。</p> <p>封边：采用 PVC 封边条和高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。</p> <p>胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。</p> <p>桌架：挡板国标 1.0mm 钢板折弯成型，表面静电粉末喷涂工艺，满焊焊接，无脱焊、虚焊、漏焊；整体钢管焊接完成。</p> <p>其他：半自动折叠。</p>	1400W*600D*750H	
16	办公椅	<p>1. 椅背：</p> <p>1.1 材质：采用 PP+GF 耐冲击改性一级新材料注塑成型。</p> <p>1.2 功能：人体工学设计，一次注塑成型，后背带≥270 个透气孔设计，保证通风散热，椅背上部设有尺寸为 W90mm*D45mm（±5mm）异形孔，起到把手作用，便于提拉移动课椅。</p> <p>2. 椅座：</p> <p>2.1 材质：采用 PP+GF 耐冲击改性一级新材料注塑成型；软包采用定型板，高弹力海绵，高密度弹力布，坐感舒适柔软。</p> <p>2.2 功能：椅座采用人体工学设计，中间内凹，能让人体自动与椅座完美舒适结合。</p> <p>3. 椅架：</p> <p>3.1 材质：采用圆管满焊焊接，焊缝均匀，无脱焊、虚焊、漏焊；钢架表面经静电粉末喷涂，附着力强，不脱漆，防锈、耐腐蚀。</p> <p>3.2 尺寸：前脚管尺寸为φ 25mm（±0.5mm），壁厚 1.8mm（±0.1mm）圆管；后立管尺寸为φ 25mm（±0.5mm），壁厚</p>	575W*575D*808H	



		<p>1. 8mm(±0.1mm)圆管；前座板管尺寸为φ19mm(±0.5mm)，壁厚2mm(±0.1mm)圆管；后座板管尺寸为φ19mm(±0.5mm)，壁厚2mm(±0.1mm)圆管；</p> <p>4. 脚轮：</p> <p>4.1 材质：采用黑色PP塑料万向静音轮。</p> <p>4.2 尺寸：W50mm*D50mm*57mm(±2mm)。</p> <p>4.3 功能：安装便捷，任意方向推拉，顺畅无阻。</p>		
--	--	---	--	--

三、其他要求

1、工期要求

合同签订且接到甲方开工通知后 60 天内完成家具订货、进场、安装、验收交付全过程。

2、投标报价要求

投标人投标报价时，应该全面考虑一定的风险因素及其可能产生的所有费用。报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、安装调试、保险以及培训、保修及产品知识产权等费用。投标单位采取漏计工作量而导致降低报价的，如其中标，业主有权要求中标公司完成全部的工作量，但对于与漏计工作量相对应的造价，业主将一律不予支付。

3、合同签订

中标供应商与采购人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，采购人应按照上海市政府采购货物、服务项目合同履约验收管理办法相关规定进行验收管理和支付相应合同价款，中标供应商有义务参加并协助采购人验收，提供相关技术资料、合格证明等文件或材料，并对自己生产或销售的货物质量或提供的服务负责。

4、质量要求

所有产品应与投标人提交的技术响应资料一致，不得私自添加或更改，保证所有产品及部件均是全新的正品，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计要求。交货时所有产品应货物完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品，采购方有权拒绝接收。

5、服务及售后要求

(1)售后服务要求及时，接到用户报修维护信息后 30 分钟内予以技术响应，4 小时内到达学校进行修复工作，在校 2 小时内如不能修复则提供备用产品。针对服务响应时间提供相应的证明材料（人员、场地等）。

(2)在产品质保期内，如中标人未及时响应，招标人有权安排他人到场维护，相关费用从项目余额内扣除。

(3)在质保期内，每学期开学前一周对所有产品做一次维护保养服务和回访，实行零报告制度。招标人对各中标人在质保期内的售后服务质量不定期组织学校的满意度调查，并有权根据调查结果对中标人采取相应的措施。

(4) 在投标文件中应提出详细的培训方案、培训内容及培训进度。

6、质保要求

所有产品免费质保期不小于五年。需在招标文件中明确。

7、质量标准与验收要求：

投标人提供的产品和服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

所有家具原料、成品及部件在环保方面必须满足以下标准：

GB/T3324-2008 木家具通用技术条件

GB/T3325-2008 金属家具通用技术条件

QB/T 1241 家具五金 家具拉手安装尺寸

QB/T 2454 家具五金 抽屉导轨 要求和检验

GB/T 3326 家具 桌、椅、凳类主要尺寸

GB/T 3327 家具 柜类主要尺寸

QB/T 2741-2013 学生公寓多功能家具

GB18580-2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

HG/T 2006-2006(2017) 热固性粉末涂料

HJ 2547-2016 环境标志产品认证技术要求

本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，检测机构要求：第三方权威质检机构出具的质检报告，须含有 CMA 认证或 CNAS 认证（如国家家具质量监督检验中心、国家家具及室内环境质量监督检验中心等）。

质量标准和验收要求为按照 上述规定一次验收合格。如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。

8、其他要求：技术参数中如有含“▲”要求之检测报告，投标人应提供自 2022 年 1 月 1 日起至投标截止之日具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告（原件备查），检测报告需提供在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）

（<http://cx.cnca.cn/>）之「检验检测报告编号查询」查询结果截图，不能满足招标要求的，该项按负偏离处理。

注：以上参数仅供参考，供应商所投产品的技术参数应相当或优于以上要求。

第四章：合同主要条款指引

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

法定代表人： [合同中心-供应商法人姓名]

([合同中心-供应商法人性别])

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：

1. 1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见合同附件。

2. 合同价格、服务地点和服务期限

2. 1 合同价格

本合同价格为 [合同中心-合同总价] 元整（ [合同中心-合同总价大写] ）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2. 2 服务地点

2. 3 服务期限

本服务的服务期限：~~合同中心-合同有效期~~。

3. 质量标准和要求

3. 1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

4. 权利瑕疵担保

4. 1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。

4. 2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4. 3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4. 4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5. 验收

5. 1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的10个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5. 2 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。

5. 3 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。

5. 4 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

6. 保密

6. 1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

7. 付款

7. 1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7. 2 本合同款项按照以下方式支付。

7. 2. 1 付款内容：（分期付款）

7. 2. 2 付款条件：

在财政资金到位前提下，合同签订后 30 个工作日内支付合同金额的 30%，全部货物交货完成验收合格后 30 个工作日内支付合同金额的 67%，剩余 3% 三年后支付。

8. 甲方（甲方）的权利义务

8. 1、甲方有权在合同规定的范围内享受，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

8. 2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8. 3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

8. 4 甲方在合同规定的服务期限内义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

8. 5 当或设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

8. 6 如果甲方因工作需要调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

9. 乙方的权利与义务

9. 1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服

务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

9. 2 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。

9. 3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

9. 4 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

9. 5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。

9. 6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。

9. 7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和服务质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

9. 8 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

10. 补救措施和索赔

10. 1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10. 2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。

(2) 乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

(3) 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，

按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（天）赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为元人民币的履约保证金。

履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后 15 日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14. 2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14. 3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15. 1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

15. 2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

15. 3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

16. 1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16. 2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17. 1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18. 1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19. 1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19. 2 本合同一式份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

20. 合同附件

20. 1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件

20. 2 本合同附件与合同具有同等效力。

20. 3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21. 1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间]

合同签订点：网上签约

包 2 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方：[合同中心-采购单位名称]

乙方：[合同中心-供应商名称]

法定代表人：[合同中心-供应商法人姓名]

([合同中心-供应商法人性别])

地址：[合同中心-采购单位所在地]

地址：[合同中心-供应商所在地]

邮政编码：[合同中心-采购单位邮编]

邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]

电话：[合同中心-采购单位联系人电话]

电话：[合同中心-供应商联系人电话]

传真：[合同中心-采购单位传真]

传真：[合同中心-供应商单位传真]

联系人：[合同中心-采购单位联系人]

联系人：[合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：

1. 1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见合同附件。

2. 合同价格、服务地点和服务期限

2. 1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2. 2 服务地点

2. 3 服务期限

本服务的服务期限：[合同中心-合同有效期]。

3. 质量标准和要求

3. 1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

4. 权利瑕疵担保

4. 1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。
4. 2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
4. 3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
4. 4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5. 验收

5. 1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的10个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。
5. 2 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。
5. 3 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。
5. 4 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

6. 保密

6. 1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

7. 付款

7. 1 本合同以人民币付款（单位：元）。
7. 2 本合同款项按照以下方式支付。
 7. 2. 1 付款内容：（分期付款）
 7. 2. 2 付款条件：

在财政资金到位前提下，合同签订后30个工作日内支付合同金额的30%，全部

货物交货完成验收合格后 30 个工作日内支付合同金额的 67%，剩余 3% 三年后支付。

8. 甲方（甲方）的权利义务

8. 1、甲方有权在合同规定的范围内享受，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

8. 2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8. 3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

8. 4 甲方在合同规定的服务期限内义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

8. 5 当或设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

8. 6 如果甲方因工作需要调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

9. 乙方的权利与义务

9. 1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

9. 2 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。

9. 3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

9. 4 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

9. 5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。

9. 6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。

9. 7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

9. 8 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

10. 补救措施和索赔

10. 1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10. 2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。

(2) 乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

(3) 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

11. 履约延误

11. 1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11. 2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11. 3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（天）赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后 15 日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同

有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

15. 2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

15. 3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

16. 1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16. 2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17. 1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18. 1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19. 1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19. 2 本合同一式份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

20. 合同附件

20. 1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标(响应)文件

20. 2 本合同附件与合同具有同等效力。

20. 3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间]

合同签订点：网上签约

第五章：评 审 办 法

一、主要政策

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购类别的产品，按照规定实行强制采购；列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购类别的产品，按规定实行优先采购。

中小企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予 15% 的扣除，用扣除后的价格参与评审；非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的投标人，给予其报价 5% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

二、评审办法

本项目评审采用综合评分法。满分为 100 分（不包括附加分）。本项目评标委员会由 5 人组成，其中 4 人由上海市政府采购专家咨询库中随机抽取产生，1 人由采购人代表担任。

中标候选人推荐办法：评标委员会成员对所有的投标文件进行独立评审、评价、打分，得出每一投标人的评语、评分。在专家评分后，供应商的最终得分按照如下方法计算：将所有专家的分进行加和除以专家数量。按供应商最终得分的高低依次排名，推荐出中标候选人，若得分相同的，按投标报价由低到高顺序排名。得分且投标报价相同的，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。本项目一家投标单位只能中一个包件，评标委员会按照包件一、二的顺序依次评审。如包件一第一中标候选人在包件二的评审结果中最终得分排名第一的，则包件二中最终得分排名第二的为包件二的第一中标候选人。

三、评标程序

首先由评标委员会根据本项目的采购公告和招标文件的相关要求进行符合性检查，符合性检查合格的投标人方可进入商务分和技术分的评审，符合性检查不合格的投标人不能进入商务分和技术分的评审，应作为无效投标处理。

四、评分细则

序列	评分因素	分值权重	主要内容
1	报价 0-30 分	报价得分 30	满足招标文件要求（指带“★”的参数）且投标价格最低的报价为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价得分=30×（评标基准价/投标报价）
2	产品质量 0-34 分	样品 0-12 分	投标人根据招标技术要求提供相应投标样品。如没有提供样品、或样品种类不全、严重偏离样品要求的，该投标人样品分为零分。 样品工艺要求：从产品响应程度，工艺，结构等方面进行综合评分。 样品满足招标清单内的技术参数性能要求的，工艺精湛，表面、边缘处理完善且表面平整度高、样品无异味的得 3 分。 样品有基本满足招标清单内的技术参数性能要求的，工艺、表面、边缘处理且表面平整度较好、样品无异味的得 2 分。 样品有部分负偏离招标清单内的技术参数性能要求的，工艺、表面、边缘处理且表面平整度相对较好、样品无异味的得 1 分。 样品有严重偏离招标清单内的技术参数性能要求的，工艺、表面、

			<p>边缘处理且表面平整度有所欠缺，处理不得当，样品有异味的不得分。</p> <p>提供样品清单：</p> <p>※包一</p> <p>1、提供需求清单内序号 10. 床桌柜组合一套，规格需满足双人位使用（满分 3 分）</p> <p>2、提供需求清单内序号 59. 单人办公椅一张（满分 3 分）</p> <p>3、提供需求清单内序号 72. 双人培训桌一张（满分 3 分）</p> <p>4、提供需求清单内序号 73. 单人培训椅一张（满分 3 分）</p> <p>※包二</p> <p>1. 提供需求清单内综合楼 A 区圆桌一张（满分 3 分）</p> <p>2. 提供需求清单内综合楼 A 区椅子一张（满分 3 分）</p> <p>3. 提供需求清单内综合楼 A 区计算机椅一张（满分 3 分）</p> <p>4. 提供需求清单内文体中心软排椅一张（满分 3 分）</p>
		<p>技术参数 执行标准 0-22 分</p>	<p>评委依据供应商投标文件中的技术参数、方案的全面性进行评审；投标产品对采购需求各项指标要求的响应情况，全部响应或优于采购文件要求的得 22 分。如有含“▲”出现负偏离的每一项技术分扣 2 分；本项分值扣完为止。</p> <p>技术参数中如有含“▲”要求之检测报告，投标人应提供自 2022 年 1 月 1 日起至投标截止之日具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告(原件备查)，检测报告需提供在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）(http://cx.cnca.cn/)之「检验检测报告编号查询」查询结果截图，不能满足招标要求的，该项按负偏离处理。</p>
3	设计能力 0-11 分	<p>产品空间 规划方案 0-11 分</p>	<p>根据投标人提供的设计方案，包括但不限于整体平面布置图及主要空间效果图的情况进行综合评分。对图纸的完整性、合理性、实用性进行综合评分（0-11 分）：投标人对产品摆放布局空间分配及摆放合理、设计人性化、安全性高、整体和谐、实用性强的得 11 分；投标人对产品摆放布局空间分配及摆放合理、设计人性化、安全性高、整体和谐、实用性较好的得 9 分；投标人对产品摆放布局空间分配及摆放相对合理、设计方案不美观、有安全隐患、整体和谐性差、不太实用的得 6 分；投标人对产品摆放布局空间分配及摆放不合理、设计感差、摆放不安全、整体实用性相对差的得 3 分。无描述不得分。</p>
4	企业综合 实力 0-9 分	<p>企业管理 与质量认 证 0-5 分</p> <p>业绩证明 0-4 分</p>	<p>投标人所投产品的生产厂家具有有效期内的钢木校具、家具的生产和销售的 ISO9001:2015 质量管理体系认证，ISO14001:2015 环境管理体系认证，ISO45001:2018 职业健康管理体系认证，每提供一项得 1 分，满分 3 分</p> <p>投标人所投产品的生产厂家具有金属教学家具、木质办公家具的产品中国环保证书（CQC）中国环境标注（CEC）每提供一项得 1 分，满分 2 分。（在投标文件中附认证证书扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会查询结果网页截图方为有效。）</p> <p>投标人需提供 2020 年 1 月 1 日起，近三年案例业绩证明，需提供：采购合同复印件并加盖公章作为证明材料，每提供一个得 2 分，满 4 分。</p>

5	安装实施 0-8分	进度计划 0-5分	承诺按时交付，进度计划明确分步步骤，科学合理得5分；承诺按时交付，进度计划无明确步骤或缺乏科学性3分；不承诺按时交付或无描述不得分。
		技术力量 分配 0-3分	拟投入项目的负责人和专业技术人员配置合理、分工明确、具备丰富的相关资历经验，相关职称、资格证书齐全3分。人员配置不合理，或缺乏相关资历经验或证书不齐全1分；无描述不得分。
6	售后服务 0-8分	增值服务 0-3分	根据响应单位的增值服务方案的可行性、合理性进行评分，科学合理得3分，缺乏科学性且售后服务方案简单得1分。无描述不得分。
		质保期 0-5分	满足质保期五年得3分，每增加质保一年多得1分，满分5分。

本评分细则满分100分，平均分保留小数点后两位。

说明：

- 1、投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得投标报价可能低于其成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。
- 2、投标人对评分细则中相应部分没有承诺的，评委可按评分细则中最低分进行打分。
- 3、如符合带“★”参数的供应商少于3家的，本次招标按“实质性”响应少于3家处理，宣告招标采购失败。
- 4、评标委员会推荐一名专家担任评标组长，负责起草评标结论。

第六章：投标文件清单及投标文件有关格式

一、投标文件清单

- 1、 投标文件编制说明、企业介绍；
- 2、 承诺函（后附格式）；
- 3、 开标一览表（后附格式）；
- 4、 报价明细表；
- 5、 法定代表人证明（后附格式）；
- 6、 法定代表人授权书（后附格式）；
- 7、 公司股东组成基本情况表（后附格式）；
- 8、 各类证照扫描件（包括：如营业执照、资质证件、股东组成等）；
- 9、 中小企业声明函（后附格式）；
- 10、 残疾人福利性单位声明函；
- 11、 《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函》（后附格式）；
- 12、 技术参数偏离表（后附格式）；
- 13、 售后服务计划书（后附格式）；
- 14、 类似项目业绩（后附格式）；

注：投标文件应包括但不仅限于以上所列内容注：投标文件应包括但不仅限于以上所列内容。

二、附件：投标文件有关格式 承诺函

致：上海市实验学校东滩高级中学：
上海市崇明区政府采购中心：

1. 在考察本项目现实情况并仔细阅读招标文件并充分理解、考虑到可能存在的风险因素后，我们愿意按开标一览表中所报的单价、费率的价格和计算程序进行价款计算并定为合同价款。该总价已包括了业主要求完成的所有采购任务。一旦我公司中标，除非业主要求更改，将最终作为结算价，一次包死，不予调整。（采购量变更的除外）

2. 我们保证在签定合同后、承诺的日历天内（包括星期日、假期及恶劣天气）或按合同而延长的时间内完成上述任务。

3. 我们已注意到招标文件中的各项要求，我们承诺将完全考虑和接收业主提出的所有条件，并已在费用和措施中予以充分考虑。

4. 我们理解贵方不一定接受我方的投标，亦不会要求贵方解释选择或否决任何投标的原因。

5. 我方理解贵方不支付我方在投标中的任何费用。

6. 我方保证所提交的一切资料均真实、合法、有效。

7. 与本项目有关的、由国家、市、县各级各部门发布的各类法律、法规、规定及其他文书，我方将予以遵守，如有违反，愿意承担由此引发的各类法律责任。

投标单位名称：_____（公
章）

地 址：_____

法人或被授权人签字：_____

日 期： 年 月 日

开标一览表

项 目 名 称：2023 年崇明区上实东滩高中食堂餐桌、住宿用等家具采购项目

最 高 限 价：951.6776 万元（包件一：302.5488 万元；包件二：649.1288 万元）

单 位：元（人民币）

2023 年崇明区上实东滩高中食堂餐桌、住宿用等家具采购项目包 1

序号	名称	型号规格及品牌	单位	数量	单价	总价	交货期	原产地	质量保证期	备注	最终报价（总价、元）

2023 年崇明区上实东滩高中食堂餐桌、住宿用等家具采购项目包 2

序号	名称	型号规格及品牌	单位	数量	单价	总价	交货期	原产地	质量保证期	备注	最终报价（总价、元）

说明：

投标文件有效期为自开标之日起_____日

供应商是否为福利企业：_____

投标单位名称：_____（公章）

法人或被授权人签字：_____



法定代表人证明书

致：_____

兹证明_____（姓名），性别_____年龄_____身份证
号码_____，担任我公司_____（职务），系
本公司的法定代表人。

致

礼！

投标单位名称：_____（公
章）

日期： 年 月 日

<p>（请附法定代表人的身份证 正面原件扫描件）</p>	<p>（请附法定代表人的身份证 反面原件扫描件）</p>
----------------------------------	----------------------------------

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于_____的_____公司的
在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权
（单位）的在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为
本公司的合法代理人，全权委托其前往上海市崇明区政府采购中心办理
_____（采购项目名称编号）投标活动，并代表
我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务
和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人
在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权
外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权人签字：_____

身份证号码：_____

代理人（被授权人）签字：_____

单位名称（公章）：_____

日 期： 年 月 日

（请附被授权人的身份证
正面原件扫描件）

（请附被授权人的身份证
反面原件扫描件）

公司股东组成基本情况表

企业名称：

注册资金：

注册地址：

实际经营地址：

序号	股东名称 (姓名)	投资者法人代表	企业代码或身份证号	联系电话	持股比例	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

说明：企业股东超过 10 个的，仅需填列前 10 大股东即可。

填报人：

联系电话：

填报时间：

公司声明：本公司填写的《股东组成基本情况表》真实、有效，如有虚假，则本公司同意按照虚假报价处理。

年 月 日

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加上海市实验学校东滩高级中学的食堂餐桌、住宿用等家具采购项目采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于 工业 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

说明:(1)本声明函所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商,不属于中小企业划型标准确定的中小企业,不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业,也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

(2)本声明函所称货物由中小企业制造,是指货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标,否则不享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持政策。

(3)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(4)中标人为中小企业的,本声明函将随中标结果同时公告。

(5)投标人未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的,视为未提供《中小企业声明函》,不享受中小企业扶持政策。

注:行业划型标准:

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位安置残疾人____人，占本单位在职职工人数比例____%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

中标人为残疾人福利性单位的，本声明函将随中标结果同时公告。

如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

财务状况及税收、社会保障资金 缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

投标单位名称：_____（公章）

法人或被授权人签字：_____

日 期： 年 月 日

售后服务计划书

主要内容应包括：

1. 上海地区售后服务技术能力及维修技术人员情况；（有效培训证明）；
2. 应急维修时间安排；
3. 质保期满后售后服务收费标准；
4. 主要配件价格；
5. 备件仓库介绍；质保期内外、设备送修期间，是否提供同型设备供业务使用；
6. 其它服务承诺；

类似业绩表

序号	用户名称	项目名称	日期	采购金额	联系电话	备注

注意：投标人需提供 2020 年 1 月 1 日起，近三年案例业绩证明，

需提供：采购合同复印件并加盖公章作为证明材料。

投标单位名称：_____（公章）

（法人或被授权人签字）_____

日 期： 年 月 日