



## 静安区学校厨房设备招标项目

# 公开 招 标 文 件

采购单位: 静安区教育局 (本部)  
地 址: 上海市静安区和田路 195 号

---

## 目 录

第一章	公开招标采购公告 .....	3
第二章	投标人须知 .....	26
第三章	评标办法及评分标准 .....	42
第四章	招标需求 .....	81
第五章	政府采购合同主要条款指引 .....	81
第六章	投标文件格式附件 .....	196

## 第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标：

一、项目编号：**SHXM-00-20220729-1029**

二、公告期限：5 个工作日

三、采购项目内容、数量及预算

包号	包名称	数量	单位	预算金额 (元)	简要规格 描述或包 基本概 况介绍	最高限价 (元)	备注
1	修缮 学校 厨房 设备	1		1500000.00	本 次 项 目 为 静 安 区 部 分 学 校 采 购 厨 房 设 备 一 批 ， 包 括	1500000.00	

---

					相 关 备 供 的 货 运 输 保 险 卸 货 安 装 到 位 调 试 收 格 保 修 等 。 投 单 可 报 有 或 意 包 ， 包 内 容		
--	--	--	--	--	---	--	--

---

					不得报少报，否则影响投标文件的评判。项目每家供应商只能中标一个包件，中标顺序由政府采购云平台招投标系统		
--	--	--	--	--	---	--	--

					台 计 算 方 法 得 出。		
2	静 安 实 验 小 学 等 厨 房 设 备	1		1210000.00	本 次 项 目 为 静 安 区 部 分 学 校 采 购 厨 房 设 备 一 批 ， 包 括 相 关 设 的 供 货、 运 输 、 保 险、 卸 货 、 安 装 到 位、 调	1210000.00	

---

					试、收格保 验合及修等。标位投所包任 投单可报有或意包，件容得报少 报，则影响对投标文件的评判。项每供 家		
--	--	--	--	--	---	--	--

					应商能只中一个包件，中标顺序由上海政府采购云平台招标投标系统后台计算方法得出。		
3	阳曲路小学厨房设备	1		1180000.00	本项目为静安区部分学校采购厨房设备	1180000.00	



---

					批，包括相关备供货、运输、保险、卸货、安装到位、调试、验收合格及保修等。投标单位可报有或任意包，		
--	--	--	--	--	--	--	--

---

					包内容得报少及报，则影响对投标文件的评判。项目每家应只中一个包件，中标顺序由政府采购云平台招投		
--	--	--	--	--	---	--	--

					系统后台计算方法得出。		
4	修缮学校厨房设备 2	1		1300000.00	本项目为静安区部分学校采购厨房设备一批，包括相关设备的供货、运输、保险、卸货、安装	1300000.00	

---

					位、调试、验收合格保修等。标位投所包任或意包，件容得报少报，则将影响投标文件的评判。项		
--	--	--	--	--	---	--	--

					目每家应只中一个包件，中顺由海府采购平台招投标系统后台计算方法得出。		
5	厨房排风	1		900000.00	本项为静安区部分学校采购	900000.00	

---

					房设备一批，包括相关设备的供货、运输、保险、卸货、安装到位、调试、验收合格及保修等。标位投所包任		
--	--	--	--	--	--	--	--

---

					意包，件容得报少报，则影响对投标文件的评判。项目每家供应商只能标一个包件，中标顺序上政府采购云		
--	--	--	--	--	---	--	--

					平台招投标系统后台计算方法得出。		
6	扩班用厨房设备	1		1500000.00	本项目为安顺区分校采购厨房设备一批，包括相关设备的供货、运输、保险、卸货、	1500000.00	



---

					安 装 到 位、 调 试、 验 收、 合 格 保 修 等。 标 位 投 单 可 报 有 或 任 意 包， 包 内 不 漏 报 少 报， 则 影 响 对 标 件 的 评		
--	--	--	--	--	--	--	--

					判。本项目每家供应商只能中标一个包件，中标顺序由上海政府采购云平台招投标系统后台计算方法得出。	
--	--	--	--	--	---	--

#### 四、合格投标人的资格要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
- 2、未被“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

(1) 在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人单位，有相应的经营范围；在近三年内无行贿犯罪记录，未被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动的供应商；具备独立承担民事责任的能力；

(2) 本次招标需要网上投标，供应商必须获得上海市电子签名认证证书（CA 认证证书）；

(3) 根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商；

(4) 具备良好的商业信誉、类似项目服务经验和健全的财务会计制度；具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

(5) 本项目不接受联合投标；

(6) 本项目面向大、中、小、微型企业。

#### 静安区学校厨房设备招标项目资格审查要求包 1

序号	类型	审查要求	要求说明	项目级 / 包级
1	引用上海证照库	营业执照	原件的扫描件并加盖公章	包 1
2	自定义	信用中国网站”和“中国政府采购网”信用查询截图	原件的扫描件并加盖公章	包 1
3	自定义	法定代表人授权委托书和被授权人身份证原件或法定代表人身份证明书和法定代	原件的扫描件并加盖公章	包 1

		表人身份证原件的扫描件		
--	--	-------------	--	--

静安区学校厨房设备招标项目资格审查要求包 2

序号	类型	审查要求	要求说明	项目级 / 包级
1	引用上海证 照库	营业执照	原件的扫描 件并加盖公 章	包 2
2	自定义	信用中国网 站”和“中 国政府采购 网”信用查 询截图	原件的扫描 件并加盖公 章	包 2
3	自定义	法定代表人 授权委托书 和被授权人 身份证原件 或法定代表 人身份证明 书和法定代 表人身份证 原件的扫描 件	原件的扫描 件并加盖公 章	包 2

静安区学校厨房设备招标项目资格审查要求包 3

序号	类型	审查要求	要求说明	项目级 / 包级
1	引用上海证 照库	营业执照	原件的扫描 件并加盖公 章	包 3

2	自定义	信用中国网站”和“中国政府采购网”信用查询截图	原件的扫描件并加盖公章	包 3
3	自定义	法定代表人授权委托书和被授权人身份证原件或法定代表人身份证明书和法定代表人身份证原件的扫描件	原件的扫描件并加盖公章	包 3

静安区学校厨房设备招标项目资格审查要求包 4

序号	类型	审查要求	要求说明	项目级 / 包级
1	引用上海证照库	营业执照	原件的扫描件并加盖公章	包 4
2	自定义	信用中国网站”和“中国政府采购网”信用查询截图	原件的扫描件并加盖公章	包 4
3	自定义	法定代表人授权委托书和被授权人身份证原件	原件的扫描件并加盖公章	包 4

		或法定代表人身份证明书和法定代表人身份证原件的扫描件		
--	--	----------------------------	--	--

静安区学校厨房设备招标项目资格审查要求包 5

序号	类型	审查要求	要求说明	项目级 / 包级
1	引用上海证 照库	营业执照	原件的扫描 件并加盖公 章	包 5
2	自定义	信用中国网 站”和“中 国政府采购 网”信用查 询截图	原件的扫描 件并加盖公 章	包 5
3	自定义	法定代表人 授权委托书 和被授权人 身份证原件 或法定代表 人身份证明 书和法定代 表人身份证 原件的扫描 件	原件的扫描 件并加盖公 章	包 5

静安区学校厨房设备招标项目资格审查要求包 6

序号	类型	审查要求	要求说明	项目级 / 包级

1	引用上海证 照库	营业执照	原件的扫描 件并加盖公 章	包 6
2	自定义	信用中国网 站”和“中 国政府采购 网”信用查 询截图	原件的扫描 件并加盖公 章	包 6
3	自定义	法定代表人 授权委托书 和被授权人 身份证原件 或法定代表 人身份证明 书和法定代 表人身份证 原件的扫描 件	原件的扫描 件并加盖公 章	包 6

## 五、投标报名：

1、报名时间：2022-07-29 至 2022-08-05 上午 00:00:00~12:00:00；下午 12:00:00~23:59:59（节假日除外）。

2、报名方式：供应商须携带以下所有资料原件至徐汇区银都路 218 号 4 幢 315 室（上海日杰投资咨询有限公司）进行现场验证，另供应商需提交所有报名资料复印件一套（加盖公章）。

3、报名资料：

- (1) 营业执照（三证合一或五证合一）原件；
- (2) 法定代表人的授权书及被授权代表人的身份证原件；
- (3) “信用中国”及“中国政府采购网”信用查询截图打印件加盖公章。

注：响应供应商须保证所提交的响应文件、资料的内容真实、完整、

有效、一致，如递交虚假的响应文件、资料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由供应商承担。

4、招标文件售价：500 元。

## 六、投标文件上传

电子投标文件应于投标截止日期前在上海政府采购网云平台系统中进行录入并加密；上传方式详询上海政府采购网-在线服务。

电子投标文件未上传或未成功上传导致的后果由供应商自行承担。

## 七、投标保证金：

按包缴纳

包号	投标保证金金额（元）	开户银行	收款户名	收款账号	交付方式
1	30000	上海农商银行华泾支行	上海日杰投资咨询有限公司	32462028010080010	在线转账
2	24000	上海农商银行华泾支行	上海日杰投资咨询有限公司	32462028010080010	在线转账
3	23000	上海农商银行华泾支行	上海日杰投资咨询有限公司	32462028010080010	在线转账
4	26000	上海农商银行华泾支行	上海日杰投资咨询有限公司	32462028010080010	在线转账
5	18000	上海农商银行华泾支行	上海日杰投资咨询有限公司	32462028010080010	在线转账



		行	限公司		
6	29000	上海农 商银行 华泾支 行	上海日 杰投资 咨询有 限公司	32462028010080010	在线转 账

如需缴纳保证金，投标人应于 2022-08-19 10:00:00 时前将投标保证金交至上海日杰投资咨询有限公司，投标保证金若以网银、电汇方式缴纳的，请将网银电脑打印凭证、电汇底单复印件写上所投项目名称、编号、投标联系人、联系电话，请在开标前一个工作日前到招标方服务台开收据。

已缴纳保证金的投标单位应于投标响应截止时间前将《投标保证金承诺书》与投标文件一同递交至采购文件规定的开标地点。（《投标保证金承诺书》格式详见附件，不密封进投标文件）

#### 八、投标截止时间和地点：

投标人应于 2022-08-19 10:00:00 时前半个小时内派授权代表将投标文件密封送交到上海市徐汇区银都路关港工业园区 218 号 4 幢 315 室，逾期送达或未密封将予以拒收。（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证及法定代表人授权书有效证明出席）投标人在递交投标文件时另行提供投标文件送达回执、政府采购活动现场确认声明书（格式详见附件，不密封进投标文件）。

#### 九、开标时间及地点：

本次招标将于 2022-08-19 10:00:00 时整在上海市徐汇区银都路关港工业园区 218 号 4 幢 315 室开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

## 第二章 投标人须知

### 前附表

序号	内容	要求
1	项目名称及数量	详见《公开招标采购公告》二
2	信用记录	根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商， <b>其投标将作无效标处理。</b>
3	政府采购节能环保产品	须符合国家节能环保相关规定。
4	小微企业有关政策	<p>1、根据财库（2011）181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予<u>10%</u>的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。</p> <p>联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体（2-3%）的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。</p> <p>2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。</p>

		<p>3. 根据财库[2014]68号的相关规定,在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除政策,并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件(格式自拟)。”</p> <p>(注:未提供以上材料的,均不予价格扣除)。</p>
5	投标方式	电子投标,投标人须将投标文件加密上传至上海政府采购云平台,上传方式详询上海政府采购云平台-在线服务。由于上传失败或解密失败等原因导致的后果由投标人承担。
6	答疑与澄清	投标人如对招标文件有异议,应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内,以书面形式向招标采购单位提出,逾期不予受理。
7	是否允许采购进口产品:	<b>不允许进口产品</b> 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。
8	是否允许转包与分包	转包: 否 分包: 否
9	是否接受联合体投标	<b>不允许</b> 接受联合体投标的请提供联合体协议书。
10	是否现场踏勘	<b>不组织现场踏勘</b> 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。
11	是否提供演示	<b>不进行演示</b> 系统演示具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。
12	是否提供样品	<b>要求提供样品,提供样品时间和事项说明为</b> 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。
13	投标文件组成	投标文件由资质文件、技术及商务文件、报价文件正本各 <u>1</u> 份;副本各 <u>2</u> 份。
14	中标结果公告	中标供应商确定之日起2个工作日内,将在上海市政府采购网( <a href="http://www.zfcg.sh.gov.cn/">http://www.zfcg.sh.gov.cn/</a> )发布中标公告,公告期限为1个工作日,服务台根据报名时预留地址寄送中标通知书。
15	投标保证金	<p>交纳:投标保证金应按《招标采购公告》六规定交纳。若一次投多个标项,只需交纳一个标项的投标保证金(按所需保证金最大额的标准交纳为准)。</p> <p>退还:中标通知书发出之日起5个工作日内,代理机构将根据投标单位提供的《投标保证金承诺书》上所述的账号信息对未中标单位进行投标保证金的退还工作。</p>
16	合同签订时间	中标通知书发出后30日内。
17	履约保证金	合同签订时,采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交

		供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。
18	付款方式	国库集中支付（采购人自行支付）详见各标项的商务要求表
19	投标文件有效期	90天
20	投标文件的接收	<p>招标方于投标截止时间前半小时内接收投标文件，投标文件送达回执、政府采购活动现场确认声明书（格式详见附件）应单独提供，如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。</p> <p><b>投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，投标文件将被拒收：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未按规定密封或标记的投标文件；</li> <li>2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；</li> <li>3、仅以非纸制文本形式的投标文件；</li> <li>4、未成功办理投标人报名手续的；</li> <li>5、超过投标截止时间送达的投标文件。</li> </ol> <p>投标人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）招标方，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。</p>
21	招标方代理费用	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、代理机构向中标单位收取中标服务费。</li> <li>2、本项目中标服务费按照发改价格[2015]299号中的相关规定收取，中标服务费为中标金额的1.5%；</li> <li>3、中标单位领取《中标通知书》时，向代理单位支付中标服务费。</li> <li>4、中标服务费以支票形式或现金形式支付。</li> <li>5、代理单位账户信息：上海日杰投资咨询有限公司，上海农商银行华泾支行：32462028010080010。</li> </ol>
22	解释权	本招标文件的解释权属于上海日杰投资咨询有限公司。

---

## 一、总 则

### （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

- 1、“招标方”系指组织本项目采购的上海日杰投资咨询有限公司。
- 2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。
- 3、“采购人”系指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。
- 4、“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料 and 文字材料。
- 5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。
- 6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

### （三）投标人及委托有关说明

1、授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### （四）投标费用

---

不论投标结果如何,投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用(招标文件有其他相反规定除外)。

### (五) 质疑

1、投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的,可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式向招标方提出质疑。

2、质疑应当以书面形式提出,格式见《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)附件范本,下载网址:上海市政府采购网(<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>),位置:“首页-在线服务-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- a 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- b 质疑项目的名称、编号;
- c 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- d 事实依据;
- e 必要的法律依据;
- f 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容,提供相关事实、依据和证据及其来源或线索,便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的,应在规定期限内补齐的,招标方自收到补齐材料之日起受理;逾期未补齐的,按自动撤回质疑处理。

### (六) 招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件,发现其中有误或有不合理要求的,投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内,在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告,并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出招标方将不予受理。

---

2、招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 二、投标文件的编制

### （一）投标文件的组成

投标文件由资质文件、技术及商务文件、投标报价文件三部份组成。

#### 1、资质文件

（1）投标声明书（格式见附件，含重大违法记录声明）；

（2）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（6）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（7）联合投标协议书（若需要）；

（8）联合投标授权委托书（若需要）；

（9）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

#### 2、技术及商务文件

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

- 
- (3) 技术响应表（格式见附件）；
  - (4) 项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；
  - (5) 项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；
  - (6) 列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；
  - (7) 商务响应表（格式见附件）；
  - (8) 售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；
  - (9) 技术培训计划（若有）；
  - (10) 投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；
  - (11) 案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；
  - (12) 投标方认为需要的其他文件资料。

### 3、报价文件：

- (1) 投标报价明细表（格式见附件）；
- (2) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
- (3) 小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）；
- (4) 残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）。

**注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。**

#### （二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

#### （三）投标文件的有效期

- 1、自投标截止日起 90 天内投标文件应保持有效。**有效期不足的**



---

投标文件将作无效标处理。

2、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

#### **（四）投标文件的签署和份数、包装**

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按资质文件、技术及商务文件、报价文件正本、副本规定的份数分别编制并按 A4 纸规格分别竖面单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。**活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件将作无效标处理。**

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为本正的复印件。招标方提倡双面打印或书写。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6、投标人应按资质文件、技术及商务文件、投标报价文件分类分别单独密封封装。投标文件封装后，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资质文件、技术及商务文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

#### **（五）投标报价**

1、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且**不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。**

2、**投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏**，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金

---

和费用)。

3、投标报价总价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

#### **(六) 投标保证金**

- 1、投标人须按规定提交投标保证金。
- 2、保证金形式：网银、汇票、电汇、转帐支票。
- 3、招标方不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金。

投标保证金若以网银、电汇方式交纳的,请将网银电脑打印凭证、电汇底单复印件写上所投项目名称、编号、投标联系人、联系电话,请在开标前一个工作日前到招标方服务台开收据。

4、已缴纳保证金的投标单位应于投标截止前将《投标保证金承诺书》与投标文件一同递交至采购文件规定的开标地点。(《投标保证金承诺书》格式详见附件,不密封进投标文件)

5、中标通知书发出之日起5个工作日内,代理机构将根据投标单位提供的《投标保证金承诺书》上所述的账号信息对未中标单位进行投标保证金的退还工作。(保证金不计息。)

#### **5、投标人有下列情形之一的,投标保证金将不予退还:**

- (1) 投标人在投标截止时间后撤回投标文件的;
- (2) 投标人在投标过程中弄虚作假,提供虚假材料的;
- (3) 中标人无正当理由不与采购人签订合同的;
- (4) 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意,将中标项目分包给他人的;
- (5) 其他严重扰乱招投标程序的;

#### **(七) 串通投标认定**

有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

- 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- 3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- 4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

- 
- 5、不同投标人的投标文件相互混装；
  - 6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### **(八) 投标无效的情形**

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 1、未按规定交纳投标保证金的；
- 2、投标方未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；
- 3、投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
- 4、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 5、与招标文件有重大偏离、未满足带“★”号实质性指标的投标文件；
- 6、招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；
- 7、投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 8、标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；
- 9、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；
- 10、投标人不接受报价文件中修正后的报价的；
- 11、未按本章“二、投标文件的编制”第五点投标报价要求报价的；
- 12、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 13、投标人被视为串通投标的；
- 14、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

#### **(九) 错误修正**

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- (一) 投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；
- (二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

---

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以报价明细表的总价为准, 并修改单价;

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章, 或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力, 投标人不确认的, 其投标无效。

### 三、组织开、评标程序及评标委员会的评审程序

#### (一) 组织开标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标, 各投标人授权代表及相关人员应参加开标会并接受核验、签到, 无关人员不得进入开标现场。投标人如不派授权代表参加开标会的, 事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1、开标会由招标方主持, 主持人介绍开标现场的人员情况, 宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项, 组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

2、对投标人保证金缴纳情况进行查验、核实, 提请投标人代表或公证人员查验投标文件密封情况并签名确认, 如投标人代表对密封情况有不同意见的, 按照少数服从多数的原则, 以多数投标人意见为准。

3、当众拆封、清点投标文件(包括正本、副本)数量, 将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封, 将拆封后的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点, 同时告知投标人代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的投标文件, 由现场工作人员退还供应商代表。

4、商务和技术评审结束后, 主持人宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由, 有效投标人的商务和技术得分情况, 无效投标人代表可收回未拆封的报价文件并签字确认。

5、拆封投标人报价文件, 宣读《报价明细表》有关内容, 同时当场

---

制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认，不予确认的应说明理由。投标人授权代表未到现场的，或开标记录不予确认且不说明理由的，视为无异议。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

## （二）组织评标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

5、根据需要简要介绍招标文件(含补充文件)制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6、采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))信

---

用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

7、评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分 30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

8、做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

9、评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

### （三）评审程序

1、在评审专家中推选评标委员会组长。

2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评

---

标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未到场或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

#### 四、评审原则

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊原因不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求

---

表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、**财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：**使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

## 五、确定中标供应商的原则

1、项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

2、采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购结果经采购人确认后，招标方将于 2 个工作日内在上海市政府采购网上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》，服务台根据报名时预留地址寄送中标通知书。

## 六、合同授予

### （一）签订合同



---

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同，招标方作为合同签订的鉴证方。

2、中标人拖延、拒签合同的, 将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

## **(二) 履约保证金**

1、合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。

2、按合同约定办理履约保证金退还手续。

## **七、货款的结算**

货款由采购人按招标文件规定的付款方式自行支付。若资金在采购人处的，由采购人直接支付；若资金在核算中心的，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入中标商帐户。

## **八、中标服务费**

代理机构向中标单位收取成交服务费。

本项目中标服务费按照发改价格[2015]299 号中的相关规定收取，中标服务费为中标金额的 1.5%。

中标单位领取《中标通知书》时，向代理单位支付中标服务费。

中标服务费以支票形式或现金形式支付。

代理单位账户信息：上海日杰投资咨询有限公司，上海农商银行华泾支行：32462028010080010。

---

## 第三章 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

### 一、总则

本次评标总分为 100 分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选人资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

### 二、分值的计算

技术、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务及其他分)

### 三、评标内容及标准

#### 综合评分法

静安区学校厨房设备招标项目包 1 评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
产品质量及工艺	0~10	根据所提供产品的设备的性能及质量优劣进行评分，即是否能充分体现性能质量包括但不限于：设备及产品性能、原产地、规格、生产工艺、使用年限、主要部件详细描述等进行评分。综合评价好的得（10-8分），一般的得（7-4分）、较差的得（3-1分）。
售后服务	0~7	根据保修期内售后服务进行评分（包括本市设有维修人员和单位、维护力量，

		产品免费维修年限的长短、售后服务细则、用户培训计划、设备故障响应时间等)。综合评价好的得(7-5分),较好的得(4-3分),一般的得(2分),较差的得(1分)。如投标人未提供相关材料的得0分。
防疫措施	0~3	根据投标单位针对采购单位的特殊性所提供的防疫措施的针对性,可操作性进行评分。(0-3)
安装调试的实施	0~5	根据对安装就位方案及交货、安装调试周期情况进行评分。综合评价好的得(5分),较好的得(4-3分),一般的得(2-1

		分)。
类似项目业绩	0~5	根据所提供的 2019 年 1 月 1 日起至今的类似成功应用案例 (需提供中标通知书和合同) 销售业绩情况进行评分。每提供一项得 1 分, 最高不超过 5 分。
企业综合实力	0~13	<p>(1) 质量管理体系认证证书, 得 1 分, 未提供, 不得分。</p> <p>(2) 环境管理体系认证证书, 得 1 分, 未提供, 不得分。</p> <p>(3) 职业健康安全管理体系认证证书, 得 1 分, 未提供, 不得分。</p> <p>(4) 国家环境保护部(局)核发的《建设项目环境影响报</p>

		<p>报告书》或《建设项目环境影响报告表》或《建设项目环保规范备案表》的相关证明文件,得5分,未提供,不得分。</p> <p>(5) 全国工业产品生产许可证(工业和商用电热食品加工设备),得3分,未提供,不得分。</p> <p>(6) 各类证书及获奖情况,每提供一个得0.5分,最多得2分,未提供,不得分。</p>
<p>报价</p>	<p>0~30</p>	<p>(1) 首先确定评标基准价:经评标委员会甄别确认,满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其</p>

		<p>报价分为满分 30 分。</p> <p>(2) 确定其他投标报价分：计算公式为          投标报价得分=评标基准价/打分投标单位的投标报价×          30%×100。分值计算保留一位小数点。          经评标委员会评审如投标单位的产品性能不能满足招标文件要求，该投标将不列入评审范围，其报价如为最低投标报价，将不作为评标基准价。</p>
<p>技术要求的响应度</p>	<p>0~12</p>	<p>(1) 燃气大锅灶、燃气中餐灶、燃气蒸箱以及燃气矮仔炉须提供产品的检验报告，每提供一份得</p>

		<p>1分，最高得4分，未提供，不得分。</p> <p>(2) 油水分离器、风机、油烟净化器、防火阀须提供产品的检测报告，每提供一份得1分，最高得4分，未提供，不得分。</p> <p>3) 不锈钢板材须提供检测报告，得4分，未提供，不得分。</p>
样品	0~15	<p>一、评审内容：</p> <p>1、样品尺寸；2、工艺质量；3、材质</p> <p>二、评分标准：</p> <p>1.尺寸满足招标文件出样要求；</p> <p>2.能体现钻孔、翻边、圆弧、焊接、易清洁等工艺；</p>



		<p>3.材质厚度均匀、表面是否光滑、洁净等；</p> <p>根据投标人提供样品品质的优劣，逐一进行评分，每件样品最高得5分，最高得15分。</p> <p>未提供样品则样品分为0分。</p>
--	--	---

静安区学校厨房设备招标项目包2评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
产品质量及工艺	0~10	<p>根据所提供产品的设备的性能及质量优劣进行评分，即是否能充分体现性能质量包括但不限于：设备及产品性能、原产地、规格、生产工艺、使用年限、主要部件详细描述等进</p>

		行评分。综合评价好的得（10-8分），一般的得（7-4分）、较差的得（3-1分）。
售后服务	0~7	根据保修期内售后服务进行评分（包括本市设有维修人员和单位、维护力量，产品免费维修年限的长短、售后服务细则、用户培训计划、设备故障响应时间等）。综合评价好的得（7-5分），较好的得（4-3分），一般的得（2分），较差的得（1分）。如投标人未提供相关材料的得0分。
防疫措施	0~3	根据投标单位针对采购单位的特殊性

		所提供的防疫措施的针对性,可操作性进行评分。(0-3)
安装调试的实施	0~5	根据对安装就位方案及交货、安装调试周期情况进行评分。综合评价好的得(5分),较好的得(4-3分),一般的得(2-1分)。
类似项目业绩	0~5	根据所提供的2019年1月1日起至今的类似成功应用案例(需提供中标通知书和合同)销售业绩情况进行评分。每提供一项得1分,最高不超过5分。
企业综合实力	0~13	(1)质量管理体系认证证书,得1分,未提供,不得分。 (2)环境管理体系

		<p>认证证书，得 1 分，未提供，不得分。</p> <p>(3) 职业健康安全管理体系认证证书，得 1 分，未提供，不得分。</p> <p>(4) 国家环境保护部(局)核发的《建设项目环境影响报告书》或《建设项目环境影响报告表》或《建设项目环保规范备案表》的相关证明文件，得 5 分，未提供，不得分。</p> <p>(5) 全国工业产品生产许可证(工业和商用电热食品加工设备)，得 3 分，未提供，不得分。</p> <p>(6) 各类证书及获奖情况，每提供一个</p>
--	--	---

		得 0.5 分，最多得 2 分，未提供，不得分。
报价	0~30	<p>(1) 首先确定评标基准价：经评标委员会甄别确认，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分 30 分。</p> <p>(2) 确定其他投标报价分：计算公式为  <math display="block">\text{投标报价得分} = \frac{\text{评标基准价}}{\text{打分投标单位的投标报价}} \times 30\% \times 100</math>         分值计算保留一位小数点。          经评标委员会评审如投标单位的产品性能不能满足招标文件要求，该投标将不列入评审范围，其</p>

		报价如为最低投标 报价，将不作为评标 基准价。
技术要求的响应度	0~12	<p>(1) 燃气大锅灶、 燃气中餐灶、燃气蒸 箱以及燃气矮仔炉 须提供产品的检验 报告，每提供一份得 1分，最高得4分， 未提供，不得分。</p> <p>(2) 油水分离器、 风机、油烟净化器、 防火阀须提供产品 的检测报告，每提供 一份得1分，最高得 4分，未提供，不得 分。</p> <p>3) 不锈钢板材须提 供检测报告，得4分， 未提供，不得分。</p>

样品	0~15	<p>一、评审内容：</p> <p>1、样品尺寸；2、工艺质量；3、材质</p> <p>二、评分标准：</p> <p>1.尺寸满足招标文件出样要求；</p> <p>2.能体现钻孔、翻边、圆弧、焊接、易清洁等工艺；</p> <p>3.材质厚度均匀、表面是否光滑、洁净等；</p> <p>根据投标人提供样品品质的优劣，逐一进行评分，每件样品最高得 5 分，最高得 15 分。</p> <p>未提供样品则样品分为 0 分。</p>
----	------	--

静安区学校厨房设备招标项目包 3 评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
------	------	------

产品质量及工艺	0~10	根据所提供产品的设备的性能及质量优劣进行评分，即是否能充分体现性能质量包括但不限于：设备及产品性能、原产地、规格、生产工艺、使用年限、主要部件详细描述等进行评分。综合评价好的得（10-8分），一般的得（7-4分）、较差的得（3-1分）。
售后服务	0~7	根据保修期内售后服务进行评分（包括本市设有维修人员和单位、维护力量，产品免费维修年限的长短、售后服务细则、用户培训计划、设备故障响应时间



		等)。综合评价好的得(7-5分),较好的得(4-3分),一般的得(2分),较差的得(1分)。如投标人未提供相关材料的得0分。
防疫措施	0~3	根据投标单位针对采购单位的特殊性所提供的防疫措施的针对性,可操作性进行评分。(0-3)
安装调试的实施	0~5	根据对安装就位方案及交货、安装调试周期情况进行评分。综合评价好的得(5分),较好的得(4-3分),一般的得(2-1分)。
类似项目业绩	0~5	根据所提供的2019年1月1日起至今的类似成功应用案例

		<p>(需提供中标通知书和合同)销售业绩情况进行评分。每提供一项得 1 分,最高不超过 5 分。</p>
企业综合实力	0~13	<p>(1) 质量管理体系认证证书,得 1 分,未提供,不得分。</p> <p>(2) 环境管理体系认证证书,得 1 分,未提供,不得分。</p> <p>(3) 职业健康安全管理体系认证证书,得 1 分,未提供,不得分。</p> <p>(4) 国家环境保护部(局)核发的《建设项目环境影响报告书》或《建设项目环境影响报告表》或《建设项目环保规范备案表》的相关证</p>

		<p>明文件,得 5 分,未提供,不得分。</p> <p>(5) 全国工业产品生产许可证(工业和商用电热食品加工设备),得 3 分,未提供,不得分。</p> <p>(6) 各类证书及获奖情况,每提供一个得 0.5 分,最多得 2 分,未提供,不得分。</p>
<p>报价</p>	<p>0~30</p>	<p>(1) 首先确定评标基准价:经评标委员会甄别确认,满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其报价分为满分 30 分。</p> <p>(2) 确定其他投标报价分:计算公式为          投标报价得分=评标</p>

		<p>基准价/打分投标单位的投标报价×30%×100。分值计算保留一位小数点。经评标委员会评审如投标单位的产品性能不能满足招标文件要求，该投标将不列入评审范围，其报价如为最低投标报价，将不作为评标基准价。</p>
<p>技术要求的响应度</p>	<p>0~12</p>	<p>(1) 燃气大锅灶、燃气中餐灶、燃气蒸箱以及燃气矮仔炉须提供产品的检验报告，每提供一份得1分，最高得4分，未提供，不得分。</p> <p>(2) 油水分离器、风机、油烟净化器、</p>

		<p>防火阀须提供产品的检测报告，每提供一份得 1 分，最高得 4 分，未提供，不得分。</p> <p>3) 不锈钢板材须提供检测报告，得 4 分，未提供，不得分。</p>
<p>样品</p>	<p>0~15</p>	<p>一、评审内容：</p> <p>1、样品尺寸；2、工艺质量；3、材质</p> <p>二、评分标准：</p> <p>1.尺寸满足招标文件出样要求；</p> <p>2.能体现钻孔、翻边、圆弧、焊接、易清洁等工艺；</p> <p>3.材质厚度均匀、表面是否光滑、洁净等；</p> <p>根据投标人提供样</p>

		<p>品品质的优劣，逐一进行评分，每件样品最高得 5 分，最高得 15 分。</p> <p>未提供样品则样品分为 0 分。</p>
--	--	---

静安区学校厨房设备招标项目包 4 评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
产品质量及工艺	0~10	<p>根据所提供产品的设备的性能及质量优劣进行评分，即是否能充分体现性能质量包括但不限于：设备及产品性能、原产地、规格、生产工艺、使用年限、主要部件详细描述等进行评分。综合评价好的得（10-8 分），一般的得（7-4 分）、较差的得（3-1 分）。</p>

售后服务	0~7	根据保修期内售后服务进行评分（包括本市设有维修人员和单位、维护力量，产品免费维修年限的长短、售后服务细则、用户培训计划、设备故障响应时间等）。综合评价好的得（7-5分），较好的得（4-3分），一般的得（2分），较差的得（1分）。如投标人未提供相关材料的得0分。
防疫措施	0~3	根据投标单位针对采购单位的特殊性所提供的防疫措施的针对性，可操作性进行评分。（0-3）
安装调试的实施	0~5	根据对安装就位方

		案及交货、安装调试周期情况进行评分。综合评价好的得（5分），较好的得（4-3分），一般的得（2-1分）。
类似项目业绩	0~5	根据所提供的 2019 年 1 月 1 日起至今的类似成功应用案例（需提供中标通知书和合同）销售业绩情况进行评分。每提供一项得 1 分，最高不超过 5 分。
企业综合实力	0~13	（1）质量管理体系认证证书，得 1 分，未提供，不得分。 （2）环境管理体系认证证书，得 1 分，未提供，不得分。 （3）职业健康安全管理体系认证证书，



		<p>得 1 分,未提供,不得分。</p> <p>(4) 国家环境保护部(局)核发的《建设项目环境影响报告书》或《建设项目环境影响报告表》或《建设项目环保规范备案表》的相关证明文件,得 5 分,未提供,不得分。</p> <p>(5) 全国工业产品生产许可证(工业和商用电热食品加工设备),得 3 分,未提供,不得分。</p> <p>(6) 各类证书及获奖情况,每提供一个得 0.5 分,最多得 2 分,未提供,不得分。</p>
报价	0~30	(1) 首先确定评标

		<p>基准价：经评标委员会甄别确认，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分30分。</p> <p>(2) 确定其他投标报价分：计算公式为 投标报价得分=评标基准价/打分投标单位的投标报价×30%×100。分值计算保留一位小数点。</p> <p>经评标委员会评审如投标单位的产品性能不能满足招标文件要求，该投标将不列入评审范围，其报价如为最低投标报价，将不作为评标基准价。</p>
--	--	--

<p>技术要求的响应度</p>	<p>0~12</p>	<p>(1) 燃气大锅灶、燃气中餐灶、燃气蒸箱以及燃气矮仔炉须提供产品的检验报告，每提供一份得1分，最高得4分，未提供，不得分。</p> <p>(2) 油水分离器、风机、油烟净化器、防火阀须提供产品的检测报告，每提供一份得1分，最高得4分，未提供，不得分。</p> <p>3) 不锈钢板材须提供检测报告，得4分，未提供，不得分。</p>
<p>样品</p>	<p>0~15</p>	<p>一、评审内容： 1、样品尺寸；2、工艺质量；3、材质</p> <p>二、评分标准：</p>

		<p>1.尺寸满足招标文件出样要求；</p> <p>2.能体现钻孔、翻边、圆弧、焊接、易清洁等工艺；</p> <p>3.材质厚度均匀、表面是否光滑、洁净等；</p> <p>根据投标人提供样品品质的优劣，逐一进行评分，每件样品最高得5分，最高得15分。</p> <p>未提供样品则样品分为0分。</p>
--	--	--

静安区学校厨房设备招标项目包5评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
产品质量及工艺	0~10	根据所提供产品的设备的性能及质量优劣进行评分，即是否能充分体现性能

		质量包括但不限于：设备及产品性能、原产地、规格、生产工艺、使用年限、主要部件详细描述等进行评分。综合评价好的得（10-8分），一般的得（7-4分）、较差的得（3-1分）。
售后服务	0~7	根据保修期内售后服务进行评分（包括本市设有维修人员和单位、维护力量，产品免费维修年限的长短、售后服务细则、用户培训计划、设备故障响应时间等）。综合评价好的得（7-5分），较好的得（4-3分），一般的得（2分），较差的得

		(1分)。如投标人未提供相关材料的得0分。
防疫措施	0~3	根据投标单位针对采购单位的特殊性所提供的防疫措施的针对性,可操作性进行评分。(0-3)
安装调试的实施	0~5	根据对安装就位方案及交货、安装调试周期情况进行评分。综合评价好的得(5分),较好的得(4-3分),一般的得(2-1分)。
类似项目业绩	0~5	根据所提供的2019年1月1日起至今的类似成功应用案例(需提供中标通知书和合同)销售业绩情况进行评分。每提供一项得1分,最高

		不超过 5 分。
企业综合实力	0~13	<p>(1) 质量管理体系认证证书, 得 1 分, 未提供, 不得分。</p> <p>(2) 环境管理体系认证证书, 得 1 分, 未提供, 不得分。</p> <p>(3) 职业健康安全管理体系认证证书, 得 1 分, 未提供, 不得分。</p> <p>(4) 国家环境保护部(局)核发的《建设项目环境影响报告书》或《建设项目环境影响报告表》或《建设项目环保规范备案表》的相关证明文件, 得 5 分, 未提供, 不得分。</p> <p>(5) 全国工业产品生产许可证(工业和</p>

		<p>商用电热食品加工设备), 得 3 分, 未提供, 不得分。</p> <p>(6) 各类证书及获奖情况, 每提供一个得 0.5 分, 最多得 2 分, 未提供, 不得分。</p>
报价	0~30	<p>(1) 首先确定评标基准价: 经评标委员会甄别确认, 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价, 其报价分为满分 30 分。</p> <p>(2) 确定其他投标报价分: 计算公式为  <math display="block">\text{投标报价得分} = \frac{\text{评标基准价}}{\text{打分投标单位的投标报价}} \times 30\% \times 100</math>           分值计算保留一位小数点。</p>



		<p>经评标委员会评审如投标单位的产品性能不能满足招标文件要求，该投标将不列入评审范围，其报价如为最低投标报价，将不作为评标基准价。</p>
技术要求的响应度	0~12	<p>(1) 油水分离器、风机、油烟净化器、防火阀须提供产品的检测报告，每提供一份得 2 分，最高得 8 分，未提供，不得分。</p> <p>(2) 不锈钢板材须提供检测报告，得 4 分,未提供，不得分。</p>
样品	0~15	<p>一、评审内容： 1、样品尺寸；2、工</p>

		<p>艺质量；3、材质</p> <p>二、评分标准：</p> <p>1.尺寸满足招标文件出样要求；</p> <p>2.能体现翻边、圆弧、易清洁等工艺；</p> <p>3.管道咬缝及法兰接口处是否密合，不产生漏油现象；</p> <p>4.材质厚度均匀、表面是否光滑、洁净等；</p> <p>根据投标人提供样品品质的优劣，逐一进行评分，最高得 15 分。</p> <p>未提供样品则样品分为 0 分。</p>
--	--	--

静安区学校厨房设备招标项目包 6 评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
产品质量及工艺	0~10	根据所提供产品的

		<p>设备的性能及质量优劣进行评分，即是否充分体现性能质量包括但不限于：设备及产品性能、原产地、规格、生产工艺、使用年限、主要部件详细描述等进行评分。综合评价好的得（10-8分），一般的得（7-4分）、较差的得（3-1分）。</p>
售后服务	0~7	<p>根据保修期内售后服务进行评分（包括本市设有维修人员和单位、维护力量，产品免费维修年限的长短、售后服务细则、用户培训计划、设备故障响应时间等）。综合评价好的</p>

		得（7-5分），较好的得（4-3分），一般的得（2分），较差的得（1分）。如投标人未提供相关材料的得0分。
防疫措施	0~3	根据投标单位针对采购单位的特殊性所提供的防疫措施的针对性，可操作性进行评分。（0-3）
安装调试的实施	0~5	根据对安装就位方案及交货、安装调试周期情况进行评分。综合评价好的得（5分），较好的得（4-3分），一般的得（2-1分）。
类似项目业绩	0~5	根据所提供的2019年1月1日起至今的类似成功应用案例（需提供中标通知

		书和合同)销售业绩情况进行评分。每提供一项得1分,最高不超过5分。
企业综合实力	0~13	<p>(1) 质量管理体系认证证书,得1分,未提供,不得分。</p> <p>(2) 环境管理体系认证证书,得1分,未提供,不得分。</p> <p>(3) 职业健康安全管理体系认证证书,得1分,未提供,不得分。</p> <p>(4) 国家环境保护部(局)核发的《建设项目环境影响报告书》或《建设项目环境影响报告表》或《建设项目环保规范备案表》的相关证明文件,得5分,未提</p>

		<p>供，不得分。</p> <p>(5) 全国工业产品生产许可证(工业和商用电热食品加工设备)，得3分，未提供，不得分。</p> <p>(6) 各类证书及获奖情况，每提供一个得0.5分，最多得2分，未提供，不得分。</p>
报价	0~30	<p>(1) 首先确定评标基准价：经评标委员会甄别确认，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分30分。</p> <p>(2) 确定其他投标报价分：计算公式为  <math display="block">\text{投标报价得分} = \frac{\text{评标基准价}}{\text{打分投标单}}</math></p>

		<p>位的投标报价× 30%×100。分值计算保留一位小数点。经评标委员会评审如投标单位的产品性能不能满足招标文件要求，该投标将不列入评审范围，其报价如为最低投标报价，将不作为评标基准价。</p>
<p>技术要求的响应度</p>	<p>0~12</p>	<p>(1) 燃气大锅灶、燃气中餐灶、燃气蒸箱以及燃气矮仔炉须提供产品的检验报告，每提供一份得1分，最高得4分，未提供，不得分。</p> <p>(2) 油水分离器、风机、油烟净化器、防火阀须提供产品</p>

		<p>的检测报告，每提供一份得 1 分，最高得 4 分，未提供，不得分。</p> <p>3) 不锈钢板材须提供检测报告，得 4 分，未提供，不得分。</p>
样品	0~15	<p>一、评审内容：</p> <p>1、样品尺寸；2、工艺质量；3、材质</p> <p>二、评分标准：</p> <p>1.尺寸满足招标文件出样要求；</p> <p>2.能体现钻孔、翻边、圆弧、焊接、易清洁等工艺；</p> <p>3.材质厚度均匀、表面是否光滑、洁净等；</p> <p>根据投标人提供样品品质的优劣，逐一</p>



		<p>进行评分，每件样品最高得 5 分，最高得 15 分。</p> <p>未提供样品则样品分为 0 分。</p>
--	--	--

## 第四章 招标需求

### 一、项目概述

本次项目为静安区部分学校采购厨房设备一批，包括相关设备的供货、运输、保险、卸货、安装到位、调试、验收合格及保修等。投标单位可投报所有包或任意包，包件内容不得漏报及少报，否则将影响对投标文件的评判。本项目每家供应商只能中标一个包件，中标顺序由上海政府采购云平台招投标系统后台计算方法得出。项目包含六个包件，如下：

包件号	包件名称	学校名称	包件限价
1	修缮学校厨房设备	成功实验小学	1500000
		三泉路幼儿园	
2	静安实验小学等厨房设备	静安实验小学	1210000
		科技学校	
3	阳曲路小学等厨房设备	成功教育中学	1180000
		中小学厨房小用品	
4	修缮学校厨房设备 2	逸夫职业学校	1300000
		彭浦新村幼儿园	
		幼儿园厨房小用品	
5	厨房排风	厨房排风	900000
6	扩班用厨房设备	常德书法幼儿园	1500000
		幼儿园厨房小用品	
		阳曲路小学	

### 二、厨房设备技术参数要求

★本项目设备或产品中不锈钢制品均应采用 304 食品级不锈钢或以上等级。

包件一：修缮学校厨房设备

成功实验小学厨房设备清单					
序号	设备名称	规格	数量	单位	技术参数

	粗加工				
A01	四门双温冰箱	1220*760*1980	2	只	优质品牌产品，自动恒温，冷藏温度+2 至+10℃,冷冻温度-6 至-12℃
A02	大号单星盆台	900*760*800	3	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，斗深 350，横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ，配铜制落水器，溢水装置， $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头（须注明品牌）
A03	拼台	500*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ ， $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
A04	二层砧板工作台	1800*760*800	3	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ ， $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
A05	开水器连架	CSB-12	1	只	380V,12KW；全不锈钢制造，有良好的隔热保温层，电脑板控制进水阀及水位探针等，代替进水浮球阀，功能完备、可靠。符合开水饮用标准。
A06	拖把池	600*600*500	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，斗深 280，横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ，配铜制落水器，溢水装置， $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头（须注明品牌）
A07	大号单星盆台	1200*850*800	3	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，斗深 350，横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ，配铜制落水器，溢水装置， $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头（须注明品牌）

A08	工作台	1000*850*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ,加强筋 $\delta=1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
A09	四层货架	1200*500*1800	3	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,层板 $\delta=1.2\text{mm}$ , $\phi 38*1.2\text{mm}$ 圆管,配有不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
	热厨房				
B01	大号单星盆台	900*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,星盆 $\delta=1.5\text{mm}$ ,斗深 350,横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ,配铜制落水器,溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管,配有不锈钢可调脚,优质品牌水龙头(须注明品牌)
B02	大号单星盆台	1500*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,星盆 $\delta=1.5\text{mm}$ ,斗深 350,横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ,配铜制落水器,溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管,配有不锈钢可调脚,优质品牌水龙头(须注明品牌)
B03	工作台柜	1800*760*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,面板 $\delta=1.5\text{mm}$ ,层板、底板 $\delta=1.2\text{mm}$ ,侧板移门 1.0mm, $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
B04	高身保洁柜	1200*500*1800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,层板、底板 $\delta=1.5\text{mm}$ ,侧板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,移门 $\delta=1.0\text{mm}$ , $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
B05	三层六盘烤箱	1225*770*1540	1	台	380V,19.2KW;底火、面火控制温度可在室温 $\sim 300^{\circ}\text{C}$ 范围内,根据需要任意设定,并能自动恒温。
B06	脱排烟罩	1400*1000*550	1.4	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,单体:SUS 304 $\delta=1.0\text{mm}$ ,侧板:SUS 304 $\delta=1.2\text{mm}$ ,积油杯: SUS 304 $\delta=1.0\text{mm}$ ,带防水照明灯、隔油网板

B07	30”单眼大锅灶	1200*1200*800	1	台	采用优质 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 面板、侧板、后板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 台面下层 Q235-A(冷板) $\delta = 2\text{mm}$ , 内胆外壳: Q235-A(热板) $\delta = 2\text{mm}$ , 内层耐火材料, 优质品牌燃气阀 (须注明品牌), 电子打火, 节能炉头带自动熄火保护装置, 承力脚 $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢 (内衬 $\phi 48$ 厚壁 铸铁管) 可调节重力脚。提供产品检测报告备查
B08	灶具拼台	400*1000*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
B09	30”双眼大锅灶	2000*1200*800	1	台	采用优质 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 面板、侧板、后板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 台面下层 Q235-A(冷板) $\delta = 2\text{mm}$ , 内胆外壳: Q235-A(热板) $\delta = 2\text{mm}$ , 内层耐火材料, 优质品牌燃气阀 (须注明品牌), 电子打火, 节能炉头带自动熄火保护装置, 承力脚 $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢 (内衬 $\phi 48$ 厚壁 铸铁管) 可调节重力脚。提供产品检测报告备查
B10	单炒单炮台	1200*1200*800	1	台	采用优质 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 面板、侧板、后板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 台面下层 Q235-A(冷板) $\delta = 2\text{mm}$ , 内胆外壳: Q235-A(热板) $\delta = 2\text{mm}$ , 内层耐火材料, 优质品牌燃气阀 (须注明品牌), 电子打火, 节能炉头带自动熄火保护装置, 承力脚 $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢 (内衬 $\phi 48$ 厚壁 铸铁管) 可调节重力脚。提供产品检测报告备查

B11	单眼矮仔炉	600*500*500	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,面板 $\delta=1.5\text{mm}$ ,侧板挡板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,优质品牌燃气阀(须注明品牌),电子打火,带自动熄火保护装置,炉花: Q235-A,扁钢 30*8,炉架: Q235-A 角钢 30*3、40*4,承力脚 $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢(衬 $\phi 48$ 厚壁铸铁管)可调节重力脚,提供产品检测报告备查
B12	脱排烟罩连新风	6800*1450*550	6.8	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,罩体:SUS 304 $\delta=1.0\text{mm}$ ,侧板:SUS 304 $\delta=1.2\text{mm}$ ,积油杯: SUS 304 $\delta=1.0\text{mm}$ ,带防水照明灯、隔油网板及万向送新风口
B13	6.4 燃气蒸箱	850*1050*1800	2	台	柜体内胆/立柱 SUS 304 $\delta=1.2\text{mm}$ 贴塑拉丝板,封板: SUS 304 $\delta=1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板,门: SUS 304 $\delta=1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板,防回弹;饭盘: SUS 304 $\delta=0.8\text{mm}$ 贴塑拉丝板;优质品牌水阀、主火控制优质品牌球阀(须注明品牌),带水处理和防干烧装置。提供产品检测报告备查
B14	集气罩	2000*1300*500	2	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,罩体:SUS 304 $\delta=1.0\text{mm}$ ,侧板: SUS 304 $\delta=1.2\text{mm}$
	备餐间				
C01	洗手双星盆台	850*450*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,星盆 $\delta=1.5\text{mm}$ ,斗深 280,横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ,配铜制落水器,溢水装置
C02	单星盆台	600*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,星盆 $\delta=1.5\text{mm}$ ,斗深 280,横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ,配铜制落水器,溢水装置,38*38*1.2mm 不锈钢方管,配有不锈钢可调脚,优质品牌水龙头(须注明品牌)

C03	保温发菜台	1500*700*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 围身、面板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 220V/2.5kw, 不锈钢电热管, 38*38*1.2mm 不锈钢可调脚, 带防漏电保护装置, 配 30-110°C 温控指示灯, 配 4 个 1/1 份数盆。提供产品检测报告备查
C04	二层工作台	1800*700*800	4	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm} * 1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
C05	高身保洁柜	1200*500*1800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板、底板 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 侧板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 移门 $\delta = 1.0\text{mm}$ , $\phi 50 * 150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
C06	垫仓板	1200*500*250	4	只	30*30*1.2mm 不锈钢方管
	洗碗间				
D01	残菜台柜	1500*700*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm} * 1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。
D02	大号单星盆台	900*760*800	3	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 350, 横通 $\phi 25 * 1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, 38*38*1.2mm 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头(须注明品牌)
D03	高身保洁柜	1200*500*1800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板、底板 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 侧板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 移门 $\delta = 1.0\text{mm}$ , $\phi 50 * 150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
D04	二层工作台	1200*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm} * 1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查

D05	双开门蒸汽消毒箱	1200*700*1800	1	只	柜体内胆/立柱 SUS 304 $\delta = 1.2\text{mm}$ 贴塑拉丝板, 封板: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板, 门: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板, 防回弹; 优质品牌水阀、优质品牌球阀 (须注明品牌), 带水处理和防干烧装置, 380V, 18KW。提供产品检测报告备查。
D06	开水器连架	CSB-12	1	只	380V, 12KW; 全不锈钢制造, 有良好的隔热保温层, 电脑板控制进水阀及水位探针等, 代替进水浮球阀, 功能完备、可靠。符合开水饮用标准。
D07	集气罩	1500*1000*500	1.5	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 罩体: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 侧板: SUS 304 $\delta = 1.2\text{mm}$
	库房				
1	四层货架	1200*500*1800	4	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38*1.2\text{mm}$ 圆管, 配有不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
2	垫仓板	1200*500*250	3	只	30*30*1.2mm 不锈钢方管
	另				
2	承重型平板车	900*550*900	2	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 车身 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 5" 重型脚轮。提供产品检测报告备查
3	风幕机	L=1000MM	1	台	220V, 120W; 出口风速 9-11 米/秒。
4	风幕机	L=1500MM	1	台	220V, 120W; 出口风速 9-11 米/秒。
5	灭蝇灯		4	台	220V, 30W
6	紫外线杀菌灯		3	台	220V, 40W
7	油水分离器	2000*1200*1200	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, $\delta = 2.0\text{mm}$ , 油水分离快速、高效; 适合各种含油浓度进水, 抗冲击能力强。提供产品检测报告备查

8	油水分离器	500*300*300	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, $\delta=1.2\text{mm}$ , 油水分离快速、高效; 适合各种含油浓度进水, 抗冲击能力强。提供产品检测报告备查
	排风系统				
1	不锈钢消音房		20	平方	150mm, 外壳采用不锈钢板
2	消音棉		40	平方	玻璃棉
3	厨房专用静音风机	处理风量 $\geq 30000\text{m}^3/\text{h}$	1	台	功率 $\leq 380\text{V}$ , 7.5KW; 全压 $\geq 730\text{Pa}$ , 噪声 $\leq 67\text{Db(A)}$ 。提供产品检测报告备查
4	厨房专用风机	处理风量 $\geq 9000\text{m}^3/\text{h}$	2	台	功率 $\leq 380\text{V}$ , 0.75KW; 全压 $\geq 218\text{Pa}$
5	油烟净化器	处理风量: $30000\text{m}^3/\text{h}$	1	台	220V, 1KW; 静电式, 效率 $\geq 90\%$ , 具备: CEP 环境保护产品认证证书。提供产品检测报告备查
6	去味器	处理风量: $30000\text{m}^3/\text{h}$	1	台	220V, 1KW; UV-C 紫外线除味, 效率 $\geq 70\%$ , 具备: CEP 环境保护产品认证证书。提供产品检测报告备查
7	油烟在线检测系统		1	套	
8	风机净化器支架		6	付	8#槽钢, 防锈油漆
9	风机减震器	250KG	8	只	配风机
10	不锈钢风管	0.8mm	40	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$
11	不锈钢风管	1.0mm	80	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$
12	不锈钢风管	1.2mm	200	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$
13	环保检测风管	1.0mm	10	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=1.0\text{mm}$ , 留有环保检测口
14	镀锌法兰		120	付	镀锌角铁
15	不锈钢风机进出口消声器		2	段	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$ , 内衬隔音棉。
16	方接圆		2	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$



17	防雨帽		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
18	耐高温软布接头		2	只	耐高温防水帆布
19	网式出风口		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
20	风机控制箱		1	只	选用优质 304 不锈钢板制作, $\delta = 1.2\text{mm}$ 。含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。
21	防火阀		1	只	280 度熔断式提供产品检测报告备查
22	阻燃 B 级耐火铜芯聚氯乙烯绝缘超软导线	4mm <sup>2</sup> 塑线	5	卷	
23	阻燃 B 级耐火铜芯聚氯乙烯绝缘超软导线	2.5mm <sup>2</sup>	3	卷	
24	PVC 电线管	$\Phi 32$	12	根	
25	安装附件		1	套	吊杆、螺丝、螺帽等

三泉路幼儿园厨房设备清单

序号	设备名称	规格	数量	单位	
食品原料库					
A01	四层货架	1200*480*1800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38*1.2\text{mm}$ 圆管, 配有不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
A02	双门冰箱	176L	1	台	220V, 0.37KW; 直冷; 冷藏室温度可调范围为 $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ ; 冷冻室温度为 $-18^{\circ}\text{C}$
粗加工					
B01	拖把池	500*500*500	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头(须注明品牌)

B02	双大星盆台	1800*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 350, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头(须注明品牌)
B03	单大星盆台	900*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 350, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头(须注明品牌)
B04	双星盆台	1500*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头(须注明品牌)
B05	双层工作台	800*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
B06	绞肉机	410*240*450	1	台	220V, 0.75KW; 生产能力: 220KG/H
B07	四层货架	1200*480*1800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38*1.2\text{mm}$ 圆管, 配有不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
B08	沥水架	1600*600*200	1	只	$30*30*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管
B09	工作台连下一层	1500*700*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
B10	工作台连下一层	1200*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查

B11	台式磅秤		1	台	150KG,高清液晶显示,不锈钢称重台面,防锈、防滑、耐磨损,交直流两用
烹饪区					
C01	30"双眼大锅灶	2000*1200*800	1	台	采用优质 SUS 304-2B 不锈钢板制造,台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ,面板、侧板、后板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,台面下层 Q235-A(冷板) $\delta=2\text{mm}$ ,内胆外壳: Q235-A(热板) $\delta=2\text{mm}$ ,内层耐火材料,优质品牌燃气阀(须注明品牌),电子打火,节能炉头带自动熄火保护装置,承力脚 $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢(内衬 $\phi 48$ 厚壁 铸铁管)可调节重力脚。提供产品检测报告备查
C02	96KG 燃气蒸饭箱	745*950*1650	1	台	柜体内胆/立柱 SUS 304 $\delta=1.2\text{mm}$ 贴塑拉丝板,封板: SUS 304 $\delta=1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板,门: SUS 304 $\delta=1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板,防回弹;饭盘: SUS 304 $\delta=0.8\text{mm}$ 贴塑拉丝板;优质品牌水阀、主火控制优质品牌球阀(须注明品牌),带水处理和防干烧装置。提供产品检测报告备查
C03	四层货架	1200*480*1800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,层板 $\delta=1.2\text{mm}$ , $\phi 38*1.2\text{mm}$ 圆管,配有不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
C04	小炮台连底座	500*1000*800	1	台	采用优质 SUS 304-2B 不锈钢板制造,台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ,面板、侧板、后板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,台面下层 Q235-A(冷板) $\delta=2\text{mm}$ ,内胆外壳: Q235-A(热板) $\delta=2\text{mm}$ ,内层耐火材料,优质品牌燃气阀(须注明品牌),电子打火,节能炉头带自动熄火保护装置,承力脚 $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢(内衬 $\phi 48$ 厚壁 铸铁管)可调节重力脚。提供产品检测报告备查

C05	工作台连下一层	1800*500*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ,层板 $\delta=1.2\text{mm}$ ,加强筋 $\delta=1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
C06	油网烟罩带新风	5200*1450*500	5.2	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,罩体:SUS 304 $\delta=1.0\text{mm}$ ,侧板:SUS 304 $\delta=1.2\text{mm}$ ,积油杯: SUS 304 $\delta=1.0\text{mm}$ ,带防水照明灯、隔油网板及万向送新风口
C07	单向调理台	1800*800*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,面板 $\delta=1.5\text{mm}$ ,层板、底板 $\delta=1.2\text{mm}$ ,侧板移门 $1.0\text{mm}$ , $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
C08	双层送餐车	500*900*900	1	辆	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,车身 $\delta=1.0\text{mm}$ , $\phi 22*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管推手柄,脚 $25*25$ 不锈钢方管,4#万向脚轮。
C09	单星盆台	600*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,星盆 $\delta=1.5\text{mm}$ ,斗深 280,横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ,配铜制落水器,溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管,配有不锈钢可调脚,优质品牌水龙头(须注明品牌)
二更/备餐间					
D01	双星洗手盆	850*450*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,星盆 $\delta=1.5\text{mm}$ ,斗深 280,横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ,配铜制落水器,溢水装置
D02	工作台连下一层	1800*600*800	3	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ,层板 $\delta=1.2\text{mm}$ ,加强筋 $\delta=1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
D03	保洁柜	1200*480*1800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,层板、底板 $\delta=1.5\text{mm}$ ,侧板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,移门 $\delta=1.0\text{mm}$ , $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查

D04	单星盆台	600*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头(须注明品牌)
洗消间					
E01	工作台连下一层	700*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
E02	三星盆台	1800*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头(须注明品牌)
E03	开水器连底座	90L	1	台	380V, 9KW ; 500*300/385*820mm ; 全不锈钢制造, 有良好的隔热保温层, 电脑板控制进水阀及水位探针等, 代替进水浮球阀, 功能完备、可靠。符合开水饮用标准。
E04	揭盖式消毒柜	800*600*750	2	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 柜身 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 380V/3kw, 不锈钢电热管, $\phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢重力可调脚, 配 30-110℃ 温控指示灯带防漏电保护装置。提供产品检测报告备查
点心间					
F01	单星盆台	600*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头(须注明品牌)
F02	搅拌机	435*450*820/B25	1	台	220V, 1KW; 料桶容积: 25L

F03	三层六盘烤箱	1225*770*1540/PL-6	1	台	380V,19.2KW; 底火、面火控制温度可在室温~300℃范围内, 根据需要任意设定, 并能自动恒温。
F04	集气罩	1500*1200*500	1.5	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 罩体: SUS 304 $\delta$ =1.0mm, 侧板: SUS 304 $\delta$ =1.2mm
保育员操作间					
1	揭盖式消毒柜	1000*600*750	3	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 柜身 $\delta$ =1.5mm, 380V/3kw, 不锈钢电热管, $\phi$ 38*1.2mm 不锈钢重力可调脚, 配 30-110℃温控指示灯带防漏电保护装置。提供产品检测报告备查
2	双星盆台	1200*600*800	3	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta$ =1.5mm, 斗深 280, 横通 $\phi$ 25*1.2mm, 配铜制落水器, 溢水装置, 38*38*1.2mm 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头(须注明品牌)
3	工作台连下一层	1200*600*800	3	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta$ =1.5mm, 层板 $\delta$ =1.2mm, 加强筋 $\delta$ =1.2mm, $\phi$ 38mm*1.2mm 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
4	开水器连底座	90L	3	台	380V,9KW ; 500*300/385*820mm ; 全不锈钢制造, 有良好的隔热保温层, 电脑板控制进水阀及水位探针等, 代替进水浮球阀, 功能完备、可靠。符合开水饮用标准。
5	保洁柜	1200*480*1800	3	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板、底板 $\delta$ =1.5mm, 侧板 $\delta$ =1.0mm, 移门 $\delta$ =1.0mm, $\phi$ 50*150mm 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
7	集气罩	1800*800*500*3组	5.4	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 罩体: SUS 304 $\delta$ =1.0mm, 侧板: SUS 304 $\delta$ =1.2mm
传染病消毒间					

1	揭盖式消毒柜	500*550*750	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 柜身 $\delta=1.5\text{mm}$ , 380V/3kw, 不锈钢电热管, $\phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢重力可调脚, 配 30-110 $^{\circ}\text{C}$ 温控指示灯带防漏电保护装置。提供产品检测报告备查
2	单星盆工作台	1000*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta=1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头(须注明品牌)
4	集气罩	1200*800*500	1.2	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 罩体: SUS 304 $\delta=1.0\text{mm}$ , 侧板: SUS 304 $\delta=1.2\text{mm}$
5	保洁柜	1200*480*1800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板、底板 $\delta=1.5\text{mm}$ , 侧板 $\delta=1.0\text{mm}$ , 移门 $\delta=1.0\text{mm}$ , $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
其他					
1	风幕机	L=1500MM	1	台	220V, 120W; 出口风速 9-11 米/秒。
2	紫外线杀菌灯		1	台	220V, 40W
3	地埋式油水分离器	1800*1000*1000	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, $\delta=2.0\text{mm}$ , 油水分离快速、高效; 适合各种含油浓度进水, 抗冲击能力强。提供产品检测报告备查
4	台下式油水分离器	500*350*350	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, $\delta=1.2\text{mm}$ , 油水分离快速、高效; 适合各种含油浓度进水, 抗冲击能力强。提供产品检测报告备查
排风系统					
烹饪区排风					

1	厨房专用静音风机	处理风量 $\geq$ 15000m <sup>3</sup> /h	1	台	功率 $\leq$ 380V, 4KW; 全压 $\geq$ 500Pa, 噪声 $\leq$ 64Db(A)。提供产品检测报告备查
2	风机支架		1	付	8#槽钢, 防锈油漆
3	风机减震器		4	只	配风机
4	油烟净化器	处理风量 $\geq$ 15000m <sup>3</sup> /h	1	台	220V,1KW; 静电式, 效率 $\geq$ 90%, 具备: CEP 环境保护产品认证证书。提供产品检测报告备查
5	油烟净化器支架		1	付	8#槽钢, 防锈油漆
6	不锈钢风管	500*600	110	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$
7	镀锌法兰	500*600	52	付	镀锌角铁
8	不锈钢风机进出口消声器	500*600	2	段	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$ , 内衬隔音棉。
9	方接圆		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$
10	防雨帽		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$
11	耐高温软布接头		1	只	耐高温防水帆布
12	网式出风口		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$
13	防火阀		1	只	280 度熔断式提供产品检测报告备查
14	消音房		30	平方	150mm, 外壳采用不锈钢板
15	消音棉		100	平方	玻璃棉
16	吊车费		1	项	
送新风系统					
1	厨房专用风机	处理风量 $\geq$ 9000m <sup>3</sup> /h	1	台	功率 $\leq$ 380V,0.75KW; 全压 $\geq$ 218Pa
2	风机支架		1	付	8#槽钢, 防锈油漆
3	不锈钢风管	300*300	36	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$
4	镀锌法兰	300*300	16	付	镀锌角铁



5	方接圆		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
6	防雨帽		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
点心间排风					
1	厨房专用风机	处理风量 $\geq 9000\text{m}^3/\text{h}$	1	台	功率 $\leq 380\text{V}, 0.75\text{KW}$ ; 全压 $\geq 218\text{Pa}$
2	风机支架		1	付	8#槽钢, 防锈油漆
3	不锈钢风管	300*300	27	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
4	法兰	300*300	12	付	镀锌角铁
5	方接圆		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
6	防雨帽		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
保育员操作室/传染病消毒间排风					
1	厨房专用风机	处理风量 $\geq 9000\text{m}^3/\text{h}$	4	台	功率 $\leq 380\text{V}, 0.75\text{KW}$ ; 全压 $\geq 218\text{Pa}$
2	风机支架		4	付	8#槽钢, 防锈油漆
3	不锈钢风管	300*300	98	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
4	法兰	300*300	45	付	镀锌角铁
5	方接圆		4	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
6	防雨帽		4	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$

包件二：静安实验小学等厨房设备

静安实验小学厨房设备清单					
序号	设备名称	规格	数量	单位	备注
库房					
A01	置米架	1600*600*200	1	只	30*30*1.2mm 不锈钢方管

A02	四层货架	1200*480*1800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38*1.2\text{mm}$ 圆管,配有不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
A03	平板车	500*900*900	1	辆	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,车身 $\delta = 1.5\text{mm}$ ,加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ ,5"重型脚轮。提供产品检测报告备查
粗加工					
B01	双大星盆台	1800*760*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ ,斗深 350,横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ,配铜制落水器,溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管,配有不锈钢可调脚,优质品牌水龙头(须注明品牌)
B02	单大星盆台	900*760*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ ,斗深 350,横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ,配铜制落水器,溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管,配有不锈钢可调脚,优质品牌水龙头(须注明品牌)
B03	工作台连下一层	1500*700*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ ,层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ,加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
B04	电子磅秤	30KG	1	台	30KG,高清液晶显示,不锈钢称重台面,防锈、防滑、耐磨损,交直流两用
B05	绞肉机	410*240*450	1	台	220V, 0.75KW; 生产能力: 220KG/H
B06	搅拌机	435*450*820/B25	1	台	220V,1KW; 料桶容积: 25L
B07	四门冰箱	1230*740*1920	1	台	优质品牌产品,自动恒温,冷藏温度+2 至+10 $^{\circ}\text{C}$ ,冷冻温度-6 至-12 $^{\circ}\text{C}$
B08	工作台连下一层	1800*800*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ ,层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ,加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
烹饪区					

C01	鼓风 30"单眼大锅灶	1050*1200*800	2	台	采用优质 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 面板、侧板、后板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 台面下层 Q235-A(冷板) $\delta = 2\text{mm}$ , 内胆外壳: Q235-A(热板) $\delta = 2\text{mm}$ , 内层耐火材料, 优质品牌燃气阀 (须注明品牌), 电子打火, 节能炉头带自动熄火保护装置, 承力脚 $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢 (内衬 $\phi 48$ 厚壁 铸铁管) 可调节重力脚。提供产品检测报告备查
C02	鼓风单炒单汤灶	1050*1200*800	1	台	采用优质 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 面板、侧板、后板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 台面下层 Q235-A(冷板) $\delta = 2\text{mm}$ , 内胆外壳: Q235-A(热板) $\delta = 2\text{mm}$ , 内层耐火材料, 优质品牌燃气阀 (须注明品牌), 电子打火, 节能炉头带自动熄火保护装置, 承力脚 $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢 (内衬 $\phi 48$ 厚壁 铸铁管) 可调节重力脚。提供产品检测报告备查
C03	96KG 燃气蒸饭箱	745*950*1650	1	台	柜体内胆/立柱 SUS 304 $\delta = 1.2\text{mm}$ 贴塑拉丝板, 封板: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板, 门: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板, 防回弹; 饭盘: SUS 304 $\delta = 0.8\text{mm}$ 贴塑拉丝板; 优质品牌水阀、主火控制优质品牌球阀 (须注明品牌), 带水处理和防干烧装置。提供产品检测报告备查
C04	单眼矮仔炉	650*650*500	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 侧板挡板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 优质品牌燃气阀 (须注明品牌), 电子打火, 带自动熄火保护装置, 炉花: Q235-A, 扁钢 30*8, 炉架: Q235-A 角钢 30*3、40*4, 承力脚 $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢 (衬 $\phi 48$ 厚壁铸铁管) 可调节重力脚, 提供产品检测报告备查

C05	油网烟罩带新风	4950*1450*500	4.95	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 罩体 :SUS 304 $\delta$ =1.0mm, 侧板 :SUS 304 $\delta$ =1.2mm , 积油杯: SUS 304 $\delta$ =1.0mm, 带防水照明灯、隔油网板及万向送新风口
C06	双向移门调理台	1800*800*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板 $\delta$ =1.5mm, 层板、底板 $\delta$ =1.2mm, 侧板移门 1.0mm, $\Phi$ 50*150mm 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
C07	调料车	450*900*900	2	辆	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 车身 $\delta$ =1.0mm, $\Phi$ 22*1.2mm 不锈钢圆管推手柄, 脚 25*25 不锈钢方管, 4# 万向脚轮。
C08	单大星盆台	900*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta$ =1.5mm, 斗深 350, 横通 $\Phi$ 25*1.2mm, 配铜制落水器, 溢水装置, 38*38*1.2mm 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头(须注明品牌)
C09	四层货架	1200*480*1800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板 $\delta$ =1.2mm, $\Phi$ 38*1.2mm 圆管, 配有不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
C10	电饼铛	840*660*760	1	台	380v, 9kw
C11	三层六盘烤箱	1225*770*1540/PL-6	1	台	380V, 19.2KW; 底火、面火控制温度可在室温~300℃范围内, 根据需要任意设定, 并能自动恒温。
C12	集气罩	2200*1200*500	2.2	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 罩体 :SUS 304 $\delta$ =1.0mm, 侧板: SUS 304 $\delta$ =1.2mm
C13	工作台连下一层	1200*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta$ =1.5mm, 层板 $\delta$ =1.2mm , 加强筋 $\delta$ =1.2mm, $\Phi$ 38mm*1.2mm 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
二更/备餐间					

D01	双星洗手盆	850*450*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,星盆 $\delta=1.5\text{mm}$ ,斗深 280,横通 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ ,配铜制落水器,溢水装置
D02	四盆保温台	1500*700*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ,围身、面板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,220V/2.5kw,不锈钢电热管,38*38*1.2mm 不锈钢可调脚,带防漏电保护装置,配 30-110℃温控指示灯,配 4 个 1/1 份数盆。提供产品检测报告备查
D03	单向移门调理台	1800*700*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,面板 $\delta=1.5\text{mm}$ ,层板、底板 $\delta=1.2\text{mm}$ ,侧板移门 1.0mm, $\Phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
D04	工作台连下一层	1200*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ,层板 $\delta=1.2\text{mm}$ ,加强筋 $\delta=1.2\text{mm}$ , $\Phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
D05	单星盆台	600*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,星盆 $\delta=1.5\text{mm}$ ,斗深 280,横通 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ ,配铜制落水器,溢水装置,38*38*1.2mm 不锈钢方管,配有不锈钢可调脚,优质品牌水龙头(须注明品牌)
D06	立式移门储藏柜	1200*480*1800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,层板、底板 $\delta=1.5\text{mm}$ ,侧板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,移门 $\delta=1.0\text{mm}$ , $\Phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
洗消间					
E01	残菜台	1000*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ,加强筋 $\delta=1.2\text{mm}$ , $\Phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。

E02	单大星盆台	900*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,星盆 $\delta=1.5\text{mm}$ ,斗深 350,横通 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ ,配铜制落水器,溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管,配有不锈钢可调脚,优质品牌水龙头(须注明品牌)
E03	双大星盆台	1800*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,星盆 $\delta=1.5\text{mm}$ ,斗深 350,横通 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ ,配铜制落水器,溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管,配有不锈钢可调脚,优质品牌水龙头(须注明品牌)
E05	电热消毒柜	745*950*1650	1	台	柜体内胆/立柱 SUS 304 $\delta=1.2\text{mm}$ 贴塑拉丝板,封板: SUS 304 $\delta=1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板,门: SUS 304 $\delta=1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板,防回弹; 优质品牌水阀、优质品牌球阀(须注明品牌),带水处理和防干烧装置, 380V, 18KW。提供产品检测报告备查。
E06	开水器连底座	90L	1	台	380V,9KW ; 500*300/385*820mm; 全不锈钢制造,有良好的隔热保温层,电脑板控制进水阀及水位探针等,代替进水浮球阀,功能完备、可靠。符合开水饮用标准。
E07	集气罩	2000*1400*500	2	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,单体: SUS 304 $\delta=1.0\text{mm}$ ,侧板: SUS 304 $\delta=1.2\text{mm}$
E08	工作台连下一层	1200*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ,层板 $\delta=1.2\text{mm}$ ,加强筋 $\delta=1.2\text{mm}$ , $\Phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
其他					
1	风幕机	L=1300MM	2	台	220V, 120W; 出口风速 9-11 米/秒。
2	灭蝇灯		3	台	220V, 30W
3	紫外线杀菌灯		1	台	220V, 40W

4	地埋式油水分离器	1800*1000*1000	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, $\delta=2.0\text{mm}$ , 油水分离快速、高效; 适合各种含油浓度进水, 抗冲击能力强。提供产品检测报告备查
5	台下式油水分离器	500*350*350	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, $\delta=1.2\text{mm}$ , 油水分离快速、高效; 适合各种含油浓度进水, 抗冲击能力强。提供产品检测报告备查
6	重型平板车	700*1100*900	6	辆	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 车身 $\delta=1.5\text{mm}$ , 加强筋 $\delta=1.2\text{mm}$ , 5" 重型脚轮。提供产品检测报告备查
排风系统					
烹饪区排风					
1	厨房专用静音风机	处理风量 $\geq 15000\text{m}^3/\text{h}$	1	台	功率 $\leq 380\text{V}$ , 4KW; 全压 $\geq 500\text{Pa}$ , 噪声 $\leq 64\text{Db(A)}$ 。提供产品检测报告备查
2	风机支架		1	付	8#槽钢, 防锈油漆
3	风机减震器		4	只	配风机
4	油烟净化器	处理风量 $\geq 15000\text{m}^3/\text{h}$	1	台	220V, 1KW; 静电式, 效率 $\geq 90\%$ , 具备: CEP 环境保护产品认证证书。提供产品检测报告备查
5	油烟净化器支架		1	付	8#槽钢, 防锈油漆
6	不锈钢风管	500*600	230	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$
7	镀锌法兰	500*600	110	付	镀锌角铁
8	不锈钢风机进出口消声器	500*600	2	段	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$ , 内衬隔音棉。
9	方接圆		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$
10	防雨帽		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$
11	耐高温软布接头		1	只	耐高温防水帆布
12	网式出风口		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$

13	防火阀		1	只	280 度熔断式提供产品检测报告备查
14	消音房		30	平方	150mm, 外壳采用不锈钢板
15	消音棉		100	平方	玻璃棉
16	吊车费		1	项	
送新风系统					
1	厨房专用风机	处理风量 $\geq$ 9000m <sup>3</sup> /h	1	台	功率 $\leq$ 380V,0.75KW; 全压 $\geq$ 218Pa
2	风机支架		1	付	8#槽钢, 防锈油漆
3	不锈钢风管	300*300	36	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$
4	法兰	300*300	16	付	镀锌角铁
5	方接圆		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$
6	防雨帽		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$
点心间排风系统					
1	厨房专用风机	处理风量 $\geq$ 9000m <sup>3</sup> /h	1	台	功率 $\leq$ 380V,0.75KW; 全压 $\geq$ 218Pa
2	风机支架		1	付	8#槽钢, 防锈油漆
3	不锈钢风管	300*300	15	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$
4	法兰	300*300	7	付	镀锌角铁
5	方接圆		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$
6	防雨帽		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$
洗消间排风系统					
1	厨房专用风机	处理风量 $\geq$ 9000m <sup>3</sup> /h	1	台	功率 $\leq$ 380V,0.75KW; 全压 $\geq$ 218Pa
2	风机支架		1	付	8#槽钢, 防锈油漆
3	不锈钢风管	300*300	15	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$
4	法兰	300*300	7	付	镀锌角铁



5	方接圆		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$
6	防雨帽		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$
科技学校厨房设备清单					
序号	设备名称	规格	数量	单位	备注
	库房				
A01	四层货架	1200*500*1800	5	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板 $\delta=1.2\text{mm}$ , $\phi 38*1.2\text{mm}$ 圆管, 配有不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
	粗加工				
B01	拖把池	600*600*500	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta=1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头(须注明品牌)
B02	开水器连架	CSB-12	1	只	380V,12KW; 全不锈钢制造, 有良好的隔热保温层, 电脑板控制进水阀及水位探针等, 代替进水浮球阀, 功能完备、可靠。符合开水饮用标准。
B03	四层货架	1200*500*1800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板 $\delta=1.2\text{mm}$ , $\phi 38*1.2\text{mm}$ 圆管, 配有不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
B04	二层砧板工作台	1800*760*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta=1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta=1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
B05	大号单星盆台	900*760*800	5	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta=1.5\text{mm}$ , 斗深 350, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头(须注明品牌)

	热厨房				
C01	四门双温冰箱	1220*760*1980	1	只	优质品牌产品，自动恒温，冷藏温度+2 至+10℃,冷冻温度-6 至-12℃
C02	大号单星盆台	900*760*800	6	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,星盆 $\delta=1.5\text{mm}$ ,斗深 350,横通 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ ,配铜制落水器,溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管,配有不锈钢可调脚,优质品牌水龙头(须注明品牌)
C03	工作台柜	1800*760*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,面板 $\delta=1.5\text{mm}$ ,层板、底板 $\delta=1.2\text{mm}$ ,侧板移门 $1.0\text{mm}$ , $\Phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
C04	30" 单眼大锅灶	1200*1200*800	1	台	采用优质 SUS 304-2B 不锈钢板制造,台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ,面板、侧板、后板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,台面下层 Q235-A(冷板) $\delta=2\text{mm}$ ,内胆外壳: Q235-A(热板) $\delta=2\text{mm}$ ,内层耐火材料,优质品牌燃气阀(须注明品牌),电子打火,节能炉头带自动熄火保护装置,承力脚 $\Phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢(内衬 $\Phi 48$ 厚壁 铸铁管)可调节重力脚。提供产品检测报告备查
C05	30" 双眼大锅灶	2000*1200*800	1	台	采用优质 SUS 304-2B 不锈钢板制造,台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ,面板、侧板、后板 $\delta=1.0\text{mm}$ ,台面下层 Q235-A(冷板) $\delta=2\text{mm}$ ,内胆外壳: Q235-A(热板) $\delta=2\text{mm}$ ,内层耐火材料,优质品牌燃气阀(须注明品牌),电子打火,节能炉头带自动熄火保护装置,承力脚 $\Phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢(内衬 $\Phi 48$ 厚壁 铸铁管)可调节重力脚。提供产品检测报告备查

C06	6.4 燃气蒸箱	850*1050*1800	1	台	柜体内胆/立柱 SUS 304 $\delta = 1.2\text{mm}$ 贴塑拉丝板, 封板: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板, 门: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板, 防回弹; 饭盘: SUS 304 $\delta = 0.8\text{mm}$ 贴塑拉丝板; 优质品牌水阀、主火控制优质品牌球阀(须注明品牌), 带水处理和防干烧装置。提供产品检测报告备查
C07	脱排烟罩连新风	4800*1450*550	4.8	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 罩体: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 侧板: SUS 304 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 积油杯: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 带防水照明灯、隔油网板及万向送新风口
	备餐间				
D01	洗手双星盆台	850*450*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置
D02	单星盆台	600*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头(须注明品牌)
D03	工作台柜	1200*600*800	6	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板、底板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 侧板移门 $1.0\text{mm}$ , $\Phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
	另				
2	承重型平板车	900*550*900	7	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 车身 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 5" 重型脚轮。提供产品检测报告备查
3	风幕机	L=1000MM	1	台	220V, 120W; 出口风速 9-11 米/秒。
4	风幕机	L=1500MM	1	台	220V, 120W; 出口风速 9-11 米/秒。
5	灭蝇灯		2	台	220V, 30W

6	紫外线杀菌灯		2	台	220V, 40W
7	油水分离器	2000*1200*1200	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, $\delta=2.0\text{mm}$ , 油水分离快速、高效; 适合各种含油浓度进水, 抗冲击能力强。提供产品检测报告备查
8	油水分离器	500*300*300	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, $\delta=1.2\text{mm}$ , 油水分离快速、高效; 适合各种含油浓度进水, 抗冲击能力强。提供产品检测报告备查
	排风系统				
1	不锈钢消音房		15	平方	150mm, 外壳采用不锈钢板
2	消音棉		30	平方	玻璃棉
3	厨房专用静音风机	处理风量 $\geq 15000\text{m}^3/\text{h}$	1	台	功率 $\leq 380\text{V}$ , 4KW; 全压 $\geq 500\text{Pa}$ , 噪声 $\leq 64\text{Db(A)}$ 。提供产品检测报告备查
4	厨房专用风机	处理风量 $\geq 9000\text{m}^3/\text{h}$	2	台	功率 $\leq 380\text{V}$ , 0.75KW; 全压 $\geq 218\text{Pa}$
5	油烟净化器	处理风量 $\geq 15000\text{m}^3/\text{h}$	1	台	220V, 1KW; 静电式, 效率 $\geq 90\%$ , 具备: CEP 环境保护产品认证证书。提供产品检测报告备查
6	去味器	处理风量 $\geq 15000\text{m}^3/\text{h}$	1	台	220V, 1KW; UV-C 紫外线除味, 效率 $\geq 70\%$ , 具备: CEP 环境保护产品认证证书。提供产品检测报告备查
7	油烟在线检测系统		1	套	
8	风机净化器支架		6	付	8#槽钢, 防锈油漆
9	风机减震器	250KG	8	只	配风机
10	不锈钢风管	0.8mm	40	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$
11	不锈钢风管	1.0mm	60	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=1.0\text{mm}$
12	不锈钢风管	1.2mm	120	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=1.2\text{mm}$
13	环保检测风管	1.0mm	10	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta=1.0\text{mm}$ , 留有环保检测口

14	镀锌法兰		80	付	镀锌角铁
15	不锈钢风机进出口消声器		2	段	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$ , 内衬隔音棉。
16	方接圆		2	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
17	防雨帽		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
18	耐高温软布接头		2	只	耐高温防水帆布
19	网式出风口		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
20	风机控制箱		1	只	选用优质 304 不锈钢板制作, $\delta = 1.2\text{mm}$ 。含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。
21	防火阀		1	只	280 度熔断式提供产品检测报告备查
22	阻燃 B 级耐火铜芯聚氯乙烯绝缘超软导线	4mm <sup>2</sup> 塑线	5	卷	
23	阻燃 B 级耐火铜芯聚氯乙烯绝缘超软导线	2.5mm <sup>2</sup>	3	卷	
24	PVC 电线管	$\Phi 32$	12	根	
25	安装附件		1	套	吊杆、螺丝、螺帽等

包件三：阳曲路小学等厨房设备

成功教育中学厨房设备清单					
序号	设备名称	规格	数量	单位	备注
	库房				
A01	拖把池	600*500*500	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)

A02	单星盆台	600*500*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，斗深 280，横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ，配铜制落水器，溢水装置， $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头（须注明品牌）
A03	垫仓板	1200*500*250	8	只	30*30*1.2mm 不锈钢方管
A04	四层货架	1200*500*1800	13	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ， $\phi 38*1.2\text{mm}$ 圆管，配有不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
	粗加工				
B01	四层货架	1200*500*1800	4	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ， $\phi 38*1.2\text{mm}$ 圆管，配有不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
B02	工作台	1100*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ ， $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
B03	单星理鱼盆台	1800*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，斗深 280，横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ，配铜制落水器，溢水装置， $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头（须注明品牌）
B04	拼台	500*560*800	2	只	
B05	大号单星盆台	1500*760*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，斗深 350，横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ，配铜制落水器，溢水装置， $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头（须注明品牌）

B06	大号双星盆台	1800*760*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，斗深 350，横通 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ ，配铜制落水器，溢水装置， $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头（须注明品牌）
B07	二层砧板工作台	1800*760*800	3	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ ， $\Phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
B08	砧板架	$\Phi 800$	1	只	
B09	开水器连架	CSB-12	1	只	380V,12KW；全不锈钢制造，有良好的隔热保温层，电脑板控制进水阀及水位探针等，代替进水浮球阀，功能完备、可靠。符合开水饮用标准。
B10	净菜存放架	1200*500*250	3	只	$30*30*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管
	热厨加工				
C01	四门双温冰箱	1220*760*1980	2	只	优质品牌产品，自动恒温，冷藏温度+2至+10℃，冷冻温度-6至-12℃
C02	大号单星盆台	900*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，斗深 350，横通 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ ，配铜制落水器，溢水装置， $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头（须注明品牌）
C03	二层砧板工作台	1800*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ ， $\Phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
C04	工作台柜	1800*760*800	3	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，层板、底板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，侧板移门 $1.0\text{mm}$ ， $\Phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查

C05	30” 双眼大锅灶	2000*1200*800	2	台	采用优质 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 面板、侧板、后板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 台面下层 Q235-A(冷板) $\delta = 2\text{mm}$ , 内胆外壳: Q235-A(热板) $\delta = 2\text{mm}$ , 内层耐火材料, 优质品牌燃气阀 (须注明品牌), 电子打火, 节能炉头带自动熄火保护装置, 承力脚 $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢 (内衬 $\phi 48$ 厚壁 铸铁管) 可调节重力脚。提供产品检测报告备查
C06	灶具拼台	500*1000*800	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
C07	单炒单炮台	1200*1200*800	1	台	采用优质 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 面板、侧板、后板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 台面下层 Q235-A(冷板) $\delta = 2\text{mm}$ , 内胆外壳: Q235-A(热板) $\delta = 2\text{mm}$ , 内层耐火材料, 优质品牌燃气阀 (须注明品牌), 电子打火, 节能炉头带自动熄火保护装置, 承力脚 $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢 (内衬 $\phi 48$ 厚壁 铸铁管) 可调节重力脚。提供产品检测报告备查
C08	双眼矮仔炉	1100*500*500	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 侧板挡板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 优质品牌燃气阀 (须注明品牌), 电子打火, 带自动熄火保护装置, 炉花: Q235-A, 扁钢 30*8, 炉架: Q235-A 角钢 30*3、40*4, 承力脚 $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢 (衬 $\phi 48$ 厚壁铸铁管) 可调节重力脚, 提供产品检测报告备查
C09	脱排烟罩连新风	7000*1450*550	7	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 罩体: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 侧板: SUS 304 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 积油杯: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 带防水照明灯、隔油网板及万向送新风口



C10	四层货架	1200*500*1800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ， $\phi 38*1.2\text{mm}$ 圆管，配有不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
C11	淘米机	50kg	1	只	
C12	大号单星盆台	1500*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，斗深 350，横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ，配铜制落水器，溢水装置， $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头（须注明品牌）
C13	6.4 燃气蒸箱	850*1050*1800	4	台	柜体内胆/立柱 SUS 304 $\delta = 1.2\text{mm}$ 贴塑拉丝板，封板：SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板，门：SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板，防回弹；饭盘：SUS 304 $\delta = 0.8\text{mm}$ 贴塑拉丝板；优质品牌水阀、主火控制优质品牌球阀（须注明品牌），带水处理和防干烧装置。提供产品检测报告备查
B09	集气罩	3500*1450*500	3.5	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，罩体：SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，侧板：SUS 304 $\delta = 1.2\text{mm}$
B10	集气罩	1200*1450*500	1.2	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，罩体：SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，侧板：SUS 304 $\delta = 1.2\text{mm}$
	备餐间				
D01	洗手双星盆台	850*450*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，斗深 280，横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ，配铜制落水器，溢水装置
D02	双星盆台	1000*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，斗深 280，横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ，配铜制落水器，溢水装置， $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头（须注明品牌）

D03	二层工作台	1800*760*800	6	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta=1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta=1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
D04	高身保洁柜	1200*500*1800	3	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板、底板 $\delta=1.5\text{mm}$ , 侧板 $\delta=1.0\text{mm}$ , 移门 $\delta=1.0\text{mm}$ , $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
D05	四层货架	1200*500*1800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板 $\delta=1.2\text{mm}$ , $\phi 38*1.2\text{mm}$ 圆管, 配有不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
D06	垫仓板	1200*500*250	4	只	30*30*1.2mm 不锈钢方管
	洗碗间				
E01	四层货架	1200*500*1800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板 $\delta=1.2\text{mm}$ , $\phi 38*1.2\text{mm}$ 圆管, 配有不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
E02	大号双星盆台	1800*760*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta=1.5\text{mm}$ , 斗深 350, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)
E03	工作台	800*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 加强筋 $\delta=1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
E04	二层工作台	1800*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta=1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta=1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查

E05	双开门蒸汽消毒箱	1200*700*1800	2	只	柜体内胆/立柱 SUS 304 $\delta$ =1.2mm 贴塑拉丝板, 封板: SUS 304 $\delta$ =1.0mm 贴塑拉丝板, 门: SUS 304 $\delta$ =1.0mm 贴塑拉丝板,防回弹; 优质品牌水阀、优质品牌球阀(须注明品牌), 带水处理和防干烧装置, 380V, 18KW。提供产品检测报告备查。
E06	集气罩	3000*1000*500	3	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,罩体:SUS 304 $\delta$ =1.0mm, 侧板: SUS 304 $\delta$ =1.2mm
	二楼备餐				
F01	洗手双星盆台	850*450*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta$ =1.5mm, 斗深 280, 横通 $\phi$ 25*1.2mm, 配铜制落水器, 溢水装置
F02	二层工作台	1200*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta$ =1.5mm, 层板 $\delta$ =1.2mm, 加强筋 $\delta$ =1.2mm, $\phi$ 38mm*1.2mm 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
F03	保温饭汤车	700*760*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板 $\delta$ =1.5mm, 4" 静音万向胶轮, 带刹车装置
F04	保温发菜台	1500*760*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta$ =1.5mm, 围身、面板 $\delta$ =1.0mm, 220V/2.5kw, 不锈钢电热管, 38*38*1.2mm 不锈钢可调脚, 带防漏电保护装置, 配 30-110 $^{\circ}$ C 温控指示灯, 配 4 个 1/1 份数盆。提供产品检测报告备查
F05	高身保洁柜	1200*500*1800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板、底板 $\delta$ =1.5mm, 侧板 $\delta$ =1.0mm, 移门 $\delta$ =1.0mm, $\phi$ 50*150mm 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
F06	单星盆台	600*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta$ =1.5mm, 斗深 280, 横通 $\phi$ 25*1.2mm, 配铜制落水器, 溢水装置, 38*38*1.2mm 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头(须注明品牌)

F07	残菜台柜	1500*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。
F08	单星盆台	800*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38 \times 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)
	另				
2	承重型平板车	900*550*900	7	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 车身 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 5" 重型脚轮。提供产品检测报告备查
3	风幕机	L=1500MM	2	台	220V, 120W; 出口风速 9-11 米/秒。
4	灭蝇灯		6	台	220V, 30W
5	紫外线杀菌灯		5	台	220V, 40W
6	油水分离器	2000*1200*1200	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, $\delta = 2.0\text{mm}$ , 油水分离快速、高效; 适合各种含油浓度进水, 抗冲击能力强。提供产品检测报告备查
7	油水分离器	500*300*300	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, $\delta = 1.2\text{mm}$ , 油水分离快速、高效; 适合各种含油浓度进水, 抗冲击能力强。提供产品检测报告备查
	排风系统				
1	不锈钢消音房		20	平方	150mm, 外壳采用不锈钢板
2	消音棉		40	平方	玻璃棉
3	厨房专用静音风机	处理风量 $\geq 30000\text{m}^3/\text{h}$	1	台	功率 $\leq 380\text{V}$ , 7.5KW; 全压 $\geq 730\text{Pa}$ , 噪声 $\leq 67\text{Db(A)}$ 。提供产品检测报告备查
4	厨房专用风机	处理风量 $\geq 9000\text{m}^3/\text{h}$	2	台	功率 $\leq 380\text{V}$ , 0.75KW; 全压 $\geq 218\text{Pa}$
5	油烟净化器	处理风量: $30000\text{m}^3/\text{h}$	1	台	220V, 1KW; 静电式, 效率 $\geq 90\%$ , 具备: CEP 环境保护产品认证证书。提供产品检测报告备查

6	去味器	处理风量:30000m3/h	1	台	220V,1KW; UV-C 紫外线除味,效率≥70%, 具备: CEP 环境保护产品认证证书。提供产品检测报告备查
7	油烟在线检测系统		1	套	
8	风机净化器支架		6	付	8#槽钢, 防锈油漆
9	风机减震器	250KG	8	只	配风机
10	不锈钢风管	0.8mm	40	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
11	不锈钢风管	1.0mm	80	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 1.0\text{mm}$
12	不锈钢风管	1.2mm	200	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 1.2\text{mm}$
13	环保检测风管	1.0mm	10	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 1.0\text{mm}$ , 留有环保检测口
14	镀锌法兰		120	付	镀锌角铁
15	不锈钢风机进出口消声器		2	段	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
16	方接圆		2	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
17	防雨帽		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
18	耐高温软布接头		2	只	耐高温防水帆布
19	网式出风口		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
20	风机控制箱		1	只	选用优质 304 不锈钢板制作, $\delta = 1.2\text{mm}$ 。含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。
21	防火阀		1	只	280 度熔断式提供产品检测报告备查
22	阻燃 B 级耐火铜芯聚氯乙烯绝缘超软导线	4mm <sup>2</sup> 塑线	5	卷	
23	阻燃 B 级耐火铜芯聚氯乙烯绝缘超软导线	2.5mm <sup>2</sup>	3	卷	
24	PVC 电线管	Φ32	12	根	
25	安装附件		1	套	吊杆、螺丝、螺帽等
厨房用品清单					
序号	设备名称	规格	数量	单位	备注

1	方盘	60*40*4.8	20	只	304 不锈钢
2	方盘	45*35*4.8	10	只	304 不锈钢
3	反斗加厚面盆	80CM	5	只	304 不锈钢
4	反斗加厚面盆	60CM	15	只	304 不锈钢
5	直形油缸	26CM	8	只	
6	漏油勺	30CM	8	只	304 不锈钢
7	钢炸篱	10”	10	只	304 不锈钢
8	布炸篱	9”	5	只	304 不锈钢
9	油隔	12”	5	只	
10	不锈钢配菜盘	20CM	30	只	304 不锈钢
11	手打炒勺	10 两	15	把	304 不锈钢
12	手打厨铲	大号	10	把	304 不锈钢
13	加厚硬柄汤桶	60CM	5	把	304 不锈钢
14	不锈钢保温开水桶	50KG	1	只	304 不锈钢
15	不锈钢保温桶	50KG	2	只	304 不锈钢
16	不锈钢保温桶	25KG	32	只	304 不锈钢
17	不锈钢提水桶	大号	10	只	304 不锈钢
18	加厚水勺	4 斤	10	把	304 不锈钢
19	带罐调料盒	14*8	4	只	304 不锈钢
20	铁锅	45cm	3	只	
21	全钢片刀	2#	10	把	全钢
22	全钢桑刀	2#	10	把	全钢
23	全钢骨刀	2#	5	把	全钢
24	刀箱	四格	6	把	304 不锈钢
25	带柄木铲刀	大号	8	只	
26	电子台秤	10KG	2	只	10KG,高清液晶显示, 不锈钢称重台面, 防锈、防滑、耐磨损, 交直流两用

27	电子磅秤	100KG	1	只	100KG,高清液晶显示, 不锈钢称重台面, 防锈、防滑、耐磨损, 交直流两用
28	砧板	600*200	2	只	
30	平底煎锅	74CM	1	把	
31	锅架带盘		3	只	304 不锈钢
32	不锈钢饭勺	20cm	20	只	304 不锈钢
33	塑料周转箱	625*425*390	10	只	
34	塑料带柄周转箩	大号	15	只	
35	加厚圆筛	35#	15	只	
36	保鲜盒	273#	15	只	
37	保鲜盒	272#	15	把	
38	垃圾桶	120L	8	把	
39	地刷		10	把	
40	锅刷		20	块	
41	面筷		3	把	
42	毛巾抹布		100	把	
43	打菜勺		20	把	
44	汤勺		35	把	
45	鱼鲛刨	全钢	20	只	全钢
46	剪刀	全钢	20	只	全钢
47	磨刀砖		3	把	
48	细油石		2	把	
49	调羹	小	1800	只	304 不锈钢
50	调羹	大	180	只	304 不锈钢
51	快餐盘	大六格	180	只	304 不锈钢
52	双层碗	11.5CM	1800	双	304 不锈钢
53	筷子		180	双	
54	汤盆	16CM	180	只	

55	汤盆	20CM	100	把	
56	刨刀		20	只	
57	淘米箩	53CM	10	只	
58	塑料砧板	60CM	2	只	
59	打蛋器	16”	5	只	
60	留样盒		8	只	304 不锈钢
63	不锈钢锅盖	86CM	5	只	304 不锈钢
64	砧板架	600*800	1	只	
65	长柄炸篱		5	只	
66	不锈钢密封快餐盘		1800	只	304 不锈钢
67	保温箱		80	只	
68	保温箱架		80	只	
69	不锈钢份盆连盖	1/1*15	30	只	304 不锈钢

包件四：修缮学校厨房设备 2

逸夫职校厨房设备清单					
序号	设备名称	规格	数量	单位	备注
库房/冰箱间					
A01	置米架	1600*600*200	2	只	30*30*1.2mm 不锈钢方管
A02	四层货架	1200*480*1800	5	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38*1.2\text{mm}$ 圆管, 配有不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
A03	平板车	500*900*900	2	辆	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 车身 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 5" 重型脚轮。提供产品检测报告备查
A04	六门冰箱	1880*740*1920	2	台	优质品牌产品, 自动恒温, 冷藏温度+2 至+10℃, 冷冻温度-6 至-12℃
粗加工					
B01	电子磅秤	30KG	1	台	30KG, 高清液晶显示, 不锈钢称重台面, 防锈、防滑、耐磨损, 交直流两用



B02	工作台连下一层	1200*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
B03	双大星盆台	1800*760*800	4	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 350, 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38 \times 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)
B04	工作台连下一层	1600*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
B05	绞肉机	410*240*450	1	台	220V, 0.75KW; 生产能力: 220KG/H
B06	工作台连下一层	1500*700*800	4	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
B07	四层货架	1200*480*1800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 圆管, 配有不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
B08	垫仓板	1600*600*200	2	只	$30 \times 30 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管
烹饪间					
C01	30"双眼大锅灶	2000*1200*800	2	台	采用优质 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 面板、侧板、后板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 台面下层 Q235-A(冷板) $\delta = 2\text{mm}$ , 内胆外壳: Q235-A(热板) $\delta = 2\text{mm}$ , 内层耐火材料, 优质品牌燃气阀 (须注明品牌), 电子打火, 节能炉头带自动熄火保护装置, 承力脚 $\phi 50 \times 150\text{mm}$ 不锈钢 (内衬 $\phi 48$ 厚壁 铸铁管) 可调节重力脚。提供产品检测报告备查

C02	单炒单汤单大灶	2000*1200*800	1	台	采用优质 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 面板、侧板、后板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 台面下层 Q235-A(冷板) $\delta = 2\text{mm}$ , 内胆外壳: Q235-A(热板) $\delta = 2\text{mm}$ , 内层耐火材料, 优质品牌燃气阀(须注明品牌), 电子打火, 节能炉头带自动熄火保护装置, 承力脚 $\Phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢(内衬 $\Phi 48$ 厚壁 铸铁管)可调节重力脚。提供产品检测报告备查
C03	双眼矮仔炉	1190*650*500	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 侧板挡板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 优质品牌燃气阀(须注明品牌), 电子打火, 带自动熄火保护装置, 炉花: Q235-A, 扁钢 $30*8$ , 炉架: Q235-A 角钢 $30*3$ 、 $40*4$ , 承力脚 $\Phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢(衬 $\Phi 48$ 厚壁铸铁管)可调节重力脚, 提供产品检测报告备查
C04	96KG 燃气蒸饭箱	745*950*1650	1	台	柜体内胆/立柱 SUS 304 $\delta = 1.2\text{mm}$ 贴塑拉丝板, 封板: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板, 门: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板, 防回弹; 饭盘: SUS 304 $\delta = 0.8\text{mm}$ 贴塑拉丝板; 优质品牌水阀、主火控制优质品牌球阀(须注明品牌), 带水处理和防干烧装置。提供产品检测报告备查
C05	油网烟罩带新风	9500*1450*500	9.5	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 单体: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 侧板: SUS 304 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 积油杯: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 带防水照明灯、隔油网板及万向送新风口
C06	双向移门调理台	1800*800*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板、底板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 侧板移门 $1.0\text{mm}$ , $\Phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查

C07	工作台连下一层	1800*800*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
C08	开水器连底座	90L	1	台	380V,9KW; 全不锈钢制造, 有良好的隔热保温层, 电脑板控制进水阀及水位探针等, 代替进水浮球阀, 功能完备、可靠。符合开水饮用标准。
C09	单大星盆台	900*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 350, 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38 \times 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)
C10	淘米机	50KG	1	台	水压式
二次更衣/备餐间					
D01	洗手双星盆台	850*450*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置
D02	工作台连下一层	1800*800*800	4	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
D03	工作台连下一层	1800*600*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
D04	立式移门储藏柜	1200*480*1800	4	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板、底板 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 侧板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 移门 $\delta = 1.0\text{mm}$ , $\phi 50 \times 150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查

D05	双星盆台	1200*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)
D06	重型平板车	700*1100*900	5	辆	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 车身 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 5" 重型脚轮。提供产品检测报告备查
洗碗间					
E01	双孔残菜台	1600*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。
E02	双大星盆台	1800*760*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 350, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)
E04	工作台连下一层	1800*800*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
其他					
1	风幕机	L=1200MM	2	台	220V, 120W; 出口风速 9-11 米/秒。
2	风幕机	L=1000MM	1	台	220V, 120W; 出口风速 9-11 米/秒。
3	灭蝇灯		3	台	220V, 30W
4	紫外线杀菌灯		2	台	220V, 40W
5	台下式油水分离器	350*350*500	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, $\delta = 1.2\text{mm}$ , 油水分离快速、高效; 适合各种含油浓度进水, 抗冲击能力强。提供产品检测报告备查

6	油水分离器	2000*1000*1000	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, $\delta=2.0\text{mm}$ , 油水分离快速、高效; 适合各种含油浓度进水, 抗冲击能力强。提供产品检测报告备查
地下一层					
二次更衣/备餐间					
F01	洗手双星盆台	850*450*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta=1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置
F02	四盆保温台	1500*700*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 围身、面板 $\delta=1.0\text{mm}$ , 220V/2.5kw, 不锈钢电热管, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚, 带防漏电保护装置, 配 30-110 $^{\circ}\text{C}$ 温控指示灯, 配 4 个 1/1 份数盆。提供产品检测报告备查
F03	工作台连下一层	1400*700*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta=1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta=1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
F04	保温汤车	600*700*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板 $\delta=1.5\text{mm}$ , 4" 静音万向胶轮, 带刹车装置
F05	工作台连下一层	1200*700*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta=1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta=1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
F06	双星盆台	1200*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta=1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)

F07	立式移门储藏柜	1200*480*1800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,层板、底板 $\delta = 1.5\text{mm}$ ,侧板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ,移门 $\delta = 1.0\text{mm}$ , $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
F08	留样冰箱	176L	1	台	220V, 0.37KW; 直冷; 冷藏室温度可调范围为 $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ ; 冷冻室温度为 $-18^{\circ}\text{C}$
F09	双孔残菜台	1600*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ ,加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。
F10	双层收碗车	500*900*900	1	辆	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,车身 $\delta = 1.0\text{mm}$ , $\phi 22*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管推手柄,脚 $25*25$ 不锈钢方管,4#万向脚轮。
自助餐区					
1	单向移门调理台	1800*700*800	5	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,面板 $\delta = 1.5\text{mm}$ ,层板、底板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ,侧板移门 $1.0\text{mm}$ , $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
2	自助餐炉		8	只	
3	饭汤桶		2	只	
其他					
1	紫外线杀菌灯		2	台	220V, 40W

彭浦新村幼儿园厨房设备清单

序号	设备名称	规格	数量	单位	备注
	粗加工				
A01	拖把池	600*600*500	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ ,斗深 280,横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ,配铜制落水器,溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管,配有不锈钢可调脚,优质品牌水龙头(须注明品牌)

A02	四层货架	1200*500*1800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38*1.2\text{mm}$ 圆管, 配有不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
A03	双门冰箱	800*760*1980	1	只	优质品牌产品, 自动恒温, 冷藏温度+2 至+10 $^{\circ}\text{C}$ , 冷冻温度-6 至-12 $^{\circ}\text{C}$
A04	二层砧板工作台	1500*760*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
A05	大号双星盆台	1800*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 350, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)
A06	大号单星盆台	1200*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 350, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)
A07	三星盆台	1800*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)
	热厨房				
B01	大号单星盆台	900*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 350, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)

B02	6.4 燃气蒸箱	850*1050*1800	1	台	柜体内胆/立柱 SUS 304 $\delta = 1.2\text{mm}$ 贴塑拉丝板,封板: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板, 门: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板,防回弹; 饭盘: SUS 304 $\delta = 0.8\text{mm}$ 贴塑拉丝板; 优质品牌水阀、主火控制优质品牌球阀(须注明品牌), 带水处理和防干烧装置。提供产品检测报告备查
B03	开水器连架	CSB-12	1	只	380V,12KW; 全不锈钢制造,有良好的隔热保温层,电脑板控制进水阀及水位探针等,代替进水浮球阀,功能完备、可靠。符合开水饮用标准。
B04	集气罩	2000*1300*500	2	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,单体: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ ,侧板: SUS 304 $\delta = 1.2\text{mm}$
B05	单眼矮仔炉	600*500*500	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,面板 $\delta = 1.5\text{mm}$ ,侧板挡板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ,优质品牌燃气阀(须注明品牌),电子打火,带自动熄火保护装置,炉花: Q235-A,扁钢 30*8,炉架: Q235-A 角钢 30*3、40*4,承力脚 $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢(衬 $\phi 48$ 厚壁铸铁管)可调节重力脚,提供产品检测报告备查
B06	30" 单眼大锅灶	1200*1200*800	1	台	采用优质 SUS 304-2B 不锈钢板制造,台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ ,面板、侧板、后板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ,台面下层 Q235-A(冷板) $\delta = 2\text{mm}$ ,内胆外壳: Q235-A(热板) $\delta = 2\text{mm}$ ,内层耐火材料,优质品牌燃气阀(须注明品牌),电子打火,节能炉头带自动熄火保护装置,承力脚 $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢(内衬 $\phi 48$ 厚壁 铸铁管)可调节重力脚。提供产品检测报告备查



B07	30” 双眼大锅灶	2000*1200*800	1	台	采用优质 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 面板、侧板、后板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 台面下层 Q235-A(冷板) $\delta = 2\text{mm}$ , 内胆外壳: Q235-A(热板) $\delta = 2\text{mm}$ , 内层耐火材料, 优质品牌燃气阀(须注明品牌), 电子打火, 节能炉头带自动熄火保护装置, 承力脚 $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢(内衬 $\phi 48$ 厚壁 铸铁管)可调节重力脚。提供产品检测报告备查
B08	脱排烟罩连新风	4500*1450*550	4.5	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 单体: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 侧板: SUS 304 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 积油杯: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 带防水照明灯、隔油网板及万向送新风口
B09	工作台柜	1200*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板、底板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 侧板移门 1.0mm, $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
B10	工作台	1200*600*400	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
B11	三层三盘烤箱	920*650*1180	1	只	380V, 19.2KW; 底火、面火控制温度可在室温 $\sim 300^{\circ}\text{C}$ 范围内, 根据需要任意设定, 并能自动恒温。
	备餐间				
C01	洗手双星盆台	850*450*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置
C02	单星盆台	600*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头(须注明品牌)

C03	二层工作台	1000*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
C04	高身保洁柜	1200*500*1800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板、底板 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 侧板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 移门 $\delta = 1.0\text{mm}$ , $\phi 50 \times 150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
C05	工作台柜	1200*600*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板、底板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 侧板移门 $1.0\text{mm}$ , $\phi 50 \times 150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
C06	工作台柜	1200*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板、底板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 侧板移门 $1.0\text{mm}$ , $\phi 50 \times 150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
	洗碗间				
D01	三星盆台	1800*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38 \times 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)
D02	双开门蒸汽消毒箱	1200*700*1800	1	只	柜体内胆/立柱 SUS 304 $\delta = 1.2\text{mm}$ 贴塑拉丝板, 封板: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板, 门: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板, 防回弹; 优质品牌水阀、优质品牌球阀 (须注明品牌), 带水处理和防干烧装置, 380V, 18KW。提供产品检测报告备查。
D03	集气罩	1500*1000*500	1.5	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 单体: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 侧板: SUS 304 $\delta = 1.2\text{mm}$

D04	二层工作台	1200*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
	保育消毒				
1	电热消毒柜	1000*600*750	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 柜身 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 380V/3kw, 不锈钢电热管, $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢重力可调脚, 配 30-110℃ 温控指示灯带防漏电保护装置。提供产品检测报告备查
2	双星盆台	1200*600*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38 \times 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)
3	工作台连下一层	1200*600*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
4	开水器连架	90L	2	台	380V, 9KW; 全不锈钢制造, 有良好的隔热保温层, 电脑板控制进水阀及水位探针等, 代替进水浮球阀, 功能完备、可靠。符合开水饮用标准。
5	保洁柜	1200*480*1800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板、底板 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 侧板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 移门 $\delta = 1.0\text{mm}$ , $\phi 50 \times 150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
7	集气罩	1800*800*500* 3 组	3.6	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 罩体: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 侧板: SUS 304 $\delta = 1.2\text{mm}$
	隔离消毒				

1	电热消毒柜	500*550*750	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 柜身 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 380V/3kw, 不锈钢电热管, $\phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢重力可调脚, 配 30-110℃ 温控指示灯带防漏电保护装置。提供产品检测报告备查
2	单星盆工作台	1000*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)
4	集气罩	1200*800*500	1.2	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 罩体: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 侧板: SUS 304 $\delta = 1.2\text{mm}$
5	保洁柜	1200*480*1800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板、底板 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 侧板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 移门 $\delta = 1.0\text{mm}$ , $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
	另				
2	承重型平板车	900*550*900	2	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 车身 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 5" 重型脚轮。提供产品检测报告备查
3	风幕机	L=1000MM	1	台	220V, 120W; 出口风速 9-11 米/秒。
4	风幕机	L=1500MM	1	台	220V, 120W; 出口风速 9-11 米/秒。
5	灭蝇灯		3	台	220V, 30W
6	紫外线杀菌灯		2	台	220V, 40W
7	油水分离器	2000*1200*1200	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, $\delta = 2.0\text{mm}$ , 油水分离快速、高效; 适合各种含油浓度进水, 抗冲击能力强。提供产品检测报告备查
8	油水分离器	500*300*300	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, $\delta = 1.2\text{mm}$ , 油水分离快速、高效; 适合各种含油浓度进水, 抗冲击能力强。提供产品检测报告备查

	排风系统				
1	不锈钢消音房		15	平方	150mm，外壳采用不锈钢板
2	消音棉		30	平方	玻璃棉
3	厨房专用静音风机	处理风量 $\geq$ 20000m <sup>3</sup> /h	1	台	功率 $\leq$ 380V, 7.5KW; 全压 $\geq$ 730Pa, 噪声 $\leq$ 67Db(A)。提供产品检测报告备查
4	厨房专用风机	处理风量 $\geq$ 9000m <sup>3</sup> /h	5	台	功率 $\leq$ 380V, 0.75KW; 全压 $\geq$ 218Pa
5	油烟净化器	处理风量: 20000m <sup>3</sup> /h	1	台	220V, 1KW; 静电式, 效率 $\geq$ 90%, 具备: CEP 环境保护产品认证证书。提供产品检测报告备查
6	去味器	处理风量: 20000m <sup>3</sup> /h	1	台	220V, 1KW; UV-C 紫外线除味, 效率 $\geq$ 70%, 具备: CEP 环境保护产品认证证书。提供产品检测报告备查
7	油烟在线检测系统		1	套	
8	风机净化器支架		6	付	8#槽钢, 防锈油漆
9	风机减震器	250KG	8	只	配风机
10	不锈钢风管	0.8mm	40	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
11	不锈钢风管	1.0mm	60	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 1.0\text{mm}$
12	不锈钢风管	1.2mm	180	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 1.2\text{mm}$
13	环保检测风管	1.0mm	10	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 1.0\text{mm}$ , 留有环保检测口
14	镀锌法兰		100	付	镀锌角铁
15	不锈钢风机进出口消声器		2	段	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
16	方接圆		2	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
17	防雨帽		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
18	耐高温软布接头		2	只	耐高温防水帆布
19	网式出风口		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
20	风机控制箱		1	只	选用优质 304 不锈钢板制作, $\delta = 1.2\text{mm}$ 。含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。

21	防火阀		1	只	280 度熔断式提供产品检测报告备查
22	阻燃 B 级耐火铜芯聚氯乙烯绝缘超软导线	4mm <sup>2</sup> 塑线	5	卷	
23	阻燃 B 级耐火铜芯聚氯乙烯绝缘超软导线	2.5mm <sup>2</sup>	3	卷	
24	PVC 电线管	Φ32	12	根	
25	安装附件		1	套	吊杆、螺丝、螺帽等

厨房用品清单

序号	设备名称	规格	数量	单位	备注
1	不锈钢方盘	60*40*4.8	8	把	304 不锈钢
2	不锈钢方盘	36*27*4.8	20	只	304 不锈钢
3	反斗加厚面盆	60CM	5	只	304 不锈钢
4	加厚面盆	36CM	15	只	304 不锈钢
5	直形油缸	26CM	3	只	
6	漏油勺	30CM	3	只	304 不锈钢
7	钢炸篱	10”	3	只	304 不锈钢
8	布炸篱	9”	2	只	
9	油隔	12”	2	只	
10	不锈钢配菜盘	20CM	20	只	304 不锈钢
11	手打炒勺	10 两	3	把	304 不锈钢
12	手打厨铲	大号	3	把	304 不锈钢
13	加厚硬柄汤桶连盖	60CM	2	把	304 不锈钢
14	304 保温汤桶	25CM	5	只	304 不锈钢
15	不锈钢保温开水桶	50KG	2	只	304 不锈钢
16	高身保温开水桶	25KG	5	只	
17	不锈钢加厚提水桶	大号	2	只	304 不锈钢
18	加厚水勺	4 斤	2	把	304 不锈钢
19	带罐调料盒	14*8	2	只	304 不锈钢

20	铁锅	45CM	2	只	
22	彩色柄桑刀	2#	4	把	
23	彩色柄骨刀	2#	1	把	
24	不锈钢带盖刀箱	四格	2	把	304 不锈钢
25	带柄木铲刀	大号	2	把	
26	电子台秤	10KG	1	只	10KG,高清液晶显示, 不锈钢称重台面, 防锈、防滑、耐磨损, 交直流两用
27	电子台秤	100KG	1	只	100KG,高清液晶显示, 不锈钢称重台面, 防锈、防滑、耐磨损, 交直流两用
28	砧板	ø60*20	3	只	
30	锅架带盘		2	只	304 不锈钢
31	不锈钢饭勺	20CM	15	把	304 不锈钢
32	不锈钢菜勺	10CM	15	把	304 不锈钢
33	塑料周转箱	625*425*390	10	只	
34	塑料带柄周转箩	大号	5	只	
35	加厚圆筛	35#	10	只	
36	保鲜盒	273#	10	只	
37	垃圾桶	120L	4	只	
38	整理箱	大号	5	只	
39	地刷		5	把	
40	锅刷		10	把	
41	面筷		2	把	
42	毛巾抹布		50	块	
43	八角夹	全钢	20	把	全钢
44	食品夹	全钢	10	把	全钢
45	鱼鲛刨	全钢	10	把	全钢
46	剪刀	全钢	10	把	全钢
47	磨刀砖		3	只	

48	细油石		2	只	
49	长柄调羹	大号	50	把	
50	调羹	小号	150	把	304 不锈钢
51	快餐盘加厚	大六格	50	只	304 不锈钢
52	双层碗加厚	14CM	50	只	304 不锈钢
53	双层焊边碗	11.5CM	250	只	304 不锈钢
54	不锈钢筷		50	双	304 不锈钢
55	儿童筷		100	双	
56	汤盆	22CM	50	只	
57	刨刀		10	把	
58	淘米箩	53CM	5	只	
59	塑料砧板两色	60*40*4	5	只	
61	不锈钢锅盖	86CM	3	只	304 不锈钢
62	长柄炸篱		2	只	
63	消毒桶	30CM	10	只	304 不锈钢
64	水壶	22CM	20	只	
65	水壶	30CM	5	只	
66	奶杯		100	只	
67	水杯		100	只	
68	不锈钢菜盆连盖	1/1*10	5	只	304 不锈钢
69	不锈钢菜盆连盖	1/2*10	15	只	304 不锈钢
70	毛巾盘		5	只	
71	饭煲带不锈钢盖子	小号	4	只	
72	饭煲	大号	1	只	
73	透明整理箱	55*40*30	5	只	
74	饼干罐	三格	16	只	
75	圆盘	12CM	150	只	



76	大圆盘	18cm	50	只	
77	调味罐四格		1	只	304 不锈钢
78	留样盒		8	只	304 不锈钢
79	汤桶 30		2	只	
80	砧板架子		3	只	304 不锈钢
81	大号筷子桶		2	只	
82	小号筷子桶		24	只	
83	水勺	16	2	把	

包件五：厨房排风

排风改造设备清单					
序号	设备名称	规格	数量	单位	备注
30	PVC 电线管	Φ32	30	根	
31	安装附件		3	套	吊杆、螺丝、螺帽等
16	不锈钢风管	0.8mm	60	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造， $\delta = 0.8\text{mm}$
17	不锈钢风管	1.0mm	150	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造， $\delta = 1.0\text{mm}$
18	不锈钢风管	1.2mm	450	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造， $\delta = 1.2\text{mm}$
21	不锈钢风机进出口消声器		6	段	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造， $\delta = 0.8\text{mm}$
1	不锈钢消音房		60	平方	150mm，外壳采用不锈钢板
6	厨房专用风机	处理风量 $\geq 9000\text{m}^3/\text{h}$	6	台	功率 $\leq 380\text{V}, 0.75\text{KW}$ ；全压 $\geq 218\text{Pa}$
3	厨房专用静音风机	处理风量 $\geq 15000\text{m}^3/\text{h}$	1	台	功率 $\leq 380\text{V}, 7.5\text{KW}$ ；全压 $\geq 730\text{Pa}$ ，噪声 $\leq 67\text{Db(A)}$ 。提供产品检测报告备查
4	厨房专用静音风机	处理风量 $\geq 20000\text{m}^3/\text{h}$	1	台	功率 $\leq 380\text{V}, 7.5\text{KW}$ ；全压 $\geq 730\text{Pa}$ ，噪声 $\leq 67\text{Db(A)}$ 。提供产品检测报告备查
5	厨房专用静音风机	处理风量 $\geq 30000\text{m}^3/\text{h}$	1	台	功率 $\leq 380\text{V}, 7.5\text{KW}$ ；全压 $\geq 730\text{Pa}$ ，噪声 $\leq 67\text{Db(A)}$ 。提供产品检测报告备查
20	镀锌法兰		200	付	镀锌角铁
22	方接圆		6	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造， $\delta = 0.8\text{mm}$
27	防火阀		3	只	280 度熔断式提供产品检测报告备查

23	防雨帽		3	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造， δ =0.8mm
15	风机减震器	250KG	24	只	配风机
14	风机净化器支架		18	付	8#槽钢，防锈油漆
26	风机控制箱		3	只	选用优质 304 不锈钢板制作，δ =1.2mm。含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。
19	环保检测风管	1.0mm	30	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造， δ =1.0mm，留有环保检测口
24	耐高温软布接头		6	只	耐高温防水帆布
10	去味器	处理风量:15000m3/h	1	台	220V,1KW；UV-C 紫外线除味，效率≥70%，具备：CEP 环境保护产品认证证书。提供产品检测报告备查
11	去味器	处理风量≥20000m3/h	1	台	220V,1KW；UV-C 紫外线除味，效率≥70%，具备：CEP 环境保护产品认证证书。提供产品检测报告备查
12	去味器	处理风量:30000m3/h	1	台	220V,1KW；UV-C 紫外线除味，效率≥70%，具备：CEP 环境保护产品认证证书。提供产品检测报告备查
25	网式出风口		3	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造， δ =0.8mm
2	消音棉		120	平方	玻璃棉
7	油烟净化器	处理风量:15000m3/h	1	台	220V,1KW；静电式，效率≥90%，具备：CEP 环境保护产品认证证书。提供产品检测报告备查
8	油烟净化器	处理风量≥20000m3/h	1	台	220V,1KW；静电式，效率≥90%，具备：CEP 环境保护产品认证证书。提供产品检测报告备查
9	油烟净化器	处理风量:30000m3/h	1	台	220V,1KW；静电式，效率≥90%，具备：CEP 环境保护产品认证证书。提供产品检测报告备查
13	油烟在线检测系统		3	套	
28	阻燃 B 级耐火铜芯聚氯乙烯绝缘超软导线	4mm <sup>2</sup> 塑线	15	卷	
29	阻燃 B 级耐火铜芯聚氯乙烯绝缘超软导线	2.5mm <sup>2</sup>	9	卷	

包件六：扩班用厨房设备

## 常德书法学校厨房设备清单

序号	设备名称	规格	数量	单位	备注
	粗加工				
A01	双星盆台	1200*760*800	3	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)
A02	拼台	760*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
A03	大号单星盆台	1300*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 350, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)
A04	工作台连下一层	1500*700*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
A05	拖把池	600*600*500	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)
A06	单星盆台	600*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)

A07	单大星盆台	900*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，斗深 350，横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ，配铜制落水器，溢水装置， $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头（须注明品牌）
	热厨房				
B01	6.4 燃气蒸箱	850*1050*1800	1	台	柜体内胆/立柱 SUS 304 $\delta = 1.2\text{mm}$ 贴塑拉丝板，封板：SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板，门：SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板，防回弹；饭盘：SUS 304 $\delta = 0.8\text{mm}$ 贴塑拉丝板；优质品牌水阀、主火控制优质品牌球阀（须注明品牌），带水处理和防干烧装置。提供产品检测报告备查
B02	30” 双眼大锅灶	2000*1200*800	1	台	采用优质 SUS 304-2B 不锈钢板制造，台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，面板、侧板、后板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，台面下层 Q235-A(冷板) $\delta = 2\text{mm}$ ，内胆外壳：Q235-A(热板) $\delta = 2\text{mm}$ ，内层耐火材料，优质品牌燃气阀（须注明品牌），电子打火，节能炉头带自动熄火保护装置，承力脚 $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢（内衬 $\phi 48$ 厚壁 铸铁管）可调节重力脚。提供产品检测报告备查
B03	26” 单眼大锅灶连单炮台	1600*1200*800	1	台	采用优质 SUS 304-2B 不锈钢板制造，台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，面板、侧板、后板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，台面下层 Q235-A(冷板) $\delta = 2\text{mm}$ ，内胆外壳：Q235-A(热板) $\delta = 2\text{mm}$ ，内层耐火材料，优质品牌燃气阀（须注明品牌），电子打火，节能炉头带自动熄火保护装置，承力脚 $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢（内衬 $\phi 48$ 厚壁 铸铁管）可调节重力脚。提供产品检测报告备查

B04	脱排烟罩连新风	5000*1450*550	5	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 单体 :SUS 304 $\delta$ =1.0mm, 侧板 :SUS 304 $\delta$ =1.2mm, 积油杯: SUS 304 $\delta$ =1.0mm, 带防水照明灯、隔油网板及万向送新风口
B05	工作台柜	1500*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板 $\delta$ =1.5mm, 层板、底板 $\delta$ =1.2mm, 侧板移门 1.0mm, $\Phi$ 50*150mm 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
B06	工作台柜	1800*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板 $\delta$ =1.5mm, 层板、底板 $\delta$ =1.2mm, 侧板移门 1.0mm, $\Phi$ 50*150mm 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
B07	不锈钢碗柜	1200*480*1800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板、底板 $\delta$ =1.5mm, 侧板 $\delta$ =1.0mm, 移门 $\delta$ =1.0mm, $\Phi$ 50*150mm 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
B08	工作台连下一层	1200*700*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta$ =1.5mm, 层板 $\delta$ =1.2mm, 加强筋 $\delta$ =1.2mm, $\Phi$ 38mm*1.2mm 不锈钢可调节脚。提供产品检测报告备查
B09	四门冰箱	1220*760*1980	1	只	优质品牌产品, 自动恒温, 冷藏温度+2 至+10 $^{\circ}$ C, 冷冻温度-6 至-12 $^{\circ}$ C
B10	三层六盘烤箱	1225*770*1540	1	台	380V, 19.2KW; 底火、面火控制温度可在室温~300 $^{\circ}$ C 范围内, 根据需要任意设定, 并能自动恒温。
B11	脱排烟罩	1400*1000*550	1.4	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 单体 :SUS 304 $\delta$ =1.0mm, 侧板 :SUS 304 $\delta$ =1.2mm, 积油杯: SUS 304 $\delta$ =1.0mm, 带防水照明灯、隔油网板
	点心制作				
C01	面粉工作台	1500*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta$ =1.5mm, 层板 $\delta$ =1.2mm, 加强筋 $\delta$ =1.2mm, $\Phi$ 38mm*1.2mm 不锈钢可调节脚。提供产品检测报告备查

C02	搅拌机	435*450*820	1	台	220V,1KW; 料桶容积: 25L
C03	和面机	740*540*840	1	台	380V,2.2KW; 最大和面量: 25KG
C04	单星盆台	600*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)
C05	工作台柜	1500*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板、底板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 侧板移门 $1.0\text{mm}$ , $\Phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
C06	绞肉机	410*240*450	1	台	220V, 0.75KW; 生产能力: 220KG/H
	备餐间				
D01	洗手双星盆台	850*450*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置
D02	单星盆台	600*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 280, 横通 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)
D03	平台雪柜	1200*600*800	1	只	优质品牌产品, 自动恒温, 冷藏温度 $-2$ 至 $+10^{\circ}\text{C}$ ,
D04	工作台柜	1500*600*800	4	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板、底板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 侧板移门 $1.0\text{mm}$ , $\Phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
D05	工作台柜	1500*760*800	3	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板、底板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 侧板移门 $1.0\text{mm}$ , $\Phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查

D06	工作台连下一层	1000*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ ， $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
	库房				
1	四层货架	1200*500*1800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ， $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 圆管，配有不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
2	垫仓板	1200*500*250	1	只	30*30*1.2mm 不锈钢方管
	保育消毒				
1	电热消毒柜	1000*600*750	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，柜身 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，380V/3kw，不锈钢电热管， $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢重力可调脚，配 30-110℃温控指示灯带防漏电保护装置。提供产品检测报告备查
2	双星盆台	1200*600*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，斗深 280，横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ ，配铜制落水器，溢水装置，38*38*1.2mm 不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头（须注明品牌）
3	工作台连下一层	1200*600*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ ， $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
4	开水器连架	90L	2	台	380V,9KW；全不锈钢制造，有良好的隔热保温层，电脑板控制进水阀及水位探针等，代替进水浮球阀，功能完备、可靠。符合开水饮用标准。
5	保洁柜	1200*480*1800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，层板、底板 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，侧板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，移门 $\delta = 1.0\text{mm}$ ， $\phi 50 \times 150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查

7	集气罩	1800*800*500*3 组	3.6	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 单体 :SUS 304 $\delta$ =1.0mm, 侧板: SUS 304 $\delta$ =1.2mm
	隔离消毒				
1	电热消毒柜	500*550*750	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 柜身 $\delta$ =1.5mm, 380V/3kw, 不锈钢电热管, $\phi$ 38*1.2mm 不锈钢重力可调脚, 配 30-110℃温控指示灯带防漏电保护装置。提供产品检测报告备查
2	单星盆工作台	1000*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta$ =1.5mm, 斗深 280, 横通 $\phi$ 25*1.2mm, 配铜制落水器, 溢水装置, 38*38*1.2mm 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)
4	集气罩	1200*800*500	1.2	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 单体 :SUS 304 $\delta$ =1.0mm, 侧板: SUS 304 $\delta$ =1.2mm
5	保洁柜	1200*480*1800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板、底板 $\delta$ =1.5mm, 侧板 $\delta$ =1.0mm, 移门 $\delta$ =1.0mm, $\phi$ 50*150mm 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
	另				
2	承重型平板车	900*550*900	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 车身 $\delta$ =1.5mm, 加强筋 $\delta$ =1.2mm, 5" 重型脚轮。提供产品检测报告备查
3	风幕机	L=1000MM	1	台	220V, 120W; 出口风速 9-11 米/秒。
4	灭蝇灯		3	台	220V, 30W
5	紫外线杀菌灯		2	台	220V, 40W
6	油水分离器	2000*1200*1200	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, $\delta$ =2.0mm, 油水分离快速、高效; 适合各种含油浓度进水, 抗冲击能力强。提供产品检测报告备查



7	油水分离器	500*300*300	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, $\delta = 1.2\text{mm}$ , 油水分离快速、高效; 适合各种含油浓度进水, 抗冲击能力强。提供产品检测报告备查
	排风系统				
1	不锈钢消音房		15	平方	150mm, 外壳采用不锈钢板
2	消音棉		30	平方	玻璃棉
3	厨房专用静音风机	处理风量 $\geq 15000\text{m}^3/\text{h}$	1	台	功率 $\leq 380\text{V}$ , 7.5KW; 全压 $\geq 730\text{Pa}$ , 噪声 $\leq 67\text{Db(A)}$ 。提供产品检测报告备查
4	厨房专用风机	处理风量 $\geq 9000\text{m}^3/\text{h}$	4	台	功率 $\leq 380\text{V}$ , 0.75KW; 全压 $\geq 218\text{Pa}$
5	油烟净化器	处理风量:15000m <sup>3</sup> /h	1	台	220V,1KW; 静电式, 效率 $\geq 90\%$ , 具备: CEP 环境保护产品认证证书。提供产品检测报告备查
6	去味器	处理风量:15000m <sup>3</sup> /h	1	台	220V,1KW; UV-C 紫外线除味, 效率 $\geq 70\%$ , 具备: CEP 环境保护产品认证证书。提供产品检测报告备查
7	油烟在线检测系统		1	套	
8	风机净化器支架		6	付	8#槽钢, 防锈油漆
9	风机减震器	250KG	8	只	配风机
10	不锈钢风管	0.8mm	40	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
11	不锈钢风管	1.0mm	60	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 1.0\text{mm}$
12	不锈钢风管	1.2mm	150	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 1.2\text{mm}$
13	环保检测风管	1.0mm	10	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 1.0\text{mm}$ , 留有环保检测口
14	镀锌法兰		80	付	镀锌角铁
15	不锈钢风机进出口消声器		2	段	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
16	方接圆		2	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$
17	防雨帽		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造, $\delta = 0.8\text{mm}$

18	耐高温软布接头		2	只	耐高温防水帆布
19	网式出风口		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造， $\delta = 0.8\text{mm}$
20	风机控制箱		1	只	选用优质 304 不锈钢板制作， $\delta = 1.2\text{mm}$ 。含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。
21	防火阀		1	只	280 度熔断式提供产品检测报告备查
22	阻燃 B 级耐火铜芯聚氯乙烯绝缘超软导线	4mm <sup>2</sup> 塑线	5	卷	
23	阻燃 B 级耐火铜芯聚氯乙烯绝缘超软导线	2.5mm <sup>2</sup>	3	卷	
24	PVC 电线管	$\Phi 32$	12	根	
25	安装附件		1	套	吊杆、螺丝、螺帽等

厨房用品清单

序号	设备名称	规格	数量	单位	备注
1	不锈钢方盘	60*40*4.8	8	把	304 不锈钢
2	不锈钢方盘	36*27*4.8	20	只	304 不锈钢
3	反斗加厚面盆	60CM	5	只	304 不锈钢
4	加厚面盆	36CM	15	只	304 不锈钢
5	直形油缸	26CM	3	只	
6	漏油勺	30CM	3	只	
7	钢炸篱	10"	3	只	304 不锈钢
8	布炸篱	9"	2	只	
9	油隔	12"	2	只	
10	不锈钢配菜盘	20CM	20	只	304 不锈钢
11	手打炒勺	10 两	3	把	304 不锈钢

12	手打厨铲	大号	3	把	304 不锈钢
13	加厚硬柄汤桶连盖	60CM	2	把	304 不锈钢
14	304 保温汤桶	25CM	5	只	304 不锈钢
15	不锈钢保温开水桶	50KG	2	只	304 不锈钢
16	高身保温开水桶	25KG	5	只	
17	不锈钢加厚提水桶	大号	2	只	304 不锈钢
18	加厚水勺	4 斤	2	把	304 不锈钢
19	带罐调料盒	14*8	2	只	304 不锈钢
20	铁锅	45CM	2	只	
22	彩色柄桑刀	2#	4	把	
23	彩色柄骨刀	2#	1	把	
24	不锈钢带盖刀箱	四格	2	把	304 不锈钢
25	带柄木铲刀	大号	2	把	
26	电子台秤	10KG	1	只	10KG, 高清液晶显示, 不锈钢称重台面, 防锈、防滑、耐磨损, 交直流两用
27	电子台秤	100KG	1	只	100KG, 高清液晶显示, 不锈钢称重台面, 防锈、防滑、耐磨损, 交直流两用
28	砧板	ø60*20	3	只	
30	锅架带盘		2	只	304 不锈钢
31	不锈钢饭勺	20CM	15	把	304 不锈钢
32	不锈钢菜勺	10CM	15	把	304 不锈钢
33	塑料周转箱	625*425*390	10	只	
34	塑料带柄周转箩	大号	5	只	
35	加厚圆筛	35#	10	只	

36	保鲜盒	273#	10	只	
37	垃圾桶	120L	4	只	
38	整理箱	大号	5	只	
39	地刷		5	把	
40	锅刷		10	把	
41	面筷		2	把	
42	毛巾抹布		50	块	
43	八角夹	全钢	20	把	
44	食品夹	全钢	10	把	全钢
45	鱼鳞刨	全钢	10	把	全钢
46	剪刀	全钢	10	把	全钢
47	磨刀砖		3	只	
48	细油石		2	只	
49	长柄调羹	大号	50	把	
50	调羹	小号	150	把	304 不锈钢
51	快餐盘加厚	大六格	50	只	304 不锈钢
52	双层碗加厚	14CM	50	只	304 不锈钢
53	双层焊边碗	11.5CM	250	只	304 不锈钢
54	不锈钢筷		50	双	304 不锈钢
55	儿童筷		100	双	
56	汤盆	22CM	50	只	
57	刨刀		10	把	
58	淘米箩	53CM	5	只	

59	塑料砧板两色	60*40*4	5	只	
61	不锈钢锅盖	86CM	3	只	304 不锈钢
62	长柄炸篱		2	只	
63	消毒桶	30CM	10	只	304 不锈钢
64	水壶	22CM	20	只	
65	水壶	30CM	5	只	
66	奶杯		100	只	
67	水杯		100	只	
68	不锈钢菜盆连盖	1/1*10	5	只	304 不锈钢
69	不锈钢菜盆连盖	1/2*10	15	只	304 不锈钢
70	毛巾盘		5	只	
71	饭煲带不锈钢盖子	小号	4	只	
72	饭煲	大号	1	只	
73	透明整理箱	55*40*30	5	只	
74	饼干罐	三格	16	只	
75	圆盘	12CM	150	只	
76	大圆盘	18cm	50	只	
77	调味罐四格		1	只	304 不锈钢
78	留样盒		8	只	304 不锈钢
79	汤桶 30		2	只	
80	砧板架子		3	只	304 不锈钢
81	大号筷子桶		2	只	
82	小号筷子桶		24	只	

83	水勺	16	2	把	
阳曲路小学厨房设备清单					
序号	设备名称	规格	数量	单位	备注
	库房				
1	四层货架	1200*500*1800	5	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ， $\phi 38*1.2\text{mm}$ 圆管，配有不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
	粗加工				
1	拖把池	600*600*500	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，斗深 280，横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ，配铜制落水器，溢水装置， $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头（须注明品牌）
2	大号双星盆台	1800*760*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，斗深 350，横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ，配铜制落水器，溢水装置， $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头（须注明品牌）
3	二层工作台	1200*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ ， $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
4	四层货架	1200*500*1800	4	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ， $\phi 38*1.2\text{mm}$ 圆管，配有不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
	切配及热厨				
1	四门双温冰箱	1220*760*1980	1	只	优质品牌产品，自动恒温，冷藏温度+2 至+10℃，冷冻温度-6 至-12℃

2	双星盆台	1500*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，斗深 280，横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ，配铜制落水器，溢水装置， $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头（须注明品牌）
3	四层货架	1200*500*1800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ， $\phi 38*1.2\text{mm}$ 圆管，配有不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
4	二层砧板工作台	1800*760*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ ， $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
5	净菜存放架	1200*500*250	3	只	$30*30*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管
6	工作台柜	1800*760*800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，层板、底板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，侧板移门 $1.0\text{mm}$ ， $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
7	6.4 燃气蒸箱	850*1050*1800	1	台	柜体内胆/立柱 SUS 304 $\delta = 1.2\text{mm}$ 贴塑拉丝板，封板：SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板，门：SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板，防回弹；饭盘：SUS 304 $\delta = 0.8\text{mm}$ 贴塑拉丝板；优质品牌水阀、主火控制优质品牌球阀（须注明品牌），带水处理和防干烧装置。提供产品检测报告备查
8	30" 单眼大锅灶连单炮台	2000*1200*800	1	台	采用优质 SUS 304-2B 不锈钢板制造，台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，面板、侧板、后板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，台面上层 Q235-A(冷板) $\delta = 2\text{mm}$ ，内胆外壳：Q235-A(热板) $\delta = 2\text{mm}$ ，内层耐火材料，优质品牌燃气阀（须注明品牌），电子打火，节能炉头带自动熄火保护装置，承力脚 $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢（内衬 $\phi 48$ 厚壁 铸铁管）可调节重力脚。提供产品检测报告备查

9	30” 双眼大锅灶	2000*1200*800	1	台	采用优质 SUS 304-2B 不锈钢板制造,台面 $\delta =1.5\text{mm}$ ,面板、侧板、后板 $\delta =1.0\text{mm}$ ,台面下层 Q235-A(冷板) $\delta =2\text{mm}$ ,内胆外壳: Q235-A(热板) $\delta =2\text{mm}$ ,内层耐火材料,优质品牌燃气阀(须注明品牌),电子打火,节能炉头带自动熄火保护装置,承力脚 $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢(内衬 $\phi 48$ 厚壁 铸铁管)可调节重力脚。▲节能效果 2 星级以上,须提供产品检测报告
10	单眼矮仔炉	600*500*500	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,面板 $\delta =1.5\text{mm}$ ,侧板挡板 $\delta =1.0\text{mm}$ ,优质品牌燃气阀(须注明品牌),电子打火,带自动熄火保护装置,炉花: Q235-A,扁钢 30*8,炉架: Q235-A 角钢 30*3、40*4,承力脚 $\phi 50*150\text{mm}$ 不锈钢(衬 $\phi 48$ 厚壁铸铁管)可调节重力脚,提供产品检测报告备查
11	脱排烟罩连新风	6500*1450*550	6.5	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,罩体: SUS 304 $\delta =1.0\text{mm}$ ,侧板: SUS 304 $\delta =1.2\text{mm}$ ,积油杯: SUS 304 $\delta =1.0\text{mm}$ ,带防水照明灯、隔油网板及万向送新风口
	备餐间				
1	洗手双星盆台	850*450*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,星盆 $\delta =1.5\text{mm}$ ,斗深 280,横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ,配铜制落水器,溢水装置
2	单星盆台	600*600*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,星盆 $\delta =1.5\text{mm}$ ,斗深 280,横通 $\phi 25*1.2\text{mm}$ ,配铜制落水器,溢水装置,38*38*1.2mm 不锈钢方管,配有不锈钢可调脚,优质品牌水龙头(须注明品牌)
3	保温饭汤车	700*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,面板 $\delta =1.5\text{mm}$ ,4” 静音万向胶轮,带刹车装置



4	保温发菜台	1500*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 围身、面板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 220V/2.5kw, 不锈钢电热管, 38*38*1.2mm 不锈钢可调脚, 带防漏电保护装置, 配 30-110℃ 温控指示灯, 配 4 个 1/1 份数盆。提供产品检测报告备查
5	工作台连下一层	1500*700*800	3	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38\text{mm} * 1.2\text{mm}$ 不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
6	四层货架	1200*500*1800	2	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , $\phi 38 * 1.2\text{mm}$ 圆管, 配有不锈钢可调脚。提供产品检测报告备查
	洗碗间				
1	残菜台	1500*760*800	1	只	
2	大号单星盆台	900*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 350, 横通 $\phi 25 * 1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, 38*38*1.2mm 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)
3	大号双星盆台	1800*760*800	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 星盆 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 斗深 350, 横通 $\phi 25 * 1.2\text{mm}$ , 配铜制落水器, 溢水装置, 38*38*1.2mm 不锈钢方管, 配有不锈钢可调脚, 优质品牌水龙头 (须注明品牌)
4	蒸汽消毒箱	850*1050*1800	1	只	柜体内胆/立柱 SUS 304 $\delta = 1.2\text{mm}$ 贴塑拉丝板, 封板: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板, 门: SUS 304 $\delta = 1.0\text{mm}$ 贴塑拉丝板, 防回弹; 优质品牌水阀、优质品牌球阀 (须注明品牌), 带水处理和防干烧装置, 380V, 18KW。提供产品检测报告备查。

5	集气罩	1000*1450*500	3	米	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 单体 :SUS 304 $\delta$ =1.0mm, 侧板: SUS 304 $\delta$ =1.2mm
6	高身保洁柜	1200*500*1800	3	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造,层板、底板 $\delta$ =1.5mm,侧板 $\delta$ =1.0mm,移门 $\delta$ =1.0mm, $\phi$ 50*150mm 不锈钢可调节重力脚。提供产品检测报告备查
	另				
2	承重型平板车	900*550*900	7	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 车身 $\delta$ =1.5mm,加强筋 $\delta$ =1.2mm,5" 重型脚轮。提供产品检测报告备查
3	风幕机	L=1000MM	1	台	220V, 120W; 出口风速 9-11 米/秒。
4	风幕机	L=1500MM	1	台	220V, 120W; 出口风速 9-11 米/秒。
5	灭蝇灯		3	台	220V, 30W
6	紫外线杀菌灯		2	台	220V, 40W
7	油水分离器	2000*1200*1200	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, $\delta$ =2.0mm, 油水分离快速、高效; 适合各种含油浓度进水, 抗冲击能力强。提供产品检测报告备查
8	油水分离器	500*300*300	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, $\delta$ =1.2mm, 油水分离快速、高效; 适合各种含油浓度进水, 抗冲击能力强。提供产品检测报告备查
	排风系统				
1	不锈钢消音房		30	平方	150mm, 外壳采用不锈钢板
2	消音棉		60	平方	玻璃棉
3	厨房专用静音风机	处理风量 $\geq$ 20000m <sup>3</sup> /h	1	台	功率 $\leq$ 380V, 11KW; 全压 $\geq$ 730Pa, 噪声 $\leq$ 67Db(A)。提供产品检测报告备查
4	厨房专用风机	处理风量 $\geq$ 9000m <sup>3</sup> /h	2	台	功率 $\leq$ 380V, 0.75KW; 全压 $\geq$ 218Pa

5	油烟净化器	处 理 风 量 $\geq$ 20000m <sup>3</sup> /h	1	台	220V,1KW；静电式，效率 $\geq$ 90%，具备：CEP 环境保护产品认证证书。提供产品检测报告备查
6	去味器	处 理 风 量 $\geq$ 20000m <sup>3</sup> /h	1	台	220V,1KW；UV-C 紫外线除味，效率 $\geq$ 70%，具备：CEP 环境保护产品认证证书。提供产品检测报告备查
7	油烟在线检测系统		1	套	
8	风机净化器支架		6	付	8#槽钢，防锈油漆
9	风机减震器	250KG	8	只	配风机
10	不锈钢风管	0.8mm	40	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造， $\delta = 0.8\text{mm}$
11	不锈钢风管	1.0mm	80	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造， $\delta = 1.0\text{mm}$
12	不锈钢风管	1.2mm	300	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造， $\delta = 1.2\text{mm}$
13	环保检测风管	1.0mm	10	平方	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造， $\delta = 1.0\text{mm}$ ，留有环保检测口
14	镀锌法兰		80	付	镀锌角铁
15	不锈钢风机进出口消声器		2	段	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造， $\delta = 0.8\text{mm}$
16	方接圆		2	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造， $\delta = 0.8\text{mm}$
17	防雨帽		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造， $\delta = 0.8\text{mm}$
18	耐高温软布接头		2	只	耐高温防水帆布
19	网式出风口		1	只	采用优质 SUS 304 不锈钢板制造， $\delta = 0.8\text{mm}$
20	风机控制箱		1	只	选用优质 304 不锈钢板制作， $\delta = 1.2\text{mm}$ 。含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。
21	防火阀		1	只	280 度熔断式提供产品检测报告备查
22	阻燃 B 级耐火铜芯聚氯乙烯绝缘超软导线	4mm <sup>2</sup> 塑线	5	卷	
23	阻燃 B 级耐火铜芯聚氯乙烯绝缘超软导线	2.5mm <sup>2</sup>	3	卷	

24	PVC 电线管	Φ32	12	根	
25	安装附件		1	套	吊杆、螺丝、螺帽等

### 三、样品

包件一、二、三、四、六样品，提供一套即可

序号	名称	外形尺寸 (mm)	材质和技术参数	数量	备注
1	单星盆台	800*760*800/150	台面: SUS304,1.5mm 不锈钢拉丝板; 星盆: SUS304,1.2mm 不锈钢拉丝板; 水斗尺寸 500*500*280mm; 配 3 寸有蓝落水; 台面后背处 R10 圆弧、 水池内角为 R20 圆弧结构; 横通: SUS304,Φ25*1.2mm 不锈钢管; 脚架: SUS304,Φ38mm*1.2mm 不锈钢管; 脚 SUS304Φ38mm 不锈钢调节脚; 配冷热水龙头; 无毛刺、易清洁。	1	包件一、二、三、四、六提供一套即可
2	四层货架	1200*500*1800	主框架: SUS304 拉丝不锈钢方管 40*40*2.0mm; 格栅: SUS304 拉丝不锈钢方管 1.0mm 支撑脚: 不锈钢子弹脚可调 ± 25mm 无毛刺、易清洁	1	
3	工作台连下一层	1000*600*800	台面: SUS304,1.5mm 不锈钢拉丝板; 层板: SUS304,1.2mm 不锈钢拉丝板; 支撑腿: Φ38mm*1.2mm 不锈钢管 配不锈钢调节脚 无毛刺、易清洁	1	

### 包件五样品

序号	名称	技术参数	数量
1	不锈钢风管	304 不锈钢 1.0 板材, 尺寸 600*500 的 90 度直角弯	1

### 四、其他要求

#### 1. 特别要求:

(1) 投标单位应提供绿色环保产品、部件, 所使用的主辅材料应符合国家环保标准。投标人应提供更换部件材质清单 (若描述不清可能影响到对投标文件的评判)、原材料检验报告(有效期内)、材料产地证明。)

(2) 投标人须提供产品使用说明书。

(3) 投标人须使用优质配件及附件, 并提供保证正常使用所必需的配件, 并在投标文件中列出清单, 提供配件及附件名称、用途和制造厂, 其价格应含在总报价中。

---

(4) 投标人还须保证，在保修期满后五年内以优惠价格供应正常使用所必需的其他配件，列出清单，标明名称、单价、上门费、维修工本费，其费用在投标文件中列明，但不包括在总价中。

(5) 报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的各项税费和运至合同指定地点的运输费、装卸费、安装费、服务费等一切费用。

2. 以上表格中的配置数量为参考数量，采购人有权根据实际需要数量进行变更，请投标单位按标明的单位计量报出单价及总价，以便采购人在实际实施时可以在以下的款式中进行挑选。中标单位必须保证在投报产品品质、质量不变的情况下单价也不改变。

3. 投标单位应负责全部投标产品的设计、供货、运输、保险、卸货、安装连接就位、配合及指导安装、调试、验收合格、培训及保修等。

4. 超过包件预算金额的投标文件将作无效投标处理。

★5. 投标单位须具备上海市燃气器具安装维修许可证和上海市燃气器具产品销售备案通知书，否则投标做无效处理。

6. 本项目所有设备质保期不少于 2 年，并提供不少于 2 年售后服务承诺书。

7. 本项目供货及安装调试期要求：合同签订后 20 天内完成供货及安装到位。投标单位需保证产品按质、按时送至采购单位指定位置。请投标单位自报项目实施周期，并制作详细实施周期及施工组织方案、人员安排等质量、安全、工期保障措施，以确保项目按期完工。

8. 如中标供应商实际供货产品与投标产品不一致，送货服务承诺无法完成，产品质量、服务被使用方有效投诉，经查实中标供应商要承担相应违约责任，并同时保留向市、区政府采购管理机构通报的权利。

## 第五章 政府采购合同主要条款指引

### 包 1 合同模板：

# 合同通用条款及专用条款

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购人单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购人单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

#### 1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：

1.1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见合同附件。

#### 2. 合同价格、服务地点和服务期限

##### 2.1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

---

## 2. 2 服务地点

## 2. 3 服务期限

本服务的服务期限：**[合同中心-合同有效期]**。

## 3. 质量标准和要求

3. 1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

## 4. 权利瑕疵担保

4. 1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。

4. 2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4. 3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4. 4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 5. 验收

5. 1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的 10 个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5. 2 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。

5. 3 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。

5. 4 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

---

## 6. 保密

6.1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

## 7. 付款

7.1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款内容：（分期付款）

7.2.2 付款条件：

### [合同中心-支付方式名称]

## 8. 甲方（甲方）的权利义务

8.1、甲方有权在合同规定的范围内享受，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

8.2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8.3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

8.4 甲方在合同规定的服务期限内义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

8.5 当或设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

8.6 如果甲方因工作需要调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

## 9. 乙方的权利与义务

9.1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

9.2 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。



---

9.3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

9.4 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

9.5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。

9.6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。

9.7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

9.8 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

## 10. 补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。

(2) 乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

(3) 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

## 11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除

---

合同并追究乙方的违约责任。

11. 3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

## 12. 误期赔偿

12. 1 除合同第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（天）赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

## 13. 不可抗力

13. 1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13. 2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13. 3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 14. 履约保证金

14. 1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后 15 日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14. 2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14. 3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

---

## 15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

15.2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

15.3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

## 16. 违约终止合同

16.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

## 17. 破产终止合同

17.1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

## 18. 合同转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

## 19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

## 20. 合同附件

20.1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标(响应)文件

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

---

20. 3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

## 21. 合同修改

21. 1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间\_1]

合同签订点：网上签约

## 包 2 合同模板：

# 合同通用条款及专用条款

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

---

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

**1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：**

1. 1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见合同附件。

**2. 合同价格、服务地点和服务期限**

**2. 1 合同价格**

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

**2. 2 服务地点**

**2. 3 服务期限**

本服务的服务期限：[合同中心-合同有效期]。

**3. 质量标准和要求**

3. 1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

**4. 权利瑕疵担保**

4. 1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。

4. 2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4. 3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4. 4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

**5. 验收**

5. 1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。

乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的 10 个工作

---

日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5. 2 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。

5. 3 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。

5. 4 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

## 6. 保密

6. 1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

## 7. 付款

7. 1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7. 2 本合同款项按照以下方式支付。

7. 2. 1 付款内容：（分期付款）

7. 2. 2 付款条件：

**[合同中心-支付方式名称]**

## 8. 甲方（甲方）的权利义务

8. 1、甲方有权在合同规定的范围内享受，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

8. 2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8. 3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

8. 4 甲方在合同规定的服务期限内义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

---

8.5 当或设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

8.6 如果甲方因工作需要调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

## 9. 乙方的权利与义务

9.1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

9.2 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。

9.3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

9.4 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

9.5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。

9.6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。

9.7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

9.8 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

## 10. 补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。

(2) 乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、

---

质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

(3) 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

## 11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

## 12. 误期赔偿

12.1 除合同第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每天（天）赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

## 13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受



---

不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

#### **14. 履约保证金**

14.1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后15日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

#### **15. 争端的解决**

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

15.2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

15.3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

#### **16. 违约终止合同**

16.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

#### **17. 破产终止合同**

17.1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

---

## 18. 合同转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

## 19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

## 20. 合同附件

20.1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

## 21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间\_1]

合同签订点：网上签约

**包3 合同模板：**

# 合同通用条款及专用条款

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

---

合同各方：

甲方：[合同中心-采购单位名称]                      乙方：[合同中心-供应商名称]  
地址：[合同中心-采购单位所在地]                      地址：[合同中心-供应商所在地]  
邮政编码：[合同中心-采购单位邮编]                      邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]  
电话：[合同中心-采购单位联系人电话]                      电话：[合同中心-供应商联系人电话]  
传真：[合同中心-采购单位传真]                      传真：[合同中心-供应商单位传真]  
联系人：[合同中心-采购单位联系人]                      联系人：[合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

**1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：**

1. 1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见合同附件。

**2. 合同价格、服务地点和服务期限**

**2. 1 合同价格**

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

**2. 2 服务地点**

**2. 3 服务期限**

本服务的服务期限：[合同中心-合同有效期]。

**3. 质量标准和要求**

3. 1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

---

#### 4. 权利瑕疵担保

- 4.1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。
- 4.2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
- 4.3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
- 4.4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

#### 5. 验收

- 5.1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的10个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。
- 5.2 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。
- 5.3 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。
- 5.4 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

#### 6. 保密

- 6.1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

#### 7. 付款

- 7.1 本合同以人民币付款（单位：元）。
- 7.2 本合同款项按照以下方式支付。
  - 7.2.1 付款内容：（分期付款）
  - 7.2.2 付款条件：

**[合同中心-支付方式名称]**

---

## 8. 甲方（甲方）的权利义务

8. 1、甲方有权在合同规定的范围内享受，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

8. 2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8. 3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

8. 4 甲方在合同规定的服务期限内有为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

8. 5 当或设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

8. 6 如果甲方因工作需要对原有进行调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

## 9. 乙方的权利与义务

9. 1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

9. 2 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。

9. 3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

9. 4 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

9. 5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。

9. 6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。

9. 7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

9. 8 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有

---

缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

## 10. 补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。

(2) 乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

(3) 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

## 11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

## 12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每

(天)赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。(一周按七天计算，不足七天按一周计算。)一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

---

### 13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

### 14. 履约保证金

14.1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后15日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

### 15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

15.2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

15.3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

### 16. 违约终止合同

16.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

---

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16. 2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

## 17. 破产终止合同

17. 1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

## 18. 合同转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

## 19. 合同生效

19. 1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19. 2 本合同一式份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

## 20. 合同附件

20. 1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件

20. 2 本合同附件与合同具有同等效力。

20. 3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

## 21. 合同修改

21. 1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间\_1]



包 4 合同模板:

## 合同通用条款及专用条款

合同统一编号: [合同中心-合同编码]

合同内部编号:

合同各方:

甲方: [合同中心-采购单位名称]

乙方: [合同中心-供应商名称]

地址: [合同中心-采购单位所在地]

地址: [合同中心-供应商所在地]

邮政编码: [合同中心-采购单位邮编]

邮政编码: [合同中心-供应商单位邮编]

电话: [合同中心-采购单位联系人电话]

电话: [合同中心-供应商联系人电话]

传真: [合同中心-采购单位传真]

传真: [合同中心-供应商单位传真]

联系人: [合同中心-采购单位联系人]

联系人: [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定,本合同当事人在平等、自愿的基础上,经协商一致,同意按下述条款和条件签署本合同:

### 1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务:

1.1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定,服务的内容、要求、服务质量等详见合同附件。

### 2. 合同价格、服务地点和服务期限

#### 2.1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整([合同中心-合同总价大写])。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中,甲方不再另行支付其它任何费用。

---

## 2. 2 服务地点

## 2. 3 服务期限

本服务的服务期限：**[合同中心-合同有效期]**。

## 3. 质量标准和要求

3. 1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

## 4. 权利瑕疵担保

4. 1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。

4. 2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4. 3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4. 4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 5. 验收

5. 1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的 10 个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5. 2 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。

5. 3 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。

5. 4 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

---

## 6. 保密

6.1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

## 7. 付款

7.1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款内容：（分期付款）

7.2.2 付款条件：

### [合同中心-支付方式名称]

## 8. 甲方（甲方）的权利义务

8.1、甲方有权在合同规定的范围内享受，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

8.2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8.3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

8.4 甲方在合同规定的服务期限内义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

8.5 当或设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

8.6 如果甲方因工作需要调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

## 9. 乙方的权利与义务

9.1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

9.2 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。

---

9.3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

9.4 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

9.5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。

9.6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。

9.7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

9.8 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

## **10. 补救措施和索赔**

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。

(2) 乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

(3) 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

## **11. 履约延误**

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除

---

合同并追究乙方的违约责任。

11. 3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

## 12. 误期赔偿

12. 1 除合同第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（天）赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

## 13. 不可抗力

13. 1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13. 2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13. 3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 14. 履约保证金

14. 1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后 15 日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14. 2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14. 3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

---

## 15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

15.2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

15.3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

## 16. 违约终止合同

16.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

## 17. 破产终止合同

17.1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

## 18. 合同转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

## 19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

## 20. 合同附件

20.1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标(响应)文件

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

---

20. 3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

## 21. 合同修改

21. 1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间\_1]

合同签订点：网上签约

## 包 5 合同模板：

# 合同通用条款及专用条款

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购人单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购人单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

---

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

**1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：**

1. 1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见合同附件。

**2. 合同价格、服务地点和服务期限**

**2. 1 合同价格**

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

**2. 2 服务地点**

**2. 3 服务期限**

本服务的服务期限：[合同中心-合同有效期]。

**3. 质量标准和要求**

3. 1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

**4. 权利瑕疵担保**

4. 1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。

4. 2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4. 3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4. 4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

**5. 验收**

5. 1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。

乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的 10 个工作



---

日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5. 2 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。

5. 3 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。

5. 4 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

## 6. 保密

6. 1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

## 7. 付款

7. 1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7. 2 本合同款项按照以下方式支付。

7. 2. 1 付款内容：（分期付款）

7. 2. 2 付款条件：

**[合同中心-支付方式名称]**

## 8. 甲方（甲方）的权利义务

8. 1、甲方有权在合同规定的范围内享受，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

8. 2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8. 3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

8. 4 甲方在合同规定的服务期限内义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

---

8.5 当或设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

8.6 如果甲方因工作需要调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

## 9. 乙方的权利与义务

9.1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

9.2 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。

9.3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

9.4 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

9.5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。

9.6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。

9.7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

9.8 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

## 10. 补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。

(2) 乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、

---

质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

(3) 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

## 11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

## 12. 误期赔偿

12.1 除合同第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每天（天）赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

## 13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受

---

不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

#### **14. 履约保证金**

14.1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后15日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

#### **15. 争端的解决**

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

15.2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

15.3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

#### **16. 违约终止合同**

16.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

#### **17. 破产终止合同**

17.1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

---

## 18. 合同转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

## 19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

## 20. 合同附件

20.1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

## 21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间\_1]

合同签订点：网上签约

包6 合同模板：

# 合同通用条款及专用条款

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

---

合同各方：

甲方：[合同中心-采购单位名称]

乙方：[合同中心-供应商名称]

地址：[合同中心-采购单位所在地]

地址：[合同中心-供应商所在地]

邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编]

邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]

电话：[合同中心-采购单位联系人电话]

电话：[合同中心-供应商联系人电话]

传真：[合同中心-采购人单位传真]

传真：[合同中心-供应商单位传真]

联系人：[合同中心-采购单位联系人]

联系人：[合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

### 1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：

1.1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见合同附件。

### 2. 合同价格、服务地点和服务期限

#### 2.1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

#### 2.2 服务地点

#### 2.3 服务期限

本服务的服务期限：[合同中心-合同有效期]。

### 3. 质量标准和要求

3.1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

---

#### 4. 权利瑕疵担保

- 4.1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。
- 4.2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
- 4.3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
- 4.4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

#### 5. 验收

- 5.1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的10个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。
- 5.2 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。
- 5.3 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。
- 5.4 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

#### 6. 保密

- 6.1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

#### 7. 付款

- 7.1 本合同以人民币付款（单位：元）。
- 7.2 本合同款项按照以下方式支付。
  - 7.2.1 付款内容：（分期付款）
  - 7.2.2 付款条件：

**[合同中心-支付方式名称]**

---

## 8. 甲方（甲方）的权利义务

8. 1、甲方有权在合同规定的范围内享受，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

8. 2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8. 3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

8. 4 甲方在合同规定的服务期限内为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

8. 5 当或设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

8. 6 如果甲方因工作需要调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

## 9. 乙方的权利与义务

9. 1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

9. 2 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。

9. 3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

9. 4 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

9. 5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。

9. 6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。

9. 7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

9. 8 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有



---

缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

## 10. 补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。

(2) 乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

(3) 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

## 11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

## 12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每

(天)赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。(一周按七天计算，不足七天按一周计算。)一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

---

### 13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

### 14. 履约保证金

14.1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后15日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

### 15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

15.2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

15.3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

### 16. 违约终止合同

16.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

---

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16. 2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

## 17. 破产终止合同

17. 1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

## 18. 合同转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

## 19. 合同生效

19. 1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19. 2 本合同一式份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

## 20. 合同附件

20. 1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件

20. 2 本合同附件与合同具有同等效力。

20. 3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

## 21. 合同修改

21. 1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间\_1]

---

合同签订点:网上签约

## 第六章 投标文件格式附件

附件 1:

正本或副本

## 静安区学校厨房设备招标项目

项目编号: SHXM-00-20220729-1029 (标项 )

# 资 质 文 件

投标人全称:

地 址:

时 间:

---

---

## 1、资质文件目录

- (1) 投标声明书（格式见附件，含重大违法记录声明）；
- (2) 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）
- (3) 法定代表人授权委托书(格式见附件)；
- (4) 提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；
- (5) 提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；
- (6) 提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；
- (7) 联合投标协议书（若需要）；
- (8) 联合投标授权委托书（若需要）；
- (9) 提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

---

附件 2:

## 声 明 书

致上海日杰投资咨询有限公司:

  (投标人名称)系中华人民共和国合法企业，经营地址  。

我(姓名)                        系(投标人名称)                        的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        (静安区学校厨房设备招标项目)(编号为                        SHXM-00-20220729-1029)的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下:

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为 90 天。

**6、我方参与本目前 3 年内的经营活动中没有重大违法记录；**

7、我方通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名 (或签名章): \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

投标人全称 (公章): \_\_\_\_\_



---

附件 3:

## 法定代表人授权委托书

上海日杰投资咨询有限公司:

我\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 \_\_\_\_\_（姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：\_\_\_\_\_项目名称：\_\_\_\_\_项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

授权代表身份证号码：\_\_\_\_\_

法定代表人签名（或签名章）：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

---

附件 4:

## 联合投标协议书

甲方:

乙方:

(如果有的话,可按甲、乙、丙、丁...序列增加)

各方经协商,就响应 \_\_\_\_\_ 组织实施的编号为 \_\_\_\_\_ 的招标活动联合进行投标之事宜,达成如下协议:

一、各方一致决定,以 \_\_\_\_\_ 为主办人进行投标,并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中,主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺,包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同,则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中,甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为:

五、有关本次联合投标的其他事宜:

六、本协议提交招标方后,联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份,并作为投标文件的一部分。

甲方单位: \_\_\_\_\_ (公章)      乙方单位: \_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签章)      法定代表人: \_\_\_\_\_ (签章)

日期: 年 月 日      日期: 年 月 日

---

附件 5:

### 联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据 \_\_\_\_\_ 与 \_\_\_\_\_ 签订的《联合投标协议书》的内容，主办人 \_\_\_\_\_ 的法定代表人 \_\_\_\_\_ 现授权 \_\_\_\_\_ 为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：      年    月    日

授权代表（签名）：

日期：      年    月    日

联合体甲方单位：      （公章）    联合体乙方单位：      （公章）

法定代表人：      （签章）    法定代表人：      （签章）

日 期：    年    月    日      日 期：    年    月    日

附件 6:

正本或副本

# 静安区学校厨房设备招标项目

项目编号: SHXM-00-20220729-1029 (标项 )

## 技 术 及 商 务 文 件

投标人全称:

地 址:

时 间:

---

## 2、技术及商务文件目录

- (1) 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）
- (2) 投标项目明细清单（含货物、服务等）；
- (3) 技术响应表（格式见附件）；
- (4) 项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；
- (5) 项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；
- (6) 列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；
- (7) 商务响应表（格式见附件）；
- (8) 售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；
- (9) 技术培训计划（若有）；
- (10) 投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；
- (11) 案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；
- (12) 投标方认为需要的其他文件资料。

附件 7:

## 评分对应表

投标人全称（公章）： \_\_\_\_\_

标项： \_\_\_\_\_

评分项目	投标文件对应资料	投标文件页码
对应第三章评分办法及评分标准（报价除外）		
.....		

授权代表签名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附件 8:

## 投标项目明细清单

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_

标项：\_\_\_\_\_

货物类

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价（元）	产地

服务类

序号	服务内容	服务人员数量	工作量

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附件 9:

## 技 术 响 应 表

投标人全称（公章）： \_\_\_\_\_

标项： \_\_\_\_\_

招标文件要求	投标文件响应	偏离情况

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_



附件 10:

## 项目组人员清单

投标人全称（公章）： \_\_\_\_\_

标项： \_\_\_\_\_

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位工作时间	劳动合同编号

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名： \_\_\_\_\_ 日 期： \_\_\_\_\_

附件 11:

## 商务响应表

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_

标项：\_\_\_\_\_

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
供货时间(项目工期)及地点			
付款条件			
违约责任及争议解决方式			
项目维护计划			
响应情况			
本地化服务要求			
技术培训			
公司技术力量情况			
经验或业绩要求			
.....			

授权代表签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附件 12:

### 投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_

采购单位名称	设备或项目名称	采购数量	单价	合同金额 (万元)	附件页码		采购单位联系人及 联系电话
					合同	验收报告	
备注	提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。						

授权代表签名：\_\_\_\_\_

时 间：\_\_\_\_\_

---

附件 13:

正本或副本

## 静安区学校厨房设备招标项目

项目编号: SHXM-00-20220729-1029 (标项 )

# 报 价 文 件

投标人全称:

地 址:

时 间:

---

### 3、报价文件目录

- (1) 投标报价明细表（见附件 14）；
- (2) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
- (3) 小微企业声明函（见附件 15）；
- (4) 残疾人福利企业声明函（见附件 16）。

附件 14:

## 投 标 报 价 明 细 表

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_

招标编号及标项：\_\_\_\_\_

### 静安区学校厨房设备招标项目包 1

项目名称	质量保证期	供货及安装调试期	备注	最终报价 (总价、元)

### 静安区学校厨房设备招标项目包 2

项目名称	质量保证期	供货及安装调试期	备注	最终报价 (总价、元)

### 静安区学校厨房设备招标项目包 3

项目名称	质量保证期	供货及安装调试期	备注	最终报价 (总价、元)

### 静安区学校厨房设备招标项目包 4

项目名称	质量保证期	供货及安装调试期	备注	最终报价 (总价、元)

### 静安区学校厨房设备招标项目包 5

项目名称	质量保证期	供货及安装调试期	备注	最终报价 (总价、元)

### 静安区学校厨房设备招标项目包 6

项目名称	质量保证期	供货及安	备注	最终报价
------	-------	------	----	------

---

	期	装调试期		(总价、元)

授权代表签名:

日期:

附件 15:

## 小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### 备注说明：

1、《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章）；

2、如联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方须提供《中小企业声明函》以及“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前



---

一周内，并加盖本单位公章)；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额 30%以上。

---

附件 16:

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）:

日期:

(以下附件在递交投标文件时单独提供即可, 无需密封进投标文件)  
附件 17:

## 投标文件接收回执

(投标人全称) \_\_\_\_\_

你单位递交的以下项目投标文件, 经查验, 投标文件的包装、密封情况符合招标文件要求, 已于 2020 年 月 日 时 分 由我中心工作人员接受。

项目编号		标 项	
项目名称			

请仔细阅读以下内容:

1、本回执中除接收时间、接收人签名以外均为必填, 如因信息填写错误、疏漏等造成投标文件接收出现任何问题, 责任由投标单位自负。

2、标项填写方式: 如该项目只有一个标项填“1”, 多个标项请填写投标的完整标项号。

3、本回执投标单位按要求填写打印后, 由授权代表携带至投标现场, 与投标文件一并交至上海日杰投资咨询有限公司现场工作人员。如投标人递交投标文件时未提供回执, 视同不需要回执。

上海日杰投资咨询有限公司

接收人签名或签章: \_\_\_\_\_

附件 18:

## 政府采购活动现场确认声明书

上海日杰投资咨询有限公司:

本人经由\_\_\_\_\_ (单位) 负责人\_\_\_\_\_ (姓名) 合法授权参加\_\_\_\_\_ 项目 (编号: \_\_\_\_\_) 政府采购活动, 经与本单位法人代表 (负责人) 联系确认, 现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间  不存在利害关系  存在下列利害关系\_\_\_\_\_:

- A. 投资关系
- B. 行政隶属关系
- C. 业务指导关系
- D. 其他可能影响采购公正的利害关系 (如有, 请如实说明) \_\_\_\_\_。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称, 本单位  与其他所有供应商之间均不存在利害关系  与\_\_\_\_\_ (供应商名称) 之间存在下列利害关系\_\_\_\_\_:

- A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
- B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
- C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
- D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
- E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
- F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
- G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
- H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务 (占主营业务收入 50% 以上) 或重要财务往来关系 (如融资) 等其他实质性控制关系
- I. 其他利害关系情况\_\_\_\_\_。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现\_\_\_\_\_ 供应商之间存在或可能存在上述第二条第\_\_\_\_\_ 项利害关系。

(供应商代表签名) \_\_\_\_\_

年 月 日

附件 19:

## 投标保证金承诺书

致: **[项目采购-采购组织机构\_10]**

我单位参加了贵方组织的\_\_\_\_\_项目(代理机构内部编号: \_\_\_\_\_)投标并递交了形式为\_\_\_\_\_的投标保证金\_\_\_\_\_元,在此我方承诺如下:

1、如果招标文件投标人须知前附表规定由中标人支付招标代理服务费且我单位中标,我们将按规定在中标后一周内缴纳招标代理服务费。

我方承诺,如我单位未按规定缴纳招标代理服务费,贵方可从我单位递交的投标保证金内扣除该笔款项。

2、如果招标文件投标人须知前附表未规定由中标人支付招标代理服务费,我单位投标保证金请按下表账户信息退还。

收款户名			
投标人地址			
开户银行			
开户银行行号			
账号			
联系人		联系电话	

3、如果我单位未遵守招标文件有关投标保证金的规定,贵方可以没收我单位投标保证金。

投标人名称(盖章):

投标人授权代表(签字)

日期: 年 月 日

说明:

- 1、为保障资金安全,上述账户不能为私人账户。
- 2、如因上述账户信息有误或账户信息变更未及时通知导致投标保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由投标人自行负责。
- 3、如投标人未及时收到退回款项,请与项目负责人联系。

注:

- 1、此承诺书不允许装订入投标文件中,应按投标人须知的规定密封标记并放入开标一览表及投标保证金单独封装的信封中。
- 2、未提供此承诺书而导致退保延误的,其后果由投标人自行承担。

---

附件 20:

**依法缴纳税收和社会保障资金、没有重大违法记录的声明**

声 明

我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,且参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人(公章):

日期: