

招标文件编号：SHXM-00-20221130-1003

国 内 公 开 招 标

招 标 文 件

浦东分院家具配置项目（含实验室）



招标人：上海中医药大学附属龙华医院

招标代理机构：上海中贺招标服务有限公司

二〇二二年十一月

目 录

第一章 公开招标采购公告 3

第二章 投标人须知 7

第三章 评标办法及评分标准 22

第四章 招标需求 31

第五章 政府采购合同主要条款指引..... 50

第六章 投标文件格式附件 56

第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定,现就下列项目进行公开招标采购,欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标:

一、项目编号: **SHXM-00-20221130-1003**

二、公告期限: 5 个工作日

三、采购项目内容、数量及预算

包号	包名称	数量	单位	预算金额(元)	简要规格描述或包基本概况介绍	最高限价(元)	备注
1	浦东分院家具配置项目(含实验室)	1		11940185.00	拟采购定制家具一批,详见招标文件《招标需求》。	11940185.00	

四、合格投标人的资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
- 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动;
- 本项目不接受联合体投标。

浦东分院家具配置项目（含实验室）资格审查要求包 1

序号	类型	审查要求	要求说明	项 目 级 / 包 级
1	自 定 义	符合《中华人民共和国政府采 购法》第二十二条的规定。	提供书面声明：内容必须包含 “我单位承诺符合《中华人民 共和国政府采购法》第二十二 条的规定”。	包 1
2	自 定 义	符合《中华人民共和国政府采 购法》第二十二条的规定。	企业法人须提供“统一社会信 用代码营业执照”，未换证的 提交“营业执照、税务登记证、 组织机构代码证或三证合一 的营业执照”；事业单位须提 供“统一社会信用代码法人登 记书”，未换证的提交“事业法 人登记证书、组织机构代码 证”；自然人的，则提供有效 的身份证复印件并签字。	包 1
3	自 定 义	符合《中华人民共和国政府采 购法》第二十二条的规定。	提供书面《财务状况及税收、 社会保障资金缴纳情况声明 函》。	包 1
4	自 定 义	符合《中华人民共和国政府采 购法》第二十二条的规定。	提供参加采购活动前 3 年内 在经营活动中没有重大违法 记录的书面声明, 至投标文件 提交截止时间成立不足三年 的供应商可提供自成立以来 无重大违法记录的书面声明。 (相关信息以采购人或采购 代理机构在信用中国、中国政 府采购网、国家企业信用信息 公示系统、中国裁判文书网等 官方网站查询的结果为准, 供	包 1

			应商只需提供书面声明)。	
5	自定义	未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供书面声明:内容必须包含“我单位未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”(相关信息以采购人或采购代理机构在信用中国、中国政府采购网等官方网站查询的结果为准,供应商只需提供书面声明)。	包 1
6	自定义	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。	提供书面声明:内容必须包含“我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人的情况,不存在直接控股、管理关系的情况”。	包 1
7	自定义	本项目不接受联合体投标。	提供书面声明;内容必须包含“我单位以非联合体的形式参与本项目采购活动”。	包 1

五、投标报名:

1、报名时间: 2022-12-02 至 2022-12-09 上午 00:00:00~12:00:00; 下午 12:00:00~23:59:59 (节假日除外)。

2、报名方式: 本项目实行网上报名, 不接受现场报名。供应商登录上海政府采购网 (<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>) 进行报名。

3、招标文件售价: 0 元, 招标文件请至公告附件处下载。

六、投标保证金：**按项目缴纳**

项目名称	投标保证金 金额（元）	开户银行	收款户名	收款账号	交付方式
浦东分院家具配置项目 （含实验室）	150000	中国银行上海市五角场支行	上海中贺招标服务有限公司	458541811199	在线转账

投标人应于投标截止时间前将投标保证金交至**上海中贺招标服务有限公司**，投标保证金应以网银、电汇方式交纳。

七、投标截止时间和地点：

投标人应于 **2022-12-22 10:00:00** 时前半小时内派授权代表将投标文件密封送交到**上海市杨浦区安波路 533 弄 2 号 201 室第二会议室**，逾期送达或未密封将予以拒收。授权代表在递交投标文件时另需携带身份证、法定代表人授权书（需附授权代表身份证正反面复印件）、投标文件送达回执、政府采购活动现场确认声明书（格式详见附件，不密封进投标文件）、上传响应文件时所使用的 CA 证书和可以无线上网的笔记本电脑参加开标。（采购代理机构将免费提供无线网络，但对其稳定性不负责任，建议投标单位自行携带相关网络设备。）

八、开标时间及地点：

本次招标将于 **2022-12-22 10:00:00** 时整在**上海市杨浦区安波路 533 弄 2 号 201 室第二会议室**开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内 容	要 求
1	项目名称及数量	详见《公开招标采购公告》
2	信用记录	根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商， 其投标将作无效标处理。
4	小微企业有关政策	1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。" (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除)。
5	答疑与澄清	投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出，逾期

		不予受理。
6	是否允许采购进口产品：	不允许进口
7	是否允许转包与分包	转包： 否 分包： 否
8	是否接受联合体投标	不允许
9	是否现场踏勘	否
10	是否提供演示	否
11	是否提供样品	需要。投标人应提供采购需求中序号 52 沙发、序号 63 组合柜、序号 71 医用倒便池（不锈钢 304）、序号 79 多功能医用料理台各一件，样品参数要求与采购需求表中一致。为便于查找对照评分和退还，还应在每件样品上加贴明显标识。 样品递交地址：上海市徐汇区宛平南路 725 号（龙华医院） 样品递交时间：2022 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 21 日每日 9:00 至 16:00。
12	投标文件组成	投标文件由资质文件、技术及商务文件、报价文件组成。其中纸质正本各 <u>1</u> 份、纸质副本各 <u>4</u> 份、电子投标文件各 <u>1</u> 份（电子采购平台上传）。
13	中标结果公告	中标供应商确定之日起 2 个工作日内，将在上海市政府采购网 (http://www.zfcg.sh.gov.cn/) 发布中标公告，公告期限为 1 个工作日，服务台根据报名时预留地址寄送中标通知书。
14	投标保证金	交纳：投标保证金应按《招标采购公告》六规定交纳。 退还：中标通知书发出之日起5个工作日内，招标方以电汇或转账等方式退还投标保证金。
15	合同签订时间	中标通知书发出后 30 日内。
16	履约保证金	合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

17	付款方式	分期付款：第一笔-预付款（50%）：合同签订且采购人收到预付款等额的发票后30日内，支付预付款；第二笔-交货款（40%）：采购人收到送货通知及其发票后30日内，支付第二笔合同款；第三笔-最终验收付款（10%）：验收合格后，采购人收到发票后30日，支付合同尾款。
18	投标文件有效期	90天
19	投标文件的接收	招标方于投标截止时间前半小时内接收投标文件，投标文件送达回执、政府采购活动现场确认声明书（格式详见附件）应单独提供，如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。 投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，投标文件将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件； 3、仅以非纸制文本形式的投标文件； 4、未成功办理投标人报名手续的； 5、超过投标截止时间送达的投标文件。 投标人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）招标方，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
20	其他需要注意的事项	1、本次招标为网上投标，供应商必须获得上海市电子签名认证证书（CA 认证证书）。 2、供应商应自行配备网络终端，并确保网络终端的运行稳定与安全。供应商在电子采购平台下载并保存招标文件。 3、供应商下载招标文件后，应使用电子采购平台提供的客户端投标工具编制投标文件，并按要求上传所有资料。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由供应商承担相应责任。 4、开标时请授权代表持身份证、法定代表人授权书、投标文件送达回执、政府采购活动现场确认声明书（格式详见附件，

		不密封进投标文件)、上传响应文件时所使用的CA证书和可以无线上网的笔记本电脑参加开标。(采购代理机构将免费提供无线网络，但对其稳定性不负责任，建议投标单位自行携带相关网络设备。) 5、电子投标文件由供应商在电子采购平台上传提交、纸质投标文件由供应商授权代表当面递交。 6、对于供应商操作失误、网站系统故障等技术性问题导致的投标失败或者招标失败，采购人及采购代理机构概不负责。 7、本项目采购过程中因以下原因导致的不良后果，采购人及采购代理机构不承担责任： （1）电子采购平台发生技术故障或遭受网络攻击对项目所产生的影响。 （2）采购人及采购代理机构以外的单位或个人在电子采购平台中的不当操作对本项目产生的影响。 （3）电子采购平台的程序设置对本项目产生的影响。 （4）其他无法预计或不可抗拒的因素。 供应商参加本项目磋商响应即被视作同意上述免责内容。 8、电子采购平台帮助电话：4008817190/95763。
21	招标方代理费用	本项目招标代理费用由中标服务费和专家评审费两部分组成，由中标人在领取中标通知书时一并支付；中标服务费按中标金额的 1.5%收取，专家评审费按实收取。
22	解释权	本招标文件的解释权属于上海中医药大学附属龙华医院。

一、总 则

（一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

- 1、“招标方”系指组织本项目采购的上海中医药大学附属龙华医院。
- 2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。
- 3、“采购人”系指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。
- 4、“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料 and 文字材料。
- 5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。
- 6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

（三）投标人及委托有关说明

- 1、授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。
- 2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。
- 3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- 5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

（五）质疑

1、投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

2、质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：上海市政府采购网(<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>)，位置：“首页-在线服务-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- a 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- b 质疑项目的名称、编号；
- c 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- d 事实依据；
- e 必要的法律依据；
- f 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

（六）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。**逾期提出招标方将不予受理。**

2、招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资质文件、技术及商务文件、投标报价文件三部份组成。

1、资质文件

- (1) 投标声明书 (格式见附件, 含重大违法记录声明);
- (2) 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 投标人信用查询网页截图。(以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准)
- (3) 法定代表人资格证明(格式见附件);
- (4) 法定代表人授权委托书(格式见附件);
- (5) 提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章; 事业单位的, 则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章; 自然人的, 则提供有效的身份证复印件并签字;
- (6) 提供《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函》(格式见附件);
- (7) 提供我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人的情况, 不存在直接控股、管理关系的情况的声明函(格式见附件);
- (8) 提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。
- (9) 投标人认为需提交的其它资料。

2、技术及商务文件

- (1) 评分对应表 (格式见附件, 主要用于评委对应评分内容)
- (2) 投标项目明细清单 (含货物、服务等);
- (3) 技术响应表 (格式见附件);
- (4) 项目总体解决方案 (可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等);
- (5) 项目实施计划 (可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等);
- (6) 列入政府采购节能环保清单的证明资料 (若有);
- (7) 商务响应表 (格式见附件);
- (8) 售后服务计划 (可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等);
- (9) 技术培训计划 (若有);
- (10) 投标人履约能力 (可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书);
- (11) 案例的业绩证明 (投标人业绩情况一览表、合同复印件等);

(12) 投标方认为需要的其他文件资料。

3、报价文件：

- (1) 开标一览表（格式见附件）；
- (2) 投标报价明细表（格式见附件）；
- (3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
- (4) 小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）；
- (5) 残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。资质文件、技术及商务文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起 90 天内投标文件应保持有效。**有效期不足的投标文件将作无效标处理。**

2、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（四）投标文件的签署和份数、包装

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按资质文件、技术及商务文件、报价文件正本、副本规定的份数分别编制并按 A4 纸规格分别竖面单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。**活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件将作无效标处理。**

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。招标方提倡双面

打印或书写。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6、投标人应按资质文件、技术及商务文件、投标报价文件分类分别单独密封封装。投标文件封装后，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资质文件、技术及商务文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（五）投标报价

1、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。

2、投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

3、投标报价总价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

（六）投标保证金

1、投标人须按规定提交投标保证金。

2、保证金形式：网银、汇票、电汇、转帐支票。

3、招标方不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金。

投标保证金若以网银、电汇方式交纳的,请将网银电脑打印凭证、电汇底单复印件于投标截止时间前上传至平台。

4、招标方在中标通知书发出后五个工作日内退还投标保证金。保证金不计息。

5、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

(5) 其他严重扰乱招投标程序的；

(七) 串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5、不同投标人的投标文件相互混装；
- 6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(八) 投标无效的情形

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 1、未按规定交纳投标保证金的；
- 2、投标方未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；
- 3、投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
- 4、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 5、与招标文件有重大偏离、未满足带【★】号实质性指标的投标文件；
- 6、招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；
- 7、投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 8、标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；
- 9、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；
- 10、投标人不接受报价文件中修正后的报价的；
- 11、未按本章“二、投标文件的编制”第五点投标报价要求报价的；
- 12、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 13、投标人被视为串通投标的；
- 14、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

(九) 错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(一) 投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细

表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、组织开、评标程序及评标委员会的评审程序

（一）组织开标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。投标人如不派授权代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1、开标会由招标方主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

2、对投标人保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人代表或公证人员查验投标文件密封情况并签名确认，如投标人代表对密封情况有不同意见的，按照少数服从多数的原则，以多数投标人意见为准。

3、当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，然后组织投标人在采购平台内进行开标。

4、拆封投标人报价文件，宣读《报价明细表》有关内容，同时由投标单位以投标 CA 进行确认，不予确认的应说明理由。投标人授权代表未到现场的，或开标记录不予确认且不说明理由的，视为无异议。

（二）组织评标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

5、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6、采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，其投标将作无效标处理，不在进入后续评审环节。由评标委员会对投标人符合性进行审查，符合性不通过的，其投标将作无效标处理，不在进入后续评审环节。

7、评标委员会组长组织评审人员对资格性和符合性均通过的投标文件独立评审。评审过程中如需投标人进行澄清说明，由工作人员现场联系投标人授权代表进行澄清说明。招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分 30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场工作人员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

8、做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

9、评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（三）评审程序

- 1、在评审专家中推选评标委员会组长。
- 2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。
- 3、评审人员对各投标人投标文件的资格性进行复查，对投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。
- 4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。
- 5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有异议或疑议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未到场或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。
- 6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。
- 7、评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。
- 8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

四、评审原则

- 1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
- 2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工

作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

五、确定中标供应商的原则

1、项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

2、采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购结果经采购人确认后，招标方将于 2 个工作日内在上海市政府采购网上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》，服务台根据报名时预留地址寄送中标通知书。

六、合同授予

(一) 签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同, 招标方作为合同签订的鉴证方。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

(二) 履约保证金

1、合同签订时, 采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的, 供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。

2、按合同约定办理履约保证金退还手续。

七、货款的结算

货款由采购人按招标文件规定的付款方式自行支付。若资金在采购人处的, 由采购人直接支付; 若资金在核算中心的, 由采购人向核算中心发起支付令, 由核算中心把货款打入中标商帐户。

第三章 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、资格审查

招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。资格审查表见第一张公开招标采购公告。

二、投标无效情形

- 1、投标文件不符合《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。
- 2、单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。
- 3、除上述以及政府采购法律法规、规章所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

三、评标方法与程序

（一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

（二）评标委员会

- 1、本项目具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会由 5 人以上单数组成，其中采购人代表一名，其余为政府采购评审专家。招标人将按照相关规定，从上海市政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。
- 2、评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

（三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

1、符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，加盖公章或由其授权的代表签字，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，也不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

3、比较与评分。评标委员会按招标文件规定的《投标评分细则》，对符合性审查合格的投标文件进行评分。

4、推荐中标候选供应商名单。各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分，评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。其中提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序，如果报价仍相同，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。

（五）评分说明

1、投标人应如实填写技术规格偏离表。投标人填写的技术规格偏离表所提供的所有技术规格及参数，应当在投标文件中提供技术支持资料，否则，投标人须接受可能对其不利的评标结果。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料【包括技术白皮书（Data sheet）、技术说明书、产品介绍彩页等】、检测机构出具的检测报告（包括注册证等）等形式为准，凡不符合上述要求的，可以视为无效技术支持资料。如果技术支持资料页数很多，投标人可以只提供关键页的复印件，但是应当包含投标响应参数所在页的内容，否则可以视为无效技术支持资料。技术支持资料原件备查。

2、投标人提交的投标文件以及其他相关文件均应使用中文；如果投标文件中有外文文件或资料的，应同时提供中文翻译文件。否则，投标人须接受可能对其不利的评标结果。

附表 1 符合性审查内容：

序号	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	报价	投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。	包 1
2		标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的。	包 1
3		评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过资格性和符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的。	包 1
4		投标人不接受报价文件中修正后的报价的。	包 1
6	投标有效期	自投标截止日起 90 天内投标文件应保持有效。	包 1
7	交货期	在合同生效的 45 天内向甲方交付。	包 1
8	供货地点	采购人指定地点。	包 1
9	付款方式	分期付款：第一笔-预付款（50%）：合同签订且采购人收到预付款等额的发票后 30 日内，支付预付款；第二笔-交货款（40%）：采购人收到送货通知及其发票后 30 日内，支付第二笔合同款；第三笔-最终验收付款（10%）：验收合格后，采购人收到发票后 30 日，支付合同尾款。	包 1
10	合同中其它条款	详见招标文件第五章采购合同主要条款指引。	包 1
11	合同转让与分包	不允许	包 1
12	其它	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。	包 1
13		投标人被视为串通投标的。	包 1
14		不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。	包 1

附表 2 资信商务及技术评分内容：

综合评分法

浦东分院家具配置项目（含实验室）包 1 评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
报价	0~30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30
供应商和产品生产厂家的综合实力	0~3	根据投标人的质量管理体系认证 ISO9001、职业健康安全管理体系认证 ISO45001, 环境管理体系认证 ISO1400, 并在认证有效期内的每个得 1 分，满分 3 分。
类似项目业绩	0~10	近 3 年 (2019 年 11 月 1 日起至开标日止，以合同签订时间为准) 类似项目成功案例，有一个得 1 分，最多得 10 分。 说明：类似项目业绩是指家具采购项目。投标人须提供类似项目的合同扫描件或中标通知书扫描件，合同扫描件中须体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、服务日期等合同要素的相关内容，并提供相匹配的用

		户评价, 否则不判定为有效的类似项目业绩, 相同单位算一个业绩。
售后服务	0~5	根据投标人所提供的售后服务方案的完整性、售后服务响应时间的及时性、维保服务(包括但不限于家具的去污、保养等)的内容和价格、备品备件供货和价格的合理性进行评审。 (1) 方案完整, 服务优秀, 备品备件充足合理的得 5 分; (2) 方案较为完整, 服务较为优秀, 备品备件较为充足合理的得 3 分; (3) 方案不完整, 服务较差, 备品备件不充足合理的得 1 分; (4) 未提供不得分。
质量保证	0~1	在招标文件要求的质量保证期基础上, 承诺多增加 1 年质量保证期的加 0.5 分, 加分最多不超过 1 分。
设计方案及产品选型	0~9	根据投标人针对采购方招标清单中的产品款式以及就医环境的美观性和与区域整体风格的融合性, 至少包括三个区域(1、门急诊 3 楼医护休息区; 2、门急诊 1 楼财务办公室; 3、门急诊 2 楼一次候诊区)家具

		完整摆放效果图进行评分。 (1) 款式多样美观, 融合度高且有设计理念阐述的得 9 分; (2) 款式较为多样美观, 融合度较高, 设计理念阐述较详细的得 6 分; (3) 款式较少, 融合度低, 设计理念阐述较差的得 3 分; 三个区域未提供齐全的, 每少一个扣 3 分, 扣完为止。
安装服务	0~3	根据投标人的物流及仓储保障的可靠性、安装时间进度的准确性及人员配置、现场安全措施的有效性、等情况进行综合评价, 本项最高总得分为 3 分。 (1) 安装服务方案优秀合理的得 3 分; (2) 安装服务方案较为优秀合理的得 2 分; (3) 安装服务方案较差的得 1 分; (4) 未提供的不得分。
样品	0~5	根据投标人提供“序号 52: 沙发”样品的实际呈现情况, 包括样品的质量、工艺、外观、细节、配件、环保特性等给予综合评价。 (1) 样品质量工艺优秀的得 5 分;

		(2) 样品质量工艺较为优秀的得 3 分; (3) 样品质量工艺较差的得 1 分; (4) 未提供的不得分。
样品	0~5	根据投标人提供“序号 63：组合柜”样品的实际呈现情况, 包括样品的质量、工艺、外观、细节、配件、环保特性等给予综合评价。 (1) 样品质量工艺优秀的得 5 分; (2) 样品质量工艺较为优秀的得 3 分; (3) 样品质量工艺较差的得 1 分; (4) 未提供的不得分。
样品	0~10	根据投标人提供“序号 71：医用倒便池（不锈钢 304）”样品的实际呈现情况, 包括样品的质量、功能、工艺、外观、细节、配件、环保特性等给予综合评价。（附检测报告，检测内容包含：洗净功能、球排放、颗粒排放功能）检测报告为 5 分，未提供不得分。 (1) 样品质量工艺优秀的得 5 分; (2) 样品质量工艺较为优秀的得 3 分; (3) 样品质量工艺较差的

		得 1 分； (4) 未提供的不得分。
样品	0~10	根据投标人提供“序号 79：多功能医用料理台”样品的实际呈现情况，包括样品的质量、工艺、外观、细节、配件、环保特性等给予综合评价。（附检测报告，检测内容包含：形状和位置公差、金属件外观要求、塑料件外观、配件、结构安全、金属喷漆（塑）涂层理化、桌类稳定性、桌类强度）检测报告为 5 分，未提供不得分。 (1) 样品质量工艺优秀的得 5 分； (2) 样品质量工艺较为优秀的得 3 分； (3) 样品质量工艺较差的得 1 分； (4) 未提供的不得分。
检测报告	0~5	根据投标人拟采用的主要原材料和配件（不锈钢板，封边条，理化板，医用西皮，油漆板）检测报告（检测时间不早于 2021 年 10 月 1 日）中的性能和有害物质限量是否符合要求进行评分，每提供一份无不合格项的检测报告得 1 分，满分 5 分。
生产组织	0~4	根据投标人生产工艺的精

		细化程度和先进性、生产设备配置的完备程度和先进性、生产组织流程的科学性和全面性、质量控制体系和标准的完备程度进行综合评价; (1) 生产组织方案优秀的得 4 分; (2) 生产组织方案较为优秀的得 2 分; (3) 生产组织方案较差的得 1 分; (4) 未提供的不得分。
--	--	---

第四章 招标需求

一、项目概述及技术需求

本项目拟采购家具一批，保修≥3 年。交货要求为在合同生效的 45 天内交付至采购人指定地点。

二、采购清单及参数要求

序号	品名	规格	数量	单位	材质
1	护士工作站柜体	W*850 D*1200H	360	米	整体要求：外立面为石材·优质木饰面结合装饰金属条，钢制支撑柜体，设计线条流畅，结合灯带及院方标识灯箱，所有材料符合医养家具标准。 1. 吧台台面：台面及内外立面采用亚克力材质人造石（表面耐磨性达到 1 级），包含 CNC 加工弯曲成形。内部采用优质镀锌方管焊接支撑，表面做粉末喷涂（喷涂粉末无可溶性铅及可溶性汞）；下挂 750MM。 2. 油漆基材看台板：整体离地 100MM 开始做造型，看台板总高 1200MM，踢脚线局部镶嵌玫瑰金色装饰金属条，内部采用优质镀锌方管焊接支撑，表面。油漆. 采用优质水性隐孔亚光环保油漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，非显孔亚光，油漆面光洁平整，木纹纹理清晰，五底三面，全封闭。 3. 外立面造型部分基材：全优质电解钢板，钢板厚度 1.2MM 表面光滑，平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重·承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油·除锈·陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化，外观平整，无波纹·流痕·起泡·针孔折痕·污点·露底·剥落·伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀·耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。具备抑菌·防锈·耐腐蚀·绝缘性高·附着力强·耐摩擦等技术特点。 4. 外立面造型部分面材：内外立采用优质医院专用抑菌性防火板，具备长效抑菌功能。 5. 踢脚线：304 玫瑰金色不锈钢踢脚线。 6. 支撑柜：柜身采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑·平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重·承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油·除锈·陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化，外观平整，无波纹·流痕·起泡·针孔折痕·污点·露底·剥落·伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀·耐冲击性能高于国家标准，涂层

				附着力达到到 2 级。具备抑菌·防锈·耐腐蚀·绝缘性高·附着力强·耐摩擦等技术特点。门铰：优质液压缓冲门铰。 7. 灯带及灯箱：高度 0.8-1.3 米（具体以现场尺寸为准）（含导医柜对应尺寸的吊顶灯箱装饰），四周边缘与装饰面搭接，配合土建单位·装饰单位施工并完成最后的封边。 8:五金件：优质三节导轨·优质液压缓冲门铰。
2	治疗柜柜体	地柜： W*700 D*900 H 中背柜： W*400 D*800 H 顶柜： W*400 D*700 H	271	米 1. 柜身采用电解钢板，钢板厚度$\geq 1.0\text{mm}$，表面光滑·平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重·承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油·除锈·陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化，外观平整，无波纹·流痕·起泡·针孔折痕·污点·露底·剥落·伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀·耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具备环保·抑菌·防锈·耐腐蚀·绝缘性高·附着力强·耐摩擦等技术特点。 2. 台面采用优质亚克力大理石，一体化浇注成型，同色胶水接驳，无缝效果。防腐·防酸碱·防污·耐用·耐热·耐撞，密度硬度高且耐磨性好，易清洗·易清洁，不易变黄。 3. 五金件：优质三节导轨·优质液压缓冲门铰 4. 其它：包含智能感应水龙头和不锈钢水槽台盆：平均每 3 米分配 1 个水槽台盆(水槽台盆尺寸：600W*480D*400H)。
3	配餐柜柜体	地柜： W*700 D*900 H 中背柜： W*400 D*800 H 顶柜： W*500 D*600 H	215	米 1. 柜身采用电解钢板，钢板厚度$\geq 1.0\text{mm}$，表面光滑·平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重·承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油·除锈·陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化，外观平整，无波纹·流痕·起泡·针孔折痕·污点·露底·剥落·伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀·耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具备环保·抑菌·防锈·耐腐蚀·绝缘性高·附着力强·耐摩擦等技术特点。 2. 台面采用优质亚克力大理石，一体化浇注成型，同色胶水接驳，无缝效果。防腐·防酸碱·防污·耐用·耐热·耐撞，密度硬度高且耐磨性好，易清洗·易清洁，不易变黄。 3. 五金件：优质三节导轨·优质液压缓冲门铰 4. 其它：包含智能感应水龙头和不锈钢水槽台盆：平均每 3 米分配 1 个水槽台盆(水槽台盆尺寸：600W*480D*400H)。

4	单边实验台柜体	W*800 *885H	30	米	1. 台面：优质实芯理化板（厚度 15MM）。 2. 五金件：优质三节导轨・优质液压缓冲门铰。 3. 柜体：采用厚度 $\geq 1.0\text{MM}$ 优质冷轧钢管，采用优质粉末静电喷涂；耐腐蚀，不易生锈，具备抑菌・防锈・耐腐蚀・绝缘性高・附着力强・耐摩擦等技术特点。 4. 操作台需符合耐磨，抗老化，耐干热，耐污染。 5. 水槽柜需符合耐磨，抗老化，耐干热，耐污染。 6. 附件：水槽柜配优质 PP 水斗，优质水龙头。钢制可调节层板。 7. 试剂架需焊接处应无脱焊，虚焊，喷涂层外观无漏喷，锈蚀。
5	单边实验台理化板台面	W*800 *15H	30	米	
6	试剂架	W*200 *1200 H	30	米	
7	专用 PP 水槽		10	只	
8	三口水笼头		10	只	
9	洗眼器		10	只	
10	宽台面实验台	W*1500 *885 H	8	米	
11	双面实验台台面	W*1500 *15H	8	米	
12	试剂架	W*200 *1200 H	8	米	
13	办公桌	主桌 1800W *800D *750H 侧柜 1800W *500D *650H	25	张	1. 基材：采用环保级实木多层板（甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ，达到环保级标准），桌面加厚 50mm 含造型线条。具有阻燃抗污易清洗・耐久不褪色。 2. 面材料：面贴 0.6mm 厚胡桃木木皮，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3. 胶水：优质环保胶水； 4. 涂装：采用环保性水性漆，五底三面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5. 其他：侧柜预留电脑主机摆放位置，配散热成品架，配强弱电面板位置，桌面配铝合金线盖。 6. 五金件：优质五金件，阻尼导轨和阻尼。
14	办公桌	主桌 1600W *700D	13	张	1. 基材：台面采用环保多层实木板（甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ，达到环保级标准），桌面加厚 50mm。其余板材均 $\geq 18\text{mm}$ 厚，具有阻燃抗污易清洗・耐久不褪

		*750H 侧柜 1600W *500D *650H			色。 2. 饰面：内外表贴 0.8mm 厚优质防火板。 3. 封边：2mm 厚优质 PVC 封边。耐干热性·耐磨性标准，耐开裂性≥ 2 级，耐冷热循环性，压力均匀·稳定，封边平顺。 4. 胶水：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热·耐水·粘性强等特点。 5. 五金件：采用优质阻尼三节静音导轨·锁具。 6. 桌架：钢制桌架，表面喷粉处理，厚度 2mm。采用焊接工艺进行焊接·矫正·酸洗·碱洗·辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂，高温烘烤成形。具有整体焊接牢固·颜色均匀·耐磨抗刮花等特点。挡板为优质冷轧钢板，厚度 2.0mm。 7. 其他：侧柜配活动层板。
15	办公桌	1500W *700D *1900 H	224	张	1. 基材：采用环保级实木多层板（甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，达到环保级标准），桌面厚 25mm，具有阻燃抗污易清洗·耐久不褪色。 2. 饰面：内外表贴 0.8mm 厚优质防火板。 3. 封边：2mm 厚优质 PVC 封边。耐干热性·耐磨性标准，耐开裂性≥ 2 级，耐冷热循环性，压力均匀·稳定，封边平顺。 4. 其他：含 LED 灯带·移门导轨及优质五金配件。 5. 桌架：优质压铸铝合金一次成型，管壁厚 2mm；采用焊接工艺进行焊接·矫正·酸洗·碱洗·辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂，高温烘烤成形。具有整体焊接牢固·颜色均匀·耐磨抗刮花等特点。
16	办公桌	1400* 700*7 50	101	张	1. 基材：采用环保实木多层板，桌面厚 25mm（甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，达到环保级标准），具有阻燃抗污易清洗。耐久不褪色。 2. 饰面：内外表面贴 0.8mm 厚优质防火板。 3. 封边：2mm 厚优质 PVC 封边。耐干热性。耐磨性标准，耐开裂性≥ 2 级，耐冷热循环性，压力均匀。稳定，封边平顺，无明显胶线。无脱胶。爆边。 4. 胶水：优质环保胶水。 5. 五金件：采用优质阻尼三节静音导轨·锁具。 6. 桌架：配优质白色烤漆，50*50 方管脚，壁厚 1.2MM，采用焊接工艺进行焊接·矫正·酸洗·碱洗·辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂，高温烘烤成形。具有整体焊接牢固·颜色均匀·耐磨抗刮花等特点。配可调节脚。 7. 桌子配亚克力桌上屏风，包含优质桌上屏风氧化配件。和同色桌底挡板。每一个办公桌配一个白色钢制活动柜。
17	屏风工作	2400W *1800	13	张	1. 基材：台面采用环保级实木多层板（甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，达到环保级标准），桌面厚 25mm。其余板

	位	D*750 /1600 H			材均$\geq 18\text{mm}$厚,具有阻燃抗污易清洗·耐久不褪色。 2. 饰面: 内外表贴 0.8mm 厚优质防火板。 3. 封边: 2mm 厚优质 PVC 封边。耐干热性·耐磨性标准,耐开裂性≥ 2级,耐冷热循环性,压力均匀·稳定,封边平顺。 4. 胶水: 优质环保胶水。 5. 弧形支撑柜: 直径 500mm, 选用优质烤漆不锈钢板, 经防锈处理, 硫化·磷化处理, 静电喷塑而成·裸板厚度 0.9mm, 喷涂后厚度约 1.0mm。 6. 五金: 优质阻尼三节静音导轨,。 7. 其它: 内扣手, 配连杆锁。 8. T80 氧化铝合金边框屏风, 屏风上 500H 为白色磁板, 中间 350H 为台面同色胶板, 750H 以下为白色烤漆钢板., 中间增加过线胶线, 安装四个强弱电面板, 踢脚线 100H 正面踢脚板配 4 个 86 型电源插座面板, 其中两个插座面板须有 USB 插口。配双支架。
18	屏风 工作 位	1600W *1600 D*130 OH	94	组	1: 板材: 台面采用环保多层实木板 (甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$, 达到环保级标准) 具有阻燃抗污易清洗·耐久不褪色·可承受重压等优点。 2. 饰面: 台面外表贴 0.8mm 厚优质防火板。 3: 封边: $\geq 2\text{mm}$ 厚同色同纹 PVC 封边条, 耐干热性·耐磨性标准, 耐开裂性≥ 2级, 耐冷热循环性, 压力均匀·稳定, 封边平顺。 3: 胶水: 优质环保胶水; 4: T60 氧化铝合金边框, 屏风上 250 高为钢化磨砂玻璃, 中间 300H 为优质电解钢板白色烤漆饰面, 750H 分断以下为优质电解钢板白色烤漆饰面, 踢脚线 100H 正面踢脚板开三个 86 型电源孔; 5: 桌下配可折升式折叠拉床。屏风工位左侧配一个钢制单开门式更衣柜内含一根挂衣杆, 一块活动层板。
19	折板 桌	1600W *700D *750H	80	张	1. 基材: 采用环保实木多层板 (甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$, 达到环保级标准), 桌面厚 25mm。具有阻燃抗污易清洗·耐久不褪色。 2. 饰面: 内外表贴 0.8mm 厚优质防火板。 3: 封边: $\geq 2\text{mm}$ 厚 PVC 封边条, 耐干热性·耐磨性标准, 耐开裂性≥ 2级, 耐冷热循环性, 压力均匀·稳定, 封边平顺。 4: 胶水: 优质环保胶水; 5: 框架: 优质烤漆铝合金钢架脚, 上端导圆角, 带锁定滑轮, 线控式翻板。
20	折板 桌	800W* 550/7 00D*7 50H	95	张	1. 基材: 采用环保实木多层板 (甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$, 达到环保级标准), 桌面厚 25mm。具有阻燃抗污易清洗·耐久不褪色。 2. 饰面: 内外表贴 0.8mm 厚优质防火板。

					3. 胶 水：优质环保胶水； 4. 桌架：底脚及连接件为压铸铝合金一次成型，壁厚最薄处 3.0mm，底脚表面为镀铬处理，挡板为优质冷轧钢板，厚度 1.0mm，表面阿克苏粉末静电喷涂处理，万向尼龙静音活动脚轮，带制动功能，台面可翻转，稳定。
21	会议桌	7600W *2400 D*750 H	1	张	1. 基材：采用环保多层实木板（甲醛释放量$\leq$0.5mg/L，达到环保级标准），桌面厚 75mm，其余板材均$\geq$18mm 厚。 2. 饰面：内外表贴 0.8MM 厚胡桃木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰。桌面采用胡桃木实木包边于内的整体贴面工艺。 3. 胶水：优质环保型胶水。 4. 涂装：采用环保性水性漆，五底三面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5. 五金件：优质五金配件。 6. 走线：地面引线到会议桌柜体，配毛刷翻板及线槽底盒，预留检修门。 7. 其它：配电动智能线盒（包含：电源，USB，网络，电话接口功能，配 20 组升降支架系统（配合院方后续安装显示屏及话筒），可按钮控制·遥控控制·235，485 中控控制）
22	会议桌	5600W *1600 D*750 H	1	张	1. 基材：采用环保多层实木板（甲醛释放量$\leq$0.5mg/L，达到环保级标准），桌面厚 75mm，其余板材均$\geq$18mm 厚。 2. 饰面：内外表贴 0.8MM 厚胡桃木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰。桌面采用胡桃木实木包边于内的整体贴面工艺。 3. 胶水：优质环保型胶水。 4. 涂装：采用环保性水性漆，五底三面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5. 五金件：优质五金配件。 6. 走线：地面引线到会议桌柜体，配毛刷翻板及线槽底盒，预留检修门。 7. 其它：配电动智能线盒（包含：电源，USB，网络，电话接口功能，配 20 组升降支架系统（配合院方后续安装显示屏及话筒），可按钮控制·遥控控制·235，485 中控控制）
23	洽谈桌	1600* 1600* 750	51	张	1. 基材：采用环保级实木多层板（甲醛释放量$\leq$0.5mg/L，达到环保级标准）。桌面厚 50mm，其余板材均$\geq$18mm 厚。 2. 饰面：内外表贴 0.8MM 厚胡桃木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰。

					3. 胶水：优质环保型胶水。 4. 涂装：采用环保性水性漆，五底三面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。
24	洽谈桌	Φ 1000* 750	6	张	1. 基材：采用优质胡桃木实木，台面厚度 50MM，斜切面。稳定牢固，产品无虫蛀。无开裂。无腐朽，框架结构牢固。符合工艺标准。 2. 油漆：采用优质水性隐孔亚光环保油漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，非显孔亚光，油漆面光洁平整，木纹纹理清晰，五底三面，全封闭。 3. 胶水：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。
25	洽谈桌	Φ 800*7 50	16	张	1：板材：采用优质环保实木多层板，台面厚度 40MM。（甲醛释放量≤0.5mg/L，达到环保级标准）。具有阻燃抗污易清洗·耐久不褪色·可承受重压等优点。 2：封边：≥2mm 厚双色 PVC 封边条，耐干热性·耐磨性标准，耐开裂性≥2 级，耐冷热循环性，压力均匀·稳定，封边平顺。 3：胶水：优质环保胶水； 4：其它：烤漆钢脚。
26	吧桌	1700W *550D *1100 H	4	张	台面：优质大理石台面，表面打磨光滑无杂物，桌下层板大理石盖面。 1. 基材：采用环保实木多层板，桌面厚 25mm（甲醛释放量≤0.5mg/L，达到环保级标准），具有阻燃抗污易清洗、耐久不褪色。 3. 胶水：优质环保胶水。 4. 其 它：配优质烤漆 60MM*60MM 门子型钢脚架。采用焊接工艺进行焊接·矫正·酸洗·碱洗·辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂，高温烘焙成形。具有整体焊接牢固·颜色均匀·耐磨抗刮花等特点。配可调节脚。
27	餐桌	1800W *800D *750H	51	张	1. 基材：优质实木桌架，台面厚度 25mm，岩板台面。 2. 结构：全榫卯结构。 3. 涂装：采用环保水性油漆，五底三面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨。
28	办公椅	680W* 660D* 1130- 1190H	3	张	1·头部：内部 12MM 成型曲木板，一次性发泡成型棉，外部优质头层牛皮，厚度 1.1mm。 2·椅背：内部钢架，一次性发泡成型棉，外部优质头层牛皮，厚度 1.1mm。 3·椅脚：铝合金五星脚半径 350MM，表面抛光处理。 4·坐垫：内部 12MM 成型曲木板，一次性发泡成型棉，优质头层牛皮，厚度 1.2MM。 5·座盘：同步倾仰 5 段锁定，椅背倾仰角度 112°，承重 40- 120KGS。 6·气杆：行程 60MM。

					7·椅轮：黑色优质静音 PU 脚轮。
29	办公椅	600W* 550D* 1160- 1220H	35	把	1·头部：内部 12MM 成型曲木板，一次性发泡成型棉，外部优质头层牛皮，厚度 1.1mm。 2·椅背：内部钢架，一次性发泡成型棉，外部优质牛皮，厚度 1.1mm。 3·椅脚：铝合金五星脚半径 350MM，表面抛光处理。 4·坐垫：内部 12MM 成型曲木板，一次性发泡成型棉，优质头层牛皮，厚度 1.2MM。 5. 气杆：行程 60MM。 6. 椅轮：优质静音 PU 脚轮。 7. 功能：无线电动，自带蓄电功能，可平躺。
30	办公椅	720W* 690D* 1160- 1240H	370	把	1. 面料：采用优质头层全牛皮。 2. 海绵：座面采用 $\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$ 的高密度海绵，其它部位各取适应的中密度海绵，软硬适中，回弹力 35%以上。 3. 椅架：按人体工效学原理设计，座面内壳及靠背内衬 12mm 厚环保级多层弯曲板。 4. 胶水：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热·耐水·粘性强等特点。 5. 优质铝合金扶手及五星脚，壁厚 $\geq 1.5\text{MM}$ ·带尼龙万向轮。 6. 气压棒：优质气压棒，耐久性试验 30 万次以上仍处良好状态。
31	办公椅	670W* 630D* 1150- 1250H	26	张	1· $\phi 350$ 铝合金脚 2·60mm 静音防震轮 3·65#拉深 4CM 电镀气杆 4·线控 3 挡锁定底盘 5·可升降头枕，可上下活动腰靠，可随腰旋转 6·尼龙加玻纤背框，带脚踏 7·PU 面+PA 升降 3D 扶手 8·背坐面料特网面料 9·全网透气网座
32	办公椅	常规	215	把	1·头枕·背和座采用特网面料，透气靠背采用软性塑料。 2·头枕可上下升降和旋转。可调扶手，配 PU 软扶手面。 3·4 级分体倾仰锁定底盘，带座前后滑动功能。 4·85mm 行程四级气杆。 5·350mm 弧形合金脚。 6·65mm 灰白 PU 静音轮。
33	办公椅	680W* 680D* 1160- 1265H	18	把	1·灰色尼龙玻纤“燕尾”背框； 2·固定“T”形尼龙扶手； 3·双色透气网布； 4·55 密度定型海绵； 5·14mm 多层环保木板；

					6 • 三档锁定逍遥底盘； 7 • 优质气压棒，耐久性试验 30 万次以上仍处良好状态。 8 • 优质五星脚，壁厚 $\geq 1.5\text{MM}$ • 带尼龙万向轮。
34	办公椅	640W* 590D* 980-1 150H	132	张	1. 面料. PU 材质一体成型座椅，内衬钢板。 2. 气压棒. 三级 100 沉口 4 公分黑杆，旋转及升降灵活。 3. 配置. PU 固定扶手，黑色， $\phi 340$ 尼龙脚配 60mm 黑色 PU 轮。
35	会议椅	680W* 660D* 980-1 040H	26	把	1 • 椅背：内部 20MM 双层成型曲木板，一次性发泡成型棉，优质头层牛皮，厚度 1.1mm。 2 • 椅脚：橡木五星脚，采用优质环保油漆。 3 • 坐垫：40#高密度海绵，优质头层牛皮，厚度 1.2MM。 4 • 气杆：行程 60MM。 5 • 椅轮：黑色优质尼龙万向轮。 6 • 底盘：升降 • 倾仰锁定功能，同步倾仰功能。
36	会议椅	620W* 620D* 1020H	18	把	1. 面料：采用优质头层牛皮，厚度 $\geq 1.2\text{MM}$ 皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。 2. 海绵：高密度海绵，软硬适中，回弹力 35%以上。 3. 椅架：采用橡胶木实木，含水率符合国家标准，稳定牢固，产品无虫柱 • 无开裂 • 无腐朽和一表面节疤。 4. 油漆：优质环保油漆饰面，五底三面，全封闭。 5. 胶水：优质环保胶水。
37	培训椅	560W* 545D* 835H	19	把	1 • 尼龙加玻纤靠背框 2 • 优质耐磨网饰面 3 • 55 密度一次成型定型海绵（带座胶壳） 4 • 耐磨弹力绒布座饰面 5 • 1.2 厚喷涂黑色蛋型管 4 脚椅架 6 • 带黑色尼龙活动连接件 7 • 座板可翻转，架子可折叠
38	培训椅	常规	200		1 • 椅架：一体成型 PP 椅座，配定型绵坐垫；配升降底盘 2 • 功能：100mm 行程白色气杆，五星白色尼龙脚，多角度旋转移动培训架，按钮式折叠 90 度翻转。 3 • 写字板：采用铝合金连接件成型 • 带笔槽 • 水杯扣
39	病人椅	480W* 520D* 920H	46	张	1: 背+座：一体注塑成型，PP+GF 材质 2: 座内板：PP 塑料 3: 海绵：定型海绵，表面医用西皮饰面。 4: 椅架：镜面不锈钢脚架，配防滑脚垫。
40	病人椅	常规	466	张	1. 基材：全新 PP+医用西皮，一体成型，环保。 2. 脚架：白蜡木实木。 3. 涂装：采用环保水性油漆，五底三面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品要

					求漆面透明度高, 木纹清晰, 色泽悦目, 光滑耐磨。
41	病人椅	560W* 585D* 860H	154	把	1·面料: 采用优质麻布面料, 透气性强, 柔软且富有弹性。 2·海绵: 采用$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$的高密度海绵, 其它部位各取适应的中密度海绵, 软硬适中, 回弹力 35%以上。 3·框架: 采用橡木实木, 含水率符合国家标准, 稳定牢固, 产品无虫柱·无开裂·无腐朽, 内封环保级实木多层板, 框架要求结构牢固·符合工艺标准。 4·胶水: 优质环保胶水。 5·脚架: 橡木实木油漆脚。 6·油漆: 采用优质水性漆, 水性隐孔亚光环保油漆, 双面涂饰, 紫外线光照烘干, 非显孔亚光, 油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰, 五底三面。
42	洽谈椅	700W* 700D* 1050H	18	把	1. 面料: 采用优质头层全牛皮。 2. 海绵: 座面采用$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$的高密度海绵, 其它部位各取适应的中密度海绵, 软硬适中, 回弹力 35%以上。 3. 椅架: 按人体工效学原理设计, 座面内壳及靠背内衬 12mm 厚环保级多层弯曲板。 4. 胶水: 采用优质胶粘剂, 游离甲醛释放量符合标准, 耐热·耐水·粘性强等特点。 5. 精抛光铝合金弓形脚, 壁厚 2.0mm 厚。
43	洽谈椅	660W* 650D* 800H	52	把	1. 基材: 选用环保级多层曲木板。 2. 脚架: 橡木实木。 3. 面料: 采用优质头层牛皮。 4. 海绵: 座面采用$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$的高密度海绵, 回弹力 35%以上。 5. 涂装: 采用环保性水性油漆。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品漆面透明度高, 木纹清晰, 色泽悦目, 光滑耐磨。五底三面, 全封闭。
44	餐椅	620W* 565D* 805H	16	把	1. 基材. 优质实木。 2. 结构. 全卯榫结构。 3. 面料. 正视面采用优质牛皮, 厚度$\geq 1.2\text{MM}$, 要求皮面光泽持久性好, 透气性强, 柔软且富有弹性。 4. 海绵. 座面采用$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$的高密度海绵, 回弹力 35%以上。 5. 涂装. 采用环保水性油漆, 三底两面, 全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品要求漆面透明度高, 木纹清晰, 色泽悦目, 光滑耐磨。
45	餐椅	580W* 570D* 850H	188	把	1. 基材. 选用环保多层曲木板, 双面贴优质可弯曲防火板采用高频热压工艺压制而成, 背底部采用弧形与椅座相连 2. 脚架. 橡木实木。 3. 面料. 正视面采用优质牛皮, 厚度$\geq 1.2\text{MM}$, 要求皮面光泽持久性好, 透气性强, 柔软且富有弹性。

					4. 海绵. 座面采用$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$的高密度海绵, 回弹力 35%以上。 5. 涂装. 采用环保水性油漆, 三底两面, 全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品要求漆面透明度高, 木纹清晰, 色泽悦目, 光滑耐磨。
46	输液椅	1900W *880D *1300 H	48	位	1. 面料: 采用优质医疗专用皮(其中可分解有害芳香胺染料$\leq 30\text{mg}/\text{kg}$, 游离甲醛$\leq 33.9\text{mg}/\text{kg}$), 皮厚度 1.2mm, 物理性能达到国标要求。 2. 海绵: 座面采用$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$的高密度海绵, 软硬适中, 回弹力 35%以上。 3. 胶水: 优质环保胶水。 4. 椅架: 实木椅架 5. 扶手涂装: 采用环保性油漆, 三底两面, 全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品要求漆面透明度高, 木纹清晰, 光滑耐磨。
47	沙发	2200W *1000 D*900 H	7	组	1. 面料: 采用优质头层全牛皮。 2. 海绵: 高密度海绵($\geq 45\text{KG}/\text{M}3$ 以上), 软硬适中, 回弹力 35%以上。 3. 框架: 采用橡木实木, 含水率符合国家标准, 稳定牢固, 产品无虫柱·无开裂·无腐朽, 内封环保级多层板, 框架结构牢固·符合工艺标准。 4. 胶水: 采用优质胶粘剂, 游离甲醛释放量符合标准, 耐热·耐水·粘性强等特点。
48	沙发	2350W *850D *680H	14	组	1. 面料: 采用优质头层全牛皮。 2. 海绵: 高密度海绵($\geq 45\text{KG}/\text{M}3$ 以上), 软硬适中, 回弹力 35%以上。 3. 框架: 采用橡木实木, 含水率符合国家标准, 稳定牢固, 产品无虫柱·无开裂·无腐朽, 内封环保级多层板, 框架结构牢固·符合工艺标准。 4. 胶水: 采用优质胶粘剂, 游离甲醛释放量符合标准, 耐热·耐水·粘性强等特点。 5. 脚架: 采用黑色烤漆 30 缩管架, 配黑色 PP 防滑脚套。
49	组合沙发	直径 5400	16	组	1. 面料: 采用优质头层牛皮。 2. 海绵: 高密度海绵($\geq 45\text{KG}/\text{M}3$ 以上), 软硬适中, 回弹力 35%以上。 3. 框架: 采用橡胶木实木, 含水率符合国家标准, 稳定牢固, 产品无虫柱、无开裂、无腐朽, 内封环保级多层板, 框架结构牢固、符合工艺标准。 4. 胶水: 采用优质胶粘剂, 游离甲醛释放量符合标准, 耐热、耐水、粘性强等特点。
50	沙发	1050W *850D *680H	8	组	1. 面料: 采用优质头层全牛皮。 2. 海绵: 高密度海绵($\geq 45\text{KG}/\text{M}3$ 以上), 软硬适中, 回弹力 35%以上。 3. 框架: 采用橡木实木, 含水率符合国家标准, 稳定

					牢固，产品无虫柱·无开裂·无腐朽，内封环保级多层板，框架结构牢固·符合工艺标准。 4. 胶水: 采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热·耐水·粘性强等特点。 5. 脚架: 采用黑色烤漆 30 缩管架，配黑色 PP 防滑脚套。
51	沙发	900W* 850D* 900H	14	组	1. 面料. 采用优质医用西皮，厚度$\geq 1.2\text{MM}$ 皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。 2. 海绵. 高密度海绵（$\geq 45\text{KG/M}^3$ 以上），软硬适中，回弹力 35%以上。 3. 框架. 采用榉木实木，含水率符合国家标准，稳定牢固，产品无虫柱. 无开裂. 无腐朽，内封环保级实木多层板，框架要求结构牢固. 符合工艺标准。 4. 胶水. 优质环保胶水。 5. 脚架. 榉木油漆脚。 6. 油漆. 采用优质水性漆，水性隐孔亚光环保油漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，非显孔亚光，油漆面光洁平整，木纹纹理清晰，五底三面，全封闭。
52	沙发	1420W *750D *810H (坐 高 420H)	12	组	1. 面料. 采用优质医用西皮，厚度$\geq 1.2\text{MM}$ 皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。 2. 海绵. 高密度海绵（$\geq 45\text{KG/M}^3$ 以上），软硬适中，回弹力 35%以上。 3. 框架. 采用榉木实木，含水率符合国家标准，稳定牢固，产品无虫柱. 无开裂. 无腐朽，内封环保级实木多层板，框架要求结构牢固. 符合工艺标准。 4. 胶水. 优质环保胶水。 5. 脚架. 榉木油漆脚。 6. 油漆. 采用优质水性漆，水性隐孔亚光环保油漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，非显孔亚光，油漆面光洁平整，木纹纹理清晰，五底三面，全封闭。
53	拉床 沙发	常规	19	组	1. 面料: 采用优质头层牛皮。 2. 海绵: 采用优质高密度海绵，硬度适中，不变形，回弹性好。 3. 框架: 采用榉木实木框架，经过防虫除潮干燥处理，环保不变形。 4. 脚架: 6 点固定折叠钢脚架，钢管壁厚 2.0mm。床位下面有两个 ABS 万向轮，方便拉开和收起，坐卧两用美观大方。
54	吧椅	W500* D430* H750	8	张	1. 基材: 全新 PP+35%玻纤，一体成型，环保。 2. 脚架: 白蜡木实木。 3. 油漆: 采用环保水性油漆，五底三面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨。
55	等候 椅	720W* 690D*	297	人 位	一. 椅座. 椅背. 支撑架 1. 材质. 非金属材料（尼龙 PA66. 纤维 GF）模聚成型。

		850H			2. 结构.单杆件整体一次成型 二.座板和背板材料 1. 材质.背板$\geq 19\text{mm}$;座板$\geq 27\text{mm}$ 厚高密度聚亚氨酯(PU)(内衬钢架,钢架标准.钢管 Q235,直径 16mm,厚度 2.0)模塑成型。 2. 有良好的弹性,材料结合紧密,频繁使用不会引起变形.起皱.断裂.破碎 三.承重连接横梁 1. 材质.优质拉深钢材料,六角形管,厚度 2.5mm,经开料,打磨,喷涂漆面处理,钢管两头配上封盖,承载力好,美观大方。 2. 承重连接横梁连接件.Q235 三角形钢管,厚度 3.0~3.5mm 四.椅腿(脚)及扶手 1. 采用优质铝合金材料,经大型模具压铸成型后,静电喷粉喷涂处理
56	等候椅	常规	99	人位	1. 面料:采用优质医用西皮(其中可分解有害芳香胺染料$\leq 30\text{mg/kg}$,游离甲醛$\leq 33.9\text{mg/kg}$),皮厚度 1.2mm,物理性能达到国标要求。 2. 海绵:座面采用$\geq 45\text{kg/m}^3$的高密度海绵,其它部位各取适应的中密度海绵,软硬适中,回弹力 35%以上。 3. 胶水:采用优质胶粘剂,游离甲醛释放量符合标准,耐热·耐水·粘性强等特点。 4. 框架:采用橡木实木,含水率符合国家标准,稳定牢固,产品无虫柱·无开裂·无腐朽和表面节疤。 5. 涂装:采用环保性水性漆,五底三面,全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品要求漆面透明度高,木纹清晰,光滑耐磨。
57	沙发	890W* 980D* 960H	88	人位	1. 面料.采用优质牛皮,厚度$\geq 1.2\text{MM}$皮面光泽度好,透气性强,柔软且富有弹性。 2. 海绵.高密度海绵($\geq 45\text{KG/M}^3$ 以上),软硬适中,回弹力 35%以上。 3. 框架.采用橡木实木,含水率符合国家标准,稳定牢固,产品无虫柱.无开裂.无腐朽,内封环保级实木多层板,框架要求结构牢固.符合工艺标准。 4. 胶水.优质环保胶水。 5. 脚架.镜面不锈钢脚架。
58	等候椅	1200W *1100 D*850 H	168	人位	1. 面料.采用优质医用西皮(其中可分解有害芳香胺染料≤ 30,游离甲醛$\leq 33.9\text{mg/kg}$)。 2. 海绵.座面采用$\geq 45\text{kg/m}^3$的高密度海绵,其它部位各取适应的中密度海绵,软硬适中,回弹力 35%以上。 3. 胶水:采用优质胶粘剂,游离甲醛释放量符合标准,耐热·耐水·粘性强等特点。

					4. 沙发框架及底座：橡木实木。 5. 涂装：采用环保性水性漆，五底三面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。
59	等候椅	800W* 800D* 450/1 100H	117	人位	1. 面料：采用优质医用西皮（其中可分解有害芳香胺染料≤30，游离甲醛≤33.9mg/kg）。 2. 海绵：座面采用≥45kg/m³ 的高密度海绵，其它部位各取适应的中密度海绵，软硬适中，回弹力 35%以上。 3. 胶水：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热·耐水·粘性强等特点。 4. 椅架：采用橡木实木，含水率符合国家标准，稳定牢固，产品无虫蛀·无开裂·无腐朽和表面节疤。 5. 涂装：采用环保性水性漆，五底三面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。
60	茶几	1200* 600*4 50	7	张	1. 台面. 优质亚克力大理石台面。 2. 基材. 优质橡木实木。 3. 表面. 钢琴烤漆饰面。 4. 胶水. 优质环保胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准。 5. 油漆. 采用优质水性漆，水性隐孔亚光环保油漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，非显孔亚光，油漆面光洁平整，木纹纹理清晰。
61	组合柜	1500W *600D *2400 H	19	个	1. 基材：采用环保级实木多层板（甲醛释放量≤0.5mg/L，达到环保级标准），板材厚 25mm，具有阻燃抗污易清洗·耐久不褪色。 2. 饰面：内外表面贴 0.8mm 厚优质防火板。 3. 封边：2mm 厚优质 PVC 封边，耐干热性·耐磨性标准，耐开裂性≥2 级，耐冷热循环性，压力均匀·稳定，封边平顺。 4. 胶水：优质环保胶水。 5. 配置：内置挂衣杆，三层层板。
62	组合柜	950W* 600D* 2000H	550	个	1. 薄边设计，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2. 采用 0.8mm 厚优质冷扎板，表面经酸洗·除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3. 采用优质阻尼缓冲门铰，阻尼三节静音导轨。 4. 内置层板；柜体为相拼色。
63	组合柜	900W* 509D* 2200H	33	组	1. 柜身采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到

					2 级。具备环保. 抑菌. 防锈. 耐腐蚀. 绝缘性高. 附着力强. 耐摩擦等技术特点。 2. 台面采用优质亚克力大理石，水槽与台面一体化浇注成型，同色胶水接驳，无缝效果。防腐. 防酸碱. 防污. 耐用. 耐热. 耐撞，密度硬度高且耐磨性好，易清洗. 易清洁，不易变黄。 3. 五金件. 优质液压缓冲铰链。 4. 其它. 包含亚克力大理石一体台盆，智能感应不锈钢水龙头及配件。
64	活动柜	400*550*650	380	只	1. 基材：全钢弧面设计，选用优质冷轧钢板，经防锈处理，硫化·磷化处理，静电喷塑而成·裸板厚度 0.8mm，喷涂后厚度约 0.9mm。 2. 五金：优质阻尼三节静音导轨。 3. 其它：优质密码锁。 4. 配置：万向活动脚轮，带刹车，内扣手。
65	订制更衣柜	900W*500D*1850H	20	只	1. 薄边设计，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2. 采用 0.8mm 厚优质冷扎板，表面经酸洗·除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3. 采用优质阻尼缓冲门铰链。 4. 外置通风孔，保证内部空气流通。 5. 内置挂衣杆，一层层板。
66	订制更衣柜	900W*500D*1850H	48	组	1. 薄边设计，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2. 采用 0.8mm 厚优质冷扎板，表面经酸洗·除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3. 采用优质阻尼缓冲门铰链。 4. 外置通风孔，保证内部空气流通。 5. 内置挂衣杆，一层层板。
67	订制更衣柜	980W*500D*2000H	437	组	1. 薄边设计，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2. 采用 0.8mm 厚优质电解钢板，表面经酸洗. 除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3. 采用优质阻尼缓冲门铰链。 4. 外置通风孔，保证内部空气流通。 5. 内置挂衣杆. 两层层板。
68	鞋柜	1280W*500D*2000H	3	组	1. 薄边设计，每个柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2. 采用 0.8mm 厚优质冷扎板，表面经酸洗·除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3. 采用优质阻尼缓冲门铰链。 4. 外置通风孔，保证内部空气流通。
69	文件柜	980W*500D*2000H	21	个	1. 薄边设计，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2. 采用 0.8mm 厚优质冷扎板，表面经酸洗·除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3. 采用优质阻尼缓冲门铰，阻尼三节静音导轨。 4. 外置通风孔，保证内部空气流通。 5. 内置层板；柜体为相拼色。
70	文件	980W*	175	个	1. 薄边设计，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。

	柜	500D* 2000H			2. 采用 0.8mm 厚优质冷扎板,表面经酸洗、除锈处理,静电涂塑,强度好结构稳定。 3. 采用优质阻尼缓冲门铰,阻尼三节静音导轨。 4. 内置层板;柜体为相拼色。
71	医用 倒便 池(不 锈钢 304)	500W* 600D* 665H/ 998H	16	个	1. 基材.采用优质 SUS304 不锈钢板材,整体厚度国标 T=1.0mm; 2. 门与框架相邻两表面的距离偏差$\leq 1.0\text{mm}$,所有分缝$\leq 1.0\text{mm}$; 3. 产品外观性能要求.①焊接处表面波纹均匀,无虚焊.脱焊.错位.焊丝头.夹渣.气孔等;②冲压件无脱层.裂缝;③产品配件符合启闭灵活; 4. 产品外观安全性能要求.①表面应无剥落.返锈.毛刺;②固定部位结合牢固无松动,无少件.透钉.漏钉; 5. 抗盐雾.18h,1.5mm 以下锈点≤ 5点/dm^2,其中$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超过 2 点(距边缘棱角 2mm 以内不计) 6. 304 不锈钢液压门铰要求.①垂直静载荷 30kg,10 次无缺陷;②在耐久性试验后,打开力和关闭力不应大于 20N;③耐久性 80000 次;④耐腐蚀 18h,1.5mm 以下锈点不应超过 5 点/dm^2,其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 2 点(距边缘棱角 2mm 以内不计)。
72	污洗 池	1600W *600D *(总 高 1000H)	16	个	1. 基材.采用优质 SUS304 不锈钢板材,整体厚度国标 T=1.0mm; 2. 门与框架相邻两表面的距离偏差$\leq 1.0\text{mm}$,所有分缝$\leq 1.0\text{mm}$; 3. 产品外观性能要求.①焊接处表面波纹均匀,无虚焊.脱焊.错位.焊丝头.夹渣.气孔等;②冲压件无脱层.裂缝;③产品配件符合启闭灵活; 4. 产品外观安全性能要求.①表面应无剥落.返锈.毛刺;②固定部位结合牢固无松动,无少件.透钉.漏钉; 5. 抗盐雾.18h,1.5mm 以下锈点≤ 5点/dm^2,其中$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超过 2 点(距边缘棱角 2mm 以内不计) 6. 304 不锈钢液压门铰要求.①垂直静载荷 30kg,10 次无缺陷;②在耐久性试验后,打开力和关闭力不应大于 20N;③耐久性 80000 次;④耐腐蚀 18h,1.5mm 以下锈点不应超过 5 点/dm^2,其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 2 点(距边缘棱角 2mm 以内不计)。
73	浸泡 池	850W* 600D* 850(总高 1000) H	16	个	1. 基材.采用优质 SUS304 不锈钢板材,整体厚度国标 T=1.0mm; 2. 门与框架相邻两表面的距离偏差$\leq 1.0\text{mm}$,所有分缝$\leq 1.0\text{mm}$; 3. 产品外观性能要求.①焊接处表面波纹均匀,无虚焊.脱焊.错位.焊丝头.夹渣.气孔等;②冲压件无脱层.裂缝;③产品配件符合启闭灵活; 4. 产品外观安全性能要求.①表面应无剥落.返锈.毛

					刺;②固定部位结合牢固无松动,无少件.透钉.漏钉; 5.抗盐雾.18h,1.5mm以下锈点 ≤ 5 点/dm ² ,其中 ≥ 1.0 mm锈点不超过2点(距边缘棱角2mm以内不计) 6.304不锈钢液压门铰要求.①垂直静载荷30kg,10次无缺陷;②在耐久性试验后,打开力和关闭力不应大于20N;③耐久性80000次;④耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过5点/dm ² ,其中1.0mm以上的锈点不应超过2点(距边缘棱角2mm以内不计)。
74	拖把池	1200W *500D *600(总高1000) H	16	个	1.基材.采用优质SUS304不锈钢板材,整体厚度国标T=1.0mm; 2.门与框架相邻两表面的距离偏差 ≤ 1.0 mm,所有分缝 ≤ 1.0 mm; 3.产品外观性能要求.①焊接处表面波纹均匀,无虚焊.脱焊.错位.焊丝头.夹渣.气孔等;②冲压件无脱层.裂缝;③产品配件符合启闭灵活; 4.产品外观安全性能要求.①表面应无剥落.返锈.毛刺;②固定部位结合牢固无松动,无少件.透钉.漏钉; 5.抗盐雾.18h,1.5mm以下锈点 ≤ 5 点/dm ² ,其中 ≥ 1.0 mm锈点不超过2点(距边缘棱角2mm以内不计) 6.304不锈钢液压门铰要求.①垂直静载荷30kg,10次无缺陷;②在耐久性试验后,打开力和关闭力不应大于20N;③耐久性80000次;④耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过5点/dm ² ,其中1.0mm以上的锈点不应超过2点(距边缘棱角2mm以内不计)。
75	拖把架	1400* 50*18 00(8个挂钩)	16	个	1.基材.采用优质SUS304不锈钢板材,整体厚度国标T=1.0mm; 2.产品外观性能要求.①焊接处表面波纹均匀,无虚焊.脱焊.错位.焊丝头.夹渣.气孔等;②冲压件无脱层.裂缝;③产品配件符合启闭灵活; 3.产品外观安全性能要求.①表面应无剥落.返锈.毛刺;②固定部位结合牢固无松动,无少件.透钉.漏钉; 4.抗盐雾.18h,1.5mm以下锈点 ≤ 5 点/dm ² ,其中 ≥ 1.0 mm锈点不超过2点(距边缘棱角2mm以内不计)
76	货架	1800W *600D *2000 H	187	组	1.整体基材:采用SUS304不锈钢钢板,厚度为1.5mm,采用一体模具拉升冲压成型工艺,热轧后施以热处理以及酸洗处理表面,表面呈现银白色,产品更加坚固耐腐蚀; 2.工艺要求:拉丝,打磨,抛光.无死角、易于清洁消毒处理; 3.立柱2.0MM;横梁1.5MM;挡板1.0MM;每层承重400kg
77	诊疗床	2000W *700D *750H	72	张	1.床面.面料采用优质医疗专用皮(其中可分解有害芳香胺染料 ≤ 30 ,游离甲醛 ≤ 33.9 mg/kg),皮厚度1.2mm,皮面透气性强,柔软且富有弹性.内衬12MM成型曲木板。

					2. 海绵. 高密度定型海绵（40-60KG/m³）。 3. 床架. 优质 50*50 方管床架，厚度≥1.0mm，采用焊接工艺进行焊接·矫正·酸洗·碱洗·辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂，高温烘焙成形。具有整体焊接牢固·颜色均匀·耐磨抗刮花等特点。配黑可调节脚。
78	组合柜	1500*600*2000	37	组	1. 基材：采用环保级实木多层板（甲醛释放量≤0.5mg/L，达到环保级标准），板材厚 25mm，具有阻燃抗污易清洗·耐久不褪色。 2. 饰面：内外表面贴 0.8mm 厚优质防火板。 3. 封边：2mm 厚优质 PVC 封边，耐干热性·耐磨性标准，耐开裂性≥2 级，耐冷热循环性，压力均匀·稳定，封边平顺。 4. 胶水：优质环保胶水。 5. 配置：内置挂衣杆，四层层板。
79	多功能医用料理台	850W*580D*855H/905H	13	个	1. 基材：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑·平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重·承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油·除锈·陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化，外观平整，无波纹·流痕·起泡·针孔折痕·污点·露底·剥落·伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀·耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到 2 级。具有环保·抑菌·防锈·耐腐蚀·绝缘性高·附着力强·耐摩擦等技术特点。 2. 五金件：优质升降伸缩折叠隐形导轨·优质液压缓冲门铰。 3. 台面配亚克力大理石，柜内配有垃圾桶，脚踩式翻板门。有升缩和台面齐平功能。
80	单人床	2000W*1000D*850H	8	张	1. 床架采用胡桃木全实木。床头及床片插片式连接。 2. 铺板使用杉木板条四面刨光厚度为 12mm，实木横档 7 根。床整体边缘修圆角，采用优质五金配件。 3. 油漆采用环保水性油漆，五底三面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨。 4. 胶水采用优质环保型胶水。
81	上下床	2100W*1200D*250OH	47	张	1: 立柱采用 40*40 方管，厚度 1.8MM，横杆采用 25*25 方管，厚度 1.2MM， 2: 横梁采用 30*30 方管，厚度 1.8MM，所有连接件采用螺丝连接，床架采用优质碳钢制作，床架结构稳固，铁件部分焊接用二氧化碳保护焊·钢管表面经过除油·除锈·磷化·静电喷塑·高温固化而成，不易变形·承压力好。床板为 1.8mm 厚实木多层板。床体封板。 3: 床下柜: 采用 0.8mm 厚优质冷扎板，表面经酸洗·除锈处理，静电涂塑，强度高，结构稳定。

82	床头柜	450*450*650	55	个	1. 基材. 采用环保实木多层板（甲醛释放量 $\leq$ 0.5mg/L, 达到环保级标准），板材均 $\geq$ 18mm 厚，具有阻燃抗污易清洗. 耐久不褪色。 2. 饰面. 内外表贴 0.8mm 厚优质防火板。 3. 封边. 2mm 厚优质 PVC 封边，耐干热性 • 耐磨性标准，耐开裂性 $\geq$ 2 级，耐冷热循环性，压力均匀 • 稳定，封边平顺。 4. 胶水. 优质环保胶水。
83	床垫	床垫 1000*2000*200	8	张	采用环保纤维，质地软中带硬，具有透气性佳，耐用程度高，不易受潮。
84	床垫	床垫 1000*2000*200	94	张	海绵棕床垫采用聚氨酯海绵材料，具有回弹性 • 透气性 • 耐燃性。
85	矮柜	1500W*500D*900H	7	个	1: 台面: 优质亚克力大理石台面，导圆角。 2: 板材: 采用优质环保实木多层板（甲醛释放量 $\leq$ 0.5mg/L, 达到环保级标准），具有阻燃抗污易清洗 • 耐久不褪色 • 可承受重压等优点。 3: 封边: $\geq$ 2mm 厚优质 PVC 封边条，耐干热性 • 耐磨性标准，耐开裂性 $\geq$ 2 级，耐冷热循环性，压力均匀 • 稳定，封边平顺。 4: 胶水: 优质环保胶水。 5: 五金件: 优质阻尼导轨和铰链。 6: 其它: 组合柜木质单开门三抽屉，内含一块活动层板。

说明:

为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述技术需求指标存在排他性或歧视性的，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求指标做相应修改。

招标人在技术需求和图纸中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求。

三、样品

本项目需提供样品，提供样品要求见投标人须知前附表第 11 款。

第五章 政府采购合同主要条款指引

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，就货物的购销达成如下合约：

1. 乙方按照投标文件中所投产品供货，产品及其型号的具体配置与技术参数，详见本合同补充协议。

1.1.*合同价若有其他用户(在同等配置条件下)比其低者，则乙方愿意向甲方提供必要的差额补偿。

1.2.*质量保证：乙方按配置清单要求，提供原装全新设备，对该设备实行三包(即包用、包修、包调换)，以确保其产品质量性能可靠稳定。若产品质量性能存在问题，则甲方有权向乙方提出退换和索赔。

1.3.*乙方保证向甲方提供的有关资质材料真实有效，由此引起的责任或费用均由乙方承担。如因提供设备发生货物不良事件，乙方愿承担全部责任和所有费用。

2. 货物的外贸业务，由甲方指定的外贸公司与乙方签署合同并执行。

3. 货物的交货期：乙方[合同中心-合同有效期_1]向甲方交付上述器械，逾期将按照第 10.2 条规定执行。

4. 货物转运：

4.1. 乙方确保货物安全无损运抵甲方指定现场，并承担器械的运输费、保险费、装卸费等。

4.2. 乙方应安排卸货人员与工具，并按甲方指定处负责卸货工作。

4.3. 乙方应事先通知甲方到货时间，并派人员与甲方共同接受货物与签收。

5. 货物验收：根据中国商务部机电司有关法律、法规 and 规定执行。同时乙方将按照甲方要求全力配合。

5.1. 货箱验收：乙方应派专职人员到现场与甲方设备科以及相关部门按货物清单验收货箱数量、货号及其包装完好性。验收对象：运输公司。甲乙双方代表同时签收。装卸人员、工具与相关费用应由乙方承担。

5.2. 开箱验收：当货物到达医院后，乙方应派有经验的工程师到现场，与甲方设备科以及临床科室共同参与，验收货物配置清单及其完好性。验收对象：乙方。由乙方负责仪器安装调试。

5.3. 功能验收：仪器安装调试完成后，乙方应派有经验的产品培训工程师到现场，与甲方临床科室共同参与，验收设备配置功能，有必要时邀请相关专家共同参与。相关检测费用由乙方承担。

5.4. 防护验收：由防护设计部门与防护检测部门共同参与。相关检测费用由乙方承担。

5.5. 甲乙双方应对以上货物的验收结果签字确认。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在 7 天内，按照甲方的要求，采取补足，更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

6. 货物的安装与调试：

6.1. 在合同生效后至设备到货前，乙方应及早提供符合安装条件的相关资料，以便甲方能为设备安装做好充分的准备，如房屋、水、电、空调、排放等辅助设施的具体要求。

6.2. 货到后，乙方应在接到甲方通知后 3 天内，派足够而具备资质的专业技术工程师到现场进行设备安装，并自行携带相关的安装工具。甲方在接到乙方具体安装时间后，有义务协助乙方工作。

6.3. 安装过程中，乙方人员必须服从医院的管理，遵守医院的相关制度，住、食、行等安排与费用均自理。

6.4. 在安装调试过程中，甲方有权指派相关人员到现场监督，乙方工程师有义务帮助甲方人员了解设备性能、操作和维护保养等知识。

6.5. 在安装调试完成后，乙方工程师应配合甲方在设备或其周围的显目处张贴操作规程和警示语。

6.6. 甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准鉴定设备安装调试工作的完成，并参照本合约第5条在双方《验收合格单》上签字确认。

7. 付款方式

安装调试验收合格正常使用后以银行汇款方式付款的 100%计[合同中心-合同总价][合同中心-合同总价大写]，在三个月内付清。

8. 伴随服务

8.1. 乙方应提供器械设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同器械一起发运至甲方。

8.2. 乙方还应免费提供下列服务：

8.2.1. 提供器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料

8.2.2. 乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训的计划。

9. 质量保证及售后服务

9.1 保证所供器械是在 2021.1（年月）后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果仪器的质量或规格与合同不符，或证实仪器是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后 7 天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或器械来更换有缺陷的部件或修补缺陷的部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换部件的质量保证期。

9.2 乙方应提供保修期 （详见本合同补充协议） 月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。乙方在保修期内应确保开机率为 95% 以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。

9.3 保修响应时间 2 小时，到场时间 12 小时（不可抗拒力量下除外）。

9.4 保修期满后，工人费为单次故障不高于 0 元，年度保修合同价不高于器械总价的 5 %年度定期预防性维护保养次数，不少于 2 次。

9.5 乙方负责仪器的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，

保修期满后，以 8 折 的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

9.6 售后服务的详细内容，见详见本合同补充协议。

10. 知识产权条款

10.1 甲乙双方不得向第三方透露在合作期间获得和知晓的对方单位（包括其分支机构、控股公司和合资公司）的商业秘密及属于第三方但对方负有保密义务的信息。商业秘密包括技术秘密和经营秘密，其中技术秘密包括但不限于工作进度、技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、测试报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电等。经营秘密包括但不限于双方洽谈的情况、签署的任何文件，包括合同、协议、备忘录、订单等文件中所包含的一切信息、客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道、法律事务信息、人力资源信息等。

10.2 未经对方书面同意，甲乙双方不得在双方合作目的之外使用或向第三方透露对方的任何商业秘密，不管这些商业秘密是口头的或是书面的，还是以磁盘、胶片或电子件等形式存在的。

10.3 当一方提出收回包含对方商业秘密的有关资料时，另一方应将有关资料及其复制件交还给对方，或应对方的要求将这些资料及其复制件销毁。

10.4 在对方公司内活动时，应听从接待人员的安排和引导。未经对方允许不得进入对方实验室、办公室等工作环境，不与对方开发人员进行私下交流。

10.5 乙方应保证提供货物的商标、专利等知识产权归乙方所有的，保证甲方在使用本购销合同项下的器械或其任何一部分时免受第三方侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉，如因乙方提供货物引发争议或违法导致买方受损的，乙方应赔偿。

10.6 乙方商标、专利许可甲方的使用范围仅限于合同范围内产品，合同终止后，乙方应授权甲方或第三方从事制造使用所必须的知识产权、技术协助，技术文件、设备或工具。

11. 索赔条约

11.1 如经国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定，买方有权先择下列方式之一要求卖方进行补救；

11.1.1 同意卖方退货，并将全额货款偿还买方，并负担因退货而发生的一切直接损

失和费用。

11.1.2 按照货物的疵劣程度、损坏的范围和买方所遭受的损失，将货物贬值。

11.1.3 调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规定，质量和性能，卖方并负责因此而产生的一切费用和买方的一切直接损失。

11.2 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。

11.3 如乙方违反 10. 知识产权条款，甲方有权根据违反的程度以及造成的损害采取相应措施，重新评估供应商的地位，必要时甲方有权主动终止双方的合作，并要求赔偿损失。

12. 争端的解决

双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均应向合同签订地法院起诉。

13. 合同生效

13.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。

13.2 本合同一式三份，以中文书写，签约双方各执一份，一份由职能部门备案，具有相同的法律效应。

14. 合同附件

14.1 配置清单

14.2 货物的售后服务承诺书

15. 特别约定：本合同书还应当包括本项目的所有招投标文件，并具有同等法律效应，若与本合同书中有不一致之处，当以有利于甲方利益为准。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间]

合同签订点:网上签约

第六章 投标文件格式附件

浦东分院家具配置项目 (含实验室)

项目编号: SHXM-00-20221130-1003 (标项)

资 质 文 件

投标人全称:

地 址:

时 间:

资质文件目录

- (1) 投标声明书 (格式见附件, 含重大违法记录声明);
- (2) 法定代表人资格证明(格式见附件);
- (3) 法定代表人授权委托书(格式见附件);
- (4) 提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章; 事业单位的, 则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章; 自然人的, 则提供有效的身份证复印件并签字;
- (5) 提供《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函》(格式见附件);
- (6) 提供我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人的情况, 不存在直接控股、管理关系的情况的声明函(格式见附件);
- (7) 中小企业声明函(若有, 格式见附件);
- (8) 残疾人福利性单位声明函(若有, 格式见附件);
- (9) 有效的依法缴纳税收证明 (完税凭证或税务部门出具的证明) (投标人可视自身情况自行决定是否提供);
- (10) 有效的依法缴纳社会保障资金证明 (缴纳凭证或人社部门出具的证明) (投标人可视自身情况自行决定是否提供);
- (11) 投标人 2021 年度财务审计报告 (应包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表, 投标人可视自身情况自行决定是否提供);
- (12) 提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。
- (13) 投标人认为需提交的其它资料。

附件 1:

声 明 书

致上海中贺招标服务有限公司:

(投标人名称)系中华人民共和国合法企业, 经营地址_____。

我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人, 我方愿意参加贵方组织的(浦东分院家具配置项目(含实验室))(编号为 SHXM-00-20221130-1003)的投标, 为此, 我方就本次投标有关事项郑重声明如下:

- 1、我方已详细审查全部招标文件, 同意招标文件的各项要求。
- 2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
- 3、若中标, 我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
- 4、我方不是采购人的附属机构; 在获知本项目采购信息后, 与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
- 5、投标文件自开标日起有效期为 90 天。
- 6、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资质条件;
- 7、我方参与本目前 3 年内的经营活动中没有重大违法记录;
- 8、我方通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询, 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
- 9、我单位以非联合体的形式参与本项目采购活动。
- 10、以上事项如有虚假或隐瞒, 我方愿意承担一切后果, 并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名 (或签名章): _____ 日 期: _____

投标人全称 (公章): _____

附件 2:

法定代表人证明

投标人名称: _____

单位性质: _____

地址: _____

成立时间: _____年____月____日

经营期限: _____

姓名: _____性别: _____年龄: _____职务: _____

系_____（承包人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

身份证正反面复印件粘贴处

身份证正反面复印件粘贴处

投标人全称（公章）: _____

日 期: _____

附件 3:

法定代表人授权委托书

上海中贺招标服务有限公司:

我____（姓名）系____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工____（姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：____项目名称：____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：____ 职务：____

授权代表身份证号码：____

法定代表人签名（或签名章）：____ 职务：____

附：委托代理人身份证明

身份证正反面复印件粘贴处

身份证正反面复印件粘贴处

投标人全称（公章）：____

日 期：____

附件 4:

财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方(投标人名称)_____符合《中华人民共和国政府采购法》
第二十二条第一款第(二)项、第(四)项规定条件,具体包括:

- 1.具有健全的财务会计制度;
- 2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人全称(公章): _____ 日 期: _____

附件 5:

声明函

我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人的情况，不存在直接控股、管理关系的情况。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：_____ 日 期：_____

附件 6:

中小企业声明函

注：依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加（招标人）的（项目名称）采购活动，服务单位为符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 7:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：_____

日期：_____

正本或副本

浦东分院家具配置项目 (含实验室)

项目编号：SHXM-00-20221130-1003（标项 ）

技 术 及 商 务 文 件

投标人全称：

地 址：

时 间：

技术及商务文件目录

- (1) 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）
- (2) 投标项目明细清单；
- (3) 技术响应表（格式见附件）；
- (4) 项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；
- (5) 项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；
- (6) 商务响应表（格式见附件）；
- (7) 售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；
- (8) 技术培训计划（若有）；
- (9) 投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；
- (10) 案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；
- (11) 投标方认为需要的其他文件资料。

附件 8:

评分对应表

投标人全称（公章）：_____

标项：_____

序号	评审因素	评分说明	所在页码
1	供应商和产品生产厂家的综合实力	根据投标人的质量管理体系认证 ISO9001、职业健康安全管理体系认证 ISO45001, 环境管理体系认证 ISO1400, 并在认证有效期内的每个得 1 分, 满分 3 分。	
2	类似项目业绩	近 3 年（2019 年 11 月 1 日起至开标日止, 以合同签订时间为准）类似项目成功案例, 有一个得 1 分, 最多得 10 分。 说明：类似项目业绩是指家具采购项目。投标人须提供类似项目的合同扫描件或中标通知书扫描件, 合同扫描件中须体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、服务日期等合同要素的相关内容, 并提供相匹配的用户评价, 否则不判定为有效的类似项目业绩, 相同单位算一个业绩。	
3	售后服务	根据投标人所提供的售后服务方案的完整性、售后服务响应时间的及时性、维保服务（包括但不限于家具的去污、保养等）的内容和价格、备品备件供货和价格的合理性进行评审。 （1）方案完整, 服务优秀, 备品备件充足合理的得 5 分; （2）方案较为完整, 服务较为优秀, 备品备件较为充足合理的得 3 分; （3）方案不完整, 服务较差, 备品备件不充足合理的得 1 分; （4）未提供不得分。	
4	质量保证	在招标文件要求的质量保证期基础上, 承诺多增加 1 年质量保证期的加 0.5 分, 加分最多不超过 1 分。	
5	设计方案及产品选型	根据投标人针对采购方招标清单中的产品款式以及就医环境的美观性和与区域整体风格的融合性, 至少包括三个区域（1、门急诊 3 楼医护休息区; 2、门急诊 1 楼财务	

		办公室；3、门急诊2楼一次候诊区）家具完整摆放效果图进行评分。 （1）款式多样美观，融合度高且有设计理念阐述的得9分； （2）款式较为多样美观，融合度较高，设计理念阐述较详细的得6分； （3）款式较少，融合度低，设计理念阐述较差的得3分； 三个区域未提供齐全的，每少一个扣3分，扣完为止。	
6	安装服务	根据投标人的物流及仓储保障的可靠性、安装时间进度的准确性及人员配置、现场安全措施的有效性、等情况进行综合评价，本项最高总得分为3分。 （1）安装服务方案优秀合理的得3分； （2）安装服务方案较为优秀合理的得2分； （3）安装服务方案较差的得1分； （4）未提供的不得分。	
7	检测报告	根据投标人拟采用的主要原材料和配件（不锈钢板，封边条，理化板，医用西皮，油漆板）检测报告（检测时间不早于2021年10月1日）中的性能和有害物质限量是否符合要求进行评分，每提供一份无不合格项的检测报告得1分，满分5分。	
8	生产组织	根据投标人生产工艺的精细化程度和先进性、生产设备配置的完备程度和先进性、生产组织流程的科学性和全面性、质量控制体系和标准的完备程度进行综合评价； （1）生产组织方案优秀的得4分； （2）生产组织方案较为优秀的得2分； （3）生产组织方案较差的得1分； （4）未提供的不得分。	

授权代表签名：_____

日期：_____

附件 9:

投 标 项 目 明 细 清 单

投标人全称（公章）：_____

标项：_____

序 号	货物名称	品牌	规格 型号	单位及 数量	性能及指标	产地

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：_____

日期：_____

附件 10:

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）： _____

标项： _____

招标文件要求	投标文件响应	偏离情况	备注

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名： _____

日 期： _____

附件 11:

商务响应表

投标人全称（公章）：_____

标项：_____

项目	招标文件要求	是否 响应	投标人的承诺或说明
投标有限 期	自投标截止日起 90 天内投标文件应 保持有效		
交货期	在合同生效的 45 天内。		
供货地点	上海市，采购人指定地点		
付款方式	期付款：第一笔-预付款（50%）：合 同签订且采购人收到预付款等额的 发票后 30 日内，支付预付款；第二 笔-交货款（40%）：采购人收送货通 知及其发票后 30 日内，支付第二笔 合同款；第三笔-最终验收付款 （10%）：验收合格后，采购人收到 发票后 30 日，支付合同尾款。		
招标文件 其它商务 条款	见招标文件《投标人须知》、《招标 需求》和《采购合同主要条款指引》		

授权代表签名：_____

日期：_____

附件 12:

投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：_____

采购单位名称	设备或项目名称	采购数量	单价	合同金额 (万元)	附件页码		采购单位联系人及 联系电话
					合 同	用户评 价	
备注	提供投标人同类项目合同复印件、用户评价（如有）。						

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写

授权代表签名：_____

时 间：_____

正本/副本

浦东分院家具配置项目 (含实验室)

项目编号：SHXM-00-20221130-1003（标项 ）

报 价 文 件

投标人全称：

地 址：

时 间：

报价文件目录

- (1) 开标一览表（见附件）；
- (2) 投标报价明细表（见附件）；
- (3) 易损易耗件清单（见附件）；
- (4) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

附件 13:

开 标 一 览 表

投标人全称（公章）：_____

招标编号及标项：_____

浦东分院家具配置项目（含实验室）包 1

项目名称	质保期限	备注	投标总价（元）（总价、元）

授权代表签名：

日期：

附件 14:

投 标 报 价 明 细 表

投标人全称（公章）：

标项：

序号	货物名称	品牌	产地	规格 型号	单位	数量	单价	合价	备注
1									
2									
3	税率								
4	投标总价（元）：			小写：人民币 元					
5				大写：					

注：表中价格均为含税价格，在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：

日期：

附件 15:

易 损 易 耗 件 清 单

投标人全称（公章）：_____ 标项：_____

序号	易损易耗件名称	规格型号	品牌	数量	单价	原产地	备注
合计							

授权代表签名：_____ 日 期：_____

(以下附件在递交投标文件时单独提供即可，无需密封进投标文件)

附件 16:

投标文件接收回执

(投标人全称)

你单位递交的以下项目投标文件，经查验，投标文件的包装、密封情况符合招标文件要求，已于 2020 年 月 日 时 分由我中心工作人员接受。

项目编号		标 项	
项目名称			

请仔细阅读以下内容：

- 1、本回执中除接收时间、接收人签名以外均为必填，如因信息填写错误、疏漏等造成投标文件接收出现任何问题，责任由投标单位自负。
- 2、标项填写方式：如该项目只有一个标项填“1”，多个标项请填写投标的完整标项号。
- 3、本回执投标单位按要求填写打印后，由授权代表携带至投标现场，与投标文件一并交至上海中贺招标服务有限公司现场工作人员。如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。

上海中贺招标服务有限公司

接收人签名或签章：

附件 17:

政府采购活动现场确认声明书

上海中贺招标服务有限公司:

本人经由_____ (单位) 负责人_____ (姓名) 合法授权参加_____ 项目 (编号: _____) 政府采购活动, 经与本单位法人代表 (负责人) 联系确认, 现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间 ☐ 不存在利害关系 ☐ 存在下列利害关系_____:

- A. 投资关系 B. 行政隶属关系 C. 业务指导关系
D. 其他可能影响采购公正的利害关系 (如有, 请如实说明)_____。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称, 本单位 ☐ 与其他所有供应商之间均不存在利害关系 ☐ 与_____ (供应商名称) 之间存在下列利害关系_____:

- A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务 (占主营业务收入 50% 以上) 或重要财务往来关系 (如融资) 等其他实质性控制关系
I. 其他利害关系情况_____。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现_____ 供应商之间存在或可能存在上述第二条第_____ 项利害关系。

(供应商代表签名) _____

年 月 日